

## 認定番号の付番方法



### <構造種別>

| 用語    | 略記 | 英語表記                               |
|-------|----|------------------------------------|
| 耐火構造  | FP | Fireproof Construction             |
| 準耐火構造 | QF | Quasi-Fireproof Construction       |
| 防火構造  | PC | Fire Preventive Construction       |
| 準防火構造 | QP | Quasi-Fire Preventive Construction |

### <要求性能>

| 用語                       | 略記   | 英語表記                      |
|--------------------------|------|---------------------------|
| 非損傷性（構造耐力） ※下記「要求性能一覧 ①」 | ND、N | Non-Damage Ability        |
| 遮熱性 ※下記「要求性能一覧 ②」        | HI、H | Heat Insulation Property  |
| 遮炎性 ※下記「要求性能一覧 ③」        | FI、F | Flame Insulation Property |

### <部 位>

| 用語   | 略記 | 英語表記             |
|------|----|------------------|
| 耐力壁  | BE | Bearing Wall     |
| 間仕切壁 | BP | Bearing Wall     |
| 非耐力壁 | NE | Non-bearing Wall |
| 間仕切壁 | NP | Non-bearing Wall |
| 柱    | CN | Column           |
| 床    | FL | Floor            |
| はり   | BM | Beam             |
| 屋根   | RF | Roof             |
| 軒裏   | RS | Soffit           |
| 階段   | ST | Stair            |
| ひさし  | PR | Pent Roof        |
| 強化天井 | CE | Ceiling          |

### <材料、設備等>

| 用語                         | コード | 英語表記   |
|----------------------------|-----|--|
| 不燃材料                       | NM  | Noncombustible Material                              |
| 外部仕上げ用                     | NE  | Exterior Finish                                      |
| 準不燃材料                      | QM  | Quasi-noncombustible Materials                       |
| 外部仕上げ用                     | QE  | Exterior Finish                                      |
| 難燃材料                       | RM  | Fire Retardant Material                              |
| 外部仕上げ用                     | RE  | Exterior Finish                                      |
| 防火地域又は準防火地域における屋根          | DR  | Roof in the Fire Protection District                 |
| 不燃性の物品を保管する倉庫等             | DW  | Warehouse  |
| 法22条区域における屋根               | UR  | Designated Urban Areas                               |
| 不燃性の物品を保管する倉庫等             | UW  | Warehouse  |
| 特定防火設備（防火区画の開口部）           | EA  | Designated Fire Preventive Equipment (Type-A)        |
| 耐火建築物等の外壁に設ける防火設備（遮炎性能）    | EB  | Fire Preventive Equipment (Type-B)                   |
| 防火地域等の外壁に設ける防火設備（準遮炎性能）    | EC  | Fire Preventive Equipment (Type-C)                   |
| 小規模な建築物の壁穴部分に設ける防火設備（遮炎性能） | ED  | Fire Preventive Equipment (Type-D)                   |
| 煙突周囲の建築物の部分の不燃性            | FPC | Fire Protection of the Components around the Chimney |

|                      |     |  |
|----------------------|-----|--|
| 熱感知器と連動した防火設備の自動閉鎖機構 | CAT | Close automatically when the occurrence of a fire has led to sudden increases in temperature |
| 煙感知器と連動した防火設備の自動閉鎖機構 | CAS | Close automatically when the occurrence of a fire has led to generation of smoke             |

### <要求性能一覧>

| 記号 | 要求性能   |
|----|--|
| ①  | 構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊、その他の損傷を生じないものであること                  |
| ②  | 加熱面以外の面（屋内に面するものに限る）の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること         |
| ③  | 屋外に火災を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること                      |
| ④  | 燃焼しないものであること   |
| ⑤  | 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること                       |
| ⑥  | 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること                               |
| ⑦  | 屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること                 |
| ⑧  | 屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること |
| ⑨  | 加熱面以外の面に火災を出さないものであること                                 |