

標準属性項目リスト

2025年03月10日

00. 統合	3577
01. 意匠	1466
02. 構造	523
03. 設備	1588

意匠

フィルターセット	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	809fb663-dcf2-426b-a43d-7a56cb258465	タイプ		文字列		跳上げ式,X方向スライド式,Y方向スライド式など	エキスパンションジョイントのタイプを示す
	ad9fc697-e0f0-4587-a550-59406584aa9c5	タイプ		文字列		プレートタイプ,仕上材充填タイプ,固定ピン強度向上タイプなど	エキスパンションジョイントのタイプを示す
	5c26b254-3ee2-40d0-989a-bbaee70dd47a	主要材名		文字列		ステンレス製,アルミ製,スチール製,鋳鉄製など	エキスパンションジョイントに使用される主要材料を示す
	90da076a-ab70-450e-a31b-54f54f410555	種類		文字列		屋根用,外壁用,内壁用,天井用,床用,外廊下用,エントランス用,駐車場用など	エキスパンションジョイントの種類を示す
	b9a29327-50d3-42e6-9c5e-f210b7a104f9	番号		文字列		A	エキスパンションジョイントの識別番号を示す
	22f98625-18bf-4798-adc2-c14bb866d5d8	性能指標		文字列		A種, B種, C種など	エキスパンションジョイントの性能指標を示す
	4fce325d-2128-49fd-8334-42cf9005c200	方向		文字列		水平, 垂直など	エキスパンションジョイントの方向を示す
	0e3d9d46-bae1-43a0-ac82-bb42e95ba29c	隔区分		文字列		10F	エキスパンションジョイントの隔区分を示す
	4f2e2b40-2b66-4967-a9f2-32a187a7bcd4	設計可動量		実数	mm	600	設計上設定したエキスパンションジョイントの可動量を示す
	a984d60f-2e65-4541-bac3-2fe761eea126	設計クリアランス		実数	mm	700	設計上設定したエキスパンションジョイントのクリアランスを示す
	87e06c54-ca4b-420b-8eb8-86e5d9bcec99	幅		実数	mm	2000	エキスパンションジョイントの幅を示す
	30333168-3ddf-4159-ae52-487a22be810d	長さ		実数	mm	1520	エキスパンションジョイントの長さを示す
	38cf5225-cc38-4b0c-b271-ae8db9661cba	耐風圧性能		実数	N/m2	2000	エキスパンションジョイントの耐風圧性能を示す
	1f2fb037-0b62-49f5-9511-05fa96a15f75	耐火性能		整数	時間	2	エキスパンションジョイントの耐火性能を示す
	e4c53659-a163-4b75-9212-e55d85a8bb64	内外区分		選択項目		内部/外部	エキスパンションジョイントが内部か外部かを示す
	b054ac03-02e5-4d02-a469-eb697804998	仕上		文字列			PC CWの仕上を示す
	deb9d93c-80ee-41df-8d80-7eb1d150f79	ガラス取り付け材料		文字列		シーリング材,ガasket など	PC CWに利用するガラス取り付け材料を示す
	34970326-99f7-416e-8b9a-5feddff9114e	鉄筋の種類		文字列		SR235,SR295,SD295,SD345,SD390	PC CWに利用する鉄筋の種類を示す
	7832b66a-073d-4318-a630-7127f4058978	補強鉄線		文字列		普通鉄線,溶接金網など	PC CWに利用する補強鉄線を示す
	1ee9f98b-b538-4b5c-b3b2-119859e37072	コンクリートの種類		文字列		軽量コンクリート,普通コンクリートなど	PC CWに利用するコンクリートの種類を示す
	b9776132-1dd7-4ac2-aab1-6e23e5bfd9b0	ガasket		文字列		クロロブレンゴム系,エチレンプロピレングム系 など	PC CWに利用するガasketを示す
	cd7781af-7243-452f-a9ad-02f6ab1fa725	耐火目地材		文字列		変成シリコン系,シリコン系 など	PC CWに利用する耐火目地材を示す
	3c0a7266-87b6-4006-977a-c450ccfd9097	シーリング材		文字列		変成シリコン系,シリコン系 など	PC CWに利用するシーリング材を示す
	51473a8d-8208-4060-8113-5f188c7f7a875	コンクリートの単位水量の最大値		整数	kg/m3	185	PC CWに利用するコンクリートの単位水量の最大値を示す
	5788fca8-493c-411c-ad3b-9a6a462e0082	コンクリートの所定気乾単位容積質量		文字列	t/m3	1.8~2.1 など	PC CWに利用するコンクリートの所定気乾単位容積質量を示す
	c87aea4b-4175-4078-9755-494ba58df009	コンクリートの所定スランプ		整数	cm	12	PC CWに利用するコンクリートの所定スランプを示す
	374cb5f4-00ae-4d8b-8484-d2ea6a30469f	コンクリートの設計基準強度		整数	N/mm2	30	PC CWに利用するコンクリートの設計基準強度を示す
	bd552cda-6e69-4227-ab0b-e88409f7397b	コンクリートの品質		文字列		30N/mm2,スランプ12cmなど	PC CWに利用するコンクリートの品質を示す
	817a0266-eca4-417c-860b-4e670bfefb8d6	材質		文字列		スチール,ステンレスなど	CWのバックマリオンの材質を示す
	8d7e45a9-e573-4bed-82aa-7d73400e8bd2	サイズ		選択項目	mm	70/100/120	CWのバックマリオンのサイズを示す
	cb1924bc-31b5-428c-aa5d-858cd6d31c88	ガラス押さえ		文字列		グレーチングチャンネル,ビード,ガasket	CWのガラス押さえの種類を示す
	a56d344d-ca64-4978-a535-b4ad824a7d20	パネル種類		文字列		ガラス,アルミパネル,ガラリなど	CWのパネル種類を示す
	458ebc67-3c8a-46b4-8836-43bf180229c0	ガラス厚さ		文字列		FL-8	CWのガラス厚さを示す
	8927322-5a0c-407c-a2af-63e5364a0bd0	ガラス種類		文字列		FL-8	CWのガラス種類を示す
	a1c7cb84-eed2-476f-b6b5-c5701b79d85f	隠し框,有無		Boolean		True/False	CWのパネル障子の隠し框,有無を示す
	d5dbf32d-1673-42a8-878a-1e4e2a5e2438	障子種類		文字列		窓簾 等	CWのパネル障子種類を示す
	3ea04bf0f-2221-43ea-9f30-95918e303329	開閉形式		文字列		片開き,引き分け,滑り出しなど	CWのパネル障子の開閉形式を示す
	bd0ad056-52d1-4797-8218-b38fadc52c6f	ガラス種類_厚さ		文字列		FL-8	CWのパネル障子のガラス種類_厚さを示す
	f9e82c9c-09e5-4f4c-8c50-788db588799e	ガラス押さえ		文字列		グレーチングチャンネル,ビード,ガasket	CWのパネル障子のガラス押さえを示す
	a2315cd1-fb99-4987-892e-d1f8b4d4d75d	組込み部材		文字列		ガラス,パネル	CWのパネル障子の組込み部材を示す
	9a1071f2-7d78-4587-8826-3557348ec8c5	組込み部材		文字列		ガラス,パネル	CWのパネル障子の組込み部材を示す
	c8c3fb8a-352c-402d-ad1c-ab6f6d8cb224	ガラス押さえ		文字列		グレーチングチャンネル,ビード,ガasket	CWのパネル障子のガラス押さえを示す
	a1ac2318-1089-460e-a208-b276bcb2932e	有効開口幅		実数	mm	1200	CWのパネル障子の有効開口幅を示す
	08704c33-e48e-4ca1-8e0a-a575f48a3dfb	障子見込		実数	mm	100	CWのパネル障子の障子見込を示す
	2a1b349a-9013-4676-8f41-4b593f84d6d5	障子見付		実数	mm	50	CWのパネル障子の障子見付を示す
	a6b58f37-46c9-4f66-ac2c-228189ccc11	有効高さ		実数	mm	500	CWのパネル障子の有効高さを示す
	a0c9e04f-efaf-4756-8827-56928acca9e9	マリオンシール		文字列		変成シリコン系,シリコン系 など	CWのマリオンを示す
	7695db75-5c6d-4f0f-aad55-66a1f82d444	マリオン芯とパネル芯の寸法		実数	mm	50	CWのマリオン芯とパネル芯の寸法を示す
	f646b7b2-577e-4e3c-aa87-f30897bc344b	横マリオン見込		選択項目	mm	70/100/120	CWの横マリオン見込を示す
	c028e1b8-dc64-449b-bc1b-958304775b9e	縦マリオン見込		選択項目	mm	70/100/120	CWの縦マリオン見込を示す
	79b7561f-10f6-4930-bf3e-408f6b2b8542	隙板_種類		文字列		アルミ,スチール,クロス巻き込み,右	CWの隙板の種類_種類を示す
	6dc6925-36b8-495b-bcda-5fb9457efc5	縦線_種類		文字列		アルミ,スチール,クロス巻き込み,右	CWの縦線の種類_種類を示す
	e8a63ed9-de46-4977-9765-2f2aefbc6250	縦線_有無		Boolean		True/False	CWの縦線の種類_有無を示す
	9fd01dcf-57d3-49fe-9a52-7d89dfb1122a	隙板_有無		Boolean		True/False	CWの隙板の種類_有無を示す
	dbb3bea1-4e36-4cc8-9437-95e3e157ec43	隙板見付		実数	mm	30	CWの隙板の種類見付を示す
	a15692cd-2e0e-464f-8704-4b302acbd62c	縦線見付		実数	mm	25	CWの縦線の種類見付を示す
	d7cae373-569f-4114-9b41-80c2122892b5	縦線チリ		実数	mm	10	CWの縦線の種類チリを示す
	e6738513-8771-421e-b32c-69b0b520f604	手すり取付方法		文字列		木縦線	CWの障子の手すり取付方法を示す
	a05c6b39-9d85-41d9-aaa8-6329bf3a117c	引手・ハンドル_種類		文字列		握り込み引手,アシスト引手,サポート引手,大型ハンドル,大型ハンドル (U字型),サポートハンドル,サポートハンドル (実合せ用固定式)	CWの障子の引手・ハンドル_種類を示す
	fa75ec9c-6261-4eea-af2d-d62f6b589150	手すり本数		整数	本	2	CWの障子の手すり本数を示す
	c1396cc7-2f01-4d3d-89fd-4c9c67255eef	手すり_種類		文字列		一般/脱着式	CWの障子の手すり_種類を示す
	8a275f50-962d-4cad-a1c2-d31ca4e956677	手すり_有無		Boolean		True/False	CWの障子の手すり_有無を示す
	fd3083fb-dece-4b5c-9532-bd375e6e8f40	補助クレセント_機能		文字列		ロック,錠なし/ロック付き,鍵付き/補助錠_下	CWの障子の補助クレセント_機能を示す
	5997bcb8-622a-48bf-9f55-41eb70fd07d2	補助クレセント_種類		文字列		かまち,ロック,補助錠_かまち,ロック	CWの障子の補助クレセント_種類を示す
	ca729c61-aafd-49be-b337-333c00fbc7e	補助クレセント_有無		Boolean		True/False	CWの障子の補助クレセント_有無を示す
	8c85d289-ea86-405e-88a7-70f7af33bf13	クレセント_機能		文字列		鍵付き/ロック,錠なし/高意匠/脱着ノブ	CWの障子のクレセント_機能を示す
	4d5766b1-de7d-48c6-9f6c-85e6b60e4bf1c	クレセント_種類		文字列		大型 (100,110) ,中 (80,88) ,小型 (60)	CWの障子のクレセント_種類を示す
	02206dbb-bc78-4920-9252-5bfcd0c0fa89	クレセント_有無		Boolean		True/False	CWの障子のクレセント_有無を示す
	a2794d15-953f-4fab-abd1-e2a56062f63c	納まり選択		文字列		RC抱きRC面一,ALC抱き,ALC面一,ECP抱き,ECP面一	CWの納まり選択を示す
	9e603ee0-e89f-46e1-8472-29c3680f703	扉体シール		文字列		変成シリコン系,シリコン系 など	CWの枠の扉体シールを示す
	0c780a35-b1ee-48d1-827b-bfd97528da0c	抱き見込		実数	mm	100	CWの抱き見込を示す
	ae2b1782-3a59-4c2e-9f52-200757b98d2a	下枠の高さ		実数	mm	100	CWの下枠の高さを示す
	ac26faf0-27ef-41bd-a622-c30dde3768d9	上枠の高さ		実数	mm	10000	CWの上枠の高さを示す
	ddd0e660-5074-401a-841f-df37b54f0791	外枠チリ_上		実数	mm	10	CWの外枠チリ_上を示す
	e6da11cb-811f-448b-a2fa-a4fd72207c9	枠チリ_外観_右		実数	mm	20	CWの枠チリ_外観_右を示す
	87872742-c4ed-4dff-866c-8b054bc34304	枠チリ_外観_左		実数	mm	20	CWの枠チリ_外観_左を示す
	840ba374-db2b-4144-b6ad-dcc1519ad845	枠見付_下		実数	mm	100	CWの枠見付_下を示す
	9ac08062-79b1-4123-a71f-20973cd1d2b1	窓芯とサッシ芯の寸法		実数	mm	20	CWの窓芯とサッシ芯の寸法を示す
	9775f47-6cd8-4dc9-845b-228f2b13ee13	枠見付_上		実数	mm	100	CWの枠見付_上を示す
	b8d900f7-b4f8-423a-87a1-7e87cf6cb1ead	枠見付_外観_右		実数	mm	50	CWの枠見付_外観_右を示す
	0d5a99a2-f08e-46cf-9c64-baedeb893484d	枠見込		選択項目	mm	70/100/120	CWの枠見込を示す
	2db8a2c4-1df6-4589-ad63-3a9a44a59ada	枠見付_外観_左		実数	mm	50	CWの枠見付_外観_左を示す
	7b52e07-4d5a-49ef-b0fa-a01f58396fb9	形種類		文字列		新形,一部新形,既製材材	CWの形種類を示す
	5e4a6e07-34ab-4e19-9a9c-9077cf580384	表面処理		文字列		複合被膜,アクリル塗装,ポリウレタン樹脂,フッ素塗装	CWの表面処理を示す
	693ae5f09-630b-4ce5-aba9-27d1b2b7c484	ガラス取り付け材料		文字列		シーリング材,ガasket,構造ガasket	CWのガラス取り付け材料を示す
	c39be6d5-d99a-441a-9f50-279548408c27	膜厚_塗膜厚		文字列		A1,A2,B.9,7.9+14	CW表面膜厚_塗膜厚を示す
	ac0185a3-897c-4218-99e1-e927fb6fbefea	色調		文字列		シルバー,ステン,ブロンズ,ブラック,ホワイト	CWの仕上げの色調を示す
	1a156dd2-62a1-4314-9336-1a5e8b716eed	建具種類		文字列		AW	CWの材質種類を示す符号
	fdbc74fc-9eaf-4f90-9f42-5400ac384ac5	支持方法		文字列		ドットポイント など	CWの支持方法を示す
	12606c02-0071-436b-869f-422dcd64fcec	建具番号		文字列		101	CWの建具番号を示す
	c8c4b694-02df-436d-8a59-220cc52cb6b8	ブラインドBOX_種類		文字列		スチール,アルミ,木製	CWのブラインドBOX_種類を示す
	9f18657-e488-4199-b5b0-71d0266c028f	ブラインドBOX_有無		Boolean		True/False	CWのブラインドBOX_有無を示す
	2a3b64c8-5366-4c42-bd52-8111f675806	材料		文字列		アルミ,ステンレス,スチール	CWの材料を示す
	b2a05ffc-ab93-4692-8007-59bcbf8494eb	シーリング		文字列		シーリング材,ガasket	CWのシーリングを示す
	b300b3e1-54d2-4f0c-b993-d7b3b36ccfd6	備考		文字列			CWに関する備考を示す
	188be413-dc26-486a-aa33-a03d3a270f2e	高さ		実数	mm	900	CWの全体高さを示す
	68f4e928-670d-41db-a437-ee03dc7e4fb4	幅		実数	mm	1800	CWの全体幅を示す
	1cba7ce9-121f-4158-9b00-c066d7267142	日射熱取得性		選択項目		N-1/N-2/N-3	CWの日射熱取得性を示す
	b75c443c-728a-415c-bf76-dcdf8d547c0e	耐温度差性		整数	℃	50	CWの耐温度差性を示す
	4c9dda0c-fd03-44a1-b0e5-986704a85cd9	設計用層間変形角		文字列		1/200	CWの設計用層間変形角を示す
	ad9ba35f-6d12-42cc-b3c0-b05b07649ad2	設計用層間変直方向		実数	G	0.25	CWの設計用層間変直方向を示す
	0e04696a-be0d-4a30-88f2-6e4113bc8a65	設計用層間変水平方向		実数	G	0.5	CWの設計用層間変水平方向を示す
	50e9cc4a-2863-4f29-90a5-bc5dddbdcebee	耐風圧性能		選択項目		N/S-1/S-2/S-3/S-4/S-5/4500Pa	CWの耐風圧性能を示す

フィルターセット	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	121d1ee5-d08f-4fd5-8719-dda2da69c2a6	水密性能		選択項目		N/W-1/W-2/W-3/W-4/W-5/1000Pa/1500Pa	CWの水密性能を示す
	c8577119-e272-4ee2-8de6-69f4d9868d4c	遮音性能		選択項目		N/T-1/T-2/T-3/T-4/カスタムテキスト	CWの遮音性能を示す
	37a4cf81-9084-4b5e-84ad-19d7dbb6c4c9	気密性能		選択項目		N/A-1/A-2/A-3/A-4	CWの気密性能を示す
	aeec3518b-2c9b-41d8-9186-70c1d0579770	設計用風圧力_最大負風圧力		数値	N/m2	1200	CWの設計用最大負風圧力を示す
	1f9bb92f1-5c20-47a3-838c-bfad4d217f39	設計用風圧力_最大正風圧力		数値	N/m2	1200	CWの設計用最大正風圧力を示す
	50101904-0718-455e-a76c-8d9efd4d8ac5	防火性能		選択項目		N/防火設備/特定防火設備	CWの防火性能を示す
	c210a6ae-acac-4a77-8954-6a2f5c313618	断熱性能		選択項目		N/H-1/H-2/H-3/H-4/H-5/H-6	CWの断熱性能を示す
	2af58072-5728-481e-b7f4-ddf1849c41164	建具場所		文字列		事務室	CWの設置場所を示す
	03f0e8b0-b5b0-486e-a0aa-7aa59be1cc998	内外区分		選択項目		内部/外部	CWの設置場所の内外区分を示す
	a2f5b2e9-da67-49da-aba2-a5adf06f011c	仕上げ		文字列		インクジェットシート出力シート貼り	サインのベースの仕上げを示す
	9e8593dd-6761-4d46-b934-fa0e59fccc7d	小口仕上		文字列		アルミ	サインのベースの小口部分の仕上げを示す
	0bba95eb-05f1-45d5-92dc-402f7b34f0b4	下地		文字列		アルミ	サインのベースの下地を示す
	15b387d0-a6db-4d00-a7ed-037ba47ec6bf	材名		文字列		ハニカムルインカー・ゴパネル	サインのベースに使用される材名を示す
	70e25d7c-25cb-4897-a35b-9d25d54601bd	小口厚み		実数	mm	1	サインの小口の厚みを示す
	d48b2648-4972-4e6c-a996-c8e94eba0cd0	奥行		実数	mm	16	サインの奥行きを示す
	0fd17d2a-0cb3-41be-9ae5-e57c302f2d98	高さ		実数	mm	1200	サインの高さを示す
	ae3d8242-9b74-4f2c-9478-fc811d4f8d94	幅		実数	mm	600	サインの幅を示す
	bd729fbb-1498-4949-b217-8dbf491b4e00	高さ		実数	mm	200	サインの基礎の土被り部分の高さを示す
	bb5205a2-d499-47b7-a6b9-5665c2d8b5d4	基礎方式		文字列		布基礎	サインの基礎の基礎方式を示す
	3d6a62f8-b9ab-4e13-beaa-2ed7ee924b6f	材名		文字列		RC	サインの基礎に使用される材名を示す
	b096ef0d-52aa-4b3e-9f13-d2da63803b1c	奥行		実数	mm	1200	サインの基礎の奥行きを示す
	296c8e4c-904d-4d09-b714-37d6f6bd3ae3	幅		実数	mm	400	サインの基礎の幅を示す
	7d9db23a-9fa9-4c8b-802a-789014f1aa73	高さ		実数	mm	400	サインの基礎の高さを示す
	dc4d4904-d055-4234-a2c3-090500734794	支持方式		文字列		天井吊	サインの支持材の指示方式を示す
	ac0c7f6e-bdac-4e7e-bf68-16dfe8e330e2	仕上げ		文字列		ウレタン接着剤塗装仕上	サインの支持材の仕上げを示す
	90868361-da95-4136-a7e9-7f0531aa1e43	材名		文字列		スチールFB	サインの支持材に使用される材名を示す
	adf11c7e-ff7a-4b50-ae8f-e88c3f2a12b5	高さ		実数	mm	600	サインの奥行きを示す
	97482382-c8d4-48f1-b2b8-635601e0626c	奥行		実数	mm	50	サインの支持材の奥行きを示す
	c6bca41c-9c53-4ed4-d6bd-6a77f8027dae	幅		実数	mm	5	サインの支持材の幅を示す
	c3eb46da-54c9-4fda-8be6-fa69e812f31e	仕様		文字列		地中埋め込み型アップライト	サインに使用される照明の仕様を示す
	da6cc3ec-0cd9-4be63-9ca3-73c302eb894d	有無		Boolean		True/False	サインの照明の有無を示す
	bd6ba8fa-3b0b-4198-acd1-10b857f5b98b2	仕上げ		文字列		フッ素樹脂塗装仕上	サインの文字の仕上げを示す
	a399f798-6dae-4dda-b594-c2f40617ab94	下地		文字列		アルミ製のパネル	サインの文字の下地を示す
	9bc18c59-136d-406c-8fb5-b0052d8bc2e81	材名		文字列		ステンレス	サインの文字に使用される材名を示す
	c4c1dc97-ce6e-4748-b490-85ea34869373	書体		文字列		欧文書体 Myriad Regular	サインの文字に使用される書体を示す
	3a3f25da-c4b9-476c-a368-cd22bcb4f6dd	奥行		実数	mm	4.5	サインの文字の奥行きを示す
	b6fd84cf-5354-40ba-ab9c-0b1c4ac78cb	高さ		実数	mm	200	サインの文字の高さを示す
	9a4a5b91-fe68-4906-af1c-83401ba614c5	幅		実数	mm	200	サインの文字の幅を示す
	395c866e-6e2d-49dd-833f-855295852f4d	種類		文字列		地名サイン	サインの種類を示す
	dc931525-dbf1-4785-8dbf-b01caa2a79ab	番号		文字列		101	サインの識別番号を示す
	b347d557-dfde-4c28-b290-4cb4b72b1f2f	サイン図		文字列		サイン詳細図21	サインの設計図や詳細を示す
	47cd3c7f1-b257-477e-8b58-005c197bdd9f	奥行		実数	mm	200	サインの奥行きを示す
	42c026ef-a278-4974-9262-47a49a3b635c	高さ		実数	mm	2000	サインの高さを示す
	72e4102e-14df-4882-950f-9041083ac4a6	幅		実数	mm	700	サインの幅を示す
	4433bd0f-e6c0-446c-ab4b-ea0b130f89d7	設置位置		文字列		駐車場	サインが設置される具体的な位置を示す
	b121fda1-7a45-4608-abcd-156ea3eb0b9e	内外区分		選択項目		内部/外部	サインが内部か外部かを示す
	16486cc3-73ef-4c3f-b187-8fa8e656bc43	出幅		実数	mm	500	シャッターのケースのエンジン部分の出幅寸法を示す
	f1d471f3-3af6-4c67-93f3-cbed1e7cea71	奥行		実数	mm	500	シャッターのケースのエンジン部分の奥行寸法を示す
	a8b6e4de-bb24-40a4-8e5d-631aa95e51c1	材質		選択項目		スチール/ステンレス	シャッターのケースの材質を示す
	bc96dde2-ab9f-4e0a-88b6-9be0226a91ce	仕上		選択項目		塗装/H/L	シャッターのケースの仕上を示す
	750bdc18-fbf1-4943-af6b-a922f1d5d052	納まり		選択項目		天井内降蔵型/露出型	シャッターのケースの納まりを示す
	f7a869f3-d6b0-4892-b028-8bd06236a3a8	出幅		実数	mm	400	シャッターのケースの出幅寸法を示す
	cd1e058d-5bfa-430e-ba1d-a704d22ae1ea	高さ		実数	mm	400	シャッターのケースの高さ寸法を示す
	2628860a-9c38-4a75-845e-711a3b6f9998	奥行		実数	mm	400	シャッターのケースの奥行寸法を示す
	795fcc6f-4295-4292-a1e4-ecfec721d179	有無		Boolean		True/False	シャッターの急降下停止装置の有無を示す
	19eb4059-88ee-a419-91ee-83389583663	有無		Boolean		True/False	シャッターの避難時停止装置の有無を示す
	e9f08f62-3c3c-4063-bf4c-85173f9f447f	種類		選択項目		なし/有線/無線/機械式	シャッターの避難時停止装置の種類を示す
	14358e9f-6686-483c-88fe-3ea8a31641f0	開閉機位置		選択項目		右/左	シャッターの機器の開閉機位置を示す
	e2f6f4e7-67b1-4696-aa4b-1e46f769b26d	操作方法		選択項目		電動/手動	シャッターの機器の操作方法を示す
	d74b7c70-f137-4635-ba6c-3dd18603dfde	電源		選択項目		3φ 200V / 3φ 220V / 3φ 400V / 単 φ 100V / 単 φ 200V	シャッターの機器の電源を示す
	d70dc9af-befb-4684-8c3f-4a0a3ecb0c3a	正圧		選択項目		正/負	シャッターの指定耐風圧の正圧識別を示す
	7a7ce576-e6f8-456d-916b-e65f73677831	負圧		選択項目		正/負	シャッターの指定耐風圧の負圧識別を示す
	9b600288-8a20-4658-a77f-e41539eb40c0	開口幅		実数	mm	750	シャッターのウォークスルーの開口幅を示す
	7ee4e826-0015-4b04-8a00-1a247b831ee	仕上		選択項目		塗装/H/L	シャッターのスラットの仕上を示す
	1463eb75-2cd6-47c4-b4c1-8e56f7bb6b63	材質		選択項目		スチール/ステンレス/耐火クロス	シャッターのスラットの材質を示す
	dfa934a4-1293-41c6-841f-13850f9e8d4e	形状		選択項目		フラット/薄形形状/その他	シャッターのスラットの形状を示す
	7e4dd475-1409-43a4-854b-531b959056d5	仕上		選択項目		塗装/H/L	シャッターの拘束ピンの仕上を示す
	db8f4fb4-aa1b-405d-95fe-ca0055df81aa	材質		選択項目		スチール/ステンレス/アルミ	シャッターの拘束ピンの材質を示す
	aa8c9450-9e5f-4290-8cff-062ae6b5a678	仕上		選択項目		塗装/H/L	シャッターの座板の仕上を示す
	02126926-de4f-4ba4-bb5c-6c783d2a2a08	材質		選択項目		スチール/ステンレス/アルミ	シャッターの座板の材質を示す
	0017a78f-0146-480a-9c31-006b19992148	仕上		選択項目		塗装/H/L	シャッターの受つばの仕上を示す
	0426842c-bd48-4495-a68c-9c9ef237754b	材質		選択項目		スチール/ステンレス/アルミ	シャッターの受つばの材質を示す
	2f584e1c-4157-4f51-9663-139ef0f04fdc	材質		選択項目		スチール/ステンレス	シャッターのレールの材質を示す
	d3f96343-elc6-4ea1-a19c-2f972fcd3b13	仕上		選択項目		塗装/H/L	シャッターのレールの仕上を示す
	a59d49c9-82b5-4697-9636-385331c4bd21	形状		文字列		C1	シャッターのレールの形状識別を示す。形状は任意の記号で示す。
	c1e5e396-f0bc-4ce0-bf88-449965a5c21e	仕様		選択項目		一般形/耐風型	シャッターのレールの仕様を示す
	4f6f42f2-4de3-4a26-bdccc-f20cdb7c2a98	タイプ		選択項目		露出レール/埋込レール/三方枠付/その他	シャッターのレールのタイプを示す
	4f5f8f27-abca-41c8-b9f6-02cc73c85c53	見付け		実数	mm	150	シャッターのレールの見付け寸法
	42f1b02fe-998d-4316-b816-f0a73fad5c94	見込み		実数	mm	500	シャッターのレールの見込み寸法
	00486b03-0f8a-488a-e998-b6361abd764f	高さ		実数	mm	2700	シャッターのレールの高さ寸法
	85e5aa6d-1876-43a2-8ebf-79d23296bf3c	材質		選択項目		スチール/ステンレス	シャッターの外まぐさの材質を示す
	653800c3-a495-4ecc-b447-65a03b9427c	仕上		選択項目		塗装/H/L	シャッターの外まぐさの仕上を示す
	a3a287bf-38d5-4e4b-b11e-3fcccc00f4fa	材質		選択項目		なし/スチール/ステンレス	シャッターの三方枠の材質を示す
	e41f1a9e-1c29-43ee-836e-f1da563c0b3d	仕上		選択項目		塗装/H/L	シャッターの三方枠の仕上を示す
	604460d2-591c-47cf-9a49-76c7f8bfe942	見付け		実数	mm	25	シャッターの三方枠の見付け寸法
	0300a52b-073a-4ab3-9deb-7f6a980a13a5	見込み		実数	mm	200	シャッターの三方枠の見込み寸法
	258d1863-af56-4a36-9870-08c70bc735fe	仕上		選択項目		塗装/H/L	シャッターの内まぐさの仕上を示す
	5ab9e417-a2b9-4cc5-9c8d-b56a1b647d63	材質		選択項目		スチール/ステンレス	シャッターの内まぐさの材質を示す
	9e91241c-286c-4c41-bb37-bf4d74787133	取付側		選択項目		内付/外付	シャッターの枠の取付側を示す
	75773eb4-086f-4e1c-9552-76d9d8a315e7	反対側側面幅		実数	mm	25	シャッターの枠の反対側側面幅寸法
	adc5a8b0-a8d0-4c38-b8ab-12e6cc45f5e5	取付部の構造		文字列		RC/鉄骨	シャッターの枠の取付部の構造を示す
	4508f849-4f9b-464c-9ed1-18acd0609176	外壁側ナリ		実数	mm	25	シャッターの枠の外壁側ナリ寸法
	81090235-1ad0-4ce1-89d3-995c0e789ccc	仕様		文字列		管理/防煙/防火/防音	シャッターの仕様を示す
	9f3f2b79-832d-47b4-a6a7-da2ca5c44592	名称		選択項目		防火重量シャッター/重畳シャッター	シャッターの名称を示す
	1f4a3cf4-8945-4044-a32a-2c60f05094185	建具番号		文字列		101	シャッター符号の番号を示す
	b0701b71-c488-45d4-aae8-8ce550aaa217	建具種類		選択項目		SS/SHS	シャッターの材質と種類から建具符号を示す
	34d598b2-4ae5-4b47-9d7b-dc8ccb82a95e	備考		文字列		特記なき限り	建具番号の備考欄に記入内容を示す
	f0a0f947-e37a-447f-ab6c-926d28bd959c4	シャッター芯		実数		50	壁とシャッター芯の寸法を示す
	27eaabe78-b9ef-488c-9c30-240127f0d4341	高さ		実数	mm	900	シャッターの寸法の高さを示す
	d1554e22-b4ea-4ad70-bfcl-5bcf5674747f	幅		実数	mm	1800	シャッターの寸法の幅を示す
	45a4b1ec-9988-47bd-85b8-a392fc677eab	断熱性能		選択項目		なし/H-1/H-2/H-3/H-4/H-5/H-6	JIS規格の断熱性能を示す
	c3819d06-6908-454a-9432-e3008e974feb	遮音性能		選択項目		なし/T-1/T-2/T-3/T-4/カスタムテキスト	JIS規格の遮音性能を示す
	0022da2f-b406-4120-af1c5-b3f2e0c0b0db	耐風圧性能		選択項目		なし/S-1/S-2/S-3/S-4/S-5/4500Pa	JIS規格の耐風圧性能を示す
	f72ab5da-6791-441c-857a-b7d7d2af241b5	設置場所		文字列		事務室	シャッターが配置された室名を示す
	8ce8a394-3633-460e-94d6-daeef1ba799d	内外区分		選択項目		内部/外部	シャッターの配置の内部、外部を選択項目を示す。
	8a33695b-660f-4b8c-b2a0-866a1165cbd1	防火性能		選択項目		なし/防火設備/特定防火設備	シャッターの防火性能を示す
	af88bf1c-549e-9835-9a45-f63458407cce	滑り止め		文字列		ゴム製の滑り止め	タラップのステップの足掛け部の滑り止めを示す
	b45e73be-0d6b-46b8-9a49-43deb119b367	幅		実数	mm	50	タラップのステップ断面の幅を示す
	2690wcbd-ea45-adb7f-ad11-e24b2bcb040d4	奥行		実数	mm	100	タラップのステップ断面の奥行きを示す
	4e757633-e508-4d67-9b7f-41b4dab0e9d9	材名		文字列		ステンレス	タラップのステップに使用される材名を示す
	2e118968-7033-4782-833f-b6d8115e6b47	表面仕上げ		文字列		ステンレスH/L仕上げ	タラップのステップの表面処理材名を示す
	2f8850ae-89d8-43db-8e2d-ba4bc7755a78	幅		実数	mm	300	タラップのステップの幅を示す
	29c8a26a-e668-4fb6-ab92-67b53f3e0e3c	有無		Boolean		True/False	タラップの安全ガードの有無を示す
	13a585de-e0d0-42d9-8935-17fb9e66e5b8	幅		実数	mm	30	タラップの手すり断面の幅を示す
	70789a10-59b2-4c1f-99fb-6e0ba96b13c8	直径		実数	mm	25	タラップの手すり断面の直径を示す

標準属性項目リスト 意匠

フィルターセット	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
標準	95aea0d7-2723-431c-85ab-326b8eaebac7	奥行	実数	mm	40	タラップの手すり断面の高さを示す	
	382d6d9e-8951-4350-9b3a-e74d4bcb1ee4	材名	文字列		ステンレス	タラップの手すり断面の高さを示す	
	8845010b-57d0-4764-9445-13d19a4b9316	表面仕上げ	文字列		ステンレスHL仕上げ	タラップの手すりに使用される材名を示す	
	b0cb5078-aa2b-49e1-9ad8-63973fe4aaf7	高さ	実数	mm	1200	タラップの手すりの高さを示す	
	a6c001e9-8902-49a8-88a1-ad74c08d3e32	幅	実数	mm	60	タラップの手すりの幅を示す	
	631716b5-9e0d-4582-bd5c-924dbca4c752	奥行	実数	mm	40	タラップの縦枠材の縦枠材断面の奥行を示す	
	1a008a49-4b45-4e5f-a5cb-95a63e29aa43	材名	文字列		ステンレス	タラップの縦枠材に使用される材名を示す	
	67407d64-5e41-489a-9999-009f8d896d4	表面仕上げ	文字列		ステンレスHL仕上げ	タラップの縦枠材の表面処理を示す	
	25d05331-0078-4142-84ef-54b3a9d5826c	高さ	実数	mm	2000	タラップの縦枠材の高さを示す	
	48ee239d-41de-487c-a082-36582242f10	幅	実数	mm	30	タラップの縦枠材の幅を示す	
	9de3b8cc-37a7-492a-ae78-4b4ff6313cd	高さ	実数	mm	50	タラップの縦枠材の断面の高さを示す	
	b5e3c682-a6db-4d51-8260-a5ee37919281	直径	実数	mm	30	タラップの縦枠材の断面の直径を示す	
	5a3b15ec-1b63-4d94-90db-d3ce3f55c1b5	材名	文字列		ステンレス	タラップの縦枠材に使用される材名を示す	
	70b792d1-1bee-480c-9158-d274e781f1a5	表面仕上げ	文字列		ステンレスHL仕上げ	タラップの縦枠材の表面処理を示す	
	f50f387c-d277-470f-bfb9-1a6f55fcea6c	高さ	実数	mm	2500	タラップの縦枠材の高さを示す	
	5e91e536-0686-444b-9602-831296ff268	番号	文字列		1	タラップの識別番号を示す	
	60217bb1-4723-471b-966c-2b7c65749e2a	種類	文字列		屋上点検用タラップ、収納タラップなど	タラップの種類を示す	
	936399b6-b97d-42db-b0cb-e30203864c98	備考	文字列		部分詳細図1	タラップに関する備考を示す	
	44aa15ae-3dc7-4492-ba30-cb931df45b5d	高さ	実数	mm	4000	タラップ全体の高さを示す	
	73c1c70b-4131-4f9b-b5cc-2bc8f65b7741	幅	実数	mm	400	タラップ全体の幅を示す	
	c03de973-37d6-4227-8352-e570e7e0872c	耐荷重	実数	kg	120	タラップの耐荷重を示す	
	2e2114b6-b59e-4e0d-ae78-6166d24c62ee	場所	文字列		屋上機械置場	タラップの設置場所を示す	
	d24a10e2-1bea-4dde-a5f1-6c713383d79d	内外区分	選択項目		内部/外部	タラップが内部か外部かを示す	
	1d892cda-7c1d-4947-9afc-bf69769cd598	材質	文字列		アルミ/スチール/木/石	ドアの縦枠の材質を示す。	
	b33a5fed-8245-4e88-a0eb-e5ca7654f757	仕上	文字列		SOP、クロス巻込み	ドアの縦枠の仕上を示す。	
	fbde061b-6a7b-42a6-8e73-b54a2f12b82e	見込み	実数	mm	110	ドアの縦枠の見込み寸法	
	標準	7fe5c3bc-b07f-4bcc-b54e-7b398fca3109	種類	選択項目		なし/レバーハンドル/縦玉/押し棒・押板引手/幅込引手/バニクハンドル/ケースハンドル/錠ハンドル/分電盤錠/平面ハンドル錠	ドアのハンドルの種類を示す。
		5b26826d-2817-4c14-b7e4-b65df476db44	種類	選択項目		なし/フラスコ落し	ドアのフラスコ落しの種類を示す。
	標準	cdb64921-3306-42de-a610-00082a696ae4	種類	文字列		なし/床付け/床埋め込み/壁付き/ドア付き	ドアの戸当り金物の種類を示す。
	標準	65c950f3-8390-4b77-8f3f-0747630b0e98	種類	選択項目		なし/電気錠/レバーハンドル錠/ケースロック錠/本締付きモノロック錠/ケースハンドル錠/窓錠/本締錠/面付本締錠/水圧解除装置錠/ランダムテンキーロック/カードロック錠/引戸錠/引戸用電気錠/レバーハンドル電気錠/本締電気錠/グレンモン錠/グレンモン電気錠	ドアの錠前の種類を示す。
		567ab7e0-a5c8-4a67-897e-576355b9a085	種類	選択項目		例) 丁番/ビボットヒンジ/軸吊りヒンジ/隠し丁番/オート丁番/耐震丁番/フロアヒンジ/オートヒンジ/	ドアの吊り金物の種類を示す。
	標準	e86a7e21-6fe1-4e9d-91eb-ec6e3b201a72	種類	文字列		なし/上枠下取型付/上枠正面取型付/上枠納型	ドアの開閉扉間調整器の種類を示す。
標準	05146a5a-71b2-48ee-83f9-cfe67036d4a0	自閉装置_種類	選択項目		なし/正規付(バックチェック付き)/正規付(バックチェック付き)(ストッ付付き)/パラレル(バックチェック付き)/パラレル(バックチェック付き)(ストッ付付き)/コンシールドDC/コンシールドDC(ストッ付付き)	ドアの自閉装置の種類を示す。	
	33df0a0c-9616-4ba0-80c3-b60fd04c78e0	幅	実数	mm	980	ドアの扉体開口の幅を示す。	
標準	44440c75-50e9-49a4-ba06-604c02aa684e	高さ	実数	mm	2040	ドアの扉体開口の高さを示す。	
	e9382902-3f8f-4018-b596-5e030f851042	材質	文字列		スチール/ステンレス	ドアの水切りの材質を示す。	
標準	c4dba8a4-f7c2-4b29-ac85-c6378d3571d2	出幅	実数	mm	50	ドア水切りの出幅寸法。	
	0c3f1256-ae92-4d8b-98c5-d03c43ab23b7	出幅	実数	mm	600	ドアの庇の出幅寸法を示す。	
標準	0d9052bc-7117-4243-a095-74886d6c4408	主	実数	mm	600	ドアの主扉に組み込まれたガラスの幅寸法を示す。	
標準	cf86a8e9-83d5-4d2f-ac75-2faa5eadb30f	副	実数	mm	600	ドアの副扉に組み込まれたガラスの副寸法を示す。	
標準	3783ce63-5948-4c71-9e55-285af87d802a	種類	文字列		ガラス種+厚さ なし/フロート板ガラス/型板ガラス/輸入ガラス/輸入型板ガラス/合わせガラス/強化ガラス/防火ガラス/熱線吸収板ガラス/熱線反射ガラス/複層ガラス	ドアの扉のガラスの種類を示す。	
標準	a493041e-67d1-4c5e-a8a7-51d5cc77ae87	高さ	実数	mm	1200	ドアの扉に組み込まれたガラスの高さ寸法を示す。	
標準	9feb9850-643e-4b4a-9a34-7fbb5a32abba	主	実数	mm	100	ドアの主扉に組み込まれたがらりの幅寸法を示す。	
標準	386de4cb-9ffb-4074-b5fc-8240da4d5e91	副	実数	mm	100	ドアの副扉に組み込まれたがらりの幅寸法を示す。	
標準	814a8cc9-a0e0-4c49-9d0d-077265be6793	形状	文字列		各社記号化 なし/片流れ/山形(防虫網付/防鳥網付/ヒューズ付)	ドアの扉の形状を示す。	
標準	e8408c92-3478-4b32-928a-bfd577cc4b45	仕上	選択項目		各社記号化 アクリル樹脂焼付塗装/フッ素樹脂焼付塗装/ー液形成性エポキシ樹脂さび止めペイント(JPMS28)/変性エポキシ樹脂プライマー(JASS 18 M-109)/水系禁止めペイント(JASS 18 M-111)	ドアの扉に組み込まれたがらりの仕上を示す。	
標準	f7e35b29-0ee7-42da-a5f6-18494cd908c8	開口率	文字列		30	ドアの扉に組み込まれたがらりの開口率を示す。	
標準	95e00402-c629-41ab-9c94-42d61cf9d7ca	材質	選択項目		スチール/ステンレス	ドアの扉に組み込まれたがらりの材質を示す。	
標準	114c705d-db85-4988-a43f-dff09b46608	高さ	実数	mm	600	ドアの扉に組み込まれたがらりの高さ寸法を示す。	
標準	b3769b3c-fbb7-44cb-989a-38bc3d0bc124	形状	文字列		各社記号化	ドアの扉の召合せの形状を示す。	
標準	97f97807-63fd-4850-b904-61fcbd7b3c3f	主	実数	mm	900	親子扉の場合にドア主扉の幅の寸法。片開扉の場合はドアの扉の寸法を示す。	
標準	8dd8ebf3-571d-44be-a069-923336c1c881	副	実数	mm	300	親子扉の場合にドア副扉の幅の寸法を示す。	
標準	ea25477b-7952-42a2-b94e-750caa0e3a50	仕上	文字列		各社記号化 アクリル樹脂焼付塗装/フッ素樹脂焼付塗装/ー液形成性エポキシ樹脂さび止めペイント(JPMS28)/変性エポキシ樹脂プライマー(JASS 18 M-109)/水系禁止めペイント(JASS 18 M-111)	ドアの扉の仕上を示す。	
標準	46ca8f84-0866-4479-a8cd-c9b14d253c90	材質	文字列		スチール/ステンレス	ドアの扉の材質を示す。	
標準	94c4b59e-b1a2-4026-b348-13f77c386f91	厚さ	実数	mm	40/45/50/55/60/65/70/80/100/25(点検口)/30(点検口)	ドアの扉の厚さを示す。	
標準	653829b8-e38c-4541-8ab0-e530c508ba2	板厚	実数	mm	40	ドアの扉の厚さ寸法を示す。	
標準	ecfc0e85-93cb-4cc8-a71b-6dc014fb2d15	巾木	実数	mm	60/75/100/なし	ドアの扉に組み込まれた巾木の高さ寸法を示す。	
標準	b02f4d8c-dd12-4270-b000-57e8f6ac8def	ハンドル高さ	実数	mm	1000	ドアの扉のハンドル高さ寸法を示す。	
標準	018affc3-7dce-4a60-b6a1-fc67e5b133b3	アンダーカット	Boolean		True/False	ドアの扉のアンダーカットの有無を示す。	
標準	8e664075-6e3e-4992-9dc8-9ab3566d2f4e	見付け	実数	mm	100	ドアの無目見付け寸法を示す。	
標準	9b256fe8-34c5-486d-86da-53b5d5e0c27f	形状	文字列		各社記号化 なし/片流れ/山形(防虫網付/防鳥網付/ヒューズ付)	ドアの扉の形状を示す。	
標準	8e309a52-26a4-4b7a-aa76-be4b2230b514	開閉角度	文字列		120	ドアの扉の開閉の扉開きの開閉角度を示す。	
標準	b3e23f5b-d4f8-4f1c-a356-dfb01d3600ea	見付け	実数	mm	100	ドアの扉の立見付け寸法を示す。	
標準	55492929-83c9-439c-bb0e-5b0b5ed6ac5f	種類	文字列		なし/がらり/ガラス/外倒し	ドアの扉の種類を示す。	
標準	718f65f7-75b3-49c4-a452-ca3884086dd6	高さ	実数	mm	600	ドアの扉の高さ寸法を示す。	
標準	15e3be7d-6c37-437d-a34e-7b26b3914438	仕上	文字列		HL	ドアのくつずりの仕上を示す。	
標準	b4561b67-7c29-4253-8060-c93530be042f	材質	文字列		スチール/ステンレス	ドアのくつずりの材質を示す。	
標準	e905b90e-8ea5-4fb4-ac1d-390d719b3c67	仕上	文字列		アクリル樹脂焼付塗装/フッ素樹脂焼付塗装/ー液形成性エポキシ樹脂さび止めペイント(JPMS28)/変性エポキシ樹脂プライマー(JASS 18 M-109)/水系禁止めペイント(JASS 18 M-111)	ドア枠の仕上を示す。	
標準	34825f5d-5f2d-474d-b940-d84bb12924c4	形状	選択項目		A/B/C	ドアのくつずりの形状や種類を記号で示す。記号名は各社の定義による。	
標準	720aa432-83ad-4a48-a66c-49d481ea58ab	見付け	実数	mm	5	ドアのくつずりの見付け寸法を示す。	
標準	60412ac3-ad55-4585-82cf-60cdcl1e76208	見込み	実数	mm	ST: 30/SAT: 50/PAT: 50	ドア枠の戸当り見込みを示す。	
標準	da088744-4fef-43c4-b577-1555237e1e48	見付け	実数	mm	ST1.6t: 15/SAT1.6t: 15/PAT1.6t: 22/ST2.3t: 17/SAT2.3t: 17/PAT2.3t: 24	ドア枠の戸当り見付けを示す。	
標準	0bb81a97-8591-492b-8628-1b3752650e47	形状	選択項目		A1/A2/B1/B2	建具の形状を記号で示す。記号名は各社の定義による。	

属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
ba0cd9b1-2d86-4e36-8dfb-14e32b018c8e	材質	Material	文字列		スチール/ステンレス/アルミ	ドア枠の材質を示す。
9c2965b7-3dfe-44e0-92dd-e855687eb34a	ちり	Scratches	実数	mm	10	ドアの側面から壁までの寸法を示す。
13bf4b26-a197-4b09-ad6a-187fe15c1315	見つけ	Find	実数	mm	25	ドアの枠の見付け寸法を示す。
b5d50449-6b5c-49d2-a939-a8d56d9bd682	見込み	Estimate	実数	mm	150	ドアの見込みの寸法を示す。
4292aac0-5e93-44bc-a61c-33b350c3699	性能	Performance	選択項目		なし (ST) /PAT/SAT	ドアの気密性能を示す。
04c76f73-273e-4773-9d4d-fdfe0884304e	建具種類	Hardware Type	選択項目		SD/LSD/AD	建具材質と種類から建具符号を示す。
8a4fdaf-6317-42e5-9da9-5ee5f718de69	建具番号	Hardware No.	文字列		101	建具符号の番号を示す。
9c3d1288-f106-41b4-a614-3aab21a260ef	建具形式	Hardware Form	選択項目		A1/A2/B1/B2	建具の形式を記号で示す。記号名は各社の定義による。
4d464b188-a870-4d9d-9815-6c5cd2ec38a0	建具形式_説明	Hardware Form Desc	選択項目		片開き、両開き、親子開き	ドアの開閉形式を示す。
006592ec-2e93-467a-8b09-ab7c100b1446	備考	Remarks	文字列		特記なき限り	建具表の備考欄に入力する。
ae7b421e-906e-4511-aae4-d07d9c092cf7	幅	Width	実数	mm	900	建具寸法の幅を示す
f2da832f-62bc-4082-89c0-47872cc0a19f	高さ	Height	実数	mm	2100	建具寸法の高さを示す
ddfe5d9b-1624-4949-992f-d58778414a02	幅	Width	実数	mm	1100	ドアの幅を示す。
69074c33-2037-4130-9eb9-283df5194c76	高さ	Height	実数	mm	2000	ドアの高さを示す。
0c009d12-ebc6-41ed-9897-a4e69b2b554f	防火性能	Fire Resistance	選択項目		なし/防火設備/特定防火設備	建具の防火性能を示す。
48bd5298-2ccf-4643-b2a2-91253e2b698e	耐風圧性能	Wind Pressure Resistance	選択項目		なし/S-1/S-2/S-3/S-4/S-5/4500Pa	JIS規格の耐風圧性能を示す。
8704c47f-cd3a-4ece-9d92-ef81a674efef4	遮音性能	Sound Insulation	選択項目		なし/T-1/T-2/T-3/T-4/カスタムテキスト	JIS規格の遮音性能を示す。
217917da-245f-4582-8aa8-898dc8fed201	断熱性能	Thermal Insulation	選択項目		なし/H-1/H-2/H-3/H-4/H-5/H-6	JIS規格の断熱性能を示す。
1dcdb997-2ba3-4b37-8d5d-e86b38a70b09	気密性能	Air Tightness	選択項目		なし/A-1/A-2/A-3/A-4	JIS規格の気密性能を示す。
617a406f-01d4-4e63-a05c-8a5d039471a1e	水密性能	Water Tightness	選択項目		なし/W-1/W-2/W-3/W-4/W-5/1000Pa/1500Pa	JIS規格の水密性能を示す。
185bce45-eacbc-4a45-9e67-7b692e34d87f	内面変形追随性	Internal Deformation Following	選択項目		なし/D-1/D-2/D-3	建具の面内変形追随性能を示す。
9951ee15-61c3-4730-9d76-b762164a600a	設置場所	Installation Location	文字列		事務室/会議室/トイレ	建具が設置された室名を示す。
6d86360e-7ce1-4930-9333-805a644bd04f	内外区分	Indoor/Outdoor	選択項目		外部/内部	内部、外部を選択項目を示す。
117856ab-fed4-4ec0-8f78-399b2bb2db76	防火区分	Fire Zone	選択項目		なし/面積区分/壁/窓区分/異種用途区分	法規により防火にかかる区分を示す。
a942b570-0768-4d3c-9b1f-1e60c6733a95	防煙区分	Smoke Zone	選択項目		なし/告示	法規により防煙にかかる区分を示す。
6900dc58-58db-48a5-bcee-c08cd401a62c	施工順序	Construction Order	文字列		保温断熱取付、粘着テープ張り (すべての継目)、合成樹脂製カバーなど	どの順番でどの順番で施工の順序を示す
d419ecc0-619b-4dec-9b70-90f6e233f18e	材料規格	Material Specification	文字列		JIS A 9511	この防露の保温断熱の材料規格を示す
0665a117-1185-4ba1-9410-8518e59e0706	厚さ	Thickness	実数	mm	20	この保温断熱の厚さを示す
4d30a63e-9a2d-4aa2-96df-842946d5481	材質	Material	文字列		粘着テープ	この防露の材質を示す
a8651950-01a3-458f-919a-1d7d608d5155	ホルムアルデヒド放散量	Formaldehyde Emission	文字列		F☆☆☆☆	この防露のホルムアルデヒド放散量を示す
7b63b7b5-f1b3-4e47-8d55-d2a02b07e54c	施工箇所	Construction Location	文字列		一般の屋内露出部	鋼管製との防露巻き施工箇所を示す
65ad2353-5b8e-4174-b724-65ce2161b193	位置	Location	文字列		防火区画等の貫通部分	この防露の位置を示す
230a519b-a915-48a6-a041-3458e23d7fc5	防露位置	Vapor Barrier Location	文字列		保温断熱、外装材など	この防露の防露位置を示す
52a89cc0-362d-460f-93e0-93ea341eb00	材質	Material	文字列		配管用鋼管、排水管継手、硬質ポリ塩化ビニル管、硬質ポリ塩化ビニル継手など	雨水といのたてどいのとい材名を示す
a14a1795-7c9b-4194-a9e4-7c0d15a9aebf	材質その他	Material Other	文字列		白管、溶融亜鉛めっき、張掛け幅は100mm以上など	雨水といのたてどいのとい材名に関するその他の情報を示す
d07b4d21-84b8-4fbb-929d-b068b6601362	直径	Diameter	実数	mm	150	たてどいの直径を示す
d157428c-970d-4fde-9240-339d019ad9f0	長さ	Length	実数	mm	15000	たてどいの長さを示す
ca248688-ceb9-4b95-877d-317bbcd1ee5c	排水形式	Drainage Type	文字列		横引き	ルーフドレンの排水形式を示す
6077978f-e24e-4a49-be6a-7177526f1449	防水方法	Waterproofing Method	文字列		アスファルトシート防水	ルーフドレンの防水方法を示す
c0b34422-b022-4d60-bfa9-f95d98cb3799	施工方法	Construction Method	文字列		打込用	ルーフドレンの施工方法を示す
e133ddc7-f925-4b3b-ac51-344dc8c71380	材質	Material	文字列		鋳鉄、ステンレス鋼、アルミなど	ルーフドレンの材質を示す
b89e7f99-063f-47bb-b7b2-008f3dcea25e	掛け幅	Hanging Width	実数	mm	100	ルーフドレンの掛け幅を示す
27e16891-acd0-4388-84e2-423153b3c6eb	個数	Quantity	整数		個	ルーフドレンの個数を示す
e8efcc4b-338b-4cbb-9f21-8c49751e8648	使用箇所	Usage Location	文字列		バルコニー中継	ルーフドレンの使用箇所を示す
6ca7b866-5a57-4430-92d8-c74a4aa3ba90	材質その他	Material Other	文字列		白管、溶融亜鉛めっき、張掛け幅は100mm以上など	雨水といの横走り管のとい材名に関するその他の情報を示す
134aaad0-3c63-4740-b226-4a0589a0b880	材質	Material	文字列		配管用鋼管、排水管継手、硬質ポリ塩化ビニル管、硬質ポリ塩化ビニル継手など	雨水といの横走り管のとい材名を示す
ad7d1cfd-faa7-408d-8c12-91fd2a403479	直径	Diameter	実数	mm	150	雨水といの横走り管のといの直径を示す
316e2747-12af-44f0-a106-b16d062f3d84	長さ	Length	実数	mm	15000	雨水といの横走り管の長さを示す
daf77448-6202-435b-b283-e5739f3ea755	材質その他	Material Other	文字列		白管、溶融亜鉛めっき、張掛け幅は100mm以上など	雨水といの軒どいの材名に関するその他の情報を示す
2b6de5e1-110c-4545-96ae-d9245f00b4	材質	Material	文字列		配管用鋼管、排水管継手、硬質ポリ塩化ビニル管、硬質ポリ塩化ビニル継手など	雨水といの軒どいの材名を示す
97e72f3f-47a0-423a-ac2e-7029ac3721aa	長さ	Length	実数	mm	15000	軒どいの長さを示す
1d8a1408-c99b-4b8e-83bc-f2f5ef336588	深さ	Depth	実数	mm	100	軒どいの深さを示す
a2848185-09ce-4ed5-b661-6e1a20f6ecbb	幅	Width	実数	mm	145	軒どいの幅を示す
0b1222d5-e81d-459d-9a83-8e7ed5e3e3b3	有無	Existence	Boolean		True/False	どいが凍結防止に対応しているかどうかを示す
3be1a244-844d-4f76-8a7c-2cb1de34c2fd	附属金物一式	Accessories	文字列		集水庫、呼び栓、飾り釘など	附属金物一式の情報を示す
asc25710-9106-436a-8e42-6aad9d28465f	工法	Method	文字列		冷間接着、接着剤固定など	どいの施工方法を示す
20fb1e7a-5919-4ef5-b00b-5634299444e4	種類	Type	文字列		軒どい、たてどい、横走り管、ルーフドレンなど	どいの種類を示す
b9a2817e-c7fd-4cbe-89c1-032e9000b820	番号	No.	文字列		GTR-2023-001	どいの識別番号を示す
0e755cd1-f623-441e-9ca8-00e438ba1197	備考	Remarks	文字列		短計図	どいに関する備考を示す
92984ce0-581b-4e71-928c-a89cb82599be	長さ	Length	実数	mm	16000	どいの長さを示す
6c3504da-438e-4a07-9102-e3a9a862bf5c	設置位置	Installation Location	文字列		屋根先端	どいの設置位置を示す
763a5836-b76a-4b86-80b9-68a23a94cd94	内外区分	Indoor/Outdoor	選択項目		内部/外部	どいの内部か外部かを示す
40060bde-e5d9-4fa3-94cc-3047eb5ac344	工事監理者、建築士事務所、住所	Supervisor, Architect Office, Address	文字列		〇〇県〇〇区〇〇町	代表する設計者が属する設計事務所名の住所を示す
e9294ad10-010-4804-84cf-a949c5c21d17	工事施工者、氏名	Worker, Name	文字列		〇〇 〇〇	工事施工者の氏名を示す
b7420121-9e22-44f3-a6ae-b1c5f17f934e	工事監理者、建築士事務所、電話	Supervisor, Architect Office, Phone	文字列		XX-XXXX-XXXX	工事監理者が属する設計事務所名の電話番号を示す
11c46b31-cd9b-4982-9f54-f04021cf0736	プロジェクト番号	Project No.	文字列		XX-XXXX	個社があんりするプロジェクトを管理する番号を示す
f24215d6-2e91-40df-8df7-a9fa4b79394c	工事監理者、建築士事務所、郵便番号	Supervisor, Architect Office, Zip Code	文字列		XXX-XXXX	工事監理者が属する設計事務所郵便番号を示す
8e1a3388-1e70-4ae2-9914-1246fb779e1a	工事監理者、建築士事務所、登録番号	Supervisor, Architect Office, Registration No.	文字列		〇〇県知事登録第XXX号	工事監理者が属する設計事務所名の登録番号を示す
c12cc8ea-9a21-4c01-b3e3-5536adbf8b0a	工事監理者、建築士事務所名	Supervisor, Architect Office Name	文字列		〇〇建築設計事務所	工事監理者が属する設計事務所名を示す
b7bcae4-2d3e-4fff-b6cd-a9d348844449	工事監理者、資格	Supervisor, Qualification	文字列		XXXXXXXX	工事監理者の建築士番号を示す
3c2b90e8-964e-42e2-b621-0984d2303d5f	工事監理者、氏名	Supervisor, Name	文字列		〇〇 〇〇	工事監理者の氏名を示す
2e0aa315-c5c6-4616-8c68-f357f1f5347fa	設計者、建築士事務所、電話	Designer, Architect Office, Phone	文字列		XX-XXXX-XXXX	代表する設計者が属する設計事務所名の電話番号を示す
b1ebdbda-c513-4144-a262-754b988c3b66	設計者、建築士事務所、住所	Designer, Architect Office, Address	文字列		東京都〇〇区	代表する設計者が属する設計事務所名の住所を示す
288394a0-c6ef-4942-8f8b-3ed12c1d2c07	設計者、建築士事務所、郵便番号	Designer, Architect Office, Zip Code	文字列		XXX-XXXX	代表する設計者が属する設計事務所郵便番号を示す
b4612fcc-ce14-433f-942f-b636f3a6da3f	設計者、建築士事務所、登録番号	Designer, Architect Office, Registration No.	文字列		〇〇県知事登録第XXX号	代表する設計者が属する設計事務所名の登録番号を示す
5ced897a-8022-4770-9422-322b8b703029	設計者、建築士事務所名	Designer, Architect Office Name	文字列		〇〇建築設計事務所	代表する設計者が属する設計事務所名を示す
c46ef41a-8c6a-49a1-b048-27fa040624f1	設計者、資格	Designer, Qualification	文字列		一級建築士XXXXXXXX	代表する設計者の建築士番号を示す
534d427c-9d62-40ac-9df6-b7e521c7eaf7	設計者、氏名	Designer, Name	文字列		〇〇 〇〇	代表する設計者の氏名を示す
e93f3af1-261f-4d12-b8c5-930ca9a95e59	工事施工者、会社名	Worker, Company Name	文字列		〇〇〇株式会社	工事施工者が属する企業名を示す
452cd0f9-bc2b-42fa-9e26-9ba4aeac4249	クライアント、電話	Client, Phone	文字列		XX-XXXX-XXXX	建築主が属する企業所在地の電話番号を示す
4d3d8189-9c83-455c-9539-8d6f91917fce	工事施工者、会社、建設業許可番号	Worker, Company, Construction License No.	文字列		〇〇県知事許可 第XXXXX号	工事施工者が属する企業名の建設業許可番号を示す
232ad116-cf84-474e-99dd-66524bce879f	工事施工者、住所	Worker, Address	文字列		〇〇県〇〇区〇〇町	工事施工者が属する企業名の住所を示す
052d4225d-68dd-4a11-807d-5635e5a5c5157	プロジェクト名	Project Name	文字列		〇〇〇〇プロジェクト	プロジェクトの名称を示す
96b03b9-8e9a-4447-b752-85f3645d79a2	建物名称	Building Name	文字列		〇〇〇〇〇ビルディング	建物の名称を示す
cae570b2-e512-4b39-9958-80d708d7c1e1	プロジェクト発行人	Project Manager	文字列		45658	プロジェクトの開始日を示す
d3127f99-3963-4314-88cb-02fee9e169c1	クライアント、氏名	Client, Name	文字列		〇〇 〇〇	建築主の指名を示す
41f5f808-387b-4c4d-b0db-2d38ee08b1b5	クライアント、会社名	Client, Company Name	文字列		〇〇〇株式会社	建築主が属する企業名を示す
c70ef31e-a2ad-495e-9ba2-4d307a4cd895	クライアント、郵便番号	Client, Zip Code	文字列		XXXX-XXXX	建築主が属する企業所在地の郵便番号を示す
38ec2e8c-5564-4bb5-8310-83a9a091938a	工事完了日	Work Completion Date	文字列		45658	工事完了日を示す
93dec34-36dd-4ed2-934e-4a7445e0588d	工事着手日	Work Start Date	文字列		45658	着工日を示す
262505a1-f0ee-4fd3-89f0-3a1e4f72bf23	確認申請下付	Confirmation Application Issued	文字列		45658	確認申請書の下付された日付を示す
f5047f4d-618d-4562-85f2-e03c3c429035	工事完了予定年月日	Work Completion Estimated Date	文字列		45658	工事完了予定日を示す
7b59c624-3090-4e80-8dd1-7064d1dbba6b5	工事着手予定年月日	Work Start Estimated Date	文字列		45658	着工予定日を示す
e2f1f048-5e97-435f-a049-8bb311c01b4c	許す、認定	Approval	文字列		総合設計許可、一団地認定など	建築基準法上の許可を示す
7cb6d8c-3f3e-45aa-af6b-93f73bc9d6d3	工事種別	Work Type	文字列		新築、増築など	建築基準法上の工事種別を示す
516f7da1-d765-40a8-a204-7bcb0acbd7a7a	主要用途	Main Use	文字列		事務所、工場、病院など	建築基準法上の建物用途を示す
8bd66046-cd40-4a56-8c1f-88c40f2bf73f	工事施工者、電話番号	Worker, Phone	文字列		XX-XXXX-XXXX	工事施工者が属する企業名の電話番号を示す
74b53b94-1627-407a-b1ce-cad5f63167c7	工事施工者、郵便番号	Worker, Zip Code	文字列		XXXX-XXXX	工事施工者が属する企業名の郵便番号を示す
1e2fc32e-5e7b-4f56-b3af-2147998f2c52	クライアント、住所	Client, Address	文字列		〇〇県〇〇区〇〇町	建築主が属する企業所在地の住所を示す
1bcf38fd-362c-472f-b843-a9a949f6f8de	有無	Existence	Boolean		True/False	マンホールの施設の有無を示す
2d89a72c-0295-4298-8888-0301f7da4c3f	有無	Existence	Boolean		True/False	マンホールの耐圧性能の有無を示す
6fd9968-0228-4553-a277-ca4f92de32d	有無	Existence	Boolean		True/False	マンホールの断熱性能の有無を示す

フィルターセット	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	72741348-6ac5-4f88-adf2-503c815452b8	材名	Text	文字列		ステンレス丸棒19φ	マンホールの把手に使用される素材を示す
	38fa72df-d7c6-49ce-ae05-148a60fd7b50	有無	Boolean	True/False			マンホールの把手の有無を示す
	4abe60ba-777a-4287-9f4f-7ec251a1e6e0	有無	Boolean	True/False			マンホールの落下防止チェーンの有無を示す
	29b39604-a258-4408-808b-e1496f9e72fa	有無	Boolean	True/False			マンホールの落下防止チェーンの有無を示す
	fe9c78a3-a031-4595-a95b-400969911540	タイプ	Text	文字列		ステンレス	マンホールの枠に使用される材質を示す
	5ea366e6-68e1-43de-915a-dfc81c5168e1	仕上げ	Text	文字列		一般型、密閉型、簡易密閉型など	マンホールのタイプを示す
	35595956-46d5-4dbf-a365-b1fbc-a097e1d	仕上がり	Text	文字列		床仕上げ材と同材	マンホールの蓋の仕上げを示す
	4fe9af47-0586-4c47-a2fb-5b3240459751	材名	Text	文字列		鋳鉄製	マンホールの蓋に使用される材名を示す
	2318a61d-8e2b-40e8-ad9e-3f8c6490ebb9	種類	Text	文字列		床点検口、天井点検口、壁点検口、マンホールなど	マンホールの種類を示す
	83ee9b85-89e2-4382-b4a4-0ba67b5e316f	番号	Text	文字列		1	マンホールの識別番号を示す
	147143e7-78a4-4c52-bee0-23592a7efb08	備考	Text	文字列		部分詳細図1	マンホールに関する備考を示す
	43c6957c-1653-46a0-9b3f-e0896a271375	直径	Text	実数	mm	600	マンホールの直径を示す
	abb585df-92cd-479e-a6a8-d32dc97b0885	高さ	Text	実数	mm	600	マンホールの高さを示す
		幅	Text	実数	mm	600	マンホールの幅を示す
	02aaf595-5b6c-45e5-9f4e-b402351e63ee	耐荷重	Text	文字列	N/m2	歩行用 (3500 N/m2)、歩行用 (5000 N/m2)、T-6 (3トン車)、T-20 (12トン車) など	マンホールの耐荷重を示す
	361e1234-1614-4b95-92cf-01b8aab65611	設置場所	Text	文字列		駐車場	マンホールの設置場所を示す
	52d42042-b935-4049-93ae-f9b98d05285f	内外区分	Text	選択項目		内部/外部	マンホールが内部か外部かを示す
	208911fe-bb65-4cc1-a5ef-0101fa178d22	浴槽、材質	Text	文字列		人造大理石	浴槽の材質を示す
	1aa94d8c-a595-4708-af0d-657e1355b67c	天井仕上げ、種類	Text	文字列		樹脂パネル	天井の仕上げの種類を示す
	4661bcce-0bb5-44a6-9c4c-0af72ba967fd	壁仕上げ、種類	Text	文字列		セリウムパネル	壁の仕上げの種類を示す
	4aa088e3-8faf-42e9-b59a-5ee5fb1130ba	排水接続の位置	Text	文字列		床抜き、転がし壁抜き	設置範囲からの排水接続の位置を示す
	7957e028-a516-48e6-8ed0-a575d1849bb0	床仕上げ、種類	Text	文字列		タイル調パネル	床の仕上げの種類を示す
	78b30b78-e901-4c16-bcfc-42ff0ed8d9b	テレビの有無	Boolean	Boolean			テレビが有の場合に「TRUE」とする
	0e3cdb08-4747-4592-ada7-c0de06b6753	電源の有無	Boolean	Boolean			電源が必要な場合に「TRUE」とする。電源容量等の具体的な数字は設備の属性項目で対応する
	a26a6c02-14c0-49ef-b7b5-b36827d883fe	逆梁脚調整の有無	Boolean	Boolean			逆梁対応のための床支持脚の調整が有の場合に「TRUE」とする
	d62b77fb-2472-4846-a362-0542a1bc6687	天井開閉の有無	Boolean	Boolean			天井開閉が有の場合に「TRUE」とする
	c3ba4a14-d5b0-4108-be18-4f8f2640f78e	窓開閉の有無	Boolean	Boolean			窓開閉が有の場合に「TRUE」とする
	32d396bf-297c-47f8-8101-4c897befb77a	梁欠きの有無	Boolean	Boolean			梁欠き加工が有の場合に「TRUE」とする
	4661286b-b257-4778-a4b2-57244cd91d6	給湯の有無	Boolean	Boolean			給湯が必要な場合に「TRUE」とする。給湯温度等の具体的な数字は設備の属性項目で対応する
	8d80b46e-d02d-4e13-9a03-cbd79eeff3144	ドア形状	Text	文字列		片開き	ドアの形状を示す
	3c1be24a-fa62-45a6-8a8d-3e838f2925e8	シャワーヘッドの種類	Text	文字列		スプレーシャワー	シャワーヘッドの種類を示す
	3c04e83f-7506-4bbd-ba7e-0fb457bb6c2c	水栓の種類	Text	文字列		壁付サーム水栓	水栓の種類を示す
	29d22920-efa5-46ce-bd2d-2cae827dc315	照明種類	Text	文字列		ダウンライト	照明の種類を示す
	c5cd7ef0-c774-4983-ab80-2cb384369f24	換気の有無	Boolean	Boolean			換気設備が有の場合に「TRUE」とする
	cfbdcbfe-cf01-45e1-8bf1-8778cdd0d952	名前	Text	文字列		UB1620	名前を示す
	129bdcf2-6f75-46d7-8bf1-1b64d577ac20	暖房の有無	Boolean	Boolean			暖房が有の場合に「TRUE」とする
	96e9bfc0-295e-4d33-a7b2-3d68a5520cca	乾燥機能の有無	Boolean	Boolean			乾燥機能が有の場合に「TRUE」とする
	d36cf680-655c-4318-be1e-aec825ca47ff	使用水	Text	文字列		上水、温泉水	使用水を示す
	10675a27-3cdb-43fc-a03c-64f163e925f1	防振ゴムの有無	Boolean	Boolean			防振ゴムが有の場合に、「TRUE」とする
	7973d62c-cbf2-4905-bbed-3c60fa7c9820	追だし機能有無	Boolean	Boolean			おいだし機能が有の場合に「TRUE」とする
	087c84e4-3193-4f4e-8b86-2ec4fd247d7a	サウンドシステムの有無	Boolean	Boolean			サウンドシステムが有の場合に「TRUE」とする
	6cd3a0ad-6608-4f09-82f6-40ec0f8d5e9f	節湯対応の有無	Boolean	Boolean			節湯対応が有の場合に「TRUE」とする
	43977b46-0b6a-4b1a-9cfc-3c86b11f576	寒冷地対応の有無	Boolean	Boolean			寒冷地対応が必要な場合に「TRUE」とする
	9435531d-e6f0-415b-9363-9f6687a1d66a	空間寸法、高さ	Text	実数	mm	2491	設置に必要な高さ
	5d2b2dd7-9dd3-4af5-bf56-9a1d937e3c95	空間寸法、奥行	Text	実数	mm	2300	設置に必要な奥行
	35cf215f-6695-4042-af7a-4b4761c62444	空間寸法、幅	Text	実数	mm	1900	設置に必要な幅を示す
	2573848f-9209-44f5-898f-85ca37575b7d	防露材との層間距離	Text	実数	mm	100	防露材や断熱材と照明器具等との最低遮隔距離
	349db8a5-6596-4f70-88af-5a14a4537b0d	外形寸法、高さ	Text	実数	mm	2191	外形寸法の高さを示す
	6ed657f0-490e-4623-b7b6-df21c29faaed	外形寸法、高さ	Text	実数	mm	2140	外形寸法の高さを示す
	4247470-793d-4d9f-b7a3-6b49d2d6dfdc	外形寸法、幅	Text	実数	mm	1680	外形寸法の幅を示す
	6d7aee51-5439-4b54-8012-7041def68f92	内法寸法、奥行	Text	実数	mm	2000	内法寸法の奥行を示す
	a06d6883-91f3-4220-8997-04dc55adfd98	ドア高さ	Text	実数	mm	1950	出入口ドアの高さを示す
	f5f6457d-0e7f-4c47-b55f-3e819342680d	天井高さ	Text	実数	mm	2000	天井高さを示す
	0df78335-bd2c-4b26-9a97-dd798332ae637	ドア幅	Text	実数	mm	700	出入口ドアの幅を示す
	ac5f2ef9-126e-4630-8a30-ca7b8c1d6679	内法寸法、幅	Text	実数	mm	1600	内法寸法の幅を示す
	e8a43a8d-34ce-432e-a7a0-e55dcdb154c2	耐熱排水	Boolean	Boolean			沸騰水など高温な排水に対応する場合に、「TRUE」とする
	1e6a248c-abba-4a78-9a3b-6c55aa2c98d8	ユニットバス床高さ	Text	実数	mm	0	基準レベルからユニットバス床高さまでの高さ
	dd17d578-13a5-49ad-a1b7-546f2d1e1cd2	基準レベル	Text	文字列		3FL	配置したユニットの所置階を示す
	69af2efc-584b-451a-8d47-71466b1a437a	振付高さ	Text	実数	mm	191	振付面からユニットバスFLまでの高さ
	f0ed8b67-14ff-4559-aedbc-b5563eb330be	計画地、地名地番	Text	文字列		東京都○○区*****	計画地の地名地番を示す
	afa9f191-d9fb-47c5-85bc-e9023acd445a	緯度	Text	文字列		北緯35° 39' 17.5148"	計画地の緯度を示す
	11c0f969-5689-45ce-852f-39c370d29e0d	真北方向	Text	実数		-0° 35' 27"	基準方向から真北方向までの角度を示す
	bd3da7df-75a2-41b8-bf18-ced755722e9d	磁北方向	Text	実数		-7° 52' 27"	基準方向から磁北方向までの角度を示す
	3a9c362-bf4f-4b05-bed4-ad94415ba256	標高	Text	実数	m	24.39	計画地の標高を示す
	6ecab6e1-39ff-4533-b5df-1367ace933a5	傾度	Text	文字列		東経139° 44' 30.0970"	計画地の傾度を示す
	6d9732af-b3b5-4380-a89e-066685b10b21	規定容積率	Text	整数	%	200	計画地の規定容積率を示す
	1ead5448-7bc3-4074-8bae-70e7af442e79	規定建蔽率	Text	整数	%	60	計画地の規定建蔽率を示す
	eae83646-8dbd-48ea-a4c1-4d1b658f2649	外形寸法、奥行	Text	実数	mm	700	ライニングの奥行を示す
	c94ed446-439d-4b11-a43f-3b7a29329119	外形寸法、高さ	Text	実数	mm	700	ライニングの高さを示す
	0181ef32-661b-40a4-9b15-0051647cee75	長さ寸法	Text	実数	mm	2000	ライニングの長さ
	81650a15-3132-452e-8bfd-2688856c5482	外形寸法、幅	Text	実数	mm	700	ライニングの幅を示す
	baf07ab1-9a76-48e6-9c83-381381604986	外形寸法、奥行	Text	実数	mm	700	手すりの奥行を示す
	299eeec-0657-49c4-a374-c8d8b0f8b9c1	外形寸法、高さ	Text	実数	mm	700	手すりの高さ
	b0fd33a8-ce3a-4d44-ab98-3c87331cb309	設置形態	Text	文字列		壁掛式	大便器が床置き式のか壁掛式なのかを示す
	57012c9c-46a0-4f16-a6f6-36d679e3254f	使用水	Text	文字列		中水	上水、中水などの使用水を示す
	7df753ef-9efd-489d-bc17-ef138c8531e8	排水接続の位置	Text	文字列		床排水、壁排水	排水接続位置を示す
	5f032cd8-9c06-4ee0-8891-ecccaacae9c6	給湯の有無	Boolean	Boolean			主に衛生設備設計者と情報連携を行うために活用する。給湯の有無を示す。給湯が必要な場合に、「TRUE」とする
	dc8e6460-447f-4859-a939-996b1c6d6cbf	電源の有無	Boolean	Boolean			主に電気設備設計者と情報連携を行うために活用する。電源の有無を示す。電源が必要な場合に、「TRUE」とする
	697aec30-f5be-41c2-b662-8e926968c18f	空間寸法、奥行	Text	実数	mm	1500	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める最低必要奥行などを示す
	fe0306ad-190b-41ce-b31e-7d046b98370a	空間寸法、幅	Text	実数	mm	900	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める最低必要幅などを示す
	91cdf927-b858-43ca-b803-66105003f954	空間寸法、高さ	Text	実数	mm	2400	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める最低必要高さなどを示す
	49c2a133-da21-458d-9aaa-c046c8899daa	外形寸法、幅	Text	実数	mm	700	車椅子使用者トイレの幅を示す
	7361a655-5add-4eaa-8341-bbc191d6fd9a	外形寸法、奥行	Text	実数	mm	700	車椅子使用者トイレの奥行を示す
	f6646c33-225a-4372-96aa-0cf785f5bd7a	外形寸法、高さ	Text	実数	mm	700	車椅子使用者トイレの高さ
	473ebd09-258a-46ef-9fd-c742032ebb8f	外形寸法、幅	Text	実数	mm	700	手すりの幅を示す
	ba707ab1-9a76-48e6-9c83-381381604986	外形寸法、奥行	Text	実数	mm	700	手すりの奥行を示す
	299eeec-0657-49c4-a374-c8d8b0f8b9c1	外形寸法、高さ	Text	実数	mm	700	手すりの高さ
	b0fd33a8-ce3a-4d44-ab98-3c87331cb309	長さ寸法	Text	実数	mm	2000	手すりの長さ
	7986b0ca-aa75-4fce-ba37-f60abc0ebd7c	使用水	Text	文字列		中水	上水、中水などの使用水を示す。
	79b9084e-c277-464f-b913-d43aa6b2e95a	系統	Text	文字列		低層系統	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める系統名を示す。
	61c99b4e-7643-4df8-9540-37bb2a65113a	排水接続の位置	Text	文字列		床排水	排水接続位置を示す。例：床排水、壁排水
	3204b22c-42bd-461a-acc3-2648850a642f	給湯の有無	Boolean	Boolean			主に衛生設備設計者と情報連携を行うために活用する。給湯の有無を示す。給湯が必要な場合に、「TRUE」とする
	6f18393d-792c-4095-aa09-fc25f3de4f5f	電源の有無	Boolean	Boolean			主に電気設備設計者と情報連携を行うために活用する。電源の有無を示す。電源が必要な場合に、「TRUE」とする
	462a41ff-204b-4949-be96-4c0e7990586d	レイアウトピッチ	Text	実数	mm	850	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める隣り合うオブジェクトからの必要最小寸法などを示す
	b5f53f62-c2e6-4ad8-be51-baa293e09d84	空間寸法、高さ	Text	実数	mm	2400	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める最低必要高さなどを示す
	f19e44e9-df24-4376-8cc1-ad749a7a0e73	空間寸法、奥行	Text	実数	mm	1500	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める最低必要奥行などを示す
	e91fe2f1-d0d3-4dc0-b49e-817d7ae394a3	外形寸法、高さ	Text	実数	mm	700	手洗い・洗面の高さ

フィルターセット	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	15dc216b-58e1-4acd-91a8-f5b4f88e8c93	外形寸法_奥行		実数	mm	700	手洗い・洗面の奥行を示す
	4b3c9d91-0270-4690-91f4-62f7031fd2e0	外形寸法_高さ_あふれ面		実数	mm	700	このように外形寸法が複数必要な場合は、W.D.Hの後ろに “あふれ面”のように追加する
	c2685380-a3b9-47f1a-9316-5042a363d506	外形寸法_幅		実数	mm	700	手洗い・洗面の幅を示す
	da9198a2-7c16-49a3-97d3-adc9f71aa2b6	ユニット数		整数		2	ユニット数を示す。例：配列複写の数などを示す。
	c0c5ad0f-6de1-4044-a7ff-032b2313eb6b	空間寸法_幅		実数	mm	900	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める最低必要幅などを示す
	d42bcbe6-e385-4b08-9d57-6c365a53497a	電源の有無		Boolean		True/False	主に電気設備設計者と情報連携行うために活用する。電源の有無を示す。電源が必要な場合に、「TRUE」とする
	219d1aae-73d9-4f77-b360-c20b8fbcfeda	系統		文字列		低層系統	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める系統名を示す
	6c83a217-e9fa-485d-93f7-15140595e33d	排水接続の位置		文字列		床排水	排水接続位置を示す。例：床排水、壁排水
	78bdfde7f-40f8-424a-923f-b2d7b7fe90b3	使用水		文字列		中水	上水、中水などの使用水を示す
	69a0a021-ec23-4c6f-99ca-f4f9d7282310	外形寸法_高さ		実数	mm	700	小便器の高さを示す
	a829abel-d86a-4fc0-8c37-971a78ab223f	外形寸法_奥行		実数	mm	700	小便器の奥行を示す
	6ea0a2d1-5165-4c01-be9e-0b2af2cf7de8	外形寸法_幅		実数	mm	700	小便器の幅を示す
	4e9a909e-6da6-4a88-be97-3f7660757767	ユニット数		整数		2	ユニット数を示す。例：配列複写の数などを示す。
	00dc9768-9999-4175-99df-cf79357da81b	空間寸法_幅		実数	mm	900	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める最低必要幅などを示す
	ddabe5b6-e676-4e5f-a957-a89bc2c06a29	空間寸法_奥行		実数	mm	1500	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める最低必要奥行などを示す
	0a2d44b3-8794-4874-ae2f-1f897cae8750	空間寸法_高さ		実数	mm	2400	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める最低必要高さなどを示す
	4f599e16-d8b9-4b04-bf00-fd927b607a9d	レアウトピッチ		実数	mm	850	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める隣り合うオブジェクトからの必要最低寸法などを示す
	bbbc0881-5152-486f-8244-49affcb17942	洗浄水量		実数	l	4.8	代表的 (通常は大を示す。) な洗浄水量を示す。大、小2パターン必要な場合は、洗浄水量_大、洗浄水量_小のように属性項目を追加する
	bef4db216-da1f-4352-9829-7c1852eb0d44	使用水		文字列		中水	上水、中水などの使用水を示す
	3654ffc6-b3a6-4281-8e37-e940a9b36eb7	系統		文字列		低層系統	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める系統名を示す
	3b857403-3d65-4224-a645-60f45fa6436c	排水接続の位置		文字列		床排水	排水接続位置を示す。例：床排水、壁排水
	325b2db9-7134-4d75-9c5c-38e06789ab7f	給湯の有無		Boolean		True/False	主に衛生設備設計者と情報連携行うために活用する。給湯の有無を示す。給湯が必要な場合に、「TRUE」とする
	cc3c4c82-a5de-4b5a-bb5e-c367ff0c4084	電源の有無		Boolean		True/False	主に電気設備設計者と情報連携行うために活用する。電源の有無を示す。電源が必要な場合に、「TRUE」とする
	b13af4e8-f772-492c-92bd-f5f62f5588b0	レアウトピッチ		実数	mm	850	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める隣り合うオブジェクトからの必要最低寸法などを示す
	c9014ea0-240a-43fa-a8e0-3258cf6c5576	空間寸法_幅		実数	mm	900	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める最低必要幅などを示す
	d47550b1-d4d8-44b7-a140-e622ed372d9a	空間寸法_奥行		実数	mm	1500	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める最低必要奥行などを示す
	aedf6e51-8804-4c2e-bf83-911bebbead14	空間寸法_高さ		実数	mm	2400	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める最低必要高さなどを示す
	7c5b7e86-3b47-4a3c-ac91-ad3ab971d740	外形寸法_幅		実数	mm	700	掃除流しの幅を示す
	b8ae1975-3fae-4b0d-97a8-908a99fedb41	ユニット数		整数		2	ユニット数を示す。例：配列複写の数などを示す
	654904c2-d0eb-4698-8e40-fb9010cd0d122	外形寸法_高さ_あふれ面		実数	mm	700	このように外形寸法が複数必要な場合は、後ろに “あふれ面”のように追加する
	2c1ddf61-5b1d-4e00-a0d8-13c6e443a547	外形寸法_高さ		実数	mm	700	掃除流しの高さを示す
	d85df7fe-5615-4d0e-9a14-6b25fc216913	外形寸法_奥行		実数	mm	700	掃除流しの奥行を示す
	28c558de-9bc1-40f5-8d4f-7e6551a73cc3	排水接続の位置		文字列		床排水、壁排水	排水接続位置を示す
	9539dd7a-5984-4a21-92e5-f16f1dba1e69	系統		文字列		低層系統	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める系統名を示す
	9a3fbff6-6ac4-4c3c-bfd4-b9a17a2c97ca	設置形態		文字列		床置き	大便器が床置きなのか壁掛式なのかを示す。
	dc869889-9618-4337-8c8c-62b98bd47596	給湯の有無		Boolean		True/False	主に衛生設備設計者と情報連携行うために活用する。給湯の有無を示す。給湯が必要な場合に、「TRUE」とする
	cfe673d9-d704-43c4-9478-9badffa10dd4	ユニット数		整数		2	ユニット数を示す。例：配列複写の数などを示す。
	2a9200c4-b300-479f-8734-ab0d408f7d07	電源の有無		Boolean		True/False	主に電気設備設計者と情報連携行うために活用する。電源の有無を示す。電源が必要な場合に、「TRUE」とする
	eb80994d-5e21-438a-b85f-e497d9bb994f	使用水		文字列		中水	上水、中水などの使用水を示す
	386e593d-48ea-428e-b49f-8e6e6e9ab12a	外形寸法_高さ		実数	mm	700	大便器の高さを示す
	832e5260-9c44-44a2-9107-8f2aff8e9908	外形寸法_奥行		実数	mm	700	大便器の奥行を示す
	0db13c4e-c360-4644-b102-ba9c2b813158	外形寸法_幅		実数	mm	700	大便器の幅を示す
	48cb6b46-77fe-4f58-9f8e-e58be7be1730	空間寸法_幅		実数	mm	900	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める最低必要幅などを示す
	ebdf9978-05f8-4827-8ffc-c029d150e38a	空間寸法_奥行		実数	mm	1500	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める最低必要奥行などを示す
	8d464e22-1b4e-422e-b61d-948618b0c834	空間寸法_高さ		実数	mm	2400	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める最低必要高さなどを示す
	b619c846-dfca-4755-a2f3-c7e20ae614e5	レアウトピッチ		実数	mm	850	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める隣り合うオブジェクトからの必要最低寸法などを示す
	012ef674-928a-4af1-8b98-ac29ef1db0b62	洗浄水量		実数	l	4.8	代表的 (通常は大を示す。) な洗浄水量を示す。大、小2パターン必要な場合は、洗浄水量_大、洗浄水量_小のように属性項目を追加する
	f6c1c594-c170-4cd1-ba32-7a3f90147bb2	材質		文字列		陶器	代表的な材質を一般名で入力 複数の材質を表現する場合は、材質_〇〇、材質_□□のように属性項目を追加する
	fec1df01-e8f9-4a90-9034-34fd1de54a09	形式		文字列		機能部一体型便器・タンクレス	器具の形式を示す
	75146b68-b86f-43db-82b0-c86f032a0995	符号		文字列		C	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める符号を示す
	212c8453-d94e-4002-87e6-430aad15760b	呼称		文字列		大便器、小便器	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める呼称を示す
	2165cd67-4f15-4542-8c3e-a41b6a974e7b	記号		文字列		C-1	プロジェクト単位、企業単位で任意に定める記号を示す
	32caa195-a2ab-4682-8d0b-2fcf74ed43b0	備考		文字列		注記：〇〇〇	付属品などを示す
	0f0275d9-f3db-45a7-9781-323b87f918c0	基準レベル		整数		2FL	配置した器具の所階層を示す
	21bc9230-a922-4b85-b146-fe18e0c5c4f9	材質		文字列		SUS304	ステンレスシート溶接葺屋根の材質を示す
	5fe4bee9-9fb2-4097-abcb-87c6238b6379	緩衝_材料		文字列		軟質発泡ポリエチレンシート など	ステンレスシート溶接葺屋根の緩衝_材料を示す
	c77ea21a-cbbd-4e55-9fa4-8e9c915f79c2	下地_材料		文字列		硬質木片セメント板 など	ステンレスシート溶接葺屋根の下地_材料を示す
	9c96ffdd-ddc0-49b8-98c3-a581509d27cf	表面仕上げ		文字列		2D生地仕上げ など	ステンレスシート溶接葺屋根の表面仕上げを示す
	cc864232-5c89-4391-826b-67718baf04dd	緩衝_厚さ		実数	mm	4	ステンレスシート溶接葺屋根の緩衝_厚さを示す
	cb8a98a3-4056-4d25-8054-4b352b07723c	防湿材		文字列		アスファルトルーフィング など	ステンレスシート溶接葺屋根の防湿材を示す
	d514bec7-913b-4de8-a4ac-bf83dd4a1278	厚さ		実数	mm	0.4	ステンレスシート溶接葺屋根の厚さを示す
	d8f5b7b8-cb16-433c-88ed-890c5a407501	成形材種		実数	mm	448	ステンレスシート溶接葺屋根の成形材種を示す
	143c10db-ce77-43fa-9bc9-cca9043e4b9d	シート形状		Boolean		True/False	ステンレスシート溶接葺屋根の小波状又はリブ付き加工の有無を示す
	7fb04446-da86-454f-bdcd-adcda7fc476f	下地_厚さ		実数	mm	12	ステンレスシート溶接葺屋根の下地_厚さを示す
	547eb05d-8a87-4926-8caa-3b14fbc490e7	断熱材料		文字列		硬質ウレタンフォーム など	葺屋根の断熱材料を示す
	f53bd5e3-8b43-4793-a615-bd09ae46085ce	山高		整数	mm	150	葺屋根の山高を示す
	fe548572-852b-4125-afa2-532b223ef6ca	山ピッチ		整数	mm	250	葺屋根の山ピッチを示す
	de5fcf31-6c20-4984-af9a-f70a14dcd272	断熱_厚さ		実数	mm	4	葺屋根の断熱_厚さを示す
	4328f2d7-e970-4a16-8d59-32b1f15424c5	積雪対応(雪止め)		Boolean		True/False	葺屋根の積雪対応(雪止め)を示す

フィルターセット	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	0bed17d2-e904-44d1-b0a8-be64cac72e	形式	形式	文字列		一重折板葺	折板屋根の形式を示す
	6c474bcd-28cb-4bef-acb4-e7b619c63ce3	工法	工法	文字列		はげせめき	折板屋根の工法を示す
	62c03d04-caca-4299-9f69-a25524270899	材料	材料	文字列		無垢合金めっき銅板 など	折板屋根の材料を示す
	855beff1-b3d4-4443-b0d3-49c310da540b	防露、材料	防露、材料	文字列		断熱機貫充填フォーム など	折板屋根の防露、材料を示す
	e7b74446-b249-4674-a37b-62972474d0ac	防露、厚さ	防露、厚さ	実数	mm	4	折板屋根の防露、厚さを示す
	af30991f-71e8-46ad-9ff3-966a5d8d41da	板厚、下葺材	板厚、下葺材	実数	mm	0.6	折板屋根の板厚、下葺材を示す
	2099cc54-c632-422a-91ec-34bb524da69f2	板厚、上葺材	板厚、上葺材	実数	mm	0.8	折板屋根の板厚、上葺材を示す
	b76dccc3f-21f5-425b-ab09-e3d9dccc46a7	屋根葺き形式	屋根葺き形式	文字列		一文字置、立て平葺 等	長尺金属板葺きの屋根葺き形式を示す
	08b3ff13-9a58-4122-9c28-68b865b8c16e	下葺、材料	下葺、材料	文字列		アスファルトルーフィング など	長尺金属板葺きの下葺、材料を示す
	b4f6a21c-8c32-4ed8-b149-7d22c15dbd0f8	下地、材料	下地、材料	文字列		杉板 など	長尺金属板葺きの下地、材料を示す
	bce1e054-8915-4d38-9595-8e14ceb6073a	材料	材料	文字列		亜鉛合金めっき銅板 など	長尺金属板葺きの材料を示す
	b635d18a-3689-43a6-a53b-ea8a1e492d0f	下地、厚さ	下地、厚さ	実数	mm	20	長尺金属板葺きの下地、厚さを示す
	57c9a0c1-c1a2-4672-84cb-56128feb1bb5	板厚	板厚	実数	mm	0.4	長尺金属板葺きの板厚を示す
	0a94cce07-7b15-498f-a074-bcf6daaaa292	下葺、厚さ	下葺、厚さ	実数	mm	10	長尺金属板葺きの下葺、厚さを示す
	effd03a8-6529-4b6b-bfa4-3667c16f9aaa	下葺、材料	下葺、材料	文字列		アスファルトルーフィング など	粘土瓦屋根の下葺、材料を示す
	ffbfdcc25-c94d-48de-a5d6-db063cc81857	下地、材料	下地、材料	文字列		合板 など	粘土瓦屋根の下地、材料を示す
	297ee0f1-5c81-4acd-898b-06a99c19280a	種別	種別	文字列		いぶし瓦、釉薬瓦 など	粘土瓦屋根の種別を示す
	844c1526-ab28-4999-8864-d8b4bdd38170	粘土瓦、産地	粘土瓦、産地	文字列		三州、淡路 など	粘土瓦屋根の粘土瓦、産地を示す
	474861c7-0001-417f-abd9-4c52d0c61398	種類	種類	文字列		本瓦、粘土瓦 など	粘土瓦屋根の種類を示す
	58f4c6fe-2fcb-45d4-ac5e-b31d830ac20dd	粘土瓦、大きさ	粘土瓦、大きさ	文字列		53A,53Bなど	粘土瓦屋根の粘土瓦、大きさを示す
	c76d640-4a9a-41bb-9665-a15458a610a1	下葺、厚さ	下葺、厚さ	実数	mm	1	粘土瓦屋根の下葺、厚さを示す
	8e2a734b-8f1a-4bbf-8de7-0c8cb2275215	下地、厚さ	下地、厚さ	実数	mm	12	粘土瓦屋根の下地、厚さを示す
	6da57b30-54b2-4ea5-a168-defd3347004b	勾配	勾配	文字列		1/5	屋根の最小勾配を示す
	24540d7d-bbdb-473f-8a38-3c6fc083ef2a	一般部、設計用風圧力、最大正風圧力	一般部、設計用風圧力、最大正風圧力	整数	N/m2	1200	屋根の一般部、設計用風圧力、最大正風圧力を示す
	7a8fb1c1-82b5-491a-9e7c-c303c69f27c2	一般部、設計用風圧力、最大負風圧力	一般部、設計用風圧力、最大負風圧力	整数	N/m2	1200	屋根の一般部、設計用風圧力、最大負風圧力を示す
	0ca0c433-54b1-444f-93f1-2ee15b2f6015	局部、設計用風圧力、最大負風圧力	局部、設計用風圧力、最大負風圧力	整数	N/m2	1500	屋根の局部、設計用風圧力、最大負風圧力を示す
	8acbea69-4592-4cd2-b2f1-4d1695f1ebf7	降雨強度、軒どい、内いり用	降雨強度、軒どい、内いり用	mm/h	100		屋根の降雨強度、軒どい、内いり用を示す
	4bfe495-2761-4146-8a92-d4e8412c8efc	降雨強度、谷どい、内どい、内いり用	降雨強度、谷どい、内どい、内いり用	mm/10min	60		屋根の降雨強度、谷どい、内どい、内いり用を示す
	7bbf4d4a-70c9-4d38-940a-ac82cae4e920	積雪荷重	積雪荷重	整数	N/m2	600	屋根の積雪荷重を示す
	b4c9e0ee-f6fa-4f8c-9c52-cf79223a18f2a	耐火性能	耐火性能	整数	min	30	屋根の耐火性能を示す
	39370c4b-a89d-409e-ba09-12e98f4db503	降雨強度、屋根用	降雨強度、屋根用	整数	mm/h	180	屋根の降雨強度、屋根用を示す
	ae05806b-03db-44ba-849d-45e8ef4ebbb3	表面仕上げ	表面仕上げ	文字列		メラミン樹脂化粧板、ポスフォーム加工	家具の表面材の仕上げを示す
	0ee982a1-a229-4489-b589-83c33475a7dd	材名	材名	文字列		ポリ合板	家具に使用される材名を示す
	d80f05a6-3355-4ffe-af1d-1baaf7c0460a0	種類	種類	文字列		洗し台、受付カウンターなど	家具の種類を示す
	d7aab0fe-3ff2-46fd-93b0-1af6d44aaac0	詳細図番号	詳細図番号	文字列		部分詳細図1	家具の詳細図番号を示す
	63ad53d2-4632-45f0-b332-f7f31bd3230f	幅	幅	実数	mm	700	家具の幅を示す
	0276cd38-1064-417d-bd90-42d431d927de	奥行き	奥行き	実数	mm	200	家具の奥行きを示す
	6f2d270b-9be4-432a-85d3-c56383c216ad	高さ	高さ	実数	mm	2000	家具の高さを示す
	cb992279-ea11-4060-8e6f-511e11cda025	ホルムアルデヒド放散量	ホルムアルデヒド放散量	文字列		F☆☆☆☆	家具のホルムアルデヒド放散量を示す
	4a93f926-a272-4ae2-9e9b-31d311bf547f	耐荷重	耐荷重	実数	kg	150	家具の耐荷重を示す
	85051ff5-9110-4aaa-9679-986138f1d903	設置場所	設置場所	文字列		エントランス	家具の設置場所を示す
	afa750b0-0386-4c38-b8c7-f8d858a2190e	仕上げ、種類	仕上げ、種類	文字列		SOP	柵の仕上げ材の種類を示す
	72eac8dd-2898-43bf-8dea-08f58e3716fb	構造	構造	文字列		側折構造	柵の構造を示す
	837127e4-6899-4d7f-8776-fd5e036900ce	寸法	寸法	実数	mm	0	蹴込寸法を示す
	cee09035-448b-4384-bb1e-51d8e27a82e	段数	段数	整数		24	蹴上数を示す
	d2b1ae17-1a2a-479f-b7de-35b6ffc8c434	仕上げ、種類	仕上げ、種類	文字列		タイル	蹴上への仕上げ材の種類を示す
	4e72591f-e784-450d-a63a-174ee069c654	寸法	寸法	実数	mm	173.9	蹴上け寸法を示す
	681a4eb3-731a-4060-a44f-eda21569b3e1	最大寸法	最大寸法	実数	mm	180	法的にかつ設計者の求める必要な最大の蹴上寸法を入力する
	f1ee379f-e5d5-4325-8941-bdccc9032b184	仕上げ、種類	仕上げ、種類	文字列		SOP	柵の仕上げ材の種類を示す
	8f27e43e-39b0-4d10-8160-907e84012c26	種類	種類	文字列		ビニルタイヤ入りステンレス製ノンスリップ	柵の仕上げ材の種類を示す
	bc8222d9-0f6e-470a-8d15-0333943005ce	仕上げ、種類	仕上げ、種類	文字列		御影石	踏面の仕上げ材の種類を示す
	437e70df-2995-474f-bb0a-2584492dec1e7	寸法	寸法	実数	mm	260	踏面寸法を示す
	5a6ac48b-8722-4ebe-b447-e886161a7e0f	最小寸法	最小寸法	実数	mm	260	法的にかつ設計者の求める必要な最小の踏面寸法を入力する
	d6c4c3b6-53e8-4c49-ab0e-bebb06579d07	仕上げ、種類	仕上げ、種類	文字列		塩ビシート	柵の仕上げ材の種類を示す
	3341cfa6-c349-44e4-8199-de1d1f77cc8e	寸法	寸法	実数	mm	1500	踏面の奥行き方向の寸法を示す
	791f2239-f5af-4436-bb97-45f28d097ae5	幅員	幅員	実数	mm	1240	階段の最小幅員を示す
	fa3e4647-7d68-430c-b36a-9521b794324	階段の種類	階段の種類	文字列		特別遮断階段	建築基準法に基づく階段の種類を示す
	cd2bd0fe-d81e-4808-9134-d4d593fa9e41	階段全高	階段全高	実数	mm	7000	最下部から最上部までの全高を示す
	6584d82a-be6e-42eb-bca1-d7d5cf3ceda2d	点字ブロック	点字ブロック	Boolean		True/False	点字ブロックがある場合に「True」とする
	2267eda4-ce4b-4e80-9126-ae158f9e9506b	勾配	勾配	1/12			スロープの勾配を示す
	47c657bc-5333-4e43-8a44-5ce169cc848a	内外区分	内外区分	選択項目		内部/外部	内部、屋外を選択する
	206edf2e-1e7a-47e3-a99a-e1904020c557	構造	構造	コンクリート		鉄骨階段	鉄骨階段、鉄筋コンクリート階段などを示す
	5b2615e6-850f-4e9b-959c-9a6ef921d6b2	基準レベル	基準レベル	文字列		1FL	階段、スロープ下部の基準となるレベルを示す
	9b004473-14c0-473c-8a74-8b5023241fd1	上部レベル	上部レベル	文字列		5FL	階段、スロープ上部の基準となるレベルを示す
	c9938e27-25da-4691-ba16-35404215628c	最小階段経路幅	最小階段経路幅	実数	mm	1200	法的にかつ設計者の求める必要な最小の幅寸法を入力する
	02e47947-110a-4a99-a938-6840d2144ca5	耐火性能	耐火性能	文字列		30分間耐火	耐火性能を示す
	e1069915-566b-44ba-9d26-8f748f76a1f1	材料	材料	文字列		鉄板製など	蓋を構成する材料を示す
	d11665c1-3bd0-44c9-a5e9-0a35e25168d2	名前	名前	文字列		マンホールなど	蓋の名称を示す
	24ea22d6-a73b-49d6-b57a-fcce02f1ae6e	寸法	寸法	整数	mm	600	蓋の形状寸法を示す
	088712a5-9de5-40c9-8f85-212898f7a441	耐荷重	耐荷重	文字列		T-25など	蓋の耐荷重性能を示す
	d851b0d7-4bdf-42c5-a509-e9c4b25d13a6	材料	材料	文字列		コンクリートなど	溝を構成する材料を示す
	d1f9b244-bf47-4dd5-b512-0c812181ca4b	名前	名前	文字列		路面排水溝など	側溝の種類を示す
	3a390920-8be0-4f39-b2b1-6742a5b7bc91	深さ	深さ	整数	mm	200	溝深さを示す
	bbe63208-146f-4eb4-956a-01473ae8b5bd	幅	幅	整数	mm	200	溝幅を示す
	01f61304-ad3a-4536-9f88-f2693a6c4a40	呼び径	呼び径	文字列		6A,3/8	呼び系を示す
	fb0fd4c6-61e2-4ee3-9029-39c05c65e978	勾配	勾配	文字列		1/250	配管の勾配を示す
	18375581-e688-45b3-b8e2-5fd3e2ba18aa	名前	名前	文字列		下水など	排水の種別名称を示す
	b3be360f-c33e-4fbd-981b-287e64baa100	記号	記号	文字列		RO.U	配管の種別を表す記号を示す
	ao809d27-d51e-9180-aa3a-3f67f7ceabfc	系統	系統	文字列		雨水/汚水など	配管の用途を示す
	20a93c1f-dbac-491c-8a92-028511268c90	基準レベルからの高さ	基準レベルからの高さ	整数	mm	1000	敷地内の基準レベルからの高さを示す
	1aced914-43de-484b-aeaf-a95189909f6	基準レベルからの高さ	基準レベルからの高さ	整数	m	10	設定したベンチマークからの高さを示す
	fcc3bd4e-80b4-4a9a-8e2a-170a43e8e50e	外径	外径	整数	mm	1000	配管材料の外側の径を示す
	49ace66c-02b2-4332-b804-020f244361c2	内径	内径	整数	mm	1000	配管材料の内側の径を示す
	49188de0-2f08-4918-831a-7cd2f5228a83	基準レベルからの深さ	基準レベルからの深さ	整数	mm	1000	埋設配管の基準からの高さ（管底）を示す
	3e4fbf39-0223-4e76-b642-9e910909ae4c8	長さ	長さ	整数	mm	1000	埋設配管の長さを示す
	da032b81-c243-4a9e-9205-62013c3d7dd2	接合方法	接合方法	文字列		合流式、分流式	排水方式を示す
	7219a422-9a4b-4fb7-94cd-307dfed41334	寸法	寸法	整数	mm	600	樹幅を示す
	a1a00487-49ee-4ba9-ba6f-7d5261e1de55	深さ	深さ	整数	mm	500	樹深さを示す
	c9b98507-cced-4ae2-abfe-fb5edfad5511	形状	形状	文字列		U90,U120など	呼称を示す
	bfb9da96-caed-49fb-aaa7-bedb3cc5b567	工法	工法	文字列		ボルト締結工法	アルミ製の笠木の固定金具の工法を示す
	affb5a71-6a1f-41d1-bd57-9fa8774354bc	表面処理種別	表面処理種別	文字列		陽極酸化処理	アルミ製の笠木本体の表面処理の種別を示す
	13475979-552b-4ea6-828b-9f113d5d9f9c	種類	種類	文字列		250型、300型、350型など	アルミ製の笠木の種別を示す
	cac4fa4d-c48e-464a-942b-98743dd2c839	有無	有無	Boolean		True/False	石張り笠木の乾式工法の取付け代の有無を示す
	96dc0911-8487-4c08-9bde-480d4044d29c	有無	有無	Boolean		True/False	石張り笠木の乾式工法の右裏の補強用モルタルの有無を示す
	8fd06416-9ab3-4e22-ac4c-76fcf98f6d9a	有無	有無	Boolean		True/False	石張り笠木の浸透性給水防止処理の有無を示す
	58ccae12-267a-4703-baed-b032a191967d	厚さ	厚さ	実数	mm	200	石張り笠木の石材の厚さを示す
	29efd144-f6f8-43af-9693-a0a8c762603f	有無	有無	Boolean		True/False	石張り笠木の濡れ色・白華防止処理剤の有無を示す
	2b2df19c-6e65-448f-b79c-42705ed13b7f	有無	有無	Boolean		True/False	石張り笠木の裏面処理の有無を示す
	e79e7c24-6819-4961-9b91-698f5fccc187	有無	有無	Boolean		True/False	石張り笠木の表面汚れ防止処理の有無を示す
	17f91972-c700-487d-b6af-51f5147d8eae	有無	有無	Boolean		True/False	石張り笠木の裏打ち処理（補強）の有無を示す
	3d045600-8cc3-406f-aef6-82ae3a3f0369	取付け工法	取付け工法	文字列		湿式工法、乾式工法など	石張り笠木の取付け工法を示す
	cfa2fa17-3499-4cc8-8720-c551f26c0778	材名	材名	文字列		アルミ押出型材	笠木に使用される素材を示す
	aeedfc8d-815c-4121-a62b-6c10e6ef5fb3	種類	種類	文字列		屋上パラペット	笠木の種類を示す
	fc26ef29-f597-40d1-b0fc-491a3b719b3f	番号	番号	文字列		A	笠木の識別番号を示す
	2692414f-0392-4249-92db-1bf88fd4a002d	構造種類	構造種類	文字列		アスファルト防水、立上り乾式保護材、笠木アルミ押出型材など	笠木の構造の種類を示す
	4837e7f9-beca-4987-81db-41f86cc9c947	水抜き処理	水抜き処理	文字列		水抜き穴（バップ付）、水抜きパイプなど	笠木の水抜き処理に関する情報を示す
	cf2eac7c-b646-415f-a602-d64d46159f0f	備考	備考	文字列		部分詳細図1	笠木に関する備考を示す
	b7e6880c-9554-4af9-8d7e-72e743e6da13	幅	幅	実数	mm	200	笠木の幅を示す
	7823a94-d302-4b34-841d-365aa002936fd	長さ	長さ	実数	mm	12000	笠木の長さを示す
	6c5d9892-f388-4eeb-98e2-a9c70040fct62	高さ	高さ	実数	mm	50	笠木の高さを示す
	2fb27d0b-3cb6-457f-bc3f-148d29558c1f	ガラスクロス	ガラスクロス	Boolean		True/False	GW吸音板にガラスクロス仕上げが必要な場合は、Trueを記載する
	4de204fb-c328-436a-b7e5-ab86debc1598	厚さ	厚さ	実数	mm	50	GW吸音板の厚さを示す

フィルターセット	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	c79d5545-b4ad-4a86-afc3-b6581d942162	密度	実数	kg/m3	32	GW吸音板の密度を示す。	
	b4cbbab3a-10bc-4f04-bbbf-ae71f5376562	材質	文字列		天然木,人工再生木	ウッドデッキ仕上げ材の材質を示す。	
	68f73ac9-1ad3-4c77-a7e0-49d0046da207	表面仕上	文字列		フラット,リブ	ウッドデッキ仕上げ材の表面仕上を示す。	
	ea9b5249-96df-4b8c-b7d7-a39fe00569aa	東	文字列		銅製ス,樹脂	ウッドデッキの東を示す。	
	bcf118a6-0533-4cc1-b70f-bb71d055d177	大引	文字列		高耐久鋼板 t1.6	ウッドデッキの大引を示す。	
	7553c197-3eec-4c66-bd73-fb086e1dbf19	裏板	Boolean		True/False	ウッドデッキ仕上げに裏板が必要な場合は、Trueを記載する。	
	627e4767-499b-4f6c-ae46-fc30c751c52e	コイン落下防止	Boolean		True/False	ウッドデッキ仕上げにコイン落下防止が必要な場合は、Trueを記載する。	
	af37a393-d74f-485c-a0a2-88d089a9ee9b	サイズ	文字列	mm	150×25,300×300	ウッドデッキ仕上げ材のサイズを示す。	
	ae472855b-dcc2-4337-bb67-400c32655eb9	遮熱処理	Boolean		True/False	ウッドデッキ仕上げに遮熱処理が必要な場合は、Trueを記載する。	
	c6b66ada-2366-4175-a090-0040f266ca9a	総厚さ	実数	mm	6.5	タイルカーベットの総厚さを示す。	
	8c0dfef0-33f0-4857-bda8-91650a5d1a64	バイル形状	文字列		ルーフバイル,カットバイル	タイルカーベットのバイル形状を示す。	
	f85cc09c-e6c6-435d-8852-664f12942022	種別	文字列		第一種,第二種	タイルカーベットの種別を示す。	
	892d7445-b083-4f2b-aa19-b0196f078adc	工法	文字列		グリッパ工法	タフデッドカーベットの工法を示す。	
	fbbe14aa-0402-4710-87a9-afaf664914f72	バイル数値	実数	mm	9	タフデッドカーベットのバイル長さを示す。	
	1f2a8dc8-97fd-4c49-ba56-d8ea5baae666f	バイル形状	文字列		カットバイル	タフデッドカーベットのバイル形状を示す。	
	7d5ba0b0-14bb-448a-a2d6-c2714033d648	接合方法	文字列		ヒートボンド工法	縫じゅうたんの接合方法を示す。	
	a1a165c-f20e-49a1-859d-aaae0923bc45	織り方	文字列		ウィルトン	縫じゅうたんの織り方を示す。	
	7b9586fa-e1dc-4d04-997c-37f5c320a176	バイル形状	文字列		カットバイル	縫じゅうたんのバイル形状を示す。	
	fb949acb-b511-47d8-8a2f-b4e999461fa	種別	文字列		A種	縫じゅうたんの種別を示す。	
	ae40f2fe-f48d-465d-9014-3732fe3dcdbc6	材質	文字列		塩ビ,ステンレス	コーナードの材質を示す。	
	ecb2030a-dbec-4eda-9fdb-0aa1f6c4e12c	サイズ	文字列	mm	50×50×3000	コーナードのサイズを示す。	
	7e326ec9-e71d-49be-88c2-57f6f5a2da70	形状	文字列		角流,平置き	金属サイディング材の形状を示す。	
	510831bf-0cb4-4a04-8589-6821f3978f7d	材質	文字列		ガルバリウム鋼板,ステンレス鋼板	金属サイディング材の材質を示す。	
	a73e7f332-b7a8-4349-9d93-9148fe597536	板厚	実数	mm	0.4	金属サイディング材の板厚を示す。	
	f8edde3e-78b5-47d5-9948-15e65f4694fd	働き幅	実数	mm	800	金属サイディング材の働き幅を示す。	
	ef8ea028-e963-46d4-b65b-80d570560757	種類	文字列		金属サイディング,窯業系	サイディング材の種類を示す。	
	3bf5d5fb-55e5-407b-928f-3a7016852ccb	厚さ	実数	mm	15	サイディング材の厚さを示す。	
	76cf002-0205-4da2-83ee-d497a451494a	張り方	文字列		横張り	サイディングの張り方を示す。	
	21b47f8c-6c14-42d3-9a3c-e31636e9e9d25	寸法	文字列	mm	900×3000	サイディング材の寸法を示す。	
	2fedf913-a5be-4580-9382-b375ebd13eddf	工法	文字列		セメントモルタル張り,有機系接着剤張り	タイル仕上げの工法を示す。	
	b9aa9965-c93e-4b71-9116-fc2dc19c166c	施業	選択項目		施釉/無釉	タイル仕上げの施業の種類を示す。	
	4fa34f67-bf00-467d-beef-c3e0c7b9f658a	裏地	文字列		磁器質,せつ磁質	タイル仕上げのタイル表地を示す。	
	7b633c33-fd9c-4868-8aab-ff501b6fe39f	形状	文字列		100角	タイル仕上げのタイル形状を示す。	
	7537b23f-b5eb-49f0-94f2-9c001c1ffa42	厚さ	実数	mm	11	タイル仕上げのタイル厚さを示す。	
	ec6af97e-42dc-4e5b-8436-61dbcd877118	耐滑り性	Boolean		True/False	タイルの耐滑り性が必要な場合は、Trueを記載する。	
	c1b84666-b160-4dcd-98ae-ba5633c0314b	耐凍害性	Boolean		True/False	タイルの耐凍害性が必要な場合は、Trueを記載する。	
	0bee0f4d-f674-4075-821d-c8227c9601d7	笠木	文字列		アルミ,ステンレス,	トイレブースの笠木の仕様を示す。	
	06f73c51-116b-407d-b1c4-3dde6f6acd33	エッジ	文字列		アルミ押出型材,アルミギャップレス	トイレブースのエッジの仕様を示す。	
	48401854-15b9-4ccc-aa20-622df0be834d	芯材	文字列		ペーパーコア	トイレブースの芯材を示す。	
	a063dc49-305d-4da5-914e-ac83e1c06d9d	表面材	文字列		メラミン化粧板,ポリエステル樹脂化粧	トイレブースの表面材を示す。	
	5055c26b-2bb1-4c78-b8cd-4b3d5331632e	高さ	実数	mm	2000,2700	トイレブースの高さを示す。	
	c778c1e9-6cab-40b8-b8d5-d191f72817a	材質	文字列		ステンレス,アルミ	トイレブースの框木の材質を示す。	
	c6302e50-bfc0-4c02-bccf-26de6f75d8be8	高さ	実数	mm	40,60	トイレブースの框木の高さを示す。	
	e55a758d-ce54-4ad6-80a2-97babfb70928	材料	文字列		複層ビニル床シート	ビニル床材仕上げ材の種類を示す。	
	879dc3b8-022a-464d-82a1-0020cccdab76	色柄	文字列		抽象柄,木目柄	ビニル床材仕上げ材の色柄を示す。	
	8deda2bf-2431-414c-aa0d-3c3ddb7d9fe2	厚さ	実数	mm	2	ビニル床材仕上げ材の厚さを示す。	
	b5dfda06-e9a6-4aa2-9842-2540266d33c7	材種	文字列		スチール,木	ブラインド/カーテンボックスの材質を示す。	
	54199315-5657-4e65-bb34-63ae15788f379	仕上げ	文字列		SOP	ブラインド/カーテンボックスの仕上を示す。	
	3b4c3e03-0d8d-45f9-929f-e656ba4fa014f	種別	文字列		カーテン,ブラインド	ブラインド/カーテンボックスの種別を示す。	
	79f4a822-ce4c-489d-8d9b-67dbbc442e20	サイズ	文字列		D200 H200	ブラインド/カーテンボックスのサイズを示す。	
	157f72b7-3d1f-4610-b489-91440563ad8d	パネル_サイズ	文字列	mm	500×500	フリーアクセスフロアのパネルサイズを示す。	
	a2cd9ec1-3d34-494e-8269-5916d43a4ff2	床吹出空調仕様	Boolean		True/False	フリーアクセスフロア仕上に床吹出空調仕様が必要な場合は、Trueを記載する。	
	cd94ade1-f082-4940-8cd2-7e4ffae9e3cc	工法	文字列		パネル工法,溝工法	フリーアクセスフロア仕上げの工法を示す。	
	03b2ccea-f8a1-49bd-a1ef-e2923a7076f0	下地コンクリートの仕上	文字列		防塵塗装	フリーアクセスフロアの下地コンクリートの仕上を示す。	
	4b95ade8-0dce-4a23-b5c3-48a9b82bab39	パネル_材質	文字列		中実スチール,ウッドコアスチール	フリーアクセスフロアのパネル材質を示す。	
	22a4cfdb-5395-4629-8f23-7b0a5d7bfbd6	パネル_仕上	文字列		なし,帯電防止タイル	フリーアクセスフロアのパネル仕上を示す。	
	26c349f6-1a83-4ef2-a513-88a4d5c0b040	床高さ	実数	mm	10	フリーアクセスフロアの床高さを示す。	
	a3d153a8-59f1-6364-8684-b9b6057a7e58	所定荷重	実数	N	3000	フリーアクセスフロアの所定荷重を示す。	
	6c36c1eb-6b30-424a-b7d3-94e1b5a169cb	工法	文字列		釘留め直貼り工法,接着工法	フロアリング仕上げの工法を示す。	
	ca55bcff-d18b-47c9-b383-3b7ea726ff4d0	塗装	文字列		工場塗装,ウレタン樹脂ワニス塗り	フロアリング仕上げの塗装仕様を示す。	
	9d9da2ba-e678-4406-86f0-9f122f32ef49	種別	文字列		A種	フロアリング仕上げの種別を示す。	
	e23aa295-d863-4e6c-9a87-9226be6f6f74	品名・種類	文字列		単層フロアリング,複合フロアリング	フロアリング仕上げの品名・種類を示す。	
	f7996ec1-22c5-4526-88ac-8efc906daf4a	樹脂	文字列		なら	フロアリング仕上げの樹脂を示す。	
	2bb1848e-859c-4709-8d9c-6024a82323ab	数値	実数	mm	4000	フロアリングの数値を示す。	
	560be688-7531-401f-9f93-d0846e459939	幅	実数	mm	75	フロアリングの幅を示す。	
	bbf62119-94f5-441f-95b1-7b17219e211e	厚さ	実数	mm	15	フロアリングの厚さを示す。	
	39f1b6bd-42b4-419b-90ee-9012936c2ba6	材質	文字列		ステンレス,石,人造大理石	ライニング甲板の材質を示す。	
	0bb0ac79-2821-4aa8-8b3a-4052ae41f1813	仕上げ	文字列		HL,木磨き	ライニング甲板の仕上を示す。	
	17008c2a-265b-4c69-839e-2cdfef915b08e	けん・どん式	Boolean		True/False	ライニング前板がけんどん式の場合は、Trueを記載する。	
	d8649571-6013-4f70-01c6-fe0eb8bf12	材質	文字列		ケイ酸カルシウム板,メラミン化粧板	ライニング前板の材質を示す。	
	3b9e1609-52b4-44ae-860b-98a8f7315ecd	仕上げ	文字列		EP-G	ライニング前板の仕上を示す。	
	2710266c-abb6-4e45-86b8-7e831134ff40	奥行き	実数	mm	150	ライニングの奥行きを示す。	
	7f47c568-71dd-4793-baec-b92c57de720c	材質	文字列		アルミ,木	ルーバーの材質を示す。	
	847114b7-ded0-40db-bc28-64de7cd094165	仕上げ	文字列		アルマイト,二次電解着色,シート貼り	ルーバーの仕上を示す。	
	e36741b1-d722-4124-b578-366ca23bea48	エンドキャップ	Boolean		True/False	ルーバーにエンドキャップが必要な場合は、Trueを記載する。	
	c7d10485-472b-4f78-ba54-6fe94ab9df1f	サイズ	文字列	mm	50×100@100	ルーバーのサイズを示す。	
	fcdf7927-0fd9-452d-abe57-c3869b15a7fc	開口率	実数	%	50	ルーバーの開口率を示す。	
	4db53ba4-84fb-4f6a-a4fb-d33c4f5d46d4	積みパターン	文字列		長手積み,イギリス積み,透かし積み	レンガ仕上げの積みパターンを示す。	
	290108a9-dda5-4859-b938-6202451924f1	目地幅	実数	mm	10	レンガ仕上げの目地幅を示す。	
	110a18c2-33fa-41a9-8f97-6d9875de7e114	目地形状	文字列		平目地,沈み目地	レンガ仕上げの目地形状を示す。	
	7b35ad5f-e2bc-4c88-8365-6354b919a1ba	厚さ	実数	mm	60	レンガの厚さを示す。	
	f5ef82de-3bf6-478b-a060-27265b10d01c	幅	実数	mm	100	レンガの幅を示す。	
	6048f5e5-c95b-4925-a30c-f43fcb0ea13c	長さ	実数	mm	210	レンガの長さを示す。	
	11df2f13-09bb-4a36-8ff6-fbd8db4456fd	内径	文字列		450φ	煙突のライニング材の内径を示す。	
	770ad465-c987-40ae-a635-68024d5838f4	材質	文字列		ステンレス	煙突の降煙の材質を示す。	
	420582f1-e5dc-4985-a7a8-9080014d818f	仕上げ	文字列		HL	煙突の降煙の仕上を示す。	
	e805dfbb-4c8a-4959-ba77-c8e296f47cac	煙突種別	文字列		縦体,縦管	煙突の種別を示す。	
	c8371fd1-2d9f-4e26-bc8b-305a83399891	化粧板の樹脂	文字列		タモ	化粧板の化粧板の樹脂を示す。	
	91fb159-c25e-477f-b28f-dcd0e91ceff9f	化粧加工	文字列		オーバーレイ,プリント	化粧板の化粧加工を示す。	
	e3b4750f-4f1e-46d1-ae10-8b63321d32a4	材種	文字列		天然木,特殊加工,メラミン	化粧板の材種を示す。	
	bc35e866-a82a-4e86-ad1a-6474a5374bba	厚さ	実数	mm	3.8	化粧板の厚さを示す。	
	dbcf1e4f-2331-4410-b314-6d80bc8b94a6	目地	文字列		シール,目透し	金属パネル仕上げの目地仕様を示す。	
	df6f7215-e796-456f-b1a1-8727c737479a	材料	文字列		スチール,アルミ	金属パネル仕上げのパネル材料を示す。	
	587fbcf1-d9d4-4a3e-8acf-0ea4ecab2ccb	表面処理/表面仕上げ	文字列		AB-1,BB-2,HL	金属パネル仕上げの表面処理・仕上を示す。	
	05bba047-3bd0-4b25-9b6e-0f160c55b7e6	板厚	実数	mm	4	金属パネル仕上げのパネル板厚を示す。	
	125f0330-e754-42e5-802d-c9f40d1ca46a	材料	文字列		外装塗装材E,複層塗装材E	左官仕上げの仕様種類を示す。	
	1e8e84fa-539b-4a0b-8ca3-9a25f4086fb1	形状及び工法・種別	文字列		砂壁状,ゆず肌状A種	左官仕上げの形状及び工法・種別を示す。	
	3f798cb6-09d9-47b1-b574-98796171aa87	上塗材の種類	文字列		アクリル系	左官仕上げの上塗材の種類を示す。	
	8653e916-e696-412d-a112-17e8e1400f0c	耐候性	文字列		3種	左官仕上げの耐候性を示す。	
	de838957-ccdf-42f2-82ca-4036a8b901b3	透湿性	Boolean		True/False	左官仕上げの透湿性が必要な場合は、Trueを記載する。	
	4d0360e-6280-484a-bfd8-874615a2c228	種類	文字列		紙,タイル	視覚障害者誘導用ブロックの種類を示す。	
	0939e45a-223c-4d3d-a0f2-589707810406	材質	文字列		ステンレス,ゴム	視覚障害者誘導用ブロックの材質を示す。	
	2594460a-b726-4540-b416-791b84073131	色	文字列		イエロー,グリーン	視覚障害者誘導用ブロックの色を示す。	
	39513461-d88b-4f7b-9b57-033f831d7df4f	通気口サイズ	文字列		20φ@200	上がりかまちの取込に通気口サイズを示す。	
	83672bb7-ab89-43b6-95d4-5e0263066b37	材種	文字列		継り付け,タイル	上がりかまちの取込の材質を示す。	
	57e8c4af-911c-46dc-b7f3-75647db7b35a	仕上げ	文字列		継り付け,タイル	上がりかまちの取込の仕上を示す。	
	799775db-c08d-4ae9-b624-8cdc8921710e	通気口有無	Boolean		True/False	上がりかまちの取込に通気口が必要な場合は、Trueを記載する。	

フィルターセット	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	a50b6108-4a45-416f-a176-a28659ebc09a	材種	Text	木継付け			上がりがまちの板材の材種を示す。
	cc333d91-4d98-4938-98dc-3bd89c5dde93	仕上げ	Text	CL			上がりがまちの板材の仕上を示す。
	021108c0-231f-407c-bf44-753bee47bf9a	サイズ	Text	mm	100×100		上がりがまちの板材のサイズを示す。
	528e7908-ca61-404d-aeb8-192065f9fa73	FLからの高さ	実数	mm	150		上がりがまちのFLからの高さを示す。
	d6566c6e-2ae8-4a79-ad6f-0dae14c79908	塵床	Text	A種,B種,C種,D種			塵床の仕様を示す。
	fa6266b7-6c61-4b3a-880b-6694d248ad80	塵表	Text	ワラ床,スタイロ床			塵表の仕様を示す。
	917cd3a3-1b7b-47de-a21b-6ed5383a19a	ヘリ	Text	いぐさ引目,和紙表			塵ヘリの仕様を示す。
	a06b0809-d360-461c-83a9-a088f49c94c9	種類	Text	A種			塵仕上げの塵種類を示す。
	782e5754-2a4f-4ba2-ac0f-a8507c18e0b8	伸縮調整目地	Boolean	True/False			石仕上げの伸縮調整目地を設ける場合は、Trueを記載する。
	18b4740e-32e1-4d29-9788-f399bdcdb430f	外壁湿式工法及び内壁空積工法の受金物	Text	mm	L-75×75×6 L=100	ステンレス製	外壁湿式工法及び内壁空積工法の場合の受金物の仕様を示す。
	03978d2b-823d-462f-84af-2f424e34e541	目地	Text		6,ねむり		石仕上げの目地幅を示す。
	e6b17216-c125-4c0d-ae92-c472b861e3d8	外壁乾式工法的方式	Text		ロッキング方式		外壁乾式工法の場合の方式を入力
	6d3341e3-22ee-4db1-9a08-4217318d4215	防滑材塗	Boolean	True/False			石仕上げの防滑材塗りを設ける場合は、Trueを記載する。
	0374654b-3c2a-47cc-81c9-d045acd53ae89	目地材料	Text		セメントモルタル,シーリング材		石仕上げの目地材料を示す。
	926cadf1-27e8-4c9d-824f-e15006b70406	表面仕上げ	Text		ジェットバーナー,本磨き		石仕上げの表面仕上げ種類を示す。
	0a66ea41-9623-4bb9-a6e8-89182c9e513a	石種	Text		花こう岩		石仕上げの石種を示す。
	870d6a69-18f3-48ad-9853-b3c314f33349	厚さ	実数	mm	30		石仕上げの厚さを示す。
	366597eb-6e49-4f24-b8a7-37c3de5900c6	使用場所	Text		外壁,内壁,床,汚垂石		石仕上げの使用場所を示す。
	7cad38bc-06ed-45d7-a8ca-23833bf59e1b	仕上種類	Text		滑溜仕上,薄敷溜しのペ工法,平滑		塗床仕上げの仕上種類を示す。
	94c52964-f4cb-4c04-a95a-43ce8fd2a6de	種類	Text		厚膜型エポキシ樹脂系		塗床仕上げの種類を示す。
	483b8a7a-6487-4e39-b843-4707379a83f3	材質	Text		ポリエチレン,XPS		複合版の素材の材質を示す。
	17a9d8a2-022a-43a2-a77e-39521007f515	厚さ	Text		3mm,50mm		複合版の素材の厚さを示す。
	24da21f7-34b0-4e88-9c2f-db330978a203	材質	Text		アルミ,フレキシブルボード		複合版の表面材の材質を示す。
	24456800-1c58-4d02-976e-405e06bf9ecf	厚さ	実数	mm	0.5,12		複合版の表面材の厚さを示す。
	c10e6818-13ed-41ab-91a6-8134a7495501	名称	Text		アルミ複合板,断熱複合板		複合版の名称を示す。
	3cd5213a-97c1-44e9-ac6c-5737e8afbe93	認定番号	Text		QM-**** NM-****		複合版の認定番号を示す。
	dc123429-0bc1-4950-9181-a47026be580		選択項目		不燃/準不燃/難燃/なし		複合版の不燃性を示す。
	fea0f3b4-04b5-4918-bcf1-60e9d95c9025	種類	Text		高難燃		壁紙仕上げの種類を示す。
	4856697b-32b1-4606-9062-7163aceae4fc5	防火性能	選択項目		不燃/準不燃/難燃/なし		壁紙仕上げの防火性能を示す。
	d5f4c5d9-04p9-49c4-bcb0-cd3ed4b8ac23	保護塗料	Text				木仕上げの保護塗料の仕様を示す。
	a797196-9719-481e-a93e-149bc82649bc	表面仕上げ	Text				木仕上げの表面仕上げを示す。
	2aab2e9f-a047-47e3-8eec-2115176a2035	張り方	Text		縦張り,横張り,下見板張り		木仕上げの張り方を示す。
	cc770d7c-f6dc-4eae-b48d-5fe2589a4e0b	樹種	Text		スギ,ヒノキ		木仕上げの樹種を示す。
	73e5ea94-777c-4456-99aa-30392f0fec0e	サイズ	Text		3×6,4×8		木仕上げのサイズを示す。
	3a19b064-952f-4dfe-97dd-b21a82015813	材名	Text		FL8+FL8		手すりの面材として使用される材名を示す
	1bec0538-b30d-4499-93e4-3125b842aa0a	仕上げ	Text		飛散防止フィルム貼り		手すりの面材の仕上を示す
	569f86a4-9114-4a5a-b935-38b65f7c14b4	厚さ	実数	mm	16		手すりのパネル部の合計の厚さを示す
	529b8add-a491-480a-b67f-31f1f9d544cb	幅	実数	mm	1200		手すりのパネル部の幅を示す
	ca24b96c-48d2-4e6f-b142-882e2157f797	高さ	実数	mm	850		手すりのパネル部の高さを示す
	4e71d977-7e28-463e-b3aa-17c56eff300b	材名	Text		St-FB		手すりのブラケットに使用される材名を示す
	073b5dda-d084-402e-9736-7f18be0cd9b9	仕上げ	Text		溶融亜鉛メッキ		手すりのブラケットの仕上を示す
	496ce072-b9d2-47ce-aaf5-6d8f60b8aa46	間隔	実数	mm	810		手すりのブラケットの部品間の間隔を示す
	0485afb9-2965-4cb9-87b0-e5f08169861b	長さ	実数	mm	25		手すりのブラケットの長さを示す
	42132dd7-8a21-4476-aba3-c2652468ca7b	幅	実数	mm	6		手すりのブラケットの幅を示す
	c60ebf0e-10f2-4e7f-a49c-6554acb43160	有無	Boolean		True/False		手すりの下地補強の有無を示す
	d8ffc1f2-6812-4d34-9f63-1dcb5ec49807	有無	Boolean		True/False		手すりの笠木のエンドキャップの有無を示す
	9a75fbb1-341d-4e2e-bfe0-6e972b2f49b	仕上げ	Text		溶融亜鉛メッキ		手すりの笠木の仕上を示す
	6aa7fa11-3a05-4a31-acae-a1838bef6fa6a	材名	Text		St-FB		手すりの笠木に使用される材名を示す
	3f01b860-52ad-44b6-a8d8-bbab059245e4	幅	実数	mm	38		手すり笠木自体の幅を示す
	0d3234d3-8384-4a6e-88af-e40886d4c951	高さ	実数	mm	12		手すり笠木自体の高さを示す
	9de0f0a9-d6c6-48f1-a2fc-ccc051c06a33	仕上げ	Text		溶融亜鉛メッキ		手すりの支柱の仕上を示す
	552c8e79-ec05-4432-8795-3ee4d03b8974	材名	Text		St-FB		手すりの支柱に使用される材名を示す
	7e7e2591-91a3-4667-83e2-f34e594956c9	長さ	実数	mm	25		手すりの支柱自体の長さを示す
	70d50c6b-1136-47b0-b10f-9e17f14d8f038	幅	実数	mm	12		手すりの支柱自体の幅を示す
	7bffecca-1b3c-4a72-8633-ce2801347d2e	高さ	実数	mm	1200		手すりの支柱自体の高さを示す
	36d07732-3a7f-4c17-a811-c4b8838d42027	材名	Text		St-FB		手すりに使用される材名を示す
	5f88cae2-8bdc-432a-af5e-044d3f0ee96f	仕上げ	Text		溶融亜鉛メッキ		手すりの仕上を示す
	a7f58bb82-2cd0-4a48-865f-b86d42aa0bae	板厚	実数	mm	23		手すりの板厚を示す
	9f362130-9da6-478e-82e6-cf5ba454fc80	直径	実数	mm	34		手すりの直径を示す
	4d0f9b04-6611-4598-809d-0c881bb7c25a	幅	実数	mm	38		手すりの幅を示す
	2033cdcl-1045-4496-b129-40c493739d1	高さ	実数	mm	12		手すりの高さを示す
	288532be-2abd-47ef-bf6f-363dc2dc394f	材名	Text		St-丸鋼		手すり子に使用される材名を示す
	23444e1f-4109-42bc-b2b2-8c0d64c2cb70	仕上げ	Text		溶融亜鉛メッキ		手すり子の仕上を示す
	492f86d2-4931-4aeb-9039-1132cafafb0a	幅	実数	mm	12		手すり子の手すり子の幅を示す
	d0118aa1-b01a-436c-9cc7-a323183229c7	高さ	実数	mm	1200		手すり子の手すり子の高さを示す
	5519b744-370f-4184-904f-1d1992723192	間隔	実数	mm	90		手すり子の手すり子の部品間の間隔を示す
	b3e9de19-5608-4f8b-9f0b-f07d2149854f	長さ	実数	mm	25		手すり子の手すり子の長さを示す
	c1365885-99b3-4702-88a4-57434829f1e1	直径	実数	mm	15		手すり子の手すり子の直径を示す
	3f9c23a3-1b86-46a9-befd-5ecc9c4a01de	構造種類	Text		自立型		手すりの構造の種類を示す
	e103ab5b-e2d2-4cff-91a0-05caf3e5e354	番号	Text		階段手すりC		手すりの識別番号を示す
	4ec0c8e5-4a62-4f3f-8f50-90e1e7d267a1	種類	Text		階段手すりC		手すりの種類を示す
	ccce85e2-17e9-475e-ae6b-b09332585092	図面	Text		部分詳細図1		手すりの図面に関する情報を示す
	5b7836c2-02e0-4267-9b55-5438beaf371e	長さ	実数	mm	12000		手すり全体の長さを示す
	7f432cc0-8aee-46a0-a6e3-faa289a8294a	高さ	実数	mm	1200		手すり全体の高さを示す
	cbf49705-1929-4fd3-b8ed-7f21e4df8e3a	耐荷重	Text	N/m	1600		手すりの耐荷重を示す
	13a59b2d-5a41-4978-82f4-79015df8a182	内外区分	選択項目		内部/外部		手すり内外部か外部かを示す
	fed7173d-b3d3-4cc2-852e-51bbcb9d24850	フカシ厚_下面	実数	mm	10		鉄筋コンクリート床の場合の床下面のフカシ厚
	2a7b93d0-7446-4838-b611-4921a73ae819	フカシ厚_上面	実数	mm	10		鉄筋コンクリート床の場合の床上面のフカシ厚
	7b3915b8-02cd-4d01-b3d4-94ade5454397	防水_種類	Text		ウレタン塗膜防水		防水の種類を示す
	eb6a5cf1-8358-4a46-b523-fb79f73db612	断熱_種類	Text		押出法ポリスチレンフォーム		断熱材の種類を示す
	7535bc96-073b-4939-b822-5cf32eeb0606	仕上げ_厚さ	実数	mm	10		仕上げ材の厚さを示す
	79ab214b-3ab0-498f-a034-5acca128ac2b85	断熱_厚さ	実数	mm	50		断熱材の厚さを示す
	fc4ded92-c950-8472-8b7e-62cc236e0cd4	仕上げ_防火性能	Text		難燃		仕上げ材の防火性能を示す
	c00ac30f-39fe-4ee7-ad66-9ae67137c275	下地_種類	Text		OAフロア		仕上げの下地材の種類を示す
	d06a3f82-6332-4aab-bd74-d717216bcb0d	下地_防火性能	Text		不燃		下地材の防火性能を示す
	d3e3b5ac-276b-4fbd-b401-3b0b55438190	仕上げ_種類	Text		タルカーベット		仕上げ材の種類を示す
	f0e48b65-f5bb-44fa-8909-86ed3f8705b4	厚さ	実数	mm	300		カーベッティング及び構造体を含む総厚さを示す
	924f6598-9289-4fbb-98b9-9ebe11e6d799	容積	実数	m3	30		床全体の容積を示す
	973f5050-40d5-48ee-a970-23149744d539	遮音性能	Text		LL-40		床の遮音性能を示す
	71359c16-3ca0-426c-809d-2541c2ade712	耐火性能	Text		1時間耐火		耐火性能を示す
	ea30f440-a579-442d-82e6-86249g44aa8cf	耐熱温度	実数	℃	80		床仕上げ材の耐熱温度を示す
	0a9c2841-d16b-9d32-9d4dea935b9b	耐荷重	整数	N/m2	2900		建築基準法に基づく積載荷重を基本とし、それを満足したうえで実状に応じて定めた積載荷重を示す
	c889db7a-c653-4de8-b693-b136621df585	耐摩耗性	Text		重歩行		JIS A_1453等に準拠した試験結果を踏まえた耐摩耗性を示す
	0fe886b7-a617-4bd0-89ee-b7c1948c865f	防滑性	実数		0.8		JIS A_1454等に準拠した試験結果を踏まえたC.S.R値を示す (0.4以上あれば一般的に滑りにくい)
	58c4920e-6f1f-43f4-8de8-068286c52f7f	熱貫流率	実数	W/m2・K	0.5		熱貫流率を示す
	15b148b8-dd10-4f4b-8031-dda3ad513e1c	面積	実数	m2	100		床上面の面積を示す
	435cf261-5a88-47fe-bac8-1eb5044de256a	符号	Text		S1		床の種別区分をするための符号を示す
	94578eef-58d3-49a1-bbcd-b18855c10a82	認定番号	Text		FP0001F-0000		耐火、遮音等の認定番号を示す
	fd45e78b-5796-477e-a129-522cb119dd97	構造	Text		鉄筋コンクリート造		構造体の種別を示す
	6eb4ecad-a9b8-43c4-b1fd-48a590db9eb3	基準レベル	Text		4FL		床上面の基準となるレベル 配置した床の所属階を示す
	ccafeacb-9794-41d2-888d-ae03b8aa07c5	勾配	Text		1/100		仕上げ面の勾配を示す
	c5e9d65c-4bf1-4929-a13b-4bac68745472	内外区分	選択項目		内部/外部		内部、外部を選択する。
	3116bef8-5b29-429b-b53d-b20d54c12975	区分分類	Text		面積区分		防火区分等の種類を示す
	1ab986b5-4b9d-4d34-aa32-c22ec0f547f9	水平部3枚ステップ	Boolean		True/False		水平部3枚ステップを設置する場合に、Trueを記載する。
	c462307c-6004-43eb-885f-01ebb1295a38	落下物防止板	Boolean		True/False		落下物防止板を設置する場合に、Trueを記載する。
	f2b96468-8d2c-4df0-b3d1-66735e51a195	転落防止柵	Boolean		True/False		転落防止柵を設置する場合に、Trueを記載する。
	81fd904c-6182-47d2-8340-3a8b901183ff	滑落防止板	Boolean		True/False		滑落防止板を設置する場合に、Trueを記載する。

フィルターセット	属性ID	属性項目名（日本語）	属性項目名（英語）	データタイプ	単位	入力値（参考例）	属性項目説明
	c740c819-8ba1-4f27-9a52-bcbca8b0147f	文差部保護板		Boolean		True/False	文差部保護板を設置する場合に、Trueを記載する。
	c449077a-16bd-41b2-af7c-2e68Baba693d	登防止用仕切板		Boolean		True/False	登防止用仕切板を設置する場合に、Trueを記載する。
	7f6114ec-bb46-404e-99a4-0acd8a2d7cd7	監視盤		Boolean		True/False	エスカレータゲの監視盤を設置する場合に、Trueを記載する。
	bba530e8-c935-4d01-96a5-6ea4dbce113c	降り口異常検知システム		Boolean		True/False	降り出し検知システムを設置する場合に、Trueを記載する。
	7dc79e7b-95ba-4578-beaf-3315b6ee1db3	乗り出し検知システム		Boolean		True/False	乗り出し検知システムを設置する場合に、Trueを記載する。
	67581e44-516f-497c-8ba3-ec5b416e189e	進入防止用仕切板		Boolean		True/False	進入防止用仕切板を設置する場合に、Trueを記載する。
	d077378e-d9ba-4387-b2c7-d454c6d7170a	底部照明		文字列			底部照明の仕様を示す。
	257a1c1c-9ba8-4e30-9fd0-2e4874118329	外装パネル		文字列		銅板A-BE,ステンレスHL,ステンレスPHL	外装パネルの仕様を示す。
	4710f015-975e-4ee2-bcfa-b65f8c094789	臨床表示		Boolean		True/False	臨床表示を設置する場合に、Trueを記載する。
	773f9a3f-ae72-4394-a0bc-aa6c3de828af	コム		文字列			コムの仕様を示す。
	6256c89d-13c0-4d60-83b8-0a8a5556e5d9	運転方向表示		Boolean		True/False	運転方向表示を設置する場合に、Trueを記載する。
	64503071-a2ef-4844-81e6-25d91afac41c	階段		文字列			階段の仕様を示す。
	6377d8c1-6226-493b-a04f-9c6bf3b27b3c	デマケーションライン		文字列			デマケーションラインの仕様を示す。
	3873dafb-999a-4231-a215-de1c643ac554	デマケーションランプ		文字列			デマケーションランプの仕様を示す。
	aa0f1966-ebf8-4973-9339-19b4dc8dbaae	内側板		文字列			内側板の仕様を示す。
	deed2cfe-aa07-4c93-b948-d9ceb6cd9301	欄干照明		文字列			欄干照明の仕様を示す。
	99555b07-b75c-4401-9f0b-4beea35b1f83	コムライト		文字列			コムライトの仕様を示す。
	46be271-af1f1-453f-a8a0-a372cd2480d4	ハンドレール		文字列			ハンドレールの仕様を示す。
	15a94a20-46cc-4645-9daa-e507df981676	ハンドレールフレーム		文字列			ハンドレールフレームの仕様を示す。
	d183ba953-e5c9-4276-a2bc-9dfc32aa4e4a	デッキボード		文字列			デッキボードの仕様を示す。
	4fc66486-39d6-4503-b1b6-89bf69830a19a	スカートガード		文字列			スカートガードの仕様を示す。
	44848d75-e198-474c-900c-2a68356126eb	スカートモールド		文字列			スカートモールドの仕様を示す。
	1dfe8dc-51cd-4d94-b8b8-0b814d03cd2	スカートガード照明		文字列		アルミ	スカートガード照明の仕様を示す。
	ce23e37d-3a51-4caa-8ddc-6a801d750ab7	中間支持点3の場合_R5までの距離_上部		実数	mm	6000	中間支持梁が3か所ある場合の、中間支持点3（R5）から上部端部までの距離を示す。
	ec476476-cb07-4d58-9f5c-c6b5b8a4ea62	中間支持点3の場合_R4からR5までの距離		実数	mm	6000	中間支持梁が3か所ある場合の、中間支持点2（R4）から中間支持点3（R5）までの距離を示す。
	1a81e104-9ff5-42a7-8bc8-7feb52a4342a	中間支持点3の場合_R3からR4までの距離		実数	mm	6000	中間支持梁が3か所ある場合の、中間支持点1（R3）から中間支持点2（R4）までの距離を示す。
	ef80d5b-c4f6-479e-b136-ca53eddc749	中間支持点3の場合_R3までの距離_下部		実数	mm	6000	中間支持梁が3か所ある場合の、下部端部から支持点1（R3）までの距離を示す。
	2d90fc04-38d6-4dc1-9f32-ec020b9db477	中間支持点2の場合_R4までの距離_上部		実数	mm	6000	中間支持梁が2か所ある場合の、中間支持点2（R4）から上部端部までの距離を示す。
	073ed34a-b76e-43b1-8be7-e4fbb7718178	中間支持点2の場合_R3からR4までの距離		実数	mm	6000	中間支持梁が2か所ある場合の、中間支持点1（R3）から中間支持点2（R4）までの距離を示す。
	ee23ba83-9051-4dc6-a029-54987f0246c9	中間支持点1の場合_支持点R3までの距離_上部		実数	mm	9000	中間支持梁が1か所ある場合の、支持点から上部端部までの距離を示す。
	ec22717a-6052-434d-b83f-0a7bd91c09d2	中間支持点2の場合_R3までの距離_下部		実数	mm	6000	中間支持梁が2か所ある場合の、下部端部から支持点1（R3）までの距離を示す。
	60f77570-8855-4eff-85f0-8ceaa89af0af	中間支持点1の場合_R3までの距離_下部		実数	mm	8000	中間支持梁が1か所ある場合の、下部端部から支持点までの距離を示す。
	ba691e7b-77a4-4570-acce-804c1874bf1f	上部建屋間クリアランス		実数	mm	100	エスカレーター上部と建築梁とクリアランス寸法を示す。
	e0c312df-8516-401f-a249-d790097e07c0	階段公称幅		実数	mm	600,1000	階段公称幅を示す。
	6ba8a674-0602-4796-970f-9828d31da8ff	傾斜角度		整数	度	30/35	傾斜角度を示す。
	ec13788e-47fd-48c2-9cdd-6cb43c38e09	エスカレーター幅		実数	mm	1150	エスカレーター幅を示す。
	ccb5d1c2-0aaf-4c1c-977b-0927f94d3a5d	階段幅		実数	mm	603	階段幅（ステップ幅）を示す。
	32dc2b69-921e-4551-e9bd-36f267862385	トラス幅		実数	mm	1110	トラス幅（フレーム幅）を示す。
	613bcb2e-cea4-4ae5-a060-68cd11eb5823	ビット幅		実数	mm	1250	ビット幅を示す。
	3a4689af-e81a-4c79-b547-9ab825d7ab7e	手摺中心間幅		実数	mm	836	手摺中心間幅を示す。
	6dda57bc-e73a-4350-a499-4da3bae61a87	ビット深さ		実数	mm	1100	ビットの深さを示す。
	f0016306-0e57-4428-835d-f55dfd470b6d	階高		実数	mm	5000	設置高さを示す。
	8abfb9db-9d3f-49d6-899b-66e98883c558	手摺高さ		実数	mm	950	手摺（ハンドレール）の高さを示す。
	4825cddc-174b-4bd8-a2ae-c0a1b5f9f94d4	梁間寸法		実数	mm	16000	WP間距離、上下の水平フレーム距離、上下建屋間クリアランスを合計したエスカレーターの設置数値
	0fe3ada2-43fa-492f-b262-a0449da2b065	WP間距離		実数	mm	8660	WP（起点）間距離を示す。
	2d74d0f2-ba12-4efa-aa61-6eb15872709c	上部水平フレーム距離		実数	mm	2300	上部の水平フレーム距離を示す。
	7ac3abf1-0b02-472e-a667-e620f664a71e	下部水平フレーム距離		実数	mm	1900	下部の水平フレーム距離を示す。
	04cef284-5efb-4e55-9f8c-cf9f20a09805	WPからのビット奥行		実数	mm	4470	下部WPからのビットの奥行を示す。
	7d3ed169-db66-453a-b81e-77300c82f760	下部建屋間クリアランス		実数	mm	100	エスカレーター下部と建築梁とクリアランス寸法を示す。
	d7ec8420-28a9-4f8d-b3b3-1d10a61d4599	定格速度		実数	m/min	30	定格速度を示す。
	6f4d7b0c-b559-49b3-94dd-01ae71a43e2c	支点反力R5		実数	N	26000	支持点R5の反力を示す。
	904025a1-98c9-4a6a-a09a-bfb56f041a29	支点反力R2		実数	N	42000	支持点R2の反力を示す。
	e671c464-eeb8-4f04-b197-7af6ad7a8f49	支点反力R3		実数	N	17410	支持点R3の反力を示す。
	c9911cea-79de-4bff-bf7f-8f14978e65be	支点反力R1		実数	N	48000	支持点R1の反力を示す。
	f35d2e73-dd1f-4d67-bda7-d2e6d2aa23d3	支点反力R4		実数	N	26000	支持点R4の反力を示す。
	8c460240-989c-44ed-ba17-f63dd7275c52	電源_動力用		文字列		3φ 3W AC200V 50Hz	動力用の必要電源を示す。
	4d830be0-f93d-4d5e-9e8d-b3d2a534103b	運転方式_方向		文字列			運転方向・方式を示す。
	6b725c25-d032-47d5-a0b3-69f4a25e03ae	制御方式		文字列			交流インバータ制御方式,交流一段速度制御方式
	145789ca-df01-4230-bf02-b3719f5b2276	電動機		文字列		AC7.5kw/台	電動機
	140bbbbb-a237-45c1-e4f2-8cd4d62421fe	電源_点検・照明用		文字列		1φ 2W AC100V 50Hz	点検・照明用の必要電源を示す。
	b3090c08-fa80-4e4a-ae6f-06263d94e1b7	省エネルギー運転		文字列			無人時機速運転,自動運転システム
	a7decdb8-641c-4e44-bc7f-edde0a74ba8f	音声案内		Boolean		True/False	音声案内を設置する場合に、Trueを記載する。
	8b5463ab-f3dd-436a-815a-e22b958e051d	運行表示		Boolean		True/False	運行表示を設置する場合に、Trueを記載する。
	756538f5-f255-4f7b-97b7-b3dbac519c8a	操作部表示機能		Boolean		True/False	操作部表示機能を設置する場合に、Trueを記載する。
	02b86060-cc09-4305-a672-6ce4fb420f4f	支持点数		整数	箇所	3	支持点の数を示す。
	ce245339-2686-434e-aafd-be0fe99b87e7	公称輸送能力		実数	人/h	4500,9000	公称輸送能力を示す。
	aec871bf-ab69-450b-9fb6-567ed9d81a3b	設置環境		文字列		屋内,準屋外,屋外	設置環境を示す。
	b804ad12-acb2-4118-a86c-d0cfbaad0a222	操作スイッチ位置		文字列			操作スイッチ位置を示す。
	d82d0229-48cf-40d6-bab7-c8983aeef9ecc	カウンターウェイト位置		文字列			カウンターウェイトの位置を示す
	d9fbb9d3-5e14-4d47-96e2-8d26db98a9b0	ドア_仕様		文字列		横	ドアの仕様を示す
	6110071e-ef37-446e-becf-6ac486f5f0b6	リターンパネル_仕様		文字列		化粧銅板	リターンパネルの仕様を示す
	2a1c2dbf-cbe2-4c97-80bb-555d05e216aa	換気装置_クーラー		文字列		外気導入式クーラー	かご内の換気及空調装置の仕様を示す
	1377f74f-172a-41c4-a4f5-d219dc11ee3e	背面鏡		文字列		フルハイトミラー	背面鏡の仕様を示す
	60e7ed00-2aee-4e63-8b40-e083495ef269	出入口柱		文字列		化粧銅板	出入口柱の仕様を示す
	d6276bf6-abcb-4853-b41c-116b0606e26f	かご操作盤		文字列		F/P ドットデジタル	かご操作盤の仕様を示す
	b58ed99b-5e78-4c26-a12d-f7132643cae8f	側板_仕様		文字列		化粧銅板	側板の仕様を示す
	e276a31a-e739-49cb-a70f-a501d4faaa88	天井照明仕様		文字列		〔STD-1L〕アルミフレーム導光板LED照明	かご内の天井及び照明の仕様を示す
	1038a49e-be94-4e89-ba55-3ae809b9dae1	基板_仕様		文字列		化粧銅板	基板の仕様を示す
	0447a089-dd8c-49d3-9d33-2047d0f001301	かご内扉_開口		実数	mm	1600	かごの内扉寸法を示す
	bc63e94a-1532-473a-9ebd-24d3972023fe	かご内法_奥行		実数	mm	1350	かごの内法奥行き寸法を示す
	fa994dc5-aa83-45e1-b46e-83d425aab5c5f	天井高さ		実数	mm	2300	かごの天井高さ寸法を示す
	91d4480e-15e8-4adf-a311-e163ad3b700c	かご内連絡装置_仕様		文字列		24V同時通話インターホン	かご内から外部に連絡する外部連絡装置の仕様を示す
	3c552f83-4f8f-4fb5-9ec1-94084e6a3d69	防犯カメラ		Boolean		True/False	かご内に防犯カメラを設置する場合に、「TRUE」とする
	6ed98eb3-4629-4a4d-9b66-0d439fba08af	出入口数		整数		1	全ての出入口の数を示す
	c78edb07-205a-4a54-b35a-1e4cc0d5310a	戸開閉方式		文字列		2枚戸中央開き（電動式）	2枚戸中央開き、3枚戸片開きのように、戸の開閉方式を示す
	706da3b1-1066-4aee-604-604156922b67	二方向出入口		Boolean		True/False	出入口が2方向ある場合に、「TRUE」とする
	bf7e1d8-a66e-4f26-9e7e-7204f7567fc1	かご内展望窓		Boolean		True/False	展望窓を設置する場合に、「TRUE」とする
	4b796d8d-0f89-4034-b386-ea01d01b28f1	出入口幅		実数	mm	800	有効出入口幅寸法を示す
	1adba4f1-7516-4d42-8b9b-ea6d88767aa4	出入口高さ		実数	mm	2000	有効出入口高さ寸法を示す

フィルターセット	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	0549458b-0362-4554-b442-933a1045a3f	トランク		Boolean		True/False	トランクがある場合に、「TRUE」とする
	1ae380b3-1717-46af-814f-30c187a1854	かご内モニター		Boolean		True/False	かご内にモニターを設置する場合に、「TRUE」とする
	ed77ae95-4162-4801-8b49-9e2fd335627e	ビット深さ		実数	mm	1250	昇降路のビット深さの寸法を示す
	838fbb22-8983-40c9-bba2-b9a4560d6b28	オーバーヘッド高さ		実数	mm	3000	昇降路のオーバーヘッドの寸法を示す
	9888a790-40f0-4f3e-8c4e-9df2c5d2a65c	昇降路走行寸法		実数	mm	2150	昇降路のシャフト内部の走行を示す
	3af2a9a5-630a-438a-8f50-8e6730b445f1	昇降路開口寸法		実数	mm	2150	昇降路のシャフト内部の開口を示す
	2b85d710-a6e3-49ec-8eb9-5af766d8ac70	乗場インジケータ		文字列		液晶インジケータ	乗場インジケータの仕様を示す
	4ed99bac-0c96-4152-8fca-91985ca3c6be	乗場インジケータボタン・乗場ボタン_仕様		文字列		車椅子用ボタン	乗場インジケータボタン及び乗場ボタンの仕様を示す
	e932923f-9c95-4703-aa5b-dda9cb786aa7	乗場三方枠_仕様		文字列		鋼板製単色塗装仕上	乗場三方枠の仕様を示す
	b4b39597-2373-4601-8367-9020ec9933be	乗場三方枠_幅		実数	mm	800	乗場三方枠の内法幅寸法を示す
	6ce6ac6e-d086-441b-82ae-217f0fc20f62	防犯窓		Boolean		True/False	防犯窓を設置する場合に、「TRUE」とする
	1f62d8ff-c501-4922-99d5-fb91b1d1008a	乗場ドア_仕様		文字列		鋼板製単色塗装仕上	乗場ドアの仕様を示す
	e13c6cb4-349e-4e8d-8e83-b896c436db95	ドア_通煙		Boolean		True/False	乗場ドアの通煙対応が必要な場合に、「TRUE」とする
	c4499ac7-60c9-4147-95ab-280204c147bf	ホールランタン		文字列		枠組込式	ホールランタンの仕様を示す
	20366d24-ef74-4259-a7cf-092396867979	ランタン_取り付け高さ		実数	mm	1800	ランタンの床面からの取り付け高さ寸法を示す
	06b77a78-1611-4272-9d98-62b43b4e9340	警報盤 (インターホンBOX)		Boolean		True/False	かご内の外部連絡装置と連絡できる警報盤を設置する場合に、「TRUE」とする
	2a56829a-40ae-4848-8ccb-ebd3e4872356	乗場基板_仕様		文字列		鋼板製単色塗装仕上	乗場基板の仕様を示す
	cce09463-c440-411f-a561-dc34d8a8ceba	電源設備_動力		整数	V	200	動力電源の電圧を示す
	b1730302-2791-4437-aeb5-172a24e00b87	電源設備_照明		整数	V	100	照明電源の電圧を示す
	bbdcdafc-7493-4952-81e3-ae953e4db8d6	電源設備_周波数		整数	HZ	50	電源の周波数を示す
	573fa74c-1887-47af-9f93-26ea76ca868	用途_銘板表示		文字列		乗用	エレベーター構造規格で定められた、銘板に記載すべき用途を示す
	bb0776d5-b265-4862-a7ad-9eb0dd09c5e0	管制運転_自家発		Boolean		True/False	自家発電による管制運転に対応する場合に、「TRUE」とする
	d1e1fdb4-aa04-440a-b82e-14667e8108d2	操作方式		文字列		乗合全自動方式	乗合全自動方式や乗合全自動運転手付運転併用方式などにより、操作方式を示す
	866ea1a1-8689-4c0a-b6ce-55d48189e264	制御方式		文字列		交流インバータ制御方式 (回生無)	交流インバータ制御方式などにより、制御方式を示す
	f1bc42ba-4406-4d76-87fb-4e6436af7a52	停止階		文字列		1,2,3,4,5,6,7	すべての停止階を示す
	91bc42ba-4406-4d76-87fb-4e6436af7a52	管制運転_火災		Boolean		True/False	火災時管制運転に対応する場合に、「TRUE」とする
	ca4bddd4-d6d5-4c5d-9cd7-a5ac160056b7	管制運転_地震		Boolean		True/False	建築基準法で定める地震時管制運転に対応する場合に、「TRUE」とする
	959e5305-b1ab-4ee0-a77b-d5a9b347bd59	警報ボタン		Boolean		True/False	警報ボタンを設置する場合に、「TRUE」とする
	c8e7c8ee-ad51-4c6b-8612-1d943d864b6c	車いす仕様		Boolean		True/False	車いす利用に対応している場合に、「TRUE」とする
	9403136a-f137-47b5-a96f-7f6de7bb31e0	かご内連絡装置		Boolean		True/False	かご内から外部に連絡する外部連絡装置を設置する場合、「TRUE」とする
	f51fdaa7-f5bf-47fa-a9a4-0264817b9b7d	停電時継続運転機能		Boolean		True/False	停電時継続運転に対応する場合に、「TRUE」とする
	b0c44d08-36ea-4b9a-a10e-bba4cf457f5d	停電時自動着床		Boolean		True/False	停電時自動着床運転に対応する場合に、「TRUE」とする
	324716bd-d799-43ae-a6a5-53bfe9f9598d	側板保護 マット		Boolean		True/False	側板保護マットを設置する場合に、「TRUE」とする
	bf784e99-4460-4936-bb26-441cfc905773	荷指		Boolean		True/False	荷指を設置する場合に、「TRUE」とする
	7dfa3489-8d8a-4626-9f2d-91255d0d9d19	点字		Boolean		True/False	視覚障がい者対応仕様として点字を設置する場合に、「TRUE」とする
	039bc6b1-7d87-4834-9764-003628f95e40	音声案内装置		Boolean		True/False	視覚障がい者対応仕様として音声案内装置を設置する場合に、「TRUE」とする
	501acfb4-0bda-497c-ab78-e01b460b9efb	騒音対策		Boolean		True/False	騒音対策する場合は、「TRUE」とする
	e2f71383-b049-45df-b88e-457e17f46319	重量物運送		Boolean		True/False	かご床補強が必要な重量物の運送が必要な場合に、「TRUE」とする
	4b77d206-2c7d-4b6c-8492-7bae3bc3b354d	セキュリティー		Boolean		True/False	EVのセキュリティ対策を行う場合に、「TRUE」とする
	c51b6ed9-a498-46d5-9337-37a1b095c408	ビット下利用有無		Boolean		True/False	ビット下利用がある場合は、「TRUE」とする
	4ca20dd8-6dbe-48d0-a220-e68e278e76c5	床マット		Boolean		True/False	床マットを設置する場合に、「TRUE」とする
	3cb360d-bca0-4667-bc45-40b68ef3e88c	停止階を制御するセキュリティー仕様		文字列		キースイッチ、テンキー、カードキー	セキュリティーの仕様を示す
	81ba1f1b-8727-4143-96fd-cd973e569709	耐震クラス		文字列		A14	エレベーターの耐震クラスを示す
	15ac8175-9e85-4bb0-8415-9a47f83b68c9	積載荷重		実数	kg	450	エレベーター構造規格で定められた、銘板に記載すべき積載荷重を示す
	626333dc-80d2-4665-957b-eaa39a213f3b	重量物想定重量		実数	kg	かご床補強対策 (重荷重対応 500kg)	重量物運送する場合に、その重量を示す
	5ace7d95-eeb7-4dd7-9ab5-a4fd9927221	定員		整数	人	6	エレベーター構造規格で定められた、銘板に記載すべき最大定員を示す
	e898701-084d-408b-87a8-f988eac4051b	定格速度		実数	m/min	45	建築基準法で定める定格速度を示す
	bd6be7c0-ad22-4869-b37e-a1eecedc9119	緑化工法		文字列		ビクセルフレーム、プランター、	緑地の緑化工法を示す
	1ac23b5a-d3be-4f31-9c7c-096616c1f521	設計用風圧力_最大負風圧力		整数	N/m2	1200	緑地の設計用風圧力_最大負風圧力を示す
	d44c211c-841f-4fbb-becc-395da351473a	設計用風圧力_最大正風圧力		整数	N/m2	1200	緑地の設計用風圧力_最大正風圧力を示す
	626e364d-17ba-480e-8314-4bd1ebae0455	緑地のかん水装置		Boolean		True/False	緑地のかん水装置を示す
	c58619fa-4a6a-4083-bb9d-4853e564007a	支柱形式		文字列		樹根支柱形式	緑地の支柱形式を示す
	ca0b61f0-4c95-4218-b074-393fa61326f4	排水層		文字列		軽量骨材	緑地の排水層を示す
	a55ed1a0-62d1-4de8-889c-339ea49a081	対根層		文字列		耐根シート	緑地の対根層を示す
	4f6df0f0-a5d8-4add-92a4-67cc5ae1bca7	土質		文字列		良質土	緑地の土質を示す
	e552ae10-cd4c-4583-8810-643e537b5ff0	土壌改良材		文字列		プラグローコンポスト	緑地の土壌改良材を示す
	4b3628b4-db7e-4f99-9ad5-dc99f0b1a1f3	土量		実数	m3	5	緑地の土量を示す
	289a4455-55d8-43a1-b283-c788917fd4a2	土壌層		整数	cm	60	緑地の土壌層を示す
	d7ec7719-d5ab-40a3-ab47-119c45a101d7	種類		文字列		常緑/落葉	樹木の種別を示す
	2a6c9b81-360e-40e7-966b-b1f091d131a0	株立		Boolean		TRUE/FALSE	樹木の株相を示す
	24ede6c5-0ad7-4e3f-949e-3b44553ae719	名前		文字列		シラカシ、スハナミズキなど	樹地、道路などの緑化に用いる樹木名称を示す
	23b19e8e-2b45-4012-80cd-9725af575787	種別		文字列		高木/低木/地被/芝/草花	樹木の高さ、株相を示す
	4d3b7e77-32a4-49a1-b9f7-af953c29c9a4	根元周り		整数	m	0.5	幹と土が接している部分の周長を示す
	89e5b166-6725-4149-afa4-f5e67db4cfe4	幹周		整数	m	0.5	樹幹上端より12mの位置の樹木の幹の周長を示す
	47c5c902-162d-4202-95b7-d30735d63afe	葉張り		整数	m	5	X、Y方向に新調した葉幅平均を示す
	f886abe1-7e05-401b-93b6-baa8bc433216	枝張り		整数	m	5	X、Y方向に新調した枝幅の平均を示す
	5ee0d28d-029a-4326-aca5-0e6d1eac216d	樹高		整数	m	10	根鉢の上端から樹冠までの垂直高さを示す
	8a849d65-c5cc-4f08-96a0-ae9e3867c149	基準レベルからの高さ		整数	m	10	設定したベンチマークからの高さを示す
	c04da5ac-4b46-4e22-bca5-c20a8fd794fe	基準レベルからの高さ		整数	m	10	設定したベンチマークからの高さを示す
	1624be05-f33b-4d31-a142-8e3ab20cd7be	階段		文字列		部分詳細図1	設備架台に関する階段の情報を示す
	49b7a514-2a98-4dd6-9af7-b90d4b132ab3	手すり		文字列		部分詳細図1	設備架台に関する手すりの情報を示す
	d3d5e3fa-e551-4c0c-8aa0-5dc0bfa148bd	材名		文字列		穴あき床用鋼板	設備架台の床に使用される材名を示す
	d12afcb8-56aa-4013-9892-9e14cfb08a13	材名		文字列		H-194×150×6×9	設備架台の柱に使用される材名を示す
	efc2779a-2055-4ca6-956b-800efed7958c	材名		文字列		H-194×150×6×9	設備架台の梁に使用される材名を示す
	79753248-b014-47ff-9ee2-6b31e1b29ca0	防錆処置		文字列		亜鉛メッキ処理	設備架台の防錆処置を示す
	42a8f36b-67c8-46ee-93af-6ad15134d538	番号		文字列		A	設備架台の識別番号を示す
	bcd32c37-6a64-41e1-b538-bbbb5b0e7da9	種類		文字列		屋上設備架台	設備架台の種類を示す
	285df192-645b-f1f3-a18d-aa379f459f2d	実行		実数	mm	10000	設備架台の実行高を示す
	8c7ddfd6-b5ea-4238-acce-dce36ba85f4d	高さ		実数	mm	2000	設備架台の高さを示す
	40e1d8e8-251d-4179-a0b9-ab2a140f50aa	幅		実数	mm	4000	設備架台の幅を示す
	85ec1afb-acd5-42f3-bb87-1d240cb309c2a	地震力		実数	G	1	設備架台の地震力を示す
	5dae5cd4-f7fd-4748-a2f7-b35705e35667	風圧力		実数	N/m2	1500	設備架台の風圧力を示す
	61784903-ccca-43aa-84f7-c3255b85fcd	積雪荷重		実数	N/m2	3000	設備架台の積雪荷重を示す
	1146f36c-8888-42cb-b5f1-c1c350fb14e7	積載荷重		実数	N/m2	1500	設備架台の積載荷重を示す
	583f037d-ae65-4207-ae08-ed699aebae18	固定荷重		実数	kg	500	設備架台の固定荷重を示す
	792dcaf1-b281-44b1-b870-8e26e0cbdf72	内外区分		選択項目		内部/外部	設備架台が内部か外部かを示す
	731d4025-d9ed-4247-8b41-8e8ccf3c0f93	仕上げ		文字列		コンクリート直ぐし仕上げ	設備基礎の仕上げを示す
	7fcd4a4f-3901-40bd-a9a6-3b172166452c	番号		文字列		A	設備基礎の識別番号を示す
	088cfcc6-7afb-48b2-9f65-a04905effba7	構造種類		文字列		躯体一体式	設備基礎の構造の種類を示す
	f808a817-7678-413e-9238-536ab55cb4ab	種類		文字列		定型基礎	設備基礎の種類を示す
	c384f0f9-ff55-44d0-ab49-b10268a46744	配筋		文字列		D16の鉄筋を200mm間隔	設備基礎の配筋に関する情報を示す
	a8b66bf8-88aa-4e60-a61c-17b7621b00f4	実行		実数	mm	2000	設備基礎の実行高を示す
	09d42a14-08c3-4e9d-993d-f9da88bce6f66	高さ		実数	mm	800	設備基礎の高さを示す
	98276387-75e4-48d6-9dc9-2134cc1ff25d	幅		実数	mm	800	設備基礎の幅を示す
	f8615e34-8dfe-451a-92de-8ddaca0a9645	内外区分		選択項目		内部/外部	設備基礎が内部か外部かを示す
	3d43246c-8b9e-4c2a-9608-65af8635f7de	仕上		選択項目		SOP/クロス巻き込み	窓のざん版の仕上を示す
	59ac9841-7b31-4b9f-95e6-6640e03c3bb0	材質		文字列		アルミ/スチール/木/石	窓のざん版の材質を示す
	fd703baa-b66d-4599-b3a9-6cf330f7609e	見付け		実数	mm	25	窓のざん版の見付けを示す

フィルターセット	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	90ba6a29-55cc-4d93-a505-0525d43ee5e	材質	材質	選択項目		なし/スチール/アルミ/木製	窓のブラインドボックスの材質を示す。
	d8efd684-08a3-4122-b5f1-11a8232059db	取付方法	取付方法	文字列		木額縁	窓の手すりの取付方法を示す。
	7646a3e4-11e6-48b3-b063-ede151f4bf5	本数	本数	整数		13	窓の手すりの本数を示す。
	d4c1214-e087-4283-acbc-8b5add6fe07b	種類	種類	選択項目		なし/一般/脱着式	窓の手すりの種類を示す。
	d2176b48-2b90-457d-8a88-3ba7e83569af	種類	種類	選択項目		なし/型プレート/枠直付	窓の面格子の種類を示す。
	d92114bb-6c76-4c01-b3ac-60e58944de4b	高さ	高さ	実数	mm	900	窓の面格子の高さを示す。
	18dea313-c74a-43dc-b1ae-9fd66e5fe0b0	幅	幅	実数	mm	1800	窓の面格子の幅を示す。
	3d4108f3-7258-4a32-85f7-ef6256e38c76	種類	種類	選択項目		なし/たて格子_網戸別/たて格子_網戸一体/可動ルーバー_網戸別/可動ルーバー_網戸一体	窓の面格子の種類を示す。
	7be4571f-2eef-4d3d-bfe1-2d8f53b8788e	材質	材質	選択項目		ポリプロピレン/ポリエステル/グラスファイバー/ステンレス	窓の網戸の材質を示す。
	fedd8bf1-aad9-4173-9e64-15415e146ec9	本数	本数	選択項目		なし/1/2/3	窓の網戸の中線の本数を示す。
	8161ae5-7754-4fd3-bf7b-9dafca8e219a	種類	種類	選択項目		なし/引違い網戸/固定網戸/ロール式網戸/アコーディオン式網戸	窓の網戸の種類を示す。
	c825ba2d-dfcl-4574-9bd0-5b11e5e91b8e	仕上	仕上	選択項目		SOP/クロス巻き込み	窓の懸線の仕上を示す。
	a7848492-67ec-4b59-8984-808d78aa930	材質	材質	文字列		アルミ/スチール/木/石	窓の懸線の材質を示す。
	3c29da16-1b54-4ea5-9007-e927f5b2a705	ちり	ちり	実数	mm	10	窓の懸線のチリの寸法を示す。
	912b5dde-9e23-4722-bd67-9b37836fa1ff	見付け	見付け	実数	mm	25	窓の懸線の見付けの寸法を示す。
	4204d245-0359-497f-934e-07341c24299a	種類	種類	文字列		なし/振り込み引手/アシント引手/サポート引手/大型ハンドル/大型ハンドル (U字型) /サポートハンドル/サポートハンドル (実合せ用固定式) /	窓の金物_締りの種類を示す。
	21281b24-70ec-4089-b747-c54fb175a187	種類	種類	選択項目		なし/	窓のハンドルの種類を示す。
	18882fbc-064a-4a23-89a8-0ffc1ec297702	種類	種類	選択項目		FL4/FL6L/8/FL6+6	窓のガラスの種類・厚さを示す。
	14c51bdf-4bb3-4957-a79e-cde3ed39c281	建込み	建込み	実数	mm	10	窓のガラスの建込み寸法を示す。
	78479615-d794-451f-b9e5-b3af3a9ff984	種類	種類	選択項目		グレーチングチャンネル/ビード/ガasket	窓の障子の押えしの種類を示す。
	18197cd3-8e8b-4bd7-962c-ef47286584fc	種類	種類	文字列		なし/	窓の障子の隠しかまの有無を示す。
	369adfa2-e596-4d2d-9f09-ab03845b35b5	高さ	高さ	実数	mm	40	窓の障子の下枠の高さ寸法を示す。
	90e533db-0750-4574-99ea-4dcd6f180404	短辺幅	短辺幅	実数	mm	300	滑り出し窓の短辺幅寸法を示す。
	9def6f529-4a51-43e5-9943-a9c20be5b74d	長辺幅	長辺幅	実数	mm	600	滑り出し窓の長辺幅寸法を示す。
	0ec7bec1-5800-4d9f-b712-abe633be9a73	高さ	高さ	実数	mm	40	窓の障子の上枠の高さ寸法を示す。
	72aa2c42-9ff1f-4502-b12e-2d2f2ab602be7	見付け	見付け	実数	mm	100	窓の無目の見付け寸法を示す。
	cb8db1ea-3f1d-46ac-9841-11ae9908af8	材質	材質	選択項目		アルミ/ステンレス/スチール	窓の障子の材質を示す。
	7d249733-4e16-46bb-a4f4-386f724bf6b4	組込み部材	組込み部材	選択項目		ガラス/パネル	窓の障子の組込み部材を示す。
	9e0cad4b-0d19-4622-bce6-28fb79824442	抱き見込み	抱き見込み	実数	mm	35	窓の障子の抱き見込み寸法を示す。
	687f5ba3-2426-4066-9b2a-0a11d7c79dc8	見込み	見込み	実数	mm	35	窓の障子の見込み寸法を示す。
	990e5449-3281-4e41-ac1c-dd5ef6f716a3	見付け	見付け	実数	mm	40	窓の障子の見付け材料を示す。
	391beec3-6467-4103-960c-74ae65b06329	有効開口幅	有効開口幅	実数	mm	900	窓の有効開口幅を示す。外観から見た左右の位置とする。
	0918e966-24d0-4a5d-8382-378fa28f254	枠有効高さ	枠有効高さ	実数	mm	900	窓の障子の枠有効高さ寸法を示す。
	f3af45ca-329c-4639-b46a-74a8ac407c6c	引差し寸法	引差し寸法	実数	mm	100	窓の障子の引差し寸法寸法を示す。
	02056767-0283-49c3-b31f-9f32837aa0fb	形状	形状	文字列		返返し付	窓の窓切りの形状を示す。
	a28e7558-24cd-47fd-bd1c-772d02a27457	材質	材質	文字列		アルミ/ステンレス/スチール	窓の窓切りの材質を示す。
	02d00c86-dbb8-4da0-b8a3-1713d17d81e6	仕上	仕上	文字列		複合被膜/アクリル塗装/ポリウレタン樹脂/フッ素塗装	窓の窓切りの仕上を示す。
	981653d5-764e-4ccc-a5f3-fcd1fa82f6b6	種類	種類	選択項目		なし/大型/小型	窓の補助クレセントの種類を示す。
	b7c26576-c6e1-4904-bb92-8ae74ee07995	機能	機能	選択項目		ロック、錠なし/ロック付き/鍵付き/補助錠_下かまち_ロック/補助錠_上かまち_ロック	窓の補助クレセントの機能を示す。
	4489bc3a-66e3-4d00-8ecd-8c30f15d784d	機能	機能	選択項目		鍵付き/ロック、錠なし/高意匠/脱着ノブ	窓のクレセントの機能を示す。
	9c837ceb-6445-4401-9402-4ad712e0cb77	種類	種類	選択項目		なし/大型100/大型110/中型80/中型88/小型60	窓のクレセントの種類を示す。
	201ff7ee-e712-431c-b5f2-d170b1aca02a	材質	材質	選択項目		スチール/ステンレス/アルミ	窓の枠の材質を示す。
	334ccac1-47d0-48bf-9a89-0c857caba683	ちり	ちり	実数	mm	10	窓枠内側のチリの寸法を示す。外観から見た左右の位置とする。
	b2a063cc-711b-4836-bb56-ba61fb974fa6	アルミ表面処理	アルミ表面処理	選択項目		複合被膜/アクリル塗装/ポリウレタン樹脂/フッ素塗装	アルミ製窓枠の正面処理の種類を示す。
	a92fbc69-0993-4cb7-9bd5-81c067c9d467	アルミ色調	アルミ色調	選択項目		シルバー/ステン/ブロンズ/ブラック/ホワイト	アルミ製窓枠の表面処理の色調を示す。
	64044b5a-2a9b-491f-9396-04fb30415aa9	アルミ膜厚	アルミ膜厚	選択項目		AL/A2/B/9a/7/9a-14	アルミ製窓枠の膜厚の性能を示す。
	1678e139-93b2-4926-9e7f-699440133450	材質	材質	選択項目		スチール/ステンレス/アルミ	窓の枠の材質を示す。
	8309f2a3-9d6f-484c-87c1-0a9043a3f0e7	取付部の構造	取付部の構造	選択項目		RC抱き/RC面→ALC抱き/ALC面→/ECP抱き/ECP面	窓の枠の取付部の構造を示す。
	099c9f26-0c4c-48af-8b36-2c320a8dc74d	見込み	見込み	選択項目		70/100/120	窓の枠の見込みを示す。
	da4b27be-1eac-488b-a24f-b16fd8cfb63e	錠芯とサッシ芯の寸法	錠芯とサッシ芯の寸法	実数	mm	10	窓の枠の錠芯とサッシ芯の寸法寸法
	0309c826-2e50-4399-b144-1040346613aa	見付け	見付け	実数	mm	45	窓の枠の見付けの寸法を示す。外観から見た左右の位置とする。
	a5916a51-ed93-4026-9f3e-b836642564af	開閉形式	開閉形式	選択項目		引違/外動片引き/内動片引き/FIX/滑り出し/突き出し/がらり/たて軸回転・・・	窓の開閉形式を示す。
	53b0a30f-60ae-424c-9231-de38a5bcb3577	がらり開口率	がらり開口率	文字列		30	窓のがらり開口率を示す。
	43f9f58d-0e4f-4d60-9251-3bd6840cd4de	建具番号	建具番号	文字列		101	建具符号の番号を示す。
	11d80826-6b49-4527-8a83-7d946662ef17	建具種類	建具種類	選択項目		AW/SW	建具材質と種類から建具符号を示す。
	18672308-5fed-4799-b68b-6e663317f56c	備考	備考	文字列		特記なし/眼り	建具表の備考欄に入力する内容を示す。
	96fd902f-5ed4-4f14-bdd3-335facf15c2c	高さ	高さ	実数	mm	900	建具寸法の高さを示す
	50f0eadd-e502-48e5-a671-b6fd429e997d	幅	幅	実数	mm	1800	建具寸法の幅を示す
	f8108fb3-15e3-4c97-9e78-fd005023be02	水密性能	水密性能	選択項目		なし/W-1/W-2/W-3/W-4/W-5/1000Pa/1500Pa	JIS規格の水密性能を示す。
	d8737581-12ee-454e-8742-3689a99d15be	面内変形追随性	面内変形追随性	選択項目		なし/D-1/D-2/D-3	JIS規格の面内変形追随性能を示す。
	7349dde7-4113-42c3-b61a-2a9c1deecd6c	気密性能	気密性能	選択項目		なし/A-1/A-2/A-3/A-4	JIS規格の気密性能を示す。
	cab04005-6245-4816-8d9e-e29a1f108051a	断熱性能	断熱性能	選択項目		なし/H-1/H-2/H-3/H-4/H-5/H-6	JIS規格の断熱性能を示す。
	8365ee59-4e07-4c6a-a7a7-d09d18dafb53	遮音性能	遮音性能	選択項目		なし/T-1/T-2/T-3/T-4/カスタムテスト	JIS規格の遮音性能を示す。
	cbbb43bd-f828-491b-a456-d07f980c154c	耐風圧性能	耐風圧性能	選択項目		なし/S-1/S-2/S-3/S-4/S-5/4500Pa	JIS規格の耐風圧性能を示す。
	85082cb2-0c51-4c3f-b340-6d32a824285f	設置場所	設置場所	文字列		事務室	建具が設置された室名を示す。
	295a332b-20d4-4204-bb8e-908f39f2f60d	内外区分	内外区分	選択項目		内部/外部	内部、外部を選択項目する
	6fb7d405-046c-4370-a024-03f72832a083	防火性能	防火性能	選択項目		なし/防火設備/特定防火設備	建具の防火性能を示す。
	6d583932-2b6a-4fdd-b072-7c6c7acca7340	工法	工法	文字列		耐火材吹付け工法,複合耐火工法	耐火被覆の工法を示す。
	d236bea83-9006-4a0f-9e57-0a1cc3541e6d	材料	材料	文字列		半乾式吹付ロックウール	耐火被覆の材料を示す。
	860b7fe8-ed11-4995-9b0a-e4c4ef184881	認定番号	認定番号	文字列		FP120CN,****	耐火被覆の認定番号を示す。
	fc8780dd-4afa-4694-a9c7-3ef9fb7db17b	厚さ	厚さ	実数	mm	45	耐火被覆の被覆厚を示す。
	9a77d808-b8d0-446d-b170-9c4d6409261	耐火性能	耐火性能	文字列		2時間耐火	耐火被覆に求める耐火性能を示す。
	3c5299db-34e3-43ce-8053-d1d4d02ba2962	工法	工法	文字列		充填,後張り,打込み	断熱材施工の工法を示す。
	2ce1063c-e689-4207-805b-1371c6c76a10	仕様	仕様	文字列		複合不燃化工法	断熱材の防火・不燃コート処理の仕様を示す。
	68d138ec-101f-493a-85e9-50d1b6bda7d89	種別	種別	文字列		押出法ポリスチレンフォーム断熱材2種bA	断熱材の種類を示す。
	90d955de-1979-4858-8523-c33d0ec5781d	防火・不燃コート処理	防火・不燃コート処理	Boolean		True/False	断熱材に防火・不燃コート処理が必要な場合は、Trueを記載する。
	1fb4e1f2-8e9d-4939-bcd7-38347e6d0078	厚さ・吹付厚さ	厚さ・吹付厚さ	実数	mm	50	断熱防水の場合の断熱材厚さを示す。
	0f873b1e-729f-4f16-8f82-dceefc587ace	認定番号	認定番号	文字列		NM,****	断熱材の防火・不燃コート処理の認定番号を示す。
	5ebee262-738f-4144-9b96-e3e5a9d56eaf	勾配	勾配	文字列		1/100	水平面からの角度を示す。
	ec0ade1f-64a0-4aac7-aall-a2a4196ea171	線分	線分	整数	m	100	境界線で囲われる辺の長さを示す
	fda695cf-08b9-45aa-9b7e-c3f5455a2f68	材料	材料	文字列		粗仕上げ,砕石,真砂土など	地盤表面の仕上げの種類を示す
	0b714e1f-4443-49a0-aba3-a94dd6f7328de	材料	材料	文字列		砂利,砕石など	地盤を構成する下地を示す
	206af412-0ef4-4f8f-8bb8d-232005dc003e	名前	名前	文字列		地盤,造成など	造成、整地などの土地の状態を示す
	9223a49f-2f41-4c3e-bf07-750f206e558c	容積	容積	整数	m3	100	造成にかかわる土量を示す
	76361ea9-e83b-42eb-b76f-bd5389d17f3d	基準レベルからの高さ	基準レベルからの高さ	整数	m	10	水準点からの高さを示す
	5e66a81b-6e3e-47a5-83e0-0bab928d7f5cd	投影面積	投影面積	整数	m2	100	境界線で囲われる部分の投影面積を示す
	4d5359c0-6062-4727-81b3-e51efcdab93	表面積	表面積	整数	m2	100	境界線で囲われる部分の表面積を示す
	1545b82b-7315-4f3c-af9f-d6c372ec502f	基準レベルからの高さ	基準レベルからの高さ	整数	m	10	設定したベンチマークからの高さを示す
	e31d579a-a97d-4ebc-bbb8-7abd79210c67	フカシ厚	フカシ厚	実数	mm	20	鉄筋コンクリート柱の場合のフカシ厚さを示す
	21eaddd5a-d91f-4cac-b53b-c78d614a21c4	下地_種類	下地_種類	文字列		GB-R t 12.5	仕上げの下地材の種類を示す
	e7a84e08-f615-4f02-928d-dfb743a38748	仕上げ_種類	仕上げ_種類	文字列		EP	仕上げ材の種類を示す
	3ed82db4-9b1c-4c62-bdab-89e74f059f17	仕上げ_厚さ	仕上げ_厚さ	実数	mm	10	仕上げ材の厚さを示す
	af48fed2-ed29-41cf-855c-515ab6617496	直径	直径	整数	mm	900	丸柱の場合の仕上げ材等含む直径を示す
	29f822da-5481-493c-b36b-d7e9d1b40376	Y方向幅	Y方向幅	実数	mm	900	仕上げ材含むY方向の幅を示す
	27aef4ba-31d2-4028-a2b1-76abdd38ae47	X方向幅	X方向幅	実数	mm	900	仕上げ材含むX方向の幅を示す
	9e9431e3-bf18-49cf-8752-4c34b39ac3af	下地_防火性能	下地_防火性能	文字列		不燃	下地材の不燃、準不燃等の防火性能を示す
	a1b6f15c-5b14-49bd-8afc-ce633422a4ec	仕上げ_防火性能	仕上げ_防火性能	文字列		不燃	仕上げ材の不燃、準不燃等の防火性能を示す
	b887c2e8-e29a-4c4b-8add-77bbb2bb8c0d	耐火被覆厚	耐火被覆厚	実数	mm	25	耐火被覆の厚さを示す
	5f641225-1461-40f7-9936-363ae055e05f	耐火被覆種別	耐火被覆種別	文字列		ロックウール	耐火被覆の種類を示す
	e4e88be0-8b94-4ef0-bf77-18e1b3921a2a	構造	構造	文字列		鉄骨造	構造体の種類を示す
	0de60bd3-cdcc-41c3-91f0-53c730301ddc	耐火性能	耐火性能	文字列		1時間耐火	耐火性能を示す
	d6e3bcad-18e8-4bd4-89a4-e586ba0a7097	基準レベル	基準レベル	文字列		1FL	柱下部の基準となるレベル 配置した柱の所属階を示す

フィルターセット	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	76ad7e20-df91-4be9-8047-b1e8ffad378	内外区分		選択項目		内部/外部	内部、外部を選択する。外部柱とは、ピロティ等の柱を示し、外壁に面する柱は内部柱とする
	961b2fa4-c248-4333-9d24-8345a785042c	厚さ		実数	mm	50	仕上り地下地含み天井の厚さを示す
	ef62d874-5f6f-46c1-8df6-e313acd35943	天井高さ		実数	mm	2700	基準レベルから天井下面までの高さを示す
	cefffd6ff-3cd7-464e-9a4c-5c0531d2b185	基準レベル		文字列		2FL	天井下面の基準となるレベル 配置した天井の所属階を示す
	0ed12f9e-8931-4eac-8bf5-32ba3bf964c3	仕上り_種類		文字列		岩綿吸音板	仕上り材の種類を示す
	c48f4bc9-973f-4ede-b889-d8088746107f	仕上り_厚さ		実数	mm	12	仕上り材の厚さを示す
	50e778da-c131-476b-8a6b-630366cc1171	面積		実数	m2	100	天井の表面積を示す
	55c4f4de-5aae-49ac-91abc-d16200b9940e	仕上り_防火性能		文字列		不燃	仕上り材の防火性能を示す。
	59197b39-ba09-4225-9f7f-06090026e28	特定天井		Boolean		True/False	特定天井の場合に「TRUE」とする
	2376039d-b920-4e94-ab78-c88d405a27e	強化天井		Boolean		True/False	強化天井の場合に「TRUE」とする
	3134f4ce1-9f1b-434c-ae43-04f73df10b3	下地_種類		文字列		GB-R t 12.5	仕上りの下地材の種類を示す
	282e6082-92a6-41f9-ac75-48e0b3eeaf34	下地_防火性能		文字列		不燃	下地材の防火性能を示す。
	9dddf7c3d-a158-4ab0-acdb-baa74f7d2c6c	断熱_種類		文字列		グラスウール24kg/m ³	断熱材の種類を示す
	fd4074b7-db71-4db4-98d2-d9e12db105bf	断熱_厚さ		実数	mm	50	断熱材の厚さを示す
	6d32edee-572e-4f74-9e60-596738930b33	勾配		文字列		1/7	勾配天井面の勾配を示す
	4e3f9626-40e2-4aa6-8f56-4323c5fc1131	熱貫流率		実数	W/m2・K	0.5	熱貫流率を示す
	0979e08e-dfbd-4f8f-b5a2-2de004083b95	内外区分		選択項目		内部/外部	内部、外部を選択する。
	6822be1b-f1cd-4f08-b102-9c1f7d774b04	軒下_仕上		文字列		ケイカル版	応の軒下_仕上を示す
	91d2e80c-5e1c-4658-830f-7208754fcfcc8	防水_材料		文字列		塩ビシート	応の防水_材料を示す
	e9a3bae4-8efe-4f4c-94ca1-9cff6367e3cc	発音防止材		文字列		ひる系吹付	応の発音防止材を示す
	41bfdc3a-3f69-4f43-ad6d-eaea9e1b3417	厚さ		実数	mm	100	応の厚さを示す
	404f9c40-390c-4182-ba78-33493cbbc83d	支持方法		文字列		片持ち	応の支持方法を示す
	956c1d42-16b1-4e98-bfae-3c18903cf54a	金属笠木_材料		文字列		アルミ	応の金属笠木_材料を示す
	868de167-9af4-494e-bdda-9f83f0d9c3cf	材料		文字列		アルミ	応の材料を示す
	a0a448af-9aba-4fab-9526-fa60f311a28b	奥行		実数	mm	500	応の奥行を示す
	593f7c87-e012-4906-9f13-cd107e22e3a1	勾配		文字列		1/20	応の勾配を示す
	210c1317-9b78-4110-b1c3-685dc8d18dbc	幅		実数	mm	2000	応の幅を示す
	40908aa3-e93f-4b6d-97d0-1dcccc2d2333	LLC管理対象		Boolean		True/False	部屋のLLC管理対象の要否を示す。
	a00e5867-4823-4908-b2d6-3330718d6445	警備区分		選択項目		A/B/C	部屋の警備区分を示す。
	dfb95e2f-998a-4014-a4bd-4a3aaa7f7c95	備品管理区分		選択項目		A/B/C	部屋の備品管理区分を示す。
	2f52a7c3-564b-4222-8988-f7d25c9e49d7	定期清掃区分		選択項目		A/B/C	部屋の定期清掃区分を示す。
	4fa74aea-9b91-4f98-bb76-b75cde4b4862	日常清掃区分		選択項目		A/B/C	部屋の清掃区分エリアを示す。
	a5ec56f2-3f60-44a8-b279-e3c9ecd37498	給湯飲用要否		Boolean		True/False	部屋の給湯飲用の要否を示す。
	63ae6911-c590-4516-9223-3772fe3d917e	給湯		Boolean		True/False	部屋の給湯の要否を示す。
	14a39d8d-8578-462f-a635-e4b31327e637	器具		Boolean		True/False	部屋の器具の要否を示す。
	e8cd2970-22e6-4e1a-a66b-0bceaa075803	Rto要否		Boolean		True/False	部屋のRtoの要否を示す。
	0e501ed2-8d27-465d-b6d3-6c79f2446d88	高温要否		Boolean		True/False	部屋の高温の要否を示す。
	18ef66b7-3b2b-4557-bd90-2519da72f87d	PH要否		Boolean		True/False	部屋のPHの要否を示す。
	bed961fd-d7e6-491d-a1df-a606b4b52f2e	消毒要否		Boolean		True/False	部屋の消毒の要否を示す。
	19f07737-aea7-4317-9f74-754d8bbabbf8	透析要否		Boolean		True/False	部屋の透析の要否を示す。
	bf1da66c-6d53-492b-8f91-140822c45033	都市ガス要否		Boolean		True/False	部屋の都市ガスの要否を示す。
	fd131cc3-f91d-4037-804a-d7ec945cf959	ガスインフラ		Boolean		True/False	部屋のガスインフラの有無を示す。
	b15ff29f-1e4e-48bd-bc7e-607d126809af	給湯給湯用要否		Boolean		True/False	部屋の給湯給湯用の要否を示す。
	71145977-14d5-4c73-a6da-8aa553aa4822	厨房排水要否		Boolean		True/False	部屋の厨房排水の要否を示す。部屋の
	5addb09c-bf1b-44d9-9faf-287a1b1146d3	中水要否		Boolean		True/False	部屋の中水の要否を示す。
	91b33ea4-cb9d-4d35-aa1b-7b3bc7af762b	上水要否		Boolean		True/False	部屋の上水の要否を示す。
	ef32fd74-1670-4297-b328-9313b4ceec78a	衛生器具・給排水		Boolean		True/False	部屋の給排水設備の有無を示す。
	1d58ec7e-3888-4c87-b07e-8abf4c0e6115	エネルギー計量		Boolean		True/False	部屋のエネルギー計量の要否を示す。
	a2fa475b-09b2-4264-9fdb-cb66088ed90f	課金計量		Boolean		True/False	部屋の課金計量の要否を示す。
	97cbac58-165c-40f3-84fc-ca3cd0fdd65e	災害時利用		Boolean		True/False	部屋の災害時利用の要否を示す。
	86d269c-4ca6-48d4-b4ea-d85166164e06	冷暖房要否		Boolean		True/False	部屋の冷暖房の要否を示す。
	f9b9033c-6b88-434e-a140-b710c7dbed4e	管理用マップ表示有無		Boolean		True/False	マップ表示の有無を示す。
	2431118d-a17b-487b-9b22-4093dc497325	部屋番号		整数		101	部屋の管理番号を示す。
	da22b282-8c1f-4ea7-ba10-bf8f767c0a0c	ID		文字列		12345	部屋のユニークIDを示す。
	ad8a73a95-4604-42aa-8f8c-bbf2a5dff99b	室戸順番号		整数		001	部屋昇順番号を示す。
	efb0d90e-4ace-4791-8b72-ccd238ff7623	用途分類 (小)		文字列		議場、事務局、正副議長室	部屋の用途を示す。
	3974880f-03ec-44d3-bb17-72c5f2d78119	分室番号 (小)		実数		001-01	部屋の分室番号を示す。
	fa48f66c-ab39-4ea6-bfae-6bc28451d057	用途分類 (中)		文字列		議会ゾーン	部屋のゾーンの用途を示す。
	9b3a717a-4d9f-4869-b52e-28a2d83ba465f	分室番号 (中)		実数		01	部屋のゾーンボリュームの分室番号を示す。
	13207847-5052-4c11-b312-22aad3181931	用途分類 (大)		文字列		庁舎	部屋のボリュームの分室番号を示す。
	b30a1e4c-f7f7c-4d6a-8461-80c079a1f61a	分室番号 (大)		実数		01	部屋のボリュームの分室番号を示す。
	70c3957b-ee7b-4af5-aaa9-2597d9ec3bd1	換気設備		Boolean		True/False	部屋の換気設備の有無を示す。
	bbc8172e-39e4-4e51-8312-2a139364d57f	在室人数		整数	人	10	部屋の在室人数を示す。
	3136cee6-936c-47f9-a456-e9d58c3a88db	空調/非空調		Boolean		True/False	部屋の空調設備の有無を示す。
	4692c71a-e3d5-48c3-b356-6ed2837f5562	最大収容人員		整数	人	20	部屋の消防法上の最大収容人数を示す。
	a7a5b499-ab4c-4ab4-a12b-b688a1084bd4	値		整数		2700	部屋の天井高さ
	49f60ec8-a0a0-48c9-9974-30a1168edcfe	床仕上		選択項目		タイルカーペット	部屋の床仕上を示す。
	8798b676-393e-4d1c-96ec-7d26421e3cb9	天井下地補強		Boolean		True/False	部屋の特定天井の有無を示す。
	c5bd8b1d-cb6e-42dd-a2b1-da5a45c4eb87	断縁		選択項目		塩ビ/木/アルミ	部屋の断縁の仕上を示す。
	2a7bf8c3-cb14-4b93-81c3-6fffa179e9f5	天井下地		選択項目		CL/C2/C3/C4	部屋の天井下地を記号で示す。
	c69c1069-f100-461c-8119-1efa81fcd602	天井仕上		選択項目		DR12	部屋の天井仕上を示す。
	806e874d-56ff-4035-aa10-2ebfd6b10007	壁下地		選択項目		W1/W2/W3	部屋の壁の下地を記号で示す。
	ef5d3de1-846c-4d06-81c3-91b899170eb5	壁仕上		選択項目		ビニルクロス/EP	部屋の壁仕上を示す。
	0f37f9eb-3b88-470c-9af4-c6801209f4f4	幅木仕上		選択項目		ビニル巾木/SUS巾木	部屋の巾木仕上を示す。
	ac1fef61-5db2-4f8c-98b3-553d3cedfbd3a	床下地		選択項目		OAフロア/モルタル	部屋の床下地を示す。
	68e777be-443b-4f4f-91b0-6f6eb880f979	搬入ルート		Boolean		True/False	計画において、搬入ルートボリューム（機庫、物品等）の該当を示す。
	4f2143c6-37d1-4742-aa25-355b785cf54e	要求面積判定		Boolean		True/False	部屋の要求面積を満たす旨の判定を示す。
	d85ea763-aeb2-4e94-b6eb-634fd259bcb1	EVシャフト		Boolean		True/False	計画において、EVシャフトの最小限ボリューム表示の該当を示す。
	facc716c-9f62-436b-b277-0a5391c385b6	機器およびメンテナンススペース		Boolean		True/False	計画において、機器およびその周辺に必要なボリュームの該当を示す。
	70cc32f4-9c49-49d7-ac85-a593153571ea	トイレユニット		Boolean		True/False	計画において、トイレユニット必要最低限ボリューム表示の該当を示す。
	65b238d0-854b-40ff-8c47-8eafe9d31a52	セキュリティゾーン		Boolean		True/False	計画において、セキュリティゾーン表示の該当を示す。
	32476253-0292-44ca-b4e9-6c95a5691109	室名		文字列		会議室	部屋の名称を示す。
	be3791b1-1861-4125-8b13-fel13c11d0d37	断縁の有無		Boolean		True/False	部屋の断縁の有無を示す。
	03f8bac7-d323-4f42-a947-9e2085057f28	備考		文字列		実験室に面する	計画において、部屋の特長な要件を示す。（例えば部屋同士の関連性など計画上のリマインドを記載）
	a9dbfadb-8ca8-402d-82fd-d8fe2b6b1357	内部仕上表除外		Boolean		True/False	部屋の内部仕上表の表示の有無
	90b592b7-43b8-4049-bcde-8c8053e0713c	床仕上レベル		実数	mm	-100	部屋の床躯体からのレベルを示す。（たとえば躯体レベルSL+100であれば+1 0 0 と記入）
	1c667650-fb19-42f7-84b7-bf4f5f37ef7a	要求面積		実数	m2	250	部屋の要求面積を示す。
	c5e0f511-c633-4a36-abfe-444f2c38c1b1	要求面積		実数		240	部屋の要求面積
	ac70542c-b089-4601-937b-8751ec2f9d58	幅木高さ		選択項目		60/100	部屋の巾木高さを示す。
	cc265771-2198-4c4a-9029-9a9b1e5ecf3f	ペリメータゾーン		Boolean		True/False	計画において、外壁面から5 mの室内エリア表示の該当を示す。
	93b23ee1-6919-4939-a9c6-d27352cbbbb01	屋外		Boolean		True/False	計画において、外部空間に該当するかの有無を示す。（ピロティ、室外機置場など）
	a7db3fbc-14f9-4e6c-bb84-fd74cd5dd310	階		整数		2	部屋がある階数を示す。
	47b303b3-9e4f-4b64-99ac-a24a57ec4afa	日影規制		Boolean		True/False	計画において、日影規制ボリューム表示の該当を示す。
	edb2b2b6-cdcc-4ae6-8aff-a9b7f7ac05a5	延焼のおそれのあるライン		Boolean		True/False	計画において、延焼ラインの可視化の該当範囲を示す。
	c05d8415-ee88-4a1f-8175-bed85b5420a5	地震力		選択項目	N/m2	600/800/1100/W3703100/1600/2000/2100	部屋の構造計算用の積載荷重のうち、地震力の計算荷重を示す。
	44e491fa-0ae6-4128-a706-7641dd7c1a1f	柱、梁、基礎		選択項目	N/m2	1300/1800/2100/2400/2600/3200/3900	部屋の構造計算用の積載荷重のうち、大梁、柱又は基礎の荷重を示す。
	4954178a-950f-47eb-84ce-d520969116b6	床		選択項目	N/m2	1800/2300/2900/3500/5400	部屋の構造計算用の積載荷重のうち、床版又は小梁の荷重を示す。
	f8f749cd-df6c-4b89-83f2-bcf2b009b6ac	ヘビードューティゾーン		Boolean		True/False	部屋のヘビードューティゾーンを示す。
	b24905c5-2229-4dbc-9825-c328341a16f3	用途		選択項目		事務室/倉庫/機械室	部屋の構造計算上の用途を示す。
	d86f71b7-4fae-4443-9866-c48aa285af00	空気環境に関する性能		選択項目		I / II	官庁施設の基本的性能基準の空気環境に関する性能区分を示す。 I（事務作業を行う室）、II 活動拠点室（空気環境確保が必要な室、情報系等）

フィルターセット	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	0c712589-0c15-419a-b7c3-8438432652cd	熱環境に関する性能		選択項目		I / II / III	官庁施設の基本的性能基準の熱環境に関する性能区分を示す。 I (利用者数の大幅な変化あり)、II (事務作業)、III (熱環境確保が必要な室、情報系等)
	1161e86d-ce7b-4672-a33d-068f13ecb144	光環境に関する性能		選択項目		I / II / III	官庁施設の基本的性能基準の光環境に関する性能区分を示す。 I (講義、プレゼンテーション)、II (事務室)、III (その他)
	a958715c-e1a7-4f6f-b148-388e9b9e5f5c5	音環境に関する性能		選択項目		I / II / III	官庁施設の基本的性能基準の音環境に関する性能区分を示す。 I (上級室・会議室のうち特に重要)、II (上級室・会議室)、III (その他)
	d896134e-21e6-4d4c-9aac-c28b649624d8 454da16c-63d1-44a2-8bb0-f9b7171fc7ba	特殊消防設備 計算対象		Boolean 選択項目		True/False A対象/B対象/計算対象外	部屋の特殊消防設備の可否を示す。 部屋の省エネ計算の対象範囲を示す。
	7f5b8b56-33ed-46fc-a9e0-35efda5a6bf2	窓ブラインドボックスの有無		Boolean		True/False	部屋の省エネ計算の窓ブラインドボックスの可否を示す。
	4bbebeb8-2a57-4529-8eb8-2a3929993086	フレキシビリティに関する機能		選択項目		I / II	官庁施設の基本的性能基準のフレキシビリティに関する機能区分を示す。 I (大幅な用途変更、執務形態、設備システム変更が予想される室)、II (その他)
	a5e30a8b-3d3a-4e6e-9ada-780eaa5a915c	情報交流機能に係わる情報化対応性に関する性能		選択項目		I / II	官庁施設の基本的性能基準の情報交流機能に係わる情報化対応性に関する性能区分を示す。 I (窓口業務のある施設のうち特に利用者と情報交換を要するもの)、 II (窓口業務のある施設のうち特に利用者への情報表示を要するもの)
	f9df0e97-f965-4f1d-b147-419ab08cd065	情報処理機能に係わる情報化対応性に関する性能		選択項目		I / II / III	官庁施設の基本的性能基準の情報処理機能に係わる情報化対応性に関する性能区分を示す。 I (重要なまたは大量の通信・情報処理後援を収容する室)、II (事務室)、III (その他)
	bbd4bd18-7260-4ce5-bb7c-bba63ced1ad8b	清潔度クラス		選択項目		対象外/クラス1/クラス2/クラス3	部屋の洗浄度クラスを示す。
	e272a407-2506-44ab-8fa3-dba25019148d	セキュリティレベル		選択項目		A/B/C	部屋のセキュリティのレベルを示す。
	d1a13cd7-3781-4276-b474-dbe84b261a73	騒音レベル		選択項目		対象外/N-25/N-30/N-35/N-40/N-45/N-50/N-55/N-60	部屋の騒音レベルを示す。
	45934e0f-ac49-4532-b64f-e9e33e6f4f44	資産区分		選択項目		A/B/C	構築の資産区分を示す。
	b95ad572-62a4-49eb-b7a3-a587565f7307	拾い区分		選択項目		A/B/C	構築の拾い区分を示す。
	6ebd90ff-151c-4c5a-ba07-1ab87e1c08a1	施工区分		選択項目		A/B/C	構築の施工区分を示す。
	d1f24304-ec74-4fe2-8a44-5668dfa4569b	対浸水に関する性能		選択項目		I / II	官庁施設の基本的性能基準の対浸水に関する性能区分を示す。 I、II 水害対策時に災害応急対策活動のために機能の維持が必要な室
	70ce2dec-ee3d-4b42-a12d-4504ffdb447	初期火災の拡大防止に関する性能		選択項目		I / II	官庁施設の基本的性能基準の初期火災の拡大防止に関する性能区分を示す。 I、II 重要な財産を保管する室
	9e3994ad-d267-4fdc-b68b-8a29fc36fcb0	耐火に関する性能		選択項目		I / II / III / IV	官庁施設の基本的性能基準の耐火に関する性能区分を示す。
	68b84816-4299-454e-afa8-4befe386e901	機能維持性に関する性能		選択項目		I / II	官庁施設の基本的性能基準の機能維持性に関する性能区分を示す。
	62156a63-0036-436a-a801-0a60d4141df7	発電回路		Boolean		True/False	部屋のコンセント/発電回路の可否を示す。 I、II 活動拠点室
	514352fb-1051-44e1-b51f-5d94f6d9c40b	一般コンセント		Boolean		True/False	部屋のコンセント/一般コンセントの可否を示す。
	b50fbac3-134d-429d-86a8-43ea8a20f09b	人感		Boolean		True/False	部屋のセンサー (人感) の可否を示す。
	bd13396-f769-4b37-875c-5228c1542869	昼光		Boolean		True/False	部屋のセンサー (昼光) の可否を示す。
	3414d666-ed47-4edf-b143-2c28c7fdd1d2	発電回路		Boolean		True/False	部屋の照明/発電回路の可否を示す。
	38330aa2-ca12-4b5d-b9ef-ccfe95658a42	照度		実数	lx	700	部屋の照度設定を示す。
	11b2b4ae-cf92-4d4e-829a-b108cc8ba725	映像音響機器		Boolean		True/False	部屋の映像音響機器の可否を示す。
	2bccfe0f-aed9-4363-8040-5bbe7783700c	LAN機器等		Boolean		True/False	部屋のLAN機器等の可否を示す。
	1c57aad3-c85b-4161-9216-34403d2e6a56	防犯用センサ		Boolean		True/False	部屋の防犯用センサの可否を示す。
	49b60cbd-1779-4b71-96d1-d40d9fc2643a	テレビ受信		Boolean		True/False	部屋のテレビ受信の可否を示す。
	200d2add-3fa9-4030-91a6-074fac36f951	通話		Boolean		True/False	部屋の通話の可否を示す。
	119ca3fb-6c10-416c-8c8e-2932718e3d01	情報アウトレット		Boolean		True/False	部屋の情報アウトレットの可否を示す。
	dba91ab2-4c2d-4c1a-b151-383bc366c9d9	電話端子		Boolean		True/False	部屋の電話端子の可否を示す。
	8413043b-bdd1-4c16-ae08-356546db5097	スピーカー		Boolean		True/False	部屋のスピーカーの可否を示す。
	620e1347-175d-4544-8962-bb967d0f1d30	アッテネーター		Boolean		True/False	部屋のアッテネーターの可否を示す。
	11214665-b643-4798-be2a-f906cd557400	非常放送		Boolean		True/False	部屋の非常放送の可否を示す。
	cbe35d81-e014-40d9-8548-513572214249	インターホン		Boolean		True/False	部屋のインターホンの可否を示す。
	8e9fe607-ccab-4e75-9293-35f79256cd1d	緊急呼出		Boolean		True/False	部屋の緊急呼出の可否を示す。
	77dctfb-5a46-41e0-89d2-52da4770f784	テレビ端子		Boolean		True/False	部屋のテレビ端子の可否を示す。
	42fe00f4-d94f-4ac0-94ca-e8a1ca83215	手元		Boolean		True/False	部屋の手元の可否を示す。
	34f01b14-28a1-4b5e-a54e-ed0a48001e9b	時計		Boolean		True/False	部屋の時計の可否を示す。
	64e506ca-b437-4da8-bace-425564b4f109	カットリレー		Boolean		True/False	部屋のカットリレーの可否を示す。
	dd34fafe-f5d1-4a4f-9b74-c1be843468ee	監視カメラ		Boolean		True/False	部屋の監視カメラの可否を示す。
	79e25f7e-4b30-458c-9dc0-5d6e805f697f	設定照度		選択項目		750	部屋の設定照度を示す。
	4525fab0-2544-4b08-b104-05b45e471992	入退室管理		Boolean		True/False	部屋の監視カメラの可否を示す。
	edaf56d4-8448-4eb5-8b5a-a5f881891801	音声/館内放送		Boolean		True/False	部屋の時刻表示の可否を示す。
	d2194c3b-77c4-4cad-b33c-8af3c0487fc1	時刻表示		Boolean		True/False	部屋の時刻表示の可否を示す。
	7a2a589a-3e82-4819-8183-b5d7927f7509	電話・FAX		Boolean		True/False	部屋の電話・FAXの可否を示す。
	182a0f36-16e9-4c4c-aac6-61a3d4bc75a1c	映像音響		Boolean		True/False	部屋の映像音響の可否を示す。
	2c465a79-9ca7-4ca4-bf6c-e817c7d5eb88	調光		Boolean		True/False	部屋の調光の可否を示す。
	705ca413-8741-4b26-b9f1-84ae77d20c1c	機械警備		Boolean		True/False	部屋の機械警備の可否を示す。
	b65c0898-ea44-4c19-bb2d-1648fb6321e6	監視カメラ		Boolean		True/False	部屋の監視カメラの可否を示す。
	3d09277e-8d2b-4b2b-bf66-80bc91116208	収容人数		整数	人	11	部屋の収容人数を示す。
	fb3d8860-5fd8-4271-bd98-1ec5b41657a1	避難検証		Boolean		True/False	部屋の避難検証対象の有無を示す。
	8579b9ef-f884-444b-87e4-81889e769f1	危険物		Boolean		True/False	部屋の危険物取扱いの有無を示す。
	3db8135a-461e-4118-9038-3cdadec6b446	スプリンクラー		Boolean		True/False	部屋のスプリンクラー設備の有無を示す。
	1de79861-522f-4055-8b47-64b83c94acdf	非常用照明設備		Boolean		True/False	部屋の非常用照明の有無を示す。
	39f41466-9826-4623-9b6b-b3e198ca2224	排煙形式		選択項目		機械/自然/告示	部屋の排煙形式を示す。
	bc17e466-72a6-479f-9495-6e701dc3dc01	排煙区分区分		選択項目		A区分/B区分/C区分	部屋の排煙区分計算上の区分範囲を示す。
	0906c55e-bb5d-4f6c-8826-64e63c2c9240	防火区画面積区分		選択項目		A区分/B区分/C区分	部屋の防火区画面積計算上の区分範囲を示す。
	addce24c-b9ad-4598-900b-059dc129276d	特定天井		Boolean		True/False	部屋の特定天井の有無を示す。
	3115dcf3-a758-400f-8cde-a7bc711fbf6e	居室		選択項目		居室/非居室	部屋の居室と非居室を示す。
	bfaa31df-ea9f-45dd-8e37-af14b46bfb0b	材料		文字列		コンクリートブロック、ネットなど	支柱間の壁のパネル面の材料を示す
	28fa42c6-ed49-488d-89d9-c8f930ca485b	高さ		整数	mm	2000	支柱間の壁のパネル面の高さを示す
	fd9886a2-9f83-49a3-ae43-7585fd10252b	厚さ		整数	mm	200	支柱間の壁のパネル面の厚みを示す
	cd205883-5add-4aaf-ac2b-014246d86f1a	幅		整数	mm	2000	支柱間の壁のパネル面の幅を示す
	40da2c9e-5144-4ebe-8ba0-41b94d2defaf	材料		文字列		コンクリートなど	基礎を構成する材料を示す
	3e7fb11e-39b6-4965-81f2-8f560239cfc5	種類		文字列		独立基礎、布基礎など	基礎の種類を示す
	5b4247fa-1354-4041-a7bd-e00d9f68d0da	幅		整数	mm	180	支柱を支持するための基礎の幅寸法を示す
	0230a324-96bc-47c9-9e00-c5e43845a2b6	奥行		整数	mm	450	支柱を支持するための基礎の奥行寸法を示す
	9d24ecd8-0cbd-4f46-8708-8721bc76917c	深さ		整数	mm	400	地盤面から基礎底面までの長さを示す
	1c25e916-5fb5-4a32-8938-6cbb9f71dc0d	基準レベルからの高さ		整数	mm	2000	地盤面から壁の上端までの高さを示す
	0ff33258-2163-43d4-b615-711bcb0f5a6dc	高さ		整数	mm	450	支柱を支持するための基礎の高さ寸法を示す
	78147be4-6ee1-49ea-942c-32c4df493cbe	基準レベルからの高さ		整数	mm	3.5	基礎の地盤面からの高さを示す
	ee614114-7b45-4f65-b374-e46ba8a9d785	勾配		文字列		1/200	壁の水平面に対する勾配を示す
	b4ec819-1f3c-4d0e-88b6-e14d2acc3173	材料		文字列		コンクリートなど	壁を構成する材料を示す
	541221da-ed80-44cc-898e-77589e227c08	材料		文字列		メッシュなど	壁を構成する材料の表面仕上げを示す
	d8fabcb1-1a21-4f82-aed4-f72455fc0502	種類		文字列		フェンス、柵など	フェンスの種類を示す
	497b0572-9dbd-4027-bd99-29d97f24a001	名前		文字列		コンクリート柵、ネットフェンスなど	フェンスの名称を示す
	2563c5c8-3777-47f1-b016-afcc57aaab9e	高さ		整数	mm	2000	地盤面からの高さを示す
	490d56d8-5728-44d8-ad64-42b53c6ce093	厚さ		整数	mm	200	壁の厚みを示す
	95ebf169-216f-44e2-9d78-730cb159e967	間隔		整数	mm	2000	支柱の間隔を示す
	4abfca7-8e73-4f8c-8e57-8b4a2f5a35a9	幅		整数	mm	100	壁を支持する支柱の受け付け幅の長さを示す
	9e118a9a-2194-4f4d-95d6-f104ced705e7	奥行		整数	mm	400	壁を支持する支柱の奥行の長さを示す
	9213ca39-1c16-4898-80f9-e7b55bcca0b8	高さ		整数	mm	1500	壁を支持する支柱の高さを示す
	c78d77e2-a317-4bde-88a8-e38584fdeed0	フカシ厚		実数	mm	15	鉄筋コンクリート壁の場合のフカシ厚を示す
	9df3ce84-76b0-4b0c-b274-0ed8979a997a	形式		文字列		コンクリート笠木	バラベットの形式を示す
	04b4942d-454c-4113-b80e-584bc4939de7	笠木 種類		文字列		アルミ、ステンレス、御影石	笠木の仕上げ材料の種類を示す
	7c254644-6076-44a6-b043-6bfcc7b05347	笠木 幅		実数	mm	300	笠木の幅を示す
	482c5378-df7a-4554-aeab-7b11dfab0c57	水切り 種類		文字列		アルミ	立上り防水の壁の水切りの種類を示す

フィルターセット	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	b4829f65-e65a-40a2-805d-364c27fd88ec	保護工法		文字列		押し出し成形セメント板、れんが積み、砂付ルーフィング	立上り防水の保護工法を示す
	d6117e16-4eb1-4f67-8c62-6d24b8931b03	立上りコンクリート_厚さ		実数	mm	180	立上りコンクリートの厚さを示す
	80b6bc2b-87af-4a88-99ca-0f3e1cd04d8a	あご_厚さ		実数	mm	170	コンクリートあご先端の厚さを示す
	0c720c87-efc4-42f8-a711-0ceb1d3a0087	天端の水勾配		文字列		ウレタン塗膜防水	天端の防水方法を示す
	b22de7f4-144c-4b3c-9939-a0f6d7278c59	天端の水勾配		文字列		1/10	天端の水勾配を示す
	b23e5059-4ef0-4443-a567-761dd3b202a9	立上り防水_高さ		実数	mm	500	立上り防水の高さを示す
	aac60cbd-83b5-43a5-919f-e741d8f61bbe	廻り縁_種類		文字列		塩ビ製廻り縁	廻り縁の仕上げ材の種類を示す
	027a2583-e557-4bf4-a91a-800c1f7da2a2	防火性能		文字列		難燃	壁壁の防火性能を示す
	921dbbd4-63bc-4cd6-b694-0ae732d45b9d	種類		文字列		天然木単板張りパネル	壁壁の仕上げ材の種類を示す
	27e44243-7702-43ac-bb9d-eb5a4d0aaf0f	種類		文字列		ビニール幅木	幅木の仕上げ材の種類を示す
	0e80e35d-74e7-4426-8c86-b188e5c90a2a	認定番号		文字列		FP0008P-0000	耐火、遮音等の認定番号を示す
	96dfa5c0-4ac9-4e53-8a62-7df15f60e2c24	断熱_厚さ		実数	mm	25	断熱材の厚さを示す
	9dba5e3-8ade-4ea0-9a3c-2960ddfd3c564	仕上り_厚さ		実数	mm	10	仕上り材の厚さを示す
	d36be4ee-9cc7-4003-a6b5-f8bd4a77c2446	厚さ		実数	mm	100	壁全体の厚さを示す
	ad7a8d1c-32ac-493a-b784-5b7b6ec26648	長さ		実数	mm	6000	壁全体の長さを示す
	9faac8d8-d26a-4e9c-8ec2-8305528af919	高さ		実数	mm	3000	壁全体の高さを示す
	41cf942f-10b8-49ab-96d2-9bb554fccc0d	断熱_種類		文字列		吹付け硬質ウレタン	断熱材の種類を示す
	5a2e2885-9a74-42bf-89d8-e4e54decfd4c	容積		実数	m ³	2	全体の容積を示す
	5006f544-7c8b-45fb-a782-8fbd7e7ddc4c	熱貫流率		実数	W/m ² ・K	0.3	熱貫流率を示す
	eba8ee47-e762-4641-9293-29a6fd27c21b	上部レール		文字列		4FL	壁上部の基準となるレベルを示す
	e8f2b640-99a7-43b2-8627-e8d2f1440e82	配置基準線		選択項目		総厚さの中心/構造芯/外側面/内側面	壁の総厚さの中心、構造芯、外側面、内側面など平面的な配置基準を示す
	28f0598d-4597-4ec1-bb1a-f8d36e0ed0c0	下地_防火性能		文字列		準不燃	下地材の防火性能を示す
	02b45359-be92-4c2c-b482-bd4e3f266d35	面積		実数	m ²	20	片側面の表面積を示す
	224b5d8a-7682-4aaa-9b78-bb766125c765	下地_種類		文字列		GB-S t 9.5	仕上り下地材の種類を示す
	09b1f1d0-5bdb-4b08-9068-53f3f6fc5988	基準レベル		文字列		3FL	壁下部の基準となるレベル 配置した壁の所属階を示す
	01d6281e-f549-42c3-9eb1-2ee4ae37b78a	構造		文字列		LGS100	構造体の種類 (軽量鉄骨乾式：LGS100、鉄筋コンクリート等) を示す
	162f5f0f0-2ce3-46c3-83b4-df29dfe4f154	耐力区分		文字列		耐震壁	構造体の耐力区分を示す
	88b34f75-58b3-4417-9dad-2196e86530b2	符号		文字列		L1	壁の壁割り分けをするための符号を示す
	5d7c8afa-a0ce-4fe5-93ee-43f509c1365f	仕上り_種類		文字列		ビニールクロス	仕上り材の種類を示す
	c1ad713b-0d59-4455-abec-1bb643da24f3	遮音性能		文字列		TLD-70	壁の遮音性能を示す
	7744471d-fcdf-40fe-86a5-1406b2613b2f	仕上り_防火性能		文字列		準不燃	仕上り材の防火性能を示す
	342f4fe6-a8c7-4f8b-be43-28e9cc01b146	耐圧性能		実数	N/m ²	100	風圧やガス系消火設備等の防護区画等に必要な耐圧性能を示す
	154efc47-5313-4b82-9050-8a627e160356	耐火性能		文字列		1時間耐火	耐火性能を示す
	412e8f01-ef06-44c5-9e3b-8625ba41514d4c	内外区分		選択項目		内部/外部	内部、外部を選択する
	bdaa91c3-8b19-4835-82e4-d63fbb690f888	区画_防火上主要な間仕切壁		Boolean		True/False	防火上主要な間仕切壁に該当する場合は、「TRUE」とする。
	439734b3-6e6c-440b-af8a-839987f9e7bd	区画_壁区画		Boolean		True/False	壁区画する壁に該当する場合は、「TRUE」とする。
	7aa226a0-9e70-4daa-ba39-51fc88dea71c	区画_防煙区画		Boolean		True/False	防煙区画する壁に該当する場合は、「TRUE」とする。
	14d41501-10a4-4627-8590-88a025901b19	区画_異種用途区画		Boolean		True/False	異種用途区画する壁に該当する場合は、「TRUE」とする。
	9a0bb1cb-4caf-ae4a-9599-d20ae478f8145	区画_31m超排煙免除		Boolean		True/False	高さ31mを超える部分にある室、居室の排煙設備を免除するために区画する壁に該当する場合は、「TRUE」とする。
	10b46090-d0b8-4c5e-b736-4e9dd3d2f8a1	区画_面積区画		Boolean		True/False	面積区画する壁に該当する場合は、「TRUE」とする。
	3999cbdd-2311-43cb-84b7-14535c965e1b	区画分類		文字列		壁区画	防火区画等の種類を示す
	7d887221-1386-4a32-b59d-1c592ad23dd8	勾配		文字列		1/100	舗装面の水平に対する勾配を示す
	69318b7b-73a7-42f8-97f8-9e26283d80c1	材料		文字列		アスファルト、コンクリートなど	舗装を構成する材料を示す
	d22909b3-b86b-45e4-b119-7d4a1bcb858d	材料		文字列		アスファルト、コンクリートなど	表層を構成する材料を示す
	87159ace-a6af-489a-e9dc-3552289fb606	名前		文字列		アスファルト舗装、コンクリート舗装など	舗装の名称を示す
	b6bda742-7653-42fb-8895-4bcc3b3d80a0	周長		整数	m	100	境界線で囲われる部分の投影長さを示す
	36b0cb6e-23af-4f86-a37a-52a6d3464be8	面積		整数	m ²	100	境界線で囲われる部分の投影面積を示す
	ce70f01c-2ba3-4172-832e-33d7f5819075	容積		整数	m ³	100	造成にかかわる土量を示す
	0e547a80-3ef0-4f3e-ad76-fcb5dfeaf1fa4	基準レベルからの高さ		整数	m	100	設定したベンチマークからの高さを示す
	6f7da973-0a71-445c-85d5-ffaac8f0ddfa4	基準レベルからの高さ		整数	m	100	設定したベンチマークからの高さを示す
	97fcbefbe-a150-4c2b-87e8-7094e04c2320	厚さ		整数	mm	10	表層を構成する材料の厚さを示す
	c60cab00-9c24-40b4-856c-661715bb690d	耐荷重		文字列		T-20	路面の耐荷重を示す
	381148d9-c02e-49b7-aa9b-79700990c4f6	透水性舗装		Boolean		TRUE/FALSE	透水性の有無を示す
	ecb9927d-20d7-4848-9553-4ba05941343c	材料		文字列		砂質土、粘性土など	路床を構成する材料を示す
	2999d811-e7c1-4501-9d2c-1848fdebcb8f	厚さ		整数	mm	1000	路床の厚さ寸法を示す
	5c208a4f-93c7-48ca-b803-f47ea36217d	凍上抑制層		Boolean		TRUE/FALSE	凍上抑制層の有無を示す
	741ad6d5-d873-4ec3-b014-119b4c71c648	安定処理の有無		Boolean		TRUE/FALSE	安定処理の有無を示す
	e35d8c4c-9a22-428e-9557-c9ba0a74acc	支持力試験の適用		Boolean		TRUE/FALSE	支持力試験の適用の有無を示す
	25ea516d-6658-4ce8-a708-a546986c7788	材料		文字列		クラッシュラン、再生クラッシュランなど	路盤を構成する材料の厚さ
	6e6ce383-c1e5-46eb-8ad6-31535e835ca9	厚さ		整数		100	路盤を構成する材料の厚さ
	a71653eb-fda9-4ddf-964d-16f738070ced	締め固め試験の適用		Boolean		TRUE/FALSE	締め固め試験の有無を示す
	9c4cc9b3-3ae8-400d-b573-da856034f9cd	種類		文字列		MS-2,PS-2	シーリングの種類を示す
	25520312-f5b8-449b-8c10-c588080dba1c	幅		実数	mm	20	シーリング幅を示す
	ada8c244-8c9b-46c1-b3a6-95f68e3bfe26	深さ		実数	mm	10	シーリング深さを示す
	d7d90104-0ef9-4c56-b540-5217817f359a	接着性試験		文字列			シーリング接着性試験を行う場合の試験種類を示す。
	902b6153-9f48-4efe-b246-ce5b6cb08928	種類		文字列		標準仕による,SUS3 0 4	金属系防水の場合の材料種類を示す。
	341227fa-f4ca-428f-a1d0-c4fedd2dd2b4	成形材の動き幅		実数	mm	440	金属系防水の場合の成形材の動き幅を入力
	479744ff-53a3-4fa3-b2c2-22f550a6b0a4	防湿フィルム		Boolean		True/False	金属系防水において防湿フィルムを設置する場合は、Trueを記載する。
	a6552eca-78a8-46ce-a5ac-042ba68a7eae	厚さ		実数	mm	0.4	金属系防水の場合の材料厚さを示す。
	507e8d4c-f297-483f-83f5-14fc5a7cd7d0	材質		文字列		アルミニウム、ステンレス	防水押え金物/固定金物の材質を示す。
	270ba70b-c7c5-4bfa-b370-8ea745e011a4	形状		文字列	mm	L-30 × 15 × 2.0	防水押え金物/固定金物の形状を示す。
	2029d3d6-d9e3-4414-a462-fdcfc319b7c	種別		文字列		押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA (スウェーデン)	断熱防水の場合の断熱材種別を示す。
	553e84b6-ad90-4024-a7a8-94bf973ebb56	厚さ		実数	mm	50	断熱防水の場合の断熱材厚さを示す。
	757a2a27-de94-4289-457b-d244838998c7	材質		文字列		コンクリート、仕上塗料	保護防水の場合の保護材の材質を示す。
	36e155ae-aa5e-40c2-b25e-a1846e25b2c3	立上り部		文字列		乾式保護材、コンクリート押え	保護防水の場合の防水立上りの仕様を示す。
	237b3cc0-1ce1-4623-9689-08a35c041c46	成形伸縮目地材		文字列		付着層タイプ、アンカータイプ	保護防水の場合の保護材の伸縮目地材を示す。
	2f9cfaf7-f2a1-49f9-a23f-349d8e794b7c	脱気装置		Boolean		True/False	脱気装置を設ける場合は、Trueを記載する。
	37ce25d7-3c19-4ad2-bb7f-105ae655760d	厚さ		実数	mm	80	保護防水の場合の保護材の厚さを示す。
	0ac51d7e-9144-46c2-a30e-3fe19e842f20	仕上仕様		文字列		遮熱	保護防水の場合の保護材の仕様を示す。
	6169f360-ad8c-488d-8257-f080796c526b	工法		文字列		保護防水絶縁断熱 (BI-1),X-1	防水工法を示す。
	a724812c-4a36-4e5c-b048-60067562bd28	種類		文字列		アスファルト防水、塗膜防水	防水種類を示す。
	ce8fcec8-d799-49ec-adc6-8bbfffee4c9e	認定番号		文字列		DR-****,FP030RF-****	防水の認定番号を示す。
	ao415588-e5ec-4961-8129-d29853ae6bc1	保証期間		整数	年	10	防水の保証期間を示す。
	fd29466e-7165-462c-979a-c0c8f4a0ad86	水張り試験		Boolean		True/False	水張り試験を実施する場合に、Trueを記載する。
	e0ae2aba-023a-4bac-b701-f174874543b0	散水試験		Boolean		True/False	散水試験を実施する場合に、Trueを記載する。
	20ad7d54-0faa-4869-94fc-a3a43253b05f	内外区分		選択項目		内部/外部	防水工施場所の内外区分を示す。
	5cb27423-2895-4672-9b7a-71c4c6ea15c1	目地種別		文字列		打ち継ぎ目地	防水工施場所の目地種別を示す。
	d26085f7-0e51-4607-9543-ef0ec1944f1c	バックアップ材		文字列		角型ポリエチレン独立気泡発泡体	バックアップ材の仕様を示す。
	a3411a5f-1caa-46f8-bdd9-fd50c656ddf9	シーリング		Boolean		True/False	シーリングを設ける場合は、Trueを記載する。
	a79a2f3c-1c6c-45a6-ad11-c3b8f2ab1240	深さ		実数	mm	10	目地深さを示す。
	7746f608-40c9-4a55-b244-cf47f158be0f	幅		実数	mm	20	目地幅を示す。
	b866f863-8832-46f9-bd1c-e6d65c867cb2	フカシ厚		実数	mm	20	鉄筋コンクリート梁の場合のフカシ厚さを示す
	5535f69-58b0-4420-92e4-1af79aca0439	仕上り_種類		文字列		内装塗膜材E	仕上り材の種類を示す
	1457bd51-809c-4e90-9ff2-44e77047f1dd	仕上り_厚さ		実数	mm	10	仕上り材の厚さを示す
	989f1f7b-fc38-46d0-a7df-65352e0da10b	高さ		実数	mm	1000	仕上り材の高さを示す
	7612abef-df2b-4809-91de-60e9b5e1529e	幅		実数	mm	350	仕上り材幅を示す
	ec39454b-3e26-4eb3-8a73-2a9e63c999fa	直径		実数	mm	500	円形 (主にプレースを想定) の場合の仕上り材含む直径を示す
	d751a7c4-11f9-43af-a4be-de59be0210c6	耐火性能		文字列		1時間耐火	耐火性能を示す
	701d2f95-c969-4e2f-a0e0-331f5bcd1daa	下地_防火性能		文字列		不燃	下地材の防火性能を示す
	6315fa25-741c-428b-bf65-fa78f19d20f6	下地_種類		文字列		コンクリート下地調整	仕上り下地材の種類を示す
	64520d22-0673-4511-adf3-b9e43a4ab722	耐火被覆厚		実数	mm	25	耐火被覆の厚さを示す

フィルターセット	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	67b137c2-ab06-4cb5-9550-5dc1b0650276	仕上げ_防火性能		文字列		不燃	仕上げ材の防火性能を示す
	22d77474-a415-4386-802e-1e28ef491e9d	耐火被覆種別		文字列		ロックウール	耐火被覆の種類を示す
	dc8d921-ebbc-44d6-b656-ae7b3754dc7b	内外区分		選択項目		内部/外部	内部、外部を選択する。外部梁とは、ビロティ等の梁を示し、外壁、屋根に面する梁は内部柱とする。
	4f847da2-6977-47aa-a0ce-ec1d744a783a	構造		文字列		鉄骨造	構造体の種別を示す
	9f10460a-b2f9-4de5-97d4-c7900eb2535e	基準レベル		文字列		2FL	梁上端の基準となるレベル 配置した梁の所属階を示す。

構造

標準属性項目リスト 構造

フィルターセット	検討チーム	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	構造	bbd466da-e603-43b2-9461-8a98ce297538	Y方向根元幅		実数	mm	1000	長方形基礎でテーパー形状の場合の根本のY方向幅
	構造	b9ba2b13-64b9-4e30-b2dd-6214b8cd2537	基礎先端厚さ		実数	mm	1000	テーパー形状の基礎の先端厚さ
	構造	93428c1e-0bf7-491b-a1ac-7010d4c135d	基礎根元厚さ		実数	mm	1500	テーパー形状の基礎の根本厚さ
	構造	87a66acd-9cd7-4ad5-ac37-c7d8e323884d	基礎厚さ		実数	mm	1000	基礎の厚み
	構造	d6d5d99a-5de4-4d9a-a528-3146c54d8574	面取り幅		実数	mm	500	正三角形基礎の場合の面取り幅
	構造	244a64ed-3f67-49c3-a1c3-08e21d81b191	底辺幅		実数	mm	1000	正三角形基礎の場合の1辺の基礎幅
	構造	44ef198d-f6d3-44ac-acd7-e7a5b6a2be33	X方向根元幅		実数	mm	1000	長方形基礎でテーパー形状の場合の根本のX方向幅
	構造	44f0383f-99a0-4a40-9a4d-5d5fdb368a55	X方向幅		実数	mm	1500	長方形基礎、直角三角形、連続基礎のX方向の幅
	構造	2af00e14-01e1-456b-b1f0-e2ed42336a35	Y方向幅		実数	mm	1500	長方形基礎、直角三角形、連続基礎のY方向の幅
	構造	a2992d9d-c14d-4e9c-a96b-79479a83d98e	基礎横筋本数		整数		3	基礎側面に配置される横筋の本数
	構造	1a0a1fe9-637b-4eef-99f7-4085af844c6a	基礎縦筋径		テキスト		D13	基礎側面に配置される横筋の径
	構造	0cb017fe-c6a4-41f2-8a90-b471eb47e1af	杭側面外フープ筋径		テキスト		D19	杭側面の外側のフープ筋径
	構造	e4fab2de-112d-4549-9d9e-e61c8cd9f5e2	杭側面外フープ筋本数		整数		3	杭側面の外側のフープ筋本数
	構造	49dbd561-b478-40a2-8205-98784b3b775d	杭側面内フープ筋径		テキスト		D19	杭側面の内側のフープ筋径
	構造	e8ee99f9-9b05-4743-9b61-527ea5a3d824	杭側面内フープ筋本数		整数		3	杭側面の内側のフープ筋本数
	構造	140aac64-1493-4d04-a9fa-e28b66b7d3b7	杭側面縦筋径		テキスト		D19	杭側面の縦筋径
	構造	c23380eb-894c-4d43-a439-clb46c04f789	杭側面筋筋本数		整数		16	杭側面の筋筋本数
	構造	99c-6a1fb-8448-4aaa-9117-03ae8a222198	下層X方向基礎筋本数		整数		10	長方形基礎の下層X方向の基礎筋本数
	構造	766b0180-8865-4a46-967d-76067e4a0404	下層X方向基礎筋径		テキスト		D22	長方形基礎の下層X方向の基礎筋径
	構造	baa2fa25-dffc-4cad-98a9-d2a5d4d4a6011	下層Y方向基礎筋本数		整数		10	長方形基礎の下層Y方向の基礎筋本数
	構造	7172789e-def4-490a-910e-d43d43b35b1f	下層Y方向基礎筋径		テキスト		D22	長方形基礎の下層Y方向の基礎筋径
	構造	391e430d-5f7a-49c6-af77-b46059e8904b	下層基礎主筋の立ち上げの有無		Boolean		True/False	下層基礎筋を立ち上げるか否かを示す
	構造	2c0fe6ef-7a2d-4566-a0f6-40c0c624ae91	下層基礎主筋立ち上げ長さ		実数	mm	750	下層基礎筋を立ち上げる長さ
	構造	6934e7f1-e5f7-44bd-a9c9-41979766d650	下層基礎筋間隔		実数	mm	150	連続基礎の下層基礎筋間隔
	構造	c8a9b051-c4b2-47a0-8bd9-6961650b740d	下層基礎筋径		テキスト		D22	下層三角形基礎、正三角形基礎、連続基礎の下層基礎筋径
	構造	371a4662-4a58-4dde-8c12-63fbadd431b0	下層基礎筋本数		整数		6	直角三角形基礎、正三角形基礎の下層基礎筋本数
	構造	8a1cacb5-86d1-4df4-978a-d1f5c2b91e1c	上層X方向基礎筋本数		整数		10	長方形基礎の上層X方向の基礎筋本数
	構造	fe449ab4-0666-4158-9f5d-04b9cb7f9d8a	上層X方向基礎筋径		テキスト		D13	長方形基礎の上層X方向の基礎筋径
	構造	3c8fa585-e472-4732-8758-3625805a00ab	上層Y方向基礎筋本数		整数		10	長方形基礎の上層Y方向の基礎筋本数
	構造	8c853c87-3f49-43a4-92ba-0b7db371c8af	上層Y方向基礎筋径		テキスト		D13	長方形基礎の上層Y方向の基礎筋径
	構造	e8a0fade-140b-4d00-910e-d43d43b35b1f	上層基礎筋の立ち下げの有無		Boolean		True/False	上層基礎筋を立ち下げるか否かを示す
	構造	0829b09c-dc76-459a-9a81-f5fdadd8ac7c	上層基礎筋立ち下げ長さ		実数	mm	650	上層基礎筋の立ち下げ長さ
	構造	747afa40-fcad-4373-9f20-571a814b1628	上層基礎筋間隔		実数	mm	150	連続基礎の上層基礎筋間隔
	構造	7c14f338-f1a6-491e-a595-fb9e3b30b116	上層基礎筋本数		整数		6	直角三角形基礎、正三角形基礎の上層基礎筋本数
	構造	5fb38b2f-6aba-4abc-98c5-9c8c04af7f88	上層基礎筋径		テキスト		D13	直角三角形基礎、正三角形基礎、連続基礎の上層基礎筋径
	構造	64f54a8b-15ca-4a98-a540-61e37977de14	下層外周方向基礎筋本数		整数		6	正三角形基礎の外周方向の下層基礎筋本数
	構造	1cfa0a20-b0d5-43dd-9b19-ef3deedc3165	下層外周方向基礎筋立ち上げ長さ		実数	mm	650	正三角形基礎の外周方向の下層基礎筋の立ち上げ長さ
	構造	1431214d-0f0f-aaac8b-be26-fa8e990c0fb0	下層外周方向基礎筋径		テキスト		D13	正三角形基礎の外周方向の下層基礎筋径
	構造	619d20eb-6de1-4f09-816a-157d5cdc4f165	下層基礎配力筋立ち上げ長さ		実数	mm	650	直角三角形基礎、連続基礎の下端配力筋の立ち上げ長さ
	構造	48013f61-e147-4323-89cd-3486aa8d2693	下層基礎配力筋本数		整数		9	直角三角形基礎、連続基礎の下端配力筋本数
	構造	6e8976fe-c05c-41ec-9d59-3937583d1502	下層基礎配力筋径		テキスト		D13	直角三角形基礎、連続基礎の下端配力筋径
	構造	48520e97-e52c-43e4-a5f0-97551c732e9e	上層外周方向基礎筋本数		整数		6	正三角形基礎の外周方向の上層基礎筋本数
	構造	7c85d871-199d-4635-b195-69aasca42dec0	上層外周方向基礎筋径		テキスト		D13	正三角形基礎の外周方向の上層基礎筋径
	構造	1a4290d9-57d0-45db-a008-549e3b1aa1f15	上層外周方向基礎筋立ち下げ長さ		実数	mm	650	正三角形基礎の外周方向の上層基礎筋の立ち下げ長さ
	構造	b4c8fe24-d20f-469b-8b00-22caa296e948	上層基礎配力筋立ち下げ長さ		実数	mm	650	直角三角形基礎、連続基礎の上端配力筋の立ち下げ長さ
	構造	c1518981-faca-48d0-88b5-0act370bcd5f1	上層基礎配力筋本数		整数		9	直角三角形基礎、連続基礎の上端配力筋本数
	構造	fbe3897d-0c36-42bb-975e-5a2ca7901883	上層基礎配力筋径		テキスト		D13	直角三角形基礎、連続基礎の上端配力筋径
	構造	12741341-004e-426b-9eea-df691a54590d	下層基礎筋の下端かぶり厚さ		実数		250	基礎下端筋の露りを示し、基礎下端から杭天端のぬき込み長さを表す。
	構造	fab02243-f1ba-46b5-b5c5-e82d1d65aa4f	場所打ち杭鉄筋の種類		テキスト		SD390	場所打ち杭の鉄筋の種類
	構造	8118abef-847a-494d-988e-06a29cd23a0d	既成杭鉄筋の種類		テキスト		SD390	既成杭の鉄筋の種類
	構造	6d0abcl-a-4cd6-4126-b40d-163a3d30cacd	杭長		実数	mm	6000	既成杭の長さを示す。縦杭の場合は各杭の長さ
	構造	dcd2c903-be81-43a3-a155-74d5cd3ae327	PC鋼棒強度		テキスト			既成杭でPC鋼棒が使用されている場合、その強度
	構造	a0b8a8f5-e79c-4f27-bd34-e3bc1f56191	PC鋼棒本数		整数			既成杭でPC鋼棒が使用されている場合、その本数
	構造	f069b257-2635-4a8f-9d34-aa6a0c12e34e	PC鋼棒径		テキスト			既成杭でPC鋼棒が使用されている場合、その径
	構造	9a23b5e4-8019-4163-b901-2e4bcb481013	拡張部厚さ		実数	mm	100	既成杭の拡大部の肉厚
	構造	a8fa2d5c-c264-4292-84bf-a5c0c8bc3377	拡張部外径		実数	mm	900	既成杭の拡大部の外径
	構造	3c92143c-b0c4-4485-814f-a051d13e59ca	節部外径		実数	mm	1000	既成杭の節部外径
	構造	3cad1bb9-cd2d-4ee4-9bcb-38be9921c080	杭頭補筋径		テキスト		D19	既成杭の杭頭補筋径
	構造	d0ec59e5-241e-4bd0-e947-d2db8b08cca9	杭頭補筋本数		整数		10	既成杭の杭頭補筋本数
	構造	a0f4735b-40e3-4ed0-8891-8f1e01633dd	杭頭接合仕様		テキスト		FIX	既成杭の杭頭接合の仕様を示し、次から選択する。FIX (剛接)、HALF (半剛接)
	構造	44eed993-61bd-4e7f-b132-24fa94bab1c	杭頭接合法		テキスト			既成杭の杭頭接合法名
	構造	3575106f-b05d-4f11-8e80-5b9783986b18	既成杭鉄筋径		テキスト		D29	既成杭で鉄筋が使用されている場合、その径
	構造	143ec115-b254-4856-9b3f-d73a4c76c0c9	既成杭鉄筋本数		整数		10	既成杭で鉄筋が使用されている場合、その本数
	構造	bfb8b89a-f8d8-41fd-a9b2-d4e2a108a218	根固め液強度		テキスト		Fc25	埋め込み杭工法に用いる根固め液の圧縮強度
	構造	d500886b-b58d-45f3-a9fd-4c41f9c8aed6	杭周囲液強度		テキスト		Fc15	埋め込み杭工法に用いる杭周囲液の圧縮強度
	構造	871ab8a7-efad-4a1e-a6bb-a06365aacab7	杭種		テキスト		C種	既成杭の強度条件に応じた種別を示す
	構造	7bd1d64c-0415-484d-9e87-c6a5a65ac1f6	杭厚さ仕様		テキスト		標準	既成杭の杭厚さの仕様
	構造	7af2df60-58eb-4f29-98a0-598b27e34fca	根固め部長さ、杭上		実数	mm	2000	既成杭のプレローリング工法での杭先端から上部の根固め部寸法
	構造	8927b017-bb1f-4d17-929a-8bda3fe92375	根固め部長さ、杭下		実数	mm	1000	既成杭のプレローリング工法での杭先端から下部の根固め部寸法
	構造	8551144a-8d89-4d79-a8eb-4e2da889406	拡大掘り径		実数	mm	1200	既成杭のプレローリング工法での杭先端から下部の根固め部寸法
	構造	6a0197dc-2fc5-412c-bc06-a0cd866fb2f	拡大比		実数		1.2	既成杭のプレローリング工法での杭先端から下部の根固め部寸法
	構造	291e42e0-cd8d-4790-ab39-105af07dfcd7	軸部厚さ		実数	mm	100	既成杭の肉厚
	構造	97c89bb3-daf3-422a-97cb-b7379ecf0f0c	杭軸手の種類		テキスト			既成杭で杭種がある場合の継手工法を示す
	構造	87403c42-590d-4491-a16b-ee159e8992b6	拡張部長さ		実数	mm	2000	場所打ち杭の拡張部の長さを示す
	構造	6db21b32-08b5-47d1-a489-a132c8ea3eab	拡張部切替長さ		実数	mm	1000	場所打ち杭の拡張部の切替部分の長さを示す
	構造	17936562-77fd-4c13-90ba-8287cc90e899	拡張部立ち上がり長さ		実数	mm	2000	場所打ち杭の拡張部の立ち上がり長さを示す
	構造	4ba57e4a-bee4-48b9-907c-86d7a5690aa6	拡張径		実数	mm	2400	場所打ち杭の拡張部の径径を示す
	構造	17993502-cf72-4328-84cc-c6dbd1885345	拡張径		実数	mm	2600	場所打ち杭の拡張部の径径を示す
	構造	81547756-7f39-4ee9-a17d-4a08901c14d8	拡張部傾斜角度		実数	度	10	場所打ち杭の拡張部の傾斜角度を示す
	構造	8c93e31f-f77c-42e5-a592-1209550b9327	配筋要素の順番		整数			配筋の切替が生じるゾーン毎に上部からの順番を示す
	構造	263aee77-f5fb-4570-bc2a-f18aa0cb3c1	主筋径		テキスト		D29	場所打ち杭の主筋径
	構造	3a853d85-772b-4936-b0f8-5954bdcfceb5	主筋総本数		整数		25	場所打ち杭の主筋総本数
	構造	7f57a4ed-10b1-4964-9253-8d176590e847	主筋1段目本数		整数		25	場所打ち杭の主筋1段目本数
	構造	2ab5f40c-0dfa-4d65-abbf-9a826a57f45b	芯鉄筋径		テキスト			場所打ち杭の芯鉄本数
	構造	45e4d5d5-0e41-4de1-b5b5-86818bc4ae9f	芯鉄筋本数		整数			場所打ち杭の芯鉄筋径
	構造	82444147-8344-4521-b08c-a3d77f78499f	帯筋径		テキスト		D16	場所打ち杭の帯筋径
	構造	bcdcca20-549b-4aa1-a4b0-33aabb4bb864	帯筋間隔		実数	mm	200	場所打ち杭の帯筋間隔
	構造	0e1c6a5b-0328-4136-8865-77a132ad0e5c	上部配筋切替レベル		実数	mm		場所打ち杭の配筋の上部の切替位置を示し、基準点からのオフセット距離とする
	構造	b353cc2b-9426-48ec-b4b7-1d9ef168cfa9	上部継手長さ		実数			場所打ち杭の配筋の上部継手長さを示す
	構造	a134a02b-6837-438b-9462-71710b242b14	鋼管材質		テキスト		SKK490	杭に鋼管補強を施す場合の鋼管材質
	構造	581d0617-d01b-4444-a37a-e41a6c839358	杭鋼管厚さ		実数	mm	9	
	構造	7f8986c1-867d-40dd-8484-db8a6d503795	鋼管長さ		実数	mm	2000	杭に鋼管補強を施す場合の鋼管長さ
	構造	a27e0840-4489-4933-831e-d3e12a71d479	長期許容支持力		実数	kN	3000	杭の長期支持力
	構造	621815f6-fc9b-44fb-8933-91a0c794748e	杭固め実績値_X		実数	mm	50	杭施工後の杭天端中心 (実測値) の基準点からのX方向距離
	構造	b38dfdfb-914b-40e5-95fc-ccb79f9a2df5	杭固め実績値_Y		実数	mm	-50	杭施工後の杭天端中心 (実測値) の基準点からのY方向距離
	構造	db0337fe-8414-4da0-8aae-8a74d5c888b7	杭固め実績値_Z		実数	mm	-50	杭施工後の杭天端中心 (実測値) の基準点からのZ方向距離
	構造	2dd12d1a-4e86-4a88-8092-96461e45ec41	杭の工法名		テキスト			杭の工法名を示す。

標準属性項目リスト 構造

フィルターセット	検討チーム	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	構造	e8c9c3d1-fbae-4b3f-b276-9c689cb16052	既成杭の施工工法分類		テキスト		プレボーリング拡大掘削工法	既成杭の工法分類をCOPITA工法一覧より正式名称を入力する。
	構造	4a1ef937-e63a-4106-ae12-807efd720650	杭全長		実数	mm	7000	杭全長
	構造	0ef66600-2122-45c5-99be-50f1ba3b3202	杭軸部外径		実数	mm	800	杭径
	構造	db32f0d9-7ad1-479d-8ca1-0ff1ea05546e	掘れ止め筋の間隔		実数	mm		
	構造	a3fc9225-7ec5-41c9-b5c7-a31abd942af	掘れ止め筋の径		テキスト			
	構造	d8ae650fa-4f46-467d-e50a-81c1e9012429	スリット幅		実数	mm		
	構造	a13ad3cb-6f59-4406-bb2e-4b5d81b65379	適宜性能の試験方法		テキスト			
	構造	2050a743-3896-4719-82c2-9a53a0075609	適宜性能		テキスト			
	構造	447c9dee-5f0b-429a-bb3e-8ecaeel78005	水密性能の試験方法		テキスト			
	構造	72e493ca-a83c-4c4c-aas7-562bdcfa5838	水密性能		テキスト			
	構造	2f6ffc72-1200-4a66-a40b-9b6b1b9aff5d	耐火性能の試験方法		テキスト			
	構造	63ade5c4-fb5a-4f37-8331-a280a34b4f12	耐火性能		テキスト			
	構造	6fc7d458-ca95-4c32-9f02-8b1bd3827e63	変形性能適合基準		テキスト			
	構造	63889b1c-b17a-4cdd-935c-10672993eb9f	スリット配置方向		テキスト			水平スリット又は鉛直スリットを示す
	構造	5b11631f-734d-4ef1-b726-274b781aaae	継手識別子		テキスト			継手を特定するための符号やIDを示す
	構造	e5fee31b-29bf-4a1c-9037-b6580f81518b	始端側の継手識別子		テキスト			
	構造	ddc4235e-7be5-46de-9983-6ac6d4202935	終端側の継手識別子		テキスト			
	構造	cd859eeae470-47c6-8ca7-c0c92c7f5622	継手距離		実数	mm	1000	
	構造	073bf089-7e11-4c7c-b6fb-29eb5f93a31f	始端側の継手距離		実数	mm	1500	始端節点からの距離
	構造	838c9124-1947-43db-859c-5ae931d5157d	終端側の継手距離		実数	mm	1500	終端節点からの距離
	構造	3ef116aa-2977-4032-97a3-507f83b8339	柱頭鋼材厚さ1		実数	mm		
	構造	5e472c37-6992-4a11-8a58-801285183575	柱頭鋼材幅		実数	mm		
	構造	9238dede-f6ce-4651-be39-70dd7c3e1fba	柱頭鋼材せい		実数	mm		
	構造	9d8257fe-d3d1-43a7-8db9-8cf128189e49	柱脚鋼材フィレット半径2		実数	mm		
	構造	92337db3-6755-4e02-aaeb-54e845a7f844	柱脚鋼材フィレット半径1		実数	mm		
	構造	0dcdb3b7-a786-4530-97b3-af49c29b81dc	柱脚鋼材厚さ3		実数	mm		
	構造	3d63241f-c9d8-4914-8d01-9e905809370a	柱脚鋼材厚さ2		実数	mm		
	構造	8340fee0-b35c-41da-8f5b-d300fc85ee29	柱脚鋼材厚さ1		実数	mm		
	構造	9445fdd0-58e5-41fe-81d8-a1bd3dc7720	柱頭鋼材厚さ2		実数	mm		
	構造	d9bc4775-ba54-48ae-89e5-e1074a9c77cc	柱脚鋼材せい		実数	mm		
	構造	575eb0c8-5bd4-4cbf-acd1-6d313282a47f	鋼材曲げ半径		実数	mm		
	構造	3dea1337-f7fe-4b4b-9d27-fce56dfb2196	鋼材フィレット半径2		実数	mm		
	構造	698aa67a-cdd7-4870-a196-5624990304cd	鋼材フィレット半径1		実数	mm		
	構造	fd2ddc53-fdeb-45d6-b038-ec33d8ecc59d	鋼材厚さ3		実数	mm		
	構造	23b8e628-154b-49fa-8a76-f04a8c65689	鋼材厚さ2		実数	mm		
	構造	0b43edf9-e49b-4bbc-893b-7e02749e7ea5	鋼材厚さ1		実数	mm		
	構造	a8942d18-5ba9-4e7a-894c-94273a642c35	鋼材幅		実数	mm		
	構造	f2c4c6ae-ee0f-49d0-9c13-f1f521d812e	鋼材せい		実数	mm		
	構造	9f5ee71e-82f4-4a9a-91c0-257f5b37adcc	鋼材直径		実数	mm		
	構造	42865f1c-402b-4881-9de9-be31065ff35d	柱頭鋼材厚さ3		実数	mm		
	構造	84adbcd1-bf9a-45d0-895a-0970c0b0f56d	柱頭鋼材フィレット半径2		実数	mm		
	構造	25162e06-b18f-4108-9af6-5b235d331838	柱頭鋼材フィレット半径1		実数	mm		
	構造	77d4e799-7f8f-4ab1-b897-9b90590ba618	柱頭鋼材フィレット半径1		実数	mm		
	構造	7e068fa2-5844-43b7-86cd-7e224f71329f	柱頭鋼材厚さ3		実数	mm		
	構造	2f0228a3-91d7-4c5b-bc11-1cbaded1cfe9	柱頭鋼材厚さ2		実数	mm		
	構造	083b7c97-d1ca-4644-87d8-135c474f5acb	柱頭鋼材フィレット半径1		実数	mm		
	構造	fca89f4d-7e18-4b2c-93a1-845f7d671ca0	柱頭鋼材厚さ1		実数	mm		
	構造	5cd3b4ed-bcad-4770-96ed-e9aa4c60705b	柱頭鋼材せい		実数	mm		
	構造	0f0e48f4-e3fb-4809-94e0-8cb7d8e09ef1	始端鋼材フィレット半径2		実数	mm		
	構造	3cd7958-9f81-40f7-93ae-8a20f6bfd516	始端鋼材フィレット半径1		実数	mm		
	構造	399fb2aa-1c3a-4f57-9aeb-6f7fe0a447f9	始端鋼材厚さ3		実数	mm		
	構造	5a1c24b4-1dc7-4c41-a812-8c5ee993df959c	始端鋼材厚さ2		実数	mm		
	構造	82d98515-3867-4df5-8237-80187eb0baf3	始端鋼材厚さ1		実数	mm		
	構造	4bfac368-5f80-4386-8e79-111719256826	始端鋼材幅		実数	mm		
	構造	cdfe712e-f226-4418-b13a-c15c418fe3fd	始端鋼材せい		実数	mm		
	構造	3d071ae3-0da5-496f-b270-efa3b3b6e4cf4	柱頭鋼材幅		実数	mm		
	構造	b5c5c77f-1dfc-4f99-92ca-b1e22b1d70b8	柱脚鋼材幅		実数	mm		
	構造	97a2b5ce-10c5-49b6-a7f0-828b52a45fcd	床先端厚さ		実数	mm	150	テーパースラブの場合の先端の厚さ
	構造	d88b4aae-6c58-4cbc-9306-f62cb3dc315	床元端厚さ		実数	mm	200	テーパースラブの場合の元端の厚さ
	構造	491c7284-a2f3-4043-a9de-0819b55360cd	床厚さ		実数	mm	150	スラブの厚さ
	構造	5efd772c-007e-4b91-abb6-4330116f2ae8	先端部下端主筋径1		テキスト		D10	片持ちスラブ先端側の下端主筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	f20523fc-9162-42eb-8c80-9a848dd7bc75	先端部下端主筋径2		テキスト		-	片持ちスラブ先端側の下端主筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	f535066b-3108-4709-aeel-a7486afaaee4	先端部下端主筋間隔2		実数	mm	200	片持ちスラブ先端側の下端主筋の配置間隔
	構造	0ace68d2-14c8-4f9c-afba-e21956b8046c	端部下端主筋径2		テキスト		D10	スラブ下端端部主筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	76ca9e60-e39e-4119-bb0f-9dac8955oad4	端部下端主筋径1		テキスト		D13	スラブ下端端部主筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	10eb70c7-5af7-44d7-a8ff-465dcd1cd82d	端部下端主筋間隔1		実数	mm	200	スラブ下端端部主筋の配置間隔
	構造	953fd8c1-25d4-417e-8c0e-39b098e81121	中央部下端主筋径1		テキスト		D13	スラブ下端中央部主筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	9e343611-654d-44ba-a622-44056438730f	中央部下端主筋径2		テキスト		D10	スラブ下端中央部主筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	d4b53356-5e44-4d7b-84f2-ed3b24286f90	中央部下端主筋間隔1		実数	mm	200	スラブ下層中央部主筋の配置間隔
	構造	28926656-6aca-4e72-8192-e1569358c9ea	先端部上端主筋径1		テキスト		D13	片持ちスラブ先端側の上端主筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	2604bef4-e7f0-4d5f-b47b-b3b62d3511561	先端部上端主筋径2		テキスト			片持ちスラブ先端側の上端主筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	d9b5a27e-cd05-4216-89df-099ae1879491	先端部上端主筋間隔2		実数	mm	200	片持ちスラブ先端側の上端主筋の配置間隔
	構造	703b4068-a264-40d0-8156-03167dcebbd1	端部上端主筋径1		テキスト		D13	スラブ上端端部主筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	28f3ae46-1de8-4865-8378-5ee27f63316a	端部上端主筋径2		テキスト		D10	スラブ上端端部主筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	31b3f022-b827-4614-b0d8-2a046734f479	端部上端主筋間隔1		実数	mm	200	スラブ上端端部主筋の配置間隔
	構造	943b5482-93b8-4111-8f45-03ae53aed55d	中央部上端主筋径1		テキスト		D13	スラブ上端中央部主筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	5e0b5433-c886-445b-a813-143939cb3771	中央部上端主筋間隔1		実数	mm	200	スラブ上層中央部主筋の配置間隔
	構造	8f6e8214-1277-4c56-a875-01bd67f9b874	中央部上端主筋径2		テキスト		D10	スラブ上端中央部主筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	41465f5c-0e07-413c-a7a0-9f1761c72511	主筋角度		実数	度	0	スラブ主筋の傾度を全体座標系で示す
	構造	de8b9f11-d66f-42d1-8f50-7764a898d780	端部下端配力筋間隔		実数	mm	200	スラブ下端配力筋の配置間隔
	構造	c13dae9f-b8ef-4fac-aece-d6f3e7f2327d5	端部下端配力筋径2		テキスト			スラブ下端端部配力筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	a90e98ef-58b2-49c1-a324-1df222480cb0	端部下端配力筋径1		テキスト		D10	スラブ下端端部配力筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	f00e1e27-97af-4ab5-8dbf-e130a3db8b55	中央部下端配力筋間隔		実数	mm	200	スラブ下端配力筋の配置間隔
	構造	0d34d604-7a95-4d8e-bbd8-123c512b98cc	中央部下端配力筋径2		テキスト			スラブ下層中央部配力筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	139c1661-e49c-47ea-a887-e77556a900e8	中央部下端配力筋径1		テキスト		D10	スラブ下層中央部配力筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	45aada40-63d8-4b88-886f-46a94eb81d8b	端部上端配力筋径2		テキスト			スラブ上端端部配力筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	ffc1ee0b-e8df-4abb-9f3d-558b945d749c	端部上端配力筋間隔		実数	mm	200	スラブ上端配力筋の配置間隔
	構造	4d53a431-6851-437a-bc9c-e183df19d9cf	端部上端配力筋径1		テキスト		D10	スラブ上端端部配力筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	8339aeef-7d597-415b-9c8d-15cca21e83e2	中央部上端配力筋径1		テキスト		D10	スラブ上層中央部配力筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	d542bbdb-04c7-4873-b8d0-7cd995f85ab0	中央部上端配力筋間隔		実数	mm	200	スラブ上層配力筋の配置間隔
	構造	bc241798-0bc8-42af-8224-a2fba7765b54	中央部上端配力筋径2		テキスト			スラブ上層中央部配力筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	f18f54d7-6e84-4216-96d8-f8eab0cd4d6a	積載荷重 (地震用)		実数	N/mm2	800	地震用の積載荷重
	構造	74b3d926-8c8c-4730-a997-07dcfbfd0f1c	積載荷重 (床用)		実数	N/mm2	2900	床用の積載荷重
	構造	d64f5af9-5d87-495f-8bbd-1c316828a2e2	積載荷重 (小梁用)		実数	N/mm2	2900	小梁用の積載荷重
	構造	d2e0fbcd-6c81-402a-a9a0-b1dc2b3882e5	積載荷重 (架橋用)		実数	N/mm2	1800	架橋用の積載荷重
	構造	591295ca-a6e9-4765-8cc8-b792ba4dbd28	仕上り重量		実数	N/mm2	600	床仕上の重量
	構造	237876ca-5155-44a9-939f-7f05a2e3a2cb	室用途		テキスト		事務室	床が接する空間の使用用途
	構造	b8833ca-3a45-45ab-a13e-b9f3ed7b12a4	柱脚せい		実数	mm	800	矩形柱の柱脚のY方向幅
	構造	05386eb0-e270-41ca-8f4f-f6101d7f8e82	柱脚幅		実数	mm	800	矩形柱の柱脚のX方向幅
	構造	1b782ddc-2493-49f7-9d6c-d95cf7ecc7b5	柱頭幅		実数	mm	800	矩形柱の柱頭のX方向幅

標準属性項目リスト 構造

フィルターセット	検討チーム	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	構造	275b767e-1835-49e9-a1f3-1ea3d61314e7	柱頭せい		実数	mm	800	矩形柱の柱頭のY方向幅
	構造	c4b84026-58cb-4af1-b76e-e4cf37dafaf5b	柱頭X方向主筋重心位置		実数		85	矩形柱の柱脚側のX方向主筋の重心位置
	構造	7a725688-2483-4656-8945-a741531912e	柱脚Y方向主筋重心位置		実数		70	矩形柱の柱脚側のY方向主筋の重心位置
	構造	5382a535-e94a-467c-8e0a-9a346872b507	柱頭X方向主筋1段目本数		整数		8	矩形柱の柱脚側のX方向主筋のうち1段目の本数
	構造	0a857435-1a97-4f53-ac62-286e12520f1c	柱脚X方向主筋片側総本数		整数		10	矩形柱の柱脚側のX方向主筋の総本数 (Y方向加力に考慮されたコーナー鉄筋等も含む)
	構造	369f016-e12b-453f-80be-ac281e8202851	柱脚Y方向主筋1段目本数		整数		8	矩形柱の柱脚側のY方向主筋のうち1段目の本数
	構造	a2b2f16d-c09e-4995-9c27-1cb988aba212	柱脚Y方向主筋片側総本数		整数		8	矩形柱の柱脚側YX方向主筋の総本数 (X方向加力に考慮されたコーナー鉄筋等も含む)
	構造	0bd27647-3900-4a0f-8e77-e7f5c24154cc	柱頭X方向主筋重心位置		実数	mm	85	矩形柱の柱頭側のX方向主筋の重心位置
	構造	005f2c30-0995-4451-b780-df26013926a	柱頭Y方向主筋1段目本数		整数		8	矩形柱の柱頭側のX方向主筋のうち1段目の本数
	構造	539d5fac-b943-49c5-9ce1-23137f8cafec	柱頭X方向主筋片側総本数		整数		10	矩形柱の柱頭側のX方向主筋総本数 (Y方向のコーナー鉄筋等も含む)
	構造	a16044d4-9320-4496-af6e-c34d08d19f08	柱頭X方向主筋重心位置		実数	mm	70	矩形柱の柱頭側のY方向主筋の重心位置
	構造	0f037afe-ca72-4b55-b664-7fc6d557bb83	柱頭Y方向主筋1段目本数		整数		8	矩形柱の柱頭側のY方向主筋のうち1段目の本数
	構造	816d44db-e854-45aa-8d20-679dd2c6fa2c	柱頭Y方向主筋片側総本数		整数		8	矩形柱の柱頭側のY方向主筋総本数 (X方向のコーナー鉄筋等も含む)
	構造	86bd4a89-dac2-4641-95e1-ec48bd2d2170	X方向主筋1段目芯位置		実数	mm	70	矩形柱のX方向主筋の1段目の芯の位置
	構造	af140e15-3ee6-4935-9d10-8d60284cabe0	Y方向主筋1段目芯位置		実数	mm	70	矩形柱のY方向主筋の1段目の芯の位置
	構造	7efc7090-c101-4667-bdd7-0114bb7db8e3	多段筋水平方向中心間距離		実数	mm	65.5	矩形柱の主筋が多段筋となる場合の主筋同士の水方向の距離
	構造	4264f59a-66cd-4f13-9c09-aa6211567bc2	仕口部X方向帯筋本数		整数		3	矩形柱の仕口部のX方向の帯筋本数
	構造	43ebca05-0d1c-437a-812b-d2367bdaa0410	仕口部Y方向帯筋本数		整数		3	矩形柱の仕口部のY方向の帯筋本数
	構造	2469bf01-1ae9-490d-9985-7e2389af2f34	柱頭Y方向帯筋付開隔		整数		2	矩形柱の柱頭側のY方向帯筋の割り付ける主筋開隔
	構造	dfacdd8d-88f1-47c2-b856-28673dc4c2b2	柱頭X方向帯筋本数		整数		3	矩形柱の柱頭側のX方向帯筋本数
	構造	1e89a8de-726b-4ebf-9bc4-1c02ada43bba	柱頭Y方向帯筋本数		整数		3	矩形柱の柱頭側のY方向帯筋本数
	構造	258ff2a2-b4c0-4319-8b15-f71c10ceb759	柱頭X方向帯筋付開隔		整数		2	矩形柱の柱頭側のX方向帯筋の割り付ける主筋開隔
	構造	19b3ad2b-a3bb-452f-8707-619a0f950f29	柱頭X方向帯筋本数		整数		3	矩形柱の柱頭側のX方向帯筋本数
	構造	2b54dbcc-0025-43c4-a397-065a4f03ae1f	柱頭Y方向帯筋本数		整数		3	矩形柱の柱頭側のY方向帯筋本数
	構造	bb7a74c9-5646-4bed-abde-7c600f5add5e	柱頭X方向帯筋付開隔		整数		2	矩形柱の柱頭側のX方向帯筋の割り付ける主筋開隔
	構造	91d6565c-a1c6-4e77-a62d-b7eb0407f2a3	柱頭Y方向帯筋付開隔		整数		2	矩形柱の柱頭側のY方向帯筋の割り付ける主筋開隔
	構造	269bc005-3e31-42a3-a4f6-541a54646a2f	柱頭X方向補助筋本数		整数		1	矩形柱の軸方向の柱脚側X方向の補助筋の本数
	構造	a2752bb8-c3ef-4f9f-a65b-1615189bb17d	柱頭X方向補助筋の有無		Boolean		True/False	矩形柱の軸方向の柱脚側X方向の補助筋の有無
	構造	95d64eb7-9aa7-4f43-a607-313dc4d83e2e	柱頭Y方向補助筋の有無		Boolean		FLASE	矩形柱の軸方向の柱脚側Y方向の補助筋の有無
	構造	e01b1ab5-69a1-42b4-9d5e-054da45ef01a	柱脚Y方向補助筋本数		整数			矩形柱の軸方向の柱脚側Y方向の補助筋の本数
	構造	872e1579-8283-47d8-82d6-122484b5edf8	補助筋の有無		Boolean		True/False	矩形柱の軸方向の柱頭側X方向の補助筋の有無
	構造	666025f3-98f5-4d12-8a49-caf1d83c168e	柱頭Y方向補助筋の有無		Boolean		True/False	矩形柱の軸方向の柱頭側Y方向の補助筋の有無
	構造	e9f3ae7a-3224-4b83-848f-5e36cda3db32	柱頭X方向補助筋本数		整数		1	矩形柱の軸方向の柱頭側X方向の補助筋の本数
	構造	debd29c2-2c1a-4e04-88a4-847f7bba3b45	柱頭Y方向補助筋本数		整数			矩形柱の軸方向の柱頭側Y方向の補助筋の本数
	構造	5bbc6535-cb8b-4bfe-a34e-128d13c048dc	補助筋径		テキスト		D16	柱の軸方向の補助筋の鉄筋径
	構造	4a919a4d-77f5-461b-bb73-e869cd042e75	柱脚直径		実数	mm	700	円形柱の柱脚の直径
	構造	9a228b8f-4a98-4019-9586-cc5fcd08c90f	柱頭直径		実数	mm	700	円形柱の柱頭の直径
	構造	9ee487e9-4f6e-40d6-97b6-d7bcb7a8e47	柱脚主筋総本数		整数		6	円形柱の柱脚の主筋総本数
	構造	d308658f-4b79-4169-9336-edce0a0558385	柱頭主筋重心位置		実数		70	円形柱の柱頭の主筋重心位置
	構造	8026de51-5ac7-4587-9fcd-1036cbbfd024	柱頭主筋総本数		整数		6	円形柱の柱頭の主筋総本数
	構造	f3c824b5-f70c-493f-8102-d3ea0905e15b	柱頭主筋重心位置		実数	mm	70	円形柱の柱頭の主筋重心位置
	構造	0e677fc6f-685a-487d-a8e1-cefe751e29e2	主筋1段目芯位置		実数	mm	70	円形柱の主筋の1段目の芯の位置
	構造	93072b52-e6aa-409e-b1d4-651f5f748ae3	柱脚主筋定着タイプ		テキスト		ORDINARY	柱主筋の柱脚側の定着方法。次から選択を想定する。ORDINARY (在来)、MECHANICAL (機械式)
	構造	c91e7197-d650-4d2e-90de-70856827ae1e7	柱脚主筋余長		実数	mm	0	柱脚側の主筋の定着余長
	構造	824d8d8d-0459-4d94-822b-e82a8372f9d9	柱脚主筋着長		実数	mm	625	柱主筋の柱脚側の定着長さ
	構造	4dc8cc9-496b-4b1e-b9ba-4eb9aa1860ec	柱頭主筋定着タイプ		テキスト		ORDINARY	柱頭側の主筋の定着方法。次からの選択を想定する。ORDINARY (在来)、MECHANICAL (機械式)
	構造	dsac7e4d-6788-47b7-8122-e066a1d5c097	柱頭主筋余長		実数	mm	100	柱頭側の主筋の余長
	構造	9e3acd8c-ab90-49fd-b957-cee515acac7b	柱頭主筋定着長		実数	mm	625	柱頭側の主筋定着長さ
	構造	797771cb-33d1-47cb-bd14-81a39f5496e	主筋径		テキスト		D25	柱主筋の鉄筋径
	構造	97c52f6b-cd05-4d3e-b3f0-a45eb2c47d00	柱脚芯鉄筋本数		整数		1	柱頭芯鉄筋の本数
	構造	128bbbe1-7202-42b5-8562-bce9facc349	柱脚芯鉄筋本数		整数		1	柱頭の芯鉄筋の本数
	構造	c2a118ed-c30a-4c56-85da-bd151a2fe9f1	芯鉄筋径		テキスト		D25	芯鉄筋の鉄筋径
	構造	bbe78da0c-e216-42b5-878a-b3320a7d779a	仕口部帯筋開隔		実数	mm	100	仕口部の帯筋の鉄筋開隔
	構造	abb28b99-c5aa-4457-9557-8029e0b48bc8	仕口部帯筋		テキスト		D13	仕口部の帯筋の鉄筋径
	構造	212d2ccf-bac0-4a3d-a28e-bf9cb8767715	柱脚帯筋開隔		実数	mm	100	柱脚の帯筋開隔
	構造	1ab38c3c-38f6-4f61-9d4f-de9c9ad2c265	柱頭帯筋開隔		実数	mm	100	柱頭の帯筋開隔
	構造	b3039579-b417-43fd-9ab1-e0f701d82bb8	帯筋の形状		テキスト		CLOSE	帯筋の形状を示す。次からの選択を想定する。HOOK (フック付き)、CLOSE (溶接開端)、SPIRAL (スパイラル)、WELD (溶接)
	構造	0e77fa9c-0566-43a3-a7fc-0cbb7ba434b5	帯筋径		テキスト		D13	帯筋の鉄筋径
	構造	dff65646-3c7b-4247-9fed-fc43cd75889	柱脚X方向幅止め筋本数		整数		1	柱脚のX方向幅止め筋の本数
	構造	494f955-18ec-4368-a087-b3a1034fdaf	柱脚Y方向幅止め筋本数		整数		1	柱脚のY方向幅止め筋の本数
	構造	7ed3a6f1-4ae0-431d-ae54-5e009b6eacfe	柱頭X方向幅止め筋本数		整数		1	柱頭のX方向幅止め筋の本数
	構造	a60a746-670d-4373-a927-c21b1c685dd	柱頭Y方向幅止め筋本数		整数		1	柱頭のY方向幅止め筋の本数
	構造	d5cd3f64-361a-4097-bb88-2c13a9458186	幅止め筋径		テキスト		D10	柱の幅止め筋の鉄筋径
	構造	563c34ab-4b68-40e4-9a20-20666e1dfc79	柱脚形式		テキスト		EXPOSE	鉄骨柱の柱脚形式を示す。次からの選択を想定する。NONE (鉄骨柱なし)、EXPOSE (露出)、EMBEDDED (埋込)、WRAP (巻着)
	構造	3c529eed-69e5-4329-ae4f-337df25fd6d1	アンカーボルト材質		テキスト		ABR400	アンカーボルト材質
	構造	3626f5f3-c191-4424-b801-998b56e40a5d	アンカーボルト本数		整数			アンカーボルト本数
	構造	7c415f80-6fcd-4abf-94b8-776e2f0188d	アンカーボルト 出の長さ		実数	mm		アンカーボルト 出の長さ (ベースプレート天端からの出の長さ)
	構造	178de2c8-0f63-4da4-a6cd-533105a7f333	アンカーボルト 定着長		実数	mm		アンカーボルト 定着長
	構造	c1323f7a-9a5d-4919-9f35-4ca64e435be1	アンカーボルト 径		テキスト		D32	アンカーボルト 径
	構造	a7d44ee6-eb32-4168-ad23-03e5da7991bc	ベースプレート 材質		テキスト		SN400B	ベースプレート 材質
	構造	256bf2a0-0fa5-4443-a43c-f930ad10f0a0	ベースプレートの偏芯の向き		実数		度	ベースプレート偏心有の場合、ベースプレートの偏心の向きを示す。次のいずれかの値 (度) を選択する。0、90、180、270
	構造	c790e2f0-1896-4280-a9be-217aac2175a1	偏芯有無		Boolean		True/False	ベースプレートの偏芯の有無を示す。TRUE (偏心有)、FALSE (偏心無) 省略の場合無しとする。
	構造	0a4f8224-144a-4293-a069-48bd74d2f3d3	ベースプレートのY方向幅		実数	mm	500	ベースプレートのY方向幅
	構造	d9409372-1cbe-4997-bc80-90943aa85e10	ベースプレート 厚さ		実数	mm	19	ベースプレートの厚さ
	構造	659c3a7f-30b1-4c22-8698-64e448436928	ベースプレートのX方向幅		実数	mm	500	ベースプレートのX方向幅
	構造	b2e08d5d-ed1c-4ef6f-8d15-a215429a239e	モルタル高さ		実数	mm	50	ベースプレート下部のモルタル高さ
	構造	586514ff-7b80-4e0e-bbea-f6a884ccccb6	壁厚さ		実数	mm	200	ストレータ壁の全域のコンクリート厚さ、テーパー壁の中央部のコンクリート厚さ
	構造	111f4ac8-f107-4472-acde-daf3d5b121da	横筋径1		テキスト		D10	壁の横筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	8893a7f5-280c-458f-bd2E-84f6f4278f74	横筋径2		テキスト		D13	壁の横筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	adafd225-0646-4cd9-a3dd-481d19b447c1	縦筋開隔		実数	mm	200	壁の縦筋開隔を示す
	構造	3159724a-e9da-4932-b34e-da9f7d9510b4	縦筋径1		テキスト		D10	壁の縦筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	d5f2e7fe-c074-4476-8093-202c9a5b539e	縦筋径2		テキスト		D13	壁の縦筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す
	構造	ee370394-38bb-4d21-be2f-131ae07a4ff6	縦筋開隔		実数	mm	200	壁の縦筋開隔を示す
	構造	03ca73a4-6618-4d22-9a09-df8cd72290fa	壁下部厚さ		実数	mm		テーパー壁の下部のコンクリート厚さ。ストレータ壁では省略可能
	構造	3a80d1bc-9f0c-48dc-bf38-3b77eafa25f	壁上部厚さ		実数	mm		テーパー壁の上部のコンクリート厚さ。ストレータ壁では省略可能
	構造	705b2fa7-dd4f-4a73-91a8-7e403273e65f	上部断面切り替え位置		実数	mm		テーパー壁の場合の上部のコンクリート厚さの切替位置。最下部断点からの距離
	構造	69dab7a7-a393-464e-aa1d-c7ac722a1d45	壁中央部厚さ		実数	mm		テーパー壁の中央部のコンクリート厚さ。ストレータ壁では省略可能
	構造	6dfe350c-91f8-493c-ac37-8ca0dd336a50	中央断面切り替え位置		実数	mm		テーパー壁の場合の中央のコンクリート厚さの切替位置。最下部断点からの距離
	構造	944ccedd-07f7-4768-a997-dc7682f5d9b7	始端外側横筋段数		整数		2	テーパー壁外側の上部横筋が複数配筋される場合の段数を示す

標準属性項目リスト 構造

フィルターセット	検討チーム	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	構造	aa9df78e-cb26-4a26-aa86-d973771c462a	始端外側室内側横筋間隔		実数	mm		テーパー壁外側の上部横筋が複配される場合の最も内側の配置間隔を示す。
	構造	38cda73b-b298-40e0-9a7d-833b98ac04e	始端外側横筋間隔		実数	mm	200	テーパー壁外側の上部横筋の配置間隔を示す。
	構造	71f1138d-882b-41ec-a2bd-1a2262944c12	始端外側横筋径2		テキスト			テーパー壁外側の上部横筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	8fe195b7-b8bc-4a4c-97ee-47c23b613492	始端外側横筋径1		テキスト		D13	テーパー壁外側の上部横筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	4ab6122f-b7ef-48dc-9140-93a9b5ea32c5	始端内側横筋径数		整数		2	テーパー壁内側の上部横筋が複配される場合の径数を示す。
	構造	5569d838-626d-4555-a025-3e78d664aab0	始端内側室内横筋間隔		実数	mm		テーパー壁内側の上部横筋が複配される場合の最も内側の配置間隔を示す。
	構造	14c5d523-fd43-4b1c-bb83-c6ed5b026ac6	始端内側横筋間隔		実数	mm	200	テーパー壁内側の上部横筋の配置間隔を示す。
	構造	139a3551-8fd4-4825-9fb7-f354ed6904c0	始端内側横筋径2		テキスト			テーパー壁内側の上部横筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	68f6f276-5ebd-4642-a59c-67851255aa6a	始端内側横筋径1		テキスト		D13	テーパー壁内側の上部横筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	a2ef19ef-9adc-484c-9987-d61b7a81c3ba	終端外側横筋径数		整数		2	テーパー壁外側の下部横筋が複配される場合の径数を示す。
	構造	0a1ed44c-280e-492c-86b4-9a0fc63f27a4	終端外側室内横筋間隔		実数	mm		テーパー壁外側の下部横筋が複配される場合の最も内側の配置間隔を示す。
	構造	f8aa9cb8-6cd0-409a-ae3b-c1cd57e8d32f	終端外側横筋間隔		実数	mm	200	テーパー壁外側の下部横筋の配置間隔を示す。
	構造	a4c8e652-9466-4421-8e1b-fd95c08cbcd6	終端外側横筋径2		テキスト			テーパー壁外側の下部横筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	3e9bdbb7-8a2c-44b9-8bf5-243b3a0069f	終端外側横筋径1		テキスト		D16	テーパー壁外側の下部横筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	0d893189-684c-40f8-9654-6024405c7a75	終端内側横筋径数		整数		2	テーパー壁内側の下部横筋が複配される場合の径数を示す。
	構造	79cc2437-766f-4c12-814e-c3255b3761c5	終端内側室内横筋間隔		実数	mm		テーパー壁内側の下部横筋が複配される場合の最も内側の配置間隔を示す。
	構造	a05e429e-70e3-4396-ae44-b444291c3b78	終端内側横筋間隔		実数	mm	200	テーパー壁内側の下部横筋の配置間隔を示す。
	構造	1497aac8-956d-4276-ba31-ccb4825f1815	終端内側横筋径2		テキスト			テーパー壁内側の下部横筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	8c811cf7-4a33-4aed-a4e2-41a9d1be4151	終端内側横筋径1		テキスト		D13	テーパー壁内側の下部横筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	a29e237d-09de-4031-83cc-bfff15ea31f1	中央外側横筋径1		テキスト		D16	テーパー壁外側の中央横筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	eebd2ae6-03ea-4d14-a32b-9432b9ad73ec	中央外側横筋径2		テキスト			テーパー壁外側の中央横筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	b81d6d1c-3436-4e6a-9669-2c243056bbb9	中央外側横筋間隔		実数	mm	200	テーパー壁外側の中央横筋の配置間隔を示す。
	構造	c955109c-6f4e-4ed6-bfc3-9a35892ec093	中央外側室内横筋間隔		実数	mm		テーパー壁外側の中央横筋が複配される場合の最も内側の配置間隔を示す。
	構造	5172dc53-7c4c-4558-b2ec-ba0748f2533b	中央外側横筋径数		整数		2	テーパー壁外側の中央横筋が複配される場合の径数を示す。
	構造	6b2fe1ec-b84e-488f-945c-7ba6121749da	中央内側横筋径数		整数		2	テーパー壁内側の中央横筋が複配される場合の径数を示す。
	構造	42f444b6-3e6f-4d67-a0fb-9937ccc3c3e2	中央内側室内横筋間隔		実数	mm		テーパー壁内側の中央横筋が複配される場合の最も内側の配置間隔を示す。
	構造	be527b95-0d70-46e7-9809-440415aea9b2	中央内側横筋間隔		実数	mm	200	テーパー壁内側の中央横筋の配置間隔を示す。
	構造	dcf4ca2a-3a59-4cb4-bde0-cdd2bed5a0b2	中央内側横筋径2		テキスト			テーパー壁内側の中央横筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	09d0ff89-b7bd-47a2-a795-43208f49064	中央内側横筋径1		テキスト		D13	テーパー壁内側の中央横筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	6212cd0d-3817-48f5-9e88-2ba814f96995	下部外側縦筋間隔		実数	mm		テーパー壁外側の下部縦筋の配置間隔を示す。
	構造	f3801ebf-520d-40fb-96ca-51aea18da386	下部外側縦筋径数		整数		2	テーパー壁外側の下部縦筋が複配される場合の径数を示す。
	構造	a16f01db-e81a-43b5-b920-d572b702ef1e	下部外側室内縦筋間隔		実数	mm		テーパー壁外側の下部縦筋が複配される場合の最も内側の配置間隔を示す。
	構造	73d5d523-cdcf-4776-9a64-a6eea7e9b0bb	下部外側縦筋径1		テキスト		D22	テーパー壁外側の下部縦筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	a76394f8-9948-4cbe-b4c3-03f2404bc7a7	下部外側縦筋径2		テキスト			テーパー壁外側の下部縦筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	7c00dcc4-2386-41d2-900a-f314516bcbd46	下部内側縦筋径数		整数		2	テーパー壁内側の下部縦筋が複配される場合の径数を示す。
	構造	a02d258b-fc1b-4324-a3ce-a9f9df54fb7	下部内側室内縦筋間隔		実数	mm		テーパー壁内側の下部縦筋が複配される場合の最も内側の配置間隔を示す。
	構造	c0bf2d9c-220a-45ad-b7fc-a7aac3f12609	下部内側縦筋間隔		実数	mm	200	テーパー壁内側の下部縦筋の配置間隔を示す。
	構造	faf50a19-477d-4d05-9740-ae80aefc2a5	下部内側縦筋径2		テキスト			テーパー壁内側の下部縦筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	4211cc2a-38f2-4822-9983-f31cca372f69	下部内側縦筋径1		テキスト		D16	テーパー壁内側の下部縦筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	950be6e7-9252-455b-b092-61bed5bfc6e0	上部外側縦筋径1		テキスト		D16	テーパー壁外側の上部縦筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	4c2cf6bc-fc2f-49ca-8578-5e6508898b50	上部外側縦筋径2		テキスト			テーパー壁外側の上部縦筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	a0fd911d-97d9-4139-9b7a-d9a08775c8e1	上部外側縦筋間隔		実数	mm	200	テーパー壁外側の上部縦筋の配置間隔を示す。
	構造	b1b37656-ecfd-4506-a292-c238ee5b759e	上部外側室内縦筋間隔		実数	mm	-	テーパー壁外側の上部縦筋が複配される場合の最も内側の配置間隔を示す。
	構造	91479570-d63d-4bad-8cde-4c8dbfb14322	上端外側縦筋径数		整数		2	テーパー壁外側の上部縦筋が複配される場合の径数を示す。
	構造	d844b648-d0f9-4eeb-bb19-bf23a13b4293	上端内側縦筋径数		整数		2	テーパー壁内側の上部縦筋が複配される場合の径数を示す。
	構造	3d188af4-9645-469f-bbc8-c50b2fc623d0	上部内側室内縦筋間隔		実数	mm		テーパー壁内側の上部縦筋が複配される場合の最も内側の配置間隔を示す。
	構造	e455fc2e-7712-492e-af41-8665f3664a6f	上部内側縦筋径2		テキスト		-	テーパー壁内側の上部縦筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	0a0fe94f-5311-400f-af2a-d6c9120d6c3b	上部内側縦筋径1		テキスト		D16	テーパー壁内側の上部縦筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	ddd7beb8-9289-44ec-93c6-4669d2d09f1	上部内側縦筋間隔		実数	mm	200	テーパー壁内側の上部縦筋の配置間隔を示す。
	構造	4fa2e0e3-4e70-4aa2-8ed5-f31d064b3b80	上部鉄筋切り替え位置		実数	mm	4000	テーパー壁外側の縦筋上部の切り替え位置を示し、下部部基準点からの距離を入力する。
	構造	1d286422-8c03-4a37-be06-4bdac7838e00	中央外側縦筋径1		テキスト		D19	テーパー壁外側の中央縦筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	e34349bb-3a7b-4deb-8a85-0549b2ac4b02	中央外側縦筋径2		テキスト			テーパー壁外側の中央縦筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	9231dfa4-5546-446d-8c86-0b470c42cc1d	中央外側縦筋間隔		実数	mm	200	テーパー壁外側の中央縦筋の配置間隔を示す。
	構造	3f815ab0-42c8-47f5-8622-14670e0e5067	中央外側室内縦筋間隔		実数	mm		テーパー壁外側の中央縦筋が複配される場合の最も内側の配置間隔を示す。
	構造	5f6b376f-6048-435b-b24b-09a174d75393	中央外側縦筋径数		整数		2	テーパー壁外側の中央縦筋が複配される場合の径数を示す。
	構造	6555c162-2bba-49bc-9c2f-517f9eb317d0	中央内側縦筋径数		整数		2	テーパー壁内側の中央縦筋が複配される場合の径数を示す。
	構造	c100bc77-5899-403c-b144-04f88ab4c934	中央内側室内縦筋間隔		実数	mm		テーパー壁内側の中央縦筋が複配される場合の最も内側の配置間隔を示す。
	構造	ad94b90c-fcc8-42b2-9284-7154866df9d7	中央内側縦筋間隔		実数	mm	200	テーパー壁内側の中央縦筋の配置間隔を示す。
	構造	edf125c7-6da0-44e0-af11-41b3b4a026a4	中央内側縦筋径2		テキスト			テーパー壁内側の中央縦筋径を2種類使用する場合の鉄筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	5a25dfc6-cfc2-4216-93af-f1acaf9bb7a3	中央内側縦筋径1		テキスト		D16	テーパー壁内側の中央縦筋径を種類 (D,S,U等) を含めて示す。
	構造	3765ed3b-9d46-4a61-aecb-b4f746734217	中央部鉄筋切り替え位置		実数	mm	2000	テーパー壁外側の縦筋下部の切り替え位置を示し、下部部基準点からの距離を入力する。
	構造	42203dd3-bddc-43d4-b658-a2c17d0a243f	配筋タイプ		テキスト		DOUBLE	壁の配筋タイプを示し、次から選択する、SINGLE (シングル)、DOUBLE (ダブル)、Alternate (千鳥)。
	構造	89b42055-468c-4b2e-b470-98f629ba098e	最外縁の主筋方向_外側		テキスト		VERTICAL	壁の最も外側の主筋方向を示し、次から選択する、VERTICAL (鉛直)、HORIZONTAL (水平)。
	構造	87253a2e-b01a-432e-baeb-8554f81737f2	最外縁の主筋方向_内側		テキスト		HORIZONTAL	壁の最も内側の主筋方向を示し、次から選択する、VERTICAL (鉛直)、HORIZONTAL (水平)。
	構造	19cda50e-c99f-4171-9259-5a193c2d5def	土に接するか否か_外側		Boolean		True/False	壁の外側が土に接する場合はTRUE、接しない場合はFALSE。
	構造	57bfac15-c26e-44da-a832-23af30c7d9fd	土に接するか否か_内側		Boolean		True/False	壁の内側が土に接する場合はTRUE、接しない場合はFALSE。

標準属性項目リスト 構造

フィルターセット	検討チーム	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	構造	1f7f61ad-b656-4511-b957-a4f2fd983f4	外側の方向		テキスト		TYPE_PLUS	外側がどちらの面であるかを表し、内外で配筋が異なる場合に使用する。次のいずれか、TYPE_PLUS (正側) 、TYPE_MINUS (負側)
	構造	cc37c3fa-0a80-4c3d-a517-0b11acd3554d	すべり板取付ボルト材料		テキスト			
	構造	ac8c9acf-49a3-41ce-bf9a-39111743b21d	すべり板取付ボルト本数		整数			
	構造	cce7a5fb-6850-49dc-9819-daaad02b45f	すべり板寸法		実数	mm		すべり支承のすべり板の外形寸法
	構造	eb099073-cd02-481c-a646-21aa4b02ee7b	すべり板取付ボルト径		テキスト			
	構造	eedf3be7-b5ca-4310-9318-9b9721b091a8	すべり板総厚さ		実数	mm		すべり支承のSUSプレートを含むすべり板の厚さ
	構造	1bd76280-4cd0-4928-ade2-22541af60a0e	すべり板設置位置		テキスト			すべり板の設置位置。上側にすべり板が配置される場合：TOP、下側にすべり板が配置される場合：BOTTOM
	構造	e7aaa50f-b7ba-46c0-81ea-b8e1b9755feb	取付フランジ上部厚さ		実数	mm		取り付けフランジの上部厚さ（上部と下部で異なる場合に使用する）
	構造	369fdb9d-8862-44fc-ae79-c6ba172db272	取付フランジ厚さ		実数	mm		取り付けフランジの厚さ
	構造	dfc45f47-1b0f-49db-9517-92f777fe8944	取付フランジ外形長さ		実数	mm		取り付けフランジの外形寸法（方向別に長さが異なる場合に使用する）
	構造	824772f5-caec-4392-99ed-38c0f6fa0204	取付フランジ外形寸法		実数	mm		取り付けフランジの外形寸法
	構造	50a99faa-9859-4a80-a9e2-66633fa06379	取付フランジ下部厚さ		実数	mm		取り付けフランジの下部厚さ（上部と下部で異なる場合に使用する）
	構造	a953f680-f5e4-4ac0-8a16-199364af48d7	取付ボルト径		テキスト			
	構造	ac936aff-12bd-492a-b0a2-c4253ae086aa7	取付ボルト本数		整数			
	構造	a84e0b21-6408-44df-9f91-2ef613c305cd	装置総高さ		実数	mm		取り付けフランジを含めた高さ寸法
	構造	f1519ea8-ca39-489e-a03e-d01f0b78efa6	ゴム外形		実数	mm		角形ゴムの一边の長さ
	構造	86eea02d-91c5-47cb-a25e-ecd6b50e0acf	ゴム外径		実数	mm		円形ゴムの外形
	構造	618553bd-c63c-4b4a-80f5-fdb7b1725f9e	ブロック高さ		実数	mm		レール式転がり支承のブロックの高さ方向の寸法
	構造	1fbc14c1-b24a-47b7-8f25-027791a2032b	ブロック幅		実数	mm		レール式転がり支承のブロックの幅方向の寸法
	構造	e58d4dd6-df44-4804-8ecd-ef1a8f451294	レール長さ		実数	mm		レール式転がり支承のレール長さ
	構造	a1d85760-a6db-452c-848b-37999711f900	スライダ径		実数	mm		接面すべり支承のスライダー外径寸法
	構造	fea770a8-8576-4d01-8136-d17d64e537e1	ブロック長		実数	mm		レール式転がり支承のブロックの長さ方向の寸法
	構造	6a2263b4-125d-4cc0-905c-1c17fee5e06d	角部面取り寸法		実数	mm		
	構造	28df146f-9bc9-40fc-a80a-620a99811led	摩擦係数		実数			
	構造	750651e3-b886-43c2-b3e8-1f57814345b9	ゴムのせん断弾性係数		実数			
	構造	ba67c9bc-2a25-4823-a76d-46d69a2edf14	形状係数 S1		実数			
	構造	4f1e314b-8ede-4f40-8f1a-14ce956adb53	形状係数 S2		実数			
	構造	ce8faf96-157c-4bdc-aedf-a0518de753be	終端せい		実数	mm	800	コンクリート矩形梁の終端側のせい
	構造	fc212e79-0e44-4f79-8250-be1066b958cb	終端幅		実数	mm	500	コンクリート矩形梁の終端側の幅
	構造	beddc654-a1eb-41b0-abf8-5966a41c51b5	始端せい		実数	mm	1000	コンクリート矩形梁の始端側のせい
	構造	0da8252e-69cc-4405-8e11-e058b85ba9e	始端幅		実数	mm	500	コンクリート矩形梁の始端側の幅
	構造	5ca3954c-657c-48d8-9b46-13007f01fc5b	始端あばら筋間隔		実数	mm	200	コンクリート矩形梁の始端側あばら筋の間隔
	構造	6d172182-44be-4f0c-b304-40a83e024518	始端あばら筋本数		整数		3	コンクリート矩形梁の始端側あばら筋の本数
	構造	299070be-7734-45b2-b45b-7a97efcc5457	終端あばら筋間隔		実数	mm	200	コンクリート矩形梁の終端側あばら筋の間隔
	構造	1445b17a-df0f-4cf4-bbf6-4f9e936ebf6	終端あばら筋本数		整数		3	コンクリート矩形梁の終端側あばら筋の本数
	構造	d616ede2-12ed-41a1-b40c-d2b5366189ae	中央あばら筋間隔		実数	mm	200	コンクリート矩形梁の中央部あばら筋の間隔
	構造	7f100ae0-e7c3-4844-8a4f-c0e54995ee3b	中央あばら筋本数		整数		3	コンクリート矩形梁の中央部あばら筋の本数
	構造	d8e71260-e742-418a-b0b8-b74c0cf6a84b9c	中央あら筋径		テキスト		D13	コンクリート矩形梁のあばら筋径
	構造	8bc9e3fa-62ba-4cd7-9e95-1101cfce9ae4	あばら筋形状		テキスト			コンクリート矩形梁のあばら筋の形状を示す。次から選択する、HOOK（フック付き）、CLOSE（溶接閉鎖）、WELDED（溶接）
	構造	7418b314-240b-45bd-a56b-c6117217d28c	弱軸方向せん断補強筋径		テキスト		D13	コンクリート矩形梁のあばら筋とは別に軸直交方向に設ける補強筋の径
	構造	d663f506-f1cc-43b2-8858-b4c1cbc7d41c	弱軸方向せん断本数		実数		2	コンクリート矩形梁のあばら筋とは別に軸直交方向に設ける補強筋の本数
	構造	d85cef6b-c4bd-455e-afc2-fb893f3cb993	弱軸方向曲げ補強筋径		テキスト		D19	コンクリート矩形梁の主筋とは別に軸方向に設ける補強筋の径
	構造	25f9066b-c553-4051-b9b0-3ac3b640d67d	弱軸方向曲げ補強筋本数		実数		4	コンクリート矩形梁の主筋とは別に軸方向に設ける補強筋の本数
	構造	dd97dcd5-ae57-4d1a-ad8e-47d5659ae0ee	始端下端主筋定着タイプ		テキスト		ORDINARY	コンクリート矩形梁の定着工法を示す。次から選択する、ORDINARY（在来）、MECHANICAL（機械式）
	構造	36880255-c352-40b6-a54c-64eea2a91306	始端下端主筋カットオフ長		実数	mm	2200	コンクリート矩形梁の始端側の下端主筋カットオフ長さ
	構造	17c3dd41-1764-474f-a672-4d3bf2f2ea13	始端下端主筋重心位置		実数	mm	70	コンクリート矩形梁の始端側の下端主筋重心位置
	構造	4418ecad-d41c-4419-a72d-eeef43f500512	始端下端主筋1段目本数		整数		5	コンクリート矩形梁の始端側の下端主筋の1段目本数
	構造	5a13f1f2-39f1-4bed-9908-48689368514c	始端下端主筋総本数		整数		5	コンクリート矩形梁の始端側の下端主筋総本数
	構造	06a1180f-52ea-483a-a43f-eeefca5e3531	始端下端主筋定着長		実数	mm	625	コンクリート矩形梁の柱への定着
	構造	3ab33565-7379-4c79-9b4b-f1b60cd4fa50	始端下端主筋余長		実数	mm	200	コンクリート矩形梁の柱へ折り曲げ定着時の余長
	構造	fb70692e-9e8c-4f46-9a4b-86c0fbd4c080	始端上端主筋余長		実数		200	コンクリート矩形梁の柱へ折り曲げ定着時の余長
	構造	b35e7c6c-2454-43a0-ba79-440b865e4064	始端上端主筋定着長		実数		875	コンクリート矩形梁の柱への定着
	構造	318ee597-cdc3-4526-8296-b1e29eb9b2a8	始端上端主筋定着タイプ		テキスト		ORDINARY	コンクリート矩形梁の定着工法を示す。次から選択する、ORDINARY（在来）、MECHANICAL（機械式）
	構造	b42f800e-330f-47fe-bc81-9eb1f944d7ef	始端上端主筋カットオフ長		実数	mm	2200	コンクリート矩形梁の始端側の上端主筋カットオフ長さ
	構造	b1a1b6e3-4649-4a87-91b9-87c3ff5e6474	始端上端主筋重心位置		実数	mm	90	コンクリート矩形梁の始端側の上端主筋重心位置
	構造	44b880f3-b6ca-490a-907c-15fd79899e44	始端上端主筋1段目本数		整数		5	コンクリート矩形梁の始端側の上端主筋の1段目本数
	構造	fe02deba-1c51-43ff-9c8f-70b580c2563b	始端上端主筋総本数		整数		7	コンクリート矩形梁の始端側の上端主筋総本数
	構造	68283c55-2b4f-423f-b24d-f1ea38d04364	始端主筋径		テキスト		D25	コンクリート矩形梁の始端側的主筋径
	構造	9696d0f0-e438-4a50-8fe1-9cdfeeb41042	終端下端主筋余長		実数	mm	200	コンクリート矩形梁の柱へ折り曲げ定着時の余長
	構造	9c6c63b2-5c3d-468f-811a-19da356b1232d	終端下端主筋定着タイプ		テキスト		ORDINARY	コンクリート矩形梁の定着工法を示す。次から選択する、ORDINARY（在来）、MECHANICAL（機械式）
	構造	d6a42cca-b691-4eab-85d9-97bb3428e6b6	終端下端主筋カットオフ長		実数	mm	2200	コンクリート矩形梁の終端側の下端主筋カットオフ長さ
	構造	55aa8c18-8862-46ff-a7c7-e8d8bed6657b	終端下端主筋重心位置		実数	mm	70	コンクリート矩形梁の終端側の下端主筋重心位置
	構造	b337490c-a603-4e75-b693-d30cb0dc0a26	終端下端主筋1段目本数		整数		5	コンクリート矩形梁の終端側の下端主筋の1段目本数
	構造	0bbf3c1b-3a3b-47d1-84e6-2d1e653302e1	終端下端主筋定着長		実数	mm	625	コンクリート矩形梁の柱への定着
	構造	db2ce357-ac62-40fd-870f-37af4eae4194	終端下端主筋総本数		整数		5	コンクリート矩形梁の終端側の下端主筋総本数
	構造	7d042739-cf04-4918-916a-5aab2104aba0	終端上端主筋余長		実数	mm	200	コンクリート矩形梁の柱へ折り曲げ定着時の余長
	構造	3884eae8-8029-457c-8bac-4bb238decf5f	終端上端主筋定着長		実数	mm	875	コンクリート矩形梁の柱への定着
	構造	34ab4b47-b798-47e2-be23-82ecc13890cc	終端上端主筋定着タイプ		テキスト		ORDINARY	コンクリート矩形梁の定着工法を示す。次から選択する、ORDINARY（在来）、MECHANICAL（機械式）
	構造	87e87509-5212-460a-9b40-9b72175ae8ab	終端上端主筋カットオフ長		実数		2200	コンクリート矩形梁の終端側の上端主筋カットオフ長さ
	構造	08d17c19-eed3-4725-951a-ec1e3e2e9002	終端上端主筋重心位置		実数	mm	90	コンクリート矩形梁の終端側の上端主筋重心位置
	構造	085eb32e-37bd-4d16-b15b-114db4487997	終端上端主筋1段目本数		整数		5	コンクリート矩形梁の終端側の上端主筋の1段目本数
	構造	16725950-bcaf-4fce-899c-3279c3358ac6	終端上端主筋総本数		整数		7	コンクリート矩形梁の終端側の上端主筋総本数
	構造	fed19934-5127-46f7-90c4-e60f91803976	終端主筋径		テキスト		D25	コンクリート矩形梁の終端側的主筋径
	構造	22c2cd6b-e27d-4387-a5f5-fea811427f5f	中央下端主筋カットオフ長		実数	mm	2250	コンクリート矩形梁の中央部の上端主筋カットオフ長さ
	構造	ad3495c7-e765-4631-837a-1ebf143d69b7	中央下端主筋1段目本数		整数		5	コンクリート矩形梁の中央部の上端主筋の1段目本数
	構造	137e4bd4-4131-48b1-9a6f-bfb4f5ad537e	中央下端主筋総本数		整数		7	コンクリート矩形梁の中央部の上端主筋総本数
	構造	0c9d446e-1936-425e-8ddb-d97bc350b02c	中央上端主筋カットオフ長		実数		-	コンクリート矩形梁の中央部の上端主筋カットオフ長さ
	構造	b07166af-3b41-49e9-9029-67b2925137ab	中央下端主筋重心位置		実数	mm	90	コンクリート矩形梁の中央部の上端主筋重心位置

標準属性項目リスト 構造

フィルターセット	検討チーム	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	構造	eaef282da-4a43-4efa-ab9d-4781212900c	中央上端主筋1段目本数		整数		5	コンクリート矩形梁の中央部の上端主筋の1段目本数
	構造	a243af57-eeac-4099-9bf6-14c5caaad54	中央上端主筋総本数		整数		5	コンクリート矩形梁の中央部の上端主筋総本数
	構造	4bf38e2c-935a-4077-a37e-9867c1d896cc	中央上端主筋重心位置		実数	mm	70	コンクリート矩形梁の中央部の上端主筋重心位置
	構造	17bafa13-e6a1-4f88-b2c8-70fa1c12152c5	中央主筋径		テキスト		D25	コンクリート矩形梁の中央部の主筋径
	構造	985ebfd5-0164-4fca-beb2-9b7f91cd0d61	下端主筋1段目芯鉛直位置		実数	mm	68	コンクリート矩形梁の下端から1段目下端主筋の芯までの距離
	構造	5600c896-00f4-468c-8acf-e0a4af4f989f	上端主筋1段目芯鉛直位置		実数	mm	68	コンクリート矩形梁の上端から1段目上端主筋の芯までの距離
	構造	b98c3a66-b42a-4a62-9e4d-737bb9c1bc8	多段筋節直方向中心間距離		実数	mm	65.5	コンクリート矩形梁の主筋が多段筋となる場合の主筋同士の鉛直方向の距離
	構造	4ea10b46-92d1-4e20-a1ff-a243b3344e28	吊上げ筋本数		実数		2	コンクリート矩形梁のハンチ部に設ける主筋と直交方向の鉄筋の断面方向の本数。あばら筋とは別に設ける場合に使用する。
	構造	0479688d-013f-4f3f-8ca9-c5608796436	吊上げ筋セット数		整数		2	コンクリート矩形梁のハンチ部に設ける主筋と直交方向の鉄筋の軸方向の本数。あばら筋とは別に設ける場合に使用する。
	構造	65397cb9-aff1-4966-967a-a984aca232ae	吊上げ筋径		テキスト		D16	コンクリート矩形梁のハンチ部に設ける主筋と直交方向の鉄筋の径。あばら筋とは別に設ける場合に使用する。
	構造	8b92dbee-a693-4b96-be10-b06be85531b1	始端幅止め筋本数		整数		1	コンクリート矩形梁の始端側幅止め筋の本数
	構造	213ceeb8c-0275-4427-9de1-46fbc741f1f2	終端幅止め筋本数		整数		1	コンクリート矩形梁の終端側幅止め筋の本数
	構造	990f433c-159f-49fb-a26d-149c38342b25	中央幅止め筋本数		整数		1	コンクリート矩形梁の中央部幅止め筋の本数
	構造	8d450fda-f2cd-4b11-9255-2904605596b2	幅止め筋径		テキスト		D10	コンクリート矩形梁の幅止め筋径
	構造	40c77d53-f007-408a-bd02-62c92537b475	幅止めの筋間隔		実数	mm	1000	コンクリート矩形梁の幅止めの筋の間隔
	構造	1c97369a-eccd-4e79-a7fa-b53a1ba331bb	始端筋節本数		整数		2	コンクリート矩形梁の始端側筋節の間隔
	構造	2e717a44-90bf-42a7-af58-65df0f955151	終端筋節本数		整数		2	コンクリート矩形梁の終端側筋節の間隔
	構造	60b3ca69-6f40-4af3-a52e-529782cd4cb5	中央筋節本数		整数		2	コンクリート矩形梁の中央部筋節の間隔
	構造	39c87e6b-b0f5-4589-bdb9-d77913431f1d	腹筋径		テキスト		D10	コンクリート矩形梁の腹筋径
	構造	ef384b97-2c0e-452f-916d-ccd4a7d45a4d	始端サイドプレートの有無		Boolean		TRUE	鉄骨梁の始端側の水平ハンチにサイドプレートを使うか否か
	構造	5199b8db-ade6-454d-b629-e46f879d2536	始端サイドプレート長さ		実数	mm	1000	鉄骨梁のサイドプレートを使う場合の始端側からのプレート長さ
	構造	5bdc24db-99dc-490f-b8b9-244575e66adf	始端サイドプレート水平部長さ		実数	mm	100	鉄骨梁のサイドプレートを使う場合の始端側から水平に出るプレート長さ
	構造	6f896f92-96ca-4187-9e6e-3cc5d6bb9d75	始端サイドプレート先端立上り長さ		実数	mm	50	鉄骨梁のサイドプレートを使う場合の始端側プレートの立ち上がり長さ
	構造	39fe07dc-5ca5-4570-8d06-0cf635598a7f1	終端サイドプレート先端立上り長さ		実数	mm	50	鉄骨梁のサイドプレートを使う場合の始端側プレートの立ち上がり長さ
	構造	f1062f3d-f272-417a-a505-be6335b3c16d	終端サイドプレート水平部長さ		実数	mm	100	鉄骨梁のサイドプレートを使う場合の始端側から水平に出るプレート長さ
	構造	0b837711-cb89-4663-96fc-34ae3ca47f1a8	終端サイドプレートの有無		Boolean		True/False	鉄骨梁の始端側の水平ハンチにサイドプレートを使うか否か
	構造	51e3f6e1-6da1-484b-aaa9-08ad27004a99	終端サイドプレート長さ		実数	mm	1000	鉄骨梁のサイドプレートを使う場合の始端側からのプレート長さ
	構造	e7a74e42-9068-4145-a5f1-3ec879c3fbc9	頭付きスタッド材質		テキスト		True/False	鉄骨梁に取り付く頭付きスタッドの材質
	構造	10a3079c-7ce7-4c92-8852-d0ba669941ec	頭付きスタッドの有無		Boolean		True/False	鉄骨梁に取り付く頭付きスタッドの有無
	構造	72d1d30e-70b5-41ab-b5ee-72cb22bd97e1	鉄骨梁の材軸方向の頭付きスタッドの間隔		実数		100	鉄骨梁の材軸方向の頭付きスタッドの間隔
	構造	d13d106b-9090-47e8-b0ff-3ca58190761f	頭付きスタッド高さ		実数	mm	100	鉄骨梁に取り付く頭付きスタッドの高さ
	構造	fd3da79c-9f1d-4e57-baaa-7abc12c826ee	頭付きスタッド列数		整数		2	鉄骨梁の材軸直交方向の頭付きスタッドの列数
	構造	92a406b8-c9de-4bc3-9b4f-659408079446	頭付きスタッド径		テキスト		D19	鉄骨梁に取り付く頭付きスタッドの径
	構造	11b769a8-ac1a-4392-9536-ed7c22f6ace	端部水平方向寄りの数値		実数			端部要素の水平中心の部材水平中心に対してのオフセットを表し、始端から終端を見て左側を＋、右側を－とする。（寄りの種類でVALUEを選択した場合に使用）
	構造	c3b47d72-b3cb-4586-a9a5-7784fd72212c	水平方向寄りの種類		テキスト		CENTER	水平方向寄りの種類。次からの選択を想定する、CENTER（中央合わせ）、LEFT（左面合わせ）、RIGHT（右面合わせ）、VALUE（数値入力）
	構造	05de7bc7-c9b4-4bcd-840e-5e817c48b80d	端部鉛直方向寄りの数値		実数			端部要素の鉛直中心の部材鉛直中心に対してのオフセットを表し、オフセットが鉛直上方向なら＋、下方向なら－とする。（寄りの種類でVALUEを選択した場合に使用）
	構造	cbdc3638-04c2-4f83-a06b-58bc474043c8	鉛直方向寄りの種類		テキスト		BOTTOM	鉛直方向の寄りの種類。次からの選択を想定する、TOP（鉛直上ハンチ）、BOTTOM（鉛直下ハンチ）、VALUE（数値入力）
	構造	caa848e4-e31e-499a-b775-ca9dcff39d2	コンクリート強度		テキスト		Fc24	コンクリートの強度
	構造	e4f560e1-5a8a-494b-b6d4-e1897d1a8be5	鉄筋の種類		テキスト		SD345	鉄筋の種類を示す。杭の鉄筋の種類以外を示す。
	構造	1fd65e89-2bbd-433e-946f-147724380fc7	配筋位置		テキスト		TOP	鉄筋の詳細位置を示す場合の配筋位置。例）上端、下端、X方向、Y方向等
	構造	3c05807f-2026-418c-858c-885c28b1e0fe	鉄筋位置		実数			鉄筋の詳細位置を示す場合のコンクリート端から鉄筋芯までの距離
	構造	caa848e4-e31e-499a-b775-ca9dcff39d2	鉄骨メイン材質		テキスト		SN490B	鉄骨の材質を示す。単一材質であればメインを使用する等を使い分けことを想定する。
	構造	23c8294f-9e7b-45de-96ba-1ee26b328719	鉄骨サブ材質		テキスト		SN400B	鉄骨の材質を示す。2種の材質で構成される場合に追加分けことをさ典する。例としてフランジとウェブで材質が異なる場合等
	構造	1e202740-26b0-43de-ace1-884d8ea5ce1f	補強プレート類の材質		テキスト		SN400B	鉄骨梁のカバープレートの材質を示す。
	構造	794bba49-26c7-42cf-bd99-2ab94aa59539	鉄骨形状識別子		テキスト		JISH	鉄骨部材の形状タイプを示す。例）JISH（JIS H形鋼）、RH（外注一定形鋼）、BH（BH形鋼）、BCP（冷間プレス成形角形鋼管）、BCR（冷間ロール成形角形鋼管）、STKR（角形鋼管）、BBOX（溶接両面ボックス）
	構造	eaabfad1a-8f83-4125-b740-fd2799c59e6	始端側オフセット(X)		実数	mm		始端節点から部材の基準点までのX方向の距離
	構造	1079464b-adb7-4179-ae63-5f8044b4850	始端側オフセット(Y)		実数	mm		始端節点から部材の基準点までのY方向の距離
	構造	2ae8046b-e813-4e05-9494-61bd3c862b9c	始端側オフセット(Z)		実数	mm		始端節点から部材の基準点までのZ方向の距離
	構造	eaec5577c-0a42-4e7f-93cc-cfc049529de2	終端側オフセット(X)		実数	mm		終端節点から部材の基準点までのX方向の距離
	構造	91c1183c-20d3-47e5-82f6-aa792cb9d9ef	終端側オフセット(Y)		実数	mm		終端節点から部材の基準点までのY方向の距離
	構造	38f8f2a9-9f1d-4999-8e78-47e3cbccbc9e	終端側オフセット(Z)		実数	mm		終端節点から部材の基準点までのZ方向の距離
	構造	a1961e43-f242-40b6-873f-99925d414ed8	柱脚側オフセット(X)		実数	mm		柱脚節点から部材の基準点までのX方向の距離
	構造	2d3aefff-03d4-4fa9-8ed0-059f8a5b5277	柱脚側オフセット(Y)		実数	mm		柱脚節点から部材の基準点までのY方向の距離
	構造	b200925f-04a6-4275-9134-11343fa05b21	柱脚側オフセット(Z)		実数	mm		柱脚節点から部材の基準点までのZ方向の距離
	構造	9a547ec3-54f2-42d5-92a3-9f85c8e0be2d	柱頭側オフセット(X)		実数	mm		柱頭節点から部材の基準点までのX方向の距離
	構造	a16fd140-8983-40f0-93f6-fd27ab3d02f1	柱頭側オフセット(Y)		実数	mm		柱頭節点から部材の基準点までのY方向の距離
	構造	56d880a2-81ee-45f3-b84d-d2020d87e0d1	柱頭側オフセット(Z)		実数	mm		柱頭節点から部材の基準点までのZ方向の距離
	構造	9941b090-f981-423a-98ab-3629f445b1a4	部材グループ識別子		テキスト		G1	部材をグループニングした際にグループを特定するための識別子
	構造	1c357943-bdbb-4e3a-b10e-74209cb2942d	ホスト		テキスト			相手部材を特定するための識別子を示す。（取り合う他の部材との関係性を示す場合に使用）
	構造	f2ae7c06-a8f7-4665-a4c6-4e2c4d1b054f	部材識別子		テキスト		G2f1	部材を特定するための識別子
	構造	12535396-1718-4295-842e-daa9f06a7d9b	要素識別子		テキスト		G2f1_1	要素を特定するための識別子
	構造	512801de-63b6-4803-a6d2-7a4e4dc2b082	断面形状識別子		テキスト		500x700	面（断面）の形状や各寸法を合わせたグループを示す識別子
	構造	d135e093-fe11-4c22-9b8a-08d2376fd33	構造種別		テキスト		RC/S/SRC/W	構造種別を示す識別子。
	構造	20617891-c11e-4b7f-95cd-313f76926b96	部材種別		テキスト		COLUMN	各部材の種別を特定する識別子。
	構造	351ac236-021f-476b-a000-440ca29668b3	部材端部識別子		テキスト		始端	部材の端部を特定するための識別子。梁であれば"始端"、"終"端、柱であれば"柱脚"、"柱頭"等が想定される
	構造	e73575ad-0f10-4f9b-917a-25729ac54d11	始端側節点識別子		テキスト			始端（柱脚）側の節点を特定するための識別子（ID、GUID）
	構造	1b13b507-66ae-427c-b55e-285fe5e328b7	終端側節点識別子		テキスト			始端（柱脚）側の節点を特定するための識別子（ID、GUID）
	構造	70e3e386-be0d-4257-b5af-99230c2becf1	地震力を負担するか否か		Boolean		True/False	地震力負担の有無を示す。Trueの例：耐力壁、大梁、柱
	構造	98579b70-155b-4ada-9d1f-68ac487ad35f	解析で使用するか否か		Boolean		True/False	構造解析で使用する部材か否かを示す。Trueの例：間柱、耐風梁等
	構造	0586b2d7-7e31-417f-8a3e-268a13863357	要素端部識別子		テキスト		上端	要素の端部を特定するための識別子。"始端"、"終"端、"上端"、"下端"等が想定される。
	構造	5c98d7fe-b5de-42e2-bb3e-62f4d8b566d56	基礎が否か		Boolean		True/False	基礎が否かを示す。Trueの例：基礎柱、基礎梁、基礎スラブ等
	構造	0634813f-8b6e-473b-a5f7-9fd445d6d544	片持ち形式が否か		Boolean		True/False	片持ち形式が否かを示す。Trueの例：片持ち梁、片持ち床等

フィルターセット	検討チーム	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	構造	45f7iddc-ac88-42d0-b815-059e186de7d8	土圧を受けるか否か		Boolean		True/False	土圧や地反力を受けるか否かを示す。Trueの例 土圧壁等
	構造	9c3f741a-9dd2-4131-85c7-46846198b592	製品種別		テキスト		PHC	製品の種別を示す。型枠: "FLAT", "ORDINARY"等、杭: "PHC"、"PRC"等、免振 装置: "NRB"、"ESB"等
	構造	f9157685-b5bc-4f71-a1f0-65c6e48f065f	メーカー名		テキスト			メーカー名
	構造	cc269e59-45c3-4e51-ad26-694c8a061813	製品型番1		テキスト			メーカー製品を特定するためのキー
	構造	b37e5a02-66a2-4a59-8d1a-d273562053c3	リリース時期1		テキスト			製品のリリース時期を特定するためのキー。製 品型番1と組み合わせで一意性を担保する
	構造	0313ab8f-ec95-4637-986d-c1be9cc2bf0b	製品型番2		テキスト			メーカー製品を特定するためのキー
	構造	f97ed8c-59e6-42bd-94ee-58f29eb99b2b	リリース時期2		テキスト			製品のリリース時期を特定するためのキー。製 品型番2と組み合わせで一意性を担保する
	構造	da899431-65e0-4e92-bd20-f0e4031e6e6a	製品型番3		テキスト			メーカー製品を特定するためのキー
	構造	fadd5e93-8bc3-40fd-a6e4-60ee6d0cbd7	リリース時期3		テキスト			製品のリリース時期を特定するためのキー。製 品型番3と組み合わせで一意性を担保する
	構造	cc398a6d-44e4-42e9-bc97-747300e1e6da	データ作成日		テキスト			
	構造	5f2a04d8-2781-4ccb-b1d3-4f5106136f8d	特記事項		テキスト			部製品から特別に仕様変更している場合等にそ の内容を示す。
	構造	226f2848-d4e5-4695-9aaf-5285e27f89e8	所属階		テキスト		2階	所属する階
	構造	c126eb23-93ed-4d66-9666-018371397a67	柱勝ちか否か		Boolean		True/False	柱梁接合部における部材の勝ち負けを示す。 TRUE (柱勝ち)、FALSE (梁勝ち)
	構造	e9f46826-109d-45ed-b9a9-1c35dd43c1e7	節点識別子		テキスト			節点を特定するための識別子 (ID、GUID)
	構造	027ec212-75d2-4b6e-834b-4332f73c595a	オフセット_Z		実数	mm		配置基準点 (節点) から部材の基準点までのZ 方向の距離
	構造	8eeb0e87-6f43-4eff-9b2c-fb0a50d738cb	オフセット_Y		実数	mm		配置基準点 (節点) から部材の基準点までのY 方向の距離
	構造	7192a32a-8787-4f5f-9f3e-ac2c6a798e87	オフセット_X		実数	mm		配置基準点 (節点) から部材の基準点までのX 方向の距離
	構造	02b0a060-820a-42d8-90f7-b20cd1955293	回転角		実数	度		部材の向きで示した基準配置からの回転角
	構造	7ba4d9a0-fe43-4ce7-b160-adf96f8c7e84	要素の切替位置		実数	mm		複数要素で構成する場合の切替位置
	構造	96b906b8-dd31-4980-a90b-03d859c03bc4	要素の順番		整数			複数要素で構成する場合の順番
	構造	95944afb-3d8b-4ca1-bf19-e792f38523dd	部材の向き		テキスト		X	部材のグローバル座標における向きを示す。 例) X、Y

設備

フィルターセット	換気チーム	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	設備	81fceeaa-372c-4eb2-8c88-1fcfe24ca5df	認定番号		テキスト		〇〇〇	
	設備	7df8eeaf-d54c-47ab-a641-39415d3ed9d2	規定放水量		数値		80 [l/min]	
	設備	fadbafcc-33be-4d3f-93a6-ada9d581aa74	標示温度		数値		72 [°C]	
	設備	7fc7bb4e-3101-4a7c-bd87-9364c26859af	感度種別		テキスト		1種	
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346c4dfd37	外形寸法 H		数値		15 [mm]	
	設備	96407f74-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数値		65 [mm]	
	設備	e0bf3bc8-34d5-44c8-aec1-afedcbcd2b1b	有効放水半径		数値		2,800 [mm]	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		文字		〇〇〇	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cd2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	d2bba680-d642-4e6a1-9937-b1b66cc22555	最高周囲温度		数値		39 [°C]	
	設備	9251ea90-aeaf-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		コード		全体共用	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		9 消火設備	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-4f93aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	bd140b5a-7286-4f63-b705-0f575bba23a4	備考		テキスト		注記：〇〇〇	
	設備	f8172a6c-3aa6-45b8-99a3-39fd2840ccc4	標準価格		数値		10,000 [円]	
	設備	aff05e8a-8cfe-4fc0-8df0-5108da275313	記号		テキスト			
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		スプリンクラーヘッド	
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト		低層系統	
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト			
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	仕様		テキスト			
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9fdcad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト		閉鎖型	
	設備	01648067-6934-45c9-9267-a674c54b87c1	スプリンクラー管接続口		数値		25 [mm]	
	設備	8fbd2efc-1b0f-4eff-b71e-5ec1f6576e53	配管接続口		数値		25 [mm]	
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346c4dfd37	外形寸法 H		数値		1,400 [mm]	
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db40163a249	外形寸法 D		数値		300 [mm]	
	設備	96407f74-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数値		800 [mm]	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		文字		〇〇〇	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cd2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	e0bf3bc8-34d5-44c8-aec1-afedcbcd2b1b	有効放水半径		数値		25,000 [mm]	
	設備	9251ea90-aeaf-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		コード		全体共用	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		9 消火設備	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-4f93aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	a07518c5-3f5d-44cc-80b6-0074e8386675	備考		テキスト		注記：〇〇〇	
	設備	3da00588-1863-4118-8751-c68dc57339ce	標準価格		数値		100,000 [円]	
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト		低層系統	
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	仕様		テキスト			
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9fdcad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト		1号消火栓	
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト		HB-1	
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		屋内消火栓	
	設備	aff05e8a-8cfe-4fc0-8df0-5108da275313	記号		テキスト		〇〇〇	
	設備	b6789b67-13hd-4d1a-9d1c-12c4a0eeec2a6	吐水量		数値		150 [l/min]	
	設備	d048e48d-615c-425b-bae1-e9793c47c1b	消火栓管接続口		数値		50 [mm]	
	設備	8fbd2efc-1b0f-4eff-b71e-5ec1f6576e53	配管接続口		数値		50 [mm]	
	設備	f108ecf7-75d3-4b18-a853-76ac1e1ebab3	ダクト接続口		数値		200 [mm]	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cd2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		アルミ製	
	設備	ed53ed8e-f03c-4aca-a090-30b6176bf549	長さ寸法 L		数値		250 [mm]	概略値
	設備	be18e16d-3e11-4fd8-8b46-280496afe8a6	静圧損失		数値		1.0 [Pa]	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		2 熱気設備	
	設備	12cdc3f8-c1fc-4180-a769-a22ced01102e	標準価格		数値		10,000 [円]	
	設備	ded6b5b6-db8e-401e-bf9b-33fa5644444	備考		テキスト		注記：〇〇〇	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-4f93aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	9251ea90-aeaf-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		コード		全体共用	
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	仕様		テキスト			
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9fdcad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		風量調整ダンパー	
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト		低層系統	
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト		VD	
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト			
	設備	cc89ffe5-3cd4-49e4-953e-b8ab25b26152	耐圧		テキスト			
	設備	ab9746fa-1089-4aa8-bf3f-9356a493c0e5	Clearance Left		数値		1,000 [mm]	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cd2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		陶器	
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db40163a249	外形寸法 D		数値		5,000 [mm]	概略値
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346c4dfd37	外形寸法 H		数値		2,500 [mm]	概略値
	設備	cae18abe-faa0-4357-a959-2c17310280f	外形寸法 Φ		数値		500 [mm]	
	設備	ed53ed8e-f03c-4aca-a090-30b6176bf549	長さ寸法 L		数値		3,000 [mm]	
	設備	43716b73-6816-431a-6ad5-501bbeb45b92	製品質量		数値		10,000 [kg]	
	設備	2e6f3788-579f-4ae9-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数値		1,000 [mm]	
	設備	c897bdbc-c2f7-407f-a3a9-29d9d00365f	Clearance Top		数値		600 [mm]	
	設備	a806fb71-53f6-4068-b087-ac9cd001eab6	Clearance Right		数値		1,000 [mm]	
	設備	96407f74-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数値		2,500 [mm]	概略値
	設備	cfc5cfe5-29d8-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数値		0 [mm]	
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c39-68416fab92e	Clearance Front		数値		3,500 [mm]	
	設備	9f27109f-8ede-46a3-ae8d-dc2733200b67	組合せフラグ		数値		0	
	設備	9251ea90-aeaf-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		テキスト		全体共用	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		5 衛生器具設備	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-4f93aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	eaab4cc2-983c-4c0f-89b4-bf5318532c38	設置形態		コード		壁掛形	
	設備	40ef91d1-8908-4e73-834f-c6258ac45cb6	備考		テキスト		注記：〇〇〇	
	設備	e0aeec77-e33d-4a55-a210-f3530a0d27de	標準価格		数値		10,000,000 [円]	
	設備	0ff38ab-944b-4bad-a29e-81c082dc6078	排水負荷単位		数値		0	
	設備	15468bdc-2a2e-4bfb-b305-2442f9a979f9	配記号		テキスト		P-1	
	設備	0ada3502-35f7-42fe-ac58-6176bbdc966	幹線記号		テキスト		1L-1	
	設備	39fe64a7-ccac-47cc-925f-0b3c1e032f64	汚水負荷単位		数値		8	
	設備	8443a35d-3efd-4a2d-a626-f3c7218b8c36	給湯負荷単位		数値		0	
	設備	37aeeb26-c7bb-42d7-b6a0-0bcfd2f963077	上水負荷単位		数値		0	
	設備	05d90342-4488-4a66-b630-f2fb1db9c2d9	中水負荷単位		数値		10	
	設備	aff05e8a-8cfe-4fc0-8df0-5108da275313	記号		テキスト		C-1	
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト		C	
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト		低層系統	
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト		壁掛形	
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9fdcad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	仕様		テキスト		節水Ⅱ形	
	設備	dfdcd75e-2093-47bb-a39a-113050fe7cb0	設計グレード		テキスト		S	
	設備	6f6338ce-2193-4be1-a5ad-bdb090330339	給水負荷単位 (水栓)		数値		0	
	設備	0069111b-c40d-4cd7-d-a921-0d665d8e8437	給水負荷単位 (洗浄)		数値		10	
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		大便器	
	設備	b1d8335f-7fb2-4a2c-9478-f8783ca2a27f	最高使用圧力		数値		100 [kPa]	
	設備	bda92c44-ceba-45b1-9290-50e31a69a7e3	最低使用圧力		数値		30 [kPa]	
	設備	bf531add-8e43-4955-926d-0c9a89d5b7fb	7ツツ最低使用圧力		数値		70 [kPa]	
	設備	ccb8a57f3-0663-43e3-b914-b473b8331168	洗浄水量		数値		4.8 [L]	
	設備	533828f3-b79d-4655-bc90-228a89a5c7e6	負荷分類		テキスト		9.コンセント	
	設備	01aefb49-f2ee-44db-a1df-06e3cb4e900d	電源接続口		数値		0	
	設備	f38df112-353f-46d4-9218-71fb710a4fc1	消費電力		数値		0.1 [kW]	
	設備	286ff3ee-cb2e-4299-905f-944a1d832845	電圧		数値		100 [V]	
	設備	1089e3ad-b905-4eea-afab-dfd8a2b539b85	相		数値		1	
	設備	358193d0-3a51-4306-87f3-67773ebe09b3	周波数		数値		50 [Hz]	
	設備	2938df92-7be3-422b-973f-15a951554896	電源種別		テキスト		保安	
	設備	0a53e1e1-4051-4e86-b813-fcbbd68e916d0	電線管接続口		数値		10 [mm]	
	設備	3313ce50-2986-4f6a-af5f-30ad59619d47	排水接続口		数値		80 [mm]	
	設備	d7be137c-e10e-4188-bece-7e3620f6ad3b	中水接続口		数値		25 [mm]	
	設備	465151a8-1c7a-42da-ba01-f2533625a4bc	給水接続口		数値		13 [mm]	
	設備	9f7f779a-c33e-4a76-90d7-518c21e40b40	煙道接続口		数値		500 [mm]	
	設備	80de8af7-dae6-4101-98a2-2631469fe44e	騒音レベル		数値		80 [dB(A)]	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cd2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	cfc5cfe5-29d8-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数値		0 [mm]	
	設備	c897bdbc-c2f7-407f-a3a9-29d9d00365f	Clearance Top		数値		600 [mm]	
	設備	a806fb71-53f6-4068-b087-ac9cd001eab6	Clearance Right		数値		600 [mm]	
	設備	ab9746fa-1089-4aa8-bf3f-9356a493c0e5	Clearance Left		数値		600 [mm]	
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c39-68416fab92e	Clearance Front		数値		600 [mm]	

標準属性項目リスト 設備

フィルターセット	検討チーム	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	設備	2e6f3788-579f-4a69-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数値		600 [mm]	
	設備	390f29d5-3c92-419e-ae5f-d260e7f50055	運転質量		数値		37 [kg]	
	設備	36b2a261-1eca-4dcb-bea8-a3429beb7191e	質量		数値		45 [kg]	
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-501bbbe45b92	製品質量		数値		35 [kg]	
	設備	ed53ed8e-03c-4aca-a090-30b6176bf549	長さ寸法 L		数値		1,000 [mm]	概略値
	設備	cae18abe-faa0-4357-a959-2c177310280f	外形寸法 Φ		数値		500 [mm]	概略値
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346cd4fd37	外形寸法 H		数値		250 [mm]	概略値
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数値		650 [mm]	概略値
	設備	96407f14-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数値		500 [mm]	概略値
	設備	e70c2f86-073d-4fc9-808e-28cd673b61d7	耐震強度		数値		1.5 [G]	
	設備	57b7ed03-df13-4ee8-bb4f-85e97c50c306	保有水量		数値		100 [L]	
	設備	33138ccb-6b35-4a33-814a-8eb78bda3147	貯湯量		数値		1,000 [L]	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		鋼板製	
	設備	9f27109f-8ede-46a3-ae8d-da2f33200b67	組合せフラグ		数値		0	
	設備	cc3a4742-d544-4ed7-a860-d41ccd25a228	標準価格		数値		10,000,000 [円]	
	設備	7954824a-d05e-45f6-a46f-26ad8c2f66bf	備考		テキスト			
	設備	eab4cc2-983c-4c0f-89b4-bf5318532c38	設置形態		コード		据掛	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-4393aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		8 給湯設備	
	設備	9251ea90-aef4-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		テキスト		全体共用	
	設備	0a6a3502-35f7-427e-ac58-6176bbdc966	幹線記号		テキスト		1L-1	
	設備	15468bdb-2a2a-4bfb-b305-2442f9a9799	盤記号		テキスト		P-1	
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	仕様		テキスト		FE式	
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9fdcad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト			屋外設置型
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト			低層系統
	設備	2c054a16-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト			WHG
	設備	8dfc8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト			ガス漏洩器
	設備	af05e8a-8cfe-4fc0-8d0f-5108da275313	記号		テキスト			WHG-1
	設備	c537379c-30e7-4c6b-849b-7772760b9d91	蒸気消費量		数値		100 [kg/h]	
	設備	3b3df7a2-3d83-42e9-98ca-c64e6010413c	燃料種別		テキスト			都市ガス13A
	設備	c28ff748-5ecc-413b-8af2-658df7a6b96cd	油消費量		数値		5.0 [l/h]	
	設備	21aa04d8-cad6-4262-a5bb-dde50eb2b759	ガス消費量		数値		5.0 [Nm3/h]	
	設備	87a6b66c-ba6f-4dcd-a99d-ea24b03a5723	圧力		数値		100 [kPa]	
	設備	b1d8335f-7fb2-4a2c-9478-18783a2a2a7f	最高使用圧力		数値		100 [kPa]	
	設備	4dbc2d2f-4988-4f93-9b62-9e374db66f13	コイル耐圧		数値		980 [kPa]	
	設備	b19da24b-dc61-45f7-9a69-7ec157921dbf	沸き上げ温度		数値		40.0 [℃]	
	設備	0e6fbb24-db2b-4029-a09b-7720f752e213	給湯水温度		数値		60.0 [℃]	
	設備	aafc0e76-c322-4b46-9ce6-7fb241be833c	温水温度		数値		45.0 [℃]	
	設備	6d5f4fa0-d0dc-4d2b-beb2-3574c1019b41	温水圧力損失		数値		50 [kPa]	
	設備	db2bf4a-e901-48c7-841b-8530c95e901a	号数		数値		32 [号]	
	設備	099ea69a-19ee-4d17-9887-463600dcae61	給湯量		数値		30 [l/min]	
	設備	cbd7171a-6d7a-4b0f-99df-e2d2fbd6ebd8	風呂追焚循環量		数値		0	
	設備	9e193ae6-3a0b-4445-9862-a7d0aa707f9b	温水量		数値		30 [l/min]	
	設備	2938df2-7be3-423b-973f-15a951554896	電源種別		テキスト			保安
	設備	d9c7fcb2-8254-41d9-ac53-a0d44f5ee12f	発停方法		テキスト			中央発停
	設備	8292e694-72ac-4de2-b1d6-e884465e6141	始動方式		テキスト			直入
	設備	53328f3c-b79d-4655-bc90-228a89a5c7e6	負荷分類		テキスト			10_ファンコイル類
	設備	08fd4219-d7d9-4248-8c10-d052f183162b	付属コード		コード		0	
	設備	e828f546-b51d-46a1-ac99-1000d378b813	電源接続口		数値		0	
	設備	f38df112-353f-46d4-9218-71b710a4fc1c	消費電力		数値		0.75 [kW]	
	設備	05ee3b65-7bf7-1a1a0-aeef-7de54edb14ae	電動機出力		数値		0.5 [kW]	
	設備	286ff3ee-cb2e-4299-905f-944a1d832845	電圧		数値		100 [V]	
	設備	1089e3ad-b905-4eea-afab-dfd8a2539b85	相		数値		1	
	設備	358193d0-3a51-4306-87f3-677f3eb0e09b3	周波数		数値		50 [Hz]	
	設備	67099579-3e78-46b5-8229-2262eeae9400	給湯能力		数値		50 [kW]	
	設備	09042a17-d168-4426-af43-6f9a4cc52ea1	加熱能力		数値		50 [kW]	
	設備	1577a2f7-3574-49d3-9d1d-7ea574da317d	ガス管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	e89e8006-7ad6-4592-82af-3259414e37ac	補給水接続口		数値		100 [mm]	
	設備	5a0b149b-8fad-463f-a148-681a1f15a964	ドレン管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	37426741-fe72-4d0d-afba-980bf8e83035	冷媒管符号		テキスト		Be	
	設備	24055b65-5f63-4bd0-a852-2e864b2ba24e	冷媒ガス管接続口		数値		19.1 [mm]	
	設備	4e7cdc6b-cd96-4d0c-b8f8-2502acaa4737	冷媒液管接続口		数値		9.5 [mm]	
	設備	1f155795-6ect-4f86-abe2-51000bffe0f9	温水管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	d19b1c51-9084-496a-9e64-94eed0964986	蒸気管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	274924cc-ce2c-4f64-bf31-51d100d45936	油入接続口		数値		100 [mm]	
	設備	2004d2bf-4d93-406a-a814-36587810d308	冷媒種類		テキスト		R410a	
	設備	465151a8-1c7a-42da-ba01-f2533625a4bc	給水接続口		数値		100 [mm]	
	設備	09499746-9030-40f9-a4cb-4ea47301de1a	返湯接続口		数値		100 [mm]	
	設備	b509b463-3f27-45fa-8092-035c7a37915e	給湯器用高温温水接続口		数値		100 [mm]	
	設備	b5aab07e-6a0d-4eb9-bdb7-5e837a2a34cc	給湯器用低温温水接続口		数値		100 [mm]	
	設備	2793dee4-1671-43f3-8ea7-984d8b90445f1	給湯器用温水接続口		数値		100 [mm]	
	設備	3313ce50-2986-4f6a-af5f-30ad59619447	排水接続口		数値		100 [mm]	
	設備	49420358-2229-4aad-9363-254e5b538d36	電線管接続口		数値		10 [mm]	
	設備	8b86425e-7bad-4ac7-9f68-4792f60057de	給湯接続口		数値		100 [mm]	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		FRP製	
	設備	255ded1d-e045-4efc-a2cc-3f20eb67c2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	ee2e97de-dba8-40c4-912a-f79ccca6629c	有効容量		数値		40,000 [L]	
	設備	e70c2f86-073d-4fc9-808e-28cd673b61d7	耐震強度		数値		1.5 [G]	
	設備	2c44910a-4cb6-45c5-b974-72fb1c90040	設計用水平震度		数値		0	
	設備	96407f14-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数値		4,000 [mm]	概略値
	設備	cf5c4fe5-29d8-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数値		600 [mm]	
	設備	c897bdbd-c2f7-407f-a3a9-29d9dd0f365f	Clearance Top		数値		1,000 [mm]	
	設備	a806fb71-53f6-4068-b087-ac9cd001ea6b	Clearance Right		数値		600 [mm]	
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c99-68416fab7b2e	Clearance Front		数値		600 [mm]	
	設備	2e6f3788-579f-4a69-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数値		600 [mm]	
	設備	7b7e6e1e-b3f7-4520-9439-90712ee5a0f9	電極棒		数値		4P	
	設備	390f29d5-3c92-419e-ae5f-d260e7f50055	運転質量		数値		41,000 [kg]	
	設備	36b2a261-1eca-4dcb-bea8-a3429beb7191e	質量		数値		49,200 [kg]	
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-501bbbe45b92	製品質量		数値		1,000 [kg]	
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346cd4fd37	外形寸法 H		数値		3,000 [mm]	概略値
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数値		4,000 [mm]	概略値
	設備	ab9746fa-1089-4ae8-bf3f-9356a493c0e5	Clearance Left		数値		600 [mm]	
	設備	9f27109f-8ede-46a3-ae8d-da2f33200b67	組合せフラグ		数値		0	
	設備	439c528e-00ed-4926-a639-3155dafd93b3	備考		テキスト			
	設備	448ecce1-53d0-4544-a19e-042d03a04cf	標準価格		数値		10,000,000 [円]	
	設備	eabe4cc2-983c-4c0f-89b4-bf5318532c38	設置形態		コード		床置形	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-4393aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	9251ea90-aef4-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		テキスト		全体共用	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		8 給水設備	
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	仕様		テキスト		中仕切板	
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9fdcad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト			FRP複合板パネルタンク
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト			低層系統
	設備	2c054a16-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト			TW
	設備	8dfc8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト			受水タンク
	設備	af05e8a-8cfe-4fc0-8d0f-5108da275313	記号		テキスト			TW-1
	設備	3313ce50-2986-4f6a-af5f-30ad59619447	排水接続口		数値		100 [mm]	
	設備	d7be137c-e10e-4188-bece-7e3020f6ad3b	中水接続口		数値		100 [mm]	
	設備	465151a8-1c7a-42da-ba01-f2533625a4bc	給水接続口		数値		100 [mm]	
	設備	dc697c2c-93ac-46f5-b465-29a3760a8e61	オーバーフロー管接続		数値		100 [mm]	
	設備	cf5c4fe5-29d8-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数値		0 [mm]	
	設備	c897bdbd-c2f7-407f-a3a9-29d9dd0f365f	Clearance Top		数値		1,000 [mm]	
	設備	a806fb71-53f6-4068-b087-ac9cd001ea6b	Clearance Right		数値		600 [mm]	
	設備	ab9746fa-1089-4ae8-bf3f-9356a493c0e5	Clearance Left		数値		1,500 [mm]	
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c99-68416fab7b2e	Clearance Front		数値		1,000 [mm]	
	設備	390f29d5-3c92-419e-ae5f-d260e7f50055	運転質量		数値		1,300 [kg]	
	設備	2e6f3788-579f-4a69-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数値		600 [mm]	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		鋼板製	
	設備	33138ccb-6b35-4a33-814a-8eb78bda3147	貯湯量		数値		1,000 [L]	
	設備	e70c2f86-073d-4fc9-808e-28cd673b61d7	耐震強度		数値		1.5 [G]	
	設備	2c44910a-4cb6-45c5-b974-72fb1c90040	設計用水平震度		数値		0	
	設備	96407f14-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数値		2,200 [mm]	概略値

標準属性項目リスト 設備

フィルターセット	検討チーム	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数値		750 [mm]	概略値
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346c4df37	外形寸法 H		数値		750 [mm]	概略値
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-501bbeb45b92	製品質量		数値		300 [kg]	
	設備	36b2a261-1eca-4dcb-bea8-a3429eb7191e	質量		数値		1,560 [kg]	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cf2cb	認証・規格		テキスト		JIS B8000	
	設備	9f27109f-8ede-46a3-ae8d-da2f33200b67	組合セフラグ		数値		0	
	設備	9251ea90-aeaf-4c41-87e3-ft0002b469cf	拾い区分		テキスト		全体共用	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		8 給湯設備	
	設備	d49cd0eeb-835a-49f7-b390-4393aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	eabe4cc2-983c-4c0f-89b4-bf518532c338	設置形態		コード		床置形	
	設備	c3a16a33-f333-47fc-a3b1-aa5a3eedab3	備考		テキスト		注記：○○○	
	設備	52e9dd09-01c1-47b7-902b-bb41377de173	標準価格		数値		10,000,000 [円]	
	設備	aff05e8a-8cfe-4fc0-8d00-5108da275313	記号		テキスト		THW-1	
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		貯湯タンク	
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト		THW	
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト		低層系統	
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト		機形	
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	仕様		テキスト			
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-433d9fcdad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	b1d8335f-7fb2-4a2c-9478-f8783ca2a27f	最高使用圧力		数値		100 [kPa]	
	設備	3313ce50-2986-4f6a-af5f-30wd59619d47	排水接続口		数値		100 [mm]	
	設備	8a86425e-7bad-4ac7-9f68-47925f60057da	給湯接続口		数値		100 [mm]	
	設備	465151a8-1c7a-42da-ba01-42533625a4bc	給水接続口		数値		100 [mm]	
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c99-68416afb92e	Clearance Front		数値			[mm]
	設備	c897bdbc-c2f7-407f-a3a9-29d9dd0f0365f	Clearance Top		数値			[mm]
	設備	cfd54fe5-29d8-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数値			[mm]
	設備	81fccaee-372c-4ae2-8c88-1fc624ca5df	認定番号		テキスト			
	設備	0005b34b-b50e-49b0-9d02-8d8b98c3834	性能仕様		テキスト			
	設備	a806fb71-53f6-4068-b087-ac9cd001ea6b	Clearance Right		数値			[mm]
	設備	ab9746fa-1089-4ae8-bf3f-9356a493c0e5	Clearance Left		数値			[mm]
	設備	4410a5c0-ca4b-4ac6-b899-26708037113c	埋込深さ		数値			[mm]
	設備	2e6f3788-579f-4a69-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数値			[mm]
	設備	bec4309b-1c7f-44b3-96d6-ee5b8ea4ea53	材質		テキスト			
	設備	96407f4a-b811-43d4-b28f-9dbbbe887873e	外形寸法 W		数値			[mm]
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cf2cb	認証・規格		テキスト			
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346c4df37	外形寸法 H		数値		50	[mm]
	設備	cae18abe-faa0-4357-a959-2c177310280f	外形寸法 Φ		数値		100	[mm]
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-501bbeb45b92	製品質量		数値			[kg]
	設備	bb721a5d-3c55-4ec3-a69d-55c7347d2ec3	開口寸法 W		数値			[kg]
	設備	7d311667-7684-476a-8e47-baf15f5fca30	開口寸法 D		数値			[mm]
	設備	f130a82-a276-4014-a4a3-d87349406858	開口寸法 Φ		数値			[mm]
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数値			[mm]
	設備	59b037a7-46fd-439d-8f04-0d11ec89ef75	アドレス数		数値			
	設備	c6e4a4fd-6960-43d7-89a1-d29598d2c9da	標準価格		数値			[V]
	設備	1a2a5b4c-7d32-47f6-a2ae-1fe7d367e7a	備考		テキスト			
	設備	eabe4cc2-983c-4c0f-89b4-bf518532c338	設置形態		コード		天井埋込	設置方法
	設備	d49cd0eeb-835a-49f7-b390-4393aa278d95	製造番号		テキスト			
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		火災報知設備	
	設備	9251ea90-aeaf-4c41-87e3-ft0002b469cf	拾い区分		テキスト		火災報知設備	
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		煙感器	
	設備	aff05e8a-8cfe-4fc0-8d00-5108da275313	記号		テキスト		0	
	設備	de41b27b-a7d7-4c86-9354-51972a8aa8da	系統番号		テキスト			
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト		2種	
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-433d9fcdad18	特殊仕様		テキスト		0	
	設備	b9ddc014-feb7-410e-a9b4-be051d9b3a64	仕様		テキスト		0	
	設備	9398ba24-335b-430f-a14e-09d92b103db2	電圧		数値			
	設備	d9e2d9a2-67dd-4b22-82bc-2e30781048ee	運転電流		数値			
	設備	8ab739b4-efc8-4857-be63-20977e75bd7f	回路方式		テキスト			
	設備	a806fb71-53f6-4068-b087-ac9cd001ea6b	Clearance Right		数値		600 [mm]	
	設備	ab9746fa-1089-4ae8-bf3f-9356a493c0e5	Clearance Left		数値		500 [mm]	
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c99-68416afb92e	Clearance Front		数値		1,000 [mm]	
	設備	2e6f3788-579f-4a69-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数値		600 [mm]	
	設備	6330a8eb-1226-4841-80f9-1010101638	運転方法		テキスト			冷暖切替
	設備	390f29d5-3c92-419e-ae5f-d260e7f50055	運転質量		数値			
	設備	36b2a261-1eca-4dcb-bea8-a3429eb7191e	質量		数値		960 [kg]	
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-501bbeb45b92	製品質量		数値		800 [kg]	
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346c4df37	外形寸法 H		数値		1,800 [mm]	概略値
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数値		800 [mm]	概略値
	設備	96407f4a-b811-43d4-b28f-9dbbbe887873e	外形寸法 W		数値		1,300 [mm]	概略値
	設備	4194307f-6581-40e0-9fbc-76e8a95b0170	過年エネルギー消費効率		数値		2	
	設備	d99ce5cb-9009-4bbb-9fc6-69e13d863036	効率COP		数値		3	
	設備	80224a58-a627-4ec0-a474-fe13b2b04bdf	騒音値PWL		数値		80 [dB]	
	設備	6e130095-28bf-4dc8-85b9-6ae6514f1132	騒音値SPL		数値		80 [dB]	
	設備	e70c2f86-073d-4fc9-808e-28cd673b61d7	耐震強度		数値		1.5 [G]	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		鋼板製	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cf2cb	認証・規格		テキスト		JIS B8000	
	設備	c897bdbc-c2f7-407f-a3a9-29d9dd0f0365f	Clearance Top		数値		2,000 [mm]	
	設備	cfd54fe5-29d8-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数値		0 [mm]	
	設備	9f27109f-8ede-46a3-ae8d-da2f33200b67	組合セフラグ		数値		0	
	設備	d49cd0eeb-835a-49f7-b390-4393aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		1 空気調和設備	
	設備	9251ea90-aeaf-4c41-87e3-ft0002b469cf	拾い区分		テキスト		全体共用	
	設備	26e072e7-f6c8-46b4-be3c-2e98085c3840	備考		テキスト		注記：○○○	
	設備	aa1d0404-7633-49e4-83ad-63c0578d5ac2	標準価格		数値		10,000,000 [円]	
	設備	aff05e8a-8cfe-4fc0-8d00-5108da275313	記号		テキスト		ACP-1F-1	
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		マルチパッケージ形空気調和機	
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト		EHP	
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト		低層系統	
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト		室外機	
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-433d9fcdad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	仕様		テキスト		水冷式、熱回収	
	設備	1639ae98-8274-48de-abad-bb1047376348	設計冷房能力		数値		55.0 [kW]	
	設備	1066a6c5-2c1b-4aa4-a34a-00e20fe47364	設計暖房能力		数値		60.0 [kW]	
	設備	15468bdb-2a2e-4bf1-b305-2442f9a979f9	盤記号		テキスト		P-1	
	設備	0ada3502-35f7-42fe-ac58-6176bbdbcd966	幹線記号		テキスト		1L-1	
	設備	1089a3ad-b905-4eea-a6ab-dfd8a2539b85	相		数値		3	
	設備	2938df2-7be3-423b-973f-15a951554896	電源種別		テキスト		保安	
	設備	8292e694-72ac-4de2-b1d6-e8846e5e6141	始動方式		テキスト		直入	
	設備	533828f3-b79d-4655-bc90-228a89a5c7e6	負荷分類		テキスト		1 熱源類	
	設備	95f97eb-6158-4870-b5ce-af1ed8dc4613	電源接続口		数値		0	
	設備	d9e2d9a2-67dd-4b22-82bc-2e30781048ee	運転電流		数値		75 [A]	
	設備	f38df112-353f-46d4-9218-71fb710a4fc1	消費電力		数値		16.0 [kW]	
	設備	05ee3b65-7bf7-41a0-aeef-7de54edb14ae	電動機出力		数値		13.0 [kW]	
	設備	286ff3ee-cb2e-4299-905f-944a1d832845	電圧		数値		200 [V]	
	設備	358193d0-3a51-4306-87f3-67f73be09b3	周波数		数値		50 [Hz]	
	設備	4c08f186-210b-43ca-a72e-8831795e605	冷却蓄熱容量		数値		500 [kWh]	
	設備	d9fdd5e0-882b-4cbd-8a93-050248b5f82e	冷房能力		数値		56.0 [kW]	
	設備	7ec45337-f496-489c-b33d-70a27e541f59	製氷能力		数値		50.0 [kW]	
	設備	e1f84704-4be3-4895-a28e-ba88df0702b2	暖房能力		数値		63.0 [kW]	
	設備	5a0b149b-8fad-463f-a148-681a1f15a964	ドレン管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	c487e3e5-b9c3-4b6c-ac26-9e16ebf71554	電線管接続口		数値		10 [mm]	
	設備	2405bb65-f163-4bd0-a852-2e86f4b2ab4e	冷媒ガス管接続口		数値		28.6 [mm]	
	設備	4e7cdc6b-cd96-4d0c-bf88-2502acaa4737	冷媒液管接続口		数値		15.9 [mm]	
	設備	2004d2bf-4d93-406a-a814-36587810d308	冷媒種類		テキスト		R410A	
	設備	e15e0d14-3ae8-4aa7-9211-322b1ec6d244	冷媒高低圧ガス管接続口		数値		28.6 [mm]	
	設備	37426741-fe12-4d0d-afba-980b8e883035	冷媒管符号		テキスト		Dh	
	設備	f108ecf7-75d3-4b18-a853-76ac1e1ebab3	ダクト接続口		数値		500 [mm]	
	設備	405d59a8-3357-42b9-b9d6-57d197610b78	S A ダクト口		数値		500 [mm]	
	設備	cc04d4dd-2865-43e8-a81d-13b3644b5046b	R A ダクト口		数値		500 [mm]	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cf2cb	認証・規格		テキスト		JIS B8000	
	設備	b3bc0c24-49b4-464b-9719-f5faf790cc5a	コイル形式		テキスト		冷水・温水	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		鋼板製	
	設備	e2725f82-5139-4e50-85dc-7f893c311916	フィルター形式		テキスト		中性板	

フィルターセット	検計チーム	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	設備	6c42f57b-3984-4567-ba0f-402bfdb6ea87	騒音レベル		数値		80 [dB(A)]	
	設備	96407f14-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数値	1,500 [mm]		概略値
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数値	600 [mm]		概略値
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346cd4fd37	外形寸法 H		数値	300 [mm]		概略値
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-501bbe45b92	製品質量		数値	50 [kg]		
	設備	36b2a261-1eca-4dcb-bea8-a3429eb7191e	質量		数値	60 [kg]		
	設備	390f29d5-3c92-419e-ae5f-d260e7f50055	運転質量		数値			
	設備	2e6f3788-579f-4a69-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数値	600 [mm]		
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c99-68416fafb92e	Clearance Front		数値	600 [mm]		
	設備	ab9746fa-1089-4aa8-b3f3-9356a493c0e5	Clearance Left		数値	600 [mm]		
	設備	a806fb71-53f6-4068-b087-ac9cd001ea6b	Clearance Right		数値	600 [mm]		
	設備	c897bdbc-c2f7-407f-a3a9-29d9dd0f0365f	Clearance Top		数値	600 [mm]		
	設備	cfd5c4fe-5298-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数値	0 [mm]		
	設備	9f27109f-8ede-46a3-ae8d-da2f33200b67	組合セフラグ		数値	0		
	設備	09c5e42c-852b-427b-9139-1891abc24ad6	標準価格		数値	10,000,000 [円]		
	設備	032b6c95-4cb6-4c2e-9a37-b3cce380a5cb	備考		テキスト	注記：○○○		
	設備	ea8e4cc2-983c-4c0f-89b4-b5f18532c338	設置形態		コード	天井吊(懸べい)形		
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-1993aa278d95	製造番号		テキスト	AA00000000		
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード	1 空気調和設備		
	設備	9251ea90-aeaf-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		テキスト	全体共用		
	設備	0a6da3502-35f7-42fe-ac58-6176bbdbc966	幹線記号		テキスト	1L-1		
	設備	aff05e8a-8cfe-4fc0-8d0f-5108da275313	記号		テキスト	FCU-8CID		
	設備	8d7c8aa4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト	ファンコイルユニット		
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト	FCU-CID		
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト	低層系統		
	設備	74bc538f-dc00-407d-a9cd-a7f3eb1711be6	形式		テキスト	天井吊 (懸べい) 形 (両ダクト形)		
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9dcad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	仕様		テキスト			
	設備	1639ae98-8274-48de-abad-bb1047376348	設計冷房能力		数値	8.0 [kW]		
	設備	eeef0f1a-3fbd-4c3b-b296-6e2ab1418732	設計冷房能力_顕熱		数値	6.0 [kW]		
	設備	1066a6c5-2c1b-4aa4-a34a-00e20fe47364	設計暖房能力		数値	10.0 [kW]		
	設備	15468bdb-2a2e-4bfb-b305-2442f9a979f9	盤記号		テキスト	P-1		
	設備	4dbc2d2f-4988-4f93-9b62-9e374bd66f13	コイル耐圧		数値	980 [kPa]		
	設備	d1fed77fa-le23-4f4e-bae9-066bc1f766c5	水温度差		数値	5.0 [deg]		
	設備	aafcd0e76-c322-4b46-9ce6-07b241be833c	温水温度		数値	45.0 [°C]		
	設備	d5c0bebf-b8af-4e3b-ab71-6b6f87c0fcd6	冷水温度		数値	7.0 [°C]		
	設備	abde72ad-dfc9-4656-b455-0d91a567f0c5	冷水圧力損失		数値	50 [kPa]		
	設備	6d5f4fa0-d0dc-4d2b-beb2-3574c1019b41	温水圧力損失		数値	50 [kPa]		
	設備	e568ca38-5eab-45e2-9851-329a27d14e6f	冷水圧力損失		数値	50 [kPa]		
	設備	7deedecce-3149-4b19-ad8e-d95282c1aae7	冷水量		数値	20 [l/min]		
	設備	9e193e06-3a0b-4445-9862-a70daa70f79b	温水量		数値	25 [l/min]		
	設備	1e959397-576b-4656-a825-6fe8ea79e9a3	冷温水量		数値	25 [l/min]		
	設備	358193d0-3a51-4306-87f3-67f73ebe09b3	周波数		数値	50 [Hz]		
	設備	286ff3ee-cb2e-4299-905f-944a1d832845	電圧		数値	100 [V]		
	設備	f38df112-353f-46d4-9218-71b710a4fc1c	消費電力		数値	0.2 [kW]		
	設備	e20abb61-ad4a-436f-a9cf-eb90981bd054	電源接続口		数値	0		
	設備	0ae65759-dd18-4060-ad4e-b4c517df144b	付属コード		コード	0		
	設備	533828f3-b79d-4655-bc90-228a89a5c7e6	負荷分類		テキスト	3_ファン類		
	設備	8292e694-72ac-4de2-b1d6-e88446e6e141	始動方式		テキスト	直入		
	設備	d9c7fcb6-8254-41d9-ac53-a0d4475ee12f	発停方法		テキスト	中央発停		
	設備	2938df2-7be3-423b-973f-15a951554896	電源種別		テキスト	一般		
	設備	ed56df3e-550f-4ea4-b9b7-e0d64e54669f	連動		テキスト	FS-1F-1と連動		
	設備	4a83f246-5153-409e-9e0f-e9f722d2ab2d	火災停止		テキスト	-		
	設備	1089e3ad-b905-4eea-afab-dfd8a2539b85	相		数値	1		
	設備	e1f84704-4be3-4895-a28e-ba88fd07db2	暖房能力		数値	10.0 [kW]		
	設備	d9fdd5e0-882b-4cbd-8a93-050248b5f82e	冷房能力		数値	8.0 [kW]		
	設備	82a7360e-a28c-43a2-aabb-db3c8b412657	冷房能力_顕熱		数値	6.0 [kW]		
	設備	1f155795-6ecf-4f86-abe2-51000bfe0f9	温水管接続口		数値	100 [mm]		
	設備	a8e357b9-8f4e-41b0-891c-9615dafffc1f	冷温水管接続口		数値	100 [mm]		
	設備	5a0b149b-8fad-463f-a148-681a1f15a964	ドレン管接続口		数値	100 [mm]		
	設備	e065e086-9ec0-4c82-abc3-4661e7355ebb	電線管接続口		数値	10 [mm]		
	設備	202211fa-89e3-447f-89bf-6b35fb808ea6c0	冷水管接続口		数値	100 [mm]		
	設備	4465025b-ae010-4d72-b456-90e49e6332c1	機外静圧		数値	50 [Pa]		
	設備	b1b6b3e0-7803-4654-9afe-93d9462a547	送風量		数値	1,000 [m3/h]		
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数値	900 [mm]		概略値
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346cd4fd37	外形寸法 H		数値	2,300 [mm]		概略値
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-501bbe45b92	製品質量		数値	900 [kg]		
	設備	36b2a261-1eca-4dcb-bea8-a3429eb7191e	質量		数値	1,080 [kg]		
	設備	390f29d5-3c92-419e-ae5f-d260e7f50055	運転質量		数値	800 [kg]		
	設備	6330a8ae-1226-4841-60f9-778010101638	運転方法		テキスト	冷暖切替		
	設備	2e6f3788-579f-4a69-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数値	600 [mm]		
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c99-68416fafb92e	Clearance Front		数値	1,000 [mm]		
	設備	ab9746fa-1089-4aa8-b3f3-9356a493c0e5	Clearance Left		数値	500 [mm]		
	設備	96407f14-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数値	1,700 [mm]		概略値
	設備	a806fb71-53f6-4068-b087-ac9cd001ea6b	Clearance Right		数値	600 [mm]		
	設備	cfd5c4fe-5298-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数値	0 [mm]		
	設備	c897bdbc-c2f7-407f-a3a9-29d9dd0f0365f	Clearance Top		数値	2,000 [mm]		
	設備	41949307-6581-40e0-9fbc-76e8a95b0170	通年エネルギー消費効率		数値	2		
	設備	7d8c5cb-9009-4bbb-9fc6-69e1308b3036	効率COP		数値	1.4		
	設備	2ce83183-8af2-417c-9c72-a550a20effd9	騒音値PWL		数値	80 [dB]		
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cf2cb	認証・規格		テキスト	JIS B0000		
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a7821	材質		テキスト	銅板製		
	設備	e70c2f86-073d-4fc9-808e-28cb673b61d7	耐震強度		数値	1.5 [G]		
	設備	de202907-631f-423b-aaa5-ba059a0db0d7f	騒音値SPL		数値	80 [dB]		
	設備	9f27109f-8ede-46a3-ae8d-da2f33200b67	組合セフラグ		数値	0		
	設備	3c48f82d-639d-4468-8ccb-366306801a73	標準価格		数値	10,000,000 [円]		
	設備	2c365be9-7c59-4bdc-b333-338957857b34	備考		テキスト	注記：○○○		
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-1993aa278d95	製造番号		テキスト	AA00000000		
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード	1 空気調和設備		
	設備	9251ea90-aeaf-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		テキスト	全体共用		
	設備	aff05e8a-8cfe-4fc0-8d0f-5108da275313	記号		テキスト	ACP-1F-1		
	設備	8d7c8aa4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト	ガスエجنジヒートポンプ式空気調和機		
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト	GHP		
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト	低層系統		
	設備	74bc538f-dc00-407d-a9cd-a7f3eb1711be6	形式		テキスト	室外機		
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9dcad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	仕様		テキスト	自給装置付		
	設備	1639ae98-8274-48de-abad-bb1047376348	設計冷房能力		数値	55.0 [kW]		
	設備	1066a6c5-2c1b-4aa4-a34a-00e20fe47364	設計暖房能力		数値	60.0 [kW]		
	設備	15468bdb-2a2e-4bfb-b305-2442f9a979f9	盤記号		テキスト	P-1		
	設備	0a6da3502-35f7-42fe-ac58-6176bbdbc966	幹線記号		テキスト	1L-1		
	設備	21aa04d8-cad6-4262-a5bb-dde50eb2b759	ガス消費量		数値	4.0 [Nm3/h]		
	設備	3b3d7fa2-3d83-42e9-98ca-c64e6010413c	燃料種別		テキスト	都市ガス13A		
	設備	8292e694-72ac-4de2-b1d6-e88446e6e141	始動方式		テキスト	直入		
	設備	358193d0-3a51-4306-87f3-67f73ebe09b3	周波数		数値	50 [Hz]		
	設備	1089e3ad-b905-4eea-afab-dfd8a2539b85	相		数値	3		
	設備	286ff3ee-cb2e-4299-905f-944a1d832845	電圧		数値	200 [V]		
	設備	f38df112-353f-46d4-9218-71b710a4fc1c	消費電力		数値	1.0 [kW]		
	設備	83480b8a-58be-4c92-bb14-187497396c88	電源種別		数値	0		
	設備	533828f3-b79d-4655-bc90-228a89a5c7e6	負荷分類		テキスト	1_熱源類		
	設備	2938df2-7be3-423b-973f-15a951554896	電源種別		テキスト	保安		
	設備	d9fdd5e0-882b-4cbd-8a93-050248b5f82e	冷房能力		数値	56.0 [kW]		
	設備	e1f84704-4be3-4895-a28e-ba88fd07db2	暖房能力		数値	63.0 [kW]		
	設備	2004d2f6-4d93-406a-a814-36587810d308	冷媒種類		テキスト	R410A		
	設備	4e7cdc6b-cd96-4d0c-b8f8-2502acaa4737	冷媒液管接続口		数値	15.9 [mm]		
	設備	2405b6b5-5f63-4bd0-a852-2e8644b2ab4e	冷媒ガス管接続口		数値	28.6 [mm]		
	設備	e15e0d14-3ae8-4aa7-9211-322b1ec6d244	冷媒高低圧ガス管接続口		数値	28.6 [mm]		
	設備	37426741-fe12-4d0d-afba-980bf8e83035	冷媒管符号		テキスト	Dh		
	設備	5a0b149b-8fad-463f-a148-681a1f15a964	ドレン管接続口		数値	100 [mm]		
	設備	1577a2f7-3574-49d3-9d1d-7ea574da317d	ガス管接続口		数値	100 [mm]		
	設備	4bcf2b07-e56b-4a7e-94c0-d6fdebf947c	電線管接続口		数値	10 [mm]		
	設備	f108ecf7-75d3-4b18-a853-76ac1e1ebab3	ダクト接続口		数値	500 [mm]		
	設備	c897bdbc-c2f7-407f-a3a9-29d9dd0f0365f	Clearance Top		数値	600 [mm]		

フィルターセット	検針チーム	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	設備	c5c4fe5-29d8-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数字		0 [mm]	
	設備	a806fb71-53f6-4068-b087-ac9cd001ea6b	Clearance Right		数字		600 [mm]	
	設備	ab9746fa-1089-4ae8-bf3f-9356a493c0e5	Clearance Left		数字		1,800 [mm]	
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c99-68416fafb92e	Clearance Front		数字		600 [mm]	
	設備	2e6f3788-579f-4a69-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数字		600 [mm]	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cf2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		鋼板製	
	設備	96407f14-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数字		800 [mm]	概略値
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数字		1,500 [mm]	概略値
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346cd4fd3f	外形寸法 H		数字		1,100 [mm]	概略値
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-5011bbeb45b92	製品質量		数字		170 [kg]	
	設備	36b2a261-1eca-4dcb-bea8-a3429eb7191e	質量		数字		200 [kg]	
	設備	390f29d5-3c92-419e-ae5f-d260e7f50055	運転質量		数字			
	設備	9f27109f-8ede-46a3-ae8d-da273200b67	組合せフラグ		数字		0	
	設備	577971c2-a195-4191-9e12-1d2b70bb58d7	標準価格		数字		10,000,000 [円]	
	設備	fe752271-6cc9-4ca4-a00b-03c62057d8c6	備考		テキスト		注記：○○○	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-4393aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		1 空気調和設備	
	設備	9251ea90-aeaf-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		テキスト		全体共用	
	設備	aff05e8a-8cfe-4fc0-8df0-5108dae275313	記号		テキスト		VAV-I-1	
	設備	8d7c8aa4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		変換量ユニット	
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト		VAV	
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02ba714873b8	系統名称		テキスト		低層系統	
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a7f3eb1717be6	形式		テキスト		風速センサー	
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9fdcad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	仕様		テキスト			
	設備	8d903eeb-481f-468a-bcba-a0f9a9b67bfc	設計流量		数字		1,000 [m3/h]	
	設備	286ff3ee-cb2e-4299-905f-944a1d832845	電圧		数字		24 [V]	
	設備	f38df112-353f-46d4-9218-71b710a4fc1	消費電力		数字		7 [VA]	
	設備	6c573dd7-3643-42ad-8c2f-8468099441ee	電源接続口		数字		0	
	設備	533828f3-b79d-4655-bc90-228a89a5c7e6	負荷分類		テキスト			
	設備	2938df12-7be3-423b-973f-15a951554896	電源種別		テキスト		一般	
	設備	fb3c9e7c-3da6-4a12-812e-de052f999261	電流種別		テキスト		AC	
	設備	27034975-a233-4e07-a803-274a4b627fc8	制御方式		テキスト		比例制御	
	設備	cfed7846-a35c-4808-8ae1-780229fb034	電線管接続口		数字		10 [mm]	
	設備	b1b6b3e0-7803-4654-9efe-93d9f462a547	送風量		数字		1,000 [m3/h]	
	設備	9ff7779a-c336-4a76-90d7-518c21e40b40	煙道接続口		数字		500 [mm]	
	設備	c5c4fe5-29d8-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数字		0 [mm]	
	設備	c897bdbd-c2f7-407f-a3a9-29d9ddf0365f	Clearance Top		数字		600 [mm]	
	設備	a806fb71-53f6-4068-b087-ac9cd001ea6b	Clearance Right		数字		600 [mm]	
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c99-68416fafb92e	Clearance Front		数字		2,500 [mm]	
	設備	2e6f3788-579f-4a69-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数字		600 [mm]	
	設備	390f29d5-3c92-419e-ae5f-d260e7f50055	運転質量		数字		3,000 [kg]	
	設備	36b2a261-1eca-4dcb-bea8-a3429eb7191e	質量		数字		3,600 [kg]	
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-5011bbeb45b92	製品質量		数字		2,800 [kg]	
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346cd4fd3f	外形寸法 H		数字		2,500 [mm]	概略値
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数字		3,000 [mm]	概略値
	設備	96407f14-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数字		1,500 [mm]	概略値
	設備	ec49b74a-50cf-438c-8a25-15ee3aa827e1	騒音レベル		数字		80 [dB(A)]	特記で測定条件を追記
	設備	e70c2f86-073d-4fc9-808e-28cd6f73b61d7	耐震強度		数字		1.5 [G]	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト			
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cf2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	ab9746fa-1089-4ae8-bf3f-9356a493c0e5	Clearance Left		テキスト		600 [mm]	
	設備	9f27109f-8ede-46a3-ae8d-da273200b67	組合せフラグ		数字		0	
	設備	d7265c8e-d23c-4c90-acc1-3601a31ab39e	排ガス温度		数字		260[°C]	
	設備	9251ea90-aeaf-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		テキスト		全体共用	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		1 空気調和設備	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-4393aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	ea8e4cc2-983c-4c0f-89b4-bf531a8532c38	設置形態		コード		床置形	
	設備	41aa0e2a-e2d5-41bd-9957-3553b6d4cce0	備考		テキスト		注記：○○○	
	設備	cb0567d7-6dd8-430f-88a0-c5cd890d497d	標準価格		数字		10,000,000 [円]	
	設備	aff05e8a-8cfe-4fc0-8df0-5108dae275313	記号		テキスト		BS-1	
	設備	0ada3502-35f7-42fe-ac58-6176bbddc966	幹線記号		テキスト		1L-1	
	設備	15468bdc-2a2e-4bff-b305-2442f9a979f9	盤記号		テキスト		P-1	
	設備	fcfb6ee9-62b3-4c10-822f-91adbcb0bfa8	設計加熱能力		数字		1,000 [kW]	
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	仕様		テキスト			種別としても利用
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9fdcad18	特殊仕様		テキスト			塩害仕様など
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a7f3eb1717be6	形式		テキスト		多管式	
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02ba714873b8	系統名称		テキスト		低層系統	
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト		BS	
	設備	8d7c8aa4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		小型貫流ボイラ	
	設備	3b3d7f7a-3d83-42e9-98ca-c646e010413c	燃料種別		テキスト		都市ガス13A	
	設備	c28ff748-5ecc-413b-8a72-658d7a6b9ecd	油消費量		数字		100 [l/h]	
	設備	21aa04d8-cad6-4262-a5bb-dde50eb2b759	ガス消費量		数字		100 [Nm3/h]	
	設備	c537379c-30e7-4c6b-849b-77727f60bbd91	蒸気消費量		数字		100 [kg/h]	
	設備	87a6b66c-ba6f-4dcd-a99d-ea24b03a5723	圧力		数字		100 [kPa]	
	設備	b1d8335f-7fb2-4a2c-9478-b8783ca2a27f1	最高使用圧力		数字		100 [kPa]	
	設備	4dbc2d2f-498b-4993-9b62-9c374bd66f13	コイル耐圧		数字		980 [kPa]	
	設備	c4fcaa6b-9256-4ec5-b28c-b38b6b5b7655	水温差		数字		5.0 [deg]	
	設備	aafc0e76-c322-4b46-9ce6-07b241be833c	温水温度		数字		45.0 [°C]	
	設備	6d5f4fa0-d0dc-4a2b-beb2-3574c1019f41	温水圧力損失		数字		50 [kPa]	
	設備	9e193e06-3a0b-4445-9862-a7d0aa70f79b	水量		数字		3,000 [l/min]	
	設備	27034975-a233-4e07-a803-274a4b627fc8	制御方式		テキスト		比例制御	
	設備	2938df12-7be3-423b-973f-15a951554896	電源種別		テキスト		一般	
	設備	d9c7fcb6-8254-41d9-ac53-a0d4475ee12f1	発停方式		テキスト		中央発停	
	設備	8292e694-72ac-4de2-b1d6-e884f6a5e6141	始動方式		テキスト		直入	
	設備	533828f3-b79d-4655-bc90-228a89a5c7e6	負荷分類		テキスト		1.熱源類	
	設備	86b4a73d-b009-465f-ba1d-3241887026e7	電源接続口		数字		0	
	設備	f38df112-353f-46d4-9218-71b710a4fc1	消費電力		数字		10.0[kW]	
	設備	d5c9c923-bec7-4ea9-80e3-478cd82b0285	定格電気容量		数字		15.0 [kVA]	
	設備	05ee3b65-7bf7-41a0-aeef-7de54aedb14ae	電動機出力		数字		7.5 [kW]	
	設備	286ff3ee-cb2e-4299-905f-944a1d832845	電圧		数字		200 [V]	
	設備	1089e3ad-b905-4eea-a6ab-dfd8a2539b85	相		数字		3	
	設備	358193d0-3a51-4306-87f3-67f73bbe09b3	周波数		数字		50 [Hz]	
	設備	67099579-3e78-46b5-8229-22622ee49400	給湯能力		数字		100 [kW]	
	設備	7a1eb794-477f-4caf-a00b-1cea80b08dfb3	伝熱面積		数字		1.0 [㎡]	
	設備	09042a17-d168-4426-a143-6f9a4cd52ea1	加熱能力		数字		1,000 [kW]	
	設備	3c06ce43-94cc-430f-bd63-e54c9e4d57a6	定格出力		数字		1,000 [kW]	
	設備	37c46b79-1cf3-4934-972c-595ddb251a77	電線管接続口		数字		10 [mm]	
	設備	8b86425e-7bad-4ac7-9f68-479256057da	給湯接続口		数字		100 [mm]	
	設備	274924cc-ce2c-4f64-bf31-51d100df5936	油入接続口		数字		100 [mm]	
	設備	1577a2f7-3574-49d3-9d1d-7ea574da317d	ガス管接続口		数字		100 [mm]	
	設備	e89e8006-7ad6-4592-82af-3259414e37ac	補給水接続口		数字		100 [mm]	
	設備	5a0b149b-8fad-463f-a148-681a1f15a964	ドレン管接続口		数字		100 [mm]	
	設備	1f155795-6ecf-4f86-abe2-51000bbfe0f9	温水管接続口		数字		100 [mm]	
	設備	d19b1c51-9084-496a-9e64-94eed0964986	蒸気管接続口		数字		100 [mm]	
	設備	140df393-9c4b-49b9-bc71-9462edd7cfd	排ガス量		数字		3,000 [m3/h]	
	設備	c897bdbd-c2f7-407f-a3a9-29d9ddf0365f	Clearance Top		数字		600 [mm]	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cf2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		鋼板製	
	設備	e70c2f86-073d-4fc9-808e-28cd6f73b61d7	耐震強度		数字		1.5 [G]	
	設備	bce55588-75dc-4bd8-afff-b32e2745b6bc	回転数		数字		1,960 [min-1]	
	設備	1de718f7-f2ca-4038-9682-53942067b278	騒音レベル		数字		80 [dB(A)]	
	設備	96407f14-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数字		1,200 [mm]	概略値
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数字		800 [mm]	概略値
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346cd4fd3f	外形寸法 H		数字		700 [mm]	概略値
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-5011bbeb45b92	製品質量		数字		350 [kg]	
	設備	36b2a261-1eca-4dcb-bea8-a3429eb7191e	質量		数字		400 [kg]	
	設備	390f29d5-3c92-419e-ae5f-d260e7f50055	運転質量		数字			
	設備	2e6f3788-579f-4a69-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数字		600 [mm]	
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c99-68416fafb92e	Clearance Front		数字		600 [mm]	
	設備	ab9746fa-1089-4ae8-bf3f-9356a493c0e5	Clearance Left		数字		1,300 [mm]	
	設備	a806fb71-53f6-4068-b087-ac9cd001ea6b	Clearance Right		数字		600 [mm]	

標準属性項目リスト 設備

フィルターセット	換気チーム	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	設備	c5c4fe5-29d8-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数字		0 [mm]	
	設備	9f27109f-8ede-46a3-ae8d-da2f33200b67	組合セフラグ		数字		0	
	設備	75b5b1be-3cbc-4346-b98d-7b54fcd0a0a4	標準価格		数字		10,000,000 [円]	
	設備	f920aee4-2537-45aa-b70a-e8c1b219e003	備考		テキスト		注記：○○○	
	設備	eaab4cc2-983c-4c0f-89b4-bf5318532c38	設置形態		コード		床置形	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-4393aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		1 空気調和設備	
	設備	9251ea90-aaaf-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		テキスト		全体共用	
	設備	aff05a8a-8cfe-4fc0-8df0-5108da275313	記号		テキスト		PCH-1	
	設備	8d7c8aa4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		空調用ポンプ_立形	
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443a0	符号		テキスト		PCH	
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト		低層系統	
	設備	74bc538f-dc0d-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト		小形渦きポンプ	
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9fcdad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	仕様		テキスト			
	設備	102abe93-06d2-4aa1-a5f4-8b4d323784b	設計水量		数字		1,500 [l/min]	
	設備	15468bdb-2a2e-4bff-b305-2442f9a97999	盤記号		テキスト		P-1	
	設備	0a9d3502-35f7-42fe-ac58-6176bbbd966	幹線記号		テキスト		1L-1	
	設備	539d1afa-3d7d-46fd-a9d8-b85e36aee9f1	操縦		数字		300 [kPa]	
	設備	4e73b28d-e935-498f-eb1d-4c3bd3f1042f	育圧		数字		100 [kPa]	
	設備	b6789b67-13fd-4d1a-9d1c-12c4a0eecc2a6	吐水量		数字		1,500 [l/min]	
	設備	286ff3ee-cb2e-4299-905f-944a1d832845	電圧		数字		200 [V]	
	設備	05ee3b65-7bf7-41a0-aeef-7de54e0b14ae	電動機出力		数字		11.0 [kW]	
	設備	f38df112-353f-46d4-9218-71b710a4fc1c	消費電力		数字		14.7 [kW]	
	設備	0dc05177-e464-48ef-8e8e-d74486e7aae5	極数		数字		3	
	設備	b12a0f98-6511-43d1-8ad6-f961d974c39a	電源接続口		数字		0	
	設備	533828f3-b79d-4655-bc90-228a89a5c7e6	負荷分類		テキスト		1_熱源類	
	設備	8292e694-72ac-4de2-b1d6-e884f65e6141	始動方式		テキスト		INV	
	設備	d9c7fcb6-8254-41d9-ac53-a0d4475ee12f	発停方法		テキスト		中央発停	
	設備	52758d96-0a88-4990-9753-b28c5bee6329	電動機種別		テキスト		高効率	
	設備	2938df92-7ba3-423b-973f-15a951554896	電源種別		テキスト		保安	
	設備	27034975-a233-4e07-a803-274a4b627fc8	制御方式		テキスト		比例制御	
	設備	1089e3ad-b905-4eea-a6ab-dfd8a2539b85	相		数字		3	
	設備	358193d0-3a51-4306-87f3-67f73ebe09b3	周波数		数字		50 [Hz]	
	設備	8fbd2efc-1b0f-4eff-b71e-5ec1fd576e53	配管接続口		数字		80 [mm]	
	設備	74d4d95f-d816-4898-85e0-5e808811535e	電線管接続口		数字		10 [mm]	
	設備	e121c1bf-f684-4cb7-b92f-232e184c1291	吸込口径		数字		50 [mm]	
	設備	f108ecf7-75d3-4b18-a853-76ac1e1ebab3	ダクト接続口		数字		500 [mm]	
	設備	405d59a8-3357-4269-b5d6-57d197610b78	S A ダクト口		数字		500 [mm]	
	設備	cc04d4dd-2865-43e8-a81d-13b3644b046b	R A ダクト口		数字		500 [mm]	
	設備	155bc87f-f095-4b13-8e04-4b0c6eeecf77	O A ダクト口		数字		500 [mm]	
	設備	c897b0bd-c2f7-407f-a3a9-29d9df036f5f	Clearance Top		数字		600 [mm]	
	設備	c5c4fe5-29d8-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数字		0 [mm]	
	設備	a806b71-53f6-4068-b087-ac9cd001ea16	Clearance Right		数字		600 [mm]	
	設備	ab9746fa-1089-4ae8-bf3f-9356a493c0e5	Clearance Left		数字		600 [mm]	
	設備	2e6f3788-579f-4a69-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数字		600 [mm]	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cf2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		鋼板製	
	設備	e2725f82-5139-4e50-85dc-7f89c311916	フィルター形式		テキスト		中性能	
	設備	876f118a-b8b6-4ad6-ac43-747c91cdeb6a	騒音値PWL		数字		80 [dB]	
	設備	1571be3f-b934-45bb-b21b-25c3ba3fd152	コ/HiC 交換効率_冷房		数字		50 [%]	
	設備	474b86c2-cdf1-41e7-b440-5a8aefada9d7	コ/HiC 交換効率_暖房		数字		50 [%]	
	設備	90d36941-25b3-4a75-a5fa-e11617e76776	温度交換効率		数字		50 [%]	
	設備	96407f4-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数字		1,000 [mm]	規格値
	設備	718be809-676c-4b20-b865-d440163a249	外形寸法 D		数字		1,000 [mm]	規格値
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346cd4fd37	外形寸法 H		数字		300 [mm]	規格値
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-001bbe45f692	製品質量		数字		25 [kg]	
	設備	36b2a261-1eca-4dcb-bea8-34a29eb7191e	質量		数字		30 [kg]	
	設備	390f29d5-3c92-419e-aef5-d260e7f50055	運転質量		数字			
	設備	359e80b0-be12-4fb9-9417-785d057b81dd	加減方式		テキスト		気化式	
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c99-68416fafb92e	Clearance Front		数字		600 [mm]	
	設備	9f27109f-8ede-46a3-ae8d-da2f33200b67	組合セフラグ		数字		0	
	設備	9251ea90-aaaf-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		テキスト		全体共用	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		1 空気調和設備	
	設備	68167d9a-1f99-445a-a662-834181f4f2d0	備考		テキスト		注記：○○○	
	設備	eaab4cc2-983c-4c0f-89b4-bf5318532c38	設置形態		コード		カセット形	
	設備	4a7b128c-daa1-40ff-a675-facc9780459a	標準価格		数字		10,000,000 [円]	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-4393aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	0a9d3502-35f7-42fe-ac58-6176bbbd966	幹線記号		テキスト		1L-1	
	設備	15468bdb-2a2e-4bff-b305-2442f9a97999	盤記号		テキスト		P-1	
	設備	1066a6c5-2c1b-4aa4-a34a-00c20fe47364	設計暖房能力		数字		3.0 [kW]	
	設備	aff05a8a-8cfe-4fc0-8df0-5108da275313	記号		テキスト		ACP-1F-1-1	
	設備	8d7c8aa4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		マルチパッケージ形空気調和機	
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443a0	符号		テキスト		ACP_CK4	
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト		低層系統	
	設備	74bc538f-dc0d-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト		カセット形 (4方向吹出形)	
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9fcdad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	仕様		テキスト			
	設備	1639ee98-8274-48de-abad-bb1047376348	設計冷房能力		数字		3.5 [kW]	
	設備	eeefdf1a-3fbd-4c3b-b296-6e2ab1418732	設計冷房能力_顕熱		数字		3.0 [kW]	
	設備	ed56df3e-550f-4ea4-b9b7-e0664e54669f	運動		テキスト		FS-1F-1と連動	
	設備	358193d0-3a51-4306-87f3-67f73ebe09b3	周波数		数字		50 [Hz]	
	設備	1089e3ad-b905-4eea-a6ab-dfd8a2539b85	相		数字		1	
	設備	286ff3ee-cb2e-4299-905f-944a1d832845	電圧		数字		200 [V]	
	設備	05ee3b65-7bf7-41a0-aeef-7de54e0b14ae	電動機出力		数字		0.05 [kW]	
	設備	f38df112-353f-46d4-9218-71b710a4fc1c	消費電力		数字		0.05 [kW]	
	設備	d9e2d9a2-67dd-4b22-82bc-Ze30781048ee	運転電流		数字		10 [A]	
	設備	82cf29cf-06c2-40a5-903b-28f0a36e64c9	電源接続口		数字		0	
	設備	533828f3-b79d-4655-bc90-228a89a5c7e6	負荷分類		テキスト		3_ファン類	
	設備	8292e694-72ac-4de2-b1d6-e884f65e6141	始動方式		テキスト		直入	
	設備	d9c7fcb6-8254-41d9-ac53-a0d4475ee12f	発停方法		テキスト		中央発停	
	設備	2938df92-7ba3-423b-973f-15a951554896	電源種別		テキスト		保安	
	設備	4a83f246-5153-409e-9e0f-e9722dd2abd2	火災停止		テキスト		○	
	設備	e1f84704-4be3-4895-a28e-ba88df07db2	暖房能力		数字		4.0 [kW]	
	設備	2a555648-7e23-4c06-b8aa-8432509f7d8	有効加熱量		数字		0.3 [kg/h]	
	設備	82a7360e-a28c-43a2-aabb-db3c8b412657	冷房能力_顕熱		数字		3.0 [kW]	
	設備	d9fd5e0-882b-4cbd-8a93-050248b5f82e	冷房能力		数字		3.6 [kW]	
	設備	d57b4096-25b6-4424-8006-0a03cd695f1d	電線管接続口		数字		10 [mm]	
	設備	e89e8006-7ad6-4592-82af-3259414e37ac	補給水接続口		数字		100 [mm]	
	設備	5a0b149b-8fad-463f-a148-681a1f15a964	ドレン管接続口		数字		100 [mm]	
	設備	2405bb65-5f63-4bd0-a852-2e86f4b2aba6	冷媒ガス管接続口		数字		12.7 [mm]	
	設備	2004d2bf-4d93-406a-a814-3658781d0308	冷媒種類		テキスト		R410A	
	設備	4e7cdc6b-cd96-4d0c-b8f8-2502acaa4737	冷媒液管接続口		数字		6.4 [mm]	
	設備	37426741-fe12-4d0d-afba-980b8e83035	冷媒管径符号		テキスト		Ac	
	設備	4465025b-a010-4d72-b456-90e49e6332c1	機外静圧		数字		50 [Pa]	
	設備	b1b6b3e0-7803-4654-9efe-93d9462a547	送風量		数字		1,000 [m3/h]	
	設備	07ca3fa1-f558-47de-bfab-bc3d4c42789e	外気量		数字		3,000 [m3/h]	
	設備	3973a887-b05c-41dd-b0dd-71a4a3197887	排気量		数字		3,000 [m3/h]	
	設備	f108ecf7-75d3-4b18-a853-76ac1e1ebab3	ダクト接続口		数字		500 [mm]	
	設備	405d59a8-3357-4269-b5d6-57d197610b78	S A ダクト口		数字		500 [mm]	
	設備	cc04d4dd-2865-43e8-a81d-13b3644b046b	R A ダクト口		数字		500 [mm]	
	設備	155bc87f-f095-4b13-8e04-4b0c6eeecf77	O A ダクト口		数字		500 [mm]	
	設備	9587a418-b278-4d0e-9804-cd39c7188571	E A ダクト口		数字		500 [mm]	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cf2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	b3bc0c24-49b4-464b-9719-45faf790cc5a	コイル形式		テキスト		冷水・温水	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		鋼板製	
	設備	e2725f82-5139-4e50-85dc-7f89c311916	フィルター形式		テキスト		中性能	
	設備	e70c2f86-073d-4fc9-808e-28cd673b61d7	耐震強度		数字		1.5 [G]	
	設備	bce55588-75dc-4bd8-afbf-b32e2745b6bc	回転数		数字		1,960 [min-1]	
	設備	d3a120fd-bc65-4679-9a31-d53dea5867f0	騒音レベル		数字		80 [dB(A)]	
	設備	1571be3f-b934-45bb-b21b-25c3ba3fd152	コ/HiC 交換効率_冷房		数字		50 [%]	
	設備	474b86c2-cdf1-41e7-b440-5a8aefada9d7	コ/HiC 交換効率_暖房		数字		50 [%]	
	設備	90d36941-25b3-4a75-a5fa-e11617e76776	温度交換効率		数字		50 [%]	

フィルターセット	検討チーム	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	設備	9640714-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数値		2,000 [mm]	概略値
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数値		3,500 [mm]	概略値
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346cd4fd37	外形寸法 H		数値		1,500 [mm]	概略値
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-501bbcb45b92	製品質量		数値		1,000 [kg]	
	設備	36b2a261-1eca-4dcb-bea8-a3429beb7191e	質量		数値		1,440 [kg]	
	設備	b10b0f93-bbbb-4092-b260-436cc00fa320	コイル列数		数値		4	
	設備	390f29d5-3c92-419e-ae5f-d260e7f50055	運転質量		数値		1,200 [kg]	
	設備	8c024d71-293e-483a-b358-360e3d9bbec9	ファンの種類		テキスト		ブラダファン	
	設備	2e6f3788-579f-4a69-9a38-954e538be491	Clearance Back		数値		600 [mm]	
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c99-68416fafb92e	Clearance Front		数値		1,500 [mm]	
	設備	ab9746fa-1089-4ae8-bf3f-93356a493c0e5	Clearance Left		数値		600 [mm]	
	設備	a806fb71-5316-4068-b087-ac9cd001eab6	Clearance Right		数値		600 [mm]	
	設備	c897bdbd-c2f7-407f-a3a9-29d9ddf0365f	Clearance Top		数値		600 [mm]	
	設備	cfc5c4fe-29d8-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数値		0 [mm]	
	設備	359e80b0-ba12-4fb3-9417-785d057b81dd	加温方式		テキスト		気化式	
	設備	9f27109f-8ede-46a3-ae8d-da2f33200b67	組合せフラグ		数値		0	
	設備	fef89a2d-58af-4a56-8c28-dbcbe90d1a5b	空気温度 D B		数値		26.0 [℃]	
	設備	a1a5135e-eb90-46d2-8bf7-c02cc8b5c91c	空気温度W B		数値		18.7 [℃]	
	設備	0e2a8906-fcc2-4e37-8e50-467eebad7541	外気空気温度 D B		数値		34.7 [℃]	
	設備	556e9cd0-aecl-4f91-8ebf-23141f0256b9	外気空気温度W B		数値		27.0 [℃]	
	設備	abaeab42-0f9e-4004-beb4-7c427e9d9527	露点温度		数値		25.0 [℃]	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		1 空気調和設備	
	設備	9251ea90-aeaf-4c41-87e3-f60002b469cf	拾い区分		テキスト		全体共用	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-1393aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	ea8e4cc2-983c-4c0f-89b4-bf5318532c38	設置形態		コード		床置形	
	設備	66017f02-da8c-44a7-a431-643695a5c644	備考		テキスト		注記：○○○	
	設備	8bc0dd14-526e-43d1-b6dd-384e2d22e352	標準価格		数値		10,000,000 [円]	
	設備	aff05e8a-8cfe-4fc0-8d0f-5108aa275313	記号		テキスト		ACU-1F-1	
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		ユニット形空気調和機	
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト		ACU	
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト		低層系統	
	設備	74bc538f-dc00-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト		ユニット形 横形	
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9dcad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7cadad0	仕様		テキスト			
	設備	1639ae98-8274-48de-abad-bb1047376348	設計冷房能力		数値		100 [kW]	
	設備	eeef0f1a-3fbd-4c3b-b296-6e2ab1418732	設計冷房能力 顕熱		数値		70 [kW]	
	設備	1066a6c5-2c1b-4aa4-a34a-00e20fe47364	設計暖房能力		数値		50 [kW]	
	設備	15468bdb-2a2e-4bff-b305-2442f9a979f9	盤記号		テキスト		P-1	
	設備	0ada3502-35f7-42fe-ac58-617ebbbdc966	幹線記号		テキスト		1L-1	
	設備	4dbc2d2f-4988-4f93-9662-9e374bd66f13	コイル耐圧		数値		980 [kPa]	
	設備	d5c0bebf-b8af-4a3b-ab71-6b6f87cf0cdb	冷水温度		数値		7.0 [℃]	
	設備	301590ee-81c0-4e94-bb69-8f5c6b1fd8a4	中温冷水温度		数値		13.0 [℃]	
	設備	aafc0e76-c322-4b46-9ce6-07b241be833c	温水温度		数値		45.0 [℃]	
	設備	abde72ad-df9-4656-b455-0d91a567f0c5	冷水圧力損失		数値		50 [kPa]	
	設備	6d5f4fa0-d0dc-4d2b-beb2-3574-c1019b41	温水圧力損失		数値		50 [kPa]	
	設備	e568ca38-5eab-45e2-9851-329a27d14ef6	温水圧力損失		数値		50 [kPa]	
	設備	7deedecc-3149-4b19-ad8e-d95282c1aae7	冷水量		数値		300 [l/min]	
	設備	9e193ae06-3a0b-4445-9862-a7d0aa70f79b	温水量		数値		300 [l/min]	
	設備	1e959397-576b-4656-a825-6fe8ea79e9a3	冷温水量		数値		300 [l/min]	
	設備	52758d96-0a88-4990-9753-b28c5bee6329	電動機種別		テキスト		高効率	
	設備	2938df02-7be3-423b-973f-15a951554896	電源種別		テキスト		保安	
	設備	ed56df3e-550f-4ea4-b9b7-e664e54669f	運動		テキスト		FS-1F-1と運動	
	設備	4a83f246-5153-409e-9e0f-e9722dd2abd2	火災停止		テキスト		○	
	設備	d9c7fcbе-8254-41d9-ac53-a0d4475ee12f	発停方法		テキスト		中央発停	
	設備	8292e694-72ac-4de2-b1d6-e88465e6141	始動方式		テキスト		INV	
	設備	533828f3-b79d-4655-bc90-228a89a5c7e6	負荷分類		テキスト		3.ファン類	
	設備	a09a25f8-ad99-45e5-b181-ce587948ba66	電源接続口		数値		0	
	設備	358193d0-3a51-4306-87f3-677f3eb09b3	周波数		数値		50 [Hz]	
	設備	1089a3ad-b905-4eea-afab-dfd8a2539b85	相		数値		3	
	設備	286f3ee-ch2e-4299-905f-944a1d832845	電圧		数値		200 [V]	
	設備	05ee3b65-7bf7-41a0-aeef-7de54edb14ae	電動機出力		数値		7.5 [kW]	
	設備	f38df112-353f-46d4-9218-71b710af4fc1	消費電力		数値		10.0 [kW]	
	設備	0dc05177-e464-48ef-8e8e-d74486e7aae5	極数		数値		3	
	設備	b4251de3-0f26-47f7-859f-cddcfa4f3605	冷却能力		数値		100 [kW]	
	設備	82a7360e-a28c-43a2-aabb-db3c8b412657	冷房能力 顕熱		数値		70 [kW]	
	設備	09042a17-d168-4426-af43-6f9a4c52ea1	加熱能力		数値		50 [kW]	
	設備	84e11fca-a47e-4352-8860-8700cac35b5b	除湿能力		数値		100 [kg/h]	
	設備	2a555648-7e23-4c06-b8aa-8f432509f7d8	有効加温量		数値		20 [kg/h]	
	設備	d19b1c51-9084-496a-9e64-94ced0964986	蒸気管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	202211fa-89a3-447f-89bf-6b35f808ea6c0	冷水管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	1f155795-6ect-4f86-abe2-51000bffe0f9	温水管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	a8a357b9-8f4e-41b0-891c-9615dafbfc1f	冷温水管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	5a0b149b-8fad-463f-a148-681a1f15a964	ドレン管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	e89a8006-7ad6-4592-82af-3259414e37ac	補給水接続口		数値		100 [mm]	
	設備	6a9fa518-d92b-4f3c-a110-9a75f45fcd53	電機管接続口		数値		10 [mm]	
	設備	4465025b-a010-4d72-b456-90e49e6332c1	機外静圧		数値		300 [Pa]	
	設備	b1bb63e0-7803-4654-9efe-93d9f462a547	送風量		数値		10,000 [m3/h]	
	設備	be5ae08e-ee31-4d9b-866d-c10e56131ae0	給気量		数値		10,000 [m3/h]	
	設備	a8676056-bd54-4fd5-ae47-20b5cfdcf28e	還気量		数値		7,000 [m3/h]	
	設備	07ca3a1a-f558-47de-bfab-bc3d4c42789e	外気量		数値		3,000 [m3/h]	
	設備	3973a887-b05c-41dd-b0dd-71a4a3197f887	排気量		数値		3,000 [m3/h]	
	設備	f108ecf7-75d3-4b18-a853-76ac1e1eba63	ダクト接続口		数値		500 [mm]	
	設備	155bc87f-f095-4b13-8e04-460cbeeecf77	O A ダクト口		数値		500 [mm]	
	設備	9587a418-b278-4d0e-9804-cd39cf188571	E A ダクト口		数値		500 [mm]	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6dc2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		鋼板製	
	設備	eafab31c-3cfe-41b7-a562-4a762ba02d66	騒音レベル		数値		80 [dB(A)]	
	設備	1571be3f-b934-45bb-b21b-25c3ba3fd152	コ2H/C 交換効率 冷房		数値		50 [%]	
	設備	474b86c2-cdf1-41e7-b440-5a8eafeda9d7	コ2H/C 交換効率 暖房		数値		50 [%]	
	設備	90d36941-25b3-4a75-a5fa-e11617fe7677e	温度交換効率		数値		50 [%]	
	設備	9640714-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数値		1,200 [mm]	概略値
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数値		1,200 [mm]	概略値
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346cd4fd37	外形寸法 H		数値		400 [mm]	概略値
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-501bbcb45b92	製品質量		数値		100 [kg]	
	設備	36b2a261-1eca-4dcb-bea8-a3429beb7191e	質量		数値		120 [kg]	
	設備	390f29d5-3c92-419e-ae5f-d260e7f50055	運転質量		数値			
	設備	2e6f3788-579f-4a69-9a38-954e538be491	Clearance Back		数値		600 [mm]	
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c99-68416fafb92e	Clearance Front		数値		600 [mm]	
	設備	ab9746fa-1089-4ae8-bf3f-93356a493c0e5	Clearance Left		数値		600 [mm]	
	設備	a806fb71-5316-4068-b087-ac9cd001eab6	Clearance Right		数値		600 [mm]	
	設備	c897bdbd-c2f7-407f-a3a9-29d9ddf0365f	Clearance Top		数値		600 [mm]	
	設備	cfc5c4fe-29d8-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数値		0 [mm]	
	設備	9f27109f-8ede-46a3-ae8d-da2f33200b67	組合せフラグ		数値		0	
	設備	49d090b6-7315-4126-8e28-6fb5eb85ae5c	標準価格		数値		10,000,000 [円]	
	設備	a7df6024-c9a5-462a-8eb0-24208f720e22	備考		テキスト		注記：○○○	
	設備	ea8e4cc2-983c-4c0f-89b4-bf5318532c38	設置形態		コード		天井吊(垂べい)形	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-1393aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		1 空気調和設備	
	設備	9251ea90-aeaf-4c41-87e3-f60002b469cf	拾い区分		テキスト		全体共用	
	設備	aff05e8a-8cfe-4fc0-8d0f-5108aa275313	記号		テキスト		HEU-1F-1	
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		全熱交換ユニット	
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9dcad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト		低層系統	
	設備	74bc538f-dc00-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト		天井埋込ダクト形	
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7cadad0	仕様		テキスト			
	設備	8d903eeb-481f-468a-bcba-af0e9ab67bfc	設計風量		数値		1,000 [m3/h]	
	設備	15468bdb-2a2e-4bff-b305-2442f9a979f9	盤記号		テキスト		P-1	
	設備	0ada3502-35f7-42fe-ac58-617ebbbdc966	幹線記号		テキスト		1L-1	
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト		HEU	
	設備	8292e694-72ac-4de2-b1d6-e88465e6141	始動方式		テキスト		直入	
	設備	d9c7fcbе-8254-41d9-ac53-a0d4475ee12f	発停方法		テキスト		中央発停	
	設備	2938df02-7be3-423b-973f-15a951554896	電源種別		テキスト		保安	
	設備	ed56df3e-550f-4ea4-b9b7-e664e54669f	運動		テキスト		FS-1F-1と運動	

フィルターセット	検討チーム	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	設備	4a83f246-5153-409e-9e0f-e9722d2abd2	火災停止		テキスト		○	
	設備	533828f3-b79d-4655-bc90-228a89a5c7e6	負荷分類		テキスト		3.ファン類	
	設備	cb57b90e-ca4f-4751-921b-277f1e20c58	電源接続口		数字		0	
	設備	f38df112-353f-46d4-9218-71b710a4fc1	消費電力		数字		0.5 [kW]	
	設備	358193d0-3a51-4306-87f3-67773be09b3	周波数		数字		50 [Hz]	
	設備	1089a3ad-b905-4eea-a6ab-dfd8a2539b85	相		数字		1	
	設備	286ff3ee-cb2e-4299-905f-944a1d832845	電圧		数字		200 [V]	
	設備	05ee3b65-7bf7-41a0-ae9f-7de54edb14ae	電動機出力		数字		0.4 [kW]	
	設備	0dc05177-e464-48ef-8e8e-d74486e7aae5	極数		数字		3	
	設備	2a555648-7e23-4c06-b8aa-8f432509f7d8	有効加算量		数字		0.3 [kg/h]	
	設備	5a0b149b-8fad-463f-a148-681a1f15a964	ドレン管接続口		数字		100 [mm]	
	設備	e89e8006-7ad6-4592-82af-3259414e37ac	補給水接続口		数字		100 [mm]	
	設備	31cb5b6b-e097-431d-8bb6-5646a3fe9bca	電線等接続口		数字		10 [mm]	
	設備	4465025b-a010-4d72-b456-90ea9e6332c1	機外静圧		数字		100 [Pa]	
	設備	b1b6b3e0-7803-4654-9efe-93d9462a5e47	送風量		数字		1,000 [m3/h]	
	設備	07ca3fa1-f558-47de-bfab-bc3d4c42789e	外気量		数字		1,000 [m3/h]	
	設備	3973a887-b05c-41dd-b0dd-71a4a3197887	排気量		数字		1,000 [m3/h]	
	設備	dcdbd390-74a5-4384-b1db-fa130fcee84	ノック		数字		強	
	設備	f108ecf7-75d3-4b18-a853-76ac1e1ebab3	ダクト接続口		数字		500 [mm]	
	設備	155bc87f-f095-4b13-8e04-4b0c6eacfe77	Q Aダクト口		数字		500 [mm]	
	設備	9587a418-b278-4d0e-9804-cd39c7188571	E Aダクト口		数字		500 [mm]	
	設備	a806b71f-53f6-4068-b087-ac9cd001ea6b	Clearance Right		数字		600 [mm]	
	設備	c897bdbc-c2f7-407f-a3a9-29d9dd0f036f	Clearance Top		数字		600 [mm]	
	設備	cfc54fe5-29d8-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数字		0 [mm]	
	設備	ab9746fa-1089-4ae8-bf3f-9356a493ce05	Clearance Left		数字		1,800 [mm]	
	設備	c1b9ef0f-3e4d-46cc-8c99-68416fab9b2e	Clearance Front		数字		600 [mm]	
	設備	2e6f3788-579f-4a69-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数字		600 [mm]	
	設備	8c024d71-293e-483a-b358-360c3d9bbec9	ファンの種類		テキスト		多翼形	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6dcf2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		鋼板製	
	設備	e70c2f86-073d-4fc9-808e-28cd673b61d7	耐震強度		数字		1.5 [G]	
	設備	bce55588-75dc-4bd8-affb-b32e2745b6bcb	回転数		数字		1,960 [min-1]	
	設備	63af8fe9-71f7-44d0-bfdf-239e5cea3e72	騒音レベル		数字		80 [dB(A)]	
	設備	96407f4-b811-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数字		800 [mm]	規格値
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数字		1,500 [mm]	規格値
	設備	148bca18-4678-4733-8758-7346c4dfd3f7	外形寸法 H		数字		1,100 [mm]	規格値
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-501bbeb45b92	製品質量		数字		170 [kg]	
	設備	36b2a261-1eca-4dcb-bea8-a3429eb7191e	質量		数字		200 [kg]	
	設備	390f29d5-3c92-419e-ae5f-d260e7f50055	運転質量		数字			
	設備	9f27109f-8ede-46a3-ae8d-da2f33200b67	組合せフラグ		数字		0	
	設備	9251ea90-aaaf-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		テキスト		全体共用	
	設備	70cbebb8-6bca-49f0-9751-d8494f73bdba	標準価格		数字		10,000,000 [円]	
	設備	d9974343-05e1-4e16-87f6-0b437ed905a7	備考		テキスト		注記：○○○	
	設備	eaabe4cc-2-983c-4c0f-89b4-bf5318532c38	設置形態		コード		床置	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-4393aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		1 空気調和設備	
	設備	aff05e8a-8cfe-4fc0-8d0f-5108da275313	記号		テキスト		FE-1F-1	
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		遠心送風機	
	設備	2c054fa6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト		FE	
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト		低層系統	
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9dcad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト		片吸込形	
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	仕様		テキスト		遠心	
	設備	8d903eeb-481f-468a-bcba-af0e9ab67bfc	設計風量		数字		10,000 [m3/h]	
	設備	15468bdb-2a2e-4bff-b305-2442f9a979f9	盤記号		テキスト		P-1	
	設備	0ada3502-35f7-42fe-ac58-617ebbbdc966	幹線記号		テキスト		1L-1	
	設備	358193d0-3a51-4306-87f3-67773be09b3	周波数		数字		50 [Hz]	
	設備	1089a3ad-b905-4eea-a6ab-dfd8a2539b85	相		数字		3	
	設備	286ff3ee-cb2e-4299-905f-944a1d832845	電圧		数字		200 [V]	
	設備	05ee3b65-7bf7-41a0-ae9f-7de54edb14ae	電動機出力		数字		3.7 [kW]	
	設備	f38df112-353f-46d4-9218-71b710a4fc1	消費電力		数字		4.9 [kW]	
	設備	0dc05177-e464-48ef-8e8e-d74486e7aae5	極数		数字		3	
	設備	c988f12-f8e4-47f5-8a78-0a032462b574	電源接続口		数字		0	
	設備	8292e694-72ac-4de2-b1d6-e8846f5e6141	始動方式		テキスト		直入	
	設備	d9c7fcb6-8254-41d9-ac53-a0d4475ee12f	発停方法		テキスト		中央発停	
	設備	52758d96-0a88-4990-9753-b28c5bee6329	電動機種別		テキスト		高効率	
	設備	2938df02-7be3-423b-973f-15a951554896	電源種別		テキスト		保安	
	設備	ed56df3e-550f-4ea4-b9b7-e0664e54669f	連動		テキスト		FS-1F-1と連動	
	設備	4a83f246-5153-409e-9e0f-e9722d2abd2	火災停止		テキスト		○	
	設備	533828f3-b79d-4655-bc90-228a89a5c7e6	負荷分類		テキスト		3.ファン類	
	設備	eeff81c27-d8c8-4f79-bcb9-e998277e64b6	番手 #		数字		#3 1/2	
	設備	e7c4bc4b-1817-4ad2-bbde-999bb0873264	電線等接続口		数字		10 [mm]	
	設備	4465025b-a010-4d72-b456-90ea9e6332c1	機外静圧		数字		300 [Pa]	
	設備	b1b6b3e0-7803-4654-9efe-93d9462a5e47	送風量		数字		10,000 [m3/h]	
	設備	07ca3fa1-f558-47de-bfab-bc3d4c42789e	外気量		数字		10,000 [m3/h]	
	設備	3973a887-b05c-41dd-b0dd-71a4a3197887	排気量		数字		10,000 [m3/h]	
	設備	dcdbd390-74a5-4384-b1db-fa130fcee84	ノック		数字		強	
	設備	f108ecf7-75d3-4b18-a853-76ac1e1ebab3	ダクト接続口		数字		500 [mm]	
	設備	80f30694-698d-4b1a-adfe-b1f4ace3d276	排煙ダクト口		数字		500 [mm]	
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-501bbeb45b92	製品質量		数字		170 [kg]	
	設備	36b2a261-1eca-4dcb-bea8-a3429eb7191e	質量		数字		200 [kg]	
	設備	390f29d5-3c92-419e-ae5f-d260e7f50055	運転質量		数字			
	設備	8c024d71-293e-483a-b358-360c3d9bbec9	ファンの種類		テキスト		多翼形	
	設備	2e6f3788-579f-4a69-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数字		600 [mm]	
	設備	c1b9ef0f-3e4d-46cc-8c99-68416fab9b2e	Clearance Front		数字		600 [mm]	
	設備	ab9746fa-1089-4ae8-bf3f-9356a493ce05	Clearance Left		数字		1,800 [mm]	
	設備	a806b71f-53f6-4068-b087-ac9cd001ea6b	Clearance Right		数字		600 [mm]	
	設備	c897bdbc-c2f7-407f-a3a9-29d9dd0f036f	Clearance Top		数字		600 [mm]	
	設備	cfc54fe5-29d8-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数字		0 [mm]	
	設備	148bca18-4678-4733-8758-7346c4dfd3f7	外形寸法 H		数字		1,100 [mm]	規格値
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数字		1,500 [mm]	規格値
	設備	6fc5060c-3180-4f5b-a44b-c2da7a25d1bb	騒音レベル		数字		80 [dB(A)]	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6dcf2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		鋼板製	
	設備	e70c2f86-073d-4fc9-808e-28cd673b61d7	耐震強度		数字		1.5 [G]	
	設備	bce55588-75dc-4bd8-affb-b32e2745b6bcb	回転数		数字		1,960 [min-1]	
	設備	96407f4-b811-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数字		800 [mm]	規格値
	設備	9f27109f-8ede-46a3-ae8d-da2f33200b67	組合せフラグ		数字		0	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-4393aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		3 排煙設備	
	設備	9251ea90-aaaf-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		テキスト		全体共用	
	設備	eaabe4cc-2-983c-4c0f-89b4-bf5318532c38	設置形態		コード		床置	
	設備	c7240ac4-b891-4611-82ae-6ebff34d842d	備考		テキスト		注記：○○○	
	設備	0be7375b-000c-4642-ac1e-027951543cfc	標準価格		数字		10,000,000 [円]	
	設備	aff05e8a-8cfe-4fc0-8d0f-5108da275313	記号		テキスト		FSM-1	
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		排煙機	
	設備	2c054fa6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト		FSM	
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト		低層系統	
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト		片吸込形	
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9dcad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	仕様		テキスト		遠心式	
	設備	8d903eeb-481f-468a-bcba-af0e9ab67bfc	設計風量		数字		10,000 [m3/h]	
	設備	15468bdb-2a2e-4bff-b305-2442f9a979f9	盤記号		テキスト		P-1	
	設備	0ada3502-35f7-42fe-ac58-617ebbbdc966	幹線記号		テキスト		1L-1	
	設備	358193d0-3a51-4306-87f3-67773be09b3	周波数		数字		50 [Hz]	
	設備	1089a3ad-b905-4eea-a6ab-dfd8a2539b85	相		数字		3	
	設備	286ff3ee-cb2e-4299-905f-944a1d832845	電圧		数字		200 [V]	
	設備	05ee3b65-7bf7-41a0-ae9f-7de54edb14ae	電動機出力		数字		3.7 [kW]	
	設備	f38df112-353f-46d4-9218-71b710a4fc1	消費電力		数字		4.9 [kW]	
	設備	0dc05177-e464-48ef-8e8e-d74486e7aae5	極数		数字		3	
	設備	533828f3-b79d-4655-bc90-228a89a5c7e6	負荷分類		テキスト		4.防災	
	設備	8292e694-72ac-4de2-b1d6-e8846f5e6141	始動方式		テキスト		直入	
	設備	2938df02-7be3-423b-973f-15a951554896	電源種別		テキスト		非常	

標準属性項目リスト 設備

フィルターセット	検討チーム	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	設備	ad4d042e-81c9-4e03-bb67-263e553b685d	電源接続口		数字		0	
	設備	eeef81c27-d8c8-4f79-bcb9-e998277e64b6	番手 #		数字		# 3 1/2	
	設備	3c1322d5-c502-46a3-841e-fd39c6137dc	電線管接続口		数字		10 [mm]	
	設備	4465025b-a010-4d72-b456-90ea49e632c1	機外静圧		数字		300 [Pa]	
	設備	b1b6b3e0-7803-4654-9afe-93d9462a547	送風量		数字		10,000 [m3/h]	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cd2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		鋼板製	
	設備	e70c2f86-073d-4fc9-808e-28cd673b61d7	耐震強度		数字		1.5 [G]	設計用水平深度
	設備	919b0485-3787-4742-8b4b-45f4964a54ed	騒音値SPL		数字		80 [dB]	
	設備	f32e2342-15be-4bd0-bab7-358c666d51b7	騒音レベル		数字		80 [dB(A)]	
	設備	96407f4-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数字		2,500 [mm]	概略値
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数字		5,000 [mm]	概略値
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-501bbe45b92	製品質量		数字		10,000 [kg]	
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346c4fd37	外形寸法 H		数字		2,500 [mm]	概略値
	設備	36b2a261-1cca-4dcb-bea8-a3429eb7191e	質量		数字		14,400 [kg]	
	設備	390f29d5-3c92-419e-ae5f-d260e7f50055	運転質量		数字		12,000 [kg]	
	設備	2e6f3788-579f-4ae9-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数字		1,000 [mm]	
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c99-68416fafb92a	Clearance Front		数字		3,500 [mm]	
	設備	ab974f6a-1089-4ae8-b73f-9356a493c0e5	Clearance Left		数字		1,000 [mm]	
	設備	a806fb71-53f6-4068-b087-ac9cd001eab6	Clearance Right		数字		1,000 [mm]	
	設備	c897bdbc-c2f7-407f-a3a9-2949d4f0365f	Clearance Top		数字		600 [mm]	
	設備	cfc5c4fe5-29d8-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数字		0 [mm]	
	設備	9f27109f-8ede-46a3-ae8d-d42f33200b67	組合せフラグ		テキスト			
	設備	9251ea90-aeaf-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い・区分		コード			全体共用
	設備	d752d141-ad93-43b6-a983-656c7118fe5b	科目		数字		10,000,000 [円]	
	設備	8bf491ff-c84a-42d7-9d5c-4b0834f60242	標準価格		数字			
	設備	4ee80af8-fc8e-425a-8907-d8a0c0eae82	備考		テキスト			注記：○○○
	設備	eaabe4cc2-983c-4c0f-89b4-bf5318532c38	設置形態		コード			床置形
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-f393aa278d95	製造番号		テキスト		AA000000000	
	設備	aff05e8a-8cfe-4fc0-8d0f-5108da275313	記号		テキスト		CT-1	
	設備	8dfc8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		冷却塔	
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト		CT	
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト		低層系統	
	設備	74bc538f-dc00-407d-a9cd-a7f3eb1711be6	形式		テキスト		角形	
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d339fdcad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	仕様		テキスト		開放形	白煙防止など
	設備	15468bdb-2a2e-4bff-b305-2442f9a979f9	盤記号		テキスト		P-1	
	設備	0ada3502-35f7-42fe-ac58-6176bbdbc966	幹線記号		テキスト		L1-1	
	設備	4dbc2d2f-4988-4f93-9b62-9e374bd66f13	コイル耐圧		数字		980 [kPa]	
	設備	898d0c98-6f98-4d03-a5bd-08e97d7ec2ca	冷却水温度		数字		32.0 [℃]	
	設備	18471140-43ce-484b-9959-ebc77f9e3892	水温度差		数字		5.0 [deg]	
	設備	20b79d6b-33f5-4289-a821-669ccb823e0	冷却水圧力損失		数字		50 [kPa]	
	設備	165d09f2-73bc-476e-9baa-dc72ae09a57e	冷却水量		数字		3,000 [l/min]	
	設備	358193d0-3a51-4306-87f3-67773ebe09b3	周波数		数字		50 [Hz]	
	設備	1089a3ad-b905-4eea-a6ab-dfd8a2539b85	相		数字		3	
	設備	286ff3ee-cb2e-4299-905f-944a1d832845	電圧		数字		400 [V]	
	設備	05ee3b65-7bf7-41a0-aeef-7de54edb14ae	電動機出力		数字		150 [kW]	
	設備	0dc05177-e464-48ef-8e8e-d74486e7aae5	極数		数字		3	
	設備	2b1a62d2-91d7-43e5-b03f-1ec664b71563	電源接続口		数字			
	設備	8292e694-72ac-4de2-b1d6-e884f65e6141	始動方式		テキスト		Y-Δ	
	設備	d9c7fcbе-8254-41d9-ac53-a0d4475ee12f	発停方法		テキスト		中央発停	
	設備	2938df92-7be3-423b-973f-15a951554896	電源種別		テキスト		保安	
	設備	27034975-a233-4e07-a803-274a4b627fc8	制御方式		テキスト		比例制御	
	設備	533828f3-b79d-4655-bc90-228a89a5c7e6	負荷分類		テキスト		1 熱源類	
	設備	b4251de3-0f26-47f7-859f-cddcfaf43605	冷却能力		数字		1,000 [kW]	
	設備	c85d493f-0a47-44cd-93c6-aec3ee56ef2b	冷却水管接続口		数字		100 [mm]	
	設備	c99c46bb-e2be-457d-9b81-5d9caa52da7e	電線管接続口		数字		10 [mm]	
	設備	36b2a261-1cca-4dcb-bea8-a3429eb7191e	質量		数字		14,400 [kg]	
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-501bbe45b92	製品質量		数字		10,000 [kg]	
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346c4fd37	外形寸法 H		数字		2,500 [mm]	概略値
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数字		5,000 [mm]	概略値
	設備	96407f4-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数字		2,500 [mm]	概略値
	設備	b573410d-fd39-4016-b093-efaeac19d993a	IPLV		数字		9.0	
	設備	d640b9d0-08fe-43f8-a49d-9493ce5c74dc	永生成功率PF		数字		90 [%]	
	設備	7d9ce5cb-9009-4bbb-9fc6-69e13d863036	効率COP		数字		3	
	設備	2828621a-0bc5-4938-93fc-00f840aa5499	騒音レベル		数字		80 [dB(A)]	
	設備	91e906b3-b4b7-4c86-bdc2-f6128f075b72	騒音値SPL		数字		80 [dB]	
	設備	e70-2f86-073d-4fc9-808e-28cd673b61d7	耐震強度		数字		1.5 [G]	
	設備	868ac939-f393-45c7-a13e-eaeef6f6da43	製氷(蓄氷)方式		テキスト		内融式	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		鋼板製	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cd2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	390f29d5-3c92-419e-ae5f-d260e7f50055	運転質量		数字		12,000 [kg]	
	設備	2e6f3788-579f-4ae9-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数字		1,000 [mm]	
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c99-68416fafb92a	Clearance Front		数字		3,500 [mm]	
	設備	ab974f6a-1089-4ae8-b73f-9356a493c0e5	Clearance Left		数字		1,000 [mm]	
	設備	a806fb71-53f6-4068-b087-ac9cd001eab6	Clearance Right		数字		1,000 [mm]	
	設備	c897bdbc-c2f7-407f-a3a9-2949d4f0365f	Clearance Top		数字		600 [mm]	
	設備	cfc5c4fe5-29d8-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数字		0 [mm]	
	設備	9f27109f-8ede-46a3-ae8d-d42f33200b67	組合せフラグ		テキスト			
	設備	b251d559-cdca-4898-a8e1-e0fa7df25db7	標準価格		数字		10,000,000 [円]	
	設備	d850ee24-bde7-4109-94f9-b34edf620672	備考		テキスト			注記：○○○
	設備	eaabe4cc2-983c-4c0f-89b4-bf5318532c38	設置形態		コード			床置形
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-f393aa278d95	製造番号		テキスト		AA000000000	
	設備	d752d141-ad93-43b6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		1 空調調和設備	
	設備	9251ea90-aeaf-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い・区分		テキスト			全体共用
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d339fdcad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	74bc538f-dc00-407d-a9cd-a7f3eb1711be6	形式		テキスト		固定連機	
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト		低層系統	
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト		RC	
	設備	8dfc8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		遠心冷凍機	
	設備	aff05e8a-8cfe-4fc0-8d0f-5108da275313	記号		テキスト		RC-1	
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	仕様		テキスト		高性能形、蓄熱	熱回収、同時取など
	設備	a4bd313d-5262-4795-be73-f82673d59564	設計冷凍能力		数字		1,000 [kW]	
	設備	fc6ee99-62b3-4c10-822f-91adbcbb0bfa8	設計加熱能力		数字		1,000 [kW]	
	設備	0ada3502-35f7-42fe-ac58-6176bbdbc966	幹線記号		テキスト		L1-1	
	設備	15468bdb-2a2e-4bff-b305-2442f9a979f9	盤記号		テキスト		P-1	
	設備	4dbc2d2f-4988-4f93-9b62-9e374bd66f13	コイル耐圧		数字		980 [kPa]	
	設備	b1d8335f-7fb2-4a2c-9478-f8783ca2a27f	最高使用圧力		数字		100 [kPa]	
	設備	d5c0bebf-b8af-4a3b-ab71-6b6f87c0fcd6	冷水温度		数字		7.0 [℃]	
	設備	301590ee-81c0-4e94-bb69-8ff5cbb1fd8a	中温冷水温度		数字		13.0 [℃]	
	設備	aafc0e76-c322-4b46-9ce6-07b241be833c	温水温度		数字		45.0 [℃]	
	設備	898d0c98-6f98-4d03-a5bd-08e97d7ec2ca	冷却水温度		数字		32.0 [℃]	
	設備	418eeb49-cc17-4b91-a889-b4fa1e913949	ブライン温度		数字		-5.0 [℃]	
	設備	16eddedb-299c-47dd-a63a-ab039674acbe	水温度差		数字		5.0 [deg]	
	設備	6d5f4fa0-d0dc-4d2b-beb2-3574-c1019b41	温水圧力損失		数字		50 [kPa]	
	設備	e568ce38-5eab-45e2-9851-329a27d14ef6	冷温水圧力損失		数字		50 [kPa]	
	設備	20b79d6b-33f5-4289-a821-669ccb823e0	冷却水圧力損失		数字		50 [kPa]	
	設備	413d2853-d835-4a02-8fde-ac808e1b340b	ブライン圧力損失		数字		50 [kPa]	
	設備	abde72ad-dfc9-4656-b455-0d91a567f0c5	冷水圧力損失		数字		50 [kPa]	
	設備	0ce812c4-2789-4f97-a592-53fd6820b7d7	ブライン水量		数字		3,000 [l/min]	
	設備	165d09f2-73bc-476e-9baa-dc72ae09a57e	冷却水量		数字		3,000 [l/min]	
	設備	1e959397-576b-4656-a825-f6fe8ea79e9a3	冷温水量		数字		3,000 [l/min]	
	設備	9e193e06-3a0b-4445-9862-a7d0aa70779b	温水量		数字		3,000 [l/min]	
	設備	7deedec3-3149-4b19-ad8e-d95282c1aae7	冷水量		数字		3,000 [l/min]	
	設備	27034975-a233-4e07-a803-274a4b627fc8	制御方式		テキスト		比例制御	
	設備	2938df92-7be3-423b-973f-15a951554896	電源種別		テキスト		保安	
	設備	d9c7fcbе-8254-41d9-ac53-a0d4475ee12f	発停方法		テキスト		中央発停	
	設備	533828f3-b79d-4655-bc90-228a89a5c7e6	負荷分類		テキスト		1 熱源類	
	設備	8292e694-72ac-4de2-b1d6-e884f65e6141	始動方式		テキスト		Y-Δ	
	設備	358193d0-3a51-4306-87f3-67773ebe09b3	周波数		数字		50 [Hz]	
	設備	1089a3ad-b905-4eea-a6ab-dfd8a2539b85	相		数字		3	
	設備	286ff3ee-cb2e-4299-905f-944a1d832845	電圧		数字		400 [V]	
	設備	05ee3b65-7bf7-41a0-aeef-7de54edb14ae	電動機出力		数字		150 [kW]	

標準属性項目リスト 設備

フィルターセット	検計チーム	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	設備	f38df112-353f-46d4-9218-71fb710a4fc1	消費電力		数値		200 [kW]	
	設備	d9e2d9a2-67dd-4b22-82bc-2e30781048ee	運転電流		数値		500 [A]	
	設備	3e09346a-8819-4b44-bddb-dd0d70b1b6b1	電源接続口		数値			
	設備	4c08f186-210b-43c4-a72e-88317595e605	冷却蓄熱容量		数値		1,000 [kWh]	
	設備	444f0bbd-8078-4ad8-85b1-b50be6a435f0	加熱蓄熱容量		数値		1,000 [kW]	
	設備	09042a17-d168-4426-a143-6f9a4cc52ea1	加熱能力		数値		1,000 [kW]	
	設備	7ec45337-1496-489c-b33d-70a27e41f5f9	製氷能力		数値		1,000 [kW]	
	設備	7ca2027e-c6f7-4bf6-8a42-07184b3a01e8	冷凍能力		数値		1,000 [kW]	
	設備	202211fa-89e3-447f-89bf-6b35fb08ea6c0	冷水管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	1f155795-6ecd-4f86-abe2-51000bffe0f9	温水管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	a8e357b9-8f4e-41b0-891c-9615dafbfc1f	冷温水管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	c85d493f-0a47-44cd-93c6-aec3ee56ef2b	冷却水管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	a99e4ab2-3119-4ab7-90e1-db4f8112682b	ブライン管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	2004d2bf-4d93-406a-e814-365878104308	冷媒種類		テキスト		R134a	
	設備	e5f9b117-28cd-4c24-9150-7c715db4426d	電線管接続口		数値		10 [mm]	
	設備	9f7f779a-c336-4a76-90d7-51821e40b40	煙道接続口		数値		500 [mm]	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cd2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		銅板製	
	設備	e70c2f86-073d-4fc9-808e-28cd673b61d7	耐震強度		数値		1.5 [G]	
	設備	784b4185-6037-4bf8-a723-589e253ae963	騒音値SPL		数値		80 [dB]	
	設備	16346258-c107-4043-b8f3-65db8996cc61	騒音レベル		数値		80 [dB(A)]	
	設備	7d9ce6cb-9009-4bbb-9fc6-69e13a863036	効率COP		数値		1.4	
	設備	b573410d-4d39-4016-b093-efea919d993a	IPLV		数値		1.6	
	設備	964f07f4-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数値		2,500 [mm]	概略値
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数値		5,000 [mm]	概略値
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346c4dfd3f	外形寸法 H		数値		2,500 [mm]	概略値
	設備	43716673-6816-431a-8ad5-501bbeb45692	製品質量		数値		10,000 [kg]	
	設備	3662a261-1eca-4dcb-bea8-54329eb7191e	質量		数値		14,400 [kg]	
	設備	390f29d5-3c92-419e-ae5f-d260e7f50055	運転質量		数値		12,000 [kg]	
	設備	2e6f3788-579f-4a69-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数値		1,000 [mm]	
	設備	ab9746fa-1089-4ae8-bf3f-9356a493c0e5	Clearance Left		数値		1,000 [mm]	
	設備	a806bf71-53f6-4068-b087-ac9cd001ea66	Clearance Right		数値		1,000 [mm]	
	設備	c897bdbb-c2f7-407f-a3a9-29d9df00365f	Clearance Top		数値		600 [mm]	
	設備	cfc5c4fe5-29d8-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数値		0 [mm]	
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c99-68416fafb92e	Clearance Front		数値		3,500 [mm]	
	設備	9f27109f-8ede-46a3-ae8d-da2733200b6f	組合セフラグ		数値		20	
	設備	d7265c8e-d23c-4c90-acc1-3601a31ab39e	排ガス温度		数値		0 [mm]°C]	
	設備	59d4d58e-4635-4151-a6b7-af6db84bb649	標準価格		数値		10,000,000.00 [円]	
	設備	084ac220-9a5e-436e-b3ee-0550e0f370ea	備考		テキスト		注記：○○○	
	設備	eabe4cc2-983c-4c0f-89b4-bf5318532c38	設置形態		コード		床置形	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-1393aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		1 空気調和設備	
	設備	9251ea90-aeaf-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		テキスト		全体共用	
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	仕様		テキスト			同時取など
	設備	a4bd313d-5262-4795-be73-f82673dc9564	設計冷凍能力		数値		1,000 [kW]	
	設備	fc66ee99-62b3-4c10-822f-91adbcb0bfa8	設計加熱能力		数値		1,000 [kW]	
	設備	15468bdb-2a2e-4bf1-b305-2442f9a979f9	盤記号		テキスト		P-1	
	設備	0ada3502-35f7-42fe-ac58-6176bbdb9666	幹線記号		テキスト		1L-1	
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9dcad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト			直貫二重効用
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト			低層系統
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト		RH	
	設備	aff05e8a-8cfe-4fc0-8df0-5108da275313	記号		テキスト		RH-1	
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト			吸収冷温水機
	設備	c537379c-30e7-4c6b-849b-7772760bbd91	蒸気消費量		数値		100 [kg/h]	
	設備	21aa04d8-cad6-4262-a5bb-d6e5d0eb2b759	ガス消費量		数値		100 [Nm3/h]	
	設備	c28ff748-5ecc-413b-8af2-658d7a6b96cd	油消費量		数値		100 [l/h]	
	設備	3b3df7a2-3d83-42e9-98ca-c64e0010413c	燃料種別		テキスト		都市ガス13A	
	設備	b1d8335f-7fb2-4a2c-9478-f8783ca2a27f	最高使用圧力		数値		100 [kPa]	
	設備	4dbc2d2f-4988-4f93-9b62-9e374db66f13	コイル耐圧		数値		980 [kPa]	
	設備	d5c0bebf-b8af-4e3b-ab71-6b6f87cf0cdb	冷水温度		数値		7.0 [°C]	
	設備	aafc0e76-c322-4b46-9ce6-07b241be833c	温水温度		数値		45.0 [°C]	
	設備	898d0c98-6f98-4d03-a5bd-08a97d7ec2ca	冷却水温度		数値		32.0 [°C]	
	設備	c3584a52-148f-4254-aa30-1e8ed33c2cbb	水温度差		数値		5.0 [deg]	
	設備	6d5f4fa0-d0dc-4d2b-beb2-3574c1019b41	温水圧力損失		数値		50 [kPa]	
	設備	e568ce38-5eab-45e2-9851-329e27d14ef6	冷温水圧力損失		数値		50 [kPa]	
	設備	20b79d6b-33f5-4289-a821-669ccbe823e0	冷却水圧力損失		数値		50 [kPa]	
	設備	abde72ad-dfc9-4656-b455-d91a567f0c5	冷水圧力損失		数値		50 [kPa]	
	設備	7deececc-3149-4b19-ad8e-d95282c1aae7	冷水量		数値		3,000 [l/min]	
	設備	9e1930e6-3a0b-4445-9962-a7d0aa70779b	温水量		数値		3,000 [l/min]	
	設備	1e959397-576b-4656-a825-6fe8ea79e9a3	冷温水量		数値		3,000 [l/min]	
	設備	165d09f2-73bc-476e-9baa-dc72ae09a57e	冷却水量		数値		3,000 [l/min]	
	設備	358193d0-3a51-4306-87f3-67773bbe09b3	周波数		数値		50 [Hz]	
	設備	1089a3ad-b905-4eea-afab-dfd8a42539b85	相		数値		3	
	設備	286ff3ee-ch2e-4299-905f-944a1d832845	電圧		数値		200 [V]	
	設備	f38df112-353f-46d4-9218-71fb710a4fc1	消費電力		数値		200 [kW]	
	設備	c3e4f684-1c6f-4652-a1e6-14d5152a0970	電源接続口		数値		0 [kW]	
	設備	533828f3-b794-4655-bc90-228a89a5c7e6	電源分類		テキスト		1 熱源類	
	設備	8292c694-72ac-4de2-b1b6-e884f65e6141	始動方式		テキスト		直入	
	設備	d9c7f0be-8254-41d9-ac53-a0d4475ee12f	発停方法		テキスト		中央発停	
	設備	2938df72-7be3-423b-973f-15a951554896	電源種別		テキスト		一般	
	設備	27034975-a233-4e07-a803-274a4b627fc8	制御方式		テキスト		比例制御	
	設備	7ca2027e-c6f7-4bf6-8a42-07184b3a01e8	冷凍能力		数値		1,000 [kW]	
	設備	09042a17-d168-4426-a143-6f9a4cc52ea1	加熱能力		数値		1,000 [kW]	
	設備	7a1eb794-47f7-4caf-a00b-1cea80bdfb3	伝熱面積		数値		10 [㎡]	
	設備	8bca8762-5caa-4408-a6ac-d1bb2a7f3831	電線管接続口		数値		10 [mm]	
	設備	274924cc-ce2c-4f64-bf31-51d100df9936	油入接続口		数値		100 [mm]	
	設備	1577a2f7-3574-49d3-9d1d-7ea574da317d	ガス管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	202211fa-89e3-447f-89bf-6b35fb08ea6c0	冷水管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	1f155795-6ecd-4f86-abe2-51000bffe0f9	温水管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	a8e357b9-8f4e-41b0-891c-9615dafbfc1f	冷温水管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	c85d493f-0a47-44cd-93c6-aec3ee56ef2b	冷却水管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	5a0b149b-8fad-463f-a148-681a1f15a964	ドレン管接続口		数値		100 [mm]	
	設備	e89e8006-7ad6-4592-82af-3259414e37ac	補給水接続口		数値		100 [mm]	
	設備	140df393-9c4b-4969-bc71-9462ded7cfd	排ガス量		数値		3,000 [m3/h]	
	設備	f108ecf7-75d3-4b18-a853-76ac1e1ebab3	ダクト接続口		数値		400 [mm]	
	設備	964f07f4-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数値		300 [mm]	概略値
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数値		100 [mm]	概略値
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346c4dfd3f	外形寸法 H		数値		1,000 [mm]	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		アルミ製	
	設備	8c9c580e-1f39-42ac-8924-471972ace636	開度		数値		82 [%]	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cd2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	ca5c14b3-2755-4013-bba2-9432c063e4d3	通過風速		数値		2 [m/s]	
	設備	688e49d1-3955-4687-b4a1-d3ecc6254850	静圧損失		数値		1.0 [Pa]	
	設備	32b45331-5b52-4372-9654-b43e4d0314df	備考		テキスト		注記：○○○	
	設備	69e4df23-3e89-4056-978b-ea3548c5c922	標準価格		数値		10,000 [円]	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-1393aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		2 換気設備	
	設備	9251ea90-aeaf-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		コード		全体共用	
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	仕様		テキスト			
	設備	6de5740e-fa5d-488a-ac8d-8b014fc3c15e	用途		テキスト		SA	
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9dcad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト		VS	
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト			低層系統
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト		VS	
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト			ユニバーサル形吹出口
	設備	cc89ffe5-3c6d-49e4-9536-b8ab25b26152	耐圧		テキスト			
	設備	b1b6b3e0-7803-4654-9efe-93d9462a547	送風量		数値		2,000 [m3/h]	
	設備	f108ecf7-75d3-4b18-a853-76ac1e1ebab3	ダクト接続口		数値		400 [mm]	
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346c4dfd3f	外形寸法 H		数値		1,000 [mm]	
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数値		100 [mm]	概略値
	設備	964f07f4-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数値		300 [mm]	概略値
	設備	8c9c580e-1f39-42ac-8924-471972ace636	開度		数値		70 [%]	

フィルターセット	検討チーム	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	設備	ca5c14b3-2755-4013-bba2-9432c063e4d3	通過風速		数値		2 [m/s]	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cf2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		アルミ製	
	設備	55863193-78ab-4569-b6fb-4a73ec283be7	静圧損失		数値		1.0 [Pa]	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		3 排気設備	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-4f93aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	0a6fc55b-7218-4abd-81c8-da1177382b80	備考		テキスト		注記：○○○	
	設備	83051036-88a1-46aa-a374-c8cd7699f20b	標準価格		数値		10,000 [円]	
	設備	9251ea90-aear-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		コード		全体共用	
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト		SM	
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		排煙口	
	設備	b4f86221-c16f-43a9-b46e-1405e7c7ad40	仕様		テキスト			
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9fcdad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト		パネル	
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02bc1714873b8	系統名称		テキスト		低層系統	
	設備	cc89ffc5-3c6d-49e4-953e-b8ab25b26152	耐圧		テキスト			
	設備	b1b6b3e0-7803-4654-9cfe-93d9f462e547	送風量		数値		2,000 [m3/h]	
	設備	2e6f3788-579f-4a69-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数値		2000	[mm]
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cf2cb	認証・規格		テキスト			
	設備	e344ef67-5985-4255-b7d6-cdb8a16e6152	材質		テキスト			
	設備	0828d3d5-03ac-468e-bb6d-5acba387f888	騒音値SPL		数値		75	[dB]
	設備	96407f14-b811-43d4-b28f-9d8be887873e	外形寸法 W		数値		2300	[mm]
	設備	718be809-676c-4b20-b865-d8440163a249	外形寸法 D		数値		765	[mm]
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346c4dfd37	外形寸法 H		数値		1202	[mm]
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-501bbeb45b92	製品質量		数値		772	[kg]
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c99-68416fab92e	Clearance Front		数値		2000	[mm]
	設備	ab9746fa-1089-4ae8-bf3f-9356a493c0e5	Clearance Left		数値		2000	[mm]
	設備	a806b711-53f6-4068-b087-ac9cd001eab6	Clearance Right		数値		2000	[mm]
	設備	c897bdbc-c2f7-407f-a3a9-29d9ddf0365f	Clearance Top		数値		2000	[mm]
	設備	cf5c4fe5-29d8-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数値		0	[mm]
	設備	81f0ceae-372c-4eb2-8c88-1fcfe24ca5df	認定番号		テキスト			
	設備	05d541b6-2006-4444-8188-2b762d636a1e	性能仕様		テキスト			
	設備	1a2a5b4c-7d32-47f6-a2ae-1fe7dd367e7a	備考		テキスト			
	設備	9251ea90-aear-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		テキスト		発電設備	
	設備	4904b58f-d51c-4d63-b731-2ef1d13d520e	中科目		コード			
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		自家発電	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-4f93aa278d95	製造番号		テキスト			
	設備	eabe4cc2-983c-4c0f-89b4-b3f18532c3c8	設置形態		コード			
	設備	488685b3-5414-42e0-a5e6-548860fddc7a	標準価格		数値			
	設備	be5ae08e-ee31-4d5b-866d-e10e56131a0e	給気量		数値			
	設備	816fc1b5-23dd-459c-b595-c0b959e3a616	運転時間		数値		7	時間
	設備	5163d469-4005-413f-985c-057ed334ac40	始動時間		数値		40	秒以内
	設備	e39192d5-8c67-4e55-a952-060909d8985e	使用条件		テキスト			
	設備	7b1af68b-5f22-414d-8e63-9970eca18554	防磁方式		テキスト			
	設備	3f94eafa-af3d-4399-b918-8dbcbca87f4b7	燃料槽容量		数値		145	搭載タンク容量
	設備	6e254b13-77ca-4be2-b5f0-e1ee5e0547cd	冷却水槽容量		数値			
	設備	950ac9a3-0b49-4f79-8336-ebd8317aeeb7	発電機室最小面積		数値			
	設備	2af3a950-d2a5-4fa2-9520-fb49a25c3be7	発電機室最低天井高		数値			
	設備	d4653055-a32a-439a-af92-8ffed5a25a1e	ガスタービン定格出力		数値		241000	[W]/ディーゼル
	設備	cc0ef7f1-0053-4426-9424-4038a1c55272	発電装置定格出力		数値		160000	[W]
	設備	d8f66786-8d0f-4802-89a3-2594a776c396	種類		テキスト			
	設備	99cc9bbf-0255-4021-9d11-e453be58b506	エンジン出力		数値			
	設備	3973a887-b05c-41dd-b0dd-71a4a3197887	排気量		数値			
	設備	421388ac-b56c-4af8-bbf2-7413e6a5f80b	換気量		数値			
	設備	63a6c41f-cc98-4cdc-9163-38eb0cc73e23	構造		テキスト			
	設備	06b18953-7eb6-43b5-bc44-425c1707e6ec	燃料種類		テキスト		軽油	
	設備	c7588d91-7394-4593-98a2-dbeb1381856c	冷却水消費量		数値			
	設備	da6a926e-e6c5-4a80-8696-7a7d54e4c972	燃料消費量		数値		42	
	設備	a782bdba-baed-44fd-beb1-9945a8a7511c	設置高度・距離		数値			
	設備	45a168d4-8f8d-4c84-9f26-452305c3aa8d	振動周波数		数値			
	設備	b6f7d19b-b1fa-420c-b5c4-fc3f213c9d51	振動加振力		数値			
	設備	6f57cd83-c2f9-49e1-921a-9622af7bd7c7	排気消音器騒音レベル		数値			
	設備	629d728c-2265-4dd3-bea7-d6de9e2d2308	潤滑油消費量		数値			
	設備	b52962af-0c14-4ed6-90cc-r023ce370c8b	潤滑油		数値			[L]
	設備	a99627d6-f9b6-498a-bd17-e8694b32759a	潤滑油種類		テキスト			
	設備	9881e4d3-0e77-4556-8de7-e4198f71f949	食育投入許容量		数値			
	設備	4466014d-7033-4882-a7dd-c7050ed42269	圧縮機		数値			
	設備	f40cd735-240b-4924-bf45-11e4c30045b3	空気槽		数値			
	設備	865b33d5-2f42-403a-8ab4-31d656cf3c29	蓄電池容量		数値			[A]
	設備	aff05e8a-8cfe-4fc0-8d0f-5108da275313	記号		テキスト			量記号など
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		ディーゼル発電装置	
	設備	de41b27b-a7d7-4cb6-9354-51972a8aa8da	系統番号		テキスト			
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト		屋内形	
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9fcdad18	特殊仕様		テキスト		0	要記載例
	設備	2b38d916-c1e4-4d42-af2f-328e64779722	仕様		テキスト		0	要記載例
	設備	6de5740e-fa5d-488e-ac8d-8b014c3c15e	用途		テキスト			
	設備	73a7222d-d7f4-447f-8c1e-108d0c7f4654	力率		数値		80	[%]
	設備	2938aff2-7bc3-423b-973f-15a951554896	電源種類		テキスト			
	設備	8ab738b4-efc8-4857-be63-20977e75bd7f	回路方式		テキスト			非常用/保安用
	設備	0dc05177-e464-48ef-8e8e-d74486e7aae5	種数		数値		3	
	設備	8292e694-72ac-4de2-b1d6-e884f65e6141	始動方式		テキスト			
	設備	d5c9c923-bec7-4ea9-80e3-d78cd82b0285	定格電気容量		数値		200	[V]
	設備	2f95ee54-fc9c-48a2-b355-eba0cc822081	電圧		数値		50	[Hz]
	設備	358193d0-3a51-4306-87f3-f7f73ebe09b3	周波数		数値		3	
	設備	39d250ef-8207-46f3-8048-6884612e6da5	相		数値		1300	[mm]
	設備	96407f14-b811-43d4-b28f-9d8be887873e	外形寸法 W		数値		500	[mm]
	設備	cae18abe-faa0-4357-a959-2c177310280f	外形寸法 Φ		数値		110	[mm]
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346c4dfd37	外形寸法 H		数値		255	[mm]
	設備	718be809-676c-4b20-b865-d8440163a249	外形寸法 D		数値			
	設備	8c8f42ea-fe16-47e7-aafa-2a46b1f447ee	材質		テキスト		鋼製	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cf2cb	認証・規格		テキスト		JIL 5002	JIL
	設備	ed53ed8e-f03c-4aca-a090-30b6176bf549	長さ寸法 L		数値		3000	[mm]
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-501bbeb45b92	製品質量		数値		0	[kg]
	設備	6683c194-7f43-4b16-acc4-2f539da652ad	開口寸法 W		数値			[mm]
	設備	74591e31-e3b2-41ad-b8d2-bfae8f05961a	開口寸法 D		数値			[mm]
	設備	55e7c4a0-2e05-44fb-a0ce-30c4906b15fc	性能仕様		テキスト			
	設備	81f0ceae-372c-4eb2-8c88-1fcfe24ca5df	認定番号		テキスト			
	設備	cf5c4fe5-29d8-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数値		0	[mm]
	設備	c897bdbc-c2f7-407f-a3a9-29d9ddf0365f	Clearance Top		数値		200	[mm]
	設備	a806b711-53f6-4068-b087-ac9cd001eab6	Clearance Right		数値		100	[mm]
	設備	ab9746fa-1089-4ae8-bf3f-9356a493c0e5	Clearance Left		数値		100	[mm]
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c99-68416fab92e	Clearance Front		数値		100	[mm]
	設備	2e6f3788-579f-4a69-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数値		100	[mm]
	設備	6c7e104b-9963-4996-a724-bdf889278c95	本体取付方法		テキスト			天井埋込
	設備	9c6a09d3-1283-406c-980e-c72a274acd0c	埋込深さ		数値			[mm]
	設備	f130a82c-a276-4014-a4a3-d87349406858	開口寸法 Φ		数値			[mm]
	設備	9251ea90-aear-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		テキスト		電灯設備	
	設備	4904b58f-d51c-4d63-b731-2ef1d13d520e	中科目		コード		照明	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		電灯設備	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-4f93aa278d95	製造番号		テキスト			
	設備	eabe4cc2-983c-4c0f-89b4-b3f18532c3c8	設置形態		コード		天井埋込	設置方法
	設備	1a2a5b4c-7d32-47f6-a2ae-1fe7dd367e7a	備考		テキスト			
	設備	e5475a56-1dd2-4b34-81eb-51714e1c2762	標準価格		数値			[V]
	設備	97b0b5ac-1196-4c00-8d9b-bc64a71d2e89	設定番号		テキスト			評定番号、国土交通省大臣認定番号、非常灯評定番号
	設備	8f0a4782-7bca-49ce-822e-b2b3bf1bdfbc	器具番号		テキスト		Sa40c	図内器具整理番号
	設備	fc73491d-f7f2-4088-938e-249f5f52a733	回路番号		テキスト			
	設備	6de5740e-fa5d-488e-ac8d-8b014c3c15e	用途		テキスト			
	設備	92564326-8e61-47e4-8b32-d1361d84ad39	仕様		テキスト		0	要記載例
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9fcdad18	特殊仕様		テキスト		0	要記載例
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト			埋込天井灯(カバーなし)
	設備	de41b27b-a7d7-4cb6-9354-51972a8aa8da	系統番号		テキスト			
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト		LRS3	

フィルターセット	検討チーム	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		一般屋内用ベースライト形	
	設備	aff05e8a-8cfe-4fc0-8d0f-5108da275313	記号		テキスト		LRSS-6300LM	
	設備	257e6e1b-6afd-412c-857c-fbc278e8ba2	グレア分類		テキスト		G1b	
	設備	47681aee-ecce5-4734-8a17-7a3a6686f404	安定器同梱		テキスト			
	設備	e22ccf9f-770f-4bbc-a92e-42a4d358dd61	調光機能別		テキスト		一般側(LN)	LED制御装置
	設備	9af1be9d-599d-4905-a50e-27087a4f7838	適合安定器型式		テキスト			
	設備	74cc1e47-541f-4811-8b18-726122c0d9a9	適合埋込ボックス型式		テキスト			
	設備	38644b43-5037-4f9f-ab25-5cad800715bb	ランプ種類		テキスト		LEDモジュール	
	設備	7a2011e0-1314-4aad-8f0c-e4fbd9fe0ce2	片面/両面区分		テキスト			
	設備	30b2b1e7-936e-4d1f-8f4f-e05923fd1b4c	誘導灯器具分類		テキスト			
	設備	db38703e-8fef-43ef-983c-744ad65fa580e	誘導灯歩行距離		数値			
	設備	53d316fb-7827-4cb3-a95b-839dc3dc636b	誘導等価		テキスト			
	設備	02363ef7-264c-463f-adfe-7e4e83e9c0ae	非常照明点灯率		数値			
	設備	be46d966-38a9-46e6-b64b-b6fe86ebda1d	非常照明ランプ型式		テキスト			
	設備	4fe956b-5616-4245-a3d4-09d2f17c2ca	電池型式		テキスト			
	設備	8aa6cc81-8292-48ae-9486-0bfef74af991	電池容量		数値			
	設備	02895374-8391-497a-a012-fc9d6276528a	電池内蔵・別置		テキスト			
	設備	b40512ea-63ca-49e9-bf8b-68e305920acb	ランプ品名・型式		テキスト			
	設備	5cb5646d-40a1-401f-b992-92a6e0364139	エネルギー消費効率		数値	135		[lm/W]
	設備	e5adecb9-9213-4c19-acc2-c5d788ae9f53	全光束		数値			
	設備	181dbade-1c17-4f93-8f7b-b1f4e0932971	ランプ本数		数値			[本]
	設備	74dc5fae-6cc5-4c2f-b22b-1abc081e9044	ランプ定格消費電力		数値			[W]
	設備	a5262586-0497-4ae0-b720-49415bee0f30	ランプ同梱		テキスト			
	設備	ae8396a9-8f28-4b5c-b5d9-4aa4c551e610	定格消費電力		数値	50		[W]
	設備	8fa77087-f32e-4091-859d-7eb30f32c54c	定格入力容量		数値	55		[VA]
	設備	4664fa6-bfb2-4569-863a-33ab428d6b37	定格入力電圧		数値	100		[V]
	設備	d5c9c923-bec7-4ea9-80e3-d78cd82b0285	定格電気容量		数値	55		[VA]
	設備	a63c3cb9-aba6-4255-a954-18b46681cbe	電圧		数値	100		[V]
	設備	4d57b897-9b5e-4fbd-b1ac-ad3f1d18c3ae	相		数値	1		
	設備	358193d0-3a51-4306-87f3-67f773ebe09b3	周波数		数値	50		[Hz]
	設備	0dc05177-e464-48ef-8e8e-d74486e7aae5	極数		数値	1		
	設備	2938df12-7be3-423b-973f-15a951554896	電源種別		テキスト	AC		AC / DC
	設備	75c607b1-1579-4a2f-aaaf-e5a70050dad6	性能仕様		テキスト			
	設備	81f0ceae-372c-4eb2-8c88-11cfe24ca5df	認定番号		テキスト			
	設備	cf5c4fe5-29d8-45ee-b7f3-6df66a2bec11	Clearance Bottom		数値			[mm]
	設備	c897bdbd-c2f7-407f-a3a9-29d9dd036f51	Clearance Top		数値			[mm]
	設備	a806b7f1-53f6-4068-b087-ac9cd001eab6	Clearance Right		数値			[mm]
	設備	ab9746fa-1089-4aa8-bf3f-9356a493c0e5	Clearance Left		数値			[mm]
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c99-68416fafb92e	Clearance Front		数値			[mm]
	設備	2e6f3788-579f-4a69-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数値			[mm]
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-501bbeb45b92	製品質量		数値	0		[kg]
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346c4dfd37	外形寸法 H		数値	0		[mm]
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数値	0		[mm]
	設備	96407f4a-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数値	0		[mm]
	設備	b4f6642-47a7-470f-98ed-470ade63812b	材質		テキスト		鋼製	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cf2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	4904b58f-d51c-4d63-b731-2ef1d13d520e	中科目		コード		太陽光発電	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		発電設備	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-1f93aa278d95	製造番号		テキスト			
	設備	eabe4cc2-983c-4c0f-89b4-bf5318532c38	設置形態		コード		屋上架台設置	
	設備	1a2a5b4c-7d32-47f6-a2ae-1fe7dd367e7a	備考		テキスト			
	設備	f1a2601b-d2e2-426b-9286-1ebc6b194f9b	標準価格		数値			
	設備	9251ea90-aeaf-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		テキスト		発電設備	
	設備	aff05e8a-8cfe-4fc0-8d0f-5108da275313	記号		テキスト			
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		太陽電池	
	設備	74bc538f-dc0d-407d-a9cd-a7f3eb171be6	形式		テキスト			
	設備	80b226d6-3a32-49fb-8dff-9e6b5be3d330	回路番号		テキスト			
	設備	6de5740e-fa5d-488e-ac8d-8b014f43c15e	用途		テキスト			
	設備	0e1a9805-e417-4660-fb3c-d92bc0926a24	仕様		テキスト	0		表記範囲
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-433dfacd18	特殊仕様		テキスト	0		表記範囲
	設備	de41b27b-a7d7-4c86-9354-51972a8a8da	系統番号		テキスト			
	設備	5592ca76-122b-4a3b-9bbc-98950c6f0836	設置方法		テキスト		床置	
	設備	2a836086-c15c-4248-85a6-cdf15feba7b08	月別総合設計係数		数値	0.7296		
	設備	2b5220e2-7da5-4cdf-ba2d-00dfac48ea08	月平均日積算傾斜面日射量		数値	13464000		[J]
	設備	208cdad1-7a8b-4f31-b653-55b504d57cb1	月日数		数値	30		[日]
	設備	976ba41a-1130-410a-ab32-10bf53a8e8f4	月積算傾斜面日射量		数値	403920000		[J]
	設備	823f9535-596b-4fa9-9b6a-ec5bdc868f93	月間推定発電電力量		数値	497863287.1		[J]
	設備	7fa6c5a0-9bb1-444a-ab6d-d6f99f9fed50	系統連携有無		テキスト	有		
	設備	b22628aa-7094-4e86-b8c5-a99bba0fa22f	基本設計係数		数値	0.76		
	設備	79a55466-9664-4a3b-8be8-7727ced3299d	温度補正係数		数値	0.96		
	設備	57b70b3b-e6da-420f-8052-db208c9d0bef	太陽電池種類		テキスト		結晶系シリコン	
	設備	997fe0d9-a6e2-4dc2-851d-c983af9c96ed	設置地域		テキスト		東京	
	設備	0a280a5e-e0b8-45dc-b109-92f0c93f9574	アレイ方位角		テキスト	0		
	設備	8b8c5934-cd71-4baa-b1bc-6e9c500e2eca	アレイ傾斜角		テキスト	30		
	設備	ec62b0ef-6366-4209-8cca-4626e014d8a8	太陽電池設置形態		テキスト			
	設備	c2338af7-dae2-4126-8a1d-7a3a7f117ac5	蓄電池有無		テキスト			
	設備	f0dfbc18-4582-42d2-9339-19e012702394	年間推定発電電力量		数値	5974359445		[J]
	設備	b0ed71cd-e28c-4931-8c13-e3723bd32ab3	災害時利用		テキスト			
	設備	f862d529-1063-4c23-b050-5c49158676d4	モジュール総質量		数値	171		
	設備	974956a5-ebca-470e-b94e-da629202ba0f	モジュール質量		数値	171		
	設備	6ee5f11b-ea86-4860-a966-5e6dbd1902e7	モジュール列数		数値	3		
	設備	2da98558-12c0-4201-9552-796ce32809b3	モジュール行数		数値	3		
	設備	2ae622c1-fb5e-4848-b4fa-5ef39a65a81d	モジュール設置面積		数値			
	設備	842fad26-f526-46bc-809c-c70042a08b2a	モジュール数量		数値			
	設備	f12d3c5a-493d-443d-970a-4d2b99d001af	モジュール出力/単位面積		数値			
	設備	154c63a1-02cb-4184-b1ca-cf7235a00d431	モジュール変換効率		数値			
	設備	2b71deb1-2dfe-4072-a6ae-6bce1ddfd855	モジュール出力/枚数		数値			
	設備	369619c6-a12e-4eca-beec-0994ed52c2dc	パワーコンディショナ変換効率		数値	122.6286		[%]
	設備	617c183f-735d-4bb2-99e4-6aceff2b61dd	アレイ出力		数値	1689.39		[W]
	設備	7be56337-ab5d-41fb-a133-4d9fa7a56d4d	日射強度		数値	1		[W/m2]
	設備	2938df12-7be3-423b-973f-15a951554896	電源種別		テキスト	一般		
	設備	533828f3-b79d-4655-bc90-228a89a5c7e6	負荷分類		テキスト	1. 熱源類		
	設備	0dc05177-e464-48ef-8e8e-d74486e7aae5	極数		数値	3		
	設備	d5c9c923-bec7-4ea9-80e3-d78cd82b0285	定格電気容量		数値	15		[kW]
	設備	8941d7b7-1780-402d-a9f3-9e3972f6ba9f	電圧		数値	200		[V]
	設備	7180ea38-5a57-4449-a730-af28d037f32d	相		数値	3		
	設備	358193d0-3a51-4306-87f3-67f773ebe09b3	周波数		数値	0		[Hz]
	設備	73a7222d-d7f4-447f-8c1e-108d07f46554	力率		数値	0		
	設備	96407f4a-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数値	230		
	設備	fd6b5287-b7b5-4646-b424-f193c1c98d49	材質		テキスト		合成樹脂製/木製	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cf2cb	認証・規格		テキスト			
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数値	174		
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346c4dfd37	外形寸法 H		数値	95		
	設備	cae18abe-faa0-435f-a959-2c177310280f	外形寸法 Φ		数値	130		
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-501bbeb45b92	製品質量		数値	0		
	設備	a461266d-f7f8-4bb8-80af-0a92eb5998d5	性能仕様		テキスト			
	設備	81f0ceae-372c-4eb2-8c88-11cfe24ca5df	認定番号		テキスト			
	設備	8e9f111d-28c2-43c7-a25d-37742d8098ea	本体取付方法		テキスト			
	設備	19cfb241-c090-4064-b4df-dbf07635f939	埋込深さ		数値			
	設備	f130a82-a276-4014-a4a3-d87349406858	開口寸法	φ	数値			
	設備	cf91dbb7-d6bb-428d-9365-68bf142f169f	開口寸法 D		数値			
	設備	12f4967e-99cd-40b9-97a5-d752b15159b4	開口寸法 W		数値			
	設備	1125fbc5-44dd-4907-b661-a8ee57a354f3	周波数特性		テキスト			
	設備	d51bf36d-80d0-4f6f-bc1f-34c6834a165	出力音圧レベル		数値	95		音響パワーレベル
	設備	0465f445-f535-4049-a59c-0a625fc91f1c	化粧パネル形状		テキスト			
	設備	eca8254f-f4be-4be9-a865-42ac61cc0ddd	アッテネータ		テキスト		ATT付	
	設備	0f0cd652-5c21-46fe-81e2-8464ce783ca7	定格入力		数値	3		
	設備	4904b58f-d51c-4d63-b731-2ef1d13d520e	中科目		コード			
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		拡声設備	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-1f93aa278d95	製造番号		テキスト			
	設備	eabe4cc2-983c-4c0f-89b4-bf5318532c38	設置形態		コード		天井埋込	設置方法
	設備	1a2a5b4c-7d32-47f6-a2ae-1fe7dd367e7a	備考		テキスト			
	設備	3fe36e0c-34da-40b5-9bc6-0ba19807d6aa	標準価格		数値			[W]

フィルターセット	換気チーム	属性ID	属性項目名 (日本語)	属性項目名 (英語)	データタイプ	単位	入力値 (参考例)	属性項目説明
	設備	9251ea90-aearf-4c41-87e3-f0002b469cf	拾い区分		テキスト		拡声設備	
	設備	6de5740e-fa5d-488e-ac8d-8b01f4c3c15e	用途		テキスト			
	設備	b7a0d60d-3ead-4f06-b22c-87396edf7db	仕様		テキスト		0	
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d339fdcad18	特殊仕様		テキスト		0	
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a73eb171be6	形式		テキスト		天井埋込形	壁掛型/天井埋込形
	設備	de41b27b-a7d7-4c86-9354-51972a8a8da	系統番号		テキスト			
	設備	aff05a8a-8cfe-4fc0-8df0-5108da275313	記号		テキスト			
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		スピーカ	
	設備	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c99-68416fab92e	Clearance Front		数値	1600		[mm]
	設備	2ef6f3788-579f-4a69-9a38-954e538e6491	Clearance Back		数値	1200		[mm]
	設備	43716b73-6816-431a-8ad5-501bbe45b92	製品質量		数値	1450		[kg]
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346c4dfd37	外形寸法 H		数値	2350		[mm]
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数値	2000		[mm]
	設備	96407f4-b811-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数値	800		[mm]
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cf2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	ab9746fa-1089-4ae8-b73f-9356a493c0e5	Clearance Left		数値	1200		[mm]
	設備	a806fb71-5376-4068-b087-ac9cd001eab6	Clearance Right		数値	1200		[mm]
	設備	c897b8bd-c2f7-407f-a3a9-29d9dd03b65f	Clearance Top		数値	0		[mm]
	設備	cfd54fc5-29d8-45ee-b7f3-dff66a2bec11	Clearance Bottom		数値	0		[mm]
	設備	afec1aa8-ca9f-463c-b0ab-926453209a1a	性能仕様		テキスト			
	設備	81fccaee-372c-4eb2-8c88-1f6c24cae5df	認定番号		テキスト			
	設備	1a2a5b4c-7d32-77f6-a2ae-1fe7dd367e7a	備考		テキスト			
	設備	cf180dda-bfc9-4d9c-9c4c-5b52d9556e3d	標準価格		数値			[¥]
	設備	ea8e4cc2-983c-4c0f-89b4-bf518532c338	設置形態		コード		床置き	設置方法
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-4393aa278d95	製造番号		テキスト			
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		受変電設備	
	設備	4904b58f-d51c-4d63-b731-2ef1d13d520e	中科目		コード			
	設備	9251ea90-aearf-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		テキスト		受変電設備	
	設備	22017746-a2a0-4d0a-99cd-69872ezb69cb	三相漏電遮断器		数値			
	設備	d698e628-ee66-4d80-a8a4-40497a1085ee	三相配線用遮断器個数		数値			
	設備	ad0b8b1e-eb71-474e-9325-91ce33ae2d8f	三相配線用遮断器		数値			
	設備	0e7bc82c-1d4d-4fa4-b9a2-484f5a453b7e	リアクトル容量		数値			[V]
	設備	983aa763-dfc8-43fd-a63e-clb5f68379ea	コンデンサ容量		数値			[V]
	設備	07c94d45-5395-4e42-aaac-6ae1be43b5fa	三相トランス容量個数		数値			
	設備	ec6f759c-d601-4ffd-abaa-94d0f8cb2fda	総容量		数値			[VA]
	設備	d168214e-a4cd-4aaa-9a7c-0c4768ee998c	三相定格電圧		数値			[V]
	設備	c66a8517-ac75-4dc0-bd04-537f302087ae	漏電遮断器		数値			
	設備	c7a57096-5537-41ae-8fhd-c0bf8b9084c19	配線用遮断器個数		数値			
	設備	ce743f4e-38d0-44d4-bba6-56ba826bb8ab	配線用遮断器		数値			
	設備	6b7f9a77-504b-4ee8-a1e4-eb8682e08062	単相トランス容量個数		数値			
	設備	f95a6e8c-be0d-4cfc-bc47-3c5431fd5f1	単相トランス容量		数値			[V]
	設備	7dbb450c-8873-4e4b-8712-d3f0a744b23d	三相トランス容量		数値			[VA]
	設備	c6dc8e2c-40bf-4fe3-bc7b-2a1b377729b2	面数		数値			
	設備	502931c7-c832-4d0f-b789-6a0c86ad8516	単相定格電圧		数値			[V]
	設備	3de3bb4e-c342-447f-b856-4702f4bf6006	地絡継電器		テキスト			
	設備	310ddf20-4b61-4a31-8e16-0c8641228ea6	過電流継電器		テキスト			
	設備	14f8394c-652f-469a-9f2c-8f56f989d43b	高圧電磁接触器		テキスト			
	設備	965a3a96-b4cb-4f92-9c39-f653d28c64d	負荷開閉器		テキスト			
	設備	ddd12ad4-f41e-485c-a3b9-abfc01d57e7c	避雷器		テキスト			
	設備	b8a75b0a-b5fa-45ef-a3bb-6a9407185153	交流遮断器		テキスト			
	設備	4d76f8c-7ac0-4110-acfa-4521720a12e1	断路器		テキスト			
	設備	268a6e6f-edbf-4a49-b307-a3eb18f835f	定格遮断電流		数値			[A]
	設備	8e111bbc-d8c9-4401-81cb-65d73428e195	受電方式		テキスト			
	設備	3d72725a-ab34-4618-9d30-5f50297c1360	高圧コンデンサ容量		数値			
	設備	a8f35075-3f1f-4197-9863-cbdc128a48c	回路番号		テキスト			
	設備	6de5740e-fa5d-488e-ac8d-8b01f4c3c15e	用途		テキスト			
	設備	f7cf5d76-5156-4620-8a1d-be885566d064	仕様		テキスト		0	要記載例
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d339fdcad18	特殊仕様		テキスト		一般形 (露出形、ドアあり)	要記載例
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a73eb171be6	形式		テキスト		屋内形、露出形、自立型	
	設備	de41b27b-a7d7-4c86-9354-51972a8a8da	系統番号		テキスト			
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		変圧器盤	
	設備	aff05a8a-8cfe-4fc0-8df0-5108da275313	記号		テキスト		T	盤仕様記号
	設備	15468bdc-2a2e-4bf1-b305-2442f9a979f9	盤記号		テキスト		SF-TP-3	
	設備	2938df92-7ba3-423b-973f-15a9515f5486	電源種別		テキスト		一般	一般/保安/非常
	設備	441f159a-ce15-45af-841b-3bc83d58fd9a	皮相電力		数値	100000		[A]
	設備	0dc05177-e464-48ef-8e8e-474866e7aae5	極数		数値	3		
	設備	8fa77087-f32e-4091-859d-7eb30f32c54c	定格入力容量		数値	100000		[VA]
	設備	ce7137ee-4c80-4a8e-806e-54226e580299	電圧		数値	200		[V]
	設備	1b7252f7-0deb-49dc-9090-c6ad74bba5db	相		数値	3		
	設備	358193d0-3a51-4306-87f3-677f3be09b3	周波数		数値	50		[Hz]
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数値	225.0 [mm]		フランジ直径など
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346c4dfd37	外形寸法 H		数値	595.0 [mm]		ハンドル高さ
	設備	ba1bd545-4cde-448d-a227-99b2f5b34e83	接合方法		テキスト		フランジ接続	
	設備	96407f4-b811-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		数値	305.0 [mm]		Face-to-face
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		FCD-5	
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cf2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	e1775e63-91d8-436d-b901-be5223958d52	標準価格		数値	10,000 [円]		
	設備	b8e63a0c-9306-4ebd-8a4f-24ac964a3bae	備考		テキスト		注記：○○○	
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		1 空気調和設備	
	設備	9251ea90-aearf-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		コード		1 空気調和設備	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-4393aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	b4f86221-cl6f-43a9-b4e6-1405e7cfad40	仕様		テキスト		5 K	呼び圧
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d339fdcad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a73eb171be6	形式		テキスト			
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト		低圧系統	
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト		GV	
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		仕切弁	
	設備	8fbd2efc-1b0f-4eff-b71e-5ec1fd576e53	配管接続口		数値	100 [mm]		
	設備	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cf2cb	認証・規格		テキスト		JIS B0000	
	設備	8c9c580e-1f39-42ac-8924-471972ace636	間度		数値	0.5		
	設備	4c118656-07f0-44cc-8c50-21291daf753a	動作種別		テキスト		比例	
	設備	21a2c77d-432c-4648-a094-b76caa579fbd	Cv値		数値	2.5		
	設備	148bca18-4678-4733-8758-b7346c4dfd37	外形寸法 H		数値	100 [mm]		ハンドル高さ
	設備	ba1bd545-4cde-448d-a227-99b2f5b34e83	接合方法		テキスト		フランジ	
	設備	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	材質		テキスト		ステンレス製	
	設備	96407f4-b811-43d4-b28f-9dbbe887873e	外形寸法 W		テキスト		100 [mm]	Face-to-face
	設備	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	外形寸法 D		数値	100 [mm]		フランジ直径など
	設備	9251ea90-aearf-4c41-87e3-fb0002b469cf	拾い区分		コード		全体共用	
	設備	d49c0eeb-835a-49f7-b390-4393aa278d95	製造番号		テキスト		AA00000000	
	設備	8ff2e2f9-01a3-4a61-9fe6-1ab4d4db830d	備考		テキスト		注記：○○○	
	設備	ff16342-2688-45ee-b093-14ac2f290a3	標準価格		数値	10,000 [円]		
	設備	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	科目		コード		1 空気調和設備	
	設備	632e2e62-45f3-439f-a107-d339fdcad18	特殊仕様		テキスト			
	設備	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	呼称		テキスト		仕切弁	
	設備	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	符号		テキスト		GV	
	設備	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	系統名称		テキスト		低圧系統	
	設備	b4f86221-cl6f-43a9-b4e6-1405e7cfad40	仕様		テキスト		10K	呼び圧
	設備	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a73eb171be6	形式		テキスト			
	設備	792f53da-0b40-4d47-a3dd-6622c36f975d	適用流体		テキスト		蒸気、温水、冷水、ブライン	
	設備	fb3c9e7c-3da6-4a12-812e-de052f999261	電流種別		テキスト		AC	
	設備	f38df112-353f-46d4-9218-71bf710a4fc1	消費電力		数値	7 [VA]		
	設備	286ff3ee-cb2e-4299-905f-944a1d832845	電圧		数値	24 [V]		
	設備	8fbd2efc-1b0f-4eff-b71e-5ec1fd576e53	配管接続口		数値	100 [mm]		