4-5 賃貸住宅の維持管理・運用

(1) 長期転貸事業における維持管理・運用上の課題


転貸事業者等が高齢者等の持家を長期転貸する場合のリスクとしては様々想定されるが、住宅のハード面では、借上げた住宅が長期供用に耐えられるもの(一定の耐久性、耐震性を有するもの)であるかどうか、また維持管理が適切に継続されるかどうか、という点が挙げられる。 リスクを回避する手立てとしては、以下が考えられる。

●長期転貸事業におけるリスク回避の手立て

リスクを回避する手立て	本編の該当箇所			
①建物の物理的評価 (耐久性、耐震性等)	4-2 転貸事業者等が住宅を借り上げる際の要件			
【転貸前】	4-3 建物診断			
②適切な維持管理の継続	4-5(2)維持管理に関する責任区分の明確化			
【賃貸活用中】	4-5 (3)長期的な維持管理・運用の継続			

本マニュアルでは、賃貸活用中に発生し得るリスクである「②適切な維持管理の継続」について、公的なガイドラインや既往の取り組み事例を紹介する。

●高齢者等の持家の長期賃貸活用のイメージ



(2)維持管理に関する責任区分の明確化

主に賃借人の利用期間中に発生する住宅の毀損等に係るリスクについては、予め責任区分を取り決めておくことが重要である。また、賃借人が行える改修(内装のリフォーム)等の範囲は予め定めておくことが必要となる。

なお、高齢者等の持家の転貸事業においては、通常の賃貸事業と比較していくつかの相違点が 想定されるため、留意することが必要である。

●通常の賃貸事業との相違点

- ・通常の賃貸借の取引では賃貸事業者と賃借人の二者の取り決めとなるが、本マニュアルで検討するスキームは転貸であるため、住宅所有者・転貸事業者等・賃借人の三者が関係することとなる。
- ・一戸建ての住宅を転貸する場合、敷地内工作物(物置、カーポート等)、敷地内樹木の維持管理についても取り決めをしておくことが、後々のトラブル回避のためには必要。

ここでは、貸主・借主の費用負担の区分の考え方として、①JTI の「マイホーム借上げ制度」における考え方、および、②「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」(東京都発行)において情報提供されている内容を紹介する。

①JTIの「マイホーム借上げ制度」(注)における考え方

注:制度の概要については、 $\lceil 4-1 \rceil$ はじめに」P77を参照。

●維持管理に関する責任区分に係る基本的な事項

- ・建物は現況有姿(ただし、劣化対策と耐震性について JTI の借上げ要件を満たすことが前提)で 賃貸希望者の募集を行い、入居者自らがオーナーの同意を得てリフォームをすることが可能。
- ・入居時の敷金や礼金は無い。
- ・入居者は3年の定期借家契約となり、3年毎に再契約をする。
- ・設備品の故障や破損・汚損等の費用負担及び退去時の精算方法等については、<u>JTIが予め費用</u> 負担を明確にする「負担区分表」を家主と借り主に渡し確認作業を行う(次頁「負担区分表」参 照)。
- ・「負担区分表」には、制度利用者(住宅所有者)と賃借人の2者間での、修繕費用等の負担区分が 示されている。

●JTIの「マイホーム借上げ制度」で定める「負担区分表」

2008	3/04/25作成分		- 1	_	移住・す		を援
\	Atten	A4##	th \$2	入居前	2000	居中	退
1	負担項目	. 貝拉基华	内容	制度利用者	制度利用者	賃借人	賃
1	í	ŧ	入居時の鍵交換、鍵紛失による交換、鍵の本数追加 (「マイホーム債上げ制度」利用開始時にオーナー負担にて銀は交換されています)	0		0	
2	公 共	料	金電気・ガス・水道・電話等の料金	0		0	
3	自 治 会	党	等自治会費・町内会費等	0		0	
4	給	B	器修理及び本体の交換	0	0		
5	TV 7	ノ テ	ナ 修理・調整及び交換(デジタル対応)	0	0		
6	净(Ł	槽 浄化槽モーター等の修理及び交換、汲み取り、定期点検	0	0		
7	住 宅 用 火	災 警 報	器条例による設置、及び、修理・交換	0	0		\triangleright
8	メーター	関係 設		0	0		
9	トイレ	タン	ク 修理・交換 (修理で対応できない場合)	0	0		\triangleright
10	建具・ドア	ノブ・網	戸 修理・交換 (修理で対応できない場合)	0	0		
11	換 \$	ī.	扇 修理・交換 (修理で対応できない場合)	0	0		
12	インタ	一 ホ	ン 修理・交換 (修理で対応できない場合)	0	Ö		
13	壁 •	天	井 クロス貼替え(自然損耗・経年劣化による)	0		0	
14	畳 ・ 襖	- 障	子畳表・襖・障子の貼り替え	0		0	>
	水 道	設	備 パッキンの交換、及び、小修繕	0		0	
		k	管キッチン・洗面等の屋内排水管の詰まり及び清掃	0		0	5
17			み 引き込み工事、修理等	X		0	
		ビルト	IN 修理・交換(修理で対応できない場合は、同程度の仕様で交換)	0	0		
18	コンド	置き	型修理・交換	0		0	
		設備扱	い修理・交換(修理で対応できない場合は、同程度の仕様で交換)	Ö	0	0.05	5
19	照 明 器 具	残置扱	い修理・交換	0		0	5
202124	冷暖房関係器具		い 修理・交換 (修理で対応できない場合は、同程度の仕様で交換)	0	0		5
20	(リモコン含む)	残 置 扱	い修理・交換	0		0	5
005300	床暖房・セントラル	72 E 1/2	い 修理・交換 (修理で対応できない場合は、同程度の仕様で交換)	0	0	0	
21	ヒーティング	残 置 扱	い修理・交換	0		0	K
		設備扱	い修理・交換 (修理で対応できない場合は、同程度の仕様で交換)	0	0	0	\leq
22	浴室暖房乾燥機	残置扱	い修理・交換	0		0	\leq
.,,		設備扱	い修理・交換(修理で対応できない場合は、同程度の仕様で交換)	0	0	0	K
23	多機能便座	残置扱	い修理・交換	0		0	
	敷地内工作物	設備扱	い 修理・交換 (修理で対応できない場合は、同程度の仕様で交換)	0	0		\leq
24	Castella compressione de la comp		修理(近隣配慮等を考慮して、制度利用者が必要と認める場合は対応			0	\leq
2-1	(例:ストッカー、 カーポート等)	残 置 扱	い 交換対応無し(使い切り)	Š	>	>	5
25	敷 地 内	の樹	木 維持管理(近隣配慮なども考慮して決定される)	0	2	〉契約時	决定
F	Capping and a second		①建物延床面積 (m²) ×税別1, 000円/m²			\ /	1
	クリーニ	ング費用	(小数点は切り捨て処理。ゴミ類などの処分費用は別途請求	X	X	X	3
26		LILEANAGE	CONTRACT TO THE PROPERTY OF TH				
	(②③の内、残画物扱い 具は対象外でO円)	こした場合の市場房	③設備とした場合のセントラルヒーティング的暖房器具 実費請		\Leftrightarrow		-
		τ			$\stackrel{\frown}{=}$		_
27	上記以外の	修	理 修理(経年劣化によるもの)、修理で対応できない交換(入居者の故意過失外く) ()	0		2
	対応基準	交	賃貸人(又は管理会社)が制度利用者と仕様及び費用負担等を協議し交換。	0	0		2
	賃借人または賃借。			\ /	1		
28	人関係者による故: 使用方法に反する:	歌・過失や通常の	■ペット(許可の有無を問わず)等に起因する修理・交換や上	IX		0	9
ಾನ್	使用万法に反する3	東市の質用買担	能グリーニングでも除去できない往後のメバコのドーで美い、			100000	
			及び、ペット等に起因する臭いについては賃借人の負担。	<u> </u>			
20	残置物に対す	t 3 0 # >	カ 処分費用 (残置扱いの、クーラー・多機能便座など)	\times	0		
29	7ス 旦 1切 に 刈 5	0 0 45 Z	クリーニング費用	0	\times	\times	
	賃 供 ↓ - トス枚:	田・ 衣 掛 に へい	7 3 早中の優供 1 1 - 1 - 2 枚冊・六枚は、市会にお出の集団へお	土の中井	S.N. TET		
		The same of the sa	て入居中の賃借人による修理・交換は、事前に担当の管理会社	Abril min Wat		美数士	42
100	[NO.19~24][二記	「設備扱い」と	当該賃貸借物件に取り付けられている設備のうち、通常使用。	制度利	用者が、	報務を	見つ

②「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」(東京都発行)において情報提供されている内容

「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」は、民間賃貸住宅の賃貸借をめぐるトラブルの防止を目 的としており、入居中の修繕、および退去時の復旧について、負担区分の考え方が解説されてい る。

●入居中の修繕について

ここがポイント!

ただし、借主の故意・過失、通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって必要となった修繕は、借主の負担となります。

(1) 貸主の義務と借主の費用負担

貸主の修繕義務

貸主は、借主がその住宅を使用し、生活をしていくうえで、必要な修繕を行う義 務を負っています。

しかし、家賃が著しく低額であるにもかかわらず、修繕に多額の費用がかかる場合など、例外的に、貸主の修繕義務が免除されることもあります。

必要な修繕とは……

借主が通常の使用に支障をきたさないための修繕をいいます。

実際に、修繕が必要かどうかは、家賃の額や賃貸物件の構造、築年数、環境などの要素を総合的に判断し、損耗等の程度と照らし合わせて、ケースバイケースで判断されます。

借主の費用負担

借主の故意・過失、通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じたキズや建具の不具合などは、借主が費用を負担して修繕を行うことになります。

(2) 小規模な修繕の特約

・小規模な修繕の特約とは

貸主と借主との間の合意により、小規模な修繕を借主の負担とする特約を定める ことができます。

電球や蛍光灯、給水栓、排水栓の取替えなどの小修繕は費用も少なく、建物に傷をつけるわけでもないので、その都度、貸主の承諾を得なくても修繕できるようにした方が、借主にとっても都合がよいと考えられます。そのため、判例においては、小規模な修繕を借主の負担とする特約は「有効」とされています。

・小規模な修繕の特約の解釈

小規模な修繕の特約は、本来貸主に課せられている修繕義務を免除する一方で、 借主に自己の負担で小規模な修繕を行う「権利」を与えたものであるとされていま す。修繕を行うかどうかは借主の自由であり、借主は修繕義務を負うわけではあり ません。

したがって、この特約があることを理由に、退去時の原状回復費用として、借主 が入居中に行わなかった小規模な修繕に要する費用を請求することはできません。

(3) 修繕等の連絡

入居期間中の修繕は、貸主が行うのが原則です。宅地建物取引業法の重要事項説明では、管理を委託している場合はその委託先を説明しますが、管理委託をせず、貸主が直接管理している場合については説明義務がありません。

しかし、実際は修繕などが必要となった時にすぐに貸主と連絡が取れるとは限らないため、契約の際に仲介した宅地建物取引業者が、貸主の依頼により、修繕等の対応をしている場合があります。そのような場合は、責任の所在が不明確になることがあり、トラブルの原因にもなります。

そこで、都の賃貸住宅紛争防止条例では、共用部分や専用部分の各設備ごとに、修繕・維持管理等の連絡先をあらかじめ借主に対して示し、説明するよう宅地建物取引業者に求めています。

都の賃貸住宅紛争防止条例では、修繕に関して、宅地建物取引業者に次のこと を説明するよう求めています。

- ①当該契約における小規模な修繕の特約の内容(特約がある場合)
- ②修繕等の連絡先

出典:「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」/東京都/平成16年

●退去時の復旧(貸主・借主の負担区分の一覧表(一般的例示))

部位	項目	説明	負担 区分	理由	
	畳	畳の裏返し、表替え(特に破損等していないが、次の入居者確保のために行うもの)	貸主	入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、 貸主の負担とすることが妥当と考えられる。	
		畳の変色(日照・建物構造欠陥による 雨漏りなどで発生したもの)	貸主	日照は通常の生活で避けられないものであり、また、構造 上の欠陥は、借主には責任はないと考えられる。(借主が 通知義務を怠った場合を除く)	
		フローリングのワックスがけ	貸主	ワックスがけは通常の生活において必ず行うとまでは言い 切れず、物件の維持管理の意味合いが強いことから、貸主 負担とすることが妥当と考えられる。	
	フロー	フローリングの色落ち (日照・建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)	貸主	日照は通常の生活で避けられないものであり、また、構造上の欠陥は、借主には責任はないと考えられる。(借主が通知義務を怠った場合を除く)	
	リング	フローリングの色落ち(借主の不注意で 雨が吹き込んだことなどによるもの)	借主	借主の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられる。	
床		キャスター付きのイス等によるフロー リングのキズ、へこみ	借主	キャスターの転がりによるキズ等の発生は通常予測される ことで、借主としてはその使用にあたって十分な注意を払 う必要があり、発生させた場合は借主の善管注意義務違反 に該当する場合が多いと考えられる。	
	カーペット、その他	家具の設置による床、カーペットのへ こみ、設置跡	貸主	家具保有数が多いという我が国の実状に鑑み、その設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、別は通常の使用による損耗ととらえるのが妥当と考えられる。	
		カーペットに飲み物等をこぼしたこと によるシミ、カビ	借主	飲み物等をこぽすこと自体は通常の生活の範囲と考えられるが、その後の手入れ不足等で生じたシミ・カビの除去は 借主の負担により実施するのが妥当と考えられる。	
		冷蔵庫下のサビ跡 (畳・フローリングも同様)	借主	冷蔵庫に発生したサビが床に付着しても、拭き掃除で除まできる程度であれば、通常の生活の範囲と考えられるが そのサビを放置し、床に汚損等の損害を与えることは、作 主の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられる。	
		引越作業で生じたひっかきキズ (畳・フローリングも同様)	借主	借主の善管注意義務違反または過失に該当する場合が多い と考えられる。	
		テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ (いわゆる電気ヤケ)	貸主	テレビ、冷蔵庫は通常一般的な生活をしていくうえで必需品であり、その使用による電気ヤケは通常の使用ととらえるのが妥当と考えられる。	
		エアコン (借主所有) 設置による壁の ビス穴、跡	貸主	エアコンについても、テレビ等と同様一般的な生活をしていくうえで必需品になってきており、その設置によって生じたビス穴等は通常の損耗と考えられる。	
壁		クロスの変色 (日照などの自然現象に よるもの)	貸主	畳等の変色と同様、日照は通常の生活で避けられないものであると考えられる。	
· •	壁・クロス	_	壁に貼ったポスターや絵画の跡	貸主	壁にポスター等を貼ることによって生じるクロス等の変色 は、主に日照などの自然現象によるもので、通常の生活に よる損耗の範囲であると考えられる。
天井		壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボード の張替えは不要な程度のもの)	貸主	ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範疇のものであり、そのために使用した画鋲、ピン等の穴は、通常の損耗と考えられる。	
		壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物を掛けるためにあけたもので、下地ボードの 張替えが必要な程度のもの)	借主	重量物の掲示等のためのくぎ、ネジ穴は、画鋲等のものに 比べて深く、範囲も広いため、通常の使用による損耗を起 えると判断されることが多いと考えられる。	
		タバコのヤニ	貸主	喫煙自体は用法違反、善管注意義務違反にあたらず、クリーニングで除去できる程度のヤニについては、通常の損料 の範囲であると考えられる。	
			借主	通常のクリーニングでは除去できない程度のヤニは、もは や通常損耗とはいえず、その場合は借主のその後の手入れ 等管理が悪く発生、拡大したと考えられる。	

部位	項目	説明	負担 区分	理由
	壁・	クーラー(借主所有)から水漏れし、 放置したため壁が腐食	借主	クーラーの保守は所有者 (この場合借主) が実施すべきであり、それを怠った結果、壁等を腐食させた場合には、善管注意義務違反と判断されることが多いと考えられる。
壁		クーラー(貸主所有)から水漏れし、 借主が放置したため壁が腐食	借主	クーラーの保守は所有者(この場合貸主)が実施すべきも のであるが、水漏れを放置したり、その後の手入れを怠っ た場合は、通常の使用による損耗を超えると判断されるこ とが多いと考えられる。
天井	クロス	結露を放置したことにより拡大したカ ビ、シミ	借主	結露は建物の構造上の問題であることが多いが、借主が結 露が発生しているにもかかわらず、貸主に通知もせず、か つ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合 には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが 多いと考えられる。
		台所の油汚れ	借主	使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合は、 通常の使用による損耗を超えるものと判断されることが多 いと考えられる。
	天井	天井に直接つけた照明器具の跡	借主	あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用しなかった場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。
建	ガラ	地震で破損したガラス	貸主	自然災害による損傷であり、借主には責任はないと考えら れる。
	え	網入りガラスの亀裂(構造により自然 に発生したもの)	貸主	ガラスの加工処理の問題で、亀裂が自然に発生した場合は、 借主には責任はないと考えられる。
具・柱	柱等	飼育ペットによる柱等のキズ	借主	特に、共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的ではなく、 ペットの躾の問題でもあり、借主負担と判断される場合が 多いと考えられる。
红	その他	網戸の張替え(破損等はしていないが 次の入居者確保のために行うもの)	貸主	入居者の入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、貸主の負担とすることが妥当と考えられる。
	設	設備機器の故障、使用不能(機器の耐 用年限到来のもの)	貸主	経年劣化による自然損耗であり、借主に責任はないと考え られる。
設		浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のため行うもの)	貸主	物件の維持管理上の問題であり、貸主負担とするのが妥当 と考えられる。
пX	備	日常の不適切な手入れもしくは用法違 反による設備の毀損	借主	借主の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多 いと考えられる。
備	鍵	鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)	貸主	入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、貸主 の負担とすることが妥当と考えられる。
	水	消毒(台所、トイレ)	貸主	消毒は、日常の清掃と異なり、借主の管理の範囲を超えているので、貸主負担とすることが妥当と考えられる。
?		ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、 すす	借主	使用期間中に、その清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、借主の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。
の他	ij	風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等	借主	使用期間中に、その清掃・手入れを怠った結果汚損が生じ た場合は、借主の善管注意義務違反に該当すると判断され ることが多いと考えられる。
	居室	全体のハウスクリーニング (専門業者 による)	貸主	借主が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、 拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等) を実施している場合は、次の入居者を確保するためのもの であり、貸主負担とすることが妥当と考えられる。

※参考:国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(改訂版)』 別表1 損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表負担区分を国のガイドラインでは4つに細分類していますが、この表では次のようにまとめました。

都	国
貸主	A [賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの] A(+G)[賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもののうち、次の入居者を確保するための化粧直し、グレードアップの要素があるもの]
借主	B [賃借人の使い方次第で発生したりしなかったりするもの(明らかに通常の使用による結果とはいえないもの)] A(+B)[賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもののうち、賃借人のその後の手入れ等管理が悪く発生、拡大したと考えられるもの]

出典:「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」/東京都/平成16年

(3) 長期的な維持管理・運用の継続

賃貸住宅を長期的に維持管理・運用していくためには、定期的な点検・メンテナンスが継続して実施されることが求められる。

定期的な点検・メンテナンスの担い手としては、長期間借り上げることを前提とし、転貸事業者等が住宅所有者に、耐震性能の確保や定期点検の実施を義務付けることも考えられる。

ここでは、住宅を長期的に賃貸活用する際に、定期点検・メンテナンスを、①どの程度の頻度で、②どの程度のコスト負担で実施することが求められるか、既往のガイドブック等で情報提供されている内容を紹介する。

①点検・修繕の周期の目安

●部位ごとの修繕周期の目安



出典:「賃貸住宅の長期修繕計画」/(財)日本賃貸住宅管理協会/平成17年

●一戸建て木造住宅の標準的な点検・補修の目安

点検部位		検部位	主な点検項目	点検時期の 目安	定期的な 手入れ	更新·取替 の目安	
116		地盤	ひび割れ 沈下、ゆるみ	4~5年ごと	_	-	
地盤	地盤	ょうへき 擁壁	ひび割れ、亀裂、水抜き孔の詰まり、 はらみ	4~5年ごと ★	_	-	
	基礎 コンクリート基礎 立上がり 立上がり 境気口のふさがり、錆、 蟻道		5~6年ごと ★	-	建替えの際に更新		
		床組	土台	基礎からのずれ・浮き、 断面欠損、腐朽、蟻害、割れ	4~5年ごと ★	5~10年で 防腐・防蟻 再処理	建替えの際に更新 (補修は適宜)
構造躯体	DINE	大引、床つか、根太	腐朽、錆、蟻害、傾斜、たわみ、 床鳴り、振動、断面欠損	4~5年ごと ★	5~10年で 防腐・防蟻 再処理	20~30年位で 全面取替を検討	
	軸組	柱、間柱、筋かい、 胴差	傾斜,断面欠損、腐朽、錆、蟻害、 ひび割れ	10~15年ごと ★	-	建替えの際に更新 (補修は適宜)	
	小屋組	たる木、もや、 森木、小屋づか	腐朽、錆、たわみ、雨漏り、蟻害、 ひび割れ、小屋裏の湿気、変形、 傾斜	10~15年ごと	<u>-</u>	建替えの際に更新 (補修は適宜)	
		瓦ふき	ずれ、はがれ、浮き、ひび割れ、 錆、雨漏り、変形	5~6年ごと ★	_	20~30年位で 全面ふき替えを検討	
	屋根	彩色石綿板ふき	褪色、ずれ、ひび割れ、鉄部の錆、 雨漏り、はがれ	4~6年ごと ★	_	15~30年位で 全面ふき替えを検討	
		金属板ふき	褪色、錆、浮き、変形、雨漏り	2~3年ごと ★	3~5年ごとに 塗替	10~15年位で 全面ふき替えを検討	
	外壁	モルタル壁	汚れ、褪色、ひび割れ、はくり、 雨漏り、浮き	2~3年ごと ★	トップコート吹替 3~4年ごと	15〜20年位で 全面補修を検討 (亀裂等の状況により 幅がある)	
		サイディング壁 (窒素系,ALC系)	汚れ、褪色、シーリングの劣化、 雨漏り、割れ、欠損	3~4年ごと ★	トップコート吹替 3~4年ごと	15~20年位で 全面補修を検討	
		金属板・ 金属サイディング	汚れ、錆、変形、接合部の緩み、 割れ、雨漏り	2~3年ごと ★	3~5年ごとに 塗替	15~20年位で 全面補修を検討	
外部仕		板張り壁	反り、腐朽、すき間、汚れ、雨漏り	2~3年ごと ★	3~5年ごとに 塗替	15~20年位で 全面補修を検討	
注		目地シーリング	劣化、ひび割れ、汚れ、浮き、 雨漏り	2~3年ごと ★	_	10~15年位で 全面打ち替えを検討	
	雨樋	雨樋	詰まり、はずれ、ひび、 軒樋の垂れ下がり	2~3年ごと ★ 随時詰まり除去	_	7〜8年位で 全面取替を検討	
	軒裏	軒裏天井	腐朽、雨漏り、はがれ、たわみ、 ひび割れ	2~3年ごと ★	_	15~20年位で 全面補修を検討	
		木部	腐朽、破損、蟻害、手摺ぐらつき	1~3年ごと	3~5年ごとに 塗替	15~20年位で 全面補修を検討	
	バルコニー・	鉄部	錆、破損、固定不良、 手摺ぐらつき	2~3年ごと	3~5年ごとに 塗替	15~20年位で 全面取替を検討	
	濡れ縁	アルミ部	腐食、破損、固定不良、 手摺ぐらつき	4~5年ごと	_	15~20年位で 全面取替を検討	
		床	雨漏り、ひび割れ	1~3年ごと	_	15~20年位で 全面取替を検討	

凡例)★…台風や大きな地震の後の「臨時点検」の際にも点検することが望ましい項目

注)この表は、木造住宅をベースとして一般的な目安をまとめたものです。また、屋根や外壁などは、その種類によって点検周期や点検内容が異なります。

点検部位		検部位	主な点検項目	点検時期の 目安	定期的な 手入れ	更新・取替 の目安	
		木製 はがれ、ひび割れ、浮き、腐朽、 傾斜、汚れ、そり、きしみ		日常点検による	_	3~25年で 全面取替を検討	
内部仕上	床	畳	汚れ、変色、ダニ、凸凹	日常点検による	2~3年で 畳表を裏返し さらに、2~3年で 畳表交換	12~25年で 全面取替を検討	
		カーペット	汚れ、変色、ダニ	日常点検による		6~12年で 全面取替を検討	
	壁板張り、蟻害		ひび割れ、雨漏り、目地破断、腐朽、 蟻害、汚れ、傾斜、はがれ、かび、 しみ	日常点検による		10~15年で 全面張り替えを検討	
	天井	大井 クロス張り、		日常点検による		10~15年で 全面張り替えを検討	
	階段	階段 木製 腐朽、錆、ひび割れ、 手摺ぐらつき、沈み、		日常点検による	· . —	10~15年で 全面取替を検討	
	造作· 収納	床間、回り縁、巾木、 造り付け家具	汚れ、きず、建具の建付不良	日常点検による	_	特に定めない	
		玄関建具	隙間、建付不良、付属金物異常、 腐食	2~3年ごと 建付調整は随時	-	木製は15~20年で アルミ製は20~30年で 取替を検討	
	外部	アルミサッシ	建付不良、腐食、錆	2~3年ごと 建付調整は随時	_	20~30年で 取替を検討	
建	建具	雨戸·網戸	錆、建付不良、腐食	2~3年ごと 建付調整は随時	_	木製は15~20年で アルミ製は20~30年で 取替を検討	
具		窓枠、 とぶくる 戸袋などの木部	腐朽、雨漏り、シーリングの劣化、錆	2~3年ごと	3~5年ごとに 塗替	建具と同時に 取替を検討	
	内部建具	木製建具	すき間、建付不良、付属金具異常	2~3年ごと 建付調整は随時	_	15~20年位で 取替を検討	
		ふすま	すき間、建付不良、破損、汚れ	日常点検による 建付調整は随時	2~3年ごとに 貼替	15~20年位で 取替を検討	
		障子	すき間、建付不良、破損、汚れ	日常点検による 建付調整は随時	1~2年ごとに 貼替	15~20年位で 取替を検討	
	給水	給水管	水漏れ、赤水、管表面の結露	随時	水漏れは 直ちに補修	15~20年位で 全面取替を検討	
		水栓器具	水漏れ、パッキングの異常、 作動不良	随時	3~5年で パッキング交換	給水管取替の際更新	
	排水	排水管、トラップ	水漏れ、詰まり、悪臭	随時	水漏れは 直ちに補修	15~20年位で 全面取替を検討	
	131-57	浄化槽	悪臭、水漏れ	専門業者との維持 管理契約による	専門業者との維持 管理契約による	建て替えの際更新	
	台所	台所シンク	水漏れ、ひび割れ、腐食	随時(水漏れは 直ちに補修)	-	10~20年位で 取替を検討	
設 - 備 -	洗面所	洗面台	水漏れ、ひび割れ、腐食	随時(水漏れは 直ちに補修)	- .	10~20年位で 取替を検討	
	便所	便器、水洗タンク	水漏れ、ひび割れ	随時(水漏れは 直ちに補修)	_	15~20年位で 取替を検討	
	浴室	在来工法 ユニットバス	タイル等の割れ、汚れ、シーリングの劣化、 カビ、ジョイント部の割れ・すき間、汚れ	随時(水漏れは 直ちに補修)	_	10~15年位で 取替を検討	
	ガス	洗面台	ガス漏れ、ゴム管の劣化	随時(ガス漏れは 直ちに補修)	1~3年で ゴム管交換	15〜20年位で 全面取替を検討	
		給湯器	水漏れ、ガス漏れ、器具の異常	随時(ガス漏れは 直ちに補修)	_	10年位で取替を検討	
	換気 設備	換気扇、ダクト、フィルター	作動不良、フィルターの目詰まり、 破損	随時	フィルター 掃除	15~20年位で 取替を検討	
	設備	配線、スイッチ、 コンセント	スイッチ作動不良、破損	随時	_	15~20年位で 取替を検討	
	感知警報 装置	住宅用火災警報機	動作確認	1年ごと 動作確認	電池式は定期的に 電池の交換	10年位で 取替を検討	

出典: すまい・る住宅読本/住宅金融支援機構/平成20年

②長期修繕に関連する費用区分と積立金の目安

●長期修繕・日常リフォーム・日常管理の各費用の区分

修繕	長期修繕	・建物本体(屋根、壁、床、柱、配管等)
		・住戸内部(住宅設備機器等)
		・共用設備(給排水、電気、防災設備)
		・外構(通路、フェンス、駐車場等)
		上記の物件全体の大修繕
	日常リフォーム	住戸内部(内装、建具)小修理、雨樋清掃
		入居者入退去時の原状回復
共用部の日	常管理	・廊下、通路、駐車場等の定期清掃
(共益費で	*賄う)	・共用電気代、水道料
		・浄化槽、給水設備の定期管理清掃
		・エレベーターの定期管理

資料:「長期修繕計画案作成マニュアル」より作成/ (財) 日本賃貸住宅管理協会/平成16年

●長期修繕準備のための積立金の目安(月額・一戸当りの積立金)

長期修繕基準積立金	の目安
1K~1DK	4,000円~5,000円
1LDK~2DK	5,000円~6,000円
2LDK~3DK	7,000円~8,000円

出典:「賃貸住宅の長期修繕計画」/(財)日本賃貸住宅管理協会/平成17年