

防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議：試験方法一覧

建物部品の種別	説明	攻撃方法		備考		
		手口	主な使用工具			
ドア	ドア(A種) (少なくとも1個は防犯サムターン(取り外し式、両面シリンダーなどを装着していることが条件))	主として戸建住宅用のアルミニウム製ドア	ドア錠こじ破り・受座壊し 戸板破り(侵入)	バール ドリル、金切鋏	(「建具の防犯性能試験細則」で規定。)	
	ドア(B種) (防犯サムターン(取り外し式、両面シリンダーなどを装着しているものについては、「戸板破り(サムターン操作)」は行わない。))	主としてビル・マンション用のスチール製ドア	ドア錠こじ破り・受座壊し 戸板破り(サムターン操作) 戸板破り(侵入)	バール ドリル、金切鋏 ドリル、金切鋏		
	ドア(引戸) (少なくとも1個は防犯サムターン(取り外し式、両面シリンダーなどを装着していることが条件))		ドア錠こじ破り・受座壊し 戸板破り(侵入)	バール ドリル、金切鋏	(「建具の防犯性能試験細則」で規定。)	
	錠、シリンダー、サムターン	主として玄関用の錠と交換用シリンダー、交換用サムターン	ピッキング インプレッション カム送り解錠 読み取り(合鍵作成) サムターン回し 鍵穴壊し シリンダー打ち抜き・引き抜き デッドボルト切断 焼き破り(焼き切り) ドア錠こじ破り・受座壊し	ピッキング用具 特殊工具 特殊工具 特殊工具 ドリル、特殊工具 ドリル、特殊工具 バール 金のこ 携帯用バーナー バール		
	窓	サッシ	引き形式	クレセント外し	バール	耐攻撃時間が5分以上のものを「合格」、耐攻撃時間が3分以上5分未満のものを「条件付き合格」とする。
				サッシ戸外し	バール	
				クレセント破り	バール	
		開き形式	こじ破り	バール		
			上下形式	こじ破り	バール	
				ガラス (サブロック付きクレセントと補助錠の付いたサッシを使用する。)	打ち破り	
		こじ破り			ドライバー	
		焼き破り(焼き切り)	携帯用バーナー			
ウィンドウフィルム (サブロック付きクレセントと補助錠の付いたサッシを使用する。)		打ち破り	バール			
		こじ破り	ドライバー			
		焼き破り(焼き切り)	携帯用バーナー			
窓用補助部品		雨戸	戸板外し	バール	耐攻撃時間が5分以上のものを「合格」、耐攻撃時間が2分以上5分未満のものを「条件付き合格」とする。	
	こじ破り		バール			
	切り破り		ドリル、金切鋏			
	面格子	格子外し	バール			
		格子切断	金のこ、ボルトクリッパー			
		窓シャッター	こじ開け	バール		
切り破り(侵入)	バール、金切鋏					
シャッター錠破り	バール					
シャッター	重量シャッター	主として店舗、倉庫用	スラットこじ開け	バール、大型バール	「座板こじ開け(油圧ジャッキ使用)」に合格したものは、「特に防犯性能の高い重量シャッター」とする。	
			座板こじ開け	バール、大型バール		
			切り破り(侵入)	ドリル、金切鋏		
			座板こじ開け(油圧ジャッキ使用)()	油圧ジャッキ		
	軽量シャッター	主として車庫、店舗用	シャッター錠破り	ドリル、ピッキング用具等		
			スラットこじ開け	バール		
			中柱部スラットこじ開け	バール		
			座板こじ開け	バール		
			切り破り(侵入)	ドリル、金切鋏		
	シャッター用スイッチボックス		ピッキング等	ピッキング用具等	テンキー、カードキーなど「ふた」が開いてもシャッターの操作が不可能なものについては、試験を行わない(合格とみなす)。	
			穴あけ	ドリル		
			こじ開け	ドライバー		