

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置認定番号	黒煙浄化装置型式	黒煙浄化の方式	適用
高所作業車	(株)アイコーレシジョン	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	SR18A-A	13.30	作業床高(m)	18	42.3	一般用	2 - 1498	2-63	CC-4JG1			なし	第2次基準値
高所作業車	(株)アイコーレシジョン	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	SR18A-B	12.00	作業床高(m)	18	42.3	一般用	2 - 1499	2-63	CC-4JG1			なし	第2次基準値
高所作業車	(株)アイコーレシジョン	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	SR21A-A	15.80	作業床高(m)	21	42.3	一般用	2 - 1500	2-63	CC-4JG1			なし	第2次基準値
高所作業車	(株)アイコーレシジョン	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	SR21A-B	15.10	作業床高(m)	21	42.3	一般用	2 - 1501	2-63	CC-4JG1			なし	第2次基準値
ブルドーザ	新キヤタピラー三菱(株)	超湿地	BD2J -SS-DD	4.30	重 量(t)	4	36.8	一般用	2 - 1502	2-143	S4S-E2			なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタピラー三菱(株)	クロー型	345B SERIES -SS	44.50	平積m <sup>3</sup> 山積m <sup>3</sup>	1.4 , 1.9	239.0	一般用	2 - 1503	2-173	3176-JE2-TAA			なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタピラー三菱(株)	クロー型	345B L SERIES -SS	50.30	平積m <sup>3</sup> 山積m <sup>3</sup>	1.5 , 2.1	239.0	一般用	2 - 1504	2-173	3176-JE2-TAA			なし	第2次基準値
トラクタショベル	新キヤタピラー三菱(株)	ホイール型	914G-E2	7.67	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	1.5	72.0	一般用	2 - 1505	2-300	3054C-JE2-T			なし	第2次基準値
アースドリル	新キヤタピラー三菱(株)	クロー型	301.5CRED	1.85	最大掘削径mm最大掘削長m	84 , 15	11.3	一般用	2 - 1506	2-182	L3E-W2			なし	第2次基準値
トラクタショベル	新キヤタピラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	938G -TUN	14.00	ハケット山積容量m <sup>3</sup>	1.9	119.0	トネル用	2 - 1507	2-108	3126B-JE2-TAA	53	GCM12	セラミックハニカム触媒付フィルター	第2次基準値
振動ローラ	新キヤタピラー三菱(株)	搭乗式・タンDEM型	CB-334E	3.80	重 量(t)	3.8	24.4	一般用	2 - 1508	2-277	3013C			なし	第2次基準値
振動ローラ	新キヤタピラー三菱(株)	搭乗式・コンバインド型	CB-335E	3.50	重 量(t)	3.5	24.4	一般用	2 - 1509	2-277	3013C			なし	第2次基準値
振動ローラ	新キヤタピラー三菱(株)	搭乗式・コンバインド型	CS-563E	11.45	重 量(t)	11.45	112.0	一般用	2 - 1510	2-253	3056E-JE2-TAA-1			なし	第2次基準値
振動ローラ	新キヤタピラー三菱(株)	搭乗式・コンバインド型	CS-583E	15.43	重 量(t)	15.43	112.0	一般用	2 - 1511	2-253	3056E-JE2-TAA-1			なし	第2次基準値
小型バックホ(ミニホ)	コベルコ建機(株)	クロー型	SK20SR-3	2.10	平積m <sup>3</sup> 山積m <sup>3</sup>	0.05 , 0.066	15.9	一般用	2 - 1512	2-146	3TNV82A			なし	第2次基準値
小型バックホ(ミニホ)	コベルコ建機(株)	クロー型	SK27SR-3	2.49	平積m <sup>3</sup> 山積m <sup>3</sup>	0.06 , 0.08	15.9	一般用	2 - 1513	2-146	3TNV82A			なし	第2次基準値
小型バックホ(ミニホ)	コベルコ建機(株)	クロー型	SK40SR-3	4.20	平積m <sup>3</sup> 山積m <sup>3</sup>	0.11 , 0.14	30.4	一般用	2 - 1514	2-167	4TNV88			なし	第2次基準値
小型バックホ(ミニホ)	コベルコ建機(株)	クロー型	SK50SR-3	4.63	平積m <sup>3</sup> 山積m <sup>3</sup>	0.12 , 0.16	30.4	一般用	2 - 1515	2-167	4TNV88			なし	第2次基準値
クローラクレール	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7045-1E	45.00	吊上能力(t 吊)	45 x 3.7	147.0	一般用	2 - 1516	2-93	6D16-TLE2A			なし	第2次基準値
小型バックホ(ミニホ)	(株)竹内製作所	クロー型	TB135-1	3.43	平積m <sup>3</sup> 山積m <sup>3</sup>	0.078 , 0.105	20.9	一般用	2 - 1517	2-166	3TNV88			なし	第2次基準値
小型バックホ(ミニホ)	(株)竹内製作所	クロー型	TB38FR	3.66	平積m <sup>3</sup> 山積m <sup>3</sup>	0.078 , 0.105	20.4	一般用	2 - 1518	2-166	3TNV88			なし	第2次基準値
小型バックホ(ミニホ)	(株)竹内製作所	クロー型	TB145-1	4.74	平積m <sup>3</sup> 山積m <sup>3</sup>	0.102 , 0.141	27.3	一般用	2 - 1519	2-167	4TNV88			なし	第2次基準値
小型バックホ(ミニホ)	(株)竹内製作所	クロー型	TB53FR-1	5.20	平積m <sup>3</sup> 山積m <sup>3</sup>	0.102 , 0.141	27.9	一般用	2 - 1520	2-167	4TNV88			なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-3.5CK	0.38	定格容量(kVA)	3.5	4.3	一般用	2 - 1521	2-15	Z482-KA			なし	第2次基準値
クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)		DHJ08-3	8.15	オーガ出力kW掘削径mm	19.4 , 800	40.8	一般用	2 - 1522	2-200	4TNV94L			なし	第2次基準値
クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DH558-110M-3	114.00	オーガ出力kW掘削径mm吊能力kgリフト長m	180,450 ~ 1200 , 55,21 ~ 33	147.0	一般用	2 - 1523	2-133	J08C-UT			なし	第2次基準値
ロータリ除雪車	新潟トランス(株)	ホイール・ステーション型	NR141	6.82	除雪幅m級 機関出力kW級	1.5 , 100	102.0	一般用	2 - 1524	2-66	BB-6BG1T			なし	第2次基準値
ロータリ除雪車	新潟トランス(株)	ホイール・ステーション型	NRNS301	15.65	除雪幅m級 機関出力kW級	2 , 250	239.0	一般用	2 - 1525	2-173	3176-JE2-TAA			なし	第2次基準値
ロータリ除雪車	新潟トランス(株)	ホイール・ステーション型	NR300	14.29	除雪幅m級 機関出力kW級	2.6 , 250	239.0	一般用	2 - 1526	2-173	3176-JE2-TAA			なし	第2次基準値
モータグレーダ	日本ボルボ(株)	油圧式	G726B	16.06	プレート幅(m)	3.658	175.0	一般用	2 - 1527	2-159	D7			なし	第2次基準値
不整地運搬車	(株)諸 岡	クロー型・油圧ダンプ式	MST700-3E0	5.80	積載質量(t)	3.5	70.0	一般用	2 - 1528	2-28	SAA4D102E-2-B			なし	第2次基準値
不整地運搬車	(株)諸 岡	クロー型・油圧ダンプ式	MST1100-3E0	6.90	積載質量(t)	5	107.0	一般用	2 - 1529	2-29	SAA6D102E-2-A			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)ボブキャット	ホイール型	S130	2.30	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.4	35.9	一般用	2 - 1530	2-316	V2203-DI-K2A			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)ボブキャット	ホイール型	S150	2.57	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.45	35.9	一般用	2 - 1531	2-316	V2203-DI-K2A			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)ボブキャット	ホイール型	S160	2.61	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.45	43.3	一般用	2 - 1532	2-317	V2003-DI-T-K2A			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)ボブキャット	ホイール型	S175	2.64	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.45	35.9	一般用	2 - 1533	2-316	V2203-DI-K2A			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)ボブキャット	ホイール型	S185	2.64	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.45	43.3	一般用	2 - 1534	2-317	V2003-DI-T-K2A			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)ボブキャット	ホイール型	S220	3.35	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.5	55.1	一般用	2 - 1535	2-318	V3300-DI-T-K2A			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)ボブキャット	ホイール型	S250	3.50	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.5	55.1	一般用	2 - 1536	2-318	V3300-DI-T-K2A			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)ボブキャット	ホイール型	S300	3.69	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.5	59.4	一般用	2 - 1537	2-318	V3300-DI-T-K2A			なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	ユアサ商事(株)	クロー型	DF115C-COM	16.90	舗装幅(m)	2.5 ~ 7.5	118.0	一般用	2 - 1538	2-293	BF6M2012C CE			なし	第2次基準値

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置認定番号	黒煙浄化装置型式	黒煙浄化の方式	適用
アスファルトフィニッシャー	ユアサ商事(株)	ｸﾛｰﾗ型	DF135C-COM	18.80	舗装幅(m)	2.5 ~ 9.0	131.0	一般用	2 - 1539	2-293	BF6M2012C CE			なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	ユアサ商事(株)	ﾈｲﾙ型	DF115P-COM	15.80	舗装幅(m)	2.5 ~ 6.7	118.0	一般用	2 - 1540	2-293	BF6M2012C CE			なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	ユアサ商事(株)	ﾈｲﾙ型	DF135P-COM	16.60	舗装幅(m)	2.5 ~ 8.2	118.0	一般用	2 - 1541	2-293	BF6M2012C CE			なし	第2次基準値
振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・ﾀﾝﾁﾞﾑ型	HD70	6.25	重 量(t)	6 ~ 7	59.4	一般用	2 - 1542	2-292	BF4M2011 CE			なし	第2次基準値
振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・ﾀﾝﾁﾞﾑ型	HDO70V	6.75	重 量(t)	6 ~ 7	59.4	一般用	2 - 1543	2-292	BF4M2011 CE			なし	第2次基準値
振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・ﾀﾝﾁﾞﾑ型	HD75	6.65	重 量(t)	6 ~ 7	59.4	一般用	2 - 1544	2-292	BF4M2011 CE			なし	第2次基準値
振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・ﾀﾝﾁﾞﾑ型	HDO75V	7.25	重 量(t)	6 ~ 7	59.4	一般用	2 - 1545	2-292	BF4M2011 CE			なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	ヴィルトゲン ジャパン(株)	ﾈｲﾙ型	S-1603-1	17.70	舗装幅(m)	2.55 ~ 6.95	96.0	一般用	2 - 1546	2-269	PKXL04.4RK1			なし	第2次基準値
路面切削機	ヴィルトゲン ジャパン(株)	ﾈｲﾙ式・廃材積込装置付	W50	5.55	切削幅m,切削深cm	0.5 , 16.0	59.4	一般用	2 - 1547	2-292	BF4M2011 CE			なし	第2次基準値
路面切削機	ヴィルトゲン ジャパン(株)	ﾈｲﾙ式・廃材積込装置付	W50DC	7.20	切削幅m,切削深cm	0.5 , 21.0	92.0	一般用	2 - 1548	2-222	BF4M2012C CE			なし	第2次基準値
タイヤローラ	(株)名倉製作所		FBH08003	7.20	重 量(t)		40.4	一般用	2 - 1549	2-63	CC-4JG1			なし	第2次基準値
アスファルト合材搬送機	(株)名倉製作所		NLC10001	26.00	搬送能力(m3/h)	200	145.4	一般用	2 - 1550	2-68	BB-6HK1T			なし	第2次基準値
全回転型ｽﾀｰｼﾝｸﾞ 掘削機(硬質)	ソイルメックジャパン(株)	自走式ｸﾛｰﾗ型	R-620	63.00	最大掘削径(mm)	1500	250.0	一般用	2 - 1551	2-128	C9-JE2-TAA			なし	第2次基準値
ロータリ除雪装置	(株)日本除雪機製作所	2ｽﾀｰｼﾞ・ｺﾝﾈｯﾄ型	NRT5AS	2.97	機関出力(kW級)	93.7	93.7	一般用	2 - 1552	2-66	BB-6BG1T			なし	第2次基準値
ロータリ除雪装置	(株)日本除雪機製作所	2ｽﾀｰｼﾞ・ｺﾝﾈｯﾄ型	NRT5AJ	3.03	機関出力(kW級)	93.7	93.7	一般用	2 - 1553	2-66	BB-6BG1T			なし	第2次基準値
可搬式木材破砕機	オカダアイオン(株)		Model S1000	15.80	最大処理能力(m3/h)	100	354.0	一般用	2 - 1554	2-125	QSX15-2A			なし	第2次基準値
超高压ｽﾀｰｼﾝｸﾞ ｼﾞｪｯﾄ	ケービーイー(株)		AQUAJET-12D	1.85	吐出圧MPa,吐出量 l/min	245 , 24	117.0	一般用	2 - 1555	2-293	BF6M2012C CE			なし	第2次基準値
発電発電機	富永物産(株)	ﾃﾞｲｰｼﾞﾙエンジン駆動	HIT-15KK2	0.36	定格容量(kVA)	15	26.0	一般用	2 - 1556	2-80	V2203-KB			なし	第2次基準値
発電発電機	富永物産(株)	ﾃﾞｲｰｼﾞﾙエンジン駆動	HIT-20KK2	0.38	定格容量(kVA)	20	26.0	一般用	2 - 1557	2-80	V2203-KB			なし	第2次基準値
発電発電機	富永物産(株)	ﾃﾞｲｰｼﾞﾙエンジン駆動	HIT-25K 2	0.56	定格容量(kVA)	25	48.1	一般用	2 - 1558	2-64	BB-4JG1T			なし	第2次基準値
発電発電機	富永物産(株)	ﾃﾞｲｰｼﾞﾙエンジン駆動	HIT-35K 2	0.73	定格容量(kVA)	35	48.1	一般用	2 - 1559	2-64	BB-4JG1T			なし	第2次基準値
発電発電機	富永物産(株)	ﾃﾞｲｰｼﾞﾙエンジン駆動	HIT-45K 2	0.80	定格容量(kVA)	45	58.5	一般用	2 - 1560	2-8	BB-4BG1T			なし	第2次基準値
発電発電機	富永物産(株)	ﾃﾞｲｰｼﾞﾙエンジン駆動	HIT-50K 2	0.88	定格容量(kVA)	50	58.5	一般用	2 - 1561	2-8	BB-4BG1T			なし	第2次基準値
ドリルジャンボ	(株)フジタ	ｸﾛｰﾗ式(ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型)	FRD1003-0730A	65.50	ﾌﾞｰﾑﾄﾞﾘﾌﾄﾘｸﾞﾙ(kg級)	1 , 170	239.0	ﾄﾝﾈﾙ用	2 - 1562	2-173	3176-JE2-TAA	55	GCM14L	ﾓﾃﾞﾙﾄﾞﾘﾌﾄﾘｸﾞﾙ付	第2次基準値
単軌条運搬機	光永産業(株)		KS-307B	0.35	運搬能力(kg/°)	1500 / 35	12.0	一般用	2 - 1563	2-18	D722-KB			なし	第2次基準値
単軌条運搬機	光永産業(株)		KS-306A	0.55	運搬能力(kg/°)	3000 / 40	12.0	一般用	2 - 1564	2-18	D722-KB			なし	第2次基準値
油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ｺﾝﾈｯﾄ	SP3(油圧1ｺﾝﾈｯﾄEU300)	22.50	圧入力kN,引抜力kN	1500 , 1600	246.0	一般用	2 - 1565	2-149	QSL9-2A			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)クボタ	ﾈｲﾙ型	R900	5.00	ﾊﾞｯｹｯﾄ山積容量(m³)	0.9	47.0	一般用	2 - 1566	2-204	B3.3-C-T-2A			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)クボタ	ﾈｲﾙ型	R1300	6.80	ﾊﾞｯｹｯﾄ山積容量(m³)	1.3	71.0	一般用	2 - 1567	2-266	B4.5-T-2A			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)クボタ	ﾈｲﾙ型	R1600	7.87	ﾊﾞｯｹｯﾄ山積容量(m³)	1.6	96.0	一般用	2 - 1568	2-66	BB-6BG1T			なし	第2次基準値
ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D61EX-15	16.40	重 量(t)	16	115.0	一般用	2 - 1569	2-263	SA6D114E-2-A			なし	第2次基準値
ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D41PF-6E0	12.65	重 量(t)	13	82.0	一般用	2 - 1570	2-205	SA6D102E-2-A			なし	第2次基準値
ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D61PX-15	17.60	重 量(t)	18	115.0	一般用	2 - 1571	2-263	SA6D114E-2-A			なし	第2次基準値
小型ﾊﾞｯｸﾙ(ﾐﾆﾀﾞ)	(株)小松製作所	ｸﾛｰﾗ型	PC20MR-2	1.99	平積m³,山積m³	0.05 , 0.066	15.5	一般用	2 - 1572	2-227	3D76E-5			なし	第2次基準値
小型ﾊﾞｯｸﾙ(ﾐﾆﾀﾞ)	(株)小松製作所	ｸﾛｰﾗ型	PC30MR-2N0	3.17	平積m³,山積m³	0.07 , 0.09	20.6	一般用	2 - 1573	2-229	3D84E-5			なし	第2次基準値
小型ﾊﾞｯｸﾙ(ﾐﾆﾀﾞ)	(株)小松製作所	ｸﾛｰﾗ型	PC35MR-2N0	3.76	平積m³,山積m³	0.09 , 0.11	21.7	一般用	2 - 1574	2-230	3D88E-5			なし	第2次基準値
小型ﾊﾞｯｸﾙ(ﾐﾆﾀﾞ)	(株)小松製作所	ｸﾛｰﾗ型	PC40MR-2N0	4.69	平積m³,山積m³	0.11 , 0.14	29.4	一般用	2 - 1575	2-233	4D88E-5			なし	第2次基準値
小型ﾊﾞｯｸﾙ(ﾐﾆﾀﾞ)	(株)小松製作所	ｸﾛｰﾗ型	PC50MR-2N0	4.94	平積m³,山積m³	0.12 , 0.16	29.4	一般用	2 - 1576	2-233	4D88E-5			なし	第2次基準値
ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝｸﾞ及ﾋﾞｸﾗﾐｼﾞﾙ	(株)小松製作所	油圧ｸﾗﾑｼﾞﾙ・ﾃﾚｽｺｯﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型	PC200SC-7	25.90	平 積(m³)	0.8	107.0	一般用	2 - 1577	2-29	SA6D102E-2-A			なし	第2次基準値
発電発電機	(株)小松製作所	ﾃﾞｲｰｼﾞﾙエンジン駆動	EG400BS-3	5.47	定格容量(kVA)	400	357.0	一般用	2 - 1578	2-34	SA6D140E-3-A			なし	第2次基準値
除雪グレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD755-3Y	19.84	ﾌﾚｰﾄﾞ幅(m)	4	187.0	一般用	2 - 1579	2-32	SA6D125E-3-A			なし	第2次基準値

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙浄化の方式	通 用
除雪グレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GH320-3	19.87	フレッド幅(m)	4.3	235.0	一般用	2 - 1580	2-32	SAA6D125E-3-A			なし	第2次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	ホイール型・マテリアルハンドリング仕様	LZ360W-1	33.50	吊上荷重(t)	7.4	134.0	一般用	2 - 1581	2-30	SAA6D102E-2-C			なし	第2次基準値
トラクタショベル	T C M(株)	ホイール型	L13T-3	6.75	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	1.3	64.7	一般用	2 - 1582	2-8	BB-4BG1T			なし	第2次基準値
ダンプトラック	T C M(株)	ア-ティレレト建設専用	DA26	21.80	積載質量(積)	23	198.0	トナリ用	2 - 1583	2-94	6D24-TLE2A	10	DCM24-3	セラミックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値
コンクリートブロックキャリア	T C M(株)		MBC12	6.00	積載質量(t)	12	21.3	一般用	2 - 1584	2-77	D1503-DI-K2A			なし	第2次基準値
クローラークレーン	日立住友重機建機㈱(株)	油圧ロープ式	SCX550-C	52.30	吊上能力(吊)	55 x 3.7	136.0	一般用	2 - 1585	2-68	BB-6HK1T			なし	第2次基準値
コンクリート吹付機	古河機械金属(株)	湿式・クローラ型・エレガ付	MCH1220Z	37.00	能力m <sup>3</sup> /h,半径m	25 , 6	105.0	トナリ用	2 - 1586	2-12	AA-6BG1T	53	GCM12	セラミックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値
小型ハッパ(ミニ)	ヤンマー(株)	クローラ型	Vio20-3	1.99	平積m <sup>3</sup> 山積m <sup>3</sup>	0.047 , 0.066	14.3	一般用	2 - 1587	2-164	3TNV76			なし	第2次基準値
小型ハッパ(ミニ)	ヤンマー(株)	クローラ型	Vio27-3	2.68	平積m <sup>3</sup> 山積m <sup>3</sup>	0.06 , 0.08	18.4	一般用	2 - 1588	2-146	3TNV82A			なし	第2次基準値
小型ハッパ(ミニ)	ヤンマー(株)	クローラ型	Vio30-3	2.98	平積m <sup>3</sup> 山積m <sup>3</sup>	0.07 , 0.10	18.4	一般用	2 - 1589	2-146	3TNV82A			なし	第2次基準値
小型ハッパ(ミニ)	ヤンマー(株)	クローラ型	Vio35-3	3.33	平積m <sup>3</sup> 山積m <sup>3</sup>	0.09 , 0.11	18.4	一般用	2 - 1590	2-146	3TNV82A			なし	第2次基準値
小型ハッパ(ミニ)	ヤンマー(株)	クローラ型	Vio40-3	4.03	平積m <sup>3</sup> 山積m <sup>3</sup>	0.11 , 0.14	22.5	一般用	2 - 1591	2-166	3TNV88			なし	第2次基準値
小型ハッパ(ミニ)	ヤンマー(株)	クローラ型	Vio50-3	4.83	平積m <sup>3</sup> 山積m <sup>3</sup>	0.12 , 0.16	27.9	一般用	2 - 1592	2-167	4TNV88			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ホイール型	4SDK3	1.03	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.14	13.0	一般用	2 - 1593	2-46	3TNE68			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ホイール型	4SDKL3	1.03	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.14	13.0	一般用	2 - 1594	2-46	3TNE68			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ホイール型	4SDK4	1.12	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.17	13.0	一般用	2 - 1595	2-46	3TNE68			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ホイール型	4SDKL4	1.12	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.17	13.0	一般用	2 - 1596	2-46	3TNE68			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ホイール型	4SDK5	1.65	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.22	20.6	一般用	2 - 1597	2-120	3TNE84-E			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ホイール型	4SDKL5	1.65	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.22	20.6	一般用	2 - 1598	2-120	3TNE84-E			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ホイール型	4SDK6	2.24	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.28	20.6	一般用	2 - 1599	2-120	3TNE84-E			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ホイール型	4SDKL6	2.24	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.28	20.6	一般用	2 - 1600	2-120	3TNE84-E			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ホイール型	4SDK7	2.31	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.31	31.0	一般用	2 - 1601	2-289	1DZ-2-1			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ホイール型	4SDKL7	2.31	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.31	31.0	一般用	2 - 1602	2-289	1DZ-2-1			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ホイール型	4SDK8	2.47	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.34	39.0	一般用	2 - 1603	2-289	1DZ-2-1			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ホイール型	4SDKL8	2.47	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.34	39.0	一般用	2 - 1604	2-289	1DZ-2-1			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ホイール型	4SDK10	3.06	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.4	44.0	一般用	2 - 1605	2-238	ZZ-2-1			なし	第2次基準値
トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ホイール型	4SDKL10	3.06	ハケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.4	44.0	一般用	2 - 1606	2-238	ZZ-2-1			なし	第2次基準値
空気圧縮機	インガソール・ランド(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	VHP750WCAT	4.38	吐出量(m <sup>3</sup> /min)	21.2	224.0	一般用	2 - 1607	2-128	C9-JE2-TAA			なし	第2次基準値
空気圧縮機	インガソール・ランド(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	XHP750WCAT	4.72	吐出量(m <sup>3</sup> /min)	21.5	250.0	一般用	2 - 1608	2-128	C9-JE2-TAA			なし	第2次基準値
空気圧縮機	インガソール・ランド(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	XHP1170WCAT	7.78	吐出量(m <sup>3</sup> /min)	33.1	392.0	一般用	2 - 1609	2-294	C-15			なし	第2次基準値
工事用高压洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-1250SDS	0.37	吐出量 Imin,圧力MPa	48 , 11.5	12.1	一般用	2 - 1610	2-137	L3E-E3			なし	第2次基準値
工事用高压洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-1439SDS	0.37	吐出量 Imin,圧力MPa	38 , 14	12.1	一般用	2 - 1611	2-137	L3E-E3			なし	第2次基準値
工事用高压洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-1483SCS	0.70	吐出量 Imin,圧力MPa	83 , 14	26.8	一般用	2 - 1612	2-243	K4N-E1			なし	第2次基準値
工事用高压洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-2127SDS	0.37	吐出量 Imin,圧力MPa	27 , 21	12.1	一般用	2 - 1613	2-137	L3E-E3			なし	第2次基準値
工事用高压洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-2150SCS	0.70	吐出量 Imin,圧力MPa	50 , 21	26.8	一般用	2 - 1614	2-243	K4N-E1			なし	第2次基準値
工事用高压洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-3515SDS	0.37	吐出量 Imin,圧力MPa	15 , 35	12.1	一般用	2 - 1615	2-137	L3E-E3			なし	第2次基準値
工事用高压洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-3533SCS	0.70	吐出量 Imin,圧力MPa	33 , 35	26.8	一般用	2 - 1616	2-243	K4N-E1			なし	第2次基準値
自走式木材破砕機	(株)日立建機ティエラ		HW300	1.40	最大処理能力(m <sup>3</sup> /h)	3.5	21.6	一般用	2 - 1617	2-74	D1403-KA			なし	第2次基準値