

排出ガス対策型エンジン認定一覧表

認定番号	申請者名	エンジンモデル名称	出力設定	定 格 点		最大トルク点		無負荷回転数		適 用
				出 力 kW	回転数 min-1	最大トルク N・m	回転数 min-1	最 高 min-1	最 低 min-1	
2-348	(株)クボタ	V2403-K2A	高回転・高負荷	36.9	2700	169	1800	2950	750	第2次基準値
			高回転・低負荷	28.1	2700	142	1600			
			低回転・高負荷	33.4	2000	169	1800			
			低回転・低負荷	27.6	2000	142	1600			
2-349	(株)クボタ	V3800-DI-T-K2A	高回転・高負荷	71.9	2600	333	1500	2850	800	第2次基準値
			高回転・低負荷	61.8	2600	281	1500			
			低回転・高負荷	64.3	2000	333	1500			
			低回転・低負荷	55.8	2000	281	1500			
2-350	新キャピラー三菱(株)	C9-JE2-TAA-2	高負荷設定	169	2000	1185	1300	2110	800	第2次基準値
			低負荷設定	158	2000	1040	1300			
2-351	(株)小松製作所	3D70E-5	高回転・高負荷	15.3	3000	54.9	2000	3260	800	第2次基準値
			高回転・低負荷	10.8	3000	42.0	2000			
			低回転・高負荷	11.5	2000	54.9	2000			
			低回転・低負荷	8.8	2000	42.0	2000			
2-352	キャピラー・パワー・システムズ・インク	3056E-C1	高回転・高負荷	129.5	2500	695	1400	2625	750	第2次基準値
			高回転・低負荷	109.0	2500	625	1400			
			低回転・高負荷	129.0	2000	695	1400			
			低回転・低負荷	108.0	2000	625	1400			
2-353	キャピラー・パワー・システムズ・インク	3126B-C1	高回転・高負荷	190	2500	1000	1500	2500	600	第2次基準値
			高回転・低負荷	120	2500	650	1500			
			低回転・高負荷	175	1800	1000	1500			
			低回転・低負荷	110	1800	650	1500			
2-354	キャピラー・パワー・システムズ・インク	3126B-C2	高回転・高負荷	224	2400	1203	1500	2640	700	第2次基準値
			高回転・低負荷	190	2400	999	1500			
			低回転・高負荷	209	1800	1203	1500			
			低回転・低負荷	175	1800	999	1500			
2-355	井関農機(株)	VK	高回転・高負荷	129.5	2500	695	1400	2625	750	第2次基準値
			高回転・低負荷	109.0	2500	625	1400			
			低回転・高負荷	129.0	2000	695	1400			
			低回転・低負荷	108.0	2000	625	1400			
2-356	エム・エス・ケー農業機械(株)	VK	高回転・高負荷	129.5	2500	695	1400	2625	750	第2次基準値
			高回転・低負荷	109.0	2500	625	1400			
			低回転・高負荷	129.0	2000	695	1400			
			低回転・低負荷	108.0	2000	625	1400			
2-357	コベルコ建機(株)	6DTA15KCM-2	高回転・高負荷	405	2100	2500	1400	2425	600	第2次基準値
			高回転・低負荷	294	2100	1952	1400			
			低回転・高負荷	397	1800	2500	1400			
			低回転・低負荷	294	1800	1952	1400			

排出ガス対策型エンジン変更認定一覧表

認定番号	申請者名	エンジンモデル名称	出力設定	定格点		最大トルク点		無負荷回転数		適用
				出力 kW	回転数 min-1	最大トルク N・m	回転数 min-1	最高 min-1	最低 min-1	
2-147	石川島芝浦機械(株)	N843L	仕様1	27.9	2800	108.9	2100	3050	1200	ファミリーの追加申請
			仕様2	24.6	2700	94.1	2000	2950	1200	
			仕様3	30.0	3000	107.0	2200	3225	1700	
2-279	ヤンマー(株)	3TNV88-F	高回転・高負荷	28.8	3000	115.4	1200	3270	800	ファミリーの追加申請
			高回転・低負荷	25.4	3000	90.5	1900			
			低回転・高負荷	28.2	2800	115.4	1200			
			低回転・低負荷	25.0	2800	90.5	1900			