

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元		定 格 出 力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙浄化の方式	適用	
小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クロー型	40NX2	4.25	平積m3,山積m3	0.094	0.13	32.2	一般用	2-1719	2-62	CC-4LE2		なし	第2次基準値	
小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クロー型	45NX2	4.55	平積m3,山積m3	0.1	0.15	32.2	一般用	2-1720	2-62	CC-4LE2		なし	第2次基準値	
不整地運搬車	石川島建機(株)	クロー型・油圧ダンプ式	IC30-2	2.25	積載質量(t)	2.5		34.6	一般用	2-1721	2-23	V2203KA		なし	第2次基準値	
ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	湿地	D6R II LGP-2	20.95	質量(t級)	21		149.0	一般用	2-1722	2-350	C9-JE2-TAA-2		なし	第2次基準値	
ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	湿地	D6R II LGP-2	20.80	質量(t級)	20.8		149.0	一般用	2-1722	2-350	C9-JE2-TAA-2		なし	第2次基準値	
ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	リハ装置付	D6R II-2	20.95	質量(t級)	21		149.0	一般用	2-1723	2-350	C9-JE2-TAA-2		なし	第2次基準値	
ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	リハ装置付	D6R II-2	20.80	質量(t級)	20.8		149.0	一般用	2-1723	2-350	C9-JE2-TAA-2		なし	第2次基準値	
小型バックホウ(ミニホウ)	新キヤタビラー三菱(株)	クロー型	303CR-2	2.95	平積m3,山積m3	0.07	0.09	19.5	一般用	2-1724	2-139	S3L2-E2		なし	第2次基準値	
バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	クロー型	313C CR-3	12.60	平積m3,山積m3	0.34	0.45	59.0	一般用	2-1725	2-106	3064-E3T		なし	第2次基準値	
バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	クロー型	313C SR-3	14.00	平積m3,山積m3	0.34	0.45	59.0	一般用	2-1726	2-106	3064-E3T		なし	第2次基準値	
ホイールローダ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	901B-SD	3.09	ハット山積容量(m3)	0.6		22.0	一般用	2-1727	2-295	K3M-E4DT		なし	第2次基準値	
ホイールローダ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	902B-SD	3.43	ハット山積容量(m3)	0.8		28.0	一般用	2-1728	2-296	K3M-E3DT		なし	第2次基準値	
ホイールローダ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	903B-SD	3.79	ハット山積容量(m3)	0.9		28.0	一般用	2-1729	2-296	K3M-E3DT		なし	第2次基準値	
不整地運搬車	新キヤタビラー三菱(株)	クロー型・油圧ダンプ式	LD700E	9.40	積載質量(t)	6.5		165.0	一般用	2-1730	2-40	6D16-TLE2B		なし	第2次基準値	
不整地運搬車	新キヤタビラー三菱(株)	クロー型・油圧ダンプ式	LD1000E	13.00	積載質量(t)	10		185.4	一般用	2-1731	2-69	AA-6HK1X		なし	第2次基準値	
バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	クロー型	313C CR-3-TUN	12.60	平積m3,山積m3	0.34	0.45	59.0	トンネル用	2-1732	2-106	3064-E3T	13	GCM08	セラミックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	クロー型	313C SR-3-TUN	14.00	平積m3,山積m3	0.34	0.45	59.0	トンネル用	2-1733	2-106	3064-E3T	13	GCM08	セラミックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	クロー型	312C-3-TUN	12.20	平積m3,山積m3	0.39	0.5	67.0	トンネル用	2-1734	2-106	3064-E3T	13	GCM08	セラミックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	クロー型	314C CR-3-TUN	14.60	平積m3,山積m3	0.39	0.5	67.0	トンネル用	2-1735	2-106	3064-E3T	13	GCM08	セラミックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値
自走式破砕機	新キヤタビラー三菱(株)		MC220	20.60	能力t/h,クワッパ寸法開きmm,幅mm	35~85	770,475	103.0	一般用	2-1736	2-107	3066-E3T		なし	第2次基準値	
油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジンユニット	EOC82(油圧ユニットEU200D2)	11.15	圧入力kN,引抜力kN	800	900	187.0	一般用	2-1737	2-319	3126B-JE2-TAA-2		なし	第2次基準値	
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	U-15-3S	1.57	平積m3,山積m3	0.03	0.04	9.6	一般用	2-1738	2-19	D782-K2A		なし	第2次基準値	
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	RX-303S	2.95	平積m3,山積m3	0.07	0.09	19.9	一般用	2-1739	2-78	D1503-KA		なし	第2次基準値	
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	U-30-3S	2.99	平積m3,山積m3	0.07	0.09	19.9	一般用	2-1740	2-78	D1503-KA		なし	第2次基準値	
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	K-030-3S	2.94	平積m3,山積m3	0.08	0.10	19.9	一般用	2-1741	2-78	D1503-KA		なし	第2次基準値	
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	K-035-3S	3.20	平積m3,山積m3	0.09	0.11	20.6	一般用	2-1742	2-78	D1503-KA		なし	第2次基準値	
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	U-35-3S	3.36	平積m3,山積m3	0.09	0.11	20.6	一般用	2-1743	2-78	D1503-KA		なし	第2次基準値	
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	RX-403S	3.50	平積m3,山積m3	0.09	0.11	20.6	一般用	2-1744	2-78	D1503-KA		なし	第2次基準値	
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	U-40-3S	4.03	平積m3,山積m3	0.11	0.14	28.7	一般用	2-1745	2-23	V2203KA		なし	第2次基準値	
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	U-50-3S	4.60	平積m3,山積m3	0.12	0.16	29.4	一般用	2-1746	2-23	V2203KA		なし	第2次基準値	
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	RX-503S	5.10	平積m3,山積m3	0.16	0.22	29.4	一般用	2-1747	2-23	V2203KA		なし	第2次基準値	
ホイールローダ	(株)クボタ	普通	R320D	1.60	ハット山積容量(m3)	0.26		19.0	一般用	2-1748	2-76	V1305-K2A		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK70SRD-1ES	6.91	平積m3,山積m3	0.18	0.22	40.5	一般用	2-1749	2-63	CC-4JG1		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK70SR-1ES	6.70	平積m3,山積m3	0.22	0.28	40.5	一般用	2-1750	2-63	CC-4JG1		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK75UR-3ES	7.70	平積m3,山積m3	0.22	0.28	40.5	一般用	2-1751	2-63	CC-4JG1		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK115SR-1ES	11.80	平積m3,山積m3	0.35	0.45	58.8	一般用	2-1752	2-8	BB-4BG1T		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK135SR-1ES	13.40	平積m3,山積m3	0.38	0.50	62.5	一般用	2-1753	2-8	BB-4BG1T		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK135SRD-1ES	13.50	平積m3,山積m3	0.38	0.50	62.5	一般用	2-1754	2-8	BB-4BG1T		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK135SRLC-1ES	13.60	平積m3,山積m3	0.38	0.50	62.5	一般用	2-1755	2-8	BB-4BG1T		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK135SRLCD-1ES	13.70	平積m3,山積m3	0.38	0.50	62.5	一般用	2-1756	2-8	BB-4BG1T		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK200SR-1S	19.70	平積m3,山積m3	0.56	0.75	91.9	一般用	2-1757	2-11	AA-4BG1TC		なし	第2次基準値	

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

別紙-1

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	諸 元	定 格 出 力 (kW)	使 用 区 分	指 定 番 号	エ ン ジ ン 認 定 番 号	エ ン ジ ン 型 式	黒 煙 浄 化 装 置 認 定 番 号	黒 煙 浄 化 装 置 型 式	黒 煙 浄 化 の 方 式	適 用	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK210D-6ES	20.50	平積m3,山積m3	0.59 . 0.80	110.0	一般用	2-1758	2-92	6D34-TLE2A		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK210LCD-6ES	20.90	平積m3,山積m3	0.59 . 0.80	110.0	一般用	2-1759	2-92	6D34-TLE2A		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK235SRD-1ES	23.80	平積m3,山積m3	0.59 . 0.80	110.0	一般用	2-1760	2-92	6D34-TLE2A		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK230-6ES	23.60	平積m3,山積m3	0.76 . 1.00	125.0	一般用	2-1761	2-92	6D34-TLE2A		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK250D-6ES	24.10	平積m3,山積m3	0.76 . 1.00	125.0	一般用	2-1762	2-92	6D34-TLE2A		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK230LC-6ES	24.20	平積m3,山積m3	0.76 . 1.00	125.0	一般用	2-1763	2-92	6D34-TLE2A		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK250LCD-6ES	24.70	平積m3,山積m3	0.76 . 1.00	125.0	一般用	2-1764	2-92	6D34-TLE2A		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK350D-6E	33.10	平積m3,山積m3	1 . 1.4	184.0	一般用	2-1765	2-93	6D16-TLE2A		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK350LCD-6E	33.60	平積m3,山積m3	1 . 1.4	184.0	一般用	2-1766	2-93	6D16-TLE2A		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK450-6S	45.20	平積m3,山積m3	1.3 . 1.8	235.0	一般用	2-1767	2-94	6D24-TLE2A		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK450LC-6S	45.90	平積m3,山積m3	1.3 . 1.8	235.0	一般用	2-1768	2-94	6D24-TLE2A		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK480D-6S	46.60	平積m3,山積m3	1.3 . 1.8	235.0	一般用	2-1769	2-94	6D24-TLE2A		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK480LCD-6S	47.30	平積m3,山積m3	1.3 . 1.8	235.0	一般用	2-1770	2-94	6D24-TLE2A		なし	第2次基準値	
クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧伸縮ジブ型	CK90UR-1E	8.80	吊上能力(t吊)	4.9	40.4	一般用	2-1771	2-63	CC-4JG1		なし	第2次基準値	
タイヤローラ	酒井重工業(株)		T2-1	9.20	質 量(t)	8 ~ 20	73.0	一般用	2-1772	2-8	BB-4BG1T		なし	第2次基準値	
ドラグライン及びクラムシェル	住友建機製造(株)	油圧クラムシェル・ホイール型	SW350-3	32.50	ハット平積容量(m3)	1	132.0	一般用	2-1773	2-67	CC-6BG1T		なし	第2次基準値	
アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	ホイール型	HA31W-2B	6.18	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	39.0	一般用	2-1774	2-338	V3300-K2A		なし	第2次基準値	
アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	ホイール型	HB31W-2B	6.18	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	39.0	一般用	2-1775	2-338	V3300-K2A		なし	第2次基準値	
アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	ホイール型	HB40W-2B	6.52	舗装幅(m)	2.3 ~ 4.0	39.0	一般用	2-1776	2-338	V3300-K2A		なし	第2次基準値	
アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	ホイール型	HB40W-3B	7.03	舗装幅(m)	1.75 ~ 4.0	39.0	一般用	2-1777	2-338	V3300-K2A		なし	第2次基準値	
アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	ホイール型	HB2045W-1B	7.32	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	39.0	一般用	2-1778	2-338	V3300-K2A		なし	第2次基準値	
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-685ESS-D	3.30	吐出量(m3/min)	19.4	134.5	一般用	2-1779	2-133	J08C-UT		なし	第2次基準値	
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-270ES2	0.35	定格電流(A)	250	10.9	一般用	2-1780	2-18	D722-KB		なし	第2次基準値	
油圧パワーユニット	日本車輛製造(株)		RTP200E-2	5.00	吐出量l/min,圧力MPa	456 . 29.4	147.0	一般用	2-1781	2-133	J08C-UT		なし	第2次基準値	
油圧パワーユニット	日本車輛製造(株)		RTP-350E	7.40	吐出量l/min,圧力MPa	576 . 32.4	275.0	一般用	2-1782	2-214	K13C-UV		なし	第2次基準値	
高所作業車	(株)タダノ	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	AC-100TG-2	5.40	作業床高m,積載荷重kg,定員	9.7 . 200 . 2	14.0	一般用	2-1783	2-20	D1105-K2A		なし	第2次基準値	
高所作業車	(株)タダノ	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	AC-121TG-2	6.70	作業床高m,積載荷重kg,定員	12.02 . 250 . 2	14.0	一般用	2-1784	2-20	D1105-K2A		なし	第2次基準値	
高所作業車	(株)タダノ	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	AC-140CG-2	7.85	作業床高m,積載荷重kg,定員	13.85 . 250 . 2	14.0	一般用	2-1785	2-20	D1105-K2A		なし	第2次基準値	
高所作業車	(株)タダノ	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	AC-180CG-2	11.90	作業床高m,積載荷重kg,定員	18 . 200 . 2	40.5	一般用	2-1786	2-63	CC-4JG1		なし	第2次基準値	
高所作業車	(株)タダノ	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	AC-220CG-2	17.00	作業床高m,積載荷重kg,定員	22.1 . 200 . 2	63.0	一般用	2-1787	2-8	BB-4BG1T		なし	第2次基準値	
ドリルジャンボ	アトラスコブコ(株)	ホイール式	ROCKET BOOMER H195-1	43.00	ブームドリフタ(kg級)	3 . 170	143.4	トンネル用	2-1788	2-68	BB-6HK1T	53	GCM12	セラミックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値
ダンプトラック	日本ボルボ(株)	アークユレト 建設専用	A25D	21.56	積載質量(t積)	24	223.0	一般用	2-1789	2-323	D9		なし	第2次基準値	
振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・コンパインド型	3410	9.86	質 量(t)	9 ~ 11	98.0	一般用	2-1790	2-222	BF4M2012C CE		なし	第2次基準値	
振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・コンパインド型	3410P	10.35	質 量(t)	10 ~ 13	98.0	一般用	2-1791	2-222	BF4M2012C CE		なし	第2次基準値	
アスファルトフィニッシャ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	クローラ型	S-1600-1	19.40	舗装幅(m)	2.55 ~ 8	96.0	一般用	2-1792	2-269	PKXL04.4RK1		なし	第2次基準値	
路面切削機	ヴィルトゲン ジャパン(株)	ホイール式	W350	2.80	切削幅m,切削深cm	0.35 . 10.0	42.0	一般用	2-1793	2-309	F4L2011 CE		なし	第2次基準値	
路面切削機	ヴィルトゲン ジャパン(株)	クローラ式・廃材精込装置付	W2100	33.50	切削幅m,切削深cm	2 . 32.0	470.0	一般用	2-1794	2-333	C-16		なし	第2次基準値	
路面清掃車	蔵王産業(株)	ブラシ式	AM9D	1.67	ホバ容量(m3)	0.62	20.7	一般用	2-1795	2-337	V1505-K2A		なし	第2次基準値	
全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	日本基礎技術(株)	クローラ型	NK-18	63.00	最大掘削径(mm)	1500	250.0	一般用	2-1796	2-128	C9-JE2-TAA		なし	第2次基準値	
可搬式スクリーン	オカダアイヨン(株)		RE-5700-2ma	15.96	処理能力(t/h)	114	129.0	一般用	2-1797	2-352	3056E-C1		なし	第2次基準値	
超高圧ウォータージェット	ケーピーイー(株)		S1500-23C	4.30	吐出圧力MPa,吐出量l/min	130 . 93	240.0	一般用	2-1798	2-330	C-9		なし	第2次基準値	

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙浄化の方式	適用
超高圧ウォータージェット	ケービーイー(株)		S1500-16C	3.80	吐出圧力MPa	吐出量l/min	150 . 56	205.0	一般用	2-1799	2-354	3126B-C2		なし	第2次基準値
超高圧ウォータージェット	ケービーイー(株)		AQUAJET-16C	3.80	吐出圧力MPa	吐出量l/min	240 . 35	186.0	一般用	2-1800	2-354	3126B-C2		なし	第2次基準値
ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	SK715-5E0	2.59	ハケット山積容量(m3)		0.38	30.0	一般用	2-1801	2-233	4D88E-5		なし	第2次基準値
ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	SK815-5E0	2.68	ハケット山積容量(m3)		0.43	30.0	一般用	2-1802	2-233	4D88E-5		なし	第2次基準値
路面切削機	(株)小松製作所	ネイル式・廃材積込装置付	GC380F-2E0	28.96	切削幅m	切削深cm	2 . 20	368.0	一般用	2-1803	2-35	SAA6D140E-3-A		なし	第2次基準値
自走式スクリーン	(株)小松製作所		BM545S-1	9.80	処理能力(t/h)		270	40.5	一般用	2-1804	2-195	S4D95LE-3-A		なし	第2次基準値
ロータリ除雪車	TCM(株)	ネイル・2ステージ型	JR60-2A	5.77	除雪幅m級	機関出力kW級	1.3 . 64	64.0	一般用	2-1805	2-185	S6K-E6T		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型	EX15u-3	1.57	平積m3	山積m3	0.03 . 0.04	9.6	一般用	2-1806	2-19	D782-K2A		なし	第2次基準値
不整地運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ガンブ式	CG45E	6.25	積載質量(t)		4.3	81.0	一般用	2-1807	2-134	4D34-TLE2A		なし	第2次基準値
不整地運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ガンブ式	CG65E	9.20	積載質量(t)		6.3	165.0	一般用	2-1808	2-40	6D16-TLE2B		なし	第2次基準値
不整地運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ガンブ式	EG70	10.80	積載質量(t)		6.5	132.6	一般用	2-1809	2-67	CC-6BG1T		なし	第2次基準値
不整地運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ガンブ式	EG110	16.10	積載質量(t)		11	183.9	一般用	2-1810	2-69	AA-6HK1X		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	クローラ型	UX-15-3S	1.57	平積m3	山積m3	0.03 . 0.04	9.6	一般用	2-1811	2-19	D782-K2A		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	クローラ型	FX033URS	2.95	平積m3	山積m3	0.07 . 0.09	19.9	一般用	2-1812	2-78	D1503-KA		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	クローラ型	UX-30-3S	2.99	平積m3	山積m3	0.07 . 0.09	19.9	一般用	2-1813	2-78	D1503-KA		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	クローラ型	FX030-3S	2.94	平積m3	山積m3	0.08 . 0.10	19.9	一般用	2-1814	2-78	D1503-KA		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	クローラ型	FX035-3S	3.20	平積m3	山積m3	0.09 . 0.11	20.6	一般用	2-1815	2-78	D1503-KA		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	クローラ型	UX-35-3S	3.36	平積m3	山積m3	0.09 . 0.11	20.6	一般用	2-1816	2-78	D1503-KA		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	クローラ型	FX043URS	3.50	平積m3	山積m3	0.09 . 0.11	20.6	一般用	2-1817	2-78	D1503-KA		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	クローラ型	UX-40-3S	4.03	平積m3	山積m3	0.11 . 0.14	28.7	一般用	2-1818	2-23	V2203KA		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	クローラ型	UX-50-3S	4.60	平積m3	山積m3	0.12 . 0.16	29.4	一般用	2-1819	2-23	V2203KA		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	クローラ型	FX053URS	5.25	平積m3	山積m3	0.16 . 0.22	29.4	一般用	2-1820	2-23	V2203KA		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クローラ型	AX15u-4	1.57	平積m3	山積m3	0.03 . 0.04	9.6	一般用	2-1821	2-19	D782-K2A		なし	第2次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー エンジン掛	PDS100S-5B2	0.46	吐出量(m3/min)		2.8	19.4	一般用	2-1822	2-2	S773L		なし	第2次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー エンジン掛	PDS130S-5B2	0.67	吐出量(m3/min)		3.7	28.0	一般用	2-1823	2-147	N843L		なし	第2次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG13AS-3A5	0.64	定格容量(kVA)		13	14.5	一般用	2-1824	2-6	3LD1		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型	Vio10-2A	0.99	平積m3	山積m3	0.02 . 0.028	9.2	一般用	2-1825	2-278	3TNV70		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型	Vio15-2A	1.50	平積m3	山積m3	0.035 . 0.050	9.1	一般用	2-1826	2-278	3TNV70		なし	第2次基準値
草刈機	小松ゼノア(株)	自走式	ZHM1100	0.99	草刈作業能力(m2/h)		5300	16.5	一般用	2-1827	2-49	3TNE74		なし	第2次基準値
工用用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-3515	0.88	吐出量l/min	圧力MPa	15 . 35	12.1	一般用	2-1828	2-137	L3E-E3		なし	第2次基準値
工用用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-2127	0.88	吐出量l/min	圧力MPa	27 . 21	12.1	一般用	2-1829	2-137	L3E-E3		なし	第2次基準値
工用用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-1439	0.88	吐出量l/min	圧力MPa	38 . 14	12.1	一般用	2-1830	2-137	L3E-E3		なし	第2次基準値
工用用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-1250	0.88	吐出量l/min	圧力MPa	48 . 11.5	12.1	一般用	2-1831	2-137	L3E-E3		なし	第2次基準値