

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙浄化の方式	適用	
小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クローラ型	20NX2	1.98	平積m3,山積m3	0.054, 0.07	13	一般用	2-1920	2-164	3TNV76	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クローラ型	35NX2	3.3	平積m3,山積m3	0.078, 0.11	18.5	一般用	2-1921	2-165	3TNV84	-	-	なし	第2次基準値
クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧伸縮ゾブ型	NIK900T	87.5	吊上能力(t吊)	90	275	一般用	2-1922	2-214	K13C-UV	-	-	なし	第2次基準値
ダンブトラック	新キャタピラー三菱(株)	建設専用	M26C	19.96	積載質量(t積)	22	191	トンネル用	2-1923	2-94	6D24-TLE2A	89	15×15	セラミックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値
ホイールローダ	新キャタピラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	980G II-TUN	33.53	バケット山積容量m3	4.1	232	トンネル用	2-1924	2-255	3406E-JE2-TAA	56	GCM16M	セラミックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値
油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	SY52(油圧ユニットEU200D2)	11.55	圧入力kN,引抜き力kN	800, 900	187	一般用	2-1925	2-319	3126B-JE2-TAA-2	-	-	なし	第2次基準値
不整地運搬車	(株)クボタ	クローラ型・油圧ダンプ式	RG-15Y-2	0.81	積載質量(t)	0.99	9.2	一般用	2-1926	2-15	Z482-KA	-	-	なし	第2次基準値
不整地運搬車	(株)クボタ	クローラ型・油圧ダンプ式	RG-20Y-2	1.08	積載質量(t)	1.5	12.3	一般用	2-1927	2-18	D722-KB	-	-	なし	第2次基準値
クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧伸縮ゾブ型	CK70SR-1ES	7.2	吊上能力(t吊)	2.93	40.5	一般用	2-1928	2-63	CC-4JG1	-	-	なし	第2次基準値
クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧伸縮ゾブ型	CK135SR-1ES	24.4	吊上能力(t吊)	2.9	62.5	一般用	2-1929	2-8	BB-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチェンジ型	7035-1E	38	吊上能力(t吊)	35	147	一般用	2-1930	2-93	6D16-TLE2A	-	-	なし	第2次基準値
クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチェンジ型	BM900HD-2	92	吊上能力(t吊)	90	235	一般用	2-1931	2-94	6D24-TLE2A	-	-	なし	第2次基準値
クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧伸縮ゾブ型	TK550-1E	49.98	吊上能力(t吊)	55	147	一般用	2-1932	2-93	6D16-TLE2A	-	-	なし	第2次基準値
タイヤローラ	酒井重工業(株)		TS160-1	2.715	質 量(t)	3 ~ 4	14.6	一般用	2-1933	2-20	D1105-K2A	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW352	2.74	質 量(t)	2.4 ~ 2.8	20.1	一般用	2-1934	2-78	D1503-KA	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	TW250-1	1.3	質 量(t)	1.2 ~ 1.5	11.5	一般用	2-1935	2-278	3TNV70	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	TW352	2.44	質 量(t)	2.4 ~ 2.6	20.1	一般用	2-1936	2-78	D1503-KA	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	TW502	3.23	質 量(t)	3 ~ 4	25.7	一般用	2-1937	2-299	D1503-T-K2A	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	ホイール型	HTP60W-2	17.2	舗装幅(m)	2.5 ~ 6.25	100	一般用	2-1938	2-66	BB-6BG1T	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-90AC2	0.47	吐出量(m3/min)	2.5	19.1	一般用	2-1939	2-21	D1005-KA	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-130ES	0.585	吐出量(m3/min)	3.7	25.8	一般用	2-1940	2-279	3TNV88-F	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-130ES-C	0.615	吐出量(m3/min)	3.7	25.8	一般用	2-1941	2-279	3TNV88-F	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-390ES-C	1.57	吐出量(m3/min)	11	80.9	一般用	2-1942	2-10	DD-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-390ES-D	1.63	吐出量(m3/min)	11	80.9	一般用	2-1943	2-10	DD-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-13ESK	0.49	定格容量(kVA)	13	12.4	一般用	2-1944	2-74	D1403-KA	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25ESK	0.591	定格容量(kVA)	25	23.7	一般用	2-1945	2-80	V2203-KB	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45USI2	1.1	定格容量(kVA)	45	41.2	一般用	2-1946	2-64	BB-4JG1T	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100ESI	1.73	定格容量(kVA)	100	91.2	一般用	2-1947	2-168	DD-6BG1T	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100USI	1.96	定格容量(kVA)	100	91.2	一般用	2-1948	2-168	DD-6BG1T	-	-	なし	第2次基準値
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-270RS2	0.345	定格電流(A)	250	10.9	一般用	2-1949	2-18	D722-KB	-	-	なし	第2次基準値
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DCW-350ES	0.569	定格電流(A)	350	25.3	一般用	2-1950	2-368	N843H-C	-	-	なし	第2次基準値
クローラクレーン	日本車輛製造(株)	油圧伸縮ゾブ型	NIK900T	87.5	吊上能力(t吊)	90	275	一般用	2-1951	2-214	K13C-UV	-	-	なし	第2次基準値
クローラ式杭打機(ベースマシン)	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DHP85-2	88	リダ長m,全装備質量t	24, 88	147	一般用	2-1952	2-133	J08C-UT	-	-	なし	第2次基準値
クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ゾブ型	URW375CD	3.81	吊上能力(t吊)	2.93	18	一般用	2-1953	2-139	S3L2-E2	-	-	なし	第2次基準値
クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ゾブ型	URW376CD	3.85	吊上能力(t吊)	2.93	18	一般用	2-1954	2-139	S3L2-E2	-	-	なし	第2次基準値
ラフトレーンクレーン	(株)タダノ	油圧伸縮ゾブ型	GR-180N-1	22.765	吊上能力(t吊)	18	153	一般用	2-1955	2-169	QSB5.9-2A	-	-	なし	第2次基準値

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認定番号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙浄化の方式	適用	
ボーリングマシン	鉱研工業(株)	ロータリーカッション式・クローラ型	RPD-150C	12	kW級	124	124.2	一般用	2-1956	2-67	CC-6BG1T	-	-	なし	第2次基準値
ボーリングマシン	鉱研工業(株)	油圧式	FSPG-50AC	8.6	kW級	41.6	41.6	一般用	2-1957	2-200	4TNV94L	-	-	なし	第2次基準値
油圧パワーユニット	鉱研工業(株)		PUD-70	1.4	吐出量l/min,圧力MPa	204, 24	61.6	一般用	2-1958	2-211	2B-BD30T	-	-	なし	第2次基準値
グラウトポンプ	(株)ワイビーエム	横型三連プランジャー式	SG-400E II	12.8	吐出量(l/min)	33 ~ 505	350	一般用	2-1959	2-34	SA6D140E-3-A	-	-	なし	第2次基準値
ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	油圧式	CRS-12	1.63	kW級	8.6	8.6	一般用	2-1960	2-46	3TNE68	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	荒山重機工業(株)	クローラ型	326 VDT-V88 ETC	15	舗装幅(m)	9	160	一般用	2-1961	2-247	BF6M1013EC CE	-	-	なし	第2次基準値
自走式木材破砕機	三陽機器(株)		GF165D	1.06	最大処理能力(m3/h)	5	23	一般用	2-1962	2-79	D1703-KA	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	(株)エス・アンド・アール	可搬式・スクリュー・エンジン掛	900H	4.553	吐出量(m3/min)	25.5	205	一般用	2-1963	2-330	C-9	-	-	なし	第2次基準値
深層混合処理機	(株)サンテック	一軸式	ECO-SW1565	9.65	最大施工深度m,杭径mm	6.5, 800	40.8	一般用	2-1964	2-200	4TNV94L	-	-	なし	第2次基準値
ラフテレーンクレーン	(株)加藤製作所	油圧伸縮ジブ型	KR-65H	39.595	吊上能力(t吊)	65	257	一般用	2-1965	2-94	6D24-TLE2A	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機(溶接機併用)	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW310MC	0.34	定格容量kVA,定格電流A	9.9, 280	14	一般用	2-1966	2-360	D722-K2A	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機(溶接機併用)	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW310DMC	0.34	定格容量kVA,定格電流A	9.9, 280	14	一般用	2-1967	2-360	D722-K2A	-	-	なし	第2次基準値
ブルドーザ	(株)小松製作所	超々湿地	D31PLL-21	8.9	質 量(t級)	9	63	一般用	2-1968	2-28	SAA4D102E-2-B	-	-	なし	第2次基準値
ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	WA200-5N1	9.85	バケット山積容量(m3)	2	92	一般用	2-1969	2-29	SAA6D102E-2-A	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC128US-2T1	13.53	平積m3,山積m3	0.39, 0.5	66.2	トンネル用	2-1970	2-282	SAA4D95LE-3-A	80	KCM-4	セラミックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値
振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・コンパインド型	BW211D-4	10.95	質 量(t)	10.95	98	一般用	2-1971	2-222	BF4M2012C CE	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・コンパインド型	BW225D-3	25.77	質 量(t)	25.77	147	一般用	2-1972	2-293	BF6M2012C CE	-	-	なし	第2次基準値
不整地運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	CG35E	4	積載質量(t)	3.3	55.1	一般用	2-1973	2-7	AA-4JG1T	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンパインド型	CC150C-2	3.55	質 量(t)	3 ~ 4	21.9	一般用	2-1974	2-123	3LD2	-	-	なし	第2次基準値
ラフテレーンクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧式	UCX300	28.5	吊上能力(t吊)	30	110	一般用	2-1975	2-12	AA-6BG1T	-	-	なし	第2次基準値
ドリルジャンボ	古河ロックドリル(株)	ホイール式	JTH2A-90E-II	18	ブーム,ドリフタ(kg級)	2, 100	73	トンネル用	2-1976	2-10	DD-4BG1T	68	CF I-150	セラミックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG13S-3A6	0.52	定格容量(kVA)	13	13.7	一般用	2-1977	2-373	D1503-K2B	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG90S-5	1.86	定格容量(kVA)	90	83	一般用	2-1978	2-37	J08C-P	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	アトラスコプロ(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	XAVS136 Dd	1.825	吐出量(m3/min)	8	90	一般用	2-1979	2-222	BF4M2012C CE	-	-	なし	第2次基準値