

排出ガス対策型エンジン認定一覧表

(別紙)

認定番号	申請者名	エンジンモデル名称	出力設定	定 格 点		最大トルク点		無負荷回転数		適 用
				出 力 kW	回転数 min-1	最大トルク N・m	回転数 min-1	最 高 min-1	最 低 min-1	
2-399	(株)クボタ	V2003-T-K2A	高回転・高負荷	43.5	2800	171	1600	3020	850	2次基準値
			高回転・低負荷	36.0	2800	140	1600			
			低回転・高負荷	39.0	2300	171	1600			
			低回転・低負荷	32.0	2300	140	1600			
2-400	(株)クボタ	V3300-K2B	高回転・高負荷	53.1	2600	232	1400	2820	750	2次基準値
			高回転・低負荷	44.8	2600	212	1400			
			低回転・高負荷	49.8	2300	232	1400			
			低回転・低負荷	42.3	2300	212	1400			
2-401	新キャピラー三菱(株)	C7-JE3-TAA	仕様1	173	1800	970	1400	2340	825	2次基準値
			仕様2	162	1800	970	1400	2340	825	
			仕様3	147	1800	936	1400	1980	800	
			仕様4	130	1800	828	1400	1980	800	
2-402	新キャピラー三菱(株)	C9-JE3-TAA	仕様1	195	1800	1241	1400	1980	900	2次基準値
2-403	いすゞ自動車(株)	AH-6WG1X	仕様1	397	1800	2250	1500	1900	900	2次基準値
			仕様2	397	1800	2250	1500	1870	900	
			仕様3	397	1800	2250	1500	1850	900	
			仕様4	345	1800	1980	1500	1900	900	
			仕様5	345	1800	1980	1500	1870	900	
			仕様6	345	1800	1980	1500	1850	900	
			仕様7	260	1800	1580	1500	1900	900	
			仕様8	260	1800	1580	1500	1850	900	
2-404	日野自動車(株)	J05E-TA	仕様1	118.0	2000	592	1600	2200	800	2次基準値
2-405	日野自動車(株)	J08E-TM	仕様1	209.0	2100	998	1600	2330	800	2次基準値
			仕様2	159.0	2000	797	1600	2220	800	
2-406	日野自動車(株)	P11C-UN	仕様1	247.0	2000	1300	1500	2220	800	2次基準値

排出ガス対策型エンジン認定一覧表

(別紙)

認定番号	申請者名	エンジンモデル名称	出力設定	定 格 点		最大トルク点		無負荷回転数		適 用
				出 力 kW	回転数 min-1	最大トルク N・m	回転数 min-1	最 高 min-1	最 低 min-1	
2-407	キャタピラー・パワー・システムズ・インク	2359/2200	仕様1	74.0	2200	413	1400	2350	1000	2次基準値
2-408	井関農機(株)	RG3	仕様1	74.0	2200	413	1400	2350	1000	2次基準値
2-409	エム・イス・ケー農業機械(株)	RG3	仕様1	74.0	2200	413	1400	2350	1000	2次基準値