

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認定番号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙浄化の方式	適用	
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	313C CR-3-SSS	12.6	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	59	一般用	2-2062	2-106	3064-E3T	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	320D	20.3	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	103	一般用	2-2063	2-107	3066-E3T	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	320D RR	22.8	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	103	一般用	2-2064	2-107	3066-E3T	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	320D L	20.8	平積m3,山積m3	0.7 , 0.9	103	一般用	2-2065	2-107	3066-E3T	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	320D L RR	23.3	平積m3,山積m3	0.7 , 0.9	103	一般用	2-2066	2-107	3066-E3T	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	330D	34	平積m3,山積m3	1 , 1.4	184	一般用	2-2067	2-402	C9-JE3-TAA	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	330D L	35.7	平積m3,山積m3	1.1 , 1.5	184	一般用	2-2068	2-402	C9-JE3-TAA	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャ	新キャタピラー三菱(株)	ホイール型	MF43WD-2	7.4	舗装幅(m)	1.9 ~ 4.3	40	一般用	2-2069	2-91	4M40-E1	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	U45S	5.16	平積m3,山積m3	0.11 , 0.14	29.4	一般用	2-2070	2-23	V2203KA	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK135SRP2-1ES	13.4	平積m3,山積m3	0.38 , 0.50	62.5	一般用	2-2071	2-8	BB-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW200-1	1.25	質量(t)	1.25 ~ 1.33	11.5	一般用	2-2072	2-278	3TNV70	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW250-1	1.47	質量(t)	1.47 ~ 1.55	11.5	一般用	2-2073	2-278	3TNV70	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV900TV	19.7	質量(t)	19.7	126	一般用	2-2074	2-66	BB-6BG1T	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	ホイール型	HA45W-5	7.5	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	47.8	一般用	2-2075	2-385	V3800-DI-K2A	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	ホイール型	HB2045W-2	7.6	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	47.8	一般用	2-2076	2-385	V3800-DI-K2A	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	クロー型	TB014-1	1.525	平積m3,山積m3	0.028 , 0.038	9	一般用	2-2077	2-336	D782-K2B	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	クロー型	TB016-1	1.615	平積m3,山積m3	0.028 , 0.038	10.1	一般用	2-2078	2-278	3TNV70	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	クロー型	TB125-1	2.78	平積m3,山積m3	0.051 , 0.068	17.3	一般用	2-2079	2-146	3TNV82A	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-7.5ESK	0.26	定格容量(kVA)	7.5	8	一般用	2-2080	2-358	Z482-K2A	-	-	なし	第2次基準値
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-230ES	0.285	定格電流(A)	200	9.6	一般用	2-2081	2-358	Z482-K2A	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES13EK	0.52	定格容量(kVA)	13	13.7	一般用	2-2082	2-373	D1503-K2B	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES45AP	1.23	定格容量(kVA)	45	43.5	一般用	2-2083	2-175	2A-BD30T	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES100EI	1.65	定格容量(kVA)	100	91.2	一般用	2-2084	2-168	DD-6BG1T	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES125EH	2.17	定格容量(kVA)	125	140	一般用	2-2085	2-38	J08C-UD	-	-	なし	第2次基準値
クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮シブ型	URA505CD	4.64	吊上能力(t吊)	2.93	18	一般用	2-2086	2-139	S3L2-E2	-	-	なし	第2次基準値
クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮シブ型	URA506CA	4.78	吊上能力(t吊)	2.93	16.2	一般用	2-2087	2-5	3LB1	-	-	なし	第2次基準値
クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮シブ型	URA506CD	4.8	吊上能力(t吊)	2.93	18	一般用	2-2088	2-139	S3L2-E2	-	-	なし	第2次基準値
ラフテレーンクレーン	(株)タダノ	油圧伸縮シブ型	GR-120F-1	14.695	吊上能力(t吊)	4.9	125	一般用	2-2089	2-39	4M50-TLE2A	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	ホイール型	F45WJ	7.5	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	47.8	一般用	2-2090	2-385	V3800-DI-K2A	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	ホイール型	F2045W2	7.6	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	47.8	一般用	2-2091	2-385	V3800-DI-K2A	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	ホイール型	HCP41W	13.69	舗装幅(m)	2.3 ~ 4.1	68	一般用	2-2092	2-134	4D34-TLE2A	-	-	なし	第2次基準値
不整地運搬車	(株)譜岡	クロー型・油圧ダンプ式	MST-2200VD	13.4	積載質量(t)	10	187	一般用	2-2093	2-354	3126B-C2	-	-	なし	第2次基準値
自走式木材破砕機	(株)譜岡		MC-2000	9.3	最大処理能力(m3/h)	1.04	140	一般用	2-2094	2-93	6D16-TLE2A	-	-	なし	第2次基準値
クローラクレーン	長野工業(株)	油圧伸縮シブ型	CX26-3	3.2	吊上能力(t吊)	2.6	15.8	一般用	2-2095	2-139	S3L2-E2	-	-	なし	第2次基準値
自走式スクリーン	オカダアイヨン(株)		E-7/J2	28	処理能力(t/h)	100 ~ 600	74.9	一般用	2-2096	2-340	BF4M2012 CE	-	-	なし	第2次基準値
バイブロハンマ(単体)	(株)エス・アンド・アール	油圧式・可変超高周波型	18RF-ts	7	最大起振力(kN)	1015	442	一般用	2-2097	2-294	C-15	-	-	なし	第2次基準値

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認定番号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙浄化の方式	適用		
超高压ウォータージェット	アマノ機工(株)		20275D	3.5	吐出圧力MPa.吐出量l/min	140 , 72	205	一般用	2 - 2098	2-354	3126B-C2	-	-	なし	第2次基準値	
超高压ウォータージェット	アマノ機工(株)		35220D	3.5	吐出圧力MPa.吐出量l/min	240 , 35	205	一般用	2 - 2099	2-354	3126B-C2	-	-	なし	第2次基準値	
発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG1500UMH	2.62	定格容量(kVA)	150	135	一般用	2 - 2100	2-38	J08C-UD	-	-	なし	第2次基準値	
自走式木材破砕機	新ダイワ工業(株)		CSD350-DC	1.06	最大処理能力(m3/h)	3.3	22.1	一般用	2 - 2101	2-79	D1703-KA	-	-	なし	第2次基準値	
ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D85PX-15E0	27.65	質 量(t級)	28	179	一般用	2 - 2102	2-392	SAA6D125E-5-A	-	-	なし	第2次基準値	
ブルドーザ	(株)小松製作所	リッパ装置付	D85EX-15E0	28.1	質 量(t級)	28	179	一般用	2 - 2103	2-392	SAA6D125E-5-A	-	-	なし	第2次基準値	
ブルドーザ	(株)小松製作所	リッパ装置付	D275AX-5E0	50.84	質 量(t級)	51	306	一般用	2 - 2104	2-393	SAA6D140E-5-A	-	-	なし	第2次基準値	
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC220LC-8	24.33	平積m3.山積m3	0.76 , 1.0	125	一般用	2 - 2105	2-390	SAA6D107E-1-B	-	-	なし	第2次基準値	
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC400LC-7E0	43.5	平積m3.山積m3	1.4 , 1.9	257	一般用	2 - 2106	2-392	SAA6D125E-5-A	-	-	なし	第2次基準値	
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC450-7E0	44	平積m3.山積m3	1.4 , 1.9	257	一般用	2 - 2107	2-392	SAA6D125E-5-A	-	-	なし	第2次基準値	
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC600LC-8	58.3	平積m3.山積m3	2.1 , 2.7	320	一般用	2 - 2108	2-393	SAA6D140E-5-A	-	-	なし	第2次基準値	
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC650LC-8	59.1	平積m3.山積m3	2.1 , 2.8	320	一般用	2 - 2109	2-393	SAA6D140E-5-A	-	-	なし	第2次基準値	
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC800-8	75.5	平積m3.山積m3	2.4 , 3.1	363	一般用	2 - 2110	2-393	SAA6D140E-5-A	-	-	なし	第2次基準値	
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC1250-8	109.9	平積m3.山積m3	3.9 , 5.2	502	一般用	2 - 2111	2-394	SAA6D170E-5-A	-	-	なし	第2次基準値	
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC138US-2T1	13.4	平積m3.山積m3	0.39 , 0.50	66.2	トンネル用	2 - 2112	2-282	SAA4D95LE-3-A	80	KCM-4	セラミックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値	
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC228US-3TN	21.8	平積m3.山積m3	0.6 , 0.8	106.6	トンネル用	2 - 2113	2-29	SAA6D102E-2-A	81	KCM-5	セラミックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値	
空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクルー・エンジン掛	EC35SSB-7	0.585	吐出量(m3/min)	3.7	25.8	一般用	2 - 2114	2-279	3TNV88-F	-	-	なし	第2次基準値	
自走式破砕機	(株)小松製作所		BR1000JG-1	93	能力t/h.クラッシュ寸法開きmm.幅mm	180~ 650	1000 , 1260	338	一般用	2 - 2115	2-35	SAA6D140E-3-A	-	-	なし	第2次基準値
自走式木材破砕機	(株)小松製作所		BR80T-1	6.025	最大処理能力(m3/h)	30	66.2	一般用	2 - 2116	2-28	SAA4D102E-2-B	-	-	なし	第2次基準値	
ホイールローダ	TCM(株)	普通	711	3.34	バケット山積容量(m3)	0.4	47.8	一般用	2 - 2117	2-400	V3300-K2B	-	-	なし	第2次基準値	
振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	BW141AD-4AM	8.7	質 量(t)	8.7	60	一般用	2 - 2118	2-292	BF4M2011 CE	-	-	なし	第2次基準値	
振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	BW202AD-4	11.6	質 量(t)	11.6	98	一般用	2 - 2119	2-222	BF4M2012C CE	-	-	なし	第2次基準値	
起重機船(クレーン)	日立住友重機械建機クレーン(株)	旋回・ディーゼル式	SCX700F-2	45	t吊D	45	136	一般用	2 - 2120	2-68	BB-6HK1T	-	-	なし	第2次基準値	
起重機船(クレーン)	日立住友重機械建機クレーン(株)	旋回・ディーゼル式	SCX900F-2	56	t吊D	70	184	一般用	2 - 2121	2-94	6D24-TLE2A	-	-	なし	第2次基準値	
クローラドリル	古河ロックドリル(株)	油圧式	HCR1200-EWW	14.1	ドリフト質量(kg級)	220	160	一般用	2 - 2122	2-169	QSB5.9-2A	-	-	なし	第2次基準値	
自走式木材破砕機	古河ロックドリル(株)		FPC300S	1.06	最大処理能力(m3/h)	5	23	一般用	2 - 2123	2-79	D1703-KA	-	-	なし	第2次基準値	
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS55S-5B2	0.325	吐出量(m3/min)	1.6	10.5	一般用	2 - 2124	2-395	E673L-C	-	-	なし	第2次基準値	
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型・超小旋回型	B6-6	5.4	平積m3.山積m3	0.12 , 0.2	28.8	一般用	2 - 2125	2-167	4TNV88	-	-	なし	第2次基準値	
自走式木材破砕機	小松ゼノア(株)		SR3000-1	1.33	最大処理能力(m3/h)	5	20.3	一般用	2 - 2126	2-229	3D84E-5	-	-	なし	第2次基準値	
小口径管推進機	コマツ地下建機(株)		TP40SGL-2E	5.237	掘削トルクkN・m.推進力kN	4.9 , 392	23.5	一般用	2 - 2127	2-27	4D88E	-	-	なし	第2次基準値	
小口径管推進機	コマツ地下建機(株)		TP60S-1E	7.91	掘削トルクkN・m.推進力kN	9.8 , 806	23.5	一般用	2 - 2128	2-27	4D88E	-	-	なし	第2次基準値	