

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減の方式	適用
小型バックホウ(ミニホウ)	新キヤタビラー三菱(株)	クローラ型	303CCR	3.07	平積m3,山積m3	0.07 , 0.09	22.0	一般用	2 - 2129	2-381	S3Q2-E1	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	新キヤタビラー三菱(株)	クローラ型	303CCR-AC	3.19	平積m3,山積m3	0.07 , 0.09	22.0	一般用	2 - 2130	2-381	S3Q2-E1	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	新キヤタビラー三菱(株)	クローラ型	304CCR	4.56	平積m3,山積m3	0.1 , 0.14	31.0	一般用	2 - 2131	2-95	S4Q2-E2	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	新キヤタビラー三菱(株)	クローラ型	304CCR-AC	4.68	平積m3,山積m3	0.1 , 0.14	31.0	一般用	2 - 2132	2-95	S4Q2-E2	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	新キヤタビラー三菱(株)	クローラ型	305CCR	4.85	平積m3,山積m3	0.12 , 0.16	35.0	一般用	2 - 2133	2-383	S4Q2-E2T	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	新キヤタビラー三菱(株)	クローラ型	305CCR-AC	4.97	平積m3,山積m3	0.12 , 0.16	35.0	一般用	2 - 2134	2-383	S4Q2-E2T	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	クローラ型	324D	24.2	平積m3,山積m3	0.7 , 1.0	124	一般用	2 - 2135	2-401	G7-JE3-TAA	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	クローラ型	324D L	25.0	平積m3,山積m3	0.8 , 1.1	124	一般用	2 - 2136	2-401	G7-JE3-TAA	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	クローラ型	325D	27.2	平積m3,山積m3	0.8 , 1.1	140	一般用	2 - 2137	2-401	G7-JE3-TAA	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	クローラ型	325D L	28.2	平積m3,山積m3	0.9 , 1.2	140	一般用	2 - 2138	2-401	G7-JE3-TAA	-	-	なし	第2次基準値
ホイールローダ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	950H	18.05	ハケット山積容量(m3)	3.3	146	一般用	2 - 2139	2-401	G7-JE3-TAA	-	-	なし	第2次基準値
ホイールローダ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	962H	19.1	ハケット山積容量(m3)	3.6	157	一般用	2 - 2140	2-401	G7-JE3-TAA	-	-	なし	第2次基準値
ホイールローダ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	966H	23.1	ハケット山積容量(m3)	4.1	195	一般用	2 - 2141	2-376	C11-JE3-TAA	-	-	なし	第2次基準値
ホイールローダ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	972H	25.05	ハケット山積容量(m3)	4.6	214	一般用	2 - 2142	2-377	C13-JE3-TAA-1	-	-	なし	第2次基準値
ホイールローダ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	980H	30.01	ハケット山積容量(m3)	5.2	237	一般用	2 - 2143	2-386	C15-JE3-TAA	-	-	なし	第2次基準値
ダンプトラック	新キヤタビラー三菱(株)	建設専用	M26C-2	19.96	積載質量(t積)	22.0	198	トンネル用	2 - 2144	2-94	6D24-TLE2A	89	15×15	セラミックハニカム触媒 付フィルタ	第2次基準値
ダンプトラック	新キヤタビラー三菱(株)	建設専用	M26C-3	19.96	積載質量(t積)	22.0	191	一般用	2 - 2145	2-94	6D24-TLE2A	-	-	なし	第2次基準値
除雪ドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	ホイール型	962H SR	20.07	質 量(t級)	19	157	一般用	2 - 2146	2-401	G7-JE3-TAA	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	CV550D	13.94	質 量(t)	13.94	126	一般用	2 - 2147	2-66	BB-6BG1T	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-13ESY	0.406	定格容量(kVA)	13.0	15.4	一般用	2 - 2148	2-257	3TNV70-F	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-18ESY	0.44	定格容量(kVA)	18.0	18.9	一般用	2 - 2149	2-258	3TNV76-F	-	-	なし	第2次基準値
杭打ち用ウォータージェット	(株)トーマック	エンジン式	JS-135E II	3.6	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	15 , 325	97.1	一般用	2 - 2150	2-114	S6K-E5T	-	-	なし	第2次基準値
コンクリート吹付機	富士物産(株)	湿式・乾式両用	E-SFW1C	23	能力m3/h,半径m	30 , 11.020	80.4	トンネル用	2 - 2151	2-10	DD-4BG1T	7	DCM08-2	セラミックハニカム触媒 付フィルタ	第2次基準値
ボーリングマシン	鉱研工業(株)	油圧式	FSP-50BC	7.352	kW級	41.6	41.6	一般用	2 - 2152	2-200	4TNV94L	-	-	なし	第2次基準値
杭打ち用ウォータージェット	(株)ワイビーエム	エンジン式	JP-250	6.5	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	14.7 , 679	196	一般用	2 - 2153	2-330	C-9	-	-	なし	第2次基準値
クローラ式アースオーガ	(株)ワイビーエム	アースオーガ併用圧入杭打機	Gr-100C-2	16.0	オーガ出力kW,リッダ長m	40.0 , 8.2	66	一般用	2 - 2154	2-9	CC-4BG1TC	-	-	なし	第2次基準値
不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	クローラ型・油圧ダンプ式	WB10H	0.81	積載質量(t)	0.99	9.5	一般用	2 - 2155	2-15	Z482-KA	-	-	なし	第2次基準値
不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	クローラ型・油圧ダンプ式	WB15H	1.1	積載質量(t)	1.5	13.0	一般用	2 - 2156	2-18	D722-KB	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	HD75.4	7.09	質 量(t)	7 ~ 8	59.4	一般用	2 - 2157	2-292	BF4M2011 CE	-	-	なし	第2次基準値
コンクリート横取機	荒山重機工業(株)		RTP-500	20.4	最大供給能力(m3/h)	340	149	一般用	2 - 2158	2-108	3126B-JE2-TAA	-	-	なし	第2次基準値
草刈機	(株)共栄社	自走式	HMB1560	1.545	草刈作業能力(m2/h)	7000	26.5	一般用	2 - 2159	2-141	S4L2-E2	-	-	なし	第2次基準値
草刈機	(株)共栄社	自走式	HMB1720	1.585	草刈作業能力(m2/h)	7700	26.5	一般用	2 - 2160	2-141	S4L2-E2	-	-	なし	第2次基準値
クローラ式アースオーガ	大和機工(株)	直結二点支持式	AE08	8.01	オーガ出力kW,掘削径mm,リッダ長m	19.6 , 600 , 6.1	40.8	一般用	2 - 2161	2-200	4TNV94L	-	-	なし	第2次基準値
クローラ式アースオーガ	大和機工(株)	直結二点支持式	AE10	10.73	オーガ出力kW,掘削径mm,リッダ長m	21.7 , 800 , 7.3	40.5	一般用	2 - 2162	2-63	CC-4JG1	-	-	なし	第2次基準値
クローラ式アースオーガ	大和機工(株)	直結二点支持式	DAK-150-5	25.56	オーガ出力kW,掘削径mm,リッダ長m	28.6 , 500 , 10.8~15.3	81	一般用	2 - 2163	2-11	AA-4BG1TC	-	-	なし	第2次基準値
ダンプトラック	川崎重工業(株)	坑内用ディーゼル	KUT300-TN3	20.25	積載質量(t積)	27	212	トンネル用	2 - 2164	2-250	BF6M1013FC CE	89	15×15	セラミックハニカム触媒 付フィルタ	第2次基準値
発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG600UMI	1.42	定格容量(kVA)	60	58.1	一般用	2 - 2165	2-8	BB-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減の方式	適用
ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D65EX-15E0	19.75	質 量(t級)	20	153	一般用	2 - 2166	2-391	SAA6D114E-3-A	-	-	なし	第2次基準値
ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D65PX-15E0	21.15	質 量(t級)	21	153	一般用	2 - 2167	2-391	SAA6D114E-3-A	-	-	なし	第2次基準値
ブルドーザ	(株)小松製作所	リッパ装置付	D155AX-6	41.2	質 量(t級)	41	239	一般用	2 - 2168	2-393	SAA6D140E-5-A	-	-	なし	第2次基準値
ブルドーザ	(株)小松製作所	リッパ装置付	D375A-5E0	69.6	質 量(t級)	70	391	一般用	2 - 2169	2-394	SAA6D170E-5-A	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	クローラ型	PC27MR-2N0	2.955	平積m3,山積m3	0.05 , 0.08	19.0	一般用	2 - 2170	2-228	3D82AE-5	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC228US-3E0	21.5	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	110	一般用	2 - 2171	2-389	SAA6D107E-1-A	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC230-8	23.6	平積m3,山積m3	0.76 , 1.0	125	一般用	2 - 2172	2-390	SAA6D107E-1-B	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC230LC-8	24.6	平積m3,山積m3	0.76 , 1.0	125	一般用	2 - 2173	2-390	SAA6D107E-1-B	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC350LC-7E0	33.4	平積m3,山積m3	1.0 , 1.4	184	一般用	2 - 2174	2-391	SAA6D114E-3-A	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC450LC-7E0	44.6	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	257	一般用	2 - 2175	2-392	SAA6D125E-5-A	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC850-8	79.5	平積m3,山積m3	2.5 , 3.4	363	一般用	2 - 2176	2-393	SAA6D140E-5-A	-	-	なし	第2次基準値
ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	WA80-3T1	4.605	ハケット山積容量(m3)	0.9	44	トンネル用	2 - 2177	2-195	S4D95LE-3-A	79	KCM-3	セラミックハニカム触媒 付フィルタ	第2次基準値
ホイールローダ	TCM(株)	普通	ZW220	17.37	ハケット山積容量(m3)	3.4	139	一般用	2 - 2178	2-365	AH-6HK1X	-	-	なし	第2次基準値
ホイールローダ	TCM(株)	普通	ZW250	19.69	ハケット山積容量(m3)	3.7	163	一般用	2 - 2179	2-365	AH-6HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX185USR	17.9	平積m3,山積m3	0.49 , 0.70	74.0	一般用	2 - 2180	2-11	AA-4BG1TC	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX200-3	19.7	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	122	一般用	2 - 2181	2-363	AI-4HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX200LC-3	20.3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	122	一般用	2 - 2182	2-363	AI-4HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX210LCH-3	21.3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	122	一般用	2 - 2183	2-363	AI-4HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX210H-3	20.9	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	122	一般用	2 - 2184	2-363	AI-4HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX210K-3	21.8	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	122	一般用	2 - 2185	2-363	AI-4HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX210LCK-3	22.2	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	122	一般用	2 - 2186	2-363	AI-4HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX240-3	23.3	平積m3,山積m3	0.73 , 1.0	132	一般用	2 - 2187	2-364	AH-4HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX240LC-3	23.8	平積m3,山積m3	0.73 , 1.0	132	一般用	2 - 2188	2-364	AH-4HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX250H-3	24.6	平積m3,山積m3	0.73 , 1.0	132	一般用	2 - 2189	2-364	AH-4HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX250LCH-3	25.2	平積m3,山積m3	0.73 , 1.0	132	一般用	2 - 2190	2-364	AH-4HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX250K-3	25.3	平積m3,山積m3	0.73 , 1.0	132	一般用	2 - 2191	2-364	AH-4HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX250LCK-3	25.9	平積m3,山積m3	0.73 , 1.0	132	一般用	2 - 2192	2-364	AH-4HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX270-3	27.2	平積m3,山積m3	0.79 , 1.1	140	一般用	2 - 2193	2-364	AH-4HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX270LC-3	27.7	平積m3,山積m3	0.79 , 1.1	140	一般用	2 - 2194	2-364	AH-4HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX330-3	31.5	平積m3,山積m3	1.00 , 1.4	202	一般用	2 - 2195	2-365	AH-6HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX330LC-3	32.1	平積m3,山積m3	1.00 , 1.4	202	一般用	2 - 2196	2-365	AH-6HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX350H-3	33.6	平積m3,山積m3	1.00 , 1.38	202	一般用	2 - 2197	2-365	AH-6HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX350LCH-3	34.1	平積m3,山積m3	1.00 , 1.38	202	一般用	2 - 2198	2-365	AH-6HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX350K-3	34.3	平積m3,山積m3	1.00 , 1.4	202	一般用	2 - 2199	2-365	AH-6HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX350LCK-3	34.9	平積m3,山積m3	1.00 , 1.4	202	一般用	2 - 2200	2-365	AH-6HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX450-3	45.7	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	260	一般用	2 - 2201	2-403	AH-6WG1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX450LC-3	46.6	平積m3,山積m3	1.5 , 2.1	260	一般用	2 - 2202	2-403	AH-6WG1X	-	-	なし	第2次基準値

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減の方式	適用
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX470H-3	47.1	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	260	一般用	2 - 2203	2-403	AH-6WG1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX470LCH-3	48.1	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	260	一般用	2 - 2204	2-403	AH-6WG1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX500LC-3	49.5	平積m3,山積m3	1.5 , 2.1	260	一般用	2 - 2205	2-403	AH-6WG1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX520LCH-3	51.0	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	260	一般用	2 - 2206	2-403	AH-6WG1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX650LC-3	65.9	平積m3,山積m3	2.2 , 2.9	345	一般用	2 - 2207	2-403	AH-6WG1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX670LCH-3	67.3	平積m3,山積m3	2.2 , 2.9	345	一般用	2 - 2208	2-403	AH-6WG1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX850-3	80.5	平積m3,山積m3	2.6 , 3.4	397	一般用	2 - 2209	2-403	AH-6WG1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX850LC-3	82.2	平積m3,山積m3	2.6 , 3.5	397	一般用	2 - 2210	2-403	AH-6WG1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX870H-3	82.1	平積m3,山積m3	2.6 , 3.4	397	一般用	2 - 2211	2-403	AH-6WG1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX870LCH-3	84.0	平積m3,山積m3	2.6 , 3.5	397	一般用	2 - 2212	2-403	AH-6WG1X	-	-	なし	第2次基準値
ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW220	17.37	バケット山積容量(m3)	3.4	139	一般用	2 - 2213	2-365	AH-6HK1X	-	-	なし	第2次基準値
ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW250	19.69	バケット山積容量(m3)	3.7	163	一般用	2 - 2214	2-365	AH-6HK1X	-	-	なし	第2次基準値
自走式破砕機	日立建機(株)		ZR900TS	18.9	能力t/h,クラッシュ寸法開きmm,幅mm	3~11 , 915 , 920	103	一般用	2 - 2215	2-12	AA-6BG1T	-	-	なし	第2次基準値
自走式木材破砕機	日立建機(株)		HC2410	28.06	最大処理能力(m3/h)	86.4	336	一般用	2 - 2216	2-294	C-15	-	-	なし	第2次基準値
自走式木材破砕機	古河ロックドリル(株)		FCS410M	1.98	最大処理能力(m3/h)	5	30	一般用	2 - 2217	2-167	4TNV88	-	-	なし	第2次基準値
クローラドリル	三菱重工業(株)	油圧式	MCD10 II	11.0	ドリフト質量(kg級)	435	109.6	一般用	2 - 2218	2-44	S6K-E4T	-	-	なし	第2次基準値