

# 排出ガス対策型エンジン認定一覧表

(別紙)

認定番号	申請者名	エンジンモデル名称	出力設定	定 格 点		最大トルク点		無負荷回転数		適 用
				出 力 kW	回 転 数 min-1	最大トルク N・m	回 転 数 min-1	最 高 min-1	最 低 min-1	
2-416	(株)小松製作所	4D98E-2	高回転・高負荷	53.0	2500	251.4	1500	2740	825	2次基準値
			高回転・低負荷	40.8	2500	213.1	1600			
			低回転・高負荷	46.4	1900	251.4	1500			
			低回転・低負荷	40.0	1900	213.1	1600			
2-417	(株)小松製作所	S4D106-2	高回転・高負荷	74.9	2200	394.2	1400	2400	1100	2次基準値
			高回転・低負荷	63.2	2200	315.7	1700			
			低回転・高負荷	74.9	2000	394.2	1400			
			低回転・低負荷	62.2	2000	315.7	1700			
2-418	キャタピラー・パワー・システムズ・インク	H3XL2.22N4L	仕様1	36.9	2800	142	1800	3025	850	2次基準値
2-419	キャタピラー・パワー・システムズ・インク	PKXL06.6PJ	高回転・高負荷	207.3	2200	1065	1400	2420	705	2次基準値
			高回転・低負荷	85.0	2200	497	1400			
			低回転・高負荷	201.1	2000	1065	1400			
			低回転・低負荷	85.7	2000	497	1400			
2-420	MOTORENFABRIK HATZ GmbH & Co. KG	4L41C	仕様1	44.7	2500	174	1800	2780	900	2次基準値
			仕様2	41.0	2000	197	1800	2230	900	