

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	諸 元	定 額 出 力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	異 常 化 装 置 認 定 番 号	異 常 化 装 置 型 式	異 常 化 装 置 認 定 番 号	通 用
クロークレーン	石川島建機(株)	油圧駆動式クレーン	CH500-3 II-3	48.5	吊上能力(t・倍)	50	一般用	2-2219	2-133	J8C-UT	-	-	-	なし
小型ハブ吊り(2トン)	新キヤタビラー三菱(株)	クローラ型	3033OCR	3.55	平積m3・山積m3	0.08 , 0.11	一般用	2-2220	2-382	S3Q2-E1T	-	-	-	なし
小型ハブ吊り(3トン)	新キヤタビラー三菱(株)	クローラ型	3033OCR-AC	3.67	平積m3・山積m3	0.08 , 0.11	一般用	2-2221	2-382	S3Q2-E1T	-	-	-	なし
バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	クローラ型	320D-MS	20.3	平積m3・山積m3	0.6 , 0.8	一般用	2-2222	2-107	3066-E3T	-	-	-	なし
バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	クローラ型	320D L-MS	20.8	平積m3・山積m3	0.7 , 0.9	一般用	2-2223	2-107	3066-E3T	-	-	-	なし
油圧式吊入引掛機	(株)技研製作所	エンジン式・コ	SP-6(油圧式)EU300	30.17	圧入能力(kN)吊力(kN)	1500 , 1600	一般用	2-2224	2-149	OSL9-2A	-	-	-	なし
クローラ式吊打機	(株)ケンチヨー	アークが併用圧入机打機	MO-30	5.8	出力(kW)吊能力(kN)吊入能力(kN)掘削径mm	10 , 3.5 , 5.5 , 34.3 , 600	一般用	2-2225	2-78	D1503-KA	-	-	-	なし
クローラ式吊打機	(株)ケンチヨー	アークが併用圧入机打機	MO-50	9.2	出力(kW)吊能力(kN)吊入能力(kN)掘削径mm	20 , 4.4 , 6.75 , 43.2 , 800	一般用	2-2226	2-200	4TNV94L	-	-	-	なし
クローラ式吊打機	(株)ケンチヨー	アークが併用圧入机打機	MO-55	9.8	出力(kW)吊能力(kN)吊入能力(kN)掘削径mm	20 , 6.0 , 5.4 , 58.8 , 800	一般用	2-2227	2-200	4TNV94L	-	-	-	なし
クローラ式吊打機	(株)ケンチヨー	アークが併用圧入机打機	MO-120	13.8	出力(kW)吊能力(kN)吊入能力(kN)掘削径mm	35 , 7.0 , 7.5 , 68.6 , 1000	一般用	2-2228	2-9	CC-4BG1TC	-	-	-	なし
タイドローラ	住友建機製造(株)	マダム	HM125H	9.3	質量・総重量(t・倍)	14 , 2.1	一般用	2-2229	2-7	AA-4JGIT	-	-	-	なし
タイドローラ	住友建機製造(株)		HN210WHH	12.9	質量(t)	8 ~ 20	一般用	2-2230	2-8	BB-4BGIT	-	-	-	なし
タイドローラ	住友建機製造(株)		HN215WHH	13.1	質量(t)	8 ~ 20	一般用	2-2231	2-10	DD-4BGIT	-	-	-	なし
住友建機製造(株)			HB2345W	7.47	積載量(m)	2.3 ~ 4.5	一般用	2-2232	2-385	V3800-DI-K2A	-	-	-	なし
住友建機製造(株)			DCA-13USY	0.655	定積容量(kVA)	13	一般用	2-2233	2-145	3TNV64-Q	-	-	-	なし
住友建機製造(株)			DCA-20CK II-W	0.73	定積容量(kVA)	20	一般用	2-2234	2-80	V2203-KB	-	-	-	なし
住友建機製造(株)			DCA-25USI2	0.773	定積容量(kVA)	25	一般用	2-2235	2-61	AA-4LE2	-	-	-	なし
住友建機製造(株)			NCC26-2	3.2	吊上能力(t・倍)	2.6	一般用	2-2236	2-139	S3L2-E2	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		油圧伸縮シブ型	ED6200H-2	90.2	最大掘削径mm最大掘削長m	3000 , 62	一般用	2-2237	2-38	J8C-UD	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		クローラ型	F45W	7.47	積載量(m)	2.3 ~ 4.5	一般用	2-2238	2-385	V3800-DI-K2A	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		クローラ型	LI100E D9	23.16	ハブ吊り山積容量(m3)	43.1 , 9.04	一般用	2-2240	2-323	D9	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		クローラ型	GI-100C	180	出力(kW)吊力(kN)吊入能力(kN)掘削径mm	2 , 20 , 4.9 ~ 7.1	一般用	2-2241	2-108	3064-E3T	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		クローラ型	SM605DT	116	出力(kW)吊力(kN)吊入能力(kN)掘削径mm	2 , 20 , 4.9 ~ 7.1	一般用	2-2242	2-102	C8.3-C-TAA-2A	54	DPW-1500H	54	なし
日本車輦製造(株)		クローラ型	PE-160	2.52	吐出量(l/min)圧力(MPa)	309 , 20.6	一般用	2-2243	2-66	BB-4BGIT	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		クローラ型	HG385TX	16.556	最大掘削径mm最大掘削長m	100	一般用	2-2244	2-331	C-10	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		クローラ型	TERE-R10S	41	支保最大重量(t)	2.5	一般用	2-2245	2-384	3126B-C2	93	Vsol-188	93	なし
日本車輦製造(株)		クローラ型	TGM-MR45T	11	混合容量(m3)	4.5	一般用	2-2246	2-40	6D16-TLE2B	93	Vsol-188	93	なし
日本車輦製造(株)		クローラ型	U-650N	2.09	切削量mm/分	0.66 , 0.4	一般用	2-2247	2-127	V3300-KB	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		クローラ型	KRM-38H	28.055	吊上能力(t・倍)	35	一般用	2-2248	2-41	6M90-TLE2A	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		クローラ型	PC3300-7E0	30.8	平積m3・山積m3	1.0 , 1.4	一般用	2-2249	2-391	SAAGD114E-3-A	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		クローラ型	PC4000-7E0	42.4	平積m3・山積m3	1.4 , 1.9	一般用	2-2250	2-392	SAAGD125E-5-A	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		クローラ型	PC600-8	57.3	平積m3・山積m3	2.1 , 2.7	一般用	2-2251	2-393	SAAGD140E-5-A	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		クローラ型	PC650-8	58.2	平積m3・山積m3	2.1 , 2.8	一般用	2-2252	2-393	SAAGD140E-5-A	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		普通	WA380-6	17.875	ハブ吊り山積容量(m3)	3.4	一般用	2-2253	2-390	SAAGD107E-1-B	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		普通	WA380-6N0	17.945	ハブ吊り山積容量(m3)	3.4	一般用	2-2254	2-390	SAAGD107E-1-B	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		建設専用	HD325-7	32.7	積載量(t・倍)	32	一般用	2-2255	2-383	SAAGD140E-5-A	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		建設専用	HD465-7E0	44.6	積載量(t・倍)	46	一般用	2-2256	2-384	SAAGD170E-5-A	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		建設専用	HD605-7E0	47.1	積載量(t・倍)	63	一般用	2-2257	2-384	SAAGD170E-5-A	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		アークが併用圧入机打機	HM300-2	24.62	積載量(t・倍)	27.3	一般用	2-2258	2-392	SAAGD125E-5-A	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		アークが併用圧入机打機	HM350-2	31.2	積載量(t・倍)	38.5	一般用	2-2259	2-393	SAAGD140E-5-A	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		アークが併用圧入机打機	HM400-2	32.59	積載量(t・倍)	32.5	一般用	2-2260	2-393	SAAGD140E-5-A	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		電気吊接機	KW230C	0.285	定積電流(A)	200	一般用	2-2261	2-358	Z482-K2A	-	-	-	なし
日本車輦製造(株)		電気吊接機	BR380UG-1E0	33.6	能力(kN)吊力(kN)吊入能力(kN)掘削径mm掘削長mm	200 , 550 , 1065	一般用	2-2262	2-390	SAAGD107E-1-B	-	-	-	なし

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	諸 元	定 格 出 力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減の方式	適用
自走式スクリーン	(株)小松製作所		653	15.6	処理能力(t/h)	300	一般用	2 - 2263	2-416	4D98E-2	-	-	なし	第2次基準値
自走式スクリーン	(株)小松製作所		653K	15.6	処理能力(t/h)	300	一般用	2 - 2264	2-416	4D98E-2	-	-	なし	第2次基準値
自走式スクリーン	(株)小松製作所		683	26.0	処理能力(t/h)	300	一般用	2 - 2265	2-417	SAD106-2	-	-	なし	第2次基準値
自走式スクリーン	(株)小松製作所		683K	26.0	処理能力(t/h)	300	一般用	2 - 2266	2-417	SAD106-2	-	-	なし	第2次基準値
自走式スクリーン	(株)小松製作所		595	19.6	処理能力(t/h)	500	一般用	2 - 2267	2-417	SAD106-2	-	-	なし	第2次基準値
自走式スクリーン	(株)小松製作所		595K	19.6	処理能力(t/h)	500	一般用	2 - 2268	2-417	SAD106-2	-	-	なし	第2次基準値
自走式スクリーン	(株)小松製作所		883	31.0	処理能力(t/h)	600	一般用	2 - 2269	2-417	SAD106-2	-	-	なし	第2次基準値
自走式スクリーン	(株)小松製作所		883K	31.0	処理能力(t/h)	600	一般用	2 - 2270	2-417	SAD106-2	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	ボーマクジャパン(株)		BW141AD-4	8.4	質 重(t)	8.4	一般用	2 - 2271	2-292	BF4M2011 CE	-	-	なし	第2次基準値
小型ハング材(ニネリ)	日立建機(株)	クロー型	ZX10U-2	0.98	平積m3・山積m3	0.015 , 0.022	一般用	2 - 2272	2-278	3TNV70	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX470R-3	47.9	平積m3・山積m3	1.4 , 1.9	一般用	2 - 2273	2-403	AH-6WGX	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX470LCR-3	48.9	平積m3・山積m3	1.4 , 1.9	一般用	2 - 2274	2-403	AH-6WGX	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX520LCR-3	52.5	平積m3・山積m3	1.4 , 1.9	一般用	2 - 2275	2-403	AH-6WGX	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX670LCR-3	68.4	平積m3・山積m3	2.2 , 2.9	一般用	2 - 2276	2-403	AH-6WGX	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX670R-3	83.6	平積m3・山積m3	2.6 , 3.4	一般用	2 - 2277	2-403	AH-6WGX	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX670LCR-3	85.5	平積m3・山積m3	2.6 , 3.5	一般用	2 - 2278	2-403	AH-6WGX	-	-	なし	第2次基準値
小型ハング材(ニネリ)	北越工業(株)	クロー型	AX10u-4	0.88	平積m3・山積m3	0.015 , 0.022	一般用	2 - 2279	2-278	3TNV70	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG125S-3A6	2.07	定格容量(kVA)	125	一般用	2 - 2280	2-89	J08C-UP	-	-	なし	第2次基準値
ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	普通	V4-5D	3.02	ハケット山積容量(m3)	0.5	一般用	2 - 2281	2-167	4TNV88	-	-	なし	第2次基準値
ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	普通	V5-D	3.505	ハケット山積容量(m3)	0.6	一般用	2 - 2282	2-167	4TNV88	-	-	なし	第2次基準値
クローラードリル	アトラスコブコ(株)	油圧式	CDH-820C/03	8.55	トリフ質量(kg級)	140	一般用	2 - 2283	2-411	QS85.9-30T-2A	-	-	なし	第2次基準値
クローラードリル	アトラスコブコ(株)	油圧式	CDH-830C/03	8.55	トリフ質量(kg級)	180	一般用	2 - 2284	2-411	QS85.9-30T-2A	-	-	なし	第2次基準値
クローラードリル	アトラスコブコ(株)	油圧式	CDH-831C II	8.95	トリフ質量(kg級)	190	一般用	2 - 2285	2-411	QS85.9-30T-2A	-	-	なし	第2次基準値
コンクリート吹付機	ブツマイスター・ジャパン(株)	溜式コンクリート吹付機・ノール型・コフレタ搭載型	SIKA-PH500 PC	15.5	吐出量m3・吸込付範囲半径m級	4 ~ 30 , 14.5	トンネル用	2 - 2286	2-340	BF4M2012 CE	3	DPM-500H	サリツカハニコムは融媒 付7L4タ	第2次基準値
コンクリートスプレッダ	新田道路(株)	ブレード式	MCS560GV-IV	8.8	幅員(m)	5.7 ~ 9.0	トンネル用	2 - 2287	2-291	BF4L2011 CE	6	DOM08-1	サリツカハニコムは融媒 付7L4タ	第2次基準値
ウォータージェットはつり機	ガデリウス(株)		HVD-6000	2.0	はつり幅(m)	0 ~ 2	一般用	2 - 2288	2-20	DI105-K2A	-	-	なし	第2次基準値