

# 乳児用チャイルドシートの評価結果一覧

指定 番号	通称名	メーカー等名	前面衝突試験						使用性評価試験				
			取付部 等の 破損	シート バックの 傾き (°)	頭部の はみ出し (mm)	胸部に 生じる 加速度 (G)	その他 の事象	評価	取扱 説明 書等	本体 表示 内容	機構 の 説明	座席 への 取付	着 座 性
C-2509	レカロスタートゼロプ ラス	レカロ(株)	◎	◎ 55	◎ 0	◎ 53.06	なし	優	4.3	4.0	4.0	4.8	3.4
欧州基準	カブリオレ	コンビ(株)	◎	◎ 32	◎ 0	◎ 54.82	なし	優	3.3	4.0	3.5	4.5	4.6
C-2029	takata04-system3.0	タカタ(株)	◎	◎ 59	◎ 0	◎ 49.96	なし	優	4.3	3.5	4.0	2.8	3.2
C-2508	マシュマロベッド W サ ーモ	アップリカ葛西(株)	◎	◎ 54	◎ 0	◎ 52.67	なし	優	3.2	2.8	2.8	2.3	3.8
C-2060	マシュマロ J ターンネ オサーモ	アップリカ葛西(株)	◎	◎ 55	◎ 0	◎ 53.59	なし	優	2.8	2.8	2.8	1.8	3.4
C-2512	ニューボーンベッドワ イド&ロング	アップリカ葛西(株)	○ (※1)	◎ 53	◎ 0	○ 57.58	なし	普通	3.2	3.0	2.5	2.5	3.4

注) 「欧州基準」とは ECE R44/03 に適合したものであることを示す。

※1 ベルトガイド周辺の樹脂カバーに割れが発生したが、それは衝撃吸収構造の作動によるものである。

## 乳児用チャイルドシート（ベッド型）の評価結果一覧

指定 番号	通称名	メーカー等名	前面衝突試験						使用性評価試験				
			取付部 等の 破損	ベッド 底面の 傾き	頭部 移動量 (mm)	胸部に 生じる 加速度 (G)	その他 の事象	評価	取扱 説明 書等	本体 表示 内容	機構 の 説明	座席 への 取付	着 座 性
C-2508	マシュマロベッド W サ ーモ	アップリカ葛西(株)	◎	◎	◎ 465	○ 63.39	なし	良	3.2	2.8	2.8	2.8	3.4
C-2060	マシュマロ J ターンネ オサーモ	アップリカ葛西(株)	◎	◎	◎ 490	○ 64.42	なし	良	2.8	2.8	2.8	2.8	3.4
C-2512	ニューボーンベッドワ イド&ロング	アップリカ葛西(株)	◎ (※1)	×	◎ 560	○ 70.39	なし	推奨せず	3.2	3.0	2.5	3.5	3.4

※1 ベルトガイド周辺の樹脂カバーに割れが発生したが、それは衝撃吸収構造の作動によるものである。