## 改正工種概要

番号	工 種 名	と り ま と め 概 要
1 **	機械土工(埋戻工)	<ul> <li>○施工機械の見直し</li> <li>【埋戻種別 B (W1 ≥ 4m)】</li> <li>・ブルドーザ+振動ローラ+タンパ→振動ローラ+タンパ</li> <li>○締固め機械の賃料化</li> <li>・振動ローラとタンパを損料計上→賃料計上</li> </ul>
2 **	擁壁工 (プレキャスト擁壁工)	<ul> <li>○施工機械の見直し 【擁壁高さ0.5m~1.0m以下】 ・ラフテレーンクレーン(4.9t吊)→バックホウ(クレーン機能付2.9t吊)</li> <li>○適用範囲の変更 ・擁壁高3.5m→5.0m</li> <li>〇総合歩掛化 ・基礎砕石、均しコンクリート、擁壁設を複合歩掛化 〇雑工種の率化 ・基礎砕石、均しコンクリート施工費の率化</li> </ul>
3 ※	軟弱地盤処理工 (スラリー撹拌工)	<ul> <li>○施工機械の見直し</li> <li>【単軸施工:打設長3m~10m以下】</li> <li>・三点支持杭打機38t級 →軽量タイプ13t級</li> <li>○適用範囲の変更</li> <li>・杭径 φ 1000~1600mm→ φ 800~1200mm</li> <li>○補助機械の変更及び諸雑費化</li> <li>・トラックレーン→バックホウ (クレーン機能付き)</li> <li>○発動発電機の諸雑費化</li> </ul>
4	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ エ)	<ul> <li>○適用範囲の変更</li> <li>・構造物、仮設物の基礎を追加</li> <li>・杭径190~570mm→170~580mm</li> <li>・杭の頭出し(11mまで)にも適用</li> <li>○施工機械の見直し</li> <li>・ラフテレーンクレーン(25t吊)→ラフテレーンクレーン(25t吊)</li> <li>ケローラクレーン(50~55t吊)</li> </ul>
5 ★	落橋防止装置工	<ul><li>○落橋防止装置用アンカー設置歩掛の設定</li><li>・落橋防止用アンカー施工に伴う削孔歩掛の設定</li><li>・アンカー施工歩掛の設定</li><li>・不達孔補修歩掛の設定</li><li>○日当り歩掛化</li></ul>
6	堤防除草工	<ul> <li>○大型遠隔操縦式による集草歩掛の設定</li> <li>・遠隔操縦式(集草幅180cm)の歩掛設定</li> <li>○刈草梱包歩掛の設定</li> <li>・刈草梱包機械による梱包歩掛の設定</li> <li>○梱包した刈草の積込歩掛の設定</li> <li>○除草作業の諸雑費率の見直し</li> </ul>
7 **	路側工	<ul> <li>○適用範囲の拡大</li> <li>【路側工据付】</li> <li>・人力施工→ウレーン機能付トラック</li></ul>
8	道路除草工	○飛び石防護の有りの肩掛式機械除草を設定 ・飛び石防護有りの歩掛を設定
9 **	重建設機械分解・組立	〇重建設機械適用規格の見直し

凡例 ※:二省共同調査(農林水産省、国土交通省) ★:新規工種