

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別表1)

1. 排ガス対策型建設機械(2次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン(原動機)型 式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減の方式	適 用
バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	クロー型	312C-3-MS	12.2	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	一般用	2 - 2334	2-106	3064-E3T			なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	ホイール型	M318C	19.19	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	2 - 2335	2-253	3056E-JE2-TAA-1			なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	クロー型	330D-TUN	34.0	平積m3,山積m3	1.0 , 1.4	トンネル用	2 - 2336	2-402	C9-JE3-TAA	54	GCM14	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第2次基準値
自走式破砕機	新キヤタビラー三菱(株)		MC220-S	19.3	能力t/h,クラッシャー寸法開きmm,幅mm	2~9 , 1040 , 1330	一般用	2 - 2337	2-107	3066-E3T			なし	第2次基準値
バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型・後方超小旋回型	SK115SRP1-1ES	11.8	平積m3,山積m3	0.35 , 0.45	一般用	2 - 2338	2-8	BB-4BG1T			なし	第2次基準値
クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧駆動式ウインチ・ラフスジブ型	7350S	385	吊上能力(t吊)	200	一般用	2 - 2339	2-214	K13C-UV			なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW200-1	1.23	質 量(t)	1.15 ~ 1.23	一般用	2 - 2340	2-278	3TNV70			なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW230-1	1.31	質 量(t)	1.23 ~ 1.31	一般用	2 - 2341	2-278	3TNV70			なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV512T	11.4	質 量(t)	11.4	一般用	2 - 2342	2-66	BB-6BG1T			なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV512TF	13.55	質 量(t)	13.55	一般用	2 - 2343	2-66	BB-6BG1T			なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・マダム型	MW700	8.73	質 量(t)	8.05 ~ 8.73	一般用	2 - 2344	2-87	W04D-TG			なし	第2次基準値
振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・コンバインド型	HW30VW-5B	2.52	質 量(t)	2.52	一般用	2 - 2345	2-42	S4L-E2			なし	第2次基準値
振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VW-5B	3.6	質 量(t)	3.6	一般用	2 - 2346	2-42	S4L-E2			なし	第2次基準値
振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・コンバインド型	HW30VWH	2.78	質 量(t)	2.78	一般用	2 - 2347	2-79	D1703-KA			なし	第2次基準値
振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VWH	3.60	質 量(t)	3.60	一般用	2 - 2348	2-79	D1703-KA			なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	クロー型	HA45C-6	7.2	舗装幅(m)	2.0 ~ 4.5	一般用	2 - 2349	2-385	V3800-DI-K2A			なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	クロー型	HB2045C-2	7.31	舗装幅(m)	2.0 ~ 4.5	一般用	2 - 2350	2-385	V3800-DI-K2A			なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	クロー型	HB2345C	7.26	舗装幅(m)	2.35 ~ 4.5	一般用	2 - 2351	2-385	V3800-DI-K2A			なし	第2次基準値
クローラクレーン	日本車輛製造(株)	油圧駆動式ウインチ・ラフスジブ型	DH900-2	90.3	吊上能力(t吊)	90	一般用	2 - 2352	2-38	J08C-UD			なし	第2次基準値
クローラ式杭打機(ベアマシン)	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DH358-90M	93	リダ長m,全装備質量t	27 , 93	一般用	2 - 2353	2-133	J08C-UT			なし	第2次基準値
全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	日本車輛製造(株)	掘置式	RT-200H	34.1	最大掘削径(mm)	2000	一般用	2 - 2354	2-214	K13C-UV			なし	第2次基準値
発電発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES60AP	1.43	定格容量(kVA)	60	一般用	2 - 2355	2-87	W04D-TG			なし	第2次基準値
振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC135C-3	2.78	質 量(t)	2.78	一般用	2 - 2356	2-79	D1703-KA			なし	第2次基準値
振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC150C-3	3.60	質 量(t)	3.60	一般用	2 - 2357	2-79	D1703-KA			なし	第2次基準値
振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	CC135C-3	2.78	質 量(t)	2.78	一般用	2 - 2358	2-79	D1703-KA			なし	第2次基準値
振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150C-3	3.60	質 量(t)	3.60	一般用	2 - 2359	2-79	D1703-KA			なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	クロー型	F45CJ	7.2	舗装幅(m)	2.0 ~ 4.5	一般用	2 - 2360	2-385	V3800-DI-K2A			なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	クロー型	F2045C2	7.31	舗装幅(m)	2.0 ~ 4.5	一般用	2 - 2361	2-385	V3800-DI-K2A			なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	クロー型	F45C	7.26	舗装幅(m)	2.35 ~ 4.5	一般用	2 - 2362	2-385	V3800-DI-K2A			なし	第2次基準値
油圧パワーユニット	協和機工(株)		EP-275A	8.5	吐出量l/min,圧力MPa	475 , 35	一般用	2 - 2363	2-330	C-9			なし	第2次基準値
路面切削機	ヴァルトゲン ジャパン(株)	ホイール式	W1000L	13.5	切削幅m,切削深cm	1.0 , 25	一般用	2 - 2364	2-247	BF6M1013EC CE			なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	荒山重機工業(株)	クロー型	TITAN 8820	17.5	舗装幅(m)	9.0	一般用	2 - 2365	2-249	BF6M1013ECP CE			なし	第2次基準値
可搬式木材破砕機	オカダアイヨン(株)		Model 2600	11.5	最大処理能力(m3/h)	20	一般用	2 - 2366	2-352	3056E-C1			なし	第2次基準値
自走式スクリーン	マルマテクニカ(株)		MSS-5500	13.0	処理能力t/h,幅m×長m	2.00 , 1.25×5.5	一般用	2 - 2367	2-28	SAA40102E-2-B			なし	第2次基準値
超高压ウォータージェット	アマノ機工(株)		24305D	3.5	吐出圧力MPa,吐出量l/min	170 , 68	一般用	2 - 2368	2-354	3126B-C2			なし	第2次基準値
粉体噴射攪拌機	(有)日本パウアー	単軸式	CG 10	17.2	モータ出力kW,標準改良深度m	36 , 5	一般用	2 - 2369	2-420	4L41C			なし	第2次基準値
クローラ式アースオーガ	(有)日本パウアー	単軸式・直結三点支持式	BG 40	134	オーガ出力kW,掘削径mm,吊能力t吊,リダ長m	320 , 520~1200 , 20 , 33.9	一般用	2 - 2370	2-294	C-15			なし	第2次基準値
発電発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGM250UMI	0.69	定格容量(kVA)	25	一般用	2 - 2371	2-60	AA-4LE1			なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	クロー型	PC27MR-2N1	2.975	平積m3,山積m3	0.05 , 0.08	一般用	2 - 2372	2-228	3D82AE-5			なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	クロー型	PC30MR-2N1	3.185	平積m3,山積m3	0.07 , 0.09	一般用	2 - 2373	2-229	3D84E-5			なし	第2次基準値

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別表1)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン(原動機)型 式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減の方式	適用	
					0.09	0.11										
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	クロー型	PC35MR-2N1	3.775	平積m3,山積m3	0.09	21.7	一般用	2 - 2374	2-230	3D88E-5			なし	第2次基準値	
ホイールローダ	TCM(株)	普通	ZW310	22.37	バケット山積容量(m3)	4.0	220	一般用	2 - 2375	2-422	OM460LA			なし	第2次基準値	
ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW310	22.37	バケット山積容量(m3)	4.0	220	一般用	2 - 2376	2-422	OM460LA			なし	第2次基準値	
不整地運搬車	日立建機(株)	クロー型・油圧ダンプ式	CG110E	13.4	積載質量(t)	10.0	187	一般用	2 - 2377	2-354	3126B-C2			なし	第2次基準値	
発電発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25S-7A7	0.67	定格容量(kVA)	25	23.5	一般用	2 - 2378	2-60	AA-4LE1			なし	第2次基準値	
発電発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-3A7	0.955	定格容量(kVA)	45	43.5	一般用	2 - 2379	2-175	2A-BD30T			なし	第2次基準値	
発電発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45AS-3A7	1.12	定格容量(kVA)	45	43.5	一般用	2 - 2380	2-175	2A-BD30T			なし	第2次基準値	
杭打ち用ウォータージェット	調和工業(株)	エンジン式	CJ-135E	3.4	ポン圧力MPa,吐出量l/min	14.7	325	101.9	一般用	2 - 2381	2-114	S6K-E5T			なし	第2次基準値
杭打ち用ウォータージェット	調和工業(株)	エンジン式	CJ-330E	10.27	ポン圧力MPa,吐出量l/min	14.7	900	243	一般用	2 - 2382	2-70	AA-6WG1T			なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型・超小旋回型	B4-6	3.8	平積m3,山積m3	0.09	0.11	20.9	一般用	2 - 2383	2-166	3TNV88			なし	第2次基準値
クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧伸縮シブ型	MC-305C-2	3.9	吊上能力(t吊)	2.98		15.2	一般用	2 - 2384	2-164	3TNV76			なし	第2次基準値
コンクリート吹付機	ブツマイスタージャパン(株)	湿式コンクリート吹付機・ホイール型	SIKA-PM407 P	5.9	吐出量m3級,吹付範囲半径m級	4 ~ 20	6	41.7	トンネル用	2 - 2385	2-397	BF3L2011 CE	47	Vsel-50	触媒装置併用セラミックハニカム触媒	第2次基準値

2. 排ガス対策型建設機械(3次基準値)

発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-15ESX	0.44	定格容量(kVA)	15.0	18.9	一般用	3 - 14	3-17	3-3TNV76G	-	-	なし	第3次基準値	
発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-18ESY	0.44	定格容量(kVA)	18.0	18.9	一般用	3 - 15	3-17	3-3TNV76G	-	-	なし	第3次基準値	
発電発電機(溶接機併用)	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	PCX-70ES	0.63	定格容量kVA,定格電流A	3.0	280	20.8	一般用	3 - 16	3-17	3-3TNV76G	-	-	なし	第3次基準値
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DCW-350ES	0.569	定格電流(A)	320	25.3	一般用	3 - 17	3-14	N843H-C	-	-	なし	第3次基準値	
発電発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG13S-3B1	0.52	定格容量(kVA)	13	13.7	一般用	3 - 18	3-7	D1503-K3A	-	-	なし	第3次基準値	
発電発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG13SS	0.675	定格容量(kVA)	13.0	13.5	一般用	3 - 19	3-11	3TNV84-G	-	-	なし	第3次基準値	
発電発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG15SS	0.685	定格容量(kVA)	15.0	14.8	一般用	3 - 20	3-20	3-3TNV88G	-	-	なし	第3次基準値	
発電発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES13EK-3	0.52	定格容量(kVA)	13	13.7	一般用	3 - 21	3-7	D1503-K3A	-	-	なし	第3次基準値	
小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クロー型	SK15SR-3	1.62	平積m3,山積m3	0.025	0.044	11.3	一般用	3 - 22	3-15	L3E-EDL2M	-	-	なし	第3次基準値
ロータリ除雪車	新潟トランス(株)	ホイール・2ステーション型	NR401	17.09	除雪幅m級,機関出力kW級	2.6	320	328	一般用	3 - 23	GS-342	JDS-C15CPSI	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	301.5CR	1.5	平積m3,山積m3	0.030	0.044	11.3	一般用	3 - 24	3-16	L3E-E3	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	302CCR	2.05	平積m3,山積m3	0.047	0.066	13.5	一般用	3 - 25	3-16	L3E-E3	-	-	なし	第3次基準値
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型・後方超小旋回型	328D LGR	34.1	平積m3,山積m3	0.86	1.2	140	トンネル用	3 - 26	GS-346	JDS-C7	-	-	未搭載	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クロー型	ZX8U-2	0.89	平積m3,山積m3	0.015	0.022	9.9	一般用	3 - 27	3-10	3TNV70	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クロー型	ZX10U-2	0.98	平積m3,山積m3	0.015	0.022	9.9	一般用	3 - 28	3-10	3TNV70	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クロー型	ZX17U-2	1.77	平積m3,山積m3	0.025	0.044	11.5	一般用	3 - 29	3-10	3TNV70	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クロー型・超小旋回型	ZX20UR	1.99	平積m3,山積m3	0.05	0.066	14	一般用	3 - 30	3-21	S773L-C	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX08u-4	0.89	平積m3,山積m3	0.015	0.022	9.9	一般用	3 - 31	3-10	3TNV70	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX10u-4	0.98	平積m3,山積m3	0.015	0.022	9.9	一般用	3 - 32	3-10	3TNV70	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX17u-4	1.77	平積m3,山積m3	0.025	0.044	11.5	一般用	3 - 33	3-10	3TNV70	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型・超小旋回型	AX20UR-5	1.99	平積m3,山積m3	0.05	0.066	14.0	一般用	3 - 34	3-21	S773L-C	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	VI010-2A	0.99	平積m3,山積m3	0.020	0.028	9.2	一般用	3 - 35	3-10	3TNV70	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	VI015-2A	1.5	平積m3,山積m3	0.035	0.050	8.9	一般用	3 - 36	3-10	3TNV70	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	VI020-3	1.99	平積m3,山積m3	0.047	0.066	14.3	一般用	3 - 37	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	VI027-3B	2.68	平積m3,山積m3	0.06	0.08	18.1	一般用	3 - 38	3-19	3-3TNV82A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	VI027-5	2.75	平積m3,山積m3	0.06	0.08	16.1	一般用	3 - 39	3-19	3-3TNV82A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	VI030-3B	2.98	平積m3,山積m3	0.07	0.10	18.1	一般用	3 - 40	3-19	3-3TNV82A	-	-	なし	第3次基準値

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別表1)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン(原動機)型 式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減の方式	適用	
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	ViO30-5	2.99	平積m3,山積m3	0.07 . 0.10	18.1	一般用	3 - 41	3-19	3-3TNV82A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	ViO35-3B	3.33	平積m3,山積m3	0.09 . 0.11	18.1	一般用	3 - 42	3-19	3-3TNV82A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型・超小旋回型	B2-5	1.98	平積m3,山積m3	0.047 . 0.066	14.3	一般用	3 - 43	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型・超小旋回型	B3-5B	3.0	平積m3,山積m3	0.06 . 0.08	18.1	一般用	3 - 44	3-19	3-3TNV82A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型・超小旋回型	B3-6	3.3	平積m3,山積m3	0.06 . 0.08	18.1	一般用	3 - 45	3-19	3-3TNV82A	-	-	なし	第3次基準値
ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	普通	V1-1A	1.0	バケット山積容量(m3)	0.16	12.3	一般用	3 - 46	3-10	3TNV70	-	-	なし	第3次基準値
ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	普通	V2-3	1.8	バケット山積容量(m3)	0.30	16.9	一般用	3 - 47	3-19	3-3TNV82A	-	-	なし	第3次基準値
ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	普通	V2-3B	1.8	バケット山積容量(m3)	0.30	16.9	一般用	3 - 48	3-19	3-3TNV82A	-	-	なし	第3次基準値