

(別表)

1. 排出ガス対策型黒煙浄化装置

認定番号	申請者名	浄化装置の名称	ファミリー名称	エンジン出力	黒煙低減方式	フィルタ材料	触媒等の種類	再生方式	再生時の制限
102	DCL International Inc.	5.66 × 6	MINE-X	13kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーデイエライト(2MgO・2Al ₂ O ₃ ・5SiO ₂)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
103	DCL International Inc.	7.5 × 8	MINE-X	32kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーデイエライト(2MgO・2Al ₂ O ₃ ・5SiO ₂)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
104	DCL International Inc.	9 × 12	MINE-X	70kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーデイエライト(2MgO・2Al ₂ O ₃ ・5SiO ₂)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
105	DCL International Inc.	10.5 × 12	MINE-X	95kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーデイエライト(2MgO・2Al ₂ O ₃ ・5SiO ₂)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし

2. 第3次排出ガス対策型黒煙浄化装置

認定番号	申請者名	浄化装置の名称	ファミリー名称	エンジン出力	黒煙低減方式	フィルタ材料	触媒等の種類	再生方式	再生時の制限
3-1	日本ドナルドソン(株)	DPM08L7	DPM	85kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーデイエライト(SiO ₂ ・Al ₂ O ₃ ・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
3-2	日本ドナルドソン(株)	DPM08L7-2	DPM	170kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーデイエライト(SiO ₂ ・Al ₂ O ₃ ・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
3-3	日本ドナルドソン(株)	DPM24L7-3	DPM	255kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーデイエライト(SiO ₂ ・Al ₂ O ₃ ・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
3-4	日本ドナルドソン(株)	DPM24L7-4	DPM	340kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーデイエライト(SiO ₂ ・Al ₂ O ₃ ・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
3-5	日本ドナルドソン(株)	DPM12L7	DPM	164kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーデイエライト(SiO ₂ ・Al ₂ O ₃ ・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
3-6	日本ドナルドソン(株)	DPM12L7-2	DPM	329kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーデイエライト(SiO ₂ ・Al ₂ O ₃ ・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
3-7	日本ドナルドソン(株)	DPM12L9	DPM	213kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーデイエライト(SiO ₂ ・Al ₂ O ₃ ・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
3-8	日本ドナルドソン(株)	DPM14L7	DPM	216kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーデイエライト(SiO ₂ ・Al ₂ O ₃ ・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
3-9	日本ドナルドソン(株)	DFM08L7	DFM	85kW	触媒装置併用セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーデイエライト(SiO ₂ ・Al ₂ O ₃ ・MgO)	Ir系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
3-10	日本ドナルドソン(株)	DFM12L7	DFM	164kW	触媒装置併用セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーデイエライト(SiO ₂ ・Al ₂ O ₃ ・MgO)	Ir系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
3-11	日本ドナルドソン(株)	DFM12L9	DFM	213kW	触媒装置併用セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーデイエライト(SiO ₂ ・Al ₂ O ₃ ・MgO)	Ir系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
3-12	日本ドナルドソン(株)	DFM14L7	DFM	216kW	触媒装置併用セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーデイエライト(SiO ₂ ・Al ₂ O ₃ ・MgO)	Ir系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし