

みなし指定建設機械届出一覧表

(別表2)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	原動機 認定番号	原動機型式	特定特殊自動車型 式名	適用	
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型・超小旋回型	ZX55UR-2	5.3	平積m3,山積m3	0.146 , 0.22	33.1	一般用	M - 169	NE-4	V2403-DI-2-D1	日立 ZX55UR-2	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型・超小旋回型	ZX55UR-2U	5.3	平積m3,山積m3	0.146 , 0.22	33.1	一般用	M - 170	NE-4	V2403-DI-2-D1	日立 ZX55UR-2	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型・超小旋回型	ZX55UR-2D	5.3	平積m3,山積m3	0.146 , 0.22	33.1	一般用	M - 171	NE-4	V2403-DI-2-D1	日立 ZX55UR-2	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型・超小旋回型	ZX55UR-2DU	5.3	平積m3,山積m3	0.146 , 0.22	33.1	一般用	M - 172	NE-4	V2403-DI-2-D1	日立 ZX55UR-2	第3次基準値
ダンプトラック	(株)小松製作所	建設専用	HD465-7E0	44.6	積載質量(t積)	55	533	一般用	M - 173	NE-3	SAA6D170E-5-A	コマツ HD031	第3次基準値
ダンプトラック	(株)小松製作所	建設専用	HD605-7E0	47.1	積載質量(t積)	63	533	一般用	M - 174	NE-3	SAA6D170E-5-A	コマツ HD031	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クローラ型	U-30-5	2.99	平積m3,山積m3	0.07 , 0.09	19.7	一般用	M - 175	GS-382	D1703-EDM	クボタ U-30-5	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クローラ型	U-35-5	3.36	平積m3,山積m3	0.09 , 0.11	20.7	一般用	M - 176	GS-382	D1703-EDM	クボタ U-35-5	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クローラ型	U-40-5	4.03	平積m3,山積m3	0.11 , 0.14	27.3	一般用	M - 177	GS-384	V2203-EDM	クボタ U-40-5	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クローラ型	U-50-5	4.6	平積m3,山積m3	0.12 , 0.16	28.4	一般用	M - 178	GS-384	V2203-EDM	クボタ U-50-5	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クローラ型・超小旋回型	RX-305	2.95	平積m3,山積m3	0.07 , 0.09	19.7	一般用	M - 179	GS-382	D1703-EDM	クボタ RX-305	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クローラ型・超小旋回型	RX-405	3.5	平積m3,山積m3	0.09 , 0.11	20.7	一般用	M - 180	GS-382	D1703-EDM	クボタ RX-405	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クローラ型・超小旋回型	RX-505	5.1	平積m3,山積m3	0.16 , 0.22	28.4	一般用	M - 181	GS-384	V2203-EDM	クボタ RX-505	第3次基準値
ホイールローダ	(株)クボタ	普通	R430	2.44	バケット山積容量(m3)	0.40	22.1	一般用	M - 182	GS-382	D1703-EDM	クボタ R430	第3次基準値
ホイールローダ	(株)クボタ	普通	R530	2.96	バケット山積容量(m3)	0.50	30.3	一般用	M - 183	GS-384	V2203-EDM	クボタ R530	第3次基準値