

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙2)

1. 排ガス対策型建設機械(2次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン(原動機) 型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減 の方式	適用	
ロードローラ	(株)名倉製作所	コンバインド	SRT10000	10.4	質量t,締固め幅m	10.4 , 1.727	80.4	一般用	2 - 2436	2-10	DD-4BG1T		なし	第2次基準値	
高所作業車	(株)エスマック	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	RC120	7.15	作業床高m,積載荷重kg,定員	11.9 , 200 , 2	19.5	一般用	2 - 2437	2-139	S3L2-E2		なし	第2次基準値	
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型・後方超小旋回型	PC228US-3T1	22.15	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	110	トンネル用	2 - 2438	2-389	SAA6D107E-1-A	81	KCM-5	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第2次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型・後方超小旋回型	PC228USLC-3T1	23.45	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	110	トンネル用	2 - 2439	2-389	SAA6D107E-1-A	81	KCM-5	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第2次基準値
自走式破砕機	日立建機(株)		ZR600TS	7.5	能力t/h,クラッシャー寸法開きmm,幅mm	0.6 , 760 , 610	40.5	一般用	2 - 2440	2-63	CC-4JG1		なし	第2次基準値	
自走式破砕機	日立建機(株)		ZR800TS	7.5	能力t/h,クラッシャー寸法開きmm,幅mm	3~5 , 760 , 610	40.5	一般用	2 - 2441	2-63	CC-4JG1		なし	第2次基準値	

2. 排ガス対策型建設機械(3次基準値)

発動発電機(溶接機併用)	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW201M	0.212	定格容量kVA,定格電流A	3.5 , 190	9.3	一般用	3 - 89	3-1	Z482-K3A		なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクューエンジン掛	PDS55S-5C1	0.32	吐出量(m3/min)	1.55	10.5	一般用	3 - 90	3-40	E673L-D		なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25S-3B1	0.61	定格容量(kVA)	25	23.7	一般用	3 - 91	3-39	V2403-K3A		なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25S-7B1	0.685	定格容量(kVA)	25	23.7	一般用	3 - 92	3-39	V2403-K3A		なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG150S-7B1	2.725	定格容量(kVA)	150	142	一般用	3 - 93	3-26	BH-6HK1X		なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK20SR-5	2.1	平積m3,山積m3	0.05 , 0.066	15.9	一般用	3 - 94	3-19	3-3TINV82A		なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK27SR-5	2.5	平積m3,山積m3	0.06 , 0.08	15.9	一般用	3 - 95	3-19	3-3TINV82A		なし	第3次基準値
アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	クローラ型	HA14C-5B	2.9	舗装幅(m)	0.8 ~ 1.4	18.3	一般用	3 - 96	3-24	D1703-K3A		なし	第3次基準値
アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	クローラ型	HA18C-5B	2.95	舗装幅(m)	1.1 ~ 1.8	18.3	一般用	3 - 97	3-24	D1703-K3A		なし	第3次基準値
アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	クローラ型	F14C3	2.85	舗装幅(m)	0.8 ~ 1.4	18.3	一般用	3 - 98	3-24	D1703-K3A		なし	第3次基準値
アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	クローラ型	F18C3	2.95	舗装幅(m)	1.1 ~ 1.8	18.3	一般用	3 - 99	3-24	D1703-K3A		なし	第3次基準値
草刈機	(株)共栄社	自走式	HMB1100	0.89	草刈作業能力(m2/h)	4800	16.7	一般用	3 - 100	3-4	D1105-K3A		なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クローラ型	15VX	1.55	平積m3,山積m3	0.025 , 0.044	10.5	一般用	3 - 101	3-10	3TINV70		なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クローラ型	20VZ	1.88	平積m3,山積m3	0.03 , 0.055	14.3	一般用	3 - 102	3-13	3TINV76		なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クローラ型	20VX	2.01	平積m3,山積m3	0.054 , 0.070	13.0	一般用	3 - 103	3-13	3TINV76		なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クローラ型	25VX	2.58	平積m3,山積m3	0.061 , 0.08	13.5	一般用	3 - 104	3-13	3TINV76		なし	第3次基準値
タイヤローラ	ポーマクジャパン(株)		BW3R-3	3	質量(t)	3 ~ 4	17.7	一般用	3 - 105	3-28	S3L2-EDL2M		なし	第3次基準値