

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別表1)

1. 排ガス対策型建設機械(2次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン(原動機)型 式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減の方式	適用
振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・タンデム型	HW30VSH	3.06	質 量(t)	3.06	21.1	一般用	2 - 2402	2-79	D1703-KA			なし	第2次基準値
振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・タンデム型	HW41VSH	4.13	質 量(t)	4.13	21.1	一般用	2 - 2403	2-79	D1703-KA			なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60USH2	1.33	定格容量(kVA)	60	57.4	一般用	2 - 2404	2-87	W04D-TG			なし	第2次基準値
振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンデム型	CC135-3	3.06	質 量(t)	3.06	21.1	一般用	2 - 2405	2-79	D1703-KA			なし	第2次基準値
振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンデム型	CC150-3	4.13	質 量(t)	4.13	21.1	一般用	2 - 2406	2-79	D1703-KA			なし	第2次基準値
振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンデム型	CC135-3	3.06	質 量(t)	3.06	21.1	一般用	2 - 2407	2-79	D1703-KA			なし	第2次基準値
振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンデム型	CC150-3	4.13	質 量(t)	4.13	21.1	一般用	2 - 2408	2-79	D1703-KA			なし	第2次基準値
高所作業車	(株)前田製作所	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	HFZ090D	7.14	作業床高m,積載荷重kg,定員	9.28 , 600 , 6	19.9	一般用	2 - 2409	2-139	S3L2-E2			なし	第2次基準値
クローラ式アースオーガ	(株)ワイビーエム	アースオーガ併用圧入杭打機	GI-80C-2	15.5	オーガ出力kW,リッパ長m	48.7 , 8.603	78.1	一般用	2 - 2410	2-10	DD-4BG1T			なし	第2次基準値
全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	掘置式	SRD-1500H	33.5	最大掘削径(mm)	1500	198	一般用	2 - 2411	2-94	6D24-TLE2A			なし	第2次基準値
全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	掘置式	SRD-1500H- II	35	最大掘削径(mm)	1500	198	一般用	2 - 2412	2-94	6D24-TLE2A			なし	第2次基準値
全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	掘置式	SRD-2000H	37.5	最大掘削径(mm)	2000.0	198	一般用	2 - 2413	2-94	6D24-TLE2A			なし	第2次基準値
全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	掘置式	SRD-2000H- II	47	最大掘削径(mm)	2000	198	一般用	2 - 2414	2-94	6D24-TLE2A			なし	第2次基準値
杭打ち用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT-280ES-V	6.3	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	14.7 , 650	190.5	一般用	2 - 2415	2-69	AA-6HK1X			なし	第2次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型・後方超小旋回型	PC78UUT-6E0	10.635	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	40.5	一般用	2 - 2416	2-195	S4D95LE-3-A			なし	第2次基準値
空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC110SSB-3	1.52	吐出量(m3/min)	11	80.9	一般用	2 - 2417	2-10	DD-4BG1T			なし	第2次基準値
パイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・高周波型	CH-100V	12.8	最大起振力(kN)	533.5	235.4	一般用	2 - 2418	2-70	AA-6WG1T			なし	第2次基準値
コンクリート吹付機	ブツマイスタージャパン(株)	湿式コンクリート吹付機・ホイール型・コンプレッサ搭載型	SIKA-PM500 PC	15.5	吐出量m3級,吹付範囲半径m級	4 ~ 30 , 14.5	74.9	トンネル用	2 - 2419	2-340	BF4M2012 CE	21	CF I-100	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第2次基準値

2. 排ガス対策型建設機械(3次基準値)

空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-200VPS	3.35	吐出量(m3/min)	21.2	209	一般用	3 - 61	3-34	J08E-UK			なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-300LSK	4.65	定格容量(kVA)	300	259	一般用	3 - 62	3-32	SAA6D125E-5-B			なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-400LSK	6.04	定格容量(kVA)	400	357	一般用	3 - 63	3-33	SAA6D140E-5-C			なし	第3次基準値
発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGM150UMK	0.68	定格容量(kVA)	15.0	18.5	一般用	3 - 64	3-24	D1703-K3A			なし	第3次基準値
ホイールローダ	(株)クボタ	普通	R330	1.6	バケット山積容量(m3)	0.260	18.2	一般用	3 - 65	3-25	V1305-K3A	-	-	なし	第3次基準値
不整地運搬車	(株)クボタ	クローラ型・油圧タンブ式	RG-15Y-3	0.8	積載質量(t)	0.99	9.5	一般用	3 - 66	3-1	Z482-K3A	-	-	なし	第3次基準値
不整地運搬車	(株)クボタ	クローラ型・油圧タンブ式	RG-20Y-3	1.1	積載質量(t)	1.5	13	一般用	3 - 67	3-2	D722-K3A	-	-	なし	第3次基準値
不整地運搬車	(株)クボタ	クローラ型・油圧タンブ式	RG-15c	0.9	積載質量(t)	0.99	11.4	一般用	3 - 68	3-2	D722-K3A	-	-	なし	第3次基準値
不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	クローラ型・油圧タンブ式	WB10H	0.8	積載質量(t)	0.99	9.5	一般用	3 - 69	3-1	Z482-K3A	-	-	なし	第3次基準値
不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	クローラ型・油圧タンブ式	WB15H	1.1	積載質量(t)	1.5	13.0	一般用	3 - 70	3-2	D722-K3A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クローラ型	30VX	2.98	平積m3,山積m3	0.064 , 0.090	17.8	一般用	3 - 71	3-18	3-3TNV84	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クローラ型	30VZ	2.98	平積m3,山積m3	0.064 , 0.090	17.8	一般用	3 - 72	3-18	3-3TNV84	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	クローラ型	30ZCSR	1.99	平積m3,山積m3	0.047 , 0.066	13.5	一般用	3 - 73	3-16	L3E-E3	-	-	なし	第3次基準値
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クローラ型	321D LCR-TUN	24.35	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	103.0	トンネル用	3 - 74	GS-354	JDR-C6.4	-	-	未搭載	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX22U-2	2.13	平積m3,山積m3	0.041 , 0.07	14.6	一般用	3 - 75	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値
不整地運搬車	(株)筑水キャニコム	クローラ型・油圧タンブ式	S100	0.91	積載質量(t)	0.99	11.4	一般用	3 - 76	3-2	D722-K3A	-	-	なし	第3次基準値
不整地運搬車	(株)筑水キャニコム	クローラ型・油圧タンブ式	S160	1.31	積載質量(t)	1.6	15.3	一般用	3 - 77	3-4	D1105-K3A	-	-	なし	第3次基準値