

改善箇所説明図



取扱説明書

運転する前に/お子さま用シート

■ ISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具による固定

質量グループ	サイズ等級		チャイルドシート固定専用金具の位置		
			助手席	後席外側	後席中央
キャリコット	F	ISO/L1	N.A.	X	N.A.
	G	ISO/L2	N.A.	X	N.A.
グループ0 (10kgまで)	E	ISO/R1	N.A.	IL (※1)	N.A.
グループ0+ (13kgまで)	E	ISO/R1	N.A.	IL (※1)	N.A.
	D	ISO/R2	N.A.	IL (※1)	N.A.
	C	ISO/R3	N.A.	IL (※1, ※2)	N.A.
グループⅠ (9~18kg)	D	ISO/R2	N.A.	IL (※1)	N.A.
	C	ISO/R3	N.A.	IL (※1, ※2)	N.A.
	B	ISO/F2	N.A.	IL, IUF (※1)	N.A.
	B1	ISO/F2X	N.A.	IL, IUF (※1)	N.A.
	A	ISO/F3	N.A.	IL, IUF (※1)	N.A.
グループⅡ (15~25kg)			N.A.	X	N.A.
グループⅢ (22~36kg)			N.A.	X	N.A.

※1 お子さま用シートとヘッドレストが干渉しないように、ヘッドレストを取り外します。
 ※2 R3を取り付けるときは前席と接触しないよう前席のシートを一番前から9段目までの範囲に調節してください。

<上表に記入する文字の説明>

IUF：この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーのISOFIX対応前向きお子さま用シートに適しています。
 IL：この質量グループでの使用を許可された準汎用（セミユニバーサル）カテゴリーの「スズキ純正ベビーシート」に適しています。
 X：ISOFIX 対応お子さま用シートの取り付けには適していません。固定専用金具を使わずにシートベルトを使用して固定してください。3-59ページの「お子さま用シートのシートベルトによる固定」をお読みください。
 N.A.：この位置にはチャイルドシート固定専用金具が装備されていないため、ISOFIXタイプのお子さま用シートを取り付けることはできません。

- チャイルドシート固定専用金具を使用してお子さま用シートを取り付けるときは、3-61ページの「ISOFIX対応 お子さま用シートの固定」をお読みください。

◆アドバイス

- 表に記載されていないお子さま用シートを使用する場合は、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。
- 取り付けるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

基準不適合発生箇所

取扱説明書のチャイルドシート（以下CRS）適合表において、本来記載すべきISO/R3仕様のCRS搭載時に関する注記（※2）を記載していないため、保安基準第22条に適合しない。なお、CRS固定時の機能上には問題はない。

改善の内容

全車両、ISO/R3仕様のCRS搭載時に関する注記を記載した取扱説明書に交換する。

識別：IDプレートに白色のシールを貼付する。

注：□ は交換する部品を示す。