

ダム事業に関するプログラム評価書（案）

平成15年1月

河 川 局

ダム事業に関するプログラム評価書（案）

目 次

第 1 章 ダム事業に関するプログラム評価の枠組みと流れ

- 1.1 プログラム評価の枠組みと対象範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
- 1.2 プログラム評価の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

第 2 章 ダムの役割と効果

2.1 治水対策の必要性

- (1) 厳しい日本の国土条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
- (2) 氾濫原に集中する社会経済活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
- (3) 着実な治水対策による国土の保全・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
- (4) 洪水被害のポテンシャルの増大・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
- (5) 堤防による治水と水防活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
- (6) 依然として頻発する洪水被害・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
- (7) 治水対策の必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

2.2 治水対策としてのダムの役割と効果

- (1) 治水の原則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
- (2) 多様な治水手法の組合せによる治水対策・・・・・・・・・・ 4
- (3) ダムによる洪水被害の軽減効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
- (4) ダム操作、運用のさらなる改善の可能性・・・・・・・・・・ 6

2.3 利水対策の必要性

- (1) 利水面でも厳しい国土条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
- (2) 貯水池（ため池、ダム）を活用した利水による社会の発展・・ 7
- (3) 近年においても頻発する渇水・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
- (4) 渇水のダメージポテンシャルのさらなる増大・・・・・・・・・・ 8
- (5) 利水対策の必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

2.4 利水対策としてのダムの役割と効果

- (1) 河川の水利用の秩序とダムによる水資源開発・・・・・・・・・・ 9
- (2) ダムによる水資源開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
- (3) ダムによる渇水被害軽減等の効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
- (4) 利水安全度の低下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
- (5) 利水に係るダム操作・運用のさらなる改善の可能性・・ 10
- (6) 地下水利用と地盤沈下、地下水汚染・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

2.5	その他の役割・効果	
(1)	流水の正常な機能の維持	1 1
(2)	発電	1 1
(3)	ダム湖という新たな空間の創出	1 2

第3章 ダム事業が及ぼす影響と対応

3.1	地域社会への影響	
(1)	地域社会への影響	1 3
(2)	水源地域対策特別措置法（水特法）等による対応	1 3
(3)	水源地域ビジョンの策定	1 3
(4)	持続可能な仕組みの構築	1 4

3.2	自然環境への影響	
(1)	自然環境への様々な影響	1 4
(2)	自然環境への影響に対する取り組み	1 4
	1) 影響の評価と保全の取り組み	
	2) 環境影響評価の経緯	
	3) 自然環境保全の取り組み	
(3)	フォローアップの必要性とその利活用	1 6

3.3	水環境への影響	
(1)	富栄養化	1 7
(2)	濁水、冷水等	1 8
(3)	流況の変動の喪失	1 8
(4)	水量の減少	1 9
(5)	フォローアップの必要性とその利活用	1 9

3.4	堆砂の影響	
(1)	貯水池の堆砂	2 0
(2)	堆砂への対応	2 0
(3)	土砂収支への影響	2 1
(4)	個々の対策と総合的土砂管理に向けた試み	2 1

第4章 ダム事業を進める上の課題

4.1	事業評価の客観性、事業の決定・見直しプロセスの透明性	
(1)	事業評価の背景	2 2
(2)	ダム等事業審議委員会による事業評価	2 2
(3)	事業評価制度の導入	2 2
(4)	河川整備計画の策定段階の取り組み	2 2

- (5) 計画段階における環境影響の分析 2 3
- (6) 事業計画の変更に伴う手続きの円滑化 2 3
- (7) 事業見直し後の地域社会へのフォローアップ 2 3

4.2 ダム事業の長期化

- (1) 長期化の要因 2 4
- (2) 計画段階における丁寧な対応の重要性 2 4
- (3) 事業効果の発現の遅れ 2 4
- (4) コストの増大への対応 2 4
- (5) 社会のニーズの変化への対応 2 5

4.3 アカウンタビリティの向上 2 5

第5章 今後の方向性

- (1) 効率的なダム事業の展開 2 7
 - 1) 多目的ダムの役割
 - 2) 多目的ダムの課題と対応
- (2) 気候・気象の変化を把握するための取り組み 2 8
- (3) 利水安全度の確保 2 8
- (4) 事業計画の変更に伴う手続きの円滑化 2 8
- (5) ダム事業の環境影響評価を更に充実するための取り組み 2 8
- (6) アカウンタビリティの向上 2 9
 - 1) 治水、利水に関するアカウンタビリティ
 - 2) ダムの運用、管理に関する情報等の提供

(参考) ダム事業を巡る論点

- (1) 森林の治水効果、利水効果について 3 1
 - 1) 我が国の森林の実相
 - 2) 森林の多面的な機能と治水・利水機能
- (2) ダム事業に巡る世界の動向 3 1
 - 1) ダム建設の現状
 - 2) 世界ダム委員会
 - 3) ダムの建設・撤去を巡る世界の動向

以上

ダム事業に関するプログラム評価 評価書（案）

第1章 ダム事業に関するプログラム評価の枠組みと流れ

1.1 プログラム評価の枠組みと対象範囲

本評価書は、国土交通省政策評価基本計画において設定された『ダム事業 - 地域に与える様々な効果と影響の検証 - 』をテーマとして実施した評価をとりまとめたものである。

ダム事業は、河川法の目的¹を達成するための手法の一つである。本プログラム評価においては、河川法の目的のうち、洪水、高潮等による災害の発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持、河川環境の整備と保全について、ダム事業がその目的を達成し得たかどうか、指標も交え分析、評価する。また、ダム事業が地域に与える様々な影響について具体的に明らかにするとともに、その各々の課題への対応について検証する。

本プログラム評価は、国土交通省の政策評価の一環であることから、国土交通省所管のダムについて、関連する事業（河川総合開発事業、その他ダムの建設、管理に関する事業）、施策等を一括りにしたものをプログラム評価の対象範囲とする。なお、個別のダム事業に関する評価は、ここでは対象としない。

1.2 プログラム評価の流れ

上述した枠組みを踏まえ、本プログラム評価は、ダム事業に関し、以下の流れで実施した。

これまでの歴史的背景、社会のニーズ等を踏まえ、治水、利水、その他所期の目的に対しダム事業が効果を発揮し得たかどうかについて検証する

ダム事業の調査、建設、管理等の各段階において、事業の進め方も含め、地域社会や自然環境、水環境等への影響等の課題について明らかにし、それぞれについていかなる対応、配慮がなされてきたかについて検証する

近年の社会経済情勢の変化や国民のニーズ等に照らして、今後、ダム事業の目的をよりよく達成し、効果的、効率的に効果を発揮するための改善の方向性についてとりまとめる。

1：河川法の目的

『河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進すること（河川法第1条）』

第2章 ダムの役割と効果

2.1 治水対策の必要性

(1) 厳しい日本の国土条件

アジア・モンスーン地域に位置する我が国は、年間降水量が多く、また梅雨期や台風期を中心に短時間に集中して大雨が降るといった特徴がある。また、脊梁山脈が列島を縦断し、急峻な地形であることから、多くの河川は勾配が急であるという国土条件を有している。

それゆえ、ひとたび大雨に見舞われると、それらの河川では洪水が一気に流れ下ることから、洪水のピーク時には平常時に比べ非常に大きな流量となる。

(2) 氾濫原に集中する社会経済活動

我が国は平坦地が限られており、社会経済活動は、主として河川の氾濫（洪水により山地から運ばれた大量の土砂の堆積）によって形成された沖積平野を中心に広がっている。沖積平野は肥沃であるため、我が国では古来より稲作が営まれ、集落が形成されてきた。我が国の都市の多くは、こうした集落がもとになって発展してきたものであり、今日では氾濫原において高密度な社会経済活動が展開されている²。

沖積平野の特徴から、都市の大半は、洪水時の河川の水位より低い場所に位置しており、前述の国土条件の特徴と相まって一旦破堤が生じれば大規模な洪水被害を受けやすい条件下にある。

(3) 着実な治水対策による国土の保全

我が国はこうした厳しい国土条件の下で、歴史上幾度となく洪水に襲われ、多くの人的・物的被害に見舞われてきた。戦後においても、相次ぐ大規模な台風の襲来により、大きな風水害が頻発し³、昭和34年には伊勢湾台風により死者、行方不明者が約5千人に及ぶ甚大な被害⁴が発生している。こうした被害の発生を契機として、昭和35年に治山治水緊急措置法が制定されるとともに、これに基づく治水事業10カ年計画⁵が閣議決定され、ここに、本格的な治水事業の計画的推進の途が開かれた。その後の治水対策の推進等により、水害、土砂災害による被害は

2：氾濫原への社会経済活動の集中

我が国の人口の51%、資産の75%は、国土面積の10%を占めるにすぎない洪水氾濫区域に集中している。

3：戦後の洪水被害

特に昭和22年の利根川、昭和23年の北上川、昭和28年の筑後川の氾濫は大被害をもたらした。

4：伊勢湾台風による被害

理科年表（2002年版）によれば、伊勢湾台風の被害は『被害地域：全国（九州を除く）、死者4,697人、不明401人、負傷38,921人』となっている。

5：治水事業10カ年計画

長期的な展望に基づき治水投資規模を定めた計画。このうち、前期の五カ年計画を第一次治水事業五カ年計画と呼んでいる。

軽減されてきた。特に、戦後直後は水害、土砂災害による死者数が年間千人を超えるような被害が頻発していたのに対し、近年では年間数十人程度で、100人を超える年はごく僅かであるなど、人的被害については大幅な減少が見られる。

また、治水対策は、社会経済活動や生活の基盤に不可欠な安全の確保に大きく貢献し、氾濫原において都市的な利用が可能な土地の供給に貢献してきたといえる。

(4)洪水被害のポテンシャルの増大

人的被害については大幅に減少してきた一方、戦後の経済発展や都市化の進展などに伴って、都市における人口や資産が増大し、社会経済活動の中核機能が氾濫原に集積したことから、その結果として氾濫原の被害ポテンシャルは高まることとなった⁶。特に、東京、大阪等の大都市地域において、ひとたび破堤氾濫が生じた場合には、情報通信、交通等の機能が麻痺することによる都市での社会経済活動や国民生活の混乱が生じるとともに、その影響が直接の被災地域のみならず、周辺地域、ひいては我が国全体の社会経済活動に致命的な影響を与えることが懸念されている。

(5)堤防による治水と水防活動

築堤は、我が国では最も一般的な治水対策として、古来より営々と進められてきた。その機能は洪水時の水防活動と一体となって発揮されてきているものである。堤防は、幾度となく発生した洪水の経験を経る度に、堤防の嵩上げ、拡幅等の補強により歴史的に逐次形成されてきたものであり、また、堤防を築造する箇所の基礎地盤の地質も場所により様々であることから、堤防及びその基礎地盤を構成する土質は、一般に不均質な状態となっている。このため、堤防には相対的な強度差が存在している。洪水時には、強度の低い部分から漏水や洗掘等の損傷が現れることになるが、それを平常時において把握することは必ずしも容易ではない。

このため、洪水時には、堤防等の巡視により、破堤の要因となる漏水、洗掘、越水等を早期に発見し、その現象の拡大を防止するための水防活動が実施されてきた。近年の洪水においても堤防からの漏水、洗掘、越水等は発生しており、水防活動によって破堤の危険が回避されている事例も多い⁷。実際に、平成元年度から平成12年度までの12年間に全国で延べ250万人が出勤し水防活動を行っている。

しかしながら、長大な堤防を全川にわたって水防活動により対処することには限界があり、洪水時の水位を低下させることが重要である。

6：資産の集中

昭和50年（1975年）ではおよそ3,200千円/haであった一般資産水害密度の推移を見ると、平成12年（2000年）においてはおよそ44,000千円/haであり、25年間に約14倍以上になっている。

7：水防活動による堤防の防御の事例

実際に平成10年9月の台風5号による豪雨では、利根川において76箇所で堤防からの漏水や洗掘が発生したが、水防活動によって破堤の危険が回避されたところである。

(6)依然として頻発する洪水被害

治水対策が着実に進められている一方で、平成3年から平成12年までの10年間に全国の約3割の市町村で水害が発生している⁸。近年においても、平成10年には利根川や荒川など多くの河川で大出水が発生し、特に平成10年8月の豪雨では阿武隈川の沿川の都市で甚大な浸水被害が発生したほか、同じく平成10年9月の秋雨前線による豪雨では高知市等で浸水被害に見舞われている。また、平成14年7月にも台風6号に伴う集中豪雨により岩手県下で浸水被害等が発生しており、洪水被害は依然として頻発しているのが現実である。

また、平成12年9月の台風14号に伴う集中豪雨（東海豪雨）により愛知県下で甚大な被害が発生しているが、これは一般資産被害の大きい都市型水害の典型例として挙げられる。

さらに、平成11年6月の梅雨前線による豪雨では、福岡市の浸水で、建物の地下室や地下街が短時間で水没し、そこに取り残された人が水死するという、新たな形態の水害も発生している。

(7)治水対策の必要性

これまでに取り組んできた治水対策は、洪水による人的被害を大幅に軽減し、浸水面積を減少させることに一定の役割を果たすとともに、高度な利用が可能な土地の供給などに貢献してきた。

しかしながら、依然として洪水被害等が頻発していることから、引き続き着実な治水対策が必要である。また、その際新たな形態の被害の発生も踏まえ、これに対応し得る総合的な治水の取り組みが求められる。

2.2 治水対策としてのダムの役割と効果

(1)治水の原則

我が国の国土条件、社会条件から、ひとたび破堤氾濫すると、大規模な被害が発生することとなる。したがって、氾濫原に集中する国民生活、社会経済活動を洪水被害から守るためには、「洪水時の河川水位を極力下げて洪水を安全に流す」ことが治水の原則である。これに従い、水系毎に治水手法の最適な組合せを適用することとしている。

(2)多様な治水手法の組合せによる治水対策

治水対策として、主に以下の6つの手法をあげることができる。

堤防嵩上：既存の堤防を、より高いものとすることにより、河川の断面積を大きくする。

河床掘削：河床を掘り下げて河川の断面積を大きくする。

8：水害の発生市町村

数値は水害統計(1991～2000)による

引提：堤防を移動して川幅を広げることにより、河川の断面積を大きくする。

から の河川改修のみで治水対策を進める場合、例えば河川沿いの土地利用が高度に進んでいると、堤防嵩上や引提の場合には、事業所、家屋等の大規模な移転や、横断する道路橋、鉄道橋等の付け替えが必要となる。また、堤防嵩上の場合には、万一破堤場合の被害を増大させる場合がある。河床掘削の場合には、その規模や場所、方法によっては、環境に影響を与える場合がある。よって以下の手法との組合せが有効となる場合もある。

放水路：新しく水路を作り洪水をバイパスすることにより、河川（本川）の流量を減らす。

遊水地：平地部のある限られた区域に洪水の一部を貯めることにより、河川における洪水ピーク時の流量を減らす。

ダム：洪水の一部をダム貯水池で貯留し、下流河川における洪水のピーク流量を減らす。

から については、新たに広大な用地が必要となる。遊水地、ダムは、短時間で流量が大きく増減する洪水⁹については、限られた容量で効率的に洪水のピーク流量を低減することができるという特徴がある。

水系毎の治水計画を策定する中で、以上のような治水手法の最適な組合せを検討することになるが、ダムはその手法の一つである。検討にあたっては、河川や流域の特性、あるいは沿川の土地利用等を考慮し、さらに整備の効率性、費用対効果や自然環境、地域社会への影響等の観点から、複数の代替案を比較検討した上で決定している¹⁰。

(3)ダムによる洪水被害の軽減効果

ダムは、洪水被害の軽減を図るため、融雪期、梅雨期、台風期を中心に、1年の大半の期間を通じ頻繁に洪水調節を行っている。国土交通省所管の402ダム（補助ダムを含む）における実績を見ると、平成3年から平成12年までの10年間の洪水調節回数が約4千回に及んでいる。また、こうした洪水調節による被害軽減、

9：我が国の洪水の特徴

欧米諸国の主要な河川と比較して、急勾配で水の流れが速い、一度に大量の水が流出する、土砂の流出量が多い、という特徴を持っている。

10：代替案比較の例

例えば、豊川水系における河川整備計画においては、国土交通省が作成したダム（設楽ダム）を中心とした素案に対し、『豊川の明日を考える流域委員会』から7つの修正・代替案（ダムあり2つ、ダムなし5つ）が提案され、治水、霞対策、環境への影響、社会・地域への影響、治水事業費等の観点からそれぞれ検討された上で、総合評価が行われ、設楽ダムを含む代替案が比較優位とされている。

回避の事例も数多く挙げられている¹¹。

これまでに国土交通省所管の洪水調節を目的にもつ直轄、水資源開発公団のダムを105ダム建設してきたが、その投資額（治水分）は約4.1兆円（平成13年単価）となっている。

これらのダムの洪水調節による洪水被害軽減効果について、金額に換算してみると、昭和62年から平成13年の15年間だけでも約4.2兆円（平成13年単価）を超える規模であったと推計される。

また、ダムによる洪水調節により下流河川の水位が下がることは、水防活動を行う沿川の水防団の負担を大幅に軽減するなどの効果も併せ持っている。

なお、ダムは洪水時の流量を低減する以外にも、上流からの流木を捕捉し、下流の河川における流木の橋脚等での塞き止めを回避し、これに伴う氾濫を防止するなどの効果を発揮することもある。

(4)ダム操作、運用のさらなる改善の可能性

ダムの洪水調節に当たっては、現時点では降雨量の時間分布の正確な予測が極めて難しく、また、操作の与条件となる多くの情報をもとに、その時点時点での判断で最適な操作を行うことは困難であることから、あらかじめ定められた操作ルールにより行っている。このルールは、洪水時における計画規模の流量の時間的な変化のパターン（洪水のパターン）を過去の降雨パターンをもとに複数想定して、下流河川の改修状況等を総合的に判断して定めているのが一般的である。

降雨当初にダム上流で降雨が少なく、ダム下流で大雨が降るとこの場合では、ダム地点での洪水の流量は少ないことから、ダムへの流入量がダムの洪水調節開始流量以下であれば、流入した洪水はそのまま下流へ放流されることとなる。一方、ダム下流では大雨のために河川が増水し、洪水被害の危険が高まることが考えられる。仮に、あらかじめ定めたルールと異なり、ダムからの放流を止め、ダムに洪水を貯留していれば、下流の河川の洪水被害を軽減することも可能となる場合もあるが、逆に、ダムに貯留することで空容量が小さくなり、その後ダム上流で当初の予想以上に雨が降り続いた場合には、あらかじめダムの計画対象としていた規模の洪水の調節に支障となる。

降雨予測をよりの確に行うことができるようになれば、ダムの洪水調節効果をさらに高めることが可能となるが、現在の予測技術では非常に困難である。今後これらの予測技術の向上が課題となっている。

2.3 利水対策の必要性

(1)利水面でも厳しい国土条件

2.1(1)でも述べたように、我が国は、その気候条件から年間降水量が世界平均の

11：洪水調節の事例

例えば平成11年6月の梅雨前線豪雨時に広島県の魚切ダムでは流入量の約70%を貯留し、160戸、10haの浸水被害を軽減した。

約2倍と多雨地域に位置付けられる。しかしながら、狭小な国土に1億人余りの人口を擁しており、一人あたりの水資源賦存量で比較すると必ずしも水資源が豊富とはいえない。

また、急峻な地形の流域を持つ河川では、降雨とともに河川の流量が一気に増大し、降雨がなくなると短期間で流量が少なくなる特性を持っている。こうしたことから、我が国の河川は、流量が大きい時と小さい時の差が大きく¹²、一定の水量を継続的に利用するという点で制約の大きい条件下にある。

よって年間を通じて安定して水を確保するためには、何らかの方法で河川の流況調整が必要となる。

(2)貯水池（ため池、ダム）を活用した利水による社会の発展

我が国では、古くより農業生産や生活のため、ため池で水を貯留し必要な水を確保する利水対策の努力が行われてきた。これまでに多数のため池が築造されてきたが、その数は、香川県を例にとると約1万5千箇所に及び、その総貯水容量は約1億5千万m³となっている。

近代の土木技術の蓄積、進歩を背景に建設されるようになった大規模なダムは、膨大な数のため池に相当する貯水容量を一つのダムで確保し、安定した水供給による利水を効率的に実現している¹³。

ダムによる利水は、時代とともにその役割を増してきた。我が国の20世紀初頭以降の経済発展は、工業生産の飛躍的な増大に大きく依存してきたが、その電力需要は、当初ダム等による水力発電によって賄われてきた。また産業の発展に伴って必要となった工業用水の確保、さらに、人口の増大や、水洗トイレの普及といった生活様式の近代化に伴って必要となった生活用水の確保という重要な役割を担ってきた。

河川水のうち自然状態で安定して使用できる部分の流量の大半は、古くから主に農業用水として既に利用されており、新たな水需要に対応する都市用水（生活用水と工業用水）を一定量、継続的に確保するためには、ダム等による新たな水資源開発が必要となる。実際に都市用水の約4割は、ダムにより新たに取水可能となった用水として確保されている。このように、ダムによる利水は近代以降の社会経済の発展に大きく貢献してきた。

また、地下水は一般に水質が安定しており、その利用が容易な水資源であること

12：著しい流量の変動量

例えば関東・利根川（栗橋地点）での最小流量は58m³/s、最大流量は4132m³/sで両者の比は1:71となっている。また、大阪・淀川（枚方地点）での最小流量は78m³/s、最大流量は3051m³/s（1:39）、愛知・木曾川（犬山地点）での最小流量は50m³/s、最大流量は5248m³/s（1:105）（「流量年表（平成11年）」、「河川便覧2000」より）となっており、テムズ川（1:8）、ドナウ川（1:4）、ミシシッピ川（1:3）に比べ変動量は大きい。

13：ダムの貯水規模

例えば早明浦ダム（吉野川水系吉野川）の利水容量は173,000千m³であり、香川県下の約1万5千箇所のため池の総貯水容量に相当している。

から、河川水とともに古くから利用されてきた。しかし高度経済成長期に、過剰な地下水の揚水による地盤沈下が顕在化したことから、地下水の揚水規制や用水利用の合理化が図られるとともに、地下水から河川水への転換が進められてきている。

(3)近年においても頻発する渇水

ため池やダムなどを活用した利水対策により、我が国の社会経済の発展は支えられてきた。しかしながら、近年においても、平成5年から14年までの10年間でも、7回全国的な渇水が発生するなど¹⁴ 渇水が頻発している。

特に平成6年の渇水による時間断水、減圧給水等の生活用水への影響は全国517市町村、およそ1,600万人に上ったと推定されている。

渇水の発生に伴う生活用水や工業用水、あるいは農業用水の取水制限は、制限の程度に応じて国民生活や事業所活動、工業・農業生産等に大きな影響を与える。特に、工業用水、農業用水については、取水制限を実施するにあたって、生活用水に先行し、かつ厳しい制限が行われることが多く、ひとたび大きな渇水が生じた場合、その影響は深刻なものとなる¹⁵。

(4)渇水のダメージポテンシャルのさらなる増大

水洗トイレの普及、シャワーの多用といった水がいつでも手に入ることを前提とした生活様式の普及や核家族化といった社会構造の変化は、生活用水の需要を増加させ、国民生活の水への依存度を高くした。また高齢者単独世帯の増加によって、断水時の水の確保に多大な負担を強いられる世帯が増加し、また共働き世帯では、昼間のみの時間給水中に水が確保できないという問題が発生するという指摘もある。さらに、24時間眠らない街といった社会環境の変化により、夜間の断水であっても昼間と同様の影響が発生することが想定されるなど、一旦渇水となった場合のダメージポテンシャルが高まっている。

また、平成10年に国土庁が行った調査「水資源に関する国民の意識等の調査」の結果では、昼間のみの時間給水が続くような渇水被害の発生に対し、「1回も経験したくない」、「一生に一度なら我慢できる」との回答を加えると約半数に達するなど、給水制限の回避に対する国民のニーズも明らかとなっている。

(5)利水対策の必要性

14：最近10年の全国的な渇水

最近10年間において7回国土交通省に渇水対策本部が設置された。渇水時には、全国109水系のうち、平成6年(28水系)、平成7年(12水系)、平成8年(16水系)、平成11年(4水系)、平成12年(6水系)、平成13年(13水系)、平成14年(継続中)で取水制限が実施された。

15：工業用水・農業用水の先行取水制限

例えば平成6年の渇水時に芦田川水系では、上水道の取水制限を回避するため、水道用水に先行して工業用水で20%、農業用水で50%の取水制限を実施した。その後も工業用水で100%、農業用水で90%もの取水制限を実施し、水道用水の取水制限を最大30%で抑えたという実績がある。

これまでの利水の取組により、全国的には水需要の増大に対して供給が追いつかない状況は脱しつつあり、渇水による影響が大幅に軽減されるなどの効果が発揮されている。しかしながら、近年でも依然として発生している渇水等も踏まえ、安定的な水供給を図るためには引き続き着実な利水対策が必要である。

2.4 利水対策としてのダム役割と効果

(1) 河川の水利用の秩序とダムによる水資源開発

我が国の水利用は、主に河川や地下水にその水源を求めており、都市用水の約7割は河川からの取水となっている。河川の水は、歴史的に高度に利用されてきており、既存の水利用の秩序に影響を与えないで新たに河川から取水するためには、河川の流量が多い時にダム等の貯留施設に水を貯め、少ない時に貯留した水を補給すること（水資源開発）が必要になる。

(2) ダムによる水資源開発

ダムによる水資源開発が進められたことにより、新たに都市用水として使用可能となった水量（開発水量）は平成13年度末で約166億 m³/年に達しており、その内訳は水道用水が約106億 m³/年、工業用水が約61億 m³/年である。

(3) ダムによる渇水被害軽減等の効果

これまでに建設してきた国土交通省所管の利水補給をその目的に含む直轄、水資源開発公団の84ダムでは、1年間（平成9年実績）を通じて、約91億 m³/年を貯留し、約75億 m³/年の補給を行うことにより、利水対策の効果を発揮している。また渇水時の補給による渇水被害軽減、回避の事例も数多く挙げられている。

例えば、首都圏を見舞った平成8年の渇水では、その降水状況は昭和39年の東京オリンピック渇水の際と同程度の少雨であったにもかかわらず、それ以降に利根川水系に5つのダムが完成したことなどにより、昭和39年当初と比べると給水制限日数等が大幅に軽減されている¹⁶。仮に、平成8年の渇水時に利根川上流のダム群からの補給がなかったとした場合、利根川本川の利根大堰地点より下流の約60 kmが無水区間となり、その状態が最大約20日間継続したものと推定されている。

また、平成6年渇水の四国を例にとると、四国の主に瀬戸内海に面した地域が時間給水等に伴う大きな被害を受けたが、野村ダム、須賀川ダム、山財ダムによる水

16：首都圏の渇水被害の軽減

昭和39年のオリンピック渇水以降、首都圏では人口増加により水道の給水人口は当時の約1.4倍に増加したが、その後のダム整備により貯水容量は約2倍になり、その効果により平成8年の渇水時の給水制限日数は当時の約12分の1になった。

補給を受けた愛媛県南予地域では、取水・給水制限をまぬがれている¹⁷。

一方、地下水の過剰な汲み上げにより、地盤沈下が発生していた地域では、用水の水源を地下水からダムにより確保された河川水に転換するとともに、揚水規制を行うことで、地盤沈下が抑制されるといった効果も発揮している。¹⁸

(4) 利水安全度の低下

我が国のダムによる利水は、一般に、10年に1回程度発生する規模の渇水に対して必要な水量を安定的に確保すること（1/10の利水安全度）を目標に計画している。これに対し、英国（テムズ川）では計画目標を50年に1回程度発生する規模の渇水に対応するものとし、また米国（カリフォルニア州）では既往最大渇水に対応するものとしているなど、先進諸国と比べ低い水準にある。

これまでのダムによる利水対策は、一定の効果を上げてきたが、1/10の利水安全度が確保できない水系が少なくない。

この上、近年、年間の総降水量のばらつきが大きくなっていることなどから少雨の年が多くなり、ダム等の水資源開発施設が、計画された当時の開発水量を安定的に供給できないこと¹⁹が懸念されている。

(5) 利水に係るダム操作・運用のさらなる改善の可能性

上述のように、ダムは利水に有効な手段であるが、多目的ダムの場合はダム容量を治水分と利水分に分けて、それぞれの容量を確保する必要があり、洪水期には治水分の容量を空けておかなければならないという制約がある。仮に、大雨の直前に放流して治水容量を確保することができれば、利水に活用することが可能となる。しかしながら、現在の降雨予測技術では、事前に、大雨を確実に予測することは極めて困難であり、実際にそういった運用を行える状況にはない。このため、降雨予測技術の向上が課題となっている。

17：ダムによる渇水補給の効果

平成6年の渇水時は、松山市、徳島市をはじめとした四国の広範囲で、時間給水、減圧給水、取水制限がなされたが、南予地域の宇和島市、八幡浜市等の市町村では、3ダムから水道用水の供給をうけていたため渇水を免れた。

18：地盤沈下抑制の例

かつて、埼玉県都市用水は、水源を主として地下水に依存していたが、水需要の増大に伴う地下水の過剰な揚水によって地盤沈下が生じた。このため、揚水規制が行われるとともに、代替りの水源として、浦山ダムをはじめとする利根川・荒川水系に建設されたダムに安定化された河川表流水を求めた。その結果、地盤沈下は抑制されてきている。

19：利水安全度の低下の実例

木曾川水系のダム等（徳山ダム、味噌川ダム、阿木川ダム、岩屋ダム、牧尾ダム、長良川河口堰：昭和20年代から昭和40年代の気象データを基にした1/10渇水で計画）の開発量は、近年20年間における気象データを基にした1/10渇水時における供給可能水量で見ると約6割に減少している。さらに、平成6年渇水時における供給可能水量は計画時の約3割となっている。

(6) 地下水利用と地盤沈下、地下水汚染

地下水の利用は、ダム等により確保された水源と腹背の関係になる場合が多い。地下水は、一般に水質が安定しており、その利用が容易な水資源であるため、高度経済成長期に都市用水の需要が増大する中、各地で過剰な地下水の揚水が行われ、その結果地盤沈下が顕在化し、これに伴う被害が広がった。このため、揚水規制やダム等による代替水源の確保等が行われるに至っている。

現在では、地下水の過剰揚水による地盤沈下等は沈静化の傾向にあるものの、一部地域では継続した沈下が認められている。また、地下水位の低下による地盤沈下は、一旦発生すると地下水位が回復しても元に戻らない現象であり、渇水時等の一時的な揚水量の増大により地盤沈下が発生する事例も見られることから、継続的な監視の下での適正な地下水利用が必要である。

また、地下水汚染が社会的な問題となっている地域があるが、その回復には長期間を要することを考慮して、慎重な対応が必要となっている。

2.5 その他の役割と効果

(1) 流水の正常な機能の維持

ダムは、下流河川の水が少ない時に水を補給することで、ダム下流の流況を改善するという流水の正常な機能を維持する役割を果たしている。具体的には、ダム下流の河川での用水の取水等の水利用や水面の利用、さらには河川の自然環境、水環境、景観等を維持するなどの役割を果たしている。

さらに、近年では、ダムの弾力的管理により、ダム下流に発生していた無水区間に流れが復活し、水生生物の生息・生育環境の保全を図った例もある²⁰。

(2) 発電

ダムに貯められた水の位置エネルギーを活用して水力発電が行われている。時々刻々と大きく変動する電力需要に対して、ベース部分については主に原子力発電、火力発電で賄い、電力需要のピーク時には水力発電で対応しており、その役割は重要である。

ダム等による水力発電は、火力発電等に比べ化石燃料の消費量が極めて少なく、発電時に SO_x、NO_x、CO₂ を発生しないクリーンエネルギーであり²¹、地球温暖

20：流水の正常な機能の維持の事例

漁川ダム直下には 2 箇所の発電用水利の関係から無水・減水区間(10.2km)存在し、一部は河床が見えていた。ダム周辺は景勝地で観光ルートにもなっていることで平成 12 年度から弾力的管理試験において約 0.3m³/s の維持流量放流を行い、その成果をあげている。

21：ダムのライフサイクルまで考慮したCO₂排出量

水力発電について、発電時の CO₂ 排出はほとんどないが、ダムの建設時等には多くの排出がある。これについて、建設時まで含んだ評価（ライフサイクルアセスメント）の結果においても、水力発電は火力発電や原子力発電に比べ、比較優位性を持っていることが示されている。

化の抑止に寄与するなど、地球環境に優しい発電方式になっている。現在、全国の水力による発電量は、総発電量の約11%を占めているが、これを石油火力発電により賄った場合と比較すると、国内で発生する総CO₂換算量の5.5%に相当するCO₂が抑制される。

(3)ダム湖という新たな空間の創出

ダム事業は、環境を改変する一方で、ダム湖という湖沼、新たな水辺空間を創出するという側面も併せ持つ。ため池を含め、我が国の湖沼にはこのようにダムの築造に伴って形成されたものも少なくないが、長い年月を経て周辺の自然と調和した良好な景観をなし、周辺地域に安らぎや潤いをもたらす環境を創出しているものもある。

ダム事業の際に地域活性化の対策として積極的にダム湖及びその周辺の環境整備に取り組む例もある。こうした整備に併せて、放流施設を活用して観光放流を行ったり、ダム湖周辺の適正な利用を誘導するなど、ダム湖の観光資源、レクリエーション資源としての価値を高めている²²ものもある。

なお、河川水辺の国勢調査によれば、新たに創出されたダム湖において、水鳥や魚類の種類が増加した例もある。また、ダム湖が形成された後に、その周辺の地域が新たに鳥獣保護区に指定された例も多い²³。

22：ダム湖の利用

白川ダムではオートキャンプ場、多目的運動場、ボート場等、レクリエーションの場としてのダム湖利用が図られている。平成9年度年間利用者数は約22万人と推計される。また、相俣ダムでは、ダム湖利用の取り組みの一つである『森と湖旬間』に1,250人が参加するなど、地域活性化に寄与している。

23：鳥獣保護区の指定の例

全国の直轄及び水資源開発公団管理の96ダム（平成13年12月現在）のうち、33%にあたる32ダムで鳥獣保護区に指定されている。

第3章 ダム事業が及ぼす影響と対応

3.1 地域社会への影響

(1) 地域社会への影響

一般に、ダムが建設される地域は河川上流の山間地域であるが、水没地域の発生により集落の消失や縮小、地域の分断といった影響が発生することも多い。もともと河川上流の山間地域では、ダムの有無に拘わらず、高齢化の進行や過疎化といった生活の場としての課題、農林業や地場産業の衰退といった経済、産業の面での課題を抱えており、ダム事業の着手を契機として顕在化する場合も少なくないことから、ダム事業の合意形成の際には、これらへの対応も併せて求められることが多い。

(2) 水源地域対策特別措置法（水特法）等による対応

これに対し、水没関係者の生活再建を支援するとともに、水源地域の影響緩和や活性化を図るための措置を講ずることによって地域住民の不満や不安を解消することが不可欠であるという観点から、昭和48年に水特法が制定された。

その中でダム事業者が行う補償と併せて水源地域整備事業の実施等による支援が位置付けられている²⁴。さらに、水特法による水源地域対策を補完し、よりきめ細かな水源地域対策を行うため、昭和51年以降に生活再建対策に柔軟に対応する水源地域対策基金が順次設立されている。

また、水源地域対策への取り組みは、ダム事業により創出されたダム湖及びその周辺の環境整備等により、その観光資源、レクリエーション資源としての価値を高めるなど地域の活性化に対して一定の役割を果たしてきている。

しかしながら、必ずしも水源地域の住民が参加した持続的な地域振興に結びついていない場合もあり、住民が参加した持続的な水源地域の振興を図ることが今後の課題となっている場合がある。

(3) 水源地域ビジョンの策定

持続的な水源地域の振興という課題に対し、水特法に基づく水源地域対策を導入する以前のダムを含め、ダムを活かした水源地域の自立的、持続的な活性化を図るため、平成13年度より水源地域の自治体、住民等がダム事業者と共同で取り組む行動計画を示した「水源地域ビジョン」の策定が進められている²⁵。また、水源地域ビジョンの策定、推進に際して、地方整備局が総合調整を行うとともに、関係機関と連携し、相談窓口の設置、研修等による人づくり、情報発信による啓発活動等の支援を実施している。

24：水特法の対象ダム

平成14年1月現在、国土交通省所管の直轄・公団ダムのうち54ダムが水特法の対象となっている。

25：水源地域ビジョンの対象ダム

水源地域ビジョンを策定したダムは平成14年度までで53ダムである。

(4) 持続可能な仕組みの構築

今後、こうした取り組みをさらに進め、水源地域対策の効果を持続させるための対応として、地域住民が主体となって施設が運営され、また、地域経営といった視点での運営、変化する利用者のニーズにあわせた運営が可能となるような仕組みが必要であり、その支援が求められている。

3.2 自然環境への影響

(1) 自然環境への様々な影響

ダム建設に伴い、ダム貯水池の出現や原石山²⁶の確保、道路の付替え等の大規模な地形の改変によって、工事期間中の一時的なものを含め、様々な形で自然環境へ影響を及ぼすことになる。

まず、ダム湖が創出され、新たな環境が生まれる一方で、猛禽類の営巣場所や希少植物の水没など、動植物の生息・生育環境が減少、消失することが挙げられる。また、ダム本体等の構造物によって河川の上下流方向の連続性が損なわれたり、動植物の生息・生育の場を横切るようにダム貯水池が出現することで、魚類の遡上・降下やほ乳類の移動を妨げるなど、動植物の生息・生育環境が分断されることになる。

また、場合によっては、ダムの出現によって景勝地となっている渓谷の景観が変化するという影響も発生する。

(2) 自然環境への影響に対する取り組み

1) 影響の評価と保全の取り組み

昭和47年の閣議了解を契機とした環境影響評価が実施される以前に建設されたダムでは、環境に対する配慮が現在の水準から見ると十分でなかった例が多い。

その後、環境保全に対する社会的な要請に対応して、自然環境に対する影響の評価と環境保全措置に関する取り組みを試行錯誤しながら進めてきており、近年では、ダム事業の実施にあたって、動物、植物、生態系等への影響を予測、評価し、その影響を回避、低減、あるいは代償するための取り組みが定着しつつあるところである。

また、個別事業の環境影響評価とは別に、河川毎にダム、河川改修等の具体的な整備内容を定める河川整備計画を策定する段階においても、環境面からの分析結果や環境面への配慮を計画に反映させるよう努めているところである。平成14年には専門家により構成される委員会から「河川事業の計画段階における環境影響の分析方法に関する考え方」について提言をいただいております、これを踏まえて環境面の分析の充実を目指すこととしている。

26 : 原石山

ダムの堤体（本体）建設に必要な骨材を供給するには、大量の骨材（砂、石等）が必要となるが、この骨材を産出する山。

2)環境影響評価の経緯

環境影響評価の枠組みは、昭和47年の閣議了解を契機とした事業毎の環境影響評価の実施に始まり、昭和59年の閣議決定に基づく環境影響評価（閣議アセス）、平成11年に施行された環境影響評価法に基づく環境影響評価（法アセス）と、環境保全に関する時代の要請とともに制度の拡充がなされてきた²⁷。

ダム事業においても、これらの環境影響評価の経緯やその時の社会背景²⁸を踏まえ、必要な対応を行ってきている。

3)自然環境保全の取り組み

閣議アセス、法アセスの対象となったダムについては、ダム事業の計画段階から自然環境への影響について調査、予測、評価し、必要な場合には環境保全の措置を講じている。また、法アセスの対象外となるダムについても、法アセスに準じた措置を講じている例も多い。例えば、希少種が確認されたことを受け、専門家委員会を設置して、必要な措置等について助言等を得ながら対応している例も多い²⁹。

事業実施段階においても、原石山の位置の変更や、付替道路のトンネル化、あるいは山林を公有化し、付替道路等そのものを不要とする制度の活用によって、地形改変そのものを回避するなど、計画の柔軟な見直し等によって、自然環境への影響の回避、低減等を実施している。

また、いくつかの動植物に対する影響への対応について例示すると、

27：環境影響評価法においては、

スクリーニングやスコーピングという手法を導入すること

環境保全措置として環境影響をできる限り回避、低減し、さらには必要に応じて代償措置を検討するという視点を導入すること

生態系、人と自然とのふれあいの活動の場、廃棄物等新たな環境要素へ対応を図ること

など新たな考えが盛り込まれた。

スクリーニングとは、環境影響評価を実施しなければならない一定規模以上の事業（第一種事業）、これに準じる規模を有する事業（第二種事業）の判定についての手続きである。なお、ダム事業においてはサーチャージ水位における貯水池の区域の面積が100ha以上のダムの新築事業が第一種事業、75ha以上100ha未満であるダムの新築事業が第二種事業である。

スコーピングとは、事業者が環境影響評価の項目及び調査等の手法について環境影響評価方法書を作成、公告・縦覧して都道府県知事、市町村長、住民等の意見を聴いて、環境影響評価の項目と手法を選定する手続きであり、これにより従来に比べ住民参加の機会が拡大された。

28：時代背景の事例～レッドデータブック

環境影響評価制度が年々充実されていることや、例えば希少種等を明記したレッドデータブックが初めて整理されたのは平成3年であることなど、制度や関連情報の整備は最近になってからのことである。

29：予測される影響とそれへの対応

アンケート調査では、全国の直轄・公団ダムのうち18%が計画段階に動植物に関する調査（現地調査または文献調査）を実施しており、51%で希少種が発見されている。近年1994年以降では、74%のダムが影響回避・低減・代償等の対応を行っている。

猛禽類への影響については、原石山予定地がクマタカの行動圏と重なった例、幼鳥の行動範囲で繁殖に重要な区域を付替道路が通過する計画となっていた例³⁰などがある。この場合、計画通りに工事等を実施すると、営巣木の消失等により、クマタカの生息や繁殖活動等に大きな影響が及ぶことになる。

これに対して、専門家による保全検討委員会等を設置し、そこで指導、助言を得ながら対応している。具体的には、他の方法による骨材の調達等と組み合わせることにより原石山の規模や位置を変更することや、付替道路をトンネル構造にするなど計画の内容を見直すとともに、工事による騒音、振動を抑制する配慮などを行っている。

陸上昆虫への影響については、ダム貯水池の出現により、貴重種であるギフチョウの生息地のほとんどが水没することになった例³¹がある。この場合、計画通りダムの湛水が始まると、貯水池周辺を含めた生息地がほぼ喪失するといった影響が発生することになる。

この例では、専門家による調査検討会等を設置し、その指導のもと水没区域内に生息するギフチョウの卵、幼虫を元の環境とほぼ同様な環境の近接地で水没しない斜面に移動するとともに、食草となるミヤコアオイの移植を行っている。移動後、ギフチョウの個体群は維持されているが、ミヤコアオイについては、ギフチョウによる食圧の影響もあり生育数は低下しており、専門家の指導のもとに育成方法を工夫し、時間をかけて安定した環境づくりをめざしている。

両生類への影響としては、ダム貯水池の出現により、その周辺に生息している国の天然記念物であるオオサンショウウオの生息地が水没する例³²がある。この場合、オオサンショウウオの生息、繁殖の場が減少することになる。

オオサンショウウオは、その生態、生活史等に不明な点が多い生物であることから、調査検討会等を設置し、専門家の指導、助言を得ながら進めている。具体的には、事前に捕獲調査、保護池での飼育調査、産卵、ふ化等の生態の観察等を実施した上で、保護池への移動と保全に努めている。

(3) フォローアップの必要性和その利活用

このように事業の各段階を通じて様々な対応を実施しているが、実施時点に限った対応に留まっているとの指摘もある。また、そもそも環境保全措置の効果が発揮されるためには時間の経過を要することから、閣議アセスの制度が導入される以前のダムや、場合によって閣議アセス、法アセスを実施したダムについても、実施し

30：徳山ダムの例

31：八田原ダムの例

32：川上ダムの例

た対策の効果を事後評価し必要に応じて次の対策につなげるため、事業実施中や管理段階におけるフォローアップ³³が必要となる。

このため、平成8年に「ダム等の管理に係るフォローアップ制度の試行について」を通達するとともに、地方整備局等毎に専門家等によるフォローアップ委員会を設け、同委員会の意見を聴いて、管理段階における洪水調節の実績、環境への影響等を調査し、その結果の分析を客観的、科学的に行い、適切な管理に役立てることとした。

しかし、このフォローアップの試行はダム毎にその取り組み方に差異があったことから、平成14年に、統一的にそれらの結果をダムの運用管理に適切に反映するため、地方整備局毎にダム等管理フォローアップ委員会を設置している。その中で事業の効果を分析、評価するとともに、環境への影響等を調査、評価し、必要な場合は環境保全措置の追加、変更を図ることとしている。

今後は、そこで得られた自然環境の調査方法、環境への影響の予測・評価手法、環境保全措置等のノウハウやデータを蓄積し、当該ダム事業に活用するのみならず、全国のダム事業にフィードバックするための検討を進める。

3.3 水環境への影響

(1) 富栄養化現象

ダム貯水池内には一定期間水が貯留されることから、ダム上流域から流入する窒素、リン等栄養塩類の濃度やダム湖の回転率³⁴、貯水池周辺の気象条件等によっては、藻類の異常増殖による淡水赤潮、アオコの発生等の富栄養化現象が発生する可能性がある。富栄養化現象が発生した場合、ダムからの放流によって下流河川の水質が悪化し、水道水の異臭味といった問題となるほか、浄水場のろ過池で目詰まりするといった影響も発生している。

この富栄養化現象に対しては、貯水池内の対策として曝気装置、分画フェンス³⁵等を設置するほか、流入水、放流水の水処理を行う施設等を組合せ、対策を実施している。さらに、ダム湖に流入する栄養塩類を削減するため、ダム上流域の汚濁源対策として下水道施設の整備等も支援している。

また、富栄養化現象の影響が下流河川に及ぶことを最小限とするため、清水バイ

33 フォローアップ

フォローアップにおいては、管理段階で洪水調節実績、環境への影響等の調査及びその調査結果を分析・評価し、当該ダム等の適切な管理に反映するとともに、ダムの管理の効率性及びその実施過程の透明性を一層向上することを目的としている。

具体的には、国土交通省直轄ダム及び公団ダムを対象とし、水質調査、生物調査、堆砂状況調査、水源地域動態調査、洪水調節及び利水補給の実績を調査している。

34：ダム湖の回転率

ダム湖の水が貯留・放流の繰り返しによって、1年間で入れ替わる回数であり、以下の式で定義される。
回転率 = (ダムへの1年間の総流入量) / (ダム有効貯水量)

35：分画フェンス

パス³⁶による対策を実施している例もある。

(2)濁水、冷水等

洪水時に、ダム貯水池内に土砂を多く含んだ水が流入することから、流入する土砂の粒径や量、ダムの運用方法等によっては、放流により下流河川の濁水が長期化するという現象が発生する場合がある。

また、ダム貯水池は一般に水深が深く、気象条件によって水深方向の水温分布が大きく変化することから、取水深によっては放流水の温度が低くなったり（冷水現象）、逆に高くなるといった現象（温水現象）が発生し、魚類等の水生生物の生息・生育への影響や用水供給を通じた農業への影響等が発生する場合がある。

こうした影響について、濁水に対しては、その発生源対策として土砂の流出抑制を図る樹林帯の整備等を進めている。そして、濁水長期化の要因を分析し、選択取水設備、分画フェンス等の活用を図るとともに、場合によっては排砂バイパス、清水バイパスによる対策を実施している。

また、冷水現象、温水現象の対応としては、選択取水設備等による対策を実施している。

(3)流況の変動の喪失

ダムは、河川の流量が多い時に水を貯め、少ない時に放流するという流況調整を行う施設である。この流況調整にあたり、洪水時の流量を減らし渇水時の流量を増やすことに主眼をおいて運用ルールが設定されることから、ダム下流において、場合によっては流況が極端に平滑化するなど、流況の変動が失われ、下流河川等の自然環境に影響を及ぼす場合がある。

これに対し、全国で20箇所の既設ダムにおいては、洪水調節容量の一部を活用したダムの弾力的管理³⁷によってフラッシュ放流等の取り組みを始めているところであり、流量、水位に変化をもたせることにより、良好な水環境の回復に努めている。

また、新設のダムにおいては、下流の河川等の環境、水利用の実態を踏まえ、貯

36：清水バイパス

37：弾力的管理

ダムの弾力的管理とは、洪水調節に支障を及ぼさない範囲で、洪水調節容量の一部に流水を貯留し、これを適切に放流することにより、ダム下流の河川環境の保全、改善を図るものである。

国土交通省では、平成9年度から平成11年度の3年間、直轄の7ダムで弾力的管理の試行を実施、平成12年度には、各ダムの試行結果を踏まえ、「ダムの弾力的管理指針（案）」を定め、弾力的管理試験を開始した。平成12年度は、14ダムで弾力的管理による貯留を行い、うち12ダムでダム下流の河川環境の保全・改善のための放流を行うとともに、効果についての調査を実施。

平成13年度は、16ダムで河川環境の保全・改善のための放流実施。

平成14年度は、全国の20ダムにおいて実施予定

留制限を設定³⁸することにより、流量、水位の変動の維持に取り組んでいる。

現状においては、こうした取り組みが緒についた段階であることから、今後、データの蓄積を進め、下流の河川や湖沼の流量、水位の変動の回復、維持に資する放流量の設定について検討するとともに、放流施設の改良などの取り組みを進める。

さらに、既に貯留制限を設定しているダムにおいても、下流河川の環境や水利用の実態を踏まえ、可能なものについて、今後貯留制限流量の見直し等の検討を行う。

(4) 水量の減少

水量が豊富で落差を確保しやすい水系においては、古くから発電等を目的としたダムが多く設置され、取水によって水循環経路が大幅に変化してきた。こうした影響により、下流河川において流れが途絶えてしまう無水区間や水量が減少する減水区間が発生し、水辺の自然環境や水質が悪化するなどの影響が見られた。

こうした影響に対し、新設のダムに、河川の水量（維持流量）を確保するための容量を確保するなどの取り組みを行っている。

今後もこうした取り組みを進めるとともに、従来のダム管理のあり方を見直し、既存ダムの容量（将来の需要に対応するため既に確保されているが、使用されていない利水容量）を活用して、水量を回復するための放流等の試みを引き続き実施する。

(5) フォローアップの必要性とその利活用

上述したように、これら富栄養化や濁水、冷水等といった影響に対しては、各々のダムで施設の設置や運用面での対策等を講じており、一定の成果が上がっている³⁹。また、3.2(3)で述べたように、これらの対策について、フォローアップを実施しているところである。

しかしながら、フォローアップの結果が十分に活用されていない場合もあることから、これらの結果を施設運用に反映していくことが必要である。特に、既に実施した対策が十分効果を発揮していない例もあることから、フォローアップを適切に行い、追加の対策や新たな手段による対応を進めるとともに、技術開発等についても引き続き取り組んでいく。また、流域対策についても関係機関との連携を図り、積極的に進めていく。

38：貯留制限

下流河川の流量が一定規模以下の場合にはダムに貯留せず、流況の平滑化を抑制すること。

例えば殿ダムでは、貯留制限を設定することにより、河川流量の平滑化を回避し、ダム運用後における流況の改変を減少し、ダム下流河川の自然環境に与える影響を低減している。

39：富栄養化・濁水・冷水に係る対策

直轄・公団ダムについての調査結果によれば、富栄養化・濁水・冷水対策によって、富栄養化で50%、濁水で64%、冷水で67%のダムで影響が緩和されている。

3.4 堆砂の影響

(1) 貯水池の堆砂

堆砂については、「堆砂によってダムがすぐに埋まってしまい、機能しなくなっているのではないか」という指摘があるが、一般に、ダムには100年間の堆砂を見込んだ容量を、治水・利水容量とは別に堆砂容量を確保している。国土交通省所管のダムを対象とした調査⁴⁰によれば、調査対象ダム全体では、堆砂の進度⁴¹は計画で見込んだものに対し約9割となっており、計画の範囲内である。

また、総貯水容量に対する実績堆砂量の割合は、全国の平均で約5%となっている（平成12年度末現在）。ダム貯水池への土砂の流入は、地形、地質、気象等の条件によって異なるが、ダムへの堆砂が進んでいるのは、天竜川等の一部の水系であり、総貯水容量に対する堆砂量が20%を超えているのは、109水系のうち天竜川水系等5水系である。

(2) 堆砂への対応

貯水池の堆砂に対しては、水系毎の特性を踏まえ、前述の堆砂容量を確保するほか、貯砂ダム、バイパストンネル、排砂ゲート等の整備⁴²による堆砂対策、樹林帯の整備等による流出抑制対策を行っている⁴³。今後は、こうした対策を進めるとともに、堆砂や排砂による下流河川の影響等に関するデータやノウハウの蓄積、予測技術の向上に努めていく。また、ダム運用開始後においても、堆砂の浚渫、処分等にあたっては、浚渫した土砂を下流河川に供給するほか、コンクリートの骨材やフィルダムのフィルタ材、あるいは農業用客土として有効活用を図る。

さらに、水系やダムの特性を踏まえ、堆砂対策と併せて、貯水池の土砂を排除することによって確保されたダムの容量の有効活用も進めていく。

40：調査対象ダムの定義

国土交通省所管の治水容量、利水容量を持つ総貯水容量100万m³以上の369ダム

41：堆砂の進度

実績堆砂量 / (計画堆砂量 × ダム完成経過年数 / 100年)

42：排砂ゲートからの排砂

排砂ゲートからの排砂について、出し平ダムからの試験排砂に際し、下流への環境影響等を実施した。現在では、宇奈月ダム、出し平ダムの連携排砂の実施に際しては、排砂計画をまず漁業関係者や農業関係者をはじめとした関係団体、関係行政機関に十分説明をして、意見を収集するとともに、学識経験者からなる「黒部川ダム排砂評価委員会」での審議・検討の上、流域の市や町、関係機関からなる「黒部川土砂管理協議会」で協議・調整を図っている。また、連携排砂実施後は、その結果を報告し、評価を受けている。併せて、地域住民に対しては、新聞折り込みによる広報チラシ、パネル展示、ホームページ等により情報公開し周知を図っている。

43：堆砂対策

国土交通省所管のダムへのアンケート（回答ダム数428ダム）によると、堆砂率が20%を超える18ダムのうち10ダムで対策を検討又は講じている。

(3)土砂収支への影響

ダムによって土砂の連続性が遮断され、ダム下流への土砂供給が減少すると、河川からの砂利採取等と相まって下流河川の河床が低下する場合がある。河床の低下は、一般に洪水の流下能力の増加に寄与することになるが、極度に進行した場合には、堤防や取水堰、橋梁等の構造物の基礎が浮き上がることなどによって、構造物の安定性に影響を及ぼすとともに、高水敷の冠水頻度が減少することによって、河道内の樹林化等の変化をもたらすことがある。

また、堆砂によってダム下流に供給される土砂の粒度分布が変化することにより、下流河川の一部区間で河床材料に変化がもたらされている場合がある。

さらに、砂利採取や海岸構造物の影響等と相まって、海岸の土砂収支への影響や地形変化をもたらすことがある。

(4)個々の対策と総合的土砂管理に向けた試み

これら土砂収支への影響について、ダム毎に上述したバイパストンネル、排砂ゲート等の施設による堆砂対策を講じている。また、個々の堆砂対策の効果、影響についての把握に努めている。

この取り組みに加え、土砂収支への影響が顕著な水系においては、河川の変化の実態を調査するとともに、総合的な土砂管理計画の策定を目指して、土砂の量、粒径等の質について水系一貫したモニタリングをモデル的に実施している。

今後は、総合的な土砂管理をより効果的、効率的に実施するため、予測手法の開発や土砂の量と質のモニタリングを継続して行うための枠組みの構築を検討する。

第4章 ダム事業を進める上の課題

4.1 事業評価の客観性、事業の決定・見直しプロセスの透明性

(1)事業評価の背景

大規模公共事業については、一旦事業計画を決定すると、社会経済情勢が変化しても、当初計画を頑なに遂行しようとしているのではないかという意見や、事業の見直しシステムが必要との指摘がある。

また、事業の進め方についても、当初計画を策定する際に、事業の目的や内容、事業による自然環境や生活環境への影響等について、地域住民等に十分説明しないまま、国等の事業主体が一方的に決定しているのではないかという意見や、計画策定、事業実施の手続きの改善が必要との指摘もあり、事業評価の客観性、事業の決定・見直しプロセスの透明性等についての課題が挙げられている。

特にダム事業については、その建設に長期間を要し地域に与える影響が大きいにも拘わらず、都市計画手続きを行う事業に比べ、地域住民等の意見を聴取する手続きが制度上必ずしも十分ではなかったとの指摘もあり、他の大規模事業に先駆けて事業評価を実施してきた。

(2)ダム等事業審議委員会による事業評価

この社会的な要請等を背景として、ダム事業については、平成7年度から14のダム等事業について、有識者等による第三者機関としてダム等事業審議委員会（ダム審）を設置した。ダム審では、地域の意見はもちろんのこと、必要に応じて地域住民や自然保護団体等の方々を対象とする公聴会や検討会議、環境問題等の専門的分野を議論するための調査専門委員会を開催するなど、広く意見を聴き審議が進められてきている。このダム審の意見を踏まえ、必要に応じダム事業の見直しを進めてきたところである。

(3)事業評価制度の導入

こうした取り組みに引き続き、平成10年度から、公共事業の効率性やその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、国土交通省（当時建設省）の所管する公共事業全般にわたり事業評価制度を導入している。特に、事業採択後一定期間を経過した時点で実施する再評価については、各地方整備局（当時地方建設局）毎に事業評価監視委員会を設置し、その意見を踏まえて再評価を実施している。

そして、ダム事業についても、この再評価を実施し必要に応じて事業の見直しに取り組んできた。平成10年度以降、事業評価制度に基づき河川総合開発事業については、延べ428事業において再評価を実施し、その結果、社会経済情勢の変化による水需要の減少や、地質調査の結果、治水の代替案が相対的に合理性が高くなるなどの理由により、平成14年11月までにダム審等によるものも含め80事業の中止を決定している。

(4)河川整備計画の策定段階の取り組み

また、平成9年の河川法改正により、水系毎の治水の目標を定める「河川整備基

本方針」、ダム事業を含む具体的な河川整備の内容を定める「河川整備計画」の策定プロセスを法に位置付けている。特に、「河川整備計画」については、計画策定に先立って流域委員会を設置、開催し、河川整備の現状やあり方について資料を示して議論を進めることにより、情報の共有、意見交換を実施するなど、関係住民、学識経験者、地方公共団体の長の意見を反映させる手続きを導入している。

(5) 計画段階における環境影響の分析

ダム事業が位置付けられる河川整備計画の策定に際しては、地域社会への影響、事業の費用対効果等の社会・経済面、事業後の河道維持の難易性や洪水制御の確実性等の技術面とともに、動植物の生息・生育環境や水環境への影響等の環境面からの分析を行なうことが必要である。

しかしながら、河川整備計画の策定に際して行なう複数案に関する環境面からの分析は、情報の質・量等の制約がある計画段階において、各河川で様々な試行を交えながら分析を行なっているのが実情であり、ともすれば社会・経済面や技術面からの分析に埋もれがちとなっていることが懸念されている。

このため、専門家による検討委員会を設置しており、その中で、平成14年に河川整備計画の策定段階における環境影響の分析方法について、基本的な考え方が提言に取りまとめられた。この提言を受け、今後、複数の河川での河川整備計画の策定作業において、この提言に盛り込まれた考え方を適用し、実効性と有効性を検証するとともに、課題をとりまとめ、適宜内容を充実させるなど、河川整備計画策定に際し広く適用できる考え方の確立を目指すこととしている。

(6) 事業計画の変更に伴う手続きの円滑化

ダム事業はその事業の性格から、長期間にわたる場合が多い。社会経済情勢が大きく変化している現在の我が国においては、事業を取り巻く諸条件の変化に的確に対応するため、一定のルールに基づいて事業内容の変更を円滑に進めることが求められている。特にダム事業においては、長期的な水需要の見通しが見直されるなどの理由により、事業に参画する利水者が撤退することなどを想定して、それに適切に対応することが求められる。

こうした背景を踏まえ、水資源開発公団法を引き継ぐ独立行政法人水資源機構法（平成14年公布）において、利水者等の事業からの撤退に関する費用負担の手続きが位置付けられたところであるが、他のダム事業についても同様の検討が求められている。

(7) 事業見直し後の地域社会へのフォローアップ

4.1 で述べたように、事業評価制度のもとで、既に80のダム事業が中止されている。ダム事業が中止となった場合、新たに顕在化する課題として、水没予定地を中心とした社会基盤整備の遅れ等をフォローアップする仕組みが確立されていないことが挙げられる。

この課題に対して、個別の地域毎に、地域の特性、実情等を踏まえ、地域振興や生

活環境の向上、そのための社会基盤整備等を早期に実現するため、地域振興等に関する地元の要望、意見の集約や合意形成を促進し、その実現を支援するための取り組みに努めていく。

4.2 ダム事業の長期化

ダム事業実施上の課題の一つとして、事業の長期化が挙げられる。さらにその長期化に起因する課題もある。

(1) 長期化の要因

ダム事業は、地域社会に様々な影響が及ぶ事業であることから、地域によっては地域住民の合意形成に長期間を要することがある。また、ダム建設に伴う道路の付替えや移転地、代替地造成等の生活再建のための社会基盤整備についても、輻輳する利害調整等の具体の調整に時間を要しており、また地域振興のための事業が新たに導入されることなどにより、さらに時間を要する場合がある。特に、近年の自然環境に対する高い関心やニーズの多様化を背景として、ダム事業を取り巻く関係者が多くなり、これら関係者の理解を得て必要な調査、対応等を進めることが求められている。

別の要因として、圏域内の水系で既に複数のダム事業が展開されている場合、ダム建設適地が減少して、地形的、地質的により困難な条件の下で、調査、計画、設計、工事等の各段階で時間を要することもある。

(2) 計画段階における丁寧な対応の重要性

円滑に事業を実施するため、ダム事業の計画段階で十分な調査や合意形成の取り組みを行うことは必要不可欠である。具体的には、事業の必要性、有効性に関する調査、検討はもちろんのこと、地域社会や環境等への影響について事前の調査、評価を行いつつ、地域住民の理解が得られるように丁寧できめ細かな対応を行っている。

今後とも、事業が長期化することがないように配慮しつつ、引き続き地域住民に対する丁寧な対応により理解が得られるよう努めていく。

(3) 事業効果の発現の遅れ

長期化に起因する課題としては、事業効果の発現が遅れることがあげられる。

これについては、平成13年に閣議決定された「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」において、「時間管理」という概念を掲げ、「工事に長期間を要することによる金利コストを十分認識し、多数の事業を長期間にわたり並行的に進めるのではなく、事業を絞り、短期間で迅速に実施する」、「費用対効果も考え、工期短縮効果の高い技術を活用する」等の指摘がなされている。

(4) コストの増大への対応

事業の長期化はコストの増大につながることから、その対応が求められる。(3)

に述べたとおり、近年では時間管理概念も含めた事業マネジメントの必要性が指摘されている。

コストの増大への対応としては、公共事業全体として取り組んでいる技術開発、設計指針の見直し、さらにはVE等によるコスト縮減の取り組みが挙げられる。例えばグラウチングという工法⁴⁴の合理化等について技術指針を見直すことにより15～25%のコスト縮減を実現している例もある。今後もこうしたコスト縮減の取り組みについて進めていく。

(5) 社会のニーズの変化への対応

ダム事業は、河川整備計画等の上位計画に基づき、調査、計画時点において可能な限りの調査、分析、予測等を踏まえ、事業の実施や事業計画決定している。しかしながら、事業が長期に及ぶことで、特に利水面では、前述したように長期的な水需要の見通しが見直されるなど、社会のニーズの変化への対応が必要である。

4.3 アカウンタビリティの向上

ダム事業を進めるにあたっては、誰しものが同じ情報を基に客観的な評価や正しい理解が得られるよう、正確な情報を共有することが重要である。このため、国等の事業主体にはアカウンタビリティのより一層の向上が求められている。

このため、ダム事業の必要性、代替案との比較等事業に関する情報を分かりやすく提供することが必要である。

特に、ダムの代替案として、森林を整備すれば洪水や濁水が緩和され、ダムと同等の効果が得られるという意見がある。これについて、平成13年12月の日本学術会議の答申⁴⁵において、無降雨日が長く続くと、地域や年降水量にもよるが、河川流量はかえって減少する場合があること⁴⁶、治水上問題となるような大雨の時には、洪水のピークを迎える以前に流域は流出に関して飽和状態となり、降った雨のほとんどが河川に流出するような状況になり、大洪水においては顕著な効果は期待できないことが指摘されている。また、あくまで森林の存在を前提として治水、利水計画は策定されており、森林とダムの両方の機能が相まってはじめて治水・利水安全度が確保されるということについても指摘されている。

しかし、このような事実については広く理解されているとはいえない状況にあり、

44：グラウチング

ダムを設置する際に、貯水池から基礎岩盤を通した漏水を防止したり、岩盤を補強したりするため、基礎岩盤にセメントミルク等を注入する工法

45：森林の多面的な機能

農林水産大臣から日本学術会議への諮問に対する答申「森林の多面的な機能について（平成13年12月）」

46：無降雨時の河川流量の減少

この理由としては、森林の樹冠部の蒸発散作用により、森林自身がかんりの水を消費するからであると整理されている。

森林がダムの有する機能を代替し得るという誤解が広まっていることから、正確な認識を広めていくためのより一層の努力が必要である。

第5章 今後の方向性

第4章までは、ダム事業について、これまでの歴史的背景、社会的ニーズ等を踏まえ、治水、利水等所期の目的を達成し得たかどうかを検証するとともに、地域社会、自然環境、水環境等への影響等の課題について明らかにし、それぞれについていかなる対応、配慮がなされてきたかについて検証を行った。

本章では、近年の社会経済情勢の変化や国民のニーズ等に照らして、今後、ダム事業の目的をよりよく達成し、効果的、効率的に効果を発揮するための改善の方向性について記述する。

(1) 効率的なダム事業の展開

1) 多目的ダムの役割

国土交通省では359の多目的ダムを管理している。⁴⁷ 多くの多目的ダムが整備されてきた背景には、治水上、利水上の必要性、緊急性がいずれも高い状況に対応が求められたこと、ダムの立地の適地が限られることや貯水容量を確保する上でのスケールメリット、コストメリットを発揮しやすいことがあげられる。

2) 多目的ダムの課題と対応

各々の多目的ダムは、その建設の時点で治水、利水それぞれの効果を発揮してきたが、水系に複数の多目的ダムが整備され運用される段階になると、一つ一つの多目的ダムの運用が、必ずしも地域のダム群全体としての最適な運用にはならないという場合がある。

実際に、降水量や集水面積等の条件によって治水に有利なダム、利水に有利なダムがある場合、ダムの改築等と併せて、これら既設ダム群の治水、利水の容量配分を再編することや運用ルールを見直すことにより、それぞれ単体のダムとして運用するよりも、さらに大きな効果を発揮することがある。

今後は、地域単位でのダム群の機能の最適化という観点でとらえ、水系やダムの特性を踏まえてダム群の再編や一体的な運用に関する取り組みを進めていく⁴⁸。具体的には、近接するダム貯水池を連絡水路で結び貯水池の有効利用を図るダム群連携事業や、複数のダムの治水と利水の容量を振り替えることにより、ダム群としてより効率的、効果的な治水、利水等の対策を図るダム群再編事業等に積極的に取り組んでいく。

このようなダムの機能の見直しにより、既存ストックの有効活用を図るとともに、

47：多目的ダムの数

平成14年4月1日現在

48：新規設置ダムの課題

一般的に、複数のダムが計画されている水系において今後設置される新規ダムは、既存ダムの運用ルールのもとでは治水・利水の効果という点で不利な条件が多くなる。このため新規ダムの費用対効果が相対的に小さくなるが、こうした課題に対しては、既存ダムの再開発等の活用や他の対策との組合せなど実施しているところである。ここで挙げたダム群再編成等もその効果的な対策の一つとしてあげられる。

トータルコストの縮減や、ダムを新設する場合に比べ短期間で効果の発揮が期待できると考えられる。

(2) 気候・気象の変化を把握するための取り組み

近年、世界的な課題となっている地球温暖化について、その影響は気温変化のみならず、集中豪雨の多発等、気象、降雨特性の変化にも現れると言われている⁴⁹。

また、地球温暖化に起因して積雪量や積雪域が減少し、融雪による水資源の確保が期待し難くなるなどが指摘されるなど、安定的な利水に対する不確定要素の拡大、利水安全度の低下が懸念される場所である。

こうした状況に対応し、地球温暖化と集中豪雨の多発、あるいは利水安全度の低下との因果関係を明らかにするには、データの蓄積、国際的な情報交換が必ずしも十分ではないことから、そのための枠組みの構築、広域的、長期的視点からの継続的な観測、評価、研究が求められる。

(3) 利水安全度の確保

これまでのダムによる利水対策は、一定の効果を上げてきたが、1 / 10の利水安全度が確保できない水系が少なくない。

近年、年間の総降水量のばらつきが大きくなっていることなどから少雨の年が多くなり、ダム等の水資源開発施設が、計画された当時の開発水量を安定的に供給できないなど、安定的な利水に対する不確定要素の拡大、利水安全度の低下が懸念されている。

これに対して、これまでに蓄積された降雨データに加え、降雨特性の変化に関する将来予測を基にダムの水供給の実力を再評価し、利水安全度の確保のあり方について検討を進める。

(4) 事業計画の変更に伴う手続きの円滑化

4.1でも述べたように、社会経済情勢が刻々と変化している現在の我が国の現状においては、特に利水者の事業に対する条件は大きく変化することが考えられる。こうした条件の変化に対して、長期的な展望の下での的確に対応することが求められている。このため、今後、事業内容の変更が必要になった場合、これを円滑に進めるため、ダム事業に参画する利水者等の事業からの撤退に関する費用負担のあり方について検討する。

(5) ダム事業の環境影響評価等をさらに充実するための取り組み

ダム事業の環境影響評価については、試行錯誤を繰り返しながらも定着しつつあ

49：地球温暖化に伴う影響

昨年承認・採択・公表された気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の地球温暖化第三次レポートによれば、地球温暖化に伴う影響として懸念されている主な課題として、「洪水・干ばつ等の極端な現象の増加」「洪水リスクの増大」等が「高い確信度」で指摘されている。

るが、さらなる精度の向上が求められている。今後は、自然環境の調査方法、環境への影響の予測・評価手法、環境保全措置等のノウハウやデータを蓄積し、環境影響評価手法の精度の向上に努めていくとともに、ノウハウやデータの共有化を進めていく。

(6) アカウンタビリティの向上

ダム事業を進めるにあたっては、誰しもが同じ情報を基に客観的な評価や正しい理解が得られるよう、正確な情報を共有することが重要である。このため、国等の事業主体にはアカウンタビリティのより一層の向上が求められている。

こうした要請を踏まえ、各種の情報について、受け手にわかりやすい情報提供を積極的に行うとともに、提供された情報に対する意見等のフィードバックを受けるPI（パブリック・インボルブメント）を導入するなど、コミュニケーションの双方向性を重視した取り組みに努めていく。

1) 治水、利水に関するアカウンタビリティ

上述したアカウンタビリティの向上を図る取り組みとして、洪水による浸水被害想定区域の情報などの治水に関する情報の提供、共有について逐次進めているところである。こうした取り組みも洪水による被害が具体的にどの程度まで及びその深刻さを実感できるレベルまで達していない。

また、治水と比較して、渇水やその被害ポテンシャルに関する情報に係る取り組みは十分には行われていない。

今後、地域毎の治水、利水に関する安全度や洪水、渇水に伴う影響、被害に対する国民の正確な理解を深め、洪水、渇水に強い社会を如何に構築するかについて社会的合意形成を進めるため、洪水、渇水の発生しやすさや渇水時に国民生活、社会経済活動に及ぶ影響に関する情報を国民と共有するための調査、検討を進める。

2) ダムの運用、管理に関する情報等の提供

ダムの放流にあたっては、増水することをダム下流の河川利用者に事前に周知するため、サイレンや警報車等を用いて放流警報を実施している。しかしながら、その放流警報の意味が十分に理解されていないために、河川利用者の迅速な避難がなされないことから、ダムからの放流が遅れる場合がある。このため、あらかじめ法令に基づく立札や情報表示板等により周知に努めているほか、地元への説明会、マスコミ等への情報提供等を実施している。⁵⁰ また、より一層の安全管理の推進や迅速な防災体制の確立に資するため、インターネットのホームページ「川の防災情報」やモバイル端末により、リアルタイムのダムの洪水調節に関する情報が入手で

50：放流に際しての情報提供の例

放流時には、サイレンや警報車等を用いた放流警報の実施及び関係機関への通知等の危害防止の措置を講じてきている。また、大半のダムでは、ダムの操作規則、現状の河川の治水安全度、操作規則の想定を超える洪水時の対応等について、説明会を開催することなどにより日頃から地方自治体に理解されるよう努めている。さらに洪水調節について正しい理解が得られるようマスコミ等に情報提供を行っている。

きるようにしている。

今後は、地域の防災や河川の安全な利用に役立てるために、IT の活用、水情報
国土の構築などにより、ダム の運用、管理に関する情報を非常時のみならず常日頃
から河川利用者や住民にわかりやすく提供するための取り組みを進める。

(参考) ~ ダム事業を巡る論点 ~

(1) 森林の治水効果、利水効果について

1) 我が国の森林の実相

我が国の森林面積は、明治以来100年間大きな変化はなく、現在でも国土面積の約7割を占めている。この豊かな森林をもってしても、洪水や渇水が頻発しているのが現実である。現在の治水・利水計画は、これら森林の存在を前提にして計画を策定している。すなわち、森林とダムの両方の機能が相まってはじめて必要とする治水・利水の機能が確保されることとなる。

2) 森林の多面的な機能と治水・利水機能

森林は多面的な機能を有するといわれていることから、その中には、森林を整備すれば、洪水や渇水が緩和され、ダムと同等の効果が発揮されるという意見がある。

これについて、日本学術会議の答申において、森林の多面的な機能として体系的に整理が行われている⁵¹が、その中で森林の治水・利水の機能については過大な効果は期待できないことが指摘されている。すなわち、無降雨日が長く続くと、地域や年降水量にもよるが、河川流量はかえって減少する場合があります⁵²、逆に、治水上問題となるような大雨の時には、洪水のピークを迎える以前に流域は流出に関して飽和状態となり、降った雨のほとんどが河川に流出するような状況となる。つまり、森林は中小洪水においては洪水緩和機能を発揮するが、大洪水においては顕著な効果は期待できない。

これら森林の存在を前提として、治水、利水計画は策定されている。

(2) ダム事業を巡る世界の動向

1) ダム建設の現状

我が国だけでなく世界の各国で、ダムは洪水調節や水資源開発、水力エネルギー利用、かんがい等の目的を達成するための手段として数千年にわたって建設されてきた。今日、世界の河川のおよそ半数には少なくとも一つの大規模なダムが建設されている。

そして、現在においても米国(カリフォルニア州)や我が国など、全世界で1999年に1,647、2001年に1,421のダムの建設が進められている。

なお、各国におけるこうしたダム等による総貯水容量は、米国では1,353億 m^3 (一人あたりに換算すると536 m^3)、韓国では216億 m^3 (同一人あたり5

51: 森林の多面的な機能

農林水産大臣から日本学術会議への諮問に対する答申「森林の多面的な機能について(平成13年12月)」

52: 無降雨時の河川流量の減少

この理由としては、森林の樹冠部の蒸発散作用により、森林自身がかんがりの水を消費するからであると整理されている。

00 m³)となっている⁵³。これに対し、我が国の総貯水容量は40億 m³(同一人あたり32 m³)であり、一人あたりの貯水量で比較すると、米国の約1/17、韓国の約1/16となっている。

2)世界ダム委員会

ダムはその地域に与える影響も少なくなく、特に発展途上国においては大規模な地域改変、強制移住を伴うこともしばしばであることから、持続可能な開発を議論する中での論点の一つとなっている。

こうした中で、ダムの開発効果に関するレビューと教訓の抽出や、ダム事業に係る基準とガイドラインの設定等について、議論をする場として、世界銀行と世界自然保護連合(IUCN)の主導により世界ダム委員会(WCD)が組織された。

このWCDでは、2000年(平成12年)に最終報告書(final-report)を発表したが、その冒頭の要旨(executive-summary)においては、下記のようにダムの功罪両面について整理されている。

- ・ダムは人類発展に重要かつ有意義な貢献をしてきた。また、ダムからの恩恵は多大なものであった。
- ・しかし、同時に多くのケースでは、その恩恵のために移転を強いられた住民、下流の地域社会、納税者、自然環境に負わされた負担は法外かつ不必要なものであった。

さらに、「話し合いを通じて、好ましくない計画を初期段階に排除し、問題となっているニーズを満たすための最善策として利害関係者の合意を得られる代替案を提示することにより、開発プロジェクトの効果を大幅に向上させることができる」と、合意形成の重要性を提起している。

3)ダムの建設・撤去を巡る世界の動向

こうした議論も踏まえ、世界各国ではダムの計画の見直しや、ダム自体を撤去するという動きも見られる。特に20世紀前半以前に建設された小規模な取水堰等、老朽化等でその機能を維持するためのコストが嵩むものを中心に、撤去される例も少なくない。

米国では、世界の約14%にあたる、およそ6,600基のダムが建設され、現在でもカリフォルニアにおいて大規模なダムを建設しているが、ダムの完成数は1960年代の984基をピークに減少の一途をたどり、1990年代には184基

53: 各国のダム総貯水容量

総貯水容量は、水道用水を目的に含むダムの全利水容量を整理したもの。出典は「国際大ダム会議のダム台帳」

まで減少している⁵⁴。また、堤高15 m未満の施設を中心に467のダム、堰⁵⁵が撤去されている⁵⁶。こうした傾向は我が国でも同様であり、堤高の低い農業用水の取水堰等について、老朽化や取水位置の統合等の理由で326施設が撤去されている。

このように、米国や我が国等、世界的に見ても、「必要なダムは建設」「不要あるいは老朽化したダムは撤去」というように、その時点時点での遵守すべき法制度、経済性や施設の機能等について総合的に評価し、施設の維持管理を継続するか、廃止、撤去するか、判断されている。

以上

54：米国のダム建設の減少要因

減少の背景としては、既にある程度の水資源開発を終えたこと、ダム建設適地が減少したこと、経済性が悪化したこと、環境規制が厳しいこと、水資源開発に有効な代替案があること、運用方法変更の効果が大きいこと、等が挙げられている。

55：ダムと堰

我が国では堤高15m未満のものはダムとは呼ばず堰と呼んでいる

56：脱ダム宣言とその後のダム建設

米国内務省開拓局ピアド局長は、1994年5月に開催された「国際かんがい排水委員会」において、「米国におけるダム建設の時代が今や終わった」と発言。ただし、2001年には、同開拓局は、コロラド川において水道用水、工業用水、農業用水の供給を目的とした新たなダム建設に着手している。