

**水関連災害分野における
地球温暖化に伴う気候変動への
適応策のあり方について
(答申 素案)
【委員意見との対比表】**

平成20年4月

社会資本整備審議会河川分科会
気候変動に適応した治水対策検討小委員会

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への 適応策のあり方について（答申 素案）	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への 適応策のあり方について（答申 素案）
<p style="text-align: center;">目 次</p> <p>はじめに 1</p> <p> . 基本的認識 3</p> <p> . 外力の増大と国土、社会への影響 7</p> <p> - 1 . I P C C 第 4 次評価報告書における 気候変動に関する記述 5</p> <p> - 2 . 各種レポートにおける 日本の気象変動に関する記述 1 2</p> <p> - 3 . 外力の増大 1 5</p> <p> 1 . 降水量の変化</p> <p> 2 . 洪水の増大</p> <p> 3 . 土石流等の激化</p> <p> 4 . 高潮及び海岸侵食の増大</p> <p> 5 . 渇水リスクの増大</p> <p> 6 . 河川環境の変化</p> <p> - 4 . 国土、社会への影響 2 1</p> <p> 1 . 上流流域</p> <p> 2 . 中流流域</p> <p> 3 . 下流流域・海岸域</p> <p> . 適応策の基本的方向 2 4</p> <p> - 1 諸外国の適応策の動向 2 4</p>	<p>1 . 洪水、高潮災害等への適応策</p> <p>2 . 渇水への適応策</p> <p> - 2 適応策の基本的方向 2 7</p> <p> 1 . 適応策の基本的考え方</p> <p> 2 . 目標の明確化</p> <p> 3 . 増大する外力への対応</p> <p> 4 . 災害リスクの評価</p> <p> 5 . 適応策の具体的な提案</p> <p> 6 . 適応策を講ずるに当たっての課題</p> <p> . 適応策の進め方 4 2</p> <p> 1 . 進め方の基本的な考え方</p> <p> 2 . 適応策の実施手順</p> <p>おわりに 4 6</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>はじめに</p> <p>人間活動に起因する地球温暖化に伴う気候変化（以下「気候変動」という。）は、その予想される影響の大きさと深刻さから見て、人類の生存基盤そのものに影響を与える重要な課題である。その影響は、生態系、淡水資源、食糧、沿岸域と低平地、産業、健康など広範囲の分野に及ぶ。特に沿岸域や低平地では、海面水位の上昇、大雨の頻度増加、台風の激化等により、水害、土砂災害、高潮災害等が頻発・激甚化するとともに、降雨の変動幅が拡大することに伴う渇水の頻発や深刻化の懸念が指摘されている（これらの災害を「水関連災害」という。）</p> <p>こうした中で、気候変動に関する政府間パネル¹（IPCC）（以下「IPCC」という。）の第4次評価報告書が公表された。この報告書では、CO₂等温室効果ガスの削減を中心とした温暖化の「緩和策」には限界があり、「緩和策」を行ったとしても気温の上昇は数世紀続くことから、温暖化に伴う様々な影響への「適応策」を講じていくことが「緩和策」と同様に重要であるということが指摘されている。</p> <p>このような認識は国際的に深刻に受け止められており、先進国では温暖化の緩和策として温室効果ガスの削減に取り組むだけでなく、気候変動への適応策として、海面水位の上昇に対し堤防の嵩上げにより計画的に高さを確保するなどの対策に既に着手している国もある。一方、我が国は、先進国の中において災害に脆弱である特性を有しているにもかかわらず、気候変動が水関連災害に与える影響について科学的な解明がなされつつある段階であり、気候変動に適応する具体的な施策についての検討が十分に行われていないのが実情である。</p> <p>国民の安全・安心を確保することが、国の基本的な責務であることにかんがみれば、国は長期的な視点に立ち、早期に気候変動に対して、予防</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>的な施設の整備をはじめとする順応的な適応策を検討・実施すべきである と考える。</p> <p>本委員会は、気候変動に伴う水害や土砂災害、高潮災害等の頻度や規模などの特性及び社会に与える影響について分析・評価し、適応策を検討するために設けられたが、これまでの議論の中で、従来の治水対策という狭い視点に限定するのではなく、より幅広い視点から検討を行うべきとの強い指摘があったことから、水関連災害分野における適応策全般についてその基本的方向を明らかにするとともに、幅広い視点から緩和策についても明らかにすることとした。</p> <p>本委員会では、このような考えのもと、2007年8月から2008年月までに計回委員会を開催し、水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について審議を重ね、本答申をとりまとめたものである。</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>．基本的認識</p> <p>（急がれる適応策）</p> <p>我が国は、国土の7割を山地・丘陵地が占めるため、10%にすぎない沖積平野に全人口の約1/2、総資産の約3/4が集中している。三大湾（東京湾、伊勢湾、大阪湾）にはゼロメートル地帯が発達し、その面積は577km²、居住人口は404万人にのぼっている。また、環太平洋造山帯に位置し、山岳が急峻であることから、短く急勾配の河川が多く、断層や地すべり地帯が分布するなど、災害の危険性が高い地形・地質条件である。さらに、我が国は世界でも有数の多雨地帯であるモンスーンアジアの東端に位置し、年平均降水量は世界平均の約2倍にあたる約1,700mmであることに加え、台風の接近や上陸の脅威にさらされ、200mmに迫る時間降水量の記録があるなど一度に激しい雨が降るといった極めて厳しい気象条件にある。こうしたことから、水害や土砂災害、高潮災害等による被害に直面している脆弱な国土と言える。</p> <p>このような国土条件を克服するため、我が国ではこれまで連続して堤防を築き、洪水調節施設を建設するなど治水対策を営々と進め、治水安全度はかなり向上してきたが、依然として治水施設の整備状況は、当面の目標（大河川においては30年～40年に一度程度、中小河川においては5～10年に一度程度発生する規模の降雨）に対しても約6割程度の進捗であり、低い整備水準にとどまっている。</p> <p>一方、年平均降水量は、世界平均の約2倍であっても、人口一人当たりになると、世界平均の約1/3と小さく、利用する水に恵まれているわけではない。短く急勾配である我が国の河川は、一気に降雨を集水して海に流出しており、最大流出と最小流出の比が大きく、安定的な水利用</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>が行いにくい。こうした中で、人口増加と高度経済成長期を経て水需給は逼迫し、それに対して水資源開発施設を整備することにより対応してきた。しかし、近年の産業構造の変化や水の効率的な利用の推進等により、都市用水の需要は横ばいとなっており、地域的な偏りはあるものの水供給のバランスがとれてきている。ところが、近年、年降水量の変動幅が大きくなって、極端な少雨の年が発生する傾向があり、利水安全度の低下及び渇水の発生が再び懸念されるようになってきている。</p> <p>こうした中で、I P C C 第4次評価報告書に記載されているように、気候変動による海面水位の上昇、豪雨や台風の強度の一層の増大、渇水の深刻化などにより、過去の統計や経験が通用しなくなる事態が生じることも想定されている。このため、過去の気候に対応した防災体制等を整えてきた各地域においては、水害や土砂災害、高潮災害等の頻度や規模の増大による壊滅的な被害の発生、渇水の深刻化による被害の拡大が懸念される。</p> <p>また、河川・海岸環境は、気候変動による気温、水質、流況、土砂流出、流域や沿岸域の環境等の様々な環境要素の変化や人間活動の変化から影響を受ける。このため、河川・海岸における生態系や水・物質循環系に影響が予想される。</p> <p>このため、水害や渇水、土砂災害、高潮災害等に備えた防災・減災対策のみならず、海岸侵食の防止を含む国土保全、河川環境の保全の観点からも災害に強い社会構造を再構築する必要があり、国は直ちに気候変動への適応策を立案すべきである。</p> <p>（適応策と緩和策は車の両輪）</p> <p>予測される気候変動による悪影響を低減するためには、温室効果ガスの排出削減や吸収により気候そのものの変化と変動性を緩和させる緩和</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
<p data-bbox="100 1166 1077 1257">ミチゲーションやアダプテーションの幾つかあるものについて識別と訴え方をどうするのか。</p> <p data-bbox="100 1299 1077 1385">発電というのはクリーンエネルギーなので、できるだけ有効に水力発電を使うというのが大事な発想。</p>	<p data-bbox="1122 341 2157 419">策と、気候変動に対応するシステムを構築することにより発生する可能性のある被害を回避・低減させる適応策とが必要である。</p> <p data-bbox="1122 432 2157 804">緩和策となる温室効果ガスの削減については、1997年12月に気候変動枠組条約²第3回締結国会議で採択された京都議定書³において、各国別に削減目標が定められている。我が国は、二酸化炭素(CO₂)を始めとする温室効果ガスの排出量を2008年から2012年の第1約束期間に基準年(1990年)から6%削減することが定められ、この目標達成のための取組みとして、京都議定書目標達成計画⁴を2005年4月に閣議決定した。国土交通省では、運輸部門や民生部門等における削減目標を定め、取り組んでいるところである。</p> <p data-bbox="1122 817 2157 1070">一方、IPCC第4次評価報告書によると、「適応策と緩和策のどちらも、その一方だけでは全ての気候変化の影響を防ぐことができないが、両者は互いに補完しあい、気候変化のリスクを大きく低減することが可能である。」とされており、緩和策のみならず適応策の重要性は明らかである。そのため、適応策と緩和策を車の両輪として、共に進めていく必要がある。</p> <p data-bbox="1122 1099 1435 1134">(緩和策への取組み)</p> <p data-bbox="1122 1147 2157 1442">気候変動を抑制する観点からは、地球温暖化の進行をできるだけ抑制することが重要である。今後、河川・砂防の分野においても河川・溪流の整備や管理における省エネルギー化だけでなく、河川・溪流の有する水、緑、空間などの特性を活かし、CO₂の吸収やヒートアイランド現象を緩和するなど低炭素社会に向けた取組みを強化するとともに、小水力発電など水の有する自然エネルギーなどの活用を一層推進する必要がある。</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>（適応策は国の責務）</p> <p>これまでの観測データや予測結果から、海面水位の上昇や豪雨の増加等の傾向が見られる。これらについて未だ解明されていないことや不確実性を伴うことがあるとしても、国民の生命・財産を守ることが国の基本的責務であることにかんがみれば、手遅れにならないよう専門家の意見を聴いて的確に適応策を示す必要がある。なお、一部の先進諸国では適応策の検討を進めており、既に適応策を決定している国もある。</p> <p>また、欧州連合（EU）では、気候変動が国際安全保障上の問題につながるという認識を示しており、気候変動の影響を考慮した計画策定に向けて「洪水リスクの評価・管理に関する指令」を公布している。</p> <p>（有効な適応策の提案）</p> <p>適応策の提案に当たっては、気候変動による影響を検討し、壊滅的な被害を回避するなど被害の最小化を目指し、合理的、効率的、効果的な対策という観点から検討を行う。また、現在の治水・利水施策の課題や問題点を見直し、治水、利水、河川環境の観点から広く国土や社会を視野に入れた適応策を検討することが必要である。</p> <p>（順応的なアプローチの導入）</p> <p>気候変動により生じる海面水位の上昇、降雨量・河川流量の増加について、観測データや知見の蓄積に応じて適応策の進め方を見直していく「順応的な」アプローチを導入することにより、適切に適応策を考えていく必要がある。その際には、人口減少、少子高齢化の進展、土地利用形態の変化などの社会状況や投資余力、施設の整備水準、これまでの治水計画などの治水・利水施策に関する状況を十分に考慮する必要がある。</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
<p>国際社会にもアピールしていくことを目指して施策を打ち出していきたい。</p>	<p>（国際貢献） 気候変動に起因する水害や渇水、土砂災害、高潮災害等は、地球規模の課題であり、地域によって影響の有無や度合いは異なるものの世界共通の課題である。その中でも、特にアジア・太平洋地域は、モンスーンアジアという気候条件や沖積地を生産・生活の基盤としているという土地条件が我が国と類似しており、また、急激な人口増加と様々な水問題が深刻化している地域でもあることから、我が国における経験、施策、技術を国際的に活用し、国際貢献を果たすことが重要である。</p>

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>．外力の増大と国土・社会への影響</p> <p>- 1 . I P C C 第 4 次評価報告書における気候変動に関する記述</p> <p>2007 年 2 月から順次公表された I P C C 第 4 次評価報告書において、気温や海面水位などの変化及びその影響に関して、以下のとおり記述されている⁵。</p> <p>（気候変化とその影響に関する観測結果）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 気候システムの温暖化には疑う余地がない。このことは、大気や海洋の世界平均温度の上昇、雪氷の広範囲にわたる融解、世界平均海面水位の上昇が観測されていることから今や明白である。 ・ 過去 100 年間(1906～2005)の線形の昇温傾向は 100 年当たり 0.74 [0.56～0.92]⁶ である。 ・ 海面水位の上昇は温暖化と整合性がある。世界平均海面水位は、熱膨張、氷河や氷帽の融解、極域の氷床の融解により、1961 年以降、年平均 1.8 [1.3～2.3] mm の速度で上昇し、1993 年以降について言えば、年当たり 3.1 [2.4～3.8] mm の速度で上昇した。1993 年から 2003 年にかけての海面水位上昇率の増加が 10 年規模の変動あるいは、より長期的な上昇傾向を反映しているのかは不明である。 ・ 降水量は、1900 年から 2005 年にかけて、南北アメリカの東部、ヨーロッパ北部、アジア北部と中部でかなり増加した。一方、サヘル地域、地中海地域、アフリカ南部や南アジアの一部では減少した。1970 年代以降、世界的に干ばつの影響を受ける地域が拡大した可能性が高い。 ・ ほとんどの地域において、大雨の発生頻度が増加している可能性が

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>高い。極端な高潮位の発生についても、1975 年以降全世界的に増加している可能性が高い。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 雪、氷及び凍土の変化が、氷河湖の数と規模の拡大、山岳地域及びその永久凍土地域における地盤の不安定化、北極及び南極のいくつかの生態系における変化をもたらしたことの確信度は高い。 ・ 氷河や雪解け水の流れ込む河川の多くで、流量増加と春の流量ピーク時期の早まりにより影響を受けていることの確信度は高い。 <p>（変化の原因）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 産業革命以降、人間活動による世界の温室効果ガスの排出量は増加し続けており、1970 年から 2004 年の間に 70%増加した。 ・ 20 世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇のほとんどは、人為起源の温室効果ガスの増加によってもたらされた可能性がかなり高い。 ・ 第 3 次評価報告書以降の進展は、識別可能な人為起源の影響が平均気温以外の気候のその他の側面にも及んでいることを示している。 <p>（予測される気候変化とその影響）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 21 世紀末における世界平均地上気温（1980-1999 年を基準とした 2090-2099 年における差()）は、最良の見積もりで、環境の保全と経済の発展が地球規模で両立する社会を想定したシナリオでは、1.8 、最も排出量が多いシナリオで 4.0 と予測される。 ・ 21 世紀末における海面水位の上昇（1980-1999 年を基準とした 2090-2099 年における差(m)）は、最も温室効果ガスの排出が少ないシナリオで 0.18～0.38m、最も排出量が多いシナリオで 0.26～0.59 mと予測される。

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 極端な高温や熱波、大雨の頻度は引き続き増加する可能性がかなり高い。 ・ 熱帯低気圧の強度が増大する可能性は高い。世界的に熱帯低気圧の発生が減少することの確信度は低い。 ・ 温帯低気圧の進路の極方向への移動と、それに伴う、風・降水量・気温の分布の移動 ・ 降水量は、高緯度地域では増加する可能性が高く、一方、ほとんどの亜熱帯陸域において減少する可能性が高い。これは、観測された最近の変化傾向を継続するものである。 ・ 今世紀半ばまでに、世界の年間河川流量及び利用可能性は高緯度地域において増加し、中緯度地域と熱帯のいくつかの乾燥地域において減少する。半乾燥地域では気候変化による水資源の減少に苦しむだろう。 ・ 極端な気象現象の頻度と強度の変化及び海面水位上昇は、自然及び人間システムに、主に悪影響を及ぼすと予測される。 <p>[アジア]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2050年までに、淡水の利用可能性は、中央・南・東・東南アジア、特に大規模河川の流域において減少すると予測される。 ・ 沿岸域、特に人口が集中する南・東・東南アジアのメガデルタ地域において海からの、いくつかのメガデルタ地域においては河川からの、浸水リスクが最も高くなるだろう。 ・ 急速な都市化、工業化、経済発展に関連する天然資源・環境への圧力に気候変化が複合されると予測される。 ・ 主に洪水と干ばつに関連して発生する下痢は、水循環のサイクルにおいて罹患率と死亡率を増加させると予測される。

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）								
	<p>〔小島嶼国〕</p> <ul style="list-style-type: none"> 海面水位の上昇は、浸水、嵐による高潮、侵食や他の沿岸域の危険性を進行させ、必要不可欠な島嶼国の社会を支えるインフラ・居住域・施設を脅かす。 予測される気候変化及び変動性による悪影響を低減するためには、今後20年間から30年間に実施される緩和策の規模によらず、追加的な適応策が必要である。 限定的ではあるが、気候変化への計画的な適応は既に行われている。適応は特に幅広い部門のイニシアチブに組み込まれたときに脆弱性を減少することが出来る。 水及びインフラ/居住（沿岸地帯を含む）の適応策の事例 <table border="1" data-bbox="1160 842 2132 1241"> <thead> <tr> <th data-bbox="1160 842 1305 1029">部門</th> <th data-bbox="1305 842 1583 1029">適応オプション /戦略</th> <th data-bbox="1583 842 1841 1029">基礎となる 政策枠組</th> <th data-bbox="1841 842 2132 1029">主要な制約要素と 実施機会 (通常の文字 = 制約 要素、斜体 = 機会)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1160 1029 1305 1241">水</td> <td data-bbox="1305 1029 1583 1241">雨水の取水拡大、貯水及び保全技法、水の再利用、淡水化、水の利用と灌漑の効率</td> <td data-bbox="1583 1029 1841 1241">国内水資源政策及び、水資源統合管理、水関連災害の管理</td> <td data-bbox="1841 1029 2132 1241">資金、人材、物理的障壁、<i>統合水資源管理、他の部門とのシナジー</i></td> </tr> </tbody> </table>	部門	適応オプション /戦略	基礎となる 政策枠組	主要な制約要素と 実施機会 (通常の文字 = 制約 要素、斜体 = 機会)	水	雨水の取水拡大、貯水及び保全技法、水の再利用、淡水化、水の利用と灌漑の効率	国内水資源政策及び、水資源統合管理、水関連災害の管理	資金、人材、物理的障壁、 <i>統合水資源管理、他の部門とのシナジー</i>
部門	適応オプション /戦略	基礎となる 政策枠組	主要な制約要素と 実施機会 (通常の文字 = 制約 要素、斜体 = 機会)						
水	雨水の取水拡大、貯水及び保全技法、水の再利用、淡水化、水の利用と灌漑の効率	国内水資源政策及び、水資源統合管理、水関連災害の管理	資金、人材、物理的障壁、 <i>統合水資源管理、他の部門とのシナジー</i>						

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）			
	インフラ/居住 (沿岸地帯を含む)	移動、防波堤、高潮堤防、砂丘の補強、海面上昇及び洪水に対する緩衝地帯としての土地の取得と沼地/湿地の構築、既存の自然障壁の保護	気候変化への配慮と設計に取り入れる基準及び規制、土地利用政策、建築コード、保険	資金及び技術的障壁、移動空間の利用可能性、総合政策と管理、持続可能な開発目標とのシナジー
<p>(長期的な展望)</p> <ul style="list-style-type: none"> 気候変化を考える上で5つの懸念の理由 <ul style="list-style-type: none"> 極地や山岳社会・生態系といった特異で危機にさらされているシステムのリスクが増加する 干ばつ、熱波、洪水など極端な気象現象のリスクが増加する 地域的、社会的な弱者に大きな影響と脆弱性が表れる 地球温暖化の便益は温度がより低い段階で頭打ちになり、地球温暖化の進行に伴い被害が増大し、地球温暖化のコストは時間とともに増加する 海面水位の上昇、氷床の減少加速など、大規模な変動リスクが増加する 適応策と緩和策のどちらも、その一方だけでは全ての気候変化の影響を防ぐことができないが、両者は互いに補完し合い、気候変化のリスクを大きく低減することが可能である。 評価された最も低い安定化レベルに関してさえ、短期的及び長期的に、起こるであろう温暖化による影響に対処するために適応策が必要である。 				

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 温暖化時の海面水位に上昇は避けられない。熱膨張による海面水位の上昇は温室効果ガス濃度が安定化した後も数世紀にわたり継続し、評価されたどの安定化レベルでも、21世紀中に予測されているよりも高い上昇が結果的に起きるだろう。世界平均気温が、産業革命以前と比較して1.9～4.6 以上上昇した状態が数世紀続くと仮定した場合、グリーンランド氷床の消失は、数mの規模で海面水位上昇に寄与し、それは熱膨張による寄与よりも大きい可能性がある。熱膨張及び氷床の気温上昇に対する応答の時間スケールが長いこと、たとえ温室効果ガス濃度が現在又はそれ以上のレベルで安定したとしても、海面水位は今後数世紀にわたって上昇する。 - 2 . 各種レポートにおける日本の気候変動に関する記述 気象庁が作成した気候変動に関する各種レポートでは、気候や海面水位の変化に関して、以下の記述がされている。 （これまでの状況） <ul style="list-style-type: none"> ・ 日本の年平均気温は、統計のある 1898 年以降では 100 年あたりおよそ 1.07 の割合で上昇している。（ 2 ） ・ 年降水量については、長期的変化傾向はみられないが年ごとの変動は大きくなっている。（ 2 ） ・ 月降水量における異常少雨の年間出現数は有意に増加している。異常多雨については長期的に有意な傾向はない。（ 2 ） ・ 日降水量 100mm 以上及び 200mm 以上の日数は 1901 年から 2006 年の 106 年間で有意な増加傾向がある。最近 30 年間と 20 世紀初頭の 30 年間を比較すると 100mm 以上日数は約 1.2 倍、200mm 以上日数は 1.4 倍の出現頻度となっている。（ 2 ） ・ 短時間強雨（1 時間に 50mm 以上及び 80mm 以上）の発生回数はこちら

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>30年余りで増加する傾向がみられる。(2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 北日本日本海側、東日本日本海側、西日本日本海側で平均した年最深積雪の1962～2004年までの経年変化から、全期間を対象として算出した10年あたりの長期変化傾向は北日本日本海側、東日本日本海側、西日本日本海側において、それぞれ-4.7%、-12.9%、-18.3%となっており、東日本日本海側、西日本日本海側で有意な減少傾向が認められる。(1) ・ 1951年から2006年までの台風の発生数、日本への接近数及び上陸数は明瞭な変化傾向は見られない。(2) ・ 5地点の検潮所の年平均潮位の年平均偏差(1906～2004年平均との差)の平均値を日本沿岸の平均的な海面水位変化の指標として考察すると、過去100年にわたる日本沿岸の海面水位は統計的に有意な上昇を示していない。しかし、1980年代半ば以降、海面水位は上昇を続け、近年は1950年代とならんで過去100年で最も高い状態にある。(1) ・ 近年の海面水位の上昇には1960～1990年頃の海面水位の変動とは別の要因(海水温の上昇による熱膨張など)が加わっている可能性が示唆される。(1) <p>(A2⁷シナリオを用いたRCM20⁸による予測結果)</p> <p>A2シナリオに基づいて地域気候モデル(RCM20)を用いて行った地球温暖化予測結果によると、約100年後(2081～2100年)には現在(1981～2000年)と比較して、日本付近で以下のような気候変化が予測された。(3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 気温は一年をとおして全国的に上昇し、特に北日本の冬から春にかけての上昇量が大きい。 ・ 年平均気温は2～3(北海道の一部で4)程度上昇する。 ・ 降水量は多くの地域で冬から春にかけては減少し、梅雨雨期から秋

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>雨期にかけては増加する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 年降水量はほとんどの地域で増加する。特に西日本での増加が大きく、多いところで20%程度の増加が見込まれる。 ・ 夏は、西日本を中心に降水量が増加するとともに、東日本では降水量の年々変動が大きくなる。 ・ 大雨の発生頻度はほとんどの地域で増加し、西日本日本海側では日降水量50mm以上の日数が現在よりも3日以上増加するところもある。 <p>（A1B⁹及びB1¹⁰シナリオを用いたCRCM¹¹による予測結果） A1B及びB1シナリオに基づいて地域気候モデル（CRCM20）を用いて行った地球温暖化予測結果によると、約100年後（2081～2100年）には現在（1981～2000年）と比較して、日本付近で以下のような気候変化が予測された。（⁴）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 21世紀末の寒候期（12～3月）の平均気温は、高緯度ほど大きく上昇する。上昇量は、A1Bシナリオの場合、北海道で3以上、東北から西日本では2～3、沖縄・奄美では1.5程度である。 B1シナリオの場合、北海道で1.5～2、その他の地域で1～1.5程度である。 ・ 北海道では、真冬日（日最高気温が0未満）の出現頻度が現在の半分程度に減少する（A1Bシナリオ）。東北では、冬日（日最低気温が0未満）の出現頻度が半分程度に減少する（A1Bシナリオ）。北陸、関東・東海、西日本では、冬日の出現頻度が半減（B1シナリオ）、あるいはほとんど現れなくなる（A1Bシナリオ）。 ・ 21世紀末の寒候期の降水量は、沖縄・奄美を除いて増加傾向である。上昇量は、A1Bシナリオの場合、北海道、東北日本海側で10～30%増加する。 ・ 21世紀末の降雪量は、北海道を除くほとんどの地域で、排出シナリオ

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>に係らず減少する。北海道の標高の高い地域では、排出シナリオにかかわらず増加する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・北海道の標高の高い地位では、大雪の頻度が増加する。北海道を除くほとんどの地域では大雪の頻度が減少する。 ・日本付近の海面水温は上昇し、21世紀末までの長期変化傾向は、A 1 Bシナリオの場合 100年あたり 2.0~3.1、B 1シナリオの場合 100年あたり 0.6~2.1 となっている。21世紀末までの海面水温の長期変化傾向は、日本南方海域より日本海で大きい。 ・日本付近の海面水位は上昇し、21世紀末までの長期的変化傾向は、A 1 Bシナリオの場合 100年あたり 9~19cm、B 1シナリオの場合 100年あたり 5~14cm 程度である（ただし、グリーンランドや南極の氷床など陸氷の縮小による寄与は含まれていない）。 ・黒潮の流量や流路（流速の大きい位置）の平均緯度には、地球温暖化に対応する長期の変化傾向が見られない。黒潮の将来変化については、現段階では不確実性が大きい。 ・1~4月にかけてのオホーツク海の家氷域面積は、21世紀末にはA 1 Bシナリオで現在の約 75%、B 1シナリオで現在の約 80%に減少する。地球温暖化の進行に伴って、晩秋における結氷の開始は遅くなり、春における海氷の北への後退は早まる。 <p>- 3 . 外力の増大 『外力』とは、気候変動の影響を受ける降水量などの気象要素と、その変化により生じる洪水、渇水、土砂流出、高潮等の影響力を意味する。</p> <p>1 . 降水量の変化 I P C C 第 4 次評価報告書は、全地球的な予測を基にして作成</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>されている。このため、日本における影響を詳細に把握し、政策に活かすには、ダウンスケーリング¹³をするなど日本周辺の現象をより詳細に表現できるモデルによる検討が必要である。</p> <p>こうした中で、計算機の能力や気象現象の解明状況などから、検討には不確実性が伴うものの、中位のシナリオに基づき、現時点における外力の変化量の推定を試みた。洪水の流出量の変化については、降水量の変化から推定することとした。</p> <p>この結果、年最大日降水量を現在と100年後とで比較した場合に、RCM20の予測結果の変化率¹⁴（A2シナリオ）は、おおむね1.0～1.5倍となり、GCM20¹⁵の予測結果の変化率¹⁶（A1Bシナリオ）は、おおむね1.1～1.2倍で、北海道、東北など地域によっては1.3倍になり、最大では1.5倍となる。</p> <p>また、RCM20による予測の結果から、100年確率最大日降水量を現在と50年後、100年後とで比較した結果（A2シナリオ）では、50年後の変化率¹⁷はおおむね1.1～1.2倍、100年後の変化率¹⁸はおおむね1.2～1.4倍となる結果が得られた。</p> <p>これらの結果から、100年後の降水量の変化を予測すると、現在のおおむね1.1～1.3倍、最大で1.5倍程度と見込むことが妥当である。</p> <p>GCM20の予測結果の変化率の中位値を全国11の地域に区分してまとめた。</p> <p>なお、これは現段階の予測に基づく数字であり、今後とも予測精度の向上に努力していく必要がある。</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への
適応策のあり方について（答申 素案）

表 - 1 各地域における100年後の降雨量の変化率

地域名	降雨量の変化率	地域名	降雨量の変化率
北海道	1.24	紀伊南部	1.13
東北	1.22	山陰	1.11
関東	1.11	瀬戸内	1.10
北陸	1.14	四国南部	1.11
中部	1.06	九州	1.07
近畿	1.07		

2. 洪水の増大

100年後の降雨量の変化が、河川において想定される洪水の大きさに対して、どのような影響を及ぼすかについて全国の82水系の一級河川において、GCM20の予測結果から算出した、各地域における100年後の降水量の変化率を計画降雨量¹⁹に乗じて、100年後の降雨量の変化が現計画の治水安全度²⁰に及ぼす影響を試算した。治水安全度は降雨量の年超過確率²¹で表示する。

（現計画の治水安全度）

100年後の降雨量の変化によって、現計画の治水安全度がどの程度低下するか、全国の82水系の一級河川において試算を行った。その結果、現計画が目標としている治水安全度は、200年に1度程度の場合は90～145年に1度程度、150年に1度程度の場合は22～100年に1度程度、100年に1度程度の場合は25～90年に1度程

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への
適応策のあり方について（答申 素案）

度となった。特に降水量の倍率が大きい北海道、東北において、治水安全度の低下が大きい。

このことから、将来の降雨量の増加により、現計画が目標とする治水安全度は著しく低下することになり、浸水・氾濫の危険性が増えることが明らかになった。

表 - 2 100年後の降雨量の変化が治水安全度に及ぼす影響

地域名	将来の治水安全度（超過確率年）					
	1/200（現計画）		1/150（現計画）		1/100（現計画）	
		水系数		水系数		水系数
北海道	-	-	1/40～1/70	2	1/25～1/50	8
東北	-	-	1/22～1/55	5	1/27～1/40	5
関東	1/90～1/120	3	1/60～1/75	2	1/50	1
北陸	-	-	1/50～1/90	5	1/40～1/46	4
中部	1/90～1/145	2	1/80～1/99	4	1/60～1/70	3
近畿	1/120	1	-	-	-	-
紀伊南部	-	-	1/57	1	1/30	1
山陰	-	-	1/83	1	1/39～1/63	5
瀬戸内	1/100	1	1/82～1/86	3	1/44～1/65	3
四国南部	-	-	1/56	1	1/41～1/51	3
九州	-	-	1/90～1/100	4	1/60～1/90	14
全国	1/90～1/145	7	1/22～1/100	28	1/25～1/90	47

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>3．土石流等の激化</p> <p>気候変動による影響は、降雨量の時間的、空間的变化をもたらす、土石流、地すべり等の土砂災害の誘因となる短時間雨量や総雨量の増加を生じさせることが考えられる。また、現時点では不明確な部分が多いが、土砂災害の素因となる表層の風化を進展させ、山地斜面の植生を変化させることも考えられる。</p> <p>こうした中で、土砂災害に対して想定される影響としては、発生頻度の増加、発生時期の変化、発生規模の増大などが考えられる。発生頻度の増加の結果としては、崩壊発生分布域の拡大や土砂災害危険箇所以外での発生が考えられ、同時多発的な土砂災害の増加も考えられる。特に、これまで大雨が少なかった地域で想定を超える降雨が発生した場合は、激甚な土砂災害が発生する恐れがある。発生時期の変化の結果としては、降雨の降り始めから崩壊発生までの時間が短縮化し、避難を必要とするまでの時間が短くなることが考えられる。発生規模の増大の結果としては、深層崩壊の発生頻度の増加等による崩壊土砂量の増大や、土石流等の到達範囲の拡大が想定される。</p> <p>なお、土砂流出量の増加は、中下流部において多量の土砂と一体となった洪水を発生させる恐れがある。</p> <p>4．高潮及び海岸侵食の増大</p> <p>海洋は、深層への熱の伝播に時間を要するため、熱による海水の膨張が数世紀にわたって継続することとなり、温室効果ガス濃度が安定化したとしても、海面水位は上昇し続ける。</p> <p>海面水位は、大気の流れの数十年規模の変動や黒潮の変動など自然要因の影響を強く受けることから、地域ごとにどの程度海面</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>水位が上昇するかについて、精度よく見通しを立てることは技術的に難しいが、長期間にわたる比較的安定した現象のため、この影響を施設設計に見込むことは可能である。</p> <p>また、台風の激化に伴い、気圧低下により海面水位が上昇するとともに、風による吹き寄せや波浪が大きくなる。このため、海面水位の上昇とあわせて、台風の激化により、高潮及び海岸侵食が増大することが想定される。</p> <p>5. 渇水リスクの増大</p> <p>我が国の降水量は、1965 年頃から少雨の年が多くなっており、1973 年、1978 年、1984 年、1994 年、1996 年、2005 年の降水量は、年平均降水量を大きく下回り、渇水被害が発生している。また、近年では、異常少雨と異常多雨の変動が大きくなる傾向が見られる。今後、気候変動により、極端な少雨が生じることも予測され、1994 年渇水やそれを超える大規模な渇水の発生も懸念される。また、積雪量の減少や雪解け時期の早期化等の傾向も強まるものと考えられる。</p> <p>我が国の都市用水使用量は 2007 年 3 月末現在で約 283 億 m³/年で、このうちダムなどの水資源開発施設による開発水量が約 63%（約 178 億 m³/年）を占めており、水利用は相当程度は水資源開発施設の運用に依存している。しかしながら、我が国のダムが計画された時点での供給可能量に対し、現時点では供給実力は低下しており、都市用水等の安定的な供給に影響を生じる可能性が高い。また、農業用水などの水資源を融雪に依存する地域においては、春先以降の水利用に大きな影響が生じる可能性が懸念される。</p> <p>具体的には、水に対する供給は、気候変動による影響を受け、</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
<p data-bbox="118 991 1084 1121">温暖化は、大渇水や大洪水のように水が増減するだけでなく、気温も上がっていくので、生態系が温度に反応しながら渇水や洪水が起こることが気になる。</p> <p data-bbox="118 1257 1084 1430">水系不合理的な今の水道システムにたくさんあるような気がする。将来100年後とかを考えるのであれば、河川や水資源部が考えるときには、大渇水があったら生態系がどう反応するか、今の水利用の水系、地下水系、表面水系、合理性がどうなるのかという、大きい絵がほしい。</p>	<p data-bbox="1205 341 2152 772">極端な少雨現象の発生は河川流出量を減少させ、ダムの貯水量の低下等から、下流の必要流量を確保できなくなる。さらに、気温上昇による積雪量の大幅な減少と雪解け時期の早期化に伴う場合は、河川流出量の減少のみならず、流出時期が早まり、代かき期のダムの貯水量の低下等から、農業等における必要流量を確保できなくなる。また、水に対する需要は、特に社会条件の変化の影響を大きく受ける。例えば、生活用水では人口減少、農業用水では食料自給率、工業用水では経済成長により、各用水の需要量は変化する。渇水リスクは、気候変動と社会条件の変化の双方から考える必要があり、長期的には見通しを立てることは困難である。</p> <p data-bbox="1171 826 1451 858">6. 河川環境の変化</p> <p data-bbox="1205 871 2152 991">気温など気候そのものの変化により、生態系は影響を受け、流域を越えた大きな範囲で環境の変化が想定される。ここでは、流域レベルでの河川環境を対象とした変化を予想する。</p> <p data-bbox="1205 1003 2152 1123">気候変動による気温の上昇、降水量の変化、森林や水田・畑地などの流域の環境の変化等により、河川の流況や土砂・栄養塩類等の物質の流出が変化することが予想される。</p> <p data-bbox="1205 1136 2152 1476">降水量の変動幅が大きくなることから、異常洪水や異常渇水が発生し、流量の変動幅が大きくなるとともに、積雪量や雪解け時期の変化による流量パターンが変化する。また、異常洪水の発生や大きな規模の洪水頻度の増加により、土砂・物質の流出量が増加し、水質（濁度）や河床の環境に影響を及ぼすことが予想される。濁度の増加やシルト・粘土質の堆積による河床環境の変化は、魚類、底生動物、付着藻類等への影響が考えられる。流況や土砂・物質の流出の変化は、河道内の植生にも影響を与え、攪乱の状況等に応じて</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>種の分布が変わることが考えられる。流量パターンの変化は、魚類等のライフサイクルに影響を及ぼし、適応が難しい種は影響を受けることが予想される。こうした様々な種の変化は、種間関係を通じさらなる影響を及ぼすことが考えられる。また、連続性を有する流域の環境の変化は、新たな種の侵入などが考えられる。</p> <p>水質への影響は、流況との関係もあり、予想することは難しい面もあるが、水温の上昇や溶存酸素(DO)消費を伴った微生物による分解反応が進むことにより、溶存酸素濃度の低下による水質の悪化が懸念される。湖沼や貯水池においては、気温・水温の上昇により湖沼等内部での温度成層や植物プランクトンの活動が影響を受ける等、河川異常に厳しい水質変化が予想される。水質の変化によっても生物への影響は考えられる。</p> <p>気候変動による生態系や水・物質循環系への影響は、現段階において知見やデータも少なく、予測するのは難しい。</p> <p>- 4 . 国土・社会への影響</p> <p>気候変動による水害や渇水、土砂災害、高潮災害等が国土・社会へ与える影響は、極めて大きなものとなると考えられるが、流域における地形や河川形態、社会・生活の状況などによりその度合いは異なる。このため、適応策を考える上で流域単位での検討を進めることが重要であるとともに、流域内の適切な分担が不可欠であることから、流域を上流流域、中流流域、下流流域・海岸域に分け、典型的な例を用いて影響を検討する。</p> <p>1 . 上流流域</p> <p>上流流域では、過疎化、高齢化が進む中山間地域において、管</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>理の放棄等により森林の荒廃が進む中で、降雨量や短時間降雨強度の増加、台風の激化等により、土砂災害や風倒木災害の増大が想定される。土砂災害では、発生頻度の増加、発生時期の変化、発生規模の増大などによる直接的な被害の増加が想定される。</p> <p>土砂災害による被害の増加は、地域外への転出者の増加、限界集落の出現、さらにはコミュニティの崩壊など、過疎化、高齢化が進む中山間地域において大きな打撃となる。</p> <p>また、土砂流出が増大することにより、下流の洪水調節施設での堆砂が進み、治水・利水機能に支障が生じるとともに、河道での著しい堆積が発生し、洪水の流下阻害による治水安全度の低下が想定される。加えて、土砂流出の増加による濁水の長期化も想定される。</p> <p>2. 中流流域</p> <p>中流流域では、山間部から扇状地が広がる地域において、降雨量や短時間降雨強度の増加、上流部からの洪水や土砂流出の増加等により、破堤等による氾濫や浸水頻度の増加が想定される。これらの地域は、築堤により洪水氾濫からの安全を確保してきた地域であり、氾濫域の土地利用は農地から宅地などへと変化している。こうした中で、遊水機能や氾濫戻し機能を有する霞堤も近年の土地利用の変化から開口部が閉じられてきた。扇状地での破堤等による氾濫は、氾濫流が広がる拡散型となることが多く、広域に被害が生じる。急勾配河川では、多量な土砂を含む氾濫水が土石流のように大きなエネルギーをもって家屋等を押し流し、壊滅的な被害が生じる。また、洪水の頻発や規模の増大、土砂流出の増加は河床の安定性を低下させることから、橋梁などの施設災害</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>を引き起こすだけでなく破堤等による更なる氾濫の増加につながる。</p> <p>破堤等による氾濫は、地方の中核都市や工業団地、水田や地域の特産物を産出する農地などに対して被害形態を変えながら、さらに下流部へと広がっていく。地域の活性化が課題となっている中で、水害による地域の競争力や活力の低下は、地域経済に大きな影響を与える。</p> <p>一方、気温上昇による大幅な積雪の減少と融雪時期の早まりは、河川流量の減少によって代かきなどの農業用水に大きな影響が生じるなど、水資源を融雪に依存する中流流域では、春先以降の水利用に支障を生ずることが懸念される。</p> <p>3. 下流流域・海岸域</p> <p>下流流域・海岸域では、低平地やゼロメートル地帯が広がる地域において、降雨量や短時間降雨強度の増加、海面水位の上昇、台風の激化、中流部からの洪水や氾濫水による影響等により、破堤等による氾濫や浸水頻度の増加が想定される。低平地やゼロメートル地帯では、市街化の進展により流出量が増加している上に、排水が困難であることから、洪水や高潮による外水や内水の氾濫による浸水が長時間に及ぶことが想定される。特に三大湾（東京湾、伊勢湾、大阪湾）のゼロメートル地帯においては、平均海面水位がIPCC第4次評価報告書の予測上限値である59cm上昇すると仮定した場合、海面水位以下となる面積、人口が約5割増加すると予想されており、高潮等による被害は増大する。</p> <p>下流流域・海岸域には人口、資産が集積していることが多く、特に三大都市圏においては、社会経済活動の中核機能が集積して</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>いることから、水害や高潮災害等は国民の生命・財産への影響のみならず、国家機能の麻痺や国際競争力の低下につながる懸念される。</p> <p>また、海岸域では現時点でも供給土砂量の減少により海岸侵食が進行しているところもある中で、更なる海面水位の上昇や台風の激化により、砂浜の消失など海岸侵食の増加が想定される。30cmの海面水位の上昇により、我が国の砂浜の約6割が消失するとの予測もある。</p> <p>このように、海面水位の上昇や台風の激化などによる影響は、国土保全の観点から大きな支障となる。</p> <p>一方、気候変動による濁水が、人口等が集積している下流流域・海岸域で発生した場合には、都市用水等に深刻な影響を与え、都市機能や生産活動の著しい低下等を招くことが懸念される。さらに、海面上昇により塩水の遡上域が拡大し、河川水や地下水の取水への影響も懸念される。</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>．適応策の基本的方向</p> <p>- 1．諸外国の適応策の動向</p> <p>1．洪水、高潮災害への適応策</p> <p>欧州連合（EU）では、2007年10月に「洪水リスクの評価・管理に関する指令」を公布し、気候変動が洪水発生に与える影響を含めた既往の知見に基づく洪水リスク評価を行うことを定め、複数の年超過確率に対応した洪水ハザードマップや洪水リスクマップを作成することとしている。また、洪水リスク管理計画の策定及びこの計画の見直しの際には気候変動の影響を考慮することも定めている。</p> <p>イギリスでは、近年の気候変動による海面水位の上昇と急速な宅地開発の影響により、高潮に対し1,000年に1回の安全度から100年に1回の安全度まで低下すると推定されているため、イギリスの洪水リスク管理計画である「Thames Estuary 2100（TE2100）」が検討され、テムズ防潮堰の改良も検討されている。</p> <p>オランダでは、オランダの洪水リスク管理計画である「Room for the River」において、ライン川の流量増加への新たな対応方法として約7,000haの遊水地の確保等が考えられている。また、レク川のマエスラント高潮堰は50年後の海面水位の上昇を見込んだ構造となっているほか、高潮対策の堤防整備に対し、耐用年数を考慮した海面水位の上昇を見込んだ設計をしている。</p> <p>経済協力開発機構（OECD）では、2006年5月に先進国における気候変動に関する適応策の進捗状況をとりまとめている。その他</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>にも、ドイツ、フランスなど欧州諸国やアメリカ、オーストラリアなどでも適応策の推進や検討が進められている。</p> <p>一方、日本を除くアジア諸国では、気候変動枠組条約における非付属書 国²³に属し、適応技術の不足や予算の制約等により適応策を国家施策に位置づけている例は少ないが、大韓民国では「国家水安保確保方策」の構築や「水資源影響評価体系」の構築などに取り組んでいる。なお、バングラデシュ、ブータン、カンボジアといった後発開発途上国に関しては、地球環境ファシリティ（GEF）の助成により国連環境計画（UNEP）や世界銀行の協力の下、国別適応計画（National Adaptation Programme of Action;NAPA）が策定されている。</p> <p>2. 渇水への適応策</p> <p>経済協力開発機構（OECD）による、先進国における気候変動に関する適応策の進捗状況調査（2006.5）等によれば、多くの先進国では気候変動による水資源への影響を認識し、気候変動影響評価を進め、水資源分野の適応策の検討に着手している。</p> <p>アメリカのカリフォルニア州では、節水対策の強化、表流水貯留、地下水貯留、送水施設などを含む水管理・送水システムの拡張が検討されている。また、エネルギーと水のトレードオフの關係に着目し、効率的な水管理による排出ガス削減を目標に、エネルギー政策セクターと共同で適応戦略を検討中である。</p> <p>カナダでは、利用者による節水対策、渇水に対する計画及び準備のさらなる重視、水量・水質・気候に関する国の監視、河川生態系を考慮した水の公平な配分に関する手続き、温度に耐性のある作物品種改良、かんがいシステムの開発等が検討・実施されている。</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>オーストラリアの西オーストラリア州南西部では、2005年に多様性による安全保障戦略「水資源開発計画 2005-2050」を策定し、海水淡水化、下水処理水再利用、水源域管理、水取引等、降雨状況に依存しない水資源オプションと計画対象年の見直し等により、将来の水需要増と気候変動への適応を図るものとなっている。</p> <p>ヨーロッパ各国では、供給を増やすための技術的方策、水使用効率向上（雑用水利用等）、経済的手法の改善（水価格設定）、保険制度、水使用制限、水収支を改善する国土計画、予測・監視・情報提供等の適応策が検討・実施されている。</p> <p>- 2 . 適応策の基本的方向</p> <p>1 . 適応策の基本的考え方</p> <p>地球温暖化への対応として、適応策が緩和策とともに重要であることは、I P C C 第4次評価報告書での記述のみならず世界における共通認識である。気候変動に伴う水関連災害の激化や頻発による国土や社会の脆弱化に対し、人の命を守るとともに、これまで作り上げてきた社会・文化を継承するために適応策を講じる必要がある。さらに、気候変動への対応は、少子高齢化や大量生産・消費・廃棄型の社会などにおける社会問題の解決と併せて行う必要があり、これまでの社会構造を見直して、適応策と緩和策を積極的に講じることにより、安全で安心のみならず、エネルギー効率の高い、自然と共存した社会を目指すべきである。適応策と緩和策の最適な組み合わせにより、持続可能な新たな社会を構築すべきである。</p> <p>2 . 目標の明確化 - 「犠牲者ゼロ」に向けて -</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>気候変動により激化する水害や土砂災害、高潮災害等からすべてを完全に防御することは難しい。このため、気候変動への適応策としては「犠牲者ゼロ」に向けた検討を進めるとともに、首都圏のように中枢機能が集積している地域では、国家機能の麻痺を回避することなどへの重点的な対応に努め、被害の最小化を目指すことが必要である。</p> <p>その際には、我が国は地震や火山が多いことから、豪雨後の土中の水分含有量や地下水位が非常に高くなったところに、地震が発生し地すべりが起こるといったような複合的な災害の発生への対応を考えておく必要がある。</p> <p>また、適応策は、防災と暮らしやすさなどの社会環境や自然環境などの調和した国土の形成にも資することを目指すこととする。</p> <p>3. 増大する外力への対応 （洪水に対する治水政策の重層化）</p> <p>将来的に降水量が増加すると想定し、さらに現在の治水安全度を将来的にも確保することを考えると、基本高水のピーク流量は大きく増加することとなる。この増加する流量を河道改修や洪水調節施設の整備等で対処するには、社会条件等の制約から、そもそも対応が極めて困難であったり、完成まで相当の長期間を要することから、実現が困難であったりする。</p> <p>また、現在の計画の流量を目標とすると、将来的に治水安全度は著しく低下することになり、浸水・氾濫の脅威が増すことになる。</p> <p>これらの課題を解決していくためには、気候変動による外力の増加分も治水対応の中で明確に位置づける必要がある。</p> <p>このため、これまでの計画において目標としてきた流量に対し、</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
<p> 渇水が起こらないようにうまく調整して使いたいとか、それから洪水も起こさないようにしたいとすると、平滑化をしようという方向に行くわけで、そうすると土砂がなかなか出にくい方向に行くので、いろいろな適応策を打っていくときに、土砂の移動がどのようになるのか把握することが大事である。 </p>	<p> 河道改修や洪水調節施設の整備等を基本とする「河川で安全を確保するという治水政策」に加え、増加する外力に対し「流域における対策で安全を確保する治水政策」を重層的に行うべきである。これにより、起こりうる様々な規模の洪水を対象とし、規模に応じて弾力的な対応を考えていく治水政策とすべきである。 </p> <p> （激化する土砂災害への対応強化） </p> <p> 土石流等の土砂災害における発生頻度の増加や規模の拡大に対して、すべて予防的措置を行うことは現実的でなく、危険性に応じた対応を考えるべきである。このため、人命を守る効果が高く、土砂災害の危険性の高い箇所を抽出し、重点整備を進めるべきである。 </p> <p> また、整備に当たっては、施工方法を工夫し費用を縮小することにより、できるだけ多くの危険箇所において対応を図ることが重要である。 </p> <p> さらに、増大する土砂災害の危険性に対し、ソフト対策を強化することが必要であり、前兆現象や災害の初期情報を的確に捉え、情報技術を活用して、防災関係機関や住民等と情報を共有するなど警戒避難体制の整備を進めるべきである。 </p> <p> 激化する土石流等への対応に加えて、洪水流と一体となって流出する土砂量の増加への対応、堆積する土砂の影響の軽減等について検討すべきである。流砂量の把握のため、河道、ダム、砂防えん堤等において定期的なモニタリングを行い、水系における土砂収支を明らかにするとともに、水位観測等の強化により河床変動の状況など河道特性等を反映した対策を考える。 </p> <p> また、災害への対応とあわせて、流下する土砂の増加に対して、 </p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>水系の治水、利水、環境のバランスがとれるように山地から海岸までの一貫した総合的な土砂管理の取組みを強化することが重要である。</p> <p>（高潮への段階的な対応）</p> <p>海面水位の上昇や台風の激化に対応するため、コンクリート構造の多い高潮堤防等においては、施設更新などにあわせて、増大する外力を見込んだ高潮堤防等の嵩上げを行い、浸水頻度を減少させる必要がある。</p> <p>具体的には、今後の海面水位の上昇や台風の激化に係る研究の進度を踏まえ、嵩上げは段階的に考え、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 第 段階として既に上昇した海面水位上昇分を見込む ・ 第 段階として既に上昇した海面上昇分に加え、構造物の耐用年数を考え、外挿や予測計算などでその期間における海面水位上昇分を見込む ・ 第 段階として第 段階における考え方に加え、台風の激化に伴う高潮上昇分を見込む <p>という方法で嵩上げを実施する。この場合、背後地の重要度によっては早い時期に第 段階、第 段階での考え方を取り入れるなどの措置を講ずることが重要である。なお、海面水位の上昇に伴い構造物に作用する外力の変化に応じた構造設計の考え方を検討していく必要がある。</p> <p>（渇水リスクへの対応）</p> <p>気候変動の影響は、極端な少雨現象の発生や積雪量の減少、雪解け時期の早期化となって現れ、その結果、自然現象面から渇水リス</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
<p>住民にとってわかりやすい形でリスクを表現しない限り、机上の空論となる。ある程度レベルに応じたランキングをするようなランクづけをし、ランクがそれぞれどんな水利用障害があるのか、どれくらいのコストが必要なのかというような形でリスクのランキングをするのが、わかりやすいのではないか。</p>	<p>クを高め、国民生活や経済活動に影響を及ぼすおそれがある。</p> <p>このような高まりつつある気候変動による渇水リスクへの対応については、水資源確保において求められている水資源の有効利用の観点からのマネジメント、量と質の一体的マネジメント及び危機管理の視点からのマネジメントと合わせて、総合的な水資源マネジメントとして推進する必要がある。</p> <p>（河川・海岸環境の変化への対応）</p> <p>気候変動による生態系や水・物質循環系への影響が予測しにくい中で、気候変動に伴い生じる流況や土砂・物質の流出の変化、流域や沿岸域の環境の変化等による生物の生息・生育環境や生物種への影響及び気温上昇等による水質への影響等についての対応は、モニタリングを行いながら考えていくことが重要である。このため、気候の変化とあわせて、河川・海岸環境の変化の把握に努めるべきである。</p> <p>4. 災害リスクの評価</p> <p>適応策の検討に当たっては、今後の社会状況や自然環境の変化の中で、気候変動の影響に伴い発生する水関連災害が社会や経済等に与える影響を災害リスクとして評価し、国土構造や社会システムの脆弱性を明らかにする必要がある。この脆弱性を指標とし適切な適応策が選択されるべきである。</p> <p>洪水被害を対象にした場合、起こりうる様々な規模の洪水に対し、流域での氾濫形態を分析して、氾濫形態ごとに洪水リスクを評価する。施設整備や避難活動など防災力を反映して計算された人的・経済被害などの大きさを災害による被災確率と掛け合わせて集</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
<p data-bbox="107 504 1077 679">現在水資源に対して、水は問題ないと国民の大多数が思っているが、その原因は、取水制限は多くても給水制限に至らないことが非常に大きい。国民の視点で考えたとき、いかに将来の渇水リスク増を実感してもらえるかという点では、給水制限がどうなるのかという視点が大事。</p> <p data-bbox="107 906 1077 1082">河川局のできない分野の仕事を整理し、どの分野のどういう取り組みがそれぞれの施策について必要なのかと、そのメリット、デメリット、優先順位みたいなものを提言することが、ほかの組織を動かすための非常に大事な情報となる。</p> <p data-bbox="107 1102 1077 1278">流域全体で水災害や土砂災害から、全部含めてどのように対応するか。河川管理者が中心になると思うが、都市計画も下水も農水もみんな絡んでどうするかを協議するほかないというメッセージを今回出すことになる。</p> <p data-bbox="107 1299 1077 1474">国民に渇水や洪水への適応策のオプションがあることを知らせて、議論して合意を得るということが大事で、それに対して追加的にどのぐらいの国民負担があるのか出すべき。今後そうしなければ、財政的に厳しい中、国民の理解をなかなか得られないだろう。</p>	<p data-bbox="1196 341 2159 507">計したものを洪水リスクとして評価する。結果は、リスクマップとして目に見える形で示す。洪水リスクは、現況の脆弱性を示すだけでなく、適応策を導入した場合に、その比較をすることでリスクの軽減効果を把握することができる。</p> <p data-bbox="1196 517 2159 683">渇水被害を対象にした場合も、将来の河川流況の変化から、正常流量を下回る度合い及び取水制限や給水制限の度合い、期間、減水区間の延長などを総合的に勘案することにより、流域ごとに渇水リスクを評価する。</p> <p data-bbox="1196 692 2159 772">適応策の策定、実施に向けて、国民や関係機関等にわかりやすい形で災害リスクを示す必要がある。</p> <p data-bbox="1160 826 1541 858">5. 適応策の具体的な提案</p> <p data-bbox="1196 868 2159 1082">具体的に適応策を考えるに当たっては、流域全体で予想される新たな事態について、災害リスクなどの形で国民や関係機関等に周知するとともに、流域においてどのように対応していくのか、関係機関、団体等との役割分担を含め、国が中心となって地域とともに広く検討することが必要である。</p> <p data-bbox="1196 1091 2159 1257">また、流域における適応策の策定は、川と地域の関係の再構築とも考えられ、気候変動による影響のみならず、流域における社会や自然と安全の関係について、災害リスクや費用負担などの情報を国民や関係機関等に的確に提供し、共有化する中で合意形成を図る。</p> <p data-bbox="1196 1267 2159 1474">その際、洪水においては、まずは増大する外力に対し、基本的に施設でどこまで対応するのかを明確にしなければならない。その上で、流域において流出の抑制策、浸水・氾濫からの被害軽減策、復旧・復興策を検討し、起こりうる様々な規模の洪水に対して「犠牲者ゼロ」などの目標の達成を図らなければならない。</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
<p>越波と越流は区別すると、割合に少ない労力で犠牲者ゼロというのを 実現することができるのではないか。例えば、海岸線にある程度高い堤 防護岸を作り、越波した分をもう少し陸側で、内陸への浸水は防ぐな ど。</p>	<p>適応策としては、水害、土砂災害、高潮災害等に対して、今後増 加していく外力への対応を強化し、地域づくりのビジョンと関係す る「地域づくりからの適応策」、浸水・氾濫や土砂災害が発生した 時に被害の最小化を図るための「危機管理対応を中心とした適応 策」、着実に被害の軽減を図る「施設を中心とした適応策」を提案 し、湧水に対しては「湧水に対する適応策」を提案する。また、河 川環境の変化に対しては「河川環境の変化への対応」を提案する。</p> <p>(1) 地域づくりからの適応策 人口減少や高齢化の進展など社会が変化する中で、土地利用や 住まい方なども変化してきている。今後は、経済的な効率性や利 便性などを優先するだけでなく、エネルギーの効率性や都市内の 環境、水関連災害のリスクを考慮した地域づくりを進めるなど、 社会を再構築していく仕組みを取り入れていくことが重要であ る。</p> <p>1) 減災の観点から氾濫しても被害の少ない地域づくり 洪水氾濫や高潮災害の頻度や規模の増大に対して、地域の 土地利用を踏まえ、遊水地、二線堤、輪中堤などを再評価す るとともに、新たに効果的に配置し、河川や海岸と一体的に 管理することにより、氾濫しても生命等の重大な被害の少な い地域づくりを進める必要がある。</p> <p>2) 土地利用の規制・誘導 浸水頻度や浸水のおそれが高い地域、がけ崩れや土石流など 土砂災害の危険性が高い地域などでは、地形や土地利用の特性</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>と災害による影響を考え、危険区域を設定して行為制限により被害を抑制する方策が有効である。</p> <p>さらに、災害の危険性の高い地域において、災害リスクを示すことや保険制度等を活用したインセンティブを与えることにより被害の少ない土地利用を誘導することも重要である。</p> <p>海外においても、多大な投資等で無理に守るよりも、撤退など効率的な方法を採用している地域もある。減災の観点から災害を封じ込めるだけでなく、許容できる余地も考えるべきである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土地利用と一体となった治水対策の推進 <p>災害危険区域条例等を活用し、氾濫を許容する区域において、新たな住家が立地しないよう一定の規制をかけることとあわせて、輪中堤の築造、宅地のかさ上げ、浸水防止施設、貯留施設の整備などにより住家を洪水による氾濫から防御するなど、土地利用と一体となった治水対策を推進すべきである。</p> ・土砂災害警戒区域等の指定の推進 <p>土砂災害の危険性が高い区域において、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進などを推進するとともに、気候変動に伴う土砂災害の規模の増大に対し、必要に応じて警戒区域等の見直しを行うべきである。</p> <p>さらに、都市計画等において市街化区域の設定等が行われる場合には、土砂災害警戒区域等の土砂災害の危険性がある区域が含まれないようにすべきである。</p> <p>3) まちづくりの見直し</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>市街地の再開発に当たっては、低炭素社会の実現に向けて浸水対策による安全性と、利便性や快適性のみならず、CO₂削減による環境負荷の低減が重要であり、これら適応策と緩和策が一体となったまちづくりを進める。</p> <p>都市環境において、河川の持つ水辺や緑地の空間の重要性を踏まえ、洪水リスクの低減と、景観や親水性のみならず、ヒートアイランドの抑制やCO₂削減を兼ね備えたまちづくりを河川整備と一体的に進めるべきである。</p> <p>また、河川で流せる流量には限りがあるため、流出負荷を抑制できるようにまちづくりと併せて積極的に雨水の貯留・浸透・流出抑制機能を流域で増やすことが重要である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安全で低炭素型のまちづくり <p>エネルギーの効率が良く、治水の行いやすい集約型の都市構造を持つコンパクトシティや、太陽エネルギーの活用、ヒートアイランドの抑制などCO₂削減の住宅と大規模調整池を一体として行うレイクタウンのように、適応策と緩和策の一体となったまちづくりを進める。</p> ・都市河川の緑化 <p>水害対策と併せて水辺の緑化を推進することにより、都市空間に水辺や緑を増やし「風の道」を確保するなど、ヒートアイランド対策やCO₂削減対策を進めるべきである。</p> ・河川の再生 <p>都市化の進展において、コンクリート化された河川や蓋をかけられた河川などでは河川の再生を図り、都市の中に水辺や緑地空間を形成し、都市空間に水辺や緑と「風の道」</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
<p> 渇水期に発電の水に頼る部分がある。普通は渇水時に発電をお願いするケースが多いが、事前から発電と調整をとっておくこと、ふだんはできるだけ発電が無効にならないように操作すること、その両方を含めて発電との兼ね合いというのが渇水時には大変に大きな要素。 </p>	<p> を確保すべきである。 ・雨水の貯留・浸透・流出抑制のための施設の推進 気候変動により激化する降雨の急激な流出を緩和するため、河道の整備やダム・遊水地などの河川対策のみならず、流域全体の保水対策として雨水の貯留・浸透・流出抑制のための施設の設置を、条例等による規制や助成等を用いて推進すべきである。 </p> <p> 4) 住まい方の工夫 浸水や土砂災害による被害が想定される地域においては、住宅の被害軽減のため、浸水に強い建築構造や土砂災害の発生を想定した建築構造を採用するなど住まい方に工夫が必要である。また、浸水被害を想定し、電源やコンピュータ等の電子機器等の配置、災害時要援護者の居室等、安全・安心を考えた建築物の利用、止水板や土のうによる水防など自衛策を考えるべきである。 </p> <p> ・水害等に強い住まいの工夫 住宅を長期的に良好な状態で利用できるようにするため、浸水被害の想定される地域においては、耐震性や耐火性などとあわせて、耐水性を考えるべきである。耐水性の住宅としては、高床式の構造やRC構造などが考えられる。土砂災害特別警戒区域等においては、住宅の壁をRC構造で補強するなどが考えられる。 </p> <p> 5) 自然エネルギーの活用 地球温暖化・ヒートアイランド対策を推進するため、河川水 </p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>などの未利用の自然エネルギーを活用したヒートポンプを導入することで、効率的なエネルギー利用を図ることができる。</p> <p>(2) 危機管理対応を中心とした適応策 施設整備を重点的に実施したとしても、水害や土砂災害、高潮災害等から完全に防御できる状況にはならない。また、海面水位の上昇のように徐々に進むものに対しては順応的に対応しやすいが、突発的な大規模災害に対しては発生時に速やかに対応ができるような備えが必要である。こうしたことから、大規模災害に対し、平時における予防的な施設整備と併せて、危機管理の観点から一体的に対策を講ずる必要がある。</p> <p>1) 大規模災害への対応体制の整備 危機管理対応の充実・強化の一環として、国による広域的な災害支援体制の強化や広域防災ネットワークの構築など大規模災害への備えを充実させるべきである。また、国と地域が連携して、万が一破堤・氾濫した場合の緊急対策、氾濫域等における氾濫流や排水の対策、大規模土砂災害への迅速・適切な対応を考える必要がある。</p> <p>・広域防災ネットワークの形成 氾濫して道路が浸水すると被災箇所の応急対策、避難誘導、排水機場への燃料等の輸送が困難となり、復旧・復興段階においても物資輸送が可能になるまで長時間を要する。このため、堤防及び緊急用河川敷道路と高架道路等を連結し、広域防災ネットワークを構築して防災ステーションや資材備蓄場等からアクセスを確保することが重要であ</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
<p>予報ができれば対策がとれて人が死ななくても済むということも大変大事なことで、事前に起こることを知ってダムを事前放流するとかという対策が書かれていたが、気象庁はそういう予報は得意だと思っているので、できるだけ早い時期に実現していただければ非常にありがたい。</p>	<p>る。こうした災害に強い国土の骨格づくりを進めるべきである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・復旧・復興のための排水対策の策定 <p>大規模な洪水氾濫が発生すると、広範囲に浸水し、氾濫源の地形や堤防・盛土等により浸水が長期間に及ぶ可能性がある。このため、排水ポンプや水門の確実な操作により氾濫水の迅速な排水を行い、早期に被災施設の復旧、被災地域の復興を可能にすべきである。既存施設のみならず、非常用排水樋門の整備も推進する。</p> <p>2) 新たなシナリオによるソフト施策の推進</p> <p>施設整備と一体となったソフト施策を推進する必要がある。従来のシナリオだけではなく、気候変動による外力の規模や発生時期の変化を考慮した新たなシナリオに基づき、情報伝達、水防、避難、救助、復旧・復興などの活動を検討する必要がある。</p> <p>また、防災に関する情報提供や住民等との双方向の情報共有などを積極的に行うとともに、地域一体となった備えができるように水害、高潮災害に対する地域防災力の向上に向けた取組みを推進する必要がある</p> <ul style="list-style-type: none"> ・避難活動の支援 <p>ゼロメートル地帯などの低平地においては、周辺に避難場所が少なく、人口が稠密している地域では、避難場所の確保が難しい。このため、地域において高層建築物等を緊急避難場所として設定する際に、ハザードマップや災害リスクなどの情報を提供し、支援することが重要である。</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>また、土地に不案内であっても避難場所への経路、河川の水位や氾濫情報、土砂災害情報などをリアルタイムで入手できるユビキタス社会に根ざした災害情報の提供を行い、速やかな避難を支援すべきである。</p> <p>3) 洪水予報・土砂災害警戒情報や水防警報等の予警報の強化 気候変動による水害、土砂災害、高潮災害等の頻度や規模の増大に対し、水防活動や住民避難、応急復旧等の危機管理対応を的確に行うためには、洪水、土石流、高潮等の現象や時期、規模等を事前に予測し、洪水予報、水防警報等の予警報として関係機関や住民に伝達することが必要となる。このため、新たな現象の予測の実用化や精度向上、対応のためのリードタイム確保、伝達の多様化・迅速化等の予警報の内容や伝達の強化を進めるべきである。あわせて、予警報の強化に必要な気象・水象・地象に関する観測の充実や関係機関との観測データ共有、専門的な組織体制を整備し、適切かつ効率的な業務執行と人材育成を進めるべきである。</p> <p>土砂災害警戒情報については、災害発生の切迫性が分かる、よりきめ細やかな情報を提供するとともに、情報の精度向上を行うなど高度化を図るべきである。</p> <p>(3) 施設を中心とした適応策 施設は、その能力以内の外力に対し、被害を出すことはなく、通常社会・経済活動を可能とする。このため、出来る限り、施設能力の向上に努めることが必要である。 また、今後増加していく外力に対応していくため、施設の質的</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
<p>変動の大きさ等を吸収する上の施設整備として、既存の嵩上げとか、そういう段階整備の施策等がもう少し記述等もあっていいのではないか。</p>	<p>強化や徹底活用等を図る必要がある。</p> <p>国民の生命・財産を守るという観点からは、施設整備により災害による被害を予防・最小化することは引き続き重視しなければならない。</p> <p>1) 外力の変化に対する施設の信頼性の確保 想定される外力の変化に対し、施設の点検や評価を行い、施設の信頼性を確保するための方策や質的向上を図るための方策を講ずるべきである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・堤防の質的強化 既存堤防の安全を確保するため、浸透に対する安全性の点検・評価を実施し、安全性が不足している箇所については、積極的に堤防強化対策を実施する必要がある。 <p>2) 既存施設の徹底活用・長寿命化 これまで社会の要請の中で当時の技術を駆使して施設整備が行われてきた。これら蓄積されてきた施設のストックを活かし、現在の技術や新たな技術を用いて、施設の改良、再生、運用の高度化、さらには複数の施設の再編などにより、既存施設の能力をできるだけ幅広く引き出し、長寿命化を図ることが重要である。</p> <p>特に高潮対策施設については、我が国の高潮対策の基礎となっている伊勢湾台風から約50年が経過し、老朽化が進み、修繕・更新の時期が来ている。また、流域の急激な都市化の進展とそれに伴う水害の頻発に対応し、昭和40年～50年代にかけて建設された治水施設が一時期に集中して修繕・更新の</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
<p>ダムのオペレーションに関連して、融雪期の変動・変化、それから大雨の時期や梅雨、台風時期、そういう降雨期等の出水期の変動によって、ダムの制限水位そのものの設定の仕方の変更なども提案としてはある。</p>	<p>時期を迎える。 こうした中で、施設の長寿命化に向けた予防保全的な管理を行うこととあわせて、気候変動による外力の変化に対応した対策を行う必要がある。なお、施設が被災した際の災害復旧と併せて対策を行うことも効果的である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・降雨予測技術と施設の運用の高度化 気候変動により降雨パターンの変化等が考えられる中で、降雨予測技術の進展によってダム等の施設操作の確実性を高めたり、ダムの治水・利水容量を効率的・効果的に活用したりするなど施設の運用の高度化を図るべきである。 ・ダム群の容量の再編 既設のダム流域における降雨特性やダムの運用状況を踏まえ、治水や利水効果の向上を図るため、既設ダム間で治水容量と利水容量を振り替えるなど再編を行うことが効果的である。 <p>3) 緊急応急施設の活用 浸水・氾濫の頻度が増加する中で、河川整備や社会・経済状況等の制約により、当面恒久施設を設置しにくい場合や災害の状況に応じて機動的な運用が必要な場合、被害の軽減のために効果的に可搬式の特殊堤防や排水ポンプの活用を図るべきである。</p> <p>4) 新規施設の整備 社会面、環境面、経済面、技術面の観点から既存施設の徹</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
<p data-bbox="118 555 1077 719">適応策自体にどれだけのエネルギーや資源、コストがかかるのか、適応策が非常に長期間かかるのか、中期的、あるいは短期的なものなのかというように、適応策自体を効果とコストだとかエネルギーあるいはフィジビリティみたいなもので仕分けて整理することが有効である。</p> <p data-bbox="118 783 1077 948">湧水リスクの評価の中に、湧水にプラスアルファして、水質が悪くなることに対する負担があることを示すことが住民にとってもわかりやすいし、それを安定的に安全な水として供給するためにどれだけのコストとエネルギーが要するのかという形に示すことが重要。</p> <p data-bbox="118 1011 1077 1129">短期と中長期というか、すぐにできるもの、あるいは当面急いでやるべきものと、もう少し時間がかかるもの、こういう時間軸が1つ必要である。またソフトの運用の問題とハードの面といった軸も必要。</p>	<p data-bbox="1272 341 2152 459">底活用等を図りながら、なお必要な新規の施設についても、コストの縮減を図りつつ着実に計画的な整備を進めていく必要がある。</p> <p data-bbox="1196 517 1570 549">(4) 湧水に対する適応策</p> <p data-bbox="1234 560 2152 858">気候変動に伴う湧水リスクへの適応策としては、エンドユーザーまで含む水資源に関係する者が連携し、将来の湧水リスクを低下させるため、平常時及び緊急時においてハード面、ソフト面の施策を組み合わせた需要側、供給側の両方で総合的水資源マネジメントを推進する必要がある。この際に、各適応策は、短期、中期、長期といった時間軸で整理し、必要となるコストとエネルギーを考慮しながら検討することが重要である。</p> <p data-bbox="1234 869 2152 991">具体的には、以下のとおり、需要側マネジメントによる節水型社会の構築、緊急的な水資源の確保、水資源供給施設の徹底活用・長寿命化などが考えられる。</p> <p data-bbox="1227 1043 1890 1075">1) 需要マネジメントによる節水型社会の構築</p> <p data-bbox="1272 1086 2152 1433">限られた水資源を有効に利用するため、平常時より需要マネジメントを行い、節水型社会を構築していくことが重要である。具体的には、国民の節水に関する意識の高揚と徹底のため、広報活動を実施するとともに、例えば、国民や節水型水使用機器を開発する企業まで含めてインセンティブが働く各施策や義務付け等の規制施策を講じて行く必要がある。また、工業用水等の再利用率の一層の向上、下水の再生水、雨水利用の推進に努める必要がある。</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>2) 緊急的な水資源の確保 深刻な渇水が発生した場合には社会・経済活動への想定できない影響が懸念されることから、緊急時における水供給体制等を確立しておくことが重要である。具体的には、水が危機的に不足する地域への水バッグによる輸送や連絡管の整備による水の相互融通、移動式海水淡水化施設による水の供給、多様な備蓄等を推進する必要がある。さらに、水系内の利水者間の水融通のための渇水調整等も必要である。</p> <p>3) 水資源供給施設の徹底活用・長寿命化等 これまでに蓄積された既存施設の有効利用、長寿命化、再編や運用の変更による効率化などにより水資源供給施設の徹底活用を図る。具体的には、ダムの嵩上げや堆砂の排除、ダム群連携や容量の再編、ダムのオペレーションの高度化等を行う。また、既存施設の徹底活用等を図りながら、なお必要な新規施設についても整備を進めていく必要がある。</p> <p>(5) 河川環境の変化への適応策 河川環境は様々な要素から成り立っており、気候変動の観点からの河川環境の変化については、知見やデータが少なく、河川環境全体の変化を把握、予測することは困難な状況である。このため、モニタリングの強化により、知見やデータの蓄積を図るとともに、河川環境の変化と気候変動の関係を分析し、河川環境の管理のあり方を検討するとともに、適切な河川管理に努めるべきである。</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
<p>だれかが気候変動予測の精度を上げてくれるだろうみたいな感じに聞こえるので、それを国土交通省としてもその精度を上げることに貢献しないとイケない。</p>	<p>(6) 気候変動による影響のモニタリングの強化</p> <p>緩和策への取組みや社会条件の変化など不確実性がある中で、外力の変化の予測についても予測値に大きな幅が存在する。こうした中で、調査・観測によるモニタリングは重要であり、気候変動の把握を目的としたモニタリングを行うべきである。</p> <p>各流域や沿岸域において調査・観測してきた雨量、水位、流量、潮位、波高、水質、流出土砂量、河道形状、生物、被災状況等のデータを活かして、関係機関と連携のもとに気候変動に伴う外力の変化をモニタリングしていくべきである。モニタリングに当たっては、外力の変化を示す指標を明確にすることが重要である。また、外力の変化を適切に調査・観測できるように現在の調査・観測方法などを検証し、必要に応じて改善や新たな技術の導入を図るべきである。</p> <p>モニタリングの結果は、データベース化し、定期的もしくは適宜とりまとめ、適応策の検討に反映するとともに、わかりやすい形で公表し国民の理解に資するべきである。また、気候変動に関するデータは、関係機関が相互に提供し、協力することが重要である。</p> <p>6. 適応策を講ずるに当たっての課題</p> <p>不確実性のある気候変動の適応策を講ずるに当たっては、様々な課題が想定されるが、ここでは主な課題を列挙する。これらについては、知見やデータが少なく研究レベルのものや広範な関係者に関わるものもあるが、適応策に関わる部分には国土交通省が責任を持って取り組むべきであり、課題に応じて政府全体での取り組みや省庁連携に加え、産・学・官の協力体制を作り、新しい知恵を導入す</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
<p>温暖化への適応に対するトーンが低いのではないか。日本の国土にとって非常に大切なことであれば、分からないなりにもきちっとリスクを評価していく活動を推進していただきたいと非常に強く思う。</p> <p>例えば、1つの気候モデルで1回計算した結果がどの程度信頼に足るものかはまだ分からないが、誰かがやってくれるまで待つのではなくて、施策の決定に必要なのであれば、それをわかるように指導することも大切なことではないか。</p>	<p>る枠組みづくりを考えるべきである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・気候変動による外力の変化の把握（予測、調査・観測、分析等） ・災害リスクの評価方法及び評価結果の公表 ・流域等での安全確保の考え方 ・河川生態系や水・物質循環系への影響予測と評価の方法

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>・ 適応策の進め方</p> <p>1. 進め方の基本的な考え方</p> <p>治水は、長期的な計画の下で整備を進めるものであることから、外力変化を適切に想定し、継続している治水の施策の中に、気候変動への適応策を組み込んでいく必要がある。</p> <p>このような前提の中で、以下のような基本的な考え方に基づき適応策を進めていく必要がある。</p> <p>(1) 政府全体の取組み</p> <p>適応策の重要性にかんがみ、政府が一体となって適応策に関する取組みを推進すべきである。</p> <p>(2) 国民との協働</p> <p>適応策の策定・実施に当たっては、国民との協働が不可欠である。このため、気候変動による水害や濁水、土砂災害、高潮災害等の激化や国土・社会への影響について、広く国民に理解が得られるよう様々な機会を通じて分かりやすい情報の提供に努める必要がある。</p> <p>また、各種災害の被災経験が少ない住民が多くなっているため、災害に関する基礎知識や災害時に取るべき行動などの防災基礎教育が体系的に行われるよう、河川管理者等は関係機関と連携し、支援を行う必要がある。</p> <p>(3) 予防的措置への重点投資</p> <p>投資余力の限られている中で、特に脆弱化が予想される施設や</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
<p>治水等にかかるタイムスケールと見直しのタイムスケールが大分違う感じがする。リスクの予測を100年先ぐらまで延ばし、それを見ながら考えていくが、新しい情報が入ったら、それに応じて適応の仕方を少しずつ変えていくというイメージではないのか。時間軸のことを整理する必要があるのではと思う。</p>	<p>地域、人口・資産や中枢機能の集積する地域における予防的措置への重点投資を考える必要がある。</p> <p>(4) 優先度の明確化 限られた予算の中で気候変動への適応策を強化するためには、包括的な施策メニューだけでなく、選択と集中により優先すべき施策や箇所を明確にする必要がある。</p> <p>(5) ロードマップの作成 今後、5年、10年といった短期・中期的な視点から、さらに長期を見据えた国土計画に反映させるような視点まで、時間軸を設定した上で、短期、中期、長期の施策を展開する必要がある。このため、時期ごとに災害リスクの評価を行い、明確なロードマップを作成する必要がある。作成に当たっては、時間とともに気候変動の影響や社会状況の変化が見込まれるため、予測等の不確実性を考慮し、選択の幅の広い柔軟な対応を採れることが重要である。</p> <p>(6) 順応的なアプローチの採用 気候変動の予測等に不確実性がある中で適応策を検討するため、今後の観測データや知見の蓄積に応じてロードマップを修正していく順応的なアプローチを採用すべきである。 予測やモニタリングの結果に応じて、社会への影響を鑑み、適宜、適応策の内容や組み合わせ、優先順位を検証し、手戻りのない選択、見直しを行うべきである。この際、予測は長期的な予測と併せて行う。</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
<p>適応策を提案し、違う分野の方々がどうやってそこにコミットし協力してくれるかという具体的な戦略、道順を示していくということが今大変大事なことではないか。</p>	<p>(7) 関係機関等との連携 適応策を総合的に検討する場となる流域においては、河川管理者だけでは達成が出来ないことも数多くあるため、住民や地方公共団体等の協力を得ることや、連携しながら進めていくことが不可欠である。このため、災害リスクやロードマップを示し、利害関係者間の調整や適応策の総合的な取組みを検討することができる場を作る必要がある。 その際には、それぞれが問題を提起し、地域づくりを提案していくことが重要である。</p> <p>(8) 新たな技術開発と世界への貢献 気候変動による影響評価や適応技術において、産・学・官の連携の下に新たな技術の開発とその積極的な活用を図るべきである。また、我が国の経験、施策、技術を積極的に発信し、強いリーダーシップを発揮して全世界的に貢献できるように努めるべきである。</p> <p>(9) 調査・研究の推進と治水計画への反映 気候変動に伴う水害や土砂災害、高潮災害等に関する調査・研究を大学や研究機関等と連携して推進し、治水計画等へ反映すべきである。</p> <p>2. 適応策の実施手順 次の新たな知見の進展となる I P C C 第 5 次評価報告書等が出される頃までの 5 年程度の期間を第 1 段階として設定し、適応策を講ずるに当たっての課題(- 2 . 6)について検討すべきである。</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>また、今後増加していく外力への対応を含め施設整備の再設定をするとともに、ロードマップを作成し、重要な適応策と評価される取組みについては直ちに重点的に実施すべきである。</p> <p>続く期間を第2段階として設定し、第1段階での取組みを評価して、その結果に基づく優先度に応じて対策を実施するとともに、新規に効果的、効率的な適応策については重点的に実施すべきである。これにより、ロードマップを修正する必要がある。また、設定した治水政策や適応策は、河川整備基本方針、河川整備計画等に反映するとともに、国土形成計画など国土づくり・地域づくりのビジョンに反映し、水害リスクと共存する社会を構築すべきである。</p> <p>第2段階以降では、社会状況の変化、検討により得られた各種の知見の蓄積、モニタリングの進展に伴う設定条件の変化も考えられることから、これらを踏まえた適応策を段階的に取り入れることが重要である。</p> <p>また、世界への貢献としては、各国の首脳等に国の最重要課題として適応策の取組みの重要性や国際協力の必要性を働きかける必要がある。技術面では先進的な予測・評価技術や情報技術を発信するとともに、アジア・太平洋地域においてグローバルモデルなどによる気候予測や国土・社会への影響予測への支援、適応策の立案、実施の支援を行うことが重要と考える。</p> <p>なお、具体的な適応策及びその実施に当たっての技術的課題は今後取りまとめていく。</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
<p>土地利用や住まい方への転換、節水型社会の構築という適応策があるが、どちらも河川局の仕事ではなくなってしまい、広範囲な分野の協力がないと進まない。河川分科会の中から出た提言を全体として動かしていくためには、社会資本整備審議会の中に参加する他のセクションの皆さんと一緒に考えていく道順が必要だと思う。</p> <p>大きなテーマになってきているわけだし、具体的に何をしなければいけないという道筋が開けてきたら、社会資本整備審議会にどういう形で提言し、一緒に知恵を集めていけばいいかと、早くそういうところに場を移していく必要がある。</p>	<p>おわりに</p> <p>（要修正）</p> <p>I P C C 第 4 次評価報告書が公表され、より現実的な地球温暖化の影響が示された。我が国においても、様々な分野で地球温暖化に伴う気候変動への適応策の検討が進められており、本委員会では、水害や渇水、土砂災害、高潮災害等の激化による国土・社会への影響を考え、壊滅的な被害を回避するための適応策の基本的な方向や具体的な取組みを議論している。</p> <p>現時点において、地球温暖化や社会条件のシナリオ、気候変動の予測計算等に不確実性はあるものの、外力の増大と国土・社会への影響を想定し、必要な適応策の基本的方向を明らかにしてきた。治水、利水、河川環境において未だ脆弱な我が国の国土において、気候変動は大きな影響を及ぼすが、従来からの施設を徹底活用するとともに、流域等における対策など広く社会構造の変革を含めた適応策を講ずることにより、課題に立ち向かっていかなければならない。</p> <p>しかしながら、社会構造に関わるような適応策に関しては、河川部局単独で行えるものに自ずから限界があり、政府、関係省庁等が一体となって、国民や地方公共団体等の理解や協力・連携の下に推進することが極めて重要である。</p> <p>そこで、具体的な適応策の本格的な議論に資するように、これまでの議論を中間的に取りまとめ、社会構造のあり方や適応策の基本的な考え方などについて、広く意見を聴くこととしたものである。</p> <p>今後は、社会資本整備審議会や国土審議会などの関係する分科会や中央防災会議などと幅広く意見交換を行い、より実効性の高い適応策を検討する必要がある。</p>

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案） 【委員意見との対比表】

委員意見	水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申 素案）
	<p>さらに、2007年12月に開催された第1回アジア・太平洋水サミットにおいて、水問題の解決が最優先の課題であること、洪水、干ばつ、その他水関連災害の発生の防止などに早急に効果的な行動を取ることなどが合意され、適応策の重要性については共通の認識となるに至った。今後は、2008年に開催されるG8北海道洞爺湖サミットに向けて、適応策のあり方についての的確に発信できるように答申をとりまとめることが重要である。</p> <p>今後は、中間とりまとめに対する意見も参考にしながら、具体的な適応策の議論を進めるとともに、渇水についてもより詳細に議論を行い、答申として取りまとめる予定である。</p>