

排出ガス対策型振動ローラ（一般工用）＜第3次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	原動機型式
3 - 270	振動ローラ	関東鉄工(株)		KV25C	質 量(t)	2.7	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 270	振動ローラ	関東鉄工(株)		KV25C	質 量(t)	2.7	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 271	振動ローラ	関東鉄工(株)		KV25D	質 量(t)	3	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 271	振動ローラ	関東鉄工(株)		KV25D	質 量(t)	3	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 418	振動ローラ	関東鉄工(株)		KV25CS	質 量(t)	2.7	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 418	振動ローラ	関東鉄工(株)		KV25CS	質 量(t)	2.7	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 419	振動ローラ	関東鉄工(株)		KV25DS	質 量(t)	3.0	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 419	振動ローラ	関東鉄工(株)		KV25DS	質 量(t)	3.0	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 509	振動ローラ	関東鉄工(株)	搭乗式・コンバインド型	KV40CSE	質 量(t)	3.6	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 509	振動ローラ	関東鉄工(株)	搭乗式・コンバインド型	KV40CSE	質 量(t)	3.6	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 549	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW354	質 量(t)	2.640	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 550	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW504	質 量(t)	3.540	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 551	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW354	質 量(t)	2.940	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 559	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	ZC35C-5	質 量(t)	2.795	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 560	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンDEM型	ZC35T-5	質 量(t)	3.025	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 561	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	ZC50C-5	質 量(t)	3.605	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 562	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンDEM型	ZC50T-5	質 量(t)	4.08	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 563	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW30VWH-6	質 量(t)	2.795	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 564	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・タンDEM型	HW30VSH-6	質 量(t)	3.025	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 565	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VWH-6	質 量(t)	3.605	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 566	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・タンDEM型	HW41VSH-6	質 量(t)	4.08	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 613	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW115AC-5	質 量(t)	2.600	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 613	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW115AC-5	質 量(t)	2.600	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 614	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW131ACW-5	質 量(t)	3.500	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 614	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW131ACW-5	質 量(t)	3.500	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 685	振動ローラ	関東鉄工(株)	搭乗式・タンDEM型	KV40DSE	質 量(t)	4	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 685	振動ローラ	関東鉄工(株)	搭乗式・タンDEM型	KV40DSE	質 量(t)	4	一般用	D1703-DI-K3A

※変更届けがあった型式については青字で表しています。