

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式	
3 - 1	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-12ESX	定格容量(kVA)	12	一般用	3TNV70-F
3 - 1	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-12LSX	定格容量(kVA)	12	一般用	3TNV70-F
3 - 2	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-13ESY	定格容量(kVA)	12	一般用	3TNV70-F
3 - 2	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-13LSY	定格容量(kVA)	12	一般用	3TNV70-F
3 - 3	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-13ESY	定格容量(kVA)	13	一般用	3TNV84-G
3 - 3	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-13LSY	定格容量(kVA)	13	一般用	3TNV84-G
3 - 4	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-13USY	定格容量(kVA)	13	一般用	3TNV84-G
3 - 5	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クローラ型	RX-153S	平積m3,山積m3	0.026 , 0.036	一般用	D782-K3A
3 - 5	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クローラ型	RX-153S	平積m3,山積m3	0.026 , 0.036	一般用	D782-K3A
3 - 6	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クローラ型	RX-203S	平積m3,山積m3	0.041 , 0.060	一般用	D1105-K3A
3 - 6	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クローラ型	RX-203S	平積m3,山積m3	0.041 , 0.060	一般用	D1105-K3A
3 - 7	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クローラ型	U-15-3S	平積m3,山積m3	0.03 , 0.04	一般用	D782-K3A
3 - 8	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クローラ型	U-20-3S	平積m3,山積m3	0.049 , 0.066	一般用	D1105-K3A
3 - 8	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クローラ型	U-20-3S	平積m3,山積m3	0.049 , 0.066	一般用	D1105-K3A
3 - 9	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クローラ型	U-25-3S	平積m3,山積m3	0.058 , 0.080	一般用	D1105-K3A
3 - 9	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クローラ型	U-25-3S	平積m3,山積m3	0.058 , 0.080	一般用	D1105-K3A
3 - 10	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX15UR	平積m3,山積m3	0.026 , 0.036	一般用	D782-K3A
3 - 11	バックホウ	住友建機製造(株)	クローラ型	SH200-5	平積m3,山積m3	0.57 , 0.80	一般用	4HK1XDIA
3 - 11	バックホウ	住友建機(株)	クローラ型	SH200-5	平積m3,山積m3	0.57 , 0.80	一般用	4HK1XDIA
3 - 12	バックホウ	住友建機製造(株)	クローラ型	SH200LC-5	平積m3,山積m3	0.65 , 0.90	一般用	4HK1XDIA
3 - 12	バックホウ	住友建機(株)	クローラ型	SH200LC-5	平積m3,山積m3	0.65 , 0.90	一般用	4HK1XDIA
3 - 13	バックホウ	住友建機製造(株)	クローラ型	SH240-5	平積m3,山積m3	0.76 , 1.10	一般用	4HK1XDHA
3 - 13	バックホウ	住友建機(株)	クローラ型	SH240-5	平積m3,山積m3	0.76 , 1.10	一般用	4HK1XDHA
3 - 14	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-15ESX	定格容量(kVA)	15	一般用	3-3TNV76G
3 - 14	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-15LSX	定格容量(kVA)	15	一般用	3-3TNV76G
3 - 15	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-18ESY	定格容量(kVA)	18	一般用	3-3TNV76G
3 - 15	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-18LSY	定格容量(kVA)	18	一般用	3-3TNV76G
3 - 16	発動発電機(溶接機併用)	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	PCX-70ES	定格容量(kVA), 定格電流(A)	3 , 280	一般用	3-3TNV76G
3 - 16	発動発電機(溶接機併用)	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	PCX-70LS	定格容量(kVA), 定格電流(A)	3 , 280	一般用	3-3TNV76G
3 - 17	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DCW-350ES	定格電流(A)	320	一般用	N843H-C
3 - 17	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DCW-350LS	定格電流(A)	320	一般用	N843H-C
3 - 18	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG13S-3B1	定格容量(kVA)	13	一般用	D1503-K3A
3 - 19	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG13SS	定格容量(kVA)	13	一般用	3TNV84-G
3 - 20	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG15SS	定格容量(kVA)	15	一般用	3-3TNV88G
3 - 21	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES13EK-3	定格容量(kVA)	13	一般用	D1503-K3A
3 - 22	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK15SR-3	平積m3,山積m3	0.025 , 0.044	一般用	L3E-EDL2M
3 - 22	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK15SR-3	平積m3,山積m3	0.025 , 0.044	一般用	L3E-EDL2M
3 - 23	ロータリ除雪車	新潟トランス(株)	ホイール・2ステーション型	NR401	除雪幅m級,機関出力kW級	2.6 , 320	一般用	JDS-C15CPSI
3 - 24	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	クローラ型	301.5CR	平積m3,山積m3	0.03 , 0.044	一般用	L3E-E3
3 - 24	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタピラージャパン(株)	クローラ型	301.5CR	平積m3,山積m3	0.03 , 0.044	一般用	L3E-E3
3 - 24	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタピラージャパン(株)	クローラ型	301.5CR	平積m3,山積m3	0.03 , 0.044	一般用	L3E-E3
3 - 25	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	クローラ型	302CCR	平積m3,山積m3	0.047 , 0.066	一般用	L3E-E3
3 - 25	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタピラージャパン(株)	クローラ型	302CCR	平積m3,山積m3	0.047 , 0.066	一般用	L3E-E3
3 - 25	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタピラージャパン(株)	クローラ型	302CCR	平積m3,山積m3	0.047 , 0.066	一般用	L3E-E3
3 - 26	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クローラ型・後方超小旋回型	328D LCR	平積m3,山積m3	0.86 , 1.2	トンネル用	JDS-C7
3 - 26	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クローラ型・後方超小旋回型	328D LCR	平積m3,山積m3	0.86 , 1.2	トンネル用	JDS-C7
3 - 27	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX8U-2	平積m3,山積m3	0.015 , 0.022	一般用	3TNV70
3 - 28	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX10U-2	平積m3,山積m3	0.015 , 0.022	一般用	3TNV70
3 - 29	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX17U-2	平積m3,山積m3	0.025 , 0.044	一般用	3TNV70
3 - 30	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型・超小旋回型	ZX20UR	平積m3,山積m3	0.05 , 0.066	一般用	S773L-C
3 - 31	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クローラ型	AX08u-4	平積m3,山積m3	0.015 , 0.022	一般用	3TNV70
3 - 32	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クローラ型	AX10u-4	平積m3,山積m3	0.015 , 0.022	一般用	3TNV70
3 - 33	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クローラ型	AX17u-4	平積m3,山積m3	0.025 , 0.044	一般用	3TNV70
3 - 34	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クローラ型・超小旋回型	AX20UR-5	平積m3,山積m3	0.05 , 0.066	一般用	S773L-C
3 - 35	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型	ViO10-2A	平積m3,山積m3	0.02 , 0.028	一般用	3TNV70
3 - 35	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型	ViO10-2D	平積m3,山積m3	0.02 , 0.028	一般用	3TNV70

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式	
3 - 36	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	VI015-2A	平積m3,山積m3	0.035 , 0.050	一般用	3TNV70
3 - 37	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	VI020-3	平積m3,山積m3	0.047 , 0.066	一般用	3TNV76
3 - 38	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	VI027-3B	平積m3,山積m3	0.06 , 0.08	一般用	3-3TNV82A
3 - 39	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	VI027-5	平積m3,山積m3	0.06 , 0.08	一般用	3-3TNV82A
3 - 40	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	VI030-3B	平積m3,山積m3	0.07 , 0.10	一般用	3-3TNV82A
3 - 41	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	VI030-5	平積m3,山積m3	0.07 , 0.10	一般用	3-3TNV82A
3 - 42	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	VI035-3B	平積m3,山積m3	0.09 , 0.11	一般用	3-3TNV82A
3 - 43	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型・超小旋回型	B2-5	平積m3,山積m3	0.047 , 0.066	一般用	3TNV76
3 - 44	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型・超小旋回型	B3-5B	平積m3,山積m3	0.06 , 0.08	一般用	3-3TNV82A
3 - 45	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型・超小旋回型	B3-6	平積m3,山積m3	0.06 , 0.08	一般用	3-3TNV82A
3 - 46	ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	普通	V1-1A	ハケット山積容量(m3)	0.16	一般用	3TNV70
3 - 47	ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	普通	V2-3	ハケット山積容量(m3)	0.3	一般用	3-3TNV82A
3 - 48	ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	普通	V2-3B	ハケット山積容量(m3)	0.3	一般用	3-3TNV82A
3 - 49	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-130ES	吐出量(m3/min)	3.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 50	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-130ES-C	吐出量(m3/min)	3.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 51	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-320LS	定格電流(A)	280	一般用	D902-K3A
3 - 52	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クロー型	SK20SR-3E	平積m3,山積m3	0.05 , 0.066	一般用	3-3TNV82A
3 - 52	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クロー型	SK20SR-3E	平積m3,山積m3	0.05 , 0.066	一般用	3-3TNV82A
3 - 53	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クロー型	SK27SR-3E	平積m3,山積m3	0.06 , 0.080	一般用	3-3TNV82A
3 - 53	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クロー型	SK27SR-3E	平積m3,山積m3	0.06 , 0.080	一般用	3-3TNV82A
3 - 54	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	324D-TUN	平積m3,山積m3	0.7 , 1.0	トンネル用	JDS-C7
3 - 54	バックホウ	キャタピラー・ジャパン(株)	クロー型	324D-TUN	平積m3,山積m3	0.7 , 1.0	トンネル用	JDS-C7
3 - 55	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	324D L-TUN	平積m3,山積m3	0.8 , 1.1	トンネル用	JDS-C7
3 - 55	バックホウ	キャタピラー・ジャパン(株)	クロー型	324D L-TUN	平積m3,山積m3	0.8 , 1.1	トンネル用	JDS-C7
3 - 56	ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	WA10-1E0	ハケット山積容量(m3)	0.16	一般用	3D70E-5
3 - 57	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クロー型	ZX20U	平積m3,山積m3	0.05 , 0.066	一般用	S773L-C
3 - 58	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX225USLCTN-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	トンネル用	4HK1XDIA
3 - 59	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX20u-4	平積m3,山積m3	0.05 , 0.066	一般用	S773L-C
3 - 60	路面清掃車	豊和工業(株)	ブラシ式	HF66A3	ホッパ容量(m3)	0.4	一般用	3-3TNV84
3 - 61	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-200VPS	吐出量(m3/min)	21.2	一般用	J08E-UK
3 - 62	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-300LSK	定格容量(kVA)	300	一般用	SAA6D125E-5-B
3 - 63	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-400LSK	定格容量(kVA)	400	一般用	SAA6D140E-5-C
3 - 64	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGM150UMK	定格容量(kVA)	15.0	一般用	D1703-K3A
3 - 64	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM150UMK	定格容量(kVA)	15.0	一般用	D1703-K3A
3 - 65	ホイールローダ	(株)クボタ	普通	R330	ハケット山積容量(m3)	0.26	一般用	V1305-K3A
3 - 65	ホイールローダ	(株)クボタ	普通	R330	ハケット山積容量(m3)	0.26	一般用	V1305-K3A
3 - 66	不整地運搬車	(株)クボタ	クロー型・油圧タンブ式	RG-15Y-3	積載質量(t)	0.99	一般用	Z482-K3A
3 - 66	不整地運搬車	(株)クボタ	クロー型・油圧タンブ式	RG-15Y-3	積載質量(t)	0.99	一般用	Z482-K3A
3 - 67	不整地運搬車	(株)クボタ	クロー型・油圧タンブ式	RG-20Y-3	積載質量(t)	1.5	一般用	D722-K3A
3 - 67	不整地運搬車	(株)クボタ	クロー型・油圧タンブ式	RG-20Y-3	積載質量(t)	1.5	一般用	D722-K3A
3 - 68	不整地運搬車	(株)クボタ	クロー型・油圧タンブ式	RG-15c	積載質量(t)	0.99	一般用	D722-K3A
3 - 68	不整地運搬車	(株)クボタ	クロー型・油圧タンブ式	RG-15c	積載質量(t)	0.99	一般用	D722-K3A
3 - 69	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	クロー型・油圧タンブ式	WB10H	積載質量(t)	0.99	一般用	Z482-K3A
3 - 70	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	クロー型・油圧タンブ式	WB15H	積載質量(t)	1.5	一般用	D722-K3A
3 - 71	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クロー型	30VX	平積m3,山積m3	0.064 , 0.090	一般用	3-3TNV84
3 - 71	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	クロー型	30VX	平積m3,山積m3	0.064 , 0.090	一般用	3-3TNV84
3 - 71	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	クロー型	30VX3	平積m3,山積m3	0.064 , 0.090	一般用	3-3TNV84
3 - 71	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	クロー型	30VX3	平積m3,山積m3	0.064 , 0.090	一般用	3-3TNV84
3 - 71	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)KATO HICOM	クロー型	30VX3	平積m3,山積m3	0.064 , 0.090	一般用	3-3TNV84
3 - 72	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クロー型	30VZ	平積m3,山積m3	0.064 , 0.090	一般用	3-3TNV84
3 - 72	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	クロー型	30VZ	平積m3,山積m3	0.064 , 0.090	一般用	3-3TNV84
3 - 72	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	クロー型	30VZ	平積m3,山積m3	0.064 , 0.090	一般用	3-3TNV84
3 - 72	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)KATO HICOM	クロー型	30VZ	平積m3,山積m3	0.064 , 0.090	一般用	3-3TNV84
3 - 73	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	302CSR	平積m3,山積m3	0.047 , 0.066	一般用	L3E-E3
3 - 73	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタピラー・ジャパン(株)	クロー型	302CSR	平積m3,山積m3	0.047 , 0.066	一般用	L3E-E3
3 - 73	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタピラー・ジャパン(株)	クロー型	302CSR	平積m3,山積m3	0.047 , 0.066	一般用	L3E-E3

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式	
3 - 74	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	321D LCR-TUN	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	トンネル用	JDR-C6.4
3 - 74	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クロー型	321D LCR-TUN	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	トンネル用	JDR-C6.4
3 - 75	小型バックホウ(ミニホ)	日立建機(株)	クロー型	ZX22U-2	平積m3,山積m3	0.041 , 0.07	一般用	3TNV76
3 - 76	不整地運搬車	(株)筑水キャニコム	クロー型・油圧ダンプ式	S100	積載質量(t)	0.99	一般用	D722-K3A
3 - 77	不整地運搬車	(株)筑水キャニコム	クロー型・油圧ダンプ式	S160	積載質量(t)	1.60	一般用	D1105-K3A
3 - 78	発動発電機(溶接機併用)	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW310MC	定格容量kVA,定格電流A	9.9 , 280	一般用	D722-K3A
3 - 78	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW310MC	定格容量kVA,定格電流A	9.9 , 280	一般用	D722-K3A
3 - 79	発動発電機(溶接機併用)	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW310DMC	定格容量kVA,定格電流A	9.9 , 280	一般用	D722-K3A
3 - 79	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW310DMC	定格容量kVA,定格電流A	9.9 , 280	一般用	D722-K3A
3 - 80	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG13S-7B1	定格容量(kVA)	13	一般用	D1503-K3A
3 - 81	タイヤローラ	酒井重工業(株)		TS160-2	質 量(t)	2.715 ~ 2.9	一般用	D1105-K3A
3 - 82	小型バックホウ(ミニホ)	(株)竹内製作所	クロー型	TB014-1	平積m3,山積m3	0.028 , 0.038	一般用	D782-K3A
3 - 83	小型バックホウ(ミニホ)	(株)竹内製作所	クロー型	TB016-1	平積m3,山積m3	0.028 , 0.038	一般用	3TNV70
3 - 84	小型バックホウ(ミニホ)	(株)竹内製作所	クロー型	TB20R	平積m3,山積m3	0.048 , 0.066	一般用	3TNV76
3 - 85	ホイールローダ	川崎重工業(株)	普通	25ZV-2	ハケット山積容量(m3)	0.26	一般用	V1305-K3A
3 - 86	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX225USTN-3	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	トンネル用	4HK1XDIA
3 - 87	小型バックホウ(ミニホ)	北越工業(株)	クロー型	AX22u-4	平積m3,山積m3	0.041 , 0.07	一般用	3TNV76
3 - 88	小型バックホウ(ミニホ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	VI017	平積m3,山積m3	0.035 , 0.050	一般用	3TNV70
3 - 88	小型バックホウ(ミニホ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	VI017	平積m3,山積m3	0.035 , 0.050	一般用	3TNV70
3 - 89	発動発電機(溶接機併用)	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW201M	定格容量kVA,定格電流A	3.5 , 190	一般用	Z482-K3A
3 - 89	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW201M	定格容量kVA,定格電流A	3.5 , 190	一般用	Z482-K3A
3 - 90	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS55S-5C1	吐出量(m3/min)	1.55	一般用	E673L-D
3 - 91	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25S-3B1	定格容量(kVA)	25	一般用	V2403-K3A
3 - 92	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25S-7B1	定格容量(kVA)	25	一般用	V2403-K3A
3 - 93	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG150S-7B1	定格容量(kVA)	150	一般用	BH-6HK1X
3 - 94	小型バックホウ(ミニホ)	コベルコ建機(株)	クロー型	SK20SR-5	平積m3,山積m3	0.050 , 0.066	一般用	3-3TNV82A
3 - 94	小型バックホウ(ミニホ)	コベルコ建機(株)	クロー型	SK20SR-5	平積m3,山積m3	0.050 , 0.066	一般用	3-3TNV82A
3 - 95	小型バックホウ(ミニホ)	コベルコ建機(株)	クロー型	SK27SR-5	平積m3,山積m3	0.06 , 0.08	一般用	3-3TNV82A
3 - 95	小型バックホウ(ミニホ)	コベルコ建機(株)	クロー型	SK27SR-5	平積m3,山積m3	0.06 , 0.08	一般用	3-3TNV82A
3 - 96	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	クロー型	HA14C-5B	舗装幅(m)	0.8 ~ 1.4	一般用	D1703-K3A
3 - 96	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	クロー型	HA14C-5B	舗装幅(m)	0.8 ~ 1.4	一般用	D1703-K3A
3 - 97	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	クロー型	HA18C-5B	舗装幅(m)	1.1 ~ 1.8	一般用	D1703-K3A
3 - 97	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	クロー型	HA18C-5B	舗装幅(m)	1.1 ~ 1.8	一般用	D1703-K3A
3 - 98	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	クロー型	F14C3	舗装幅(m)	0.8 ~ 1.4	一般用	D1703-K3A
3 - 99	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	クロー型	F18C3	舗装幅(m)	1.1 ~ 1.8	一般用	D1703-K3A
3 - 100	草刈機	(株)共栄社	自走式	HMB1100	草刈作業能力(m2/h)	4800	一般用	D1105-K3A
3 - 101	小型バックホウ(ミニホ)	石川島建機(株)	クロー型	15VX	平積m3,山積m3	0.025 , 0.044	一般用	3TNV70
3 - 101	小型バックホウ(ミニホ)	IHI建機(株)	クロー型	15VX	平積m3,山積m3	0.025 , 0.044	一般用	3TNV70
3 - 101	小型バックホウ(ミニホ)	(株)KATO HICOM	クロー型	15VX	平積m3,山積m3	0.025 , 0.044	一般用	3TNV70
3 - 101	小型バックホウ(ミニホ)	IHI建機(株)	クロー型	17VX3	平積m3,山積m3	0.025 , 0.044	一般用	3TNV70
3 - 101	小型バックホウ(ミニホ)	IHI建機(株)	クロー型	17VX3	平積m3,山積m3	0.025 , 0.044	一般用	3TNV70
3 - 101	小型バックホウ(ミニホ)	(株)KATO HICOM	クロー型	17VX3	平積m3,山積m3	0.025 , 0.044	一般用	3TNV70
3 - 102	小型バックホウ(ミニホ)	石川島建機(株)	クロー型	20VZ	平積m3,山積m3	0.030 , 0.055	一般用	3TNV76
3 - 102	小型バックホウ(ミニホ)	IHI建機(株)	クロー型	20VZ	平積m3,山積m3	0.03 , 0.055	一般用	3TNV76
3 - 102	小型バックホウ(ミニホ)	IHI建機(株)	クロー型	20VZ	平積m3,山積m3	0.03 , 0.055	一般用	3TNV76
3 - 102	小型バックホウ(ミニホ)	(株)KATO HICOM	クロー型	20VZ	平積m3,山積m3	0.03 , 0.055	一般用	3TNV76
3 - 103	小型バックホウ(ミニホ)	石川島建機(株)	クロー型	20VX	平積m3,山積m3	0.054 , 0.070	一般用	3TNV76
3 - 103	小型バックホウ(ミニホ)	IHI建機(株)	クロー型	20VX	平積m3,山積m3	0.054 , 0.070	一般用	3TNV76
3 - 103	小型バックホウ(ミニホ)	(株)KATO HICOM	クロー型	20VX	平積m3,山積m3	0.054 , 0.070	一般用	3TNV76
3 - 103	小型バックホウ(ミニホ)	IHI建機(株)	クロー型	20VX3	平積m3,山積m3	0.054 , 0.070	一般用	3TNV76
3 - 103	小型バックホウ(ミニホ)	IHI建機(株)	クロー型	20VX3	平積m3,山積m3	0.054 , 0.070	一般用	3TNV76
3 - 103	小型バックホウ(ミニホ)	(株)KATO HICOM	クロー型	20VX3	平積m3,山積m3	0.054 , 0.070	一般用	3TNV76
3 - 104	小型バックホウ(ミニホ)	石川島建機(株)	クロー型	25VX	平積m3,山積m3	0.061 , 0.08	一般用	3TNV76
3 - 104	小型バックホウ(ミニホ)	IHI建機(株)	クロー型	25VX	平積m3,山積m3	0.061 , 0.08	一般用	3TNV76
3 - 104	小型バックホウ(ミニホ)	IHI建機(株)	クロー型	25VX3	平積m3,山積m3	0.061 , 0.08	一般用	3TNV76
3 - 104	小型バックホウ(ミニホ)	IHI建機(株)	クロー型	25VX3	平積m3,山積m3	0.061 , 0.08	一般用	3TNV76

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式	
3 - 104	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)KATO HICOM	ｸﾛｰﾗ型	25VX3	平積m3,山積m3	0.061 , 0.08	一般用	3TNV76
3 - 105	タイヤローラ	ポー・マクジャパン(株)		BW3R-3	質 量(t)	3 ~ 4	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 105	タイヤローラ	コベルコ建機(株)		BW3R-3	質 量(t)	3 ~ 4	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 105	タイヤローラ	コベルコ建機(株)		BW3R-3	質 量(t)	3 ~ 4	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 106	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-200VPB	吐出量(m3/min)	21.2	一般用	J08E-UK
3 - 107	ロータリ除雪装置	(株)日本除雪機製作所	2ステージ・ユニット型	NRT6	機関出力(kW級)	115	一般用	4HK1XDIA
3 - 108	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS75S-5C1	吐出量(m3/min)	2.1	一般用	S753-D
3 - 109	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS75SC-5C1	吐出量(m3/min)	2.1	一般用	S753-D
3 - 110	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS100S-5C1	吐出量(m3/min)	2.8	一般用	S773L-D
3 - 111	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS100SC-5C1	吐出量(m3/min)	2.8	一般用	S773L-D
3 - 112	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS130S-5C1	吐出量(m3/min)	3.7	一般用	N843L-D
3 - 113	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS130SC-5C1	吐出量(m3/min)	3.7	一般用	N843L-D
3 - 114	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG100S-7B1	定格容量(kVA)	100	一般用	BI-4HK1X
3 - 115	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG125S-7B1	定格容量(kVA)	125	一般用	BI-4HK1X
3 - 116	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG13SS-1	定格容量(kVA)	13	一般用	3TNV84-G
3 - 117	ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ホール・2ステージ型	HTR300M	除雪幅m級,機関出力kW級	2.6 , 250	一般用	6M70-TLE3A
3 - 118	小型バックホウ(ミニホウ)	コマツユーティリティ(株)	ｸﾛｰﾗ型	PC18MR-3	平積m3,山積m3	0.033 , 0.044	一般用	3D67E-2
3 - 118	小型バックホウ(ミニホウ)	コマツユーティリティ(株)	ｸﾛｰﾗ型	PC18MR-3	平積m3,山積m3	0.033 , 0.044	一般用	3D67E-2
3 - 118	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	ｸﾛｰﾗ型	PC18MR-3	平積m3,山積m3	0.033 , 0.044	一般用	3D67E-2
3 - 119	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	ｸﾛｰﾗ型	320D RR-E-TUN	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	トンネル用	JDR-C6.4
3 - 119	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	ｸﾛｰﾗ型	320D RR-E-TUN	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	トンネル用	JDR-C6.4
3 - 120	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-15USYB	定格容量(kVA)	15	一般用	3-3TNV88G
3 - 121	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-200×2LS	定格電流(A)	280	一般用	D902-K3A
3 - 122	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES13EK-3L	定格容量(kVA)	13	一般用	D1503-K3A
3 - 123	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25EK-3	定格容量(kVA)	25	一般用	V2403-K3A
3 - 124	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25EK-3L	定格容量(kVA)	25	一般用	V2403-K3A
3 - 125	発動発電機(溶接機併用)	(株)クボタ	ディーゼルエンジン駆動	K310DGW-S	定格容量kVA,定格電流A	9.9 , 280	一般用	D722-K3A
3 - 126	発動発電機	富永物産(株)	ディーゼルエンジン駆動	HIT-12KK3	定格容量(kVA)	12	一般用	D1703-K3B
3 - 127	発動発電機	富永物産(株)	ディーゼルエンジン駆動	HIT-15KK3	定格容量(kVA)	15	一般用	V2203-K3A
3 - 128	発動発電機	富永物産(株)	ディーゼルエンジン駆動	HIT-20KK3	定格容量(kVA)	20	一般用	V2203-K3A
3 - 129	電気溶接機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン付	DGT300M	定格電流(A)	300	一般用	D722-K3A
3 - 129	電気溶接機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン付	DGT300M	定格電流(A)	300	一般用	D722-K3A
3 - 130	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS185SC-3C1	吐出量(m3/min)	5.2	一般用	TD27B-08
3 - 131	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	ｸﾛｰﾗ型	U-17	平積m3,山積m3	0.03 , 0.04	一般用	D902-K3A
3 - 131	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	ｸﾛｰﾗ型	U-17	平積m3,山積m3	0.03 , 0.04	一般用	D902-K3A
3 - 132	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	SK30UR-5	平積m3,山積m3	0.06 , 0.07	一般用	3-3TNV82A
3 - 132	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	SK30UR-5	平積m3,山積m3	0.06 , 0.07	一般用	3-3TNV82A
3 - 133	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ゾフ型	URW375C1	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 134	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ゾフ型	URW376C1	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 135	ホイールローダ	(株)豊田自動織機	普通	6SDTL5	ﾊﾞｯｸﾄ山積容量(m3)	0.26	一般用	V1305-K3A
3 - 136	ホイールローダ	TCM(株)	普通	ZW20	ﾊﾞｯｸﾄ山積容量(m3)	0.3	一般用	D1105-K3A
3 - 136	ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW20	ﾊﾞｯｸﾄ山積容量(m3)	0.3	一般用	D1105-K3A
3 - 137	ホイールローダ	TCM(株)	普通	ZW20L	ﾊﾞｯｸﾄ山積容量(m3)	0.36	一般用	D1105-K3A
3 - 137	ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW20L	ﾊﾞｯｸﾄ山積容量(m3)	0.36	一般用	D1105-K3A
3 - 138	ホイールローダ	新キャタビラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	950H-TUN3	ﾊﾞｯｸﾄ山積容量m3	2.5	トンネル用	JDS-C7
3 - 138	ホイールローダ	キャタビラージャパン(株)	サイドダンプ式・ホイール型	950H-TUN3	ﾊﾞｯｸﾄ山積容量m3	2.5	トンネル用	JDS-C7
3 - 139	ホイールローダ	新キャタビラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	966H-TUN3	ﾊﾞｯｸﾄ山積容量m3	3.1	トンネル用	JDS-C11
3 - 139	ホイールローダ	キャタビラージャパン(株)	サイドダンプ式・ホイール型	966H-TUN3	ﾊﾞｯｸﾄ山積容量m3	3.1	トンネル用	JDS-C11
3 - 140	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	ｸﾛｰﾗ型	313D CR-TUN	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	トンネル用	KDP-C4.2
3 - 140	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	ｸﾛｰﾗ型	313D CR-TUN	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	トンネル用	KDP-C4.2
3 - 141	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	ViO27-5B	平積m3,山積m3	0.06 , 0.08	一般用	3-3TNV82A
3 - 142	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	ViO30-5B	平積m3,山積m3	0.07 , 0.10	一般用	3-3TNV82A
3 - 143	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型	B3-6A	平積m3,山積m3	0.06 , 0.08	一般用	3-3TNV82A
3 - 144	小型バックホウ(ミニホウ)	長野工業(株)	ｸﾛｰﾗ型	NB-30	平積m3,山積m3	0.06 , 0.08	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 145	ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW20	ﾊﾞｯｸﾄ山積容量(m3)	0.3	一般用	D1105-K3A
3 - 145	ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW20	ﾊﾞｯｸﾄ山積容量(m3)	0.3	一般用	D1105-K3A

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式	
3 - 146	ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW20L	バケット山積容量(m3)	0.36	一般用	D1105-K3A
3 - 146	ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW20L	バケット山積容量(m3)	0.36	一般用	D1105-K3A
3 - 147	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-13ESYB	定格容量(kVA)	13	一般用	3TNV84-G
3 - 147	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-13LSYB	定格容量(kVA)	13	一般用	3TNV84-G
3 - 148	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-320LS2	定格電流(A)	280	一般用	D902-K3A
3 - 149	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS185S-3C1	吐出量(m3/min)	5.2	一般用	TD27B-08
3 - 150	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45AS-3B1	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 150	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45AS-3B1	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 151	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45AS-7B1	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 151	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45AS-7B1	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 152	タイヤローラ	(株)小松製作所		JW30-2E0	質 量(t)	3	一般用	3-3D82AE
3 - 153	バックホウ	(株)小松製作所	ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型	PC228US-3T3	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	トンネル用	SAA6D107E-1-A
3 - 154	バックホウ	(株)小松製作所	ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型	PC228USLC-3T3	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	トンネル用	SAA6D107E-1-A
3 - 155	バックホウ	日立建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	ZX135USTN-3	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	トンネル用	4JJ1XDJA
3 - 156	ズリ積機	川崎重工業(株)	ロードホウルダンプ	MX80	バケット山積容量(m3)	3.1	トンネル用	QSB6.7-3B
3 - 156	ズリ積機	(株)KCM	ロードホウルダンプ	MX80	バケット山積容量(m3)	3.1	トンネル用	QSB6.7-3B
3 - 157	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-130ES2	吐出量(m3/min)	3.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 157	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-130LB	吐出量(m3/min)	3.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 158	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-130ES2-C	吐出量(m3/min)	3.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 158	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-130LB-C	吐出量(m3/min)	3.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 159	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25AS-7B1	定格容量(kVA)	25	一般用	V2403-K3A
3 - 160	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS185S-4C1	吐出量(m3/min)	5.2	一般用	TD27B-08
3 - 161	小型バックホウ(ミニホ)	コベルコ建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	SK20UR-2	平積m3,山積m3	0.05 , 0.066	一般用	L3E-E3
3 - 161	小型バックホウ(ミニホ)	コベルコ建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	SK20UR-2	平積m3,山積m3	0.05 , 0.066	一般用	L3E-E3
3 - 162	支保工建込機	(株)トンネルのレンタル		TER6-R10S-TN	支保最大重量(t)	1.25 × 2	トンネル用	C7-IPSJ
3 - 162	支保工建込機	ニシオティーアンドエム(株)		TER6-R10S-TN	支保最大重量(t)	1.25 × 2	トンネル用	C7-IPSJ
3 - 162	支保工建込機	ニシオティーアンドエム(株)		TER6-R10S-TN	支保最大重量(t)	1.25 × 2	トンネル用	C7-IPSJ
3 - 163	バックホウ	キャタピラー・ジャパン(株)	ｸﾛｰﾗ型	311D RR-TUN	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	トンネル用	KDP-C4.2
3 - 163	小型バックホウ(ミニホ)	IHI建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	40VX	平積m3,山積m3	0.1 , 0.14	一般用	EDM-4TNV88
3 - 164	クローラクレーン	長野工業(株)	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型	CX26-3	吊上能力(t吊)	2.6	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 164	小型バックホウ(ミニホ)	IHI建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	50VX	平積m3,山積m3	0.1 , 0.16	一般用	EDM-4TNV88
3 - 165	小型バックホウ(ミニホ)	コマツユーティリティ(株)	ｸﾛｰﾗ型	PC20MR-3	平積m3,山積m3	0.05 , 0.066	一般用	3D76E-6
3 - 165	小型バックホウ(ミニホ)	コマツユーティリティ(株)	ｸﾛｰﾗ型	PC20MR-3	平積m3,山積m3	0.05 , 0.066	一般用	3D76E-6
3 - 165	小型バックホウ(ミニホ)	(株)小松製作所	ｸﾛｰﾗ型	PC20MR-3	平積m3,山積m3	0.05 , 0.066	一般用	3D76E-6
3 - 166	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25EAK-3L	定格容量(kVA)	25	一般用	V2403-K3A
3 - 167	支保工建込機	(株)トンネルのレンタル		TER-R8S-TN	支保最大重量(t)	1.25 × 2	トンネル用	C7-IPSJ
3 - 167	支保工建込機	ニシオティーアンドエム(株)		TER-R8S-TN	支保最大重量(t)	1.25 × 2	トンネル用	C7-IPSJ
3 - 168	バックホウ	キャタピラー・ジャパン(株)	ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型	308DOR-TUN	平積m3,山積m3	0.21 , 0.28	トンネル用	4M40-TLE3A
3 - 169	ホイールローダ	キャタピラー・ジャパン(株)	ｼﾞｯﾄﾞ型・ホイール型	924Hz-TUN3	バケット山積容量m3	1.5	トンネル用	EDR-C6.6
3 - 170	ダンプトラック	三菱ふそうトラック・バス(株)	建設専用	FV50JW	最大積載量t積	25	トンネル用	6M70-TLE3A
3 - 171	クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型	MC-305C-2	吊上能力(t吊)	2.98	一般用	3TNV76
3 - 172	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-110VPB	吐出量(m3/min)	12.2	一般用	AI-4HK1X
3 - 173	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45LSKB	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 173	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45LSKB	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 174	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150LSKB	定格容量(kVA)	150	一般用	SAA6D107E-1-C
3 - 175	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS175S-5C1	吐出量(m3/min)	5.0	一般用	TD27B-08
3 - 176	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS175SC-5C1	吐出量(m3/min)	5.0	一般用	TD27B-08
3 - 177	油圧パワーユニット	(株)東亜利根ボローリング		H-SP50	吐出量(L/min),圧力Mpa	50 , 20.6	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 178	不整地運搬車	(株)クボタ	ｸﾛｰﾗ型・油圧ｼﾞｯﾌﾟ式	RG-15Y-5	積載質量(t)	0.99	一般用	Z482-K3A
3 - 179	バックホウ	コベルコ建機(株)	ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型	SK135SRD-2T	平積m3,山積m3	0.38 , 0.50	トンネル用	D04FR-KDP2TAAC
3 - 179	バックホウ	コベルコ建機(株)	ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型	SK135SRD-2T	平積m3,山積m3	0.38 , 0.50	トンネル用	D04FR-KDP2TAAC
3 - 180	バックホウ	コベルコ建機(株)	ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型	SK235SRD-2T	平積m3,山積m3	0.59 , 0.80	トンネル用	J05E-TA
3 - 180	バックホウ	コベルコ建機(株)	ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型	SK235SRD-2T	平積m3,山積m3	0.59 , 0.80	トンネル用	J05E-TA
3 - 181	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマガチ	ｸﾛｰﾗ型・油圧ｼﾞｯﾌﾟ式	WB10β	積載質量(t)	0.99	一般用	Z482-K3A
3 - 182	コンクリート吹付機	ニシオティーアンドエム(株)	湿式及び乾式 エレクター付	EJS	支保最大重量(t)	1.25 × 2	トンネル用	C7-IPS
3 - 183	バックホウ	日立建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	ZX75USTN-3	平積m3,山積m3	0.21 , 0.28	トンネル用	4LE2XCUA

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式	
3 - 184	ダンプトラック	(株)KCM	アーティキュレート・建設専用	KUT301	積載質量(t)	27	トンネル用	QSC8.3-3A
3 - 185	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES45TY	定格容量(kVA)	45	一般用	3-4TNV98TG
3 - 186	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES45TYL	定格容量(kVA)	45	一般用	3-4TNV98TG
3 - 187	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クローラ型	312D-TUN	平積m3,山積m3	0.38 , 0.5	トンネル用	KDP-C4.2
3 - 188	小型バックホウ(ミニホウ)	コマツユーティリティ(株)	クローラ型	PC20UU-5	平積m3,山積m3	0.05 , 0.066	一般用	3D76E-6
3 - 188	小型バックホウ(ミニホウ)	コマツユーティリティ(株)	クローラ型	PC20UU-5	平積m3,山積m3	0.05 , 0.066	一般用	3D76E-6
3 - 188	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	クローラ型	PC20UU-5	平積m3,山積m3	0.05 , 0.066	一般用	3D76E-6
3 - 189	タイヤローラ	関東鉄工(株)		KT30	質 量(t)	3	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 189	タイヤローラ	関東鉄工(株)		KT30	質 量(t)	3	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 190	ホイールローダ	TCM(株)	普通	703	バケット山積容量(m3)	0.14	一般用	D782-K3A
3 - 190	ホイールローダ	TCM(株)	普通	703	バケット山積容量(m3)	0.14	一般用	D782-K3A
3 - 190	ホイールローダ	三菱ロジスネクスト(株)	普通	703	バケット山積容量(m3)	0.14	一般用	D782-K3A
3 - 191	ホイールローダ	TCM(株)	普通	704	バケット山積容量(m3)	0.17	一般用	D782-K3A
3 - 191	ホイールローダ	TCM(株)	普通	704	バケット山積容量(m3)	0.17	一般用	D782-K3A
3 - 191	ホイールローダ	三菱ロジスネクスト(株)	普通	704	バケット山積容量(m3)	0.17	一般用	D782-K3A
3 - 192	ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ホイール・2ステーション型	HTR53	除雪幅m級,機関出力kW級	1.0 , 36	一般用	TD27B-08
3 - 193	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGM250MK	定格容量(kVA)	25	一般用	V2403-K3A
3 - 193	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM250MK	定格容量(kVA)	25	一般用	V2403-K3A
3 - 194	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60S-7B1	定格容量(kVA)	60	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 195	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクルー・エンジン掛	EC35SSB-8	吐出量(L/min)	3.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 196	グラウトポンプ	(株)ワイビーエム	横型三連プランジャー式	SG-250EⅢ	吐出量(l/min)	240	一般用	C9-IPSJ
3 - 197	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	掘置式	SRD-1200H	最大掘削径(mm)	1200	一般用	4JJ1KDIA
3 - 198	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX14-3	平積m3,山積m3	0.025 , 0.44	一般用	3TNV70
3 - 199	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK30SRST-5	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09	一般用	3-3TNV82A
3 - 199	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK30SRST-5	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09	一般用	3-3TNV82A
3 - 200	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリ・ハイプレッション式・クローラ型	ECO-3V	kW級	14	一般用	S773L-C
3 - 201	工事用高圧洗浄機	(株)シンショー	ディーゼルエンジン駆動	SJD-1560SAS	吐出量l/min, 圧力Mpa	60 , 15	一般用	D1105-T-RDM
3 - 202	工事用高圧洗浄機	(株)シンショー	ディーゼルエンジン駆動	SJD-2044SAS	吐出量l/min, 圧力Mpa	44 , 20	一般用	D1105-T-RDM
3 - 203	工事用高圧洗浄機	(株)シンショー	ディーゼルエンジン駆動	SJD-3030SAS	吐出量l/min, 圧力Mpa	30 , 30	一般用	D1105-T-RDM
3 - 204	発動発電機	富永物産(株)	ディーゼルエンジン駆動	HIT-35CR3	定格容量(kVA)	35	一般用	BU-4JJ1T
3 - 205	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-8LSX	定格容量(kVA)	8	一般用	S773L-DG
3 - 206	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-12LSX	定格容量(kVA)	12	一般用	N843-DG
3 - 207	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25LSIB	定格容量(kVA)	25	一般用	BV-4LE2
3 - 208	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25LSK	定格容量(kVA)	25	一般用	V2403-K3A
3 - 209	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-300LS	定格電流(A)	250	一般用	D722-K3A
3 - 210	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	WP100PAT (油圧ユニットTE-1000)	圧入力kN,引抜力kN	700 , 800	一般用	C7-IPSJ
3 - 211	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	WP100BOC (油圧ユニットTE-1000)	圧入力kN,引抜力kN	800 , 900	一般用	C7-IPSJ
3 - 212	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	WP100POT (油圧ユニットTE-1000)	圧入力kN,引抜力kN	900 , 1000	一般用	C7-IPSJ
3 - 213	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	WP100BOC (油圧ユニットTE-1000)	圧入力kN,引抜力kN	1000 , 1100	一般用	C7-IPSJ
3 - 214	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	WP100POT (油圧ユニットTE-1000)	圧入力kN,引抜力kN	1000 , 1100	一般用	C7-IPSJ
3 - 215	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	WP100BOC (油圧ユニットTE-1000)	圧入力kN,引抜力kN	1500 , 1600	一般用	C7-IPSJ
3 - 216	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	WP100POT (油圧ユニットTE-1000)	圧入力kN,引抜力kN	1500 , 1600	一般用	C7-IPSJ
3 - 217	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK17SR-3	平積m3,山積m3	0.025 , 0.044	一般用	L3E-EDL2M
3 - 217	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK17SR-3	平積m3,山積m3	0.025 , 0.044	一般用	L3E-EDL2M
3 - 218	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ソフ型	URW375C2	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	3TNV76
3 - 219	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ソフ型	URW376C2	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	3TNV76
3 - 220	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ソフ型	URW507C1R	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 221	クローラ式杭打機	(株)ワイビーエム	ロータリ・ハイプレッション式	ECO-3V-D	kW級	14	一般用	S773L-C
3 - 222	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧定置式	SP-5E-1	圧送能力(m3/h)	1~5	一般用	EDM-3TNV88
3 - 223	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧定置式	SP-7E-1	圧送能力(m3/h)	1~7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 224	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW500DM	定格容量(kVA), 定格電流(A)	9.9	一般用	V1505-K3B
3 - 225	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式 スクリュー エンジン掛	PDS175S-5C3	吐出量(m3/min)	5	一般用	EDM-4TNV88
3 - 226	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式 スクリュー エンジン掛	PDS175SC-5C3	吐出量(m3/min)	5	一般用	EDM-4TNV88
3 - 227	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-3B1	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 227	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-3B1	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 228	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-7B1	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式	
3 - 228	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-7B1	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 229	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-55LB	吐出量(m3/min)	1.56	一般用	D722-K3A
3 - 230	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-70LB	吐出量(m3/min)	2.0	一般用	D905-K3A
3 - 231	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-70LB-C	吐出量(m3/min)	2.0	一般用	D905-K3A
3 - 232	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DA-6000LS	定格容量(kVA)	6	一般用	Z482-K3A
3 - 233	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-6LSX	定格容量(kVA)	6	一般用	Z482-K3A
3 - 234	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-6LSX	定格容量(kVA)	6	一般用	D905-K3A
3 - 235	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-7.5LSK	定格容量(kVA)	7.5	一般用	Z482-K3A
3 - 236	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-10LSX	定格容量(kVA)	10	一般用	D1403-K3A
3 - 237	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-13LSK	定格容量(kVA)	13	一般用	D1403-K3A
3 - 238	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-15LSK	定格容量(kVA)	15	一般用	D1703-K3A
3 - 239	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-230LS	定格電流(A)	200	一般用	Z482-K3A
3 - 240	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	SDW-225LSK	定格電流(A)	200	一般用	Z482-K3A
3 - 241	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAW-300LS	定格電流(A)	280	一般用	D722-K3A
3 - 242	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-300LS	定格電流(A)	280	一般用	3-3TNM68G
3 - 243	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-300LSW	定格電流(A)	280	一般用	D905-K3A
3 - 244	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25TI	定格容量(kVA)	25	一般用	BV-4LE1
3 - 245	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25TIL	定格容量(kVA)	25	一般用	BV-4LE1
3 - 246	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クローラ型	AX14-4	平積(m3),山積(m3)	0.025	一般用	3TNV70
3 - 247	不整地運搬車	(株)クボタ	クローラ型・油圧タンク式	RG-25Y	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A
3 - 248	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	クローラ型・油圧タンク式	WB18β	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A
3 - 249	コンクリート吹付機	ニシオティアーアンドエム(株)	湿式	GMB35C	吹付能力(m3/h)	16	トンネル用	C7-IPS
3 - 250	コンクリート吹付機	ニシオティアーアンドエム(株)	湿式及び乾式 エレクター付	EJS II	支保最大重量(t)	1	トンネル用	C7-IPS
3 - 251	コンクリート吹付機	(株)トンネルのレンタル	湿式・コンプレッサ非搭載型	TC-B1-TN	吐出量(m3級)	6~29	トンネル用	V2203-EDM
3 - 251	コンクリート吹付機	ニシオティアーアンドエム(株)	湿式コンクリート吹付機・コンプレッサ非搭載型	TC-B1-TN	吐出量m3級	6 ~ 29	トンネル用	V2203-EDM
3 - 252	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM250MK-P	定格容量(kVA)	25	一般用	V2403-K3A
3 - 253	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW300M	定格容量(kVA),定格電流(A)	9.9 , 280	一般用	Z602-K3A
3 - 254	パイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変高周波型	HR-80	最大起振力(KN)	800	一般用	JDS-C15CPSI
3 - 255	発動発電機(溶接機併用)	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	PDW310SN-B1	定格容量(kVA),定格電流(A)	9.9 , 280	一般用	D722-K3A
3 - 256	発動発電機(溶接機併用)	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	PDW310SN2-B1	定格容量(kVA),定格電流(A)	9.9 , 280	一般用	D722-K3A
3 - 257	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25LSKB	定格容量(kVA)	25	一般用	V2403-K3A
3 - 258	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45LSK	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 258	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45LSK	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 259	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150LSK	定格容量(kVA)	150	一般用	SAA6D107E-1-C
3 - 260	ホイールローダ	コマツユーティリティ(株)	普通	WA10-6	ハケット山積容量(m3)	0.16	一般用	3D70E-5
3 - 260	ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	WA10-6	ハケット山積容量(m3)	0.16	一般用	3D70E-5
3 - 261	ホイールローダ	コマツユーティリティ(株)	普通	WA20-6	ハケット山積容量(m3)	0.3	一般用	3-3D82AE
3 - 261	ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	WA20-6	ハケット山積容量(m3)	0.3	一般用	3-3D82AE
3 - 262	バックホウ	キャタピラー・ジャパン(株)	油圧式 クローラ型	017CR	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.04	一般用	D902-K3A
3 - 262	バックホウ	キャタピラー・ジャパン(同)	油圧式・クローラ型	017CR	平積m3,山積m3	0.03 , 0.04	一般用	D902-K3A
3 - 262	バックホウ	キャタピラー・ジャパン(同)	油圧式・クローラ型	017CR	平積m3,山積m3	0.03 , 0.04	一般用	D902-K3A
3 - 263	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリハイプレッション式・クローラ型	ECO-1V II	kW級	11.3	一般用	L3E-E3
3 - 264	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型 後方超小旋回型	PC138US-8T	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用	SAA4D95LE-5-A
3 - 265	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60S-3B1	定格容量(kVA)	60	一般用	BJ-4J11X
3 - 266	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-15LSX	定格容量(kVA)	15	一般用	V2203-K3A
3 - 267	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-20LSK	定格容量(kVA)	20	一般用	V2203-K3A
3 - 268	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60LSI	定格容量(kVA)	60	一般用	BJ-4J11X
3 - 269	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-300RS	定格電流(A)	250	一般用	D722-K3A
3 - 270	振動ローラ	関東鉄工(株)		KV25C	質量(t)	2.7	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 270	振動ローラ	関東鉄工(株)		KV25C	質量(t)	2.7	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 271	振動ローラ	関東鉄工(株)		KV25D	質量(t)	3	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 271	振動ローラ	関東鉄工(株)		KV25D	質量(t)	3	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 272	コンクリート吹付機	富士物産(株)	支保工建設機付	SFERC10-1	支保工最大重量(t)	1 × 2	トンネル用	C7-IPSJ
3 - 272	コンクリート吹付機	富士物産(株)	支保工建設機付	SFERC10-1	支保工最大重量(t)	1 × 2	トンネル用	C7-IPSJ
3 - 273	コンクリート吹付機	富士物産(株)	支保工建設機付	SFERC10-2	支保工最大重量(t)	1 × 2	トンネル用	C7-IPSJ
3 - 273	コンクリート吹付機	富士物産(株)	支保工建設機付	SFERC10-2	支保工最大重量(t)	1 × 2	トンネル用	C7-IPSJ

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式	
3 - 274	コンクリート吹付機	富士物産(株)	支保工建込機付	SFERC1C-3	支保工最大重量(t)	1 × 2	トンネル用	C7-IPSJ
3 - 274	コンクリート吹付機	富士物産(株)	支保工建込機付	SFERC1C-3	支保工最大重量(t)	1 × 2	トンネル用	C7-IPSJ
3 - 275	コンクリート吹付機	富士物産(株)	支保工建込機付	SFERC1C-4	支保工最大重量(t)	1 × 2	トンネル用	C7-IPSJ
3 - 275	コンクリート吹付機	富士物産(株)	支保工建込機付	SFERC1C-4	支保工最大重量(t)	1 × 2	トンネル用	C7-IPSJ
3 - 276	コンクリート吹付機	富士物産(株)	支保工建込機付	SFERC1C-5	支保工最大重量(t)	1 × 2	トンネル用	C7-IPSJ
3 - 276	コンクリート吹付機	富士物産(株)	支保工建込機付	SFERC1C-5	支保工最大重量(t)	1 × 2	トンネル用	C7-IPSJ
3 - 277	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM450MK-P	定格容量(kVA)	45	一般用	D3800-DI-T-K3B
3 - 278	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG300S-7B1	定格容量(kVA)	300	一般用	SAA6D125E-5-B
3 - 279	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式 スクリュー エンジン掛	EC15SSB-7	吐出量(m3/min)	1.56	一般用	D722-K3A
3 - 280	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式 スクリュー エンジン掛	EC20SSB-7	吐出量(m3/min)	2.0	一般用	D905-K3A
3 - 281	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG13BS-7	定格容量(kVA)	13	一般用	D1403-K3A
3 - 282	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG15BS-7	定格容量(kVA)	15	一般用	D1703-K3A
3 - 283	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG25BS-5	定格容量(kVA)	25	一般用	V2403-K3A
3 - 284	電気溶接機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	KW300D	定格容量(kVA), 定格電流(A)	11.4 , 280	一般用	3-3TNM68G
3 - 285	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25USI3	定格容量(kVA)	25	一般用	BV-4LE2
3 - 286	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-220LSI	定格容量(kVA)	220	一般用	BH-6UZ1X
3 - 287	油圧パワーユニット	(株)ワイビーエム		YE-18A	吐出量l/min, 圧力MPa	50 , 19.0	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 288	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧伸縮ジブ型	TX40UR-3	吊上能力(t吊)	2.9	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 289	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタビラージャパン(株)	クローラ型	020CR	平積m3, 山積m3	0.049 , 0.066	一般用	D1105-K3A
3 - 289	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタビラージャパン(同)	クローラ型	020CR	平積m3, 山積m3	0.049 , 0.066	一般用	D1105-K3A
3 - 289	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタビラージャパン(同)	クローラ型	020CR	平積m3, 山積m3	0.049 , 0.066	一般用	D1105-K3A
3 - 290	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタビラージャパン(株)	クローラ型	020SR	平積m3, 山積m3	0.041 , 0.06	一般用	D1105-K3A
3 - 291	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリイフレーション式クローラ型	ECO-5V	kW級	14	一般用	S773L-C
3 - 292	ドリルジャンボ	古河ロッドドリル(株)	ホイール式	JTH3200R-Ⅲ	ブーム, ドリフタ(kg級)	3 , 170	トンネル用	QSB4.5-3B
3 - 293	油圧パワーユニット	日本車輛製造(株)		RTP-3	吐出量l/min, 圧力MPa	576 , 34.3	一般用	P11C-UP
3 - 294	全回転型オルケージング掘削機	日本車輛製造(株)	[据置式]	RT-200AⅢ	最大掘削径(mm)	2000	一般用	P11C-UP
3 - 295	全回転型オルケージング掘削機	日本車輛製造(株)	[据置式]	RT-200H	最大掘削径(mm)	2000	一般用	P11C-UP
3 - 296	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45USK3	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 296	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45USK3	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 297	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60LSIB	定格容量(kVA)	60	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 298	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100LSI	定格容量(kVA)	100	一般用	BI-4HK1X
3 - 299	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100LSIB	定格容量(kVA)	100	一般用	BI-4HK1X
3 - 300	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125LSI	定格容量(kVA)	125	一般用	BI-4HK1X
3 - 301	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125LSIB	定格容量(kVA)	125	一般用	BI-4HK1X
3 - 302	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125USI3	定格容量(kVA)	125	一般用	BI-4HK1X
3 - 303	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150USK3	定格容量(kVA)	150	一般用	SAA6D107E-1-C
3 - 304	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-400LSW	定格電流(A)	390	一般用	D1105-K3B
3 - 305	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES45TY2	定格容量(kVA)	45	一般用	3-4TNV98TG
3 - 306	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES60TI	定格容量(kVA)	60	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 307	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES60TIL	定格容量(kVA)	60	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 308	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES220TI	定格容量(kVA)	220	一般用	BH-6UZ1X
3 - 309	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式 スクリュー エンジン掛	PDS130S-5C3	吐出量(m3/min)	4	一般用	3TNV88
3 - 310	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式 スクリュー エンジン掛	PDS130SC-5C3	吐出量(m3/min)	4	一般用	3TNV88
3 - 311	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式 スクリュー エンジン掛	PDS265S-4C3	吐出量(m3/min)	8	一般用	4TNV98T
3 - 312	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式 スクリュー エンジン掛	PDS265SC-4C3	吐出量(m3/min)	8	一般用	4TNV98T
3 - 313	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式 スクリュー エンジン掛	PDS265S-5C3	吐出量(m3/min)	8	一般用	4TNV98T
3 - 314	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式 スクリュー エンジン掛	PDS265SC-5C3	吐出量(m3/min)	8	一般用	4TNV98T
3 - 315	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-3BY1	定格容量(kVA)	45	一般用	4TNV98T-G
3 - 316	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG150S-3B1	定格容量(kVA)	150	一般用	BH-6HK1X
3 - 317	コンクリートロボット	ニオティアンドエム(株)	ゴムクローラ式	MRⅢ	作業半径(m)	5	トンネル用	3TNV70
3 - 318	コンクリート吹付機	ニオティアンドエム(株)	エレクター付	TE10-S	吐出量m3級	50 ~ 55	トンネル用	C7-IPSJ
3 - 319	支保工建込機	ニオティアンドエム(株)	クローラ式、コンクリート吹付機付き	TER-R8S II-TN	支保最大重量(t)	1 × 2	トンネル用	C7-IPSJ
3 - 320	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW400DMC	定格容量(kVA)	15	一般用	D902-K3A
3 - 321	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM600MK-P	定格容量(kVA)	60	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 322	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25AS-3B1	定格容量(kVA)	25	一般用	V2403-K3A
3 - 323	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-7BY1	定格容量(kVA)	45	一般用	3-4TNV98TG

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式	
3 - 324	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG125S-3B1	定格容量(kVA)	125	一般用	BI-4HK1X
3 - 325	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG45SH	定格容量(kVA)	45	一般用	3-4TNV98TG
3 - 325	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG45SH-W	定格容量(kVA)	45	一般用	3-4TNV98TG
3 - 326	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG45SH-F	定格容量(kVA)	45	一般用	3-4TNV98TG
3 - 326	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG45SH-F-W	定格容量(kVA)	45	一般用	3-4TNV98TG
3 - 327	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100USI3	定格容量(kVA)	100	一般用	BI-4HK1X
3 - 328	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-220LSIB	定格容量(kVA)	220	一般用	BH-6UZ1X
3 - 329	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DAS-685LS	吐出量(m3/min)	19	一般用	J08E-UK
3 - 329	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DAS-685LS	吐出量(m3/min)	19	一般用	J08E-UK
3 - 330	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES125TI	定格容量(kVA)	125	一般用	BI-4HK1X
3 - 331	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ローターハイプレション式・クローラ型	ECO-1VⅢ	kW級	11	一般用	3TNV70
3 - 332	小型バックホウ	(株)竹内製作所	クローラ型	TB228	平積m3,山積m3	0 , 0.068	一般用	3-3TNV82A
3 - 333	ドリルジャンボ	古河ロッドドリル(株)	ホイール式	FTHIAM-709	油圧ドリフタ(kg)	170超 × 1台	トンネル用	V3307-DI-T-KDN
3 - 334	油圧パワーユニット	東亜利根ボーリング(株)		H-P16	吐出量l/min,圧力Mpa	70 , 20.6	一般用	L3E-E3
3 - 335	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG1500MI3	定格容量(kVA)	150	一般用	BH-6HK1X
3 - 336	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG1250MI3	定格容量(kVA)	125	一般用	BI-4HK1X
3 - 337	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG1000MI3	定格容量(kVA)	100	一般用	BI-4HK1X
3 - 338	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM450MK	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3B
3 - 339	電気溶接機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン付	KW230D	定格電流(A)	200	一般用	Z482-K3A
3 - 340	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG60SH-F	定格容量(kVA)	60	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 340	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG60SH-F-W	定格容量(kVA)	60	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 341	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG60SH	定格容量(kVA)	60	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 341	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG60SH-W	定格容量(kVA)	60	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 342	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG25SH-F	定格容量(kVA)	25	一般用	3-4TNV84TG
3 - 342	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG25SH-F-W	定格容量(kVA)	25	一般用	3-4TNV84TG
3 - 343	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG25SH	定格容量(kVA)	25	一般用	3-4TNV84TG
3 - 343	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG25SH-W	定格容量(kVA)	25	一般用	3-4TNV84TG
3 - 344	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG13SH-F	定格容量(kVA)	13	一般用	3-3TNV88G
3 - 344	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG13SH-F-W	定格容量(kVA)	13	一般用	3-3TNV88G
3 - 345	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG13SH	定格容量(kVA)	13	一般用	3-3TNV88G
3 - 345	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG13SH-W	定格容量(kVA)	13	一般用	3-3TNV88G
3 - 346	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS390SD-4C1	吐出量(m3/min)	11	一般用	CI-4JJ1X
3 - 347	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS390SC-4C1	吐出量(m3/min)	11	一般用	CI-4JJ1X
3 - 348	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS390S-4C1	吐出量(m3/min)	11	一般用	CI-4JJ1X
3 - 349	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS265SD-5C3	吐出量(m3/min)	7.5	一般用	KDP-4TNV98T
3 - 350	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS265SD-4C3	吐出量(m3/min)	7.5	一般用	KDP-4TNV98T
3 - 351	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS655SD-4C1	吐出量(m3/min)	18.5	一般用	AI-4HK1X
3 - 352	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS655SC-4C1	吐出量(m3/min)	18.5	一般用	AI-4HK1X
3 - 353	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS655S-4C1	吐出量(m3/min)	18.5	一般用	AI-4HK1X
3 - 354	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS390SD-5C1	吐出量(m3/min)	11	一般用	CI-4JJ1X
3 - 355	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS390SC-5C1	吐出量(m3/min)	11	一般用	CI-4JJ1X
3 - 356	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS390S-5C1	吐出量(m3/min)	11	一般用	CI-4JJ1X
3 - 357	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG220S-7B1	定格容量(kVA)	220	一般用	BH-6UZ1X
3 - 358	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG100S-3B1	定格容量(kVA)	100	一般用	BI-4HK1X
3 - 359	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25S-7BY1	定格容量(kVA)	25	一般用	3-4TNV84TG
3 - 360	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG13S-7BY1	定格容量(kVA)	13	一般用	3-3TNV88G
3 - 361	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG13S-3BY1	定格容量(kVA)	13	一般用	3-3TNV88G
3 - 362	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25S-3BY1	定格容量(kVA)	25	一般用	3-4TNV84TG
3 - 363	発動発電機	澤藤電機(株)	ディーゼルエンジン駆動	SHX7000Di	定格容量(kVA)	7	一般用	2TNV70
3 - 364	発動発電機	澤藤電機(株)	ディーゼルエンジン駆動	SHX7000DiS	定格容量(kVA)	7	一般用	2TNV70
3 - 365	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DAS-180LB	吐出量(m3/min)	5.1	一般用	V2403-K3A

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式	
3 - 366	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25LSI	定格容量(kVA)	25	一般用	BV-4LE2
3 - 367	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45USKB3	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 367	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45USKB3	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 368	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES100TI	定格容量(kVA)	100	一般用	BI-4HK1X
3 - 369	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES150TI	定格容量(kVA)	150	一般用	BH-6HK1X
3 - 370	全回転型オルケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1500L	最大掘削径(mm)	1500	一般用	AI-4HK1X
3 - 371	小型バックホウ(ミニホ)	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK38UR	平積m3,山積m3	0.07, 0.11	一般用	3-3TNV82A
3 - 371	小型バックホウ(ミニホ)	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK38UR	平積m3,山積m3	0.07, 0.11	一般用	3-3TNV82A
3 - 372	ドリルジャンボ	古河ロッドリル(株)	ホイール型	FTH1S-210S	油圧ドリフタ(kg)	170超 × 1台	トンネル用	V3307-DI-T-KDN
3 - 373	ドリルジャンボ	(株)奥村組	ホイール型	ZC9660-A001	油圧ドリフタ(kg)	170超 × 2台	トンネル用	C7-IPSJ
3 - 374	コンクリート吹付機	ニシオティアーアンドエム(株)	エレクター付	EJS-2R	最大吐出量(m3/H)	16	トンネル用	C7-IPSJ
3 - 375	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DAS-100LB	吐出量(m3/min)	3	一般用	D1105-K3B
3 - 376	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60USI3	定格容量(kVA)	60	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 377	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES400TI	定格容量(kVA)	400	一般用	BH-6WG1X
3 - 378	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG400S-7B1	定格容量(kVA)	400	一般用	SAA6D140E-5-C
3 - 379	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM600MK	定格容量(kVA)	60	一般用	V3800-DI-T1-K3A
3 - 380	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW310MD	定格容量kVA,定格電流A	10, 280	一般用	D902-K3A
3 - 381	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW310MD	定格容量kVA,定格電流A	10, 280	一般用	D902-K3A
3 - 382	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG2200MI3	定格容量(kVA)	220	一般用	BH-6UZ1X
3 - 382	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG2200MI3	定格容量(kVA)	220	一般用	BH-6UZ1X
3 - 383	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG3000MK3	定格容量(kVA)	300	一般用	SAA6D125E-5-B
3 - 383	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG3000MK3	定格容量(kVA)	300	一般用	SAA6D125E-5-B
3 - 384	油圧パワーユニット	日本車輛製造(株)		RTP-5	吐出量l/min,圧力Mpa	808, 34.3	一般用	SAA6D140E-5
3 - 385	全回転型オルケーシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-300Ⅲ	最大掘削径(mm)	3000	一般用	SAA6D140E-5
3 - 386	油圧パワーユニット	鈺研工業(株)		PUD-70(3)	吐出量l/min,圧力Mpa	972+28×1, 23	一般用	V3307-DI-T-KDN
3 - 387	全回転型オルケーシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-200SL	最大掘削径(mm)	2000	一般用	J08E-TM
3 - 388	全回転型オルケーシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-200L	最大掘削径(mm)	2000	一般用	J08E-TM
3 - 389	全回転型オルケーシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-150LⅡ	最大掘削径(mm)	1500	一般用	J08E-TM
3 - 390	全回転型オルケーシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-150AⅡ	最大掘削径(mm)	1500	一般用	J08E-TM
3 - 391	油圧パワーユニット	日本車輛製造(株)		RTP-2	吐出量l/min,圧力Mpa	460, 31	一般用	J08E-TM
3 - 392	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG20BS-7	定格容量(kVA)	20	一般用	V2203-K3A
3 - 393	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG45BS-3	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 394	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG60BS-6	定格容量(kVA)	60	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 395	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	VSG28A-3B1	定格容量(kVA)	35	一般用	EDM-4TNV88
3 - 396	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25USIB3	定格容量(kVA)	25	一般用	BV-4LE2
3 - 397	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60USIB3	定格容量(kVA)	60	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 398	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DAS-100LB-C	吐出量(m3/min)	2.8	一般用	D1105-K3B
3 - 399	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DAS-180LB-C	吐出量(m3/min)	5.1	一般用	V2403-K3A
3 - 400	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DAS-390LB	吐出量(m3/min)	11	一般用	V3800-DI-T1-K3B
3 - 400	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DAS-410LB	吐出量(m3/min)	11.6	一般用	V3800-DI-T1-K3B
3 - 401	パイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変超高周波型	SR-45	最大起振力(kN)	473	一般用	QSL9-3A
3 - 402	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG400BS-5	定格容量(kVA)	400	一般用	SAA6D140E-5-C
3 - 403	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF100S-5C3	吐出量(m3/min)	3	一般用	EDM-3TNV88
3 - 404	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF100SC-5C3	吐出量(m3/min)	3	一般用	EDM-3TNV88
3 - 405	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF140S-5C3	吐出量(m3/min)	4	一般用	EDM-4TNV88
3 - 406	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF140SC-5C3	吐出量(m3/min)	4	一般用	EDM-4TNV88
3 - 407	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60AS-7B1	定格容量(kVA)	60	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 408	ドリルジャンボ	古河ロッドリル(株)	ホイール式	JTH2100A	油圧ドリフタ(kg)	170超 × 2台	トンネル用	QSB4.5-3B
3 - 409	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DAS-685LS-D	吐出量(m3/min)	19.4	一般用	J08E-UK
3 - 410	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-200 × 2RS	定格電流(A)	260.0	一般用	D902-K3A
3 - 411	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60AS-3B1	定格容量(kVA)	60.0	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 412	小型バックホウ(ミニホ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型	ViO30-6	平積m3,山積m3	0.06, 0.10	一般用	3-3TNV88
3 - 413	小型バックホウ(ミニホ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型	ViO35-6	平積m3,山積m3	0.07, 0.11	一般用	3-3TNV88
3 - 414	ドリルジャンボ	古河ロッドリル(株)	ホイール式	JTH2200R-Ⅲ	油圧ドリフタ(kg)	170超 × 2台	トンネル用	QSB4.5-3B
3 - 415	クローラクレーン	R&Bエンジニアリング(株)	油圧伸縮ジブ型	CR335D	吊上能力(t吊)	2.98	一般用	3TNV76

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式	
3 - 416	ドリルジャンボ	古河ロッドドリル(株)	ホイール式	TIAM	油圧ドリフタ(kg)	170超 × 1台	トンネル用	QSB4.5-3B
3 - 417	コンクリート吹付機	古河ロッドドリル(株)	湿式・ホイール型	CJM2200E-V	能力m ³ /h	25.0	トンネル用	QSB4.5-3B
3 - 418	振動ローラ	関東鉄工(株)		KV25CS	質量(t)	2.7	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 418	振動ローラ	関東鉄工(株)		KV25CS	質量(t)	2.7	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 419	振動ローラ	関東鉄工(株)		KV25DS	質量(t)	3.0	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 419	振動ローラ	関東鉄工(株)		KV25DS	質量(t)	3.0	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 420	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H-III	最大掘削径(mm)	2000	一般用	C11
3 - 421	グラウトポンプ	(株)ワイビーエム	縦型三連プランジャー式	SG-400E III	吐出量(l/min)	440	一般用	JDS-C15-CPSI
3 - 422	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	SP-10E	圧送能力(m ³ /h)	1 ~ 10	一般用	EDM-3TNV88
3 - 423	油圧パワーユニット	ミヤマ産業(株)		MCP01	吐出量l/min,圧力Mpa	400 , 34.3	一般用	C7
3 - 424	全回転型オールケーシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-200AL	最大掘削径(mm)	2000	一般用	P11C-UP
3 - 425	油圧パワーユニット	ソイルメックジャパン(株)		MS-A420	吐出量l/min,圧力Mpa	740 , 38	一般用	C15
3 - 426	電気溶接機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン付	DGT300MC	定格電流(A)	300	一般用	D722-K3A
3 - 427	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF315S-4C1	吐出量(m ³ /min)	8.9	一般用	CI-4JJ1X
3 - 428	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF315SC-4C1	吐出量(m ³ /min)	8.9	一般用	CI-4JJ1X
3 - 429	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF315S-5C1	吐出量(m ³ /min)	8.9	一般用	CI-4JJ1X
3 - 430	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF315SC-5C1	吐出量(m ³ /min)	8.9	一般用	CI-4JJ1X
3 - 431	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF530S-4C1	吐出量(m ³ /min)	14.3	一般用	AI-4HK1X
3 - 432	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF530SD-4C1	吐出量(m ³ /min)	14.3	一般用	AI-4HK1X
3 - 433	コンクリートスプレッダ	成和リニューアルワークス(株)	ブレード式	OF-2030	舗装幅(m)	3.0 ~ 8.5	一般用	D914L04
3 - 434	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮シブ型	URW506C2R	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	3TNV76
3 - 435	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮シブ型	URW506C2MR	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	3TNV76
3 - 436	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮シブ型	URW507C2R	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	3TNV76
3 - 437	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮シブ型	URW507C2MR	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	3TNV76
3 - 438	支保工建込機	ニシオティーアンドエム(株)		TERIII-TN	支保最大重量(t)	0.5 × 2	トンネル用	PKXL04.4NJ1
3 - 439	コンクリート吹付機	ニシオティーアンドエム(株)	エレクター付	TERIII-R6S-TN	最大吐出量(m ³ /H)	29	トンネル用	PKXL04.4NJ1
3 - 440	コンクリート吹付機	ニシオティーアンドエム(株)		MBTL III	最大吐出量(m ³ /H)	29	トンネル用	PKXL04.4NJ1
3 - 441	小型バックホウ(ミニホ)	長野工業(株)	クローラ型	NS27R-6	平積m ³ ,山積m ³	0.07	一般用	D1105-K3A
3 - 442	小型バックホウ(ミニホ)	長野工業(株)	クローラ型	NS17-6	平積m ³ ,山積m ³	0.04	一般用	D782-K3A
3 - 443	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25LSKE	定格容量(kVA)	25	一般用	V2403-K3A
3 - 444	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45LSKE	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 444	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45LSKE	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 445	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60LSIE	定格容量(kVA)	60	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 446	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-300LSE	定格電流(A)	280	一般用	3-3TNM68G
3 - 447	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2000HG	最大掘削径(mm)	2000	一般用	C11
3 - 448	杭打ち用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT-35ES-V III	ポンプ圧力(MPa),吐出量(L/min)	14 , 83	一般用	V2203-EDM
3 - 449	発動発電機	薄藤電機(株)	ディーゼルエンジン駆動	SHT25D EX	定格出力(kVA)	5(60Hz)	一般用	V2403-K3A
3 - 450	全回転型オールケーシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-260H	最大掘削径(mm)	2600	一般用	SAA6D140E-5
3 - 451	小型バックホウ(ミニホ)	キャタピラー・ジャパン(株)	クローラ型	303E CR	平積m ³ ,山積m ³	0.065 , 0.09	一般用	C1.3
3 - 451	小型バックホウ(ミニホ)	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型	303E CR	平積m ³ ,山積m ³	0.065 , 0.09	一般用	C1.3
3 - 451	小型バックホウ(ミニホ)	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型	303E CR	平積m ³ ,山積m ³	0.065 , 0.09	一般用	C1.3
3 - 451	小型バックホウ(ミニホ)	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型	303E CR	平積m ³ ,山積m ³	0.065 , 0.09	一般用	C1.3
3 - 452	小型バックホウ(ミニホ)	長野工業(株)	クローラ型	NS25-3	山積m ³	0.07	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 453	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25USIE	定格容量(kVA)	25	一般用	BV-4LE2
3 - 454	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-220LSIE	定格容量(kVA)	220	一般用	BH-6UJ1X
3 - 455	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-300LSE	定格電流(A)	250	一般用	D722-K3A
3 - 456	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-400LSWE	定格電流(A)	390	一般用	D1105-K3B
3 - 457	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H II -YS	最大掘削径(mm)	2000	一般用	C11
3 - 458	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45USKE	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 458	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45USKE	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 459	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60USIE	定格容量(kVA)	60	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 460	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-300LSKE	定格容量(kVA)	300	一般用	SAA6D125E-5-B
3 - 461	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS185SC-3C5	吐出量(m ³ /min),吐出圧力(MPa)	5.2 , 0.7	一般用	EDM-4TNV88
3 - 462	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF550S-4C5	吐出量(m ³ /min),吐出圧力(MPa)	15.6 , 1.03	一般用	AI-4HK1X
3 - 463	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF550SD-4C5	吐出量(m ³ /min),吐出圧力(MPa)	15.6 , 1.03	一般用	AI-4HK1X
3 - 464	小型バックホウ	IHI建機(株)	クローラ型	35V4	平積m ³ ,山積m ³	0.078 , 0.11	一般用	3-3TNV88

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式	
3 - 464	小型バックホウ	(株)KATO HICOM	クローラ型	35V4	平積m3,山積m3	0.078 , 0.11	一般用	3-3TNV88
3 - 465	小型バックホウ	IHI建機(株)	クローラ型	30V4	平積m3,山積m3	0.064 , 0.09	一般用	3-3TNV88

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式
3 - 465	小型バックホウ	(株)KATO HICOM	クローラ型	30V4	平積m3,山積m3 0.064 , 0.09	一般用	3-3TNV88
3 - 466	小型バックホウ	IHI建機(株)	クローラ型	25V4	平積m3,山積m3 0.061 , 0.08	一般用	S773L-C
3 - 466	小型バックホウ	(株)KATO HICOM	クローラ型	25V4	平積m3,山積m3 0.061 , 0.08	一般用	S773L-C
3 - 467	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-300RSE	定格電流(A) 250	一般用	D722-K3A
3 - 468	パイプロハンマ(単体)	(株)メック・エンタープライズ	油圧式・可変高周波型	30HFV-S(油圧ユニット650CO) 20HFV(油圧ユニット550CO)	最大起振力(kN) 1569 1183	一般用	C15
3 - 469	コンクリートポンプ	(株)シンテック		SP-55E II	圧送能力(m3/h) 6~55	一般用	PKXL04.4NJ1
3 - 470	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG100BS-1	定格容量(kVA) 100	一般用	BI-4HK1X
3 - 471	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM1000MI-P	定格容量(kVA) 100	一般用	BI-4HK1X
3 - 472	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリーパイプレーション式・クローラ型	ECO-1VⅢ-CF	kW級 11	一般用	3TNV70
3 - 473	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	油圧式・クローラ型	CRS-12-2	kW級 9.2	一般用	3TNV70
3 - 474	小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK35SR-6	平積m3,山積m3 0.07 , 0.11	一般用	3-3TNV82A
3 - 475	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100LSIE	定格容量(kVA) 100	一般用	BI-4HK1X
3 - 476	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150LSKE	定格容量(kVA) 150	一般用	SAA6D107E-1-C
3 - 477	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-200×2LSE	定格電流(A) 280	一般用	D902-K3A
3 - 478	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DAS-410LB-C	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 11.6 , 0.7	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 479	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DAS-410LB-D	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 11.6 , 0.7	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 480	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	掘置式	SRD-1200H	最大掘削径(mm) 1200	一般用	AI-4HK1X
3 - 480	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	掘置式	SRD-1200H	最大掘削径(mm) 1200	一般用	AI-4HK1X
3 - 481	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	掘置式	SRD-2500H	最大掘削径(mm) 2500	一般用	SAA6D140E-5
3 - 482	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM1000MI	定格容量(kVA) 100	一般用	BI-4HK1X
3 - 483	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS670S-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 19.0 , 0.7	一般用	AI-4HK1X
3 - 484	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS670SD-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 19.0 , 0.7	一般用	AI-4HK1X
3 - 485	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG750S-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 21.2 , 1.4	一般用	J08E-UK
3 - 486	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG750SD-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 21.2 , 1.4	一般用	J08E-UK
3 - 487	小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK28SR-6	平積m3,山積m3 0.06 , 0.08	一般用	3-3TNV82A
3 - 488	小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK30SR-6	平積m3,山積m3 0.06 , 0.09	一般用	3-3TNV82A
3 - 489	小型バックホウ	ヤンマー建機(株)	クローラ型・後方超小旋回型	ViO25-6	平積m3,山積m3 0.06 , 0.08	一般用	3TNV76
3 - 490	杭打ち用ウォータージェット	調和工業(株)	エンジン式	CJ-145E型	ポンプ圧力(MPa),吐出量(L/min) 14.7 , 325	一般用	AI-4HK1X
3 - 491	杭打ち用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT-140ES-VⅢ	ポンプ圧力(MPa),吐出量(L/min) 14.7 , 340	一般用	TCAE-120
3 - 492	杭打ち用ウォータージェット	(株)ワイビーエム	エンジン式	JP-140Ⅲ	ポンプ圧力(MPa),吐出量(L/min) 15 , 305	一般用	AI-4HK1X
3 - 493	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125LSIE	定格容量(kVA) 125	一般用	BI-4HK1X
3 - 494	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-200VPS-D	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 21.2 , 1.27	一般用	J08E-UK
3 - 495	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25TK	定格容量(kVA) 25	一般用	V2403-K3A
3 - 496	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25TKL	定格容量(kVA) 25	一般用	V2403-K3A
3 - 497	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES60TK	定格容量(kVA) 60	一般用	V3800-DI-TI-K3A
3 - 498	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES60TKL	定格容量(kVA) 60	一般用	V3800-DI-TI-K3A
3 - 499	コンクリートポンプ	(株)シンテック		MKW-35SVH II K	圧送能力(m3/h) 10~35	一般用	V2403-T-KDN-2
3 - 500	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS185S-7C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 5.2 , 0.7	一般用	EDM-4TNV88
3 - 501	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS185SC-7C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 5.2 , 0.7	一般用	EDM-4TNV88
3 - 502	小型バックホウ	北越工業(株)	クローラ型	AX17u-6A	平積m3,山積m3 0.044 , 0.025	一般用	3TNV70
3 - 503	小型バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX17U-5A	平積m3,山積m3 0.044 , 0.025	一般用	3TNV70
3 - 504	アースオーガ	日立建機(株)	クローラ型	SPD03-5	オーガ出力(kW),掘削径(mm) 9.9 , 320	一般用	3TNV88
3 - 505	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-200×2LSE	定格電流(A) 260	一般用	D902-K3A
3 - 506	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	掘置式	SRD-2000HG	最大掘削径(mm) 2000	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 507	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW400DMC-1	定格容量(kVA),定格電流(A) 15 , 390	一般用	D902-K3A
3 - 508	パイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変超高周波型	SR-30	最大起振力(kN) 347.3	一般用	QSL9-3A
3 - 509	振動ローラ	関東鉄工(株)	搭乗式・コンパインド型	KV40CSE	質量(t) 3.6	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 509	振動ローラ	関東鉄工(株)	搭乗式・コンパインド型	KV40CSE	質量(t) 3.6	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 510	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-13LSYE	定格容量(kVA) 13	一般用	3TNV84-G
3 - 511	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES45TY3	定格容量(kVA) 45	一般用	3-4TNV98TG
3 - 512	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES60TK2	定格容量(kVA) 60	一般用	V3800-DI-TI-K3A
3 - 513	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES60TKL2	定格容量(kVA) 60	一般用	V3800-DI-TI-K3A
3 - 514	パイプロハンマ(単体)	(株)エヌ・アイ・ティ	油圧式・可変高周波型	PVE2312VM(油圧ユニットPVE300)	最大起振力(kN) 700	一般用	TAD952VE
3 - 515	杭打ち用ウォータージェット	調和工業(株)	エンジン式	CJ-340ERS	ポンプ圧力(MPa),吐出量(L/min) 14.7 , 900	一般用	P11C-UP
3 - 516	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS185S-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 5.2 , 0.7	一般用	EDM-4TNV88

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式
3 - 517	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS185SC-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	5.2 , 0.7	一般用 EDM-4TNV88
3 - 518	小型バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	RX-205	平積m3,山積m3	0.041 , 0.06	一般用 D1105-K3A
3 - 519	小型バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	U-30-6	平積m3,山積m3	0.07 , 0.09	一般用 D1703-K3A
3 - 520	小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK10SR-3	平積m3,山積m3	0.02 , 0.028	一般用 3TNV70
3 - 520	小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK10SR-5	平積m3,山積m3	0.02 , 0.028	一般用 3TNV70
3 - 521	小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK17SR-5	平積m3,山積m3	0.035 , 0.05	一般用 3TNV70
3 - 521	小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK17SR-5	平積m3,山積m3	0.035 , 0.05	一般用 3TNV70
3 - 522	小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK20SR-5V	平積m3,山積m3	0.047 , 0.066	一般用 3TNV76
3 - 523	小型バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX20U-5A	平積m3,山積m3	0.041 , 0.07	一般用 3TNV76
3 - 524	小型バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX26U-5A	平積m3,山積m3	0.047 , 0.08	一般用 3TNV76
3 - 525	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(株)	クローラ型	020ESR	平積m3,山積m3	0.041 , 0.06	一般用 D1105-K3A
3 - 525	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型	020ESR	平積m3,山積m3	0.041 , 0.06	一般用 D1105-K3A
3 - 525	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型	020ESR	平積m3,山積m3	0.041 , 0.06	一般用 D1105-K3A
3 - 525	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型	020ESR	平積m3,山積m3	0.041 , 0.06	一般用 D1105-K3A
3 - 526	小型バックホウ	北越工業(株)	クローラ型	AX20u-6A	平積m3,山積m3	0.041 , 0.07	一般用 3TNV76
3 - 527	小型バックホウ	北越工業(株)	クローラ型	AX26u-6A	平積m3,山積m3	0.047 , 0.08	一般用 3TNV76
3 - 528	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60LSIE-D	定格容量(kVA)	60	一般用 BJ-4JJ1X
3 - 529	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-400LSKE	定格容量(kVA)	400	一般用 SAA6D140E-5-C
3 - 530	全回転式オールケーシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	SPR-120N	最大掘削径(mm)	1200	一般用 J08E-TM
3 - 531	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクルー・エンジン掛	EC28SSB-1	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	2.8 , 0.7	一般用 D1105-K3B
3 - 532	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクルー・エンジン掛	EC50SSB-5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	5.1 , 0.7	一般用 V2403-K3A
3 - 533	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリー・バイプレッション式・ク	ECO-1VIV-CF	kW級	10.6	一般用 3TNV70
3 - 534	小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK30UR-6	平積m3,山積m3	0.06 , 0.07	一般用 3-3TNV82A
3 - 535	小型バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX30U-5B	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09	一般用 3-3TNV88
3 - 536	小型バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX35U-5B	平積m3,山積m3	0.075 , 0.11	一般用 3-3TNV88
3 - 537	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(株)	クローラ型・後方超小旋回型	303.5E2 CR	平積m3,山積m3	0.08 , 0.11	一般用 C1.7M12DE
3 - 537	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型・後方超小旋回型	303.5E2 CR	平積m3,山積m3	0.08 , 0.11	一般用 C1.7M12DE
3 - 537	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型・後方超小旋回型	303.5E2 CR	平積m3,山積m3	0.08 , 0.11	一般用 C1.7M12DE
3 - 537	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型・後方超小旋回型	303.5E2 CR	平積m3,山積m3	0.08 , 0.11	一般用 C1.7M12DE
3 - 538	ホイールローダ	キャタピラー・ジャパン(株)	普通	901C2	バケット山積容量(m3)	0.40	一般用 C1.7M12DE
3 - 538	ホイールローダ	キャタピラー・ジャパン(同)	普通	901C2	バケット山積容量(m3)	0.40	一般用 C1.7M12DE
3 - 539	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25IG	定格容量(kVA)	25	一般用 BV-4LE2
3 - 540	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45LSKE-D	定格容量(kVA)	45	一般用 V3800-DI-T-K3A
3 - 541	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-200VPBE	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	21.2 , 1.27	一般用 J08E-UK
3 - 542	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM150BMK	定格容量(kVA)	15	一般用 D902-K3A
3 - 543	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-7B2	定格容量(kVA)	45	一般用 V3600-T-K3A
3 - 544	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60S-5B1	定格容量(kVA)	60	一般用 BJ-4JJ1X
3 - 544	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60L-5B1	定格容量(kVA)	60	一般用 BJ-4JJ1X
3 - 545	小型バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	RX-306E	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09	一般用 D1703-K3A
3 - 546	小型バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	RX-406E	平積m3,山積m3	0.08 , 0.11	一般用 D1703-K3A
3 - 547	小型バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	U-35-6	平積m3,山積m3	0.09 , 0.11	一般用 D1703-K3A
3 - 548	小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK38UR-6	平積m3,山積m3	0.07 , 0.11	一般用 3-3TNV82A
3 - 549	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW354	質 量(t)	2.640	一般用 D1703-DI-K3A
3 - 550	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW504	質 量(t)	3.540	一般用 D1703-DI-K3A
3 - 551	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW354	質 量(t)	2.940	一般用 D1703-DI-K3A
3 - 552	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリー・バイプレッション式・ク	ECO-1VIV	kW級	10.6	一般用 3TNV70
3 - 553	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	油圧式・クローラ型	ECO-1VIV-SE	kW級	10.6	一般用 3TNV70
3 - 554	小型バックホウ	ヤンマー建機(株)	クローラ型	B30U	平積m3,山積m3	0.06 , 0.07	一般用 3-3TNV82A
3 - 555	小型バックホウ	ヤンマー建機(株)	クローラ型	B40U	平積m3,山積m3	0.07 , 0.11	一般用 3-3TNV82A
3 - 556	小型バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX30UR-5B	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09	一般用 3-3TNV88
3 - 557	小型バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX40UR-5B	平積m3,山積m3	0.075 , 0.11	一般用 3-3TNV88
3 - 558	ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW30-5B	バケット山積容量(m3)	0.40	一般用 D1703-DI-K3A
3 - 559	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	ZC35C-5	質 量(t)	2.795	一般用 D1703-DI-K3A
3 - 560	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンDEM型	ZC35T-5	質 量(t)	3.025	一般用 D1703-DI-K3A

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	原動機型式
3 - 561	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	ZC50C-5	質 量(t)	3.605	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 562	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンDEM型	ZC50T-5	質 量(t)	4.08	一般用	D1703-DI-K3A

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式	
3 - 563	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW30VWH-6	質量(t)	2.795	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 564	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・タンDEM型	HW30VSH-6	質量(t)	3.025	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 565	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VWH-6	質量(t)	3.605	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 566	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・タンDEM型	HW41VSH-6	質量(t)	4.08	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 567	小型バックホウ	北越工業(株)	クローラ型	AX30u-6B	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09	一般用	3-3TNV88
3 - 568	小型バックホウ	北越工業(株)	クローラ型	AX35u-6B	平積m3,山積m3	0.075 , 0.11	一般用	3-3TNV88
3 - 569	小型バックホウ	北越工業(株)	クローラ型	AX30UR-6B	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09	一般用	3-3TNV88
3 - 570	小型バックホウ	北越工業(株)	クローラ型	AX40UR-6B	平積m3,山積m3	0.075 , 0.11	一般用	3-3TNV88
3 - 571	ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	WA30-6E0	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	3-3D88E
3 - 572	ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	WA30-6N1	バケット山積容量(m3)	0.65	一般用	3-3D88E
3 - 573	ホイールローダ	ユニキャリア(株)	普通	705-2	バケット山積容量(m3)	0.22	一般用	V1505-K3C
3 - 573	ホイールローダ	三菱ロジスネクスト(株)	普通	705-2	バケット山積容量(m3)	0.22	一般用	V1505-K3C
3 - 574	ホイールローダ	ユニキャリア(株)	普通	706-2	バケット山積容量(m3)	0.28	一般用	V1505-K3C
3 - 574	ホイールローダ	三菱ロジスネクスト(株)	普通	706-2	バケット山積容量(m3)	0.28	一般用	V1505-K3C
3 - 575	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES45TYL3	定格容量(kVA)	45	一般用	3-4TNV98TG
3 - 576	全回転型オールケーシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-250L	最大掘削径(mm)	2500	一般用	J08E-TM
3 - 577	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-140LB	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	3.9 , 0.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 578	パイプロハンマ(単体)	(株)メック・エンタープライズ	油圧式・可変高周波型	15H(油圧ユニット240)	最大起振力(kN)	473	一般用	TCD 2012 L06 2V
3 - 579	パイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変高周波型	HV-250	最大起振力(kN)	702	一般用	JDS-C15CPSI
3 - 580	小型バックホウ	IHI建機(株)	クローラ型	25V4-F	平積m3,山積m3	0.061 , 0.08	一般用	D1305-K3A
3 - 580	小型バックホウ	(株)KATO HICOM	クローラ型	25V4-F	平積m3,山積m3	0.061 , 0.08	一般用	D1305-K3A
3 - 581	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(株)	クローラ型	030ESR	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09	一般用	D1703-K3A
3 - 581	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型	030ESR	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09	一般用	D1703-K3A
3 - 581	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型	030ESR	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09	一般用	D1703-K3A
3 - 581	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型	030ESR	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09	一般用	D1703-K3A
3 - 582	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(株)	クローラ型	040ESR	平積m3,山積m3	0.08 , 0.11	一般用	D1703-K3A
3 - 582	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型	040ESR	平積m3,山積m3	0.08 , 0.11	一般用	D1703-K3A
3 - 582	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型	040ESR	平積m3,山積m3	0.08 , 0.11	一般用	D1703-K3A
3 - 582	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型	040ESR	平積m3,山積m3	0.08 , 0.11	一般用	D1703-K3A
3 - 583	ホイールローダ	(株)ボブキャット	普通	S70	バケット山積容量(m3)	0.21	一般用	D1005-K3A
3 - 584	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25LSKE-D	定格容量(kVA)	25	一般用	V2403-K3A
3 - 585	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100LSIE-D	定格容量(kVA)	100	一般用	BI-4HK1X
3 - 586	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-140LB-C	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	3.9 , 0.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 587	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES100T12	定格容量(kVA)	100	一般用	BI-4HK1X
3 - 588	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES125T12	定格容量(kVA)	125	一般用	BI-4HK1X
3 - 589	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1200H	最大掘削径(mm)	1200	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 590	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1500H	最大掘削径(mm)	1500	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 591	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1500H-II	最大掘削径(mm)	1500	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 592	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H	最大掘削径(mm)	2000	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 593	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H-II	最大掘削径(mm)	2000	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 594	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-3000H	最大掘削径(mm)	3000	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 595	油圧パワーユニット	(株)タダノエンジニアリング		EU903	吐出量l/min,圧力MPa	17.6~42.3 , 13.7~34.3	一般用	S6S-KDP2TV
3 - 596	パイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変超高周波型	SR-60	最大起振力(kN)	606	一般用	QSL9-3A
3 - 596	パイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変超高周波型	SR-60	最大起振力(kN)	767	一般用	QSL9-3A
3 - 597	コンクリートポンプ	(株)シンテック		SP-35E II	圧送能力(m3/h)	10~35	一般用	V2403-T-KDN-2
3 - 598	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF210S-5C3	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	6.0 , 1.03	一般用	KDP-4TNV98T
3 - 599	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG900S-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	24.4 , 1.4	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 599	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG900DP-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	24.4 , 1.4	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 600	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG900SC-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	24.4 , 1.4	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 600	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG900DPC-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	24.4 , 1.4	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 601	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-5B2	定格容量(kVA)	45	一般用	V3600-T-K3A
3 - 601	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45L-5B2	定格容量(kVA)	45	一般用	V3600-T-K3A
3 - 602	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG25BS-6E	定格容量(kVA)	25	一般用	V2403-K3A

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式
3 - 603	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG45BS-5E	定格容量(kVA) : 45	一般用	V3800-DI-T-K3A

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式
3 - 604	発電発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG60BS-7E	定格容量(kVA) 60	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 605	発電発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG150BS-8E	定格容量(kVA) 150	一般用	SAA6D107E-1-C
3 - 606	発電発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG220BS-6E	定格容量(kVA) 220	一般用	BH-6UZ1X
3 - 607	小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC30MR-5	平積m3,山積m3 0.09 , 0.10	一般用	3-3D88E-F
3 - 608	小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC35MR-5	平積m3,山積m3 0.11 , 0.12	一般用	3-3D88E-F
3 - 609	小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC35MR-5N0	平積m3,山積m3 0.11 , 0.12	一般用	3-3D88E-F
3 - 610	小型バックホウ	(株)竹内製作所	クローラ型	TB215R	平積m3,山積m3 0.028 , 0.038	一般用	3TNV70
3 - 611	小型バックホウ	ヤンマー建機(株)	クローラ型	B20U	平積m3,山積m3 0.06 , 0.066	一般用	3TNV76
3 - 612	小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK20UR-6	平積m3,山積m3 0.06 , 0.066	一般用	3TNV76
3 - 613	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW115AC-5	質量(t) 2.600	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 614	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW131ACW-5	質量(t) 3.500	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 615	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリバイブレーション式・クローラ型	ECO-3V-3	kW級 13.8	一般用	3TNV76
3 - 616	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1500H(油圧ユニットSPU-360-K3)	最大掘削径(mm) 1500	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 617	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H(油圧ユニットSPU-360-K3)	最大掘削径(mm) 2000	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 618	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H(油圧ユニットSPU-360-K3)	最大掘削径(mm) 2000	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 619	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H(油圧ユニットSPU-360-K3)	最大掘削径(mm) 2000	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 620	全回転型オールケーシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-320(油圧ユニットRTP-5A)	最大掘削径(mm) 3200	一般用	SAA6D140E-5-A
3 - 621	発電発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	eG100i-D	定格容量(kVA) 7.0	一般用	2TNV70
3 - 622	発電発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG13H	定格容量(kVA) 13.0	一般用	3-3TNV88G
3 - 622	発電発電機	ヤンマーエネルギーシステム(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG13H	定格容量(kVA) 13.0	一般用	3-3TNV88G
3 - 623	発電発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG25H	定格容量(kVA) 25	一般用	3-4TNV84TG
3 - 623	発電発電機	ヤンマーエネルギーシステム(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG25H	定格容量(kVA) 25	一般用	3-4TNV84TG
3 - 624	発電発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG45H	定格容量(kVA) 45	一般用	3-4TNV98TG
3 - 624	発電発電機	ヤンマーエネルギーシステム(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG45H	定格容量(kVA) 45	一般用	3-4TNV98TG
3 - 625	発電発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM80BMK	定格容量(kVA) 8.0	一般用	Z482-K3A
3 - 626	小型バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX20UR-5A	平積m3,山積m3 0.041 , 0.07	一般用	3TNV76
3 - 627	小型バックホウ	北越工業(株)	クローラ型	AX20UR-6A	平積m3,山積m3 0.041 , 0.07	一般用	3TNV76
3 - 628	小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC30MR-5N0	平積m3,山積m3 0.09 , 0.1	一般用	3-3D88E-F
3 - 629	ホイールローダ	(株)アイチコーポレーション	普通	A5SDK5	バケット山積容量(m3) 0.22	一般用	3-3TNV88
3 - 630	ホイールローダ	(株)アイチコーポレーション	普通	A5SDK5	バケット山積容量(m3) 0.22	一般用	3-3TNV88
3 - 631	ホイールローダ	(株)アイチコーポレーション	普通	A5SDK6	バケット山積容量(m3) 0.28	一般用	3-3TNV88
3 - 632	ホイールローダ	(株)アイチコーポレーション	普通	A5SDK6	バケット山積容量(m3) 0.28	一般用	3-3TNV88
3 - 633	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-60LBE	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 1.7 , 0.7	一般用	D722-K3A
3 - 634	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-80VPB	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 9.1 , 1.03	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 635	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45LSKE2	定格容量(kVA) 45	一般用	V3600-T-K3A
3 - 636	発電発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM130MK	定格容量(kVA) 13	一般用	D1503-K3A
3 - 637	発電発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25L-5B1	定格容量(kVA) 25	一般用	V2403-K3A
3 - 638	発電発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25LA-5B1	定格容量(kVA) 25	一般用	V2403-K3A
3 - 639	発電発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45LA-5B2	定格容量(kVA) 45	一般用	V3600-T-K3A
3 - 640	発電発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60LA-5B1	定格容量(kVA) 60	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 641	バイブロハンマ(単体)	(株)メック・エンタープライズ	油圧式・可変高周波型	T6HFV(油圧ユニット)	最大起振力(kN) 946	一般用	C9
3 - 642	小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC30UU-6	平積m3,山積m3 0.07 , 0.09	一般用	3-3D88E
3 - 643	発電発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG220L-5B1	定格容量(kVA) 220	一般用	BH-6UZ1X
3 - 644	発電発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG300L-5B1	定格容量(kVA) 300	一般用	SAA6D125E-5-B
3 - 645	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSH800S-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 22.7 , 1.7	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 645	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSH800DP-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 22.7 , 1.7	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 646	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSH800SC-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 22.7 , 1.7	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 646	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSH800DPC-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 22.7 , 1.7	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 647	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSJ850S-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 24.1 , 2.0	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 647	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSJ850DP-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 24.1 , 2.0	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 648	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSJ850SC-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 24.1 , 2.0	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 648	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSJ850DPC-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 24.1 , 2.0	一般用	SAA6D125E-5-A

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式
3 - 649	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	油圧式・クローラ型	YJG-15C	kW級	10.6	一般用 3TNV70
3 - 650	小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC30UUC-6	平積m3,山積m3	0.07, 0.09	一般用 3-3D88E
3 - 651	油圧パワーユニット	(株)技研製作所		EU200K3	吐出量l/min,圧力MPa	30~160, 0~28.0	一般用 QSC8.3-3A
3 - 652	油圧パワーユニット	(株)技研製作所		EU50B4	吐出量l/min,圧力MPa	26~100, 9.8~21	一般用 KDI1903TCR/22B
3 - 653	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1200H(油圧ユニットSPU-200)	最大掘削径(mm)	1200	一般用 QSB6.7
				SRD-1500H(油圧ユニットSPU-200)	最大掘削径(mm)	1500	一般用 QSB6.7
				SRD-1500H-II(油圧ユニットSPU-200)	最大掘削径(mm)	1500	一般用 QSB6.7
				SRD-1500HIII(油圧ユニットSPU-200)	最大掘削径(mm)	1500	一般用 QSB6.7
3 - 654	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-3000HIII(油圧ユニットSPU-510)	最大掘削径(mm)	3000	一般用 SAA6D140E-5-A
3 - 655	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES300TK	定格容量(kVA)	300	一般用 SAA6D125E-5-B
3 - 656	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25LX-5B1	定格容量(kVA)	25	一般用 V2403-K3A
3 - 657	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25LAX-5B1	定格容量(kVA)	25	一般用 V2403-K3A
3 - 658	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45LX-5B2	定格容量(kVA)	45	一般用 V3600-T-K3A
3 - 659	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45LAX-5B2	定格容量(kVA)	45	一般用 V3600-T-K3A
3 - 660	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60LX-5B1	定格容量(kVA)	60	一般用 BJ-4JJ1X
3 - 661	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60LAX-5B1	定格容量(kVA)	60	一般用 BJ-4JJ1X
3 - 662	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDG1400S-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	39.7, 1.4	一般用 SAA6D140E-5-B
3 - 662	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG1400DP-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	39.7, 1.4	一般用 SAA6D140E-5-B
3 - 663	油圧パワーユニット	(株)技研製作所		EU200M3	吐出量l/min,圧力MPa	30~350, 0~30.9	一般用 QSC8.3-3A
3 - 664	小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC30UU-6N0	平積m3,山積m3	0.07, 0.09	一般用 3-3D88E
3 - 665	パイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変高周波型	HV-300	最大起振力(kN)	929	一般用 QSL9-3A
3 - 666	全回転型オールケーシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-260AL(油圧ユニットRTP-3F)	最大掘削径(mm)	2600	一般用 P11C-UP
3 - 667	コンクリートポンプ	(株)シンテック		SP-55E	圧送能力(m3/h)	6~55	一般用 WDR-F5HFL413B
3 - 668	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-80LBE	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	2.26, 0.7	一般用 D902-K3A
3 - 669	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25MZ	定格容量(kVA)	25	一般用 BV-4LE2
3 - 670	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-400LSIE	定格容量(kVA)	400	一般用 BH-6WG1X
3 - 671	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-8LSK-D	定格容量(kVA)	8	一般用 Z482-K3A
3 - 672	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25TKLS	定格容量(kVA)	25	一般用 V2403-K3A
3 - 673	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG13LX-5B1	定格容量(kVA)	13	一般用 D1503-K3A
3 - 674	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG13LAX-5B1	定格容量(kVA)	13	一般用 D1503-K3A
3 - 675	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG400L-5B1	定格容量(kVA)	400	一般用 SAA6D140E-5-C
3 - 676	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG13BS-8E	定格容量(kVA)	13	一般用 3TNV84-G
3 - 677	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG100BS-2E	定格容量(kVA)	100	一般用 BI-4HK1X
3 - 678	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG125BS-6E	定格容量(kVA)	125	一般用 BI-4HK1X
3 - 679	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG2201MI3	定格容量(kVA)	220	一般用 BH-6UZ1X
3 - 680	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG3001MK3	定格容量(kVA)	300	一般用 SAA6D125E-5-B
3 - 681	小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC38UU-6	平積m3,山積m3	0.09, 0.11	一般用 3-3D88E
3 - 682	小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC38UU-6N0	平積m3,山積m3	0.09, 0.11	一般用 3-3D88E
3 - 683	小型バックホウ	(株)竹内製作所	クローラ型	TB210R	平積m3,山積m3	0.016, 0.022	一般用 D722-K3A
3 - 684	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリブレイクン式・クローラ型	ECO-3V-CF	kW級	13.8	一般用 3TNV76
3 - 685	振動ローラ	関東鉄工(株)	搭乗式・タンDEM型	KV40DSE	質量(t)	4	一般用 D1703-DI-K3A
3 - 685	振動ローラ	関東鉄工(株)	搭乗式・タンDEM型	KV40DSE	質量(t)	4	一般用 D1703-DI-K3A
3 - 686	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-10LSK	定格容量(kVA)	10	一般用 Z602-K3A
3 - 687	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DLW-300LSW2	定格容量(kVA)	11.8	一般用 D902-K3A
3 - 688	杭打ち用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT-330ES-VIII	ポンプ圧力(MPa),吐出量(L/min)	14.7, 900	一般用 CH-6UZ1X
3 - 689	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2000HG	最大掘削径(mm)	2000	一般用 SAA6D140E-5-A
3 - 690	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2500HIII	最大掘削径(mm)	2500	一般用 SAA6D140E-5-A
3 - 691	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	HDW310M-I	定格容量kVA, 定格電流A	3, 280	一般用 Z602-K3A
3 - 692	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW400MP-GS	定格容量kVA, 定格電流A	15, 390	一般用 DI1105-K3B
3 - 693	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF1000DP-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	27.5, 1.03	一般用 SAA6D125E-5-A
3 - 694	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF1000DP-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	27.5, 1.03	一般用 SAA6D125E-5-A
3 - 695	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG1400LDP-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	39.7, 1.4	一般用 SAA6D140E-5-B
3 - 696	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG1400LVR-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	39.7, 1.4	一般用 SAA6D140E-5-B

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式	
3 - 697	小型バックホウ	(株)竹内製作所	クローラ型	TB230	平積m3,山積m3	0.068 , 0.051	一般用	3-3TNV88F
3 - 698	クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧伸縮ジブ型	CC423S-1	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	3-3TNV88F
3 - 699	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-3B2	定格容量(kVA)	45	一般用	V3600-T-K3A
3 - 700	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45LSKB2	定格容量(kVA)	45	一般用	V3600-T-K3A
3 - 701	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-400VPB	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	41 , 1.27	一般用	SAAD140E-5-B
3 - 702	パイプロハンマ(単体)	(株)トーメック	油圧式・可変超高周波型	12VM-YTJ(油圧ユニット300-YTJ)	最大起振力(kN)	700	一般用	TAD753GE
3 - 703	パイプロハンマ(単体)	(株)トーメック	油圧式・可変超高周波型	20VM-YTJ(油圧ユニット500-YTJ)	最大起振力(kN)	1100	一般用	TAD1352GE
3 - 704	グラウトポンプ	(株)ワイビーエム	縦型三連プランジャー式	SG-400EⅢ-1	吐出量(l/min)	411	一般用	CPXL15.2ESW
3 - 705	小型バックホウ	(株)KATO HICOM	クローラ型	30VZ4	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09	一般用	3-3TNV88F
3 - 706	ホイールローダ	(株)クボタ	普通	R430M	バケット山積容量(m3)	0.40	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 707	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS100L-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	2.8 , 0.7	一般用	D1105-K3B
3 - 708	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS100LC-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	2.8 , 0.7	一般用	D1105-K3B
3 - 709	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1009LⅡ(油圧ユニットSRU-130)	最大掘削径(mm)	1500	一般用	AI-4HK1X
3 - 710	ホイールローダ	(株)豊田自動織機	普通	8SDT5	バケット山積容量(m3)	0.30	一般用	D1105-K3A
3 - 711	ホイールローダ	(株)豊田自動織機	普通	8SDT7	バケット山積容量(m3)	0.40	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 712	小型バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	U-20-3A	平積m3,山積m3	0.058 , 0.080	一般用	D1105-K3A
3 - 713	小型バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	U-25-3A	平積m3,山積m3	0.065 , 0.088	一般用	D1105-K3A
3 - 714	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	クローラ型・油圧タンブ式	WB10γ-TB	積載質量(t)	0.99	一般用	Z602-K3A
3 - 715	アースオーガ	(株)ワイビーエム	クローラ型	GI-35C-4	オーガ出力(kW),掘削径(mm)	11 , 600	一般用	3-3TNV88
3 - 716	全回転型オールケーシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-260ALⅡ(油圧ユニットRTP-34)	最大掘削径(mm)	2600	一般用	P11C-UP
3 - 717	全回転型オールケーシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-300L(油圧ユニットRTP-2K)	最大掘削径(mm)	3000	一般用	J08E-TM
3 - 718	パイプロハンマ(単体)	(株)大豊商事	油圧式・可変超高周波型	FAV 180 RF ZERO	最大起振力(kN)	1047	一般用	TAD1372VE
3 - 719	クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧伸縮ジブ型	MC303CF	吊上能力(t吊)	2.98	一般用	3TNV76
3 - 720	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW4X2DM	定格容量(kVA),定格電流(A)	11.4 , 290	一般用	D722-K3A
3 - 721	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25LSKE-D2	定格容量(kVA)	25	一般用	V2403-K3A
3 - 722	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45LSKE-D2	定格容量(kVA)	45	一般用	V3600-T-K3A
3 - 723	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-80LBE-C	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	2.2 , 0.7	一般用	D902-K3A
3 - 724	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS100S-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	2.8 , 0.7	一般用	D1105-K3B
3 - 725	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS100SC-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	2.8 , 0.7	一般用	D1105-K3B
3 - 726	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクルー・エンジン掛	EC110SSB-5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	11.6 , 0.7	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 727	杭打ち用ウォータージェット	調和工業(株)	エンジン式	CJ-280EL	ポンプ圧力(MPa),吐出量(L/min)	14.7 , 700	一般用	QSL9-3A
3 - 728	パイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変高周波型	CH-120V	最大起振力(kN)	989	一般用	QSX15-3A
3 - 729	パイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変高周波型	HV-500	最大起振力(kN)	1403	一般用	QSX15-3A
3 - 730	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	油圧式・クローラ型	READ-30	kW級	17.5	一般用	3-3TNV88
3 - 731	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES150T12	定格容量(kVA)	150	一般用	BH-6HK1X
3 - 732	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM451MK	定格容量(kVA)	45	一般用	V3600-T-K3A
3 - 733	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW340M	定格容量(kVA),定格電流(A)	11.4 , 290	一般用	D722-K3A
3 - 734	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS80L-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	2.3 , 0.7	一般用	D902-K3A
3 - 735	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS80LC-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	2.3 , 0.7	一般用	D902-K3A
3 - 736	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSJ1450DP-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	41.1 , 2.0	一般用	SAAD140E-5-B
3 - 737	クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧伸縮ジブ型	MC405C-3	吊上能力(t吊)	2.98	一般用	3-3TNV88F
3 - 738	小型バックホウ	(株)竹内製作所	クローラ型	TB225	平積m3,山積m3	0.047 , 0.064	一般用	3-3TNV82A
3 - 739	小型バックホウ	(株)竹内製作所	クローラ型	TB235-2	平積m3,山積m3	0.078 , 0.105	一般用	3-3TNV88F
3 - 740	小型バックホウ	ヤンマー建機(株)	クローラ型	VIQ20-6	平積m3,山積m3	0.04 , 0.06	一般用	3TNV76
3 - 741	小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK20SR-6	平積m3,山積m3	0.04 , 0.06	一般用	3TNV76
3 - 742	小型バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	U-17-3A	平積m3,山積m3	0.0290 , 0.0409	一般用	D902-K3A
3 - 743	空気圧縮機	アトラスコプコ(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	Y35 TIER 4	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	34.5 , 3.5	一般用	YDS-DC16
3 - 744	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS80S-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	2.3 , 0.7	一般用	D902-K3A
3 - 745	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS80SC-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	2.3 , 0.7	一般用	D902-K3A
3 - 746	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG100LX-5B1	定格容量(kVA)	100	一般用	BI-4HK1X
3 - 747	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG100LAX-5B1	定格容量(kVA)	100	一般用	BI-4HK1X
3 - 748	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG125LX-5B1	定格容量(kVA)	125	一般用	BI-4HK1X

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式	
3 - 749	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW400DMD-SS	定格容量(kVA),定格電流(A)	15 , 390	一般用	D902-K3A
3 - 750	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM451MK-P	定格容量(kVA)	45	一般用	V3600-T-K3A
3 - 751	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60LSKE-D2	定格容量(kVA)	60	一般用	V3800-DI-T1-K3A
3 - 752	ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	普通	V3-7S	バケット山積容量(m3)	0.60	一般用	3-3TNV88
3 - 753	ホイールローダ	コベルコ建機(株)	普通	LK40ZST-6	バケット山積容量(m3)	0.60	一般用	3-3TNV88
3 - 754	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリー・エンジン掛	EC17SSB-1E	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	1.7 , 0.7	一般用	D722-K3A
3 - 755	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリー・エンジン掛	EC39SSB-1	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	3.9 , 0.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 756	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS65LC-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	1.84 , 0.7	一般用	D722-K3A
3 - 757	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS65L-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	1.84 , 0.7	一般用	D722-K3A
3 - 758	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS140LC-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	4.0 , 0.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 759	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS140L-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	4.0 , 0.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 760	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DIS-670LS-D	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	19.0 , 0.7	一般用	AI-4HK1X
3 - 761	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG300BS-8E	定格容量(kVA)	300	一般用	SAA6D125E-5-B
3 - 762	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG100LA-5B1	定格容量(kVA)	100	一般用	BI-4HK1X
3 - 763	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG100L-5B1	定格容量(kVA)	100	一般用	BI-4HK1X
3 - 764	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG125L-5B1	定格容量(kVA)	125	一般用	BI-4HK1X
3 - 765	発動発電機(溶接機併用)	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DLW-500ISW	定格容量(kVA),定格電流(A)	15 , 480	一般用	V1505-K3B
3 - 766	発動発電機(溶接機併用)	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCW-500LSE	定格容量(kVA),定格電流(A)	25 , 480	一般用	V2403-K3A
3 - 767	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM120MK	定格容量(kVA)	12	一般用	D1503-K3A
3 - 768	全回転型オールケーシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-260H5E (油圧ユニットRTP-55)	最大掘削径(mm)	2600	一般用	SAA6D140E-5-A
3 - 769	油圧パワーユニット	(株)テイスク		PE-110	吐出量l/min,圧力MPa	169.1 , 17.5	一般用	444 TA4i-81
3 - 770	ハイブロハンマ(単体)	金子機械(株)	油圧式・可変高周波型	PVE12VM (油圧ユニットPVE300)	最大起振力(kN)	700	一般用	TAD753GE
3 - 771	杭打ち用ウォータージェット	(株)ワイビーエム	エンジン式	JP-310Ⅲ	ポンプ圧力(MPa),吐出量(L/min)	14.8 , 801	一般用	CH-6UZ1X
3 - 772	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリーバイプレッション式・クローラ型	ECO-3V-CFL	kW級	13.8	一般用	3TNV76
3 - 773	クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧伸縮ジブ型	MC305C-3	吊上能力(t吊)	2.98	一般用	3-3TNV80F
3 - 774	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H (油圧ユニットSPU-510)	最大掘削径(mm)	2000	一般用	SAA6D140E-5-A
3 - 775	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-3000H (油圧ユニットSPU-510)	最大掘削径(mm)	3000	一般用	SAA6D140E-5-A
3 - 776	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-3000HR (油圧ユニットSPU-510)	最大掘削径(mm)	3000	一般用	SAA6D140E-5-A
3 - 777	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25LXV-5B1	定格容量(kVA)	25	一般用	V2403-K3A
3 - 778	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45LXR-5B2	定格容量(kVA)	45	一般用	V3600-T-K3A
3 - 779	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45LXV-5B2	定格容量(kVA)	45	一般用	V3600-T-K3A
3 - 780	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60LXR-5B1	定格容量(kVA)	60	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 781	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG400BS-6E	定格容量(kVA)	400	一般用	SAA6D140E-5-C
3 - 782	油圧パワーユニット	三和機材(株)		HU-KFSF-01	吐出量l/min,圧力MPa	215 , 24.5	一般用	1104D-44T
3 - 783	全回転型オールケーシング掘削機	三和機材(株)	据置式	ART-2607EH (油圧ユニットKFSF-01)	最大掘削径(mm)	2032	一般用	1104D-44T
3 - 784	全回転型オールケーシング掘削機	三和機材(株)	据置式	ART-2607EH (油圧ユニットKFSF-01)	最大掘削径(mm)	2590	一般用	1104D-44T
3 - 785	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DIS-670LS	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	19.0 , 0.7	一般用	AI-4HK1X
3 - 786	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDSJ1550DP-4C6	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	42.5 , 2.0	一般用	SAA6D140E-5-B
3 - 787	油圧パワーユニット	(株)T.M産業		JP350	吐出量l/min,圧力MPa	506 , 30	一般用	P11C-UP
3 - 788	全回転型オールケーシング掘削機	(株)T.M産業	据置式	JAR200H (油圧ユニットJP350)	最大掘削径(mm)	2000	一般用	P11C-UP
3 - 789	油圧パワーユニット	(株)エス・アンド・アール		ICE300 Power Pack	吐出量l/min,圧力MPa	262 , 35	一般用	TAD753GE
3 - 790	小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC18MR-5	平積m3,山積m3	0.033 , 0.044	一般用	3D7E-2
3 - 791	小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC20MR-5	平積m3,山積m3	0.05 , 0.066	一般用	3D7E-6
3 - 792	小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC25MR-5	平積m3,山積m3	0.055 , 0.08	一般用	3D7E-6
3 - 793	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型	301.7CR-E1	平積m3,山積m3	0.026 , 0.04	一般用	C1.1
3 - 793	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型	301.7CR-E1	平積m3,山積m3	0.026 , 0.04	一般用	C1.1
3 - 794	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型	302CR-E1	平積m3,山積m3	0.05 , 0.06	一般用	C1.1
3 - 794	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型	302CR-E1	平積m3,山積m3	0.05 , 0.06	一般用	C1.1
3 - 795	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45LSYE	定格容量(kVA)	45	一般用	3-4TNV98TG
3 - 796	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45MZ	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 797	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DIS-400VPBE	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	41.0 , 1.27	一般用	SAA6D140E-5-B
3 - 798	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDSJ1100DP-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	29.7 , 2.0	一般用	SAA6D125E-5-C
3 - 799	油圧パワーユニット	ソイルメック・ジャパン(株)		MS-A 290V	吐出量l/min,圧力MPa	525 , 38	一般用	CATC9.3 ATAAC

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式
3 - 800	小型バックホウ	(株)加藤製作所	クローラ型	HD17V5	平積m3,山積m3 0.025 0.044	一般用	3-3TNV74

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式
3 - 801	小型バックホウ	(株)加藤製作所	クローラ型	HD30V5	平積m3,山積m3	0.06 0.09	一般用 3-3TNV88F
3 - 802	小型バックホウ	(株)加藤製作所	クローラ型	HD35V5	平積m3,山積m3	0.09 0.11	一般用 3-3TNV88F
3 - 803	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮シブ型	URW375C4	吊上能力(t吊)	2.93	一般用 3-3TNV80F
3 - 804	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮シブ型	URW376C4	吊上能力(t吊)	2.93	一般用 3-3TNV80F
3 - 805	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮シブ型	URW507C4	吊上能力(t吊)	2.93	一般用 3-3TNV80F
3 - 806	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG100LXR-5B1	定格容量(kVA)	100	一般用 BI-4HK1X
3 - 807	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25LSKB-D	定格容量(kVA)	25	一般用 V2403-K3A
3 - 808	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45LSKB-D	定格容量(kVA)	45	一般用 V3600-T-K3A
3 - 809	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45LSYB	定格容量(kVA)	45	一般用 3-4TNV98TG
3 - 810	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60LSKB-D	定格容量(kVA)	60	一般用 V3800-DI-TI-K3A
3 - 811	発動発電機(溶接機併用)	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDW-500ISWE	定格容量kVA,定格電流A	15 480	一般用 V1505-K3B
3 - 812	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-80VPBE-D	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	9.1 1.03	一般用 V3800-DI-TI-K3B
3 - 813	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリー・ハイプレッション式・クローラ型	VED-45G II	kW級	17.5	一般用 3-3TNV88
3 - 814	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60LXV-5B1	定格容量(kVA)	60	一般用 BJ-4JJ1X
3 - 815	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG150LX-5B1	定格容量(kVA)	150	一般用 BH-6HK1X
3 - 816	コンクリートポンプ	(株)シンテック		SP-60E	圧送能力(m3/h)	6 ~ 60	一般用 WDR-F5HFL413B
3 - 817	バイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変高周波型	HV-600	最大起振力(kN)	1684	一般用 GSX15-3A
3 - 818	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-220LSIE2	定格容量(kVA)	220	一般用 BH-6UZ1X
3 - 819	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SPD-1200H(油圧ユニットSPU-360-K3)	最大掘削径(mm)	1200	一般用 SAA6D125E-5-A
3 - 820	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SPD-1500H(油圧ユニットSPU-360-K3)	最大掘削径(mm)	1500	一般用 SAA6D125E-5-A
3 - 821	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SPD-1500H-B(油圧ユニットSPU-360-K3)	最大掘削径(mm)	1500	一般用 SAA6D125E-5-A
3 - 822	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SPD-2000H(油圧ユニットSPU-360-K3)	最大掘削径(mm)	2000	一般用 SAA6D125E-5-A
3 - 823	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SPD-2000H-B(油圧ユニットSPU-360-K3)	最大掘削径(mm)	2000	一般用 SAA6D125E-5-A
3 - 824	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SPD-2000HCV(油圧ユニットSPU-360-K3)	最大掘削径(mm)	2000	一般用 SAA6D125E-5-A
3 - 825	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SPD-2000H-E-V5(油圧ユニットSPU-360-K3)	最大掘削径(mm)	2000	一般用 SAA6D125E-5-A
3 - 826	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	クローラ型・油圧ダンプ式	WB10γ	積載質量(t)	0.990	一般用 Z602-K3A
3 - 827	小型バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	U-30-6A	平積m3,山積m3	0.070 0.090	一般用 D1703-K3A
3 - 828	小型バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	U-35-6A	平積m3,山積m3	0.090 0.110	一般用 D1703-K3A
3 - 829	油圧パワーユニット	(株)テイサク	普通	PE-160 II	吐出量l/min,圧力MPa	294 20.5	一般用 JCB TCAE-120
3 - 830	全回転型オールケーシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	SPR-80N	最大掘削径(mm)	800	一般用 J08E-TM
3 - 831	全回転型オールケーシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-120SL	最大掘削径(mm)	1200	一般用 J08E-TM
3 - 832	空気圧縮機	アトラスコプコ(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	X28 TIER 4	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	28.3 3.0	一般用 YDS-DC13B
3 - 833	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG150L-5B1	定格容量(kVA)	150	一般用 BH-6HK1X
3 - 834	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150LSIE	定格容量(kVA)	150	一般用 BH-6HK1X
3 - 835	発動発電機(溶接機併用)	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCW-400LSE	定格容量kVA,定格電流A	15 350	一般用 3-3TNV76G
3 - 836	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DAS-410LBE-D	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	11.6 0.70	一般用 V3800-DI-TI-K3B
3 - 837	小型バックホウ	ヤンマー建機(株)	クローラ型	VI012-2A	平積m3,山積m3	0.020 0.028	一般用 3TNV70
3 - 838	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDSG290LVR-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	9.3 1.03	一般用 V3800-DI-TI-K3B
3 - 839	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDSG290LVRC-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	9.3 1.03	一般用 V3800-DI-TI-K3B
3 - 840	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDSG290LVRD-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	9.3 1.03	一般用 V3800-DI-TI-K3B
3 - 841	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDSK930LDP-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	29.7 2.0	一般用 SAA6D125E-5-C
3 - 842	小型バックホウ	(株)竹内製作所	クローラ型	TB325R	平積m3,山積m3	0.047 0.064	一般用 3-3TNV82A
3 - 843	空気圧縮機	ガードナー・デンバー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	C105-14	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	10.5 1.4	一般用 A323(QSB4.5)
3 - 844	空気圧縮機	ガードナー・デンバー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	C210TS-21	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	21 2.1	一般用 C313(QSB6.7)
3 - 845	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25ZLAX-5B1	定格容量(kVA)	25	一般用 V2403-K3A
3 - 846	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25ZLX-5B1	定格容量(kVA)	25	一般用 V2403-K3A
3 - 847	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25ZLA-5B1	定格容量(kVA)	25	一般用 V2403-K3A
3 - 848	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25ZL-5B1	定格容量(kVA)	25	一般用 V2403-K3A
3 - 849	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45ZLAX-5B2	定格容量(kVA)	45	一般用 V3600-T-K3A
3 - 850	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45ZLX-5B2	定格容量(kVA)	45	一般用 V3600-T-K3A
3 - 851	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型	303CR-E1	平積m3,山積m3	0.065 0.09	一般用 11T
3 - 851	小型バックホウ	キャタピラー・ジャパン(同)	クローラ型	303CR-E1	平積m3,山積m3	0.065 0.09	一般用 11T

排出ガス対策型建設機械<第3次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式	
3 - 852	小型バックホウ	キャタピラージャパン(同)	クローラ型	303.5CR-E1	平積m3,山積m3	0.08 , 0.11	一般用	C1.7
3 - 852	小型バックホウ	キャタピラージャパン(同)	クローラ型	303.5CR-E1	平積m3,山積m3	0.08 , 0.11	一般用	C1.7
3 - 853	小型バックホウ	キャタピラージャパン(同)	クローラ型	304CR-E1	平積m3,山積m3	0.092 , 0.13	一般用	C1.7
3 - 853	小型バックホウ	キャタピラージャパン(同)	クローラ型	304CR-E1	平積m3,山積m3	0.092 , 0.13	一般用	C1.7
3 - 854	パイプロハンマ(単体)	金子機械(株)	油圧式・可変高周波型	PVE24VM(油圧ユニット)	最大起振力(kN)	1400	一般用	TAD1352GE
3 - 855	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー-エンジン掛	PDS400L-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	11.3 , 0.7	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 856	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー-エンジン掛	PDS400LC-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	11.3 , 0.7	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 857	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー-エンジン掛	PDS400LD-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	11.3 , 0.7	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 858	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー-エンジン掛	PDSK930DP-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	25.5 , 2.5	一般用	SAA6D125E-5-C
3 - 859	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45ZL-5B2	定格容量(kVA)	45	一般用	V3600-T-K3A
3 - 860	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45ZLA-5B2	定格容量(kVA)	45	一般用	V3600-T-K3A
3 - 861	全回転型オールケーシング掘削機	ティエラエンジニアリング(株)	据置式	HRM-1500S(油圧ユニット)	最大掘削径(mm)	1480	一般用	Caterpillar YDS-C7.1B
3 - 862	発動発電機(溶接機併用)	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	PCX-70LSE	定格容量kVA,定格電流A	3.0 , 30	一般用	3-3TNV76G
3 - 863	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー-エンジン掛	DAS-410LBE	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	11.6 , 0.70	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 864	クローラローダ	(株)ウインブルヤマガチ		WL03	バケット山積容量(m3)	0.15	一般用	Z602-K3A
3 - 865	不整地運搬車	(株)クボタ	クローラ型・油圧タンク式	RG15Y-6	積載質量(t)	0.990	一般用	Z602-K3A
3 - 866	小型バックホウ	ヤンマー建機(株)	クローラ型	VI017-1	平積m3,山積m3	0.030 , 0.040	一般用	3TNV70
3 - 867	小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK17SR-6	平積m3,山積m3	0.030 , 0.040	一般用	3TNV70
3 - 868	杭打ち用ウォータージェット	(株)ワイビーエム	エンジン式	JP-310Ⅲ α	ポンプ圧力(MPa),吐出量(L/min)	14.8 , 954	一般用	CH-6UZ1X
3 - 869	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1500HⅢK(油圧ユニット)	最大掘削径(mm)	1500	一般用	GSB6.7
3 - 870	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマガチ	クローラ型・油圧タンク式	WB18 γ	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A
3 - 871	タイヤローラ	関東鉄工(株)	搭乗式・タンDEM型	KT40S	質 量(t)	3.57	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 872	パイプロハンマ(単体)	(株)メック・エンタープライズ	油圧式・可変高周波型	I6HFV(油圧ユニット)	最大起振力(kN)	946	一般用	TAD873VE
3 - 873	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100LSIB-D	定格容量(kVA)	100	一般用	BI-4HK1X
3 - 874	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG220BS-7E	定格容量(kVA)	220	一般用	BH-6UZ1X
3 - 875	発動発電機(溶接機併用)	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	PDW340SN-B1	定格容量(kVA),定格電流(A)	11.4 , 290	一般用	D722-K3A
3 - 876	発動発電機(溶接機併用)	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	PDW340SN2-B1	定格容量(kVA),定格電流(A)	11.4 , 290	一般用	D722-K3A
3 - 877	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー-エンジン掛	PDSK1250LDP-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	35.4 , 2.5	一般用	SAA6D140E-5-B
3 - 878	タイヤローラ	関東鉄工(株)		KT30S	質 量(t)	3	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 879	タイヤローラ	酒井重工業(株)		TS160-3	質 量(t)	2.715 ~ 2.88	一般用	D1105-K3A
3 - 880	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	クローラ型	F14C5	舗装幅(m)	0.8 ~ 1.4	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 881	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	クローラ型	HA14C-5C	舗装幅(m)	0.8 ~ 1.4	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 882	不整地運搬車	(株)クボタ	クローラ型・油圧タンク式	RG25Y-6	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A

※変更届けがあった型式については青字で表しています。