

排出ガス対策型加圧式杭打機（一般工用）＜第2次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2 - 1181	クローラ式杭打機	(株)ケンチョー	アースオーガ併用圧入杭打機	MD-60	オーガ出力kW,吊能力:リ-タ長m,圧入力kN,掘削径mm 20, 6.2, 5.8, 60, 1000	一般用	CC-4JG1
2 - 1182	クローラ式杭打機	(株)ケンチョー	アースオーガ併用圧入杭打機	MD-60-1	オーガ出力kW,吊能力:リ-タ長m,圧入力kN,掘削径mm 20, 6.2, 5.8, 60, 1000	一般用	4M40-E1
2 - 1638	クローラ式杭打機	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DH658-135M-3	リ-タ長m,全装備質量t 21~33, 136	一般用	J08C-UT
2 - 1657	深層混合処理機	(株)ワイビーエム	一軸式	GI-30C-2	最大施工深度m,杭径mm 10, 600	一般用	D1503-KA
2 - 1657	加圧式杭打機	(株)ワイビーエム	アースオーガ併用圧入杭打機	GI-30C-2	オーガ出力kW,リ-タ長m,圧入力kN,掘削径mm 12.4, 27.4, 6, 600	一般用	D1503-KA
2 - 1658	深層混合処理機	(株)ワイビーエム	一軸式	GI-50C-2	最大施工深度m,杭径mm 10, 800	一般用	4TNV94L
2 - 1658	加圧式杭打機	(株)ワイビーエム	アースオーガ併用圧入杭打機	GI-50C-2	オーガ出力kW,リ-タ長m,圧入力kN,掘削径mm 20.8, 39.2, 0.8, 800	一般用	4TNV94L
2 - 1677	クローラ式杭打機	(株)小松製作所	アースオーガ併用圧入杭打機	BA100-2	オーガ出力kW,リ-タ長m,圧入力kN,掘削径mm 21.3,8.21, 156.8,200	一般用	S4D95LE-3-A
2 - 1906	クローラ式杭打機	古河機械金属(株)	削孔装置付	HKM10-C	ドリフト質量(kg級) 325	一般用	QSB5.9-2A
2 - 1906	クローラ式杭打機	古河ロッドリル(株)	削孔装置付	HKM10-C	ドリフト質量(kg級) 325	一般用	QSB5.9-2A
2 - 1952	クローラ式杭打機(ベースマシン)	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DHP85-2	リ-タ長m,全装備質量t 24, 88	一般用	J08C-UT
2 - 2225	クローラ式杭打機	(株)ケンチョー	アースオーガ併用圧入杭打機	MD-30	オーガ出力kW,吊能力:リ-タ長m,圧入力kN,掘削径mm 10, 3.5, 5.5, 34.3, 600	一般用	D1503-KA
2 - 2226	クローラ式杭打機	(株)ケンチョー	アースオーガ併用圧入杭打機	MD-50	オーガ出力kW,吊能力:リ-タ長m,圧入力kN,掘削径mm 20, 4.4, 6.75, 43.2, 800	一般用	4TNV94L
2 - 2227	クローラ式杭打機	(株)ケンチョー	アースオーガ併用圧入杭打機	MD-55	オーガ出力kW,吊能力:リ-タ長m,圧入力kN,掘削径mm 20, 6.0, 5.4, 58.8, 800	一般用	4TNV94L
2 - 2228	クローラ式杭打機	(株)ケンチョー	アースオーガ併用圧入杭打機	MD-120	オーガ出力kW,吊能力:リ-タ長m,圧入力kN,掘削径mm 35, 7.0, 7.5, 68.6, 1000	一般用	CC-4BG1TC
2 - 2330	クローラ式杭打機	三和機工(株)	小型鋼管回転圧入機	MG15-1	全装備質量:掘削径mm m(t-m),1作業最大R径長さ 26~29, 120~137(12~14), 6	一般用	4L41C
2 - 2331	クローラ式杭打機	三和機工(株)	小型鋼管回転圧入機	MG15-2	全装備質量:掘削径mm m(t-m),1作業最大R径長さ 26~29, 120~137(12~14), 6	一般用	4L41C
2 - 2353	クローラ式杭打機(ベースマシン)	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DH358-90M	リ-タ長m,全装備質量t 27, 93	一般用	J08C-UT
2 - 2391	クローラ式杭打機	三和機工(株)	小型鋼管回転圧入機	MG15-3	全装備質量:掘削径mm m(t-m),1作業最大R径長さ 26~29, 120~200(12.2~20.4), 6	一般用	3056E-C1

変更届けがあった型式については青字で表しています。