

排出ガス対策型コンクリートポンプ（トンネル工専用）＜第2次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2 - 1043	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	ST-60ET	圧送能力(m ³ /h) 10 ~ 60	トンネル用	AA-4JG1T
2 - 1161	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	SP-7ET	圧送能力(m ³ /h) 1 ~ 7	トンネル用	3LD1
2 - 1162	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-7SVHT	圧送能力(m ³ /h) 1 ~ 7	トンネル用	3LD1
2 - 1163	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-10SVHT	圧送能力(m ³ /h) 1 ~ 10	トンネル用	3LD1
2 - 1164	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-25SVHT	圧送能力(m ³ /h) 14 ~ 26	トンネル用	3LD1
2 - 1165	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-25SVH II T	圧送能力(m ³ /h) 14 ~ 25	トンネル用	3LD1
2 - 2469	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-55SVHT-1	圧送能力(m ³ /h) 10 ~ 55	トンネル用	DD-4BG1T
2 - 2470	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	ST-60ET-1	圧送能力(m ³ /h) 10 ~ 60	トンネル用	AA-4JG1T
2 - 2527	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-35SVH III T	圧送能力(m ³ /h) 17 ~ 45	トンネル用	AA-4JG1T

※変更届けがあった型式については青字で表しています。