

みなし指定振動ローラ（一般工専用）＜第3次基準値＞

| 指定番号 | 機 械 名 | 会 社 名 | 分 類 | 型 式 | 諸 元 | | 使用区分 | 原動機型式 |
|---------|-------|-------------|-------------|------------|--------|-------|------|-----------|
| | | | | | 質 量(t) | | | |
| M - 184 | 振動ローラ | 日立建機(株) | 搭乗式・タンDEM型 | CC135-3A | 質 量(t) | 2.795 | 一般用 | D1703-EDM |
| M - 185 | 振動ローラ | 日立建機(株) | 搭乗式・コンバインド型 | CC135C-3A | 質 量(t) | 2.505 | 一般用 | D1703-EDM |
| M - 186 | 振動ローラ | 日立建機(株) | 搭乗式・タンDEM型 | CC150-3A | 質 量(t) | 3.745 | 一般用 | D1703-EDM |
| M - 187 | 振動ローラ | 日立建機(株) | 搭乗式・コンバインド型 | CC150C-3A | 質 量(t) | 3.215 | 一般用 | D1703-EDM |
| M - 190 | 振動ローラ | ボーマクジャパン(株) | 搭乗式・コンバインド型 | BW131ACW-3 | 質 量(t) | 3.6 | 一般用 | V1505-EDM |

※変更届けがあった型式については青字で表しています。