

排出ガス対策型クローラ式アースオーガ<1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
1507	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結二点支持式	DHJ-08	掘削径(mm)	800	一般用	4TNE88
1508	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DHP-85	掘削径(mm)	300 ~ 800	一般用	H07C-TD
1620	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DH558-110M-2	掘削径(mm)	450 ~ 1200	一般用	H07C-TD
1621	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DH658-135M-2	掘削径(mm)	450 ~ 1500	一般用	P09C-TD
1727	クローラ式アースオーガ	住友建機(株)	直結三点支持式	SP135	掘削径(mm)	1200	一般用	P09C-TD
1741	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結二点支持式	DHJ-12	掘削径(mm)	1000	一般用	W04C-TS
1874	クローラ式アースオーガ	日立建機(株)	—	RX2300	掘削径(mm)	36.8、250~600	一般用	A-6BG1T
2439	クローラ式アースオーガ	コベルコ建機(株)	直結三点支持式	LM1450	掘削径(mm)	655 ~ 1000	一般用	6D24-TE1
2439	クローラ式アースオーガ	コベルコクレーン(株)	直結三点支持式	LM1450	オーガ出力kW,掘削径mm,リ-ダ長m	265、 <sup>655</sup> / <sub>1000</sub> 、 <sup>21</sup> / <sub>36</sub>	一般用	6D24-TE1
2588	クローラ式アースオーガ	コベルコ建機(株)	直結二点支持式	M130E	掘削径(mm),(m)	1200、4.5	一般用	A-4JB1
2588	クローラ式アースオーガ	コベルコクレーン(株)	直結二点支持式	M130E	オーガ出力kW,掘削径mm,リ-ダ長m	45、1200、4.5	一般用	A-4JB1
2653	クローラ式アースオーガ	日立建機(株)	—	CX650PTR	掘削壁厚(mm)	550 ~ 650	一般用	H07C-TD
2824	クローラ式アースオーガ	(株)アイチコーポレーション	—	D400	オーガ出力(kW),掘削径(mm)	22.5、 <sup>100</sup> / <sub>500</sub>	一般用	A-4JB1
2860	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結二点支持式	DHJ-07	オーガ出力(kW),掘削径(mm),リ-ダ長(m)	19.4、600、6.8	一般用	4LE1
2906	クローラ式アースオーガ	コベルコ建機(株)	粉体噴射攪拌機改良機本体	DJM2070H	オーガ出力(kW),掘削径(mm)	140、1000	一般用	6D24-TCE1
2906	クローラ式アースオーガ	コベルコクレーン(株)	粉体噴射攪拌機改良機本体	DJM2070H	オーガ出力(kW),掘削径(mm)	140、1000	一般用	6D24-TCE1
3066	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結二点支持式	DHJ-06	オーガ出力(kW),掘削径(mm),リ-ダ長(m)	13、600、5	一般用	3LD1

※変更届けがあった型式については青字で表しています。