

主要資材分類の説明

資材	形態	品 種	単 位	内 容		
木	素	材	m ³	各種丸太材。		
		製	m ³	正角材、平角材、正割材、平割材、板材等。積層材加工製品を含む		
	合 板	厚6mm未満	m ²	針葉樹、ラワン、しな等合板、床仕上材、壁仕上材等（寄木合板、化粧合板、プリント合板等）。転用されずに当初から全損となる捨て型わくを含む。		
		厚6mm以上	m ²			
	仮設材	損料対象材	合 板	m ²	型わく等のうち損料対象のもの。（リース売買方式を含む）	
そ の 他 木 材			m ³	型わく、土止矢板等のうち損料対象のもの。（リース売買方式を含む）		
鉄	普通鋼	本設鋼材	H 形 鋼	t	ロールH形鋼、広幅、中幅、細幅等各種圧延H形鋼。	
			その他の形鋼（除くH形鋼）	t	等辺山形鋼、不等辺山形鋼、デッキプレート、軽量形鋼等。（冷間成形による軽量形鋼を含む）	
			鋼 矢 板	t	鋼矢板、軽量鋼矢板等で埋設したもの。	
			棒	非 木 造 の 場 合	t	異形棒鋼、丸鋼、平鋼等（木造などでt未満の場合には小数第二位まで四捨五入して記入してください。）
				木 造 の 場 合	t	
			構 造 用 鋼 管（含むコラム）	t	一般構造用円形、角形鋼管等	
			そ の 他 の 鋼 材	t	厚中板（厚3mm以上の鋼板）、鋼管杭及び鋼管矢板、配管用鋼管（水道、ガス等の配管用の鋼管、ただし設備工事用は除く）亜鉛鉄板（亜鉛めっき鋼板、カラー鉄板）、薄板等で、上記のいずれにも属さないもの。厚中板を溶接した、ビルトアップH形鋼、溶接四面ボックスを含む。（鉄線、針金、金網、ボルト、ナット等の線材二次製品、またはメタルラス等の鉄鋼加工製品を除く）	
			仮設材	H 形 鋼	t	償却費、損料計上のもの（リースによるものを含む）で引き抜き撤去されたもの。 ・仮設材には仮事務所、仮宿舍、資材置場等の間接的なものは含まない。 ・仮設材で転用したもの及び転用後に全損になったものは含むが、捨て型わく、埋殺し等で転用されずに当初から全損となるものは本設材とする。
				鋼 矢 板	t	
				そ の 他	t	
特 殊 鋼 鋼 材	t	ステンレス鋼、高抗張力鋼、耐候性鋼、低温用鋼等。				
瀝 青 材（防 水 材）	m ²	ストレートアスファルト、ブローンアスファルト、コンパウンド等。ただし、アスファルト合材に使用されているものは除く。				
アスファルト合材（再生除く）	t	建物周囲の構内道路、前庭まわり（構内広場）、駐車場等に使用されるアスファルト・コンクリート等の新品物。				
再生アスファルト合材	t	再生道路用アスファルトコンクリート等。				

資材	品 種	単 位	内 容
セ メ ン ト	t	普通ポルトランド、早強ポルトランド、高炉、フライアッシュ、特殊セメント、カラーセメント、白色セメント等。ただし、生コンクリート、コンクリート2次製品に使用されているものは除く。	
生 コ ン ク リ ー ト	m ³	各種配合生コンクリート。	
コ ン ク リ ー ト 2 次 製 品	コ ン ク リ ー ト 管 類	t	ヒューム管、PC管、鉄筋コンクリート管、無筋コンクリート管、水道用石綿セメント管、ロール転圧鉄筋コンクリート管、ソケット付スパンパイプ、コンクリート製トラフ等。
	コンクリートポール・パイル	t	RCポール、PCポール、RCパイル、PCパイル、PHCパイル、特殊パイル等。
	コンクリート縁石・側溝等	t	L型、U字側溝、雨水、集水、汚水ます及びふた等。
	建 築 用 空 洞 ブ ロ ッ ク	m ²	空洞コンクリートブロック。（スプリットブロックを除く）
	P C（P S）板	m ²	床用PC板、外壁用PC板、穴あきPC板等。
	A L C 板	m ²	床用ALC板、屋根用ALC板、外壁用ALC板、間仕切用ALC板等。
	インターロッキングブロック	m ²	普通インターロッキングブロック、透水性インターロッキングブロック、植生用インターロッキングブロックで、歩道、コミュニティ道路、駐車場、公園、車道、車両進入道、工場ヤード、コンテナヤードの外溝工事に使用されるもの。
押 出 成 型 セ メ ン ト 板	m ²	外壁用押出成型セメント板、間仕切用押出成型セメント板等。	
骨 材	砂	m ³	現場練りコンクリート用、モルタル用、盛土用、埋戻し用に使用する砂。ただし、生コンクリート、コンクリート2次製品、アスファルト合材に使用されているもの、品質の劣る山砂、浜砂、シラス等は除く。
	砂 利	m ³	現場練りコンクリート用、盛土用、埋戻し用に使用する砂利。ただし、生コンクリート、コンクリート2次製品、アスファルト合材に使用されているものは除く。
	砕 石	m ³	現場練りコンクリート用、盛土用、埋戻し用に使用する砕石で、コンクリート砕石、単粒度砕石、クラッシャーラン、粒度調整砕石、（割）ぐり石、切込砕石、スクリーニングス、ダスト、砂利砕石等。ただし、生コンクリート、コンクリート2次製品、アスファルト合材に使用されているものは除く。
再 生 骨 材	再 生 砂	m ³	コンクリート塊若しくはアスファルト・コンクリート塊から製造する砂で、現場練りコンクリート用、モルタル用、盛土用、埋戻し用等に使用する砂。ただし、生コンクリート、コンクリート2次製品、アスファルト合材に使用されているものは除く。
	再 生 砕 石	m ³	コンクリート塊もしくはアスファルト・コンクリート塊から製造した砕石で、路盤材等に使用する再生クラッシャーラン、再生粒度調整砕石等。ただし、生コンクリート、コンクリート2次製品、アスファルト合材に使用されているものは除く。
石 材	m ²	建築用石材、鉄平石、大谷石、花崗岩、大理石等。	