

排出ガス対策型不整地運搬車（一般工専用）＜第3次基準値＞

号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	原動機型式
3 - 66	不整地運搬車	(株)クボタ	クロー型・油圧ダンプ式	RG-15Y-3	積載質量(t)	0.99	一般用	Z482-K3A
3 - 67	不整地運搬車	(株)クボタ	クロー型・油圧ダンプ式	RG-20Y-3	積載質量(t)	1.5	一般用	D722-K3A
3 - 68	不整地運搬車	(株)クボタ	クロー型・油圧ダンプ式	RG-15c	積載質量(t)	0.99	一般用	D722-K3A
3 - 69	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	クロー型・油圧ダンプ式	WB10H	積載質量(t)	0.99	一般用	Z482-K3A
3 - 70	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	クロー型・油圧ダンプ式	WB15H	積載質量(t)	1.5	一般用	D722-K3A
3 - 76	不整地運搬車	(株)筑水キャニコム	クロー型・油圧ダンプ式	S100	積載質量(t)	0.99	一般用	D722-K3A
3 - 77	不整地運搬車	(株)筑水キャニコム	クロー型・油圧ダンプ式	S160	積載質量(t)	1.60	一般用	D1105-K3A
3 - 178	不整地運搬車	(株)クボタ	クロー型・油圧ダンプ式	RG-15Y-5	積載質量(t)	0.99	一般用	Z482-K3A
3 - 178	不整地運搬車	(株)クボタ	クロー型・油圧ダンプ式	RG-15Y-5	積載質量(t)	0.99	一般用	Z482-K3A
3 - 181	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	クロー型・油圧ダンプ式	WB10β	積載質量(t)	0.99	一般用	Z482-K3A
3 - 247	不整地運搬車	(株)クボタ	クロー型・油圧ダンプ式	RG-25Y	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A
3 - 248	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	クロー型・油圧ダンプ式	WB18β	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A
3 - 714	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	クロー型・油圧ダンプ式	WB10γ-TB	積載質量(t)	0.99	一般用	Z602-K3A
3 - 826	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	クロー型・油圧ダンプ式	WB10γ	積載質量(t)	0.990	一般用	Z602-K3A
3 - 865	不整地運搬車	(株)クボタ	クロー型・油圧ダンプ式	RG15Y-6	積載質量(t)	0.990	一般用	Z602-K3A
3 - 870	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	クロー型・油圧ダンプ式	WB18γ	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A
3 - 882	不整地運搬車	(株)クボタ	クロー型・油圧ダンプ式	RG25Y-6	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A
3 - 888	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	クロー型・油圧ダンプ式	WB18γ-TB	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A
3 - 927	不整地運搬車	(株)諸岡	クロー型・油圧ダンプ式	C-18	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A
3 - 928	不整地運搬車	(株)諸岡	クロー型・油圧ダンプ式	CT-18	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A

※変更届けがあった型式については青字で表しています。