

排出ガス対策型タイヤローラ（一般工専用）＜第3次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	原動機型式
3 - 81	タイヤローラ	酒井重工業(株)		TS160-2	質 量(t)	2.715 ~ 2.9	一般用	D1105-K3A
3 - 81	タイヤローラ	酒井重工業(株)		TS160-2	質 量(t)	2.715 ~ 2.9	一般用	D1105-K3A
3 - 105	タイヤローラ	ポーマクジャパン(株)		BW3R-3	質 量(t)	3 ~ 4	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 105	タイヤローラ	コベルコ建機(株)		BW3R-3	質 量(t)	3 ~ 4	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 105	タイヤローラ	コベルコ建機(株)		BW3R-3	質 量(t)	3 ~ 4	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 105	タイヤローラ	コベルコ建機(株)		BW3R-3	質 量(t)	3 ~ 4	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 105	タイヤローラ	コベルコ建機(株)		BW3R-3	質 量(t)	3 ~ 4	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 152	タイヤローラ	(株)小松製作所		JW30-2E0	質 量(t)	3	一般用	3-3D82AE
3 - 152	タイヤローラ	(株)小松製作所		JW30-2E0	質 量(t)	3	一般用	3-3D82AE
3 - 152	タイヤローラ	(株)小松製作所		JW30-2E0	質 量(t)	3	一般用	3-3D82AE
3 - 189	タイヤローラ	関東鉄工(株)		KT30	質 量(t)	3	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 189	タイヤローラ	関東鉄工(株)		KT30	質 量(t)	3	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 189	タイヤローラ	関東鉄工(株)		KT30	質 量(t)	3	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 871	タイヤローラ	関東鉄工(株)	搭乗式・タンデム型	KT40S	質 量(t)	3.57	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 871	タイヤローラ	関東鉄工(株)	搭乗式・タンデム型	KT40S	質 量(t)	3.57	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 878	タイヤローラ	関東鉄工(株)		KT30S	質 量(t)	3	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 878	タイヤローラ	関東鉄工(株)		KT30S	質 量(t)	3	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 879	タイヤローラ	酒井重工業(株)		TS160-3	質 量(t)	2.715 ~ 2.88	一般用	D1105-K3A
3 - 879	タイヤローラ	酒井重工業(株)		TS160-3	質 量(t)	2.715 ~ 2.88	一般用	D1105-K3A
3 - 946	タイヤローラ	酒井重工業(株)		TS160-4	質 量(t)	2.715 ~ 2.88	一般用	D1105-K3A

※変更届けがあった型式については青字で表しています。