排出ガス対策型不整地運搬車（一般工事用）＜第３次基準値＞

号	機　械　名	会　社　名	分　　類	型　　式	諸　　元		使用区分	原動機型式
3 － 66	不整地運搬車	(株)クボタ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	RG-15Y-3	積載質量(t)	0.99	一般用	Z482-K3A
3 － 67	不整地運搬車	(株)クボタ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	RG-20Y-3	積載質量(t)	1.5	一般用	D722-K3A
3 － 68	不整地運搬車	(株)クボタ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	RG-15c	積載質量(t)	0.99	一般用	D722-K3A
3 － 68	不整地運搬車	(株)クボタ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	RG-15c	積載質量(t)	0.99	一般用	D722-K3A
3 － 68	不整地運搬車	(株)クボタ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	RG-15c	積載質量(t)	0.99	一般用	D722-K3A
3 － 69	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	WB10H	積載質量(t)	0.99	一般用	Z482-K3A
3 － 70	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	WB15H	積載質量(t)	1.5	一般用	D722-K3A
3 － 76	不整地運搬車	(株)筑水キャニコム	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	S100	積載質量(t)	0.99	一般用	D722-K3A
3 － 77	不整地運搬車	(株)筑水キャニコム	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	S160	積載質量(t)	1.60	一般用	D1105-K3A
3 － 178	不整地運搬車	(株)クボタ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	RG-15Y-5	積載質量(t)	0.99	一般用	Z482-K3A
3 － 178	不整地運搬車	(株)クボタ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	RG-15Y-5	積載質量(t)	0.99	一般用	Z482-K3A
3 － 181	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	WB10β	積載質量(t)	0.99	一般用	Z482-K3A
3 － 247	不整地運搬車	(株)クボタ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	RG-25Y	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A
3 － 247	不整地運搬車	(株)クボタ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	RG-25Y	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A
3 － 248	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	WB18β	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A
3 － 714	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	WB10γ-TB	積載質量(t)	0.99	一般用	Z602-K3A
3 － 826	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	WB10γ	積載質量(t)	0.990	一般用	Z602-K3A
3 － 865	不整地運搬車	(株)クボタ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	RG15Y-6	積載質量(t)	0.990	一般用	Z602-K3A
3 － 865	不整地運搬車	(株)クボタ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	RG15Y-6	積載質量(t)	0.990	一般用	Z602-K3A
3 － 865	不整地運搬車	(株)クボタ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	RG15Y-6	積載質量(t)	0.990	一般用	Z602-K3A
3 － 870	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	WB18γ	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A
3 － 882	不整地運搬車	(株)クボタ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	RG25Y-6	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A
3 － 882	不整地運搬車	(株)クボタ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	RG25Y-6	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A
3 － 882	不整地運搬車	(株)クボタ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	RG25Y-6	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A
3 － 888	不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	WB18γ-TB	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A
3 － 927	不整地運搬車	(株)諸岡	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	C-18	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A
3 － 928	不整地運搬車	(株)諸岡	ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式	CT-18	積載質量(t)	1.8	一般用	D902-K3A

※変更届けがあった型式については青字で表しています。