認定機械　燃費評価測定機械仕様

								発電式の場合			機械式の場合				油圧式(HST)の場合			燃費評価測定機械装備							
認定番号	型式	諸元	呼称 (カタログ名)	質量 (t)	エンジン型式	定格出力 (kW)	定格回転数 (min-1)	発電機形式	駆動用電動機形式	終減速装置形式	変速装置			終減速装置形式	油圧ポンプ型式	油圧ポンプ形式	終減速装置形式	型式	作業装置の形式		足回りの種類	操向装置の形式	キャブ等の特殊な装備	強化・安全装備	その他の装備品
											形式	トルクコンバータ(又はヨクラッチ)形式	変速機形式						前方作業機	後方作業機					
E-1	コマツ 0D128	—	D85PX-18	31.296	コマツ SAA6D125E-7-A	197.1	1900	—	—	—	トルクフロー	3要素1段1相式	遊星歯車式(F3/R3)	遊星歯車1段・平歯車1段式	—	—	—	コマツ 0D128	ストレートチルトドーザ	固定マルチリッパ	シングルグローサシュー	油圧操向式	ROPSキャブ	—	建機遠隔稼働管理システム、故障診断機能付モニタ
E-2	コマツ 0D126	—	D155AX-8	42	コマツ SAA6D140E-7-A	268	1900	—	—	—	トルクフロー	3要素1段1相式	遊星歯車式(F3/R3)	遊星歯車1段・平歯車1段式	—	—	—	コマツ 0D126	強化SIGMAデュアルチルトドーザ	可変ジャイアントリッパ	シングルグローサシュー	油圧操向式	ROPSキャブ	—	建機遠隔稼働管理システム、故障診断機能付モニタ
E-3	コマツ 0D127	—	D65EX-18, D65PX-18, D65EXI-18, D65PXI-18	22.545	コマツ SAA6D114E-6-A	163.8	1950	—	—	—	トルクフロー	3要素1段2相式	遊星歯車式(F3/R3)	遊星歯車1段・平歯車1段式	—	—	—	コマツ 0D127	ストレートチルトドーザ	ロングドローバ	シングルグローサシュー	油圧操向式	ROPSキャブ	—	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付モニタ
E-4	キャタピラー D6T-E	—	D6T LGP	22.8	キャタピラー YDS-C9.3	154	2000	—	—	—	トルクディバイダ機構付、電子制御パワーシフト	3要素1段1相式	遊星歯車式(F3/R3)	遊星歯車1段式	—	—	—	キャタピラー D6T-E	ストレートブレード(チルト付)	ドローバ	湿地シュー /1,000mm	ディファレンシャルステアリング	ROPS/FOPSキャブ	ガードレール、着座感知システム付シート、エンジン非常停止スイッチ	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ、ステーブルブレードコントロール
E-5	キャタピラー D3K2-E	—	D3K2 XL, D3K2 LGP	8.915	キャタピラー YDP-C4.4	64.2	2200	—	—	—	—	—	—	—	斜板 68cc/rev	可変容量ピストン式	遊星歯車2段式	キャタピラー D3K2-E	パワーアングルチルトドーザー	ドローバ	湿地シュー /635mm	左右独立駆動	ROPSキャビン	—	建機遠隔情報管理システム、マシンセキュリティシステム、情報化施工装置用装備品
E-6	キャタピラー D5K2-E	—	D5K2 XL, D5K2 LGP	10.35	キャタピラー YDR-C4.4ND	79	2200	—	—	—	—	—	—	—	斜板 68cc/rev	可変容量ピストン式	遊星歯車2段式	キャタピラー D5K2-E	パワーアングルチルトドーザー	ドローバ	湿地シュー /770mm	左右独立駆動	ROPSキャビン	—	建機遠隔情報管理システム、マシンセキュリティシステム
E-7	キャタピラー926M	—	926M	11.95	キャタピラー YDR-C7.1	110	1800	—	—	—	—	—	—	—	リンデ HPV105-02REI	可変容量ピストン式	まがりばかさ歯車1段式、遊星歯車1段式	キャタピラー926M	フロントリンク機構　標準型		—	—	キャブ、 ROPS,FOPS	パワートレインガード	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ、オートライドコントロールシステム
E-8	キャタピラー930M	—	930M	12.98	キャタピラー YDR-C7.1	117	1800	—	—	—	—	—	—	—	リンデ HPV135-02REI	可変容量ピストン式	まがりばかさ歯車1段式、遊星歯車1段式	キャタピラー930M	フロントリンク機構　標準型		—	—	キャブ、 ROPS,FOPS	パワートレインガード	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ、オートライドコントロールシステム
E-9	キャタピラー938M	—	938M	15.21	キャタピラー YDS-C7.1	136	1800	—	—	—	—	—	—	—	リンデ HPV135-02REI	可変容量ピストン式	まがりばかさ歯車1段式、遊星歯車1段式	キャタピラー938M	フロントリンク機構　標準型		—	—	キャブ、 ROPS,FOPS	パワートレインガード	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ、オートライドコントロールシステム
E-10	コマツ PC256	—	PC300-11,PC300LC-11,PC350-11,PC350LC-11,PC350I-11,PC350LCI-11,PC300I-11,PC300LCI-11	31.5	コマツ SAA6D114E-6-A	202.3	1950	—	—	—	—	—	—	—	HPV140+140	可変容量形ピストン式	—	コマツ PC256	標準バケット		トリプルグローサシュー/600mm	—	ROPS,OPGトップガードキャブ	トラックローラガード	建機遠隔情報管理システム
E-11	コマツ WA129	—	WA470-8	23.6	コマツ SAA6D125E-7-A	204	2000	—	—	—	トルクフロー	3要素1段2相式	常時噛合式	遊星歯車1段式	—	—	—	コマツ WA129	フロントリンク機構　標準型		—	—	ROPSキャブ	—	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付モニタ、リミテッドスリップデフ
E-12	日立 DC1A	—	ZX240-6,ZX240LC-6,ZX250H-6,ZX250LCH-6,ZX250K-6,ZX250LCK-6	24.4	いすゞ 4HK1XDQA	132	2000	—	—	—	—	—	—	—	HPV118KX-25	可変容量ピストン式	—	日立 DC1A	標準バケット		標準シュー/600mm	—	キャブ、ROPS	後方カメラ	建機遠隔情報管理システム
E-13	日立 DDQA	—	ZX330-6,ZX330LC-6,ZX350H-6,ZX350LCH-6,ZX350K-6,ZX350LCK-6,ZX400R-6	32.5	いすゞ 6HK1XDQA	202	1900	—	—	—	—	—	—	—	HPV145KX-28	可変容量ピストン式	—	日立 DDQA	標準バケット		標準シュー/600mm	—	キャブ、ROPS	後方カメラ	建機遠隔情報管理システム
E-14	308E2-E	—	308E2CR,308E2SR	7.89	クボタ V3307-CR-T-YDN	47.3	2000	—	—	—	—	—	—	—	AL A10VO72LA9DS/53R-VSD12N00-S3566	可変容量ピストン式	—	308E2-E	標準バケット		TGシュー/450mm	—	ROPS	—	—
E-15	SH250-7	—	-	25.2	いすゞ 4HK1XDQA	132.1	2000	—	—	—	—	—	—	—	118.5cm3/rev×2	可変容量ピストン式	—	SH250-7	標準バケット		標準シュー/600mm	—	キャブ、ROPS	周囲確認支援システム	建機遠隔稼働管理システム、マルチコントロール
E-16	コマツ WA130	—	WA380-8	18.29	コマツ SAA6D107E-3-B	142.7	2100	—	—	—	トルクフロー	3要素1段2相式	常時噛合式	遊星歯車式1段	—	—	—	コマツ WA130	標準バケット		—	—	ROPSキャブ	—	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ
E-17	コマツ PC265	—	PC120-11、 PC130-11	12.4	コマツ SAA4D95LE-7-A	72.5	2050	—	—	—	—	—	—	—	HPD60+60	可変容量形ピストン式	—	コマツ PC265	標準バケット		トリプルグローサシュー	—	ROPSキャブ	後方カメラ	建機遠隔情報管理システム

認定機械　燃費評価測定機械仕様

								発電式の場合			機械式の場合				油圧式(HST)の場合			燃費評価測定機械装備						
認定番号	型式	諸元	呼称 (カタログ名)	質量 (t)	エンジン型式	定格出力 (kW)	定格回転数 (min-1)	発電機形式	駆動用電動機形式	終減速装置形式	変速装置			終減速装置形式	油圧ポンプ型式	油圧ポンプ形式	終減速装置形式	型式	作業装置の形式		足回りの種類	操向装置の形式	キャブ等の特殊な装備	強化・安全装備	その他の装備品
											形式	トルクコンバータ(又は主クラッチ)形式	変速機形式						前方作業機	後方作業機					
E-18	SH330-7	—	SH330LC-7、SH350HD-7	35	いすゞ 6HK1XDQA	200	1900	—	—	—	—	—	—	—	160.0cm3/rev×2	可変容量ピストン式	—	SH330-7	標準バケット		標準シュー/600mm	—	キャブ、ROPS	周囲確認支援システム	建機遠隔稼働管理システム、マルチコントロール
E-19	キャタピラーD8T-E2	—	D8T	41.789	キャタピラー D8T-E2	233	1900	—	—	—	トルクディバイダ機構付、電子制御パワーシフト	3要素1段1相式	遊星歯車式(F3/R3)	遊星歯車式1段	—	—	—	キャタピラーD8T-E2	ユニバーサルブレード(チルト付)		シングルグローサシュー/610mm	ディファレンシャルステアリング	ROPS/FOPSキャブ	ガードレール、着座感知システム付シート、エンジン非常停止スイッチ	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ
E-20	キャタピラーD7E-E2	—	D7E STD,D7E LGP	29.502	キャタピラー YDS-C9.3	178	1700	CAT 367-9762	CAT 396-4854	平歯車1段、遊星歯車1段式	—	—	—	—	—	—	—	キャタピラーD7E-E2	ユニバーサルブレード(チルト付)		シングルグローサシュー/660mm	ディファレンシャルステアリング	ROPS/FOPSキャブ	着座感知システム付シート、エンジン非常停止スイッチ	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ、ステーブルブレードコントロール
E-21	44.52	—	D6N XL,D6N LGP	18.64	キャタピラー YDS-C7.1	124	1800	—	—	—	ロックアップ機構付、電子制御パワーシフト	3要素1段1相式	遊星歯車式(F3/R3)	遊星歯車式1段	—	—	—	44.52	VPATブレード		シングルグローサシュー/840mm	ディファレンシャルステアリング	ROPS/FOPSキャブ	着座感知システム付シート	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ
E-22	4.92	—	PC220-11、PC220LC-11、PC230-11、PC230LC-11	23.2	コマツ SAA6D107E-3-B	132.4	2000	—	—	—	—	—	—	—	HPV125+125	可変容量形ピストン式	—	4.92	標準バケット		トリプルグローサシュー	—	ROPS、OPGトップガードキャブ	トラックローラガード	建機遠隔情報管理システム
E-23	YDS-LC14/YC14	—	SK330-10,SK350LC-10,SK350D-10,SK350DLC-10,SK400DLC-10 SK330-10A,SK350D-10A,SK350LC-10A,SK350DLC-10A,SK400DLC-	35.5	日野 J08E-VV	201	2100	—	—	—	—	—	—	—	K7V140DTP	可変容量形アキシャルピストン式＋ギア式	—	YDS-LC14/YC14	強化バケット		600mm幅シュー	—	キャブ、ROPS	レボフレーム強化アンダガバー、キャブ強化ガード、後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム、マルチコントロール
E-24	YDS-LQ16/LL16	—	SK250-10,SK260LC-10,SK260D-10,SK260DLC-10 SK260LC-10A、SK260DLC-10A	25.7	日野 J05E-UN	133	2100	—	—	—	—	—	—	—	K7V125DTP	可変容量型アキシャルピストン式＋ギア式	—	YDS-LQ16/LL16	強化バケット		600mm幅シュー	—	キャブ、ROPS	レボフレーム強化アンダガバー、キャブ強化ガード、後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム、マルチコントロール
E-25	PC261	—	PC138US-11	13.6	コマツ SAA4D95LE-7-A	72.5	2050	—	—	—	—	—	—	—	HPD60+60	可変容量形ピストン式	—	PC261	標準バケット		トリプルグローサシュー	—	ROPSキャブ	後方カメラ・右側方カメラ・左側方カメラ	建機遠隔情報管理システム
E-26	PC261	—	PC128US-11,PC138UU-11	13.2	コマツ SAA4D95LE-7-A	72.5	2050	—	—	—	—	—	—	—	HPD60+60	可変容量形ピストン式	—	PC261	標準バケット		トリプルグローサシュー	—	ROPSキャブ	後方カメラ・右側方カメラ・左側方カメラ	建機遠隔情報管理システム
E-27	日立 YDS-H83	—	ZW220-6	17.4	カミンズ QSB6.7-4C	144	2200	—	—	—	トルクフロー	3要素1段1相式	カウンタシャフト式	—	—	—	—	日立 YDS-H83	標準バケット		—	—	キャブ、ROPS、FOPS	後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム、オートライドコントロールシステム
E-28	日立 DEPA	—	ZX75US-5B、ZX75USK-5B、ZX75UR-5B	7.12	ヤンマー YDN-4TNV98C	41.8	2000	—	—	—	—	—	—	—	K7SP36/K7V28	可変容量ピストン式	—	日立 DEPA	標準バケット		グローサシュー/450mm	—	キャブ、ROPS	後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム
E-29	YCR-WB03	—	SK200H-10、SK210HLC-10、SK210HD-10、SK210HDLC-10	21.2	日野 J05E-UM	119	2000	—	—	—	—	—	—	—	K7V125DTP	可変容量形アキシャルピストン式＋ギア式	—	YCR-WB03	標準バケット		600mm幅シュー	—	キャブ、ROPS	後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム、マルチコントロール
E-30	コマツ 0D132	—	D37PLL-24	10.59	コマツ SAA4D95LE-7-A	66.1	2200	—	—	—	—	—	—	—	HPV75+75	可変容量ピストン式	遊星歯車2段式	コマツ 0D132	ストレートチルトドーザ		湿地シュー	油圧モータ操行式	ROPSキャブ	—	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付モニタ
E-31	日立 YDS-85C6	—	ZW250-6	20.2	カミンズ QSB6.7-4C	181	2200	—	—	—	パワーシフト・ロックアップ機構	3要素1段2相式	常時噛合式	遊星歯車式	—	—	—	日立 YDS-85C6	標準バケット		—	—	キャブ、ROPS、FOPS	後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム、オートライドコントロールシステム、増量カウンタウエイト
E-32	日立 YDS-90C6	—	ZW310-6	24.7	カミンズ QSL9-4B	203	2000	—	—	—	パワーシフト・ロックアップ機構	3要素1段1相式	常時噛合式	遊星歯車式	—	—	—	日立 YDS-90C6	ゼネラルパーパスバケット		—	—	キャブ、ROPS、FOPS	後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム、オートライドコントロールシステム、増量カウンタウエイト
E-33	336FXE	—	336F XE 336F L XE	35	キャタピラー	228	1800	—	—	—	—	—	—	—	SBS180	可変容量ピストン式	—	336FXE	標準バケット		TGシュー/700mm	—	ROPS	—	—
E-34	HD1430-7	—	HD1430LC-7	32	OM936LA	182	1950	—	—	—	—	—	—	—	川崎重工 K5V200DT	可変容量形ピストン式	—	HD1430-7	標準バケット		トリプルグローサシュー/600mm	—	ROPS	後方カメラ	建機遠隔情報管理システム
E-35	950MZ	—	950MZ	18.21	キャタピラー YDS-C7.1	171	2100	—	—	—	パワーシフト・ロックアップ機構	3要素1段1相式	遊星歯車式(F5/R3)	遊星歯車	—	—	—	950MZ	標準バケット		—	—	キャブ、ROPS、FOPS	—	建機遠隔稼働管理システム、故障診断機能付きモニタ

認定機械　燃費評価測定機械仕様

認定番号	型式	諸元	呼称（カタログ名）	質量（t）	エンジン型式	定格出力（kW）	定格回転数（min-1）	発電式の場合			機械式の場合				油圧式(HST)の場合			燃費評価測定機械装備							
								発電機形式	駆動用電動機形式	終減速装置形式	変速装置			終減速装置形式	油圧ポンプ型式	油圧ポンプ形式	終減速装置形式	型式	作業装置の形式		足回りの種類	操向装置の形式	キャブ等の特殊な装備	強化・安全装備	その他の装備品
											形式	トルクコンバータ(又は主クラッチ)形式	変速機形式						前方作業機	後方作業機					
E-36	SH200-7	—	SH200LC-7	21.2	いすゞ 4HK1XDRA	119.3	1800	—	—	—	—	—	—	—	118.5cm3/rev×2	可変容量ピストン式	—	SH200-7	標準バケット		標準シュー/600mm	—	キャブ、ROPS	周囲確認支援システム（FVM）	建機遠隔情報管理システム、マルチコントロール
E-37	SH75X-6A	—	SH75X-6A,SH75XU-6A	7.41	いすゞ 4LE2XDPC	40	2000	—	—	—	—	—	—	—	37.0cm3/rev×2	可変容量ピストン式	—	SH75X-6A	標準バケット		パットシュー/450mm	—	キャブ、ROPS	周囲確認支援システム（FVM）	建機遠隔情報管理システム、マルチコントロール
E-38	HD308US-6	—	-	7.3	いすゞ 4LE2XDPA	40	2000	—	—	—	—	—	—	—	ボッシュ・レックスロス AP2D36LV/31RS7-824-1	可変容量ピストン式	—	HD308US-6	標準バケット		トリプルグローサシュー/450mm	—	ROPS	エンジン非常停止スイッチ	建機遠隔情報管理システム
E-39	HD308US-6A	—	-	7.3	いすゞ 4LE2XDPC	40	2000	—	—	—	—	—	—	—	ボッシュ・レックスロス AP2D36LV/31RS7-824-1	可変容量ピストン式	—	HD308US-6A	標準バケット		トリプルグローサシュー/450mm	—	ROPS	エンジン非常停止スイッチ	建機遠隔情報管理システム
E-40	311FLRR	—	311 F L RR	12	FPR Industrial YDN-F5DFL464D	52	1800	—	—	—	—	—	—	—	SBS80	可変容量ピストン式	—	311FLRR	標準バケット		TGシュー/500mm	—	ROPS	—	—
E-41	日立 DFXA	—	ZH200-6,ZH200LC-6	20.1	トヨタ YDP-1KD-4-02	73	2000	—	—	—	—	—	—	—	HPV102LX-23	可変容量ピストン式	—	日立 DFXA	標準バケット		標準シュー/600mm	—	キャブ、ROPS	後方カメラ	建機遠隔情報管理システム
E-42	SH120-7	—	SH120LC-7	12.6	いすゞ 4JJ1XDRA	76.4	2000	—	—	—	—	—	—	—	65.2cm3/rev×2	可変容量ピストン式	—	SH120-7	標準バケット		標準シュー/500mm	—	キャブ、ROPS	周囲確認支援システム（FVM）	建機遠隔情報管理システム、マルチコントロール
E-43	日立 DC4A	—	ZX200-6,ZX200LC-6,ZX210H-6,ZX210LCH-6,ZX210K-6,ZX210LCK-6,ZX225US-6,ZX225USLC-6,ZX225USR-6,ZX225USRLC-6,ZX225USRK-6,ZX225USRLCK-6,ZX200X-6,ZX200LCX-6	20.3	いすゞ 4HK1XDRA	122	2000	—	—	—	—	—	—	—	HPV118KX-23	可変容量ピストン式	—	日立 DC4A	標準バケット		標準シュー/600mm	—	キャブ、ROPS	後方カメラ	建機遠隔情報管理システム
E-44	日立 DBRA	—	ZX160LC-6	17.1	いすゞ 4JJ1XDRA	82.3	2200	—	—	—	—	—	—	—	HPV118KW-20	可変容量ピストン式	—	日立 DBRA	標準バケット		標準シュー/500mm	—	キャブ、ROPS	後方カメラ	建機遠隔情報管理システム
E-45	日立 DAQA	—	ZX120-6,ZX130K-6,ZX135US-6,ZX135USK-6	12.6	いすゞ 4JJ1XDRA	74.9	2000	—	—	—	—	—	—	—	HPK060DT018	可変容量ピストン式	—	日立 DAQA	標準バケット		標準シュー/500mm	—	キャブ、ROPS	後方カメラ	建機遠隔情報管理システム
E-47	コマツ 0D133	—	D51PX-24,D51PXI-24,D51PF-24	14.03	コマツ SAA4D107E-3-A	97.6	2200	—	—	—	—	—	—	—	HPV95+95	可変容量ピストン式	遊星歯車2段式	コマツ 0D133	パワーアングル・チルトドーザー		シングルシュー	油圧モータ操向式	ROPSキャブ	—	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付モニタ
E-48	コマツ WA135	—	WA320-8	15.14	コマツ SAA6D107E-3-A	123.3	2100	—	—	—	—	—	—	—	A4VG110EV/40	可変容量ピストン式	まがりばかさ歯車1段式、遊星歯車1段式	コマツ WA135	標準バケット		—	—	ROPS/FOPSキャブ	—	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付モニタ
E-49	コマツ WA136	—	WA270-8	12.565	コマツ SAA6D107E-3-A	111.3	2000	—	—	—	—	—	—	—	ボッシュ・レックスロス A4VG110EV2	可変容量ピストン式	まがりばかさ歯車1段式、遊星歯車1段式	コマツ WA136	標準バケット		—	—	ROPS/FOPSキャブ	—	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付モニタ
E-50	326FL	—	326F L	25.74	キャタピラー	149	1800	—	—	—	—	—	—	—	SBS140	可変容量ピストン式	—	326FL	標準バケット		TGシュー/600mm	—	ROPS	—	—
E-51	330FL	—	330F L	29.5	キャタピラー	175	1800	—	—	—	—	—	—	—	SBS180	可変容量ピストン式	—	330FL	標準バケット		TGシュー/700mm	—	ROPS	—	—
E-52	ViO80-1B	—	ViO80-1B	8.045	ヤンマー YDN-4TNV98C	40.7	2000	—	—	—	—	—	—	—	K7V63DTP	可変容量ピストン式	—	ViO80-1B	標準バケット		鉄クローラ/450mm	—	キャブ	—	小型移動式クレーン仕様
E-53	336F	—	336F,336F L	35	キャタピラー	228	1800	—	—	—	—	—	—	—	SBS140	可変容量ピストン式	—	336F	標準バケット		TGシュー/700mm	—	ROPS	—	—
E-54	HD512-7	—	HD512-7,HD512LC-7,HD514MR-7,HD514MRLC-7	12.9	いすゞ 4JJ1XDRA	76.4	2000	—	—	—	—	—	—	—	川崎重工 K7V63DTP	可変容量ピストン式	—	HD512-7	標準バケット		トリプルグローサシュー/500mm	—	ROPS	後方カメラ	建機遠隔情報管理システム
E-55	SH235X-7	—	SH235XLC-7	23.2	いすゞ 4HK1XDRA	119.3	1800	-	0	0	0	0	0	0	118.5cm3/rev×2	可変容量ピストン式	—	SH235X-7	標準バケット		標準シュー/499mm	-	キャブ,ROPS	周囲確認支援システム（FVM）	建機遠隔情報操作稼動管理システム、マルチコントロール
E-56	SH125X-7	—	SH125XU-7	13.4	いすゞ 4JJ1XDRA	76.4	2000	0	0	0	0	0	0	0	65.2cm3/rev×2	可変容量ピストン式	—	SH125X-7	標準バケット		標準シュー/500mm	-	キャブ,ROPS	周囲確認支援システム（FVM）	建機遠隔情報操作稼動管理システム、マルチコントロール
E-57	SH135X-7	—	-	13.9	0	76.4	2000	0	0	0	0	0	0	0	65.2cm3/rev×2	可変容量ピストン式	—	SH135X-7	標準バケット		標準シュー/500mm	-	キャブ,ROPS	周囲確認支援システム（FVM）	建機遠隔情報操作稼動管理システム、マルチコントロール
E-58	PC257	—	PC200-11,PC200LC-11,PC210-11,PC210LC-11,PC200I-11,PC200LCI-11	19.8	0	122.8	2000	0	0	0	0	0	0	0	HPV125+125	0	-	PC257	標準バケット		トリプルグローサシュー	—	ROPS、OPGトップガードキャブ	トラックローラガード	建機遠隔情報管理システム
E-59	YDR-YN15/YQ15	—	SK200-10,SK210LC-10,SK210D-10,SK210DLC-10	20.5	0	119	2000	0	0	0	0	0	0	0	K7V125DTP	0	0	YDR-YN15/YQ15	標準バケット		600mm幅シュー	—	キャブ、ROPS	後方カメラ	建機遠隔情報管理システム、マルチコントロール

認定機械　燃費評価測定機械仕様

								発電式の場合			機械式の場合				油圧式(HST)の場合			燃費評価測定機械装備						
認定番号	型式	諸元	呼称 (カタログ名)	質量 (t)	エンジン型式	定格出力 (kW)	定格回転数 (min-1)	発電機形式	駆動用電動機形式	終減速装置形式	変速装置			終減速装置形式	油圧ポンプ型式	油圧ポンプ形式	終減速装置形式	型式	作業装置の形式		足回りの種類	操向装置の形式	キャブ等の特殊な装備	強化・安全装備	その他の装備品
											形式	トルクコンバータ(又は主クラッチ)形式	変速機形式						前方作業機	後方作業機				
E-60	YDR-YY08/YH08	—	SK135SR-5,SK135SRLC-5,SK135SRD-5,SK135SRDLC-5	13.9	0	73.9	2000	0	0	0	0	0	0	0	K7V63DTP	0	0	YDR-YY08/YH08	標準バケット		500mm幅シュー	—	キャブ、ROPS	後方カメラ	建機遠隔情報管理システム、マルチコントロール
E-61	YDR-YB08/LA08/YF08/YU08	—	SK225SR-5,SK225SRLC-5,SK235SR-5,SK235SRLC-5,SK235SRD-5,SK235SRDLC-5	23	0	119	2000	0	0	0	0	0	0	0	K7V125DTP	0	0	YDR-YB08/LA08/YF08/YU08	標準バケット		600mm幅シュー	—	キャブ、ROPS	後方カメラ	建機遠隔情報管理システム、マルチコントロール
E-62	914M	—	914M	8.125	0	72	2200	0	0	0	0	0	0	0	ダンフォスパワーソリューションズH1P078	0	0	914M	フロントリンク機構　標準型		標準タイヤ	—	キャブ、ROPS,FOPS	パワートレインガード	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ、スピードセレクタ
E-63	日立 YDR-H84	—	ZW180-6,8SDT48	14.7	0	125	2200	0	0	0	0	0	0	0	HPK125CS-180	0	0	日立 YDR-H84	標準バケット		標準タイヤ	—	キャブ、ROPS,FOPS	後方カメラ	建機遠隔情報管理システム、オートライトコントロールシステ
E-64	日立 YDR-H85	—	ZW150-6,8SDT37	11.8	0	103	2200	0	0	0	0	0	0	0	FSTY-60278A9S1	0	0	日立 YDR-H85	標準バケット		標準タイヤ	—	キャブ、ROPS,FOPS	後方カメラ	建機遠隔情報管理システム、オートライトコントロールシステ
E-65	SH200HB-7	—	-	21.9	0	119.3	1800	0	0	0	0	0	0	0	118.5cm3/rev×2	0	0	SH200HB-7	標準バケット		標準シュー/600mm	—	キャブ。ROPS	周囲確認支援システム(FVM)	建機遠隔操作稼動管理システム、マルチコントロール
E-66	コマツ WA137	—	WA200-8	10.025	0	94	2000	0	0	0	0	0	0	0	SA2	0	0	コマツ WA137	フロントリンク機構　標準型		標準タイヤ	-	キャブ、ROPS,FOPS	-	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付モニタ
E-67	HD820-7	—	HD820-7,HD820LC-7,HD823MR-7,HD823MRLC-7	21	0	120.5	2000	0	0	0	0	0	0	0	川崎重工K7V125DTP	0	0	HD820-7	標準バケット		トリプルグローサシュー/600mm	-	ROPS	後方カメラ	建機遠隔情報管理システム
E-68	キャタピラー D6K2-E	—	D6K2 XL,D6K2 LGP,D4, D4 LGP	14	キャタピラー YDR-C4.4	97	2200	—	—	—	-	-	-	-	斜板85cc/rev	可変容量ピストン式	平歯車1段、遊星歯車1段式	キャタピラー D6K2-E	VPATブレード		シングルグローサーシュー/760mm	左右独立駆動式	ROPS/FOPSキャブ	着座感知システム付シート	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ
E-69	966M	—	966M	23.27	キャタピラー YDS-C9.3	196	2100	-	-	-	パワーシフトロックアップ機構付	3要素　1段1相式	遊星歯車式(F4/R4)	遊星歯車1段式	-	-	-	966M	フロントリンク機構　標準型、標準バケット		標準タイや	—	キャブ、ROPS、FOPS	-	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ
E-70	962MZ	—	962MZ	19.21	キャタピラー YDS-C7.1	186	2100	-	-	-	パワーシフトロックアップ機構付	3要素　1段1相式	カウンターシャフト式(F5/R3)	—	-	-	-	962MZ	フロントリンク機構　標準型、標準バケット		標準タイや	—	キャブ、ROPS、FOPS	-	建機遠隔稼働情報管理システム、故障診断機能付きモニタ
E-71	YDR-LH03/YY08	—	SK135SR-5F,SK165SR-5F	14.8	0	73.9	2000	-	-	-	-	-	-	-	K7V63DTP	0	0	YDR-LH03/YY08	標準バケット		500mm幅シュー	—	キャブ、ROPS、フロントガード	後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム、マルチコントロール
E-72	YDR-YV08/YX08	—	SK125SR-5,SK130SR+-5,SK130UR-5	13.3	4JJ1XDRA	73.9	2000	-	-	-	-	-	-	-	K7V63DTP	0	0	YDR-YV08/YX08	標準バケット		500mm幅シュー	—	キャブ、ROPS	後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム、マルチコントロール
E-73	SV100-2A	—	SV100-2A	9.63	ヤンマー YDN-4TNV98CT	51.7	2100	—	—	—	—	—	—	—	K7SP36	可変容量ピストン式	—	SV100-2A	標準バケット		鉄クローラ/475mm	—	キャビン	—	小形移動式クレーン仕様
E-74	ViO30-6C	—	ViO30-6C	2.98	ヤンマー 3-3TNV88	18.5	2200	—	—	—	—	—	—	—	PVD-1B	可変容量ピストン式(2個)、定容量外接型歯車式(2個)	—	ViO30-6C	標準バケット		ゴムクローラ/300mm	—	キャノピ	—	-
E-75	ViO35-6C	—	ViO35-6C	3.48	ヤンマー 3-3TNV88	18.5	2200	—	—	—	—	—	—	—	PSVD2-17E	可変容量ピストン式(2個)、定容量外接型歯車式(2個)	—	ViO35-6C	標準バケット		ゴムクローラ/300mm	—	キャビン	—	小形移動式クレーン仕様
E-76	ViO45-6A	—	ViO45-6A ViO45-6C	4.49	ヤンマー YDM-4TNV88C	28.1	2400	—	—	—	—	—	—	—	PSVD2-21E	可変容量ピストン式(2個)、定容量外接型歯車式(2個)	—	ViO45-6A	標準バケット		ゴムクローラ/350mm	—	キャノピ	—	-
E-77	D6T-E2	—	D6T LGP	23.433	キャタピラー YDS-C9.3	161	2200	—	—	—	トルクディバイダ機構付、ロックアップクラッチ付、電子制御パワーシフト	3要素1段1相式	遊星歯車式(F4/R4)	遊星歯車1段式	-	-	-	D6T-E2	ストレートブレード(チルト付)		シングルグローサーシュー/915mm	ディファレンシャルステアリング	Cab,ROPS,FOPS	ガードレール、着座感知システム付シート、エンジン非常停止スイッチ	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ、ステーブルブレードコントロール
E-78	SH220HBL-7	—	SH200HB-7	22.3	いすゞ 4HK1XDRA	119.3	1800	—	—	—	—	—	—	—	2連可変容量ピストン式	固定容量ピストン式	—	SH220HBL-7	標準バケット		標準シュー/600mm	—	キャブ、ROPS	周囲確認支援システム(FVM)	建機遠隔情報管理システム、マルチコントロール
E-79	ViO55-6A	—	ViO55-6A ViO55-6C	5.14	ヤンマー YDM-4TNV86CT	34.2	2400	—	—	—	—	—	—	—	PSVD2-21E	可変容量ピストン式(2個)、定容量外接型歯車式(2個)	—	ViO55-6A	標準バケット		ゴムクローラ/400mm	—	キャノピ	—	-
E-80	312F	—	312F	12.6	キャタピラー YDP-	68.5	2000	—	—	—	—	—	—	—	SBS80	可変容量ピストン式	—	312F	標準バケット		TGシュー/500mm	—	ROPS	—	—
E-81	315FLCR	—	315F L	14.5	キャタピラー YDP-	72.3	2000	—	—	—	—	—	—	—	SBS80	可変容量ピストン式	—	315FLCR	標準バケット		TGシュー/500mm	—	ROPS	—	—
E-82	918M	—	918M	9.25	キャタピラー YDR-C4.4ND	83	2200	-	-	-	-	-	-	—	可変容量ピストン式	可変容量ピストン式	まがりばかさ歯車1段式、遊星歯車1段式	918M	フロントリンク機構　標準型、標準バケット		標準タイや	—	キャブ、ROPS、FOPS	-	建機遠隔稼働管理システム、故障診断機能付きモニタ、スピードセレクタ
E-83	YDN-YT08/YR11	—	SK75SR-3E	7.44	4LE2XDPC	41	2000	-	-	-	-	-	-	—	K7SP36	-	-	YDN-YT08/YR11	標準バケット		450mm幅シュー	—	キャブ、ROPS	-	マルチコントロール
E-84	日立 DA1A	—	ZH120-6	12.7	トヨタ YDP-1KD-4-02	73	2000	—	—	—	—	—	—	—	HPK060DT018	可変容量ピストン式	—	日立 DA1A	標準バケット		標準シュー/500mm	—	キャブ、ROPS	後方カメラ	建機遠隔情報管理システム
E-85	320-E1	—	320	21.9	キャタピラー YDR-	122	1650	—	—	—	—	—	—	—	A28VO130	可変容量ピストン式	—	320-E1	標準バケット		TGシュー/600mm	—	ROPS	—	—
E-86	323-E1	—	323	24.32	キャタピラー YDR-	122	1800	—	—	—	—	—	—	—	A28VO130	可変容量ピストン式	—	323-E1	標準バケット		TGシュー/790mm	—	ROPS	—	—
E-87	320GC-E1	—	320GC	21.8	キャタピラー YDR-C4.4ND	91	2000	—	—	—	—	—	—	—	A28VO130	可変容量ピストン式	—	320GC-E1	標準バケット		TGシュー/600mm	—	ROPS	—	—

認定機械　燃費評価測定機械仕様

								発電式の場合			機械式の場合				油圧式(HST)の場合			燃費評価測定機械装備							
認定番号	型式	諸元	呼称 (カタログ名)	質量 (t)	エンジン型式	定格出力 (kW)	定格回転数 (min-1)	発電機形式	駆動用電動機形式	終減速装置形式	変速装置			終減速装置形式	油圧ポンプ型式	油圧ポンプ形式	終減速装置形式	型式	作業装置の形式		足回りの種類	操向装置の形式	キャブ等の特殊な装備	強化・安全装備	その他の装備品
											形式	トルクコンバータ(又は主クラッチ)形式	変速機形式						前方作業機	後方作業機					
E-88	コマツ 0D129	—	D61EX-24,D61PX-24,D61PXI-24	19.25	コマツ SAA6D107E-3-A	125	2200	—	—	—	—	—	—	—	HPV125+125	可変容量ピストン式	遊星歯車2段式	コマツ 0D129	パワーアングル・パワーチルトドーザー		円弧シュー	油圧モータ操向式	ROPSキャブ	—	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ
E-89	コマツ 0D131	—	D37EX-24,D37PX-24,D37PXI-24	9.21	コマツ SAA4D95LE-7-A	66.1	2200	—	—	—	—	—	—	—	HPV75+75	可変容量ピストン式	遊星歯車2段式	コマツ 0D131	パワーアングル・パワーチルトドーザー		円弧シュー	油圧モータ操向式	ROPSキャブ	—	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付モニタ
E-90	コマツ WA129	—	WA480-8	24.89	コマツ SAA6D125E-7-A	222.8	2000	-	-	-	トルクフロー(ロックアップ機構)	3要素1段2相式	常時噛合式(F4/R4)	遊星歯車1段式	-	-	-	コマツ WA129	フロントリンク機構　標準型		標準タイヤ	-	ROPSキャブ	-	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付モニタ、リミテッドスリップデフ
E-91	336-E1	—	336	35.9	キャタピラー YDS-	232	1550	—	—	—	—	—	—	—	K7V180DTP	可変容量ピストン式	—	336-E1	標準バケット		TGシュー/700mm	—	ROPS	—	—
E-92	336GC-E1	—	336GC	34.2	キャタピラー YDS-	204	1750	—	—	—	—	—	—	—	K7V160DTP	可変容量ピストン式	—	336GC-E1	標準バケット		TGシュー/700mm	—	ROPS	—	—
E-93	303E CR	—	303E CR	2.9	キャタピラー C1.3	17.5	2400	—	—	—	—	—	—	—	PSVL-42CG-17	可変容量ピストン式	—	303E CR	標準バケット		300mmゴムクローラ	—	ROPS	—	—
E-94	303.5E2 CR	—	303. 5E2 CR	3.79	キャタピラー C1.7M12DE	17.7	2200	—	—	—	—	—	—	—	L A10VNO45EK1DS/53R-VTC73N00P-S4290	可変容量ピストン式	—	303.5E2 CR	標準バケット		300mmゴムクローラ	—	ROPS	—	—
E-95	303.5E2 CR-2	—	303. 5E2 CR	3.79	キャタピラー C1.7M12DE	17.7	2200	—	—	—	—	—	—	—	L A10VNO45EK1DS/53R-VTC73N00P-S4290	可変容量ピストン式	—	303.5E2 CR-2	標準バケット		300mmゴムクローラ	—	ROPS	—	—
E-96	304E2 CR	—	304E2 CR	4.045	クボタ V2403-CR-YDM	29.8	2200	—	—	—	—	—	—	—	L A10VO72LA9DS/53R-VSD12N00-S3566	可変容量ピストン式	—	304E2 CR	標準バケット		350mmゴムクローラ	—	ROPS	—	—
E-97	305E2 CR	—	305E2 CR	4.93	クボタ V2403-CR-YDM	30	2200	—	—	—	—	—	—	—	L A10VO63LA7DS/53R-VWD73N00-S4013	可変容量ピストン式	—	305E2 CR	標準バケット		400mmゴムクローラ	—	ROPS	—	—
E-98	330-E1	—	330	29.7	キャタピラー YDS-	205	1750	—	—	—	—	—	—	—	K7V160DTP	可変容量ピストン式	—	330-E1	標準バケット		TGシュー/600mm	—	ROPS	—	—
E-99	330GC-E1	—	330GC	27.6	キャタピラー YDS-	152	1750	—	—	—	—	—	—	—	K7V161DTP	可変容量ピストン式	—	330GC-E1	標準バケット		TGシュー/601mm	—	ROPS	—	—
E-100	308-F1	—	308CR 308SR	7.56	クボタ V3307-CR-T-YDN	53.3	2200	—	—	—	—	—	—	—	AL A10VO72EPID/53R-VSD73N00P-S5413	可変容量ピストン式	—	308-F1	標準バケット		450mm鉄クローラ+ゴムパッド	—	ROPSキャブ	—	—
E-101	926M-LTE	—	926M	12.515	キャタピラー YDR-C7.1	110	1800	—	—	—	—	—	—	—	ダンフォスパワーソリューションズ H1P100	可変容量ピストン式	—	926M-LTE	標準バケット		標準タイヤ	—	キャブ、ROPS、FOPS	—	建機遠隔稼働管理システム、故障診断機能付きモニタ、スピードセレクタ
E-102	YT09	—	SK75SR-7 SK80SR+-7 SK75SRD-7 SK75SRD-7R SK75SR-7E SK80SR+-7E SK75SRD-7E SK75SRD-7ER	7.82	YDN-4TNV98CT	51.0	2100	—	—	—	—	—	—	—	K7SP36	可変容量型アキシャルピストン式＋ギヤ式	—	YT09	標準バケット		450mm幅シュー	—	キャブ、ROPS	—	建機遠隔稼働管理システム、マルチコントロール
E-103	HD308US-7	—	HD308US-7	7.47	ヤンマー YDN-4TNV98C	40.8	2000	—	—	—	—	—	—	—	KYB PSVD2-42	可変容量ピストン式	—	HD308US-7	標準バケット		トリプルグローサシュー/450mm	—	ROPS	—	建機遠隔情報管理システム
E-104	B7-6A	—	B7-6A	8.15	ヤンマー YDN-4TNV98C	39.3	1900	—	—	—	—	—	—	—	K7V63DTP	可変容量ピストン式	—	B7-6A	標準バケット		鉄クローラ/450mm	—	キャブ	—	小型移動式クレーン仕様
E-105	930M-2	—	930M 930	13.695	キャタピラー YDR-C7.1B	120	1800	—	—	—	—	—	—	—	ダンフォス パワー ソリューションズ H1P130	可変容量ピストン式	まがりばかさ歯車1段式、遊星歯車1段式	930M-2	標準バケット		標準タイヤ	—	キャブ、ROPS、FOPS	—	建機遠隔稼働管理システム、故障診断機能付きモニタ、スピードセレクタ
E-106	938M-2	—	938M 938	15.275	キャタピラー YDR-C7.1B2	136	1800	—	—	—	—	—	—	—	ボッシュ・レックスロス PA10VO110DFR1/31R	可変容量ピストン式	まがりばかさ歯車1段式、遊星歯車1段式	938M-2	標準バケット		標準タイヤ	—	キャブ、ROPS、FOPS	—	建機遠隔稼働管理システム、故障診断機能付きモニタ、スピードセレクタ
E-107	950MZ-E	—	950M Z	18.08	キャタピラー YDS-	171	2100	—	—	—	—	—	—	—	-	-	-	950MZ-E	標準バケット		標準タイヤ	—	キャブ、ROPS、FOPS	—	建機遠隔稼働管理システム、故障診断機能付きモニタ
E-108	966M-F	—	966M	22.66	キャタピラー YDS-	196	2100	—	—	—	—	—	—	—	-	-	-	966M-F	標準バケット		標準タイヤ	—	キャブ、ROPS、FOPS	—	建機遠隔稼働管理システム、故障診断機能付きモニタ
E-109	962MZ-E	—	962M Z	19.08	キャタピラー YDS-C7.1B	186	2100	—	—	—	—	—	—	パワーシフト ロックアップ機構付	3要素1段1相式	遊星歯車式(F5/R3)	—	962MZ-E	標準バケット		標準タイヤ	—	キャブ、ROPS、FOPS	—	建機遠隔稼働管理システム、故障診断機能付きモニタ
E-110	330-E2	—	330	29.7	キャタピラー YDS-	203.7	1750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	330-E2	標準バケット		600mm TGシュー	—	ROPS	—	—
E-111	950GC	—	950GC	19.39	キャタピラー YDS-C7.1B	151	2200	—	—	—	—	—	—	パワーシフト ロックアップ機構付	3要素1段1相式	遊星歯車式(F4/R3)	4.282/2.384/1.274/0.726	950GC	標準バケット		標準タイヤ	—	キャブ、ROPS、FOPS	—	建機遠隔稼働管理システム、故障診断機能付きモニタ
E-112	323-E2	—	323	24.2	キャタピラー YDR-	128.5	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	323-E2	標準バケット		600mm TGシュー	—	ROPS	—	—
E-113	330GC-E2	—	330GC	27.6	キャタピラー YDS-C7.1B2	149.8	1750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	330GC-E2	標準バケット		600mm TGシュー	—	ROPS	—	—
E-114	D6	-	D6,D6 LGP	23.675	キャタピラー YDS-C9.3B	161	2200	—	—	—	—	—	—	トルクディバイダ機構付、ロックアップクラッチ付、電子制御パワーシフト	3要素1段1相式	遊星歯車式(F3/R3)	78.84/58.58/43.60/24.53	D6	ストレート(S)ドーザー	ドローバ	シングルグローサーシュー/915mm	ディファレンシャルステアリング	ROPS/FOPSキャブ	着座感知システム付シート	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ
E-115	336GC-E2	-	336GC	34.2	キャタピラー YDS-	204	1750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	336GC-E2	標準バケット		700mm TGシュー	-	ROPS	—	—

認定機械　燃費評価測定機械仕様

								発電式の場合			機械式の場合				油圧式(HST)の場合			燃費評価測定機械装備							
認定番号	型式	諸元	呼称 (カタログ名)	質量 (t)	エンジン型式	定格出力 (kW)	定格回転数 (min-1)	発電機形式	駆動用電動機形式	終減速装置形式	変速装置			終減速装置形式	油圧ポンプ型式	油圧ポンプ形式	終減速装置形式	型式	作業装置の形式		足回りの種類	操向装置の形式	キャブ等の特殊な装備	強化・安全装備	その他の装備品
											形式	トルクコンバータ(又は主クラッチ)形式	変速機形式						前方作業機	後方作業機					
E-116	320-E2	-	320	21.9	キャタピラー YDR-	128.5	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	320-E2	標準バケット		600mm TGシュー	-	ROPS	—	—
E-117	325-E1	-	325	22.6	キャタピラー YDR-	128.5	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325-E1	強化バケット		600mm TGシュー	-	ROPS	—	—
E-118	313GC-E1	-	313GC	12.6	キャタピラー YDN-	54.3	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	313GC-E1	標準バケット		500mm TGシュー	-	ROPS	—	—
E-119	コマツ WA142	—	WA470-10	24.755	コマツ SAA6D125E-7-A	216.0	1600	—	—	—	油圧機械式変速機	—	常時噛合式（F3/R2）	遊星歯車1段式	HPV112+112	可変容量斜軸ピストン式	遊星歯車1段式	コマツ WA142	フロントリンク機構　標準型		—	—	ROPSキャブ	—	建機遠隔稼働管理システム、故障診断機能付モニタ、リミテッドスリップデフ
E-120	315GC-E1	-	315GC	13.2	キャタピラー YDN-	54.3	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	315GC-E1	標準バケット		500mm TGシュー	-	ROPS	—	—
E-121	313-E2	-	313	14.2	Caterpillar YDR-C3.6	80.9	2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313-E2	標準バケット		トリプルグローサシュー／500mm	-	ROPS	-	-
E-122	315-E2	-	315	15.3	Caterpillar YDR-C3.6	80.9	2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315-E2	標準バケット		トリプルグローサシュー／500mm	-	ROPS	-	-
E-123	YY09	-	SK135SR-7, SK135SRLC-7, SK135SRD-7, SK135SRDLC-7	14.1	いすゞ 4JJ1XDRA	80.7	2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	YY09	標準バケット		500mm幅シュー	-	キャブ、ROPS	後方カメラ	建設遠隔可動管理システム、マルチコントロール
E-124	HD1025-7	-	HD1025-7, HD1025LC-7	25	ヤンマー YDR-4TN107	121.6	1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HD1025-7	標準バケット		トリプルグローサシュー／600mm	-	ROPS	後方カメラ	建機遠隔情報管理システム
E-125	SH75X-7	-	SH75X-7, SH75XU-7	7.44	ヤンマー YDN-4TNV98CT	50.7	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SH75X-7	標準バケット		標準シュー／450mm	-	キャブ、ROPS	周囲確認支援システム(FVM2)	建機遠隔稼働管理システム、マルチコントロール
E-126	D5	-	D5, D5LGP	19.1	Caterpillar YDS-C7.1B2	127.0	1770	-	-	-	ロックアップクラッチ付、電子制御パワーシフト	3要素1段1相式	遊星歯車式（F3/R3）	-	-	-	-	D5	可変式パワーアングル＆チルト（VPAT)ドーザ		シングルグローサーシュー／840mm	ディファレンシャルステアリング	ROPS/FOPSキャブ	着座感知システム付シート	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ
E-127	320GC-E2	-	320GC	21.8	caterpillar YDR-C4.4B	109.2	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320GC-E2	標準バケット		600mm TGシュー	-	ROPS	-	-
E-128	キャタピラー D8T-E3	-	D8T, D8, D8 LGP	41.2	キャタピラー YDS-C15	264.0	1900	-	-	-	トルクディバイダ機構付、ロックアップクラッチ付、電子制御パワーシフト	3要素1段1相式	遊星歯車式（F3/R3）	-	-	-	-	キャタピラー D8T-E3	セミユニバーサル（SU)ドーザ	マルチシャンクリッパ	強化シングルグローサーシュー／610mm	ディファレンシャルステアリング	Cab,ROPS,FOPS	ガードレール、着座感知システム付シート、エンジン非常停止スイッチ	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ、ステープルブレードコントロール
E-129	コマツ WA138	—	WA150-8	8.205	コマツ SAA4D95LE-7-A	73.1	2200	—	—	—	—	—	—	—	A4VG71DA2D2	可変容量ピストン式	まがり歯かさ歯車1段式、遊星歯車1段式	コマツ WA138	標準バケット		標準タイヤ	—	ROPS/FOPSキャブ	—	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付モニタ
E-130	D1	-	D1, D1 LGP, D1 SSLGP	8.99	Caterpillar YDP-C3.6	62.2	2200	-	-	-	-	-	-	—	68 cc/rev	斜板 可変容量ピストン式	遊星歯車2段式	D1	パワーアングルチルトドーザー		幅広シュー	左右独立駆動式	ROPSキャブ	ヘビーデューティラジエータガード、キャブガード サイド/リア、センタートラックガード、リアスイープ、ヘビーデューティボトムガード	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ、ウインチ搭載装備パッケージ
E-131	D3	-	D3, D3 LGP	10.287	Caterpillar YDR-C3.6	77.2	2200	-	-	-	-	-	-	—	68 cc/rev	斜板 可変容量ピストン式	遊星歯車2段式	D3	パワーアングルチルトドーザー		幅広シュー	左右独立駆動式	ROPSキャブ	ヘビーデューティラジエータガード、ヘビーデューティボトムガード	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ、パワーピッチ、3Dグレードコントロールシステム
E-132	コマツ PC297	-	PC78US-11	7.71	コマツ SAA3D95E-1-A	50.6	1850	-	-	-	-	-	-	-	LPD45+45	可変容量形ピストン式+歯車式	-	コマツ PC297	標準バケット		トリプルグローサシュー	-	ROPSキャブ	後方カメラ	建機遠隔情報管理システム
E-133	コマツ 0D137	-	D71PX-24, D71PXI-24	22.92	コマツ SAA6D114E-6-A	176.5	2100	-	-	-	-	-	-	—	HPV160+160	可変容量ピストン式	遊星歯車2段式	コマツ 0D137	パワーアングル・パワーチルトドーザー		シングルシュー	油圧モータ操向式	ROPSキャブ	-	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付モニタ
E-134	日立 DD7A	—	ZX330-7,ZX330LC-7,ZX350H-7,ZX350LCH-7,ZX350K-7,ZX350LCK-7,ZX330X-7,ZX330LCX-7,ZX400R-7,ZX330A-7,ZX330LCA-7	32.7	いすゞ 6HK1XDEV	202	1900	—	—	—	—	—	—	—	HPV145LX-28	可変容量ピストン式	—	日立 DD7A	標準バケット		標準シュー／600mm	—	キャブ、ROPS	左・右・後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム
E-135	日立 DF3A	—	ZX200-7,ZX200LC-7,ZX210H-7,ZX210LCH-7,ZX210K-7,ZX210LCK-7,ZX200X-7,ZX200LCX-7 ZX225US-7、ZX225USLC-7、ZX225USR-7、ZX225USRLC-7、ZX225USRK-7、ZX225USRLCK-7 ZX200A-7,ZX200LCA-7	20.4	いすゞ 4HK1XDDV	122	2000	—	—	—	—	—	—	—	HPV102LX-23	可変容量ピストン式	—	日立 DF3A	標準バケット		標準シュー／600mm	—	キャブ、ROPS	左・右・後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム
E-136	日立 DA3A	—	ZX120-7,ZX130K-7	12.8	トヨタ YDP-1KD-4-03	73.0	2000	—	—	—	—	—	—	—	HPK060ET018	可変容量ピストン式	—	日立 DA3A	標準バケット		標準シュー／500mm	—	キャブ、ROPS	左・右・後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム
E-137	日立 DA4A	—	ZX135US-7,ZX135USK-7,ZX135USX-7	14.0	トヨタ YDP-1KD-4-03	73.0	2000	—	—	—	—	—	—	—	HPK060ET018	可変容量ピストン式	—	日立 DA4A	標準バケット		標準シュー／500mm	—	キャブ、ROPS	左・右・後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム

認定機械　燃費評価測定機械仕様

							発電式の場合			機械式の場合				油圧式(HST)の場合			燃費評価測定機械装備							
認定番号	型式	諸元	呼称 (カタログ名)	質量 (t)	エンジン型式	定格出力 (kW)	定格回転数 (min-1)	発電機形式	駆動用電動機形式	終減速装置形式	変速装置			終減速装置形式	油圧ポンプ型式	油圧ポンプ形式	終減速装置形式	型式	作業装置の形式		足回りの種類	操向装置の形式	キャブ等の特殊な装備	強化・安全装備	その他の装備品
											形式	トルクコンバータ(又は主クラッチ)形式	変速機形式						前方作業機	後方作業機					
E-138	YV09	—	SK125SR-7,SK130SR+-7	14.0	いすゞ 4JJ1XDRA	80.7	2200	—	—	—	—	—	—	—	K7V63DTP179R-0E13-VE	可変容量型アキシャルピストン式2個＋ギヤ式1個	—	YV09	標準バケット		500mm幅ゴムパットシュー	—	キャブ、ROPS	後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム、マルチコントロール
E-139	303-F1	—	303CR	3.41	Caterpillar 11T	17.6	2400	—	—	—	—	—	—	—	AL A10VNO45EKIDC/53R-VTC73N00P-S5554	可変容量ピストン式	—	303-F1	標準バケット		300mmゴムクローラ	—	ROPSキャノピ	-	建機遠隔稼働管理システム、マシンセキュリティーシステム
E-140	303.5-F1	—	303.5CR,304CR	3.76	Caterpillar C1.7	17.6	2200	—	—	—	—	—	—	—	AL A10VNO45EKIDC/53R-VTC73N00P-S5554	可変容量ピストン式	—	303.5-F1	標準バケット		300mmゴムクローラ	—	ROPSキャブ	-	建機遠隔稼働管理システム、マシンセキュリティーシステム
E-141	305-F1	—	305CR,305.5CR 305SR	5.01	Caterpillar YDM-C1.7	33.6	2400	—	—	—	—	—	—	—	AL A10VO63EPID/53R-VWC73N00P-S5745	可変容量ピストン式	—	305-F1	標準バケット		400mm鉄クローラ	—	ROPSキャノピー	-	建機遠隔稼働管理システム、マシンセキュリティーシステム
E-142	920	—	920	9.345	キャタピラー YDR-C3.6	86	2200	—	—	—	—	—	—	—	ダンフォス パワー ソリューションズ H1P078	可変容量ピストン式	まがりばかさ歯車1段式、遊星歯車1段式	920	標準バケット		標準タイヤ	—	キャブ、ROPS、FOPS	-	建機遠隔稼働管理システム、故障診断機能付きモニタ、スピードセレクタ
E-143	926M-2	—	926M 926	12.405	キャタピラー YDR-C7.1B	120	1800	—	—	—	—	—	—	—	ダンフォス パワー ソリューションズ H1P130	可変容量ピストン式	まがりばかさ歯車1段式、遊星歯車1段式	926M-2	標準バケット		標準タイヤ	—	キャブ、ROPS、FOPS	-	建機遠隔稼働管理システム、故障診断機能付きモニタ、スピードセレクタ
E-144	914	—	914	8.345	キャタピラー YDP-C3.6	70	2200	—	—	—	—	—	—	—	ダンフォス パワー ソリューションズ H1P078	可変容量ピストン式	まがりばかさ歯車1段式、遊星歯車1段式	914	標準バケット		標準タイヤ	—	キャブ、ROPS、FOPS	-	建機遠隔稼働管理システム、故障診断機能付きモニタ、スピードセレクタ
E-145	340-E1	—	340	36.900	Caterpillar YDS-C9.3B	258	1900	—	—	—	—	—	—	—	K7V160DTP	可変容量ピストン式	—	340-E1	標準バケット		850mmトリプルグローサシュー	—	ROPS	-	-
E-146	日立 DBZA	—	ZX160LC-7	17.500	ヤンマー YDR-4TN107	98.6	1900	—	—	—	—	—	—	—	HPV118LW-20	可変容量ピストン式	—	日立 DBZA	標準バケット		標準シュー/500mm	—	キャブ、ROPS	左・右・後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム
E-147	D7	-	D7, D7 LGP	31.030	Caterpillar YDS-C9.3B	197.0	2200	-	-	-	トルクディバイダ機構付、ロックアップクラッチ付、電子制御パワーシフト	3要素1段1相式	遊星歯車式(F3/R3)	遊星歯車1段式	-	-	-	D7	セミユニバーサル(SU)ドーザ	リッパ	シングルグローサーシュー/610mm	ディファレンシャルステアリング	ROPS/FOPSキャブ	着座感知システム付シート	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ
E-148	336-E2	—	336	36.850	Caterpillar YDS-C7.1B	224	2200	—	—	—	—	—	—	—	K7V160DTP	可変容量ピストン式	—	336-E2	標準バケット		850mmトリプルグローサシュー	—	ROPS	-	-
E-149	コマツ PC276	-	PC228US-11, PC228USLC-11	22.600	コマツ SAA6D107E-3-A	122.8	2000	-	-	-	-	-	-	-	HPV125+125	可変容量形ピストン式	-	コマツ PC276	標準バケット		トリプルグローサシュー	-	ROPS、OPGトップガードキャブ	トラックローラガード	建機遠隔情報管理システム
E-150	966	—	966	22.820	Caterpillar YDS-C9.3B	204.0	2200	—	—	—	パワーシフト、ロックアップ機構付	3要素1段1相式	遊星歯車式(F4/R4)	遊星歯車1段式	-	-	-	966	標準バケット		標準タイヤ	—	キャブ、ROPS、FOPS	-	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ、ライドコントロール
E-151	D4	—	D4, D4 LGP	14.100	Caterpillar YDS-C4.4B	97.0	2100	—	—	—	—	—	—	—	斜板85cc/rev	可変容量ピストン式	平歯車1段式、遊星歯車1段式	D4	可変式パワーアングル&チルト(VPAT)ドーザ	ドローバ	シングルグローサーシュー/760mm	左右独立駆動式	ROPS/FOPSキャブ	着座感知システム付シート	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ
E-152	日立 DFYA	—	ZX240-7,ZX240LC-7,ZX250H-7,ZX250LCH-7,ZX250K-7,ZX250LCK-7	24.500	いすゞ 4HK1XDEV	132	2000	—	—	—	—	—	—	—	HPV102LX-25	可変容量ピストン式	—	日立 DFYA	標準バケット		標準シュー/600mm	—	キャブ、ROPS	左・右・後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム
E-153	YN15/YQ15	—	SK200-10,SK210LC-10,SK210D-10,SK210DLC-10	20.500	J05E-VA	119	2000	-	-	-	-	-	-	-	K7V125DTP	可変容量型アキシャルピストン式＋ギヤ式	-	YN15/YQ15	標準バケット		600mm幅シュー	—	キャブ、ROPS	後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム、マルチコントロール
E-154	GR-250N-5	—	GR-250N-5	25.495	日野 J08E	173.5	2300	—	—	—	—	—	—	-	K5V80DT	可変容量ピストン式	-	GR-250N-5	ラウンド型4段油圧同時伸縮式		トルクコンバータ/2軸	—	—	過負荷防止装置	建機遠隔稼働管理システム
E-155	GR-600N-3	—	GR-600N-3	36.195	カミンズ QSL9-4B	259.2	2100	—	—	—	—	—	—	-	K5V80DT	可変容量ピストン式	-	GR-600N-3	ラウンド形5段油圧伸縮式(2段目順次,3・4・5段目同時)		トルクコンバータ/3軸	—	—	過負荷防止装置	建機遠隔稼働管理システム
E-156	GR-700N-2	—	GR-700N-2	41.295	カミンズ QSL9-4B	259.2	2100	—	—	—	—	—	—	-	K5V80DT	可変容量ピストン式	-	GR-700N-2	ラウンド形6段油圧伸縮式(2・3段目同時,4・5・6段目同時)		トルクコンバータ/4軸	—	—	過負荷防止装置	建機遠隔稼働管理システム
E-157	GR-1000N-1	—	GR-1000N-1	41.295	カミンズ QSL9-4B	259.2	2100	—	—	—	—	—	—	-	K5V80DT	可変容量ピストン式	-	GR-1000N-1	ラウンド形6段油圧伸縮式(各段ピンロック方式)		トルクコンバータ/4軸	—	—	過負荷防止装置	建機遠隔稼働管理システム
E-158	YB08/LA08/YF08/YU08	—	SK225SR-5,SK225SRLC-5,SK235SR-5,SK235SRLC-5,SK235SRD-5,SK235SRDLC-5	23.000	J05E-VA	119	2000	-	-	-	-	-	-	-	K7V125DTP	可変容量型アキシャルピストン式＋ギヤ式	-	YB08/LA08/YF08/YU08	標準バケット		600mm幅シュー	—	キャブ、ROPS	後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム、マルチコントロール
E-159	LC14/YC14	—	SK330-10,SK350LC-10,SK350D-10,SK350DLC-10,SK400DLC-10	34.700	日野 J08E-YD	201	2100	—	—	—	—	—	—	—	K7V140DTP	可変容量型アキシャルピストン式＋ギヤ式	—	LC14/YC14	標準バケット		600mm幅シュー	—	キャブ、ROPS	後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム、マルチコントロール
E-160	303.5-F2	—	303.5CR,304CR	3.550	Caterpillar C1.7	17.6	2200	—	—	—	—	—	—	—	AL A10VNO45EKIDC/53R-VSC73N00P-S6004	可変容量ピストン式	—	303.5-F2	標準バケット		300mmゴムクローラ	—	ROPSキャノピ	—	建機遠隔稼働管理システム、ショベルクレーン仕様
E-161	GR-160N-5	—	GR-160N-5	19.795	カミンズ QSB6.7-4E	166.4	2500	—	—	—	—	—	—	-	K5V80DT	可変容量ピストン式	-	GR-160N-5	箱形6段油圧伸縮式(2・3段目同時,4・5・6段目同時)		トルクコンバータ/2軸	—	—	過負荷防止装置	建機遠隔稼働管理システム
E-162	303-F2	—	303CR 303SR,304SR	3.170	Caterpillar 11T	17.6	2400	—	—	—	—	—	—	—	AL A10VNO45EKIDC/53R-VSC73N00P-S6004	可変容量ピストン式	—	303-F2	標準バケット		300mmゴムクローラ	—	キャブ	-	建機遠隔稼働管理システム、マシンセキュリティーシステム

認定機械　燃費評価測定機械仕様

認定番号	型式	諸元	呼称（カタログ名）	質量（t）	エンジン型式	定格出力（kW）	定格回転数（min-1）	発電式の場合			機械式の場合				油圧式(HST)の場合			燃費評価測定機械装備			足回りの種類	操向装置の形式	キャブ等の特殊な装備	強化・安全装備	その他の装備品
								発電機形式	駆動用電動機形式	終減速装置形式	変速装置			終減速装置形式	油圧ポンプ型式	油圧ポンプ形式	終減速装置形式	型式	作業装置の形式							
											形式	トルクコンバータ(又は主クラッチ)形式	変速機形式						前方作業機	後方作業機					
E-163	HD820-8	－	HD820-8,HD820LC-8,HD823MR-8,HD823MRLC-8	21.100	ヤンマー YDR-4TN107	120.7	2000	－	－	－	－	－	－	－	K7V125DTP	可変容量ピストン式	－	HD820-8	標準バケット		トリプルグローサシュー/600mm	－	ROPS	後方カメラ	建機遠隔情報管理システム
E-164	WB03	－	SK200H-10,SK210HLC-10,SK210HD-10,SK210HDLC-10	21.200	日野 J05E-VA	119	2000	－	－	－	－	－	－	－	K7V125DTP	可変容量型アキシャルピストン式＋ギヤ式	－	WB03	標準バケット		600mm幅シュー	－	キャブ、ROPS	後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム、マルチコントロール
E-165	KRM-13H-F2	－	KRM-13H-F2 KRM-13HM-F2 KRM-13H-F KRM-13HM-F	14.105	日野 J05E-VA	118.0	2500	－	－	－	－	－	－	－	PHC31D	可変容量ピストン式	－	KRM-13H-F2	箱形6段油圧伸縮式		トルクコンバータ/2軸	－	－	左前方・後方カメラ	－
E-166	KR-60H-F	－	KR-60H-F KR-50H-F	35.895	Daimler OM936LA.E4	227.0	2000	－	－	－	－	－	－	－	K3V112DT	可変容量ピストン式	－	KR-60H-F	箱形5段油圧伸縮式		トルクコンバータ/3軸	－	－	左・右・後方カメラ	－
E-167	RK700-3	－	RK700-3	41.295	カミンズ QSL9-4B	259.2	2100	－	－	－	－	－	－	－	K5V80DT	可変容量ピストン式	－	RK700-3	ラウンド形6段油圧伸縮式(2・3段目同時,4・5・6段目同時)		トルクコンバータ/4軸	－	－	過負荷防止装置	建機遠隔稼働管理システム
E-168	LQ16/LL16	－	SK250-10,SK260LC-10,SK260D-10,SK260DLC-10	25.600	日野 J05E-VB	133	2100	－	－	－	－	－	－	－	K7V125DTP	可変容量型アキシャルピストン式＋ギヤ式	－	LQ16/LL16	標準バケット		700mm幅シュー	－	キャブ、ROPS	後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム、マルチコントロール
E-169	317-E2	－	317	17.500	Caterpillar YDR-C3.6	99.0	2200	－	－	－	－	－	－	－	K7V160S	可変容量ピストン式	－	317-E2	標準バケット		トリプルグローサシュー/600mm	－	ROPS	－	－
E-170	ViO80-7	－	ViO80-7	8.080	ヤンマー YDN-4TNV98CT	46.7	1700	－	－	－	－	－	－	－	K7V63DTP	可変容量ピストン式	－	ViO80-7	標準バケット		ゴムクローラ/450mm	－	キャブ	－	小型移動式クレーン仕様
E-171	SV100-7	－	SV100-7	9.560	ヤンマー YDN-4TNV98CT	51.0	2100	－	－	－	－	－	－	－	K7V63DTP	可変容量ピストン式	－	SV100-7	標準バケット		ゴムクローラ/485mm	－	キャブ	－	小型移動式クレーン仕様
E-172	GR-130NL(2W)-2	－	GR-130NL(2W)-2,GR-130N(2W)-2	14.695	日野 J05E	129.0	2500	－	－	－	－	－	－	－	PHC45D	可変容量ピストン式	－	GR-130NL(2W)-2	箱形6段油圧伸縮式(2・3段目同時,4・5・6段目同時)		トルクコンバータ/2軸	－	－	過負荷防止装置	建機遠隔稼働管理システム
E-173	KRM-25H-F	－	KRM-25H-F	24.455	カミンズ QSB6.7-4C	174.0	2500	－	－	－	－	－	－	－	K5V80DT	可変容量ピストン式	－	KRM-25H-F	箱形6段油圧伸縮式		トルクコンバータ/2軸	－	－	前方・左前方・後方カメラ	－
E-174	KR-25H-F2	－	KR-25H-F2	25.575	日野 J08E-YD	176.0	2300	－	－	－	－	－	－	－	K5V80DT	可変容量ピストン式	－	KR-25H-F2	箱形4段油圧伸縮式		トルクコンバータ/2軸	－	－	左方・右方・後方カメラ	－
E-175	KRM-35H-F	－	KRM-35H-F	27.925	カミンズ QSB6.7-4E	174.0	2500	－	－	－	－	－	－	－	K5V80DT	可変容量ピストン式	－	KRM-35H-F	箱形6段油圧伸縮式		トルクコンバータ/2軸	－	－	前方・左前方・後方カメラ	－
E-176	RK250-10	－	RK250-10	25.495	日野 J08E	173.5	2300	－	－	－	－	－	－	－	K5V80DT	可変容量ピストン式	－	RK250-10	ラウンド型4段油圧同時伸縮式		トルクコンバータ/2軸	－	－	過負荷防止装置	建機遠隔稼働管理システム
E-177	950	－	950	18.180	Caterpillar YDS-C7.1B	171.0	2200	－	－	－	パワーシフト、ロックアップ機構付	3要素1段1相式	カウンターシャフト式(F5/R3)	遊星歯車1段式	－	－	－	950	標準バケット		標準タイヤ	－	キャブ、ROPS、FOPS	－	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ、ライドコントロール
E-178	962	－	962	18.860	Caterpillar YDS-C7.1B	187.0	2200	－	－	－	パワーシフト、ロックアップ機構付	3要素1段1相式	カウンターシャフト式(F5/R3)	遊星歯車1段式	－	－	－	962	標準バケット		標準タイヤ	－	キャブ、ROPS、FOPS	－	建機遠隔情報管理システム、故障診断機能付きモニタ、ライドコントロール
E-179	SY35U	－	SY35C5Y5WU	3.860	3-3TNV88F	17.4	2200	－	－	－	－	－	－	－	Casappa MVP 48.40D	可変容量ピストン式	－	SY35U	標準バケット		ゴムクローラ/300mm	－	キャブ、ROPS、FOPS	－	－
E-180	日立 DEWA	－	ZX75US-7,ZX75USK-7,ZX75USL-7	8.210	ヤンマー YDN-4TNV98C	41.8	2000	－	－	－	－	－	－	－	K7SP36/K7V28	可変容量ピストン式	－	日立 DEWA	底側面補強バケット		グローサシュー/450mm	－	キャブ、ROPS	左・右・後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム
E-181	KRM-20H-F	－	KRM-20H-F	19.895	カミンズ QSB6.7-4C	148.0	2500	－	－	－	－	－	－	－	A21VO45DFLR1	可変容量ピストン式	－	KRM-20H-F	箱形6段油圧伸縮式		トルクコンバータ/2軸	－	－	左前方・後方カメラ	－
E-182	日立 YDR-NTKA	－	ZW180-7	14.800	カミンズ QSB6.7-4F	125.0	2200	－	－	－	トルクフロー	3要素1段1相式	カウンターシャフト式(F5/R3)	まかりはかさ歯車1段式,遊星歯車1段式	HPK125ES-180	可変容量ピストン式	－	日立 YDR-NTKA	標準バケット		標準タイヤ	－	キャブ、ROPS、FOPS	周囲環境視認装置、セカンダリイステアリング	建機遠隔稼働管理システム、故障診断機能付モニタ、オートライドコントロールシステム
E-183	日立 YDS-NUDA	－	ZW220-7	17.700	カミンズ QSB6.7-4E	144.0	2200	－	－	－	トルクフロー	3要素1段1相式	カウンターシャフト式(F5/R3)	まかりはかさ歯車1段式,遊星歯車1段式	HPK125EP-220	可変容量ピストン式	－	日立 YDS-NUDA	標準バケット		標準タイヤ	－	キャブ、ROPS、FOPS	周囲環境視認装置、セカンダリイステアリング	建機遠隔稼働管理システム、故障診断機能付モニタ、オートライドコントロールシステム
E-184	KR-60H-F2	－	KR-60H-F2 KR-50H-F2	35.895	カミンズ QSL9-4C	223.0	2100	－	－	－	－	－	－	－	K3V112DT	可変容量ピストン式	－	KR-60H-F2	箱形5段油圧伸縮式		トルクコンバータ/3軸	－	－	左・右・後方カメラ	－
E-185	ViO30-7	－	ViO30-7	2.980	3-3TNV88	18.5	2200	－	－	－	－	－	－	－	PVD-1B	可変容量ピストン式	－	ViO30-7	標準バケット		ゴムクローラ/300mm	－	キャビン	－	建機遠隔稼働管理システム
E-186	ViO35-7	－	ViO35-7	3.480	3-3TNV88	18.5	2200	－	－	－	－	－	－	－	PVD-1B	可変容量ピストン式	－	ViO35-7	標準バケット		ゴムクローラ/300mm	－	キャビン	－	建機遠隔稼働管理システム
E-187	LH04	－	SK160BR-7	16.400	いすゞ 4JJ1XDRA	80.7	2200	－	－	－	－	－	－	－	K7V63DTP175R-0E13-VF	可変容量型アキシャルピストン式＋ギヤ式	－	LH04	標準バケット		等高シュー	－	キャブ、ROPS	後方カメラ	建機遠隔稼働管理システム、マルチコントロール