

令和7年度 施工パッケージ型積算方式標準単価表 正誤表

誤

正

備考

No.252【 透水性アスファルト舗装 】

< 積算単位:m2 >

条件区分			標準単価	機台材質構成比																			
平均組員	(機台の平均の 仕上り厚)	材料		K				X				Z				S							
				K1	K2	K3		X1	X2	X3	X4		Z1	Z2	Z3	Z4	S						
1.4m未満	実数入力	開孔度70%(13)	2,662.4	0.61	0.43	0.11	-	59.29	25.94	22.44	6.84	-	40.19	39.91	0.17	0.09	-	-					
1.4m未満	実数入力	各種(1.90以上 2.00%(㎡未満))	2,586.5	0.63	0.47	0.11	-	60.95	25.78	23.19	7.04	-	38.42	38.14	0.17	0.09	-	-					
1.4m未満	実数入力	各種(2.00以上 2.10%(㎡未満))	2,637.1	0.62	0.46	0.11	-	59.77	25.27	22.66	6.91	-	39.61	39.33	0.17	0.09	-	-					
1.4m未満	実数入力	各種(2.10以上 2.20%(㎡未満))	2,687.7	0.60	0.43	0.10	-	58.66	24.81	22.23	6.78	-	40.74	40.47	0.16	0.09	-	-					
1.4m以上 2.4m未満	-	開孔度70%(13)	1,727.8	2.69	2.18	0.44	-	35.11	14.40	9.63	6.55	3.51	62.20	61.55	0.64	-	-	-					
1.4m以上 2.4m未満	-	各種(1.90以上 2.00%(㎡未満))	1,651.9	2.82	2.28	0.46	-	36.72	15.66	10.07	6.85	3.67	60.46	59.77	0.67	-	-	-					
1.4m以上 2.4m未満	-	各種(2.00以上 2.10%(㎡未満))	1,702.5	2.72	2.21	0.44	-	35.63	14.62	9.77	6.65	3.58	61.65	60.99	0.65	-	-	-					
1.4m以上 2.4m未満	-	各種(2.10以上 2.20%(㎡未満))	1,753.1	2.65	2.15	0.43	-	34.69	14.19	9.49	6.46	3.46	62.75	62.11	0.63	-	-	-					
2.4m以上	-	開孔度70%(13)	1,904.2	11.89	11.02	0.53	-	31.25	12.83	8.57	5.82	3.12	56.86	55.86	0.98	-	-	-					
2.4m以上	-	各種(1.90以上 2.00%(㎡未満))	1,828.3	12.39	11.48	0.55	-	32.54	13.36	8.93	6.06	3.25	55.07	54.02	1.02	-	-	-					
2.4m以上	-	各種(2.00以上 2.10%(㎡未満))	1,878.9	12.06	11.17	0.54	-	31.67	13.00	8.69	5.90	3.16	56.27	55.24	1.00	-	-	-					
2.4m以上	-	各種(2.10以上 2.20%(㎡未満))	1,929.3	11.74	10.88	0.52	-	30.84	12.66	8.46	5.73	3.08	57.42	56.43	0.97	-	-	-					

252-1

No.252【 透水性アスファルト舗装 】

< 積算単位:m2 >

条件区分			標準単価	機芯材質構成比																
平均編目	1層目平均 仕上り厚	材料		K				K				Z				Z				S
				K1	K2	K3	-	K1	K2	K3	K4	-	Z1	Z2	Z3	Z4				
1.4m未満	英散入力	間隔度700(13)	2,662.4	0.61	0.45	0.11	-	59.20	25.04	22.44	6.84	-	40.19	39.91	0.17	0.09	-	-		
1.4m未満	英散入力	各種(1.90以上 2.00r/㎡未満)	2,586.5	0.63	0.47	0.11	-	60.95	25.79	23.10	7.04	-	38.42	38.14	0.17	0.09	-	-		
1.4m未満	英散入力	各種(2.00以上 2.10r/㎡未満)	2,637.1	0.62	0.46	0.11	-	59.77	25.27	22.66	6.91	-	39.61	39.33	0.17	0.09	-	-		
1.4m未満	英散入力	各種(2.10以上 2.30r/㎡未満)	2,687.7	0.60	0.45	0.10	-	58.66	24.81	22.23	6.79	-	40.74	40.47	0.16	0.09	-	-		
1.4m以上 2.4m未満	英散入力	間隔度700(13)	1,727.8	2.69	2.18	0.44	-	35.11	14.40	9.83	6.55	3.51	62.20	61.56	0.64	-	-	-		
1.4m以上 2.4m未満	英散入力	各種(1.90以上 2.00r/㎡未満)	1,651.9	2.82	2.28	0.46	-	36.72	15.06	10.07	6.85	3.67	60.46	59.77	0.67	-	-	-		
1.4m以上 2.4m未満	英散入力	各種(2.00以上 2.10r/㎡未満)	1,702.5	2.72	2.21	0.44	-	35.43	14.62	9.77	6.65	3.56	61.65	60.99	0.65	-	-	-		
1.4m以上 2.4m未満	英散入力	各種(2.10以上 2.20r/㎡未満)	1,753.1	2.65	2.15	0.43	-	34.60	14.19	9.49	6.46	3.46	62.75	62.11	0.63	-	-	-		
2.4m以上	英散入力	間隔度700(13)	1,904.2	11.89	11.02	0.53	-	31.25	12.83	8.57	5.82	3.12	56.86	55.86	0.98	-	-	-		
2.4m以上	英散入力	各種(1.90以上 2.00r/㎡未満)	1,828.3	12.39	11.48	0.55	-	32.54	13.36	8.93	6.06	3.25	55.07	54.02	1.02	-	-	-		
2.4m以上	英散入力	各種(2.00以上 2.10r/㎡未満)	1,878.9	12.06	11.17	0.54	-	31.67	13.00	8.69	5.90	3.16	56.27	55.24	1.00	-	-	-		
2.4m以上	英散入力	各種(2.10以上 2.30r/㎡未満)	1,929.5	11.74	10.88	0.52	-	30.84	12.66	8.46	5.75	3.08	57.42	56.43	0.97	-	-	-		

252-

一部条件区分（1層当り平均仕上り厚）の訂正