

国 技 建 管 第 16 号
令 和 8 年 3 月 18 日

各地方整備局 技術調整管理官 殿
北海道開発局 技術管理企画官 殿
国土技術政策総合研究所 建設マネジメント研究官 殿

大臣官房 技術調査課
建設システム管理企画室長
(公印省略)

「令和 8 年度 施工パッケージ型積算方式 標準単価表」について

施工パッケージ型積算方式標準単価表については、令和 7 年 3 月 18 日付け国技建管第 13 号により通知しているところであるが、別添のとおり「令和 8 年度 施工パッケージ型積算方式 標準単価表」を策定したので通知する。

また、標準単価表については、国土技術政策総合研究所ホームページにおいて公表することを申し添える。

附則

本通知は、令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までの期間に入札書提出期限日を設定する工事に適用する。

(別 添)

令和8年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

(令和8年4月1日以降に入札書提出期限日を設定している
工事から適用)

国土交通省

I. 施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方 . . . I

II. 標準単価から積算単価への補正方法 . . . II - 1

II - 1. 補正式 . . . II - 1

II - 2. 標準単価から積算単価への計算例 . . . II - 2

①地域及び時期の違いによる補正の計算例 . . . II - 2

②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例 . . . II - 3

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例 . . . II - 4

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例 . . . II - 6

⑤支給品がある場合の計算例 . . . II - 7

⑥無償貸付機械がある場合の計算例 . . . II - 8

III. 物価変動に伴う標準単価及び機労材構成比の改定
. . . III - 1

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧 . . . IV

I. 施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方

施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下「単価表」という。）は、施工パッケージ単位でとりまとめています。単価表に記載されている用語の定義は以下の通りです。

■条件区分

施工パッケージ型積算基準に定められた、各施工パッケージの積算条件区分一覧における条件区分です。

■標準単価

各条件区分に対応した、東京地区（東京 17 区）における基準年月（令和 8 年度版の基準年月は令和 7 年 4 月）の施工単位当たりの単価（円）です。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い、積算単価を算出します。

（注）標準単価は、毎年度更新しています。更新の際には、実際の施工状況の変動や、標準単価を構成する個々の単価（機械経費単価・労務単価・材料単価・市場単価）の物価変動等を反映させて、標準単価を設定しています。

■機労材構成比

標準単価に対する機械経費(K)、労務費(R)、材料費(Z)、市場単価(S)の金額構成比率です。なお、K、R、Z は機械経費、労務費、材料費それぞれの合計金額構成比率であり、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4、S は各代表的な規格の金額構成比率です。また、各合計金額構成比率(K、R、Z) は代表的な規格以外の金額も含むため、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4 の合計が K、R、Z と一致しない場合があります。

■代表機労材規格

「機労材構成比」で代表的な規格の金額構成比率を示した機械経費、労務費、材料費、市場単価の具体的な規格名称です。ただし、コンクリートやアスファルト等の材料規格については、最も代表的な材料規格のみを示しています。

留意事項

- (1) 単価表には、補正に使用する機械経費、労務単価、材料単価は記載していません。
これらの単価等は土木請負工事工事費積算基準の定めにより下記の通りとなります。
機械経費：請負工事機械経費積算要領
労務単価：公共工事設計労務単価
材料単価：物価資料等
- (2) 土木工事標準積算基準書等に記載している「代表機労材規格一覧」は、機械経費、労務費、材料費、市場単価の代表的な組合せのみを記載している場合等があり、単価表の記載内容と一致しないことがあります。その場合は、単価表の記載内容を適用するものとします。

Ⅱ．標準単価から積算単価への補正方法

Ⅱ－１．補正式

標準単価は、東京地区(東京 17 区)における基準年月（令和 7 年 4 月）の施工単位当たりの単価であることから、地域及び時期の違いによる補正を行い、積算単価にします。

標準単価（P）から積算単価（P'）への補正は、各施工パッケージの機労材構成比を用い、下記の式により算出します。

$$P' = P \times \left\{ \left(\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \cdots + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right) \times \frac{Kr}{K1r + \cdots + K3r} \right. \\ + \left(\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \cdots + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right) \times \frac{Rr}{R1r + \cdots + R4r} \\ + \left(\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \cdots + \frac{Z4r}{100} \times \frac{Z4t'}{Z4t} \right) \times \frac{Zr}{Z1r + \cdots + Z4r} + \frac{Sr}{100} \times \frac{St'}{St} \\ \left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr - Sr}{100} \right\}$$

P'	: 積算単価(積算地区、積算年月)
P	: 標準単価(東京地区、基準年月)
Kr	: 標準単価における全機械(K1～K3, 他)の構成比合計
K1r～K3r	: 標準単価における代表機械規格 K1～3 の構成比
K1t～K3t	: 代表機械規格 K1～3 の単価(東京地区、基準年月)
K1t'～K3t'	: 代表機械規格 K1～3 の単価(積算地区、積算年月)
Rr	: 標準単価における全労務(R1～R4, 他)の構成比合計
R1r～R4r	: 標準単価における代表労務規格 R1～4 の構成比
R1t～R4t	: 代表労務規格 R1～4 の単価(東京地区、基準年月)
R1t'～R4t'	: 代表労務規格 R1～4 の単価(積算地区、積算年月)
Zr	: 標準単価における全材料(Z1～Z4, 他)の構成比合計
Z1r～Z4r	: 標準単価における代表材料規格 Z1～4 の構成比
Z1t～Z4t	: 代表材料規格 Z1～4 の単価(東京地区、基準年月)
Z1t'～Z4t'	: 代表材料規格 Z1～4 の単価(積算地区、積算年月)
Sr	: 標準単価における市場単価 S の構成比
St	: 市場単価 S の所与条件における単価(東京地区、基準年月)
St'	: 市場単価 S の所与条件における単価(積算地区、積算年月)

標準単価から積算単価への補正方法は、地域及び時期の違いによる補正（下記①）に加え、下記②～⑥の補正が必要な場合があります。

- ① 地域及び時期の違いによる補正
- ② 代表材料以外の規格により積算する場合
- ③ 条件区分に実数入力を行い積算する場合
- ④ 時間外割増賃金や豪雪地域補正等を行う場合
- ⑤ 支給品がある場合
- ⑥ 無償貸付機械がある場合

Ⅱ－２．標準単価から積算単価への計算例

①地域及び時期の違いによる補正の計算例

（施工パッケージ型積算基準の条件区分に基づき積算する場合）

- ・施工パッケージ名称：L型擁壁
- ・条件区分：高炉 24-12-25(20)、基礎砕石有り、均しコンクリート有り、
仮囲いジェットヒータ養生、
圧送管延長無し
- ・標準単価：51,343 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R8.4 における積算単価を算出

表 1：L型擁壁の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R7.4)(円)	大阪(R8.4)(円)
K		2.53	—	—
K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h	1.30	52,800	52,800
K2	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA (※賃料)	0.38	910	991
K3	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・ 直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) (※賃料)	0.31	747	747
R		52.27	—	—
R1	普通作業員	19.29	26,800	23,800
R2	型わく工	11.73	31,700	33,400
R3	土木一般世話役	4.41	32,400	30,800
R4	特殊作業員	1.16	29,900	27,800
Z		45.20	—	—
Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	42.51	21,400	25,700
Z2	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.90	99.5	99.7
Z3	軽油 パトロール給油	0.72	148.0	132.0
Z4	—	—	—	—
S	—	—	—	—

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

$$P'(\text{大阪 R8.4}) = 51,343$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.30}{100} \times \frac{52,800}{52,800} + \frac{0.38}{100} \times \frac{991}{910} + \frac{0.31}{100} \times \frac{747}{747} \right) \times \frac{2.53}{1.30 + 0.38 + 0.31} \right. \\
 & + \left(\frac{19.29}{100} \times \frac{23,800}{26,800} + \frac{11.73}{100} \times \frac{33,400}{31,700} + \frac{4.41}{100} \times \frac{30,800}{32,400} + \frac{1.16}{100} \times \frac{27,800}{29,900} \right) \times \frac{52.27}{19.29 + 11.73 + 4.41 + 1.16} \\
 & + \left(\frac{42.51}{100} \times \frac{25,700}{21,400} + \frac{1.90}{100} \times \frac{99.7}{99.5} + \frac{0.72}{100} \times \frac{132.0}{148.0} \right) \times \frac{45.20}{42.51 + 1.90 + 0.72} \\
 & \left. + \frac{100 - 2.53 - 52.27 - 45.20}{100} \right\} = 54,377.531734 \dots \approx \mathbf{54,380(\text{円/m}^3)}
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字 4 桁、5 桁目以降切り上げ。

②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例

- ・ 施工パッケージ名称：L型擁壁
- ・ 条 件 区 分：早強 24-12-25(20)、基礎砕石有り、均しコンクリート有り、
仮囲いジェットヒータ養生、
圧送管延長無し
- ・ 標 準 単 価：51,343 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R8.4 における積算単価を算出

表 2：L型擁壁の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R7.4)(円)	大阪(R8.4)(円)
K		2.53	—	—
	K1 コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h	1.30	52,800	52,800
	K2 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA (*賃料)	0.38	910	991
	K3 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・ 直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) (*賃料)	0.31	747	747
R		52.27	—	—
	R1 普通作業員	19.29	26,800	23,800
	R2 型わく工	11.73	31,700	33,400
	R3 土木一般世話役	4.41	32,400	30,800
	R4 特殊作業員	1.16	29,900	27,800
Z		45.20	—	—
	Z1 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	42.51	21,400	27,270 (<u>早強 24-12-25(20)</u>)
	Z2 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.90	99.5	99.7
	Z3 軽油 パトロール給油	0.72	148.0	132.0
	Z4 —	—	—	—
S	—	—	—	—

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

$$P'(\text{大阪 R8.4}) = 51,343$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.30}{100} \times \frac{52,800}{52,800} + \frac{0.38}{100} \times \frac{991}{910} + \frac{0.31}{100} \times \frac{747}{747} \right) \times \frac{2.53}{1.30 + 0.38 + 0.31} \right. \\
 & + \left(\frac{19.29}{100} \times \frac{23,800}{26,800} + \frac{11.73}{100} \times \frac{33,400}{31,700} + \frac{4.41}{100} \times \frac{30,800}{32,400} + \frac{1.16}{100} \times \frac{27,800}{29,900} \right) \times \frac{52.27}{19.29 + 11.73 + 4.41 + 1.16} \\
 & + \left(\frac{42.51}{100} \times \frac{27,270}{21,400} + \frac{1.90}{100} \times \frac{99.7}{99.5} + \frac{0.72}{100} \times \frac{132.0}{148.0} \right) \times \frac{45.20}{42.51 + 1.90 + 0.72} \\
 & \left. + \frac{100 - 2.53 - 52.27 - 45.20}{100} \right\} = 55,981.262004 \dots \approx \mathbf{55,990(\text{円}/\text{m}^3)}
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字4桁、5桁目以降切り上げ。

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例

1. 「基層(車道・路肩部)・中間層(車道・路肩部)・表層(車道・路肩部)」
「基層(歩道部)・中間層(歩道部)・表層(歩道部)」
「排水性舗装・表層(車道・路肩部)」「透水性アスファルト舗装」の場合

- ・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
- ・条 件 区 分：1.4m 以上 3.0m 以下、1 層当り平均仕上り厚 **70mm**、密粒度 As20
(締固め後密度 2.35t/m³)、タックコート PK-4
- ・標 準 単 価：1,531.1 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R8.4 における積算単価を算出

表 3：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R7.4)(円)	大阪(R8.4) (円)
K		1.94	—	—
K1	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 舗装幅 1.4~3.0m (*賃料)	1.30	14,800	15,000
K2	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 運転質量 3~4t (*賃料)	0.26	3,540	3,540
K3	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 運転質量 3~4t (*賃料)	0.24	3,250	3,310
R		15.12	—	—
R1	普通作業員	5.40	21,500	19,000
R2	特殊作業員	3.71	24,600	21,600
R3	運転手 (特殊)	3.65	24,200	21,800
R4	土木一般世話役	1.24	24,700	23,700
Z		82.94	—	—
Z1	密粒度アスコン(20) (平均仕上り厚 50mm)	80.11	487,500 ^(注) (50mm×9,750 円/t)	707,000^(注) (70mm×10,100 円/t)
Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.56	91.5	91
Z3	軽油 バトロール給油	0.25	116	110
Z4	—	—	—	—
S	—	—	—	—

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

$$P'(\text{大阪 R8.4}) = 1,531.1$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.30}{100} \times \frac{15,000}{14,800} + \frac{0.26}{100} \times \frac{3,540}{3,540} + \frac{0.24}{100} \times \frac{3,310}{3,250} \right) \times \frac{1.94}{1.30 + 0.26 + 0.24} \right. \\
 & + \left(\frac{5.40}{100} \times \frac{19,000}{21,500} + \frac{3.71}{100} \times \frac{21,600}{24,600} + \frac{3.65}{100} \times \frac{21,800}{24,200} + \frac{1.24}{100} \times \frac{23,700}{24,700} \right) \times \frac{15.12}{5.40 + 3.71 + 3.65 + 1.24} \\
 & + \left(\frac{80.11}{100} \times \frac{707,000}{487,500} + \frac{2.56}{100} \times \frac{91}{91.5} + \frac{0.25}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{82.94}{80.11 + 2.56 + 0.25} \\
 & \left. + \frac{100 - 1.94 - 15.12 - 82.94}{100} \right\} = 2,058.7720150 \dots \approx \mathbf{2,059(\text{円/m}^2)}
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字 4 桁、5 桁目以降切り上げ。

(注) アスファルト混合物の材料費(m² 当り)は、**平均仕上り厚(mm)／1,000 × 締固め後密度(t／m³) × 材料単価(円／t)**
× (1 + ロス率)で算出するが、締固め後密度(t／m³)に応じた標準単価を選択するため、締固め後密度が同条件
となることから、計算例では簡易的に材料費を算出している。また、材料のロス分については標準単価に含まれ
ている。

2.「安定処理」の場合

- ・ 施工パッケージ名称：安定処理
- ・ 条 件 区 分：バックホウ、構造物基礎、1m を超え 2m 以下、
固化材使用量 7.00t/100m² (材料ロスを含む)
- ・ 標 準 単 価：2,237.9 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R8.4 における積算単価を算出

表 4：安定処理の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R7.4)(円)	大阪(R8.4)(円)
K		8.59	—	—
K1	バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）] バケット容量 0.8m ³ 吊能力 2.9t（※賃料）	7.42	9,840	10,500
K2	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式・低騒音型] 運転質量 0.6～0.7t（※賃料）	1.17	1,560	1,650
K3	—	—	—	—
R		57.38	—	—
R1	土木一般世話役	14.96	24,700	23,700
R2	特殊作業員	14.85	24,600	21,600
R3	運転手（特殊）	14.60	24,200	21,800
R4	普通作業員	12.97	21,500	19,000
Z		34.03	—	—
Z1	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・ 1 トンパック(5.25t/100m ²)	29.08	65,100 ^(注) (5.25t/100m ² ×12,400 円/t)	83,300 ^(注) (7.00t/100m ² ×11,900 円/t)
Z2	軽油 バトロール給油	4.95	116	110
Z3	—	—	—	—
Z4	—	—	—	—
S	—	—	—	—

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

$$P'(\text{大阪 R8.4}) = 2,237.9$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{7.42}{100} \times \frac{10,500}{9,840} + \frac{1.17}{100} \times \frac{1,650}{1,560} \right) \times \frac{8.59}{7.42 + 1.17} \right. \\
 & + \left(\frac{14.96}{100} \times \frac{23,700}{24,700} + \frac{14.85}{100} \times \frac{21,600}{24,600} + \frac{14.60}{100} \times \frac{21,800}{24,200} + \frac{12.97}{100} \times \frac{19,000}{21,500} \right) \\
 & \times \frac{57.38}{14.96 + 14.85 + 14.60 + 12.97} \\
 & + \left(\frac{29.08}{100} \times \frac{83,300}{65,100} + \frac{4.95}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{34.03}{29.08 + 4.95} \\
 & \left. + \frac{100 - 8.59 - 57.38 - 34.03}{100} \right\} = 2,306.5212619 \dots \approx \mathbf{2,307}(\text{円/m}^2)
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字 4 桁、5 桁目以降切り上げ。

(注) セメント系固化材の材料費(m² 当り)は、固化材使用量(材料ロスを含む)(t/100m²)／100×材料単価(円／t)で算出するが、計算例では簡易的に材料費を算出している。また、材料のロス分については標準単価に含まれていないため、材料のロス分を含んだ実数を入力する必要がある。

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例
(時間外割増賃金による補正の計算例)

- ・ 施工パッケージ名称：L型擁壁
- ・ 条 件 区 分：高炉 24・12・25(20)、基礎砕石有り、均しコンクリート有り、
仮囲いジェットヒータ養生、
圧送管延長無し
- ・ 標 準 単 価：51,343 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R8.4 における 労務費 20%割増積算単価を算出

表 5：L型擁壁の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R7.4)(円)	大阪(R8.4)(円)
K		2.53	—	—
	K1 コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h	1.30	52,800	52,800
	K2 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA (*賃料)	0.38	910	991
	K3 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・ 直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) (*賃料)	0.31	747	747
R		52.27	—	—
	R1 普通作業員	19.29	26,800	28,560 (23,800×1.2)
	R2 型わく工	11.73	31,700	40,080 (33,400×1.2)
	R3 土木一般世話役	4.41	32,400	36,960 (30,800×1.2)
	R4 特殊作業員	1.16	29,900	33,360 (27,800×1.2)
Z		45.20	—	—
	Z1 生コンクリート 高炉 24・12・25(20) W/C 55%	42.51	21,400	25,700
	Z2 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.90	99.5	99.7
	Z3 軽油 バトル給油	0.72	148.0	132.0
	Z4 —	—	—	—
S	—	—	—	—

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

$$P'(\text{大阪 R8.4}) = 51,343$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.30}{100} \times \frac{52,800}{52,800} + \frac{0.38}{100} \times \frac{991}{910} + \frac{0.31}{100} \times \frac{747}{747} \right) \times \frac{2.53}{1.30 + 0.38 + 0.31} \right. \\
 & + \left(\frac{19.29}{100} \times \frac{28,560}{26,800} + \frac{11.73}{100} \times \frac{40,080}{31,700} + \frac{4.41}{100} \times \frac{36,960}{32,400} + \frac{1.16}{100} \times \frac{33,360}{29,900} \right) \times \frac{52.27}{19.29 + 11.73 + 4.41 + 1.16} \\
 & + \left(\frac{42.51}{100} \times \frac{25,700}{21,400} + \frac{1.90}{100} \times \frac{99.7}{99.5} + \frac{0.72}{100} \times \frac{132.0}{148.0} \right) \times \frac{45.20}{42.51 + 1.90 + 0.72} \\
 & \left. + \frac{100 - 2.53 - 52.27 - 45.20}{100} \right\} = 59,476.555561 \dots \approx \mathbf{59,480(\text{円}/\text{m}^3)}
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字 4 桁、5 桁目以降切り上げ。

⑤支給品がある場合の計算例

- ・ 施工パッケージ名称：L型擁壁
- ・ 条 件 区 分：早強 24-12-25(20)、基礎砕石有り、均しコンクリート有り、
仮囲いジェットヒータ養生、
圧送管延長無し
- ・ 標 準 単 価：51,343 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R8.4 における生コンクリートが支給された場合の施工パッケージ単位当たりの【支給品費】及び【支給品費が控除された積算単価】を算出

表 6：L型擁壁の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R7.4)(円)	大阪(R8.4)(円)
K		2.53	—	—
	K1 コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h	1.30	52,800	52,800
	K2 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA (※賃料)	0.38	910	991
	K3 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) (※賃料)	0.31	747	747
R		52.27	—	—
	R1 普通作業員	19.29	26,800	23,800
	R2 型わく工	11.73	31,700	33,400
	R3 土木一般世話役	4.41	32,400	30,800
	R4 特殊作業員	1.16	29,900	27,800
Z		45.20	—	—
	Z1 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	42.51	21,400	<u>27,270</u> (<u>早強 24-12-25(20)</u> (<u>支給品</u>))
	Z2 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.90	99.5	99.7
	Z3 軽油 バトロール給油	0.72	148.0	132.0
	Z4 —	—	—	—
S	—	—	—	—

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

【支給品費】

$$\text{支給品費} = 51,343 \times \frac{42.51}{100} \times \frac{27,270}{21,400} = 27,812.735822 \dots \approx \mathbf{27,812(\text{円}/\text{m}^3)}$$

※支給品費は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

【支給品費が控除された積算単価】

$$\begin{aligned} \text{支給品費が控除された積算単価} &= (\text{端数調整なしの積算単価}) - (\text{端数調整なしの支給品費}) \\ &= 55,981.262004 \dots - 27,812.735822 \dots = 28,168.526181 \dots \approx \mathbf{28,200(\text{円}/\text{m}^3)} \end{aligned}$$

※ 1. 端数調整なしの積算単価 (55,981.262004 ...) は「②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例」内の計算式を参照

※ 2. 支給品費が控除された積算単価は、端数調整した場合の積算単価 (55,990 円/m³) と同じ単位止め (以降切り上げ) とする。今回の計算例では、1 円の位以降を切り上げ。

- 1) 端数調整した場合の積算単価が 559.9 円/m³ の場合、小数第 2 位以降を切り上げ。
- 2) 端数調整した場合の積算単価が 5,599 円/m³ の場合、小数第 1 位以降を切り上げ。

⑥無償貸付機械がある場合の計算例

1. 「散在塵芥収集」「堆積塵芥収集(機械処理)」「堆積塵芥収集(人力処理)」の場合

- ・ 施工パッケージ名称：堆積塵芥収集（機械処理）
- ・ 条 件 区 分：運搬のみ、木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物、
DID 区間無し、運搬距離 11.5km 以下、ダンプトラック貸与
- ・ 標 準 単 価：745.70 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R8.4 における ダンプトラックが貸与された場合の施工パッケージ単位当たりの【積算単価】及び【無償貸付機械等評価額】を算出

表 7：堆積塵芥収集（機械処理）の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R7.4)(円)	大阪(R8.4)(円)
K		1.27	—	—
K1	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 4t 積級	1.27	7,205 (損料 6,960) (タ代損耗費 245)	7,205 (損料 6,960) (タ代損耗費 245)
R		82.49	—	—
R1	運転手（一般）	82.49	20,100	18,500
Z		16.24	—	—
Z1	軽油 パトロール給油	16.24	116	110

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

【積算単価】

$$P'(\text{大阪 R8.4}) = 745.70$$

$$\times \left\{ \left(\frac{1.27}{100} \times \frac{7,205}{7,205} \right) \times \frac{1.27}{1.27} + \left(\frac{82.49}{100} \times \frac{18,500}{20,100} \right) \times \frac{82.49}{82.49} + \left(\frac{16.24}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{16.24}{16.24} \right. \\ \left. + \frac{100 - 1.27 - 82.49 - 16.24}{100} \right\} = 690.4707126 \dots \approx 690.5 (\text{円/m}^2)$$

※積算単価は、有効数字 4 桁、5 桁目以降切り上げ

【無償貸付機械等評価額】

無償貸付機械等評価額 = (端数調整なしの持込損料) - (端数調整なしの貸与損料)

$$= 279.2871617 \dots - 9.4703900 \dots = 269.8167716 \dots \approx 269.8 (\text{円})$$

$$\text{端数調整なしの持込損料} = P \times \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t' + T}{K1t} \times \frac{K1t'' + T'}{K1t''' + T'} = 745.70 \times \frac{1.27}{100} \times \frac{6,960 + 245}{7,205} \times \frac{1510 + 53}{0 + 53} = 279.2871616 \dots$$

$$\text{端数調整なしの貸与損料} = P \times \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t' + T}{K1t} = 745.70 \times \frac{1.27}{100} \times \frac{6,960 + 245}{7,205} = 9.4703900 \dots$$

※無償貸付機械等評価額は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

K1t' : K1 の供用日当り換算損料

K1t'' : K1 の時間 (日) 当り換算損料

K1t''' : K1 の時間 (日) 当り貸与損料

T : K1 に対する供用日当りの損耗品及び補修費

T' : K1 に対する時間 (日) 当りの損耗品及び補修費

2. 「付属構造物塗替」「素地調整」の場合

- ・施工パッケージ名称：付属構造物塗替
- ・条 件 区 分：長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩、
全高 4m 以上 10m 未満のポール類、貸与
- ・標 準 単 価：1,772.9 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R8.4 における高所作業車が貸与された場合の施工パッケージ単位当たりの【無償貸付機械等評価額】及び【積算単価】を算出

表 8：付属構造物塗替の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R7.4)(円)	大阪(R8.4)(円)
K		1.50	—	—
K1	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕最大地上高 11.0～12.0m 最大積載荷重 200kg	1.50	9,600	9,600
R		93.03	—	—
R1	塗装工	71.85	28,300	25,600
R2	運転手（特殊）	20.47	24,200	21,800
Z		5.47	—	—
Z1	長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	3.33	492	492
Z2	軽油 パトロール給油	2.14	116	110

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

【積算単価】

$$P'(\text{大阪 R8.4}) = 1,772.9$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.50}{100} \times \frac{9,600}{9,600} \right) \times \frac{1.50}{1.50} + \left(\frac{71.85}{100} \times \frac{25,600}{28,300} + \frac{20.47}{100} \times \frac{21,800}{24,200} \right) \times \frac{93.03}{71.85 + 20.47} \right. \\
 & \left. + \left(\frac{3.33}{100} \times \frac{492}{492} + \frac{2.14}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{5.47}{3.33 + 2.14} + \frac{100 - 1.50 - 93.03 - 5.47}{100} \right\} \\
 & = 1,612.2034420 \dots \approx \mathbf{1,613(\text{円/m}^2)}
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字 4 桁、5 桁目以降切り上げ

【無償貸付機械等評価額】

無償貸付機械等評価額 = (端数調整なしの持込損料) - (端数調整なしの貸与損料)

$$= 201.2059530 \dots - 26.5935000 \dots = 174.6124530 \dots \approx 174.6(\text{円})$$

$$\text{端数調整なしの持込損料} = P \times \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \times \frac{K1t''}{K1t'''} = 1,772.9 \times \frac{1.50}{100} \times \frac{9,600}{9,600} \times \frac{2,580}{341} = 201.2059530 \dots$$

$$\text{端数調整なしの貸与損料} = P \times \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} = 1,772.9 \times \frac{1.50}{100} \times \frac{9,600}{9,600} = 26.5935000 \dots$$

※無償貸付機械等評価額は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

K1t' : K1 の供用日当り換算損料

K1t'' : K1 の時間 (日) 当り換算損料

K1t''' : K1 の時間 (日) 当り貸与損料

Ⅲ. 物価変動に伴う標準単価及び機労材構成比の改定

「令和8年度 施工パッケージ型積算方式標準単価表」については、「令和7年度 施工パッケージ型積算方式標準単価表」に対して物価変動の反映等を行うこととし、使用する機械経費単価、労務単価、材料単価、市場単価の基準年月を更新（令和6年4月→令和7年4月）しています。

○物価変動の反映例

- ・施工パッケージ名称：小型擁壁
- ・条 件 区 分：擁壁平均高さ 0.5m 以上 0.6m 未満、高炉 18-8-25(20)、基礎砕石無し、均しコンクリート無し、一般養生・特殊養生（練炭）
- ・標 準 単 価：119,930 円 ※仮想の単価とする

	規格	構成比 (%)	東京(R6.4) (円)	東京(R7.4) (円)	新構成比 (%)
K		3.34	—	—	3.18
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t	2.96	20,900	20,900	2.82
K2	—	—	—	—	—
K3	—	—	—	—	—
R		77.88	—	—	78.04
R1	型わく工	29.26	30,000	31,700	29.37
R2	普通作業員	25.39	25,400	26,800	25.47
R3	土木一般世話役	10.33	31,000	32,400	10.26
R4	特殊作業員	2.23	28,900	29,900	2.24
Z		18.78	—	—	18.78
Z1	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	18.36	19,750	20,750	18.34
Z2	經由 パトロール給油	0.38	138	148.0	0.39
Z3	—	—	—	—	—
Z4	—	—	—	—	—
S	—	—	—	—	—

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

令和7年度標準単価

114,010円（基準年月令和6年4月）



令和8年度標準単価

119,930円（基準年月令和7年4月）

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項			施工パッケージ型積算基準	備考
001	掘削	001-1～5	I	1	(2)	土工	※1
002	土砂等運搬	002-1～24	I	1	(2)	土工	
003	整地	003-1	I	1	(2)	土工	※1
004	路体(築堤)盛土	004-1	I	1	(2)	土工	※1
005	路床盛土	005-1	I	1	(2)	土工	※1
006	押土(ルーズ)	006-1	I	1	(2)	土工	
007	積込(ルーズ)	007-1	I	1	(2)	土工	※1
008	人力積込	008-1	I	1	(2)	土工	
009	土材料	009-1	I	1	(2)	土工	※3
010	残土等処分	010-1	I	1	(2)	土工	※3
011	掘削(ICT)	011-1	I	1	(3)	土工(ICT)	※1
012	路体(築堤)盛土(ICT)	012-1	I	1	(3)	土工(ICT)	※1
013	路床盛土(ICT)	013-1	I	1	(3)	土工(ICT)	※1
014	床掘り	014-1～3	I	1	(4)	床掘工	
015	掘削補助機械搬入搬出	015-1	I	1	(4)	床掘工	
016	基面整正	016-1	I	1	(4)	床掘工	
017	舗装版破砕積込(小規模土工)	017-1	I	1	(4)	床掘工	
018	床掘り(ICT)	018-1	I	1	(5)	床掘工(ICT)	
019	埋戻し	019-1	I	1	(6)	埋戻工	
020	タンバ締固め	020-1	I	1	(6)	埋戻工	
021	人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	021-1	I	1	(7)	人力運搬工	
022	人力運搬(運搬～取卸し)	022-1	I	1	(7)	人力運搬工	
023	安定処理	023-1	I	1	(8)	安定処理工	
024	法面整形	024-1	I	2	(1)	法面整形工	
025	法面整形(ICT)	025-1	I	2	(2)	法面整形工(ICT)	
026	市松芝	026-1	I	2	(3)	芝付工	
027	吹付法面取壊し	027-1	I	2	(4)	吹付法面とりこわし工	
028	プレキャストコンクリート板	028-1	I	2	(5)	プレキャストコンクリート板設置工	
029	プレキャストコンクリート板(材料費)	029-1	I	2	(5)	プレキャストコンクリート板設置工	※3
030	ジョイント処理	030-1	I	2	(5)	プレキャストコンクリート板設置工	
031	ジョイント金物(材料費)	031-1	I	2	(5)	プレキャストコンクリート板設置工	※3
032	人工張芝	032-1	I	2	(6)	人工張芝工	
033	基礎砕石	033-1	I	2	(7)	基礎・裏込砕石工	
034	裏込砕石	034-1	I	2	(7)	基礎・裏込砕石工	
035	間知ブロック積	035-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
036	大型ブロック積	036-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
037	大型ブロック(材料費)	037-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	※3
038	間知ブロック張	038-1～13	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
039	平ブロック張	039-1～8	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
040	連節ブロック張	040-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
041	緑化ブロック積	041-1～4	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
042	緑化ブロック(材料費)	042-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	※3
043	天端ブロック(材料費)	043-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	※3
044	胴込・裏込コンクリート	044-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
045	胴込・裏込材(砕石)	045-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
046	遮水シート張	046-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
047	吸出し防止材(全面)設置	047-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
048	植樹	048-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
049	現場打基礎コンクリート	049-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
050	現場打小口止コンクリート	050-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
051	現場打横帯(隔壁)コンクリート	051-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
052	現場打天端コンクリート	052-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
053	プレキャスト基礎ブロック	053-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
054	プレキャスト基礎ブロック(材料費)	054-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	※3
055	プレキャスト小口止ブロック	055-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
056	プレキャスト小口止ブロック(材料費)	056-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	※3
057	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	057-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
058	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック(材料費)	058-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	※3
059	プレキャスト巻止ブロック	059-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
060	プレキャスト巻止ブロック(材料費)	060-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	※3
061	石積(練石)(複合)	061-1	I	2	(9)	石積(張)工	
062	石張(複合)	062-1～2	I	2	(9)	石積(張)工	
063	石積(張)	063-1	I	2	(9)	石積(張)工	
064	石積(張)(材料費)	064-1	I	2	(9)	石積(張)工	※3
065	胴込・裏込コンクリート	065-1	I	2	(9)	石積(張)工	
066	裏込材(クラッシャー)	066-1	I	2	(9)	石積(張)工	
067	平石張	067-1	I	2	(10)	平石張工	
068	平石(材料費)	068-1	I	2	(10)	平石張工	※3
069	小型擁壁	069-1～3	I	2	(11)	場所打擁壁工(1)	
070	重力式擁壁	070-1～5	I	2	(11)	場所打擁壁工(1)	
071	もたれ式擁壁	071-1～4	I	2	(11)	場所打擁壁工(1)	
072	逆T型擁壁	072-1～3	I	2	(11)	場所打擁壁工(1)	
073	L型擁壁	073-1～3	I	2	(11)	場所打擁壁工(1)	
074	ベーラインコンクリート(材料費)	074-1	I	2	(11)	場所打擁壁工(1)	※3
075	コンクリート(場所打擁壁)	075-1	I	2	(12)	場所打擁壁工(2)	
076	プレキャスト擁壁設置	076-1	I	2	(13)	プレキャスト擁壁工	
077	補強土壁壁面材組立・設置	077-1	I	2	(14)	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
078	補強土壁壁面材(材料費)	078-1	I	2	(14)	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	※3
079	補強材取付(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	079-1	I	2	(14)	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
080	補強材(材料費)(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	080-1	I	2	(14)	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	※3
081	補強材取付(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	081-1	I	2	(14)	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
082	補強材(材料費)(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	082-1	I	2	(14)	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	※3
083	まき出し・敷均し、締固め	083-1	I	2	(14)	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
084	砕石投入	084-1	I	2	(14)	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
085	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	085-1	I	2	(15)	補強盛土工	
086	ジオテキスタイル壁面材(材料費)	086-1	I	2	(15)	補強盛土工	※3
087	ジオテキスタイル敷設	087-1	I	2	(15)	補強盛土工	
088	まき出し・敷均し、締固め	088-1	I	2	(15)	補強盛土工	
089	ジオテキスタイル(材料費)	089-1	I	2	(15)	補強盛土工	※3
090	ヒューム管(B形管)	090-1～8	I	2	(16)	排水構造物工	
091	ボックスカルバート	091-1～10	I	2	(16)	排水構造物工	

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項			施工パッケージ型積算基準	備考
092	ボックスカルバート(材料費)	092-1	I	2	16	排水構造物工	※3
093	暗渠排水管	093-1～3	I	2	16	排水構造物工	
094	フィルター材	094-1	I	2	16	排水構造物工	
095	管(函)渠型側溝	095-1	I	2	16	排水構造物工	
096	プレキャスト集水樹	096-1～3	I	2	16	排水構造物工	
097	プレキャスト集水樹(材料費)	097-1	I	2	16	排水構造物工	※3
098	鉄筋コンクリート台付管	098-1	I	2	16	排水構造物工	
099	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	099-1	I	2	16	排水構造物工	
100	プレキャストマンホール	100-1	I	2	16	排水構造物工	
101	コルゲートパイプ	101-1～2	I	2	16	排水構造物工	
102	コルゲートフリューム	102-1	I	2	16	排水構造物工	
103	現場打ち水路(本体)	103-1～12	I	2	17	排水構造物工(現場打ち水路(本体))	
104	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	104-1～17	I	2	18	排水構造物工(現場打ち集水樹・街渠樹(本体))	
105	サンドマット	105-1	I	2	19	サンドマット工	
106	削孔(アンカー)	106-1～3	I	2	20	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
107	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	107-1～4	I	2	20	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
108	グラウト注入(アンカー)	108-1	I	2	20	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
109	ボーリングマシン移設(アンカー)	109-1	I	2	20	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
110	足場(アンカー)	110-1	I	2	20	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
111	アンカー(材料費)	111-1	I	2	20	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	※3
112	コンクリートはつり	112-1	I	2	21	構造物とりこわし工	
113	積込(コンクリート殻)	113-1	I	2	21	構造物とりこわし工	※1
114	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	114-1	I	2	22	コンクリート削孔工	
115	コンクリート削孔(さく岩機)	115-1	I	2	22	コンクリート削孔工	
116	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	116-1～2	I	2	22	コンクリート削孔工	
117	吸出し防止材設置	117-1	I	2	23	吸出し防止材設置工	
118	目地板	118-1	I	2	24	目地・止水板設置工	
119	止水板	119-1	I	2	24	目地・止水板設置工	
120	シール材	120-1	I	2	24	目地・止水板設置工	
121	シール材(材料費)	121-1	I	2	24	目地・止水板設置工	※3
122	高欄撤去	122-1	I	2	25	旧橋撤去工	
123	アスファルト舗装版破碎・積込み	123-1	I	2	25	旧橋撤去工	
124	床版1次破碎・撤去	124-1	I	2	25	旧橋撤去工	
125	床版1次及び2次破碎・撤去	125-1	I	2	25	旧橋撤去工	
126	桁1次切断・撤去	126-1～5	I	2	25	旧橋撤去工	
127	桁1次及び2次切断・撤去	127-1～5	I	2	25	旧橋撤去工	
128	アスファルト塊運搬	128-1～3	I	2	25	旧橋撤去工	
129	床版運搬	129-1	I	2	25	旧橋撤去工	
130	じゃかご	130-1	I	2	26	かご工	
131	ふとんかご	131-1	I	2	26	かご工	
132	止杭打込	132-1	I	2	26	かご工	
133	発泡スチロール設置	133-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
134	壁面付発泡スチロール設置	134-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
135	発泡スチロール(材料費)	135-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
136	壁面材パネル(ガイドピン有り)(材料費)	136-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
137	壁面材パネル(ガイドピン無し)(材料費)	137-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
138	ガイドピン(材料費)	138-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
139	縦目地材(材料費)	139-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
140	横目地材(材料費)	140-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
141	L形ピン(材料費)	141-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
142	I形ピン(材料費)	142-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
143	緊結金具(材料費)	143-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
144	コンクリート床版	144-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
145	支柱結合アンカー(材料費)	145-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
146	支柱設置	146-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
147	支柱(材料費)	147-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
148	壁面材設置	148-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
149	壁面材(材料費)	149-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
150	裏込砕石(軽量盛土)	150-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
151	現場取卸(鋼桁、門扉)	151-1	I	2	28	現場取卸工	
152	現場取卸(鋼管杭)	152-1	I	2	28	現場取卸工	
153	函渠	153-1～41	I	2	29	函渠工(1)	
154	コンクリート(場所打函渠)	154-1	I	2	30	函渠工(2)	
155	殻運搬	155-1～10	I	2	31	殻運搬	
156	コンクリート打設(深礎工)	156-1～2	I	3	1	コンクリート工(深礎工)	
157	コンクリート	157-1～4	I	4	1	コンクリート工	
158	モルタル練	158-1	I	4	1	コンクリート工	
159	型枠	159-1	I	4	2	型枠工	
160	化粧型枠	160-1	I	4	2	型枠工	
161	化粧型枠(材料費)	161-1	I	4	2	型枠工	※3
162	撤去しない埋設型枠(材料費)	162-1	I	4	2	型枠工	※3
163	型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕	163-1	I	4	3	型枠工(省力化構造)	
164	消波根固めブロック製作	164-1～18	I	5	1	消波根固めブロック工	
165	消波根固めブロック横取り	165-1	I	5	1	消波根固めブロック工	
166	消波根固めブロック積込み	166-1	I	5	1	消波根固めブロック工	
167	消波根固めブロック荷卸	167-1	I	5	1	消波根固めブロック工	
168	消波根固めブロック据付け	168-1～3	I	5	1	消波根固めブロック工	
169	消波根固めブロック運搬	169-1～70	I	5	1	消波根固めブロック工	
170	根固めブロック撤去	170-1～2	I	5	2	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)	
171	捨石投入	171-1	I	5	3	捨石工	
172	捨石(材料費)	172-1	I	5	3	捨石工	※3
173	表面均し	173-1	I	5	3	捨石工	
174	除草	174-1	I	6	1	堤防除草工	
175	集草	175-1	I	6	1	堤防除草工	
176	梱包	176-1	I	6	1	堤防除草工	
177	積込・荷卸	177-1	I	6	1	堤防除草工	
178	運搬(堤防除草)	178-1～5	I	6	1	堤防除草工	
179	除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合)	179-1～2	I	6	1	堤防除草工	
180	除草、集草(機械)、梱包、積込・荷卸(総合)	180-1	I	6	1	堤防除草工	
181	抜根	181-1	I	6	2	堤防芝養生工	
182	施肥	182-1	I	6	2	堤防芝養生工	

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項			施工パッケージ型積算基準	備考
183	伐木・伐竹(伐木除根)	183-1	I	6	③	伐木除根工	
184	除根(伐木除根)	184-1	I	6	③	伐木除根工	
185	整地(伐木除根)	185-1	I	6	③	伐木除根工	
186	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	186-1	I	6	③	伐木除根工	
187	集積(人力施工)(伐木除根)	187-1	I	6	③	伐木除根工	
188	積込み(人力施工)(伐木除根)	188-1	I	6	③	伐木除根工	
189	運搬(伐木除根)	189-1～8	I	6	③	伐木除根工	
190	伐木・伐竹(複合)	190-1	I	6	③	伐木除根工	
191	散在塵芥収集	191-1～9	I	6	④	塵芥処理工	
192	堆積塵芥収集(機械処理)	192-1～20	I	6	④	塵芥処理工	
193	堆積塵芥収集(人力処理)	193-1～20	I	6	④	塵芥処理工	
194	河床等掘削	194-1	I	6	⑤	機械土工(河床等掘削)	※1
195	軟弱土等運搬	195-1～2	I	6	⑤	機械土工(河床等掘削)	
196	河床等掘削(ICT)	196-1	I	6	⑥	機械土工(河床等掘削)(ICT)	※1
197	軟弱土等運搬(ICT)	197-1～3	I	6	⑥	機械土工(河床等掘削)(ICT)	
198	巨石張(練)	198-1～11	I	6	⑦	巨石積(張)工	
199	巨石張(空)	199-1	I	6	⑦	巨石積(張)工	
200	巨石積(練)	200-1～11	I	6	⑦	巨石積(張)工	
201	巨石採取	201-1	I	6	⑦	巨石積(張)工	
202	巨石(材料費)	202-1	I	6	⑦	巨石積(張)工	※3
203	木杭打	203-1	I	6	⑧	木杭打工	
204	護岸基礎ブロック据付	204-1～3	I	6	⑨	護岸基礎ブロック工	
205	プレキャスト基礎ブロック(材料費)	205-1	I	6	⑨	護岸基礎ブロック工	※3
206	中詰コンクリート打設	206-1	I	6	⑨	護岸基礎ブロック工	
207	かごマット設置(スロープ型)	207-1	I	6	⑩	かごマット工(スロープ型)	
208	袋詰玉石	208-1	I	6	⑪	袋詰玉石工	
209	笠コンクリートブロック	209-1～13	I	6	⑫	笠コンクリートブロック据付工	
210	笠コンクリートブロック(材料費)	210-1	I	6	⑫	笠コンクリートブロック据付工	※3
211	沈下板設置・グラウト管設置	211-1	I	6	⑬	グラウトホール工	
212	グラウト管(材料費)	212-1	I	6	⑬	グラウトホール工	※3
213	均しコンクリート箱抜用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設	213-1	I	6	⑬	グラウトホール工	
214	掘削(光ケーブル配管工)	214-1	I	6	⑭	光ケーブル配管工	
215	埋戻し・締固め(光ケーブル配管工)	215-1	I	6	⑭	光ケーブル配管工	
216	敷砂、保護砂(材料費)	216-1	I	6	⑭	光ケーブル配管工	※3
217	埋設表示シート(材料費)	217-1	I	6	⑭	光ケーブル配管工	※3
218	配管設置(埋設部)	218-1	I	6	⑭	光ケーブル配管工	
219	ハンドホール	219-1	I	6	⑭	光ケーブル配管工	
220	掘削(砂防)	220-1～2	I	7	①	土工	※1
221	土砂等運搬(砂防)	221-1～2	I	7	①	土工	
222	積込(ルーズ)(砂防)	222-1	I	7	①	土工	※1
223	掘削(砂防)(ICT)	223-1	I	7	②	土工(ICT)	※1
224	粒径処理	224-1	I	7	③	砂防ソイルセメント工	
225	攪拌混合	225-1～2	I	7	③	砂防ソイルセメント工	
226	混合材料敷均し・締固め	226-1	I	7	③	砂防ソイルセメント工	
227	ボーリング	227-1～3	I	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
228	保孔管	228-1	I	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
229	ボーリング仮設機材	229-1	I	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
230	足場(地表)	230-1	I	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
231	不陸整正	231-1	I	9	①	路盤工	
232	下層路盤(車道・路肩部)	232-1	I	9	①	路盤工	
233	下層路盤(歩道部)	233-1	I	9	①	路盤工	
234	上層路盤(車道・路肩部)	234-1	I	9	①	路盤工	※2
235	上層路盤(歩道部)	235-1	I	9	①	路盤工	
236	不陸整正(ICT)	236-1	I	9	②	路盤工(ICT)	
237	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	237-1	I	9	②	路盤工(ICT)	
238	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	238-1	I	9	②	路盤工(ICT)	
239	基層(車道・路肩部)	239-1～7	I	9	③	アスファルト舗装工	※2
240	中間層(車道・路肩部)	240-1～7	I	9	③	アスファルト舗装工	※2
241	表層(車道・路肩部)	241-1～7	I	9	③	アスファルト舗装工	※2
242	基層(歩道部)	242-1～4	I	9	③	アスファルト舗装工	※2
243	中間層(歩道部)	243-1～4	I	9	③	アスファルト舗装工	※2
244	表層(歩道部)	244-1～4	I	9	③	アスファルト舗装工	※2
245	アスカーブ	245-1	I	9	③	アスファルト舗装工	※2
246	セメントミルク浸透	246-1	I	9	④	半たわみ性(コンボジット)舗装工	
247	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	247-1～4	I	9	⑤	排水性アスファルト舗装工	※2
248	フィルター層	248-1	I	9	⑥	透水性アスファルト舗装工	※2
249	透水性アスファルト舗装	249-1	I	9	⑥	透水性アスファルト舗装工	※2
250	踏掛版設置	250-1	I	9	⑦	踏掛版設置工	
251	基礎ブロック、鋼管基礎	251-1	I	10	①	立入り防止柵工	
252	金網・支柱(立入り防止柵)	252-1	I	10	①	立入り防止柵工	
253	金網・支柱(立入り防止柵)(材料費)	253-1	I	10	①	立入り防止柵工	※3
254	支柱(立入り防止柵)	254-1	I	10	①	立入り防止柵工	
255	支柱(立入り防止柵)(材料費)	255-1	I	10	①	立入り防止柵工	※3
256	門扉	256-1	I	10	①	立入り防止柵工	
257	門扉(材料費)	257-1	I	10	①	立入り防止柵工	※3
258	箱抜き	258-1	I	10	①	立入り防止柵工	
259	車止めポスト設置	259-1	I	10	②	車止めポスト設置工	
260	防雪柵	260-1～2	I	10	③	防雪柵設置及び撤去工	
261	防雪柵(材料費)	261-1	I	10	③	防雪柵設置及び撤去工	※3
262	防雪柵現地張出し・収納	262-1	I	10	④	防雪柵現地張出し・収納工	
263	雪崩予防柵	263-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工	
264	雪崩予防柵(材料費)	264-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工	※3
265	吊柵アンカー	265-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工	
266	パイプアンカー(材料費)	266-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工	※3
267	樹脂アンカー(材料費)	267-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工	※3
268	簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去	268-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工	
269	落下物等防止柵	269-1	I	10	⑥	落下物等防止柵設置工	
270	落下物等防止柵(材料費)	270-1	I	10	⑥	落下物等防止柵設置工	※3
271	支柱アンカー	271-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	
272	支柱アンカー(材料費)	272-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	※3
273	支柱建込	273-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項			施工パッケージ型積算基準	備考
274	支柱(材料費)	274-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	※3
275	土留板取付	275-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	
276	土留板(材料費)	276-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	※3
277	しゃ音板・透光板取付	277-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	
278	しゃ音板・透光板(材料費)	278-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	※3
279	落下防止索(材料費)	279-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	※3
280	下段パネル(材料費)	280-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	※3
281	笠木取付	281-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	
282	笠木(材料費)	282-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	※3
283	外装板取付	283-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	
284	外装板(材料費)	284-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	※3
285	水切板取付	285-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	
286	水切板(材料費)	286-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	※3
287	歩車道境界ブロック	287-1～5	I	10	⑧	路側工(据付け)	
288	地先境界ブロック	288-1～5	I	10	⑧	路側工(据付け)	
289	歩車道境界ブロック撤去	289-1	I	10	⑨	路側工(取外し)	
290	地先境界ブロック撤去	290-1	I	10	⑨	路側工(取外し)	
291	特殊ブロック舗装	291-1	I	10	⑩	特殊ブロック設置工	
292	排水柵	292-1	I	10	⑪	橋梁付属施設設置工	
293	排水柵A(材料費)	293-1	I	10	⑪	橋梁付属施設設置工	※3
294	橋名板等取付	294-1	I	10	⑪	橋梁付属施設設置工	
295	橋梁用高欄	295-1	I	10	⑪	橋梁付属施設設置工	
296	橋梁用高欄一体式(材料費)	296-1	I	10	⑪	橋梁付属施設設置工	※3
297	距離標	297-1	I	10	⑫	道路付属物設置工	
298	距離標(材料費)	298-1	I	10	⑫	道路付属物設置工	※3
299	スノーボール設置・撤去	299-1	I	10	⑬	スノーボール設置・撤去工	
300	スノーボール(材料費)	300-1	I	10	⑬	スノーボール設置・撤去工	※3
301	路面切削	301-1	I	11	①	路面切削工	
302	般運搬(路面切削)	302-1～4	I	11	①	路面切削工	
303	舗装版破砕	303-1～2	I	11	②	舗装版破砕工	
304	舗装版切断	304-1	I	11	③	舗装版切断工	
305	クラック補修	305-1	I	11	④	舗装版クラック補修工	
306	注入材(材料費)	306-1	I	11	④	舗装版クラック補修工	※3
307	クラック防止シート張	307-1	I	11	④	舗装版クラック補修工	
308	クラック防止シート(材料費)	308-1	I	11	④	舗装版クラック補修工	※3
309	素地調整	309-1	I	11	⑤	道路付属構造物塗替工	
310	付属構造物塗替	310-1～6	I	11	⑤	道路付属構造物塗替工	
311	張紙防止塗装	311-1	I	11	⑥	張紙防止塗装工	
312	張紙防止塗装(材料費)	312-1	I	11	⑥	張紙防止塗装工	※3
313	鋼板(材料費)	313-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※3
314	スタッドジベル(材料費)	314-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※3
315	鋼板巻立て	315-1～2	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
316	シール材(材料費)	316-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※3
317	注入材(材料費)	317-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※3
318	現場溶接	318-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
319	フーチングアンカー削孔・定着	319-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
320	アンカー材(材料費)	320-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※3
321	アンカー注入材(材料費)	321-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※3
322	鋼板取付	322-1	I	11	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	
323	シール材(材料費)	323-1	I	11	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	※3
324	注入材(材料費)	324-1	I	11	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	※3
325	コンクリート削孔	325-1～2	I	11	⑨	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)	
326	コンクリート巻立て	326-1～3	I	11	⑨	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)	
327	足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)	327-1	I	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
328	下地処理(適用範囲外コンクリート巻立て工)	328-1	I	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
329	型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工)	329-1	I	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
330	コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工)	330-1	I	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
331	とりこわし	331-1	I	11	⑪	橋梁地覆補修工	
332	鉄筋	332-1	I	11	⑪	橋梁地覆補修工	
333	コンクリート	333-1	I	11	⑪	橋梁地覆補修工	
334	足場・防護	334-1～3	I	11	⑪	橋梁地覆補修工	
335	支承取替(鋼橋)	335-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
336	支承取替(PC橋)	336-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
337	支承(材料費)	337-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	※3
338	桁付ブラケット(材料費)	338-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	※3
339	沓座コンクリートはつり(支承直下部以外)	339-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
340	下部工ブラケット取付	340-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
341	下部工ブラケット(材料費)	341-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	※3
342	足場	342-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
343	現場溶接鋼桁補強	343-1	I	11	⑬	橋梁補修工(現場溶接鋼桁補強工)	
344	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)	344-1～2	I	11	⑭	落橋防止装置工	
345	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	345-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	
346	コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	346-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	
347	アンカー	347-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	
348	アンカー材(材料費)	348-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	※3
349	注入材(材料費)	349-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	※3
350	充填補修	350-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	
351	補修材(材料費)	351-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	※3
352	現場孔明(鋼構造物)	352-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	
353	除草	353-1	I	11	⑮	道路除草工	
354	集草	354-1	I	11	⑮	道路除草工	
355	積込運搬	355-1～2	I	11	⑮	道路除草工	
356	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	356-1～3	I	11	⑮	道路除草工	
357	機械除草(肩掛式)・集草	357-1	I	11	⑮	道路除草工	
358	機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬	358-1～2	I	11	⑮	道路除草工	
359	機械除草(ハンドガイド式)・集草	359-1	I	11	⑮	道路除草工	
360	路面清掃(路肩部・人力)	360-1	I	11	⑯	路面清掃工(人力清掃工)	
361	路面清掃(歩道等・人力)	361-1	I	11	⑯	路面清掃工(人力清掃工)	
362	側溝清掃(人力清掃工)	362-1	I	11	⑰	側溝清掃工(人力清掃工)	
363	樹清掃(人力清掃工)	363-1	I	11	⑱	集水樹清掃工(人力清掃工)	
364	面導水	364-1	I	11	⑲	トンネル漏水対策工	

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項			施工パッケージ型積算基準	備考
365	面導水(材料費)	365-1	I	11	19	トンネル漏水対策工	※3
366	線導水(溝切り工)	366-1	I	11	19	トンネル漏水対策工	
367	線導水(溝切り工)(材料費)	367-1	I	11	19	トンネル漏水対策工	※3
368	線導水(導水樋工)	368-1	I	11	19	トンネル漏水対策工	
369	線導水(導水樋工)(材料費)	369-1	I	11	19	トンネル漏水対策工	※3
370	チッピング(厚2cm以下)	370-1	I	11	20	沓座拡幅工	
371	アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅)	371-1	I	11	20	沓座拡幅工	
372	アンカー筋(コンクリート沓座拡幅)(材料費)	372-1	I	11	20	沓座拡幅工	※3
373	注入材(材料費)	373-1	I	11	20	沓座拡幅工	※3
374	鉄筋(沓座拡幅工)	374-1	I	11	20	沓座拡幅工	
375	型枠(沓座拡幅工)	375-1	I	11	20	沓座拡幅工	
376	コンクリート(沓座拡幅工)	376-1	I	11	20	沓座拡幅工	
377	舗装版破砕積込(電線共同溝工)	377-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
378	床掘り(電線共同溝工)	378-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
379	埋戻し・締固め(電線共同溝工)	379-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
380	運搬(電線共同溝工)	380-1～2	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
381	軽量鋼矢板設置・撤去	381-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
382	覆工板設置・撤去	382-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
383	管路材設置	383-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
384	受金具(材料費)	384-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※3
385	支持金具(材料費)	385-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※3
386	管路受台(スパーサ)(材料費)	386-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※3
387	プレキャストボックスブロック設置	387-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
388	蓋設置	388-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
389	蓋(材料費)	389-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※3
390	舗装版破砕(情報ボックス工)	390-1	I	12	②	情報ボックス工	
391	床掘り(情報ボックス工)	391-1	I	12	②	情報ボックス工	
392	埋戻し(情報ボックス工)	392-1	I	12	②	情報ボックス工	
393	中埋材(材料費)	393-1	I	12	②	情報ボックス工	※3
394	埋設表示シート(材料費)	394-1	I	12	②	情報ボックス工	※3
395	基礎材	395-1	I	12	②	情報ボックス工	
396	埋設部管路材設置	396-1～4	I	12	②	情報ボックス工	
397	露出部管路材設置	397-1	I	12	②	情報ボックス工	
398	スリーブ(材料費)	398-1	I	12	②	情報ボックス工	※3
399	伸縮継手(材料費)	399-1	I	12	②	情報ボックス工	※3
400	ハンドホール	400-1	I	12	②	情報ボックス工	
401	ハンドホール蓋(材料費)	401-1	I	12	②	情報ボックス工	※3
402	ハンドホール固定板(材料費)	402-1	I	12	②	情報ボックス工	※3
403	支持金具(材料費)	403-1	I	12	②	情報ボックス工	※3
404	型枠(鋼橋床版)	404-1	I	13	①	鋼橋床版工	
405	養生(鋼橋床版)	405-1	I	13	①	鋼橋床版工	
406	養生マット(材料費)	406-1	I	13	①	鋼橋床版工	※3
407	コンクリートアンカーボルト設置	407-1	I	13	②	橋梁排水管設置工	
408	排水管設置	408-1	I	13	②	橋梁排水管設置工	
409	排水管(材料費)	409-1	I	13	②	橋梁排水管設置工	※3
410	現場発生品及び支給品運搬	410-1～5	I	14	①	現場発生品及び支給品運搬	
411	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	411-1	I	14	①	現場発生品及び支給品運搬	

※1 当該施工パッケージは、熊本地震の被災地(熊本県)、および能登半島地震の被災地(石川県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。

※2 当該施工パッケージは、能登半島地震の被災地(石川県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。

※3 物価資料等による

No. 001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	R				R	Z				S	K（※印：賃料）			R				R1	R2	R3	R4	Z1	Z		S				
											K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1						R2	R3		R4	Z1	Z2	
土砂	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	-	379.65	54.69	54.69	-	-	26.75	26.75	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	-	232.35	58.46	58.46	-	-	19.95	19.95	-	-	-	21.59	21.59	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称32t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	-	374.37	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	-	318.43	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	-	260.77	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	-	218.58	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	-	614.48	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	-	506.04	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	-	409.66	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	-	342.07	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	1,405.2	10.28	10.28	-	-	84.26	74.39	9.87	-	-	5.46	5.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	395.33	53.30	53.30	-	-	29.70	29.70	-	-	-	17.00	17.00	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕バケット容量（平横）0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	6,968.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
土砂	上記以外（小規模）	-	-	標準	-	-	-	-	1,342.7	27.65	27.65	-	-	61.34	61.34	-	-	-	11.01	11.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.28m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	上記以外（小規模）	-	-	標準以外	-	-	-	-	2,870.0	21.20	21.20	-	-	70.89	70.89	-	-	-	7.91	7.91	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.13m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	-	599.69	54.69	54.69	-	-	26.75	26.75	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	-	372.98	58.46	58.46	-	-	19.95	19.95	-	-	-	21.59	21.59	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称32t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	-	478.50	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考								
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K					R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S						
										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	-	409.66	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-						
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	-	344.25	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-						
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	-	266.66	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-						
岩塊・玉石	オープンカット	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	-	782.30	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-						
岩塊・玉石	オープンカット	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	-	661.82	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-						
岩塊・玉石	オープンカット	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	-	574.03	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-						
岩塊・玉石	オープンカット	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	-	420.76	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-						
岩塊・玉石	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	570.92	53.30	53.30	-	-	29.70	29.70	-	-	-	17.00	17.00	-	-	-	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕バケット容量（平積）0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-						
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	10,720	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3未満	-	-	無し	無し	1,692.5	50.98	33.30	14.80	-	32.27	30.45	-	-	-	16.75	15.81	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3未満）	1,880.2	49.36	29.98	13.32	3.47	34.29	32.65	-	-	-	16.35	15.50	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称7t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3以上）	1,916.0	51.41	29.43	13.07	6.37	31.63	30.02	-	-	-	16.96	16.13	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3未満	-	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,941.9	49.69	29.03	12.90	5.25	33.20	31.61	-	-	-	17.11	16.29	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3未満	-	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,902.3	50.74	29.64	13.16	5.38	31.79	30.17	-	-	-	17.47	16.63	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	無し	無し	1,255.1	50.97	32.68	14.52	-	32.28	29.89	-	-	-	16.75	15.51	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3未満）	1,442.8	48.86	28.43	12.63	4.52	34.91	32.83	-	-	-	16.23	15.15	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称7t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3以上）	1,478.5	51.55	27.76	12.33	8.26	31.43	29.41	-	-	-	17.02	15.97	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,504.4	49.32	27.29	12.11	6.78	33.47	31.48	-	-	-	17.21	16.18	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.001【 掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考	
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	有り(50,000m3以上)	無し	1,464.9	50.67	28.01	12.44	6.99	31.64	29.60	-	-	-	17.69	16.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）【油圧式】通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	3,000m3以上5,000m3未満	-	-	無し	無し	1,018.5	50.98	32.09	14.26	-	32.27	29.34	-	-	-	16.75	15.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）【油圧式】通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	3,000m3以上5,000m3未満	-	-	無し	有り(5,000m3未満)	1,206.2	48.47	27.11	12.04	5.41	35.41	32.94	-	-	-	16.12	14.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）【油圧式】通称1,300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型（2011年規制）】通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	3,000m3以上5,000m3未満	-	-	無し	有り(5,000m3以上)	1,242.0	51.65	26.34	11.69	9.83	31.28	28.88	-	-	-	17.07	15.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）【油圧式】通称1,300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型（2014年規制）】通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	3,000m3以上5,000m3未満	-	-	有り(50,000m3未満)	無し	1,267.9	49.01	25.79	11.45	8.05	33.69	31.34	-	-	-	17.30	16.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）【油圧式】通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	3,000m3以上5,000m3未満	-	-	有り(50,000m3以上)	無し	1,228.3	50.60	26.61	11.82	8.33	31.53	29.10	-	-	-	17.87	16.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）【油圧式】通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m未満	-	無し	無し	1,018.5	50.98	32.09	14.26	-	32.27	29.34	-	-	-	16.75	15.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）【油圧式】通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m未満	-	無し	有り(5,000m3未満)	1,206.2	48.47	27.11	12.04	5.41	35.41	32.94	-	-	-	16.12	14.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）【油圧式】通称1,300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型（2011年規制）】通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m未満	-	無し	有り(5,000m3以上)	1,242.0	51.65	26.34	11.69	9.83	31.28	28.88	-	-	-	17.07	15.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）【油圧式】通称1,300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型（2014年規制）】通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m未満	-	有り(50,000m3未満)	無し	1,267.9	49.01	25.79	11.45	8.05	33.69	31.34	-	-	-	17.30	16.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）【油圧式】通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m未満	-	有り(50,000m3以上)	無し	1,228.3	50.60	26.61	11.82	8.33	31.53	29.10	-	-	-	17.87	16.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）【油圧式】通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m以上	-	-	-	368.13	58.18	54.38	-	-	23.04	21.54	-	-	-	18.78	17.56	-	-	-	-	ブルドーザ【リッパ装置付・排出ガス対策型（第3次基準値）】通称32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	7,000m3以上	-	-	-	-	368.13	58.18	54.38	-	-	23.04	21.54	-	-	-	18.78	17.56	-	-	-	-	ブルドーザ【リッパ装置付・排出ガス対策型（第3次基準値）】通称32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	有り	-	-	-	無し	無し	3,093.7	50.20	33.75	14.99	-	31.77	30.85	-	-	-	18.03	17.51	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）【油圧式】通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	有り	-	-	-	無し	有り(5,000m3未満)	3,281.3	49.31	31.82	14.14	1.98	32.96	32.09	-	-	-	17.73	17.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）【油圧式】通称1,300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型（2011年規制）】通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	有り	-	-	-	無し	有り(5,000m3以上)	3,317.1	50.49	31.47	13.98	3.68	31.44	30.58	-	-	-	18.07	17.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）【油圧式】通称1,300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型（2014年規制）】通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	有り	-	-	-	有り(50,000m3未満)	無し	3,343.0	49.50	31.23	13.87	3.05	32.35	31.50	-	-	-	18.15	17.67	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）【油圧式】通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	有り	-	-	-	有り(50,000m3以上)	無し	3,303.5	50.10	31.61	14.04	3.09	31.53	30.67	-	-	-	18.37	17.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）【油圧式】通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	R				Z	S	K（※印：賃料）						R				Z1	Z			S								
											K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3		R4	Z2	Z3	Z4				
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	無し	4,684.1	27.99	18.28	8.13	-	64.53	31.05	16.73	13.10	-	7.48	7.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	有り（5,000m3未満）	4,871.7	28.24	17.57	7.82	1.33	64.08	29.87	18.11	12.59	-	7.68	7.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	有り（5,000m3以上）	4,907.5	29.19	17.44	7.76	2.48	62.83	29.66	17.19	12.50	-	7.98	7.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り（50,000m3未満）	無し	4,933.4	28.63	17.35	7.72	2.06	63.28	29.50	17.88	12.44	-	8.09	7.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り（50,000m3以上）	無し	4,893.9	28.87	17.49	7.78	2.09	62.97	29.73	17.21	12.54	-	8.16	7.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	-	不可	無し	無し	2,640.6	51.49	29.41	12.46	-	31.53	25.64	-	-	-	16.98	13.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	-	不可	無し	有り（5,000m3未満）	2,938.6	49.97	26.45	11.19	3.69	33.52	28.23	-	-	-	16.51	13.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	-	不可	無し	有り（5,000m3以上）	3,002.3	52.12	25.87	10.96	6.83	30.81	25.63	-	-	-	17.07	14.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	-	不可	有り（50,000m3未満）	無し	2,948.0	50.59	26.34	11.16	4.47	32.23	26.95	-	-	-	17.18	14.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	-	不可	有り（50,000m3以上）	無し	2,898.7	51.43	26.80	11.35	4.52	31.11	25.74	-	-	-	17.46	14.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	-	可	-	-	1,957.4	37.28	11.03	8.25	6.60	55.76	13.83	10.38	9.03	5.29	6.96	5.36	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕（搭乗式）通称（ドリフト質量）150kg級	ブルドーザ〔リッパ装置付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕通称32t級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
硬岩	オープンカット	-	有り	-	-	不可	無し	無し	5,109.9	51.01	32.58	13.80	-	31.25	28.41	-	-	-	17.74	16.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	有り	-	-	不可	無し	有り（5,000m3未満）	5,408.0	50.22	30.80	13.04	2.00	32.34	29.66	-	-	-	17.44	15.92	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	有り	-	-	不可	無し	有り（5,000m3以上）	5,471.6	51.40	30.44	12.89	3.74	30.87	28.22	-	-	-	17.73	16.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	有り	-	-	不可	有り（50,000m3未満）	無し	5,417.3	50.57	30.75	13.02	2.43	31.63	28.96	-	-	-	17.80	16.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	有り	-	-	不可	有り（50,000m3以上）	無し	5,368.0	51.01	31.02	13.14	2.44	31.03	28.33	-	-	-	17.96	16.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	無し	7,175.3	21.24	13.44	5.70	-	73.27	38.83	15.46	11.73	-	5.49	4.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	有り（5,000m3未満）	7,473.3	21.84	12.90	5.47	1.45	72.39	37.29	14.84	13.30	-	5.77	5.25	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格													備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	R				Z	S				K（※印：賃料）			R				Z1	Z		Z4	S								
											K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3			R4	Z2	Z3					
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	有り (5,000m3以上)	7,537.0	22.93	12.79	5.42	2.72	71.00	36.98	14.72	12.39	-	6.07	5.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	7,482.7	22.12	12.89	5.46	1.76	71.84	37.25	14.82	12.81	-	6.04	5.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	7,433.4	22.26	12.97	5.50	1.76	71.67	37.50	14.92	12.25	-	6.07	5.55	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	無し	5,642.6	35.24	17.34	8.98	3.80	57.38	22.99	8.69	7.83	5.22	7.38	6.31	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕 〔搭乗式〕通称（ドリフト質量）150kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕通称1,300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	有り (5,000m3未満)	5,940.6	35.29	16.47	8.53	3.61	57.09	21.86	10.01	8.25	4.96	7.62	6.61	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕 〔搭乗式〕通称（ドリフト質量）150kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕通称1,300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	有り (5,000m3以上)	6,004.3	36.52	16.29	8.44	3.41	55.48	21.62	8.90	8.16	4.91	8.00	7.00	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕 〔搭乗式〕通称（ドリフト質量）150kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り (50,000m3未満)	無し	5,950.0	35.62	16.44	8.51	3.61	56.41	21.83	9.40	8.24	4.95	7.97	6.96	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕 〔搭乗式〕通称（ドリフト質量）150kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕通称1,300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り (50,000m3以上)	無し	5,900.7	35.91	16.58	8.58	2.22	56.06	22.01	8.66	8.31	4.99	8.03	7.01	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕 〔搭乗式〕通称（ドリフト質量）150kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	395.09	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	455.87	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	516.65	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	577.44	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	668.61	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	790.18	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	911.74	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	1,094.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.5km以下	1,276.4	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,458.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	9.5km以下	1,641.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	11.5km以下	1,884.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	15.5km以下	2,309.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	22.5km以下	2,856.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	49.5km以下	3,829.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,713.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	395.09	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	455.87	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																	備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K	R				Z	S	K（※印：賃料）			R				Z				S													
							K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	516.65	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	577.44	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	668.61	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	790.18	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	911.74	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	1,094.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.0km以下	1,276.4	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,458.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.5km以下	1,641.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.0km以下	1,884.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.0km以下	2,309.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	19.5km以下	2,856.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	31.5km以下	3,829.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,713.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	0.3km以下	482.01	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	0.5km以下	556.16	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	1.0km以下	630.32	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	1.5km以下	704.47	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	2.0km以下	815.70	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	3.0km以下	964.01	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	4.0km以下	1,112.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	5.5km以下	1,334.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	6.5km以下	1,557.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	7.5km以下	1,779.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	9.5km以下	2,002.2	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	11.5km以下	2,298.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	15.5km以下	2,817.9	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	22.5km以下	3,485.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	49.5km以下	4,671.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	60.0km以下	6,970.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	0.3km以下	482.01	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	0.5km以下	556.16	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	1.0km以下	630.32	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	1.5km以下	704.47	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	2.0km以下	815.70	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.8m3 ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	3.0km以下	964.01	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
標準	ﾊﾞｯｸﾙｶﾞ 0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	3.5km以下	1,112.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙｶﾞ 0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	5.0km以下	1,334.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙｶﾞ 0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	6.0km以下	1,557.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙｶﾞ 0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	7.0km以下	1,779.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙｶﾞ 0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	8.5km以下	2,002.2	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙｶﾞ 0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	11.0km以下	2,298.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙｶﾞ 0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	14.0km以下	2,817.9	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙｶﾞ 0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	19.5km以下	3,485.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙｶﾞ 0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	31.5km以下	4,671.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙｶﾞ 0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	60.0km以下	6,970.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙｶﾞ 0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	0.3km以下	559.39	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙｶﾞ 0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	0.5km以下	645.41	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙｶﾞ 0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	1.0km以下	731.42	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙｶﾞ 0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	1.5km以下	817.43	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙｶﾞ 0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	2.0km以下	946.14	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙｶﾞ 0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	3.0km以下	1,118.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙｶﾞ 0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	4.0km以下	1,290.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙｶﾞ 0.8m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	5.5km以下	1,548.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考		
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K					R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
標準	バックホフ 0.8m ³	バケット容量	硬岩	無し	6.5km以下	1,806.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホフ 0.8m ³	バケット容量	硬岩	無し	7.5km以下	2,064.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホフ 0.8m ³	バケット容量	硬岩	無し	9.5km以下	2,322.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホフ 0.8m ³	バケット容量	硬岩	無し	11.5km以下	2,666.4	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホフ 0.8m ³	バケット容量	硬岩	無し	15.5km以下	3,268.5	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホフ 0.8m ³	バケット容量	硬岩	無し	22.5km以下	4,042.6	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホフ 0.8m ³	バケット容量	硬岩	無し	49.5km以下	5,418.8	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホフ 0.8m ³	バケット容量	硬岩	無し	60.0km以下	8,085.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホフ 0.8m ³	バケット容量	硬岩	有り	0.3km以下	559.39	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホフ 0.8m ³	バケット容量	硬岩	有り	0.5km以下	645.41	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホフ 0.8m ³	バケット容量	硬岩	有り	1.0km以下	731.42	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホフ 0.8m ³	バケット容量	硬岩	有り	1.5km以下	817.43	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホフ 0.8m ³	バケット容量	硬岩	有り	2.0km以下	946.14	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホフ 0.8m ³	バケット容量	硬岩	有り	3.0km以下	1,118.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホフ 0.8m ³	バケット容量	硬岩	有り	3.5km以下	1,290.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホフ 0.8m ³	バケット容量	硬岩	有り	5.0km以下	1,548.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホフ 0.8m ³	バケット容量	硬岩	有り	6.0km以下	1,806.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホフ 0.8m ³	バケット容量	硬岩	有り	7.0km以下	2,064.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	バックホフ 0.8m ³ バケット容量	硬岩	有り	8.5km以下	2,322.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	バックホフ 0.8m ³ バケット容量	硬岩	有り	11.0km以下	2,666.4	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	バックホフ 0.8m ³ バケット容量	硬岩	有り	14.0km以下	3,268.5	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	バックホフ 0.8m ³ バケット容量	硬岩	有り	19.5km以下	4,042.6	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	バックホフ 0.8m ³ バケット容量	硬岩	有り	31.5km以下	5,418.8	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	バックホフ 0.8m ³ バケット容量	硬岩	有り	60.0km以下	8,085.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	バックホフ 1.3～1.5m ³ バケット容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	303.91	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	バックホフ 1.3～1.5m ³ バケット容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	364.70	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	バックホフ 1.3～1.5m ³ バケット容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	425.48	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	バックホフ 1.3～1.5m ³ バケット容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	486.26	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	バックホフ 1.3～1.5m ³ バケット容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	547.04	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	バックホフ 1.3～1.5m ³ バケット容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	607.83	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	バックホフ 1.3～1.5m ³ バケット容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	729.39	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	バックホフ 1.3～1.5m ³ バケット容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	790.18	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	バックホフ 1.3～1.5m ³ バケット容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	911.74	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	バックホフ 1.3～1.5m ³ バケット容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	1,094.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	バックホフ 1.3～1.5m ³ バケット容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.0km以下	1,276.4	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	バックホフ 1.3～1.5m ³ バケット容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	8.5km以下	1,458.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算単位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K	R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S										
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4								
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	1,641.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	12.5km以下	1,884.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.5km以下	2,309.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	23.5km以下	2,856.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	51.5km以下	3,829.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,713.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	303.91	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	364.70	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	425.48	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	486.26	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	547.04	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	607.83	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	729.39	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	790.18	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	911.74	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	1,094.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.5km以下	1,276.4	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	1,458.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			

No.002【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機器材構成比															代表機器材規格															備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.5km以下	1,641.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.5km以下	1,884.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	15.0km以下	2,309.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	20.5km以下	2,856.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	33.0km以下	3,829.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,713.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	軟岩	無し	0.3km以下	370.77	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	軟岩	無し	0.5km以下	444.93	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	軟岩	無し	1.0km以下	519.08	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	軟岩	無し	1.5km以下	593.24	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	軟岩	無し	2.0km以下	667.39	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	軟岩	無し	2.5km以下	741.55	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	軟岩	無し	3.0km以下	889.86	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	軟岩	無し	3.5km以下	964.01	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	軟岩	無し	4.5km以下	1,112.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	軟岩	無し	6.0km以下	1,334.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	軟岩	無し	7.0km以下	1,557.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	軟岩	無し	8.5km以下	1,779.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む

No.002【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機器材構成比															代表機器材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	軟岩	無し	10.0km以下	2,002.2	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 002 【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	軟岩	有り	9.5km以下	2,002.2	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	軟岩	有り	11.5km以下	2,298.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	軟岩	有り	15.0km以下	2,817.9	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	軟岩	有り	20.5km以下	3,485.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	軟岩	有り	33.0km以下	4,671.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	軟岩	有り	60.0km以下	6,970.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	無し	0.3km以下	430.06	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	無し	0.5km以下	516.07	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	無し	1.0km以下	602.09	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	無し	1.5km以下	688.10	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	無し	2.0km以下	774.11	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	無し	2.5km以下	860.12	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	無し	3.0km以下	1,032.1	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	無し	3.5km以下	1,118.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	無し	4.5km以下	1,290.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	無し	6.0km以下	1,548.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	無し	7.0km以下	1,806.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	無し	8.5km以下	2,064.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む

No. 002【土砂等運搬】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K	R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S											
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4								
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	無し	10.0km以下	2,322.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む		
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	無し	12.5km以下	2,666.4	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む		
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	無し	16.5km以下	3,268.5	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む		
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	無し	23.5km以下	4,042.6	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む		
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	無し	51.5km以下	5,418.8	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む		
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	無し	60.0km以下	8,085.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む		
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	有り	0.3km以下	430.06	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む		
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	有り	0.5km以下	516.07	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む		
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	有り	1.0km以下	602.09	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む		
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	有り	1.5km以下	688.10	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む		
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	有り	2.0km以下	774.11	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む		
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	有り	2.5km以下	860.12	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む		
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	有り	3.0km以下	1,032.1	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む		
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	有り	3.5km以下	1,118.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む		
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	有り	4.5km以下	1,290.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む		
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	有り	5.5km以下	1,548.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む		
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	有り	6.5km以下	1,806.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む		
標準	バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	有り	8.0km以下	2,064.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む		

No. 002 【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機器材構成比															代表機器材規格																備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
標準	バケット式 バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	有り	9.5km以下	2,322.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
標準	バケット式 バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	有り	11.5km以下	2,666.4	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
標準	バケット式 バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	有り	15.0km以下	3,268.5	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
標準	バケット式 バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	有り	20.5km以下	4,042.6	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
標準	バケット式 バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	有り	33.0km以下	5,418.8	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
標準	バケット式 バケット容量 1.3～1.5m3	硬岩	有り	60.0km以下	8,085.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
標準	バケット式 バケット容量 0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	668.61	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
標準	バケット式 バケット容量 0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	729.39	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
標準	バケット式 バケット容量 0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	850.96	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
標準	バケット式 バケット容量 0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	972.52	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
標準	バケット式 バケット容量 0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	1,094.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
標準	バケット式 バケット容量 0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	1,276.4	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
標準	バケット式 バケット容量 0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	1,458.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
標準	バケット式 バケット容量 0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,641.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
標準	バケット式 バケット容量 0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	1,884.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
標準	バケット式 バケット容量 0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	13.5km以下	2,309.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
標準	バケット式 バケット容量 0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	19.5km以下	2,856.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
標準	バケット式 バケット容量 0.45m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	39.0km以下	3,829.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考				
土砂等発生現場	積込機種・規格		土質	D/D区間の有無		運搬距離	K	R				Z	S	K（※印：資料）			R				Z				S													
								K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,713.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	668.61	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	729.39	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	850.96	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	972.52	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	1,094.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.0km以下	1,276.4	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	1,458.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,641.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.0km以下	1,884.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	12.0km以下	2,309.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	17.5km以下	2,856.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	28.5km以下	3,829.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,713.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	0.5km以下	815.70	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	1.0km以下	889.86	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	2.0km以下	1,038.2	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	2.5km以下	1,186.5	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	3.5km以下	1,334.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	4.5km以下	1,557.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	6.0km以下	1,779.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	7.5km以下	2,002.2	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	10.0km以下	2,298.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	13.5km以下	2,817.9	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	19.5km以下	3,485.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	39.0km以下	4,671.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	無し	60.0km以下	6,970.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	0.5km以下	815.70	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	1.0km以下	889.86	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	1.5km以下	1,038.2	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	2.0km以下	1,186.5	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	3.0km以下	1,334.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	4.0km以下	1,557.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	5.5km以下	1,779.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	7.0km以下	2,002.2	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	9.0km以下	2,298.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	R				Z	S	K（※印：賃料）			R				Z				S												
							K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	12.0km以下	2,817.9	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	17.5km以下	3,485.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	28.5km以下	4,671.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	軟岩	有り	60.0km以下	6,970.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	0.5km以下	946.14	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	1.0km以下	1,032.1	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	2.0km以下	1,204.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	2.5km以下	1,376.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	3.5km以下	1,548.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	4.5km以下	1,806.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	6.0km以下	2,064.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	7.5km以下	2,322.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	10.0km以下	2,666.4	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	13.5km以下	3,268.5	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	19.5km以下	4,042.6	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	39.0km以下	5,418.8	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	無し	60.0km以下	8,085.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	硬岩	有り	0.5km以下	946.14	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機労材規格														備考				
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S											
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4		Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	ﾊﾞｯｸﾄﾞ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量	硬岩	有り	1.0km以下	1,032.1	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾄﾞ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量	硬岩	有り	1.5km以下	1,204.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾄﾞ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量	硬岩	有り	2.0km以下	1,376.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾄﾞ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量	硬岩	有り	3.0km以下	1,548.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾄﾞ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量	硬岩	有り	4.0km以下	1,806.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾄﾞ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量	硬岩	有り	5.5km以下	2,064.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾄﾞ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量	硬岩	有り	7.0km以下	2,322.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾄﾞ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量	硬岩	有り	9.0km以下	2,666.4	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾄﾞ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量	硬岩	有り	12.0km以下	3,268.5	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾄﾞ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量	硬岩	有り	17.5km以下	4,042.6	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾄﾞ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量	硬岩	有り	28.5km以下	5,418.8	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾄﾞ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量	硬岩	有り	60.0km以下	8,085.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙ(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｸﾄﾞ容量(平積)0.8m3	ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	911.74	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙ(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｸﾄﾞ容量(平積)0.8m3	ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	1,094.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙ(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｸﾄﾞ容量(平積)0.8m3	ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	1,276.4	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙ(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｸﾄﾞ容量(平積)0.8m3	ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	1,458.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙ(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｸﾄﾞ容量(平積)0.8m3	ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	1,641.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙ(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｸﾄﾞ容量(平積)0.8m3	ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,884.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t横級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算単位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機材構成比率														代表機材規格																備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	クラムシェル バケット容量（平積）0.26～0.3m3またはバケット容量（平積）0.8m3	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	10.5km以下	2,309.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	クラムシェル バケット容量（平積）0.26～0.3m3またはバケット容量（平積）0.8m3	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	16.0km以下	2,856.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	クラムシェル バケット容量（平積）0.26～0.3m3またはバケット容量（平積）0.8m3	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	30.0km以下	3,829.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	クラムシェル バケット容量（平積）0.26～0.3m3またはバケット容量（平積）0.8m3	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	60.0km以下	5,713.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	クラムシェル バケット容量（平積）0.26～0.3m3またはバケット容量（平積）0.8m3	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	0.5km以下	911.74	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	クラムシェル バケット容量（平積）0.26～0.3m3またはバケット容量（平積）0.8m3	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	2.0km以下	1,094.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	クラムシェル バケット容量（平積）0.26～0.3m3またはバケット容量（平積）0.8m3	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	2.5km以下	1,276.4	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	クラムシェル バケット容量（平積）0.26～0.3m3またはバケット容量（平積）0.8m3	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	3.5km以下	1,458.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	クラムシェル バケット容量（平積）0.26～0.3m3またはバケット容量（平積）0.8m3	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	5.0km以下	1,641.1	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	クラムシェル バケット容量（平積）0.26～0.3m3またはバケット容量（平積）0.8m3	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	7.0km以下	1,884.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	クラムシェル バケット容量（平積）0.26～0.3m3またはバケット容量（平積）0.8m3	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	10.0km以下	2,309.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	クラムシェル バケット容量（平積）0.26～0.3m3またはバケット容量（平積）0.8m3	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	14.5km以下	2,856.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	クラムシェル バケット容量（平積）0.26～0.3m3またはバケット容量（平積）0.8m3	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	24.5km以下	3,829.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	クラムシェル バケット容量（平積）0.26～0.3m3またはバケット容量（平積）0.8m3	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	60.0km以下	5,713.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	クラムシェル バケット容量（平積）0.26～0.3m3またはバケット容量（平積）0.8m3	軟岩	無し	0.5km以下	1,112.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	クラムシェル バケット容量（平積）0.26～0.3m3またはバケット容量（平積）0.8m3	軟岩	無し	2.0km以下	1,334.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	クラムシェル バケット容量（平積）0.26～0.3m3またはバケット容量（平積）0.8m3	軟岩	無し	2.5km以下	1,557.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	クラムシェル バケット容量（平積）0.26～0.3m3またはバケット容量（平積）0.8m3	軟岩	無し	4.0km以下	1,779.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S				
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
標準	77Lシスター バック容量（平積）0.26～0.3m3またはバック容量（平積）0.8m3	軟岩	無し	5.5km以下	2,002.2	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77Lシスター バック容量（平積）0.26～0.3m3またはバック容量（平積）0.8m3	軟岩	無し	7.5km以下	2,298.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77Lシスター バック容量（平積）0.26～0.3m3またはバック容量（平積）0.8m3	軟岩	無し	10.5km以下	2,817.9	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77Lシスター バック容量（平積）0.26～0.3m3またはバック容量（平積）0.8m3	軟岩	無し	16.0km以下	3,485.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77Lシスター バック容量（平積）0.26～0.3m3またはバック容量（平積）0.8m3	軟岩	無し	30.0km以下	4,671.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77Lシスター バック容量（平積）0.26～0.3m3またはバック容量（平積）0.8m3	軟岩	無し	60.0km以下	6,970.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77Lシスター バック容量（平積）0.26～0.3m3またはバック容量（平積）0.8m3	軟岩	有り	0.5km以下	1,112.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77Lシスター バック容量（平積）0.26～0.3m3またはバック容量（平積）0.8m3	軟岩	有り	2.0km以下	1,334.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77Lシスター バック容量（平積）0.26～0.3m3またはバック容量（平積）0.8m3	軟岩	有り	2.5km以下	1,557.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77Lシスター バック容量（平積）0.26～0.3m3またはバック容量（平積）0.8m3	軟岩	有り	3.5km以下	1,779.7	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77Lシスター バック容量（平積）0.26～0.3m3またはバック容量（平積）0.8m3	軟岩	有り	5.0km以下	2,002.2	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77Lシスター バック容量（平積）0.26～0.3m3またはバック容量（平積）0.8m3	軟岩	有り	7.0km以下	2,298.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77Lシスター バック容量（平積）0.26～0.3m3またはバック容量（平積）0.8m3	軟岩	有り	10.0km以下	2,817.9	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77Lシスター バック容量（平積）0.26～0.3m3またはバック容量（平積）0.8m3	軟岩	有り	14.5km以下	3,485.3	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77Lシスター バック容量（平積）0.26～0.3m3またはバック容量（平積）0.8m3	軟岩	有り	24.5km以下	4,671.8	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77Lシスター バック容量（平積）0.26～0.3m3またはバック容量（平積）0.8m3	軟岩	有り	60.0km以下	6,970.6	42.89	42.89	-	-	41.78	41.78	-	-	-	15.33	15.33	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77Lシスター バック容量（平積）0.26～0.3m3またはバック容量（平積）0.8m3	硬岩	無し	0.5km以下	1,290.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77Lシスター バック容量（平積）0.26～0.3m3またはバック容量（平積）0.8m3	硬岩	無し	2.0km以下	1,548.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算単位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機勞材構成比													代表機勞材規格													備考					
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	無し	2.5km以下	1,806.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	無し	4.0km以下	2,064.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	無し	5.5km以下	2,322.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	無し	7.5km以下	2,666.4	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	無し	10.5km以下	3,268.5	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	無し	16.0km以下	4,042.6	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	無し	30.0km以下	5,418.8	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	無し	60.0km以下	8,085.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	有り	0.5km以下	1,290.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	有り	2.0km以下	1,548.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	有り	2.5km以下	1,806.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	有り	3.5km以下	2,064.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	有り	5.0km以下	2,322.3	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	有り	7.0km以下	2,666.4	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	有り	10.0km以下	3,268.5	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	有り	14.5km以下	4,042.6	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	有り	24.5km以下	5,418.8	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾑｼｬﾙﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｯｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	硬岩	有り	60.0km以下	8,085.2	44.70	44.70	-	-	40.45	40.45	-	-	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考		
土砂等発生現場	積込機種・規格		土質	D/D区間の有無		運搬距離	K	R				Z	S	K（※印：賃料）			R				Z				S													
								K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.2km以下	805.00	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称4t横級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	1,006.2	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称4t横級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	1,207.5	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称4t横級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	1,408.7	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称4t横級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	1,610.0	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称4t横級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	1,811.2	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称4t横級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.0km以下	2,012.5	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称4t横級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	2,213.7	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称4t横級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	2,415.0	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称4t横級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	3,220.0	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称4t横級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	13.0km以下	3,622.5	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称4t横級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	19.0km以下	4,427.5	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称4t横級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	35.0km以下	6,037.5	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称4t横級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	9,257.4	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称4t横級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.2km以下	805.00	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称4t横級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	1,006.2	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称4t横級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	1,207.5	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称4t横級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	1,408.7	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称4t横級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機器材構成比														代表機器材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量 0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	1,610.0	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量 0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	1,811.2	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量 0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	2,012.5	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量 0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	2,213.7	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量 0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	2,415.0	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量 0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.0km以下	3,220.0	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量 0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	12.0km以下	3,622.5	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量 0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	17.0km以下	4,427.5	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量 0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	27.0km以下	6,037.5	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量 0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	9,257.4	25.12	25.12	-	-	63.12	63.12	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量 0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	1,585.6	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量 0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	1,761.8	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量 0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	2,114.2	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量 0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	2,466.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量 0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	2,818.9	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量 0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	3,171.3	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量 0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	3,523.6	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量 0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	3,876.0	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算単位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機勞材構成比																代表機勞材規格																備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K	R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S											
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4								
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.0km以下	4,580.7	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	9.0km以下	5,285.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	12.0km以下	6,342.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	17.0km以下	8,104.4	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	28.5km以下	10,571	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	15,856	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	1,585.6	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	1,761.8	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	2,114.2	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	2,466.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	2,818.9	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	3,171.3	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	3,523.6	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	3,876.0	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.5km以下	4,580.7	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	5,285.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.0km以下	6,342.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3	ﾊﾞｯｸﾙ容量	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	15.0km以下	8,104.4	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算単位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
小規模	バケット容量 0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	24.0km以下	10,571	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	バケット容量 0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	15,856	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	1,761.8	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	1,938.0	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	2,114.2	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	2,466.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	2,818.9	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	3,171.3	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	3,523.6	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.0km以下	3,876.0	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.5km以下	4,580.7	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	8.5km以下	5,285.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	11.0km以下	6,342.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.0km以下	8,104.4	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	27.5km以下	10,571	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	15,856	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	1,761.8	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	1,938.0	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 構 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格																	備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K					R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	2,114.2	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	2,466.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	2,818.9	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	3,171.3	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	3,523.6	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	3,876.0	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.0km以下	4,580.7	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	5,285.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	10.5km以下	6,342.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.5km以下	8,104.4	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	23.0km以下	10,571	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	15,856	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 003 【 整地 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
作業区分	施工数量	障害の有無		K				R				Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
残土受入れ地での処理	-	-	133.07	21.44	21.44	-	-	52.73	52.73	-	-	-	25.83	25.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
敷均し(ｵｰｽﾞ)	10,000m3未満	無し	132.74	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
敷均し(ｵｰｽﾞ)	10,000m3未満	有り	149.83	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
敷均し(ｵｰｽﾞ)	10,000m3以上	無し	103.68	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
敷均し(ｵｰｽﾞ)	10,000m3以上	有り	118.49	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 004 【 路体（築堤）盛土 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考		
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5m未満	-	-	7,091.8	0.63	0.63	-	-	99.14	90.71	8.43	-	-	0.23	0.23	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕運 転質量0.8～1.1t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油　バトロ ール給油	-	-	-	-	-	
2.5m以上4.0m 未満	-	-	899.05	14.60	7.64	6.96	-	76.67	67.73	8.94	-	-	8.73	8.73	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔後方超小旋回 型・低騒音型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕バケット容量 0.28m3	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン 式・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運 転質量3～4t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　バトロ ール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	20,000m3未 満	無し	257.39	16.17	10.15	6.02	-	66.69	45.87	20.82	-	-	17.14	17.14	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排 出ガス対策型（2014年 規制）〕通称7t級	*	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シングルド ラム型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕運転 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　バトロ ール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	20,000m3未 満	有り	483.43	18.43	10.50	7.93	-	61.96	50.88	11.08	-	-	19.61	19.61	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排 出ガス対策型（2014年 規制）〕通称7t級	*	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シングルド ラム型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕運転 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　バトロ ール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	20,000m3以 上	無し	242.82	22.80	16.42	6.38	-	58.01	35.94	22.07	-	-	19.19	19.19	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排 出ガス対策型（2014年 規制）〕通称16t級	*	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シングルド ラム型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕運転 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　バトロ ール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	20,000m3以 上	有り	430.17	25.09	16.18	8.91	-	53.11	40.65	12.46	-	-	21.80	21.80	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排 出ガス対策型（2014年 規制）〕通称16t級	*	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シングルド ラム型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕運転 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　バトロ ール給油	-	-	-	-	-

No. 005 【 路床盛土 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K	K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5m未満	-	-	7,199.3	0.72	0.72	-	-	99.01	89.35	9.66	-	-	0.27	0.27	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕運 転質量0.8～1.1t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
2.5m以上4.0m 未満	-	-	944.74	14.57	7.30	7.27	-	76.80	68.29	8.51	-	-	8.63	8.63	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運 転質量3～4t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	20,000m3未満	無し	394.89	16.67	8.90	7.77	-	65.56	45.21	20.35	-	-	17.77	17.77	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排 出ガス対策型（2014年 規制）〕通称7t級	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	20,000m3未満	有り	878.82	19.88	12.46	7.42	-	58.72	49.58	9.14	-	-	21.40	21.40	-	-	-	-	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シングルド ラム型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕運 転質量11～12t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	20,000m3以上	無し	367.78	22.29	13.95	8.34	-	58.20	36.34	21.86	-	-	19.51	19.51	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排 出ガス対策型（2014年 規制）〕通称16t級	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	20,000m3以上	有り	800.37	24.45	13.68	10.77	-	52.52	42.48	10.04	-	-	23.03	23.03	-	-	-	-	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シングルド ラム型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕運 転質量11～12t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-

No. 006 【 押土（ルーズ） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
土質	施工数量		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
土砂	5,000m3未満	187.69	34.77	34.77	-	-	52.50	52.50	-	-	-	12.73	12.73	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
土砂	5,000m3以上	223.46	54.69	54.69	-	-	26.75	26.75	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	5,000m3未満	290.54	34.77	34.77	-	-	52.50	52.50	-	-	-	12.73	12.73	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	5,000m3以上	345.45	54.69	54.69	-	-	26.75	26.75	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
破碎岩	5,000m3未満	298.05	36.42	36.42	-	-	51.17	51.17	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
破碎岩	5,000m3以上	361.70	56.74	56.74	-	-	25.54	25.54	-	-	-	17.72	17.72	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No. 007 【 積込（ルーズ） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考			
土質	作業内容		K					R						Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
土砂	土量50,000m3未満	249.36	40.95	40.95	-	-	39.50	39.50	-	-	-	19.55	19.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	土量50,000m3以上	209.83	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量1.3～1.5m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	344.60	31.26	31.26	-	-	55.32	55.32	-	-	-	13.42	13.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.45m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	小規模（標準）	1,183.6	27.65	27.65	-	-	61.34	61.34	-	-	-	11.01	11.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.28m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	小規模（標準以外）	1,957.8	21.20	21.20	-	-	70.89	70.89	-	-	-	7.91	7.91	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.13m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	297.22	40.95	40.95	-	-	39.50	39.50	-	-	-	19.55	19.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3以上	248.08	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量1.3～1.5m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	424.00	31.26	31.26	-	-	55.32	55.32	-	-	-	13.42	13.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.45m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m3未満	307.41	42.91	42.91	-	-	38.19	38.19	-	-	-	18.90	18.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m3以上	258.12	50.80	50.80	-	-	26.82	26.82	-	-	-	22.38	22.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量1.3～1.5m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	434.68	32.95	32.95	-	-	53.96	53.96	-	-	-	13.09	13.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.45m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.008【 人力積込 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考
土質等区分		K	R				Z	S				K (*印 : 賃 料)								R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
土砂	3,752.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
岩塊・玉石	5,092.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 009 【 土材料 】

物価資料等による

No. 010 【 残土等処分 】

物価資料等による

No.011 【 掘削（ICT） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機房材構成比														代表機房材規格												備考				
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z					S			
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
土砂	オープンカット	無し	5,000m3未満	433.31	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ベックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕ベックホ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	無し	5,000m3以上10,000m3未満	373.73	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ベックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕ベックホ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	無し	10,000m3以上50,000m3未満	309.82	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ベックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕ベックホ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	無し	50,000m3以上	264.32	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ベックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕ベックホ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	有り	5,000m3未満	722.55	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ベックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕ベックホ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	有り	5,000m3以上10,000m3未満	602.30	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ベックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕ベックホ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	有り	10,000m3以上50,000m3未満	471.23	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ベックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕ベックホ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	有り	50,000m3以上	400.81	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ベックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕ベックホ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
土砂	片切掘削	-	-	1,480.2	15.87	11.05	4.82	-	79.14	70.64	8.50	-	-	4.99	4.99	-	-	-	-	ベックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕ベックホ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3未満	569.81	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ベックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕ベックホ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3以上10,000m3未満	492.89	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ベックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕ベックホ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
岩塊・玉石	オープンカット	無し	10,000m3以上50,000m3未満	400.81	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ベックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕ベックホ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
岩塊・玉石	オープンカット	無し	50,000m3以上	318.48	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ベックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕ベックホ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
岩塊・玉石	オープンカット	有り	5,000m3未満	902.37	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ベックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕ベックホ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
岩塊・玉石	オープンカット	有り	5,000m3以上10,000m3未満	773.46	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ベックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕ベックホ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
岩塊・玉石	オープンカット	有り	10,000m3以上50,000m3未満	636.97	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ベックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕ベックホ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
岩塊・玉石	オープンカット	有り	50,000m3以上	492.89	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	-	ベックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕ベックホ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		

No.012【 路体（築堤）盛土（I C T） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
施工数量	障害の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
20,000m3未満	無し	262.49	54.68	34.63	14.15	5.90	32.88	32.88	-	-	-	12.44	12.44	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
20,000m3未満	有り	547.42	52.89	32.58	13.31	7.00	33.81	33.81	-	-	-	13.30	13.30	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
20,000m3以上	無し	253.32	54.35	36.64	11.60	6.11	29.61	29.61	-	-	-	16.04	16.04	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称16t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
20,000m3以上	有り	462.07	50.79	32.27	10.22	8.30	31.88	31.88	-	-	-	17.33	17.33	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称16t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.013【 路床盛土（I C T） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
施工数量	障害の有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S						
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
20,000m3未満	無し	380.38	51.17	30.61	12.50	8.06	34.71	34.71	-	-	-	14.12	14.12	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（I C T施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
20,000m3未満	有り	945.65	45.44	24.04	11.58	9.82	37.70	37.70	-	-	-	16.86	16.86	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（I C T施工対応型））	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
20,000m3以上	無し	367.82	50.72	32.18	10.20	8.34	31.92	31.92	-	-	-	17.36	17.36	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称16t級	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（I C T施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
20,000m3以上	有り	857.88	43.51	23.35	12.77	7.39	36.51	36.51	-	-	-	19.98	19.98	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（I C T施工対応型））	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.014【 床掘り 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考			
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K	R				Z	S	K（*印：賃料）						R				Z				S										
						K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		
土砂	標準	無し	無し	255.58	21.46	21.46	-	-	54.31	54.31	-	-	-	24.23	24.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	標準	無し	有り	312.32	21.46	21.46	-	-	54.31	54.31	-	-	-	24.23	24.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	標準	自立式	無し	335.98	16.32	16.32	-	-	65.25	41.33	23.92	-	-	18.43	18.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	標準	自立式	有り	392.72	17.06	17.06	-	-	63.67	43.20	20.47	-	-	19.27	19.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	標準	グラッドアンカー式	無し	443.18	12.37	12.37	-	-	73.66	42.35	31.31	-	-	13.97	13.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	標準	グラッドアンカー式	有り	499.92	13.40	13.40	-	-	71.46	37.54	33.92	-	-	15.14	15.14	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	標準	切梁腹起式	無し	496.78	11.04	11.04	-	-	76.49	48.56	27.93	-	-	12.47	12.47	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	標準	切梁腹起式	有り	553.52	12.11	12.11	-	-	74.22	43.59	30.63	-	-	13.67	13.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	無し	無し	304.18	18.84	18.84	-	-	66.89	66.89	-	-	-	14.27	14.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	無し	有り	456.04	18.84	18.84	-	-	66.89	66.89	-	-	-	14.27	14.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	無し	384.58	14.90	14.90	-	-	73.81	52.91	20.90	-	-	11.29	11.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	有り	536.44	16.01	16.01	-	-	71.86	56.88	14.98	-	-	12.13	12.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	グラッドアンカー式	無し	491.78	11.65	11.65	-	-	79.52	41.38	38.14	-	-	8.83	8.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	グラッドアンカー式	有り	643.64	13.34	13.34	-	-	76.55	47.41	29.14	-	-	10.11	10.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	545.38	10.50	10.50	-	-	81.54	44.24	37.30	-	-	7.96	7.96	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	697.24	12.32	12.32	-	-	78.35	43.76	34.59	-	-	9.33	9.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.014【 床掘り 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
土砂	掘削深さ5m 超20m以下	グラッド・アンカー式	無し	672.72	40.31	40.31	-	-	50.56	27.90	22.66	-	-	9.13	9.13	-	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量（平積）0.26～0.3m3	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	-	
土砂	掘削深さ5m 超20m以下	グラッド・アンカー式	有り	1,257.7	38.91	33.16	5.75	-	51.86	18.67	18.28	14.91	-	9.23	9.23	-	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量（平積）0.26～0.3m3	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.08m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
土砂	掘削深さ5m 超20m以下	切梁腹起式	無し	726.32	37.33	37.33	-	-	54.22	33.23	20.99	-	-	8.45	8.45	-	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量（平積）0.26～0.3m3	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	-	
土砂	掘削深さ5m 超20m以下	切梁腹起式	有り	1,311.3	37.32	31.80	5.52	-	53.83	18.42	17.88	17.53	-	8.85	8.85	-	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量（平積）0.26～0.3m3	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.08m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ20m 超	グラッド・アンカー式	-	1,393.9	38.32	32.70	5.62	-	49.57	18.26	17.86	13.45	-	12.11	12.11	-	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕バケット容量（平積）0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.08m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ20m 超	切梁腹起式	-	1,447.5	36.90	31.49	5.41	-	51.44	17.58	17.20	16.66	-	11.66	11.66	-	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕バケット容量（平積）0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.08m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
土砂	上記以外（小規模）	-	-	2,397.9	19.50	19.50	-	-	73.36	39.84	33.52	-	-	7.14	7.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.28m3	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	現場制約あり	-	-	11,256	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	無し	無し	351.08	21.46	21.46	-	-	54.31	54.31	-	-	-	24.23	24.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	無し	有り	431.96	21.46	21.46	-	-	54.31	54.31	-	-	-	24.23	24.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	自立式	無し	431.48	17.46	17.46	-	-	62.82	44.19	18.63	-	-	19.72	19.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	自立式	有り	512.36	18.09	18.09	-	-	61.48	45.79	15.69	-	-	20.43	20.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	グラッド・アンカー式	無し	538.68	13.98	13.98	-	-	70.23	35.41	34.82	-	-	15.79	15.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	グラッド・アンカー式	有り	619.56	14.96	14.96	-	-	68.14	37.87	30.27	-	-	16.90	16.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	切梁腹起式	無し	592.28	12.72	12.72	-	-	72.92	40.74	32.18	-	-	14.36	14.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	切梁腹起式	有り	673.16	13.77	13.77	-	-	70.68	35.84	34.84	-	-	15.55	15.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	-	-

No.014【 床掘り 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考				
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	無し	無し	414.54	18.84	18.84	-	-	66.89	66.89	-	-	-	14.27	14.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	無し	有り	651.68	18.84	18.84	-	-	66.89	66.89	-	-	-	14.27	14.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	無し	494.94	15.77	15.77	-	-	72.28	56.04	16.24	-	-	11.95	11.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	有り	732.08	16.77	16.77	-	-	70.52	59.54	10.98	-	-	12.71	12.71	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	グラッド・アンカー式	無し	602.14	12.97	12.97	-	-	77.20	46.05	31.15	-	-	9.83	9.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	グラッド・アンカー式	有り	839.28	14.62	14.62	-	-	74.30	51.95	22.35	-	-	11.08	11.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	655.74	11.91	11.91	-	-	79.07	42.29	36.78	-	-	9.02	9.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	892.88	13.75	13.75	-	-	75.83	48.82	27.01	-	-	10.42	10.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	グラッド・アンカー式	無し	880.35	43.99	43.99	-	-	46.05	24.75	21.30	-	-	9.96	9.96	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量（平積）0.26～0.3m3	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	グラッド・アンカー式	有り	1,733.6	40.79	34.76	6.03	-	49.54	19.56	19.16	10.82	-	9.67	9.67	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量（平積）0.26～0.3m3	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.08m3	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	無し	933.95	41.46	41.46	-	-	49.15	25.84	23.31	-	-	9.39	9.39	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量（平積）0.26～0.3m3	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	有り	1,787.2	39.56	33.71	5.85	-	51.06	18.99	18.58	13.49	-	9.38	9.38	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量（平積）0.26～0.3m3	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.08m3	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
岩塊・玉石	掘削深さ20m超	グラッド・アンカー式	-	1,796.5	39.66	33.84	5.82	-	47.81	18.88	18.49	10.44	-	12.53	12.53	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕バケット容量（平積）0.8m3	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.08m3	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
岩塊・玉石	掘削深さ20m超	切梁腹起式	-	1,850.1	38.51	32.86	5.65	-	49.32	18.34	17.95	13.03	-	12.17	12.17	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕バケット容量（平積）0.8m3	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.08m3	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	16,080	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 015 【 掘削補助機械搬入搬出 】

< 積算単位：回 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格																備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		K				R				Z	Z				S	K (*印：賃料)						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
-	48,000	25.25	25.25	-	-	74.75	74.75	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

No.016【 基面整正 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
-	536.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No.017【 舗装版破碎積込（小規模土工） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考			
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3		Z4		
-	1,871.7	21.20	21.20	-	-	70.89	70.89	-	-	-	7.91	7.91	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.13m3	-			-		運転手（特殊）	-	-	-		軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 018 【 床掘り（ I C T ） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考				
施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	無し	無し	455.78	56.40	39.28	17.12	-	27.90	27.90	-	-	-	15.70	15.70	-	-	-	ベック約(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞﾍﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ﾊﾞｯｸﾎｳ（I C T施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
標準	無し	有り	557.43	56.40	39.28	17.12	-	27.90	27.90	-	-	-	15.70	15.70	-	-	-	ベック約(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞﾍﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ﾊﾞｯｸﾎｳ（I C T施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
標準	自立式	無し	536.18	47.94	33.39	14.55	-	38.71	23.72	14.99	-	-	13.35	13.35	-	-	-	ベック約(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞﾍﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ﾊﾞｯｸﾎｳ（I C T施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-
標準	自立式	有り	637.83	49.30	34.34	14.96	-	36.98	24.38	12.60	-	-	13.72	13.72	-	-	-	ベック約(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞﾍﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ﾊﾞｯｸﾎｳ（I C T施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-
標準	グランドアンカー式	無し	643.38	39.94	27.81	12.13	-	48.94	29.18	19.76	-	-	11.12	11.12	-	-	-	ベック約(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞﾍﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ﾊﾞｯｸﾎｳ（I C T施工対応型））	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-
標準	グランドアンカー式	有り	745.03	42.18	29.37	12.81	-	46.07	25.20	20.87	-	-	11.75	11.75	-	-	-	ベック約(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞﾍﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ﾊﾞｯｸﾎｳ（I C T施工対応型））	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-
標準	切梁腹起式	無し	696.98	36.87	25.67	11.20	-	52.86	34.62	18.24	-	-	10.27	10.27	-	-	-	ベック約(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞﾍﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ﾊﾞｯｸﾎｳ（I C T施工対応型））	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-
標準	切梁腹起式	有り	798.63	39.35	27.40	11.95	-	49.69	30.22	19.47	-	-	10.96	10.96	-	-	-	ベック約(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞﾍﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ﾊﾞｯｸﾎｳ（I C T施工対応型））	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-
平均施工幅1m以上2m未満	無し	無し	533.49	57.89	36.76	21.13	-	31.78	31.78	-	-	-	10.33	10.33	-	-	-	ベック約(クロー型)〔後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞﾍﾞｯｸﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ﾊﾞｯｸﾎｳ（I C T施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
平均施工幅1m以上2m未満	無し	有り	799.28	57.89	36.76	21.13	-	31.78	31.78	-	-	-	10.33	10.33	-	-	-	ベック約(クロー型)〔後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞﾍﾞｯｸﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ﾊﾞｯｸﾎｳ（I C T施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
平均施工幅1m以上2m未満	自立式	無し	613.89	50.31	31.95	18.36	-	40.71	27.62	13.09	-	-	8.98	8.98	-	-	-	ベック約(クロー型)〔後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞﾍﾞｯｸﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ﾊﾞｯｸﾎｳ（I C T施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-
平均施工幅1m以上2m未満	自立式	有り	879.68	52.61	33.41	19.20	-	38.01	28.88	9.13	-	-	9.38	9.38	-	-	-	ベック約(クロー型)〔後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞﾍﾞｯｸﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ﾊﾞｯｸﾎｳ（I C T施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-
平均施工幅1m以上2m未満	グランドアンカー式	無し	721.09	42.81	27.18	15.63	-	49.55	26.04	23.51	-	-	7.64	7.64	-	-	-	ベック約(クロー型)〔後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞﾍﾞｯｸﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ﾊﾞｯｸﾎｳ（I C T施工対応型））	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-
平均施工幅1m以上2m未満	グランドアンカー式	有り	986.88	46.90	29.79	17.11	-	44.74	25.74	19.00	-	-	8.36	8.36	-	-	-	ベック約(クロー型)〔後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞﾍﾞｯｸﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ﾊﾞｯｸﾎｳ（I C T施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-
平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	774.69	39.85	25.30	14.55	-	53.04	31.16	21.88	-	-	7.11	7.11	-	-	-	ベック約(クロー型)〔後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞﾍﾞｯｸﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ﾊﾞｯｸﾎｳ（I C T施工対応型））	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-
平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	1,040.5	44.45	28.22	16.23	-	47.62	24.44	23.18	-	-	7.93	7.93	-	-	-	ベック約(クロー型)〔後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞﾍﾞｯｸﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ﾊﾞｯｸﾎｳ（I C T施工対応型））	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No. 019 【 埋戻し 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考				
施工方法	土質	締固めの有無		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
最小埋戻幅4m以上	-	-	535.07	41.51	33.20	8.31	-	40.47	40.47	-	-	-	18.02	18.02	-	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称15t級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
最大埋戻幅4m以上	-	-	1,152.6	11.71	10.08	1.57	0.06	76.55	29.08	26.04	21.43	-	11.74	11.64	0.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕運転質量0.5～0.6t	*	タンバ及びランマ 通称60～80kg級	*	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	
最大埋戻幅1m以上 4m未満	-	-	2,130.1	8.83	7.40	1.34	0.09	82.43	40.30	26.38	15.75	-	8.74	8.61	0.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕運転質量0.5～0.6t	*	タンバ及びランマ 通称60～80kg級	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	
最大埋戻幅1m未満	-	-	3,510.6	8.51	7.96	0.55	-	87.87	53.46	25.55	8.86	-	3.62	2.78	0.84	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3	タンバ及びランマ 通称60～80kg級	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	
上記以外（小規模）	土砂	-	4,309.4	9.23	8.67	0.56	-	86.75	49.78	19.28	17.69	-	4.02	3.17	0.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.28m3	ランマ 通称60～80kg級	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	
現場制約あり	土砂	有り	8,182.2	0.23	0.23	-	-	99.41	88.45	10.96	-	-	0.36	0.36	-	-	-	-	タンバ及びランマ 通称60～80kg級	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-		
現場制約あり	土砂	無し	6,432.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
現場制約あり	岩塊・玉石	有り	8,718.2	0.22	0.22	-	-	99.44	89.16	10.28	-	-	0.34	0.34	-	-	-	-	タンバ及びランマ 通称60～80kg級	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-		
現場制約あり	岩塊・玉石	無し	6,968.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 020 【 タンパ締固め 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考	
		K				R				Z				S	K（ *印：賃料）				R				Z				S				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1		Z2	Z3		Z4
-	1,750.2	1.11	1.11	-	-	97.20	51.27	45.93	-	-	1.69	1.69	-	-	-	タンバ及びランマ 通称 60～80kg級	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	ガソリン ギュラー ンド	レ スタ	-	-	-	-	-

No. 021 【 人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分 換算距離	標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格														備考						
		K					R						Z						S	K (*印 : 賃 料)								R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
20m以下	5,360.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
40m以下	6,164.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
60m以下	7,236.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
80m以下	8,308.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
100m以下	9,112.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
120m以下	10,720	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
140m以下	11,524	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
160m以下	12,060	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
180m以下	13,132	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
200m以下	14,472	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

No. 022 【 人力運搬（運搬～取卸し） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分 換算距離	標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格														備考				
		K					R					Z					S	K (*印 : 賃 料)								R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
20m以下	1,340.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
40m以下	2,412.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
60m以下	3,484.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
80m以下	4,288.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
100m以下	5,360.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
120m以下	6,164.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
140m以下	7,236.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
160m以下	8,308.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
180m以下	9,112.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
200m以下	10,184	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

No. 023 【 安定処理 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考	
使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材100m2当り使用量	混合回数	固化材区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	-	0.6m以下	実数入力	1回	セメント系（特殊土用）フレコン	1,641.7	18.59	16.77	0.73	0.58	17.22	10.10	4.44	2.68	-	64.19	62.07	2.12	-	-	スタビライザ（路床改良用）〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕混合幅2.0m×混合深さ0.6m	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	*	ブルドーザ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕通称7t級	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1 t バック	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	-	0.6m以下	実数入力	2回	セメント系（特殊土用）フレコン	1,733.1	20.20	18.22	0.79	0.63	18.69	10.98	4.80	2.91	-	61.11	58.81	2.30	-	-	スタビライザ（路床改良用）〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕混合幅2.0m×混合深さ0.6m	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	*	ブルドーザ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕通称7t級	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1 t バック	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	-	0.6mを超え1m以下	実数入力	1回	セメント系（特殊土用）フレコン	1,759.5	24.04	22.34	0.68	0.54	16.06	9.42	4.14	2.50	-	59.90	57.93	1.97	-	-	スタビライザ（路床改良用）〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕混合幅2.0m×混合深さ1.2m	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	*	ブルドーザ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕通称7t級	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1 t バック	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	-	0.6mを超え1m以下	実数入力	2回	セメント系（特殊土用）フレコン	1,868.2	25.97	24.14	0.74	0.58	17.34	10.18	4.46	2.70	-	56.69	54.56	2.13	-	-	スタビライザ（路床改良用）〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕混合幅2.0m×混合深さ1.2m	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	*	ブルドーザ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕通称7t級	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1 t バック	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸｵｳ	路床	1m以下	実数入力	-	セメント系（特殊土用）フレコン	2,295.5	6.85	2.85	2.28	1.72	45.44	23.43	13.72	8.29	-	47.71	44.42	3.29	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1 t バック	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2	
ﾊﾞｯｸｵｳ	構造物基礎	1m以下	実数入力	-	セメント系（特殊土用）フレコン	2,259.5	5.97	5.35	0.62	-	43.70	11.84	11.14	10.93	9.79	50.33	45.12	5.21	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	*	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式・低騒音型〕運転質量0.6～0.7t	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1 t バック	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸｵｳ	構造物基礎	1mを超え2m以下	実数入力	-	セメント系（特殊土用）フレコン	3,048.3	7.25	6.49	0.76	-	53.02	14.39	13.51	13.25	11.87	39.73	33.41	6.32	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	*	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式・低騒音型〕運転質量0.6～0.7t	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1 t バック	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2

No. 024 【 法面整形 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	1,664.4	0.34	0.34	-	-	99.19	69.25	15.57	14.37	-	0.47	0.47	-	-	-	ランマ 通称60～80kg級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ガソリン ギュラー ンド	レ スタ	-	-	-	-	-	
盛土部	有り	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	765.84	11.09	11.09	-	-	76.70	31.51	28.27	16.92	-	12.21	12.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	
盛土部	無し	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	475.98	11.31	11.31	-	-	76.24	33.80	28.83	13.61	-	12.45	12.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	
切土部	-	有り	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	1,808.0	0.00	-	-	-	100.00	87.46	12.54	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切土部	-	有り	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	4,231.9	0.00	-	-	-	100.00	41.18	36.03	14.54	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切土部	-	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	964.64	8.80	8.80	-	-	81.51	38.92	22.44	20.15	-	9.69	9.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	
切土部	-	無し	軟岩I	1,257.0	7.90	7.90	-	-	83.41	42.66	20.62	20.13	-	8.69	8.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	

No. 025 【 法面整形（ I C T ） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考				
整形箇所	法面締固めの有無	土質		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S								
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
盛土部	有り	け質土、砂及び砂質土、粘性土	910.00	46.18	32.16	14.02	-	41.88	21.78	10.68	9.42	-	11.94	11.94	-	-	-	-	バックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホ（ICT施工対応型））	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
盛土部	無し	け質土、砂及び砂質土、粘性土	574.75	46.12	32.12	14.00	-	41.95	21.75	11.19	9.01	-	11.93	11.93	-	-	-	-	バックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホ（ICT施工対応型））	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
切土部	-	け質土、砂及び砂質土、粘性土	906.32	46.37	32.30	14.07	-	41.64	21.87	11.79	7.98	-	11.99	11.99	-	-	-	-	バックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホ（ICT施工対応型））	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
切土部	-	軟岩I	1,094.5	44.90	31.27	13.63	-	43.49	21.17	13.02	9.30	-	11.61	11.61	-	-	-	-	バックホ（クロー型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホ（ICT施工対応型））	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No.026【 市松芝 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分 芝の規格	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考
		K				R				Z				S	K (*印：賃料)								R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
野芝	1,151.8	0.00	-	-	-	73.41	62.85	8.43	-	-	26.59	25.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.027【 吹付法面取壊し 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
集積積込の有無	工法区分		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
有り	人力施工	3,302.2	1.36	1.36	-	-	97.35	50.59	18.66	17.66	3.97	1.29	1.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.5m3	*	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	機械施工	789.37	14.64	14.64	-	-	72.19	42.91	16.97	12.31	-	13.17	13.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.5m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無し	人力施工	2,884.5	0.00	-	-	-	100.00	57.91	17.97	16.72	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
無し	機械施工	371.68	18.96	18.96	-	-	64.53	55.82	8.71	-	-	16.51	16.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.5m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 028 【 プレキャストコンクリート板 】

< 積算単位：枚 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
フレームタイプ	1列当り平均 据付枚数		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
クロスタイプ	20枚未満	25,728	28.12	28.12	-	-	71.88	33.09	19.98	18.81	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-
クロスタイプ	20枚以上30 枚未満	23,161	28.13	28.13	-	-	71.87	33.08	19.98	18.81	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-
クロスタイプ	30枚以上	21,054	28.13	28.13	-	-	71.87	33.07	19.99	18.81	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-
セミスクエアタイプ・ スクエアタイプ	20枚未満	36,019	28.13	28.13	-	-	71.87	33.08	19.98	18.81	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-
セミスクエアタイプ・ スクエアタイプ	20枚以上30 枚未満	32,420	28.13	28.13	-	-	71.87	33.08	19.98	18.81	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-
セミスクエアタイプ・ スクエアタイプ	30枚以上	29,470	28.13	28.13	-	-	71.87	33.08	19.98	18.81	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-

No. 029 【 プレキャストコンクリート板（材料費） 】

物価資料等による

No. 030 【 ジョイント処理 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考				
モルタル規格	モルタル使用量 (m3/箇所)		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S							
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
高炉B 1:3	0.016m3以下	6,439.5	0.00	-	-	-	97.66	62.44	35.22	-	-	2.34	1.59	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント 高炉 B 25kg袋入	砂 細目（洗い）	-	-	-	-	-
高炉B 1:3	0.016m3を超え 0.032m3以下	6,742.5	0.00	-	-	-	93.27	59.64	33.63	-	-	6.73	4.56	2.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント 高炉 B 25kg袋入	砂 細目（洗い）	-	-	-	-	-
高炉B 1:3	0.032m3を超え 0.050m3以下	7,064.4	0.00	-	-	-	89.02	56.92	32.10	-	-	10.98	7.44	3.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント 高炉 B 25kg袋入	砂 細目（洗い）	-	-	-	-	-
モルタル不要	-	6,288.0	0.00	-	-	-	100.00	63.94	36.06	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 031 【 ジョイント金物（材料費） 】

物価資料等による

No. 032 【 人工張芝 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
-	787.17	0.00	-	-	-	64.52	46.00	18.52	-	-	35.48	35.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.033【基礎砕石】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R					Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
7.5cm以下	再生クラッシャー 40～0	1,248.0	5.39	5.36	-	-	83.61	40.22	17.01	15.76	10.04	11.00	5.62	5.35	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャー ラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
7.5cmを超え 12.5cm以下	再生クラッシャー 40～0	1,318.2	5.11	5.08	-	-	79.15	38.07	16.10	14.92	9.51	15.74	10.65	5.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャー ラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
12.5cmを超え 17.5cm以下	再生クラッシャー 40～0	1,388.4	4.85	4.82	-	-	75.15	36.15	15.29	14.16	9.03	20.00	15.16	4.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャー ラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
17.5cmを超え 20.0cm以下	再生クラッシャー 40～0	1,458.6	4.62	4.59	-	-	71.52	34.41	14.55	13.48	8.59	23.86	19.25	4.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャー ラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
20.0cmを超え 22.5cm以下	再生クラッシャー 40～0	1,981.9	4.86	4.83	-	-	75.22	36.19	15.29	14.18	9.04	19.92	15.08	4.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャー ラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
22.5cmを超え 27.5cm以下	再生クラッシャー 40～0	2,033.9	4.73	4.70	-	-	73.30	35.28	14.90	13.82	8.80	21.97	17.25	4.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャー ラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
27.5cmを超え 30.0cm以下	再生クラッシャー 40～0	2,104.1	4.58	4.55	-	-	70.85	34.09	14.40	13.36	8.51	24.57	20.01	4.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャー ラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 034 【 裏込碎石 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
砕石の種類																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

No.035【 間知ブロック積 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
鉄筋規格	鉄筋10m2当り 使用量		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
SD345 D16 ～D25	0.1t以下	20,413	5.90	5.90	-	-	48.28	13.49	10.50	10.45	6.34	45.82	36.25	6.72	2.85	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	軽油 バトロール 給油	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D16	-	-	-		
SD345 D16 ～D25	0.1tを超え 0.2t以下	21,567	5.58	5.58	-	-	45.65	12.72	9.94	9.89	6.00	48.77	34.37	8.04	6.36	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D16	軽油 バトロール 給油	-	-	-		
不要	-	19,831	6.07	6.07	-	-	49.71	13.88	10.81	10.76	6.53	44.22	37.31	6.91	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-		

No. 036 【 大型ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
大型ﾌﾞﾛｯｸの質量	水抜きﾊﾟｲﾌﾞの有無		K				R					Z					S	K（＊印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2,000kg/個以下	有り	6,497.8	10.29	10.29	-	-	78.21	23.50	16.49	14.08	9.97	11.50	11.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
2,000kg/個以下	無し	6,174.5	10.83	10.83	-	-	77.07	24.73	17.36	14.81	10.49	12.10	12.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
2,000kg/個超え	有り	4,922.2	27.79	27.79	-	-	72.21	27.25	18.58	13.16	6.07	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
2,000kg/個超え	無し	4,570.0	29.93	29.93	-	-	70.07	29.34	20.02	14.17	6.54	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		

No. 037 【 大型ブロック積（材料費） 】

物価資料等による

No.038 【 間知ブロック張 】

< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m2 当り使用量	胴込・裏込ブロック規格	胴込・裏込ブロック10m2当り 使用量	遮水シート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個未満 控え 350mm 滑面タイプ	再生砕石 RC-40	-	18-8-25(高炉)	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	25,584	4.05	4.05	-	-	31.59	12.29	7.78	5.42	3.57	64.36	28.99	19.80	10.93	1.03	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 控え 350mm 滑面タイプ	再生砕石 RC-40	-	18-8-25(高炉)	-	不要	22,373	4.64	4.64	-	-	34.29	12.98	8.90	6.20	4.08	61.07	33.12	22.64	4.13	1.18	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 控え 350mm 滑面タイプ	再生砕石 RC-40	-	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	17,665	4.54	4.54	-	-	31.52	10.46	9.66	5.17	3.38	63.94	41.95	15.83	4.67	1.49	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 控え 350mm 滑面タイプ	再生砕石 RC-40	-	不要	-	不要	14,455	5.55	5.55	-	-	35.68	11.81	11.12	6.33	4.13	58.77	51.24	5.71	1.82	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	※	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個未満 控え 350mm 滑面タイプ	不要	-	18-8-25(高炉)	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	24,095	3.75	3.75	-	-	29.29	10.83	7.50	4.51	3.79	66.96	30.77	21.02	11.60	3.57	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個未満 控え 350mm 滑面タイプ	不要	-	18-8-25(高炉)	-	不要	20,885	4.33	4.33	-	-	31.83	11.34	8.66	5.21	4.38	63.84	35.46	24.26	4.12	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-				
150kg/個未満 控え 350mm 滑面タイプ	不要	-	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	16,177	4.13	4.13	-	-	28.08	9.42	8.11	5.65	2.40	67.79	45.79	17.29	4.71	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	※	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世帯役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	-	-				
150kg/個未満 控え 350mm 滑面タイプ	不要	-	不要	-	不要	12,966	5.16	5.16	-	-	31.86	11.76	8.26	7.05	2.49	62.98	57.11	5.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	※	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世帯役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	-	-	-				
150kg/個未満 満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	17,629	4.16	4.16	-	-	29.19	9.21	9.13	5.19	2.73	66.65	42.02	15.86	3.91	0.37	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	14,418	5.09	5.09	-	-	32.81	11.16	9.59	6.34	3.33	62.10	51.37	5.49	4.79	0.45	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	※	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	19,068	4.07	4.07	-	-	29.36	9.75	8.71	4.79	3.27	66.57	38.88	14.66	8.45	0.34	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	15,858	4.90	4.90	-	-	32.71	10.47	10.20	5.76	3.94	62.39	46.72	10.16	5.10	0.41	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	※	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,508	4.00	4.00	-	-	29.53	10.21	8.35	4.46	3.74	66.47	36.14	13.63	12.35	0.32	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	17,298	4.74	4.74	-	-	32.64	10.72	9.90	5.28	4.44	62.62	42.82	14.64	4.78	0.38	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	21,948	3.93	3.93	-	-	29.69	10.62	8.04	4.16	4.15	66.38	33.75	15.74	12.74	0.30	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	18,737	4.60	4.60	-	-	32.56	11.15	9.41	4.88	4.86	62.84	39.55	18.43	4.51	0.35	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	23,388	3.87	3.87	-	-	29.81	10.97	7.76	4.51	3.91	66.32	31.68	18.71	11.96	0.28	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			

No.038 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																	備考
間知7'ウォッ 規格	裏込材規格	裏込材10m2 当り使用量	胴込・裏込ジョ イント規格	胴込・裏込ジョ イント10m2当り 使用量	遮水シート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高 炉)	1.7m3を超え 2.1m3以下	不要	20,177	4.49	4.49	-	-	32.51	11.52	9.00	5.23	4.53	63.00	36.72	21.68	4.28	0.32	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高 炉)	2.1m3を超え 2.3m3以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	24,467	3.83	3.83	-	-	29.89	11.21	7.58	4.75	3.73	66.28	30.30	20.70	11.43	0.27	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高 炉)	2.1m3を超え 2.3m3以下	不要	21,257	4.41	4.41	-	-	32.47	11.77	8.72	5.47	4.30	63.12	34.86	23.83	4.12	0.31	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高 炉)	2.3m3を超え 2.7m3以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	25,547	3.79	3.79	-	-	29.98	11.43	7.41	4.97	3.58	66.23	29.03	22.53	10.94	0.25	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高 炉)	2.3m3を超え 2.7m3以下	不要	22,337	4.34	4.34	-	-	32.43	11.99	8.47	5.68	4.09	63.23	33.19	25.77	3.98	0.29	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高 炉)	2.7m3を超え 3.1m3以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	26,987	3.75	3.75	-	-	30.08	11.69	7.21	5.24	3.39	66.17	27.46	24.75	10.36	0.24	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高 炉)	2.7m3を超え 3.1m3以下	不要	23,777	4.26	4.26	-	-	32.39	12.26	8.18	5.94	3.84	63.35	31.17	28.09	3.82	0.27	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高 炉)	3.1m3を超え 3.5m3以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	28,427	3.71	3.71	-	-	30.15	11.93	7.02	5.48	3.21	66.14	26.79	26.03	9.84	0.23	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高 炉)	3.1m3を超え 3.5m3以下	不要	25,216	4.18	4.18	-	-	32.35	12.49	7.92	6.17	3.62	63.47	30.20	29.34	3.67	0.26	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	16,549	4.24	4.24	-	-	28.99	9.49	8.74	5.52	2.34	66.77	44.78	16.90	4.70	0.39	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	-	不要	13,338	5.26	5.26	-	-	32.89	11.77	9.04	6.85	2.80	61.85	55.53	5.83	0.49	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-					
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超 え3.0m3以 下	18-8-25(高 炉)	0.1m3以上 0.5m3以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	18,745	4.45	4.45	-	-	31.54	10.80	9.31	4.88	3.76	64.01	39.53	14.92	3.68	1.41	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超 え3.0m3以 下	18-8-25(高 炉)	0.1m3以上 0.5m3以下	不要	15,534	5.37	5.37	-	-	35.41	11.48	11.24	5.89	4.54	59.22	47.68	5.40	4.44	1.70	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	軽油 バトロ ール給油	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超 え3.0m3以 下	18-8-25(高 炉)	0.5m3を超 え0.9m3以 下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	20,184	4.34	4.34	-	-	31.56	11.20	8.91	4.53	4.20	64.10	36.72	13.85	7.98	1.31	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超 え3.0m3以 下	18-8-25(高 炉)	0.5m3を超 え0.9m3以 下	不要	16,974	5.17	5.17	-	-	35.10	11.90	10.59	5.39	5.00	59.73	43.64	9.49	5.05	1.55	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超 え3.0m3以 下	18-8-25(高 炉)	0.9m3を超 え1.3m3以 下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	21,624	4.25	4.25	-	-	31.58	11.55	8.55	4.59	4.23	64.17	34.27	12.93	11.71	1.22	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超 え3.0m3以 下	18-8-25(高 炉)	0.9m3を超 え1.3m3以 下	不要	18,414	5.00	5.00	-	-	34.83	12.25	10.04	5.39	4.96	60.17	40.24	13.75	4.75	1.43	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				

No.038 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ジョイント規格	胴込・裏込ジョイント10㎡当り使用量	遮水シート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	23,064	4.17	4.17	-	-	31.58	11.85	8.24	4.92	3.96	64.25	32.15	14.97	12.12	1.14	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	19,854	4.85	4.85	-	-	34.61	12.55	9.57	5.72	4.60	60.54	37.32	17.40	4.49	1.33	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	24,504	4.10	4.10	-	-	31.59	12.11	7.97	5.22	3.73	64.31	30.27	17.85	11.41	1.07	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	21,293	4.72	4.72	-	-	34.42	12.81	9.17	6.00	4.29	60.86	34.80	20.55	4.27	1.24	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	25,584	4.05	4.05	-	-	31.59	12.29	7.78	5.42	3.57	64.36	28.99	19.80	10.93	1.03	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	22,373	4.64	4.64	-	-	34.29	12.98	8.90	6.20	4.08	61.07	33.12	22.64	4.13	1.18	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	26,663	4.01	4.01	-	-	31.60	12.46	7.61	5.60	3.43	64.39	27.81	21.59	10.49	0.99	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	23,453	4.56	4.56	-	-	34.19	13.14	8.66	6.37	3.90	61.25	31.58	24.55	4.00	1.12	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	28,103	3.96	3.96	-	-	31.62	12.66	7.41	5.83	3.25	64.42	26.37	23.76	9.95	0.94	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	24,893	4.47	4.47	-	-	34.03	13.32	8.36	6.58	3.67	61.50	29.77	26.83	3.84	1.06	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	29,543	3.91	3.91	-	-	31.62	12.84	7.22	6.03	3.09	64.47	25.79	25.04	9.46	0.89	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	26,333	4.39	4.39	-	-	33.91	13.49	8.10	6.76	3.47	61.70	28.90	28.10	3.70	1.00	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	17,665	4.54	4.54	-	-	31.52	10.46	9.66	5.17	3.38	63.94	41.95	15.83	4.67	1.49	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	不要	-	不要	14,455	5.55	5.55	-	-	35.68	11.81	11.12	6.33	4.13	58.77	51.24	5.71	1.82	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,233	4.78	4.78	-	-	34.30	12.66	9.53	4.96	4.52	60.92	36.62	13.82	3.41	2.61	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	17,023	5.69	5.69	-	-	38.34	13.63	11.33	5.90	5.37	55.97	43.52	5.30	4.05	3.10	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	21,673	4.66	4.66	-	-	34.12	12.90	9.14	5.29	4.22	61.22	34.21	12.90	7.43	2.44	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-			

No.038 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ジョイント規格	胴込・裏込ジョイント10㎡当り使用量	遮水シート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	18,462	5.47	5.47	-	-	37.82	13.84	10.73	6.21	4.95	56.71	40.14	8.73	4.98	2.86	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	23,112	4.56	4.56	-	-	33.97	13.12	8.79	5.58	3.95	61.47	32.07	12.10	10.96	2.28	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	19,902	5.29	5.29	-	-	37.39	14.03	10.21	6.49	4.59	57.32	37.23	12.73	4.71	2.65	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	24,552	4.46	4.46	-	-	33.84	13.31	8.49	5.84	3.72	61.70	30.20	14.07	11.39	2.15	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	21,342	5.14	5.14	-	-	36.99	14.18	9.76	6.72	4.28	57.87	34.74	16.18	4.48	2.47	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	25,992	4.38	4.38	-	-	33.74	13.48	8.22	6.07	3.52	61.88	28.51	16.83	10.76	2.03	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	22,782	5.00	5.00	-	-	36.66	14.32	9.37	6.92	4.01	58.34	32.55	19.20	4.27	2.32	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	27,072	4.33	4.33	-	-	33.64	13.60	8.03	6.22	3.37	62.03	27.39	18.71	10.33	1.95	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	23,861	4.91	4.91	-	-	36.45	14.42	9.11	7.06	3.83	58.64	31.06	21.23	4.14	2.21	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	28,152	4.27	4.27	-	-	33.58	13.70	7.86	6.37	3.25	62.15	26.35	20.45	9.93	1.87	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	24,941	4.82	4.82	-	-	36.24	14.50	8.87	7.19	3.66	58.94	29.73	23.08	4.01	2.12	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	29,591	4.21	4.21	-	-	33.48	13.83	7.65	6.54	3.09	62.31	25.07	22.57	9.45	1.78	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	26,381	4.72	4.72	-	-	35.99	14.60	8.58	7.34	3.46	59.29	28.12	25.31	3.86	2.00	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	31,031	4.15	4.15	-	-	33.40	13.95	7.46	6.70	2.94	62.45	24.56	23.84	9.01	1.70	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	27,821	4.63	4.63	-	-	35.79	14.70	8.33	7.48	3.28	59.58	27.36	26.59	3.73	1.90	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	19,153	4.89	4.89	-	-	34.43	12.45	9.87	4.77	4.68	60.68	38.68	14.60	4.64	2.76	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	不要	-	不要	15,943	5.87	5.87	-	-	38.78	13.44	11.86	5.73	5.62	55.35	46.47	5.57	3.31	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				

No.038 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ブロック規格	胴込・裏込ブロック10㎡当り使用量	遮水シート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	21,721	5.07	5.07	-	-	36.67	14.26	9.72	6.00	4.21	58.26	34.11	12.87	3.65	3.18	-	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	18,511	5.95	5.95	-	-	40.81	15.43	11.41	7.04	4.94	53.24	40.01	5.22	4.28	3.73	-	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	23,161	4.94	4.94	-	-	36.36	14.39	9.34	6.24	3.95	58.70	32.00	12.07	6.96	3.42	-	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	19,951	5.74	5.74	-	-	40.14	15.50	10.84	7.25	4.58	54.12	37.14	8.08	4.93	3.97	-	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	24,601	4.83	4.83	-	-	36.09	14.51	9.00	6.46	3.71	59.08	30.13	11.37	10.29	3.22	-	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	21,390	5.55	5.55	-	-	39.58	15.56	10.36	7.43	4.27	54.87	34.65	11.84	4.68	3.70	-	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	26,040	4.72	4.72	-	-	35.84	14.61	8.70	6.65	3.51	59.44	28.49	13.26	10.74	3.04	-	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	22,830	5.39	5.39	-	-	39.08	15.61	9.93	7.59	4.00	55.53	32.46	15.13	4.47	3.47	-	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	27,480	4.63	4.63	-	-	35.63	14.70	8.44	6.83	3.32	59.74	27.00	15.92	10.17	2.88	-	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	24,270	5.24	5.24	-	-	38.65	15.65	9.55	7.73	3.77	56.11	30.55	18.03	4.27	3.26	-	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	28,560	4.57	4.57	-	-	35.50	14.77	8.25	6.95	3.20	59.93	25.95	17.74	9.79	2.77	-	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	25,350	5.15	5.15	-	-	38.35	15.68	9.30	7.83	3.60	56.50	29.25	19.98	4.15	3.12	-	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	29,640	4.51	4.51	-	-	35.35	14.82	8.08	7.06	3.08	60.14	25.03	19.42	9.43	2.67	-	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	26,430	5.06	5.06	-	-	38.09	15.71	9.07	7.91	3.46	56.85	28.04	21.78	4.03	3.00	-	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	31,080	4.44	4.44	-	-	35.19	14.90	7.87	7.19	2.94	60.37	23.85	21.49	9.00	2.55	-	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	27,869	4.95	4.95	-	-	37.77	15.75	8.78	8.02	3.28	57.28	26.60	23.96	3.88	2.84	-	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	32,519	4.37	4.37	-	-	35.04	14.96	7.69	7.31	2.81	60.59	23.43	22.75	8.60	2.43	-	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-

No.038 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
間知ﾌｵｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	胴込・裏込ﾌｵｯｸ規格	胴込・裏込ﾌｵｯｸシート10㎡ 当り使用量	遮水シート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	不要	29,309	4.85	4.85	-	-	37.48	15.78	8.53	8.12	3.12	57.67	25.98	25.24	3.75	2.70	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高さ250×幅 400×控350 W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	軽油 バトロー ル給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	20,641	5.18	5.18	-	-	36.93	14.15	10.04	5.79	4.43	57.89	35.89	13.55	4.61	3.84	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロー ル給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	不要	-	不要	17,431	6.14	6.14	-	-	41.35	15.37	11.89	6.86	5.24	52.51	42.50	5.46	4.55	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	軽油 バトロー ル給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-					
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	0.1㎡以上 0.5㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	17,256	4.06	4.06	-	-	28.32	9.06	8.63	5.30	2.35	67.62	42.93	16.20	4.49	4.00	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロー ル給油	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W/C 60%	-	-			
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	0.1㎡以上 0.5㎡以下	不要	14,046	4.99	4.99	-	-	31.86	11.13	8.89	6.51	2.89	63.15	52.72	5.52	4.91	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	軽油 バトロー ル給油	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W/C 60%	-	-					
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	0.5㎡を超え 0.9㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	18,696	3.97	3.97	-	-	28.59	9.23	8.64	4.89	2.94	67.44	39.62	14.96	8.62	4.24	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W/C 60%	軽油 バトロー ル給油	-	-			
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	0.5㎡を超え 0.9㎡以下	不要	15,486	4.80	4.80	-	-	31.85	10.43	9.58	5.90	3.55	63.35	47.82	10.41	5.12	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W/C 60%	軽油 バトロー ル給油	-	-					
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	0.9㎡を超え 1.3㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	20,136	3.90	3.90	-	-	28.81	9.74	8.27	4.54	3.44	67.29	36.79	13.89	12.58	4.03	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W/C 60%	軽油 バトロー ル給油	-	-			
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	0.9㎡を超え 1.3㎡以下	不要	16,926	4.64	4.64	-	-	31.84	10.16	9.85	5.40	4.09	63.52	43.77	14.96	4.79	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W/C 60%	軽油 バトロー ル給油	-	-					
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	1.3㎡を超え 1.7㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	21,576	3.84	3.84	-	-	29.01	10.18	7.96	4.24	3.88	67.15	34.34	16.01	12.96	3.84	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロー ル給油	-	-			
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	1.3㎡を超え 1.7㎡以下	不要	18,365	4.51	4.51	-	-	31.83	10.65	9.35	4.98	4.55	63.66	40.34	18.81	4.51	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W/C 60%	軽油 バトロー ル給油	-	-					
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	1.7㎡を超え 2.1㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	23,015	3.79	3.79	-	-	29.18	10.57	7.69	4.26	3.97	67.03	32.19	19.01	12.15	3.68	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロー ル給油	-	-			
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	1.7㎡を超え 2.1㎡以下	不要	19,805	4.40	4.40	-	-	31.82	11.06	8.94	4.95	4.61	63.78	37.41	22.09	4.28	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W/C 60%	軽油 バトロー ル給油	-	-					
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.1㎡を超え 2.3㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	24,095	3.75	3.75	-	-	29.29	10.83	7.50	4.51	3.79	66.96	30.77	21.02	11.60	3.57	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロー ル給油	-	-			
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.1㎡を超え 2.3㎡以下	不要	20,885	4.33	4.33	-	-	31.83	11.34	8.66	5.21	4.38	63.84	35.46	24.26	4.12	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W/C 60%	軽油 バトロー ル給油	-	-					
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.3㎡を超え 2.7㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	25,175	3.72	3.72	-	-	29.41	11.07	7.34	4.75	3.63	66.87	29.42	22.87	11.11	3.47	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロー ル給油	-	-			
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.3㎡を超え 2.7㎡以下	不要	21,965	4.26	4.26	-	-	31.82	11.59	8.41	5.44	4.16	63.92	33.73	26.21	3.98	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W/C 60%	軽油 バトロー ル給油	-	-					

No.038 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																	備考
間知7'ホツ規格	裏込材規格	裏込材10m2 当り使用量	胴込・裏込ジョ イント規格	胴込・裏込ジョ イント10m2当り 使用量	遮水シート規格		K				R					Z					S		K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.7m3を超え 3.1m3以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	26,615	3.68	3.68	-	-	29.52	11.35	7.13	5.03	3.43	66.80	27.86	25.09	10.50	3.35	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロ ール給油	-	-				
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.7m3を超え 3.1m3以下	不要	23,405	4.18	4.18	-	-	31.81	11.88	8.11	5.72	3.90	64.01	31.67	28.53	3.81	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-					
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	3.1m3を超え 3.5m3以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	28,055	3.64	3.64	-	-	29.64	11.61	6.95	5.28	3.26	66.72	27.14	26.37	9.97	3.24	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロ ール給油	-	-				
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	3.1m3を超え 3.5m3以下	不要	24,844	4.11	4.11	-	-	31.81	12.14	7.85	5.96	3.68	64.08	30.64	29.78	3.66	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	軽油 バトロ ール給油	-	-					
150kg/個未満 各種	不要	-	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	16,177	4.13	4.13	-	-	28.08	9.42	8.11	5.65	2.40	67.79	45.79	17.29	4.71	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロ ール給油	-	-					
150kg/個未満 各種	不要	-	不要	-	不要	12,966	5.16	5.16	-	-	31.86	11.76	8.26	7.05	2.49	62.98	57.11	5.87	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	軽油 バトロ ール給油	-	-						
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高 炉)	0.1m3以上 0.5m3以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	16,446	2.83	2.83	-	-	27.56	9.87	6.07	5.56	2.92	69.61	45.06	17.00	4.20	0.40	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高 炉)	0.1m3以上 0.5m3以下	不要	13,236	3.52	3.52	-	-	31.13	10.44	7.55	6.91	3.63	65.35	55.97	5.22	3.67	0.49	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高 炉)	0.5m3を超え 0.9m3以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	17,886	2.85	2.85	-	-	27.90	10.39	5.87	5.11	3.49	69.25	41.43	15.63	9.01	0.36	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高 炉)	0.5m3を超え 0.9m3以下	不要	14,675	3.47	3.47	-	-	31.20	11.03	7.16	6.23	4.25	65.33	50.47	10.98	3.43	0.45	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高 炉)	0.9m3を超え 1.3m3以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	19,326	2.85	2.85	-	-	28.19	10.84	5.70	4.73	3.97	68.96	38.34	14.47	13.11	0.34	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高 炉)	0.9m3を超え 1.3m3以下	不要	16,115	3.42	3.42	-	-	31.24	11.50	6.84	5.67	4.76	65.34	45.97	15.72	3.24	0.41	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高 炉)	1.3m3を超え 1.7m3以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	20,765	2.86	2.86	-	-	28.44	11.22	5.56	4.40	4.39	68.70	35.69	16.63	13.47	0.31	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高 炉)	1.3m3を超え 1.7m3以下	不要	17,555	3.39	3.39	-	-	31.28	11.90	6.57	5.21	5.19	65.33	42.20	19.68	3.08	0.37	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高 炉)	1.7m3を超え 2.1m3以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	22,205	2.87	2.87	-	-	28.66	11.56	5.43	4.75	4.12	68.47	33.38	19.70	12.59	0.29	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高 炉)	1.7m3を超え 2.1m3以下	不要	18,995	3.36	3.36	-	-	31.32	12.24	6.35	5.55	4.81	65.32	39.01	23.03	2.94	0.34	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高 炉)	2.1m3を超え 2.3m3以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	23,285	2.87	2.87	-	-	28.78	11.78	5.34	4.99	3.92	68.35	31.85	21.76	12.01	0.28	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2014年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-				

No.038 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	胴込・裏込ジョイント規格	胴込・裏込ジョイント10㎡ 当り使用量	遮水シート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え 2.3㎡以下	不要	20,075	3.33	3.33	-	-	31.34	12.46	6.20	5.79	4.55	65.33	36.92	25.24	2.85	0.32	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え 2.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	24,365	2.88	2.88	-	-	28.92	11.98	5.27	5.21	3.75	68.20	30.42	23.63	11.48	0.27	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え 2.7㎡以下	不要	21,154	3.32	3.32	-	-	31.36	12.66	6.06	6.00	4.32	65.32	35.04	27.21	2.76	0.31	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	25,804	2.88	2.88	-	-	29.08	12.23	5.48	5.17	3.54	68.04	28.75	25.88	10.83	0.25	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	不要	22,594	3.29	3.29	-	-	31.39	12.90	6.25	5.91	4.04	65.32	32.80	29.56	2.67	0.29	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	27,244	2.89	2.89	-	-	29.22	12.45	5.71	5.09	3.35	67.89	27.95	27.16	10.26	0.24	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	不要	24,034	3.27	3.27	-	-	31.42	13.11	6.48	5.77	3.80	65.31	31.68	30.78	2.58	0.27	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	15,366	2.83	2.83	-	-	27.28	9.41	6.25	5.95	2.53	69.89	48.19	18.20	3.07	0.43	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	-	不要	12,156	3.57	3.57	-	-	31.08	9.92	7.90	7.52	3.07	65.35	60.92	3.89	0.54	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上 0.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	17,562	3.23	3.23	-	-	30.20	11.53	6.47	5.21	4.01	66.57	42.18	15.92	3.93	1.50	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上 0.5㎡以下	不要	14,352	3.95	3.95	-	-	34.07	12.43	7.92	6.37	4.91	61.98	51.61	4.81	3.72	1.84	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え 0.9㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	19,002	3.21	3.21	-	-	30.31	11.90	6.25	4.81	4.46	66.48	38.99	14.72	8.48	1.39	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え 0.9㎡以下	不要	15,792	3.86	3.86	-	-	33.86	12.79	7.52	5.79	5.37	62.28	46.92	10.20	3.49	1.67	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え 1.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,442	3.19	3.19	-	-	30.41	12.21	6.06	4.85	4.47	66.40	36.25	13.68	12.39	1.29	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え 1.3㎡以下	不要	17,231	3.78	3.78	-	-	33.70	13.09	7.19	5.76	5.31	62.52	42.98	14.70	3.31	1.53	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え 1.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	21,881	3.18	3.18	-	-	30.51	12.49	5.90	5.19	4.18	66.31	33.87	15.78	12.78	1.20	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え 1.7㎡以下	不要	18,671	3.72	3.72	-	-	33.53	13.34	6.91	6.08	4.90	62.75	39.69	18.50	3.15	1.41	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡ 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			

No.038 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ジョイント規格	胴込・裏込ジョイント10㎡当り使用量	遮水シート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	23,321	3.16	3.16	-	-	30.58	12.73	5.76	5.48	3.92	66.26	31.78	18.76	11.99	1.13	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	20,111	3.67	3.67	-	-	33.41	13.56	6.68	6.36	4.54	62.92	36.84	21.76	3.01	1.31	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	24,401	3.15	3.15	-	-	30.63	12.89	5.68	5.66	3.74	66.22	30.38	20.76	11.46	1.08	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	21,191	3.63	3.63	-	-	33.31	13.70	6.54	6.52	4.31	63.06	34.99	23.91	2.92	1.24	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	25,481	3.15	3.15	-	-	30.68	13.04	5.86	5.57	3.59	66.17	29.10	22.59	10.97	1.03	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	22,271	3.60	3.60	-	-	33.25	13.83	6.71	6.38	4.10	63.15	33.28	25.85	2.84	1.18	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	26,921	3.14	3.14	-	-	30.74	13.22	6.08	5.47	3.39	66.12	27.53	24.81	10.39	0.98	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	23,710	3.56	3.56	-	-	33.16	13.99	6.91	6.21	3.85	63.28	31.26	28.17	2.74	1.11	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	28,360	3.13	3.13	-	-	30.79	13.38	6.28	5.37	3.22	66.08	26.84	26.09	9.86	0.93	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	25,150	3.53	3.53	-	-	33.07	14.12	7.08	6.06	3.63	63.40	30.27	29.42	2.66	1.05	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	16,482	3.24	3.24	-	-	30.09	11.21	6.66	5.55	3.62	66.67	44.94	16.97	3.16	1.60	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	不要	-	不要	13,272	4.03	4.03	-	-	34.27	12.11	8.27	6.89	4.50	61.70	55.79	3.92	1.99	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	19,050	3.68	3.68	-	-	33.22	13.44	6.92	5.27	4.80	63.10	38.90	14.68	3.62	2.77	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	15,840	4.42	4.42	-	-	37.36	14.65	8.33	6.34	5.77	58.22	46.76	4.36	3.77	3.33	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,490	3.63	3.63	-	-	33.12	13.65	6.69	5.60	4.46	63.25	36.16	13.65	7.86	2.58	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	17,280	4.30	4.30	-	-	36.88	14.79	7.93	6.64	5.29	58.82	42.87	9.33	3.56	3.06	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	21,930	3.58	3.58	-	-	33.04	13.83	6.49	5.89	4.17	63.38	33.78	12.75	11.55	2.41	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-			

No.038 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ジョイント規格	胴込・裏込ジョイント10㎡当り使用量	遮水シート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	18,720	4.20	4.20	-	-	36.49	14.91	7.60	6.90	4.88	59.31	39.58	13.53	3.38	2.82	-	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	23,370	3.55	3.55	-	-	32.96	13.99	6.31	6.14	3.91	63.49	31.70	14.78	11.96	2.26	-	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	20,159	4.11	4.11	-	-	36.14	15.02	7.31	7.11	4.53	59.75	36.77	17.13	3.23	2.62	-	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	24,809	3.51	3.51	-	-	32.87	14.12	6.36	6.15	3.68	63.62	29.89	17.63	11.27	2.13	-	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	21,599	4.03	4.03	-	-	35.86	15.11	7.30	7.06	4.23	60.11	34.31	20.26	3.10	2.44	-	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	25,889	3.49	3.49	-	-	32.84	14.22	6.51	6.04	3.53	63.67	28.62	19.57	10.80	2.04	-	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	22,679	3.98	3.98	-	-	35.66	15.17	7.43	6.90	4.03	60.36	32.68	22.34	3.01	2.33	-	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	26,969	3.47	3.47	-	-	32.79	14.30	6.65	5.94	3.39	63.74	27.48	21.35	10.37	1.96	-	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	23,759	3.94	3.94	-	-	35.49	15.22	7.55	6.75	3.85	60.57	31.19	24.23	2.93	2.22	-	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	28,409	3.44	3.44	-	-	32.74	14.41	6.82	5.82	3.22	63.82	26.10	23.51	9.84	1.86	-	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	25,199	3.88	3.88	-	-	35.28	15.29	7.68	6.57	3.63	60.84	29.42	26.50	2.83	2.09	-	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	29,849	3.42	3.42	-	-	32.69	14.50	6.97	5.72	3.06	63.89	25.51	24.79	9.37	1.77	-	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	26,638	3.83	3.83	-	-	35.09	15.35	7.81	6.41	3.43	61.08	28.58	27.77	2.75	1.98	-	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	17,971	3.72	3.72	-	-	33.31	13.27	7.12	5.09	4.99	62.97	41.22	15.56	3.25	2.94	-	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	不要	-	不要	14,760	4.53	4.53	-	-	37.75	14.52	8.67	6.19	6.07	57.72	50.18	3.96	3.58	-	-	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,539	4.06	4.06	-	-	35.81	15.08	7.31	6.34	4.45	60.13	36.08	13.61	3.86	3.36	-	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	17,328	4.81	4.81	-	-	40.06	16.48	8.67	7.52	5.28	55.13	42.77	4.57	3.98	3.81	-	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-				

No.038 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ジョイント規格	胴込・裏込ジョイント10㎡当り使用量	遮水シート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	21,978	3.99	3.99	-	-	35.54	15.16	7.07	6.58	4.16	60.47	33.73	12.72	7.33	3.60	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	18,768	4.67	4.67	-	-	39.43	16.47	8.28	7.71	4.87	55.90	39.47	8.59	4.22	3.62	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	23,418	3.93	3.93	-	-	35.31	15.24	6.85	6.79	3.90	60.76	31.66	11.94	10.81	3.38	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	20,208	4.55	4.55	-	-	38.88	16.47	7.94	7.87	4.52	56.57	36.67	12.53	3.92	3.45	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	24,858	3.87	3.87	-	-	35.10	15.30	6.97	6.66	3.68	61.03	29.83	13.89	11.25	3.19	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	21,648	4.45	4.45	-	-	38.40	16.46	8.01	7.65	4.22	57.15	34.24	15.95	3.66	3.30	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	26,298	3.82	3.82	-	-	34.92	15.36	7.14	6.50	3.47	61.26	28.19	16.64	10.63	3.01	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	23,087	4.35	4.35	-	-	38.00	16.46	8.13	7.40	3.96	57.65	32.10	18.95	3.43	3.17	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	27,377	3.79	3.79	-	-	34.80	15.40	7.25	6.38	3.34	61.41	27.09	18.50	10.21	2.89	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	24,167	4.29	4.29	-	-	37.71	16.45	8.21	7.23	3.78	58.00	30.67	20.96	3.28	3.09	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	28,457	3.76	3.76	-	-	34.68	15.44	7.35	6.28	3.21	61.56	26.06	20.23	9.82	2.78	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	25,247	4.24	4.24	-	-	37.46	16.45	8.29	7.07	3.62	58.30	29.35	22.80	3.14	3.01	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	29,897	3.72	3.72	-	-	34.55	15.48	7.48	6.15	3.06	61.73	24.79	22.34	9.35	2.65	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	26,687	4.17	4.17	-	-	37.15	16.44	8.38	6.89	3.42	58.68	27.78	25.02	2.97	2.91	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	31,337	3.68	3.68	-	-	34.42	15.53	7.59	6.03	2.91	61.90	24.30	23.61	8.92	2.53	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	28,127	4.11	4.11	-	-	36.88	16.44	8.46	6.72	3.25	59.01	27.06	26.30	2.83	2.82	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	19,459	4.12	4.12	-	-	36.03	15.01	7.52	6.14	4.70	59.85	38.08	14.37	4.07	3.33	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			

No.038 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ブロック規格	胴込・裏込ブロック10㎡当り使用量	遮水シート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	不要	-	不要	16,248	4.94	4.94	-	-	40.63	16.49	9.01	7.36	5.63	54.43	45.57	4.88	3.98	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25（高炉）	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	16,074	2.69	2.69	-	-	26.61	9.27	5.93	5.69	2.52	70.70	46.09	17.40	4.29	2.92	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25（高炉）	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	12,864	3.37	3.37	-	-	30.04	9.70	7.41	7.11	3.16	66.59	57.56	5.37	3.66	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25（高炉）	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	17,514	2.72	2.72	-	-	27.03	9.85	5.74	5.22	3.14	70.25	42.29	15.97	9.20	2.79	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25（高炉）	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	14,303	3.33	3.33	-	-	30.21	10.38	7.02	6.39	3.84	66.46	51.78	11.27	3.41	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25（高炉）	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	18,953	2.73	2.73	-	-	27.39	10.35	5.57	4.82	3.65	69.88	39.10	14.75	13.36	2.67	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25（高炉）	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	15,743	3.29	3.29	-	-	30.35	10.92	6.71	5.81	4.40	66.36	47.06	16.09	3.21	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25（高炉）	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	20,393	2.75	2.75	-	-	27.69	10.77	5.43	4.48	4.10	69.56	36.34	16.94	13.71	2.57	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25（高炉）	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	17,183	3.27	3.27	-	-	30.47	11.38	6.45	5.32	4.87	66.26	43.11	20.10	3.05	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25（高炉）	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	21,833	2.77	2.77	-	-	27.97	11.14	5.31	4.49	4.19	69.26	33.93	20.04	12.81	2.48	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25（高炉）	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	18,623	3.24	3.24	-	-	30.57	11.77	6.23	5.26	4.91	66.19	39.79	23.49	2.91	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25（高炉）	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	22,913	2.78	2.78	-	-	28.15	11.39	5.23	4.75	3.99	69.07	32.34	22.11	12.20	2.42	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25（高炉）	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	19,702	3.23	3.23	-	-	30.64	12.02	6.08	5.52	4.64	66.13	37.60	25.71	2.82	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25（高炉）	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	23,993	2.78	2.78	-	-	28.31	11.61	5.16	4.98	3.81	68.91	30.90	23.99	11.65	2.37	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25（高炉）	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	20,782	3.21	3.21	-	-	30.69	12.25	5.95	5.75	4.40	66.10	35.66	27.70	2.74	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25（高炉）	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	25,432	2.79	2.79	-	-	28.49	11.88	5.26	5.07	3.59	68.72	29.16	26.26	10.99	2.31	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25（高炉）	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	22,222	3.20	3.20	-	-	30.75	12.51	6.02	5.80	4.11	66.05	33.36	30.05	2.64	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			

No.038【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格													備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m2 当り使用量	胴込・裏込ブロック規格	胴込・裏込ブロック10m2当り 使用量	遮水シート規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え 3.5m3以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	26,872	2.80	2.80	-	-	28.67	12.12	5.51	4.99	3.40	68.53	28.35	27.53	10.40	2.25	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え 3.5m3以下	不要	23,662	3.18	3.18	-	-	30.82	12.75	6.26	5.67	3.86	66.00	32.17	31.27	2.56	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	14,994	2.67	2.67	-	-	26.24	8.75	6.10	6.10	2.59	71.09	49.39	18.65	3.05	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	不要	-	不要	11,784	3.40	3.40	-	-	29.88	9.09	7.76	7.76	2.74	66.72	62.84	3.88	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No. 039 【 平ブロック張 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考	
平 [○] の質量	平 [○] の規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止 材の有無	連結金具の有無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
150kg/個未満	平 [○] の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	13,519	2.22	2.22	-	-	28.04	14.27	4.85	3.11	2.76	69.74	37.41	20.69	6.02	0.48	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-
150kg/個未満	平 [○] の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	14,644	2.05	2.05	-	-	25.88	13.17	4.47	2.87	2.55	72.07	34.54	19.10	5.55	0.45	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-
150kg/個未満	平 [○] の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	15,769	1.90	1.90	-	-	24.04	12.23	4.15	2.67	2.37	74.06	32.09	17.73	5.16	0.41	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-
150kg/個未満	平 [○] の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	無し	-	13,144	2.29	2.29	-	-	28.85	14.68	4.98	3.20	2.84	68.86	38.45	21.28	6.19	0.50	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-
150kg/個未満	平 [○] の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	12,458	2.41	2.41	-	-	28.45	13.76	5.26	3.12	3.00	69.14	40.58	22.45	2.57	0.53	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-
150kg/個未満	平 [○] の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	13,583	2.21	2.21	-	-	26.09	12.62	4.82	2.86	2.75	71.70	37.23	20.59	2.36	0.48	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-
150kg/個未満	平 [○] の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	14,708	2.04	2.04	-	-	24.10	11.66	4.45	2.64	2.54	73.86	34.39	19.01	2.18	0.44	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-
150kg/個未満	平 [○] の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	無し	-	12,083	2.49	2.49	-	-	29.33	14.19	5.42	3.21	3.09	68.18	41.84	23.15	2.65	0.54	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-
150kg/個未満	平 [○] の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個以下	10,308	2.92	2.92	-	-	32.77	16.37	6.36	3.62	3.45	64.31	49.04	7.89	3.11	0.64	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-
150kg/個未満	平 [○] の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	11,433	2.63	2.63	-	-	29.53	14.76	5.73	3.26	3.11	67.84	44.25	7.11	2.80	0.57	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-
150kg/個未満	平 [○] の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	12,558	2.39	2.39	-	-	26.89	13.44	5.22	2.97	2.83	70.72	40.27	6.48	2.55	0.52	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-
150kg/個未満	平 [○] の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	無し	-	9,933.4	3.03	3.03	-	-	34.02	16.99	6.60	3.76	3.58	62.95	50.88	8.19	3.22	0.66	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-
150kg/個未満	平 [○] の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個以下	9,247.6	3.25	3.25	-	-	33.87	15.93	7.09	4.04	3.50	62.88	54.66	3.46	0.71	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	
150kg/個未満	平 [○] の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	10,373	2.90	2.90	-	-	30.21	14.21	6.32	3.60	3.12	66.89	48.71	3.09	0.63	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	
150kg/個未満	平 [○] の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	11,498	2.61	2.61	-	-	27.24	12.82	5.70	3.25	2.81	70.15	43.96	2.79	0.57	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	
150kg/個未満	平 [○] の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	無し	-	8,872.6	3.39	3.39	-	-	35.31	16.61	7.39	4.21	3.65	61.30	56.95	3.61	0.74	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-	
150kg/個未満	平 [○] の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	14,635	2.74	2.74	-	-	31.15	15.93	5.41	4.08	2.87	66.11	34.57	19.11	5.56	1.80	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-
150kg/個未満	平 [○] の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	15,760	2.54	2.54	-	-	28.94	14.79	5.03	3.79	2.67	68.52	32.11	17.74	5.16	1.67	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュ ラン RC-40	-	-

No. 039 【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格													備考
平 ^{ゴツク} の質量	平 ^{ゴツク} 規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m ² 当り使用量		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z1	Z			S				
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
150kg/個未満	平 ^{ゴツク} 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	16,885	2.37	2.37	-	-	27.00	13.80	4.69	3.54	2.49	70.63	29.97	16.56	4.82	1.56	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個未満	平 ^{ゴツク} 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	14,260	2.81	2.81	-	-	31.98	16.35	5.56	4.19	2.95	65.21	35.47	19.61	5.70	1.85	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個未満	平 ^{ゴツク} 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	13,574	2.95	2.95	-	-	31.78	15.59	5.84	4.40	2.86	65.27	37.26	20.60	2.71	1.94	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個未満	平 ^{ゴツク} 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	14,699	2.73	2.73	-	-	29.34	14.40	5.39	4.06	2.64	67.93	34.42	19.02	2.50	1.79	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個未満	平 ^{ゴツク} 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	15,824	2.53	2.53	-	-	27.24	13.37	5.01	3.77	2.45	70.23	31.99	17.67	2.32	1.67	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個未満	平 ^{ゴツク} 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	13,199	3.04	3.04	-	-	32.69	16.04	6.00	4.53	2.94	64.27	38.29	21.19	2.79	2.00	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個未満	平 ^{ゴツク} 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	不要	有り	有り	5.0個以下	11,425	3.51	3.51	-	-	36.30	18.29	6.94	5.23	3.11	60.19	44.26	7.12	3.22	2.31	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個未満	平 ^{ゴツク} 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,550	3.19	3.19	-	-	33.04	16.65	6.31	4.76	2.83	63.77	40.31	6.48	2.93	2.10	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個未満	平 ^{ゴツク} 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	13,675	2.93	2.93	-	-	30.33	15.28	5.79	4.37	2.60	66.74	36.98	5.95	2.69	1.93	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個未満	平 ^{ゴツク} 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	不要	有り	無し	-	11,050	3.63	3.63	-	-	37.54	18.91	7.17	5.41	3.22	58.83	45.75	7.36	3.33	2.39	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個未満	平 ^{ゴツク} 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	不要	無し	有り	5.0個以下	10,364	3.87	3.87	-	-	37.66	18.10	7.65	5.77	3.12	58.47	48.76	3.55	2.55	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平 ^{ゴツク} 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,489	3.49	3.49	-	-	33.96	16.32	6.90	5.20	2.82	62.55	44.00	3.20	2.30	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平 ^{ゴツク} 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,614	3.18	3.18	-	-	30.92	14.87	6.28	4.74	2.56	65.90	40.08	2.92	2.09	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平 ^{ゴツク} 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	不要	無し	無し	-	9,988.8	4.01	4.01	-	-	39.06	18.78	7.93	5.98	3.24	56.93	50.61	3.68	2.64	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平 ^{ゴツク} 各種	再生砕石 RC-40	3.0m ³ を超え5.0m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	16,123	3.32	3.32	-	-	34.65	17.78	6.05	5.56	2.61	62.03	31.37	17.34	5.04	3.28	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個未満	平 ^{ゴツク} 各種	再生砕石 RC-40	3.0m ³ を超え5.0m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	17,248	3.10	3.10	-	-	32.38	16.62	5.65	5.20	2.44	64.52	29.35	16.21	4.71	3.06	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個未満	平 ^{ゴツク} 各種	再生砕石 RC-40	3.0m ³ を超え5.0m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	18,373	2.91	2.91	-	-	30.41	15.60	5.31	4.88	2.29	66.68	27.53	15.22	4.43	2.87	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個未満	平 ^{ゴツク} 各種	再生砕石 RC-40	3.0m ³ を超え5.0m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	15,748	3.39	3.39	-	-	35.46	18.20	6.19	5.69	2.67	61.15	32.14	17.76	5.16	3.35	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-	

No. 039 【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考
デコットの質量	平デコットの規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10㎡当り使用量		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z1		Z2		Z3		Z4		S	
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個未満	平デコットの各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	15,062	3.55	3.55	-	-	35.45	17.61	6.47	5.95	2.58	61.00	33.58	18.57	3.51	2.86	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デコットの各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	16,187	3.30	3.30	-	-	32.99	16.39	6.02	5.54	2.40	63.71	31.25	17.28	3.26	2.66	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デコットの各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	17,312	3.09	3.09	-	-	30.84	15.32	5.63	5.18	2.24	66.07	29.22	16.15	3.05	2.49	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デコットの各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	14,687	3.64	3.64	-	-	36.35	18.06	6.64	6.10	2.64	60.01	34.43	19.04	3.60	2.94	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デコットの各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個以下	12,913	4.14	4.14	-	-	40.06	20.33	7.55	6.94	2.76	55.80	39.17	6.30	4.09	3.34	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デコットの各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	14,038	3.81	3.81	-	-	36.84	18.70	6.95	6.38	2.53	59.35	36.05	5.79	3.76	3.07	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デコットの各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	15,163	3.53	3.53	-	-	34.13	17.32	6.43	5.91	2.35	62.34	33.34	5.36	3.48	2.85	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デコットの各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	不要	有り	無し	-	12,538	4.26	4.26	-	-	41.27	20.94	7.78	7.15	2.84	54.47	40.33	6.49	4.21	3.44	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デコットの各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個以下	11,852	4.51	4.51	-	-	41.58	20.35	8.23	7.56	2.73	53.91	42.65	4.46	3.64	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平デコットの各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,977	4.12	4.12	-	-	37.97	18.58	7.52	6.91	2.49	57.91	38.96	4.07	3.33	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平デコットの各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	14,102	3.79	3.79	-	-	34.94	17.10	6.92	6.36	2.29	61.27	35.85	3.75	3.06	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平デコットの各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	不要	無し	無し	-	11,477	4.66	4.66	-	-	42.93	21.01	8.50	7.81	2.82	52.41	44.05	4.60	3.76	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平デコットの各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	13,147	2.03	2.03	-	-	26.87	13.65	4.63	3.20	2.31	71.10	38.48	21.27	6.19	2.31	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デコットの各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	14,272	1.87	1.87	-	-	24.77	12.58	4.27	2.95	2.13	73.36	35.43	19.59	5.70	2.13	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デコットの各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	15,397	1.73	1.73	-	-	22.96	11.66	3.96	2.73	1.98	75.31	32.85	18.16	5.28	1.98	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デコットの各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	12,772	2.09	2.09	-	-	27.66	14.05	4.77	3.29	2.38	70.25	39.60	21.90	6.37	2.38	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デコットの各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	12,086	2.21	2.21	-	-	27.20	13.08	5.04	3.21	2.52	70.59	41.83	23.14	2.52	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平デコットの各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	13,211	2.02	2.02	-	-	24.88	11.96	4.61	2.94	2.30	73.10	38.28	21.17	2.30	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	-	-			

No. 039 【 平ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
ブロッツの質量	平ブロッツ規格	長込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止 材の有無	連結金具の有無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個未満	平ブロッツ各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	14,336	1.86	1.86	-	-	22.92	11.02	4.25	2.71	2.12	75.22	35.28	19.51	2.12	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロ ール給油	-	-	-			
150kg/個未満	平ブロッツ各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	無し	-	11,711	2.28	2.28	-	-	28.08	13.50	5.20	3.32	2.60	69.64	43.16	23.88	2.60	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロ ール給油	-	-	-			
150kg/個未満	平ブロッツ各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個以下	9,936.3	2.69	2.69	-	-	31.41	15.64	6.13	3.58	3.06	65.90	50.88	8.19	3.06	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロ ール給油	-	-	-			
150kg/個未満	平ブロッツ各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	11,061	2.41	2.41	-	-	28.23	14.05	5.51	3.22	2.75	69.36	45.70	7.35	2.75	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロ ール給油	-	-	-			
150kg/個未満	平ブロッツ各種	不要	-	不要	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	12,186	2.19	2.19	-	-	25.62	12.75	5.00	2.92	2.50	72.19	41.48	6.67	2.50	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロ ール給油	-	-	-			
150kg/個未満	平ブロッツ各種	不要	-	不要	有り	無し	-	9,561.3	2.79	2.79	-	-	32.64	16.25	6.37	3.72	3.18	64.57	52.88	8.51	3.18	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロ ール給油	-	-	-			
150kg/個未満	平ブロッツ各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個以下	8,875.5	3.01	3.01	-	-	32.40	15.09	6.87	3.65	3.43	64.59	56.94	3.43	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	軽油 バトロ ール給油	-	-	-				
150kg/個未満	平ブロッツ各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	10,001	2.67	2.67	-	-	28.73	13.39	6.09	3.23	3.04	68.60	50.57	3.04	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	軽油 バトロ ール給油	-	-	-				
150kg/個未満	平ブロッツ各種	不要	-	不要	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	11,126	2.40	2.40	-	-	25.85	12.04	5.48	2.91	2.74	71.75	45.42	2.74	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	軽油 バトロ ール給油	-	-	-				
150kg/個未満	平ブロッツ各種	不要	-	不要	無し	無し	-	8,500.5	3.14	3.14	-	-	33.83	15.76	7.17	3.81	3.58	63.03	59.45	3.58	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	軽油 バトロ ール給油	-	-	-				
150kg/個以上	平ブロッツ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	12,123	1.37	1.37	-	-	22.13	9.28	3.47	3.08	2.89	76.50	41.71	23.07	6.71	0.54	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-		
150kg/個以上	平ブロッツ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	13,248	1.26	1.26	-	-	20.24	8.49	3.17	2.82	2.64	78.50	38.17	21.11	6.14	0.49	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-		
150kg/個以上	平ブロッツ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	14,373	1.16	1.16	-	-	18.67	7.83	2.93	2.60	2.44	80.17	35.17	19.46	5.66	0.45	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-		
150kg/個以上	平ブロッツ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	無し	-	11,748	1.42	1.42	-	-	22.83	9.58	3.58	3.18	2.98	75.75	43.04	23.80	6.92	0.56	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-		
150kg/個以上	平ブロッツ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	11,063	1.51	1.51	-	-	22.01	8.23	3.51	3.37	3.17	76.48	45.71	25.28	1.52	0.59	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-		
150kg/個以上	平ブロッツ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	12,188	1.37	1.37	-	-	19.98	7.47	3.19	3.06	2.87	78.65	41.48	22.95	1.38	0.54	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-		
150kg/個以上	平ブロッツ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	13,313	1.25	1.25	-	-	18.30	6.84	2.92	2.80	2.63	80.45	37.98	21.01	1.26	0.49	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-		
150kg/個以上	平ブロッツ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	無し	-	10,688	1.56	1.56	-	-	22.79	8.52	3.63	3.49	3.28	75.65	47.30	26.17	1.57	0.61	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-		

No. 039 【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
平 ^マ の質量	平 ^マ の規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止 材の有無	連結金具の有無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個以上	平 ^マ の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個以下	8,913.1	1.87	1.87	-	-	25.47	9.92	4.19	3.99	3.93	72.66	56.71	9.13	1.88	0.74	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-			
150kg/個以上	平 ^マ の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,038	1.66	1.66	-	-	22.62	8.81	3.72	3.55	3.49	75.72	50.36	8.10	1.67	0.65	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-			
150kg/個以上	平 ^マ の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,163	1.49	1.49	-	-	20.33	7.92	3.34	3.19	3.14	78.18	45.29	7.29	1.50	0.59	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-			
150kg/個以上	平 ^マ の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	無し	-	8,538.1	1.95	1.95	-	-	26.58	10.35	4.37	4.17	4.10	71.47	59.20	9.53	1.97	0.77	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-			
150kg/個以上	平 ^マ の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個以下	7,852.3	2.13	2.13	-	-	25.76	8.53	4.75	4.46	4.12	72.11	64.36	2.14	0.84	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-				
150kg/個以上	平 ^マ の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,977.3	1.86	1.86	-	-	22.53	7.46	4.16	3.90	3.60	75.61	56.31	1.87	0.73	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-				
150kg/個以上	平 ^マ の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,102	1.65	1.65	-	-	20.02	6.63	3.69	3.47	3.20	78.33	50.04	1.66	0.65	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-				
150kg/個以上	平 ^マ の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	無し	-	7,477.3	2.23	2.23	-	-	27.06	8.96	4.99	4.69	4.33	70.71	67.58	2.25	0.88	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-				
150kg/個以上	平 ^マ の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	有り	有り	5.0個以下	13,240	2.02	2.02	-	-	26.07	11.53	4.51	3.68	3.18	71.91	38.20	21.12	6.14	1.99	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシャラン RC-40	-	-			
150kg/個以上	平 ^マ の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	14,365	1.86	1.86	-	-	24.03	10.63	4.16	3.39	2.93	74.11	35.20	19.47	5.66	1.84	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシャラン RC-40	-	-			
150kg/個以上	平 ^マ の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	15,490	1.72	1.72	-	-	22.28	9.86	3.86	3.15	2.71	76.00	32.67	18.05	5.25	1.70	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシャラン RC-40	-	-			
150kg/個以上	平 ^マ の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	有り	無し	-	12,865	2.08	2.08	-	-	26.83	11.87	4.64	3.79	3.27	71.09	39.31	21.74	6.32	2.05	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシャラン RC-40	-	-			
150kg/個以上	平 ^マ の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	無し	有り	5.0個以下	12,179	2.19	2.19	-	-	26.32	10.78	4.91	4.00	3.19	71.49	41.52	22.96	2.17	1.77	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上	平 ^マ の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	13,304	2.01	2.01	-	-	24.09	9.87	4.49	3.66	2.92	73.90	38.01	21.02	1.98	1.62	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上	平 ^マ の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	14,429	1.85	1.85	-	-	22.22	9.10	4.14	3.38	2.69	75.93	35.04	19.38	1.83	1.49	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上	平 ^マ の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	無し	無し	-	11,804	2.26	2.26	-	-	27.15	11.12	5.06	4.13	3.29	70.59	42.83	23.69	2.24	1.83	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上	平 ^マ の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個以下	10,029	2.66	2.66	-	-	30.31	12.82	5.96	4.86	3.55	67.03	50.41	8.11	2.63	2.15	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上	平 ^マ の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,154	2.39	2.39	-	-	27.25	11.53	5.36	4.37	3.19	70.36	45.33	7.29	2.37	1.93	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			

No. 039 【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分								機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
平 ^{ボツク} の質量	平 ^{ボツク} 規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m ² 当り使用量	標準単価	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z1		Z2		Z3		Z4		S		
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
150kg/個以上	平 ^{ボツク} 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,279	2.17	2.17	-	-	24.74	10.47	4.86	3.97	2.90	73.09	41.20	6.62	2.15	1.75	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上	平 ^{ボツク} 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	無し	-	9,654.3	2.77	2.77	-	-	31.48	13.32	6.19	5.05	3.69	65.75	52.36	8.43	2.73	2.23	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上	平 ^{ボツク} 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	8,968.5	2.98	2.98	-	-	31.15	11.95	6.66	5.44	3.61	65.87	56.35	2.94	2.40	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個以上	平 ^{ボツク} 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,093	2.65	2.65	-	-	27.67	10.62	5.92	4.83	3.20	69.68	50.07	2.61	2.14	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個以上	平 ^{ボツク} 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,218	2.38	2.38	-	-	24.88	9.55	5.33	4.34	2.88	72.74	45.08	2.35	1.92	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個以上	平 ^{ボツク} 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	無し	-	8,593.5	3.11	3.11	-	-	32.49	12.47	6.95	5.67	3.77	64.40	58.82	3.07	2.51	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個以上	平 ^{ボツク} 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	14,728	2.72	2.72	-	-	30.41	14.01	6.09	4.55	2.85	66.87	34.34	18.99	5.52	3.59	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	平 ^{ボツク} 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	15,853	2.53	2.53	-	-	28.24	13.01	5.65	4.23	2.65	69.23	31.91	17.64	5.13	3.33	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	平 ^{ボツク} 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	16,978	2.36	2.36	-	-	26.37	12.15	5.28	3.95	2.48	71.27	29.80	16.47	4.79	3.11	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	平 ^{ボツク} 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	14,353	2.79	2.79	-	-	31.19	14.37	6.24	4.67	2.93	66.02	35.25	19.48	5.67	3.68	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	平 ^{ボツク} 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	13,667	2.93	2.93	-	-	30.96	13.53	6.56	4.90	2.84	66.11	37.01	20.46	3.86	2.04	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上	平 ^{ボツク} 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	14,792	2.71	2.71	-	-	28.60	12.50	6.06	4.53	2.62	68.69	34.18	18.91	3.57	1.89	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上	平 ^{ボツク} 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	15,917	2.52	2.52	-	-	26.57	11.61	5.63	4.21	2.44	70.91	31.78	17.57	3.32	1.75	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上	平 ^{ボツク} 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	13,292	3.02	3.02	-	-	31.83	13.91	6.74	5.04	2.92	65.15	38.04	21.04	3.97	2.10	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上	平 ^{ボツク} 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	11,518	3.48	3.48	-	-	35.29	15.82	7.78	5.82	3.09	61.23	43.91	7.06	4.59	2.42	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上	平 ^{ボツク} 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,643	3.17	3.17	-	-	32.15	14.41	7.09	5.30	2.81	64.68	40.00	6.43	4.18	2.21	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上	平 ^{ボツク} 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	13,768	2.91	2.91	-	-	29.52	13.23	6.51	4.87	2.58	67.57	36.73	5.91	3.84	2.03	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上	平 ^{ボツク} 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	無し	-	11,143	3.60	3.60	-	-	36.48	16.35	8.05	6.02	3.19	59.92	45.37	7.30	4.74	2.51	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	

No. 039 【 平ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
ブロッツの質量	平ブロッツ規格	裏込材規格	裏込材10㎡2 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止 材の有無	連結金具の有 無	連結金具10㎡2 当り使用量		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個以上	平ブロッツ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡3を超 え5.0㎡3以 下	不要	無し	有り	5.0個以下	10,457	3.83	3.83	-	-	36.50	15.37	8.57	6.41	3.09	59.67	48.37	5.05	2.67	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 （2014年規制）】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	再生クラッシュ ラン RC-4 0	軽油 バトロ ール給油	-	-	-					
150kg/個以上	平ブロッツ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡3を超 え5.0㎡3以 下	不要	無し	有り	5.0個を超 え15.0個以下	11,582	3.46	3.46	-	-	32.97	13.88	7.74	5.79	2.79	63.57	43.65	4.56	2.41	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 （2014年規制）】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	再生クラッシュ ラン RC-4 0	軽油 バトロ ール給油	-	-	-					
150kg/個以上	平ブロッツ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡3を超 え5.0㎡3以 下	不要	無し	有り	15.0個を超 え20.0個以下	12,707	3.15	3.15	-	-	30.05	12.65	7.05	5.28	2.54	66.80	39.79	4.16	2.20	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 （2014年規制）】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	再生クラッシュ ラン RC-4 0	軽油 バトロ ール給油	-	-	-					
150kg/個以上	平ブロッツ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡3を超 え5.0㎡3以 下	不要	無し	無し	-	10,082	3.98	3.98	-	-	37.87	15.94	8.89	6.65	3.21	58.15	50.14	5.24	2.77	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 （2014年規制）】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	再生クラッシュ ラン RC-4 0	軽油 バトロ ール給油	-	-	-					
150kg/個以上	平ブロッツ各種	不要	-	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	11,751	1.13	1.13	-	-	20.64	8.43	3.58	2.59	2.59	78.23	43.03	23.80	6.92	1.29	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 （2014年規制）】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合織不織布 t =10mm 9.8kN/m	軽油 バトロ ール給油	-	-	-				
150kg/個以上	平ブロッツ各種	不要	-	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超 え15.0個以下	12,876	1.03	1.03	-	-	18.84	7.70	3.27	2.36	2.36	80.13	39.27	21.72	6.32	1.18	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 （2014年規制）】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合織不織布 t =10mm 9.8kN/m	軽油 バトロ ール給油	-	-	-				
150kg/個以上	平ブロッツ各種	不要	-	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超 え20.0個以下	14,001	0.95	0.95	-	-	17.31	7.08	3.00	2.17	2.17	81.74	36.14	19.97	5.81	1.08	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 （2014年規制）】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合織不織布 t =10mm 9.8kN/m	軽油 バトロ ール給油	-	-	-				
150kg/個以上	平ブロッツ各種	不要	-	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	有り	無し	-	11,376	1.17	1.17	-	-	21.33	8.71	3.70	2.68	2.68	77.50	44.44	24.58	7.15	1.33	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 （2014年規制）】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合織不織布 t =10mm 9.8kN/m	軽油 バトロ ール給油	-	-	-				
150kg/個以上	平ブロッツ各種	不要	-	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	10,691	1.25	1.25	-	-	20.38	7.26	3.63	2.85	2.85	78.37	47.29	26.16	1.42	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 （2014年規制）】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロ ール給油	-	-	-					
150kg/個以上	平ブロッツ各種	不要	-	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超 え15.0個以下	11,816	1.13	1.13	-	-	18.45	6.57	3.29	2.58	2.58	80.42	42.77	23.67	1.29	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 （2014年規制）】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロ ール給油	-	-	-					
150kg/個以上	平ブロッツ各種	不要	-	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超 え20.0個以下	12,941	1.03	1.03	-	-	16.83	6.00	3.00	2.35	2.35	82.14	39.08	21.61	1.17	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 （2014年規制）】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロ ール給油	-	-	-					
150kg/個以上	平ブロッツ各種	不要	-	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	無し	無し	-	10,316	1.29	1.29	-	-	21.11	7.53	3.76	2.95	2.95	77.60	49.02	27.11	1.47	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 （2014年規制）】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロ ール給油	-	-	-					
150kg/個以上	平ブロッツ各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個以下	8,541.1	1.56	1.56	-	-	23.59	8.78	4.17	3.57	3.57	74.85	59.15	9.53	1.78	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 （2014年規制）】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	吸出し防止材 合織不織布 t =10mm 9.8kN/m	軽油 バトロ ール給油	-	-	-					
150kg/個以上	平ブロッツ各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個を超 え15.0個以下	9,666.1	1.38	1.38	-	-	20.83	7.76	3.68	3.15	3.15	77.79	52.29	8.42	1.57	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 （2014年規制）】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	吸出し防止材 合織不織布 t =10mm 9.8kN/m	軽油 バトロ ール給油	-	-	-					
150kg/個以上	平ブロッツ各種	不要	-	不要	有り	有り	15.0個を超 え20.0個以下	10,791	1.24	1.24	-	-	18.66	6.95	3.30	2.82	2.82	80.10	46.83	7.54	1.41	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 （2014年規制）】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	吸出し防止材 合織不織布 t =10mm 9.8kN/m	軽油 バトロ ール給油	-	-	-					
150kg/個以上	平ブロッツ各種	不要	-	不要	有り	無し	-	8,166.1	1.63	1.63	-	-	24.66	9.18	4.36	3.73	3.73	73.71	61.89	9.96	1.86	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 （2014年規制）】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	吸出し防止材 合織不織布 t =10mm 9.8kN/m	軽油 バトロ ール給油	-	-	-					
150kg/個以上	平ブロッツ各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個以下	7,480.3	1.78	1.78	-	-	23.62	7.16	4.33	4.07	4.07	74.60	67.56	2.03	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 （2014年規制）】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-					
150kg/個以上	平ブロッツ各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個を超 え15.0個以下	8,605.3	1.55	1.55	-	-	20.53	6.22	3.76	3.54	3.54	77.92	58.72	1.77	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 （2014年規制）】バケッ ト容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-					

No. 039【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
平 ^ア ブロックの質量	平 ^ア ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止 材の有無	連結金具の有無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S							
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個以上	平 ^ア ブロック各種	不要	-	不要	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	9,730.3	1.37	1.37	-	-	18.15	5.50	3.32	3.13	3.13	80.48	51.95	1.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ100mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
150kg/個以上	平 ^ア ブロック各種	不要	-	不要	無し	無し	-	7,105.3	1.88	1.88	-	-	24.87	7.54	4.55	4.29	4.29	73.25	71.11	2.14	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8㎥吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ100mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.040 【 連節ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ブロックの質量	連結方法	連節鉄筋(鋼線)規格	遮水シート規格	吸出し防止材の有無		K	R				S	K (※印: 賃料)												R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

No.041【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																	備考
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	胴込・裏込コン クリート規格	胴込・裏込コン クリート10㎡ 当り 使用量		K	Z				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S									
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4							
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	0.7㎡以下	15,296	7.68	7.68	-	-	77.91	21.97	20.62	16.84	13.52	14.41	8.28	5.27	0.86	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロ ール給油	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-				
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	0.7㎡を超え 1.7㎡以下	18,355	6.89	6.89	-	-	70.23	19.96	18.27	14.63	12.93	22.88	15.05	7.11	0.72	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-				
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	1.7㎡を超え 2.7㎡以下	21,955	6.25	6.25	-	-	63.92	19.36	15.28	12.82	12.44	29.83	23.08	6.15	0.60	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-				
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.7㎡を超え 3.7㎡以下	25,554	5.79	5.79	-	-	59.40	18.97	13.12	12.09	11.52	34.81	28.84	5.46	0.51	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-				
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	3.7㎡を超え 4.7㎡以下	29,154	5.44	5.44	-	-	55.99	18.64	11.83	11.50	10.54	38.57	33.18	4.94	0.45	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-				
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	4.7㎡を超え 6.0㎡以下	33,293	5.13	5.13	-	-	52.99	18.37	11.60	10.07	9.68	41.88	37.01	4.48	0.39	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-				
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0㎡以下	不要	-	14,036	8.10	8.10	-	-	82.05	23.94	21.00	18.03	13.84	9.85	8.91	0.94	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-	-				
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	0.7㎡以下	16,784	7.79	7.79	-	-	77.13	22.04	19.98	16.44	14.10	15.08	7.92	4.80	2.36	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロ ール給油	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-	-			
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	0.7㎡を超え 1.7㎡以下	19,844	7.05	7.05	-	-	70.15	21.17	16.90	14.46	13.47	22.80	13.92	6.89	1.99	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-	-			
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	1.7㎡を超え 2.7㎡以下	23,443	6.42	6.42	-	-	64.25	20.43	14.31	12.93	12.79	29.33	21.61	6.03	1.69	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-	-			
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.7㎡を超え 3.7㎡以下	27,042	5.96	5.96	-	-	59.94	19.92	12.53	12.40	11.56	34.10	27.25	5.39	1.46	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-	-			
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	3.7㎡を超え 4.7㎡以下	30,642	5.61	5.61	-	-	56.63	19.50	12.23	10.94	10.63	37.76	31.57	4.90	1.29	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-	-			
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	4.7㎡を超え 6.0㎡以下	34,781	5.30	5.30	-	-	53.67	19.12	11.96	9.79	9.64	41.03	35.42	4.47	1.14	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-	-			
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0㎡を超え 4.0㎡以下	不要	-	15,524	8.18	8.18	-	-	80.80	22.48	21.61	17.48	14.44	11.02	8.47	2.55	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-	-	-			
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0㎡を超え 6.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	0.7㎡以下	18,272	7.89	7.89	-	-	76.46	23.17	18.36	16.10	14.59	15.65	7.63	4.41	3.61	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロ ール給油	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-	-			
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0㎡を超え 6.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	0.7㎡を超え 1.7㎡以下	21,332	7.18	7.18	-	-	70.07	22.22	15.72	14.31	13.93	22.75	12.95	6.71	3.09	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-	-			
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0㎡を超え 6.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	1.7㎡を超え 2.7㎡以下	24,931	6.58	6.58	-	-	64.53	21.37	13.45	13.36	12.76	28.89	20.32	5.92	2.65	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8㎡吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-	-			

No.041【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10m2 当り使用量	胴込・裏込コン クリート規格	胴込・裏込コン クリート10m2当り 使用量		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							K1	K2	K3	R		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No.041【 緑化ブロック積 】
＜ 積算単位：m² ＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10m2 当り使用量	胴込・裏込コン クリート規格	胴込・裏込コン クリート10m2当り 使用量		K					R						Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3		Z4		
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	不要	-	10,041	9.99	9.99	-	-	77.76	24.34	22.17	13.34	10.42	12.25	10.94	1.31	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC＝40	-	-	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	13,329	8.93	8.93	-	-	70.58	18.60	18.30	16.28	11.44	20.49	8.89	8.63	2.97	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	軽油 バトロール給油	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	再生クラッシュラン RC＝40	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3を超え 2.0m3以下	16,928	7.66	7.66	-	-	62.34	16.37	15.37	14.41	11.12	30.00	20.40	7.26	2.34	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC＝40	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え 3.0m3以下	20,528	6.84	6.84	-	-	56.97	16.35	13.31	11.88	10.92	36.19	28.05	6.21	1.93	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC＝40	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.0m3を超え 4.0m3以下	24,127	6.26	6.26	-	-	53.22	16.36	11.86	10.78	10.11	40.52	33.41	5.47	1.64	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC＝40	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.0m3を超え 5.0m3以下	27,727	5.84	5.84	-	-	50.43	16.37	10.78	10.67	8.80	43.73	37.38	4.92	1.43	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC＝40	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(高炉)	5.0m3を超え 6.0m3以下	31,326	5.51	5.51	-	-	48.30	16.39	10.59	9.96	7.78	46.19	40.43	4.50	1.26	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC＝40	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	不要	-	11,529	9.86	9.86	-	-	76.62	21.19	20.89	16.27	11.67	13.52	10.08	3.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC＝40	-	-	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	14,817	8.94	8.94	-	-	70.41	18.31	17.93	16.46	12.30	20.65	8.42	7.77	4.46	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	軽油 バトロール給油	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	再生クラッシュラン RC＝40	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3を超え 2.0m3以下	18,417	7.77	7.77	-	-	62.88	17.95	15.13	13.24	11.85	29.35	18.75	7.02	3.58	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC＝40	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え 3.0m3以下	22,016	6.99	6.99	-	-	57.78	17.68	13.24	11.54	11.08	35.23	26.15	6.08	3.00	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC＝40	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.0m3を超え 4.0m3以下	25,616	6.42	6.42	-	-	54.13	17.51	11.88	11.32	9.52	39.45	31.47	5.40	2.58	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC＝40	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.0m3を超え 5.0m3以下	29,215	6.00	6.00	-	-	51.38	17.37	11.15	10.86	8.35	42.62	35.47	4.89	2.26	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC＝40	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25(高炉)	5.0m3を超え 6.0m3以下	32,814	5.66	5.66	-	-	49.24	17.28	11.02	10.06	7.43	45.10	38.60	4.49	2.01	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC＝40	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	不要	-	13,018	9.76	9.76	-	-	75.76	19.97	18.74	18.52	12.63	14.48	9.41	5.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC＝40	-	-	-	-	-	
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	11,097	8.92	8.92	-	-	70.90	22.03	19.82	12.31	9.70	20.18	10.37	9.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	1.0m3を超え 2.0m3以下	14,696	7.46	7.46	-	-	61.32	16.65	15.84	13.31	9.76	31.22	23.50	7.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 041 【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10m2 当り使用量	胴込・裏込コン クリート規格	胴込・裏込コン クリート10m2当り 使用量		K					R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.0m3を超え 3.0m3以下	18,296	6.58	6.58	-	-	55.51	13.96	13.43	13.33	9.80	37.91	31.47	6.44	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高 炉)	3.0m3を超え 4.0m3以下	21,895	5.98	5.98	-	-	51.62	14.37	11.81	11.14	9.83	42.40	36.81	5.59	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高 炉)	4.0m3を超え 5.0m3以下	25,494	5.56	5.56	-	-	48.82	14.65	10.65	9.85	9.57	45.62	40.65	4.97	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高 炉)	5.0m3を超え 6.0m3以下	29,094	5.24	5.24	-	-	46.67	14.83	9.86	9.78	8.38	48.09	43.58	4.51	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
150kg/個以上	不要	-	不要	-	9,297.0	10.07	10.07	-	-	78.46	26.29	22.96	11.53	9.64	11.47	11.47	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2014年規制)〕バケッ ト容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	

No. 042 【 緑化ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 043 【 天端ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 044 【 胴込・裏込コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機 材 材 構 成 比														代 表 機 材 材 規 格																備考		
ブロッツの種類	ブロッツの質量	生コンクリート規格		K	R				Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4				
間知ブロッツ・緑化ブロッツ	-	18-8-25(高炉)	35,994	2.97	2.97	-	-	31.77	16.38	9.96	3.59	-	65.26	64.02	1.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
間知ブロッツ・緑化ブロッツ	-	不要	12,962	8.25	8.25	-	-	88.28	45.51	27.68	9.97	-	3.47	3.47	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
大型ブロッツ	2,000kg/個以下	18-8-25(高炉)	32,822	2.85	2.85	-	-	25.67	10.93	8.98	3.77	-	71.48	70.19	1.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
大型ブロッツ	2,000kg/個以下	不要	9,789.4	9.56	9.56	-	-	86.11	36.69	30.11	12.64	-	4.33	4.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
大型ブロッツ	2,000kg/個超え	18-8-25(高炉)	28,129	3.24	3.24	-	-	14.86	10.48	2.12	-	-	81.90	81.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
大型ブロッツ	2,000kg/個超え	不要	5,096.3	17.89	17.89	-	-	82.11	57.86	11.73	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 045 【 胴込・裏込材（碎石） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
ブロックの種類	胴込・裏込材規格		K				R				Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
間知・平・連節・緑化ブロック	再生砕石 RC-40	7,441.2	8.99	8.99	-	-	68.98	36.04	20.09	12.29	-	22.03	17.76	4.27	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
間知・平・連節・緑化ブロック	不要	6,119.1	10.93	10.93	-	-	83.87	43.81	24.43	14.95	-	5.20	5.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
大型ブロック	再生砕石 RC-40	4,059.8	6.59	6.59	-	-	57.72	33.04	14.72	9.01	-	35.69	32.56	3.13	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
大型ブロック	不要	2,737.7	9.77	9.77	-	-	85.59	48.98	21.84	13.36	-	4.64	4.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.046【 遮水シート張 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
		K				R					Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		
遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	3,210.3	0.00	-	-	-	12.85	7.51	2.01	-	-	87.15	87.15	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-	-		

No. 047 【 吸出し防止材（全面）設置 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-	1,060.8	0.00	-	-	-	23.26	20.21	3.05	-	-	76.74	76.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 048【 植樹 】
< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
-	1,342.8	0.00	-	-	-	41.61	20.28	14.05	7.28	-	58.39	58.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 049 【 現場打基礎コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
生コンポンプ規格	基礎砕石の有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）				R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
18-8-25(高炉)	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	85,843	1.99	1.40	0.59	-	68.06	18.84	18.09	10.23	10.17	29.95	25.86	1.45	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	養生工なし	83,609	2.04	1.44	0.60	-	67.21	18.65	17.61	10.50	9.74	30.75	26.55	1.49	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	74,772	1.61	1.61	-	-	67.53	20.82	16.47	10.40	9.59	30.86	29.69	0.99	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	養生工なし	72,538	1.66	1.66	-	-	66.53	21.45	15.05	9.92	9.89	31.81	30.60	1.02	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		

No. 050 【 現場打小口止コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
生コンクリート規格	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
18-8-25(高炉)	一般養生	76,553	1.74	1.74	-	-	68.26	21.82	21.53	10.49	5.85	30.00	29.00	1.00	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	80,587	1.66	1.66	-	-	69.84	23.31	20.45	11.09	5.56	28.50	27.55	0.95	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	養生工なし	74,319	1.80	1.80	-	-	67.30	22.21	20.55	10.02	6.03	30.90	29.87	1.03	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No. 051 【 現場打横帯（隔壁）コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
生コンクリート規格	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
18-8-25(高炉)	一般養生	73,361	2.00	2.00	-	-	66.59	26.40	17.24	7.33	6.97	31.41	30.26	1.15	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	特殊養生（練炭）	77,395	1.90	1.90	-	-	68.33	25.02	19.04	7.78	6.95	29.77	28.68	1.09	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	養生工なし	71,127	2.06	2.06	-	-	65.54	27.23	15.82	7.56	6.37	32.40	31.21	1.19	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No. 052 【 現場打天端コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
生コンナト規格	養生工の種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
18-8-25(高炉)	一般養生	69,240	2.31	2.31	-	-	64.12	22.02	15.17	10.66	7.34	33.57	32.06	1.51	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	73,274	2.19	2.19	-	-	66.08	20.80	17.19	11.31	6.93	31.73	30.30	1.43	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	養生工なし	67,006	2.39	2.39	-	-	62.92	22.75	13.59	10.15	7.58	34.69	33.13	1.56	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 053 【 プレキャスト基礎ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分 －	標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考		
		K				R					Z					S	K（*印：貨料）								R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
－	5,256.0	10.18	10.18	－	－	78.11	25.52	23.21	17.06	12.32	11.71	11.71	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	－			－			普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	－	－	－	－	－

No. 054 【 プレキャスト基礎ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 055 【 プレキャスト小口止ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	7,284.5	9.18	9.18	-	-	80.56	25.77	20.93	20.52	13.34	10.26	10.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 056 【 プレキャスト小口止ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 057 【 プレキャスト横帯（隔壁）ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		R1	
-	7,553.9	8.85	8.85	-	-	81.65	24.87	23.74	20.18	12.86	9.50	9.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 058 【 プレキャスト横帯（隔壁）ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 059 【 プレキャスト巻止ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
-			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	5,226.4	10.24	10.24	-	-	78.55	25.66	23.34	17.16	12.39	11.21	11.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 060 【 プレキャスト巻止ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 061 【 石積（練石）（複合） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格														備考
石の種類	直高	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材規格		K				R	Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
玉石	1.0m以上 1.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	23,301	4.78	4.78	-	-	67.04	32.96	18.89	8.44	3.60	28.18	24.17	2.47	1.54	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレールン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	
玉石	1.5mを超え 2.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	23,678	4.84	4.84	-	-	67.35	33.35	19.10	8.31	3.48	27.81	23.38	2.50	1.93	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレールン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	
玉石	2.0mを超え 2.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	23,896	4.87	4.87	-	-	67.58	33.61	19.24	8.23	3.40	27.55	22.86	2.52	2.17	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレールン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	
玉石	2.5mを超え 3.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	24,112	4.89	4.89	-	-	67.67	33.76	19.32	8.16	3.36	27.44	22.56	2.53	2.35	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレールン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	
玉石	3.0mを超え 5.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	26,167	4.68	4.68	-	-	65.00	32.27	18.50	7.52	3.81	30.32	25.57	2.42	2.33	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレールン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	
雑割石	1.0m以上 1.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	27,091	4.25	4.25	-	-	66.12	34.20	16.78	8.47	3.89	29.63	26.12	2.19	1.32	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレールン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	
雑割石	1.5mを超え 2.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	27,503	4.30	4.30	-	-	66.36	34.51	16.98	8.34	3.79	29.34	25.46	2.22	1.66	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレールン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	
雑割石	2.0mを超え 2.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	27,721	4.33	4.33	-	-	66.56	34.71	17.12	8.28	3.72	29.11	25.00	2.24	1.87	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレールン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	
雑割石	2.5mを超え 3.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	27,902	4.36	4.36	-	-	66.69	34.86	17.22	8.22	3.67	28.95	24.67	2.25	2.03	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレールン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	
雑割石	3.0mを超え 5.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	29,956	4.21	4.21	-	-	64.43	33.49	16.65	7.66	4.04	31.36	27.15	2.18	2.03	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレールン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	

No.062【 石張（複合） 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
構造区分	玉石控	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
練石	25cm以上 35cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾌﾟ RC-40	16,120	8.37	8.37	-	-	59.07	23.05	18.16	10.17	4.01	32.56	23.89	6.96	1.71	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
練石	25cm以上 35cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	14,897	8.31	8.31	-	-	58.94	21.70	18.01	11.00	4.34	32.75	25.85	6.90	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
練石	30cm以上 40cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾌﾟ RC-40	17,188	7.98	7.98	-	-	57.19	22.50	17.30	9.54	3.77	34.83	26.60	6.63	1.60	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
練石	30cm以上 40cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	15,965	7.88	7.88	-	-	56.93	21.22	17.09	10.27	4.05	35.19	28.64	6.55	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
練石	35cm以上 45cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾌﾟ RC-40	17,900	7.74	7.74	-	-	56.06	22.18	16.78	9.16	3.85	36.20	28.23	6.43	1.54	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
練石	35cm以上 45cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	16,677	7.63	7.63	-	-	55.73	20.91	16.55	9.83	4.14	36.64	30.30	6.34	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
練石	40cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾌﾟ RC-40	18,968	7.41	7.41	-	-	54.53	21.75	16.07	8.64	4.16	38.06	30.45	6.16	1.45	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
練石	40cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	17,745	7.29	7.29	-	-	54.10	20.51	15.81	9.24	4.44	38.61	32.55	6.06	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
練石	45cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾌﾟ RC-40	20,036	7.12	7.12	-	-	53.16	21.35	15.45	8.18	4.43	39.72	32.43	5.92	1.37	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
練石	45cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	18,813	6.99	6.99	-	-	52.66	20.16	15.15	8.71	4.72	40.35	34.54	5.81	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
空石	25cm以上 35cm以下	-	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾌﾟ RC-40	11,036	11.73	11.73	-	-	74.78	28.44	25.42	14.86	5.87	13.49	9.74	3.75	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-		
空石	25cm以上 35cm以下	-	無し	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾌﾟ RC-40	9,812.6	12.04	12.04	-	-	76.56	27.08	26.10	16.71	6.60	11.40	10.00	1.40	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-		
空石	30cm以上 40cm以下	-	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾌﾟ RC-40	11,158	11.70	11.70	-	-	74.63	28.58	25.36	14.69	5.80	13.67	9.72	3.95	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-		
空石	30cm以上 40cm以下	-	無し	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾌﾟ RC-40	9,934.9	12.01	12.01	-	-	76.36	27.23	26.03	16.50	6.52	11.63	9.97	1.66	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-		
空石	35cm以上 45cm以下	-	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾌﾟ RC-40	11,219	11.68	11.68	-	-	74.55	28.63	25.33	14.61	5.77	13.77	9.71	4.06	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-		
空石	35cm以上 45cm以下	-	無し	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾌﾟ RC-40	9,996.1	11.99	11.99	-	-	76.26	27.30	25.99	16.40	6.48	11.75	9.96	1.79	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-		
空石	40cm以上 50cm以下	-	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾌﾟ RC-40	11,341	11.66	11.66	-	-	74.39	28.73	25.27	14.46	5.71	13.95	9.69	4.26	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-		

No.062【 石張（複合） 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
構造区分	玉石控	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K				R				Z				S	K（※印：質料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
空石	40cm以上 50cm以下	-	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	10,118	11.95	11.95	-	-	76.08	27.46	25.92	16.20	6.40	11.97	9.93	2.04	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-	-
空石	45cm以上 50cm以下	-	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	11,464	11.63	11.63	-	-	74.26	28.86	25.22	14.30	5.65	14.11	9.66	4.45	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-	-
空石	45cm以上 50cm以下	-	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	10,241	11.92	11.92	-	-	75.88	27.58	25.85	16.01	6.32	12.20	9.91	2.29	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-	-

No. 063 【 石積（張） 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
積張の区分	構造区分	石の種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
積工	練石	玉石	13,157	6.46	6.46	-	-	90.20	44.83	25.50	14.95	4.92	3.34	3.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-					普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
積工	練石	雑割石	14,825	5.73	5.73	-	-	91.31	48.83	22.63	15.48	4.37	2.96	2.96	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-					普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
張工	練石	玉石	9,201.1	12.23	12.23	-	-	77.61	26.54	26.21	17.82	7.04	10.16	10.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-					運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
張工	練石	雑割石	9,469.1	11.88	11.88	-	-	78.25	28.34	25.76	17.31	6.84	9.87	9.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-					普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
張工	空石	玉石	9,201.1	12.23	12.23	-	-	77.61	26.54	26.21	17.82	7.04	10.16	10.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-					運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 064 【 石積（張）（材料費） 】

物価資料等による

No. 065 【 胴込・裏込コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
積張の区分	胴込・裏込コンクリート規格		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4		
			横工	18-8-25(高炉)	35,360	1.74	1.74	-	-	29.26	11.36	10.14	6.90	-	69.00	68.10	0.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%		軽油 バトロール給油
張工	18-8-25(高炉)	35,599	1.97	1.97	-	-	28.75	14.30	9.23	4.28	-	69.28	67.64	1.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No. 066 【 裏込材（クラッシャラン） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
積張の区分	裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	再生クラッシュラン RC-40	7,194.3	6.44	6.44	-	-	71.04	44.72	25.43	-	-	22.52	19.19	3.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
張工	再生クラッシュラン RC-40	6,115.5	9.20	9.20	-	-	60.59	39.47	19.94	-	-	30.21	22.57	7.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No. 067 【 平石張 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業区分	平石の形状区分		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
舗装・床張り	乱形石	12,375	0.00	-	-	-	100.00	44.54	31.40	12.56	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装・床張り	方形石	8,150.9	0.00	-	-	-	100.00	35.83	33.20	14.31	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
階段	乱形石	17,421	0.00	-	-	-	100.00	41.99	27.69	18.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
階段	方形石	15,317	0.00	-	-	-	100.00	49.26	26.07	11.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
壁張り	乱形石	15,725	0.00	-	-	-	100.00	43.81	28.46	15.45	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
壁張り	方形石	16,762	0.00	-	-	-	100.00	37.98	33.73	17.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 068 【 平石（材料費） 】

物価資料等による

No.069 【 小型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	119,930	3.18	2.82	-	-	78.04	29.37	25.47	10.26	2.24	18.78	18.34	0.39	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	132,490	3.29	2.55	0.52	-	75.50	27.16	26.55	10.98	2.03	21.21	16.60	4.23	0.35	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	116,450	3.15	2.90	-	-	77.54	30.27	26.23	10.57	2.31	19.31	18.88	0.40	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	130,000	3.23	2.60	-	-	79.42	27.11	23.50	9.47	2.07	17.35	16.91	0.36	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	142,560	3.34	2.37	0.49	-	76.92	25.25	24.68	10.20	1.88	19.74	15.42	3.93	0.33	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	126,530	3.21	2.67	-	-	78.97	27.86	24.14	9.73	2.12	17.82	17.38	0.37	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	128,440	3.22	2.63	-	-	79.22	27.46	23.78	9.58	2.09	17.56	17.12	0.36	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	141,000	3.33	2.40	0.49	-	76.71	25.53	24.95	10.31	1.90	19.96	15.59	3.98	0.33	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	124,960	3.20	2.70	-	-	78.76	28.21	24.44	9.85	2.15	18.04	17.60	0.37	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	138,510	3.27	2.44	-	-	80.40	25.45	22.05	8.88	1.94	16.33	15.88	0.34	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	151,070	3.37	2.24	0.46	-	77.97	23.83	23.29	9.62	1.78	18.66	14.55	3.71	0.31	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	135,030	3.25	2.50	-	-	80.03	26.12	22.62	9.11	1.99	16.72	16.28	0.34	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	102,220	3.74	3.31	-	-	74.24	26.71	24.38	9.82	2.63	22.02	21.51	0.46	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	115,420	3.79	2.93	0.60	-	71.87	26.31	23.61	10.63	2.33	24.34	19.05	4.86	0.40	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	99,383	3.70	3.40	-	-	73.66	27.48	25.07	10.10	2.70	22.64	22.13	0.47	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	112,300	3.82	3.01	-	-	76.08	24.33	22.19	8.94	2.39	20.10	19.58	0.41	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	125,500	3.86	2.69	0.55	-	73.70	24.20	21.72	9.78	2.14	22.44	17.52	4.47	0.37	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No. 069 【 小型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格												備考			
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	109,460	3.80	3.09	-	-	75.59	24.97	22.76	9.17	2.45	20.61	20.09	0.43	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	110,670	3.81	3.05	-	-	75.80	24.68	22.52	9.07	2.43	20.39	19.87	0.42	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	123,870	3.86	2.73	0.56	-	73.41	24.50	22.00	9.91	2.17	22.73	17.75	4.53	0.38	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	107,830	3.78	3.13	-	-	75.31	25.34	23.11	9.31	2.49	20.91	20.39	0.43	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	120,750	3.89	2.80	-	-	77.36	22.62	20.64	8.31	2.22	18.75	18.21	0.39	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	133,950	3.92	2.52	0.52	-	75.00	22.66	20.35	9.16	2.00	21.08	16.42	4.19	0.35	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	117,910	3.87	2.87	-	-	76.95	23.17	21.13	8.51	2.28	19.18	18.65	0.39	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	94,228	4.06	3.59	-	-	72.04	24.94	23.89	9.62	2.85	23.90	23.34	0.50	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	107,710	4.06	3.14	0.64	-	69.85	25.95	21.77	10.49	2.49	26.09	20.41	5.21	0.43	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	91,676	4.02	3.69	-	-	71.44	25.64	24.55	9.89	2.93	24.54	23.99	0.51	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	104,310	4.18	3.24	-	-	74.16	22.54	21.58	8.69	2.57	21.66	21.08	0.45	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	117,800	4.17	2.87	0.59	-	71.90	23.72	19.91	9.59	2.28	23.93	18.67	4.76	0.40	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	101,760	4.15	3.32	-	-	73.67	23.10	22.12	8.91	2.64	22.18	21.61	0.46	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	102,710	4.16	3.29	-	-	73.86	22.89	21.91	8.83	2.61	21.98	21.41	0.45	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	116,200	4.16	2.91	0.60	-	71.60	24.04	20.18	9.73	2.31	24.24	18.92	4.83	0.40	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	100,160	4.13	3.37	-	-	73.35	23.48	22.47	9.05	2.68	22.52	21.95	0.47	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	112,800	4.26	3.00	-	-	75.67	20.86	19.95	8.04	2.38	20.07	19.49	0.41	-	-	-	バックホリ(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 069【 小型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考		
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(ジャッキ)	126,280	4.25	2.68	0.55	-	73.39	22.13	18.57	8.95	2.13	22.36	17.41	4.44	0.37	-	バックホリ(ローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バック容量0.45m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 油だき・熱風・直火型 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	-			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	110,240	4.24	3.07	-	-	75.23	21.32	20.42	8.22	2.44	20.53	19.95	0.42	-	-	バックホリ(ローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バック容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 070 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比													代 表 機 材 規 格													備 考	
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z			S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	-	68,971	2.76	2.15	-	-	65.58	18.42	15.54	13.15	2.60	31.66	31.28	0.30	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・砂)	-	70,753	2.61	2.10	-	-	66.53	17.97	17.87	13.96	2.53	30.86	30.50	0.29	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	-	67,493	2.73	2.20	-	-	64.93	18.84	15.88	13.44	2.65	32.34	31.97	0.30	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	-	78,759	2.91	1.88	-	-	69.29	16.15	13.61	11.51	2.27	27.80	27.40	0.26	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・砂)	-	80,542	2.77	1.84	-	-	70.06	15.80	15.70	12.26	2.22	27.17	26.79	0.25	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	-	77,281	2.89	1.92	-	-	68.80	16.46	13.87	11.73	2.32	28.31	27.92	0.26	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	-	75,250	2.86	1.97	-	-	68.08	16.91	14.24	12.05	2.38	29.06	28.67	0.27	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・砂)	-	77,033	2.72	1.93	-	-	68.90	16.51	16.42	12.82	2.32	28.38	28.01	0.26	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	-	73,772	2.84	2.01	-	-	67.52	17.23	14.53	12.29	2.43	29.64	29.25	0.28	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	-	85,038	2.99	1.74	-	-	71.23	14.98	12.60	10.66	2.10	25.78	25.37	0.24	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・砂)	-	86,821	2.87	1.71	-	-	71.89	14.65	14.56	11.38	2.06	25.24	24.85	0.23	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
1mを超え2m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	-	83,561	2.98	1.78	-	-	70.80	15.24	12.82	10.85	2.14	26.22	25.82	0.24	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	61,515	5.72	4.54	-	-	58.43	15.00	14.37	10.53	2.43	35.85	35.08	0.61	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	62,362	5.89	4.48	-	-	58.76	15.35	14.74	10.39	2.39	35.35	34.60	0.60	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	64,055	6.21	4.36	-	-	59.38	17.11	14.35	10.11	2.33	34.41	33.68	0.58	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	65,845	6.54	4.25	-	-	59.98	18.87	13.96	9.84	2.27	33.48	32.77	0.57	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・砂)	延長無し	63,508	5.37	4.40	-	-	59.94	17.02	14.47	11.47	2.35	34.69	33.97	0.59	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・砂)	90m未満	64,351	5.53	4.34	-	-	60.24	17.88	14.28	11.32	2.32	34.23	33.53	0.58	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No. 070 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																						K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4				Z1		Z2		Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

No. 070 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀ養生	延長無し	63,199	6.68	4.42	0.27	0.22	56.20	14.63	11.78	9.22	2.36	37.12	34.14	1.67	1.08	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀ養生	90m未満	64,063	6.86	4.36	0.27	0.22	56.52	14.42	12.71	9.10	2.33	36.62	33.68	1.65	1.06	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	65,790	7.20	4.25	0.26	0.21	57.13	14.54	13.97	8.86	2.27	35.67	32.80	1.61	1.03	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	67,615	7.54	4.13	0.26	0.21	57.76	16.32	13.59	8.62	2.21	34.70	31.91	1.56	1.01	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	64,049	5.84	4.36	-	-	59.69	14.41	13.80	10.11	2.33	34.47	33.69	0.58	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	64,906	6.03	4.31	-	-	59.96	14.74	14.16	9.98	2.30	34.01	33.24	0.58	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上180m未満	66,618	6.36	4.20	-	-	60.50	16.45	13.79	9.72	2.24	33.14	32.39	0.56	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上280m以下	68,428	6.69	4.08	-	-	61.05	18.17	13.43	9.46	2.18	32.26	31.53	0.55	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	67,722	6.01	4.13	-	-	61.33	13.65	13.05	9.56	2.20	32.66	31.86	0.55	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	68,594	6.19	4.07	-	-	61.55	13.96	13.40	9.44	2.17	32.26	31.46	0.55	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	70,334	6.54	3.97	-	-	62.01	15.58	13.07	9.21	2.12	31.45	30.68	0.53	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	72,174	6.89	3.87	-	-	62.46	17.22	12.73	8.97	2.07	30.65	29.90	0.52	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀ)	延長無し	69,716	5.68	4.01	-	-	62.61	15.51	13.18	10.45	2.14	31.71	30.95	0.54	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀ)	90m未満	70,582	5.85	3.96	-	-	62.83	16.31	13.02	10.32	2.11	31.32	30.57	0.53	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	72,312	6.18	3.86	-	-	63.25	17.83	12.71	10.08	2.06	30.57	29.84	0.52	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	74,142	6.53	3.77	-	-	63.66	19.37	12.39	9.83	2.01	29.81	29.10	0.50	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀ養生	延長無し	65,620	6.80	4.26	0.26	0.21	57.39	14.08	11.35	8.88	2.27	35.81	32.88	1.61	1.04	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀ養生	90m未満	66,495	6.99	4.20	0.26	0.21	57.68	13.90	12.24	8.77	2.24	35.33	32.45	1.59	1.02	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-

No. 070 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	68,243	7.35	4.10	0.25	0.21	58.22	14.02	13.47	8.54	2.19	34.43	31.62	1.55	1.00	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	70,090	7.70	3.99	0.25	0.20	58.78	15.74	13.11	8.32	2.13	33.52	30.78	1.51	0.97	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	延長無し	66,455	5.96	4.21	-	-	60.78	13.90	13.30	9.75	2.24	33.26	32.47	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m未満	67,322	6.13	4.15	-	-	61.03	14.23	13.65	9.62	2.22	32.84	32.05	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m以上180m未満	69,052	6.48	4.05	-	-	61.51	15.88	13.31	9.38	2.16	32.01	31.25	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	180m以上280m以下	70,882	6.82	3.94	-	-	61.99	17.54	12.96	9.14	2.10	31.19	30.44	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	71,522	6.16	3.91	-	-	62.85	12.91	12.36	9.06	2.09	30.99	30.17	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	72,408	6.35	3.86	-	-	63.03	13.22	12.69	8.94	2.06	30.62	29.80	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	74,178	6.72	3.77	-	-	63.40	14.77	12.39	8.73	2.01	29.88	29.09	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	76,049	7.08	3.67	-	-	63.78	16.36	12.08	8.52	1.96	29.14	28.37	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	73,516	5.84	3.80	-	-	64.03	14.70	12.50	9.91	2.03	30.13	29.35	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	74,397	6.03	3.76	-	-	64.20	15.48	12.35	9.79	2.00	29.77	29.00	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	76,156	6.37	3.67	-	-	64.55	16.93	12.07	9.57	1.96	29.08	28.33	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	78,017	6.73	3.58	-	-	64.88	18.41	11.78	9.34	1.91	28.39	27.66	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	69,394	6.98	4.03	0.25	0.20	59.10	13.32	10.73	8.40	2.15	33.92	31.09	1.52	0.98	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	70,285	7.18	3.98	0.25	0.20	59.32	13.14	11.58	8.29	2.12	33.50	30.70	1.50	0.97	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	72,065	7.54	3.88	0.24	0.19	59.79	13.29	12.75	8.09	2.07	32.67	29.94	1.47	0.94	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	73,947	7.91	3.78	0.23	0.19	60.25	14.92	12.43	7.88	2.02	31.84	29.18	1.43	0.92	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-

No. 070 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S			
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	70,256	6.11	3.98	-	-	62.37	13.16	12.58	9.22	2.12	31.52	30.71	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	71,137	6.30	3.93	-	-	62.56	13.46	12.92	9.10	2.10	31.14	30.33	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上180m未満	72,896	6.66	3.83	-	-	62.96	15.03	12.61	8.88	2.05	30.38	29.60	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
2m以上5m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上280m以下	74,757	7.02	3.74	-	-	63.35	16.64	12.29	8.66	1.99	29.63	28.86	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-

No.071【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（ *印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
18-8-25 (高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	46,051	1.88	1.45	-	-	51.02	19.86	9.63	4.92	2.85	47.10	46.86	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	46,783	1.93	1.43	-	-	51.71	21.03	9.48	4.84	2.81	46.36	46.12	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	48,244	2.04	1.39	-	-	53.00	23.25	9.19	4.70	2.72	44.96	44.73	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	49,790	2.13	1.34	-	-	54.30	25.46	8.91	4.55	2.64	43.57	43.34	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	無し	無し	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	延長無し	48,557	1.73	1.38	-	-	53.61	22.80	9.13	6.33	2.71	44.66	44.44	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	無し	無し	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	90m未満	49,288	1.78	1.36	-	-	54.22	23.86	9.00	6.24	2.67	44.00	43.78	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	無し	無し	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	50,747	1.87	1.32	-	-	55.40	25.92	8.74	6.06	2.59	42.73	42.52	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	無し	無し	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	52,290	1.97	1.28	-	-	56.56	27.95	8.48	5.88	2.51	41.47	41.26	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	43,052	2.65	1.56	0.40	0.33	43.74	18.55	10.30	4.51	1.38	53.61	50.19	2.46	0.92	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	* 普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	43,782	2.69	1.53	0.40	0.32	44.59	19.82	10.13	4.44	1.36	52.72	49.36	2.42	0.90	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	* 普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	45,240	2.76	1.48	0.38	0.31	46.22	22.25	9.80	4.29	1.32	51.02	47.77	2.34	0.87	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	* 普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	46,782	2.83	1.43	0.37	0.30	47.82	24.65	9.48	4.15	1.27	49.35	46.21	2.26	0.84	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	* 普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	無し	無し	養生工無	延長無し	45,297	1.86	1.48	-	-	50.26	20.16	9.79	5.00	2.90	47.88	47.64	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	無し	無し	養生工無	90m未満	46,028	1.90	1.45	-	-	50.98	21.37	9.64	4.92	2.85	47.12	46.88	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	無し	無し	養生工無	90m以上180m未満	47,487	2.00	1.41	-	-	52.33	23.63	9.34	4.77	2.77	45.67	45.44	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	無し	無し	養生工無	180m以上280m以下	49,030	2.09	1.36	-	-	53.68	25.88	9.05	4.62	2.68	44.23	44.01	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	46,975	1.91	1.42	-	-	51.91	19.46	9.44	4.82	2.80	46.18	45.93	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No.071【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機 材 材 構 成 比														代 表 機 材 材 規 格												備考		
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K					R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z					S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	47,708	1.97	1.40	-	-	52.56	20.61	9.30	4.75	2.75	45.47	45.23	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	49,172	2.07	1.36	-	-	53.81	22.82	9.02	4.61	2.67	44.12	43.88	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	50,721	2.17	1.32	-	-	55.06	25.02	8.74	4.47	2.59	42.77	42.54	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	49,481	1.76	1.35	-	-	54.40	22.38	8.96	6.22	2.65	43.84	43.61	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	50,213	1.81	1.33	-	-	54.99	23.43	8.83	6.12	2.62	43.20	42.97	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	51,675	1.91	1.29	-	-	56.11	25.45	8.58	5.95	2.54	41.98	41.76	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	53,221	2.01	1.26	-	-	57.23	27.45	8.33	5.78	2.47	40.76	40.54	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	43,957	2.69	1.52	0.40	0.32	44.80	18.16	10.09	4.42	1.36	52.51	49.14	2.41	0.90	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	* 普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	44,689	2.73	1.50	0.39	0.32	45.62	19.42	9.93	4.35	1.33	51.65	48.35	2.37	0.88	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	* 普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	46,150	2.81	1.45	0.38	0.31	47.17	21.81	9.61	4.21	1.29	50.02	46.82	2.29	0.86	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	* 普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	47,696	2.88	1.40	0.36	0.30	48.78	24.23	9.30	4.07	1.25	48.34	45.24	2.22	0.83	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	* 普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	46,221	1.89	1.45	-	-	51.18	19.77	9.60	4.90	2.84	46.93	46.68	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	46,953	1.95	1.43	-	-	51.85	20.92	9.45	4.83	2.80	46.20	45.96	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上180m未満	48,415	2.04	1.38	-	-	53.16	23.17	9.16	4.68	2.71	44.80	44.57	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上280m以下	49,961	2.14	1.34	-	-	54.44	25.39	8.88	4.53	2.63	43.42	43.19	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	46,881	1.91	1.43	-	-	51.81	19.50	9.46	4.83	2.80	46.28	46.03	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	47,614	1.97	1.41	-	-	52.46	20.63	9.32	4.76	2.76	45.57	45.32	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No.071【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考		
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	R				Z					S	K（*印：賃料）							R				Z					S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
18-8-25 (高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	49,078	2.06	1.36	-	-	53.73	22.85	9.04	4.62	2.68	44.21	43.97	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	50,626	2.16	1.32	-	-	54.99	25.07	8.76	4.47	2.59	42.85	42.62	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	49,387	1.76	1.35	-	-	54.32	22.41	8.98	6.23	2.66	43.92	43.69	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	50,119	1.82	1.34	-	-	54.90	23.46	8.85	6.14	2.62	43.28	43.05	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	51,580	1.91	1.30	-	-	56.04	25.49	8.60	5.96	2.55	42.05	41.83	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	53,126	2.00	1.26	-	-	57.16	27.50	8.35	5.79	2.47	40.84	40.62	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	43,864	2.69	1.53	0.40	0.32	44.68	18.20	10.11	4.43	1.36	52.63	49.27	2.41	0.90	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	* 普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	44,595	2.72	1.50	0.39	0.32	45.51	19.46	9.95	4.35	1.34	51.77	48.46	2.37	0.89	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	* 普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	46,056	2.80	1.45	0.38	0.31	47.07	21.85	9.63	4.22	1.29	50.13	46.92	2.30	0.86	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	* 普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	47,602	2.89	1.41	0.37	0.30	48.68	24.27	9.32	4.08	1.25	48.43	45.33	2.22	0.83	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	* 普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	有り	無し	養生工無	延長無し	46,126	1.88	1.45	-	-	51.10	19.82	9.62	4.91	2.85	47.02	46.78	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	有り	無し	養生工無	90m未満	46,859	1.94	1.43	-	-	51.77	20.98	9.47	4.84	2.80	46.29	46.05	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	有り	無し	養生工無	90m以上180m未満	48,320	2.03	1.38	-	-	53.08	23.22	9.18	4.69	2.72	44.89	44.66	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	有り	無し	養生工無	180m以上280m以下	49,866	2.13	1.34	-	-	54.37	25.46	8.89	4.54	2.63	43.50	43.27	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	47,804	1.94	1.40	-	-	52.67	19.11	9.28	4.74	2.75	45.39	45.14	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	48,539	2.00	1.38	-	-	53.30	20.25	9.14	4.67	2.71	44.70	44.45	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	50,006	2.10	1.34	-	-	54.50	22.43	8.87	4.53	2.63	43.40	43.15	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No.071【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考		
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	51,558	2.21	1.30	-	-	55.71	24.62	8.60	4.39	2.55	42.08	41.85	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	50,310	1.79	1.33	-	-	55.08	22.00	8.82	6.11	2.61	43.13	42.89	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	51,044	1.84	1.31	-	-	55.66	23.05	8.69	6.03	2.57	42.50	42.27	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	52,508	1.94	1.27	-	-	56.74	25.04	8.45	5.86	2.50	41.32	41.09	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	54,058	2.04	1.24	-	-	57.83	27.05	8.20	5.69	2.43	40.13	39.92	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	44,769	2.73	1.50	0.39	0.32	45.71	17.83	9.91	4.34	1.33	51.56	48.25	2.36	0.88	-	-	-	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	45,502	2.75	1.47	0.38	0.31	46.49	19.07	9.75	4.27	1.31	50.76	47.50	2.33	0.87	-	-	-	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	46,966	2.83	1.42	0.37	0.30	47.99	21.43	9.44	4.13	1.27	49.18	46.03	2.25	0.84	-	-	-	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	48,515	2.92	1.38	0.36	0.29	49.55	23.84	9.14	4.00	1.23	47.53	44.48	2.18	0.81	-	-	-	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	47,050	1.92	1.42	-	-	51.97	19.41	9.43	4.82	2.79	46.11	45.86	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	47,784	1.97	1.40	-	-	52.63	20.58	9.28	4.74	2.75	45.40	45.16	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上180m未満	49,248	2.07	1.36	-	-	53.88	22.78	9.01	4.60	2.67	44.05	43.81	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上280m以下	50,797	2.18	1.32	-	-	55.11	24.96	8.73	4.46	2.59	42.71	42.48	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	

No.072 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格												備考			
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	53,587	1.70	1.25	-	-	57.35	20.06	11.23	5.44	3.68	40.95	40.73	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	54,320	1.74	1.23	-	-	57.86	21.06	11.08	5.36	3.63	40.40	40.18	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	55,785	1.84	1.20	-	-	58.83	23.01	10.79	5.22	3.53	39.33	39.12	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	57,335	1.94	1.17	-	-	59.79	24.93	10.50	5.08	3.44	38.27	38.07	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	54,651	1.61	1.22	-	-	58.24	21.82	11.02	6.22	3.61	40.15	39.94	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	55,383	1.66	1.21	-	-	58.72	22.79	10.87	6.14	3.56	39.62	39.41	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	56,846	1.76	1.18	-	-	59.65	24.63	10.59	5.98	3.47	38.59	38.39	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	58,393	1.85	1.15	-	-	60.58	26.50	10.31	5.82	3.38	37.57	37.38	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	47,892	2.47	1.40	0.41	0.33	49.10	20.61	12.57	4.73	1.24	48.43	45.57	2.04	0.78	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	48,622	2.51	1.38	0.40	0.33	49.79	21.73	12.38	4.66	1.22	47.70	44.89	2.01	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	50,080	2.58	1.34	0.39	0.32	51.11	23.86	12.02	4.52	1.19	46.31	43.58	1.95	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	51,622	2.65	1.30	0.38	0.31	52.42	25.98	11.66	4.39	1.15	44.93	42.28	1.89	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	55,408	1.74	1.21	-	-	58.64	19.39	10.87	5.26	3.56	39.62	39.39	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	56,144	1.78	1.19	-	-	59.12	20.39	10.72	5.19	3.51	39.10	38.87	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	57,614	1.88	1.16	-	-	60.03	22.28	10.45	5.06	3.42	38.09	37.88	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	59,168	1.98	1.13	-	-	60.92	24.17	10.17	4.92	3.33	37.10	36.89	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	56,472	1.65	1.18	-	-	59.48	21.12	10.66	6.02	3.49	38.87	38.65	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		

No.072【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	57,207	1.70	1.17	-	-	59.94	22.08	10.52	5.94	3.45	38.36	38.15	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	58,674	1.80	1.14	-	-	60.79	23.87	10.26	5.79	3.36	37.41	37.20	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	60,226	1.90	1.11	-	-	61.66	25.69	10.00	5.64	3.27	36.44	36.24	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	49,695	2.50	1.35	0.39	0.32	50.80	19.85	12.11	4.56	1.20	46.70	43.92	1.97	0.75	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	50,428	2.54	1.33	0.39	0.31	51.45	20.95	11.94	4.49	1.18	46.01	43.28	1.94	0.74	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	51,891	2.63	1.29	0.38	0.31	52.66	23.01	11.60	4.37	1.15	44.71	42.06	1.88	0.72	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	53,439	2.70	1.25	0.37	0.30	53.89	25.10	11.27	4.24	1.11	43.41	40.84	1.83	0.69	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	55,245	1.73	1.21	-	-	58.53	19.45	10.90	5.27	3.57	39.74	39.51	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	55,980	1.78	1.19	-	-	59.01	20.45	10.75	5.20	3.52	39.21	38.99	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	57,450	1.88	1.16	-	-	59.92	22.34	10.48	5.07	3.43	38.20	37.99	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	59,004	1.98	1.13	-	-	60.82	24.23	10.20	4.94	3.34	37.20	36.99	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	56,309	1.65	1.19	-	-	59.37	21.18	10.69	6.04	3.50	38.98	38.76	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	57,043	1.70	1.17	-	-	59.83	22.14	10.55	5.96	3.46	38.47	38.26	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	58,510	1.79	1.14	-	-	60.70	23.94	10.29	5.81	3.37	37.51	37.30	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	60,062	1.89	1.11	-	-	61.57	25.77	10.02	5.66	3.28	36.54	36.34	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	49,540	2.50	1.35	0.40	0.32	50.67	19.93	12.15	4.57	1.20	46.83	44.06	1.97	0.75	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	50,273	2.54	1.33	0.39	0.32	51.32	21.01	11.98	4.51	1.18	46.14	43.41	1.94	0.74	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	

No.072 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機方材構成比															代表機方材規格												S	備考	
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	51,736	2.62	1.29	0.38	0.31	52.53	23.08	11.64	4.38	1.15	44.85	42.19	1.89	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	53,283	2.70	1.26	0.37	0.30	53.76	25.17	11.30	4.25	1.12	43.54	40.96	1.83	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	57,066	1.76	1.17	-	-	59.76	18.86	10.55	5.10	3.45	38.48	38.25	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	57,804	1.82	1.16	-	-	60.20	19.80	10.41	5.04	3.41	37.98	37.76	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	59,278	1.92	1.13	-	-	61.04	21.65	10.16	4.91	3.33	37.04	36.82	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	60,837	2.03	1.10	-	-	61.89	23.51	9.90	4.79	3.24	36.08	35.87	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	58,130	1.69	1.15	-	-	60.54	20.52	10.36	5.85	3.39	37.77	37.55	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	58,867	1.74	1.14	-	-	60.96	21.44	10.23	5.77	3.35	37.30	37.08	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	60,338	1.84	1.11	-	-	61.77	23.20	9.98	5.63	3.27	36.39	36.17	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	61,895	1.94	1.08	-	-	62.60	25.02	9.73	5.49	3.18	35.46	35.26	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	51,343	2.53	1.30	0.38	0.31	52.27	19.23	11.73	4.41	1.16	45.20	42.51	1.90	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	52,079	2.57	1.28	0.38	0.30	52.86	20.29	11.56	4.35	1.14	44.57	41.91	1.88	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	53,547	2.67	1.25	0.37	0.30	53.98	22.31	11.24	4.23	1.11	43.35	40.76	1.83	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	55,100	2.73	1.21	0.35	0.29	55.16	24.37	10.93	4.11	1.08	42.11	39.61	1.77	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-

No.073 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格												備考							
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25 (高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	53,587	1.70	1.25	-	-	57.35	20.06	11.23	5.44	3.68	40.95	40.73	0.16	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25 (高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	54,320	1.74	1.23	-	-	57.86	21.06	11.08	5.36	3.63	40.40	40.18	0.16	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25 (高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	55,785	1.84	1.20	-	-	58.83	23.01	10.79	5.22	3.53	39.33	39.12	0.16	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25 (高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	57,335	1.94	1.17	-	-	59.79	24.93	10.50	5.08	3.44	38.27	38.07	0.15	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25 (高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	54,651	1.61	1.22	-	-	58.24	21.82	11.02	6.22	3.61	40.15	39.94	0.16	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	55,383	1.66	1.21	-	-	58.72	22.79	10.87	6.14	3.56	39.62	39.41	0.16	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	56,846	1.76	1.18	-	-	59.65	24.63	10.59	5.98	3.47	38.59	38.39	0.15	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	58,393	1.85	1.15	-	-	60.58	26.50	10.31	5.82	3.38	37.57	37.38	0.15	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	47,892	2.47	1.40	0.41	0.33	49.10	20.61	12.57	4.73	1.24	48.43	45.57	2.04	0.78	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	48,622	2.51	1.38	0.40	0.33	49.79	21.73	12.38	4.66	1.22	47.70	44.89	2.01	0.76	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	50,080	2.58	1.34	0.39	0.32	51.11	23.86	12.02	4.52	1.19	46.31	43.58	1.95	0.74	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	51,622	2.65	1.30	0.38	0.31	52.42	25.98	11.66	4.39	1.15	44.93	42.28	1.89	0.72	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	55,408	1.74	1.21	-	-	58.64	19.39	10.87	5.26	3.56	39.62	39.39	0.16	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	56,144	1.78	1.19	-	-	59.12	20.39	10.72	5.19	3.51	39.10	38.87	0.16	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	57,614	1.88	1.16	-	-	60.03	22.28	10.45	5.06	3.42	38.09	37.88	0.15	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	59,168	1.98	1.13	-	-	60.92	24.17	10.17	4.92	3.33	37.10	36.89	0.15	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	56,472	1.65	1.18	-	-	59.48	21.12	10.66	6.02	3.49	38.87	38.65	0.16	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	

No.073 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格												備考						
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m未満	57,207	1.70	1.17	-	-	59.94	22.08	10.52	5.94	3.45	38.36	38.15	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m以上180m未満	58,674	1.80	1.14	-	-	60.79	23.87	10.26	5.79	3.36	37.41	37.20	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	180m以上280m以下	60,226	1.90	1.11	-	-	61.66	25.69	10.00	5.64	3.27	36.44	36.24	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	延長無し	49,695	2.50	1.35	0.39	0.32	50.80	19.85	12.11	4.56	1.20	46.70	43.92	1.97	0.75	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m未満	50,428	2.54	1.33	0.39	0.31	51.45	20.95	11.94	4.49	1.18	46.01	43.28	1.94	0.74	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m以上180m未満	51,891	2.63	1.29	0.38	0.31	52.66	23.01	11.60	4.37	1.15	44.71	42.06	1.88	0.72	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	180m以上280m以下	53,439	2.70	1.25	0.37	0.30	53.89	25.10	11.27	4.24	1.11	43.41	40.84	1.83	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	55,245	1.73	1.21	-	-	58.53	19.45	10.90	5.27	3.57	39.74	39.51	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	55,980	1.78	1.19	-	-	59.01	20.45	10.75	5.20	3.52	39.21	38.99	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	57,450	1.88	1.16	-	-	59.92	22.34	10.48	5.07	3.43	38.20	37.99	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	59,004	1.98	1.13	-	-	60.82	24.23	10.20	4.94	3.34	37.20	36.99	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	延長無し	56,309	1.65	1.19	-	-	59.37	21.18	10.69	6.04	3.50	38.98	38.76	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m未満	57,043	1.70	1.17	-	-	59.83	22.14	10.55	5.96	3.46	38.47	38.26	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m以上180m未満	58,510	1.79	1.14	-	-	60.70	23.94	10.29	5.81	3.37	37.51	37.30	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	180m以上280m以下	60,062	1.89	1.11	-	-	61.57	25.77	10.02	5.66	3.28	36.54	36.34	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	延長無し	49,540	2.50	1.35	0.40	0.32	50.67	19.93	12.15	4.57	1.20	46.83	44.06	1.97	0.75	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m未満	50,273	2.54	1.33	0.39	0.32	51.32	21.01	11.98	4.51	1.18	46.14	43.41	1.94	0.74	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.073 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾂ養生	90m以上180m未満	51,736	2.62	1.29	0.38	0.31	52.53	23.08	11.64	4.38	1.15	44.85	42.19	1.89	0.72	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾂ養生	180m以上280m以下	53,283	2.70	1.26	0.37	0.30	53.76	25.17	11.30	4.25	1.12	43.54	40.96	1.83	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	57,066	1.76	1.17	-	-	59.76	18.86	10.55	5.10	3.45	38.48	38.25	0.15	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	57,804	1.82	1.16	-	-	60.20	19.80	10.41	5.04	3.41	37.98	37.76	0.15	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	59,278	1.92	1.13	-	-	61.04	21.65	10.16	4.91	3.33	37.04	36.82	0.15	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	60,837	2.03	1.10	-	-	61.89	23.51	9.90	4.79	3.24	36.08	35.87	0.14	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾂﾎｰﾂ)	延長無し	58,130	1.69	1.15	-	-	60.54	20.52	10.36	5.85	3.39	37.77	37.55	0.15	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾂﾎｰﾂ)	90m未満	58,867	1.74	1.14	-	-	60.96	21.44	10.23	5.77	3.35	37.30	37.08	0.15	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾂﾎｰﾂ)	90m以上180m未満	60,338	1.84	1.11	-	-	61.77	23.20	9.98	5.63	3.27	36.39	36.17	0.15	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾂﾎｰﾂ)	180m以上280m以下	61,895	1.94	1.08	-	-	62.60	25.02	9.73	5.49	3.18	35.46	35.26	0.14	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾂ養生	延長無し	51,343	2.53	1.30	0.38	0.31	52.27	19.23	11.73	4.41	1.16	45.20	42.51	1.90	0.72	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾂ養生	90m未満	52,079	2.57	1.28	0.38	0.30	52.86	20.29	11.56	4.35	1.14	44.57	41.91	1.88	0.71	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾂ養生	90m以上180m未満	53,547	2.67	1.25	0.37	0.30	53.98	22.31	11.24	4.23	1.11	43.35	40.76	1.83	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾂ養生	180m以上280m以下	55,100	2.73	1.21	0.35	0.29	55.16	24.37	10.93	4.11	1.08	42.11	39.61	1.77	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-		

No. 074 【 ペーラインコンクリート（材料費） 】

物価資料等による

No. 075 【 コンクリート（場所打擁壁） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
生コンクリート規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
24-12-25(20) (高炉)	一般養生	延長無し	26,245	2.52	2.48	-	-	13.83	6.73	2.62	2.46	1.39	83.65	83.23	0.42	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	一般養生	90m未満	26,968	2.56	2.41	-	-	16.04	9.13	2.55	2.40	1.35	81.40	80.99	0.41	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	一般養生	90m以上180m未満	28,411	2.64	2.29	-	-	20.10	13.54	2.42	2.28	1.28	77.26	76.87	0.39	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	一般養生	180m以上280m以下	29,938	2.70	2.17	-	-	23.97	17.75	2.29	2.16	1.22	73.33	72.96	0.37	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	27,625	2.40	2.36	-	-	18.13	9.41	3.51	2.48	1.32	79.47	79.07	0.40	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	28,348	2.44	2.30	-	-	20.12	11.61	3.42	2.42	1.29	77.44	77.05	0.39	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	29,792	2.52	2.19	-	-	23.79	15.70	3.26	2.30	1.22	73.69	73.32	0.37	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	31,319	2.59	2.08	-	-	27.32	19.62	3.10	2.19	1.16	70.09	69.74	0.35	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	27,706	3.68	2.35	0.71	0.58	12.53	6.77	2.48	1.75	1.32	83.79	78.84	3.53	1.42	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	28,429	3.68	2.29	0.69	0.56	14.63	9.04	2.41	1.70	1.28	81.69	76.86	3.44	1.39	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	29,872	3.71	2.18	0.66	0.54	18.57	13.24	2.30	1.62	1.22	77.72	73.12	3.28	1.32	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	31,399	3.72	2.07	0.63	0.51	22.33	17.26	2.19	1.54	1.16	73.95	69.58	3.12	1.25	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	

No. 076 【 プレキャスト擁壁設置 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
プレキャスト擁壁 高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.5m以上 1.0m以下	有り	有り	31,000	2.28	1.11	-	-	29.31	5.23	3.16	2.98	2.92	68.41	66.49	0.94	-	-	-	-	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
0.5m以上 1.0m以下	有り	無し	27,956	1.78	1.23	-	-	22.99	5.80	3.51	3.30	3.24	75.23	73.73	1.04	-	-	-	-	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
0.5m以上 1.0m以下	無し	有り	29,326	2.01	1.17	-	-	25.99	5.53	3.34	3.15	3.08	72.00	70.30	0.99	-	-	-	-	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
0.5m以上 1.0m以下	無し	無し	26,282	1.46	1.31	-	-	18.87	6.17	3.73	3.51	3.44	79.67	78.44	1.10	-	-	-	-	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	有り	有り	54,619	1.78	0.80	-	-	22.97	3.77	2.28	2.14	2.10	75.25	73.75	0.67	-	-	-	-	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1600型（L=2.0m）	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	有り	無し	50,173	1.34	0.87	-	-	17.27	4.10	2.48	2.34	2.29	81.39	80.27	0.73	-	-	-	-	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1600型（L=2.0m）	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	無し	有り	52,042	1.54	0.84	-	-	19.79	3.96	2.39	2.25	2.21	78.67	77.37	0.71	-	-	-	-	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1600型（L=2.0m）	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	無し	無し	47,596	1.04	0.92	-	-	13.47	4.33	2.62	2.46	2.41	85.49	84.62	0.77	-	-	-	-	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1600型（L=2.0m）	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
2.0mを超え 3.5m以下	有り	有り	85,762	5.67	2.41	-	-	14.42	2.84	1.71	1.58	-	79.91	79.91	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）2500型（L=2.0m）	-	-	-	-	-	
2.0mを超え 3.5m以下	有り	無し	80,253	4.13	2.58	-	-	10.49	3.03	1.83	1.69	-	85.38	85.38	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）2500型（L=2.0m）	-	-	-	-	-	
2.0mを超え 3.5m以下	無し	有り	82,530	4.79	2.51	-	-	12.18	2.95	1.78	1.64	-	83.03	83.03	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）2500型（L=2.0m）	-	-	-	-	-	
2.0mを超え 3.5m以下	無し	無し	77,021	3.12	2.69	-	-	7.92	3.16	1.91	1.76	-	88.96	88.96	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）2500型（L=2.0m）	-	-	-	-	-	
3.5mを超え 5.0m以下	有り	有り	237,550	2.79	1.12	-	-	7.10	1.32	0.80	0.74	-	90.11	90.11	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイトタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型（L=2.0m）	-	-	-	-	-	
3.5mを超え 5.0m以下	有り	無し	229,760	1.93	1.16	-	-	4.90	1.37	0.82	0.76	-	93.17	93.17	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイトタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型（L=2.0m）	-	-	-	-	-	
3.5mを超え 5.0m以下	無し	有り	232,990	2.30	1.15	-	-	5.83	1.35	0.81	0.75	-	91.87	91.87	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイトタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型（L=2.0m）	-	-	-	-	-	
3.5mを超え 5.0m以下	無し	無し	225,210	1.40	1.19	-	-	3.55	1.39	0.84	0.78	-	95.05	95.05	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイトタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型（L=2.0m）	-	-	-	-	-	

No. 077 【 補強土壁壁面材組立・設置 】
< 積算単位：m² >

条件区分 工法区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
帯鋼補強土壁	3,208.6	8.33	7.65	-	-	83.37	27.61	21.71	14.13	13.04	8.30	7.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
アンカー補強土壁	3,838.6	7.77	7.27	-	-	84.48	26.27	20.24	16.88	15.57	7.75	7.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ジオキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）	2,562.7	6.60	6.60	-	-	86.82	38.74	23.80	12.83	11.37	6.58	6.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 078 【 補強土壁壁面材（材料費） 】

物価資料等による

No. 079 【 補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
工法区分		K				R				Z				S	K（ *印：賃料）								R				Z				S	
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
帯鋼補強土壁	127.49	0.00	-	-	-	100.00	46.26	27.95	25.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-					
アンカー補強土壁	245.27	0.00	-	-	-	100.00	56.83	22.45	20.72	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-					

No. 080 【 補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） 】

物価資料等による

No. 081 【 補強材取付（ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
-	278.39	0.00	-	-	-	100.00	44.30	18.25	17.45	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 082 【 補強材（材料費）（ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）） 】

物価資料等による

No.083【 まき出し・敷均し，締固め 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
工法区分	K		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
帯鋼補強土壁	1,234.9	6.44	4.79	1.53	-	87.46	25.99	23.87	19.37	16.52	6.10	5.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
アンカー補強土壁	1,234.9	6.44	4.79	1.53	-	87.46	25.99	23.87	19.37	16.52	6.10	5.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
ジオキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）	1,234.9	6.44	4.79	1.53	-	87.46	25.99	23.87	19.37	16.52	6.10	5.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 084 【 砕石投入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	1,981.8	5.98	5.98	-	-	86.92	23.01	21.54	21.25	21.12	7.10	7.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 085 【 ジオテキスタイル壁面材組立・設置 】

< 積算單位：m² >

[illegible]

No. 086 【 ジオテキスタイル壁面材（材料費） 】

物価資料等による

No. 087 【 ジオテキスタイル敷設 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
		K				R					Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
-	299.28	0.00	-	-	-	100.00	31.36	25.98	23.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.088【 まき出し・敷均し，締固め 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

No. 089 【 ジオテキスタイル（材料費） 】

物価資料等による

No.090【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンナット規格		K				R					Z						S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1				K2				K3				R1		R2		R3		R4			Z1		Z2		Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																			K1				K2				K3				R1		R2		R3		R4			Z1		Z2		Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
据付	200mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	16,912	2.64	2.36	-	-	62.56	20.60	8.57	7.21	7.15	34.80	26.31	6.61	1.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.090【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機材構成比																代表機材規格													備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンナット規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付	300mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	24,039	1.85	1.66	-	-	60.13	20.26	11.58	8.62	5.07	38.02	25.99	10.71	1.18	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
据付	300mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	34,443	1.29	1.16	-	-	66.14	19.93	14.61	8.59	4.12	32.57	18.14	13.52	0.82	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
据付	300mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	33,092	1.35	1.21	-	-	64.75	20.72	15.21	8.95	4.29	33.90	18.88	14.07	0.85	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
据付	300mm	無し	-	外圧管1種	-	12,843	3.48	3.11	-	-	45.34	18.78	9.49	7.56	4.65	51.18	48.71	2.21	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
据付	350mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	23,084	1.93	1.73	-	-	56.96	17.59	8.07	7.40	5.28	41.11	32.27	7.47	1.23	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
据付	350mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	21,539	2.07	1.85	-	-	53.89	18.87	8.65	7.93	5.66	44.04	34.58	8.00	1.31	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
据付	350mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	28,455	1.56	1.40	-	-	60.88	18.32	11.11	7.80	4.28	37.56	26.18	10.28	0.99	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
据付	350mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	26,759	1.66	1.49	-	-	58.39	19.46	11.81	8.30	4.55	39.95	27.84	10.93	1.06	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
据付	350mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	39,518	1.13	1.01	-	-	65.33	19.37	15.02	8.39	3.97	33.54	18.85	13.90	0.71	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
据付	350mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	37,926	1.17	1.05	-	-	63.89	20.20	15.65	8.75	4.13	34.94	19.64	14.48	0.74	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
据付	350mm	無し	-	外圧管1種	-	14,043	3.19	2.85	-	-	41.46	17.17	8.68	6.92	4.25	55.35	53.09	2.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
据付	400mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	26,337	2.14	1.90	-	-	53.98	17.85	7.06	6.78	5.79	43.88	33.62	8.75	1.34	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
据付	400mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	25,083	2.24	1.99	-	-	51.69	18.77	7.41	7.12	6.07	46.07	35.30	9.18	1.41	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
据付	400mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	32,886	1.71	1.52	-	-	57.86	18.31	9.92	7.30	4.63	40.43	26.92	12.29	1.08	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
据付	400mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	31,447	1.79	1.59	-	-	55.93	19.15	10.38	7.63	4.84	42.28	28.16	12.86	1.12	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
据付	400mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	53,443	1.05	0.93	-	-	63.75	19.09	14.44	8.14	4.28	35.20	17.89	16.57	0.66	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	
据付	400mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	51,641	1.08	0.96	-	-	62.50	19.77	14.94	8.43	4.43	36.42	18.52	17.14	0.68	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	

No. 090 【 ヒューム管 (B形管) 】
 < 積算単位 : m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格		生コンパ-ト規格	K	R				Z	S	K（※印：貨料）			R				Z				S									
								K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	400mm	無し	-	外圧管1種	-	16,652	3.39	3.00	-	-	40.98	17.70	9.15	5.83	3.59	55.63	53.23	2.13	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	
据付	450mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	29,237	1.93	1.71	-	-	51.59	16.80	7.10	6.43	5.21	46.48	36.32	8.80	1.21	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-
据付	450mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	27,836	2.02	1.79	-	-	49.16	17.64	7.46	6.76	5.47	48.82	38.14	9.25	1.27	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-
据付	450mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	36,309	1.54	1.37	-	-	55.86	17.46	9.91	7.01	4.20	42.60	29.24	12.27	0.97	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-
据付	450mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	34,723	1.62	1.44	-	-	53.82	18.24	10.36	7.33	4.39	44.56	30.58	12.83	1.02	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-
据付	450mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	59,723	0.93	0.83	-	-	62.65	18.58	14.51	7.98	4.17	36.42	17.98	17.78	0.59	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-
据付	450mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	57,700	0.97	0.86	-	-	61.33	19.22	15.02	8.26	4.32	37.70	18.61	18.40	0.61	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-
据付	450mm	無し	-	外圧管1種	-	18,415	3.06	2.71	-	-	37.05	16.00	8.28	5.27	3.24	59.89	57.72	1.92	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	
据付	500mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	32,625	1.72	1.53	-	-	48.92	15.64	7.06	6.07	4.67	49.36	39.39	8.75	1.08	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-
据付	500mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	31,072	1.81	1.61	-	-	46.36	16.42	7.41	6.37	4.90	51.83	41.37	9.18	1.14	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-
据付	500mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	40,174	1.40	1.24	-	-	53.55	16.54	9.78	6.70	3.79	45.05	31.94	12.12	0.88	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-
据付	500mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	38,441	1.46	1.30	-	-	51.46	17.29	10.22	7.00	3.96	47.08	33.38	12.66	0.92	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-
据付	500mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	66,489	0.84	0.75	-	-	61.34	18.03	14.47	7.80	4.06	37.82	19.30	17.93	0.53	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-
据付	500mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	64,243	0.87	0.77	-	-	59.98	18.65	14.97	8.07	4.21	39.15	19.97	18.56	0.55	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-
据付	500mm	無し	-	外圧管1種	-	20,629	2.73	2.42	-	-	33.08	14.29	7.39	4.71	2.89	64.19	62.25	1.72	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	
据付	600mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	40,486	1.39	1.23	-	-	44.02	13.69	6.85	5.40	3.76	54.59	45.12	8.49	0.87	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-
据付	600mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	38,616	1.45	1.29	-	-	41.31	14.35	7.18	5.66	3.94	57.24	47.32	8.90	0.91	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-

No. 090 【 ヒューム管 (B形管) 】
 < 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																	代表機劣材規格																		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンパ-ト規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
据付	600mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	48,781	1.15	1.02	-	-	48.96	14.81	9.37	6.09	3.27	49.89	37.47	11.61	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 090 【 ヒューム管 (B形管) 】
 < 積算単位: m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格		生コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付	800mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	117,540	0.60	0.51	-	-	51.40	15.17	12.61	7.20	4.44	48.00	26.75	20.83	0.36	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付	800mm	無し	-	外圧管1種	-	42,216	1.67	1.42	-	-	22.61	8.88	4.33	3.83	2.12	75.72	74.54	1.00	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付	900mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	73,669	0.95	0.81	-	-	34.38	10.13	5.32	4.66	2.77	64.67	55.21	8.79	0.57	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付	900mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	71,338	0.99	0.84	-	-	32.24	10.46	5.50	4.81	2.86	66.77	57.00	9.08	0.59	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付	900mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	91,182	0.76	0.65	-	-	40.88	11.67	7.99	5.47	3.31	58.36	44.62	13.20	0.46	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付	900mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	88,427	0.79	0.67	-	-	39.04	12.03	8.24	5.64	3.42	60.17	46.00	13.61	0.48	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付	900mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	140,670	0.49	0.42	-	-	50.49	14.05	11.97	6.69	4.13	49.02	28.88	19.79	0.30	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付	900mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	137,030	0.50	0.43	-	-	49.12	14.37	12.29	6.86	4.24	50.38	29.71	20.31	0.31	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付	900mm	無し	-	外圧管1種	-	51,400	1.37	1.16	-	-	18.57	7.29	3.56	3.15	1.74	80.06	79.10	0.82	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付	1000mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	86,522	0.81	0.69	-	-	32.77	9.45	5.40	4.37	2.61	66.42	56.92	8.93	0.49	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付	1000mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	83,743	0.83	0.71	-	-	30.54	9.76	5.58	4.51	2.70	68.63	58.82	9.22	0.50	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付	1000mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	103,880	0.67	0.57	-	-	38.65	10.93	7.74	5.13	3.12	60.68	47.41	12.79	0.41	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付	1000mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	100,840	0.69	0.59	-	-	36.80	11.26	7.97	5.29	3.21	62.51	48.85	13.17	0.42	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付	1000mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	160,990	0.43	0.37	-	-	49.09	13.53	11.84	6.48	4.01	50.48	30.62	19.56	0.26	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付	1000mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	156,870	0.44	0.38	-	-	47.76	13.89	12.15	6.65	4.12	51.80	31.41	20.08	0.27	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付	1000mm	無し	-	外圧管1種	-	59,969	1.18	1.00	-	-	15.92	6.25	3.05	2.70	1.49	82.90	82.07	0.71	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付	1100mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	101,490	2.82	2.24	-	-	29.95	9.65	4.51	4.24	2.91	67.23	57.42	9.81	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No.090【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比																代 表 機 材 規 格																備考
作業区分	管 径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンナール規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
据付	1100mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	98,475	2.91	2.31	-	-	27.82	9.95	4.65	4.37	3.00	69.27	59.16	10.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-			
据付	1100mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	121,650	2.35	1.87	-	-	35.61	11.02	6.11	5.34	3.48	62.04	47.90	14.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-			
据付	1100mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	118,340	2.42	1.92	-	-	33.81	11.33	6.28	5.49	3.57	63.77	49.24	14.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-			
据付	1100mm	無し	-	外圧管1種	-	71,127	4.03	3.20	-	-	14.10	6.78	2.73	1.68	-	81.87	81.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	-	-	-	-				
据付	1200mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	115,690	2.48	1.97	-	-	28.09	8.91	4.19	4.10	2.71	69.43	59.93	9.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-			
据付	1200mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	112,370	2.54	2.02	-	-	25.98	9.18	4.32	4.22	2.79	71.48	61.70	9.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-			
据付	1200mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	140,130	2.04	1.62	-	-	34.40	10.47	6.08	5.11	3.34	63.56	49.49	14.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-			
据付	1200mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	136,340	2.10	1.67	-	-	32.58	10.76	6.25	5.26	3.43	65.32	50.86	14.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-			
据付	1200mm	無し	-	外圧管1種	-	82,197	3.49	2.77	-	-	12.18	5.86	2.36	1.45	-	84.33	84.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	-	-	-	-				
据付	1350mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	137,920	2.07	1.65	-	-	26.60	8.22	4.08	3.91	2.53	71.33	61.88	9.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-			
据付	1350mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	133,980	2.14	1.70	-	-	24.45	8.46	4.20	4.03	2.61	73.41	63.68	9.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-			
据付	1350mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	162,990	1.75	1.39	-	-	32.36	9.72	5.85	4.78	3.12	65.89	52.36	13.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-			
据付	1350mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	158,750	1.80	1.43	-	-	30.53	9.98	6.00	4.90	3.20	67.67	53.78	13.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-			
据付	1350mm	無し	-	外圧管1種	-	98,187	2.92	2.32	-	-	10.19	4.91	1.97	1.21	-	86.89	86.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	-	-	-	-				
撤去	200mm	-	-	-	-	3,296.5	6.79	6.07	-	-	88.39	36.62	18.50	14.74	9.07	4.82	4.31	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-				
撤去	250mm	-	-	-	-	3,296.5	6.79	6.07	-	-	88.39	36.62	18.50	14.74	9.07	4.82	4.31	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-				
撤去	300mm	-	-	-	-	3,296.5	6.79	6.07	-	-	88.39	36.62	18.50	14.74	9.07	4.82	4.31	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-				

No.090【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考		
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンパット規格		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
撤去	350mm	-	-	-	-	3,296.5	6.79	6.07	-	-	88.39	36.62	18.50	14.74	9.07	4.82	4.31	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	400mm	-	-	-	-	3,897.8	7.25	6.42	-	-	87.61	37.85	19.56	12.46	7.67	5.14	4.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	450mm	-	-	-	-	3,897.8	7.25	6.42	-	-	87.61	37.85	19.56	12.46	7.67	5.14	4.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	500mm	-	-	-	-	3,897.8	7.25	6.42	-	-	87.61	37.85	19.56	12.46	7.67	5.14	4.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	600mm	-	-	-	-	3,897.8	7.25	6.42	-	-	87.61	37.85	19.56	12.46	7.67	5.14	4.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	700mm	-	-	-	-	5,384.3	6.57	5.57	-	-	88.77	34.89	16.99	15.04	8.32	4.66	3.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	800mm	-	-	-	-	5,384.3	6.57	5.57	-	-	88.77	34.89	16.99	15.04	8.32	4.66	3.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	900mm	-	-	-	-	5,384.3	6.57	5.57	-	-	88.77	34.89	16.99	15.04	8.32	4.66	3.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	1000mm	-	-	-	-	5,384.3	6.57	5.57	-	-	88.77	34.89	16.99	15.04	8.32	4.66	3.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	1100mm	-	-	-	-	6,453.7	22.25	17.66	-	-	77.75	37.39	15.06	9.26	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1200mm	-	-	-	-	6,453.7	22.25	17.66	-	-	77.75	37.39	15.06	9.26	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1350mm	-	-	-	-	6,453.7	22.25	17.66	-	-	77.75	37.39	15.06	9.26	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
掘付・撤去	200mm	-	-	外圧管1種	-	14,339	4.68	4.18	-	-	60.97	25.28	12.76	10.16	6.25	34.35	31.03	2.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
掘付・撤去	250mm	-	-	外圧管1種	-	15,139	4.43	3.96	-	-	57.76	23.95	12.08	9.63	5.92	37.81	34.67	2.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
掘付・撤去	300mm	-	-	外圧管1種	-	16,139	4.16	3.72	-	-	54.17	22.46	11.33	9.03	5.55	41.67	38.72	2.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
掘付・撤去	350mm	-	-	外圧管1種	-	17,339	3.87	3.46	-	-	50.43	20.91	10.55	8.40	5.17	45.70	42.96	2.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
掘付・撤去	400mm	-	-	外圧管1種	-	20,549	4.12	3.65	-	-	49.87	21.56	11.13	7.09	4.36	46.01	43.09	2.59	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.090 【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考		
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K	K				R	R					Z	Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付・撤去	450mm	-	-	外圧管1種	-	22,312	3.79	3.36	-	-	45.89	19.81	10.25	6.53	4.02	50.32	47.63	2.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付・撤去	500mm	-	-	外圧管1種	-	24,526	3.45	3.06	-	-	41.73	18.02	9.32	5.94	3.65	54.82	52.37	2.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付・撤去	600mm	-	-	外圧管1種	-	29,938	2.82	2.50	-	-	34.20	14.77	7.64	4.87	2.99	62.98	60.98	1.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付・撤去	700mm	-	-	外圧管1種	-	40,630	2.60	2.21	-	-	35.27	13.85	6.75	5.98	3.31	62.13	60.28	1.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付・撤去	800mm	-	-	外圧管1種	-	47,600	2.23	1.89	-	-	30.09	11.82	5.76	5.10	2.82	67.68	66.10	1.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付・撤去	900mm	-	-	外圧管1種	-	56,784	1.86	1.58	-	-	25.22	9.91	4.83	4.27	2.36	72.92	71.60	1.12	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1000mm	-	-	外圧管1種	-	65,353	1.61	1.37	-	-	21.91	8.61	4.20	3.71	2.05	76.48	75.34	0.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1100mm	-	-	外圧管1種	-	77,581	5.54	4.40	-	-	19.38	9.32	3.75	2.31	-	75.08	75.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-		
据付・撤去	1200mm	-	-	外圧管1種	-	88,651	4.85	3.85	-	-	16.96	8.16	3.28	2.02	-	78.19	78.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-		
据付・撤去	1350mm	-	-	外圧管1種	-	104,640	4.10	3.26	-	-	14.36	6.91	2.78	1.71	-	81.54	81.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-		

No.091【 ボックスカルバート 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備 考			
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S				K（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
据付	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	-	38,275	16.50	8.33	-	-	83.50	21.03	11.00	10.15	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
据付	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石	-	25,517	16.50	12.50	-	-	83.50	31.54	16.50	15.23	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
据付	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	-	33,829	16.50	9.43	-	-	83.50	23.78	12.45	11.49	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
据付	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	-	21,071	16.50	15.14	-	-	83.50	38.19	19.98	18.44	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
据付	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	-	54,068	16.02	8.43	-	-	83.98	22.33	11.38	10.50	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
据付	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎碎石	-	36,994	16.01	12.32	-	-	83.99	32.63	16.64	15.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
据付	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しコンクリート	-	48,092	16.02	9.48	-	-	83.98	25.09	12.80	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
据付	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	-	31,018	16.02	14.70	-	-	83.98	38.90	19.84	18.31	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	34,492	17.76	7.93	-	-	82.24	18.67	9.39	8.66	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	49,504	10.05	5.52	-	-	89.95	24.93	12.43	12.07	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石	無し	21,557	17.76	12.69	-	-	82.24	29.86	15.02	13.87	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石	有り	35,904	10.05	7.62	-	-	89.95	34.36	17.14	16.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	無し	30,026	17.76	9.11	-	-	82.24	21.44	10.79	9.95	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	有り	44,880	10.05	6.09	-	-	89.95	27.49	13.71	13.32	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	無し	17,092	17.76	16.00	-	-	82.24	37.66	18.95	17.49	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	有り	31,280	10.05	8.74	-	-	89.95	39.43	19.68	19.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	39,933	16.06	7.99	-	-	83.94	21.50	10.54	9.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			

No.091 【 ボックスカルバート 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	R				Z	S				K（*印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	55,393	9.90	5.76	-	-	90.10	27.12	12.86	12.41	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石	無し	26,423	16.06	12.08	-	-	83.94	32.47	15.94	14.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石	有り	41,544	9.90	7.68	-	-	90.10	36.15	17.15	16.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	無し	35,363	16.06	9.02	-	-	83.94	24.27	11.91	10.99	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	有り	50,562	9.90	6.31	-	-	90.10	29.71	14.09	13.60	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	無し	21,854	16.06	14.60	-	-	83.94	39.26	19.27	17.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	有り	36,714	9.90	8.69	-	-	90.10	40.90	19.41	18.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	45,961	16.10	7.93	-	-	83.90	21.02	10.57	9.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	62,414	10.16	5.84	-	-	89.84	26.22	12.97	12.45	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎碎石	無し	30,339	16.10	12.02	-	-	83.90	31.83	16.01	14.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎碎石	有り	46,272	10.16	7.88	-	-	89.84	35.35	17.50	16.80	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しコンクリート	無し	40,527	16.11	9.00	-	-	83.89	23.82	11.99	11.06	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しコンクリート	有り	56,675	10.16	6.43	-	-	89.84	28.87	14.29	13.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	無し	24,905	16.10	14.64	-	-	83.90	38.77	19.51	18.00	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	有り	40,533	10.17	9.00	-	-	89.83	40.35	19.98	19.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	55,879	22.05	12.82	-	-	77.95	23.04	11.59	10.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	73,073	15.19	9.80	-	-	84.81	27.89	13.74	13.09	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-

No.091 【 ボックスカルバート 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考	
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z					S
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石	無し	40,285	22.04	17.78	-	-	77.96	31.96	16.08	14.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石	有り	57,044	15.18	12.55	-	-	84.82	35.74	17.60	16.77	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	均しコンクリート	無し	50,356	22.04	14.22	-	-	77.96	25.58	12.86	11.87	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	均しコンクリート	有り	67,416	15.18	10.62	-	-	84.82	30.24	14.89	14.19	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	無し	無し	34,762	22.04	20.60	-	-	77.96	37.03	18.64	17.20	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	無し	有り	51,387	15.19	13.94	-	-	84.81	39.66	19.54	18.61	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しコンクリート	無し	18,267	22.36	9.98	-	-	77.64	17.63	8.86	8.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しコンクリート	有り	22,632	17.96	8.05	-	-	82.04	18.98	9.24	8.58	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石	無し	11,172	22.36	16.32	-	-	77.64	28.80	14.50	13.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石	有り	15,325	17.97	11.90	-	-	82.03	28.00	13.65	12.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	均しコンクリート	無し	16,065	22.36	11.35	-	-	77.64	20.04	10.08	9.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	均しコンクリート	有り	20,399	17.97	8.94	-	-	82.03	21.04	10.26	9.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	無し	8,970.5	22.36	20.33	-	-	77.64	35.88	18.05	16.66	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	有り	13,092	17.97	13.93	-	-	82.03	32.77	15.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しコンクリート	無し	24,868	19.57	7.33	-	-	80.43	15.12	7.81	7.21	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しコンクリート	有り	30,946	14.31	5.89	-	-	85.69	18.22	8.69	8.37	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石	無し	14,344	19.57	12.71	-	-	80.43	26.19	13.55	12.50	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	

No.091 【 ボックスカルバート 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S				K（*印：賃料）				R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石	有り	20,121	14.31	9.06	-	-	85.69	27.99	13.37	12.88	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	無し	21,329	19.58	8.55	-	-	80.42	17.60	9.11	8.41	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	有り	27,380	14.32	6.66	-	-	85.68	20.58	9.82	9.46	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	無し	10,804	19.58	16.88	-	-	80.42	34.74	17.99	16.60	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	有り	16,556	14.31	11.01	-	-	85.69	34.02	16.25	15.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎砕石＋均しコンクリート	無し	20,491	19.58	8.90	-	-	80.42	18.33	9.48	8.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎砕石＋均しコンクリート	有り	26,616	14.31	6.85	-	-	85.69	21.17	10.11	9.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎砕石	無し	12,760	19.57	14.29	-	-	80.43	29.44	15.23	14.05	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎砕石	有り	18,593	14.32	9.81	-	-	85.68	30.28	14.47	13.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	無し	18,069	19.57	10.09	-	-	80.43	20.80	10.75	9.92	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	有り	24,069	14.31	7.57	-	-	85.69	23.41	11.18	10.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	無し	無し	10,339	19.58	17.64	-	-	80.42	36.31	18.80	17.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	無し	有り	16,046	14.31	11.36	-	-	85.69	35.10	16.77	16.15	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石＋均しコンクリート	無し	28,666	18.44	7.95	-	-	81.56	17.79	9.04	8.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石＋均しコンクリート	有り	37,644	12.40	6.05	-	-	87.60	22.11	10.32	10.32	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石	無し	17,546	18.44	12.99	-	-	81.56	29.05	14.77	13.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石	有り	26,075	12.41	8.74	-	-	87.59	31.88	14.91	14.90	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	

No.091 【 ボックスカルバート 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	R				Z	S				K（*印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	無し	24,959	18.44	9.13	-	-	81.56	20.43	10.38	9.58	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	有り	33,788	12.40	6.74	-	-	87.60	24.62	11.50	11.50	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	無し	無し	13,839	18.44	16.47	-	-	81.56	36.82	18.73	17.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	無し	有り	22,219	12.41	10.26	-	-	87.59	37.41	17.49	17.49	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
撤去	1.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	-	-	10,535	16.50	15.14	-	-	83.50	38.19	19.98	18.44	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
撤去	1.0m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	-	-	15,509	16.02	14.70	-	-	83.98	38.90	19.84	18.31	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	-	無し	8,545.9	17.76	16.00	-	-	82.24	37.66	18.95	17.49	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	-	有り	15,640	10.05	8.74	-	-	89.95	39.43	19.68	19.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	-	無し	10,927	16.06	14.60	-	-	83.94	39.26	19.27	17.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	-	有り	18,357	9.90	8.69	-	-	90.10	40.90	19.41	18.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	-	無し	12,453	16.10	14.64	-	-	83.90	38.77	19.51	18.00	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	-	有り	20,267	10.17	9.00	-	-	89.83	40.35	19.98	19.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5≤B≤3.75 2.5<H≤3.75	-	無し	17,381	22.04	20.60	-	-	77.96	37.03	18.64	17.20	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5≤B≤3.75 2.5<H≤3.75	-	有り	25,693	15.19	13.94	-	-	84.81	39.66	19.54	18.61	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0<B≤1.25 0<H≤1.25	-	無し	4,485.3	22.36	20.33	-	-	77.64	35.88	18.05	16.66	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0<B≤1.25 0<H≤1.25	-	有り	6,546.1	17.97	13.93	-	-	82.03	32.77	15.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	-	無し	5,402.1	19.58	16.88	-	-	80.42	34.74	17.99	16.60	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-

No.091 【 ボックスカルバート 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	R				Z	S				K（*印：賃料）				R				Z				S								
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	-	有り	8,277.8	14.31	11.01	-	-	85.69	34.02	16.25	15.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	-	無し	5,169.3	19.58	17.64	-	-	80.42	36.31	18.80	17.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	-	有り	8,023.1	14.31	11.36	-	-	85.69	35.10	16.77	16.15	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	-	無し	6,919.4	18.44	16.47	-	-	81.56	36.82	18.73	17.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	-	有り	11,110	12.41	10.26	-	-	87.59	37.41	17.49	17.49	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石＋均しコンクリート	-	48,811	16.50	9.80	-	-	83.50	24.73	12.94	11.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石	-	36,052	16.51	13.28	-	-	83.49	33.47	17.52	16.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	-	44,365	16.50	10.79	-	-	83.50	27.20	14.24	13.14	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	-	31,606	16.50	15.14	-	-	83.50	38.19	19.98	18.44	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しコンクリート	-	69,577	16.02	9.83	-	-	83.98	26.02	13.27	12.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	-	52,503	16.01	13.02	-	-	83.99	34.48	17.58	16.23	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しコンクリート	-	63,601	16.01	10.75	-	-	83.99	28.48	14.51	13.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	-	46,527	16.02	14.70	-	-	83.98	38.90	19.84	18.31	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しコンクリート	無し	43,037	17.76	9.53	-	-	82.24	22.43	11.29	10.42	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しコンクリート	有り	65,144	10.04	6.29	-	-	89.96	28.42	14.17	13.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石	無し	30,103	17.76	13.63	-	-	82.24	32.08	16.14	14.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石	有り	51,544	10.05	7.96	-	-	89.95	35.90	17.91	17.40	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-

No.091【 ボックスカルバート 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	均しコンクリート	無し	38,572	17.75	10.63	-	-	82.25	25.05	12.59	11.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	均しコンクリート	有り	60,520	10.05	6.78	-	-	89.95	30.58	15.25	14.82	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	無し	無し	25,638	17.76	16.00	-	-	82.24	37.66	18.95	17.49	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	無し	有り	46,920	10.05	8.74	-	-	89.95	39.43	19.68	19.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎砕石＋均しコンクリート	無し	50,860	16.06	9.41	-	-	83.94	25.31	12.42	11.46	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎砕石＋均しコンクリート	有り	73,749	9.90	6.49	-	-	90.10	30.56	14.49	13.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎砕石	無し	37,350	16.05	12.81	-	-	83.95	34.47	16.91	15.61	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎砕石	有り	59,901	9.90	7.99	-	-	90.10	37.61	17.84	17.22	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	無し	46,290	16.06	10.34	-	-	83.94	27.82	13.64	12.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	有り	68,919	9.90	6.94	-	-	90.10	32.69	15.51	14.96	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	無し	無し	32,781	16.06	14.60	-	-	83.94	39.26	19.27	17.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	無し	有り	55,071	9.90	8.69	-	-	90.10	40.90	19.41	18.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	基礎砕石＋均しコンクリート	無し	58,414	16.10	9.36	-	-	83.90	24.81	12.47	11.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	基礎砕石＋均しコンクリート	有り	82,680	10.16	6.61	-	-	89.84	29.68	14.69	14.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	基礎砕石	無し	42,791	16.10	12.78	-	-	83.90	33.84	17.03	15.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	基礎砕石	有り	66,539	10.16	8.22	-	-	89.84	36.87	18.26	17.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	均しコンクリート	無し	52,980	16.10	10.32	-	-	83.90	27.35	13.75	12.69	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.091【 ボックスカルバート 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	R				Z	S				K（*印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しコンクリート	有り	76,941	10.16	7.11	-	-	89.84	31.89	15.79	15.15	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	無し	37,358	16.10	14.64	-	-	83.90	38.77	19.51	18.00	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	有り	60,800	10.17	9.00	-	-	89.83	40.35	19.98	19.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石＋均しコンクリート	無し	73,260	22.04	14.66	-	-	77.96	26.37	13.26	12.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石＋均しコンクリート	有り	98,767	15.19	10.88	-	-	84.81	30.95	15.25	14.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石	無し	57,666	22.04	18.63	-	-	77.96	33.49	16.85	15.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石	有り	82,738	15.18	12.98	-	-	84.82	36.96	18.20	17.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	均しコンクリート	無し	67,737	22.04	15.86	-	-	77.96	28.51	14.34	13.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	均しコンクリート	有り	93,109	15.19	11.54	-	-	84.81	32.83	16.18	15.41	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	無し	無し	52,143	22.04	20.60	-	-	77.96	37.03	18.64	17.20	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	無し	有り	77,080	15.19	13.94	-	-	84.81	39.66	19.54	18.61	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しコンクリート	無し	22,752	22.36	12.02	-	-	77.64	21.22	10.68	9.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しコンクリート	有り	29,178	17.96	9.37	-	-	82.04	22.07	10.75	9.99	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石	無し	15,658	22.36	17.47	-	-	77.64	30.83	15.51	14.32	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石	有り	21,871	17.96	12.50	-	-	82.04	29.43	14.35	13.33	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	均しコンクリート	無し	20,551	22.36	13.31	-	-	77.64	23.49	11.82	10.91	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	均しコンクリート	有り	26,946	17.96	10.15	-	-	82.04	23.89	11.65	10.82	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-

No.091【 ボックスカルバート 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格														備考			
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z					S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	無し	13,456	22.36	20.33	-	-	77.64	35.88	18.05	16.66	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	有り	19,638	17.97	13.93	-	-	82.03	32.77	15.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しコンクリート	無し	30,271	19.57	9.03	-	-	80.43	18.62	9.63	8.88	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しコンクリート	有り	39,224	14.31	6.97	-	-	85.69	21.54	10.29	9.91	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石	無し	19,746	19.57	13.85	-	-	80.43	28.54	14.76	13.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石	有り	28,399	14.31	9.63	-	-	85.69	29.75	14.21	13.69	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	無し	26,731	19.57	10.23	-	-	80.43	21.09	10.90	10.06	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	有り	35,658	14.31	7.67	-	-	85.69	23.70	11.32	10.90	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	無し	16,206	19.58	16.88	-	-	80.42	34.74	17.99	16.60	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	有り	24,833	14.31	11.01	-	-	85.69	34.02	16.25	15.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎砕石＋均しコンクリート	無し	25,660	19.58	10.66	-	-	80.42	21.95	11.36	10.48	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎砕石＋均しコンクリート	有り	34,639	14.31	7.89	-	-	85.69	24.40	11.65	11.22	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎砕石	無し	17,929	19.57	15.25	-	-	80.43	31.42	16.26	15.00	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎砕石	有り	26,616	14.31	10.27	-	-	85.69	31.75	15.16	14.60	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	無し	23,238	19.57	11.77	-	-	80.43	24.26	12.54	11.57	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	有り	32,092	14.31	8.52	-	-	85.69	26.34	12.57	12.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	無し	無し	15,508	19.58	17.64	-	-	80.42	36.31	18.80	17.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No.091【 ボックスカルバート 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K					R					Z					K（*印：賃料）					R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	無し	有り	24,069	14.31	11.36	-	-	85.69	35.10	16.77	16.15	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	35,585	18.45	9.61	-	-	81.55	21.48	10.92	10.08	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	48,754	12.41	7.01	-	-	87.59	25.58	11.96	11.95	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石	無し	24,465	18.44	13.97	-	-	81.56	31.25	15.89	14.66	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石	有り	37,185	12.40	9.19	-	-	87.60	33.55	15.68	15.67	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	無し	31,878	18.44	10.72	-	-	81.56	23.99	12.19	11.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	有り	44,898	12.40	7.61	-	-	87.60	27.79	12.98	12.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	無し	20,758	18.44	16.47	-	-	81.56	36.82	18.73	17.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	有り	33,329	12.41	10.26	-	-	87.59	37.41	17.49	17.49	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	

No. 092 【 ボックスカルバート（材料費） 】【

物価資料等による

No. 093 【 暗渠排水管 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
作業区分	管種別	管規格	呼び径	継手材料費		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付	直管	-	50～150mm	-	880.45	0.00	-	-	-	51.25	36.54	14.71	-	-	48.75	48.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-	-
据付	直管	-	200～400mm	-	5,329.7	0.00	-	-	-	16.42	11.56	4.86	-	-	83.58	83.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-	-
据付	網状管	-	50～150mm	要	1,070.6	0.00	-	-	-	29.09	20.02	9.07	-	-	70.91	70.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-
据付	網状管	-	50～150mm	不要	983.25	0.00	-	-	-	31.68	21.80	9.88	-	-	68.32	68.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-
据付	網状管	-	200～400mm	要	5,354.8	0.00	-	-	-	7.92	5.50	2.42	-	-	92.08	92.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-
据付	網状管	-	200～400mm	不要	4,787.6	0.00	-	-	-	8.85	6.15	2.70	-	-	91.15	91.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-
据付	波状管	シングル構造 呼径75mm	-	要	1,070.6	0.00	-	-	-	29.09	20.02	9.07	-	-	70.91	70.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-
据付	波状管	シングル構造 呼径75mm	-	不要	983.25	0.00	-	-	-	31.68	21.80	9.88	-	-	68.32	68.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-
据付	波状管	シングル構造 呼径300mm	-	要	5,354.8	0.00	-	-	-	7.92	5.50	2.42	-	-	92.08	92.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-
据付	波状管	シングル構造 呼径300mm	-	不要	4,787.6	0.00	-	-	-	8.85	6.15	2.70	-	-	91.15	91.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-
据付	波状管	シングル構造 呼径500mm	-	要	15,057	0.00	-	-	-	4.49	3.20	1.29	-	-	95.51	95.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-
据付	波状管	シングル構造 呼径500mm	-	不要	13,403	0.00	-	-	-	5.04	3.59	1.45	-	-	94.96	94.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-
据付	波状管	シングル構造 呼径800mm	-	要	40,249	1.05	1.05	-	-	4.45	2.92	1.00	0.29	0.24	94.50	94.19	0.31	-	-	バックル(ｸﾚｰﾝ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸﾙ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管 波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
据付	波状管	シングル構造 呼径800mm	-	不要	34,468	1.22	1.22	-	-	5.21	3.42	1.17	0.34	0.28	93.57	93.21	0.36	-	-	バックル(ｸﾚｰﾝ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸﾙ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管 波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
据付	波状管	ダブル構造 呼径1,200mm	-	要	124,610	0.53	0.53	-	-	1.72	1.05	0.51	0.09	0.07	97.75	97.59	0.16	-	-	バックル(ｸﾚｰﾝ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸﾙ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管 波状管 呼び径1,200mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
据付	波状管	ダブル構造 呼径1,200mm	-	不要	106,070	0.63	0.63	-	-	2.03	1.23	0.60	0.11	0.09	97.34	97.15	0.19	-	-	バックル(ｸﾚｰﾝ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸﾙ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管 波状管 呼び径1,200mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	

No. 093 【 暗渠排水管 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																				備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
作業区分	管種別	管規格	呼び径	継手材料費		K	K				R	R					Z	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

No. 093 【 暗渠排水管 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
作業区分	管種別	管規格	呼び径	継手材料費		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
据付・撤去	波状管	シングル構造 呼び径75mm	-	不要	1,139.1	0.00	-	-	-	41.03	28.23	12.80	-	-	58.97	58.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-		
据付・撤去	波状管	シングル構造 呼び径300mm	-	要	5,567.0	0.00	-	-	-	11.43	7.94	3.49	-	-	88.57	88.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-		
据付・撤去	波状管	シングル構造 呼び径300mm	-	不要	4,999.8	0.00	-	-	-	12.72	8.84	3.88	-	-	87.28	87.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-		
据付・撤去	波状管	シングル構造 呼び径500mm	-	要	15,396	0.00	-	-	-	6.59	4.70	1.89	-	-	93.41	93.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-		
据付・撤去	波状管	シングル構造 呼び径500mm	-	不要	13,741	0.00	-	-	-	7.38	5.26	2.12	-	-	92.62	92.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-		
据付・撤去	波状管	シングル構造 呼び径800mm	-	要	41,425	1.53	1.53	-	-	6.50	4.26	1.46	0.43	0.35	91.97	91.52	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
据付・撤去	波状管	シングル構造 呼び径800mm	-	不要	35,643	1.77	1.77	-	-	7.56	4.96	1.70	0.50	0.40	90.67	90.14	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
据付・撤去	波状管	ダブル構造 呼び径1,200mm	-	要	126,130	0.79	0.79	-	-	2.57	1.56	0.76	0.14	0.11	96.64	96.40	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径1,200mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
据付・撤去	波状管	ダブル構造 呼び径1,200mm	-	不要	107,590	0.93	0.93	-	-	3.01	1.83	0.89	0.16	0.13	96.06	95.78	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径1,200mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		

No. 094【 フィルター材 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
フィルター材の種類																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

No. 095 【 管（函）渠型側溝 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考			
作業区分	側溝規格	内径又は内空幅 (mm)	基礎砕石の有無		K				R					Z						S	K（*印：賃料）				R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
据付	円形側溝 縦断用内径 250mm T-25	-	有り	20,766	1.60	1.19	-	-	21.16	5.16	4.68	4.40	1.43	77.24	76.12	0.83	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.28m3吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	円形側溝 縦断用内径 250mm T-25	-	無し	19,920	1.38	1.24	-	-	18.30	5.38	4.87	4.59	1.50	80.32	79.36	0.86	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.28m3吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	円形側溝 縦断用内径 350mm T-25	-	有り	28,988	1.11	0.85	-	-	21.16	6.47	4.47	3.15	2.06	77.73	76.96	0.59	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.28m3吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	円形側溝 縦断用内径 350mm T-25	-	無し	28,018	0.98	0.88	-	-	18.70	6.69	4.62	3.26	2.13	80.32	79.64	0.61	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.28m3吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	円形側溝 縦断用内径 500mm T-25	-	有り	45,052	0.79	0.63	-	-	20.31	7.13	4.31	2.65	2.03	78.90	78.17	0.58	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.5m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	円形側溝 縦断用内径 500mm T-25	-	無し	43,958	0.72	0.65	-	-	18.51	7.31	4.42	2.72	2.08	80.77	80.11	0.59	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.5m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	-	200mm以上 300mm以下	-	2,060.1	6.72	6.00	-	-	88.58	26.06	23.59	22.20	7.25	4.70	4.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.28m3吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	-	300mmを超 え400mm以 下	-	2,859.2	4.83	4.32	-	-	91.79	32.85	22.66	16.00	10.45	3.38	3.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.28m3吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	-	400mmを超 え600mm以 下	-	4,378.8	3.65	3.26	-	-	93.01	36.77	22.19	13.65	10.44	3.34	2.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.5m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	円形側溝 縦断用内径 250mm T-25	-	有り	22,826	2.06	1.62	-	-	27.24	7.04	6.38	6.01	1.96	70.70	69.26	1.13	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.28m3吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	円形側溝 縦断用内径 250mm T-25	-	無し	21,980	1.88	1.68	-	-	24.88	7.31	6.63	6.24	2.04	73.24	71.92	1.18	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.28m3吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	円形側溝 縦断用内径 350mm T-25	-	有り	31,848	1.44	1.16	-	-	27.48	8.83	6.10	4.30	2.81	71.08	70.07	0.81	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.28m3吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	円形側溝 縦断用内径 350mm T-25	-	無し	30,878	1.34	1.20	-	-	25.47	9.11	6.29	4.44	2.90	73.19	72.25	0.84	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.28m3吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	円形側溝 縦断用内径 500mm T-25	-	有り	49,431	1.04	0.86	-	-	26.73	9.75	5.89	3.62	2.77	72.23	71.28	0.79	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.5m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	円形側溝 縦断用内径 500mm T-25	-	無し	48,336	0.98	0.88	-	-	25.25	9.98	6.03	3.71	2.83	73.77	72.87	0.81	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.5m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 096 【 プレキャスト集水桝 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
作業区分	製品質量 (kg/基)	基礎砕石の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付	50kg以上80kg以下	有り	3,997.6	16.51	13.32	-	-	78.68	53.45	6.03	3.24	0.74	4.81	3.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	50kg以上80kg以下	無し	3,417.3	16.52	15.59	-	-	78.67	62.51	7.05	3.79	0.87	4.81	4.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	80kgを超え200kg以下	有り	4,564.8	14.47	11.67	-	-	81.32	46.81	11.15	5.67	1.96	4.21	3.40	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	80kgを超え200kg以下	無し	3,902.2	14.46	13.65	-	-	81.33	54.76	13.04	6.64	2.29	4.21	3.98	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	200kgを超え400kg以下	有り	6,504.4	11.60	9.36	-	-	85.02	37.54	16.48	9.96	4.59	3.38	2.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	200kgを超え400kg以下	無し	5,560.2	11.60	10.95	-	-	85.02	43.92	19.27	11.65	5.37	3.38	3.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	400kgを超え600kg以下	有り	7,903.1	9.54	7.70	-	-	87.69	30.93	23.73	12.29	3.78	2.77	2.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	400kgを超え600kg以下	無し	6,755.9	9.55	9.01	-	-	87.68	36.16	27.76	14.38	4.42	2.77	2.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	600kgを超え800kg以下	有り	9,802.0	8.65	6.98	-	-	88.84	28.05	27.34	13.22	3.05	2.51	2.03	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	600kgを超え800kg以下	無し	8,379.1	8.66	8.17	-	-	88.82	32.80	31.98	15.46	3.56	2.52	2.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	800kgを超え1200kg以下	有り	12,404	7.60	6.13	-	-	90.20	30.29	24.58	13.06	4.82	2.20	1.78	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	800kgを超え1200kg以下	無し	10,603	7.60	7.17	-	-	90.19	35.43	28.76	15.27	5.63	2.21	2.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	1200kgを超え1600kg以下	有り	14,069	8.80	6.88	-	-	87.80	26.70	23.84	13.81	4.25	3.40	2.66	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	1200kgを超え1600kg以下	無し	11,651	8.80	8.31	-	-	87.80	32.24	28.79	16.68	5.13	3.40	3.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	1600kgを超え2200kg以下	有り	17,887	7.55	5.90	-	-	89.54	30.00	20.46	14.49	5.01	2.91	2.28	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	1600kgを超え2200kg以下	無し	14,812	7.55	7.13	-	-	89.54	36.24	24.70	17.49	6.05	2.91	2.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 096 【 プレキャスト集水桝 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考			
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K		R		Z																
															K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4
据付	2200kgを超え2800kg以下	有り	21,704	6.74	5.27	-	-	90.66	32.15	18.26	14.92	5.51	2.60	2.03	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	2200kgを超え2800kg以下	無し	17,973	6.74	6.36	-	-	90.66	38.80	22.06	18.02	6.65	2.60	2.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	50kg以上80kg以下	-	1,708.7	16.52	15.59	-	-	78.67	62.51	7.05	3.79	0.87	4.81	4.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	80kgを超え200kg以下	-	1,951.1	14.46	13.65	-	-	81.33	54.76	13.04	6.64	2.29	4.21	3.98	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	200kgを超え400kg以下	-	2,780.1	11.60	10.95	-	-	85.02	43.92	19.27	11.65	5.37	3.38	3.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	400kgを超え600kg以下	-	3,377.9	9.55	9.01	-	-	87.68	36.16	27.76	14.38	4.42	2.77	2.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	600kgを超え800kg以下	-	4,189.5	8.66	8.17	-	-	88.82	32.80	31.98	15.46	3.56	2.52	2.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	800kgを超え1200kg以下	-	5,301.6	7.60	7.17	-	-	90.19	35.43	28.76	15.27	5.63	2.21	2.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	1200kgを超え1600kg以下	-	5,825.6	8.80	8.31	-	-	87.80	32.24	28.79	16.68	5.13	3.40	3.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	1600kgを超え2200kg以下	-	7,406.1	7.55	7.13	-	-	89.54	36.24	24.70	17.49	6.05	2.91	2.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	2200kgを超え2800kg以下	-	8,986.6	6.74	6.36	-	-	90.66	38.80	22.06	18.02	6.65	2.60	2.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	50kg以上80kg以下	有り	5,706.3	16.52	14.00	-	-	78.67	56.16	6.34	3.40	0.78	4.81	4.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	50kg以上80kg以下	無し	5,126.0	16.52	15.59	-	-	78.67	62.51	7.05	3.79	0.87	4.81	4.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	80kgを超え200kg以下	有り	6,515.9	14.46	12.26	-	-	81.33	49.19	11.72	5.96	2.06	4.21	3.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	80kgを超え200kg以下	無し	5,853.2	14.46	13.65	-	-	81.33	54.76	13.04	6.64	2.29	4.21	3.98	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	200kgを超え400kg以下	有り	9,284.5	11.60	9.83	-	-	85.03	39.47	17.31	10.46	4.83	3.37	2.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 096 【 プレキャスト集水桝 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
作業区分	製品質量 (kg/基)	基礎砕石の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付・撤去	200kgを超え400kg以下	無し	8,340.3	11.60	10.95	-	-	85.02	43.92	19.27	11.65	5.37	3.38	3.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	400kgを超え600kg以下	有り	11,281	9.54	8.09	-	-	87.68	32.48	24.94	12.92	3.97	2.78	2.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	400kgを超え600kg以下	無し	10,134	9.55	9.01	-	-	87.68	36.16	27.76	14.38	4.42	2.77	2.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	600kgを超え800kg以下	有り	13,991	8.66	7.34	-	-	88.82	29.46	28.73	13.89	3.20	2.52	2.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	600kgを超え800kg以下	無し	12,569	8.66	8.17	-	-	88.82	32.80	31.98	15.46	3.56	2.52	2.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	800kgを超え1200kg以下	有り	17,706	7.60	6.44	-	-	90.19	31.83	25.83	13.72	5.06	2.21	1.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	800kgを超え1200kg以下	無し	15,905	7.60	7.17	-	-	90.19	35.43	28.76	15.27	5.63	2.21	2.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1200kgを超え1600kg以下	有り	19,895	8.80	7.30	-	-	87.80	28.33	25.29	14.65	4.50	3.40	2.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1200kgを超え1600kg以下	無し	17,477	8.80	8.31	-	-	87.80	32.24	28.79	16.68	5.13	3.40	3.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1600kgを超え2200kg以下	有り	25,293	7.55	6.26	-	-	89.53	31.82	21.70	15.37	5.31	2.92	2.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1600kgを超え2200kg以下	無し	22,218	7.55	7.13	-	-	89.54	36.24	24.70	17.49	6.05	2.91	2.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	2200kgを超え2800kg以下	有り	30,690	6.74	5.59	-	-	90.66	34.10	19.37	15.83	5.84	2.60	2.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	2200kgを超え2800kg以下	無し	26,960	6.74	6.36	-	-	90.66	38.80	22.06	18.02	6.65	2.60	2.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 097 【 プレキャスト集水桝（材料費） 】

物価資料等による

No. 098 【 鉄筋コンクリート台付管 】
< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
作業区分	管径		K	R				Z	S	K（*印：賃料）						R				Z				S										
				K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4						
据付	300mm	15,715	2.89	2.07	-	-	34.05	8.52	6.18	5.82	3.80	63.06	60.81	1.61	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管（パイコン台付管）管径300mm×長さ2,000mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	450mm	24,785	2.45	1.75	-	-	29.84	7.56	5.22	4.92	3.61	67.71	65.81	1.36	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管（パイコン台付管）管径450mm×長さ2,500mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	600mm	33,883	1.79	1.28	-	-	27.72	7.90	4.78	3.60	3.52	70.49	69.11	0.99	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管（パイコン台付管）管径600mm×長さ2,500mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	1000mm	66,612	6.70	4.79	-	-	18.21	6.43	3.89	2.69	-	75.09	75.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鉄筋コンクリート台付管（パイコン台付管）管径1,000mm×長さ2,500mm	-	-	-	-	-	-	
撤去	300mm	2,312.0	7.39	7.04	-	-	86.87	29.01	21.02	19.78	12.93	5.74	5.47	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
撤去	450mm	3,181.9	7.16	6.82	-	-	87.28	29.51	20.36	19.17	14.09	5.56	5.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
撤去	600mm	3,931.1	5.79	5.52	-	-	89.71	34.12	20.60	15.51	15.21	4.50	4.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
撤去	1000mm	6,229.7	26.89	25.61	-	-	73.11	34.44	20.80	14.39	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	300mm	18,027	3.47	2.71	-	-	40.81	11.14	8.08	7.61	4.97	55.72	53.03	2.10	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管（パイコン台付管）管径300mm×長さ2,000mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	450mm	27,967	2.97	2.32	-	-	36.39	10.06	6.95	6.54	4.81	60.64	58.33	1.80	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管（パイコン台付管）管径450mm×長さ2,500mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	600mm	37,814	2.20	1.72	-	-	34.16	10.63	6.42	4.83	4.74	63.64	61.94	1.33	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管（パイコン台付管）管径600mm×長さ2,500mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1000mm	72,842	8.43	6.57	-	-	22.91	8.83	5.33	3.69	-	68.66	68.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鉄筋コンクリート台付管（パイコン台付管）管径1,000mm×長さ2,500mm	-	-	-	-	-	-	

No. 099 【 プレキャストL形側溝（製品長 0．6 m／個） 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	基礎砕石の有無	L形側溝の種類		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
据付	有り	300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600)	9,639.4	7.81	5.83	-	-	59.88	25.07	10.08	6.45	3.10	32.31	29.61	2.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートL形 300 (500×155×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付	無し	300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600)	8,525.5	7.39	6.60	-	-	56.57	28.33	11.40	7.29	3.50	36.04	33.48	2.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートL形 300 (500×155×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
撤去	-	-	2,835.5	11.11	9.92	-	-	85.04	42.57	17.13	10.97	5.27	3.85	3.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付・撤去	有り	300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600)	12,475	8.56	6.76	-	-	65.60	29.05	11.68	7.48	3.59	25.84	22.88	2.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートL形 300 (500×155×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付・撤去	無し	300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600)	11,361	8.32	7.43	-	-	63.69	31.89	12.83	8.21	3.94	27.99	25.12	2.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートL形 300 (500×155×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 100 【 プレキャストマンホール 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格													備考	
作業区分	製品質量	基礎碎石		K				R	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
据付	2000Kg/基以下	有り(円形断面)	206,750	3.91	3.37	-	-	13.43	4.92	3.73	2.50	0.43	82.66	81.31	1.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注 1
据付	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	201,740	3.49	3.46	-	-	11.97	5.04	3.82	2.56	0.44	84.54	83.33	1.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注 1
据付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り(円形断面)	371,160	3.27	3.00	-	-	15.00	6.49	3.32	3.31	0.64	81.73	80.60	1.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注 2
据付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	365,860	3.08	3.05	-	-	14.10	6.59	3.37	3.36	0.65	82.82	81.76	1.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注 2
撤去	2000Kg/基以下	-	16,869	20.91	20.71	-	-	71.84	30.23	22.89	15.36	2.65	7.25	7.18	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	-	33,432	16.85	16.69	-	-	77.31	36.12	18.45	18.41	3.57	5.84	5.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付・撤去	2000Kg/基以下	有り(円形断面)	223,620	5.19	4.68	-	-	17.85	6.83	5.18	3.47	0.60	76.96	75.17	1.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注 1
据付・撤去	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	218,610	4.83	4.79	-	-	16.60	6.98	5.30	3.55	0.61	78.57	76.90	1.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注 1
据付・撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り(円形断面)	404,590	4.39	4.13	-	-	20.15	8.94	4.57	4.56	0.88	75.46	73.94	1.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注 2
据付・撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	399,290	4.23	4.19	-	-	19.39	9.06	4.63	4.62	0.89	76.38	74.92	1.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注 2

- 注 1. マンホール一式に含まれる材料
- ・ 下水道用マンホールふたφ600mm浮上防止型かぎ付 T-25
 - ・ 調整リング 600×50
 - ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（斜壁600×750×300mm）
 - ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（直壁750×300mm）
 - ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（管取付け壁750×600mm）
 - ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（底版）

- 注 2. マンホール一式に含まれる材料
- ・ 下水道用マンホールふたφ600mm浮上防止型かぎ付 T-25
 - ・ 調整リング 600×150
 - ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（斜壁600×750×600mm）
 - ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（直壁750×1800mm）
 - ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（管取付け壁750×1800mm）
 - ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（底版）

No.101 【 コルゲートパイプ 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
作業区分	規格	パイプ径		K				R				Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
据付	フランジ型	800mm以上 1,200mm以下	45,983	2.05	2.04	-	-	20.12	8.74	5.96	3.90	1.40	77.83	76.59	1.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	フランジ型	1,200mmを超え 1,800mm以下	73,816	1.70	1.69	-	-	16.07	6.89	4.95	2.83	1.31	82.23	81.20	1.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	コルゲートパイプ 円形1形 1,500mm 板厚3.2mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	ラップ型	2,000mm以上 2,500mm以下	229,380	0.68	0.68	-	-	12.99	7.01	2.11	1.99	1.82	86.33	85.92	0.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コルゲートパイプ 円形2形 2,500mm 板厚4.5mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	ラップ型	2,500mmを超え 3,000mm以下	272,890	0.68	0.68	-	-	13.85	7.56	2.25	2.01	1.97	85.47	85.06	0.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コルゲートパイプ 円形2形 3,000mm 板厚4.5mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	ラップ型	3,000mmを超え 3,500mm以下	327,930	0.63	0.63	-	-	13.87	7.68	2.27	2.00	1.86	85.50	85.12	0.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コルゲートパイプ 円形2形 3,500mm 板厚4.5mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	ラップ型	3,500mmを超え 4,500mm以下	374,320	0.66	0.66	-	-	15.28	8.52	2.51	2.23	1.95	84.06	83.66	0.40	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コルゲートパイプ 円形2形 4,000mm 板厚4.5mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	フランジ型	800mm以上 1,200mm以下	4,852.6	9.63	9.58	-	-	84.09	33.18	31.42	12.32	6.67	6.28	6.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	フランジ型	1,200mmを超え 1,800mm以下	6,346.0	10.32	10.26	-	-	82.95	33.67	29.56	14.13	5.10	6.73	6.69	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	ラップ型	2,000mm以上 2,500mm以下	13,319	7.71	7.68	-	-	87.26	38.27	25.18	12.16	11.22	5.03	5.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	ラップ型	2,500mmを超え 3,000mm以下	16,675	7.84	7.81	-	-	87.05	38.62	25.60	11.65	10.75	5.11	5.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	ラップ型	3,000mmを超え 3,500mm以下	19,301	7.74	7.71	-	-	87.21	38.91	25.28	11.75	10.84	5.05	5.03	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	ラップ型	3,500mmを超え 4,500mm以下	23,656	7.89	7.86	-	-	86.96	39.69	25.78	10.95	10.11	5.15	5.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付・撤去	フランジ型	800mm以上 1,200mm以下	50,836	2.77	2.76	-	-	26.22	11.07	8.39	4.70	1.91	71.01	69.28	1.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	フランジ型	1,200mmを超え 1,800mm以下	80,162	2.38	2.37	-	-	21.36	8.69	7.22	3.72	1.61	76.26	74.78	1.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	コルゲートパイプ 円形1形 1,500mm 板厚3.2mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	ラップ型	2,000mm以上 2,500mm以下	242,700	1.06	1.06	-	-	17.06	8.72	3.26	2.66	2.34	81.88	81.22	0.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ 円形2形 2,500mm 板厚4.5mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	ラップ型	2,500mmを超え 3,000mm以下	289,570	1.09	1.09	-	-	18.05	9.34	3.37	2.79	2.47	80.86	80.18	0.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ 円形2形 3,000mm 板厚4.5mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 101【 コルゲートパイプ 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
作業区分	規格	パイプ径		K				R				Z				S	K（*印：賃料）								R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付・撤去	ラップ型	3,000mmを超え3,500mm以下	347,230	1.02	1.02	-	-	17.93	9.41	3.16	2.79	2.49	81.05	80.41	0.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-					普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ 円形2形 3,500mm 板厚4.5mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付・撤去	ラップ型	3,500mmを超え4,500mm以下	397,970	1.09	1.09	-	-	19.54	10.37	3.37	3.01	2.70	79.37	78.69	0.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-					普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ 円形2形 4,000mm 板厚4.5mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No.102 【 コルゲートフリューム 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	規格		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付	350×350mm 以上550× 550mm以下	14,842	3.32	3.32	-	-	27.86	10.27	9.02	6.54	2.01	68.82	67.43	1.39	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートU型 フリューム A 形 450×4 50mm 板厚 1.6mm	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	
据付	550×550mm を超え750 ×750mm以下	19,687	3.00	3.00	-	-	22.55	9.29	6.80	4.93	1.51	74.45	73.19	1.26	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートU型 フリューム A 形 650×6 50mm 板厚 1.6mm	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	
撤去	350×350mm 以上550× 550mm以下	1,605.7	6.14	6.14	-	-	91.28	33.41	20.17	18.99	18.62	2.58	2.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-		
撤去	550×550mm を超え750 ×750mm以下	2,051.3	9.62	9.62	-	-	86.34	29.78	26.12	15.79	14.57	4.04	4.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-		
据付・撤去	350×350mm 以上550× 550mm以下	16,447	3.60	3.60	-	-	34.05	11.40	11.12	7.87	3.63	62.35	60.84	1.51	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートU型 フリューム A 形 450×4 50mm 板厚 1.6mm	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	
据付・撤去	550×550mm を超え750 ×750mm以下	21,738	3.63	3.63	-	-	28.57	11.22	8.62	5.96	2.75	67.80	66.28	1.52	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートU型 フリューム A 形 650×6 50mm 板厚 1.6mm	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	

No.103 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考					
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	バ`ッｸｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	43,544	1.07	0.87	0.15	-	81.70	30.41	25.55	10.56	3.31	17.23	15.91	0.62	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-					
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	バ`ッｸｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	47,893	1.42	0.79	0.45	0.14	79.23	27.67	25.84	10.69	3.00	19.35	14.46	3.69	0.56	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h） 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	バ`ッｸｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	42,841	1.09	0.89	0.15	-	81.39	30.89	24.95	10.31	3.36	17.52	16.17	0.63	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	43,321	0.15	0.15	-	-	83.03	30.56	28.80	10.99	2.67	16.82	15.99	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	47,669	0.60	0.46	0.14	-	80.40	28.83	27.72	11.08	2.43	19.00	14.53	3.71	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h） 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	人力打設	養生工無	42,618	0.16	0.16	-	-	82.74	31.05	28.25	10.74	2.71	17.10	16.25	0.16	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	バ`ッｸｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	45,690	1.11	0.91	0.15	-	80.94	29.86	25.32	10.51	3.43	17.95	16.60	0.64	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	バ`ッｸｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	50,452	1.48	0.82	0.47	0.14	78.42	27.05	25.64	10.65	3.10	20.10	15.04	3.84	0.58	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h） 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	バ`ッｸｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	44,919	1.13	0.93	0.15	-	80.61	30.37	24.68	10.25	3.48	18.26	16.89	0.65	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	45,445	0.15	0.15	-	-	82.32	30.01	28.71	10.96	2.76	17.53	16.69	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	50,208	0.62	0.48	0.14	-	79.66	28.76	27.12	11.06	2.50	19.72	15.11	3.85	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h） 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	人力打設	養生工無	44,675	0.16	0.16	-	-	82.01	30.52	28.13	10.70	2.81	17.83	16.98	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	バ`ッｸｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	47,834	1.14	0.94	0.15	-	80.24	29.36	25.10	10.47	3.54	18.62	17.24	0.66	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	バ`ッｸｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	53,011	1.53	0.85	0.49	0.14	77.71	26.50	25.45	10.62	3.19	20.76	15.55	3.97	0.59	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h） 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	バ`ッｸｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	46,997	1.16	0.96	0.15	-	79.89	29.89	24.43	10.19	3.60	18.95	17.55	0.67	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	47,569	0.15	0.15	-	-	81.68	29.51	28.62	10.94	2.85	18.17	17.33	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	52,745	0.63	0.49	0.14	-	78.99	28.69	26.57	11.04	2.57	20.38	15.63	3.99	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h） 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-

No.103【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考					
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	人力打設	養生工無	46,731	0.15	0.15	-	-	81.35	30.05	28.01	10.67	2.90	18.50	17.65	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	49,980	1.18	0.98	0.15	-	79.61	28.92	24.90	10.43	3.64	19.21	17.82	0.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾋｰﾀｰ)	55,570	1.56	0.88	0.50	0.13	77.06	26.01	25.28	10.59	3.27	21.38	16.03	4.09	0.61	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	49,075	1.20	0.99	0.15	-	79.22	29.44	24.21	10.14	3.70	19.58	18.15	0.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	49,693	0.15	0.15	-	-	81.08	29.07	28.54	10.91	2.93	18.77	17.92	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾋｰﾀｰ)	55,283	0.65	0.51	0.14	-	78.36	28.60	26.08	11.02	2.63	20.99	16.11	4.11	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	48,788	0.15	0.15	-	-	80.74	29.62	27.91	10.63	2.98	19.11	18.25	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	52,125	1.22	1.01	0.15	-	79.01	28.49	24.71	10.39	3.73	19.77	18.35	0.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾋｰﾀｰ)	58,130	1.60	0.90	0.52	0.13	76.48	25.57	25.13	10.56	3.34	21.92	16.45	4.20	0.62	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	51,154	1.24	1.03	0.15	-	78.62	29.03	24.00	10.10	3.80	20.14	18.70	0.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	51,817	0.15	0.15	-	-	80.54	28.66	28.46	10.89	3.00	19.31	18.46	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾋｰﾀｰ)	57,822	0.65	0.52	0.13	-	77.83	28.57	25.63	11.00	2.69	21.52	16.54	4.22	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	人力打設	養生工無	50,845	0.15	0.15	-	-	80.18	29.21	27.81	10.60	3.06	19.67	18.81	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	54,270	1.24	1.03	0.15	-	78.49	28.12	24.55	10.36	3.81	20.27	18.84	0.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾋｰﾀｰ)	60,688	1.63	0.92	0.53	0.13	75.93	25.15	24.99	10.53	3.41	22.44	16.85	4.30	0.63	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	53,231	1.26	1.05	0.15	-	78.06	28.65	23.81	10.05	3.89	20.68	19.21	0.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	53,940	0.15	0.15	-	-	80.03	28.44	28.22	10.87	3.06	19.82	18.96	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			

No.103 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考						
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞｯﾄﾞ ﾋｰﾀｰ)	60,359	0.66	0.53	0.13	-	77.32	28.50	25.22	10.99	2.74	22.02	16.94	4.32	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	52,902	0.15	0.15	-	-	79.65	28.82	27.73	10.57	3.13	20.20	19.33	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-					型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	56,773	1.27	1.06	0.15	-	77.90	27.69	24.37	10.32	3.91	20.83	19.37	0.72	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2011年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞｯﾄﾞ ﾋｰﾀｰ)	63,675	1.67	0.95	0.54	0.13	75.36	24.92	24.64	10.50	3.48	22.97	17.27	4.40	0.64	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2011年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	養生工無	55,656	1.29	1.08	0.15	-	77.48	28.27	23.60	10.01	3.98	21.23	19.75	0.73	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2011年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	56,419	0.15	0.15	-	-	79.50	28.36	27.81	10.85	3.14	20.35	19.49	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-					普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞｯﾄﾞ ﾋｰﾀｰ)	63,321	0.68	0.55	0.13	-	76.77	28.44	24.78	10.97	2.79	22.55	17.36	4.43	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	55,302	0.15	0.15	-	-	79.10	28.44	27.63	10.54	3.20	20.75	19.88	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-					型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	59,633	1.30	1.09	0.15	-	77.31	27.27	24.18	10.29	4.00	21.39	19.91	0.73	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2011年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞｯﾄﾞ ﾋｰﾀｰ)	67,087	1.71	0.97	0.56	0.13	74.76	24.76	24.19	10.47	3.56	23.53	17.70	4.52	0.65	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2011年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	養生工無	58,426	1.32	1.11	0.15	-	76.85	27.85	23.39	9.96	4.08	21.83	20.32	0.75	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2011年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	59,250	0.15	0.15	-	-	78.94	28.28	27.39	10.83	3.21	20.91	20.04	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-					普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞｯﾄﾞ ﾋｰﾀｰ)	66,704	0.69	0.56	0.13	-	76.21	28.37	24.33	10.95	2.85	23.10	17.80	4.54	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	人力打設	養生工無	58,044	0.15	0.15	-	-	78.51	28.01	27.53	10.51	3.28	21.34	20.46	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-					型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	62,493	1.33	1.12	0.15	-	76.76	26.88	24.01	10.25	4.09	21.91	20.41	0.75	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2011年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞｯﾄﾞ ﾋｰﾀｰ)	70,499	1.75	0.99	0.57	0.13	74.22	24.61	23.78	10.45	3.62	24.03	18.09	4.62	0.66	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2011年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	養生工無	61,197	1.35	1.14	0.15	-	76.28	27.46	23.20	9.92	4.17	22.37	20.84	0.76	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型(2011年規 制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	

No.103 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	62,082	0.15	0.15	-	-	78.44	28.21	27.00	10.81	3.28	21.41	20.54	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	70,088	0.70	0.57	0.13	-	75.69	28.29	23.92	10.94	2.90	23.61	18.20	4.64	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	60,786	0.15	0.15	-	-	77.99	27.63	27.44	10.48	3.35	21.86	20.98	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	65,353	1.36	1.14	0.15	-	76.26	26.52	23.85	10.22	4.17	22.38	20.86	0.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	73,911	1.78	1.01	0.58	0.13	73.72	24.49	23.40	10.42	3.68	24.50	18.45	4.71	0.67	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	63,968	1.39	1.17	0.15	-	75.75	27.09	23.02	9.88	4.26	22.86	21.31	0.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	64,914	0.15	0.15	-	-	77.98	28.15	26.65	10.79	3.34	21.87	21.00	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	73,472	0.72	0.59	0.13	-	75.22	28.25	23.54	10.92	2.95	24.06	18.56	4.73	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	63,529	0.15	0.15	-	-	77.50	27.41	27.23	10.45	3.41	22.35	21.46	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え 6.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	68,570	1.39	1.17	0.15	-	75.75	26.16	23.69	10.19	4.25	22.86	21.33	0.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え 6.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	77,750	1.81	1.03	0.59	0.13	73.23	24.37	23.02	10.40	3.74	24.96	18.81	4.80	0.68	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え 6.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	67,085	1.42	1.20	0.15	-	75.21	26.73	22.84	9.84	4.34	23.37	21.80	0.79	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え 6.9m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	68,099	0.15	0.15	-	-	77.50	28.09	26.29	10.77	3.40	22.35	21.47	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え 6.9m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	77,279	0.73	0.60	0.13	-	74.75	28.18	23.16	10.91	3.00	24.52	18.92	4.83	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え 6.9m3/10m以下	人力打設	養生工無	66,614	0.15	0.15	-	-	77.01	27.34	26.87	10.43	3.48	22.84	21.95	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え 7.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	72,146	1.42	1.20	0.15	-	75.23	25.78	23.53	10.16	4.33	23.35	21.79	0.79	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え 7.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	82,016	1.84	1.05	0.60	0.13	72.74	24.23	22.64	10.38	3.81	25.42	19.17	4.89	0.69	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No.103【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

No.103 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀｰ)	95,369	1.92	1.10	0.63	0.13	71.36	23.86	21.65	10.30	3.96	26.72	20.06	5.12	0.72	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h （30,100kcal/h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	81,417	1.51	1.29	0.15	-	73.19	25.41	22.15	9.68	4.64	25.30	23.50	0.84	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	82,743	0.15	0.15	-	-	75.68	27.80	24.96	10.68	3.62	24.17	23.12	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀｰ)	94,753	0.77	0.64	0.13	-	72.97	27.94	21.79	10.84	3.16	26.26	20.19	5.15	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h （30,100kcal/h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	80,800	0.15	0.15	-	-	75.10	26.97	25.56	10.31	3.71	24.75	23.68	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	52,335	1.05	0.85	0.15	-	76.86	27.74	24.13	10.09	3.77	22.09	15.55	0.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀｰ)	57,768	1.41	0.77	0.47	0.13	74.78	25.18	24.60	10.28	3.41	23.81	14.08	3.81	0.55	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h （30,100kcal/h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	51,386	1.07	0.87	0.15	-	76.45	28.27	23.42	9.79	3.84	22.48	15.83	0.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	52,073	0.15	0.15	-	-	78.15	27.88	27.30	10.51	3.15	21.70	15.62	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	* -	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀｰ)	57,506	0.60	0.47	0.13	-	75.92	27.54	25.21	10.66	2.85	23.48	14.15	3.83	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h （30,100kcal/h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	51,124	0.15	0.15	-	-	77.75	28.40	26.64	10.22	3.21	22.10	15.91	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	* -	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	54,766	1.06	0.86	0.15	-	76.71	27.63	24.09	10.08	3.79	22.23	15.66	0.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀｰ)	60,492	1.43	0.78	0.48	0.13	74.60	25.01	24.57	10.28	3.44	23.97	14.18	3.84	0.55	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h （30,100kcal/h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	53,766	1.07	0.87	0.15	-	76.29	28.13	23.38	9.79	3.87	22.64	15.95	0.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	54,489	0.15	0.15	-	-	78.00	27.76	27.29	10.50	3.17	21.85	15.74	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	* -	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀｰ)	60,216	0.62	0.48	0.14	-	75.76	27.52	25.07	10.66	2.87	23.62	14.24	3.85	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h （30,100kcal/h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	53,489	0.15	0.15	-	-	77.60	28.29	26.62	10.22	3.23	22.25	16.03	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	* -	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	

No.103 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考		
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	57,195	1.06	0.86	0.15	-	76.58	27.52	24.06	10.08	3.82	22.36	15.76	0.61	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼ'ﾌﾟﾙﾄﾞｰ)	63,215	1.44	0.78	0.48	0.14	74.47	24.91	24.54	10.28	3.45	24.09	14.26	3.86	0.55	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h （30,100kcal/h）燃料識別 灯油	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	56,144	1.08	0.88	0.15	-	76.12	28.01	23.34	9.78	3.89	22.80	16.06	0.63	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	56,905	0.15	0.15	-	-	77.86	27.65	27.27	10.50	3.19	21.99	15.84	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼ'ﾌﾟﾙﾄﾞｰ)	62,924	0.62	0.48	0.14	-	75.61	27.49	24.95	10.66	2.89	23.77	14.33	3.88	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h （30,100kcal/h）燃料識別 灯油	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	55,854	0.15	0.15	-	-	77.45	28.17	26.61	10.21	3.25	22.40	16.14	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え 4.4m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	59,626	1.07	0.87	0.15	-	76.43	27.40	24.03	10.07	3.84	22.50	15.86	0.62	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え 4.4m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼ'ﾌﾟﾙﾄﾞｰ)	65,939	1.45	0.79	0.48	0.14	74.32	24.79	24.51	10.27	3.47	24.23	14.34	3.88	0.56	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h （30,100kcal/h）燃料識別 灯油	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え 4.4m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	58,524	1.09	0.89	0.15	-	75.98	27.91	23.30	9.77	3.91	22.93	16.16	0.63	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え 4.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	59,322	0.15	0.15	-	-	77.73	27.54	27.26	10.50	3.21	22.12	15.94	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え 4.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼ'ﾌﾟﾙﾄﾞｰ)	65,634	0.62	0.48	0.14	-	75.49	27.49	24.84	10.66	2.90	23.89	14.40	3.90	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h （30,100kcal/h）燃料識別 灯油	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え 4.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	58,219	0.15	0.15	-	-	77.32	28.06	26.59	10.21	3.27	22.53	16.24	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え 4.6m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	62,056	1.07	0.87	0.15	-	76.32	27.31	24.00	10.07	3.86	22.61	15.94	0.62	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え 4.6m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼ'ﾌﾟﾙﾄﾞｰ)	68,662	1.45	0.79	0.48	0.14	74.21	24.69	24.49	10.27	3.49	24.34	14.41	3.90	0.56	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h （30,100kcal/h）燃料識別 灯油	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え 4.6m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	60,903	1.09	0.89	0.15	-	75.87	27.82	23.27	9.77	3.93	23.04	16.25	0.63	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え 4.6m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	61,737	0.15	0.15	-	-	77.62	27.43	27.25	10.50	3.23	22.23	16.03	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え 4.6m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼ'ﾌﾟﾙﾄﾞｰ)	68,343	0.63	0.49	0.14	-	75.36	27.48	24.73	10.66	2.91	24.01	14.48	3.92	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h （30,100kcal/h）燃料識別 灯油	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.103 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格														備考			
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え 4.6m3/10m以下	人力打設	養生工無	60,584	0.16	0.16	-	-	77.19	27.95	26.58	10.20	3.29	22.65	16.33	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	64,487	1.08	0.88	0.15	-	76.19	27.19	23.98	10.07	3.88	22.73	16.03	0.62	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾋｰﾀｰ)	71,386	1.46	0.79	0.49	0.14	74.09	24.59	24.47	10.27	3.50	24.45	14.48	3.92	0.56	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	63,282	1.10	0.89	0.16	-	75.74	27.73	23.24	9.76	3.95	23.16	16.33	0.64	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	64,154	0.15	0.15	-	-	77.51	27.33	27.25	10.50	3.24	22.34	16.11	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾋｰﾀｰ)	71,053	0.63	0.49	0.14	-	75.26	27.47	24.64	10.66	2.93	24.11	14.54	3.94	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	62,949	0.16	0.16	-	-	77.07	27.85	26.57	10.20	3.30	22.77	16.42	0.16	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え 5.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	66,917	1.08	0.88	0.15	-	76.09	27.11	23.96	10.06	3.90	22.83	16.10	0.63	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え 5.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾋｰﾀｰ)	74,109	1.47	0.80	0.49	0.14	73.98	24.50	24.43	10.27	3.52	24.55	14.54	3.93	0.57	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え 5.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	65,661	1.11	0.90	0.16	-	75.62	27.63	23.21	9.76	3.97	23.27	16.41	0.64	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え 5.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	66,569	0.15	0.15	-	-	77.42	27.29	27.20	10.50	3.26	22.43	16.18	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え 5.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾋｰﾀｰ)	73,762	0.63	0.49	0.14	-	75.16	27.46	24.55	10.66	2.94	24.21	14.61	3.95	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え 5.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	65,314	0.16	0.16	-	-	76.96	27.76	26.55	10.20	3.32	22.88	16.50	0.16	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	69,346	1.09	0.89	0.15	-	75.99	27.04	23.93	10.06	3.91	22.92	16.17	0.63	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾋｰﾀｰ)	76,832	1.47	0.80	0.49	0.14	73.90	24.52	24.35	10.26	3.53	24.63	14.59	3.95	0.57	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	68,040	1.11	0.90	0.16	-	75.53	27.56	23.19	9.75	3.99	23.36	16.48	0.64	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	68,985	0.15	0.15	-	-	77.32	27.29	27.12	10.49	3.27	22.53	16.26	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			

No.103【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考		
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S										
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾋｰﾀｰ)	76,471	0.63	0.49	0.14	-	75.08	27.47	24.46	10.66	2.95	24.29	14.66	3.97	0.14	-	-	-	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バック容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	67,678	0.16	0.16	-	-	76.87	27.70	26.54	10.19	3.33	22.97	16.57	0.16	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バック容量0.8m3	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	72,385	1.09	0.89	0.15	-	75.88	26.95	23.91	10.05	3.93	23.03	16.25	0.63	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バック容量0.8m3 吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バック容量0.8m3	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾋｰﾀｰ)	80,237	1.47	0.80	0.49	0.14	73.79	24.50	24.25	10.26	3.55	24.74	14.66	3.97	0.57	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バック容量0.8m3 吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バック容量0.8m3	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型機能付)打設	養生工無	71,014	1.12	0.91	0.16	-	75.40	27.45	23.16	9.75	4.01	23.48	16.57	0.64	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バック容量0.8m3 吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バック容量0.8m3	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	72,006	0.15	0.15	-	-	77.21	27.28	27.03	10.49	3.29	22.64	16.34	0.15	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バック容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾋｰﾀｰ)	79,858	0.63	0.49	0.14	-	74.96	27.45	24.37	10.66	2.96	24.41	14.73	3.99	0.14	-	-	-	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バック容量0.8m3	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	人力打設	養生工無	70,635	0.16	0.16	-	-	76.76	27.61	26.53	10.19	3.35	23.08	16.65	0.16	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バック容量0.8m3	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	76,029	1.10	0.90	0.15	-	75.75	26.84	23.88	10.05	3.95	23.15	16.34	0.64	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バック容量0.8m3 吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バック容量0.8m3	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾋｰﾀｰ)	84,321	1.48	0.81	0.49	0.14	73.66	24.47	24.15	10.26	3.56	24.86	14.73	3.99	0.57	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バック容量0.8m3 吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バック容量0.8m3	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型機能付)打設	養生工無	74,582	1.12	0.91	0.16	-	75.28	27.36	23.13	9.74	4.03	23.60	16.66	0.65	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バック容量0.8m3 吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バック容量0.8m3	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	75,629	0.16	0.16	-	-	77.07	27.24	26.93	10.49	3.30	22.77	16.43	0.16	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バック容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾋｰﾀｰ)	83,921	0.64	0.50	0.14	-	74.85	27.45	24.26	10.66	2.98	24.51	14.80	4.00	0.14	-	-	-	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バック容量0.8m3	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	74,181	0.16	0.16	-	-	76.63	27.48	26.52	10.19	3.37	23.21	16.75	0.16	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バック容量0.8m3	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	79,676	1.11	0.90	0.16	-	75.63	26.74	23.86	10.05	3.97	23.26	16.42	0.64	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バック容量0.8m3 吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バック容量0.8m3	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾋｰﾀｰ)	88,408	1.49	0.81	0.50	0.14	73.55	24.44	24.05	10.26	3.58	24.96	14.80	4.00	0.57	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バック容量0.8m3 吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バック容量0.8m3	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型機能付)打設	養生工無	78,152	1.13	0.92	0.16	-	75.16	27.26	23.10	9.74	4.05	23.71	16.74	0.65	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バック容量0.8m3 吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バック容量0.8m3	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.103 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え 6.1m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	79,255	0.16	0.16	-	-	76.97	27.24	26.83	10.49	3.32	22.87	16.51	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロー ル給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え 6.1m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ ﾋｰﾀｰ)	87,987	0.64	0.50	0.14	-	74.74	27.44	24.17	10.66	2.99	24.62	14.87	4.02	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロー ル給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え 6.1m3/10m以下	人力打設	養生工無	77,731	0.16	0.16	-	-	76.53	27.42	26.50	10.18	3.38	23.31	16.83	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロー ル給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	83,319	1.11	0.90	0.16	-	75.54	26.68	23.83	10.04	3.99	23.35	16.49	0.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2011年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロー ル給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ ﾋｰﾀｰ)	92,491	1.50	0.81	0.50	0.14	73.44	24.42	23.97	10.25	3.59	25.06	14.86	4.02	0.58	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2011年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロー ル給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	81,719	1.13	0.92	0.16	-	75.06	27.19	23.07	9.73	4.07	23.81	16.82	0.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2011年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロー ル給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	82,877	0.16	0.16	-	-	76.87	27.23	26.75	10.49	3.33	22.97	16.58	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロー ル給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ ﾋｰﾀｰ)	92,048	0.64	0.50	0.14	-	74.65	27.45	24.08	10.66	3.00	24.71	14.93	4.04	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロー ル給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	81,276	0.16	0.16	-	-	76.42	27.32	26.49	10.18	3.40	23.42	16.91	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロー ル給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え 6.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	86,967	1.12	0.91	0.16	-	75.44	26.59	23.81	10.04	4.00	23.44	16.56	0.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2011年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロー ル給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え 6.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ ﾋｰﾀｰ)	96,578	1.51	0.82	0.50	0.14	73.35	24.40	23.89	10.25	3.60	25.14	14.91	4.03	0.58	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2011年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロー ル給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え 6.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	85,290	1.14	0.93	0.16	-	74.94	27.09	23.04	9.73	4.08	23.92	16.89	0.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2011年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロー ル給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え 6.7m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	86,503	0.16	0.16	-	-	76.78	27.22	26.67	10.49	3.35	23.06	16.65	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロー ル給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え 6.7m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ ﾋｰﾀｰ)	96,114	0.64	0.50	0.14	-	74.57	27.45	24.00	10.66	3.01	24.79	14.98	4.05	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロー ル給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え 6.7m3/10m以下	人力打設	養生工無	84,825	0.16	0.16	-	-	76.33	27.25	26.48	10.18	3.41	23.51	16.98	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロー ル給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え 7.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	90,611	1.12	0.91	0.16	-	75.35	26.51	23.79	10.04	4.02	23.53	16.62	0.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2011年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロー ル給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え 7.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ ﾋｰﾀｰ)	100,660	1.51	0.82	0.50	0.14	73.26	24.38	23.82	10.25	3.62	25.23	14.96	4.05	0.58	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2011年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロー ル給油	-	-	-	-	-

No.103 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z					S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え 7.0m3/10m以下	バックホ(クレーン機能付)打設	養生工無	88,857	1.14	0.93	0.16	-	74.86	27.04	23.02	9.72	4.10	24.00	16.95	0.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え 7.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	90,125	0.16	0.16	-	-	76.70	27.22	26.60	10.49	3.36	23.14	16.71	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え 7.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞ'ｾｯﾄﾋｰﾀｰ)	100,180	0.64	0.50	0.14	-	74.48	27.45	23.93	10.65	3.02	24.88	15.03	4.07	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え 7.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	88,372	0.16	0.16	-	-	76.25	27.19	26.47	10.18	3.42	23.59	17.04	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え 7.3m3/10m以下	バックホ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	94,257	1.12	0.91	0.16	-	75.27	26.46	23.77	10.03	4.03	23.61	16.68	0.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え 7.3m3/10m以下	バックホ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞ'ｾｯﾄﾋｰﾀｰ)	104,750	1.51	0.82	0.50	0.14	73.19	24.37	23.75	10.25	3.63	25.30	15.01	4.06	0.58	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え 7.3m3/10m以下	バックホ(クレーン機能付)打設	養生工無	92,427	1.14	0.93	0.16	-	74.79	26.99	23.00	9.72	4.11	24.07	17.01	0.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え 7.3m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	93,751	0.16	0.16	-	-	76.63	27.23	26.53	10.48	3.37	23.21	16.77	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え 7.3m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞ'ｾｯﾄﾋｰﾀｰ)	104,240	0.65	0.51	0.14	-	74.40	27.43	23.86	10.65	3.03	24.95	15.08	4.08	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え 7.3m3/10m以下	人力打設	養生工無	91,920	0.16	0.16	-	-	76.17	27.13	26.46	10.17	3.44	23.67	17.10	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え 7.7m3/10m以下	バックホ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	98,509	1.13	0.92	0.16	-	75.18	26.39	23.75	10.03	4.04	23.69	16.74	0.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え 7.7m3/10m以下	バックホ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞ'ｾｯﾄﾋｰﾀｰ)	109,510	1.52	0.82	0.51	0.14	73.10	24.34	23.68	10.25	3.64	25.38	15.06	4.07	0.58	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え 7.7m3/10m以下	バックホ(クレーン機能付)打設	養生工無	96,589	1.15	0.94	0.16	-	74.70	26.92	22.98	9.71	4.12	24.15	17.07	0.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え 7.7m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	97,978	0.16	0.16	-	-	76.55	27.22	26.46	10.48	3.38	23.29	16.83	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え 7.7m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞ'ｾｯﾄﾋｰﾀｰ)	108,980	0.65	0.51	0.14	-	74.32	27.42	23.79	10.65	3.04	25.03	15.13	4.09	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え 7.7m3/10m以下	人力打設	養生工無	96,058	0.16	0.16	-	-	76.08	27.05	26.45	10.17	3.45	23.76	17.17	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え 8.1m3/10m以下	バックホ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	103,370	1.13	0.92	0.16	-	75.10	26.32	23.73	10.03	4.06	23.77	16.80	0.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.103【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	114,960	1.53	0.83	0.51	0.14	73.00	24.34	23.60	10.24	3.65	25.47	15.11	4.09	0.59	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	101,350	1.15	0.94	0.16	-	74.59	26.82	22.96	9.71	4.14	24.26	17.14	0.67	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	102,810	0.16	0.16	-	-	76.46	27.21	26.39	10.48	3.39	23.38	16.90	0.16	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	114,400	0.65	0.51	0.14	-	74.24	27.42	23.72	10.65	3.05	25.11	15.18	4.11	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	人力打設	養生工無	100,790	0.16	0.16	-	-	75.99	26.97	26.44	10.17	3.46	23.85	17.24	0.16	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
＜ 積算単位：箇所 ＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考					
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K	R				Z	S	F（※印：資料）			R				Z				S													
						K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
18-8-25 (高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	ベックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	44,930	0.67	0.56	0.08	-	88.39	35.62	27.39	10.99	2.08	10.94	10.28	0.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	ベックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾄﾍﾞｰ)	47,829	0.94	0.53	0.30	0.08	86.33	33.46	27.47	11.05	1.96	12.73	9.65	2.46	0.36	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	ベックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	44,461	0.68	0.57	0.08	-	88.26	35.99	27.02	10.83	2.10	11.06	10.38	0.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	44,781	0.08	0.08	-	-	89.26	35.72	29.49	11.27	1.67	10.66	10.31	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾄﾍﾞｰ)	47,680	0.38	0.30	0.08	-	87.14	33.56	29.44	11.31	1.57	12.48	9.68	2.47	0.08	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	人力打設	養生工無	44,312	0.08	0.08	-	-	89.15	36.10	29.14	11.11	1.69	10.77	10.42	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	ベックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	47,304	0.69	0.58	0.08	-	87.95	35.32	27.24	10.96	2.15	11.36	10.69	0.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	ベックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾄﾍﾞｰ)	50,479	0.96	0.55	0.31	0.07	85.84	33.10	27.34	11.02	2.02	13.20	10.02	2.55	0.37	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	ベックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	46,790	0.70	0.59	0.08	-	87.81	35.69	26.86	10.79	2.18	11.49	10.81	0.40	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	47,141	0.08	0.08	-	-	88.85	35.42	29.43	11.25	1.72	11.07	10.73	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾄﾍﾞｰ)	50,316	0.38	0.31	0.07	-	86.70	33.22	29.38	11.30	1.61	12.92	10.05	2.56	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	人力打設	養生工無	46,627	0.08	0.08	-	-	88.74	35.81	29.07	11.09	1.74	11.18	10.84	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	ベックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	49,679	0.71	0.60	0.08	-	87.55	35.05	27.11	10.93	2.21	11.74	11.06	0.40	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	ベックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾄﾍﾞｰ)	53,129	0.99	0.57	0.32	0.07	85.39	32.76	27.22	11.00	2.07	13.62	10.34	2.64	0.38	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	ベックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	49,120	0.72	0.61	0.08	-	87.40	35.43	26.71	10.76	2.24	11.88	11.19	0.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	49,501	0.08	0.08	-	-	88.48	35.14	29.37	11.24	1.77	11.44	11.10	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾄﾍﾞｰ)	52,952	0.40	0.33	0.07	-	86.26	32.88	29.33	11.28	1.65	13.34	10.38	2.65	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No.104【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
＜ 積算単位：箇所 ＞

案件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z				S			F（※印：資料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
 ＜ 積算単位：箇所 ＞

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考										
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S			K（※印：賃料）				R				Z				S											
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1			K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
18-8-25 (高炉)	0.30m3を超え 0.32m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ ﾋｰﾀｰ)	60,860	0.42	0.35	0.07	-	85.22	32.05	29.20	11.25	1.75	14.36	11.20	2.86	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕 バケット容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-									
18-8-25 (高炉)	0.30m3を超え 0.32m3以下	人力打設	養生工無	55,888	0.08	0.08	-	-	87.39	34.87	28.83	11.01	1.91	12.53	12.20	0.08	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕 バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-										
18-8-25 (高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	59,174	0.78	0.67	0.07	-	86.26	34.14	26.70	10.85	2.41	12.96	12.26	0.43	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕バケ ット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕 バケット容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-									
18-8-25 (高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ ﾋｰﾀｰ)	63,730	1.08	0.62	0.36	0.07	83.99	31.72	26.84	10.93	2.24	14.93	11.38	2.90	0.40	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕バケ ット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-							
18-8-25 (高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	58,437	0.79	0.68	0.07	-	86.08	34.55	26.25	10.66	2.44	13.13	12.42	0.44	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕バケ ット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕 バケット容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-								
18-8-25 (高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	58,941	0.07	0.07	-	-	87.31	34.27	29.20	11.19	1.92	12.62	12.31	0.07	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕 バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-	-								
18-8-25 (高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ ﾋｰﾀｰ)	63,496	0.43	0.36	0.07	-	84.93	31.81	29.17	11.24	1.78	14.64	11.43	2.91	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕 バケット容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-						
18-8-25 (高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	人力打設	養生工無	58,203	0.08	0.08	-	-	87.12	34.68	28.78	11.00	1.94	12.80	12.47	0.08	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕 バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
18-8-25 (高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	61,549	0.79	0.68	0.07	-	86.01	33.96	26.61	10.84	2.45	13.20	12.50	0.44	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕バケ ット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕 バケット容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
18-8-25 (高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ ﾋｰﾀｰ)	66,380	1.09	0.63	0.36	0.07	83.71	31.50	26.77	10.92	2.27	15.20	11.59	2.96	0.41	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕バケ ット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
18-8-25 (高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	60,767	0.80	0.69	0.07	-	85.82	34.40	26.15	10.64	2.48	13.38	12.66	0.45	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕バケ ット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕 バケット容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
18-8-25 (高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	61,301	0.07	0.07	-	-	87.07	34.08	29.17	11.18	1.95	12.86	12.55	0.07	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕 バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
18-8-25 (高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ ﾋｰﾀｰ)	66,132	0.44	0.37	0.07	-	84.66	31.59	29.14	11.23	1.81	14.90	11.64	2.97	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕 バケット容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	人力打設	養生工無	60,519	0.07	0.07	-	-	86.89	34.52	28.74	10.98	1.98	13.04	12.72	0.07	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕 バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
18-8-25 (高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	63,922	0.81	0.70	0.07	-	85.75	33.78	26.53	10.82	2.49	13.44	12.73	0.45	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕バケ ット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕 バケット容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄ ﾋｰﾀｰ)	69,029	1.11	0.64	0.37	0.07	83.45	31.30	26.70	10.91	2.31	15.44	11.78	3.01	0.41	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕バケ ット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	63,095	0.82	0.71	0.07	-	85.58	34.25	26.06	10.62	2.52	13.60	12.89	0.45	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕バケ ット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕 バケット容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
＜ 積算単位：箇所 ＞

案件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S				F（※印：賃料）									R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
＜ 積算単位：箇所 ＞

案件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考						
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z				S	F（※印：賃料）			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
18-8-25 (高炉)	0.43m3を超え 0.46m3以下	ﾊﾞｯｸﾌｵﾂ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	養生工無	71,828	0.86	0.75	0.07	-	84.79	33.71	25.79	10.56	2.64	14.35	13.62	0.47	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒 音型・ｸﾛｰﾝ機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕ﾊﾞｹｯ ﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.43m3を超え 0.46m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	72,507	0.07	0.07	-	-	86.14	33.39	29.03	11.14	2.07	13.79	13.49	0.07	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.43m3を超え 0.46m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀ)	78,649	0.45	0.39	0.06	-	83.67	30.81	29.01	11.20	1.91	15.88	12.44	3.17	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.43m3を超え 0.46m3以下	人力打設	養生工無	71,513	0.07	0.07	-	-	85.94	33.85	28.57	10.93	2.10	13.99	13.68	0.07	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.46m3を超え 0.49m3以下	ﾊﾞｯｸﾌｵﾂ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	76,388	0.86	0.75	0.07	-	84.75	33.08	26.20	10.76	2.65	14.39	13.67	0.47	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒 音型・ｸﾛｰﾝ機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕ﾊﾞｹｯ ﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.46m3を超え 0.49m3以下	ﾊﾞｯｸﾌｵﾂ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀ)	82,944	1.19	0.69	0.40	0.06	82.35	30.49	26.40	10.85	2.44	16.46	12.59	3.21	0.43	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒 音型・ｸﾛｰﾝ機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕ﾊﾞｹｯ ﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.46m3を超え 0.49m3以下	ﾊﾞｯｸﾌｵﾂ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	養生工無	75,326	0.87	0.76	0.07	-	84.53	33.54	25.70	10.54	2.69	14.60	13.86	0.48	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒 音型・ｸﾛｰﾝ機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕ﾊﾞｹｯ ﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.46m3を超え 0.49m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	76,051	0.07	0.07	-	-	85.90	33.22	29.00	11.13	2.10	14.03	13.73	0.07	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.46m3を超え 0.49m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀ)	82,608	0.46	0.40	0.06	-	83.41	30.59	28.98	11.20	1.93	16.13	12.64	3.22	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.46m3を超え 0.49m3以下	人力打設	養生工無	74,990	0.07	0.07	-	-	85.70	33.67	28.53	10.92	2.13	14.23	13.93	0.07	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.49m3を超え 0.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾌｵﾂ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	79,953	0.87	0.76	0.07	-	84.51	32.92	26.13	10.74	2.68	14.62	13.89	0.48	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒 音型・ｸﾛｰﾝ機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕ﾊﾞｹｯ ﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.49m3を超え 0.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾌｵﾂ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀ)	86,924	1.20	0.70	0.40	0.06	82.10	30.29	26.34	10.84	2.47	16.70	12.77	3.26	0.44	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒 音型・ｸﾛｰﾝ機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕ﾊﾞｹｯ ﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.49m3を超え 0.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾌｵﾂ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	養生工無	78,825	0.88	0.77	0.07	-	84.29	33.39	25.61	10.52	2.72	14.83	14.09	0.48	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒 音型・ｸﾛｰﾝ機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕ﾊﾞｹｯ ﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.49m3を超え 0.52m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	79,595	0.07	0.07	-	-	85.68	33.05	28.97	11.12	2.13	14.25	13.95	0.07	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.49m3を超え 0.52m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀ)	86,566	0.46	0.40	0.06	-	83.17	30.42	28.95	11.19	1.95	16.37	12.83	3.27	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.49m3を超え 0.52m3以下	人力打設	養生工無	78,467	0.07	0.07	-	-	85.48	33.51	28.49	10.91	2.16	14.45	14.15	0.07	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	ﾊﾞｯｸﾌｵﾂ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	83,509	0.88	0.77	0.07	-	84.30	32.76	26.06	10.73	2.72	14.82	14.09	0.48	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒 音型・ｸﾛｰﾝ機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕ﾊﾞｹｯ ﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-		

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
＜ 積算単位：箇所 ＞

案件区分				標準単価	機材構成比													代表機材材規格															備考		
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K	R				Z					S	F（※印：賃料）			R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
18-8-25 (高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾏｼﾞ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞ'ｴｯﾄ ﾋｰﾀｰ)	90,894	1.22	0.71	0.41	0.06	81.87	30.11	26.28	10.83	2.50	16.91	12.94	3.30	0.44	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾏｼﾞ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	82,314	0.89	0.78	0.07	-	84.08	33.24	25.53	10.51	2.76	15.03	14.29	0.49	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	83,130	0.07	0.07	-	-	85.48	32.90	28.94	11.11	2.15	14.45	14.15	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞ'ｴｯﾄ ﾋｰﾀｰ)	90,515	0.47	0.41	0.06	-	82.95	30.24	28.92	11.18	1.98	16.58	13.00	3.31	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	人力打設	養生工無	81,935	0.07	0.07	-	-	85.27	33.39	28.45	10.89	2.18	14.66	14.36	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾏｼﾞ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	87,076	0.89	0.78	0.07	-	84.10	32.62	26.00	10.72	2.75	15.01	14.27	0.49	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾏｼﾞ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞ'ｴｯﾄ ﾋｰﾀｰ)	94,875	1.23	0.72	0.41	0.06	81.66	29.96	26.22	10.82	2.52	17.11	13.09	3.34	0.45	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾏｼﾞ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	85,814	0.90	0.79	0.07	-	83.88	33.12	25.46	10.49	2.79	15.22	14.48	0.49	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	86,676	0.07	0.07	-	-	85.31	32.78	28.91	11.10	2.17	14.62	14.33	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞ'ｴｯﾄ ﾋｰﾀｰ)	94,475	0.47	0.41	0.06	-	82.76	30.08	28.90	11.18	1.99	16.77	13.15	3.35	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	人力打設	養生工無	85,414	0.07	0.07	-	-	85.09	33.25	28.42	10.88	2.21	14.84	14.54	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾏｼﾞ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	90,632	0.90	0.79	0.07	-	83.93	32.51	25.94	10.71	2.77	15.17	14.43	0.49	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾏｼﾞ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞ'ｴｯﾄ ﾋｰﾀｰ)	98,845	1.24	0.72	0.42	0.06	81.47	29.82	26.17	10.81	2.54	17.29	13.23	3.38	0.45	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾏｼﾞ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	89,303	0.91	0.80	0.07	-	83.69	32.98	25.40	10.48	2.82	15.40	14.65	0.50	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	90,210	0.07	0.07	-	-	85.14	32.64	28.89	11.10	2.20	14.79	14.50	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞ'ｴｯﾄ ﾋｰﾀｰ)	98,424	0.48	0.42	0.06	-	82.58	29.94	28.88	11.17	2.01	16.94	13.29	3.39	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	人力打設	養生工無	88,881	0.07	0.07	-	-	84.91	33.13	28.39	10.87	2.23	15.02	14.72	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
＜ 積算単位：箇所 ＞

案件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z				S				F（※印：資料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

No.104【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
＜ 積算単位：箇所 ＞

案件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S				F（※印：賃料）				R					Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

No.104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
＜ 積算単位：箇所 ＞

案件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z				S				F（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
18-8-25 (高炉)	0.82m3を超え 0.87m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞﾄｰﾅ)	131,390	0.50	0.44	0.06	-	81.50	29.08	28.74	11.14	2.12	18.00	14.14	3.61	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.82m3を超え 0.87m3以下	人力打設	養生工無	117,830	0.07	0.07	-	-	83.88	32.40	28.20	10.82	2.36	16.05	15.77	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	126,340	0.96	0.85	0.06	-	82.63	31.62	25.52	10.62	2.96	16.41	15.58	0.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞﾄｰﾅ)	138,700	1.33	0.78	0.45	0.06	80.11	28.81	25.81	10.74	2.70	18.56	14.19	3.62	0.47	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	124,340	0.98	0.87	0.06	-	82.35	32.12	24.93	10.37	3.01	16.67	15.83	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	125,710	0.06	0.06	-	-	83.95	31.78	28.70	11.04	2.34	15.99	15.65	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞﾄｰﾅ)	138,060	0.51	0.45	0.06	-	81.28	28.93	28.70	11.13	2.13	18.21	14.25	3.64	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	人力打設	養生工無	123,710	0.06	0.06	-	-	83.68	32.28	28.16	10.80	2.38	16.26	15.91	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	132,280	0.97	0.86	0.06	-	82.49	31.52	25.47	10.61	2.99	16.54	15.71	0.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞﾄｰﾅ)	145,330	1.33	0.78	0.45	0.06	79.96	28.70	25.77	10.73	2.72	18.71	14.30	3.65	0.48	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	130,170	0.98	0.87	0.06	-	82.22	32.05	24.88	10.36	3.03	16.80	15.96	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	131,620	0.06	0.06	-	-	83.81	31.68	28.68	11.04	2.36	16.13	15.79	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞﾄｰﾅ)	144,660	0.51	0.45	0.06	-	81.16	28.84	28.69	11.12	2.14	18.33	14.36	3.66	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	人力打設	養生工無	129,500	0.06	0.06	-	-	83.55	32.19	28.13	10.79	2.40	16.39	16.04	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.97m3を超え 1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	138,810	0.98	0.87	0.06	-	82.34	31.41	25.43	10.60	3.01	16.68	15.84	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.97m3を超え 1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞﾄｰﾅ)	152,620	1.34	0.79	0.45	0.06	79.82	28.59	25.73	10.73	2.74	18.84	14.41	3.67	0.48	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.97m3を超え 1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	136,580	0.99	0.88	0.06	-	82.06	31.94	24.82	10.35	3.06	16.95	16.10	0.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
＜ 積算単位：箇所 ＞

案件区分				標準単価	機材材構成比														代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S				F（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
 ＜ 積算単位：箇所 ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	T（※印：資料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
18-8-25 (高炉)	1.15m3を超え 1.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能付)打設	養生工無	170,160	0.95	0.84	0.06	-	82.80	34.21	20.92	8.70	2.90	16.25	15.46	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.15m3を超え 1.22m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	164,050	0.06	0.06	-	-	83.58	35.48	22.57	8.79	1.91	16.36	16.03	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.15m3を超え 1.22m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	167,270	0.16	0.10	0.06	-	83.05	34.80	22.80	8.92	1.87	16.79	15.72	0.75	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.15m3を超え 1.22m3以下	人力打設	養生工無	162,840	0.06	0.06	-	-	83.46	35.74	22.25	8.67	1.92	16.48	16.15	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	180,180	0.95	0.84	0.06	-	82.80	33.89	21.20	8.81	2.90	16.25	15.46	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	183,600	1.02	0.82	0.09	0.06	82.31	33.27	21.45	8.94	2.84	16.67	15.17	0.72	0.50	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能付)打設	養生工無	178,900	0.95	0.84	0.06	-	82.69	34.15	20.88	8.69	2.92	16.36	15.57	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	172,430	0.06	0.06	-	-	83.46	35.41	22.54	8.79	1.92	16.48	16.15	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	175,850	0.16	0.10	0.06	-	82.93	34.72	22.78	8.92	1.88	16.91	15.84	0.75	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	人力打設	養生工無	171,150	0.06	0.06	-	-	83.33	35.67	22.22	8.66	1.93	16.61	16.28	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	189,010	0.95	0.84	0.06	-	82.70	33.82	21.17	8.81	2.91	16.35	15.56	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	192,610	1.03	0.83	0.09	0.06	82.21	33.21	21.42	8.93	2.86	16.76	15.27	0.72	0.50	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能付)打設	養生工無	187,650	0.96	0.85	0.06	-	82.58	34.07	20.85	8.69	2.94	16.46	15.67	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	180,820	0.06	0.06	-	-	83.36	35.35	22.53	8.78	1.93	16.58	16.26	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	184,430	0.16	0.10	0.06	-	82.81	34.65	22.76	8.91	1.89	17.03	15.95	0.76	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	人力打設	養生工無	179,470	0.06	0.06	-	-	83.22	35.61	22.20	8.66	1.94	16.72	16.39	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	198,460	0.96	0.85	0.06	-	82.59	33.73	21.15	8.81	2.93	16.45	15.66	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
＜ 積算単位：箇所 ＞

案件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z					S	F（※印：賃料）			R				Z					S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
18-8-25 (高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	202,270	1.02	0.83	0.09	0.05	82.12	33.14	21.40	8.93	2.87	16.86	15.36	0.73	0.50	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25 (高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	養生工無	197,030	0.97	0.86	0.06	-	82.46	33.98	20.82	8.69	2.95	16.57	15.77	0.52	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	189,810	0.06	0.06	-	-	83.25	35.27	22.51	8.78	1.94	16.69	16.37	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	193,620	0.16	0.10	0.06	-	82.71	34.58	22.74	8.91	1.90	17.13	16.05	0.76	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	人力打設	養生工無	188,380	0.06	0.06	-	-	83.12	35.55	22.18	8.65	1.95	16.82	16.50	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	208,540	0.96	0.85	0.06	-	82.50	33.68	21.12	8.80	2.95	16.54	15.75	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	212,570	1.03	0.84	0.09	0.05	82.01	33.06	21.37	8.93	2.89	16.96	15.45	0.73	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25 (高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	養生工無	207,030	0.97	0.86	0.06	-	82.36	33.91	20.80	8.68	2.97	16.67	15.87	0.52	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	199,400	0.06	0.06	-	-	83.15	35.21	22.49	8.77	1.95	16.79	16.47	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	203,420	0.16	0.10	0.06	-	82.60	34.50	22.73	8.91	1.91	17.24	16.15	0.77	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	人力打設	養生工無	197,880	0.06	0.06	-	-	83.02	35.48	22.16	8.65	1.96	16.92	16.60	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	219,250	0.97	0.86	0.06	-	82.39	33.59	21.10	8.80	2.96	16.64	15.84	0.52	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	223,510	1.04	0.84	0.10	0.05	81.90	32.98	21.35	8.93	2.90	17.06	15.54	0.74	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
18-8-25 (高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾝ機能 付)打設	養生工無	217,650	0.98	0.87	0.06	-	82.26	33.84	20.77	8.68	2.98	16.76	15.96	0.52	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	209,580	0.06	0.06	-	-	83.05	35.15	22.47	8.77	1.96	16.89	16.57	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	213,840	0.16	0.10	0.06	-	82.51	34.45	22.71	8.90	1.92	17.33	16.24	0.77	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	人力打設	養生工無	207,980	0.06	0.06	-	-	82.92	35.43	22.14	8.64	1.97	17.02	16.70	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
＜ 積算単位：箇所 ＞

案件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z				S				K（※印：賃料）				R					Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1			K2			K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

No.104【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
＜ 積算単位：箇所 ＞

案件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z					S	F（※印：賃料）			R				Z					S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え 1.90m3以下	人力打設	養生工無	241,850	0.06	0.06	-	-	82.64	35.24	22.09	8.63	2.00	17.30	16.98	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え 2.00m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	267,770	0.98	0.88	0.05	-	82.06	33.37	21.01	8.79	3.01	16.96	16.16	0.53	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え 2.00m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	273,070	1.06	0.86	0.10	0.05	81.55	32.71	21.27	8.92	2.96	17.39	15.85	0.75	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	*	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え 2.00m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	265,770	0.98	0.88	0.05	-	81.92	33.61	20.68	8.66	3.04	17.10	16.29	0.53	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え 2.00m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	255,720	0.06	0.06	-	-	82.69	34.91	22.41	8.76	1.99	17.25	16.93	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え 2.00m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	261,020	0.16	0.10	0.06	-	82.16	34.23	22.65	8.89	1.95	17.68	16.58	0.79	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え 2.00m3以下	人力打設	養生工無	253,720	0.06	0.06	-	-	82.56	35.18	22.07	8.63	2.01	17.38	17.06	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え 2.11m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	280,990	0.98	0.88	0.05	-	81.99	33.31	20.99	8.78	3.03	17.03	16.23	0.53	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え 2.11m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	286,590	1.06	0.86	0.10	0.05	81.47	32.65	21.26	8.91	2.97	17.47	15.92	0.76	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	*	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え 2.11m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	278,890	0.99	0.89	0.05	-	81.86	33.57	20.66	8.66	3.05	17.15	16.35	0.53	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え 2.11m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	268,300	0.06	0.06	-	-	82.62	34.86	22.40	8.75	2.00	17.32	17.00	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え 2.11m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	273,890	0.16	0.10	0.06	-	82.09	34.18	22.64	8.89	1.96	17.75	16.65	0.79	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え 2.11m3以下	人力打設	養生工無	266,200	0.06	0.06	-	-	82.49	35.14	22.06	8.62	2.02	17.45	17.13	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え 2.23m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	295,490	0.98	0.88	0.05	-	81.92	33.27	20.97	8.78	3.04	17.10	16.30	0.53	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え 2.23m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	301,400	1.07	0.87	0.10	0.05	81.40	32.61	21.24	8.91	2.98	17.53	15.98	0.76	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	*	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え 2.23m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	293,270	0.99	0.89	0.05	-	81.79	33.52	20.64	8.66	3.06	17.22	16.42	0.53	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え 2.23m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	282,080	0.06	0.06	-	-	82.56	34.83	22.38	8.75	2.01	17.38	17.07	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		

No.104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
＜ 積算単位：箇所 ＞

案件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格													備考											
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z				S	F（※印：質料）			R				Z				S												
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4															
18-8-25 (高炉)	2.11m3を超え 2.23m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞ ﾄｰﾅ)	287,990	0.16	0.10	0.06	-	82.02	34.13	22.63	8.89	1.97	17.82	16.72	0.79	0.06	-	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｬｰｼﾞｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	2.11m3を超え 2.23m3以下	人力打設	養生工無	279,860	0.06	0.06	-	-	82.41	35.10	22.04	8.62	2.02	17.53	17.21	0.06	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	2.23m3を超え 2.35m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	310,610	0.99	0.89	0.05	-	81.85	33.21	20.96	8.78	3.05	17.16	16.36	0.53	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕バケッ ト容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	2.23m3を超え 2.35m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞ ﾄｰﾅ)	316,840	1.07	0.87	0.10	0.05	81.34	32.57	21.22	8.91	2.99	17.59	16.04	0.76	0.52	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕バケッ ト容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｬｰｼﾞｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕バケット容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	2.23m3を超え 2.35m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	308,260	0.99	0.89	0.05	-	81.71	33.47	20.62	8.65	3.07	17.30	16.49	0.54	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕バケッ ト容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	2.23m3を超え 2.35m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	296,460	0.06	0.06	-	-	82.48	34.77	22.37	8.75	2.02	17.46	17.15	0.06	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	2.23m3を超え 2.35m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞ ﾄｰﾅ)	302,690	0.16	0.10	0.06	-	81.94	34.07	22.62	8.89	1.97	17.90	16.79	0.80	0.06	-	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｬｰｼﾞｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	2.23m3を超え 2.35m3以下	人力打設	養生工無	294,120	0.06	0.06	-	-	82.34	35.04	22.03	8.62	2.03	17.60	17.28	0.06	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	2.35m3を超え 2.48m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	326,360	0.99	0.89	0.05	-	81.79	33.17	20.94	8.78	3.06	17.22	16.42	0.53	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕バケッ ト容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	2.35m3を超え 2.48m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞ ﾄｰﾅ)	332,930	1.07	0.87	0.10	0.05	81.29	32.52	21.21	8.91	3.00	17.64	16.10	0.76	0.52	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕バケッ ト容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｬｰｼﾞｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕バケット容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	2.35m3を超え 2.48m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	323,890	1.00	0.90	0.05	-	81.64	33.42	20.60	8.65	3.08	17.36	16.55	0.54	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕バケッ ト容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	2.35m3を超え 2.48m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	311,430	0.06	0.06	-	-	82.42	34.73	22.36	8.75	2.02	17.52	17.21	0.06	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	2.35m3を超え 2.48m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞ ﾄｰﾅ)	318,010	0.16	0.10	0.06	-	81.87	34.03	22.61	8.88	1.98	17.97	16.86	0.80	0.06	-	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｬｰｼﾞｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	2.35m3を超え 2.48m3以下	人力打設	養生工無	308,970	0.06	0.06	-	-	82.27	35.01	22.01	8.61	2.04	17.67	17.35	0.06	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	2.48m3を超え 2.62m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	343,370	0.99	0.89	0.05	-	81.73	33.14	20.92	8.77	3.07	17.28	16.48	0.53	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕バケッ ト容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	2.48m3を超え 2.62m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞ ﾄｰﾅ)	350,310	1.08	0.88	0.10	0.05	81.21	32.47	21.19	8.91	3.01	17.71	16.16	0.77	0.52	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕バケッ ト容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｬｰｼﾞｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕バケット容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	2.48m3を超え 2.62m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	340,760	1.00	0.90	0.05	-	81.58	33.38	20.58	8.65	3.09	17.42	16.61	0.54	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・クレーン機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕バケッ ト容量0.8m3吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-		

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
＜ 積算単位：箇所 ＞

案件区分				標準単価	機材構成比														代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S				F（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No.104【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
＜ 積算単位：箇所 ＞

案件区分				標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格												備考					
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S		F（※印：資料）						R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
18-8-25 (高炉)	2.92m3を超え 3.08m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	397,010	1.01	0.91	0.05	-	81.41	33.26	20.54	8.64	3.12	17.58	16.77	0.54	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒 音型・ｸﾚｰﾝ機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕ﾊﾞｹｯ ﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ｽ対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	2.92m3を超え 3.08m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	381,540	0.06	0.06	-	-	82.18	34.58	22.32	8.74	2.05	17.76	17.45	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ｽ対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	2.92m3を超え 3.08m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀｰ)	389,700	0.16	0.11	0.05	-	81.64	33.87	22.57	8.88	2.00	18.20	17.09	0.81	0.05	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｬｰﾂﾄﾞﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ｽ対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	2.92m3を超え 3.08m3以下	人力打設	養生工無	378,470	0.06	0.06	-	-	82.04	34.86	21.97	8.60	2.06	17.90	17.59	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ｽ対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	420,860	1.01	0.91	0.05	-	81.49	32.96	20.87	8.77	3.10	17.50	16.69	0.54	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒 音型・ｸﾚｰﾝ機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕ﾊﾞｹｯ ﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ｽ対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀｰ)	429,470	1.09	0.89	0.10	0.05	80.98	32.31	21.14	8.90	3.04	17.93	16.36	0.78	0.53	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒 音型・ｸﾚｰﾝ機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕ﾊﾞｹｯ ﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｬｰﾂﾄﾞﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ｽ対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	417,630	1.01	0.91	0.05	-	81.36	33.22	20.52	8.64	3.13	17.63	16.82	0.54	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒 音型・ｸﾚｰﾝ機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕ﾊﾞｹｯ ﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ｽ対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	401,300	0.06	0.06	-	-	82.12	34.55	22.31	8.73	2.05	17.82	17.51	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ｽ対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀｰ)	409,920	0.16	0.11	0.05	-	81.60	33.85	22.56	8.88	2.01	18.24	17.14	0.81	0.05	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｬｰﾂﾄﾞﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ｽ対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	人力打設	養生工無	398,070	0.06	0.06	-	-	81.98	34.82	21.96	8.60	2.07	17.96	17.65	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ｽ対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	442,280	1.01	0.91	0.05	-	81.44	32.92	20.86	8.76	3.11	17.55	16.74	0.54	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒 音型・ｸﾚｰﾝ機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕ﾊﾞｹｯ ﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ｽ対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀｰ)	451,360	1.09	0.89	0.10	0.05	80.94	32.27	21.13	8.90	3.05	17.97	16.40	0.78	0.53	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒 音型・ｸﾚｰﾝ機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕ﾊﾞｹｯ ﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｬｰﾂﾄﾞﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ｽ対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	438,870	1.02	0.92	0.05	-	81.30	33.18	20.51	8.64	3.13	17.68	16.87	0.54	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒 音型・ｸﾚｰﾝ機能 付・排出ガス対策型 (2011年規制)〕ﾊﾞｹｯ ﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ｽ対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	421,680	0.06	0.06	-	-	82.08	34.52	22.30	8.73	2.06	17.86	17.55	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ｽ対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀｰ)	430,750	0.16	0.11	0.05	-	81.55	33.82	22.56	8.87	2.01	18.29	17.18	0.82	0.05	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｬｰﾂﾄﾞﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ｽ対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	人力打設	養生工無	418,270	0.06	0.06	-	-	81.93	34.80	21.95	8.60	2.07	18.01	17.70	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ｽ対策型(2014年規 制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-		

No.105【 サンドマット 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
有り	2,051.2	7.35	5.88	1.47	-	11.16	9.07	2.09	-	-	81.49	77.49	4.00	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	ブルドーザ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称7t級	*	-			運転手（特殊）	普通作業員	-	-	砂 再生砂	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
無し	462.05	32.66	26.12	6.54	-	49.56	40.28	9.28	-	-	17.78	17.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	ブルドーザ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称7t級	*	-			運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 106 【 削孔（アンカー） 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考		
足場工の有無	呼び径	土質		K	R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
有り(スキット型)	90mm	粘性土・砂質土	9,271.9	33.94	28.07	-	-	33.25	12.71	7.68	7.09	-	32.81	9.80	5.17	5.14	3.81	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナービット φ90mm用	-	-
有り(スキット型)	90mm	砂質土	15,154	31.08	25.69	-	-	30.53	11.67	7.05	6.51	-	38.39	9.30	8.98	7.73	4.14	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	インナービット φ90mm用	-	-
有り(スキット型)	90mm	玉石混じり土	23,120	29.01	23.98	-	-	28.48	10.89	6.58	6.07	-	42.51	11.60	11.19	8.46	3.05	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-
有り(スキット型)	90mm	軟岩	18,654	29.85	24.67	-	-	29.30	11.20	6.77	6.25	-	40.85	10.63	9.71	8.99	3.37	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-
有り(スキット型)	90mm	硬岩	24,525	29.10	24.05	-	-	28.57	10.92	6.60	6.09	-	42.33	13.12	9.77	7.98	3.20	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-
有り(スキット型)	115mm	粘性土・砂質土	13,723	37.52	31.02	-	-	36.77	14.06	8.49	7.84	-	25.71	8.27	3.60	3.56	3.54	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用	-	-
有り(スキット型)	115mm	砂質土	18,799	32.65	26.99	-	-	32.06	12.26	7.41	6.83	-	35.29	9.36	7.43	6.43	4.60	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用	-	-
有り(スキット型)	115mm	玉石混じり土	28,225	30.85	25.50	-	-	30.30	11.58	7.00	6.46	-	38.85	9.79	9.41	8.67	3.45	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	リングビット φ115mm用	インナービット φ115mm用	-	-
有り(スキット型)	115mm	軟岩	22,723	31.41	25.96	-	-	30.83	11.79	7.12	6.57	-	37.76	9.30	8.92	8.22	3.80	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用	-	-
有り(スキット型)	115mm	硬岩	29,396	30.59	25.28	-	-	30.03	11.48	6.94	6.40	-	39.38	11.25	8.41	8.32	3.68	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	リングビット φ115mm用	インナービット φ115mm用	-	-
有り(スキット型)	135mm	粘性土・砂質土	16,933	38.84	32.11	-	-	38.09	14.56	8.80	8.12	-	23.07	7.37	3.61	3.54	2.92	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	インナービット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	-	-
有り(スキット型)	135mm	砂質土	22,960	34.26	28.33	-	-	33.58	12.83	7.76	7.16	-	32.16	8.36	7.46	5.26	4.74	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
有り(スキット型)	135mm	玉石混じり土	32,798	31.77	26.26	-	-	31.19	11.92	7.21	6.65	-	37.04	10.00	8.38	8.19	3.73	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナービット φ135mm用	-	-
有り(スキット型)	135mm	軟岩	27,919	33.23	27.47	-	-	32.63	12.47	7.54	6.96	-	34.14	8.97	8.25	6.69	3.90	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
有り(スキット型)	135mm	硬岩	35,555	32.12	26.55	-	-	31.54	12.06	7.29	6.72	-	36.34	11.37	7.56	6.96	3.83	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
有り(スキット型)	146mm	粘性土・砂質土	20,238	37.44	30.96	-	-	36.71	14.03	8.48	7.83	-	25.85	8.35	4.28	3.97	2.98	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	-	-

No. 106 【 削孔（アンカー） 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考			
足場工の有無	呼び径	土質		K				R				Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	146mm	ㄐ質土	27,723	32.44	26.81	-	-	31.86	12.18	7.36	6.79	-	35.70	9.42	8.94	5.32	5.15	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイブ φ146mm用 (1.5m)	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-	
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	146mm	玉石混じり土	39,134	29.54	24.42	-	-	29.00	11.09	6.70	6.18	-	41.46	12.12	9.30	8.57	4.10	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイブ φ146mm用 (1.5m)	リングビット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-	
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	146mm	軟岩	33,707	31.34	25.90	-	-	30.77	11.76	7.11	6.56	-	37.89	10.73	9.25	6.76	4.23	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイブ φ146mm用 (1.5m)	リングビット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-	
有り(ｽｷｯﾄﾞ型)	146mm	硬岩	46,528	31.60	26.12	-	-	31.02	11.86	7.17	6.61	-	37.38	12.60	7.82	6.48	3.83	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイブ φ146mm用 (1.5m)	リングビット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-	
無し(ｸﾏﾗ型)	90mm	粘性土・砂質土	8,096.9	26.96	23.86	-	-	32.33	13.23	8.00	7.38	-	40.71	11.28	5.92	5.88	4.36	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕クローラ型 通称81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	ドリルパイブ φ90mm用 (1.5m)	インナービット φ90mm用	-	-	
無し(ｸﾏﾗ型)	90mm	ㄐ質土	13,391	24.45	21.64	-	-	29.31	12.00	7.25	6.69	-	46.24	10.51	10.17	8.75	4.69	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕クローラ型 通称81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイブ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	インナービット φ90mm用	-	-	
無し(ｸﾏﾗ型)	90mm	玉石混じり土	20,426	22.44	19.86	-	-	26.91	11.02	6.66	6.14	-	50.65	13.11	12.66	9.58	3.46	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕クローラ型 通称81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	ドリルパイブ φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-	
無し(ｸﾏﾗ型)	90mm	軟岩	16,456	23.21	20.54	-	-	27.84	11.40	6.89	6.35	-	48.95	12.05	11.01	10.19	3.82	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕クローラ型 通称81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイブ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-	
無し(ｸﾏﾗ型)	90mm	硬岩	21,740	22.58	19.99	-	-	27.08	11.09	6.70	6.18	-	50.34	14.80	11.03	9.00	3.61	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕クローラ型 通称81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイブ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-	
無し(ｸﾏﾗ型)	115mm	粘性土・砂質土	11,617	30.05	26.60	-	-	36.12	14.82	8.92	8.23	-	33.83	9.78	4.26	4.21	4.19	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕クローラ型 通称81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	ドリルパイブ φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用	-	-	
無し(ｸﾏﾗ型)	115mm	ㄐ質土	16,479	25.83	22.86	-	-	30.97	12.68	7.66	7.07	-	43.20	10.66	8.48	7.34	5.25	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕クローラ型 通称81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイブ φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用	-	-	
無し(ｸﾏﾗ型)	115mm	玉石混じり土	24,852	24.14	21.37	-	-	28.97	11.86	7.17	6.61	-	46.89	11.14	10.68	9.84	3.91	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕クローラ型 通称81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	ドリルパイブ φ115mm用 (1.5m)	リングビット φ115mm用	インナービット φ115mm用	-	-	
無し(ｸﾏﾗ型)	115mm	軟岩	19,938	24.63	21.80	-	-	29.54	12.09	7.31	6.74	-	45.83	10.58	10.16	9.37	4.34	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕クローラ型 通称81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイブ φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用	-	-	
無し(ｸﾏﾗ型)	115mm	硬岩	25,962	23.95	21.20	-	-	28.73	11.76	7.11	6.56	-	47.32	12.74	9.53	9.42	4.16	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕クローラ型 通称81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイブ φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	リングビット φ115mm用	インナービット φ115mm用	-	-	
無し(ｸﾏﾗ型)	135mm	粘性土・砂質土	14,269	31.35	27.75	-	-	37.70	15.49	9.30	8.59	-	30.95	8.74	4.29	4.20	3.46	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕クローラ型 通称81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	インナービット φ135mm用	ドリルパイブ φ135mm用 (1.5m)	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	-	-	
無し(ｸﾏﾗ型)	135mm	ㄐ質土	20,023	27.25	24.12	-	-	32.69	13.38	8.09	7.46	-	40.06	9.63	8.56	6.04	5.44	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕クローラ型 通称81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイブ φ135mm用 (1.5m)	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-	

No.106【 削孔（アンカー） 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
足場工の有無	呼び径	土質		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
無し(ｸﾎｰﾙ型)	135mm	玉石混じり土	28,808	25.00	22.13	-	-	30.00	12.28	7.42	6.85	-	45.00	11.36	9.54	9.33	4.25	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕ｸﾛｰﾗ型 通称81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナービット φ135mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾙ型)	135mm	軟岩	24,424	26.36	23.33	-	-	31.61	12.94	7.82	7.22	-	42.03	10.23	9.43	7.65	4.46	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕ｸﾛｰﾗ型 通称81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾙ型)	135mm	硬岩	31,098	25.26	22.36	-	-	30.30	12.40	7.50	6.92	-	44.44	13.03	8.64	7.95	4.37	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕ｸﾛｰﾗ型 通称81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾙ型)	146mm	粘性土・砂質土	17,361	30.17	26.70	-	-	36.27	14.90	8.95	8.26	-	33.56	9.73	4.99	4.62	3.47	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕ｸﾛｰﾗ型 通称81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	-	-
無し(ｸﾎｰﾙ型)	146mm	砂質土	24,289	25.60	22.66	-	-	30.71	12.57	7.60	7.01	-	43.69	10.78	10.21	6.07	5.88	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕ｸﾛｰﾗ型 通称81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾙ型)	146mm	玉石混じり土	34,647	22.99	20.35	-	-	27.57	11.29	6.82	6.29	-	49.44	13.68	10.50	9.68	4.63	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕ｸﾛｰﾗ型 通称81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	リングビット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾙ型)	146mm	軟岩	29,685	24.63	21.80	-	-	29.54	12.09	7.31	6.74	-	45.83	12.17	10.51	7.68	4.81	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕ｸﾛｰﾗ型 通称81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	リングビット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾙ型)	146mm	硬岩	40,865	24.83	21.98	-	-	29.78	12.19	7.37	6.80	-	45.39	14.33	8.90	7.38	4.37	-	ボーリングマシン 〔ロータリバーカッ ション式〕ｸﾛｰﾗ型 通称81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	リングビット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-

No. 107 【 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 】
＜ 積算単位：本 ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
防食方式	アンカー鋼材	削孔長	設計荷重 (f)	頭部処理の有無		K				R					Z				S	K (*印 : 賃料)						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	f<400kN	有り	43,161	0.00	-	-	-	100.00	42.23	25.52	23.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	f<400kN	無し	39,128	0.00	-	-	-	100.00	42.49	25.66	23.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f<1300kN	有り	47,079	0.00	-	-	-	100.00	42.14	25.46	23.49	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f<1300kN	無し	43,045	0.00	-	-	-	100.00	42.35	25.59	23.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f<2000kN	有り	60,175	0.00	-	-	-	100.00	41.88	25.30	23.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f<2000kN	無し	56,142	0.00	-	-	-	100.00	42.02	25.39	23.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	f<400kN	有り	44,758	0.00	-	-	-	100.00	42.28	25.55	23.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	f<400kN	無し	40,725	0.00	-	-	-	100.00	42.53	25.69	23.71	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f<1300kN	有り	48,676	0.00	-	-	-	100.00	42.19	25.49	23.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f<1300kN	無し	44,642	0.00	-	-	-	100.00	42.40	25.61	23.64	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f<2000kN	有り	61,772	0.00	-	-	-	100.00	41.93	25.33	23.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f<2000kN	無し	57,739	0.00	-	-	-	100.00	42.08	25.41	23.45	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				
二重防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	f<400kN	有り	19,610	0.00	-	-	-	100.00	41.01	24.78	22.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				
二重防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	f<400kN	無し	15,577	0.00	-	-	-	100.00	41.31	24.95	23.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				
二重防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	400≦f<1300kN	有り	22,299	0.00	-	-	-	100.00	40.87	24.70	22.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				
二重防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	400≦f<1300kN	無し	18,266	0.00	-	-	-	100.00	41.10	24.83	22.91	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				
二重防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	1300≦f<2000kN	有り	31,710	0.00	-	-	-	100.00	40.58	24.52	22.62	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				

No. 107 【 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 】
＜ 積算単位：本 ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
防食方式	ﾌｯｼ-鋼材	削孔長	設計荷重 (f)	頭部処理の有無		K				R					Z				S	K (*印 : 賃料)						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
二重防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	1300≦f<2000kN	無し	27,677	0.00	-	-	-	100.00	40.68	24.58	22.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	f<400kN	有り	25,962	0.00	-	-	-	100.00	41.31	24.95	23.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	f<400kN	無し	21,928	0.00	-	-	-	100.00	41.57	25.11	23.18	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	400≦f<1300kN	有り	29,879	0.00	-	-	-	100.00	41.27	24.94	23.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	400≦f<1300kN	無し	25,846	0.00	-	-	-	100.00	41.49	25.07	23.13	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	1300≦f<2000kN	有り	40,519	0.00	-	-	-	100.00	41.03	24.78	22.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	1300≦f<2000kN	無し	36,485	0.00	-	-	-	100.00	41.15	24.86	22.94	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	f<400kN	有り	27,559	0.00	-	-	-	100.00	41.44	25.04	23.10	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	f<400kN	無し	23,525	0.00	-	-	-	100.00	41.71	25.20	23.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	400≦f<1300kN	有り	31,476	0.00	-	-	-	100.00	41.39	25.01	23.08	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	400≦f<1300kN	無し	27,443	0.00	-	-	-	100.00	41.62	25.14	23.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	1300≦f<2000kN	有り	42,116	0.00	-	-	-	100.00	41.12	24.84	22.93	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	1300≦f<2000kN	無し	38,082	0.00	-	-	-	100.00	41.26	24.92	23.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼棒	10m以内	f<400kN	有り	33,333	0.00	-	-	-	100.00	41.82	25.27	23.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼棒	10m以内	f<400kN	無し	29,300	0.00	-	-	-	100.00	42.09	25.43	23.47	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f<1300kN	有り	36,022	0.00	-	-	-	100.00	41.68	25.18	23.24	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f<1300kN	無し	31,988	0.00	-	-	-	100.00	41.90	25.32	23.36	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		

No.107 【 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 】
＜ 積算単位：本 ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
防食方式	アンカー鋼材	削孔長	設計荷重 (f)	頭部処理の有無		K				R					Z	Z				S	K (*印 : 賃料)						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	f<400kN	有り	34,930	0.00	-	-	-	100.00	41.91	25.32	23.36	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	f<400kN	無し	30,897	0.00	-	-	-	100.00	42.17	25.48	23.51	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f<1300kN	有り	37,619	0.00	-	-	-	100.00	41.77	25.23	23.28	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f<1300kN	無し	33,586	0.00	-	-	-	100.00	41.98	25.37	23.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	f<400kN	有り	29,647	0.00	-	-	-	100.00	41.60	25.13	23.19	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	f<400kN	無し	25,614	0.00	-	-	-	100.00	41.87	25.29	23.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f<1300kN	有り	39,707	0.00	-	-	-	100.00	41.86	25.29	23.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f<1300kN	無し	35,674	0.00	-	-	-	100.00	42.08	25.43	23.46	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f<2000kN	有り	60,175	0.00	-	-	-	100.00	41.88	25.30	23.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f<2000kN	無し	56,142	0.00	-	-	-	100.00	42.02	25.39	23.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	f<400kN	有り	31,244	0.00	-	-	-	100.00	41.71	25.19	23.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	f<400kN	無し	27,211	0.00	-	-	-	100.00	41.97	25.36	23.40	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f<1300kN	有り	41,304	0.00	-	-	-	100.00	41.93	25.33	23.38	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f<1300kN	無し	37,271	0.00	-	-	-	100.00	42.15	25.47	23.50	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f<2000kN	有り	61,772	0.00	-	-	-	100.00	41.93	25.33	23.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f<2000kN	無し	57,739	0.00	-	-	-	100.00	42.08	25.41	23.45	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	f<400kN	有り	18,451	0.00	-	-	-	100.00	40.68	24.58	22.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 107 【 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 】
＜ 積算単位：本 ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
防食方式	アンカー鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
簡易防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	f<400kN	無し	14,418	0.00	-	-	-	100.00	40.91	24.71	22.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	400≦f<1300kN	有り	21,140	0.00	-	-	-	100.00	40.58	24.52	22.62	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	400≦f<1300kN	無し	17,107	0.00	-	-	-	100.00	40.74	24.62	22.72	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	1300≦f<2000kN	有り	30,551	0.00	-	-	-	100.00	40.37	24.39	22.50	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	1300≦f<2000kN	無し	26,518	0.00	-	-	-	100.00	40.44	24.43	22.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	f<400kN	有り	27,190	0.00	-	-	-	100.00	41.41	25.02	23.09	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	f<400kN	無し	23,157	0.00	-	-	-	100.00	41.68	25.18	23.24	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f<1300kN	有り	31,108	0.00	-	-	-	100.00	41.37	24.99	23.06	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f<1300kN	無し	27,074	0.00	-	-	-	100.00	41.58	25.13	23.19	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	f<400kN	有り	28,787	0.00	-	-	-	100.00	41.54	25.09	23.16	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	f<400kN	無し	24,754	0.00	-	-	-	100.00	41.80	25.26	23.31	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f<1300kN	有り	32,705	0.00	-	-	-	100.00	41.47	25.06	23.13	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f<1300kN	無し	28,671	0.00	-	-	-	100.00	41.70	25.20	23.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		

No.108【 グラウト注入（アンカー） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格																備考
		K				R					Z				S	K （ *印：賃料）				R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2		Z3	Z4	
-	66,252	0.00	-	-	-	55.18	20.77	12.53	11.57	-	44.82	44.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通ボルトランドセメント 25 k g 袋入	-	-	-	-	-	

No. 109 【 ボーリングマシン移設 (アンカー) 】

< 積算単位：回 >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S							
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
-	55,688	28.23	28.23	-	-	71.77	33.20	20.06	18.51	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-

No. 111 【 アンカー（材料費） 】【

物価資料等による

No.112【 コンクリートはつり 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
平均はつり厚		K	R				Z	S	K（*印：賃料）						R				Z				S								
			K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4				
3cm以下	5,600.8	1.37	1.33	-	-	95.32	37.94	32.05	22.56	-	3.31	3.22	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出力4.0～5.0m3/min	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
3cmを超え6cm以下	9,434.7	1.31	1.28	-	-	95.51	41.23	31.24	20.26	-	3.18	3.09	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出力4.0～5.0m3/min	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.113【 積込（コンクリート殻） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
-	1,365.4	8.79	8.79	-	-	87.01	78.53	8.48	-	-	4.20	4.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.114 【 コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 】
＜ 積算単位：孔 ＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
30mm以上 200mm未満	720.84	2.05	0.98	0.69	-	95.59	45.66	18.58	13.48	-	2.36	1.92	-	-	-	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 2kVA	*	電動ハンマドリル 穴 あけ能力φ38～40 mm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ガソリン ギョラ ンド	レ スタ	-	-	-	-	-	
200mm以上 400mm以下	1,067.4	1.87	0.88	0.62	-	95.97	44.86	18.58	13.35	-	2.16	1.73	-	-	-	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 2kVA	*	電動ハンマドリル 穴 あけ能力φ38～40 mm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ガソリン ギョラ ンド	レ スタ	-	-	-	-	-	

No.115 【 コンクリート削孔（さく岩機） 】

< 積算単位：孔 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
100mm以上 200mm未満	927.71	5.21	3.02	1.40	-	89.15	54.82	12.71	8.03	-	5.64	4.78	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕通称15kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-		
200mm以上 300mm未満	1,301.4	4.74	2.87	1.33	-	90.13	57.47	13.59	8.71	-	5.13	4.54	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕通称15kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-		
300mm以上 400mm未満	1,662.5	4.52	2.81	1.30	-	90.59	59.38	14.02	8.96	-	4.89	4.45	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕通称15kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-		
400mm以上 600mm未満	2,217.8	4.25	2.69	1.25	-	91.14	60.70	14.50	9.20	-	4.61	4.27	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕通称15kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-		
600mm以上 800mm未満	2,964.6	4.13	2.64	1.22	-	91.39	61.57	14.46	9.39	-	4.48	4.19	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕通称15kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-		
800mm以上 1000mm未満	3,693.6	4.04	2.63	1.22	-	91.60	62.37	15.23	9.64	-	4.36	4.16	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕通称15kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-		
1000mm以上 1100mm以下	4,270.7	4.02	2.62	1.21	-	91.63	62.35	15.06	9.86	-	4.35	4.15	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕通称15kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.116 【 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 】
＜ 積算単位：孔 ＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
削孔径	削孔深さ		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
60mm以上 64mm未満	50mm以上 200mm未満	5,980.1	2.91	1.51	0.86	-	71.56	41.04	11.20	5.95	-	25.53	22.32	2.61	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ6 4.7mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	200mm以上 400mm未満	6,666.2	3.23	1.71	0.98	-	72.69	43.10	11.65	5.83	-	24.08	20.53	2.96	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ6 4.7mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	400mm以上 600mm未満	7,434.0	3.50	1.90	1.09	-	73.79	45.09	11.89	6.10	-	22.71	18.86	3.29	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ6 4.7mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	600mm以上 800mm未満	8,233.6	3.72	2.06	1.18	-	74.53	46.17	12.36	6.29	-	21.75	17.65	3.57	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ6 4.7mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	800mm以上 1100mm以下	9,263.0	3.92	2.21	1.26	-	75.54	47.49	12.73	6.64	-	20.54	16.23	3.82	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ6 4.7mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	50mm以上 200mm未満	6,201.3	2.80	1.45	0.83	-	69.03	39.59	10.80	5.74	-	28.17	25.09	2.51	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ7 7.4mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	200mm以上 400mm未満	6,893.0	3.13	1.66	0.95	-	70.29	41.67	11.27	5.64	-	26.58	23.14	2.87	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ7 7.4mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	400mm以上 600mm未満	7,666.4	3.39	1.84	1.06	-	71.56	43.73	11.53	5.91	-	25.05	21.32	3.19	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ7 7.4mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	600mm以上 800mm未満	8,474.4	3.62	2.00	1.15	-	72.41	44.85	12.01	6.11	-	23.97	19.99	3.46	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ7 7.4mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	800mm以上 1100mm以下	9,512.2	3.82	2.15	1.23	-	73.55	46.24	12.39	6.47	-	22.63	18.43	3.72	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ7 7.4mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	50mm以上 200mm未満	6,367.2	2.73	1.41	0.81	-	67.22	38.55	10.52	5.59	-	30.05	27.04	2.45	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	200mm以上 400mm未満	7,063.1	3.06	1.62	0.93	-	68.58	40.66	11.00	5.50	-	28.36	25.00	2.80	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	400mm以上 600mm未満	7,840.7	3.31	1.80	1.03	-	69.97	42.76	11.27	5.78	-	26.72	23.07	3.12	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	600mm以上 800mm未満	8,655.0	3.54	1.96	1.12	-	70.91	43.93	11.76	5.98	-	25.55	21.66	3.39	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	800mm以上 1100mm以下	9,699.1	3.75	2.11	1.21	-	72.14	45.36	12.15	6.34	-	24.11	20.00	3.64	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-

No. 116 【 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
削孔径	削孔深さ		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
90mm以上 100mm未満	50mm以上 200mm未満	6,620.0	2.63	1.36	0.78	-	64.65	37.07	10.12	5.38	-	32.72	29.83	2.35	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ110mm	ガソリン レギュラ ー スタ ンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	200mm以上 400mm未満	7,322.3	2.94	1.56	0.89	-	66.17	39.24	10.61	5.30	-	30.89	27.65	2.70	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ110mm	ガソリン レギュラ ー スタ ンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	400mm以上 600mm未満	8,106.3	3.20	1.74	1.00	-	67.68	41.36	10.91	5.59	-	29.12	25.59	3.02	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ110mm	ガソリン レギュラ ー スタ ンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	600mm以上 800mm未満	8,930.2	3.43	1.90	1.09	-	68.72	42.57	11.40	5.80	-	27.85	24.07	3.29	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ110mm	ガソリン レギュラ ー スタ ンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	800mm以上 1100mm以下	9,983.9	3.63	2.05	1.17	-	70.09	44.06	11.81	6.16	-	26.28	22.28	3.54	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ110mm	ガソリン レギュラ ー スタ ンド	-	-	-	-
100mm以上 110mm未満	50mm以上 200mm未満	6,620.0	2.63	1.36	0.78	-	64.65	37.07	10.12	5.38	-	32.72	29.83	2.35	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ110mm	ガソリン レギュラ ー スタ ンド	-	-	-	-
100mm以上 110mm未満	200mm以上 400mm以下	7,322.3	2.94	1.56	0.89	-	66.17	39.24	10.61	5.30	-	30.89	27.65	2.70	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ110mm	ガソリン レギュラ ー スタ ンド	-	-	-	-
110mm以上 128mm未満	50mm以上 200mm未満	7,204.6	2.41	1.25	0.71	-	59.42	34.09	9.29	4.94	-	38.17	35.52	2.16	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ128.5mm	ガソリン レギュラ ー スタ ンド	-	-	-	-
110mm以上 128mm未満	200mm以上 400mm以下	7,921.7	2.71	1.44	0.82	-	61.19	36.29	9.81	4.90	-	36.10	33.12	2.49	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ128.5mm	ガソリン レギュラ ー スタ ンド	-	-	-	-
128mm以上 160mm未満	50mm以上 200mm未満	7,591.7	2.29	1.18	0.68	-	56.38	32.34	8.82	4.69	-	41.33	38.81	2.05	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ160mm	ガソリン レギュラ ー スタ ンド	-	-	-	-
128mm以上 160mm未満	200mm以上 400mm以下	8,318.6	2.58	1.37	0.78	-	58.26	34.55	9.34	4.67	-	39.16	36.32	2.37	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ160mm	ガソリン レギュラ ー スタ ンド	-	-	-	-
160mm以上 180mm未満	50mm以上 200mm未満	8,121.0	2.14	1.11	0.63	-	52.70	30.22	8.25	4.38	-	45.16	42.80	1.92	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ180mm	ガソリン レギュラ ー スタ ンド	-	-	-	-
160mm以上 180mm未満	200mm以上 400mm以下	8,861.3	2.43	1.29	0.74	-	54.68	32.42	8.77	4.38	-	42.89	40.22	2.23	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ180mm	ガソリン レギュラ ー スタ ンド	-	-	-	-
180mm以上 200mm以下	50mm以上 200mm未満	8,816.2	1.97	1.02	0.58	-	48.51	27.81	7.59	4.04	-	49.52	47.35	1.77	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ204mm	ガソリン レギュラ ー スタ ンド	-	-	-	-
180mm以上 200mm以下	200mm以上 400mm以下	9,574.1	2.24	1.19	0.68	-	50.62	30.02	8.11	4.06	-	47.14	44.67	2.06	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ204mm	ガソリン レギュラ ー スタ ンド	-	-	-	-

No.117【 吸出し防止材設置 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		K				R				Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
-	1,038.5	0.00	-	-	-	23.04	19.61	3.43	-	-	76.96	76.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.118【 目地板 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考					
1工事当り 使用量	目地板の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
30m2未満	瀝青繊維質目地板 t=10	4,288.3	0.00	-	-	-	64.44	47.50	16.62	-	-	35.56	35.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	瀝青繊維質目地板 厚さ10m	-	-	-	-	-	-
30m2以上	瀝青繊維質目地板 t=10	4,150.8	0.00	-	-	-	66.58	49.08	17.17	-	-	33.42	33.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	瀝青繊維質目地板 厚さ10m	-	-	-	-	-	-	

No.119【 止水板 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
止水板の種類		K	R				Z	S	K（*印：賃料）						R				Z				S							
			K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
幅CF200×厚さ5mm（塩ビ製）	3,045.4	0.00	-	-	-	57.14	42.25	14.89	-	-	42.86	42.86	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	塩ビ製止水板 CF 幅200 ×厚さ5mm	-	-	-	-	-		
各種（ゴム製）	9,236.4	0.00	-	-	-	21.25	17.40	3.85	-	-	78.75	78.75	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ゴム製止水板 CF 幅230 ×厚さ10mm	-	-	-	-	-		

No.120【 シール材 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
		K				R				Z				S	K （ *印：賃料）								R				Z				S	
															K1		K2		K3				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	2,550.5	0.00	-	-	-	100.00	65.16	24.13	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 121 【 シール材（材料費） 】【

物価資料等による

No.122 【 高欄撤去 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
		K				R				Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S		
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
-	1,649.6	5.09	5.09	-	-	93.34	34.29	27.67	14.98	14.10	1.57	1.57	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-					溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.123【 アスファルト舗装版破碎・積込み 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2
-	4,877.6	31.32	23.59	7.73	-	59.47	20.82	19.57	17.19	-	9.21	9.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3		大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 通称600～800kg級		-		土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.124 【 床版 1 次破碎・撤去 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考			
－	標準単価	K				R				Z				S	K（ *印：賃料）						R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
－	18,379	27.19	13.79	10.27	3.13	68.38	22.40	16.20	9.80	9.22	4.43	4.43	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2014年 規制）〕 最大吊上能力 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕 バケット容量 0.8m3		大型ブレーカ（ベース マシン含まず）〔油圧 式〕 通称600～800kg級		溶接工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール 給油	－	－	－	－	－	－

No.125 【 床版 1 次及び 2 次破碎・撤去 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考			
		K				R				Z				S	K（ *印：賃料）						R				Z				S				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4	
-	20,146	28.50	14.48	10.65	3.37	66.85	20.44	14.76	10.29	9.68	4.65	4.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3		大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称600～800kg級		溶接工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.126 【 桁 1 次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機材構成成比														代表機材材規格												備考						
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	11,529	30.44	15.22	15.22	-	69.56	24.72	19.94	10.81	8.94	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊（相吊）	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	12,160	34.05	19.62	14.43	-	65.95	23.44	18.90	10.25	8.48	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊（相吊）	*	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	12,838	37.54	23.87	13.67	-	62.46	22.19	17.91	9.71	8.03	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊（相吊）	*	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	16,203	50.54	39.71	10.83	-	49.46	17.56	14.19	7.69	6.36	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力100t吊(相吊)	*	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	17,050	53.00	42.71	10.29	-	47.00	16.68	13.48	7.31	6.05	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊(相吊)	*	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	19,629	59.18	50.24	8.94	-	40.82	14.49	11.71	6.35	5.25	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊(相吊)	*	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	23,787	66.32	58.94	7.38	-	33.68	11.96	9.66	5.24	4.33	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊(相吊)	*	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	34,336	76.68	71.57	5.11	-	23.32	8.28	6.69	3.63	3.00	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊(相吊)	*	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	無し	-	9,773.3	17.96	17.96	-	-	82.04	29.14	23.52	12.76	10.55	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	12,160	34.05	19.62	14.43	-	65.95	23.44	18.90	10.25	8.48	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊（相吊）	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	12,792	37.32	18.66	18.66	-	62.68	22.26	17.97	9.75	8.06	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊（相吊）	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	13,469	40.47	22.75	17.72	-	59.53	21.14	17.07	9.26	7.66	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊（相吊）	*	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	16,834	52.41	38.24	14.17	-	47.59	16.90	13.65	7.40	6.12	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力100t吊(相吊)	*	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	17,681	54.68	41.18	13.50	-	45.32	16.09	13.00	7.05	5.83	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊(相吊)	*	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	20,261	60.45	48.67	11.78	-	39.55	14.04	11.34	6.15	5.09	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊(相吊)	*	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	24,419	67.19	57.42	9.77	-	32.81	11.65	9.41	5.10	4.22	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊(相吊)	*	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.126 【 桁1次切断・撤去 】
< 積算単位：t >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力360t吊	34,968	77.10	70.28	6.82	-	22.90	8.13	6.57	3.56	2.95	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力360t吊(相吊)	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕最大吊上能力35t吊	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力35t吊	無し	-	10,405	22.94	22.94	-	-	77.06	27.38	22.09	11.98	9.91	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕最大吊上能力35t吊	※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力25t吊	12,838	37.54	23.87	13.67	-	62.46	22.19	17.91	9.71	8.03	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力50t吊	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊(相吊)	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力35t吊	13,469	40.47	22.75	17.72	-	59.53	21.14	17.07	9.26	7.66	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力50t吊	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕最大吊上能力35t吊(相吊)	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	14,147	43.32	21.66	21.66	-	56.68	20.14	16.25	8.81	7.29	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力50t吊	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力50t吊(相吊)	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力100t吊	17,512	54.23	36.73	17.50	-	45.77	16.24	13.13	7.12	5.89	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力100t吊(相吊)	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力50t吊	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力120t吊	18,359	56.35	39.66	16.69	-	43.65	15.49	12.52	6.79	5.62	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力120t吊(相吊)	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力50t吊	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力160t吊	20,938	61.74	47.11	14.63	-	38.26	13.58	10.98	5.95	4.92	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力160t吊(相吊)	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力50t吊	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力200t吊	25,096	68.07	55.86	12.21	-	31.93	11.33	9.16	4.97	4.11	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力200t吊(相吊)	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力50t吊	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力360t吊	35,645	77.53	68.94	8.59	-	22.47	7.98	6.45	3.49	2.89	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力360t吊(相吊)	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力50t吊	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	無し	-	11,082	27.65	27.65	-	-	72.35	25.70	20.74	11.25	9.31	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力50t吊	※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力25t吊	16,203	50.54	39.71	10.83	-	49.46	17.56	14.19	7.69	6.36	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力100t吊	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊(相吊)	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力35t吊	16,834	52.41	38.24	14.17	-	47.59	16.90	13.65	7.40	6.12	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力100t吊	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕最大吊上能力35t吊(相吊)	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	17,512	54.23	36.73	17.50	-	45.77	16.24	13.13	7.12	5.89	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力100t吊	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力50t吊(相吊)	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力100t吊	20,877	61.62	30.83	30.79	-	38.38	13.62	11.01	5.97	4.94	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力100t吊	※	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力100t吊(相吊)	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力120t吊	21,724	63.12	33.53	29.59	-	36.88	13.09	10.58	5.74	4.74	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力120t吊(相吊)	※	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力100t吊	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.126 【 桁1次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	24,303	67.03	40.58	26.45	-	32.97	11.70	9.46	5.13	4.24	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力100t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	28,461	71.86	49.27	22.59	-	28.14	9.99	8.07	4.38	3.62	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力100t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	39,010	79.47	62.99	16.48	-	20.53	7.29	5.89	3.19	2.64	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力100t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	無し	-	14,447	44.50	44.50	-	-	55.50	19.71	15.91	8.63	7.14	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力100t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	17,050	53.00	42.71	10.29	-	47.00	16.68	13.48	7.31	6.05	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊	*	ﾗﾌﾞﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	17,681	54.68	41.18	13.50	-	45.32	16.09	13.00	7.05	5.83	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊	*	ﾗﾌﾞﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕最大吊上能力35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	18,359	56.35	39.66	16.69	-	43.65	15.49	12.52	6.79	5.62	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊	*	ﾗﾌﾞﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕最大吊上能力50t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	21,724	63.12	33.53	29.59	-	36.88	13.09	10.58	5.74	4.74	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力100t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	22,571	64.50	32.27	32.23	-	35.50	12.60	10.18	5.52	4.57	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	25,150	68.14	39.21	28.93	-	31.86	11.31	9.14	4.95	4.10	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	29,308	72.67	47.85	24.82	-	27.33	9.70	7.84	4.25	3.52	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	39,857	79.92	61.67	18.25	-	20.08	7.13	5.76	3.12	2.58	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	無し	-	15,294	47.57	47.57	-	-	52.43	18.63	15.03	8.15	6.74	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	19,629	59.18	50.24	8.94	-	40.82	14.49	11.71	6.35	5.25	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊	*	ﾗﾌﾞﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	20,261	60.45	48.67	11.78	-	39.55	14.04	11.34	6.15	5.09	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊	*	ﾗﾌﾞﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕最大吊上能力35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	20,938	61.74	47.11	14.63	-	38.26	13.58	10.98	5.95	4.92	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊	*	ﾗﾌﾞﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕最大吊上能力50t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.126 【 桁1次切断・撤去 】
< 積算単位：t >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考		
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	24,303	67.03	40.58	26.45	-	32.97	11.70	9.46	5.13	4.24	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力100t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	25,150	68.14	39.21	28.93	-	31.86	11.31	9.14	4.95	4.10	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	27,730	71.10	35.56	35.54	-	28.90	10.26	8.29	4.49	3.72	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	31,888	74.87	43.97	30.90	-	25.13	8.92	7.21	3.91	3.23	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	42,437	81.14	57.92	23.22	-	18.86	6.70	5.41	2.93	2.43	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	無し	-	17,874	55.17	55.17	-	-	44.83	15.91	12.86	6.97	5.77	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	23,787	66.32	58.94	7.38	-	33.68	11.96	9.66	5.24	4.33	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊（相吊）	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	24,419	67.19	57.42	9.77	-	32.81	11.65	9.41	5.10	4.22	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）〕最大吊上能力35t吊（相吊）	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	25,096	68.07	55.86	12.21	-	31.93	11.33	9.16	4.97	4.11	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊（相吊）	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	28,461	71.86	49.27	22.59	-	28.14	9.99	8.07	4.38	3.62	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力100t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	29,308	72.67	47.85	24.82	-	27.33	9.70	7.84	4.25	3.52	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	31,888	74.87	43.97	30.90	-	25.13	8.92	7.21	3.91	3.23	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	36,046	77.78	38.91	38.87	-	22.22	7.89	6.37	3.46	2.86	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	46,595	82.82	52.75	30.07	-	17.18	6.10	4.93	2.67	2.21	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	無し	-	22,032	63.63	63.63	-	-	36.37	12.91	10.43	5.66	4.68	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	34,336	76.68	71.57	5.11	-	23.32	8.28	6.69	3.63	3.00	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊（相吊）	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.126 【 桁1次切断・撤去 】
< 積算単位：t >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	34,968	77.10	70.28	6.82	-	22.90	8.13	6.57	3.56	2.95	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊（相吊）	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	35,645	77.53	68.94	8.59	-	22.47	7.98	6.45	3.49	2.89	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊（相吊）	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	39,010	79.47	62.99	16.48	-	20.53	7.29	5.89	3.19	2.64	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊	※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力100t吊（相吊）	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	39,857	79.92	61.67	18.25	-	20.08	7.13	5.76	3.12	2.58	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊	※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊（相吊）	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	42,437	81.14	57.92	23.22	-	18.86	6.70	5.41	2.93	2.43	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊	※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊（相吊）	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	46,595	82.82	52.75	30.07	-	17.18	6.10	4.93	2.67	2.21	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊	※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊（相吊）	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	57,144	86.00	43.02	42.98	-	14.00	4.97	4.02	2.18	1.80	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊	※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊（相吊）	※	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	無し	-	32,581	75.42	75.42	-	-	24.58	8.73	7.05	3.82	3.16	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊	※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No. 127 【 桁 1 次及び 2 次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機材構成成比														代表機材材規格																備考
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	17,662	26.59	16.78	9.81	-	73.41	27.47	17.60	11.92	5.76	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊（相吊）	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	18,285	29.09	16.21	12.88	-	70.91	26.54	17.00	11.51	5.56	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力35t吊（相吊）	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	18,954	31.58	15.95	15.63	-	68.42	25.61	16.40	11.11	5.37	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊（相吊）	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	22,275	41.78	28.48	13.30	-	58.22	21.79	13.96	9.45	4.57	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力100t吊（相吊）	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	23,111	43.89	31.07	12.82	-	56.11	21.00	13.45	9.11	4.40	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊（相吊）	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	25,657	49.46	37.91	11.55	-	50.54	18.93	12.11	8.20	3.96	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊（相吊）	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	29,761	56.47	46.52	9.95	-	43.53	16.28	10.44	7.07	3.42	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊（相吊）	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	40,173	67.75	60.38	7.37	-	32.25	12.06	7.74	5.24	2.53	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊（相吊）	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	無し	-	15,929	18.60	18.60	-	-	81.40	30.45	19.52	13.22	6.39	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	18,728	30.76	21.51	9.25	-	69.24	25.92	16.60	11.24	5.43	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊（相吊）	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	19,351	32.99	20.82	12.17	-	67.01	25.08	16.06	10.88	5.26	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊（相吊）	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	20,020	35.23	20.13	15.10	-	64.77	24.25	15.53	10.51	5.08	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊（相吊）	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	23,341	44.44	27.18	17.26	-	55.56	20.79	13.32	9.02	4.36	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力100t吊（相吊）	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	24,177	46.36	29.70	16.66	-	53.64	20.07	12.86	8.71	4.21	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊（相吊）	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	26,723	51.51	36.43	15.08	-	48.49	18.13	11.63	7.88	3.81	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊（相吊）	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	30,827	57.96	44.89	13.07	-	42.04	15.72	10.08	6.83	3.30	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊（相吊）	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		

No. 127 【 桁 1 次及び 2 次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考				
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力360t吊	41,239	68.59	58.82	9.77	-	31.41	11.75	7.54	5.10	2.46	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力35t吊	無し	-	16,995	23.71	23.71	-	-	76.29	28.54	18.29	12.39	5.99	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力25t吊	19,872	34.74	26.03	8.71	-	65.26	24.44	15.64	10.59	5.12	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力35t吊	20,495	36.73	25.24	11.49	-	63.27	23.68	15.17	10.27	4.96	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	21,164	38.73	24.44	14.29	-	61.27	22.92	14.69	9.95	4.81	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力100t吊	24,485	47.04	25.91	21.13	-	52.96	19.82	12.70	8.60	4.15	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力120t吊	25,321	48.79	28.36	20.43	-	51.21	19.17	12.28	8.31	4.02	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力160t吊	27,867	53.51	34.95	18.56	-	46.49	17.39	11.15	7.55	3.65	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力200t吊	31,971	59.47	43.29	16.18	-	40.53	15.16	9.72	6.58	3.18	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力360t吊	42,383	69.44	57.24	12.20	-	30.56	11.43	7.33	4.96	2.40	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	無し	-	18,139	28.52	28.52	-	-	71.48	26.74	17.14	11.61	5.61	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力25t吊	25,553	49.26	42.48	6.78	-	50.74	18.99	12.16	8.24	3.98	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力100t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力35t吊	26,176	50.50	41.50	9.00	-	49.50	18.51	11.87	8.04	3.89	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力100t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	26,845	51.73	40.47	11.26	-	48.27	18.05	11.58	7.84	3.79	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力100t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力100t吊	30,166	57.05	36.02	21.03	-	42.95	16.06	10.30	6.98	3.37	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力100t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力100t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力120t吊	31,002	58.20	35.04	23.16	-	41.80	15.63	10.03	6.79	3.28	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力100t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力120t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No. 127 【 桁 1 次及び 2 次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考		
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	33,548	61.39	32.40	28.99	-	38.61	14.44	9.26	6.27	3.03	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力100t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	37,652	65.59	36.77	28.82	-	34.41	12.87	8.25	5.59	2.70	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力100t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	48,064	73.06	50.48	22.58	-	26.94	10.08	6.46	4.38	2.11	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力100t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	無し	-	23,820	45.57	45.57	-	-	54.43	20.37	13.05	8.84	4.27	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力100t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	26,983	51.97	45.55	6.42	-	48.03	17.96	11.52	7.80	3.77	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	27,606	53.07	44.54	8.53	-	46.93	17.55	11.26	7.62	3.68	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕最大吊上能力35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	28,275	54.17	43.48	10.69	-	45.83	17.14	10.99	7.44	3.60	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕最大吊上能力50t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	31,596	58.98	38.90	20.08	-	41.02	15.34	9.84	6.66	3.22	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力100t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	32,432	60.05	37.91	22.14	-	39.95	14.94	9.58	6.49	3.14	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	34,978	62.95	35.14	27.81	-	37.05	13.85	8.89	6.02	2.91	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	39,082	66.85	35.42	31.43	-	33.15	12.40	7.95	5.38	2.60	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	49,494	73.83	49.01	24.82	-	26.17	9.79	6.28	4.25	2.05	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	無し	-	25,250	48.65	48.65	-	-	51.35	19.21	12.31	8.34	4.03	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	31,338	58.65	53.13	5.52	-	41.35	15.46	9.92	6.72	3.24	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	31,961	59.47	52.10	7.37	-	40.53	15.16	9.72	6.58	3.18	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕最大吊上能力35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	32,630	60.28	51.01	9.27	-	39.72	14.85	9.53	6.45	3.12	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕最大吊上能力50t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No. 127 【 桁 1 次及び 2 次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機材構成成比														代表機材材規格																備考
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	35,951	63.97	46.32	17.65	-	36.03	13.48	8.64	5.85	2.83	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力100t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	36,787	64.78	45.26	19.52	-	35.22	13.17	8.45	5.72	2.76	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	39,333	67.07	42.34	24.73	-	32.93	12.32	7.90	5.35	2.58	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	43,437	70.19	38.35	31.84	-	29.81	11.15	7.15	4.84	2.34	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	53,849	75.94	45.04	30.90	-	24.06	9.00	5.77	3.91	1.89	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	無し	-	29,605	56.23	56.23	-	-	43.77	16.37	10.50	7.11	3.43	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	38,358	66.22	61.71	4.51	-	33.78	12.63	8.10	5.49	2.65	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	38,981	66.76	60.72	6.04	-	33.24	12.43	7.97	5.40	2.61	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	39,650	67.32	59.70	7.62	-	32.68	12.22	7.84	5.31	2.56	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	42,971	69.86	55.10	14.76	-	30.14	11.27	7.23	4.90	2.36	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力100t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	43,807	70.43	54.04	16.39	-	29.57	11.06	7.09	4.80	2.32	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	46,353	72.06	51.08	20.98	-	27.94	10.45	6.70	4.54	2.19	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	50,457	74.33	46.92	27.41	-	25.67	9.60	6.16	4.17	2.01	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	60,869	78.73	39.86	38.87	-	21.27	7.96	5.10	3.45	1.67	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	無し	-	36,625	64.61	64.61	-	-	35.39	13.23	8.49	5.75	2.78	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	56,168	76.95	73.87	3.08	-	23.05	8.62	5.53	3.74	1.81	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No. 127 【 桁 1 次及び 2 次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	56,791	77.20	73.06	4.14	-	22.80	8.53	5.47	3.70	1.79	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型（2011年規制）〕最大吊上能力35t吊（相吊）	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	57,460	77.46	72.20	5.26	-	22.54	8.43	5.41	3.66	1.77	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊（相吊）	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	60,781	78.70	68.26	10.44	-	21.30	7.97	5.11	3.46	1.67	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力100t吊（相吊）	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	61,617	78.99	67.34	11.65	-	21.01	7.86	5.04	3.41	1.65	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力120t吊（相吊）	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	64,163	79.82	64.66	15.16	-	20.18	7.55	4.84	3.28	1.58	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力160t吊（相吊）	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	68,267	81.03	60.77	20.26	-	18.97	7.10	4.55	3.08	1.49	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力200t吊（相吊）	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	78,679	83.54	52.73	30.81	-	16.46	6.16	3.95	2.67	1.29	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊（相吊）	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	無し	-	54,435	76.20	76.20	-	-	23.80	8.90	5.71	3.86	1.87	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕最大吊上能力360t吊	*	-	-				溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.128 【 アスファルト塊運搬 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
無し	0.3km以下	492.23	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	0.5km以下	553.76	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	1.0km以下	615.29	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	1.5km以下	738.35	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	2.0km以下	799.88	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	3.0km以下	984.47	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	4.0km以下	1,107.5	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	5.5km以下	1,353.6	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	6.5km以下	1,599.8	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	7.5km以下	1,845.9	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	9.5km以下	2,092.0	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	11.5km以下	2,399.6	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	15.5km以下	2,891.9	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	22.5km以下	3,630.2	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	49.5km以下	4,860.8	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 128 【 アスファルト塊運搬 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
無し	60.0km以下	7,260.4	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	0.3km以下	492.23	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	0.5km以下	553.76	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	1.0km以下	615.29	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	1.5km以下	738.35	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	2.0km以下	799.88	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	3.0km以下	984.47	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	3.5km以下	1,107.5	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	5.0km以下	1,353.6	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	6.0km以下	1,599.8	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	7.0km以下	1,845.9	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	8.5km以下	2,092.0	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	11.0km以下	2,399.6	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	14.0km以下	2,891.9	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	19.5km以下	3,630.2	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 128 【 アスファルト塊運搬 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R	Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
有り	31.5km以下	4,860.8	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	60.0km以下	7,260.4	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No.129 【 床版運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分 運搬距離	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
0.7km以下	1,230.6	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
2.2km以下	1,845.9	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
5.0km以下	3,076.5	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
7.9km以下	4,307.0	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
12.1km以下	6,152.9	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
17.8km以下	8,614.1	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
25.0km以下	11,691	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
34.9km以下	15,998	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
47.8km以下	21,535	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
60.0km以下	27,073	44.05	44.05	-	-	41.28	41.28	-	-	-	14.67	14.67	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No.130【 じゃかご 】
< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	じゃかご径		K				R	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S						
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
設置	径45cm	6,268.5	7.89	7.89	-	-	40.94	17.10	11.44	8.27	4.13	51.17	25.07	16.87	3.54	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径4.0mm（#8） 網目13cm 径45cm	詰石 割栗石 150～200mm	軽油 バトロール給油	-	-	-			
設置	径60cm	9,807.9	9.08	9.08	-	-	46.10	19.17	12.80	9.51	4.62	44.82	19.40	16.51	4.07	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径4.0mm（#8） 網目13cm 径60cm	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径4.0mm（#8） 網目13cm 径45cm	詰石 割栗石 150～200mm	軽油 バトロール給油	-	-	-		
撤去	径45cm	1,642.2	15.07	15.07	-	-	78.18	32.67	21.84	15.78	7.89	6.75	6.75	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
撤去	径60cm	2,904.7	15.33	15.33	-	-	77.80	32.33	21.61	16.06	7.80	6.87	6.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No.131【 ふとんかご 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
設置	ｽﾎｰﾌﾞ式	高さ40cm×幅120cm	14,174	4.19	4.19	-	-	29.96	15.50	5.06	5.02	4.38	65.85	34.40	22.88	1.87	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm (#8) 網目13cm 40cm×120cm	詰石 割栗石 150～200mm	軽油 バトロール給油	-	-	-		
設置	ｽﾎｰﾌﾞ式	高さ50cm×幅120cm	16,447	4.81	4.81	-	-	31.91	16.29	5.31	5.27	5.04	63.28	30.93	24.43	2.15	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm (#8) 網目13cm 50cm×120cm	詰石 割栗石 150～200mm	軽油 バトロール給油	-	-	-		
設置	ｽﾎｰﾌﾞ式	高さ60cm×幅120cm	18,721	5.02	5.02	-	-	33.55	17.17	5.59	5.53	5.26	61.43	28.51	25.60	2.25	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm (#8) 網目13cm 60cm×120cm	詰石 割栗石 150～200mm	軽油 バトロール給油	-	-	-		
設置	階段式	高さ40cm×幅120cm	14,776	4.69	4.69	-	-	31.31	17.41	5.05	4.91	3.94	64.00	33.00	21.94	2.10	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm (#8) 網目13cm 40cm×120cm	詰石 割栗石 150～200mm	軽油 バトロール給油	-	-	-		
設置	階段式	高さ50cm×幅120cm	17,317	5.14	5.14	-	-	33.58	18.57	5.52	5.38	4.11	61.28	29.38	23.20	2.30	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm (#8) 網目13cm 50cm×120cm	詰石 割栗石 150～200mm	軽油 バトロール給油	-	-	-		
設置	階段式	高さ60cm×幅120cm	19,793	5.50	5.50	-	-	34.86	18.95	5.76	5.74	4.41	59.64	26.96	24.22	2.46	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm (#8) 網目13cm 60cm×120cm	詰石 割栗石 150～200mm	軽油 バトロール給油	-	-	-		
撤去	ｽﾎｰﾌﾞ式	高さ40cm×幅120cm	2,555.3	11.62	11.62	-	-	83.17	43.02	14.04	13.94	12.17	5.21	5.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
撤去	ｽﾎｰﾌﾞ式	高さ50cm×幅120cm	3,199.4	12.37	12.37	-	-	82.08	41.90	13.67	13.55	12.96	5.55	5.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
撤去	ｽﾎｰﾌﾞ式	高さ60cm×幅120cm	3,823.4	12.29	12.29	-	-	82.20	42.09	13.68	13.55	12.88	5.51	5.51	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
撤去	階段式	高さ40cm×幅120cm	2,816.6	12.30	12.30	-	-	82.19	45.70	13.26	12.88	10.35	5.51	5.51	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
撤去	階段式	高さ50cm×幅120cm	3,554.8	12.53	12.53	-	-	81.85	45.26	13.45	13.12	10.02	5.62	5.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
撤去	階段式	高さ60cm×幅120cm	4,240.6	12.84	12.84	-	-	81.41	44.27	13.44	13.39	10.31	5.75	5.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No.132【 止杭打込 】
< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		K				R					Z					S				K（*印：賃料）								R					Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-	2,178.0	0.00	-	-	-	73.83	73.83	-	-	-	26.17	26.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.133【 発泡スチロール設置 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
雑工種	K		K				R	R					Z	Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
排水材+基礎碎石+敷砂	6,621.4	0.00	-	-	-	100.00	41.54	12.52	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 134 【 壁面付発泡スチロール設置 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
工法区分	雑工種		K	R				Z	S	K（※印：賃料）						R				Z				S										
				K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4						
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン有り）	排水材+基礎碎石+敷砂	6,797.2	0.00	-	-	-	100.00	41.53	12.53	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン有り）	排水材+基礎碎石	6,025.6	0.00	-	-	-	100.00	46.84	14.14	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン有り）	排水材+敷砂	6,135.8	0.00	-	-	-	100.00	46.01	13.88	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン有り）	基礎碎石+敷砂	6,099.1	0.00	-	-	-	100.00	46.28	13.97	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン有り）	排水材	5,364.3	0.00	-	-	-	100.00	52.62	15.88	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン有り）	基礎碎石	5,327.5	0.00	-	-	-	100.00	52.98	15.99	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン有り）	敷砂	5,437.8	0.00	-	-	-	100.00	51.90	15.67	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン有り）	無し	4,666.2	0.00	-	-	-	100.00	60.49	18.26	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン無し）	排水材+基礎碎石+敷砂	6,978.0	0.00	-	-	-	100.00	41.53	12.53	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン無し）	排水材+基礎碎石	6,185.9	0.00	-	-	-	100.00	46.84	14.14	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン無し）	排水材+敷砂	6,299.0	0.00	-	-	-	100.00	46.01	13.88	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン無し）	基礎碎石+敷砂	6,261.3	0.00	-	-	-	100.00	46.28	13.97	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン無し）	排水材	5,506.9	0.00	-	-	-	100.00	52.62	15.88	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン無し）	基礎碎石	5,469.2	0.00	-	-	-	100.00	52.98	15.99	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン無し）	敷砂	5,582.4	0.00	-	-	-	100.00	51.90	15.67	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン無し）	無し	4,790.3	0.00	-	-	-	100.00	60.49	18.26	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 135 【 発泡スチロール（材料費） 】

物価資料等による

No. 136 【 壁面材パネル（ガイドピン有り）（材料費） 】

物価資料等による

No. 137 【 壁面材パネル（ガイドピン無し）（材料費） 】

物価資料等による

No. 138 【 ガイ ド ピ ン （ 材 料 費 ） 】

物価資料等による

No. 139 【 縦目地材（材料費） 】

物価資料等による

No. 140 【 横目地材（材料費） 】

物価資料等による

No. 141 【 L形ピン（材料費） 】

物価資料等による

No. 142 【 I 形ピン（材料費） 】

物価資料等による

No. 143 【 緊結金具（材料費） 】

物価資料等による

No.144【 コンクリート床版 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
生コンパート規格	養生工	圧送管延長距離区分	床版厚さ区分	溶接金網規格		K				R	Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4						
24-12-25 (20) (高炉)	一般養生	延長無し	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	50,131	3.13	3.13	-	-	42.08	20.84	6.01	3.39	2.97	54.79	44.44	9.67	0.68	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	一般養生	延長無し	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	48,595	3.23	3.23	-	-	43.41	21.50	6.20	3.50	3.06	53.36	45.85	6.81	0.70	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	一般養生	50m未満	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	51,284	3.23	3.06	-	-	43.21	22.45	5.87	3.32	2.90	53.56	43.45	9.45	0.66	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	一般養生	50m未満	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	49,748	3.33	3.16	-	-	44.54	23.14	6.05	3.42	2.99	52.13	44.80	6.65	0.68	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	一般養生	50m以上100m未満	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	53,588	3.42	2.93	-	-	45.33	25.45	5.62	3.18	2.78	51.25	41.58	9.04	0.63	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	一般養生	50m以上100m未満	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	52,052	3.53	3.02	-	-	46.65	26.20	5.78	3.27	2.86	49.82	42.81	6.36	0.65	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	一般養生	100m以上150m以下	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	55,892	3.60	2.81	-	-	47.23	28.20	5.39	3.04	2.66	49.17	39.89	8.67	0.61	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	一般養生	100m以上150m以下	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	54,356	3.71	2.89	-	-	48.64	29.06	5.54	3.13	2.74	47.65	40.94	6.09	0.62	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットー)	延長無し	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	52,482	2.99	2.99	-	-	44.66	22.05	7.28	3.24	2.83	52.35	42.47	9.23	0.65	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットー)	延長無し	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	50,946	3.08	3.08	-	-	46.02	22.72	7.50	3.34	2.92	50.90	43.73	6.50	0.67	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットー)	50m未満	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	53,636	3.09	2.93	-	-	45.68	23.56	7.12	3.17	2.77	51.23	41.57	9.03	0.63	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットー)	50m未満	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	52,100	3.18	3.01	-	-	47.04	24.26	7.33	3.27	2.85	49.78	42.78	6.35	0.65	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットー)	50m以上100m未満	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	55,939	3.28	2.81	-	-	47.60	26.39	6.83	3.04	2.66	49.12	39.85	8.66	0.61	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットー)	50m以上100m未満	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	54,403	3.38	2.89	-	-	49.02	27.21	7.02	3.13	2.73	47.60	40.90	6.08	0.62	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットー)	100m以上150m以下	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	58,243	3.46	2.70	-	-	49.43	29.06	6.56	2.92	2.55	47.11	38.21	8.32	0.58	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットー)	100m以上150m以下	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	56,707	3.55	2.77	-	-	50.77	29.84	6.74	3.00	2.62	45.68	39.24	5.84	0.60	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 バトロール給油	-	-	-				

No. 145 【 支柱結合アンカー（材料費） 】

物価資料等による

No. 146 【 支柱設置 】
< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考		
		K				R				Z				S	K（ *印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3			Z4	
—	10, 140	28. 20	25. 18	—	—	71. 80	31. 73	17. 69	14. 69	—	0. 00	—	—	—	—	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	—						普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	—	—	—	—	—	—

No. 147 【 支柱（材料費） 】

物価資料等による

No.148【 壁面材設置 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考							
		K				R				Z				S	K（ *印：賃料）						R				Z				S								
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3			Z4						
-	3,856.8	24.20	18.20	-	-	75.80	32.14	12.93	11.93	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-																			

No. 149 【 壁面材（材料費） 】

物価資料等による

No. 150 【 裏込碎石（軽量盛土） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考		
盛土高	付帯工の割合	砕石の種類		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
6m以下	-	再生クランシャッ RC-40	6,777.8	4.08	4.06	-	-	70.49	34.37	15.08	11.83	8.79	25.43	20.71	4.70	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クランシャ ラン RC-4 0	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.1以下	再生クランシャッ RC-40	6,958.0	6.56	3.95	2.49	-	68.67	33.50	14.69	11.52	8.56	24.77	20.17	4.58	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（2014年規 制）〕バケット容量 0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クランシャ ラン RC-4 0	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.1を超え0.2 以下	再生クランシャッ RC-40	7,318.4	11.16	7.10	3.76	-	65.28	31.83	13.97	10.96	8.14	23.56	19.18	4.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クランシャ ラン RC-4 0	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.2を超え0.3 以下	再生クランシャッ RC-40	7,678.8	15.33	11.28	3.58	-	62.22	30.34	13.31	10.44	7.76	22.45	18.28	4.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クランシャ ラン RC-4 0	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.3を超え0.4 以下	再生クランシャッ RC-40	8,039.2	19.12	15.08	3.42	-	59.43	28.99	12.71	9.97	7.41	21.45	17.46	3.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クランシャ ラン RC-4 0	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.4を超え0.5 以下	再生クランシャッ RC-40	8,399.7	22.59	18.56	3.27	-	56.89	27.76	12.17	9.54	7.09	20.52	16.71	3.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クランシャ ラン RC-4 0	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.5を超え0.6 以下	再生クランシャッ RC-40	8,760.1	25.77	21.75	3.14	-	54.55	26.61	11.67	9.15	6.80	19.68	16.02	3.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クランシャ ラン RC-4 0	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.6を超え0.7 以下	再生クランシャッ RC-40	9,120.5	28.70	24.69	3.01	-	52.40	25.56	11.21	8.79	6.53	18.90	15.39	3.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クランシャ ラン RC-4 0	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.7を超え0.8 以下	再生クランシャッ RC-40	9,480.9	31.42	27.41	2.90	-	50.40	24.58	10.78	8.46	6.28	18.18	14.80	3.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クランシャ ラン RC-4 0	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.8を超え0.9 以下	再生クランシャッ RC-40	9,841.4	33.93	29.93	2.79	-	48.56	23.69	10.39	8.15	6.05	17.51	14.26	3.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クランシャ ラン RC-4 0	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.9を超え1.0 以下	再生クランシャッ RC-40	10,202	36.26	32.27	2.69	-	46.85	22.86	10.02	7.86	5.84	16.89	13.76	3.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クランシャ ラン RC-4 0	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-

No.151【 現場取卸（鋼桁，門扉） 】

< 積算単位： t >

条件区分 クレーン規格	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力16t吊	1,142.9	20.14	20.14	-	-	79.86	34.58	28.13	17.00	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力16t吊	*	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力20t吊	1,152.0	20.78	20.78	-	-	79.22	34.29	27.91	16.87	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力20t吊	*	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	1,172.5	22.16	22.16	-	-	77.84	33.70	27.42	16.57	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力35t吊	1,266.0	27.91	27.91	-	-	72.09	31.20	25.40	15.35	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力50t吊	1,366.3	33.20	33.20	-	-	66.80	28.92	23.53	14.22	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力100t吊	1,864.5	51.08	51.08	-	-	48.92	21.17	17.24	10.42	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力100t吊	*	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力120t吊	1,989.9	54.16	54.16	-	-	45.84	19.83	16.16	9.76	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力120t吊	*	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力160t吊	2,371.8	61.55	61.55	-	-	38.45	16.64	13.55	8.19	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力160t吊	*	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力200t吊	2,987.4	69.47	69.47	-	-	30.53	13.21	10.76	6.50	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力200t吊	*	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-			

No.152 【 現場取卸（鋼管杭） 】

< 積算単位： t >

条件区分 クレーン規格	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力16t吊	915.96	19.40	19.40	-	-	80.60	33.78	24.57	21.93	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力16t吊	*	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力20t吊	923.00	20.02	20.02	-	-	79.98	33.52	24.39	21.76	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力20t吊	*	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	938.84	21.37	21.37	-	-	78.63	32.96	23.97	21.39	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力35t吊	1,011.0	26.98	26.98	-	-	73.02	30.61	22.26	19.86	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力50t吊	1,088.4	32.17	32.17	-	-	67.83	28.43	20.68	18.45	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力65t吊	1,165.9	36.68	36.68	-	-	63.32	26.55	19.30	17.22	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力65t吊	*	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 153 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							機労材構成比															代表機労材規格																	備考
コンクリート規格	内寸寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (※印: 賃料)			R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェンナー)	有り	有り	有り	延長無し	74,662	1.00	0.67	-	-	69.59	22.14	15.07	5.20	3.08	29.41	29.23	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェンナー)	有り	有り	有り	110m未満	75,367	1.05	0.67	-	-	69.81	21.92	15.81	5.15	3.05	29.14	28.96	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェンナー)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	76,777	1.14	0.66	-	-	70.25	21.52	17.25	5.06	2.99	28.61	28.43	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェンナー)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	78,252	1.21	0.64	-	-	70.73	21.14	18.70	4.96	2.94	28.06	27.89	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェンナー)	有り	有り	無し	延長無し	73,918	1.00	0.68	-	-	69.30	22.37	15.22	5.25	3.11	29.70	29.52	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェンナー)	有り	有り	無し	110m未満	74,623	1.04	0.67	-	-	69.54	22.15	15.97	5.21	3.08	29.42	29.25	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェンナー)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	76,031	1.12	0.66	-	-	70.01	21.75	17.42	5.11	3.02	28.87	28.70	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェンナー)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	77,505	1.21	0.65	-	-	70.46	21.31	18.89	5.01	2.97	28.33	28.16	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェンナー)	有り	無し	有り	延長無し	70,517	0.97	0.71	-	-	67.90	23.43	15.96	5.51	3.26	31.13	30.95	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェンナー)	有り	無し	有り	110m未満	71,218	1.02	0.71	-	-	68.17	23.22	16.73	5.45	3.23	30.81	30.64	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェンナー)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	72,621	1.10	0.69	-	-	68.68	22.76	18.24	5.35	3.17	30.22	30.05	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェンナー)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	74,090	1.19	0.68	-	-	69.19	22.30	19.76	5.24	3.10	29.62	29.46	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェンナー)	有り	無し	無し	延長無し	69,772	0.97	0.72	-	-	67.58	23.68	16.13	5.57	3.30	31.45	31.28	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェンナー)	有り	無し	無し	110m未満	70,473	1.01	0.71	-	-	67.85	23.46	16.91	5.51	3.26	31.14	30.97	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェンナー)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	71,876	1.10	0.70	-	-	68.37	22.99	18.43	5.40	3.20	30.53	30.36	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェンナー)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	73,343	1.18	0.69	-	-	68.90	22.52	19.96	5.30	3.14	29.92	29.76	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェンナー)	無し	有り	有り	延長無し	72,962	0.99	0.69	-	-	68.93	22.67	15.42	5.32	3.15	30.08	29.91	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェンナー)	無し	有り	有り	110m未満	73,665	1.03	0.68	-	-	69.17	22.44	16.18	5.27	3.12	29.80	29.63	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェンナー)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	75,072	1.12	0.67	-	-	69.64	22.03	17.64	5.17	3.06	29.24	29.07	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機 構 材 構 成 比																代 表 機 構 材 規 格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S	K (※印：賃料)				R				Z				S													
									K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	76,544	1.21	0.66	-	-	70.11	21.59	19.12	5.07	3.00	28.68	28.51	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	72,217	0.99	0.70	-	-	68.61	22.88	15.58	5.38	3.18	30.40	30.22	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	72,920	1.03	0.69	-	-	68.87	22.67	16.34	5.33	3.15	30.10	29.93	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	74,326	1.12	0.68	-	-	69.35	22.23	17.82	5.23	3.09	29.53	29.36	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	75,797	1.19	0.66	-	-	69.85	21.82	19.31	5.12	3.03	28.96	28.79	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	68,816	0.97	0.73	-	-	67.15	24.02	16.35	5.64	3.34	31.88	31.71	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	69,516	1.00	0.72	-	-	67.44	23.78	17.14	5.59	3.31	31.56	31.39	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	70,917	1.09	0.71	-	-	67.97	23.29	18.68	5.48	3.24	30.94	30.77	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	72,382	1.17	0.70	-	-	68.51	22.82	20.22	5.37	3.18	30.32	30.15	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	68,071	0.96	0.74	-	-	66.81	24.28	16.53	5.71	3.38	32.23	32.06	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	68,771	1.00	0.73	-	-	67.09	24.03	17.33	5.65	3.34	31.91	31.74	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	70,171	1.09	0.72	-	-	67.64	23.52	18.88	5.54	3.28	31.27	31.10	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	71,635	1.16	0.70	-	-	68.20	23.06	20.43	5.42	3.21	30.64	30.47	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	71,360	1.49	0.71	0.27	0.22	65.99	23.18	15.66	5.44	1.38	32.52	30.58	1.37	0.52	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	72,063	1.53	0.70	0.27	0.22	66.26	22.94	16.43	5.39	1.36	32.21	30.29	1.35	0.52	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	73,468	1.59	0.68	0.26	0.21	66.81	22.50	17.92	5.29	1.34	31.60	29.71	1.33	0.51	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	74,939	1.67	0.67	0.26	0.21	67.36	22.09	19.42	5.18	1.31	30.97	29.12	1.30	0.50	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	70,588	1.49	0.71	0.28	0.22	65.63	23.42	15.83	5.50	1.39	32.88	30.92	1.38	0.53	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	71,290	1.52	0.71	0.27	0.22	65.92	23.20	16.60	5.45	1.38	32.56	30.61	1.37	0.53	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コナリ→規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	72,694	1.60	0.69	0.27	0.22	66.47	22.75	18.11	5.34	1.35	31.93	30.02	1.34	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※ 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	74,163	1.67	0.68	0.26	0.21	67.04	22.29	19.63	5.24	1.33	31.29	29.43	1.32	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※ 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	有り	延長無し	67,196	1.49	0.75	0.29	0.24	63.98	24.60	16.63	5.78	1.46	34.53	32.48	1.45	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※ 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	有り	110m未満	67,895	1.52	0.74	0.29	0.23	64.31	24.36	17.43	5.72	1.45	34.17	32.14	1.44	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※ 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	69,294	1.60	0.73	0.28	0.23	64.92	23.84	19.00	5.61	1.42	33.48	31.50	1.41	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※ 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	70,757	1.66	0.71	0.28	0.22	65.56	23.37	20.57	5.49	1.39	32.78	30.84	1.38	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※ 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	無し	延長無し	66,423	1.49	0.76	0.29	0.24	63.59	24.89	16.82	5.85	1.48	34.92	32.86	1.47	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※ 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	無し	110m未満	67,122	1.53	0.75	0.29	0.24	63.91	24.61	17.63	5.79	1.47	34.56	32.51	1.46	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※ 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	68,520	1.58	0.73	0.28	0.23	64.56	24.12	19.22	5.67	1.44	33.86	31.85	1.43	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※ 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	69,982	1.67	0.72	0.28	0.23	65.17	23.60	20.80	5.55	1.41	33.16	31.19	1.40	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※ 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	有り	延長無し	69,647	1.49	0.72	0.28	0.23	65.19	23.74	16.04	5.58	1.41	33.32	31.34	1.40	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※ 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	有り	110m未満	70,349	1.53	0.72	0.28	0.22	65.49	23.49	16.83	5.52	1.40	32.98	31.02	1.39	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※ 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	71,751	1.59	0.70	0.27	0.22	66.07	23.05	18.35	5.41	1.37	32.34	30.42	1.36	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※ 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	73,219	1.68	0.69	0.27	0.22	66.63	22.58	19.88	5.31	1.34	31.69	29.81	1.33	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※ 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	無し	延長無し	68,875	1.48	0.73	0.28	0.23	64.83	24.01	16.22	5.64	1.43	33.69	31.69	1.42	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※ 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	無し	110m未満	69,576	1.52	0.72	0.28	0.23	65.13	23.78	17.01	5.58	1.41	33.35	31.37	1.40	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※ 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	70,977	1.59	0.71	0.27	0.22	65.71	23.29	18.55	5.47	1.39	32.70	30.75	1.38	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※ 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	72,443	1.67	0.69	0.27	0.22	66.29	22.81	20.09	5.36	1.36	32.04	30.13	1.35	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※ 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	無し	有り	延長無し	65,483	1.49	0.77	0.30	0.24	63.09	25.25	17.06	5.93	1.50	35.42	33.33	1.49	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※ 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			

No. 153 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							機材構成比																	代表機材規格																	備考
コンクリート規格	内寸寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分	標準単価	機材構成比																R (※印：資料)												S					
								K				R				Z				S	K1			K2			K3			R1		R2		R3			R4		Z1		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	110m未満	66,181	1.52	0.76	0.29	0.24	63.42	24.95	17.89	5.87	1.49	35.06	32.98	1.48		0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ 〔30,100kcal/ｈ〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	67,577	1.59	0.75	0.29	0.23	64.08	24.45	19.48	5.75	1.46	34.33	32.30	1.45	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ 〔30,100kcal/ｈ〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	69,038	1.66	0.73	0.28	0.23	64.75	23.94	21.09	5.63	1.42	33.59	31.61	1.41	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ 〔30,100kcal/ｈ〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	延長無し	64,711	1.48	0.78	0.30	0.24	62.67	25.54	17.27	6.00	1.52	35.85	33.73	1.51	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ 〔30,100kcal/ｈ〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110m未満	65,408	1.52	0.77	0.30	0.24	63.02	25.27	18.10	5.94	1.50	35.46	33.37	1.49	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ 〔30,100kcal/ｈ〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	66,803	1.59	0.75	0.29	0.24	63.69	24.74	19.71	5.82	1.47	34.72	32.67	1.46	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ 〔30,100kcal/ｈ〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	68,262	1.66	0.74	0.29	0.23	64.37	24.22	21.33	5.69	1.44	33.97	31.97	1.43	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ 〔30,100kcal/ｈ〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(縦炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	延長無し	66,712	1.09	0.75	-	-	66.00	20.97	14.86	4.85	3.45	32.91	32.71	0.14	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(縦炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110m未満	67,415	1.14	0.75	-	-	66.29	20.74	15.69	4.80	3.41	32.57	32.37	0.14	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(縦炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	68,823	1.23	0.73	-	-	66.87	20.33	17.30	4.70	3.34	31.90	31.71	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(縦炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	70,296	1.32	0.72	-	-	67.44	19.89	18.92	4.60	3.27	31.24	31.05	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(縦炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	延長無し	65,970	1.08	0.76	-	-	65.64	21.19	15.03	4.91	3.49	33.28	33.08	0.14	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(縦炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	110m未満	66,673	1.14	0.76	-	-	65.93	20.98	15.86	4.85	3.45	32.93	32.73	0.14	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(縦炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	68,079	1.22	0.74	-	-	66.54	20.56	17.49	4.75	3.38	32.24	32.06	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(縦炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	69,550	1.31	0.72	-	-	67.13	20.12	19.12	4.65	3.31	31.56	31.38	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(縦炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰ)	有り	無し	有り	延長無し	64,486	1.07	0.78	-	-	64.90	21.69	15.37	5.02	3.57	34.03	33.84	0.14	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(縦炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰ)	有り	無し	有り	110m未満	65,188	1.12	0.77	-	-	65.21	21.45	16.23	4.97	3.53	33.67	33.48	0.14	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(縦炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	66,591	1.21	0.76	-	-	65.83	21.01	17.88	4.86	3.45	32.96	32.77	0.14	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(縦炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	68,060	1.30	0.74	-	-	66.45	20.54	19.54	4.76	3.38	32.25	32.07	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			

No. 153 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	有り	無し	無し	延長無し	63,744	1.07	0.79	-	-	64.50	21.94	15.55	5.08	3.61	34.43	34.24	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	有り	無し	無し	110m未満	64,445	1.11	0.78	-	-	64.83	21.70	16.41	5.02	3.57	34.06	33.87	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	65,848	1.20	0.76	-	-	65.47	21.24	18.08	4.92	3.49	33.33	33.14	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	67,315	1.29	0.75	-	-	66.10	20.77	19.75	4.81	3.42	32.61	32.42	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	有り	延長無し	65,104	1.08	0.77	-	-	65.21	21.49	15.23	4.97	3.53	33.71	33.52	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	有り	110m未満	65,807	1.13	0.77	-	-	65.52	21.26	16.07	4.92	3.49	33.35	33.16	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	67,211	1.21	0.75	-	-	66.13	20.81	17.72	4.82	3.42	32.66	32.47	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	68,681	1.30	0.73	-	-	66.74	20.36	19.36	4.71	3.35	31.96	31.78	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	無し	延長無し	64,362	1.07	0.78	-	-	64.83	21.74	15.40	5.03	3.57	34.10	33.91	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	無し	110m未満	65,064	1.11	0.77	-	-	65.16	21.52	16.26	4.97	3.53	33.73	33.54	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	66,467	1.21	0.76	-	-	65.76	21.04	17.91	4.87	3.46	33.03	32.84	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	67,936	1.29	0.74	-	-	66.40	20.60	19.57	4.76	3.38	32.31	32.13	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	無し	有り	延長無し	62,879	1.06	0.80	-	-	64.04	22.22	15.77	5.15	3.66	34.90	34.71	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	無し	有り	110m未満	63,579	1.10	0.79	-	-	64.39	22.00	16.64	5.09	3.62	34.51	34.33	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	64,980	1.20	0.78	-	-	65.03	21.52	18.32	4.98	3.54	33.77	33.59	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	66,445	1.28	0.76	-	-	65.69	21.05	20.01	4.87	3.46	33.03	32.85	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	無し	無し	延長無し	62,137	1.05	0.81	-	-	63.64	22.51	15.95	5.21	3.70	35.31	35.12	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	無し	無し	110m未満	62,836	1.10	0.80	-	-	63.98	22.25	16.83	5.15	3.66	34.92	34.73	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	64,236	1.18	0.78	-	-	64.66	21.76	18.54	5.04	3.58	34.16	33.98	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-				

No. 153 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	65,700	1.27	0.77	-	-	65.33	21.27	20.24	4.93	3.50	33.40	33.22	0.14	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	63,466	1.64	0.79	0.31	0.25	61.79	22.04	15.07	5.10	1.55	36.57	34.39	1.54	0.59	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量55kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	64,168	1.68	0.78	0.30	0.25	62.16	21.82	15.94	5.04	1.53	36.16	34.01	1.52	0.58	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量55kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	65,571	1.76	0.77	0.30	0.24	62.85	21.34	17.63	4.94	1.50	35.39	33.28	1.49	0.57	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量55kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	67,039	1.84	0.75	0.29	0.24	63.54	20.86	19.32	4.83	1.47	34.62	32.55	1.46	0.56	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量55kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	62,718	1.64	0.80	0.31	0.25	61.35	22.30	15.25	5.16	1.57	37.01	34.80	1.56	0.60	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量55kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	63,419	1.68	0.79	0.31	0.25	61.73	22.07	16.13	5.10	1.55	36.59	34.41	1.54	0.59	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量55kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	64,821	1.76	0.78	0.30	0.24	62.43	21.57	17.83	4.99	1.52	35.81	33.67	1.51	0.58	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量55kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	66,287	1.83	0.76	0.29	0.24	63.17	21.13	19.53	4.88	1.48	35.00	32.92	1.47	0.57	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量55kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	61,249	1.64	0.82	0.32	0.26	60.48	22.85	15.62	5.28	1.61	37.88	35.63	1.60	0.61	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量55kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	61,949	1.67	0.81	0.31	0.26	60.87	22.58	16.51	5.23	1.59	37.46	35.23	1.58	0.61	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量55kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	63,348	1.76	0.80	0.31	0.25	61.62	22.08	18.25	5.11	1.55	36.62	34.45	1.54	0.59	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量55kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	64,812	1.82	0.78	0.30	0.24	62.38	21.59	19.98	4.99	1.52	35.80	33.67	1.51	0.58	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量55kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	60,501	1.63	0.83	0.32	0.26	60.03	23.14	15.81	5.35	1.63	38.34	36.07	1.61	0.62	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量55kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	61,200	1.68	0.82	0.32	0.26	60.41	22.86	16.71	5.29	1.61	37.91	35.66	1.60	0.61	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量55kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	62,597	1.74	0.80	0.31	0.25	61.19	22.36	18.46	5.17	1.57	37.07	34.87	1.56	0.60	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量55kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	64,060	1.82	0.79	0.30	0.25	61.96	21.84	20.21	5.05	1.54	36.22	34.07	1.52	0.59	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量55kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	61,883	1.65	0.81	0.32	0.26	60.85	22.59	15.46	5.23	1.59	37.50	35.27	1.58	0.61	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量55kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	62,583	1.67	0.80	0.31	0.25	61.26	22.39	16.34	5.17	1.57	37.07	34.87	1.56	0.60	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量55kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120kW/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考					
コナリ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S												
								K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	63,983	1.75	0.79	0.30	0.25	61.98	21.87	18.06	5.06	1.54	36.27	34.11	1.53	0.59	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 白灯油 軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	65,448	1.83	0.77	0.30	0.24	62.72	21.38	19.79	4.95	1.50	35.45	33.35	1.49	0.57	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 白灯油 軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	61,134	1.64	0.82	0.32	0.26	60.41	22.89	15.65	5.29	1.61	37.95	35.70	1.60	0.61	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 白灯油 軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	61,834	1.68	0.81	0.32	0.26	60.79	22.63	16.54	5.23	1.59	37.53	35.30	1.58	0.61	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 白灯油 軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	63,233	1.76	0.80	0.31	0.25	61.55	22.11	18.28	5.12	1.56	36.69	34.52	1.54	0.59	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 白灯油 軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	64,696	1.82	0.78	0.30	0.24	62.32	21.63	20.02	5.00	1.52	35.86	33.73	1.51	0.58	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 白灯油 軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	59,666	1.64	0.84	0.33	0.27	59.48	23.43	16.03	5.43	1.65	38.88	36.58	1.64	0.63	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 白灯油 軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	60,364	1.66	0.83	0.32	0.26	59.91	23.18	16.95	5.36	1.63	38.43	36.16	1.62	0.62	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 白灯油 軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	61,760	1.76	0.82	0.32	0.26	60.68	22.64	18.72	5.24	1.59	37.56	35.34	1.58	0.61	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 白灯油 軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	63,221	1.82	0.80	0.31	0.25	61.49	22.12	20.48	5.12	1.56	36.69	34.52	1.55	0.59	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 白灯油 軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	58,917	1.64	0.86	0.33	0.27	58.99	23.75	16.23	5.49	1.67	39.37	37.04	1.66	0.64	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 白灯油 軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	59,615	1.68	0.85	0.33	0.27	59.41	23.45	17.16	5.43	1.65	38.91	36.61	1.64	0.63	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 白灯油 軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	61,009	1.75	0.83	0.32	0.26	60.24	22.92	18.95	5.31	1.61	38.01	35.77	1.60	0.61	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 白灯油 軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	62,469	1.81	0.81	0.31	0.25	61.06	22.41	20.73	5.18	1.57	37.13	34.94	1.56	0.60	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 白灯油 軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	73,847	0.99	0.68	-	-	69.29	21.96	15.24	5.26	4.00	29.72	29.55	0.12	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	業 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	74,551	1.03	0.67	-	-	69.53	21.75	15.98	5.21	3.97	29.44	29.27	0.12	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	業 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	75,959	1.11	0.66	-	-	69.99	21.35	17.44	5.11	3.89	28.90	28.73	0.12	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	業 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	77,431	1.20	0.65	-	-	70.44	20.92	18.90	5.02	3.82	28.36	28.19	0.12	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	業 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	73,096	0.99	0.69	-	-	68.98	22.18	15.39	5.31	4.05	30.03	29.86	0.12	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	業 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 153 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							機材構成比													代表機材規格															備考		
コンクリート規格	内寸寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (※印: 賃料)			R				Z				S					
								K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2		Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3		Z4	
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	73,799	1.02	0.68	-	-	69.24	21.97	16.15	5.26	4.01	29.74	29.57	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	75,206	1.11	0.67	-	-	69.70	21.56	17.61	5.16	3.93	29.19	29.02	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	76,677	1.20	0.66	-	-	70.17	21.13	19.09	5.07	3.86	28.63	28.46	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	72,094	0.98	0.70	-	-	68.57	22.47	15.61	5.39	4.10	30.45	30.27	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	72,797	1.02	0.69	-	-	68.82	22.26	16.37	5.34	4.06	30.16	29.98	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	74,202	1.10	0.68	-	-	69.32	21.85	17.85	5.23	3.99	29.58	29.41	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	75,672	1.18	0.66	-	-	69.81	21.42	19.34	5.13	3.91	29.01	28.84	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	71,343	0.98	0.71	-	-	68.25	22.71	15.77	5.44	4.15	30.77	30.59	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	72,045	1.02	0.70	-	-	68.51	22.49	16.54	5.39	4.10	30.47	30.29	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	73,449	1.10	0.69	-	-	69.03	22.07	18.03	5.29	4.03	29.87	29.71	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	74,917	1.18	0.67	-	-	69.53	21.65	19.54	5.18	3.95	29.29	29.13	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	72,559	0.98	0.69	-	-	68.76	22.32	15.51	5.35	4.08	30.26	30.08	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	73,262	1.03	0.69	-	-	69.01	22.12	16.27	5.30	4.04	29.96	29.79	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	74,668	1.10	0.67	-	-	69.50	21.71	17.74	5.20	3.96	29.40	29.23	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	76,138	1.19	0.66	-	-	69.98	21.29	19.22	5.10	3.88	28.83	28.66	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	71,808	0.98	0.70	-	-	68.45	22.56	15.67	5.41	4.12	30.57	30.39	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	72,510	1.01	0.69	-	-	68.71	22.35	16.43	5.36	4.08	30.28	30.10	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	73,915	1.10	0.68	-	-	69.20	21.92	17.92	5.26	4.00	29.70	29.53	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	75,384	1.19	0.67	-	-	69.70	21.50	19.42	5.15	3.92	29.11	28.95	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コナリ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	70,806	0.97	0.71	-	-	68.04	22.88	15.89	5.49	4.18	30.99	30.82	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	71,508	1.01	0.70	-	-	68.30	22.66	16.67	5.43	4.14	30.69	30.52	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	72,911	1.09	0.69	-	-	68.82	22.23	18.17	5.33	4.06	30.09	29.93	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	74,379	1.18	0.68	-	-	69.32	21.78	19.68	5.22	3.98	29.50	29.34	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	70,055	0.97	0.72	-	-	67.71	23.14	16.06	5.54	4.22	31.32	31.15	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	70,756	1.01	0.71	-	-	67.98	22.90	16.84	5.49	4.18	31.01	30.84	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	72,158	1.09	0.70	-	-	68.49	22.45	18.36	5.38	4.10	30.42	30.25	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	73,624	1.17	0.68	-	-	69.03	22.01	19.88	5.28	4.02	29.80	29.64	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	67,397	1.51	0.75	0.29	0.23	64.06	24.06	16.18	5.28	1.46	34.43	32.38	1.45	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	68,097	1.55	0.74	0.29	0.23	64.38	23.83	16.99	5.23	1.44	34.07	32.05	1.43	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	69,498	1.62	0.72	0.28	0.23	64.99	23.33	18.56	5.12	1.42	33.39	31.40	1.41	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	70,964	1.69	0.71	0.27	0.22	65.61	22.85	20.14	5.02	1.39	32.70	30.75	1.38	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	66,645	1.52	0.76	0.29	0.24	63.66	24.32	16.36	5.34	1.48	34.82	32.75	1.47	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	67,345	1.55	0.75	0.29	0.23	63.99	24.07	17.18	5.29	1.46	34.46	32.41	1.45	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	68,745	1.62	0.73	0.28	0.23	64.62	23.59	18.76	5.18	1.43	33.76	31.75	1.42	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	70,209	1.69	0.72	0.28	0.22	65.27	23.10	20.35	5.07	1.40	33.04	31.08	1.39	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	65,632	1.52	0.77	0.30	0.24	63.14	24.70	16.61	5.43	1.50	35.34	33.25	1.49	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	66,331	1.55	0.76	0.29	0.24	63.48	24.45	17.44	5.37	1.48	34.97	32.90	1.47	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	67,729	1.61	0.74	0.29	0.23	64.15	23.96	19.04	5.26	1.45	34.24	32.22	1.44	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	

No. 153 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）			R				Z				S								
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	有り	無し	有り	220mm以上340mm以下	69,192	1.69	0.73	0.28	0.23	64.79	23.44	20.65	5.15	1.42	33.52	31.54	1.41	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	有り	無し	無し	延長無し	64,881	1.51	0.78	0.30	0.24	62.73	24.97	16.81	5.49	1.52	35.76	33.64	1.51	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	有り	無し	無し	110mm未満	65,579	1.55	0.77	0.30	0.24	63.08	24.72	17.64	5.43	1.50	35.37	33.28	1.49	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	有り	無し	無し	110mm以上220mm未満	66,976	1.62	0.75	0.29	0.24	63.74	24.19	19.26	5.32	1.47	34.64	32.59	1.46	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	有り	無し	無し	220mm以上340mm以下	68,437	1.68	0.74	0.28	0.23	64.42	23.69	20.88	5.20	1.44	33.90	31.89	1.43	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	有り	有り	延長無し	66,122	1.51	0.76	0.29	0.24	63.39	24.50	16.49	5.39	1.49	35.10	33.01	1.48	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	有り	有り	110mm未満	66,822	1.55	0.75	0.29	0.24	63.73	24.27	17.31	5.33	1.47	34.72	32.66	1.46	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	有り	有り	110mm以上220mm未満	68,221	1.62	0.74	0.29	0.23	64.37	23.77	18.91	5.22	1.44	34.01	31.99	1.43	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	有り	有り	220mm以上340mm以下	69,684	1.69	0.72	0.28	0.23	65.02	23.28	20.51	5.11	1.41	33.29	31.32	1.40	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	有り	無し	延長無し	65,371	1.51	0.77	0.30	0.24	63.01	24.82	16.68	5.45	1.50	35.48	33.39	1.49	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	有り	無し	110mm未満	66,070	1.54	0.76	0.29	0.24	63.35	24.55	17.51	5.39	1.49	35.11	33.03	1.48	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	有り	無し	110mm以上220mm未満	67,467	1.62	0.75	0.29	0.23	63.99	24.02	19.12	5.28	1.46	34.39	32.35	1.45	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	有り	無し	220mm以上340mm以下	68,930	1.69	0.73	0.28	0.23	64.66	23.52	20.73	5.17	1.43	33.65	31.66	1.42	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	無し	有り	延長無し	64,358	1.51	0.78	0.30	0.25	62.45	25.20	16.94	5.53	1.53	36.04	33.91	1.52	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	無し	有り	110mm未満	65,056	1.54	0.77	0.30	0.24	62.80	24.94	17.78	5.47	1.51	35.66	33.55	1.50	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	無し	有り	110mm以上220mm未満	66,452	1.62	0.76	0.29	0.24	63.48	24.41	19.41	5.36	1.48	34.90	32.84	1.47	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	無し	有り	220mm以上340mm以下	67,912	1.68	0.74	0.29	0.23	64.16	23.87	21.04	5.24	1.45	34.16	32.14	1.44	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	無し	無し	延長無し	63,606	1.52	0.79	0.31	0.25	62.01	25.47	17.14	5.60	1.55	36.47	34.31	1.54	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	無し	無し	110mm未満	64,304	1.55	0.78	0.30	0.25	62.38	25.21	17.99	5.54	1.53	36.07	33.94	1.52	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					

No. 153 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機 構 材 構 成 比																代 表 機 材 規 格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4		Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	65,698	1.62	0.77	0.30	0.24	63.07	24.66	19.63	5.42	1.50	35.31	33.22	1.49	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	基動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機 構 材 構 成 比																代 表 機 構 材 規 格																備考		
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S									
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	64,447	1.18	0.78	-	-	64.76	19.73	15.17	5.02	4.08	34.06	33.86	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	65,853	1.27	0.76	-	-	65.39	19.31	16.86	4.92	3.99	33.34	33.14	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	67,325	1.37	0.75	-	-	66.01	18.87	18.56	4.81	3.90	32.62	32.42	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	62,985	1.13	0.80	-	-	64.01	20.18	14.46	5.14	4.17	34.86	34.65	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	63,688	1.17	0.79	-	-	64.36	19.97	15.35	5.08	4.13	34.47	34.27	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	65,093	1.26	0.77	-	-	65.02	19.55	17.06	4.97	4.04	33.72	33.53	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	66,563	1.36	0.76	-	-	65.66	19.11	18.77	4.86	3.95	32.98	32.79	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	61,672	1.12	0.82	-	-	63.29	20.61	14.77	5.25	4.26	35.59	35.39	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	62,374	1.16	0.81	-	-	63.65	20.39	15.67	5.19	4.21	35.19	34.99	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	63,777	1.25	0.79	-	-	64.34	19.94	17.41	5.08	4.12	34.41	34.22	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	65,244	1.34	0.77	-	-	65.02	19.49	19.15	4.96	4.03	33.64	33.45	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	60,914	1.11	0.83	-	-	62.86	20.86	14.95	5.31	4.32	36.03	35.83	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	61,615	1.15	0.82	-	-	63.23	20.63	15.86	5.25	4.27	35.62	35.42	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	63,016	1.24	0.80	-	-	63.93	20.17	17.62	5.14	4.17	34.83	34.63	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	64,482	1.33	0.78	-	-	64.64	19.71	19.38	5.02	4.08	34.03	33.85	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	60,596	1.72	0.83	0.32	0.26	59.98	21.00	14.90	4.81	1.62	38.30	36.02	1.61	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	61,297	1.77	0.82	0.32	0.26	60.38	20.77	15.81	4.75	1.61	37.85	35.60	1.59	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	62,701	1.84	0.80	0.31	0.25	61.14	20.29	17.58	4.65	1.57	37.02	34.81	1.56	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	64,169	1.92	0.78	0.30	0.25	61.92	19.84	19.34	4.54	1.53	36.16	34.01	1.52	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 153 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
ツナグリ規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	59,849	1.72	0.84	0.33	0.26	59.50	21.26	15.09	4.87	1.64	38.78	36.47	1.63	0.63	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	60,550	1.76	0.83	0.32	0.26	59.92	21.02	16.01	4.81	1.63	38.32	36.04	1.61	0.62	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	61,952	1.84	0.81	0.31	0.26	60.69	20.53	17.79	4.70	1.59	37.47	35.23	1.58	0.61	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	63,419	1.91	0.79	0.31	0.25	61.50	20.07	19.57	4.59	1.55	36.59	34.41	1.54	0.59	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	58,516	1.71	0.86	0.33	0.27	58.64	21.74	15.43	4.98	1.68	39.65	37.30	1.67	0.64	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	59,216	1.76	0.85	0.33	0.27	59.06	21.49	16.37	4.92	1.66	39.18	36.86	1.65	0.63	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	60,615	1.83	0.83	0.32	0.26	59.89	20.99	18.18	4.81	1.62	38.28	36.01	1.61	0.62	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	62,079	1.89	0.81	0.31	0.25	60.74	20.51	20.00	4.69	1.58	37.37	35.16	1.57	0.60	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	57,769	1.71	0.87	0.34	0.27	58.13	22.03	15.63	5.04	1.70	40.16	37.78	1.69	0.65	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	58,468	1.75	0.86	0.33	0.27	58.57	21.76	16.58	4.98	1.68	39.68	37.33	1.67	0.64	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	59,866	1.82	0.84	0.33	0.26	59.42	21.26	18.41	4.87	1.64	38.76	36.46	1.63	0.63	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	61,328	1.90	0.82	0.32	0.26	60.27	20.75	20.24	4.75	1.60	37.83	35.59	1.59	0.61	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	59,129	1.72	0.85	0.33	0.27	59.04	21.52	15.27	4.93	1.66	39.24	36.91	1.65	0.63	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	59,829	1.76	0.84	0.33	0.26	59.45	21.27	16.20	4.87	1.64	38.79	36.48	1.63	0.63	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	61,230	1.84	0.82	0.32	0.26	60.27	20.78	18.00	4.76	1.61	37.89	35.64	1.60	0.61	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	62,695	1.90	0.80	0.31	0.25	61.09	20.30	19.80	4.65	1.57	37.01	34.81	1.56	0.60	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	58,383	1.71	0.86	0.33	0.27	58.56	21.81	15.46	4.99	1.69	39.73	37.38	1.67	0.64	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	59,082	1.76	0.85	0.33	0.27	58.97	21.52	16.41	4.93	1.67	39.27	36.94	1.65	0.64	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	60,481	1.82	0.83	0.32	0.26	59.81	21.04	18.22	4.82	1.63	38.37	36.09	1.62	0.62	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-						

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
コナリ→規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
								K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	61,945	1.90	0.81	0.31	0.26	60.64	20.54	20.04	4.70	1.59	37.46	35.23	1.58	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 バトロール 給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	57,049	1.71	0.88	0.34	0.28	57.62	22.28	15.83	5.11	1.73	40.67	38.26	1.71	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 バトロール 給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	57,748	1.75	0.87	0.34	0.27	58.09	22.05	16.79	5.04	1.70	40.16	37.79	1.69	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 バトロール 給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	59,144	1.82	0.85	0.33	0.27	58.97	21.52	18.64	4.93	1.66	39.21	36.90	1.65	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 バトロール 給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	60,605	1.89	0.83	0.32	0.26	59.84	21.01	20.48	4.81	1.62	38.27	36.01	1.61	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 バトロール 給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	56,303	1.72	0.90	0.35	0.28	57.08	22.57	16.04	5.17	1.75	41.20	38.76	1.74	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 バトロール 給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	57,000	1.74	0.88	0.34	0.28	57.57	22.32	17.01	5.11	1.73	40.69	38.29	1.71	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 バトロール 給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	58,395	1.81	0.86	0.33	0.27	58.48	21.79	18.88	4.99	1.69	39.71	37.37	1.67	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 バトロール 給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	59,854	1.89	0.84	0.33	0.26	59.36	21.26	20.74	4.87	1.64	38.75	36.46	1.63	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用 ミニローリー	業 バトロール 給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	59,170	1.24	0.85	-	-	61.64	18.26	13.58	4.92	3.89	37.12	36.89	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 給油	業 バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	59,874	1.29	0.84	-	-	62.04	18.07	14.53	4.87	3.84	36.67	36.45	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 給油	業 バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	61,282	1.39	0.82	-	-	62.78	17.65	16.37	4.75	3.75	35.83	35.61	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 給油	業 バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	62,755	1.49	0.80	-	-	63.52	18.26	17.17	4.64	3.66	34.99	34.78	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 給油	業 バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	58,429	1.23	0.86	-	-	61.19	18.48	13.76	4.99	3.94	37.58	37.35	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 給油	業 バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	59,132	1.28	0.85	-	-	61.59	18.27	14.72	4.93	3.89	37.13	36.91	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 給油	業 バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	60,539	1.38	0.83	-	-	62.36	17.87	16.57	4.81	3.80	36.26	36.05	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 給油	業 バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	62,010	1.48	0.81	-	-	63.11	18.46	17.38	4.70	3.71	35.41	35.20	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 給油	業 バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	57,407	1.22	0.88	-	-	60.54	18.82	14.00	5.07	4.01	38.24	38.02	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 給油	業 バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	58,110	1.27	0.87	-	-	60.95	18.61	14.97	5.01	3.96	37.78	37.56	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 給油	業 バトロール	-	-	-	-	

No. 153 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							機材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内寸寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (※印：資料)			R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	59,514	1.37	0.85	-	-	61.75	18.18	16.85	4.89	3.86	36.88	36.67	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	60,983	1.46	0.83	-	-	62.54	18.77	17.67	4.78	3.77	36.00	35.79	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	56,667	1.21	0.89	-	-	60.06	19.08	14.18	5.14	4.06	38.73	38.51	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	57,368	1.26	0.88	-	-	60.48	18.83	15.17	5.08	4.01	38.26	38.04	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	58,771	1.36	0.86	-	-	61.29	18.39	17.07	4.96	3.91	37.35	37.14	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	60,239	1.45	0.84	-	-	62.12	19.01	17.89	4.84	3.82	36.43	36.23	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	57,867	1.23	0.87	-	-	60.83	18.68	13.89	5.03	3.97	37.94	37.72	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	58,570	1.28	0.86	-	-	61.24	18.44	14.86	4.97	3.93	37.48	37.26	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	59,975	1.37	0.84	-	-	62.03	18.03	16.73	4.86	3.83	36.60	36.39	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	61,445	1.47	0.82	-	-	62.80	18.64	17.54	4.74	3.74	35.73	35.52	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	57,126	1.21	0.88	-	-	60.37	18.93	14.07	5.10	4.03	38.42	38.20	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	57,828	1.26	0.87	-	-	60.78	18.69	15.05	5.04	3.98	37.96	37.74	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	59,232	1.36	0.85	-	-	61.58	18.25	16.94	4.92	3.88	37.06	36.85	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	60,701	1.46	0.83	-	-	62.39	18.88	17.75	4.80	3.79	36.15	35.95	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	56,105	1.20	0.90	-	-	59.69	19.27	14.33	5.19	4.10	39.11	38.90	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	56,806	1.25	0.89	-	-	60.12	19.03	15.32	5.13	4.05	38.63	38.42	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	58,207	1.35	0.87	-	-	60.94	18.57	17.23	5.00	3.95	37.71	37.50	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	59,674	1.43	0.84	-	-	61.80	19.21	18.06	4.88	3.85	36.77	36.57	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	55,364	1.19	0.91	-	-	59.17	19.52	14.52	5.26	4.15	39.64	39.42	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コナリ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	56,064	1.24	0.90	-	-	59.62	19.28	15.52	5.20	4.10	39.14	38.93	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	57,464	1.34	0.88	-	-	60.47	18.79	17.46	5.07	4.00	38.19	37.98	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	58,929	1.43	0.86	-	-	61.32	19.44	18.28	4.94	3.90	37.25	37.04	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	56,534	1.85	0.89	0.35	0.28	57.09	19.15	14.07	4.58	2.32	41.06	38.61	1.73	0.66	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用 リー	白灯油 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	57,236	1.89	0.88	0.34	0.28	57.55	18.90	15.06	4.52	2.29	40.56	38.13	1.71	0.66	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用 リー	白灯油 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	58,639	1.97	0.86	0.33	0.27	58.44	18.44	16.97	4.42	2.24	39.59	37.22	1.67	0.64	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用 リー	白灯油 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	60,108	2.05	0.84	0.32	0.26	59.34	18.95	17.93	4.31	2.18	38.61	36.31	1.63	0.62	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用 リー	白灯油 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	55,776	1.84	0.90	0.35	0.28	56.56	19.41	14.27	4.64	2.35	41.60	39.13	1.75	0.67	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用 リー	白灯油 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	56,477	1.89	0.89	0.35	0.28	57.03	19.16	15.27	4.58	2.33	41.08	38.64	1.73	0.66	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用 リー	白灯油 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	57,878	1.96	0.87	0.34	0.27	57.94	18.70	17.19	4.47	2.27	40.10	37.71	1.69	0.65	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用 リー	白灯油 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	59,345	2.05	0.85	0.33	0.27	58.84	19.18	18.16	4.36	2.21	39.11	36.78	1.65	0.63	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用 リー	白灯油 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	54,757	1.84	0.92	0.36	0.29	55.78	19.75	14.53	4.73	2.40	42.38	39.86	1.78	0.69	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用 リー	白灯油 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	55,457	1.88	0.91	0.35	0.29	56.27	19.50	15.55	4.67	2.37	41.85	39.36	1.76	0.68	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用 リー	白灯油 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	56,856	1.96	0.89	0.34	0.28	57.22	19.02	17.50	4.55	2.31	40.82	38.39	1.72	0.66	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用 リー	白灯油 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	58,320	2.02	0.86	0.33	0.27	58.20	19.54	18.48	4.44	2.25	39.78	37.42	1.68	0.64	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用 リー	白灯油 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	53,999	1.83	0.93	0.36	0.29	55.20	20.03	14.74	4.80	2.43	42.97	40.42	1.81	0.70	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用 リー	白灯油 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	54,698	1.88	0.92	0.36	0.29	55.70	19.78	15.76	4.73	2.40	42.42	39.90	1.79	0.69	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用 リー	白灯油 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	56,095	1.95	0.90	0.35	0.28	56.69	19.28	17.74	4.62	2.34	41.36	38.91	1.74	0.67	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用 リー	白灯油 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	57,558	2.04	0.88	0.34	0.28	57.65	19.77	18.72	4.50	2.28	40.31	37.92	1.70	0.65	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用 リー	白灯油 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材材規格																備考
コナリ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	55,231	1.84	0.91	0.35	0.29	56.14	19.57	14.41	4.69	2.38	42.02	39.52	1.77	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	55,931	1.88	0.90	0.35	0.28	56.63	19.35	15.41	4.63	2.35	41.49	39.02	1.75	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	57,332	1.97	0.88	0.34	0.28	57.56	18.85	17.36	4.52	2.29	40.47	38.07	1.70	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	58,797	2.04	0.86	0.33	0.27	58.49	19.37	18.33	4.40	2.23	39.47	37.12	1.66	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	54,473	1.84	0.93	0.36	0.29	55.56	19.86	14.61	4.75	2.41	42.60	40.07	1.79	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	55,172	1.87	0.91	0.35	0.29	56.08	19.62	15.63	4.69	2.38	42.05	39.56	1.77	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	56,571	1.96	0.89	0.35	0.28	57.03	19.13	17.59	4.58	2.32	41.01	38.58	1.73	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	58,034	2.03	0.87	0.34	0.27	57.99	19.62	18.57	4.46	2.26	39.98	37.61	1.68	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	53,454	1.84	0.94	0.37	0.30	54.76	20.22	14.89	4.84	2.46	43.40	40.83	1.83	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	54,152	1.87	0.93	0.36	0.29	55.30	19.98	15.92	4.78	2.43	42.83	40.30	1.80	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	55,548	1.95	0.91	0.35	0.29	56.28	19.48	17.91	4.66	2.36	41.77	39.29	1.76	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	57,010	2.01	0.88	0.34	0.28	57.30	19.99	18.90	4.54	2.30	40.69	38.28	1.71	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	52,696	1.83	0.96	0.37	0.30	54.16	20.54	15.10	4.91	2.49	44.01	41.42	1.85	0.71	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	53,393	1.87	0.94	0.37	0.30	54.69	20.26	16.15	4.85	2.46	43.44	40.88	1.83	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	54,788	1.94	0.92	0.36	0.29	55.72	19.73	18.16	4.73	2.40	42.34	39.84	1.78	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	56,247	2.01	0.90	0.35	0.28	56.75	20.24	19.16	4.60	2.33	41.24	38.80	1.74	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	58,813	1.29	0.86	-	-	61.36	16.75	13.21	5.03	4.40	37.35	37.11	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	59,518	1.34	0.85	-	-	61.77	16.57	14.17	4.97	4.35	36.89	36.67	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	60,928	1.44	0.83	-	-	62.52	16.18	16.02	4.85	4.25	36.04	35.82	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-	-			

No. 153 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		R				R				Z				S	R（※印：資料）				R				R				Z				S			
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	62,403	1.54	0.81	-	-	63.27	17.94	15.74	4.74	4.15	35.19	34.97	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	58,049	1.27	0.87	-	-	60.90	16.98	13.38	5.10	4.46	37.83	37.60	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	58,753	1.33	0.86	-	-	61.29	16.78	14.35	5.03	4.41	37.38	37.15	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	60,161	1.43	0.84	-	-	62.07	16.38	16.23	4.92	4.30	36.50	36.28	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	61,635	1.53	0.82	-	-	62.84	18.14	15.94	4.80	4.20	35.63	35.41	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	57,112	1.26	0.88	-	-	60.30	17.27	13.60	5.18	4.53	38.44	38.21	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	57,815	1.31	0.87	-	-	60.71	17.04	14.59	5.12	4.48	37.98	37.75	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	59,221	1.41	0.85	-	-	61.53	16.67	16.49	4.99	4.37	37.06	36.85	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	60,693	1.51	0.83	-	-	62.32	18.43	16.19	4.87	4.27	36.17	35.96	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	56,347	1.24	0.89	-	-	59.81	17.50	13.79	5.25	4.60	38.95	38.73	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	57,050	1.30	0.88	-	-	60.22	17.28	14.78	5.19	4.54	38.48	38.26	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	58,454	1.40	0.86	-	-	61.04	16.85	16.70	5.06	4.43	37.56	37.34	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	59,924	1.49	0.84	-	-	61.88	18.69	16.39	4.94	4.32	36.63	36.42	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	57,432	1.27	0.88	-	-	60.50	17.15	13.53	5.15	4.51	38.23	38.00	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	58,136	1.32	0.87	-	-	60.91	16.95	14.51	5.09	4.45	37.77	37.54	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	59,543	1.42	0.85	-	-	61.71	16.55	16.40	4.97	4.35	36.87	36.65	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	61,015	1.52	0.83	-	-	62.50	18.34	16.10	4.85	4.24	35.98	35.77	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	56,668	1.25	0.89	-	-	60.02	17.41	13.71	5.22	4.57	38.73	38.51	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	57,370	1.31	0.88	-	-	60.43	17.18	14.70	5.16	4.51	38.26	38.04	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				

No. 153 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	58,776	1.41	0.86	-	-	61.24	16.78	16.61	5.03	4.40	37.35	37.13	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	60,246	1.50	0.84	-	-	62.06	18.56	16.31	4.91	4.30	36.44	36.23	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	55,731	1.24	0.90	-	-	59.38	17.69	13.94	5.31	4.65	39.38	39.16	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	56,432	1.29	0.89	-	-	59.82	17.48	14.94	5.24	4.59	38.89	38.67	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	57,836	1.39	0.87	-	-	60.65	17.04	16.88	5.11	4.48	37.96	37.74	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	59,304	1.48	0.85	-	-	61.52	18.87	16.57	4.99	4.37	37.00	36.80	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	54,966	1.23	0.92	-	-	58.84	17.94	14.13	5.38	4.71	39.93	39.71	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	55,667	1.28	0.91	-	-	59.29	17.71	15.15	5.31	4.65	39.43	39.21	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	57,069	1.37	0.88	-	-	60.18	17.29	17.11	5.18	4.54	38.45	38.24	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	58,536	1.47	0.86	-	-	61.03	19.11	16.78	5.05	4.42	37.50	37.29	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	54,281	1.94	0.93	0.36	0.29	55.30	18.17	13.67	4.17	2.42	42.76	40.21	1.80	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量※ 量5kVA	業務用可搬型ヒータ「ジェットヒータ」〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	54,983	1.99	0.92	0.36	0.29	55.80	17.94	14.71	4.12	2.39	42.21	39.69	1.78	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量※ 量5kVA	業務用可搬型ヒータ「ジェットヒータ」〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	56,387	2.06	0.89	0.35	0.28	56.77	17.48	16.70	4.02	2.33	41.17	38.71	1.73	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量※ 量5kVA	業務用可搬型ヒータ「ジェットヒータ」〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	57,856	2.14	0.87	0.34	0.27	57.74	18.75	16.98	3.92	2.27	40.12	37.72	1.69	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量※ 量5kVA	業務用可搬型ヒータ「ジェットヒータ」〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	53,559	1.94	0.94	0.37	0.30	54.73	18.42	13.86	4.23	2.45	43.33	40.75	1.82	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量※ 量5kVA	業務用可搬型ヒータ「ジェットヒータ」〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	54,260	1.97	0.93	0.36	0.29	55.26	18.19	14.90	4.17	2.42	42.77	40.22	1.80	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量※ 量5kVA	業務用可搬型ヒータ「ジェットヒータ」〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	55,662	2.05	0.91	0.35	0.28	56.25	17.73	16.91	4.07	2.36	41.70	39.21	1.76	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量※ 量5kVA	業務用可搬型ヒータ「ジェットヒータ」〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	57,130	2.14	0.88	0.34	0.28	57.24	18.99	17.20	3.96	2.30	40.62	38.20	1.71	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量※ 量5kVA	業務用可搬型ヒータ「ジェットヒータ」〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	52,618	1.93	0.96	0.37	0.30	53.97	18.75	14.10	4.31	2.50	44.10	41.48	1.86	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量※ 量5kVA	業務用可搬型ヒータ「ジェットヒータ」〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	

No. 153 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）			R				Z				S								
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	有り	無し	有り	110mm未満	53,318	1.98	0.95	0.37	0.30	54.51	18.50	15.16	4.25	2.46	43.51	40.93	1.83	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	有り	無し	有り	110mm以上220mm未満	54,718	2.05	0.92	0.36	0.29	55.53	18.01	17.21	4.14	2.40	42.42	39.89	1.79	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	有り	無し	有り	220mm以上340mm以下	56,183	2.13	0.90	0.35	0.28	56.56	19.29	17.49	4.03	2.34	41.31	38.85	1.74	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	有り	無し	無し	延長無し	51,896	1.93	0.97	0.38	0.31	53.36	18.99	14.30	4.37	2.53	44.71	42.06	1.88	0.72	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	有り	無し	無し	110mm未満	52,595	1.96	0.96	0.37	0.30	53.92	18.76	15.37	4.31	2.50	44.12	41.50	1.86	0.71	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	有り	無し	無し	110mm以上220mm未満	53,993	2.03	0.93	0.36	0.29	55.00	18.28	17.44	4.20	2.43	42.97	40.42	1.81	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	有り	無し	無し	220mm以上340mm以下	55,456	2.12	0.91	0.35	0.29	56.04	19.56	17.72	4.08	2.37	41.84	39.36	1.76	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	有り	有り	延長無し	52,946	1.93	0.95	0.37	0.30	54.24	18.63	14.02	4.28	2.48	43.83	41.22	1.85	0.71	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	有り	有り	110mm未満	53,647	1.97	0.94	0.36	0.30	54.78	18.40	15.07	4.22	2.45	43.25	40.68	1.82	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	有り	有り	110mm以上220mm未満	55,047	2.06	0.92	0.36	0.29	55.78	17.90	17.10	4.12	2.39	42.16	39.65	1.78	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	有り	有り	220mm以上340mm以下	56,513	2.13	0.89	0.35	0.28	56.81	19.21	17.38	4.01	2.32	41.06	38.62	1.73	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	有り	無し	延長無し	52,224	1.92	0.97	0.37	0.30	53.65	18.89	14.21	4.34	2.51	44.43	41.79	1.87	0.72	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	有り	無し	110mm未満	52,923	1.96	0.95	0.37	0.30	54.19	18.64	15.28	4.28	2.48	43.85	41.24	1.85	0.71	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	有り	無し	110mm以上220mm未満	54,322	2.04	0.93	0.36	0.29	55.24	18.15	17.33	4.17	2.42	42.72	40.18	1.80	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	有り	無し	220mm以上340mm以下	55,786	2.11	0.90	0.35	0.28	56.31	19.47	17.61	4.06	2.35	41.58	39.12	1.75	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	無し	有り	延長無し	51,283	1.91	0.98	0.38	0.31	52.85	19.24	14.47	4.42	2.56	45.24	42.56	1.91	0.73	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	無し	有り	110mm未満	51,981	1.96	0.97	0.38	0.31	53.41	18.97	15.55	4.36	2.53	44.63	41.99	1.88	0.72	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	無し	有り	110mm以上220mm未満	53,378	2.03	0.94	0.37	0.30	54.51	18.48	17.64	4.24	2.46	43.46	40.89	1.83	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内コンクリート)	無し	無し	有り	220mm以上340mm以下	54,839	2.11	0.92	0.36	0.29	55.59	19.78	17.91	4.13	2.39	42.30	39.80	1.78	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126kW/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-					

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コナリ→規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S								
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	50,561	1.91	1.00	0.39	0.31	52.21	19.50	14.68	4.48	2.60	45.88	43.17	1.93	0.74	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	51,258	1.94	0.98	0.38	0.31	52.80	19.25	15.77	4.42	2.56	45.26	42.58	1.91	0.73	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	52,653	2.02	0.96	0.37	0.30	53.93	18.75	17.88	4.30	2.49	44.05	41.45	1.86	0.71	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	54,113	2.09	0.93	0.36	0.29	55.05	20.04	18.16	4.19	2.43	42.86	40.33	1.81	0.69	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	62,470	1.22	0.81	-	-	63.62	16.81	13.29	5.79	4.66	35.16	34.94	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	63,175	1.27	0.80	-	-	63.97	16.62	14.20	5.72	4.61	34.76	34.55	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	64,586	1.37	0.78	-	-	64.63	16.25	15.95	5.60	4.51	34.00	33.79	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	66,063	1.47	0.76	-	-	65.28	17.75	15.83	5.47	4.41	33.25	33.04	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	61,719	1.22	0.82	-	-	63.20	16.99	13.46	5.86	4.72	35.58	35.36	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	62,424	1.27	0.81	-	-	63.55	16.81	14.37	5.79	4.67	35.18	34.96	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	63,833	1.36	0.79	-	-	64.24	16.46	16.13	5.66	4.56	34.40	34.19	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	65,308	1.46	0.77	-	-	64.91	17.95	16.01	5.54	4.46	33.63	33.42	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	61,022	1.21	0.83	-	-	62.80	17.19	13.61	5.93	4.77	35.99	35.77	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	61,726	1.26	0.82	-	-	63.16	16.99	14.53	5.86	4.72	35.58	35.36	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	63,134	1.35	0.80	-	-	63.87	16.63	16.31	5.73	4.61	34.78	34.57	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	64,607	1.45	0.78	-	-	64.57	18.14	16.19	5.60	4.51	33.98	33.78	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	60,272	1.20	0.84	-	-	62.38	17.41	13.78	6.00	4.83	36.42	36.21	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	60,975	1.25	0.83	-	-	62.75	17.20	14.71	5.93	4.78	36.00	35.79	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	62,381	1.34	0.81	-	-	63.46	16.82	16.51	5.80	4.67	35.20	34.99	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-			

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機 構 材 構 成 比																代 表 機 構 材 規 格																備考
コンクリ→規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	63,853	1.44	0.79	-	-	64.18	18.37	16.38	5.66	4.56	34.38	34.18	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	61,344	1.21	0.82	-	-	62.99	17.11	13.54	5.89	4.75	35.80	35.58	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	62,048	1.26	0.81	-	-	63.35	16.90	14.46	5.83	4.69	35.39	35.17	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	63,457	1.35	0.79	-	-	64.05	16.54	16.23	5.70	4.59	34.60	34.39	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	64,931	1.46	0.78	-	-	64.73	18.05	16.11	5.57	4.49	33.81	33.61	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	60,593	1.20	0.83	-	-	62.57	17.32	13.71	5.97	4.81	36.23	36.02	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	61,297	1.25	0.82	-	-	62.93	17.13	14.63	5.90	4.75	35.82	35.61	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	62,704	1.34	0.80	-	-	63.64	16.73	16.42	5.77	4.65	35.02	34.81	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	64,176	1.44	0.78	-	-	64.35	18.27	16.30	5.63	4.54	34.21	34.01	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	59,896	1.19	0.84	-	-	62.16	17.53	13.87	6.04	4.86	36.65	36.44	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	60,599	1.24	0.83	-	-	62.53	17.31	14.80	5.97	4.81	36.23	36.02	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	62,005	1.33	0.81	-	-	63.26	16.92	16.61	5.83	4.70	35.41	35.20	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	63,476	1.43	0.79	-	-	63.99	18.46	16.48	5.70	4.59	34.58	34.38	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	59,146	1.18	0.85	-	-	61.70	17.74	14.04	6.11	4.93	37.12	36.90	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	59,848	1.23	0.84	-	-	62.09	17.54	14.99	6.04	4.87	36.68	36.47	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	61,252	1.32	0.82	-	-	62.84	17.14	16.81	5.90	4.76	35.84	35.63	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	62,721	1.42	0.80	-	-	63.58	18.71	16.67	5.76	4.64	35.00	34.80	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	57,567	1.85	0.88	0.34	0.28	57.83	18.24	14.29	4.50	2.85	40.32	37.91	1.70	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可燃型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	58,269	1.88	0.86	0.34	0.27	58.28	18.02	15.26	4.44	2.82	39.84	37.46	1.68	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可燃型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	

No. 153 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							機材構成比																	代表機材規格																備考
コッパト規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砂の有無	均しコッパトの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分	標準単価	K												S				K				R				Z				S				
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤット)	有り	有り	有り	110mm以上220mm未満	59,674	1.97	0.84	0.33	0.27	59.13	17.59	17.12	4.34	2.75	38.90	36.57	1.64	0.63	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 W/C 5 5 %	灯油 白油 業 用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤット)	有り	有り	有り	220mm以上340mm以下	61,144	2.04	0.82	0.32	0.26	60.00	19.08	17.10	4.23	2.69	37.96	35.69	1.60	0.61	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 W/C 5 5 %	灯油 白油 業 用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤット)	有り	有り	無し	延長無し	56,824	1.84	0.89	0.34	0.28	57.31	18.47	14.47	4.56	2.89	40.85	38.41	1.72	0.66	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 W/C 5 5 %	灯油 白油 業 用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤット)	有り	有り	無し	110mm未満	57,525	1.89	0.88	0.34	0.28	57.76	18.25	15.45	4.50	2.85	40.35	37.94	1.70	0.65	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 W/C 5 5 %	灯油 白油 業 用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤット)	有り	有り	無し	110mm以上220mm未満	58,929	1.96	0.86	0.33	0.27	58.65	17.82	17.34	4.39	2.79	39.39	37.04	1.66	0.64	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 W/C 5 5 %	灯油 白油 業 用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤット)	有り	有り	無し	220mm以上340mm以下	60,397	2.03	0.83	0.32	0.26	59.54	19.29	17.32	4.29	2.72	38.43	36.14	1.62	0.62	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 W/C 5 5 %	灯油 白油 業 用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤット)	有り	無し	有り	延長無し	56,105	1.83	0.90	0.35	0.28	56.81	18.73	14.66	4.61	2.93	41.36	38.90	1.74	0.67	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 W/C 5 5 %	灯油 白油 業 用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤット)	有り	無し	有り	110mm未満	56,805	1.87	0.89	0.34	0.28	57.28	18.49	15.65	4.56	2.89	40.85	38.42	1.72	0.66	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 W/C 5 5 %	灯油 白油 業 用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤット)	有り	無し	有り	110mm以上220mm未満	58,207	1.96	0.87	0.34	0.27	58.17	18.03	17.56	4.45	2.82	39.87	37.50	1.68	0.64	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 W/C 5 5 %	灯油 白油 業 用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤット)	有り	無し	有り	220mm以上340mm以下	59,673	2.03	0.84	0.33	0.27	59.08	19.52	17.53	4.34	2.75	38.89	36.57	1.64	0.63	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 W/C 5 5 %	灯油 白油 業 用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤット)	有り	無し	無し	延長無し	55,361	1.83	0.91	0.35	0.29	56.25	18.94	14.86	4.68	2.97	41.92	39.42	1.77	0.68	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 W/C 5 5 %	灯油 白油 業 用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤット)	有り	無し	無し	110mm未満	56,061	1.87	0.90	0.35	0.28	56.74	18.73	15.86	4.62	2.93	41.39	38.93	1.74	0.67	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 W/C 5 5 %	灯油 白油 業 用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤット)	有り	無し	無し	110mm以上220mm未満	57,461	1.95	0.88	0.34	0.28	57.67	18.26	17.78	4.51	2.86	40.38	37.98	1.70	0.65	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 W/C 5 5 %	灯油 白油 業 用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤット)	有り	無し	無し	220mm以上340mm以下	58,926	2.03	0.86	0.33	0.27	58.58	19.76	17.75	4.39	2.79	39.39	37.04	1.66	0.64	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 W/C 5 5 %	灯油 白油 業 用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤット)	無し	有り	有り	延長無し	56,440	1.84	0.89	0.35	0.28	57.04	18.60	14.57	4.59	2.91	41.12	38.67	1.73	0.67	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 W/C 5 5 %	灯油 白油 業 用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤット)	無し	有り	有り	110mm未満	57,141	1.88	0.88	0.34	0.28	57.50	18.37	15.56	4.53	2.87	40.62	38.20	1.71	0.66	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 W/C 5 5 %	灯油 白油 業 用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤット)	無し	有り	有り	110mm以上220mm未満	58,544	1.95	0.86	0.33	0.27	58.41	17.95	17.45	4.42	2.80	39.64	37.28	1.67	0.64	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 W/C 5 5 %	灯油 白油 業 用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤット)	無し	有り	有り	220mm以上340mm以下	60,011	2.04	0.84	0.33	0.26	59.28	19.41	17.43	4.31	2.74	38.68	36.37	1.63	0.63	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 W/C 5 5 %	灯油 白油 業 用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤット)	無し	有り	無し	延長無し	55,697	1.83	0.91	0.35	0.28	56.51	18.85	14.77	4.65	2.95	41.66	39.19	1.75	0.67	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 W/C 5 5 %	灯油 白油 業 用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-							

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格														備考
コナリ→規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シャットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	56,397	1.87	0.89	0.35	0.28	56.98	18.61	15.76	4.59	2.91	41.15	38.70	1.73	0.67	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シャットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	57,798	1.95	0.87	0.34	0.27	57.90	18.17	17.68	4.48	2.84	40.15	37.76	1.69	0.65	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シャットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	59,264	2.03	0.85	0.33	0.27	58.81	19.66	17.65	4.37	2.77	39.16	36.83	1.65	0.63	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シャットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	54,978	1.84	0.92	0.36	0.29	55.95	19.08	14.96	4.71	2.99	42.21	39.70	1.78	0.68	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シャットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	55,677	1.87	0.91	0.35	0.28	56.45	18.85	15.97	4.65	2.95	41.68	39.20	1.76	0.67	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シャットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	57,076	1.94	0.88	0.34	0.28	57.41	18.40	17.90	4.54	2.88	40.65	38.24	1.71	0.66	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シャットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	58,540	2.01	0.86	0.33	0.27	58.36	19.92	17.86	4.42	2.81	39.63	37.28	1.67	0.64	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シャットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	54,235	1.82	0.93	0.36	0.29	55.41	19.36	15.17	4.77	3.03	42.77	40.24	1.80	0.69	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シャットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	54,933	1.87	0.92	0.36	0.29	55.90	19.12	16.18	4.71	2.99	42.23	39.73	1.78	0.68	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シャットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	56,331	1.93	0.89	0.35	0.28	56.89	18.64	18.14	4.60	2.92	41.18	38.74	1.73	0.67	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シャットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	57,793	2.01	0.87	0.34	0.27	57.85	20.17	18.10	4.48	2.84	40.14	37.76	1.69	0.65	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 ミニローリー	白灯油 業	軽油 バトロール	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,シャットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	55,883	1.37	0.90	-	-	59.33	14.82	12.46	5.88	4.05	39.30	39.06	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,シャットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	56,589	1.43	0.89	-	-	59.76	14.64	13.48	5.81	4.00	38.81	38.57	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,シャットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	58,000	1.54	0.87	-	-	60.59	15.49	14.21	5.67	3.91	37.87	37.63	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,シャットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	59,477	1.65	0.85	-	-	61.43	17.46	13.85	5.53	3.81	36.92	36.69	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,シャットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	55,148	1.36	0.91	-	-	58.81	14.99	12.63	5.96	4.11	39.83	39.58	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,シャットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	55,853	1.42	0.90	-	-	59.26	14.80	13.66	5.89	4.06	39.32	39.08	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,シャットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	57,263	1.53	0.88	-	-	60.12	15.69	14.39	5.74	3.96	38.35	38.11	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,シャットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	58,738	1.63	0.86	-	-	60.98	17.68	14.03	5.60	3.86	37.39	37.16	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			

No. 153 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機 構 材 構 成 比																代 表 機 構 材 規 格																備考
コンクリート規格	内 空 寸 法 (幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S	K（※印：賃料）						R				Z				S											
									K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	有り	無し	有り	延長無し	54,613	1.35	0.92	-	-	58.44	15.16	12.75	6.02	4.15	40.21	39.96	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	有り	無し	有り	110m未満	55,318	1.41	0.91	-	-	58.89	14.95	13.79	5.94	4.09	39.70	39.45	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	56,726	1.52	0.89	-	-	59.78	15.87	14.52	5.79	3.99	38.70	38.47	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	58,200	1.62	0.87	-	-	60.65	17.84	14.16	5.65	3.89	37.73	37.50	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	有り	無し	無し	延長無し	53,878	1.35	0.94	-	-	57.90	15.36	12.93	6.10	4.20	40.75	40.51	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	有り	無し	無し	110m未満	54,582	1.39	0.92	-	-	58.38	15.17	13.98	6.02	4.15	40.23	39.99	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	55,988	1.50	0.90	-	-	59.29	16.06	14.72	5.87	4.05	39.21	38.98	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	57,460	1.61	0.88	-	-	60.18	18.06	14.34	5.72	3.94	38.21	37.98	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	有り	延長無し	54,881	1.36	0.92	-	-	58.62	15.07	12.69	5.99	4.13	40.02	39.77	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	有り	110m未満	55,585	1.42	0.91	-	-	59.07	14.88	13.73	5.91	4.08	39.51	39.26	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	56,994	1.52	0.88	-	-	59.95	15.78	14.46	5.77	3.97	38.53	38.29	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	58,469	1.62	0.86	-	-	60.82	17.77	14.09	5.62	3.87	37.56	37.33	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	無し	延長無し	54,146	1.35	0.93	-	-	58.10	15.28	12.86	6.07	4.18	40.55	40.31	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	無し	110m未満	54,849	1.40	0.92	-	-	58.57	15.09	13.91	5.99	4.13	40.03	39.79	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	56,257	1.51	0.90	-	-	59.46	15.97	14.65	5.84	4.03	39.03	38.80	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	57,729	1.61	0.87	-	-	60.35	17.99	14.27	5.69	3.92	38.04	37.81	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	無し	有り	延長無し	53,611	1.34	0.94	-	-	57.71	15.43	12.99	6.13	4.23	40.95	40.71	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	無し	有り	110m未満	54,314	1.39	0.93	-	-	58.19	15.23	14.05	6.05	4.17	40.42	40.18	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	55,720	1.49	0.90	-	-	59.11	16.14	14.79	5.90	4.07	39.40	39.17	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			

No. 153 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S	K（※印：賃料）				R				Z1	Z				S												
									K1	K2	K3	R			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z2	Z3	Z4						
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	57,191	1.60	0.88	-	-	60.01	18.15	14.41	5.75	3.96	38.39	38.16	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	52,876	1.32	0.95	-	-	57.16	15.65	13.17	6.22	4.28	41.52	41.28	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	53,578	1.38	0.94	-	-	57.65	15.44	14.24	6.14	4.23	40.97	40.74	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	54,983	1.48	0.92	-	-	58.60	16.36	14.99	5.98	4.12	39.92	39.69	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	56,452	1.58	0.89	-	-	59.54	18.40	14.60	5.82	4.01	38.88	38.66	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	51,989	2.07	0.97	0.38	0.31	53.28	15.91	13.24	4.36	2.53	44.65	41.98	1.88	0.72	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	52,692	2.10	0.96	0.37	0.30	53.85	15.73	14.33	4.30	2.49	44.05	41.42	1.85	0.71	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	54,098	2.18	0.93	0.36	0.29	54.91	16.49	15.23	4.19	2.43	42.91	40.34	1.81	0.69	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	55,569	2.28	0.91	0.35	0.29	55.93	18.54	14.83	4.08	2.36	41.79	39.28	1.76	0.68	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	51,238	2.04	0.98	0.38	0.31	52.65	16.16	13.44	4.42	2.56	45.31	42.60	1.91	0.73	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	51,940	2.10	0.97	0.38	0.31	53.22	15.94	14.54	4.36	2.53	44.68	42.02	1.88	0.72	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	53,344	2.19	0.95	0.37	0.30	54.31	16.71	15.45	4.25	2.46	43.50	40.91	1.83	0.70	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	54,813	2.27	0.92	0.36	0.29	55.39	18.81	15.03	4.13	2.40	42.34	39.82	1.78	0.68	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	50,724	2.04	0.99	0.39	0.31	52.20	16.32	13.57	4.47	2.59	45.76	43.03	1.93	0.74	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	51,426	2.09	0.98	0.38	0.31	52.78	16.09	14.68	4.41	2.55	45.13	42.44	1.90	0.73	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	52,828	2.17	0.95	0.37	0.30	53.90	16.88	15.60	4.29	2.49	43.93	41.31	1.85	0.71	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	54,295	2.25	0.93	0.36	0.29	55.00	18.99	15.17	4.17	2.42	42.75	40.20	1.80	0.69	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	49,974	2.04	1.01	0.39	0.32	51.52	16.55	13.78	4.53	2.63	46.44	43.67	1.96	0.75	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	50,674	2.08	1.00	0.39	0.31	52.13	16.33	14.90	4.47	2.59	45.79	43.07	1.93	0.74	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	-		

No. 153 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							機材構成比																	代表機材規格																	備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分	標準単価	機材構成比																機材規格																	
								K				R				Z				S	K (※印：資料)			R				Z				S									
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	52,074	2.16	0.97	0.38	0.30	53.28	17.14	15.82	4.35	2.52	44.56	41.91	1.88	0.72	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	53,539	2.24	0.94	0.37	0.30	54.41	19.26	15.39	4.23	2.45	43.35	40.77	1.83	0.70	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	50,981	2.04	0.99	0.38	0.31	52.43	16.24	13.51	4.44	2.58	45.53	42.81	1.92	0.74	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	51,683	2.10	0.98	0.38	0.31	52.99	16.01	14.61	4.38	2.54	44.91	42.23	1.89	0.73	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	53,086	2.18	0.95	0.37	0.30	54.10	16.80	15.52	4.27	2.47	43.72	41.11	1.84	0.71	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	54,554	2.25	0.92	0.36	0.29	55.20	18.91	15.10	4.15	2.41	42.55	40.01	1.79	0.69	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	50,230	2.04	1.00	0.39	0.32	51.75	16.47	13.71	4.51	2.61	46.21	43.45	1.96	0.75	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	50,931	2.08	0.99	0.38	0.31	52.35	16.25	14.82	4.45	2.58	45.57	42.85	1.92	0.74	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	52,332	2.15	0.96	0.37	0.30	53.49	17.04	15.74	4.33	2.51	44.36	41.71	1.87	0.72	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	53,798	2.24	0.94	0.36	0.29	54.62	19.16	15.32	4.21	2.44	43.14	40.57	1.82	0.70	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	49,717	2.03	1.01	0.39	0.32	51.29	16.64	13.85	4.56	2.64	46.68	43.90	1.97	0.76	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	50,416	2.08	1.00	0.39	0.32	51.89	16.42	14.97	4.49	2.61	46.03	43.29	1.94	0.75	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	51,816	2.16	0.97	0.38	0.31	53.06	17.22	15.90	4.37	2.53	44.78	42.12	1.89	0.72	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	53,280	2.24	0.95	0.37	0.30	54.22	19.36	15.46	4.25	2.46	43.54	40.96	1.83	0.70	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	48,966	2.02	1.03	0.40	0.32	50.59	16.90	14.06	4.63	2.68	47.39	44.57	2.00	0.77	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	49,664	2.07	1.02	0.39	0.32	51.20	16.66	15.20	4.56	2.64	46.73	43.95	1.97	0.76	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	51,062	2.14	0.99	0.38	0.31	52.43	17.47	16.14	4.44	2.57	45.43	42.74	1.91	0.74	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	52,524	2.21	0.96	0.37	0.30	53.63	19.65	15.69	4.31	2.50	44.16	41.55	1.86	0.71	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(鍍銀シフトヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	55,638	1.38	0.91	-	-	59.14	14.86	12.52	5.91	4.07	39.48	39.23	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-						

No. 153 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機 構 材 構 成 比																代表機材規格														備考												
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）										R				Z				S											
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	56,343	1.42	0.89	-	-	59.60	14.69	13.54	5.83	4.02	38.98	38.74	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-										
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	57,754	1.53	0.87	-	-	60.44	15.58	14.27	5.69	3.92	38.03	37.79	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-									
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	59,231	1.64	0.85	-	-	61.28	17.54	13.91	5.55	3.82	37.08	36.85	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-								
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	54,903	1.36	0.92	-	-	58.64	15.06	12.69	5.99	4.13	40.00	39.75	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	55,607	1.42	0.91	-	-	59.08	14.87	13.72	5.91	4.07	39.50	39.25	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	57,017	1.52	0.88	-	-	59.96	15.77	14.45	5.77	3.97	38.52	38.28	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	58,491	1.62	0.86	-	-	60.84	17.76	14.09	5.62	3.87	37.54	37.31	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	54,435	1.36	0.93	-	-	58.30	15.18	12.80	6.04	4.16	40.34	40.09	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	55,139	1.40	0.91	-	-	58.78	15.01	13.84	5.96	4.11	39.82	39.58	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	56,547	1.51	0.89	-	-	59.66	15.91	14.57	5.81	4.01	38.83	38.60	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	58,021	1.62	0.87	-	-	60.53	17.88	14.20	5.67	3.90	37.85	37.62	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	53,700	1.34	0.94	-	-	57.78	15.41	12.97	6.12	4.22	40.88	40.64	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	54,403	1.40	0.93	-	-	58.24	15.21	14.02	6.04	4.16	40.36	40.12	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	55,810	1.49	0.90	-	-	59.17	16.12	14.76	5.89	4.06	39.34	39.11	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	57,281	1.60	0.88	-	-	60.07	18.13	14.38	5.74	3.95	38.33	38.10	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	54,680	1.36	0.92	-	-	58.48	15.13	12.74	6.01	4.14	40.16	39.91	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	55,384	1.41	0.91	-	-	58.93	14.92	13.78	5.94	4.09	39.66	39.41	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	56,793	1.52	0.89	-	-	59.82	15.83	14.51	5.79	3.99	38.66	38.43	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	58,267	1.62	0.86	-	-	60.69	17.82	14.14	5.64	3.89	37.69	37.46	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5 %	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 153 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機 構 材 成 比																代 表 機 材 規 格																備考
コナリ→規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	53,945	1.34	0.93	-	-	57.96	15.35	12.91	6.09	4.20	40.70	40.46	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	54,649	1.40	0.92	-	-	58.42	15.13	13.96	6.02	4.15	40.18	39.94	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	56,055	1.50	0.90	-	-	59.34	16.06	14.70	5.86	4.04	39.16	38.93	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	57,528	1.61	0.88	-	-	60.22	18.04	14.32	5.71	3.94	38.17	37.94	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	53,477	1.33	0.94	-	-	57.62	15.47	13.02	6.15	4.24	41.05	40.81	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	54,180	1.39	0.93	-	-	58.09	15.27	14.08	6.07	4.18	40.52	40.28	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	55,586	1.50	0.91	-	-	59.00	16.17	14.82	5.91	4.08	39.50	39.26	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	57,057	1.59	0.88	-	-	59.94	18.21	14.44	5.76	3.97	38.47	38.25	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	52,742	1.33	0.96	-	-	57.06	15.68	13.21	6.23	4.30	41.61	41.38	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	53,444	1.37	0.94	-	-	57.56	15.48	14.28	6.15	4.24	41.07	40.84	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	54,848	1.48	0.92	-	-	58.50	16.39	15.02	5.99	4.13	40.02	39.79	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	56,317	1.58	0.90	-	-	59.45	18.43	14.63	5.84	4.02	38.97	38.75	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	52,397	2.03	0.96	0.37	0.30	53.66	15.81	13.14	4.32	3.13	44.31	41.65	1.87	0.72	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	53,099	2.09	0.95	0.37	0.30	54.19	15.58	14.22	4.27	3.09	43.72	41.10	1.84	0.71	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	54,505	2.16	0.92	0.36	0.29	55.25	16.38	15.12	4.16	3.01	42.59	40.04	1.79	0.69	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	55,976	2.25	0.90	0.35	0.28	56.27	18.42	14.72	4.05	2.93	41.48	38.99	1.75	0.67	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	51,653	2.04	0.98	0.38	0.31	53.03	16.02	13.33	4.39	3.18	44.93	42.25	1.89	0.73	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	52,355	2.06	0.96	0.37	0.30	53.60	15.81	14.42	4.33	3.14	44.34	41.69	1.87	0.72	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	53,759	2.16	0.94	0.36	0.30	54.66	16.59	15.33	4.21	3.05	43.18	40.60	1.82	0.70	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 5 5%	灯油 業務用	白灯油 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-			

No. 153 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							機材構成比																	代表機材規格																	備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (※印：資料)			R				Z				S									
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20)(高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストレータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	55,227	2.24	0.91	0.35	0.29	55.73	18.67	14.92	4.10	2.97	42.03	39.52	1.77	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストレータ)	有り	無し	有り	延長無し	51,191	2.03	0.99	0.38	0.31	52.63	16.16	13.45	4.43	3.21	45.34	42.64	1.91	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストレータ)	有り	無し	有り	110m未満	51,892	2.08	0.97	0.38	0.31	53.20	15.94	14.55	4.37	3.17	44.72	42.06	1.88	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストレータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	53,295	2.16	0.95	0.37	0.30	54.30	16.73	15.46	4.25	3.08	43.54	40.95	1.83	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストレータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	54,762	2.24	0.92	0.36	0.29	55.38	18.81	15.05	4.14	3.00	42.38	39.85	1.78	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストレータ)	有り	無し	無し	延長無し	50,448	2.02	1.00	0.39	0.31	51.98	16.40	13.65	4.49	3.26	46.00	43.26	1.94	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストレータ)	有り	無し	無し	110m未満	51,148	2.06	0.99	0.38	0.31	52.58	16.20	14.76	4.43	3.21	45.36	42.67	1.91	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストレータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	52,548	2.14	0.96	0.37	0.30	53.71	16.98	15.68	4.31	3.13	44.15	41.53	1.86	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストレータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	54,014	2.21	0.93	0.36	0.29	54.82	19.10	15.25	4.19	3.04	42.97	40.41	1.81	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストレータ)	無し	有り	有り	延長無し	51,432	2.03	0.98	0.38	0.31	52.84	16.09	13.39	4.40	3.19	45.13	42.44	1.90	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストレータ)	無し	有り	有り	110m未満	52,134	2.08	0.97	0.38	0.30	53.41	15.88	14.48	4.35	3.15	44.51	41.86	1.87	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストレータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	53,537	2.16	0.94	0.37	0.30	54.48	16.66	15.39	4.23	3.07	43.36	40.77	1.83	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストレータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	55,005	2.25	0.92	0.36	0.29	55.55	18.72	14.98	4.12	2.99	42.20	39.68	1.78	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストレータ)	無し	有り	無し	延長無し	50,689	2.02	0.99	0.39	0.31	52.19	16.33	13.58	4.47	3.24	45.79	43.06	1.93	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストレータ)	無し	有り	無し	110m未満	51,389	2.06	0.98	0.38	0.31	52.78	16.11	14.69	4.41	3.20	45.16	42.47	1.90	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストレータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	52,790	2.15	0.96	0.37	0.30	53.90	16.90	15.61	4.29	3.11	43.95	41.34	1.85	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストレータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	54,256	2.22	0.93	0.36	0.29	55.01	18.99	15.19	4.18	3.03	42.77	40.23	1.80	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストレータ)	無し	無し	有り	延長無し	50,227	2.02	1.00	0.39	0.32	51.78	16.48	13.71	4.51	3.27	46.20	43.45	1.95	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストレータ)	無し	無し	有り	110m未満	50,927	2.05	0.99	0.38	0.31	52.38	16.26	14.82	4.45	3.23	45.57	42.86	1.92	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			

No. 153 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							機労材構成比																	代表機労材規格																	備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K (※印: 賃料)			R				Z				S									
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	52,326	2.13	0.96	0.37	0.30	53.52	17.04	15.75	4.33	3.14	44.35	41.71	1.87	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	53,791	2.21	0.94	0.36	0.29	54.65	19.17	15.32	4.21	3.05	43.14	40.57	1.82	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	49,483	2.01	1.02	0.40	0.32	51.09	16.72	13.91	4.58	3.32	46.90	44.11	1.98	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	50,182	2.06	1.01	0.39	0.32	51.70	16.49	15.04	4.51	3.27	46.24	43.49	1.95	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	51,580	2.13	0.98	0.38	0.31	52.88	17.29	15.97	4.39	3.18	44.99	42.31	1.90	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	53,043	2.20	0.95	0.37	0.30	54.06	19.44	15.53	4.27	3.10	43.74	41.15	1.84	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	49,944	1.55	1.01	-	-	54.47	12.75	11.80	5.26	3.89	43.98	43.70	0.18	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	50,650	1.61	1.00	-	-	55.02	13.00	12.51	5.19	3.83	43.37	43.09	0.18	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	52,062	1.72	0.97	-	-	56.09	15.22	12.17	5.05	3.73	42.19	41.92	0.18	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	53,539	1.83	0.94	-	-	57.14	17.39	11.84	4.91	3.63	41.03	40.77	0.17	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	49,211	1.53	1.03	-	-	53.84	12.94	11.98	5.34	3.95	44.63	44.35	0.19	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	49,916	1.59	1.01	-	-	54.42	13.20	12.70	5.27	3.89	43.99	43.72	0.18	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	51,326	1.70	0.98	-	-	55.51	15.43	12.35	5.12	3.78	42.79	42.52	0.18	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	52,801	1.81	0.95	-	-	56.60	17.64	12.00	4.98	3.68	41.59	41.34	0.17	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	49,010	1.53	1.03	-	-	53.66	12.97	12.03	5.37	3.96	44.81	44.53	0.19	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	49,714	1.58	1.01	-	-	54.24	13.24	12.75	5.29	3.91	44.18	43.90	0.19	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	51,124	1.70	0.99	-	-	55.35	15.49	12.40	5.14	3.80	42.95	42.69	0.18	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	52,598	1.81	0.96	-	-	56.44	17.70	12.05	5.00	3.69	41.75	41.49	0.18	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	48,277	1.50	1.04	-	-	53.02	13.19	12.21	5.45	4.02	45.48	45.21	0.19	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-				

No. 153 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機 構 材 構 成 比																代 表 機 材 規 格														備考
コンクリ→規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S	K (※印：賃料)												S											
									K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	有り	無し	無し	110m未満	48,981	1.56	1.03	-	-	53.61	13.45	12.94	5.37	3.96	44.83	44.56	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	50,388	1.67	1.00	-	-	54.75	15.72	12.58	5.22	3.85	43.58	43.32	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	51,860	1.78	0.97	-	-	55.87	17.95	12.22	5.07	3.74	42.35	42.09	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	有り	延長無し	48,992	1.52	1.03	-	-	53.65	12.99	12.03	5.37	3.96	44.83	44.55	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	有り	110m未満	49,696	1.58	1.01	-	-	54.22	13.25	12.75	5.29	3.91	44.20	43.92	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	51,105	1.70	0.99	-	-	55.33	15.48	12.40	5.15	3.80	42.97	42.71	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	52,580	1.81	0.96	-	-	56.42	17.70	12.05	5.00	3.69	41.77	41.51	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	無し	延長無し	48,259	1.51	1.05	-	-	52.99	13.19	12.21	5.45	4.02	45.50	45.23	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	無し	110m未満	48,962	1.56	1.03	-	-	53.59	13.45	12.94	5.37	3.97	44.85	44.58	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	50,369	1.67	1.00	-	-	54.74	15.73	12.58	5.22	3.85	43.59	43.33	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	51,842	1.78	0.97	-	-	55.86	17.97	12.22	5.07	3.74	42.36	42.10	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	無し	有り	延長無し	48,057	1.50	1.05	-	-	52.81	13.25	12.26	5.47	4.04	45.69	45.42	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	無し	有り	110m未満	48,761	1.55	1.03	-	-	53.42	13.52	13.00	5.39	3.98	45.03	44.76	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	50,167	1.67	1.01	-	-	54.56	15.78	12.63	5.24	3.87	43.77	43.51	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	51,639	1.78	0.98	-	-	55.70	18.02	12.27	5.09	3.76	42.52	42.27	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	無し	無し	延長無し	47,325	1.48	1.07	-	-	52.13	13.45	12.45	5.56	4.10	46.39	46.12	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	無し	無し	110m未満	48,027	1.54	1.05	-	-	52.76	13.72	13.20	5.48	4.04	45.70	45.44	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	49,431	1.64	1.02	-	-	53.95	16.03	12.82	5.32	3.93	44.41	44.15	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ｼｬｯﾄﾋﾞｰﾅ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	50,900	1.75	0.99	-	-	55.12	18.29	12.45	5.17	3.81	43.13	42.88	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 153 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							機材構成比																	代表機材規格																	備考	
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分	標準単価	機材構成比																	代表機材規格																	
								K				R				Z				S	K (※印：資料)			R				Z				S										
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	47,451	2.26	1.06	0.41	0.34	48.74	13.36	12.25	4.09	2.77	49.00	46.07	2.06	0.79	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	48,154	2.32	1.05	0.41	0.33	49.47	13.52	13.16	4.03	2.73	48.21	45.32	2.03	0.78	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	49,560	2.40	1.02	0.39	0.32	50.75	15.82	12.79	3.92	2.65	46.85	44.04	1.97	0.76	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	51,032	2.49	0.99	0.38	0.31	52.01	18.10	12.42	3.80	2.57	45.50	42.77	1.92	0.74	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	46,710	2.25	1.08	0.42	0.34	47.99	13.57	12.45	4.16	2.81	49.76	46.80	2.09	0.80	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	47,412	2.30	1.06	0.41	0.34	48.68	13.66	13.37	4.10	2.77	49.02	46.10	2.06	0.79	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	48,816	2.38	1.03	0.40	0.33	50.07	16.07	12.98	3.98	2.69	47.55	44.71	2.00	0.77	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	50,285	2.47	1.00	0.39	0.32	51.37	18.38	12.60	3.86	2.61	46.16	43.40	1.94	0.75	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	46,496	2.25	1.09	0.42	0.34	47.76	13.63	12.50	4.18	2.83	49.99	47.01	2.10	0.81	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	47,198	2.29	1.07	0.41	0.34	48.45	13.73	13.43	4.11	2.78	49.26	46.32	2.07	0.80	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	48,601	2.38	1.04	0.40	0.33	49.86	16.14	13.04	3.99	2.70	47.76	44.91	2.01	0.77	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	50,069	2.47	1.01	0.39	0.32	51.17	18.44	12.66	3.88	2.62	46.36	43.59	1.95	0.75	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	45,755	2.24	1.10	0.43	0.35	46.96	13.85	12.71	4.24	2.87	50.80	47.78	2.14	0.82	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	46,456	2.28	1.09	0.42	0.34	47.68	13.94	13.64	4.18	2.83	50.04	47.07	2.10	0.81	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	47,856	2.36	1.05	0.41	0.33	49.14	16.40	13.24	4.06	2.74	48.50	45.61	2.04	0.79	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	49,322	2.44	1.02	0.40	0.32	50.51	18.73	12.85	3.94	2.66	47.05	44.25	1.98	0.76	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	46,496	2.25	1.09	0.42	0.34	47.76	13.63	12.50	4.18	2.83	49.99	47.01	2.10	0.81	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	47,198	2.29	1.07	0.41	0.34	48.45	13.73	13.43	4.11	2.78	49.26	46.32	2.07	0.80	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	48,601	2.38	1.04	0.40	0.33	49.86	16.14	13.04	3.99	2.70	47.76	44.91	2.01	0.77	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						

No. 153 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							機労材構成比																	代表機労材規格																	備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分	標準単価	R				R				Z				S	R (※印: 賃料)			R				Z				S									
								K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジャッキボタ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	50,069	2.47	1.01	0.39	0.32	51.17	18.44	12.66	3.88	2.62	46.36	43.59	1.95	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジャッキボタ)	無し	有り	無し	延長無し	45,755	2.24	1.10	0.43	0.35	46.96	13.85	12.71	4.24	2.87	50.80	47.78	2.14	0.82	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジャッキボタ)	無し	有り	無し	110m未満	46,456	2.28	1.09	0.42	0.34	47.68	13.94	13.64	4.18	2.83	50.04	47.07	2.10	0.81	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジャッキボタ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	47,856	2.36	1.05	0.41	0.33	49.14	16.40	13.24	4.06	2.74	48.50	45.61	2.04	0.79	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジャッキボタ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	49,322	2.44	1.02	0.40	0.32	50.51	18.73	12.85	3.94	2.66	47.05	44.25	1.98	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジャッキボタ)	無し	無し	有り	延長無し	45,541	2.23	1.11	0.43	0.35	46.72	13.92	12.76	4.26	2.88	51.05	48.01	2.15	0.83	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジャッキボタ)	無し	無し	有り	110m未満	46,241	2.27	1.09	0.42	0.34	47.47	14.01	13.71	4.20	2.84	50.26	47.28	2.11	0.81	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジャッキボタ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	47,641	2.35	1.06	0.41	0.33	48.94	16.46	13.30	4.08	2.76	48.71	45.81	2.05	0.79	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジャッキボタ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	49,106	2.44	1.03	0.40	0.32	50.29	18.79	12.91	3.95	2.67	47.27	44.45	1.99	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジャッキボタ)	無し	無し	無し	延長無し	44,800	2.23	1.13	0.44	0.36	45.92	14.15	12.98	4.33	2.93	51.85	48.78	2.18	0.84	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジャッキボタ)	無し	無し	無し	110m未満	45,499	2.26	1.11	0.43	0.35	46.68	14.24	13.93	4.27	2.89	51.06	48.03	2.15	0.83	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジャッキボタ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	46,897	2.34	1.08	0.42	0.34	48.11	16.65	13.51	4.14	2.80	49.55	46.62	2.08	0.80	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジャッキボタ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	48,359	2.41	1.04	0.40	0.33	49.61	19.09	13.11	4.01	2.72	47.98	45.13	2.02	0.78	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	軽油 バトロール	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットボタ)	有り	有り	有り	延長無し	60,223	1.27	0.84	-	-	62.26	15.84	12.90	6.55	4.30	36.47	36.24	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	*	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットボタ)	有り	有り	有り	110m未満	60,929	1.32	0.83	-	-	62.63	15.66	13.84	6.47	4.25	36.05	35.82	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	*	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットボタ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	62,340	1.42	0.81	-	-	63.35	15.73	15.25	6.33	4.15	35.23	35.01	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	*	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットボタ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	63,816	1.52	0.79	-	-	64.07	17.54	14.90	6.18	4.06	34.41	34.20	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	*	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットボタ)	有り	有り	無し	延長無し	59,463	1.26	0.85	-	-	61.82	16.06	13.07	6.63	4.35	36.92	36.70	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	*	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットボタ)	有り	有り	無し	110m未満	60,168	1.31	0.84	-	-	62.20	15.86	14.02	6.56	4.30	36.49	36.27	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	*	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-					

No. 153 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機 構 材 構 成 比																代 表 機 構 材 規 格																備考
コンクリ→規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類 (練炭、ジェットヒータ)	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S										
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4								
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	61,577	1.41	0.82	-	-	62.93	15.91	15.44	6.41	4.20	35.66	35.44	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 ～25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	63,052	1.51	0.80	-	-	63.66	17.74	15.08	6.26	4.11	34.83	34.61	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 ～25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	59,159	1.25	0.85	-	-	61.63	16.12	13.13	6.67	4.38	37.12	36.89	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 ～25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	59,864	1.30	0.84	-	-	62.02	15.96	14.09	6.59	4.32	36.68	36.46	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 ～25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	61,272	1.40	0.82	-	-	62.76	15.99	15.52	6.44	4.23	35.84	35.62	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 ～25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	62,746	1.50	0.80	-	-	63.50	17.83	15.15	6.29	4.13	35.00	34.78	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 ～25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	58,400	1.24	0.86	-	-	61.16	16.34	13.30	6.76	4.43	37.60	37.37	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 ～25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	59,103	1.29	0.85	-	-	61.55	16.14	14.27	6.67	4.38	37.16	36.93	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 ～25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	60,510	1.39	0.83	-	-	62.33	16.20	15.71	6.52	4.28	36.28	36.07	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 ～25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	61,982	1.49	0.81	-	-	63.09	18.05	15.34	6.36	4.18	35.42	35.21	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 ～25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	59,413	1.26	0.85	-	-	61.79	16.06	13.08	6.64	4.36	36.95	36.73	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 ～25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	60,117	1.31	0.84	-	-	62.17	15.88	14.03	6.56	4.31	36.52	36.30	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 ～25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	61,526	1.41	0.82	-	-	62.90	15.92	15.45	6.41	4.21	35.69	35.47	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 ～25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	63,001	1.51	0.80	-	-	63.63	17.76	15.09	6.26	4.11	34.86	34.64	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 ～25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	58,653	1.25	0.86	-	-	61.31	16.26	13.25	6.73	4.41	37.44	37.21	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 ～25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	59,357	1.30	0.85	-	-	61.71	16.07	14.21	6.65	4.36	36.99	36.77	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 ～25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	60,764	1.40	0.83	-	-	62.46	16.11	15.65	6.49	4.26	36.14	35.92	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 ～25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	62,237	1.50	0.81	-	-	63.22	17.96	15.28	6.34	4.16	35.28	35.07	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 ～25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	58,349	1.24	0.86	-	-	61.13	16.36	13.31	6.76	4.44	37.63	37.40	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 ～25 (20) W/C 5 5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			

No. 153 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コナリ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	59,052	1.29	0.85	-	-	61.52	16.16	14.28	6.68	4.38	37.19	36.96	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 153 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							機材構成比																	代表機材規格																	備考	
コンテナ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分	標準単価	機材構成比																	代表機材規格																	
								K	R				Z				S	K (※印：資材)			R				Z				S													
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	有り	無し	無し	延長無し	52,408	1.92	0.96	0.37	0.30	53.80	18.21	14.16	4.94	2.51	44.28	41.64	1.87	0.72	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニローラー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	有り	無し	無し	110m未満	53,108	1.97	0.95	0.37	0.30	54.33	17.97	15.22	4.88	2.47	43.70	41.10	1.84	0.71	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニローラー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	54,507	2.04	0.92	0.36	0.29	55.39	17.53	17.27	4.75	2.41	42.57	40.04	1.79	0.69	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニローラー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	55,972	2.12	0.90	0.35	0.28	56.42	19.37	16.99	4.63	2.35	41.46	38.99	1.75	0.67	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニローラー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	有り	有り	延長無し	53,415	1.94	0.94	0.37	0.30	54.61	17.87	13.89	4.85	2.46	43.45	40.86	1.83	0.70	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニローラー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	有り	有り	110m未満	54,116	1.97	0.93	0.36	0.29	55.14	17.64	14.94	4.78	2.43	42.89	40.33	1.81	0.69	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニローラー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	55,518	2.06	0.91	0.35	0.29	56.14	17.20	16.96	4.66	2.37	41.80	39.31	1.76	0.68	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニローラー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	56,985	2.13	0.88	0.34	0.28	57.15	19.06	16.68	4.54	2.30	40.72	38.30	1.71	0.66	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニローラー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	有り	無し	延長無し	52,671	1.93	0.96	0.37	0.30	54.01	18.12	14.09	4.92	2.49	44.06	41.44	1.86	0.71	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニローラー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	有り	無し	110m未満	53,371	1.97	0.94	0.37	0.30	54.56	17.89	15.15	4.85	2.46	43.47	40.89	1.83	0.70	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニローラー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	54,771	2.05	0.92	0.36	0.29	55.58	17.42	17.19	4.73	2.40	42.37	39.85	1.78	0.69	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニローラー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	56,236	2.13	0.90	0.35	0.28	56.66	19.27	16.91	4.60	2.34	41.27	38.81	1.74	0.67	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニローラー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	無し	有り	延長無し	52,364	1.92	0.96	0.37	0.30	53.76	18.23	14.17	4.94	2.51	44.32	41.68	1.87	0.72	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニローラー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	無し	有り	110m未満	53,064	1.97	0.95	0.37	0.30	54.30	17.98	15.24	4.88	2.48	43.73	41.13	1.84	0.71	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニローラー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	54,463	2.05	0.93	0.36	0.29	55.35	17.53	17.29	4.75	2.41	42.60	40.07	1.79	0.69	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニローラー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	55,927	2.12	0.90	0.35	0.28	56.39	19.40	17.00	4.63	2.35	41.49	39.02	1.75	0.67	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニローラー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	無し	無し	延長無し	51,620	1.93	0.98	0.38	0.31	53.13	18.48	14.38	5.02	2.54	44.94	42.28	1.89	0.73	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニローラー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	無し	無し	110m未満	52,319	1.95	0.96	0.37	0.30	53.70	18.25	15.45	4.95	2.51	44.35	41.72	1.87	0.72	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニローラー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	53,716	2.04	0.94	0.36	0.30	54.77	17.77	17.53	4.82	2.44	43.19	40.63	1.82	0.70	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力120MJ/h 〔30,100kcal/h〕 燃料識別 灯油	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニローラー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-						

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機 構 材 構 成 比																代 表 機 構 材 規 格																		備考												
コンクリ→規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎碎石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S																								
									K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4		Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	55,179	2.10	0.91	0.35	0.29	55.86	19.67	17.23	4.69	2.38	42.04	39.55	1.77	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	基動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126kJ/h (30,100kcal/h) 燃料 識別 灯油	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 白灯油 薬用 ミニローリー	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-													
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	53,493	1.45	0.94	-	-	57.49	13.10	12.02	6.15	4.23	41.06	40.80	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-													
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	54,199	1.51	0.93	-	-	57.96	13.14	12.86	6.07	4.18	40.53	40.27	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	55,612	1.63	0.91	-	-	58.86	15.19	12.54	5.91	4.07	39.51	39.25	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	57,090	1.73	0.88	-	-	59.79	17.25	12.21	5.76	3.97	38.48	38.23	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	52,756	1.45	0.96	-	-	56.92	13.27	12.19	6.23	4.29	41.63	41.37	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	53,461	1.50	0.94	-	-	57.42	13.33	13.04	6.15	4.24	41.08	40.82	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	54,872	1.61	0.92	-	-	58.37	15.42	12.70	5.99	4.13	40.02	39.77	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	56,348	1.71	0.89	-	-	59.32	17.49	12.37	5.83	4.02	38.97	38.73	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	52,306	1.43	0.96	-	-	56.58	13.39	12.29	6.28	4.33	41.99	41.73	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	53,010	1.49	0.95	-	-	57.09	13.46	13.15	6.20	4.27	41.42	41.17	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	54,420	1.60	0.93	-	-	58.04	15.53	12.81	6.04	4.16	40.36	40.11	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	55,895	1.70	0.90	-	-	59.01	17.63	12.47	5.88	4.05	39.29	39.05	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	51,569	1.42	0.98	-	-	56.00	13.58	12.47	6.37	4.39	42.58	42.32	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	52,273	1.47	0.96	-	-	56.52	13.63	13.34	6.29	4.33	42.01	41.75	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	53,680	1.58	0.94	-	-	57.52	15.76	12.99	6.12	4.22	40.90	40.66	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	55,153	1.68	0.91	-	-	58.51	17.86	12.64	5.96	4.11	39.81	39.57	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	52,695	1.44	0.96	-	-	56.88	13.29	12.20	6.24	4.30	41.68	41.42	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生 (練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	53,400	1.49	0.94	-	-	57.38	13.36	13.05	6.16	4.24	41.13	40.87	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 バトロール 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																		備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S	K（※印：賃料）												S															
									K1	K2	K3	R			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	54,810	1.61	0.92	-	-	58.32	15.42	12.72	6.90	4.13	40.07	39.82	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	56,286	1.72	0.90	-	-	59.26	17.48	12.39	5.84	4.02	39.02	38.78	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	51,958	1.43	0.97	-	-	56.30	13.47	12.37	6.33	4.36	42.27	42.01	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	52,662	1.48	0.96	-	-	56.83	13.55	13.24	6.24	4.30	41.69	41.44	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	54,071	1.59	0.93	-	-	57.80	15.64	12.89	6.08	4.19	40.61	40.36	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	55,544	1.70	0.91	-	-	58.76	17.72	12.55	5.92	4.08	39.54	39.29	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	51,507	1.42	0.98	-	-	55.95	13.59	12.48	6.38	4.40	42.63	42.37	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	52,211	1.48	0.97	-	-	56.46	13.63	13.35	6.30	4.34	42.06	41.80	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	53,619	1.58	0.94	-	-	57.48	15.79	13.00	6.13	4.22	40.94	40.70	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	55,091	1.69	0.92	-	-	58.45	17.87	12.65	5.97	4.11	39.86	39.62	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	50,771	1.40	0.99	-	-	55.36	13.79	12.66	6.48	4.46	43.24	42.99	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	51,473	1.46	0.98	-	-	55.89	13.84	13.54	6.39	4.40	42.65	42.40	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	52,879	1.56	0.95	-	-	56.93	16.00	13.18	6.22	4.28	41.51	41.27	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	54,349	1.67	0.93	-	-	57.93	18.09	12.83	6.05	4.17	40.40	40.16	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	49,595	2.16	1.02	0.39	0.32	51.02	14.14	12.80	3.91	3.31	46.82	44.01	1.97	0.76	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	50,298	2.21	1.00	0.39	0.32	51.63	14.02	13.86	3.86	3.27	46.16	43.39	1.94	0.75	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	51,704	2.31	0.98	0.38	0.31	52.79	16.22	13.48	3.75	3.18	44.90	42.21	1.89	0.73	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	53,175	2.39	0.95	0.37	0.30	53.95	18.38	13.11	3.65	3.09	43.66	41.04	1.84	0.71	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	48,858	2.16	1.03	0.40	0.33	50.33	14.34	13.00	3.97	3.36	47.51	44.67	2.00	0.77	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		

No. 153 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							機材構成比																代表機材規格																備考	
コンテナ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分	標準単価	機材構成比																機材規格																
								K				R				Z				S	K (※印：資材)			R				Z				S								
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	有り	有り	無し	110m未満	49,560	2.20	1.02	0.39	0.32	50.96	14.23	14.07	3.92	3.31	46.84	44.04	1.97	0.76	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	50,964	2.28	0.99	0.38	0.31	52.16	16.44	13.68	3.81	3.22	45.56	42.83	1.92	0.74	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	52,433	2.36	0.96	0.37	0.30	53.36	18.63	13.30	3.70	3.13	44.28	41.63	1.86	0.72	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	有り	無し	有り	延長無し	48,409	2.15	1.04	0.40	0.33	49.89	14.46	13.12	4.01	3.39	47.96	45.09	2.02	0.78	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	有り	無し	有り	110m未満	49,110	2.20	1.03	0.40	0.32	50.53	14.35	14.20	3.95	3.34	47.27	44.44	1.99	0.77	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	50,513	2.28	1.00	0.39	0.31	51.77	16.59	13.80	3.84	3.25	45.95	43.21	1.94	0.74	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	51,981	2.37	0.97	0.38	0.31	52.98	18.80	13.41	3.73	3.16	44.65	41.99	1.88	0.72	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	有り	無し	無し	延長無し	47,672	2.14	1.06	0.41	0.33	49.18	14.70	13.32	4.07	3.45	48.68	45.78	2.05	0.79	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	有り	無し	無し	110m未満	48,373	2.18	1.04	0.40	0.33	49.84	14.57	14.41	4.01	3.40	47.98	45.12	2.02	0.78	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	49,773	2.26	1.01	0.39	0.32	51.12	16.84	14.01	3.90	3.30	46.62	43.85	1.96	0.75	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	51,239	2.34	0.98	0.38	0.31	52.37	19.07	13.61	3.79	3.21	45.29	42.60	1.91	0.73	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	有り	有り	延長無し	48,804	2.16	1.03	0.40	0.33	50.28	14.35	13.01	3.98	3.37	47.56	44.72	2.00	0.77	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	有り	有り	110m未満	49,506	2.21	1.02	0.40	0.32	50.90	14.24	14.08	3.92	3.32	46.89	44.09	1.97	0.76	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	50,910	2.28	0.99	0.38	0.31	52.12	16.47	13.69	3.81	3.23	45.60	42.87	1.92	0.74	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	52,379	2.36	0.96	0.37	0.30	53.32	18.65	13.31	3.71	3.14	44.32	41.67	1.87	0.72	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	有り	無し	延長無し	48,068	2.15	1.05	0.41	0.33	49.57	14.57	13.21	4.04	3.42	48.28	45.41	2.03	0.78	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	有り	無し	110m未満	48,769	2.19	1.03	0.40	0.33	50.23	14.46	14.30	3.98	3.37	47.58	44.75	2.00	0.77	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	50,170	2.28	1.01	0.39	0.32	51.46	16.70	13.90	3.87	3.27	46.26	43.50	1.95	0.75	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内)※(ストビータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	51,637	2.36	0.98	0.38	0.31	52.69	18.91	13.50	3.76	3.18	44.95	42.27	1.89	0.73	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量5kVA	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力120MJ/h〔30,100kcal/h〕燃料識別 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 務用リナー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			

No. 153 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	47,619	2.14	1.06	0.41	0.33	49.13	14.72	13.33	4.08	3.45	48.73	45.83	2.05	0.79	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	48,319	2.18	1.04	0.41	0.33	49.79	14.59	14.43	4.02	3.40	48.03	45.17	2.02	0.78	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	49,719	2.26	1.01	0.39	0.32	51.05	16.85	14.02	3.90	3.30	46.69	43.90	1.97	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	51,184	2.35	0.99	0.38	0.31	52.32	19.10	13.62	3.79	3.21	45.33	42.64	1.91	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	46,882	2.14	1.08	0.42	0.34	48.30	14.87	13.54	4.14	3.50	49.56	46.62	2.09	0.80	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	47,581	2.16	1.06	0.41	0.33	49.08	14.83	14.65	4.08	3.45	48.76	45.87	2.05	0.79	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	48,979	2.24	1.03	0.40	0.32	50.38	17.12	14.23	3.96	3.35	47.38	44.56	2.00	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	50,442	2.32	1.00	0.39	0.31	51.68	19.37	13.82	3.85	3.26	46.00	43.27	1.94	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油	バトロール	-	-	-		

No. 154 【 コンクリート（場所打函渠） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
生コンポン工規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R	R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	一般養生	延長無し	25,832	1.97	1.96	-	-	13.13	7.36	2.19	1.88	1.18	84.90	84.54	0.36	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	一般養生	110m未満	26,524	2.03	1.91	-	-	15.28	9.67	2.14	1.83	1.14	82.69	82.34	0.35	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	一般養生	110m以上220m未満	27,908	2.12	1.81	-	-	19.30	13.96	2.03	1.74	1.09	78.58	78.25	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	一般養生	220m以上340m以下	29,356	2.20	1.72	-	-	23.07	18.01	1.93	1.65	1.03	74.73	74.41	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	27,975	2.39	1.81	0.57	-	15.70	8.90	2.54	2.03	1.09	81.91	78.08	3.50	0.33	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	110m未満	28,667	2.43	1.76	0.56	-	17.64	11.01	2.48	1.98	1.06	79.93	76.19	3.41	0.33	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	110m以上220m未満	30,050	2.49	1.68	0.53	-	21.25	14.92	2.37	1.89	1.01	76.26	72.69	3.26	0.31	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	220m以上340m以下	31,498	2.56	1.60	0.51	-	24.68	18.65	2.26	1.80	0.96	72.76	69.35	3.11	0.30	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	27,293	3.17	1.85	0.72	0.59	11.83	7.36	2.08	1.18	1.11	85.00	80.03	3.59	1.38	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	仮囲い内ジェットヒータ養生	110m未満	27,985	3.19	1.81	0.70	0.57	13.90	9.55	2.03	1.15	1.08	82.91	78.06	3.50	1.35	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	仮囲い内ジェットヒータ養生	110m以上220m未満	29,369	3.22	1.72	0.67	0.54	17.78	13.63	1.93	1.10	1.03	79.00	74.39	3.33	1.28	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	仮囲い内ジェットヒータ養生	220m以上340m以下	30,817	3.26	1.64	0.64	0.52	21.45	17.50	1.84	1.05	0.98	75.29	70.89	3.18	1.22	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業給油	バトロール	-	-	-

No. 155 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
般発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	1.6km以下	990.22	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	3.3km以下	1,155.3	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	5.7km以下	1,375.3	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	8.0km以下	1,595.4	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	10.9km以下	1,870.4	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	14.4km以下	2,200.5	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	18.5km以下	2,585.6	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	23.2km以下	3,025.7	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	28.4km以下	3,520.8	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	34.3km以下	4,070.9	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	41.3km以下	4,731.1	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	49.4km以下	5,501.2	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	58.8km以下	6,381.4	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	60.0km以下	6,601.5	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	1.6km以下	1,155.3	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	3.3km以下	1,320.3	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	5.7km以下	1,595.4	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 155 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
般発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	8.0km以下	1,815.4	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	10.9km以下	2,145.5	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	14.4km以下	2,530.6	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	18.5km以下	2,970.7	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	23.2km以下	3,465.8	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	28.4km以下	4,015.9	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	34.3km以下	4,676.1	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	41.3km以下	5,446.2	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	49.4km以下	6,326.4	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	58.8km以下	7,316.7	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(無筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	60.0km以下	7,591.7	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	1.6km以下	1,210.3	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	3.3km以下	1,430.3	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	5.7km以下	1,705.4	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	8.0km以下	1,980.4	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	10.9km以下	2,310.5	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	14.4km以下	2,695.6	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 155 【 殼運搬 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
般発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	18.5km以下	3,190.7	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	23.2km以下	3,740.8	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	28.4km以下	4,346.0	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	34.3km以下	5,006.1	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	41.3km以下	5,831.3	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	49.4km以下	6,766.5	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	58.8km以下	7,866.8	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	無し	60.0km以下	8,141.8	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	1.6km以下	1,430.3	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	3.3km以下	1,650.4	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	5.7km以下	1,980.4	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	8.0km以下	2,255.5	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	10.9km以下	2,640.6	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	14.4km以下	3,135.7	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	18.5km以下	3,630.8	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	23.2km以下	4,236.0	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物ととりわし	機械積込	有り	28.4km以下	4,951.1	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 155 【 穀運搬 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考	
般発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K	R				Z	S				K1	K（※印：賃料）			R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4							
コンクリート(鉄筋)構造物とリこわし	機械積込	有り	34.3km以下	5,776.3	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物とリこわし	機械積込	有り	41.3km以下	6,711.5	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物とリこわし	機械積込	有り	49.4km以下	7,756.7	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物とリこわし	機械積込	有り	58.8km以下	9,022.0	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
コンクリート(鉄筋)構造物とリこわし	機械積込	有り	60.0km以下	9,352.1	39.03	39.03	-	-	46.18	46.18	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	0.5km以下	881.89	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	1.0km以下	962.06	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	2.0km以下	1,122.4	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	2.5km以下	1,282.8	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	3.5km以下	1,443.1	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	4.5km以下	1,683.6	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	6.0km以下	1,924.1	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	7.5km以下	2,164.6	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	10.0km以下	2,485.3	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	13.5km以下	3,046.5	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	19.5km以下	3,768.1	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	39.0km以下	5,050.8	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 155 【 穀運搬 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比													代 表 機 材 規 格													備考					
最発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K	R				Z	S				K（※印：賃料）			R				Z				S										
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4							
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	60.0km以下	7,536.2	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	0.5km以下	881.89	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	1.0km以下	962.06	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	1.5km以下	1,122.4	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	2.0km以下	1,282.8	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	3.0km以下	1,443.1	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	4.0km以下	1,683.6	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	5.5km以下	1,924.1	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	7.0km以下	2,164.6	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	9.0km以下	2,485.3	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	12.0km以下	3,046.5	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	17.5km以下	3,768.1	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	28.5km以下	5,050.8	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	60.0km以下	7,536.2	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	0.3km以下	1,924.1	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	1.5km以下	2,164.6	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	3.5km以下	2,485.3	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む

No. 155 【 穀運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
最発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	6.5km以下	3,046.5	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	11.5km以下	3,768.1	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	22.0km以下	5,050.8	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	60.0km以下	7,536.2	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	0.3km以下	1,924.1	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	1.5km以下	2,164.6	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	3.5km以下	2,485.3	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	6.0km以下	3,046.5	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	10.5km以下	3,768.1	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	19.5km以下	5,050.8	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	60.0km以下	7,536.2	42.27	42.27	-	-	41.18	41.18	-	-	-	16.55	16.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	無し	0.3km以下	2,061.3	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	無し	1.0km以下	2,290.4	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	無し	1.5km以下	2,748.4	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	無し	2.5km以下	3,206.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	無し	3.0km以下	3,664.6	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	無し	3.5km以下	4,122.7	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.155【 殻運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																	備考
般発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	無し	4.5km以下	4,580.7	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	無し	5.5km以下	5,038.8	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	無し	7.0km以下	5,954.9	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	無し	9.0km以下	6,871.1	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	無し	12.0km以下	8,245.3	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	無し	17.0km以下	10,536	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	無し	28.5km以下	13,742	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	無し	60.0km以下	20,613	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	有り	0.3km以下	2,061.3	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	有り	1.0km以下	2,290.4	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	有り	1.5km以下	2,748.4	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	有り	2.5km以下	3,206.5	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	有り	3.0km以下	3,664.6	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	有り	3.5km以下	4,122.7	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	有り	4.5km以下	4,580.7	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	有り	5.0km以下	5,038.8	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	有り	6.5km以下	5,954.9	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 155 【 穀運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
穀発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	8.0km以下	6,871.1	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	11.0km以下	8,245.3	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	15.0km以下	10,536	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	24.0km以下	13,742	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	60.0km以下	20,613	19.09	19.09	-	-	72.09	72.09	-	-	-	8.82	8.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	0.5km以下	608.24	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	1.0km以下	798.31	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	1.5km以下	912.35	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	2.0km以下	1,064.4	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	2.5km以下	1,178.5	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	3.5km以下	1,330.5	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	4.5km以下	1,634.6	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	6.0km以下	1,938.7	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	7.0km以下	2,128.8	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	8.5km以下	2,356.9	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	9.0km以下	2,623.0	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	10.5km以下	3,003.2	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.155【 穀運搬 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
般発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	13.5km以下	3,535.4	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	18.0km以下	4,219.6	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	27.5km以下	5,284.0	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	60.0km以下	7,032.7	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	有り	0.5km以下	646.25	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	有り	1.0km以下	798.31	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	有り	1.5km以下	912.35	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	有り	2.0km以下	1,064.4	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	有り	2.5km以下	1,254.5	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	有り	3.5km以下	1,406.5	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	有り	4.0km以下	1,634.6	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	有り	5.0km以下	1,748.7	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	有り	6.0km以下	2,128.8	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	有り	7.0km以下	2,356.9	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	有り	8.0km以下	2,623.0	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	有り	9.0km以下	3,003.2	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	有り	12.0km以下	3,535.4	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 155 【 殻運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
般発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	有り	16.0km以下	4,219.6	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	有り	23.0km以下	5,284.0	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	有り	43.0km以下	7,032.7	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	有り	60.0km以下	10,568	19.55	19.55	-	-	66.83	66.83	-	-	-	13.62	13.62	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 156 【 コンクリート打設（深礎工） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	延長無し	-	27,114	3.96	3.93	-	-	13.85	6.72	2.97	2.15	1.88	82.19	81.34	0.85	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60m以下	-	27,712	4.10	3.84	-	-	15.49	8.51	2.91	2.10	1.84	80.41	79.58	0.83	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60mを超え120m以下	-	28,907	4.35	3.68	-	-	18.55	11.86	2.79	2.01	1.77	77.10	76.31	0.79	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	120mを超え180m以下	-	30,103	4.59	3.53	-	-	21.38	14.95	2.68	1.93	1.70	74.03	73.27	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	180mを超え240m以下	-	31,299	4.81	3.40	-	-	23.98	17.81	2.57	1.86	1.63	71.21	70.48	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	延長無し	-	28,136	3.81	3.78	-	-	16.98	8.85	2.99	2.86	1.82	79.21	78.39	0.82	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60m以下	-	28,734	3.95	3.70	-	-	18.49	10.53	2.93	2.80	1.78	77.56	76.76	0.80	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60mを超え120m以下	-	29,930	4.21	3.56	-	-	21.34	13.70	2.81	2.69	1.71	74.45	73.68	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	120mを超え180m以下	-	31,125	4.44	3.42	-	-	23.95	16.61	2.70	2.59	1.64	71.61	70.87	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	180mを超え240m以下	-	32,321	4.66	3.29	-	-	26.39	19.32	2.60	2.49	1.58	68.95	68.24	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	延長無し	-	30,858	3.94	3.45	0.46	-	20.40	11.11	4.09	2.61	1.66	75.66	71.49	3.43	0.74	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	60m以下	-	31,456	4.06	3.38	0.45	-	21.70	12.60	4.01	2.56	1.62	74.24	70.14	3.37	0.73	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	60mを超え120m以下	-	32,651	4.29	3.26	0.43	-	24.20	15.43	3.86	2.47	1.56	71.51	67.57	3.24	0.70	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	120mを超え180m以下	-	33,847	4.50	3.14	0.42	-	26.52	18.05	3.73	2.38	1.51	68.98	65.17	3.13	0.68	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	180mを超え240m以下	-	35,043	4.70	3.04	0.40	-	28.67	20.49	3.60	2.30	1.46	66.63	62.96	3.02	0.65	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	延長無し	-	23,896	1.12	1.11	-	-	6.37	3.00	2.24	0.54	0.53	92.51	92.27	0.24	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	240m以下	-	24,486	1.34	1.08	-	-	8.37	4.34	2.93	0.52	0.52	90.29	90.06	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	延長無し	-	24,918	1.07	1.06	-	-	10.20	4.83	2.87	1.56	0.51	88.73	88.50	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.156 【 コンクリート打設（深礎工） 】
＜ 積算単位：m 3 ＞

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比																	代 表 機 材 規 格														備考
打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	240m以下	-	25,508	1.29	1.04	-	-	12.04	6.79	2.81	1.52	0.50	86.67	86.45	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-				
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	延長無し	-	27,640	1.47	0.96	0.51	-	14.69	7.75	2.93	2.59	0.46	83.84	79.81	3.83	0.20	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	240m以下	-	28,229	1.66	0.94	0.50	-	16.25	9.46	2.86	2.54	0.45	82.09	78.14	3.75	0.20	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
バックホウ(クレーン機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	36,452	3.51	3.32	-	-	34.10	10.66	8.08	6.77	6.66	62.39	60.52	1.77	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-				
バックホウ(クレーン機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	37,474	3.42	3.23	-	-	35.90	10.37	9.65	7.17	6.59	60.68	58.86	1.72	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-				
バックホウ(クレーン機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	-	-	40,196	3.54	3.01	0.35	-	37.24	11.33	9.67	7.73	6.14	59.22	54.89	2.63	1.61	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	有り	34,001	0.00	-	-	-	35.16	20.49	6.94	5.43	-	64.84	64.84	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-			
人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	無し	30,273	0.00	-	-	-	27.17	11.50	7.80	6.10	-	72.83	72.83	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-			
人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	有り	35,023	0.00	-	-	-	37.04	21.80	6.74	6.01	-	62.96	62.96	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-			
人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	無し	31,296	0.00	-	-	-	29.54	13.27	7.54	6.72	-	70.46	70.46	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-			
人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	-	有り	37,745	0.37	0.37	-	-	38.39	22.72	6.69	6.25	-	61.24	58.44	2.80	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	-		
人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	-	無し	34,017	0.42	0.42	-	-	31.64	14.96	7.42	6.94	-	67.94	64.83	3.11	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	-		

No.157【 コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分								標準単価	機材構成比																代表機材規格													備考	
構造物種別	打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平打設距離		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S		
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S1	S2	S3	S4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	延長無し	-	-	27,970	3.83	3.80	-	-	13.43	6.51	2.88	2.08	1.83	82.74	81.92	0.82	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60m以下	-	-	28,568	3.98	3.73	-	-	15.03	8.25	2.82	2.04	1.79	80.99	80.19	0.80	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60mを超え120m以下	-	-	29,763	4.23	3.58	-	-	18.02	11.52	2.71	1.95	1.72	77.75	76.98	0.77	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	120mを超え180m以下	-	-	30,959	4.47	3.44	-	-	20.79	14.54	2.60	1.88	1.65	74.74	74.00	0.74	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	180mを超え240m以下	-	-	32,155	4.68	3.31	-	-	23.35	17.33	2.51	1.81	1.59	71.97	71.26	0.71	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	延長無し	-	-	28,992	3.70	3.67	-	-	16.47	8.59	2.90	2.78	1.76	79.83	79.04	0.79	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60m以下	-	-	29,590	3.84	3.60	-	-	17.95	10.23	2.84	2.72	1.73	78.21	77.43	0.78	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60mを超え120m以下	-	-	30,786	4.09	3.46	-	-	20.74	13.31	2.73	2.62	1.66	75.17	74.43	0.74	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	120mを超え180m以下	-	-	31,981	4.32	3.33	-	-	23.32	16.17	2.63	2.52	1.60	72.36	71.64	0.72	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	180mを超え240m以下	-	-	33,177	4.54	3.21	-	-	25.71	18.82	2.53	2.43	1.54	69.75	69.06	0.69	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	延長無し	-	-	31,714	3.84	3.36	0.45	-	19.85	10.81	3.98	2.54	1.61	76.31	72.25	3.34	0.72	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h 燃料 識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	60m以下	-	-	32,312	3.95	3.29	0.44	-	21.14	12.27	3.91	2.49	1.58	74.91	70.92	3.28	0.71	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h 燃料 識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	60mを超え120m以下	-	-	33,507	4.18	3.18	0.42	-	23.58	15.03	3.77	2.40	1.52	72.24	68.40	3.16	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h 燃料 識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	120mを超え180m以下	-	-	34,703	4.40	3.07	0.41	-	25.86	17.60	3.64	2.32	1.47	69.74	66.03	3.05	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h 燃料 識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	180mを超え240m以下	-	-	35,899	4.58	2.96	0.39	-	27.97	20.00	3.51	2.24	1.42	67.45	63.86	2.95	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h 燃料 識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	延長無し	-	-	24,752	1.08	1.07	-	-	6.14	2.89	2.16	0.52	0.51	92.78	92.55	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	240m以下	-	-	25,342	1.30	1.05	-	-	8.08	4.19	2.83	0.51	0.50	90.62	90.40	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	延長無し	-	-	25,774	1.04	1.03	-	-	9.85	4.67	2.78	1.50	0.49	89.11	88.89	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	240m以下	-	-	26,364	1.25	1.01	-	-	11.64	6.57	2.72	1.47	0.48	87.11	86.90	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	延長無し	-	-	28,496	1.43	0.93	0.50	-	14.24	7.52	2.84	2.51	0.44	84.33	80.41	3.72	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h 燃料 識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 157 【 コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考
構造物種別	打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平打設距離		K	R				Z	S	K（※印：賃料）				R				Z				S									
										K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	240m以下	-	-	29,085	1.62	0.91	0.49	-	15.77	9.18	2.78	2.46	0.44	82.61	78.78	3.64	0.19	-	コンクリートポンプ車〔トラック積装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	バケットポンプ(クレーン機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	-	37,308	3.43	3.24	-	-	33.32	10.41	7.90	6.62	6.51	63.25	61.42	1.73	-	-	バケットポンプ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	バケットポンプ(クレーン機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	-	38,330	3.34	3.16	-	-	35.09	10.14	9.43	7.01	6.44	61.57	59.79	1.68	-	-	バケットポンプ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	バケットポンプ(クレーン機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	-	-	-	41,052	3.46	2.95	0.34	-	36.45	11.09	9.46	7.57	6.01	60.09	55.85	2.58	1.57	-	バケットポンプ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	有り	-	34,857	0.00	-	-	-	34.29	19.99	6.77	5.29	-	65.71	65.71	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	無し	-	31,129	0.00	-	-	-	26.42	11.19	7.58	5.93	-	73.58	73.58	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	有り	-	35,879	0.00	-	-	-	36.15	21.28	6.58	5.86	-	63.85	63.85	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	無し	-	32,152	0.00	-	-	-	28.77	12.92	7.34	6.55	-	71.23	71.23	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	-	有り	-	38,601	0.37	0.37	-	-	37.53	22.21	6.54	6.11	-	62.10	59.36	2.74	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	-	無し	-	34,873	0.41	0.41	-	-	30.87	14.60	7.24	6.77	-	68.72	65.68	3.04	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)燃料識別 灯油	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	40,377	5.82	5.60	-	-	37.98	21.90	7.40	7.22	-	56.20	56.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕最大吊上能力16t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約18m以下	40,470	6.04	5.81	-	-	37.88	21.85	7.38	7.20	-	56.08	56.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕最大吊上能力20t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	40,680	6.52	6.27	-	-	37.70	21.74	7.35	7.16	-	55.78	55.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約28m以下、水平打設距離約20m以下	41,635	8.66	8.33	-	-	36.83	21.24	7.18	7.00	-	54.51	54.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	水平打設距離約30m以下	42,105	8.41	8.09	-	-	36.42	21.00	7.10	6.92	-	55.17	53.91	1.22	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジスジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	42,611	5.51	5.30	-	-	41.22	24.02	8.21	7.01	-	53.27	53.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕最大吊上能力16t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約18m以下	42,704	5.72	5.50	-	-	41.14	23.97	8.19	7.00	-	53.14	53.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕最大吊上能力20t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	42,914	6.18	5.95	-	-	40.93	23.85	8.15	6.96	-	52.89	52.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約28m以下、水平打設距離約20m以下	43,869	8.22	7.91	-	-	40.04	23.33	7.97	6.81	-	51.74	51.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	水平打設距離約30m以下	44,339	7.99	7.69	-	-	39.62	23.08	7.89	6.74	-	52.39	51.20	1.15	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジスジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	

No.157【 コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分								標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
構造物種別	打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平打設距離		K	R				Z				S	K（※印：賃料）								R				Z				S						
										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	46,645	5.04	4.85	-	-	46.30	26.42	9.44	6.41	-	48.66	48.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力16t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-			
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約18m以下	46,738	5.23	5.03	-	-	46.20	26.37	9.42	6.39	-	48.57	48.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力20t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-			
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	46,947	5.64	5.43	-	-	46.00	26.25	9.38	6.36	-	48.36	48.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-			
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約28m以下、水平打設距離約20m以下	47,903	7.52	7.24	-	-	45.09	25.73	9.19	6.24	-	47.39	47.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-			
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	水平打設距離約30m以下	48,373	7.33	7.05	-	-	44.65	25.48	9.10	6.18	-	48.02	46.92	1.06	-	-	-	クロウクレーン〔油圧駆動式ウィンチ・ラッチジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀｰ)	-	-	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	56,414	5.40	4.01	1.23	-	44.41	25.17	9.13	5.30	-	50.19	40.24	9.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力16t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-		
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀｰ)	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約18m以下	56,507	5.55	4.16	1.23	-	44.33	25.13	9.11	5.29	-	50.12	40.19	9.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力20t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-		
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀｰ)	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	56,717	5.91	4.50	1.23	-	44.18	25.04	9.08	5.27	-	49.91	40.01	9.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-		
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀｰ)	-	-	打設高さ約28m以下、水平打設距離約20m以下	57,672	7.47	6.02	1.21	-	43.44	24.62	8.93	5.18	-	49.09	39.36	9.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力35t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-		
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀｰ)	-	-	水平打設距離約30m以下	58,143	7.29	5.86	1.20	-	43.09	24.42	8.86	5.14	-	49.62	39.06	9.65	0.88	-	-	クロウクレーン〔油圧駆動式ウィンチ・ラッチジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力50t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
小型構造物	ﾊﾞｯｹｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20) (高炉)	-	養生無し	-	-	-	37,094	3.45	3.26	-	-	33.51	10.47	7.94	6.66	6.55	63.04	61.20	1.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	ﾊﾞｯｹｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20) (高炉)	-	一般養生	-	-	-	39,328	3.26	3.08	-	-	37.29	11.03	9.88	7.66	6.28	59.45	57.72	1.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	ﾊﾞｯｹｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	-	43,362	2.95	2.79	-	-	43.12	14.83	9.04	8.96	5.69	53.93	52.36	1.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	ﾊﾞｯｹｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀｰ)	-	-	-	53,131	3.72	2.28	1.31	-	41.68	15.63	8.78	7.31	4.64	54.60	42.76	10.56	1.21	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 燃料識別 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高炉)	-	養生無し	-	有り	-	40,009	0.00	-	-	-	43.28	26.79	7.47	7.36	-	56.72	56.72	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高炉)	-	養生無し	-	無し	-	36,385	0.00	-	-	-	37.63	19.88	8.21	8.10	-	62.37	62.37	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高炉)	-	一般養生	-	有り	-	42,243	0.00	-	-	-	46.28	28.67	8.36	7.07	-	53.72	53.72	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高炉)	-	一般養生	-	無し	-	38,619	0.00	-	-	-	41.24	22.34	9.14	7.74	-	58.76	58.76	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	有り	-	46,276	0.00	-	-	-	50.99	30.71	9.59	6.46	-	49.01	49.01	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	無し	-	42,653	0.00	-	-	-	46.80	25.13	10.40	7.01	-	53.20	53.20	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	-		

No. 157 【 コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分								標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
構造物種別	打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平打設距離		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S				
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1				K3				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生 (ｼﾞｬｯｸﾋｰﾀﾞ)	-	有り	-	56,046	1.24	1.24	-	-	48.24	28.69	9.24	5.33	-	50.52	40.50	10.02	-	-	-	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-			
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生 (ｼﾞｬｯｸﾋｰﾀﾞ)	-	無し	-	52,423	1.33	1.33	-	-	44.66	24.02	9.88	5.70	-	54.01	43.30	10.71	-	-	-	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-			

No.158【 モルタル練 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格																備 考		
セ ン ト 種 別		K				R					Z				S	K (* 印 : 賃 料)								R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2			Z3
高 炉	107,560	0.00	-	-	-	82.40	54.83	27.41	-	-	17.60	11.92	5.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	砂 細 目 (洗 い)	-	-	-	-	-	

No.159【 型枠 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考						
型枠の種類	構造物の種類		K	K			R					Z	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
一般型枠	鉄筋・無筋構造物	10,653	0.00	-	-	-	100.00	46.74	25.15	9.42	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般型枠	小型構造物	9,646.5	0.00	-	-	-	100.00	44.38	30.83	11.75	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般型枠	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	14,416	0.00	-	-	-	100.00	45.31	32.53	9.88	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般型枠	トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	12,271	0.00	-	-	-	100.00	45.82	25.26	10.23	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般型枠	均しコンクリート	5,387.9	0.00	-	-	-	100.00	58.85	19.89	6.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化粧型枠	鉄筋・無筋構造物	14,489	0.00	-	-	-	100.00	34.37	18.49	6.93	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化粧型枠	小型構造物	13,119	0.00	-	-	-	100.00	32.63	22.67	8.64	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化粧型枠	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	19,606	0.00	-	-	-	100.00	33.31	23.92	7.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去しない埋設型枠	床版部	1,897.6	0.00	-	-	-	100.00	47.29	28.24	17.07	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去しない埋設型枠	支承部・連結部	4,511.4	0.00	-	-	-	100.00	53.03	29.70	14.36	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.160【化粧型枠】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
-	3,835.2	0.00	-	-	-	100.00	46.74	25.15	9.42	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 161 【化粧型枠（材料費）】

物価資料等による

No. 162 【 撤去しない埋設型枠（材料費） 】

物価資料等による

No.163【 型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考		
		K				R					Z					S	K (*印 : 賃 料)								R				Z				S	
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	8,794.4	0.00	-	-	-	100.00	52.29	18.58	11.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																備考
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コン打設規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	一般	11,234	2.15	2.15	-	-	31.40	14.48	6.14	5.33	4.94	66.45	37.97	26.54	1.94	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	給熱	12,078	2.00	2.00	-	-	34.43	17.46	5.87	5.71	4.59	63.57	35.34	24.68	1.80	1.75	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 4号	マッチ練炭	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.20m2を超え2.40m2以下	一般	11,800	2.18	2.18	-	-	32.03	14.83	6.20	5.46	5.01	65.79	36.15	27.67	1.97	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.20m2を超え2.40m2以下	給熱	12,644	2.03	2.03	-	-	34.88	17.65	5.97	5.79	4.67	63.09	33.76	25.83	1.83	1.67	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 4号	マッチ練炭	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.40m2を超え2.60m2以下	一般	12,366	2.21	2.21	-	-	32.59	15.14	6.26	5.58	5.08	65.20	34.51	28.70	1.99	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.40m2を超え2.60m2以下	給熱	13,210	2.07	2.07	-	-	35.29	17.83	6.05	5.86	4.75	62.64	32.31	26.87	1.86	1.60	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 4号	マッチ練炭	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.60m2を超え2.80m2以下	一般	12,931	2.23	2.23	-	-	33.11	15.44	6.31	5.68	5.14	64.66	33.00	29.64	2.02	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.60m2を超え2.80m2以下	給熱	13,775	2.10	2.10	-	-	35.66	17.99	6.13	5.92	4.82	62.24	30.99	27.83	1.89	1.53	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 4号	マッチ練炭	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.80m2を超え3.00m2以下	一般	13,497	2.26	2.26	-	-	33.57	15.70	6.35	5.78	5.19	64.17	31.62	30.51	2.04	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.80m2を超え3.00m2以下	給熱	14,341	2.13	2.13	-	-	36.01	18.14	6.21	5.98	4.89	61.86	29.76	28.71	1.92	1.47	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 4号	マッチ練炭	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	一般	13,448	2.09	2.09	-	-	30.29	13.85	6.04	5.10	4.80	67.62	41.25	24.49	1.88	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	給熱	14,544	1.93	1.93	-	-	33.65	17.11	5.70	5.59	4.44	64.42	38.14	22.65	1.89	1.74	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 4号	マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.43m2を超え2.66m2以下	一般	14,099	2.12	2.12	-	-	30.93	14.21	6.10	5.23	4.88	66.95	39.35	25.68	1.92	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.43m2を超え2.66m2以下	給熱	15,195	1.97	1.97	-	-	34.10	17.31	5.79	5.66	4.53	63.93	36.52	23.82	1.81	1.78	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 4号	マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.66m2を超え2.89m2以下	一般	14,750	2.16	2.16	-	-	31.54	14.55	6.16	5.35	4.96	66.30	37.59	26.76	1.95	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.66m2を超え2.89m2以下	給熱	15,847	2.01	2.01	-	-	34.52	17.50	5.88	5.73	4.61	63.47	35.02	24.91	1.81	1.73	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 4号	マッチ練炭	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.89m2を超え3.12m2以下	一般	15,396	2.18	2.18	-	-	32.08	14.86	6.21	5.47	5.01	65.74	36.02	27.76	1.96	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.89m2を超え3.12m2以下	給熱	16,492	2.03	2.03	-	-	34.92	17.68	5.97	5.80	4.67	63.05	33.64	25.91	1.83	1.67	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 4号	マッチ練炭	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	3.12m2を超え3.35m2以下	一般	16,044	2.21	2.21	-	-	32.56	15.13	6.26	5.57	5.07	65.23	34.57	28.67	1.99	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-					

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポンジ規格	1個当りコンポンジ体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S							
							K1	K2	K3	K	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	3.12m2を超え3.35m2以下	給熱	17,144	2.06	2.06	-	-	35.28	17.83	6.04	5.86	4.75	62.66	32.37	26.83	1.86	1.60	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制)〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	一般	15,307	2.05	2.05	-	-	29.62	13.48	5.97	4.97	4.72	68.33	43.20	23.28	1.85	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制)〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	給熱	16,616	1.89	1.89	-	-	33.18	16.91	5.61	5.50	4.35	64.93	39.82	21.44	1.97	1.70	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制)〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.64m2を超え2.91m2以下	一般	16,076	2.09	2.09	-	-	30.33	13.87	6.04	5.11	4.81	67.58	41.14	24.55	1.89	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制)〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.64m2を超え2.91m2以下	給熱	17,385	1.94	1.94	-	-	33.68	17.12	5.72	5.58	4.45	64.38	38.04	22.70	1.89	1.75	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制)〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.91m2を超え3.18m2以下	一般	16,835	2.13	2.13	-	-	30.96	14.23	6.10	5.23	4.89	66.91	39.27	25.72	1.92	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制)〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.91m2を超え3.18m2以下	給熱	18,144	1.97	1.97	-	-	34.12	17.32	5.80	5.66	4.53	63.91	36.46	23.86	1.81	1.78	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制)〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.18m2を超え3.45m2以下	一般	17,598	2.15	2.15	-	-	31.53	14.55	6.16	5.35	4.95	66.32	37.60	26.78	1.94	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制)〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.18m2を超え3.45m2以下	給熱	18,907	2.00	2.00	-	-	34.54	17.50	5.89	5.74	4.61	63.46	34.99	24.93	1.81	1.73	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制)〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.45m2を超え3.72m2以下	一般	18,361	2.18	2.18	-	-	32.08	14.85	6.22	5.47	5.01	65.74	36.01	27.76	1.97	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制)〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.45m2を超え3.72m2以下	給熱	19,670	2.03	2.03	-	-	34.92	17.67	5.97	5.80	4.68	63.05	33.63	25.91	1.84	1.67	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制)〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	一般	17,312	2.04	2.04	-	-	29.23	13.25	5.94	4.88	4.68	68.73	44.34	22.55	1.84	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制)〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	給熱	18,831	1.87	1.87	-	-	32.90	16.79	5.54	5.46	4.30	65.23	40.79	20.73	2.02	1.69	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制)〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.90m2を超え3.21m2以下	一般	18,184	2.07	2.07	-	-	29.95	13.66	6.00	5.04	4.76	67.98	42.22	23.89	1.87	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制)〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.90m2を超え3.21m2以下	給熱	19,702	1.91	1.91	-	-	33.39	17.01	5.65	5.53	4.39	64.70	39.00	22.05	1.93	1.72	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制)〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.21m2を超え3.52m2以下	一般	19,060	2.11	2.11	-	-	30.60	14.03	6.07	5.16	4.84	67.29	40.29	25.10	1.90	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制)〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.21m2を超え3.52m2以下	給熱	20,582	1.95	1.95	-	-	33.88	17.22	5.74	5.62	4.49	64.17	37.31	23.25	1.85	1.76	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制)〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.52m2を超え3.83m2以下	一般	19,943	2.14	2.14	-	-	31.22	14.37	6.13	5.29	4.92	66.64	38.51	26.20	1.93	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制)〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.52m2を超え3.83m2以下	給熱	21,462	1.99	1.99	-	-	34.31	17.40	5.84	5.69	4.57	63.70	35.80	24.34	1.79	1.77	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制)〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機方材構成比														代表機方材規格														備考	
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コン打り規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	一般	20,818	2.16	2.16	-	-	31.78	14.68	6.19	5.41	4.98	66.06	36.90	27.21	1.95	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	給熱	22,336	2.02	2.02	-	-	34.70	17.57	5.93	5.76	4.64	63.28	34.40	25.36	1.82	1.70	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	練炭 マッチ練炭 4号	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	一般	19,577	2.01	2.01	-	-	28.73	12.97	5.89	4.78	4.62	69.26	45.77	21.68	1.81	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	給熱	21,350	1.84	1.84	-	-	32.57	16.65	5.46	5.40	4.24	65.59	41.97	19.88	2.08	1.66	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.16m2を超え3.51m2以下	一般	20,568	2.05	2.05	-	-	29.49	13.40	5.96	4.94	4.71	68.46	43.56	23.05	1.85	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.16m2を超え3.51m2以下	給熱	22,339	1.89	1.89	-	-	33.08	16.87	5.58	5.48	4.34	65.03	40.11	21.23	1.99	1.70	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.51m2を超え3.86m2以下	一般	21,556	2.08	2.08	-	-	30.17	13.78	6.03	5.08	4.79	67.75	41.57	24.30	1.88	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.51m2を超え3.86m2以下	給熱	23,330	1.93	1.93	-	-	33.58	17.09	5.68	5.57	4.43	64.49	38.40	22.45	1.90	1.74	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.86m2を超え4.21m2以下	一般	22,548	2.12	2.12	-	-	30.79	14.14	6.08	5.21	4.86	67.09	39.74	25.44	1.91	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.86m2を超え4.21m2以下	給熱	24,319	1.96	1.96	-	-	34.01	17.27	5.78	5.64	4.51	64.03	36.84	23.59	1.83	1.77	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.21m2を超え4.56m2以下	一般	23,536	2.15	2.15	-	-	31.36	14.46	6.14	5.32	4.93	66.49	38.07	26.48	1.94	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.21m2を超え4.56m2以下	給熱	25,310	1.99	1.99	-	-	34.42	17.46	5.86	5.71	4.59	63.59	35.42	24.62	1.80	1.75	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	練炭 マッチ練炭 4号	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	一般	24,527	2.17	2.17	-	-	31.90	14.76	6.19	5.44	4.99	65.93	36.53	27.44	1.96	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	給熱	26,298	2.03	2.03	-	-	34.79	17.61	5.95	5.77	4.66	63.18	34.07	25.59	1.83	1.69	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	練炭 マッチ練炭 4号	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	一般	21,872	1.99	1.99	-	-	28.37	12.77	5.85	4.71	4.58	69.64	46.81	21.03	1.80	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	給熱	23,896	1.82	1.82	-	-	32.31	16.53	5.42	5.35	4.19	65.87	42.85	19.25	2.12	1.65	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	一般	22,975	2.03	2.03	-	-	29.15	13.21	5.93	4.86	4.67	68.82	44.56	22.43	1.83	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	給熱	24,999	1.87	1.87	-	-	32.84	16.76	5.53	5.45	4.29	65.29	40.97	20.61	2.03	1.68	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	一般	24,081	2.07	2.07	-	-	29.84	13.59	5.99	5.01	4.76	68.09	42.52	23.70	1.87	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-

No.164 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機方材構成比														代表機方材規格													備考							
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K	R				Z	S				K (※印：賃料)																								
								K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S										
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	給熱	26,108	1.91	1.91	-	-	33.34	16.97	5.64	5.53	4.39	64.75	39.23	21.86	1.94	1.72	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	一般	25,181	2.10	2.10	-	-	30.48	13.96	6.05	5.14	4.83	67.42	40.67	24.86	1.89	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	給熱	27,207	1.94	1.94	-	-	33.78	17.17	5.73	5.60	4.47	64.28	37.65	23.01	1.87	1.75	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	一般	26,283	2.13	2.13	-	-	31.07	14.29	6.12	5.26	4.89	66.80	38.95	25.93	1.92	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	給熱	28,307	1.98	1.98	-	-	34.20	17.35	5.82	5.68	4.54	63.82	36.18	24.07	1.79	1.78	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.99m2を超え5.38m2以下	一般	27,389	2.16	2.16	-	-	31.60	14.58	6.16	5.38	4.96	66.24	37.39	26.90	1.95	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.99m2を超え5.38m2以下	給熱	29,416	2.01	2.01	-	-	34.58	17.51	5.91	5.74	4.62	63.41	34.83	25.05	1.81	1.72	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	練炭 マッチ練炭 4号	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.38m2を超え5.77m2以下	一般	28,489	2.18	2.18	-	-	32.11	14.87	6.21	5.48	5.02	65.71	35.93	27.81	1.97	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.38m2を超え5.77m2以下	給熱	30,516	2.04	2.04	-	-	34.93	17.67	5.98	5.80	4.68	63.03	33.57	25.96	1.84	1.66	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	練炭 マッチ練炭 4号	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.77m2を超え6.16m2以下	一般	29,597	2.21	2.21	-	-	32.57	15.13	6.26	5.57	5.08	65.22	34.59	28.64	1.99	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.77m2を超え6.16m2以下	給熱	31,621	2.07	2.07	-	-	35.27	17.81	6.05	5.86	4.75	62.66	32.40	26.80	1.86	1.60	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	練炭 マッチ練炭 4号	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	一般	24,112	1.97	1.97	-	-	28.05	12.59	5.82	4.64	4.54	69.98	47.77	20.43	1.78	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	給熱	26,391	1.80	1.80	-	-	32.09	16.44	5.37	5.32	4.14	66.11	43.65	18.67	2.16	1.63	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.69m2を超え4.12m2以下	一般	25,357	2.02	2.02	-	-	28.85	13.04	5.90	4.80	4.64	69.13	45.42	21.89	1.82	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.69m2を超え4.12m2以下	給熱	27,636	1.85	1.85	-	-	32.65	16.67	5.48	5.42	4.26	65.50	41.67	20.09	2.07	1.67	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	一般	26,574	2.05	2.05	-	-	29.56	13.44	5.97	4.95	4.72	68.39	43.35	23.19	1.85	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	給熱	28,853	1.89	1.89	-	-	33.14	16.89	5.59	5.50	4.35	64.97	39.93	21.35	1.98	1.71	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.55m2を超え4.98m2以下	一般	27,788	2.08	2.08	-	-	30.21	13.81	6.03	5.09	4.79	67.71	41.46	24.37	1.88	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.55m2を超え4.98m2以下	給熱	30,068	1.93	1.93	-	-	33.60	17.09	5.70	5.57	4.43	64.47	38.31	22.52	1.90	1.74	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																	備考
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コン打設規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：資材)				R				Z				S						
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.98m2を超え5.41m2以下	一般	29,005	2.12	2.12	-	-	30.80	14.14	6.09	5.21	4.86	67.08	39.72	25.45	1.91	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.98m2を超え5.41m2以下	給熱	31,284	1.96	1.96	-	-	34.01	17.27	5.78	5.64	4.51	64.03	36.84	23.60	1.82	1.77	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	一般	26,701	1.96	1.96	-	-	27.71	12.40	5.78	4.57	4.51	70.33	48.73	19.83	1.77	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	給熱	29,276	1.79	1.79	-	-	31.87	16.34	5.32	5.28	4.11	66.34	44.44	18.09	2.20	1.61	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.96m2を超え4.42m2以下	一般	28,001	2.00	2.00	-	-	28.49	12.84	5.87	4.73	4.59	69.51	46.47	21.24	1.80	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.96m2を超え4.42m2以下	給熱	30,576	1.83	1.83	-	-	32.39	16.57	5.43	5.37	4.20	65.78	42.57	19.45	2.11	1.65	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.42m2を超え4.88m2以下	一般	29,303	2.03	2.03	-	-	29.20	13.24	5.93	4.87	4.68	68.77	44.40	22.53	1.84	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.42m2を超え4.88m2以下	給熱	31,878	1.87	1.87	-	-	32.87	16.78	5.53	5.45	4.30	65.26	40.84	20.71	2.02	1.69	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.88m2を超え5.34m2以下	一般	30,603	2.07	2.07	-	-	29.84	13.60	5.99	5.01	4.75	68.09	42.52	23.71	1.86	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.88m2を超え5.34m2以下	給熱	33,178	1.90	1.90	-	-	33.34	16.98	5.64	5.53	4.38	64.76	39.23	21.87	1.94	1.72	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	5.34m2を超え5.80m2以下	一般	31,903	2.10	2.10	-	-	30.43	13.93	6.05	5.13	4.82	67.47	40.79	24.79	1.89	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	5.34m2を超え5.80m2以下	給熱	34,481	1.94	1.94	-	-	33.76	17.16	5.73	5.60	4.46	64.30	37.75	22.93	1.87	1.75	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	一般	29,345	1.95	1.95	-	-	27.47	12.27	5.76	4.52	4.47	70.58	49.42	19.40	1.76	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	給熱	32,215	1.77	1.77	-	-	31.71	16.27	5.29	5.25	4.08	66.52	45.02	17.67	2.23	1.60	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.27m2を超え4.78m2以下	一般	30,816	1.99	1.99	-	-	28.29	12.73	5.85	4.68	4.57	69.72	47.06	20.87	1.79	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.27m2を超え4.78m2以下	給熱	33,684	1.82	1.82	-	-	32.25	16.50	5.40	5.35	4.18	65.93	43.07	19.09	2.13	1.64	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.78m2を超え5.29m2以下	一般	32,258	2.03	2.03	-	-	29.01	13.13	5.91	4.84	4.66	68.96	44.95	22.18	1.83	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.78m2を超え5.29m2以下	給熱	35,126	1.86	1.86	-	-	32.76	16.72	5.51	5.43	4.28	65.38	41.28	20.37	2.05	1.68	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.29m2を超え5.80m2以下	一般	33,698	2.06	2.06	-	-	29.67	13.50	5.98	4.98	4.73	68.27	43.03	23.38	1.86	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-	-				

No.164 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機方材構成比														代表機方材規格												備考				
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンパッキ規格	1個当りコンパッキ体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S					
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4			
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.29m2を超え5.80m2以下	給熱	36,569	1.89	1.89	-	-	33.21	16.92	5.61	5.51	4.36	64.90	39.67	21.55	1.97	1.71	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.80m2を超え6.31m2以下	一般	35,141	2.09	2.09	-	-	30.26	13.84	6.04	5.09	4.80	67.65	41.29	24.48	1.88	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.80m2を超え6.31m2以下	給熱	38,012	1.93	1.93	-	-	33.64	17.11	5.70	5.58	4.44	64.43	38.17	22.63	1.89	1.74	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	一般	32,128	1.94	1.94	-	-	27.35	12.20	5.76	4.49	4.46	70.71	49.78	19.18	1.75	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	給熱	35,295	1.76	1.76	-	-	31.61	16.23	5.26	5.24	4.06	66.63	45.33	17.46	2.25	1.59	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.62m2を超え5.18m2以下	一般	33,717	1.98	1.98	-	-	28.16	12.65	5.83	4.67	4.55	69.86	47.44	20.63	1.79	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.62m2を超え5.18m2以下	給熱	36,884	1.81	1.81	-	-	32.17	16.47	5.39	5.33	4.16	66.02	43.38	18.86	2.15	1.63	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.18m2を超え5.74m2以下	一般	35,302	2.02	2.02	-	-	28.88	13.06	5.90	4.81	4.64	69.10	45.32	21.96	1.82	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.18m2を超え5.74m2以下	給熱	38,469	1.85	1.85	-	-	32.67	16.69	5.49	5.41	4.26	65.48	41.60	20.15	2.06	1.67	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.74m2を超え6.30m2以下	一般	36,882	2.05	2.05	-	-	29.55	13.44	5.96	4.95	4.72	68.40	43.38	23.17	1.85	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.74m2を超え6.30m2以下	給熱	40,049	1.89	1.89	-	-	33.12	16.89	5.59	5.49	4.34	64.99	39.97	21.34	1.98	1.70	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	6.30m2を超え6.86m2以下	一般	38,468	2.08	2.08	-	-	30.16	13.78	6.03	5.07	4.79	67.76	41.60	24.28	1.88	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	6.30m2を超え6.86m2以下	給熱	41,634	1.93	1.93	-	-	33.56	17.07	5.68	5.57	4.43	64.51	38.43	22.44	1.90	1.74	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	一般	34,957	1.93	1.93	-	-	27.06	12.03	5.73	4.43	4.43	71.01	50.63	18.64	1.74	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	給熱	38,459	1.75	1.75	-	-	31.40	16.14	5.22	5.20	4.02	66.85	46.05	16.94	2.28	1.58	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.90m2を超え5.52m2以下	一般	36,708	1.97	1.97	-	-	27.87	12.50	5.80	4.60	4.52	70.16	48.24	20.15	1.77	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.90m2を超え5.52m2以下	給熱	40,210	1.80	1.80	-	-	31.98	16.39	5.34	5.30	4.13	66.22	44.03	18.39	2.18	1.62	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	5.52m2を超え6.14m2以下	一般	38,465	2.00	2.00	-	-	28.65	12.93	5.88	4.76	4.61	69.35	46.02	21.52	1.81	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	5.52m2を超え6.14m2以下	給熱	41,965	1.84	1.84	-	-	32.49	16.61	5.45	5.39	4.22	65.67	42.20	19.72	2.09	1.66	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																備考
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポンジ規格	1個当りコンポンジ体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.14m2を超え6.76m2以下	一般	40,214	2.04	2.04	-	-	29.32	13.31	5.94	4.90	4.69	68.64	44.03	22.77	1.84	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.14m2を超え6.76m2以下	給熱	43,716	1.88	1.88	-	-	32.96	16.82	5.55	5.47	4.31	65.16	40.51	20.95	2.01	1.69	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.76m2を超え7.38m2以下	一般	41,976	2.07	2.07	-	-	29.97	13.66	6.01	5.04	4.77	67.96	42.18	23.91	1.87	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.76m2を超え7.38m2以下	給熱	45,476	1.91	1.91	-	-	33.41	17.01	5.65	5.54	4.40	64.68	38.95	22.07	1.93	1.73	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	7.38m2を超え8.00m2以下	一般	43,725	2.10	2.10	-	-	30.54	13.99	6.06	5.15	4.84	67.36	40.49	24.97	1.90	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	7.38m2を超え8.00m2以下	給熱	47,227	1.95	1.95	-	-	33.83	17.19	5.74	5.61	4.48	64.22	37.48	23.12	1.86	1.76	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	4.58m2以上5.26m2以下	一般	37,741	1.92	1.92	-	-	27.00	12.00	5.72	4.42	4.42	71.08	50.84	18.51	1.73	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	4.58m2以上5.26m2以下	給熱	41,539	1.74	1.74	-	-	31.35	16.12	5.21	5.19	4.01	66.91	46.24	16.81	2.29	1.57	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.26m2を超え5.93m2以下	一般	39,666	1.96	1.96	-	-	27.83	12.47	5.80	4.59	4.52	70.21	48.40	20.04	1.77	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.26m2を超え5.93m2以下	給熱	43,464	1.79	1.79	-	-	31.93	16.37	5.33	5.29	4.12	66.28	44.18	18.29	2.19	1.62	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.93m2を超え6.60m2以下	一般	41,561	2.00	2.00	-	-	28.58	12.89	5.87	4.75	4.60	69.42	46.19	21.42	1.81	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.93m2を超え6.60m2以下	給熱	45,358	1.83	1.83	-	-	32.47	16.60	5.45	5.38	4.22	65.70	42.33	19.62	2.10	1.65	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	6.60m2を超え7.27m2以下	一般	43,455	2.04	2.04	-	-	29.27	13.28	5.94	4.89	4.68	68.69	44.18	22.67	1.84	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	6.60m2を超え7.27m2以下	給熱	47,253	1.87	1.87	-	-	32.94	16.81	5.55	5.46	4.31	65.19	40.64	20.85	2.01	1.69	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	7.27m2を超え7.94m2以下	一般	45,354	2.07	2.07	-	-	29.90	13.63	6.00	5.02	4.76	68.03	42.34	23.82	1.87	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	7.27m2を超え7.94m2以下	給熱	49,152	1.91	1.91	-	-	33.38	17.00	5.64	5.54	4.39	64.71	39.07	21.98	1.94	1.72	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	一般	41,175	1.91	1.91	-	-	26.84	11.91	5.70	4.40	4.39	71.25	51.28	18.24	1.73	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	給熱	45,348	1.74	1.74	-	-	31.26	16.08	5.18	5.18	4.00	67.00	46.56	16.56	2.31	1.57	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	5.66m2を超え6.39m2以下	一般	43,266	1.96	1.96	-	-	27.69	12.39	5.79	4.56	4.50	70.35	48.79	19.79	1.77	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール	-	-	-					

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機方材構成比														代表機方材規格													備考					
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンブロック規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	5.66m2を超え6.39m2以下	給熱	47,443	1.78	1.78	-	-	31.84	16.33	5.31	5.28	4.10	66.38	44.52	18.04	2.21	1.61	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t 未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	6.39m2を超え7.12m2以下	一般	45,331	2.00	2.00	-	-	28.45	12.82	5.86	4.72	4.59	69.55	46.58	21.17	1.80	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t 未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	6.39m2を超え7.12m2以下	給熱	49,505	1.83	1.83	-	-	32.36	16.56	5.42	5.36	4.20	65.81	42.66	19.39	2.11	1.65	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t 未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.12m2を超え7.85m2以下	一般	47,397	2.03	2.03	-	-	29.14	13.21	5.92	4.86	4.67	68.83	44.56	22.44	1.83	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t 未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.12m2を超え7.85m2以下	給熱	51,570	1.87	1.87	-	-	32.83	16.76	5.52	5.45	4.29	65.30	40.97	20.62	2.03	1.68	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t 未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.85m2を超え8.58m2以下	一般	49,457	2.06	2.06	-	-	29.78	13.56	5.99	5.00	4.74	68.16	42.70	23.60	1.86	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t 未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.85m2を超え8.58m2以下	給熱	53,634	1.90	1.90	-	-	33.29	16.96	5.63	5.52	4.37	64.81	39.38	21.76	1.95	1.72	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t 未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	8.58m2を超え9.31m2以下	一般	51,522	2.09	2.09	-	-	30.36	13.89	6.04	5.12	4.81	67.55	41.00	24.66	1.89	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t 未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	8.58m2を超え9.31m2以下	給熱	55,699	1.94	1.94	-	-	33.70	17.14	5.71	5.59	4.45	64.36	37.92	22.81	1.88	1.75	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t 未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	9.31m2を超え10.04m2以下	一般	53,588	2.12	2.12	-	-	30.91	14.20	6.09	5.23	4.88	66.97	39.41	25.65	1.91	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t 未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	9.31m2を超え10.04m2以下	給熱	57,764	1.97	1.97	-	-	34.09	17.31	5.79	5.65	4.53	63.94	36.56	23.79	1.81	1.78	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t 未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	一般	44,837	1.90	1.90	-	-	26.64	11.80	5.68	4.38	4.35	71.46	51.85	17.89	1.72	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t 未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	給熱	49,435	1.73	1.73	-	-	31.13	16.02	5.16	5.15	3.97	67.14	47.03	16.22	2.33	1.56	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t 未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.05m2を超え6.84m2以下	一般	47,099	1.95	1.95	-	-	27.51	12.28	5.77	4.53	4.48	70.54	49.34	19.44	1.76	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t 未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.05m2を超え6.84m2以下	給熱	51,698	1.77	1.77	-	-	31.70	16.27	5.28	5.25	4.08	66.53	44.99	17.71	2.23	1.60	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t 未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.84m2を超え7.63m2以下	一般	49,339	1.99	1.99	-	-	28.26	12.71	5.84	4.68	4.57	69.75	47.13	20.83	1.79	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t 未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.84m2を超え7.63m2以下	給熱	53,938	1.82	1.82	-	-	32.24	16.50	5.40	5.34	4.18	65.94	43.10	19.06	2.14	1.64	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t 未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	7.63m2を超え8.42m2以下	一般	51,570	2.02	2.02	-	-	28.97	13.11	5.91	4.83	4.65	69.01	45.08	22.11	1.82	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t 未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	7.63m2を超え8.42m2以下	給熱	56,169	1.86	1.86	-	-	32.72	16.71	5.50	5.42	4.27	65.42	41.40	20.30	2.05	1.67	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t 未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コン打り規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	8.42m2を超え9.21m2以下	一般	53,801	2.05	2.05	-	-	29.59	13.46	5.97	4.96	4.72	68.36	43.24	23.27	1.85	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	8.42m2を超え9.21m2以下	給熱	58,400	1.89	1.89	-	-	33.17	16.91	5.60	5.50	4.35	64.94	39.82	21.44	1.97	1.71	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-			
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	一般	44,422	1.71	1.71	-	-	26.24	11.80	5.72	4.35	3.94	72.05	52.81	17.70	1.54	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	給熱	46,996	1.62	1.62	-	-	28.85	14.10	5.40	4.95	3.72	69.53	49.92	16.73	1.46	1.42	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.94m2を超え6.73m2以下	一般	46,685	1.76	1.76	-	-	27.12	12.28	5.80	4.53	4.06	71.12	50.25	19.28	1.59	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.94m2を超え6.73m2以下	給熱	49,259	1.67	1.67	-	-	29.56	14.45	5.49	5.09	3.85	68.77	47.64	18.27	1.51	1.35	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2を超え7.52m2以下	一般	48,921	1.81	1.81	-	-	27.90	12.72	5.87	4.68	4.17	70.29	47.96	20.69	1.64	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2を超え7.52m2以下	給熱	51,495	1.72	1.72	-	-	30.20	14.77	5.57	5.21	3.96	68.08	45.58	19.66	1.55	1.29	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	7.52m2を超え8.31m2以下	一般	51,152	1.86	1.86	-	-	28.61	13.11	5.93	4.83	4.27	69.53	45.87	21.98	1.68	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	7.52m2を超え8.31m2以下	給熱	53,726	1.77	1.77	-	-	30.80	15.06	5.65	5.33	4.07	67.43	43.67	20.93	1.59	1.24	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	一般	53,393	1.90	1.90	-	-	29.27	13.47	6.00	4.96	4.36	68.83	43.96	23.16	1.71	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	給熱	55,966	1.81	1.81	-	-	31.34	15.33	5.72	5.44	4.16	66.85	41.94	22.09	1.63	1.19	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	5.35m2以上6.21m2以下	一般	47,719	1.70	1.70	-	-	25.95	11.64	5.69	4.29	3.90	72.35	53.63	17.19	1.53	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	5.35m2以上6.21m2以下	給熱	50,527	1.60	1.60	-	-	28.61	13.98	5.37	4.90	3.68	69.79	50.67	16.24	1.44	1.44	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	6.21m2を超え7.06m2以下	一般	50,148	1.75	1.75	-	-	26.83	12.13	5.77	4.47	4.02	71.42	51.04	18.80	1.58	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	6.21m2を超え7.06m2以下	給熱	52,955	1.66	1.66	-	-	29.34	14.34	5.47	5.04	3.81	69.00	48.34	17.80	1.49	1.37	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.06m2を超え7.91m2以下	一般	52,550	1.80	1.80	-	-	27.64	12.58	5.84	4.63	4.13	70.56	48.71	20.23	1.62	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.06m2を超え7.91m2以下	給熱	55,357	1.71	1.71	-	-	29.99	14.67	5.55	5.17	3.92	68.30	46.24	19.21	1.54	1.31	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.91m2を超え8.76m2以下	一般	54,956	1.84	1.84	-	-	28.38	12.98	5.91	4.78	4.24	69.78	46.58	21.54	1.66	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-					

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機方材構成比														代表機方材規格													備考
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.91m2を超え8.76m2以下	給熱	57,763	1.75	1.75	-	-	30.60	14.96	5.63	5.29	4.03	67.65	44.31	20.50	1.58	1.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	8.76m2を超え9.61m2以下	一般	57,358	1.88	1.88	-	-	29.05	13.35	5.97	4.92	4.33	69.07	44.62	22.75	1.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	8.76m2を超え9.61m2以下	給熱	60,165	1.79	1.79	-	-	31.16	15.24	5.70	5.40	4.13	67.05	42.54	21.68	1.62	1.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	一般	51,330	1.68	1.68	-	-	25.67	11.49	5.66	4.24	3.86	72.65	54.43	16.70	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	給熱	54,398	1.58	1.58	-	-	28.41	13.88	5.34	4.86	3.65	70.01	51.36	15.76	1.46	1.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	6.50m2を超え7.41m2以下	一般	53,929	1.73	1.73	-	-	26.58	11.99	5.74	4.42	3.99	71.69	51.81	18.32	1.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	6.50m2を超え7.41m2以下	給熱	56,995	1.64	1.64	-	-	29.13	14.24	5.44	5.00	3.77	69.23	49.02	17.34	1.48	1.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	7.41m2を超え8.32m2以下	一般	56,501	1.78	1.78	-	-	27.38	12.43	5.82	4.58	4.10	70.84	49.46	19.77	1.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	7.41m2を超え8.32m2以下	給熱	59,569	1.69	1.69	-	-	29.79	14.57	5.52	5.13	3.89	68.52	46.91	18.76	1.52	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	8.32m2を超え9.23m2以下	一般	59,080	1.83	1.83	-	-	28.12	12.84	5.89	4.73	4.20	70.05	47.30	21.10	1.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	8.32m2を超え9.23m2以下	給熱	62,146	1.74	1.74	-	-	30.39	14.86	5.60	5.25	3.99	67.87	44.96	20.06	1.57	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	9.23m2を超え10.14m2以下	一般	61,654	1.87	1.87	-	-	28.82	13.21	5.96	4.87	4.30	69.31	45.31	22.31	1.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	9.23m2を超え10.14m2以下	給熱	64,720	1.78	1.78	-	-	30.95	15.14	5.67	5.36	4.09	67.27	43.18	21.26	1.61	1.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	5.87m2以上6.83m2以下	一般	55,342	1.67	1.67	-	-	25.44	11.36	5.64	4.19	3.83	72.89	55.10	16.29	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	5.87m2以上6.83m2以下	給熱	58,690	1.57	1.57	-	-	28.21	13.79	5.32	4.81	3.61	70.22	51.96	15.36	1.48	1.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	6.83m2を超え7.80m2以下	一般	58,085	1.72	1.72	-	-	26.32	11.85	5.72	4.37	3.95	71.96	52.52	17.89	1.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	6.83m2を超え7.80m2以下	給熱	61,432	1.63	1.63	-	-	28.93	14.14	5.41	4.96	3.74	69.44	49.64	16.92	1.47	1.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	7.80m2を超え8.77m2以下	一般	60,828	1.77	1.77	-	-	27.15	12.30	5.80	4.53	4.07	71.08	50.13	19.35	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	7.80m2を超え8.77m2以下	給熱	64,175	1.68	1.68	-	-	29.59	14.47	5.50	5.09	3.85	68.73	47.53	18.34	1.51	1.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考	
消波根固め 仕様規格	型枠の種類	生コン打設規格	1個当りコンクリ体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R					Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	8.77m2を超え9.74m2以下	一般	63,570	1.81	1.81	-	-	27.89	12.71	5.87	4.68	4.17	70.30	47.98	20.68	1.64	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	8.77m2を超え9.74m2以下	給熱	66,918	1.72	1.72	-	-	30.21	14.77	5.58	5.21	3.96	68.07	45.59	19.64	1.55	1.29	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	9.74m2を超え10.71m2以下	一般	66,316	1.85	1.85	-	-	28.57	13.09	5.93	4.82	4.26	69.58	46.01	21.90	1.67	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	9.74m2を超え10.71m2以下	給熱	69,660	1.76	1.76	-	-	30.77	15.05	5.65	5.32	4.06	67.47	43.79	20.85	1.59	1.24	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	一般	59,076	1.65	1.65	-	-	25.14	11.20	5.61	4.13	3.79	73.21	55.96	15.76	1.49	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	給熱	62,705	1.55	1.55	-	-	27.98	13.67	5.29	4.77	3.57	70.47	52.72	14.85	1.50	1.40	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	7.08m2を超え8.12m2以下	一般	62,015	1.70	1.70	-	-	26.06	11.70	5.70	4.32	3.91	72.24	53.30	17.40	1.54	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	7.08m2を超え8.12m2以下	給熱	65,645	1.61	1.61	-	-	28.71	14.03	5.38	4.92	3.70	69.68	50.37	16.43	1.45	1.43	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	8.12m2を超え9.16m2以下	一般	64,952	1.75	1.75	-	-	26.89	12.16	5.78	4.48	4.03	71.36	50.90	18.88	1.58	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	8.12m2を超え9.16m2以下	給熱	68,582	1.66	1.66	-	-	29.38	14.36	5.47	5.05	3.82	68.96	48.21	17.88	1.50	1.37	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	9.16m2を超え10.20m2以下	一般	67,897	1.80	1.80	-	-	27.65	12.57	5.85	4.63	4.14	70.55	48.69	20.24	1.62	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	9.16m2を超え10.20m2以下	給熱	71,527	1.71	1.71	-	-	30.01	14.67	5.55	5.17	3.93	68.28	46.22	19.21	1.54	1.31	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	10.20m2を超え11.24m2以下	一般	70,837	1.84	1.84	-	-	28.34	12.96	5.91	4.77	4.23	69.82	46.68	21.48	1.66	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	10.20m2を超え11.24m2以下	給熱	74,467	1.75	1.75	-	-	30.58	14.95	5.62	5.29	4.03	67.67	44.39	20.44	1.58	1.26	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	11.24m2を超え12.28m2以下	一般	73,782	1.88	1.88	-	-	28.98	13.31	5.97	4.90	4.32	69.14	44.81	22.63	1.70	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	11.24m2を超え12.28m2以下	給熱	77,412	1.79	1.79	-	-	31.10	15.21	5.69	5.39	4.12	67.11	42.71	21.57	1.62	1.21	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	一般	63,165	1.64	1.64	-	-	25.00	11.12	5.60	4.10	3.77	73.36	56.37	15.51	1.48	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	給熱	67,077	1.54	1.54	-	-	27.86	13.61	5.27	4.75	3.55	70.60	53.10	14.60	1.51	1.39	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	7.46m2を超え8.58m2以下	一般	66,342	1.69	1.69	-	-	25.94	11.63	5.69	4.29	3.90	72.37	53.68	17.16	1.53	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型 (2014年規制) 〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機方材構成比															代表機方材規格													備考		
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R					Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	7.46m2を超え8.58m2以下	給熱	70,251	1.60	1.60	-	-	28.61	13.98	5.37	4.90	3.68	69.79	50.70	16.21	1.44	1.44	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	8.58m2を超え9.70m2以下	一般	69,507	1.75	1.75	-	-	26.76	12.09	5.76	4.46	4.01	71.49	51.25	18.67	1.57	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	8.58m2を超え9.70m2以下	給熱	73,416	1.65	1.65	-	-	29.29	14.32	5.46	5.03	3.80	69.06	48.52	17.67	1.49	1.38	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	9.70m2を超え10.82m2以下	一般	72,676	1.79	1.79	-	-	27.53	12.51	5.84	4.61	4.12	70.68	49.02	20.04	1.62	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	9.70m2を超え10.82m2以下	給熱	76,588	1.70	1.70	-	-	29.92	14.63	5.54	5.16	3.91	68.38	46.51	19.02	1.53	1.32	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	10.82m2を超え11.94m2以下	一般	75,841	1.83	1.83	-	-	28.24	12.90	5.90	4.75	4.22	69.93	46.98	21.30	1.65	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	10.82m2を超え11.94m2以下	給熱	79,750	1.74	1.74	-	-	30.49	14.91	5.61	5.27	4.01	67.77	44.67	20.26	1.57	1.27	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	一般	67,449	1.63	1.63	-	-	24.81	11.02	5.58	4.06	3.74	73.56	56.92	15.17	1.47	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	給熱	71,661	1.53	1.53	-	-	27.71	13.53	5.26	4.72	3.52	70.76	53.58	14.28	1.52	1.38	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	7.81m2を超え9.00m2以下	一般	70,843	1.68	1.68	-	-	25.74	11.53	5.67	4.25	3.87	72.58	54.21	16.85	1.52	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	7.81m2を超え9.00m2以下	給熱	75,055	1.59	1.59	-	-	28.47	13.91	5.35	4.87	3.66	69.94	51.15	15.91	1.45	1.43	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	9.00m2を超え10.19m2以下	一般	74,206	1.74	1.74	-	-	26.60	12.00	5.75	4.42	3.99	71.66	51.72	18.37	1.57	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	9.00m2を超え10.19m2以下	給熱	78,417	1.64	1.64	-	-	29.15	14.25	5.44	5.00	3.78	69.21	48.96	17.38	1.48	1.39	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	10.19m2を超え11.38m2以下	一般	77,568	1.78	1.78	-	-	27.38	12.43	5.82	4.58	4.10	70.84	49.48	19.75	1.61	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	10.19m2を超え11.38m2以下	給熱	81,779	1.69	1.69	-	-	29.77	14.56	5.52	5.13	3.88	68.54	46.96	18.73	1.52	1.33	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	11.38m2を超え12.57m2以下	一般	80,939	1.82	1.82	-	-	28.08	12.81	5.89	4.72	4.20	70.10	47.44	21.01	1.65	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	11.38m2を超え12.57m2以下	給熱	85,151	1.73	1.73	-	-	30.36	14.84	5.60	5.24	3.99	67.91	45.10	19.97	1.56	1.28	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	一般	72,067	1.62	1.62	-	-	24.65	10.92	5.57	4.03	3.72	73.73	57.40	14.87	1.46	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	給熱	76,605	1.52	1.52	-	-	27.58	13.47	5.24	4.69	3.50	70.90	54.01	13.99	1.53	1.37	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																備考
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R					Z					S	K (※印：賃料)				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	8.19m2を超え9.46m2以下	一般	75,692	1.67	1.67	-	-	25.60	11.45	5.66	4.22	3.85	72.73	54.66	16.56	1.51	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 給油	バトロール	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	8.19m2を超え9.46m2以下	給熱	80,230	1.58	1.58	-	-	28.33	13.84	5.34	4.84	3.63	70.09	51.59	15.62	1.46	1.42	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 4号	マッチ練炭	軽油 給油	バトロール	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	9.46m2を超え10.73m2以下	一般	79,283	1.73	1.73	-	-	26.44	11.91	5.73	4.39	3.97	71.83	52.19	18.08	1.56	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 給油	バトロール	-	-	-						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	9.46m2を超え10.73m2以下	給熱	83,821	1.63	1.63	-	-	29.01	14.18	5.42	4.98	3.75	69.36	49.38	17.11	1.47	1.40	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	10.73m2を超え12.00m2以下	一般	82,874	1.77	1.77	-	-	27.23	12.34	5.81	4.55	4.08	71.00	49.92	19.48	1.60	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 給油	バトロール	-	-	-						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	10.73m2を超え12.00m2以下	給熱	87,412	1.68	1.68	-	-	29.65	14.50	5.51	5.10	3.86	68.67	47.34	18.47	1.52	1.34	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	12.00m2を超え13.27m2以下	一般	86,462	1.82	1.82	-	-	27.93	12.73	5.87	4.69	4.18	70.25	47.86	20.75	1.64	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 給油	バトロール	-	-	-						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	12.00m2を超え13.27m2以下	給熱	91,000	1.72	1.72	-	-	30.24	14.79	5.58	5.21	3.97	68.04	45.47	19.72	1.56	1.29	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	13.27m2を超え14.54m2以下	一般	90,053	1.86	1.86	-	-	28.59	13.10	5.93	4.82	4.27	69.55	45.95	21.93	1.67	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 給油	バトロール	-	-	-						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	13.27m2を超え14.54m2以下	給熱	94,591	1.77	1.77	-	-	30.77	15.05	5.65	5.32	4.06	67.46	43.75	20.88	1.59	1.24	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	14.54m2を超え15.81m2以下	一般	93,646	1.89	1.89	-	-	29.20	13.43	5.99	4.95	4.35	68.91	44.19	23.01	1.71	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 給油	バトロール	-	-	-						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	14.54m2を超え15.81m2以下	給熱	98,185	1.81	1.81	-	-	31.27	15.30	5.71	5.42	4.15	66.92	42.14	21.95	1.63	1.20	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	一般	77,035	1.61	1.61	-	-	24.49	10.84	5.55	4.00	3.70	73.90	57.86	14.59	1.45	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 給油	バトロール	-	-	-						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	給熱	81,928	1.51	1.51	-	-	27.46	13.41	5.22	4.67	3.48	71.03	54.41	13.72	1.54	1.36	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 4号	マッチ練炭	軽油 給油	バトロール	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	8.60m2を超え9.95m2以下	一般	80,883	1.67	1.67	-	-	25.44	11.36	5.64	4.19	3.83	72.89	55.10	16.29	1.50	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 給油	バトロール	-	-	-						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	8.60m2を超え9.95m2以下	給熱	85,775	1.57	1.57	-	-	28.21	13.78	5.32	4.82	3.61	70.22	51.96	15.36	1.48	1.42	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 4号	マッチ練炭	軽油 給油	バトロール	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	9.95m2を超え11.30m2以下	一般	84,702	1.72	1.72	-	-	26.29	11.83	5.72	4.36	3.95	71.99	52.62	17.82	1.55	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 給油	バトロール	-	-	-						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	9.95m2を超え11.30m2以下	給熱	89,595	1.62	1.62	-	-	28.90	14.13	5.41	4.95	3.73	69.48	49.77	16.84	1.46	1.41	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	11.30m2を超え12.65m2以下	一般	88,519	1.76	1.76	-	-	27.08	12.26	5.79	4.52	4.06	71.16	50.36	19.21	1.59	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W ノC 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 給油	バトロール	-	-	-						

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考					
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R					Z				S	K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2			Z3		Z4		S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S														
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	11.30m2を超え12.65m2以下	給熱	93,412	1.67	1.67	-	-	29.53	14.44	5.49	5.08	3.84	68.80	47.73	18.21	1.51	1.35	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	一般	92,338	1.81	1.81	-	-	27.80	12.66	5.86	4.66	4.16	70.39	48.27	20.49	1.63	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	給熱	97,231	1.72	1.72	-	-	30.12	14.73	5.56	5.19	3.95	68.16	45.85	19.46	1.55	1.30	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	一般	82,183	1.60	1.60	-	-	24.31	10.74	5.54	3.96	3.67	74.09	58.38	14.27	1.44	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	給熱	87,450	1.50	1.50	-	-	27.30	13.34	5.20	4.64	3.45	71.20	54.88	13.41	1.56	1.35	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	一般	86,308	1.65	1.65	-	-	25.26	11.27	5.62	4.15	3.80	73.09	55.61	15.99	1.49	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	給熱	91,575	1.56	1.56	-	-	28.08	13.72	5.30	4.79	3.59	70.36	52.39	15.07	1.49	1.41	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	一般	90,439	1.71	1.71	-	-	26.15	11.75	5.71	4.33	3.93	72.14	53.05	17.55	1.54	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	給熱	95,706	1.61	1.61	-	-	28.77	14.06	5.39	4.93	3.71	69.62	50.16	16.58	1.46	1.42	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	11.91m2を超え13.37m2以下	一般	94,564	1.76	1.76	-	-	26.94	12.19	5.78	4.49	4.04	71.30	50.74	18.98	1.58	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	11.91m2を超え13.37m2以下	給熱	99,831	1.66	1.66	-	-	29.42	14.38	5.48	5.06	3.82	68.92	48.09	17.97	1.50	1.36	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	一般	98,698	1.80	1.80	-	-	27.68	12.59	5.85	4.64	4.14	70.52	48.62	20.28	1.62	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	給熱	103,970	1.71	1.71	-	-	30.03	14.68	5.55	5.18	3.93	68.26	46.16	19.25	1.54	1.31	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	一般	87,927	1.59	1.59	-	-	24.21	10.68	5.53	3.94	3.66	74.20	58.69	14.08	1.43	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	給熱	93,587	1.49	1.49	-	-	27.21	13.29	5.19	4.62	3.44	71.30	55.15	13.23	1.57	1.35	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	9.49m2を超え11.02m2以下	一般	92,281	1.65	1.65	-	-	25.16	11.21	5.62	4.13	3.79	73.19	55.92	15.78	1.49	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	9.49m2を超え11.02m2以下	給熱	97,944	1.55	1.55	-	-	27.98	13.67	5.29	4.77	3.57	70.47	52.70	14.87	1.50	1.40	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	11.02m2を超え12.55m2以下	一般	96,608	1.70	1.70	-	-	26.02	11.68	5.70	4.30	3.91	72.28	53.43	17.32	1.53	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	11.02m2を超え12.55m2以下	給熱	102,270	1.61	1.61	-	-	28.67	14.01	5.38	4.91	3.69	69.72	50.48	16.36	1.45	1.43	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-					

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機方材構成比														代表機方材規格														備考
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コン打設規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	12.55m2を超え14.08m2以下	一般	100,940	1.75	1.75	-	-	26.80	12.11	5.77	4.46	4.02	71.45	51.14	18.73	1.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	12.55m2を超え14.08m2以下	給熱	106,600	1.65	1.65	-	-	29.31	14.33	5.46	5.03	3.81	69.04	48.44	17.74	1.49	1.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	14.08m2を超え15.61m2以下	一般	105,260	1.79	1.79	-	-	27.53	12.51	5.84	4.61	4.12	70.68	49.03	20.03	1.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	14.08m2を超え15.61m2以下	給熱	110,920	1.70	1.70	-	-	29.90	14.62	5.54	5.15	3.91	68.40	46.54	19.01	1.53	1.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	一般	89,181	1.65	1.65	-	-	24.68	11.14	5.41	3.94	3.78	73.67	55.00	17.19	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	給熱	92,331	1.59	1.59	-	-	26.39	12.57	5.22	4.37	3.66	72.02	53.13	16.60	1.43	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	一般	93,475	1.70	1.70	-	-	25.50	11.62	5.46	4.08	3.92	72.80	52.47	18.79	1.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	給熱	96,626	1.65	1.65	-	-	27.10	12.96	5.28	4.49	3.79	71.25	50.77	18.17	1.49	0.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	13.15m2を超え14.73m2以下	一般	97,771	1.76	1.76	-	-	26.25	12.06	5.51	4.21	4.04	71.99	50.17	20.24	1.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	13.15m2を超え14.73m2以下	給熱	100,920	1.70	1.70	-	-	27.75	13.33	5.33	4.60	3.91	70.55	48.62	19.61	1.53	0.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	一般	95,545	1.63	1.63	-	-	24.41	10.99	5.39	3.89	3.74	73.96	55.80	16.69	1.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	給熱	98,970	1.57	1.57	-	-	26.15	12.44	5.29	4.33	3.61	72.28	53.88	16.11	1.42	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	12.08m2を超え13.76m2以下	一般	100,160	1.69	1.69	-	-	25.25	11.48	5.44	4.04	3.88	73.06	53.23	18.31	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	12.08m2を超え13.76m2以下	給熱	103,590	1.63	1.63	-	-	26.88	12.85	5.26	4.45	3.75	71.49	51.48	17.71	1.47	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	13.76m2を超え15.46m2以下	一般	104,800	1.74	1.74	-	-	26.01	11.92	5.49	4.17	4.00	72.25	50.89	19.79	1.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	13.76m2を超え15.46m2以下	給熱	108,220	1.69	1.69	-	-	27.57	13.22	5.32	4.57	3.88	70.74	49.26	19.16	1.52	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	一般	101,880	1.61	1.61	-	-	24.18	10.86	5.37	3.85	3.70	74.21	56.53	16.23	1.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	給熱	105,570	1.55	1.55	-	-	25.95	12.33	5.19	4.29	3.57	72.50	54.56	15.66	1.40	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	一般	106,830	1.67	1.67	-	-	25.03	11.35	5.43	4.00	3.84	73.30	53.90	17.89	1.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																備考	
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン工規格	1個当りコンポン工体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	給熱	110,530	1.62	1.62	-	-	26.69	12.74	5.25	4.42	3.71	71.69	52.10	17.29	1.46	0.84	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	一般	111,780	1.73	1.73	-	-	25.81	11.80	5.48	4.14	3.97	72.46	51.51	19.39	1.56	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	給熱	115,480	1.67	1.67	-	-	27.37	13.12	5.30	4.53	3.84	70.96	49.87	18.77	1.51	0.81	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	一般	108,240	1.60	1.60	-	-	23.97	10.74	5.36	3.81	3.67	74.43	57.15	15.84	1.44	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	給熱	112,210	1.54	1.54	-	-	25.78	12.23	5.17	4.27	3.54	72.68	55.12	15.28	1.39	0.89	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	一般	113,490	1.66	1.66	-	-	24.85	11.24	5.42	3.97	3.81	73.49	54.49	17.51	1.49	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	給熱	117,470	1.60	1.60	-	-	26.52	12.65	5.23	4.39	3.68	71.88	52.67	16.92	1.44	0.85	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	一般	118,740	1.71	1.71	-	-	25.63	11.70	5.47	4.10	3.94	72.66	52.09	19.03	1.54	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	給熱	122,720	1.66	1.66	-	-	27.22	13.03	5.29	4.51	3.81	71.12	50.39	18.42	1.49	0.82	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	一般	114,880	1.58	1.58	-	-	23.79	10.63	5.35	3.78	3.64	74.63	57.73	15.47	1.43	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	給熱	119,140	1.53	1.53	-	-	25.61	12.14	5.16	4.24	3.51	72.86	55.66	14.92	1.38	0.90	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	一般	120,410	1.64	1.64	-	-	24.65	11.13	5.41	3.93	3.78	73.71	55.09	17.14	1.48	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	給熱	124,670	1.59	1.59	-	-	26.35	12.55	5.22	4.36	3.65	72.06	53.21	16.56	1.43	0.86	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	一般	125,950	1.70	1.70	-	-	25.45	11.59	5.46	4.07	3.91	72.85	52.65	18.67	1.53	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	給熱	130,210	1.64	1.64	-	-	27.05	12.93	5.28	4.48	3.78	71.31	50.96	18.05	1.48	0.82	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	一般	131,470	1.75	1.75	-	-	26.15	12.00	5.50	4.20	4.02	72.10	50.46	20.06	1.58	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	給熱	135,740	1.69	1.69	-	-	27.68	13.28	5.33	4.59	3.90	70.63	48.88	19.43	1.53	0.79	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	一般	122,220	1.57	1.57	-	-	23.62	10.53	5.34	3.75	3.61	74.81	58.27	15.12	1.42	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	給熱	126,790	1.51	1.51	-	-	25.45	12.05	5.15	4.21	3.48	73.04	56.18	14.58	1.37	0.91	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕バ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コン打規格	1個当りコンクリ体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R					Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	一般	128,100	1.63	1.63	-	-	24.47	11.03	5.39	3.90	3.75	73.90	55.62	16.81	1.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	給熱	132,670	1.57	1.57	-	-	26.21	12.47	5.21	4.34	3.62	72.22	53.70	16.23	1.42	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	16.24m2を超え18.40m2以下	一般	133,990	1.69	1.69	-	-	25.26	11.49	5.44	4.04	3.88	73.05	53.18	18.35	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	16.24m2を超え18.40m2以下	給熱	138,560	1.63	1.63	-	-	26.90	12.86	5.26	4.46	3.75	71.47	51.43	17.74	1.47	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	一般	129,390	1.55	1.55	-	-	23.37	10.39	5.32	3.71	3.57	75.08	59.01	14.67	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	給熱	134,300	1.50	1.50	-	-	25.25	11.94	5.13	4.18	3.44	73.25	56.85	14.13	1.35	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	14.51m2を超え16.79m2以下	一般	135,630	1.62	1.62	-	-	24.26	10.90	5.38	3.86	3.72	74.12	56.28	16.38	1.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	14.51m2を超え16.79m2以下	給熱	140,540	1.56	1.56	-	-	26.02	12.36	5.19	4.31	3.59	72.42	54.32	15.81	1.41	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	16.79m2を超え19.07m2以下	一般	141,880	1.67	1.67	-	-	25.07	11.37	5.43	4.01	3.85	73.26	53.81	17.94	1.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	16.79m2を超え19.07m2以下	給熱	146,780	1.62	1.62	-	-	26.72	12.75	5.25	4.43	3.72	71.66	52.02	17.34	1.46	0.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	一般	137,790	1.55	1.55	-	-	23.29	10.34	5.32	3.69	3.56	75.16	59.27	14.49	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	給熱	143,040	1.49	1.49	-	-	25.16	11.89	5.12	4.16	3.43	73.35	57.12	13.96	1.34	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	15.28m2を超え17.70m2以下	一般	144,410	1.61	1.61	-	-	24.17	10.85	5.37	3.85	3.70	74.22	56.56	16.21	1.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	15.28m2を超え17.70m2以下	給熱	149,660	1.55	1.55	-	-	25.94	12.32	5.19	4.29	3.57	72.51	54.59	15.64	1.40	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	17.70m2を超え20.12m2以下	一般	151,040	1.67	1.67	-	-	24.98	11.32	5.43	3.99	3.83	73.35	54.08	17.77	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	17.70m2を超え20.12m2以下	給熱	156,280	1.61	1.61	-	-	26.63	12.71	5.24	4.41	3.70	71.76	52.28	17.18	1.45	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	一般	146,330	1.54	1.54	-	-	23.13	10.25	5.31	3.66	3.53	75.33	59.75	14.19	1.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	給熱	151,940	1.48	1.48	-	-	25.03	11.82	5.11	4.14	3.40	73.49	57.56	13.67	1.33	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	15.93m2を超え18.51m2以下	一般	153,410	1.60	1.60	-	-	24.02	10.77	5.36	3.82	3.68	74.38	57.01	15.93	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考
消波根固め 仕様規格	型枠の種類	生コン打設規格	1個当りコンクリ体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	15.93m2を超え18.51m2以下	給熱	159,020	1.54	1.54	-	-	25.81	12.25	5.17	4.27	3.55	72.65	55.00	15.37	1.39	0.89	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	一般	160,510	1.66	1.66	-	-	24.85	11.24	5.42	3.97	3.81	73.49	54.47	17.52	1.50	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	給熱	166,120	1.60	1.60	-	-	26.52	12.65	5.23	4.39	3.68	71.88	52.66	16.93	1.44	0.85	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	21.11m2を超え23.71m2以下	一般	167,620	1.71	1.71	-	-	25.60	11.68	5.47	4.10	3.93	72.69	52.17	18.98	1.54	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	21.11m2を超え23.71m2以下	給熱	173,240	1.66	1.66	-	-	27.19	13.01	5.29	4.50	3.81	71.15	50.48	18.36	1.49	0.82	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	一般	155,250	1.53	1.53	-	-	23.00	10.17	5.30	3.64	3.51	75.47	60.16	13.93	1.38	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	給熱	161,250	1.47	1.47	-	-	24.92	11.76	5.10	4.12	3.38	73.61	57.92	13.42	1.33	0.94	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	一般	162,750	1.59	1.59	-	-	23.90	10.69	5.36	3.80	3.66	74.51	57.39	15.68	1.44	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	給熱	168,750	1.53	1.53	-	-	25.71	12.19	5.17	4.25	3.53	72.76	55.36	15.12	1.38	0.90	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	19.35m2を超え22.09m2以下	一般	170,250	1.65	1.65	-	-	24.72	11.17	5.41	3.94	3.79	73.63	54.86	17.28	1.49	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	19.35m2を超え22.09m2以下	給熱	176,250	1.59	1.59	-	-	26.42	12.59	5.23	4.37	3.66	71.99	53.00	16.69	1.44	0.86	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	22.09m2を超え24.83m2以下	一般	177,750	1.70	1.70	-	-	25.48	11.61	5.46	4.08	3.91	72.82	52.54	18.74	1.54	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	22.09m2を超え24.83m2以下	給熱	183,750	1.65	1.65	-	-	27.09	12.95	5.28	4.49	3.79	71.26	50.83	18.12	1.49	0.82	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	一般	165,120	1.52	1.52	-	-	22.87	10.09	5.29	3.62	3.49	75.61	60.56	13.68	1.37	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	給熱	171,550	1.46	1.46	-	-	24.80	11.69	5.09	4.10	3.36	73.74	58.31	13.16	1.32	0.95	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	17.37m2を超え20.27m2以下	一般	173,080	1.58	1.58	-	-	23.78	10.62	5.35	3.78	3.64	74.64	57.77	15.44	1.43	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	17.37m2を超え20.27m2以下	給熱	179,510	1.52	1.52	-	-	25.59	12.13	5.16	4.23	3.51	72.89	55.73	14.88	1.38	0.90	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	20.27m2を超え23.19m2以下	一般	181,050	1.64	1.64	-	-	24.59	11.10	5.40	3.92	3.77	73.77	55.25	17.04	1.48	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未 満	21-8- 25(20) (高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	20.27m2を超え23.19m2以下	給熱	187,480	1.58	1.58	-	-	26.32	12.53	5.22	4.36	3.64	72.10	53.36	16.45	1.43	0.86	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕パ ケット容量0.8m3吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21-8- 25（20） W ／C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10 t未 満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	

No. 165 【 消波根固めブロック横取り 】
＜ 積算単位：個 ＞

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
消波根固め ブロック規格	ブロック移動 距離	据付面高さ(H)	クレーン規格		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	12m以下	-3m≦H≦3m	-	2,295.3	8.69	8.69	-	-	81.36	22.05	20.72	20.32	18.21	9.95	9.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	12m以下	H<-3m, 3m<H	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)最大吊上能力25t吊	2,102.7	33.83	33.83	-	-	66.17	24.05	22.18	19.88	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	12m以下	H<-3m, 3m<H	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)最大吊上能力35t吊	2,358.5	41.00	41.00	-	-	59.00	21.46	19.77	17.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	12m以下	H<-3m, 3m<H	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)最大吊上能力50t吊	2,633.1	47.15	47.15	-	-	52.85	19.22	17.71	15.87	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	12m超	-	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)最大吊上能力25t吊	2,102.7	33.83	33.83	-	-	66.17	24.05	22.18	19.88	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	12m超	-	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)最大吊上能力35t吊	2,358.5	41.00	41.00	-	-	59.00	21.46	19.77	17.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	12m超	-	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)最大吊上能力50t吊	2,633.1	47.15	47.15	-	-	52.85	19.22	17.71	15.87	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	-	-	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)最大吊上能力25t吊	2,210.5	33.83	33.83	-	-	66.17	24.05	22.18	19.88	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	-	-	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)最大吊上能力35t吊	2,479.5	41.00	41.00	-	-	59.00	21.46	19.77	17.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	-	-	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)最大吊上能力50t吊	2,768.1	47.15	47.15	-	-	52.85	19.22	17.71	15.87	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	-	-	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)最大吊上能力25t吊	3,208.0	33.83	33.83	-	-	66.17	24.05	22.18	19.88	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	-	-	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)最大吊上能力35t吊	3,598.3	41.00	41.00	-	-	59.00	21.46	19.77	17.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	-	-	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)最大吊上能力50t吊	4,017.2	47.15	47.15	-	-	52.85	19.22	17.71	15.87	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	

No.166 【 消波根固めブロック積込み 】
< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固め ブロック規格	クレーン規格		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	-	2,143.8	8.89	8.89	-	-	83.19	22.54	21.19	20.78	18.62	7.92	7.92	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）最大吊上能力25t吊	2,588.0	33.83	33.83	-	-	66.17	24.05	22.18	19.88	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）最大吊上能力35t吊	2,902.8	41.00	41.00	-	-	59.00	21.46	19.77	17.72	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）最大吊上能力50t吊	3,240.8	47.15	47.15	-	-	52.85	19.22	17.71	15.87	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）最大吊上能力25t吊	2,924.9	33.83	33.83	-	-	66.17	24.05	22.18	19.88	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）最大吊上能力35t吊	3,280.8	41.00	41.00	-	-	59.00	21.46	19.77	17.72	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）最大吊上能力50t吊	3,662.7	47.15	47.15	-	-	52.85	19.22	17.71	15.87	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No. 167 【 消波根固めブロック荷卸 】
< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
消波根固め ブロック規格	クレーン規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

No. 168 【 消波根固めブロック据付け 】

< 積算単位：個 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
消波根固め ブロック規格	据付場所	ブロック移動 距離	据付面高さ (H)	消波根固めブロック10個当たり 連結金具設置数量	据付方法	カット規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	陸上	12m以下	~3m≦H≦3m	実数入力	乱積	-	4,455.1	4.85	4.85	-	-	55.66	20.43	12.29	11.56	11.34	39.49	33.66	5.83	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ16	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5t以下	陸上	12m以下	~3m≦H≦3m	実数入力	層積	-	5,468.4	5.31	5.31	-	-	60.88	22.33	13.44	12.66	12.41	33.81	27.43	6.38	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ16	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5t以下	陸上	12m以下	H<~3m、3m<H	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）最大吊上能力25t吊	4,234.0	18.20	18.20	-	-	46.38	21.48	12.93	11.93	-	35.42	35.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5t以下	陸上	12m以下	H<~3m、3m<H	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）最大吊上能力35t吊	4,511.2	23.22	23.22	-	-	43.53	20.16	12.13	11.20	-	33.25	33.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5t以下	陸上	12m以下	H<~3m、3m<H	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）最大吊上能力50t吊	4,808.6	27.97	27.97	-	-	40.84	18.92	11.38	10.50	-	31.19	31.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5t以下	陸上	12m以下	H<~3m、3m<H	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）最大吊上能力25t吊	5,171.4	20.01	20.01	-	-	50.99	23.60	14.22	13.12	-	29.00	29.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5t以下	陸上	12m以下	H<~3m、3m<H	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）最大吊上能力35t吊	5,543.6	25.38	25.38	-	-	47.57	22.03	13.26	12.24	-	27.05	27.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5t以下	陸上	12m以下	H<~3m、3m<H	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）最大吊上能力50t吊	5,943.2	30.40	30.40	-	-	44.37	20.54	12.37	11.42	-	25.23	25.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）最大吊上能力25t吊	4,234.0	18.20	18.20	-	-	46.38	21.48	12.93	11.93	-	35.42	35.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）最大吊上能力35t吊	4,511.2	23.22	23.22	-	-	43.53	20.16	12.13	11.20	-	33.25	33.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）最大吊上能力50t吊	4,808.6	27.97	27.97	-	-	40.84	18.92	11.38	10.50	-	31.19	31.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）最大吊上能力25t吊	5,171.4	20.01	20.01	-	-	50.99	23.60	14.22	13.12	-	29.00	29.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）最大吊上能力35t吊	5,543.6	25.38	25.38	-	-	47.57	22.03	13.26	12.24	-	27.05	27.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）最大吊上能力50t吊	5,943.2	30.40	30.40	-	-	44.37	20.54	12.37	11.42	-	25.23	25.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）最大吊上能力25t吊	6,294.5	12.24	12.24	-	-	63.93	14.48	13.39	9.79	9.50	23.83	23.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）最大吊上能力35t吊	6,571.6	15.94	15.94	-	-	61.24	13.86	12.83	9.38	9.10	22.82	22.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）最大吊上能力50t吊	6,869.1	19.58	19.58	-	-	58.59	13.27	12.27	8.98	8.70	21.83	21.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）最大吊上能力25t吊	7,939.0	13.03	13.03	-	-	68.08	15.41	14.26	10.43	10.12	18.89	18.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）最大吊上能力35t吊	8,311.3	16.93	16.93	-	-	65.03	14.73	13.62	9.96	9.66	18.04	18.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	

No. 168 【 消波根固めブロック据付け 】

< 積算単位：個 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考	
消波根固め ブロック規格	据付場所	ブロック移動 距離	据付面高さ (D)	消波根固めブロック10個当たり 連結金具設置数量	据付方法	カット規格		K				R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S				
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ラフレインクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	8,710.8	20.74	20.74	-	-	62.04	14.02	13.00	9.51	9.22	17.22	17.22	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	-	-	実数入力	乱積	ラフレインクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	4,489.9	18.78	18.78	-	-	47.82	22.13	13.34	12.31	-	33.40	33.40	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	-	-	実数入力	乱積	ラフレインクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	4,793.3	23.92	23.92	-	-	44.79	20.71	12.50	11.54	-	31.29	31.29	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	-	-	実数入力	乱積	ラフレインクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	5,118.9	28.76	28.76	-	-	41.94	19.40	11.70	10.80	-	29.30	29.30	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	-	-	実数入力	層積	ラフレインクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	5,992.9	21.15	21.15	-	-	53.83	24.89	15.02	13.87	-	25.02	25.02	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	-	-	実数入力	層積	ラフレインクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	6,448.8	26.72	26.72	-	-	50.03	23.15	13.96	12.88	-	23.25	23.25	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	-	-	実数入力	層積	ラフレインクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	6,938.1	31.89	31.89	-	-	46.50	21.50	12.98	11.98	-	21.61	21.61	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ラフレインクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	6,745.4	12.50	12.50	-	-	65.27	14.74	13.68	10.01	9.70	22.23	22.23	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ラフレインクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	7,048.8	16.27	16.27	-	-	62.45	14.10	13.09	9.57	9.29	21.28	21.28	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ラフレインクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	7,374.4	19.96	19.96	-	-	59.70	13.49	12.51	9.15	8.88	20.34	20.34	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ラフレインクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	9,382.3	13.51	13.51	-	-	70.51	15.92	14.78	10.81	10.48	15.98	15.98	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ラフレインクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	9,838.3	17.51	17.51	-	-	67.25	15.19	14.10	10.31	10.00	15.24	15.24	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ラフレインクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	10,328	21.42	21.42	-	-	64.06	14.47	13.43	9.82	9.52	14.52	14.52	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	-	-	実数入力	乱積	ラフレインクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	5,263.0	20.18	20.18	-	-	51.32	23.70	14.34	13.23	-	28.50	28.50	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	-	-	実数入力	乱積	ラフレインクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	5,645.1	25.59	25.59	-	-	47.84	22.09	13.37	12.34	-	26.57	26.57	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	-	-	実数入力	乱積	ラフレインクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	6,055.2	30.62	30.62	-	-	44.61	20.61	12.46	11.50	-	24.77	24.77	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	-	-	実数入力	層積	ラフレインクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	6,555.9	21.77	21.77	-	-	55.35	25.57	15.46	14.27	-	22.88	22.88	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	-	-	実数入力	層積	ラフレインクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	7,069.2	27.45	27.45	-	-	51.34	23.72	14.34	13.23	-	21.21	21.21	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	-	-	実数入力	層積	ラフレインクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	7,620.1	32.69	32.69	-	-	47.63	22.01	13.30	12.28	-	19.68	19.68	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No. 168 【 消波根固めブロック据付け 】
< 積算単位：個 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考
消波根固め ブロック規格	据付場所	ブロック移動 距離	据付面高さ (m)	消波根固めブロック10個当り 連結金具設置数量	据付方法	ケーシング規格		K				R				Z				S	K (※印:賃料)				R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
5.5tを超え 11.0t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)最大吊上能力25t吊	8,103.7	13.11	13.11	-	-	68.39	15.43	14.34	10.49	10.17	18.50	18.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個	
5.5tを超え 11.0t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)最大吊上能力35t吊	8,485.9	17.02	17.02	-	-	65.31	14.73	13.70	10.02	9.71	17.67	17.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個	
5.5tを超え 11.0t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)最大吊上能力50t吊	8,895.9	20.84	20.84	-	-	62.30	14.05	13.06	9.55	9.27	16.86	16.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個	
5.5tを超え 11.0t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)最大吊上能力25t吊	10,372	13.76	13.76	-	-	71.78	16.18	15.05	11.01	10.68	14.46	14.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個	
5.5tを超え 11.0t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)最大吊上能力35t吊	10,885	17.82	17.82	-	-	68.41	15.45	14.34	10.49	10.17	13.77	13.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個	
5.5tを超え 11.0t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)最大吊上能力50t吊	11,436	21.78	21.78	-	-	65.11	14.70	13.65	9.98	9.68	13.11	13.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,316.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,464.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,759.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	3,054.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	3,203.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,497.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,646.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	3,940.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	4,234.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	4,383.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	4,678.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	4,975.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	5,122.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	5,268.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	5,713.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	6,154.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	6,744.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	7,188.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	7,627.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	8,370.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,726.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,800.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	1,948.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,169.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,316.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,391.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,539.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,612.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,759.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,907.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,981.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	3,129.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,276.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,351.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,424.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,646.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,867.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	4,161.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	4,383.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,605.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,975.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	0.5km以下	1,677.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.0km以下	1,726.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.5km以下	1,825.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.0km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.5km以下	1,973.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.0km以下	2,071.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.5km以下	2,121.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.0km以下	2,219.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.5km以下	2,268.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.0km以下	2,366.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.5km以下	2,464.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.0km以下	2,513.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.5km以下	2,612.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.0km以下	2,710.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.5km以下	2,759.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	8.5km以下	2,810.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	9.5km以下	2,957.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	10.5km以下	3,104.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	11.5km以下	3,300.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	12.5km以下	3,448.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	14.0km以下	3,597.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	15.0km以下	3,841.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	0.5km以下	1,653.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.0km以下	1,689.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.5km以下	1,764.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.0km以下	1,800.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.5km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.0km以下	1,948.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.5km以下	1,985.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.0km以下	2,059.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.5km以下	2,096.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.0km以下	2,169.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.5km以下	2,244.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.0km以下	2,280.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.5km以下	2,353.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.0km以下	2,428.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.5km以下	2,464.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	8.5km以下	2,501.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	9.5km以下	2,612.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	10.5km以下	2,723.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	11.5km以下	2,870.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	12.5km以下	2,981.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	14.0km以下	3,092.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	15.0km以下	3,276.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	0.5km以下	1,638.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	1.0km以下	1,667.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	1.5km以下	1,726.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	2.0km以下	1,756.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	2.5km以下	1,815.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	3.0km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	3.5km以下	1,904.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	4.0km以下	1,963.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	4.5km以下	1,992.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	5.0km以下	2,051.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	5.5km以下	2,110.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	6.0km以下	2,140.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	6.5km以下	2,198.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	7.0km以下	2,258.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	7.5km以下	2,287.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	8.5km以下	2,316.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	9.5km以下	2,406.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	10.5km以下	2,494.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	11.5km以下	2,612.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	12.5km以下	2,701.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	14.0km以下	2,789.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	15.0km以下	2,937.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	0.5km以下	1,628.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	1.0km以下	1,653.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	1.5km以下	1,702.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	2.0km以下	1,726.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	2.5km以下	1,776.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	3.0km以下	1,825.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	3.5km以下	1,850.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	4.0km以下	1,899.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	4.5km以下	1,923.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	5.0km以下	1,973.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	5.5km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	6.0km以下	2,046.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	6.5km以下	2,096.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	7.0km以下	2,144.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	7.5km以下	2,169.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	8.5km以下	2,194.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	9.5km以下	2,268.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	10.5km以下	2,341.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	11.5km以下	2,440.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	12.5km以下	2,513.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	14.0km以下	2,587.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	15.0km以下	2,710.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	0.5km以下	1,621.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	1.0km以下	1,642.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	1.5km以下	1,684.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	2.0km以下	1,705.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	2.5km以下	1,748.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	3.0km以下	1,789.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	3.5km以下	1,811.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	4.0km以下	1,853.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	4.5km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	5.0km以下	1,917.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	5.5km以下	1,958.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	6.0km以下	1,980.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	6.5km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	7.0km以下	2,064.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	7.5km以下	2,085.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	8.5km以下	2,106.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	9.5km以下	2,169.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	10.5km以下	2,232.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	11.5km以下	2,316.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	12.5km以下	2,380.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	14.0km以下	2,443.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	15.0km以下	2,549.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	0.5km以下	1,616.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	1.0km以下	1,634.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	1.5km以下	1,672.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	2.0km以下	1,689.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	2.5km以下	1,726.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	3.0km以下	1,764.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	3.5km以下	1,781.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	4.0km以下	1,819.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	4.5km以下	1,837.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	5.0km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	5.5km以下	1,911.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	6.0km以下	1,929.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	6.5km以下	1,966.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	7.0km以下	2,003.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	7.5km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	8.5km以下	2,040.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	9.5km以下	2,096.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	10.5km以下	2,151.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	11.5km以下	2,225.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	12.5km以下	2,280.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	14.0km以下	2,336.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	15.0km以下	2,428.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	0.5km以下	1,611.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	1.0km以下	1,628.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	1.5km以下	1,661.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	2.0km以下	1,677.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	2.5km以下	1,711.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	3.0km以下	1,743.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	3.5km以下	1,759.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	4.0km以下	1,792.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	4.5km以下	1,808.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	5.0km以下	1,841.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	5.5km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	6.0km以下	1,890.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	6.5km以下	1,923.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	7.0km以下	1,956.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	7.5km以下	1,973.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	8.5km以下	1,989.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	9.5km以下	2,038.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	10.5km以下	2,087.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	11.5km以下	2,152.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	12.5km以下	2,202.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	14.0km以下	2,252.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	15.0km以下	2,333.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	0.5km以下	1,609.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	1.0km以下	1,623.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	1.5km以下	1,653.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	2.0km以下	1,667.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	2.5km以下	1,697.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	3.0km以下	1,726.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	3.5km以下	1,742.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	4.0km以下	1,771.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	4.5km以下	1,786.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	5.0km以下	1,815.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	5.5km以下	1,844.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	6.0km以下	1,859.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	6.5km以下	1,889.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	7.0km以下	1,919.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	7.5km以下	1,933.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	8.5km以下	1,948.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	9.5km以下	1,992.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	10.5km以下	2,036.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	11.5km以下	2,096.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	12.5km以下	2,140.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	14.0km以下	2,184.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	15.0km以下	2,258.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	0.5km以下	1,602.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	1.0km以下	1,613.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	1.5km以下	1,635.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	2.0km以下	1,647.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	2.5km以下	1,670.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	3.0km以下	1,693.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	3.5km以下	1,703.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	4.0km以下	1,726.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	4.5km以下	1,738.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	5.0km以下	1,760.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	5.5km以下	1,783.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	6.0km以下	1,795.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	6.5km以下	1,818.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	7.0km以下	1,840.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	7.5km以下	1,851.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	8.5km以下	1,863.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	9.5km以下	1,897.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	10.5km以下	1,931.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	11.5km以下	1,976.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	12.5km以下	2,011.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	14.0km以下	2,044.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	15.0km以下	2,101.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,595.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,602.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,618.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,626.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,641.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,657.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,664.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,680.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,688.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,703.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,718.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,726.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,742.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,757.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,765.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,773.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,796.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,819.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,850.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,897.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,936.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	0.5km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.0km以下	2,169.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	2,464.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	2,612.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	2,907.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	3,203.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	3,351.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,646.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,793.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	4,088.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	4,383.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	4,532.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,826.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	5,122.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	5,268.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	5,416.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	5,860.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	6,302.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	6,891.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	7,337.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	7,775.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	8,515.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	1,948.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	2,096.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	2,169.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	2,316.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,464.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,539.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,686.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,759.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,907.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	3,054.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	3,129.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	3,276.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	3,424.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	3,497.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,572.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,793.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	4,014.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	4,309.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	4,532.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	4,753.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	5,122.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	0.5km以下	1,825.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.0km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.5km以下	1,973.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.0km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.5km以下	2,121.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.0km以下	2,219.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.5km以下	2,268.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.0km以下	2,366.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.5km以下	2,415.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.0km以下	2,513.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.5km以下	2,612.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.0km以下	2,662.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.5km以下	2,759.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.0km以下	2,858.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.5km以下	2,907.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	8.5km以下	2,957.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	9.5km以下	3,104.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	10.5km以下	3,251.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	11.5km以下	3,448.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	12.5km以下	3,597.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	14.0km以下	3,744.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	15.0km以下	3,991.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	0.5km以下	1,800.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.0km以下	1,837.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.5km以下	1,911.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.0km以下	1,948.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.5km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.0km以下	2,096.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.5km以下	2,132.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.0km以下	2,206.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.5km以下	2,244.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.0km以下	2,316.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.5km以下	2,391.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.0km以下	2,428.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.5km以下	2,501.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.0km以下	2,576.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.5km以下	2,612.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	8.5km以下	2,648.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	9.5km以下	2,759.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	10.5km以下	2,870.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	11.5km以下	3,018.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	12.5km以下	3,129.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	14.0km以下	3,240.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	15.0km以下	3,424.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	0.5km以下	1,786.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	1.0km以下	1,815.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	1.5km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	2.0km以下	1,904.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	2.5km以下	1,963.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	3.0km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	3.5km以下	2,051.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	4.0km以下	2,110.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	4.5km以下	2,140.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	5.0km以下	2,198.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	5.5km以下	2,258.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	6.0km以下	2,287.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	6.5km以下	2,346.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	7.0km以下	2,406.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	7.5km以下	2,435.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	8.5km以下	2,464.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	9.5km以下	2,554.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	10.5km以下	2,641.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	11.5km以下	2,759.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	12.5km以下	2,848.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	14.0km以下	2,937.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	15.0km以下	3,084.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	0.5km以下	1,776.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	1.0km以下	1,800.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	1.5km以下	1,850.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	2.0km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	2.5km以下	1,923.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	3.0km以下	1,973.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	3.5km以下	1,997.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	4.0km以下	2,046.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	4.5km以下	2,071.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	5.0km以下	2,121.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	5.5km以下	2,169.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	6.0km以下	2,194.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	6.5km以下	2,244.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	7.0km以下	2,292.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	7.5km以下	2,316.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	8.5km以下	2,341.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	9.5km以下	2,415.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	10.5km以下	2,489.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	11.5km以下	2,587.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	12.5km以下	2,662.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	14.0km以下	2,735.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	15.0km以下	2,858.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	0.5km以下	1,769.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	1.0km以下	1,789.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	1.5km以下	1,832.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	2.0km以下	1,853.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	2.5km以下	1,895.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	3.0km以下	1,937.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	3.5km以下	1,958.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	4.0km以下	2,000.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	4.5km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	5.0km以下	2,064.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	5.5km以下	2,106.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	6.0km以下	2,127.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	6.5km以下	2,169.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	7.0km以下	2,212.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	7.5km以下	2,232.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	8.5km以下	2,253.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	9.5km以下	2,316.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	10.5km以下	2,380.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	11.5km以下	2,464.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	12.5km以下	2,528.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	14.0km以下	2,592.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	15.0km以下	2,696.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	0.5km以下	1,764.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	1.0km以下	1,781.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	1.5km以下	1,819.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	2.0km以下	1,837.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	2.5km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	3.0km以下	1,911.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	3.5km以下	1,929.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	4.0km以下	1,966.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	4.5km以下	1,985.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	5.0km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	5.5km以下	2,059.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	6.0km以下	2,077.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	6.5km以下	2,114.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	7.0km以下	2,151.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	7.5km以下	2,169.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	8.5km以下	2,188.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	9.5km以下	2,244.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	10.5km以下	2,299.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	11.5km以下	2,372.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	12.5km以下	2,428.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	14.0km以下	2,483.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	15.0km以下	2,576.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	0.5km以下	1,759.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	1.0km以下	1,776.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	1.5km以下	1,808.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	2.0km以下	1,825.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	2.5km以下	1,858.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	3.0km以下	1,890.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	3.5km以下	1,907.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	4.0km以下	1,940.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	4.5km以下	1,956.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	5.0km以下	1,989.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	5.5km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	6.0km以下	2,038.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	6.5km以下	2,071.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	7.0km以下	2,104.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	7.5km以下	2,121.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	8.5km以下	2,137.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	9.5km以下	2,186.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	10.5km以下	2,235.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	11.5km以下	2,300.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	12.5km以下	2,350.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	14.0km以下	2,399.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	15.0km以下	2,481.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	0.5km以下	1,756.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	1.0km以下	1,771.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	1.5km以下	1,800.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	2.0km以下	1,815.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	2.5km以下	1,844.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	3.0km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	3.5km以下	1,889.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	4.0km以下	1,919.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	4.5km以下	1,933.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	5.0km以下	1,963.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	5.5km以下	1,992.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	6.0km以下	2,007.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	6.5km以下	2,036.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	7.0km以下	2,066.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	7.5km以下	2,081.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	8.5km以下	2,096.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	9.5km以下	2,140.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	10.5km以下	2,184.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	11.5km以下	2,244.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	12.5km以下	2,287.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	14.0km以下	2,332.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	15.0km以下	2,406.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	0.5km以下	1,749.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.0km以下	1,760.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.5km以下	1,783.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.0km以下	1,795.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.5km以下	1,818.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.0km以下	1,840.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.5km以下	1,851.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.0km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.5km以下	1,885.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.0km以下	1,908.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.5km以下	1,931.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.0km以下	1,942.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.5km以下	1,965.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.0km以下	1,988.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.5km以下	1,999.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	8.5km以下	2,011.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	9.5km以下	2,044.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	10.5km以下	2,078.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	11.5km以下	2,124.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	12.5km以下	2,158.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	14.0km以下	2,192.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	15.0km以下	2,249.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,742.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,749.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,765.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,773.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,788.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,804.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,812.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,827.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,835.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,850.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,866.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,874.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,889.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,905.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,912.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,920.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,943.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,967.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,998.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	12.5km以下	2,021.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	14.0km以下	2,044.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	15.0km以下	2,083.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	2,346.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,494.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,789.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	2,937.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	3,232.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	3,528.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	3,674.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	3,971.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	4,117.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	4,412.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	4,707.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	4,854.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	5,151.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	5,446.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	5,594.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	5,743.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	6,184.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	6,628.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	7,217.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	7,661.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	8,102.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	8,838.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	2,198.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	2,273.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,420.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,494.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,641.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	2,789.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	2,863.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	3,011.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	3,084.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	3,232.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	3,380.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	3,453.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	3,601.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	3,749.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	3,822.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	3,895.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	4,117.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	4,339.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	4,634.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	4,854.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	5,078.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	5,446.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	0.5km以下	2,150.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.0km以下	2,198.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.5km以下	2,298.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.0km以下	2,346.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.5km以下	2,445.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.0km以下	2,543.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.5km以下	2,592.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.0km以下	2,691.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.5km以下	2,740.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.0km以下	2,838.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.5km以下	2,937.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.0km以下	2,987.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.5km以下	3,084.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.0km以下	3,183.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.5km以下	3,232.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	8.5km以下	3,281.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	9.5km以下	3,429.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	10.5km以下	3,576.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	11.5km以下	3,773.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	12.5km以下	3,922.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	14.0km以下	4,067.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	15.0km以下	4,315.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	0.5km以下	2,125.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.0km以下	2,161.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.5km以下	2,236.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.0km以下	2,273.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.5km以下	2,346.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.0km以下	2,420.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.5km以下	2,457.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.0km以下	2,531.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.5km以下	2,568.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.0km以下	2,641.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.5km以下	2,716.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.0km以下	2,752.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.5km以下	2,826.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.0km以下	2,900.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.5km以下	2,937.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	8.5km以下	2,973.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	9.5km以下	3,084.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	10.5km以下	3,196.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	11.5km以下	3,343.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	12.5km以下	3,453.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	14.0km以下	3,565.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	15.0km以下	3,749.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	0.5km以下	2,110.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	1.0km以下	2,140.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	1.5km以下	2,198.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	2.0km以下	2,228.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	2.5km以下	2,287.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	3.0km以下	2,346.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	3.5km以下	2,376.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	4.0km以下	2,435.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	4.5km以下	2,464.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	5.0km以下	2,524.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	5.5km以下	2,582.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	6.0km以下	2,612.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	6.5km以下	2,671.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	7.0km以下	2,731.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	7.5km以下	2,759.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	8.5km以下	2,789.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	9.5km以下	2,878.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	10.5km以下	2,966.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	11.5km以下	3,084.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	12.5km以下	3,173.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	14.0km以下	3,261.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	15.0km以下	3,410.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	0.5km以下	2,100.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	1.0km以下	2,125.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	1.5km以下	2,175.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	2.0km以下	2,198.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	2.5km以下	2,248.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	3.0km以下	2,298.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	3.5km以下	2,322.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	4.0km以下	2,371.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	4.5km以下	2,396.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	5.0km以下	2,445.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	5.5km以下	2,494.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	6.0km以下	2,518.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	6.5km以下	2,568.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	7.0km以下	2,617.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	7.5km以下	2,641.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	8.5km以下	2,666.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	9.5km以下	2,740.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	10.5km以下	2,814.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	11.5km以下	2,911.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	12.5km以下	2,987.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	14.0km以下	3,059.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	15.0km以下	3,183.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	0.5km以下	2,093.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	1.0km以下	2,114.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	1.5km以下	2,156.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	2.0km以下	2,177.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	2.5km以下	2,220.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	3.0km以下	2,262.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	3.5km以下	2,284.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	4.0km以下	2,325.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	4.5km以下	2,346.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	5.0km以下	2,389.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	5.5km以下	2,431.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	6.0km以下	2,452.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	6.5km以下	2,494.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	7.0km以下	2,537.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	7.5km以下	2,558.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	8.5km以下	2,578.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	9.5km以下	2,641.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	10.5km以下	2,704.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	11.5km以下	2,789.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	12.5km以下	2,853.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	14.0km以下	2,916.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	15.0km以下	3,021.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	0.5km以下	2,088.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	1.0km以下	2,106.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	1.5km以下	2,144.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	2.0km以下	2,161.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	2.5km以下	2,198.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	3.0km以下	2,236.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	3.5km以下	2,254.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	4.0km以下	2,291.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	4.5km以下	2,309.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	5.0km以下	2,346.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	5.5km以下	2,384.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	6.0km以下	2,401.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	6.5km以下	2,438.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	7.0km以下	2,476.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	7.5km以下	2,494.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	8.5km以下	2,513.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	9.5km以下	2,568.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	10.5km以下	2,623.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	11.5km以下	2,697.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	12.5km以下	2,752.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	14.0km以下	2,808.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	15.0km以下	2,900.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	0.5km以下	2,083.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	1.0km以下	2,100.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	1.5km以下	2,133.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	2.0km以下	2,150.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	2.5km以下	2,183.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	3.0km以下	2,215.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	3.5km以下	2,231.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	4.0km以下	2,265.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	4.5km以下	2,281.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	5.0km以下	2,314.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	5.5km以下	2,346.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	6.0km以下	2,363.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	6.5km以下	2,396.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	7.0km以下	2,429.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	7.5km以下	2,445.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	8.5km以下	2,461.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	9.5km以下	2,510.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	10.5km以下	2,560.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	11.5km以下	2,625.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	12.5km以下	2,674.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	14.0km以下	2,724.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	15.0km以下	2,806.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	0.5km以下	2,081.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	1.0km以下	2,096.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	1.5km以下	2,125.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	2.0km以下	2,140.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	2.5km以下	2,169.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	3.0km以下	2,198.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	3.5km以下	2,214.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	4.0km以下	2,244.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	4.5km以下	2,258.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	5.0km以下	2,287.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	5.5km以下	2,316.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	6.0km以下	2,332.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	6.5km以下	2,361.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	7.0km以下	2,391.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	7.5km以下	2,406.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	8.5km以下	2,420.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	9.5km以下	2,464.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	10.5km以下	2,509.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	11.5km以下	2,568.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	12.5km以下	2,612.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	14.0km以下	2,656.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	15.0km以下	2,731.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	0.5km以下	2,074.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック【普通型】通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	1.0km以下	2,085.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック【普通型】通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	1.5km以下	2,108.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック【普通型】通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	2.0km以下	2,119.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック【普通型】通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	2.5km以下	2,142.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック【普通型】通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	3.0km以下	2,165.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック【普通型】通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	3.5km以下	2,176.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック【普通型】通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	4.0km以下	2,198.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック【普通型】通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	4.5km以下	2,210.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック【普通型】通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	5.0km以下	2,233.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック【普通型】通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	5.5km以下	2,255.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック【普通型】通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	6.0km以下	2,267.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック【普通型】通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	6.5km以下	2,290.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック【普通型】通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	7.0km以下	2,313.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック【普通型】通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	7.5km以下	2,324.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック【普通型】通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	8.5km以下	2,335.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック【普通型】通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	9.5km以下	2,369.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック【普通型】通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	10.5km以下	2,403.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	11.5km以下	2,448.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	12.5km以下	2,482.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	14.0km以下	2,517.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	15.0km以下	2,573.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	0.5km以下	2,067.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	1.0km以下	2,075.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	1.5km以下	2,090.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	2.0km以下	2,098.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	2.5km以下	2,113.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	3.0km以下	2,129.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	3.5km以下	2,137.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	4.0km以下	2,152.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	4.5km以下	2,160.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	5.0km以下	2,175.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	5.5km以下	2,191.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	6.0km以下	2,198.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当たりブロック積載個数	トラック1台当たり運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	6.5km以下	2,214.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	7.0km以下	2,229.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	7.5km以下	2,237.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	8.5km以下	2,245.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	9.5km以下	2,268.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	10.5km以下	2,292.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	11.5km以下	2,323.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	12.5km以下	2,346.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	14.0km以下	2,370.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	15.0km以下	2,408.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	2,140.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	2,287.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,582.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,731.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	3,025.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	3,321.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	3,468.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,763.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,911.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	4,207.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	4,502.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	4,648.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	4,944.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	5,240.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	5,387.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	5,535.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	5,979.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	6,422.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	7,012.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	7,455.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	7,900.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	8,631.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,992.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	2,066.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	2,214.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	2,287.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,435.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,582.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,656.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,804.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,878.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	3,025.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	3,173.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	3,247.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	3,394.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,542.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,615.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,690.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,911.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	4,132.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	4,428.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	4,648.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,871.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	5,240.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	0.5km以下	1,943.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.0km以下	1,992.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.5km以下	2,090.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.0km以下	2,140.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.5km以下	2,238.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.0km以下	2,337.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.5km以下	2,386.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.0km以下	2,485.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.5km以下	2,533.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.0km以下	2,632.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.5km以下	2,731.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.0km以下	2,779.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.5km以下	2,878.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.0km以下	2,976.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.5km以下	3,025.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	8.5km以下	3,074.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	9.5km以下	3,222.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	10.5km以下	3,369.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	11.5km以下	3,566.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	12.5km以下	3,715.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	14.0km以下	3,862.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	15.0km以下	4,107.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	0.5km以下	1,919.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.0km以下	1,955.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.5km以下	2,028.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.0km以下	2,066.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.5km以下	2,140.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.0km以下	2,214.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.5km以下	2,251.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.0km以下	2,324.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.5km以下	2,361.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.0km以下	2,435.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.5km以下	2,509.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.0km以下	2,546.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.5km以下	2,620.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.0km以下	2,693.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.5km以下	2,731.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	8.5km以下	2,767.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	9.5km以下	2,878.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	10.5km以下	2,988.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	11.5km以下	3,135.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	12.5km以下	3,247.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	14.0km以下	3,358.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	15.0km以下	3,542.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	0.5km以下	2,332.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.0km以下	2,479.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	2,775.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	2,922.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	3,218.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	3,513.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	3,661.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,955.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	4,103.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	4,399.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	4,692.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	4,841.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	5,136.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	5,433.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	5,580.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	5,728.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	6,171.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	6,613.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	7,199.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	7,648.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	8,087.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	8,829.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	2,184.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	2,258.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	2,406.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	2,479.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	2,626.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,775.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,848.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,996.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	3,069.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	3,218.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	3,364.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	3,438.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	3,586.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	3,733.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	3,807.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,882.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	4,103.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	4,324.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	4,619.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	4,841.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	5,063.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	5,433.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	0.5km以下	2,135.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.0km以下	2,184.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.5km以下	2,283.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.0km以下	2,332.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.5km以下	2,430.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.0km以下	2,529.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.5km以下	2,578.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.0km以下	2,676.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.5km以下	2,725.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.0km以下	2,824.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.5km以下	2,922.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.0km以下	2,972.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.5km以下	3,069.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.0km以下	3,168.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.5km以下	3,218.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	8.5km以下	3,267.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	9.5km以下	3,414.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	10.5km以下	3,562.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	11.5km以下	3,758.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	12.5km以下	3,906.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	14.0km以下	4,055.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	15.0km以下	4,301.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	0.5km以下	2,110.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.0km以下	2,147.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.5km以下	2,221.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.0km以下	2,258.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.5km以下	2,332.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.0km以下	2,406.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.5km以下	2,443.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.0km以下	2,516.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.5km以下	2,554.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.0km以下	2,626.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.5km以下	2,701.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.0km以下	2,737.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.5km以下	2,811.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.0km以下	2,885.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.5km以下	2,922.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	8.5km以下	2,958.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	9.5km以下	3,069.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	10.5km以下	3,181.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	11.5km以下	3,328.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	12.5km以下	3,438.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	14.0km以下	3,549.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	15.0km以下	3,733.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	2,819.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,966.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	3,261.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	3,410.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	3,705.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	4,000.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	4,148.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	4,443.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	4,591.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	4,885.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	5,181.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	5,328.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	5,622.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	5,919.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	6,065.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	6,215.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	6,658.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	7,101.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	7,687.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	8,132.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	8,573.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	9,312.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	2,671.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	2,745.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,893.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,966.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	3,113.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	3,261.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	3,335.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	3,484.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	3,556.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	3,705.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	3,852.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	3,925.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	4,073.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	4,220.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	4,295.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	4,368.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	4,591.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	4,813.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	5,107.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	5,328.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	5,549.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	5,919.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	0.5km以下	2,622.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.0km以下	2,671.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.5km以下	2,770.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.0km以下	2,819.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.5km以下	2,918.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.0km以下	3,016.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.5km以下	3,065.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.0km以下	3,164.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.5km以下	3,212.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.0km以下	3,310.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.5km以下	3,410.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.0km以下	3,459.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.5km以下	3,556.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.0km以下	3,654.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.5km以下	3,705.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	8.5km以下	3,754.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	9.5km以下	3,901.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	10.5km以下	4,049.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	11.5km以下	4,245.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	12.5km以下	4,392.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	14.0km以下	4,541.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	15.0km以下	4,786.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	0.5km以下	2,597.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.0km以下	2,634.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.5km以下	2,708.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.0km以下	2,745.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.5km以下	2,819.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.0km以下	2,893.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.5km以下	2,929.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.0km以下	3,004.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.5km以下	3,040.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.0km以下	3,113.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.5km以下	3,188.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.0km以下	3,225.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.5km以下	3,298.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.0km以下	3,372.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.5km以下	3,410.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	8.5km以下	3,445.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	9.5km以下	3,556.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	10.5km以下	3,669.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	11.5km以下	3,815.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	12.5km以下	3,925.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	14.0km以下	4,036.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	15.0km以下	4,220.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	2,450.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	2,597.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,893.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	3,040.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	3,335.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	3,631.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	3,778.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	4,073.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	4,220.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	4,515.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	4,813.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	4,958.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	5,256.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	5,549.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	5,698.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	5,845.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	6,289.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	6,729.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	7,318.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	7,761.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	8,207.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	8,945.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	2,302.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	2,376.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	2,524.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	2,597.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,745.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,893.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,966.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	3,113.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	3,188.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	3,335.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	3,484.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	3,556.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	3,705.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,852.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,925.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	4,000.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	4,220.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	4,443.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	4,738.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	4,958.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	5,181.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	5,549.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	0.5km以下	2,745.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.0km以下	2,893.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	3,188.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	3,335.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	3,631.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	3,925.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	4,073.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	4,368.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	4,515.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	4,813.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	5,107.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	5,256.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	5,549.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	5,845.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	5,992.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	6,141.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	6,584.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	7,022.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	7,614.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	8,058.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	8,499.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	9,243.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	2,597.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	2,671.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	2,819.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	2,893.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	3,040.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	3,188.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	3,261.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	3,410.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	3,484.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	3,631.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	3,778.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	3,852.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	4,000.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	4,148.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	4,220.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	4,295.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	4,515.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	4,738.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	5,032.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	5,256.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	5,476.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	5,845.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	3,173.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	3,321.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	3,615.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	3,763.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	4,058.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	4,353.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	4,502.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	4,797.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	4,944.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	5,240.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	5,535.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	5,683.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	5,979.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	6,271.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	6,422.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	6,569.4	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	7,012.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	7,455.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	8,043.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	8,491.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	8,927.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	9,668.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	3,025.2	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	3,099.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	3,247.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	3,321.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	3,468.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	3,615.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	3,690.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	3,837.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-				
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	3,911.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-				
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	4,058.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-				
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	4,207.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-				
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	4,280.1	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-				
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	4,428.0	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-				
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	4,576.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-				
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	4,648.5	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-				
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	4,722.9	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-				
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	4,944.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-				
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	5,166.6	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-				
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	5,459.7	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-				
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	5,683.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-				
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	5,904.3	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-				
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	6,271.8	43.14	43.14	-	-	40.15	40.15	-	-	-	16.71	16.71	-	-	-	トラック〔普通型〕通称10～11t積級	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-				

No.170 【 根固めブロック撤去 】
< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格																備考	
作業区分	堆砂の有無	クレーン機種		K				R	Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S									
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4							
撤去・仮置き	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	2,753.3	33.78	33.78	-	-	66.22	24.03	22.15	19.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・仮置き	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	3,087.9	40.95	40.95	-	-	59.05	21.43	19.75	17.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力35t吊	※	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・仮置き	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	3,446.9	47.10	47.10	-	-	52.90	19.20	17.69	15.86	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊	※	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・仮置き	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	3,752.1	33.78	33.78	-	-	66.22	24.03	22.15	19.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・仮置き	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	4,208.0	40.95	40.95	-	-	59.05	21.43	19.75	17.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力35t吊	※	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・仮置き	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	4,697.3	47.10	47.10	-	-	52.90	19.20	17.69	15.86	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊	※	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	2,557.1	23.71	23.71	-	-	76.29	31.24	27.98	16.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	2,775.2	29.71	29.71	-	-	70.29	28.78	25.78	15.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力35t吊	※	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	3,009.3	35.17	35.17	-	-	64.83	26.56	23.77	14.31	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊	※	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	3,198.0	23.81	23.81	-	-	76.19	31.16	27.90	16.91	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	3,471.9	29.82	29.82	-	-	70.18	28.70	25.70	15.58	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力35t吊	※	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	3,765.8	35.29	35.29	-	-	64.71	26.47	23.69	14.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊	※	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	3,620.0	23.80	23.80	-	-	76.20	31.16	27.91	16.91	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊	3,930.0	29.81	29.81	-	-	70.19	28.71	25.70	15.58	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力35t吊	※	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊	4,262.6	35.29	35.29	-	-	64.71	26.46	23.70	14.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力50t吊	※	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊	4,565.7	23.77	23.77	-	-	76.23	31.19	27.94	16.88	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No. 170 【 根固めブロック撤去 】
< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備 考
作業区分	堆砂の有無	クレーン機種		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
撤去・据付け(層積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)最大吊上能力35t吊	4,956.1	29.77	29.77	-	-	70.23	28.74	25.73	15.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)最大吊上能力50t吊	5,374.9	35.24	35.24	-	-	64.76	26.50	23.73	14.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・横込み	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)最大吊上能力25t吊	2,217.3	28.17	28.17	-	-	71.83	33.14	20.01	18.47	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・横込み	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)最大吊上能力35t吊	2,442.0	34.78	34.78	-	-	65.22	30.09	18.17	16.77	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・横込み	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)最大吊上能力50t吊	2,683.1	40.64	40.64	-	-	59.36	27.39	16.54	15.26	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・横込み	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)最大吊上能力25t吊	2,786.5	28.14	28.14	-	-	71.86	33.21	19.99	18.45	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・横込み	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)最大吊上能力35t吊	3,068.5	34.75	34.75	-	-	65.25	30.15	18.16	16.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・横込み	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)最大吊上能力50t吊	3,371.3	40.61	40.61	-	-	59.39	27.44	16.53	15.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力50t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No. 171 【 捨石投入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1		Z2	Z3	Z4		
最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	1,195.0	15.90	15.90	-	-	68.31	38.30	15.92	14.09	-	15.79	15.79	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
最大作業半径7mを超え12m以下かつ設置高さ-7m以上	1,845.7	34.61	34.61	-	-	52.44	26.46	15.10	10.88	-	12.95	12.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.45m3	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
最大作業半径12mを超え15m以下かつ設置高さ-7m以上	2,161.8	33.94	33.94	-	-	53.62	25.42	15.62	12.58	-	12.44	12.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.3m3	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
最大作業半径7mを超え15m以下かつ設置高さ-7m未満	1,543.7	33.89	25.69	8.20	-	57.97	19.81	16.66	11.23	8.81	8.14	8.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
最大作業半径15mを超え24m以下	1,543.7	33.89	25.69	8.20	-	57.97	19.81	16.66	11.23	8.81	8.14	8.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 172 【 捨石（材料費） 】

物価資料等による

No. 173 【 表面均し 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	1,630.9	12.43	12.43	-	-	74.80	30.58	29.92	14.30	-	12.77	12.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
最大作業半径7mを超え12m以下かつ設置高さ-7m以上	2,205.2	30.78	30.78	-	-	57.70	23.53	23.45	10.72	-	11.52	11.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.45m3	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
最大作業半径12mを超え15m以下かつ設置高さ-7m以上	2,349.1	31.23	31.23	-	-	57.32	23.75	23.37	10.20	-	11.45	11.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.3m3	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
最大作業半径15mを超え24m以下かつ設置高さ-5m以上	1,630.9	12.43	12.43	-	-	74.80	30.58	29.92	14.30	-	12.77	12.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No.174【 除草 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考	
除草機種	機械使用条件	飛散防止措置		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
大型自走式(ロングリーチ式)	持込	-	15.812	48.14	46.29	-	-	51.86	18.35	17.96	7.62	5.94	0.00	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア装置付 ホイール式	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
大型自走式(ロングリーチ式)	貸与	-	9.3657	8.24	7.56	-	-	91.76	30.97	30.32	12.87	10.03	0.00	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア装置付 ホイール式	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式(刈幅185cm)	持込	-	11.539	50.02	45.07	-	-	49.98	38.86	6.17	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機 [遠隔操縦式] 刈幅185cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	貸与	-	7.2326	10.16	8.13	-	-	89.84	62.03	9.85	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機 [遠隔操縦式] 刈幅185cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅110～120cm)	持込	-	13.318	28.57	26.96	-	-	71.43	58.39	9.00	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機 [遠隔操縦式] 刈幅110～120cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅110～120cm)	貸与	-	10.140	3.54	3.25	-	-	96.46	76.68	11.82	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機 [遠隔操縦式] 刈幅110～120cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベルトガイド式(刈幅150cm)	-	-	11.267	23.67	21.72	-	-	76.33	63.71	6.32	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機 [ハンドガイド式・笹／ヨシ等用]〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(カット径255mm)	-	有り	52.663	0.71	0.69	-	-	99.29	73.83	17.30	5.78	-	0.00	-	-	-	-	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(カット径255mm)	-	無し	43.551	0.86	0.84	-	-	99.14	89.27	6.99	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人力	-	-	112.65	0.00	-	-	-	100.00	90.41	5.75	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.175 【 集草 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考		
集草機種	機械使用条件		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
遠隔操縦式(集草幅180cm)	持込	13.104	56.79	52.59	-	-	43.21	22.49	15.05	2.47	-	0.00	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	-		-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(集草幅180cm)	貸与	6.9396	9.28	7.74	-	-	90.72	42.52	28.43	4.66	-	0.00	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	-		-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(集草幅160cm)	持込	10.226	32.69	31.14	-	-	67.31	29.27	28.82	6.02	-	0.00	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	-		-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(集草幅160cm)	貸与	7.4155	3.66	3.36	-	-	96.34	40.34	39.75	8.30	-	0.00	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	-		-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ベルトガイド式(集草幅200cm)	-	11.187	31.77	28.12	-	-	68.23	32.10	23.95	4.34	-	0.00	-	-	-	-	集草機〔ハンドガイド式〕 【簡易搭乗型】 集草幅200cm	-		-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
人力	-	25.546	0.00	-	-	-	100.00	94.42	5.58	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-			普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	

No.176【 梱包 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
機械使用条件		K				R	Z				S	K（*印：賃料）								R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
持込	4.5930	26.90	24.68	-	-	73.10	58.61	8.46	-	-	0.00	-	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
貸与	3.5866	2.96	2.62	-	-	97.04	75.04	10.84	-	-	0.00	-	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.177【 積込・荷卸 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格																備考
機 種		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)(梱包無し)	16.080	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)(梱包有り)	5.0920	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ベッカード車(回転式・積載容量8m3)	9.3800	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 178 【 運搬（堤防除草） 】
 ＜ 積算單位：m² ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考		
運搬機械	梱包の有無	D/D区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	無し	1.0km以下	1.2220	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	無し	2.5km以下	1.3814	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	無し	4.0km以下	1.5408	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	無し	6.0km以下	1.7533	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	無し	7.5km以下	1.9658	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	無し	9.5km以下	2.1783	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	無し	11.0km以下	2.3377	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	無し	13.0km以下	2.5502	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	無し	17.0km以下	2.8159	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	無し	22.0km以下	3.1878	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	無し	25.0km以下	3.4535	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	無し	32.5km以下	3.7722	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	無し	40.0km以下	4.0379	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	有り	1.0km以下	1.2220	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	有り	2.5km以下	1.3814	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	有り	4.0km以下	1.5939	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 178 【 運搬 (堤防除草) 】
 < 積算單位: m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K	R				Z	S	K（*印：賃料）						R				Z				S										
						K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4						
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	有り	5.5km以下	1.8064	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	有り	7.0km以下	1.9658	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	有り	8.5km以下	2.1783	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	有り	10.0km以下	2.3377	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	有り	12.0km以下	2.5502	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	有り	15.5km以下	2.8159	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	有り	19.0km以下	3.1878	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	有り	21.5km以下	3.4535	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	有り	26.0km以下	3.7722	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包有り	有り	40.0km以下	4.4098	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	無し	1.0km以下	3.1878	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	無し	2.5km以下	3.7191	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	無し	4.0km以下	4.2504	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	無し	6.0km以下	4.7817	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	無し	7.5km以下	5.3130	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	無し	9.5km以下	5.8443	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 178 【 運搬（堤防除草） 】
 ＜ 積算單位：m² ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考	
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	無し	11.0km以下	6.3756	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	無し	13.0km以下	6.9069	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	無し	17.0km以下	7.9695	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	無し	22.0km以下	9.0321	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	無し	25.0km以下	9.5634	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	無し	32.5km以下	10.626	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	無し	40.0km以下	11.689	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	有り	1.0km以下	3.1878	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	有り	2.5km以下	3.7191	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	有り	4.0km以下	4.2504	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	有り	5.5km以下	4.7817	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	有り	7.0km以下	5.3130	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	有り	8.5km以下	5.8443	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	有り	10.0km以下	6.3756	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	有り	12.0km以下	6.9069	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	有り	15.5km以下	7.9695	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 178 【 運搬（堤防除草） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	有り	19.0km以下	9.0321	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	有り	21.5km以下	9.5634	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	有り	26.0km以下	10.626	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	梱包無し	有り	40.0km以下	11.689	23.32	23.32	-	-	66.94	66.94	-	-	-	9.74	9.74	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	5.0km以下	3.9878	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	6.5km以下	5.9818	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	8.0km以下	6.9787	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	10.0km以下	7.9757	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	12.0km以下	8.9726	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	14.0km以下	9.9696	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	16.0km以下	10.967	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	18.0km以下	11.964	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	20.5km以下	12.960	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	26.5km以下	14.954	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	35.0km以下	16.948	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	40.0km以下	18.942	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 178 【 運搬（堤防除草） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
バ ッカー車(回 転式・積載 容量8m3)	-	有り	5.0km以下	3.9878	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バ トロール	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回 転式・積載 容量8m3)	-	有り	6.0km以下	5.9818	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バ トロール	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回 転式・積載 容量8m3)	-	有り	7.5km以下	6.9787	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バ トロール	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回 転式・積載 容量8m3)	-	有り	9.0km以下	7.9757	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バ トロール	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回 転式・積載 容量8m3)	-	有り	11.0km以下	8.9726	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バ トロール	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回 転式・積載 容量8m3)	-	有り	12.5km以下	9.9696	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バ トロール	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回 転式・積載 容量8m3)	-	有り	14.5km以下	10.967	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バ トロール	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回 転式・積載 容量8m3)	-	有り	16.0km以下	11.964	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バ トロール	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回 転式・積載 容量8m3)	-	有り	18.0km以下	12.960	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バ トロール	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回 転式・積載 容量8m3)	-	有り	22.0km以下	14.954	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バ トロール	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回 転式・積載 容量8m3)	-	有り	27.0km以下	16.948	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バ トロール	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回 転式・積載 容量8m3)	-	有り	40.0km以下	18.942	30.29	30.29	-	-	56.06	56.06	-	-	-	13.65	13.65	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バ トロール	-	-	-	-	-

No. 179 【 除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合） 】
＜ 積算単位：m² ＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械	飛散防止措置		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
大型自走式(ロングリーチ式)	梱包有り	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	-	50.252	17.14	14.56	2.25	-	82.86	58.70	11.30	5.76	5.48	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア装置付 ホイール式	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式(ロングリーチ式)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	-	42.864	1.91	1.65	0.21	-	98.09	68.82	13.25	6.75	6.42	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア装置付 ホイール式	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式(ロングリーチ式)	梱包無し	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	-	56.179	13.15	13.02	-	-	86.85	71.59	5.15	5.05	4.21	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア装置付 ホイール式	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式(ロングリーチ式)	梱包無し	持込	バック車(回転式・積載容量8m3)	-	51.268	14.55	14.27	-	-	85.45	67.98	5.65	5.54	4.61	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア装置付 ホイール式	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式(ロングリーチ式)	梱包無し	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	-	49.992	1.43	1.41	-	-	98.57	80.44	5.79	5.68	4.73	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア装置付 ホイール式	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式(ロングリーチ式)	梱包無し	貸与	バック車(回転式・積載容量8m3)	-	44.525	1.62	1.59	-	-	98.38	78.28	6.50	6.37	5.31	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア装置付 ホイール式	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	-	47.335	13.90	10.98	2.39	-	86.10	62.31	15.15	5.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅185cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	-	41.859	1.70	1.40	0.22	-	98.30	70.45	17.14	6.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅185cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	-	53.582	9.99	9.70	-	-	90.01	75.03	8.37	3.99	-	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅185cm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	持込	バック車(回転式・積載容量8m3)	-	48.061	11.13	10.81	-	-	88.87	72.52	9.33	4.44	-	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅185cm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	-	48.834	1.23	1.20	-	-	98.77	82.35	9.18	4.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅185cm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	貸与	バック車(回転式・積載容量8m3)	-	43.734	1.39	1.34	-	-	98.61	79.69	10.25	4.88	-	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅185cm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅110～120cm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	-	49.114	9.89	7.31	2.30	-	90.11	60.06	21.30	6.13	-	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅110～120cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅110～120cm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	-	44.684	0.96	0.73	0.21	-	99.04	66.00	23.42	6.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅110～120cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅110～120cm)	梱包無し	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	-	55.273	6.61	6.49	-	-	93.39	72.76	14.06	4.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅110～120cm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅110～120cm)	梱包無し	持込	バック車(回転式・積載容量8m3)	-	49.806	7.34	7.20	-	-	92.66	69.99	15.60	5.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅110～120cm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅110～120cm)	梱包無し	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	-	51.947	0.64	0.63	-	-	99.36	77.41	14.96	5.05	-	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅110～120cm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.179 【 除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合） 】
＜ 積算単位：m² ＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械	飛散防止措置		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
遠隔操縦式(刈幅110～120cm)	梱包無し	貸与	バ ッカー車(回転式・積載容量8m3)	-	46.479	0.71	0.70	-	-	99.29	74.99	16.72	5.64	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅110～120cm	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
ﾊﾞｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	-	46.820	7.86	5.22	2.42	-	92.14	63.00	21.07	5.39	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕 〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
ﾊﾞｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	-	45.749	5.71	5.35	0.20	-	94.29	64.47	21.56	5.52	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕 〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
ﾊﾞｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	-	53.002	4.70	4.61	-	-	95.30	75.88	13.53	4.03	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕 〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
ﾊﾞｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包無し	-	バ ッカー車(回転式・積載容量8m3)	-	47.534	5.24	5.14	-	-	94.76	73.33	15.09	4.49	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕 〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	有り	88.367	1.72	1.28	0.41	-	98.28	47.40	43.67	5.49	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	無し	79.255	1.92	1.43	0.46	-	98.08	52.84	37.19	6.13	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	有り	87.306	0.53	0.42	0.10	-	99.47	47.97	44.20	5.56	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	無し	78.194	0.59	0.46	0.12	-	99.41	53.56	37.70	6.21	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	有り	94.764	0.38	0.38	-	-	99.62	52.07	41.01	4.78	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	無し	85.652	0.42	0.42	-	-	99.58	46.96	45.38	5.29	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包無し	-	バ ッカー車(回転式・積載容量8m3)	有り	89.297	0.41	0.41	-	-	99.59	49.25	43.52	5.07	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包無し	-	バ ッカー車(回転式・積載容量8m3)	無し	80.185	0.45	0.45	-	-	99.55	48.51	43.44	5.65	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
人力	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	-	147.88	0.78	0.76	-	-	99.22	88.84	5.69	1.81	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
人力	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	-	146.81	0.06	0.06	-	-	99.94	89.47	5.73	1.83	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
人力	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級)	-	154.31	0.00	-	-	-	100.00	92.06	5.03	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
人力	梱包無し	-	バ ッカー車(回転式・積載容量8m3)	-	148.79	0.00	-	-	-	100.00	91.87	5.22	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			

No. 180 【 除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	34.510	41.35	19.95	15.06	3.28	58.65	26.89	23.29	4.13	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	23.147	6.10	2.54	2.32	0.40	93.90	40.08	34.73	6.15	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包無し	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	41.052	31.19	16.77	12.66	-	68.81	46.38	16.02	2.52	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包無し	持込	バッカー車(回転式・積載容量8m3)	34.911	37.72	19.73	14.88	-	62.28	35.34	18.84	2.96	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包無し	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	30.546	4.03	1.92	1.75	-	95.97	62.33	21.53	3.39	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包無し	貸与	バッカー車(回転式・積載容量8m3)	23.597	5.33	2.49	2.27	-	94.67	52.27	27.87	4.39	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅110～120cm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	33.505	25.00	10.71	9.50	3.38	75.00	40.20	23.99	6.57	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅110～120cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅110～120cm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	26.321	2.74	1.25	0.94	0.35	97.26	51.15	30.54	8.37	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅110～120cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅110～120cm)	梱包無し	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	39.918	17.63	8.99	7.97	-	82.37	47.71	26.96	4.54	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅110～120cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅110～120cm)	梱包無し	持込	バッカー車(回転式・積載容量8m3)	32.950	21.37	10.89	9.66	-	78.63	37.45	32.66	5.50	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅110～120cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅110～120cm)	梱包無し	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	33.795	1.78	0.97	0.73	-	98.22	56.34	31.85	5.36	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅110～120cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅110～120cm)	梱包無し	貸与	バッカー車(回転式・積載容量8m3)	27.015	2.26	1.22	0.92	-	97.74	45.66	39.84	6.71	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅110～120cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ハンドガイド式(刈幅150cm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	32.201	22.76	9.76	7.60	3.52	77.24	41.81	24.13	4.93	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 集草幅200cm	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ハンドガイド式(刈幅150cm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	31.068	19.93	10.12	7.87	0.30	80.07	43.35	25.01	5.11	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 集草幅200cm	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ハンドガイド式(刈幅150cm)	梱包無し	-	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	38.859	15.38	8.09	6.29	-	84.62	48.31	27.70	3.08	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 集草幅200cm	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ハンドガイド式(刈幅150cm)	梱包無し	-	バッカー車(回転式・積載容量8m3)	31.986	18.87	9.83	7.65	-	81.13	37.74	33.65	3.74	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 集草幅200cm	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.181【 抜根 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考		
作業区分		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
抜根+集草+積込運搬	108.03	2.93	2.93	-	-	96.08	46.62	31.25	12.22	5.99	0.99	0.99	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
抜根+集草	78.240	0.00	-	-	-	100.00	64.32	27.40	8.28	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
抜根のみ	56.800	0.00	-	-	-	100.00	88.60	11.40	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
集草のみ	21.440	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
積込運搬のみ	29.786	10.65	10.65	-	-	85.74	44.36	41.38	-	-	3.61	3.61	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No.182【 施肥 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	13.569	5.95	3.35	0.17	-	89.74	29.68	16.28	7.16	-	4.31	2.37	0.18	-	-	トラック〔普通型〕通称2t積級	薬剤散布機〔背負式〕通称2.2kW級	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	ガソリン レギュラード	-	-	-	-				

No.183 【 伐木・伐竹（伐木除根） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考										
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S									
																	K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1		Z2		Z3		Z4		
																	K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1		Z2		Z3		Z4		
伐木（人力施工：粗）（10本/100m2未満）	71.085	0.00	-	-	-	100.00	50.49	19.14	16.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-										
伐木（人力施工：中）（10本/100m2以上50本/100m2未満）	132.58	0.00	-	-	-	100.00	56.39	21.99	12.53	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-										
伐木（人力施工：密）（50本/100m2以上）	159.22	0.00	-	-	-	100.00	61.98	19.53	11.95	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-										
伐木（機械施工）	37.280	40.82	28.31	12.39	-	46.93	38.97	7.82	-	-	12.25	12.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み及び切断機能付バケット〕バケット容量0.4m3 開口幅880～1,000mm 切断最大寸法400mm	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-											
伐竹	177.20	0.00	-	-	-	100.00	57.39	29.25	9.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-										

No.184【 除根（伐木除根） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	43.145	28.30	24.46	3.84	-	61.14	33.68	18.77	8.69	-	10.56	10.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.185【 整地（伐木除根） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	63.544	19.72	19.72	-	-	65.94	38.41	27.53	-	-	14.34	14.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			

No.186【 集積積込み（機械施工）（伐木除根） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分 除根作業の有無	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4			
有り	99.406	28.08	24.27	3.81	-	61.44	33.40	15.64	12.40	-	10.48	10.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
無し	63.427	28.88	24.96	3.92	-	60.34	34.36	18.38	7.60	-	10.78	10.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.187 【 集積（人力施工）（伐木除根） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	81.238	0.00	-	-	-	100.00	56.10	30.70	13.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.188【 積込み（人力施工）（伐木除根） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	4.8360	0.00	-	-	-	100.00	66.51	33.49	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.189 【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
積込条件	除根作業の有無	D1D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
人力施工	-	無し	1.0km以下	1,761.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	2.0km以下	1,883.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	3.0km以下	2,065.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	4.5km以下	2,187.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	6.0km以下	2,369.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	8.0km以下	2,612.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	10.0km以下	2,855.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	12.5km以下	3,098.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	15.5km以下	3,402.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	19.5km以下	3,705.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	24.5km以下	4,070.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	32.0km以下	4,434.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	60.0km以下	4,920.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	1.0km以下	1,761.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	2.0km以下	1,883.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	3.0km以下	2,065.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189 【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考				
積込条件	除根作業の有無	D1D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
人力施工	-	有り	4.5km以下	2,187.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	6.0km以下	2,430.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	8.0km以下	2,673.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	10.0km以下	2,916.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	12.5km以下	3,219.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	15.5km以下	3,523.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	19.0km以下	3,888.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	23.0km以下	4,252.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	28.0km以下	4,677.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	35.0km以下	5,103.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	47.0km以下	5,589.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	60.0km以下	6,135.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	0.5km以下	699.62	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル・深あおり〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	1.0km以下	768.21	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル・深あおり〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	1.5km以下	836.80	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル・深あおり〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	2.0km以下	891.67	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル・深あおり〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
積込条件	除根作業の有無	D1D区間の有無	運搬距離		K				R				Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
機械施工	有り	無し	2.5km以下	960.26	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	3.0km以下	1,015.1	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	4.0km以下	1,083.7	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	5.0km以下	1,193.5	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	6.0km以下	1,316.9	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	7.0km以下	1,371.8	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	8.5km以下	1,509.0	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	10.0km以下	1,646.2	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	11.5km以下	1,920.5	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	13.5km以下	2,057.7	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	16.0km以下	2,194.9	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	19.0km以下	2,469.2	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	22.5km以下	2,606.4	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	27.0km以下	2,880.8	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	34.5km以下	3,155.1	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	60.0km以下	3,429.5	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189 【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
積込条件	除根作業の有無	D1D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
機械施工	有り	有り	0.5km以下	699.62	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	1.0km以下	768.21	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	1.5km以下	836.80	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	2.0km以下	905.39	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	2.5km以下	973.98	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	3.0km以下	1,028.9	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	4.0km以下	1,097.4	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	5.0km以下	1,220.9	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	6.0km以下	1,344.4	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	7.0km以下	1,509.0	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	8.5km以下	1,646.2	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	10.0km以下	1,783.3	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	11.5km以下	1,920.5	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	13.5km以下	2,057.7	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	15.5km以下	2,332.1	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	18.0km以下	2,469.2	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189 【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
積込条件	除根作業の有無	D1D区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
機械施工	有り	有り	21.0km以下	2,743.6	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	24.5km以下	3,018.0	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	29.0km以下	3,292.3	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	34.5km以下	3,703.9	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	43.5km以下	3,978.2	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	60.0km以下	4,389.8	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	0.5km以下	507.57	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	1.0km以下	576.16	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	1.5km以下	631.03	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	2.0km以下	699.62	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	2.5km以下	768.21	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	3.0km以下	823.08	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	3.5km以下	891.67	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	4.0km以下	946.54	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	4.5km以下	1,001.4	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	5.0km以下	1,056.3	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
積込条件	除根作業の有無	D1D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
機械施工	無し	無し	6.0km以下	1,124.9	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	7.0km以下	1,234.6	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	8.0km以下	1,344.4	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	9.0km以下	1,509.0	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	10.5km以下	1,646.2	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	12.0km以下	1,783.3	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	14.0km以下	1,920.5	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	16.0km以下	2,057.7	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	18.5km以下	2,194.9	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	21.5km以下	2,469.2	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	25.5km以下	2,606.4	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	31.5km以下	2,880.8	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	60.0km以下	3,155.1	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	0.5km以下	507.57	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	1.0km以下	576.16	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	1.5km以下	644.75	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189 【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
積込条件	除根作業の有無	D1D区間の有無	運搬距離		K				R				Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
機械施工	無し	有り	2.0km以下	713.34	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル・深あおり〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	2.5km以下	781.93	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル・深あおり〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	3.0km以下	836.80	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル・深あおり〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	3.5km以下	905.39	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル・深あおり〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	4.0km以下	973.98	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル・深あおり〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	4.5km以下	1,028.9	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル・深あおり〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	5.5km以下	1,097.4	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル・深あおり〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	6.5km以下	1,220.9	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル・深あおり〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	7.5km以下	1,344.4	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル・深あおり〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	8.5km以下	1,509.0	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル・深あおり〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	10.0km以下	1,646.2	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル・深あおり〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	11.5km以下	1,783.3	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル・深あおり〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	13.0km以下	1,920.5	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル・深あおり〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	15.0km以下	2,057.7	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル・深あおり〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	17.0km以下	2,332.1	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル・深あおり〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	19.5km以下	2,469.2	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル・深あおり〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 189 【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
積込条件	除根作業の有無	D1D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
機械施工	無し	有り	22.5km以下	2,743.6	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	26.0km以下	3,018.0	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	30.0km以下	3,292.3	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	36.0km以下	3,566.7	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	45.5km以下	3,841.0	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	60.0km以下	4,252.6	56.67	56.67	-	-	31.47	31.47	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル・深あおり】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 190 【 伐木・伐竹（複合） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考			
樹木・竹の区分 樹木 密集度及び施工区分	除根作業の 有無	集積積込み 作業の区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
伐木(人力施工： 粗) (10本/100m2未 満)	有り	機械施工	275.40	19.69	12.59	4.55	1.98	71.31	26.22	19.88	13.02	10.12	9.00	8.74	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕パ ケット容量0.5m3	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕パ ケット容量0.8m3	*	バックホウ用アタッ チメント 開口幅1,700～2, 000mm 爪幅40 0～750mm		運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロー ル給油	-	-	-	-	-	-			
伐木(人力施工： 粗) (10本/100m2未 満)	無し	機械施工	132.19	14.68	11.97	1.88	-	79.84	27.19	19.11	16.47	12.56	5.48	5.17	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕パ ケット容量0.5m3	バックホウ用アタッ チメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2, 000mm 爪幅40 0～750mm	-			特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　パトロー ル給油	-	-	-	-	-	-	-		
伐木(人力施工： 粗) (10本/100m2未 満)	無し	人力施工	157.67	0.00	-	-	-	100.00	38.43	25.48	22.75	6.80	0.00	-	-	-	-	-						普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
伐木(人力施工： 中) (10本/100m2以上 50本/100m2未満)	有り	機械施工	336.42	16.10	10.30	3.72	1.62	76.53	22.28	21.43	20.89	9.71	7.37	7.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕パ ケット容量0.5m3	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕パ ケット容量0.8m3	*	バックホウ用アタッ チメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2, 000mm 爪幅40 0～750mm		特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	軽油　パトロー ル給油	-	-	-	-	-	-	-		
伐木(人力施工： 中) (10本/100m2以上 50本/100m2未満)	無し	機械施工	193.15	9.94	8.19	1.28	-	86.35	38.74	21.13	11.27	11.10	3.71	3.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕パ ケット容量0.5m3	バックホウ用アタッ チメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2, 000mm 爪幅40 0～750mm	-			特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　パトロー ル給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
伐木(人力施工： 中) (10本/100m2以上 50本/100m2未満)	無し	人力施工	219.00	0.00	-	-	-	100.00	34.16	29.85	25.44	4.89	0.00	-	-	-	-	-						特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
伐木(人力施工： 密) (50本/100m2以 上)	有り	機械施工	362.00	14.83	9.58	3.46	1.50	78.39	27.31	19.95	19.91	9.69	6.78	6.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕パ ケット容量0.5m3	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕パ ケット容量0.8m3	*	バックホウ用アタッ チメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2, 000mm 爪幅40 0～750mm		特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　パトロー ル給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
伐木(人力施工： 密) (50本/100m2以 上)	無し	機械施工	218.60	8.62	7.24	1.13	-	88.17	45.18	19.56	10.91	9.96	3.21	3.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕パ ケット容量0.5m3	バックホウ用アタッ チメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2, 000mm 爪幅40 0～750mm	-			特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロー ル給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伐木(人力施工： 密) (50本/100m2以 上)	無し	人力施工	246.62	0.00	-	-	-	100.00	40.02	27.49	23.38	4.35	0.00	-	-	-	-	-						特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
伐木(機械施工)	有り	機械施工	243.51	27.86	18.57	5.14	2.24	60.37	35.62	18.09	6.60	-	11.77	11.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕パ ケット容量0.5m3	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕パ ケット容量0.8m3	*	バックホウ用アタッ チメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2, 000mm 爪幅40 0～750mm		運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　パトロー ル給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
伐木(機械施工)	無し	機械施工	100.70	33.28	26.20	4.58	2.47	55.40	36.09	14.47	4.79	-	11.32	11.31	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕パ ケット容量0.5m3	バックホウ用アタッ チメント〔掴み及び切 断機能付バケット〕パ ケット容量0.4m3 開口 幅880～1,000mm 切 断最大寸法400mm		バックホウ用アタッ チメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2, 000mm 爪幅40 0～750mm		運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　パトロー ル給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伐竹	有り	機械施工	380.24	13.97	9.12	3.29	1.43	79.64	26.79	24.45	18.96	8.66	6.39	6.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕パ ケット容量0.5m3	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕パ ケット容量0.8m3	*	バックホウ用アタッ チメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2, 000mm 爪幅40 0～750mm		特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　パトロー ル給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伐竹	無し	機械施工	238.49	7.82	6.63	1.04	-	89.27	42.68	26.62	9.13	9.10	2.91	2.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕パ ケット容量0.5m3	バックホウ用アタッ チメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2, 000mm 爪幅40 0～750mm	-			特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　パトロー ル給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伐竹	無し	人力施工	264.15	0.00	-	-	-	100.00	38.50	29.68	24.85	4.06	0.00	-	-	-	-	-						特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	軽作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 191 【 散在塵芥収集 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考				
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
					K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
収集・集積・ 積込みのみ	-	-	-	4.1170	0.00	-	-	-	100.00	76.40	23.60	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	1.0km以下	持込	4.5423	1.90	1.90	-	-	97.31	69.27	21.39	6.65	-	0.79	0.79	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	1.0km以下	貸与	4.4583	0.06	0.06	-	-	99.13	70.56	21.80	6.77	-	0.81	0.81	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	2.0km以下	持込	4.6030	2.15	2.15	-	-	96.95	68.34	21.11	7.50	-	0.90	0.90	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	2.0km以下	貸与	4.5070	0.06	0.06	-	-	99.03	69.81	21.56	7.66	-	0.91	0.91	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	3.0km以下	持込	4.6638	2.39	2.39	-	-	96.62	67.45	20.84	8.33	-	0.99	0.99	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	3.0km以下	貸与	4.5558	0.07	0.07	-	-	98.91	69.05	21.33	8.53	-	1.02	1.02	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	4.5km以下	持込	4.7245	2.62	2.62	-	-	96.29	66.59	20.57	9.13	-	1.09	1.09	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	4.5km以下	貸与	4.6045	0.08	0.08	-	-	98.80	68.33	21.10	9.37	-	1.12	1.12	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	6.0km以下	持込	4.7853	2.84	2.84	-	-	95.97	65.74	20.31	9.92	-	1.19	1.19	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	6.0km以下	貸与	4.6533	0.09	0.09	-	-	98.69	67.61	20.88	10.20	-	1.22	1.22	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	7.5km以下	持込	4.8460	3.06	3.06	-	-	95.66	64.92	20.05	10.69	-	1.28	1.28	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	7.5km以下	貸与	4.7020	0.09	0.09	-	-	98.59	66.91	20.67	11.01	-	1.32	1.32	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	9.5km以下	持込	4.9675	3.49	3.49	-	-	95.06	63.34	19.56	12.16	-	1.45	1.45	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	9.5km以下	貸与	4.7995	0.11	0.11	-	-	98.38	65.54	20.25	12.59	-	1.51	1.51	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	12.0km以下	持込	5.0283	3.69	3.69	-	-	94.77	62.56	19.33	12.88	-	1.54	1.54	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む

No. 191【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考		
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	12.0km以下	貸与	4.8483	0.12	0.12	-	-	98.28	64.89	20.04	13.35	-	1.60	1.60	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	14.5km以下	持込	5.1498	4.09	4.09	-	-	94.21	61.09	18.87	14.25	-	1.70	1.70	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	14.5km以下	貸与	4.9458	0.13	0.13	-	-	98.09	63.60	19.65	14.84	-	1.78	1.78	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	17.5km以下	持込	5.2713	4.46	4.46	-	-	93.68	59.69	18.43	15.56	-	1.86	1.86	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	17.5km以下	貸与	5.0433	0.14	0.14	-	-	97.91	62.38	19.27	16.26	-	1.95	1.95	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	21.5km以下	持込	5.3928	4.82	4.82	-	-	93.17	58.34	18.02	16.81	-	2.01	2.01	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	21.5km以下	貸与	5.1408	0.15	0.15	-	-	97.74	61.21	18.90	17.63	-	2.11	2.11	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	26.5km以下	持込	5.5143	5.16	5.16	-	-	92.68	57.05	18.01	17.62	-	2.16	2.16	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	26.5km以下	貸与	5.2383	0.17	0.17	-	-	97.56	60.06	18.95	18.55	-	2.27	2.27	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	34.5km以下	持込	5.6965	5.65	5.65	-	-	91.99	55.23	19.70	17.06	-	2.36	2.36	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	34.5km以下	貸与	5.3845	0.18	0.18	-	-	97.32	58.42	20.85	18.05	-	2.50	2.50	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	46.0km以下	持込	5.8180	5.96	5.96	-	-	91.55	54.07	20.78	16.70	-	2.49	2.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	46.0km以下	貸与	5.4820	0.19	0.19	-	-	97.17	57.39	22.05	17.73	-	2.64	2.64	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	60.0km以下	持込	5.9395	6.25	6.25	-	-	91.14	52.98	21.80	16.36	-	2.61	2.61	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	60.0km以下	貸与	5.5795	0.20	0.20	-	-	97.02	56.39	23.21	17.42	-	2.78	2.78	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	1.0km以下	持込	4.5423	1.90	1.90	-	-	97.31	69.27	21.39	6.65	-	0.79	0.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む

No. 191 【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	1.0km以下	貸与	4.4583	0.06	0.06	-	-	99.13	70.56	21.80	6.77	-	0.81	0.81	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	2.0km以下	持込	4.6030	2.15	2.15	-	-	96.95	68.34	21.11	7.50	-	0.90	0.90	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	2.0km以下	貸与	4.5070	0.06	0.06	-	-	99.03	69.81	21.56	7.66	-	0.91	0.91	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	3.0km以下	持込	4.6638	2.39	2.39	-	-	96.62	67.45	20.84	8.33	-	0.99	0.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	3.0km以下	貸与	4.5558	0.07	0.07	-	-	98.91	69.05	21.33	8.53	-	1.02	1.02	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	4.0km以下	持込	4.7245	2.62	2.62	-	-	96.29	66.59	20.57	9.13	-	1.09	1.09	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	4.0km以下	貸与	4.6045	0.08	0.08	-	-	98.80	68.33	21.10	9.37	-	1.12	1.12	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	5.5km以下	持込	4.7853	2.84	2.84	-	-	95.97	65.74	20.31	9.92	-	1.19	1.19	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	5.5km以下	貸与	4.6533	0.09	0.09	-	-	98.69	67.61	20.88	10.20	-	1.22	1.22	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	7.0km以下	持込	4.8460	3.06	3.06	-	-	95.66	64.92	20.05	10.69	-	1.28	1.28	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	7.0km以下	貸与	4.7020	0.09	0.09	-	-	98.59	66.91	20.67	11.01	-	1.32	1.32	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	8.5km以下	持込	4.9675	3.49	3.49	-	-	95.06	63.34	19.56	12.16	-	1.45	1.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	8.5km以下	貸与	4.7995	0.11	0.11	-	-	98.38	65.54	20.25	12.59	-	1.51	1.51	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	10.5km以下	持込	5.0283	3.69	3.69	-	-	94.77	62.56	19.33	12.88	-	1.54	1.54	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	10.5km以下	貸与	4.8483	0.12	0.12	-	-	98.28	64.89	20.04	13.35	-	1.60	1.60	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	13.0km以下	持込	5.1498	4.09	4.09	-	-	94.21	61.09	18.87	14.25	-	1.70	1.70	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 191 【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考		
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	13.0km以下	貸与	4.9458	0.13	0.13	-	-	98.09	63.60	19.65	14.84	-	1.78	1.78	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	15.5km以下	持込	5.2713	4.46	4.46	-	-	93.68	59.69	18.43	15.56	-	1.86	1.86	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	15.5km以下	貸与	5.0433	0.14	0.14	-	-	97.91	62.38	19.27	16.26	-	1.95	1.95	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	18.5km以下	持込	5.3928	4.82	4.82	-	-	93.17	58.34	18.02	16.81	-	2.01	2.01	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	18.5km以下	貸与	5.1408	0.15	0.15	-	-	97.74	61.21	18.90	17.63	-	2.11	2.11	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	22.5km以下	持込	5.5143	5.16	5.16	-	-	92.68	57.05	18.01	17.62	-	2.16	2.16	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	22.5km以下	貸与	5.2383	0.17	0.17	-	-	97.56	60.06	18.95	18.55	-	2.27	2.27	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	27.0km以下	持込	5.6965	5.65	5.65	-	-	91.99	55.23	19.70	17.06	-	2.36	2.36	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	27.0km以下	貸与	5.3845	0.18	0.18	-	-	97.32	58.42	20.85	18.05	-	2.50	2.50	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	33.0km以下	持込	5.8180	5.96	5.96	-	-	91.55	54.07	20.78	16.70	-	2.49	2.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	33.0km以下	貸与	5.4820	0.19	0.19	-	-	97.17	57.39	22.05	17.73	-	2.64	2.64	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	42.0km以下	持込	6.0003	6.40	6.40	-	-	90.93	52.44	22.30	16.19	-	2.67	2.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	42.0km以下	貸与	5.6283	0.21	0.21	-	-	96.94	55.89	23.78	17.27	-	2.85	2.85	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	49.5km以下	持込	6.2433	6.94	6.94	-	-	90.16	50.40	24.20	15.56	-	2.90	2.90	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	49.5km以下	貸与	5.8233	0.23	0.23	-	-	96.66	54.02	25.95	16.69	-	3.11	3.11	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	60.0km以下	持込	6.3648	7.20	7.20	-	-	89.79	49.42	25.10	15.27	-	3.01	3.01	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む

No. 191 【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	60.0km以下	貸与	5.9208	0.24	0.24	-	-	96.53	53.14	26.98	16.41	-	3.23	3.23	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	1.0km以下	持込	0.42525	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	1.0km以下	貸与	0.34125	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	2.0km以下	持込	0.48600	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	2.0km以下	貸与	0.39000	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	3.0km以下	持込	0.54675	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	3.0km以下	貸与	0.43875	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	4.5km以下	持込	0.60750	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	4.5km以下	貸与	0.48750	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	6.0km以下	持込	0.66825	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	6.0km以下	貸与	0.53625	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	7.5km以下	持込	0.72900	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	7.5km以下	貸与	0.58500	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	9.5km以下	持込	0.85050	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	9.5km以下	貸与	0.68250	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	12.0km以下	持込	0.91125	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 191 【 散在塵芥收集 】

< 積算單位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考						
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S							
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
運搬のみ	無し	12.0km以下	貸与	0.73125	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
運搬のみ	無し	14.5km以下	持込	1.0328	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
運搬のみ	無し	14.5km以下	貸与	0.82875	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
運搬のみ	無し	17.5km以下	持込	1.1543	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
運搬のみ	無し	17.5km以下	貸与	0.92625	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
運搬のみ	無し	21.5km以下	持込	1.2758	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
運搬のみ	無し	21.5km以下	貸与	1.0238	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
運搬のみ	無し	26.5km以下	持込	1.3973	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
運搬のみ	無し	26.5km以下	貸与	1.1213	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
運搬のみ	無し	34.5km以下	持込	1.5795	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
運搬のみ	無し	34.5km以下	貸与	1.2675	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
運搬のみ	無し	46.0km以下	持込	1.7010	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
運搬のみ	無し	46.0km以下	貸与	1.3650	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
運搬のみ	無し	60.0km以下	持込	1.8225	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
運搬のみ	無し	60.0km以下	貸与	1.4625	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む
運搬のみ	有り	1.0km以下	持込	0.42525	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良 好）を含む

No. 191 【 散在塵芥収集 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考					
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
運搬のみ	有り	1.0km以下	貸与	0.34125	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	2.0km以下	持込	0.48600	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	2.0km以下	貸与	0.39000	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	3.0km以下	持込	0.54675	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	3.0km以下	貸与	0.43875	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	4.0km以下	持込	0.60750	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	4.0km以下	貸与	0.48750	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	5.5km以下	持込	0.66825	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	5.5km以下	貸与	0.53625	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	7.0km以下	持込	0.72900	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	7.0km以下	貸与	0.58500	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	8.5km以下	持込	0.85050	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	8.5km以下	貸与	0.68250	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	10.5km以下	持込	0.91125	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	10.5km以下	貸与	0.73125	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	13.0km以下	持込	1.0328	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 191 【 散在塵芥収集 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
運搬のみ	有り	13.0km以下	貸与	0.82875	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	15.5km以下	持込	1.1543	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	15.5km以下	貸与	0.92625	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	18.5km以下	持込	1.2758	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	18.5km以下	貸与	1.0238	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	22.5km以下	持込	1.3973	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	22.5km以下	貸与	1.1213	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	27.0km以下	持込	1.5795	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	27.0km以下	貸与	1.2675	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	33.0km以下	持込	1.7010	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	33.0km以下	貸与	1.3650	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	42.0km以下	持込	1.8833	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	42.0km以下	貸与	1.5113	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	49.5km以下	持込	2.1263	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	49.5km以下	貸与	1.7063	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	60.0km以下	持込	2.2478	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 191【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考			
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S						
					K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2		Z3	Z4	
運搬のみ	有り	60.0km以下	貸与	1.8038	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
収集・集積・ 積込みのみ	-	-	-	-	3,686.8	23.14	20.09	3.05	-	68.48	26.76	26.16	14.06	1.50	8.38	8.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	4,161.1	23.53	17.80	3.03	2.70	67.74	23.73	23.18	12.45	7.05	8.73	8.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	4,038.7	21.21	18.34	2.78	0.09	69.79	24.44	23.88	12.83	7.27	9.00	9.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	4,202.9	23.57	17.63	3.26	2.68	67.67	23.47	22.95	12.33	7.60	8.76	8.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	4,069.7	21.06	18.20	2.76	0.10	69.89	24.25	23.70	12.73	7.85	9.05	9.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	4,244.8	23.59	17.45	3.49	2.65	67.62	23.26	22.72	12.21	8.13	8.79	8.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	4,100.8	20.91	18.06	2.74	0.11	69.99	24.06	23.52	12.64	8.42	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	4,335.4	23.66	17.09	3.98	2.59	67.50	22.76	22.25	11.95	9.26	8.84	8.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	4,168.0	20.59	17.77	2.70	0.12	70.21	23.68	23.14	12.43	9.63	9.20	9.20	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	4,454.0	23.73	16.63	4.58	2.52	67.36	22.17	21.66	11.63	10.66	8.91	8.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	4,256.0	20.19	17.41	2.64	0.14	70.48	23.18	22.66	12.18	11.16	9.33	9.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	4,523.7	23.79	16.38	4.92	2.49	67.26	21.82	21.32	11.45	11.45	8.95	8.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	4,307.7	19.96	17.20	2.61	0.15	70.64	22.92	22.39	12.03	12.02	9.40	9.40	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	4,593.5	23.83	16.13	5.25	2.45	67.18	21.48	21.00	12.22	11.28	8.99	8.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	4,359.5	19.73	16.99	2.58	0.16	70.80	22.64	22.13	12.87	11.89	9.47	9.47	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	4,733.0	23.91	15.65	5.88	2.38	67.03	20.85	20.38	13.68	10.95	9.06	9.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	4,463.0	19.31	16.60	2.52	0.19	71.08	22.11	21.61	14.51	11.61	9.61	9.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	4,802.7	23.94	15.42	6.18	2.34	66.96	20.56	20.08	14.38	10.79	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	4,514.7	19.10	16.41	2.49	0.20	71.22	21.85	21.37	15.30	11.48	9.68	9.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	4,942.2	24.02	14.99	6.76	2.27	66.82	19.98	19.52	15.72	10.48	9.16	9.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	4,618.2	18.69	16.04	2.43	0.22	71.50	21.37	20.89	16.82	11.22	9.81	9.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	5,081.7	24.09	14.58	7.30	2.21	66.68	19.42	18.98	16.99	10.20	9.23	9.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	4,721.7	18.31	15.69	2.38	0.24	71.76	20.90	20.43	18.29	10.97	9.93	9.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	5,221.2	24.16	14.19	7.82	2.15	66.55	18.91	18.47	18.19	9.92	9.29	9.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	4,825.2	17.93	15.35	2.33	0.25	72.02	20.46	19.99	19.68	10.74	10.05	10.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	5,360.6	24.23	13.82	8.31	2.10	66.43	19.37	18.37	17.99	9.67	9.34	9.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	4,928.6	17.58	15.03	2.28	0.27	72.26	21.08	19.98	19.57	10.51	10.16	10.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	5,500.1	24.28	13.47	8.77	2.04	66.32	20.45	17.91	17.54	9.42	9.40	9.40	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	5,032.1	17.24	14.72	2.23	0.29	72.49	22.35	19.57	19.17	10.30	10.27	10.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	5,709.4	24.37	12.97	9.43	1.97	66.16	21.98	17.25	16.89	9.07	9.47	9.47	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	5,187.4	16.76	14.28	2.17	0.31	72.81	24.18	18.99	18.59	9.99	10.43	10.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	5,918.6	24.45	12.51	10.04	1.90	66.01	23.39	16.64	16.30	8.75	9.54	9.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考		
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	5,342.6	16.30	13.86	2.10	0.34	73.13	25.92	18.43	18.05	9.70	10.57	10.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	6,127.8	24.52	12.09	10.60	1.83	65.87	24.71	16.07	15.74	8.45	9.61	9.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	5,497.8	15.87	13.47	2.04	0.36	73.42	27.55	17.91	17.54	9.42	10.71	10.71	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	6,267.3	24.57	11.82	10.96	1.79	65.78	25.53	15.71	15.39	8.27	9.65	9.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	5,601.3	15.60	13.22	2.01	0.37	73.60	28.56	17.58	17.22	9.25	10.80	10.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	4,161.1	23.53	17.80	3.03	2.70	67.74	23.73	23.18	12.45	7.05	8.73	8.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	4,038.7	21.21	18.34	2.78	0.09	69.79	24.44	23.88	12.83	7.27	9.00	9.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	4,202.9	23.57	17.63	3.26	2.68	67.67	23.47	22.95	12.33	7.60	8.76	8.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	4,069.7	21.06	18.20	2.76	0.10	69.89	24.25	23.70	12.73	7.85	9.05	9.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	4,244.8	23.59	17.45	3.49	2.65	67.62	23.26	22.72	12.21	8.13	8.79	8.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	4,100.8	20.91	18.06	2.74	0.11	69.99	24.06	23.52	12.64	8.42	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	4,335.4	23.66	17.09	3.98	2.59	67.50	22.76	22.25	11.95	9.26	8.84	8.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	4,168.0	20.59	17.77	2.70	0.12	70.21	23.68	23.14	12.43	9.63	9.20	9.20	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	4,454.0	23.73	16.63	4.58	2.52	67.36	22.17	21.66	11.63	10.66	8.91	8.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	4,256.0	20.19	17.41	2.64	0.14	70.48	23.18	22.66	12.18	11.16	9.33	9.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	4,523.7	23.79	16.38	4.92	2.49	67.26	21.82	21.32	11.45	11.45	8.95	8.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	4,307.7	19.96	17.20	2.61	0.15	70.64	22.92	22.39	12.03	12.02	9.40	9.40	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	4,593.5	23.83	16.13	5.25	2.45	67.18	21.48	21.00	12.22	11.28	8.99	8.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	4,359.5	19.73	16.99	2.58	0.16	70.80	22.64	22.13	12.87	11.89	9.47	9.47	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	4,733.0	23.91	15.65	5.88	2.38	67.03	20.85	20.38	13.68	10.95	9.06	9.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	4,463.0	19.31	16.60	2.52	0.19	71.08	22.11	21.61	14.51	11.61	9.61	9.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	4,802.7	23.94	15.42	6.18	2.34	66.96	20.56	20.08	14.38	10.79	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	4,514.7	19.10	16.41	2.49	0.20	71.22	21.85	21.37	15.30	11.48	9.68	9.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	4,942.2	24.02	14.99	6.76	2.27	66.82	19.98	19.52	15.72	10.48	9.16	9.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	4,618.2	18.69	16.04	2.43	0.22	71.50	21.37	20.89	16.82	11.22	9.81	9.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	5,081.7	24.09	14.58	7.30	2.21	66.68	19.42	18.98	16.99	10.20	9.23	9.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	4,721.7	18.31	15.69	2.38	0.24	71.76	20.90	20.43	18.29	10.97	9.93	9.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	5,221.2	24.16	14.19	7.82	2.15	66.55	18.91	18.47	18.19	9.92	9.29	9.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	4,825.2	17.93	15.35	2.33	0.25	72.02	20.46	19.99	19.68	10.74	10.05	10.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	5,360.6	24.23	13.82	8.31	2.10	66.43	19.37	18.37	17.99	9.67	9.34	9.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	4,928.6	17.58	15.03	2.28	0.27	72.26	21.08	19.98	19.57	10.51	10.16	10.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	5,500.1	24.28	13.47	8.77	2.04	66.32	20.45	17.91	17.54	9.42	9.40	9.40	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考	
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	5,032.1	17.24	14.72	2.23	0.29	72.49	22.35	19.57	19.17	10.30	10.27	10.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	5,709.4	24.37	12.97	9.43	1.97	66.16	21.98	17.25	16.89	9.07	9.47	9.47	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	5,187.4	16.76	14.28	2.17	0.31	72.81	24.18	18.99	18.59	9.99	10.43	10.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	5,918.6	24.45	12.51	10.04	1.90	66.01	23.39	16.64	16.30	8.75	9.54	9.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	5,342.6	16.30	13.86	2.10	0.34	73.13	25.92	18.43	18.05	9.70	10.57	10.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	6,127.8	24.52	12.09	10.60	1.83	65.87	24.71	16.07	15.74	8.45	9.61	9.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	5,497.8	15.87	13.47	2.04	0.36	73.42	27.55	17.91	17.54	9.42	10.71	10.71	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	6,337.0	24.59	11.69	11.13	1.77	65.74	25.93	15.54	15.22	8.18	9.67	9.67	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	5,653.0	15.47	13.10	1.99	0.38	73.69	29.06	17.42	17.06	9.17	10.84	10.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	6,616.0	24.68	11.78	11.20	1.70	65.58	27.45	14.89	14.58	7.83	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	5,860.0	14.96	12.64	1.92	0.40	74.04	30.99	16.81	16.46	8.84	11.00	11.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	6,895.0	24.75	12.38	10.74	1.63	65.44	28.86	14.28	13.99	7.51	9.81	9.81	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	6,067.0	14.49	12.21	1.85	0.43	74.36	32.78	16.23	15.90	8.54	11.15	11.15	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	5,448.6	22.24	13.59	6.59	2.06	69.33	23.03	18.08	17.70	9.51	8.43	8.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	5,100.6	16.94	14.52	2.20	0.22	74.06	24.60	19.31	18.91	10.16	9.00	9.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	5,630.8	22.19	13.15	7.04	2.00	69.38	24.58	17.49	17.13	9.20	8.43	8.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考				
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	1.0km以下	貸与	5,246.8	16.49	14.12	2.14	0.23	74.46	26.38	18.77	18.38	9.88	9.05	9.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	2.0km以下	持込	5,873.8	22.11	12.61	7.59	1.91	69.45	26.50	16.77	16.42	8.82	8.44	8.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	2.0km以下	貸与	5,441.8	15.93	13.61	2.07	0.25	74.96	28.61	18.10	17.72	9.52	9.11	9.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	3.0km以下	持込	6,299.1	21.99	11.76	8.45	1.78	69.57	29.53	15.63	15.31	8.22	8.44	8.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	3.0km以下	貸与	5,783.1	15.03	12.81	1.94	0.28	75.77	32.15	17.03	16.68	8.96	9.20	9.20	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	4.0km以下	持込	6,724.3	21.89	11.01	9.21	1.67	69.66	32.15	14.65	14.34	7.70	8.45	8.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	4.0km以下	貸与	6,124.3	14.23	12.09	1.83	0.31	76.50	35.31	16.08	15.75	8.46	9.27	9.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	5.5km以下	持込	7,149.6	21.80	10.36	9.87	1.57	69.75	34.47	13.77	13.49	7.25	8.45	8.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	5.5km以下	貸与	6,465.6	13.54	11.46	1.74	0.34	77.11	38.10	15.23	14.92	8.01	9.35	9.35	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	7.0km以下	持込	7,635.6	21.71	10.54	9.70	1.47	69.83	36.80	12.90	12.63	6.78	8.46	8.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	7.0km以下	貸与	6,855.6	12.80	10.80	1.64	0.36	77.78	40.98	14.37	14.07	7.56	9.42	9.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	8.5km以下	持込	8,243.1	21.61	11.27	8.98	1.36	69.93	39.33	11.95	11.70	6.28	8.46	8.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	8.5km以下	貸与	7,343.1	12.01	10.09	1.53	0.39	78.49	44.15	13.41	13.13	7.05	9.50	9.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	10.0km以下	持込	8,789.8	21.55	11.84	8.43	1.28	69.99	41.30	11.20	10.97	5.89	8.46	8.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	10.0km以下	貸与	7,781.8	11.38	9.52	1.44	0.42	79.06	46.65	12.65	12.39	6.66	9.56	9.56	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	12.0km以下	持込	9,397.3	21.46	12.39	7.88	1.19	70.07	43.23	10.48	10.26	5.51	8.47	8.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	12.0km以下	貸与	8,269.3	10.76	8.96	1.36	0.44	79.62	49.12	11.91	11.66	6.26	9.62	9.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	14.0km以下	持込	10,005	21.39	12.87	7.40	1.12	70.14	44.93	9.84	9.64	5.18	8.47	8.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	14.0km以下	貸与	8,756.8	10.20	8.46	1.28	0.46	80.12	51.32	11.25	11.01	5.91	9.68	9.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	16.5km以下	持込	10,673	21.33	13.34	6.94	1.05	70.20	46.58	9.23	9.03	4.85	8.47	8.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	16.5km以下	貸与	9,293.1	9.66	7.97	1.21	0.48	80.61	53.47	10.60	10.38	5.57	9.73	9.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	19.5km以下	持込	11,402	21.27	13.80	6.49	0.98	70.25	48.13	8.64	8.46	4.54	8.48	8.48	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	19.5km以下	貸与	9,878.1	9.14	7.50	1.14	0.50	81.07	55.54	9.97	9.76	5.24	9.79	9.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	23.0km以下	持込	12,192	21.21	14.22	6.07	0.92	70.31	49.62	8.08	7.91	4.25	8.48	8.48	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	23.0km以下	貸与	10,512	8.62	7.04	1.07	0.51	81.54	57.55	9.37	9.17	4.93	9.84	9.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	27.5km以下	持込	12,982	21.16	14.60	5.70	0.86	70.36	50.94	7.58	7.43	3.99	8.48	8.48	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	27.5km以下	貸与	11,146	8.18	6.64	1.01	0.53	81.94	59.32	8.83	8.65	4.65	9.88	9.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	34.5km以下	持込	13,893	21.12	14.98	5.33	0.81	70.39	52.24	7.09	6.94	3.73	8.49	8.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	34.5km以下	貸与	11,877	7.72	6.23	0.94	0.55	82.35	61.12	8.29	8.12	4.36	9.93	9.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	46.0km以下	持込	14,926	21.06	15.35	4.96	0.75	70.45	53.55	6.60	6.46	3.47	8.49	8.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	46.0km以下	貸与	12,706	7.27	5.83	0.88	0.56	82.76	62.91	7.75	7.59	4.08	9.97	9.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	60.0km以下	持込	15,533	21.04	15.55	4.77	0.72	70.47	54.24	6.34	6.21	3.33	8.49	8.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	60.0km以下	貸与	13,193	7.03	5.61	0.85	0.57	82.97	63.86	7.46	7.31	3.92	10.00	10.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	0.5km以下	持込	5,448.6	22.24	13.59	6.59	2.06	69.33	23.03	18.08	17.70	9.51	8.43	8.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	0.5km以下	貸与	5,100.6	16.94	14.52	2.20	0.22	74.06	24.60	19.31	18.91	10.16	9.00	9.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	1.0km以下	持込	5,630.8	22.19	13.15	7.04	2.00	69.38	24.58	17.49	17.13	9.20	8.43	8.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	1.0km以下	貸与	5,246.8	16.49	14.12	2.14	0.23	74.46	26.38	18.77	18.38	9.88	9.05	9.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	2.0km以下	持込	5,873.8	22.11	12.61	7.59	1.91	69.45	26.50	16.77	16.42	8.82	8.44	8.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	2.0km以下	貸与	5,441.8	15.93	13.61	2.07	0.25	74.96	28.61	18.10	17.72	9.52	9.11	9.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	3.0km以下	持込	6,299.1	21.99	11.76	8.45	1.78	69.57	29.53	15.63	15.31	8.22	8.44	8.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	3.0km以下	貸与	5,783.1	15.03	12.81	1.94	0.28	75.77	32.15	17.03	16.68	8.96	9.20	9.20	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	4.0km以下	持込	6,724.3	21.89	11.01	9.21	1.67	69.66	32.15	14.65	14.34	7.70	8.45	8.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	4.0km以下	貸与	6,124.3	14.23	12.09	1.83	0.31	76.50	35.31	16.08	15.75	8.46	9.27	9.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	5.0km以下	持込	7,149.6	21.80	10.36	9.87	1.57	69.75	34.47	13.77	13.49	7.25	8.45	8.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	5.0km以下	貸与	6,465.6	13.54	11.46	1.74	0.34	77.11	38.10	15.23	14.92	8.01	9.35	9.35	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	6.5km以下	持込	7,635.6	21.71	10.54	9.70	1.47	69.83	36.80	12.90	12.63	6.78	8.46	8.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	6.5km以下	貸与	6,855.6	12.80	10.80	1.64	0.36	77.78	40.98	14.37	14.07	7.56	9.42	9.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	8.0km以下	持込	8,243.1	21.61	11.27	8.98	1.36	69.93	39.33	11.95	11.70	6.28	8.46	8.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考		
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	8.0km以下	貸与	7,343.1	12.01	10.09	1.53	0.39	78.49	44.15	13.41	13.13	7.05	9.50	9.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	9.5km以下	持込	8,789.8	21.55	11.84	8.43	1.28	69.99	41.30	11.20	10.97	5.89	8.46	8.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	9.5km以下	貸与	7,781.8	11.38	9.52	1.44	0.42	79.06	46.65	12.65	12.39	6.66	9.56	9.56	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	11.0km以下	持込	9,397.3	21.46	12.39	7.88	1.19	70.07	43.23	10.48	10.26	5.51	8.47	8.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	11.0km以下	貸与	8,269.3	10.76	8.96	1.36	0.44	79.62	49.12	11.91	11.66	6.26	9.62	9.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	13.0km以下	持込	10,005	21.39	12.87	7.40	1.12	70.14	44.93	9.84	9.64	5.18	8.47	8.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	13.0km以下	貸与	8,756.8	10.20	8.46	1.28	0.46	80.12	51.32	11.25	11.01	5.91	9.68	9.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	15.0km以下	持込	10,673	21.33	13.34	6.94	1.05	70.20	46.58	9.23	9.03	4.85	8.47	8.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	15.0km以下	貸与	9,293.1	9.66	7.97	1.21	0.48	80.61	53.47	10.60	10.38	5.57	9.73	9.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	17.5km以下	持込	11,402	21.27	13.80	6.49	0.98	70.25	48.13	8.64	8.46	4.54	8.48	8.48	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	17.5km以下	貸与	9,878.1	9.14	7.50	1.14	0.50	81.07	55.54	9.97	9.76	5.24	9.79	9.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	20.0km以下	持込	12,192	21.21	14.22	6.07	0.92	70.31	49.62	8.08	7.91	4.25	8.48	8.48	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	20.0km以下	貸与	10,512	8.62	7.04	1.07	0.51	81.54	57.55	9.37	9.17	4.93	9.84	9.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	23.0km以下	持込	12,982	21.16	14.60	5.70	0.86	70.36	50.94	7.58	7.43	3.99	8.48	8.48	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	23.0km以下	貸与	11,146	8.18	6.64	1.01	0.53	81.94	59.32	8.83	8.65	4.65	9.88	9.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	27.0km以下	持込	13,893	21.12	14.98	5.33	0.81	70.39	52.24	7.09	6.94	3.73	8.49	8.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考						
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S					K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	27.0km以下	貸与	11,877	7.72	6.23	0.94	0.55	82.35	61.12	8.29	8.12	4.36	9.93	9.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	32.0km以下	持込	14,926	21.06	15.35	4.96	0.75	70.45	53.55	6.60	6.46	3.47	8.49	8.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	32.0km以下	貸与	12,706	7.27	5.83	0.88	0.56	82.76	62.91	7.75	7.59	4.08	9.97	9.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	39.0km以下	持込	16,080	21.01	15.71	4.60	0.70	70.50	54.82	6.12	6.00	3.22	8.49	8.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	39.0km以下	貸与	13,632	6.83	5.43	0.82	0.58	83.15	64.66	7.22	7.07	3.80	10.02	10.02	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	53.0km以下	持込	17,295	20.97	16.04	4.28	0.65	70.54	55.97	5.69	5.57	2.99	8.49	8.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	53.0km以下	貸与	14,607	6.43	5.07	0.77	0.59	83.51	66.26	6.74	6.60	3.54	10.06	10.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	60.0km以下	持込	18,692	20.93	16.37	3.96	0.60	70.58	57.09	5.27	5.16	2.77	8.49	8.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	60.0km以下	貸与	15,728	6.03	4.71	0.71	0.61	83.87	67.84	6.26	6.13	3.29	10.10	10.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や 軽量物	無し	0.5km以下	持込	474.25	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や 軽量物	無し	0.5km以下	貸与	351.85	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や 軽量物	無し	1.0km以下	持込	516.09	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や 軽量物	無し	1.0km以下	貸与	382.89	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や 軽量物	無し	2.0km以下	持込	557.94	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や 軽量物	無し	2.0km以下	貸与	413.94	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や 軽量物	無し	3.0km以下	持込	648.60	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考		
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプ・トラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	481.20	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	767.16	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	569.16	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	836.90	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	620.90	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	906.65	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	672.65	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	1,046.1	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	776.13	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	1,115.9	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	827.87	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	1,255.4	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	931.36	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	1,394.8	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	1,034.8	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	1,534.3	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	1,138.3	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	1,673.8	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	1,241.8	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	1,813.3	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	1,345.3	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	2,022.5	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	1,500.5	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	2,231.7	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	1,655.7	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	2,441.0	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	1,811.0	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	2,580.5	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	1,914.5	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	474.25	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	351.85	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	516.09	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	382.89	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	557.94	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	413.94	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	648.60	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	481.20	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	767.16	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	569.16	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	836.90	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	620.90	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	906.65	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	672.65	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	1,046.1	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	776.13	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	1,115.9	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	827.87	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	1,255.4	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプ・トラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	931.36	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	1,394.8	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	1,034.8	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	1,534.3	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	1,138.3	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	1,673.8	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	1,241.8	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	1,813.3	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	1,345.3	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	2,022.5	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	1,500.5	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	2,231.7	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	1,655.7	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	2,441.0	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	1,811.0	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	2,650.2	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	1,966.2	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考				
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	2,778.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	3,948.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	3,168.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	4,556.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	3,656.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	5,103.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	4,095.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	5,710.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	4,582.5	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	6,318.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	5,070.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	6,986.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	5,606.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	7,715.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	6,191.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	8,505.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	6,825.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	9,294.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	7,458.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	10,206	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	8,190.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	11,239	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	9,018.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	11,846	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	9,506.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	1,761.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	1,413.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	1,944.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	1,560.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	2,187.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	1,755.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	2,612.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	2,096.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	3,037.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	2,437.5	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	3,462.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	2,778.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	3,948.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	3,168.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	4,556.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	3,656.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	5,103.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	4,095.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	5,710.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	4,582.5	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	6,318.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	5,070.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	6,986.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	5,606.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	7,715.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	6,191.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	8,505.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	6,825.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	9,294.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	7,458.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	10,206	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	8,190.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	11,239	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	9,018.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	12,393	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	9,945.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	13,608	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	10,920	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	15,005	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z							S		
				K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	12,041	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-		-		運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
収集・集積・積込みのみ	-	-	-	-	9,528.4	0.00	-	-	-	100.00	76.79	17.00	6.21	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-	-		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	10,014	0.98	0.98	-	-	98.61	73.09	16.17	5.91	3.44	0.41	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	9,918.4	0.03	0.03	-	-	99.56	73.79	16.33	5.96	3.48	0.41	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	10,075	1.10	1.10	-	-	98.44	72.65	16.07	5.87	3.85	0.46	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	9,967.2	0.03	0.03	-	-	99.51	73.44	16.25	5.93	3.89	0.46	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	10,136	1.22	1.22	-	-	98.27	72.19	15.98	5.84	4.26	0.51	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	10,016	0.03	0.03	-	-	99.46	73.07	16.17	5.91	4.31	0.51	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	10,257	1.44	1.44	-	-	97.96	71.35	15.79	5.77	5.05	0.60	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	10,113	0.04	0.04	-	-	99.35	72.37	16.01	5.85	5.12	0.61	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	10,379	1.67	1.67	-	-	97.64	70.52	15.60	5.82	5.70	0.69	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	10,211	0.05	0.05	-	-	99.24	71.67	15.86	5.92	5.79	0.71	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	10,500	1.88	1.88	-	-	97.34	69.72	15.42	6.57	5.63	0.78	0.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	10,308	0.06	0.06	-	-	99.14	70.99	15.71	6.70	5.74	0.80	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	10,622	2.09	2.09	-	-	97.04	68.91	15.25	7.31	5.57	0.87	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	10,406	0.06	0.06	-	-	99.05	70.35	15.56	7.46	5.68	0.89	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	10,743	2.30	2.30	-	-	96.74	68.13	15.07	8.03	5.51	0.96	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劳材構成比															代表機劳材規格														備考		
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	10,503	0.07	0.07	-	-	98.95	69.68	15.42	8.22	5.63	0.98	0.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	10,926	2.60	2.60	-	-	96.31	67.00	14.82	9.08	5.41	1.09	1.09	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	10,650	0.08	0.08	-	-	98.81	68.73	15.21	9.32	5.55	1.11	1.11	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	11,047	2.80	2.80	-	-	96.03	66.25	14.66	9.77	5.35	1.17	1.17	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	10,747	0.09	0.09	-	-	98.71	68.10	15.07	10.04	5.50	1.20	1.20	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	11,229	3.08	3.08	-	-	95.63	65.18	14.42	10.76	5.27	1.29	1.29	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	10,893	0.10	0.10	-	-	98.57	67.18	14.87	11.09	5.43	1.33	1.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	11,412	3.36	3.36	-	-	95.24	64.15	14.19	11.72	5.18	1.40	1.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	11,040	0.10	0.10	-	-	98.45	66.30	14.67	12.12	5.36	1.45	1.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	11,655	3.72	3.72	-	-	94.73	62.80	13.90	12.96	5.07	1.55	1.55	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	11,235	0.12	0.12	-	-	98.27	65.15	14.41	13.45	5.26	1.61	1.61	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	11,837	3.97	3.97	-	-	94.37	61.83	13.86	13.68	5.00	1.66	1.66	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	11,381	0.13	0.13	-	-	98.15	64.31	14.41	14.23	5.20	1.72	1.72	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	12,080	4.30	4.30	-	-	93.90	60.58	15.01	13.41	4.90	1.80	1.80	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	11,576	0.14	0.14	-	-	97.99	63.23	15.66	13.99	5.11	1.87	1.87	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	12,384	4.70	4.70	-	-	93.34	59.10	16.38	13.08	4.78	1.96	1.96	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	11,820	0.15	0.15	-	-	97.80	61.93	17.17	13.70	5.00	2.05	2.05	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	12,687	5.07	5.07	-	-	92.81	57.70	17.69	12.76	4.66	2.12	2.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	12,063	0.16	0.16	-	-	97.61	60.68	18.61	13.42	4.90	2.23	2.23	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	12,809	5.22	5.22	-	-	92.60	57.14	18.20	12.64	4.62	2.18	2.18	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	12,161	0.17	0.17	-	-	97.53	60.18	19.17	13.32	4.86	2.30	2.30	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	10,014	0.98	0.98	-	-	98.61	73.09	16.17	5.91	3.44	0.41	0.41	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	9,918.4	0.03	0.03	-	-	99.56	73.79	16.33	5.96	3.48	0.41	0.41	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	10,075	1.10	1.10	-	-	98.44	72.65	16.07	5.87	3.85	0.46	0.46	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	9,967.2	0.03	0.03	-	-	99.51	73.44	16.25	5.93	3.89	0.46	0.46	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	10,136	1.22	1.22	-	-	98.27	72.19	15.98	5.84	4.26	0.51	0.51	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	10,016	0.03	0.03	-	-	99.46	73.07	16.17	5.91	4.31	0.51	0.51	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	10,257	1.44	1.44	-	-	97.96	71.35	15.79	5.77	5.05	0.60	0.60	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	10,113	0.04	0.04	-	-	99.35	72.37	16.01	5.85	5.12	0.61	0.61	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	10,379	1.67	1.67	-	-	97.64	70.52	15.60	5.82	5.70	0.69	0.69	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	10,211	0.05	0.05	-	-	99.24	71.67	15.86	5.92	5.79	0.71	0.71	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	10,500	1.88	1.88	-	-	97.34	69.72	15.42	6.57	5.63	0.78	0.78	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機器材構成比														代表機劳材規格																備考	
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	10,308	0.06	0.06	-	-	99.14	70.99	15.71	6.70	5.74	0.80	0.80	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	10,622	2.09	2.09	-	-	97.04	68.91	15.25	7.31	5.57	0.87	0.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	10,406	0.06	0.06	-	-	99.05	70.35	15.56	7.46	5.68	0.89	0.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	10,743	2.30	2.30	-	-	96.74	68.13	15.07	8.03	5.51	0.96	0.96	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	10,503	0.07	0.07	-	-	98.95	69.68	15.42	8.22	5.63	0.98	0.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	10,926	2.60	2.60	-	-	96.31	67.00	14.82	9.08	5.41	1.09	1.09	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	10,650	0.08	0.08	-	-	98.81	68.73	15.21	9.32	5.55	1.11	1.11	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	11,047	2.80	2.80	-	-	96.03	66.25	14.66	9.77	5.35	1.17	1.17	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	10,747	0.09	0.09	-	-	98.71	68.10	15.07	10.04	5.50	1.20	1.20	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	11,229	3.08	3.08	-	-	95.63	65.18	14.42	10.76	5.27	1.29	1.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	10,893	0.10	0.10	-	-	98.57	67.18	14.87	11.09	5.43	1.33	1.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	11,412	3.36	3.36	-	-	95.24	64.15	14.19	11.72	5.18	1.40	1.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	11,040	0.10	0.10	-	-	98.45	66.30	14.67	12.12	5.36	1.45	1.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	11,655	3.72	3.72	-	-	94.73	62.80	13.90	12.96	5.07	1.55	1.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	11,235	0.12	0.12	-	-	98.27	65.15	14.41	13.45	5.26	1.61	1.61	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	11,837	3.97	3.97	-	-	94.37	61.83	13.86	13.68	5.00	1.66	1.66	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格													備考				
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（*印：賃料）				R				Z				S	
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	11,088	0.11	0.11	-	-	98.40	66.01	14.60	12.46	5.33	1.49	1.49	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	11,715	3.80	3.80	-	-	94.61	62.48	13.82	13.26	5.05	1.59	1.59	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	11,283	0.12	0.12	-	-	98.23	64.87	14.35	13.77	5.24	1.65	1.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	12,141	4.38	4.38	-	-	93.79	60.29	15.29	13.34	4.87	1.83	1.83	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	11,625	0.14	0.14	-	-	97.95	62.96	15.97	13.93	5.09	1.91	1.91	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	12,566	4.93	4.93	-	-	93.01	58.23	17.18	12.89	4.71	2.06	2.06	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	11,966	0.16	0.16	-	-	97.68	61.17	18.04	13.53	4.94	2.16	2.16	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	12,991	5.43	5.43	-	-	92.30	56.34	18.94	12.47	4.55	2.27	2.27	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	12,307	0.18	0.18	-	-	97.43	59.47	19.99	13.16	4.81	2.39	2.39	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	13,477	5.97	5.97	-	-	91.54	54.31	20.82	12.02	4.39	2.49	2.49	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	12,697	0.19	0.19	-	-	97.16	57.65	22.10	12.75	4.66	2.65	2.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	14,085	6.59	6.59	-	-	90.66	51.97	22.99	11.50	4.20	2.75	2.75	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	13,185	0.22	0.22	-	-	96.84	55.51	24.56	12.28	4.49	2.94	2.94	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	14,631	7.11	7.11	-	-	89.92	50.03	24.78	11.07	4.04	2.97	2.97	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	13,623	0.24	0.24	-	-	96.57	53.72	26.62	11.89	4.34	3.19	3.19	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	15,239	7.64	7.64	-	-	89.17	48.03	26.63	10.63	3.88	3.19	3.19	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考	
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（*印：賃料）				R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	14,111	0.25	0.25	-	-	96.30	51.87	28.76	11.48	4.19	3.45	3.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	15,846	8.13	8.13	-	-	88.48	46.20	28.33	10.22	3.73	3.39	3.39	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	14,598	0.27	0.27	-	-	96.04	50.14	30.76	11.09	4.05	3.69	3.69	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	16,515	8.62	8.62	-	-	87.78	44.34	30.06	9.80	3.58	3.60	3.60	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	15,135	0.29	0.29	-	-	95.78	48.36	32.81	10.70	3.91	3.93	3.93	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	17,244	9.12	9.12	-	-	87.07	42.45	31.80	9.39	3.43	3.81	3.81	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	15,720	0.31	0.31	-	-	95.51	46.57	34.88	10.30	3.76	4.18	4.18	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	18,033	9.61	9.61	-	-	86.37	40.59	33.52	8.98	3.28	4.02	4.02	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	16,353	0.33	0.33	-	-	95.24	44.76	36.96	9.90	3.62	4.43	4.43	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	18,823	10.07	10.07	-	-	85.72	38.89	35.09	8.60	3.14	4.21	4.21	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	16,987	0.35	0.35	-	-	94.99	43.09	38.89	9.53	3.48	4.66	4.66	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	19,734	10.54	10.54	-	-	85.06	37.12	36.75	8.20	2.99	4.40	4.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	17,718	0.36	0.36	-	-	94.73	41.31	40.94	9.14	3.34	4.91	4.91	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	20,767	11.03	11.03	-	-	84.36	38.48	35.23	7.80	2.85	4.61	4.61	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	18,547	0.38	0.38	-	-	94.46	43.10	39.44	8.73	3.19	5.16	5.16	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	21,375	11.30	11.30	-	-	83.98	39.43	34.22	7.57	2.76	4.72	4.72	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
＜ 積算単位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（*印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格													備考				
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	13,185	0.22	0.22	-	-	96.84	55.51	24.56	12.28	4.49	2.94	2.94	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	14,631	7.11	7.11	-	-	89.92	50.03	24.78	11.07	4.04	2.97	2.97	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	13,623	0.24	0.24	-	-	96.57	53.72	26.62	11.89	4.34	3.19	3.19	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	15,239	7.64	7.64	-	-	89.17	48.03	26.63	10.63	3.88	3.19	3.19	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	14,111	0.25	0.25	-	-	96.30	51.87	28.76	11.48	4.19	3.45	3.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	15,846	8.13	8.13	-	-	88.48	46.20	28.33	10.22	3.73	3.39	3.39	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	14,598	0.27	0.27	-	-	96.04	50.14	30.76	11.09	4.05	3.69	3.69	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	16,515	8.62	8.62	-	-	87.78	44.34	30.06	9.80	3.58	3.60	3.60	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	15,135	0.29	0.29	-	-	95.78	48.36	32.81	10.70	3.91	3.93	3.93	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	17,244	9.12	9.12	-	-	87.07	42.45	31.80	9.39	3.43	3.81	3.81	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	15,720	0.31	0.31	-	-	95.51	46.57	34.88	10.30	3.76	4.18	4.18	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	18,033	9.61	9.61	-	-	86.37	40.59	33.52	8.98	3.28	4.02	4.02	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	16,353	0.33	0.33	-	-	95.24	44.76	36.96	9.90	3.62	4.43	4.43	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	18,823	10.07	10.07	-	-	85.72	38.89	35.09	8.60	3.14	4.21	4.21	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	16,987	0.35	0.35	-	-	94.99	43.09	38.89	9.53	3.48	4.66	4.66	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	19,734	10.54	10.54	-	-	85.06	37.12	36.75	8.20	2.99	4.40	4.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	17,718	0.36	0.36	-	-	94.73	41.31	40.94	9.14	3.34	4.91	4.91	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	20,767	11.03	11.03	-	-	84.36	38.48	35.23	7.80	2.85	4.61	4.61	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	18,547	0.38	0.38	-	-	94.46	43.10	39.44	8.73	3.19	5.16	5.16	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	21,921	11.53	11.53	-	-	83.65	40.19	33.37	7.39	2.70	4.82	4.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	19,473	0.40	0.40	-	-	94.18	45.26	37.57	8.31	3.04	5.42	5.42	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	23,136	11.99	11.99	-	-	83.00	41.83	31.62	7.00	2.55	5.01	5.01	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	20,448	0.42	0.42	-	-	93.91	47.33	35.77	7.92	2.89	5.67	5.67	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	24,534	12.47	12.47	-	-	82.32	43.49	29.82	6.60	2.41	5.21	5.21	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	21,570	0.44	0.44	-	-	93.63	49.47	33.91	7.51	2.74	5.93	5.93	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	486.00	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	390.00	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	546.75	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	438.75	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	607.50	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	487.50	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	729.00	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	585.00	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	850.50	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	682.50	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	972.00	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	780.00	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	1,093.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	877.50	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	1,215.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	975.00	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	1,397.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	1,121.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	1,518.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	1,218.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	1,701.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	1,365.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	1,883.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劳材構成比														代表機劳材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	1,511.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 器 材 構 成 比														代 表 機 器 材 規 格														備考				
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	438.75	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	607.50	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	487.50	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	729.00	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	585.00	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	850.50	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	682.50	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	972.00	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	780.00	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	1,093.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	877.50	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	1,215.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	975.00	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	1,397.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	1,121.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	1,518.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比																代 表 機 材 規 格																備考
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	1,218.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	1,701.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	1,365.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	1,883.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	1,511.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	2,126.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	1,706.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	2,308.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	1,852.5	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	2,551.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	2,047.5	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	2,855.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	2,291.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	3,159.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	2,535.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	3,462.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劳材構成比														代表機劳材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	2,778.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 構 材 構 成 比													代 表 機 構 材 規 格													備考				
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	2,778.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	3,948.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	3,168.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	4,556.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	3,656.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	5,103.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	4,095.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	5,710.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	4,582.5	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	6,318.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	5,070.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	6,986.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	5,606.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	7,715.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	6,191.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	8,505.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 構 材 構 成 比														代 表 機 構 材 規 格														備考			
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
						K1	K2	K3					R1	R2	R3	R4		Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3		Z4		
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	6,825.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	9,294.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	7,458.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	10,206	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	8,190.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	11,239	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	9,018.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	11,846	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	9,506.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	1,761.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	1,413.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	1,944.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	1,560.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	2,187.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	1,755.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	2,612.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193 【 堆積塵芥収集 (人力処理) 】
 < 積算単位 : m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	2,096.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	3,037.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	2,437.5	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	3,462.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	2,778.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	3,948.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	3,168.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	4,556.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	3,656.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	5,103.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	4,095.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	5,710.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	4,582.5	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	6,318.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	5,070.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	6,986.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 構 材 構 成 比														代 表 機 構 材 規 格																備考	
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	5,606.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	7,715.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	6,191.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	8,505.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	6,825.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	9,294.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	7,458.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	10,206	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	8,190.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	11,239	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	9,018.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	12,393	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	9,945.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	13,608	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	10,920	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	15,005	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考			
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	12,041	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-		-				運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.194【 河床等掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
												K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1		Z2		Z3	
		K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4		S								
-	496.24	41.16	41.16	-	-	41.81	41.81	-	-	-	17.03	17.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超ロングアー ム・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕パ ケット容量0.4m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	

No.195 【 軟弱土等運搬 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
無し	0.3km以下	986.83	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.8km以下	1,048.5	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	1,171.9	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.5km以下	1,295.2	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.5km以下	1,480.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	6.5km以下	1,665.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.0km以下	1,973.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	13.0km以下	2,343.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	19.5km以下	2,898.8	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	40.0km以下	3,885.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	60.0km以下	5,859.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.3km以下	986.83	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.8km以下	1,048.5	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.5km以下	1,171.9	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.5km以下	1,295.2	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.195【 軟弱土等運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
有り	3.5km以下	1,480.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.5km以下	1,665.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	8.5km以下	1,973.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	12.0km以下	2,343.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	17.5km以下	2,898.8	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	30.0km以下	3,885.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	50.0km以下	5,859.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	11,657	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.196【 河床等掘削（ I C T） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4			
-			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		S	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
-	530.98	58.07	40.44	17.63	-	28.14	28.14	-	-	-	13.79	13.79	-	-	-	-	-	バックホリ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バック容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 197 【 軟弱土等運搬（ I C T ） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
無し	0.2km以下	740.13	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
無し	0.5km以下	801.80	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
無し	0.8km以下	863.48	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
無し	1.1km以下	925.16	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
無し	1.5km以下	986.83	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
無し	2.0km以下	1,048.5	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
無し	2.6km以下	1,171.9	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
無し	3.3km以下	1,295.2	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
無し	4.2km以下	1,480.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
無し	5.5km以下	1,665.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
無し	7.3km以下	1,912.0	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
無し	9.7km以下	2,343.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
無し	13.8km以下	2,898.8	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
無し	22.0km以下	3,885.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
無し	60.0km以下	5,797.6	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			

No. 197 【 軟弱土等運搬（ I C T ） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
有り	0.2km以下	740.13	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	0.4km以下	801.80	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	0.7km以下	863.48	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	1.0km以下	925.16	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	1.4km以下	986.83	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	1.9km以下	1,048.5	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	2.5km以下	1,171.9	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	3.1km以下	1,295.2	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	4.0km以下	1,480.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	5.2km以下	1,665.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	6.7km以下	1,912.0	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	9.0km以下	2,343.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	12.6km以下	2,898.8	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	19.5km以下	3,885.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	39.0km以下	5,797.6	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 197 【 軟弱土等運搬（ I C T ） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（ *印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り	60.0km以下	11,657	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-					運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.198【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡当り使用量(m3/10㎡)		胴込・裏込コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	0.5㎡以上 1.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,078	13.02	9.53	3.49	-	46.52	17.80	15.04	9.35	3.07	40.46	14.06	14.06	8.76	2.09	-	-	-	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,250	12.31	9.01	3.30	-	43.96	16.82	14.21	8.84	2.90	43.73	13.79	13.28	13.28	1.98	-	-	-	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	22,423	11.67	8.54	3.13	-	41.61	15.89	13.46	8.38	2.75	46.72	18.34	12.59	12.59	1.87	-	-	-	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,595	11.08	8.11	2.97	-	39.53	15.10	12.79	7.96	2.61	49.39	22.43	11.96	11.96	1.78	-	-	-	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	24,768	10.56	7.73	2.83	-	37.67	14.39	12.19	7.58	2.49	51.77	26.09	11.39	11.39	1.70	-	-	-	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	25,940	10.08	7.38	2.70	-	35.96	13.74	11.64	7.24	2.37	53.96	29.43	10.88	10.88	1.62	-	-	-	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	27,112	9.64	7.06	2.58	-	34.40	13.14	11.13	6.93	2.27	55.96	32.49	10.41	10.41	1.55	-	-	-	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	28,285	9.25	6.77	2.48	-	32.98	12.60	10.67	6.64	2.18	57.77	35.28	9.98	9.98	1.48	-	-	-	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	29,457	8.88	6.50	2.38	-	31.67	12.10	10.25	6.37	2.09	59.45	37.86	9.58	9.58	1.42	-	-	-	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	0.5㎡以上 1.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,624	10.86	10.86	-	-	47.14	17.98	17.13	10.66	-	42.00	16.01	16.01	9.98	-	-	-	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,797	10.18	10.18	-	-	44.15	16.82	16.06	9.99	-	45.67	15.65	15.01	15.01	-	-	-	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,969	9.59	9.59	-	-	41.57	15.83	15.12	9.41	-	48.84	20.58	14.13	14.13	-	-	-	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,141	9.05	9.05	-	-	39.25	14.95	14.28	8.88	-	51.70	25.00	13.35	13.35	-	-	-	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	22,314	8.58	8.58	-	-	37.20	14.17	13.53	8.42	-	54.22	28.92	12.65	12.65	-	-	-	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,486	8.15	8.15	-	-	35.33	13.46	12.85	8.00	-	56.52	32.48	12.02	12.02	-	-	-	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	24,659	7.76	7.76	-	-	33.66	12.82	12.24	7.62	-	58.58	35.70	11.44	11.44	-	-	-	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	25,831	7.41	7.41	-	-	32.13	12.24	11.69	7.27	-	60.46	38.62	10.92	10.92	-	-	-	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	27,003	7.09	7.09	-	-	30.73	11.71	11.18	6.95	-	62.18	41.28	10.45	10.45	-	-	-	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	

No.198【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格												備考		
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡2当り使用量(㎡3/10㎡2)	胴込・裏込コンクリート規格		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	0.5㎡以上 1.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,255	15.15	11.09	4.06	-	54.13	20.70	17.50	10.89	3.57	30.72	16.36	10.19	2.44	1.73	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,427	14.20	10.39	3.81	-	50.67	19.39	16.38	10.19	3.34	35.13	15.91	15.32	2.28	1.62	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,600	13.35	9.77	3.58	-	47.65	18.24	15.40	9.58	3.14	39.00	20.94	14.40	2.14	1.52	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,772	12.60	9.22	3.38	-	44.95	17.19	14.53	9.04	2.97	42.45	25.40	13.59	2.02	1.44	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,945	11.91	8.72	3.19	-	42.52	16.24	13.76	8.56	2.81	45.57	29.44	12.86	1.91	1.36	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,117	11.31	8.28	3.03	-	40.34	15.41	13.06	8.12	2.66	48.35	33.03	12.21	1.82	1.29	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	24,289	10.77	7.88	2.89	-	38.41	14.67	12.43	7.73	2.54	50.82	36.24	11.62	1.73	1.23	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	25,462	10.27	7.52	2.75	-	36.64	13.99	11.86	7.38	2.42	53.09	39.19	11.08	1.65	1.17	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	26,634	9.82	7.19	2.63	-	35.02	13.38	11.33	7.05	2.31	55.16	41.87	10.59	1.58	1.12	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	0.5㎡以上 1.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	14,801	12.93	12.93	-	-	56.12	21.40	20.40	12.69	-	30.95	19.07	11.88	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	15,974	11.98	11.98	-	-	52.00	19.83	18.90	11.76	-	36.02	18.35	17.67	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,146	11.16	11.16	-	-	48.45	18.48	17.61	10.95	-	40.39	23.93	16.46	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,318	10.45	10.45	-	-	45.34	17.29	16.48	10.25	-	44.21	28.80	15.41	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,491	9.82	9.82	-	-	42.59	16.22	15.49	9.64	-	47.59	33.11	14.48	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,663	9.26	9.26	-	-	40.17	15.30	14.61	9.09	-	50.57	36.91	13.66	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,835	8.77	8.77	-	-	38.01	14.48	13.83	8.60	-	53.22	40.30	12.92	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,008	8.32	8.32	-	-	36.07	13.74	13.12	8.16	-	55.61	43.34	12.27	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	24,180	7.92	7.92	-	-	34.32	13.07	12.48	7.77	-	57.76	46.09	11.67	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	-	-		

No.198 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡当り使用量(m3/10㎡)		胴込・裏込コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	0.5㎡以上 1.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,255	15.15	11.09	4.06	-	54.13	20.70	17.50	10.89	3.57	30.72	16.36	10.19	2.44	1.73	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート t ＝1mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,427	14.20	10.39	3.81	-	50.67	19.39	16.38	10.19	3.34	35.13	15.91	15.32	2.28	1.62	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,600	13.35	9.77	3.58	-	47.65	18.24	15.40	9.58	3.14	39.00	20.94	14.40	2.14	1.52	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,772	12.60	9.22	3.38	-	44.95	17.19	14.53	9.04	2.97	42.45	25.40	13.59	2.02	1.44	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,945	11.91	8.72	3.19	-	42.52	16.24	13.76	8.56	2.81	45.57	29.44	12.86	1.91	1.36	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,117	11.31	8.28	3.03	-	40.34	15.41	13.06	8.12	2.66	48.35	33.03	12.21	1.82	1.29	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	24,289	10.77	7.88	2.89	-	38.41	14.67	12.43	7.73	2.54	50.82	36.24	11.62	1.73	1.23	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	25,462	10.27	7.52	2.75	-	36.64	13.99	11.86	7.38	2.42	53.09	39.19	11.08	1.65	1.17	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	26,634	9.82	7.19	2.63	-	35.02	13.38	11.33	7.05	2.31	55.16	41.87	10.59	1.58	1.12	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	0.5㎡以上 1.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	14,801	12.93	12.93	-	-	56.12	21.40	20.40	12.69	-	30.95	19.07	11.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t ＝1mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	15,974	11.98	11.98	-	-	52.00	19.83	18.90	11.76	-	36.02	18.35	17.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,146	11.16	11.16	-	-	48.45	18.48	17.61	10.95	-	40.39	23.93	16.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,318	10.45	10.45	-	-	45.34	17.29	16.48	10.25	-	44.21	28.80	15.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,491	9.82	9.82	-	-	42.59	16.22	15.49	9.64	-	47.59	33.11	14.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,663	9.26	9.26	-	-	40.17	15.30	14.61	9.09	-	50.57	36.91	13.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,835	8.77	8.77	-	-	38.01	14.48	13.83	8.60	-	53.22	40.30	12.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,008	8.32	8.32	-	-	36.07	13.74	13.12	8.16	-	55.61	43.34	12.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	24,180	7.92	7.92	-	-	34.32	13.07	12.48	7.77	-	57.76	46.09	11.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		

No.198【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡2当り使用量(㎡3/10㎡2)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾝ RC-40	0.5㎡以上 1.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	13,935	18.77	13.74	5.03	-	63.45	22.17	21.67	13.48	4.42	17.78	12.62	3.02	2.14	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾝ RC-40	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	15,107	17.31	12.67	4.64	-	58.53	20.46	19.98	12.43	4.08	24.16	19.40	2.78	1.98	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾝ RC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	16,280	16.07	11.76	4.31	-	54.31	18.97	18.54	11.54	3.79	29.62	25.21	2.58	1.83	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾝ RC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,452	14.99	10.97	4.02	-	50.66	17.70	17.30	10.76	3.53	34.35	30.23	2.41	1.71	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾝ RC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,625	14.04	10.28	3.76	-	47.48	16.60	16.21	10.08	3.31	38.48	34.62	2.26	1.60	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾝ RC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,797	13.21	9.67	3.54	-	44.67	15.62	15.25	9.49	3.11	42.12	38.49	2.12	1.51	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾝ RC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,969	12.47	9.13	3.34	-	42.13	14.69	14.40	8.96	2.94	45.40	41.98	2.00	1.42	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾝ RC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	22,142	11.81	8.64	3.17	-	39.88	13.91	13.63	8.48	2.78	48.31	45.06	1.90	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾝ RC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,314	11.22	8.21	3.01	-	37.88	13.21	12.95	8.06	2.64	50.90	47.82	1.80	1.28	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	0.5㎡以上 1.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	11,509	16.64	16.64	-	-	68.08	26.27	23.51	16.32	-	15.28	15.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	12,681	15.10	15.10	-	-	61.78	23.84	21.34	14.81	-	23.12	23.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	13,854	13.82	13.82	-	-	56.56	21.83	19.53	13.56	-	29.62	29.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	15,026	12.74	12.74	-	-	52.15	20.13	18.01	12.50	-	35.11	35.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	16,198	11.82	11.82	-	-	48.37	18.66	16.71	11.60	-	39.81	39.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,371	11.02	11.02	-	-	45.11	17.41	15.58	10.81	-	43.87	43.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,543	10.32	10.32	-	-	42.23	16.28	14.59	10.13	-	47.45	47.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,716	9.71	9.71	-	-	39.71	15.31	13.72	9.53	-	50.58	50.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,888	9.16	9.16	-	-	37.48	14.45	12.95	8.99	-	53.36	53.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-			

No.198【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)		胴込・裏込コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,960	11.60	8.26	3.34	-	44.00	17.13	14.55	8.19	2.94	44.40	14.06	13.46	13.46	2.00	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,132	10.99	7.82	3.17	-	41.66	16.22	13.78	7.75	2.78	47.35	18.60	12.75	12.75	1.90	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,304	10.44	7.43	3.01	-	39.55	15.40	13.08	7.36	2.64	50.01	22.71	12.11	12.11	1.80	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,477	9.93	7.07	2.86	-	37.67	14.67	12.45	7.01	2.52	52.40	26.40	11.53	11.53	1.72	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,649	9.48	6.75	2.73	-	35.95	14.00	11.89	6.69	2.40	54.57	29.77	11.00	11.00	1.64	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,822	9.07	6.46	2.61	-	34.38	13.38	11.37	6.40	2.30	56.55	32.83	10.52	10.52	1.57	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,994	8.68	6.18	2.50	-	32.93	12.82	10.89	6.13	2.20	58.39	35.67	10.08	10.08	1.50	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,166	8.34	5.94	2.40	-	31.60	12.31	10.45	5.88	2.11	60.06	38.26	9.67	9.67	1.44	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,506	9.36	9.36	-	-	44.26	17.23	16.48	9.27	-	46.38	15.88	15.25	15.25	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,678	8.80	8.80	-	-	41.62	16.20	15.49	8.72	-	49.58	20.90	14.34	14.34	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,851	8.31	8.31	-	-	39.28	15.29	14.62	8.23	-	52.41	25.35	13.53	13.53	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,023	7.86	7.86	-	-	37.19	14.48	13.84	7.79	-	54.95	29.33	12.81	12.81	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,195	7.47	7.47	-	-	35.30	13.74	13.14	7.40	-	57.23	32.89	12.17	12.17	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,368	7.11	7.11	-	-	33.60	13.08	12.51	7.04	-	59.29	36.13	11.58	11.58	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,540	6.78	6.78	-	-	32.07	12.48	11.94	6.72	-	61.15	39.05	11.05	11.05	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,712	6.48	6.48	-	-	30.65	11.93	11.41	6.42	-	62.87	41.75	10.56	10.56	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,137	13.42	9.55	3.87	-	50.89	19.84	16.81	9.46	3.40	35.69	16.16	15.56	2.32	1.65	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,309	12.60	8.97	3.63	-	47.80	18.64	15.79	8.89	3.19	39.60	21.25	14.62	2.18	1.55	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		

No.198 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡当り使用量(㎡3/10㎡2)	胴込・裏込コンクリート規格		K			R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,481	11.88	8.46	3.42	-	45.07	17.57	14.89	8.38	3.01	43.05	25.76	13.78	2.05	1.46	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,654	11.24	8.00	3.24	-	42.58	16.58	14.08	7.93	2.84	46.18	29.83	13.03	1.94	1.38	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	22,826	10.66	7.59	3.07	-	40.40	15.73	13.36	7.52	2.70	48.94	33.43	12.36	1.84	1.31	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,998	10.14	7.22	2.92	-	38.42	14.96	12.70	7.15	2.57	51.44	36.69	11.76	1.75	1.24	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	25,171	9.66	6.88	2.78	-	36.63	14.26	12.11	6.82	2.45	53.71	39.65	11.21	1.67	1.18	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	26,343	9.23	6.57	2.66	-	35.00	13.63	11.57	6.51	2.34	55.77	42.34	10.71	1.59	1.13	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	15,683	11.04	11.04	-	-	52.27	20.37	19.44	10.94	-	36.69	18.69	18.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	16,855	10.28	10.28	-	-	48.63	18.95	18.09	10.18	-	41.09	24.35	16.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,028	9.61	9.61	-	-	45.47	17.72	16.91	9.52	-	44.92	29.27	15.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,200	9.02	9.02	-	-	42.67	16.61	15.88	8.94	-	48.31	33.61	14.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,372	8.50	8.50	-	-	40.21	15.65	14.97	8.42	-	51.29	37.44	13.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,545	8.04	8.04	-	-	38.02	14.80	14.15	7.97	-	53.94	40.84	13.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	22,717	7.62	7.62	-	-	36.05	14.03	13.42	7.55	-	56.33	43.91	12.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,889	7.25	7.25	-	-	34.27	13.34	12.76	7.18	-	58.48	46.67	11.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,137	13.42	9.55	3.87	-	50.89	19.84	16.81	9.46	3.40	35.69	16.16	15.56	2.32	1.65	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,309	12.60	8.97	3.63	-	47.80	18.64	15.79	8.89	3.19	39.60	21.25	14.62	2.18	1.55	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,481	11.88	8.46	3.42	-	45.07	17.57	14.89	8.38	3.01	43.05	25.76	13.78	2.05	1.46	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,654	11.24	8.00	3.24	-	42.58	16.58	14.08	7.93	2.84	46.18	29.83	13.03	1.94	1.38	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	

No.198 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考			
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡当り使用量(㎡/10㎡)		胴込・裏込コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	22,826	10.66	7.59	3.07	-	40.40	15.73	13.36	7.52	2.70	48.94	33.43	12.36	1.84	1.31	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,998	10.14	7.22	2.92	-	38.42	14.96	12.70	7.15	2.57	51.44	36.69	11.76	1.75	1.24	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	25,171	9.66	6.88	2.78	-	36.63	14.26	12.11	6.82	2.45	53.71	39.65	11.21	1.67	1.18	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	26,343	9.23	6.57	2.66	-	35.00	13.63	11.57	6.51	2.34	55.77	42.34	10.71	1.59	1.13	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	15,683	11.04	11.04	-	-	52.27	20.37	19.44	10.94	-	36.69	18.69	18.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	16,855	10.28	10.28	-	-	48.63	18.95	18.09	10.18	-	41.09	24.35	16.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,028	9.61	9.61	-	-	45.47	17.72	16.91	9.52	-	44.92	29.27	15.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,200	9.02	9.02	-	-	42.67	16.61	15.88	8.94	-	48.31	33.61	14.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,372	8.50	8.50	-	-	40.21	15.65	14.97	8.42	-	51.29	37.44	13.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,545	8.04	8.04	-	-	38.02	14.80	14.15	7.97	-	53.94	40.84	13.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	22,717	7.62	7.62	-	-	36.05	14.03	13.42	7.55	-	56.33	43.91	12.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,889	7.25	7.25	-	-	34.27	13.34	12.76	7.18	-	58.48	46.67	11.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	14,817	16.42	11.69	4.73	-	58.94	21.03	20.58	11.58	4.16	24.64	19.78	2.84	2.02	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	15,989	15.22	10.83	4.39	-	54.62	19.50	19.07	10.73	3.85	30.16	25.66	2.63	1.87	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,161	14.18	10.09	4.09	-	50.89	18.16	17.77	10.00	3.59	34.93	30.74	2.45	1.74	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,334	13.27	9.45	3.82	-	47.64	17.01	16.63	9.36	3.36	39.09	35.17	2.29	1.63	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,506	12.47	8.88	3.59	-	44.78	15.98	15.63	8.80	3.16	42.75	39.07	2.15	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,678	11.76	8.37	3.39	-	42.19	15.03	14.74	8.30	2.98	46.05	42.58	2.03	1.44	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	

No.198 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡当り使用量(㎡3/10㎡2)		胴込・裏込コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,851	11.14	7.93	3.21	-	39.92	14.22	13.95	7.85	2.82	48.94	45.65	1.92	1.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	＊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,023	10.56	7.52	3.04	-	37.88	13.50	13.24	7.45	2.67	51.56	48.44	1.82	1.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	＊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	12,390	13.98	13.98	-	-	62.36	24.64	22.06	13.85	-	23.66	23.66	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	13,563	12.77	12.77	-	-	56.97	22.51	20.15	12.66	-	30.26	30.26	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	14,735	11.75	11.75	-	-	52.44	20.72	18.55	11.65	-	35.81	35.81	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	15,908	10.89	10.89	-	-	48.57	19.19	17.18	10.79	-	40.54	40.54	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,080	10.14	10.14	-	-	45.24	17.88	16.00	10.05	-	44.62	44.62	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,252	9.49	9.49	-	-	42.30	16.70	14.97	9.40	-	48.21	48.21	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,425	8.92	8.92	-	-	39.76	15.70	14.07	8.84	-	51.32	51.32	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,597	8.41	8.41	-	-	37.49	14.80	13.27	8.33	-	54.10	54.10	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,828	10.52	7.31	3.21	-	41.48	16.45	13.97	7.12	2.82	48.00	18.85	12.93	12.93	1.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	＊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,001	9.98	6.93	3.05	-	39.36	15.61	13.25	6.76	2.68	50.66	22.99	12.27	12.27	1.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	＊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	24,173	9.50	6.60	2.90	-	37.45	14.85	12.61	6.43	2.55	53.05	26.74	11.67	11.67	1.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	＊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	25,345	9.06	6.29	2.77	-	35.72	14.16	12.03	6.13	2.43	55.22	30.12	11.13	11.13	1.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	＊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	26,518	8.65	6.01	2.64	-	34.14	13.54	11.50	5.86	2.32	57.21	33.23	10.64	10.64	1.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	＊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	27,690	8.29	5.76	2.53	-	32.68	12.96	11.01	5.61	2.22	59.03	36.05	10.19	10.19	1.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	＊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	28,863	7.95	5.52	2.43	-	31.36	12.44	10.56	5.38	2.13	60.69	38.65	9.78	9.78	1.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	＊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,375	8.23	8.23	-	-	41.42	16.46	15.74	8.02	-	50.35	21.21	14.57	14.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	

No.198 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ネット規格		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,547	7.76	7.76	-	-	39.05	15.52	14.84	7.56	-	53.19	25.73	13.73	13.73	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート 厚 = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,719	7.34	7.34	-	-	36.95	14.68	14.04	7.16	-	55.71	29.73	12.99	12.99	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート 厚 = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,892	6.97	6.97	-	-	35.06	13.93	13.32	6.79	-	57.97	33.31	12.33	12.33	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート 厚 = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,064	6.63	6.63	-	-	33.35	13.25	12.67	6.46	-	60.02	36.56	11.73	11.73	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート 厚 = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,236	6.32	6.32	-	-	31.79	12.63	12.08	6.16	-	61.89	39.53	11.18	11.18	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート 厚 = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,409	6.04	6.04	-	-	30.37	12.07	11.54	5.88	-	63.59	42.23	10.68	10.68	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート 厚 = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,005	12.08	8.39	3.69	-	47.70	18.95	16.04	8.18	3.24	40.22	21.59	14.85	2.21	1.57	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,178	11.37	7.90	3.47	-	44.93	17.86	15.11	7.70	3.05	43.70	26.15	13.99	2.08	1.48	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,350	10.75	7.47	3.28	-	42.41	16.82	14.28	7.28	2.88	46.84	30.25	13.22	1.97	1.40	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,522	10.19	7.08	3.11	-	40.20	15.94	13.54	6.90	2.73	49.61	33.89	12.53	1.87	1.32	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,695	9.69	6.73	2.96	-	38.21	15.15	12.87	6.56	2.60	52.10	37.16	11.91	1.77	1.26	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,867	9.23	6.41	2.82	-	36.41	14.44	12.26	6.25	2.48	54.36	40.12	11.35	1.69	1.20	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,040	8.81	6.12	2.69	-	34.77	13.79	11.71	5.97	2.36	56.42	42.83	10.84	1.61	1.14	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,551	9.64	9.64	-	-	48.52	19.30	18.42	9.39	-	41.84	24.79	17.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,724	9.00	9.00	-	-	45.27	17.99	17.20	8.77	-	45.73	29.81	15.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,896	8.44	8.44	-	-	42.46	16.87	16.13	8.23	-	49.10	34.16	14.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,069	7.95	7.95	-	-	39.98	15.89	15.19	7.74	-	52.07	38.01	14.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,241	7.51	7.51	-	-	37.78	15.01	14.35	7.32	-	54.71	41.42	13.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				

No.198【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																	備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ネット規格		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S								
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,413	7.12	7.12	-	-	35.79	14.22	13.60	6.93	-	57.09	44.50	12.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,586	6.76	6.76	-	-	34.03	13.52	12.93	6.59	-	59.21	47.25	11.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,005	12.08	8.39	3.69	-	47.70	18.95	16.04	8.18	3.24	40.22	21.59	14.85	2.21	1.57	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,178	11.37	7.90	3.47	-	44.93	17.86	15.11	7.70	3.05	43.70	26.15	13.99	2.08	1.48	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,350	10.75	7.47	3.28	-	42.41	16.82	14.28	7.28	2.88	46.84	30.25	13.22	1.97	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,522	10.19	7.08	3.11	-	40.20	15.94	13.54	6.90	2.73	49.61	33.89	12.53	1.87	1.32	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,695	9.69	6.73	2.96	-	38.21	15.15	12.87	6.56	2.60	52.10	37.16	11.91	1.77	1.26	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,867	9.23	6.41	2.82	-	36.41	14.44	12.26	6.25	2.48	54.36	40.12	11.35	1.69	1.20	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,040	8.81	6.12	2.69	-	34.77	13.79	11.71	5.97	2.36	56.42	42.83	10.84	1.61	1.14	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,551	9.64	9.64	-	-	48.52	19.30	18.42	9.39	-	41.84	24.79	17.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,724	9.00	9.00	-	-	45.27	17.99	17.20	8.77	-	45.73	29.81	15.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,896	8.44	8.44	-	-	42.46	16.87	16.13	8.23	-	49.10	34.16	14.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,069	7.95	7.95	-	-	39.98	15.89	15.19	7.74	-	52.07	38.01	14.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,241	7.51	7.51	-	-	37.78	15.01	14.35	7.32	-	54.71	41.42	13.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,413	7.12	7.12	-	-	35.79	14.22	13.60	6.93	-	57.09	44.50	12.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,586	6.76	6.76	-	-	34.03	13.52	12.93	6.59	-	59.21	47.25	11.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,685	14.64	10.17	4.47	-	54.62	19.87	19.44	9.91	3.93	30.74	26.16	2.68	1.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,858	13.62	9.46	4.16	-	50.82	18.48	18.09	9.22	3.66	35.56	31.30	2.49	1.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			

No.198【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡2当り使用量(m3/10㎡2)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,030	12.74	8.85	3.89	-	47.51	17.28	16.91	8.62	3.42	39.75	35.76	2.33	1.66	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,202	11.96	8.31	3.65	-	44.61	16.23	15.88	8.09	3.21	43.43	39.69	2.19	1.55	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,375	11.27	7.83	3.44	-	41.99	15.25	14.96	7.63	3.02	46.74	43.22	2.06	1.46	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,547	10.65	7.40	3.25	-	39.71	14.42	14.15	7.21	2.86	49.64	46.31	1.95	1.38	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	22,720	10.11	7.02	3.09	-	37.66	13.68	13.42	6.84	2.71	52.23	49.07	1.85	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	13,259	12.03	12.03	-	-	57.02	23.03	20.61	11.72	-	30.95	30.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	14,431	11.05	11.05	-	-	52.39	21.16	18.94	10.77	-	36.56	36.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	15,604	10.22	10.22	-	-	48.45	19.57	17.51	9.96	-	41.33	41.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	16,776	9.51	9.51	-	-	45.04	18.17	16.29	9.27	-	45.45	45.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,949	8.89	8.89	-	-	42.10	16.99	15.23	8.66	-	49.01	49.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,121	8.34	8.34	-	-	39.52	15.95	14.29	8.13	-	52.14	52.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,293	7.86	7.86	-	-	37.23	15.02	13.47	7.66	-	54.91	54.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-			

No. 199 【 巨石張（空） 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考			
石材径区分	吸出し防止材の有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込材規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
40cm以上 60cm未満	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	11,935	20.30	11.46	8.84	-	64.48	25.88	15.74	14.53	7.77	15.22	6.75	3.77	3.52	1.18	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N／m	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 （裏込材）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 （胴込材）	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	-	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	9,515.9	18.09	14.37	3.72	-	70.37	28.49	19.74	18.22	3.26	11.54	8.47	1.58	1.49	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N／m	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	10,668	22.71	12.82	9.89	-	67.81	24.67	17.61	16.25	8.70	9.48	4.22	3.94	1.32	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 （裏込材）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	-	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	8,222.0	20.93	16.63	4.30	-	75.52	27.09	22.85	21.09	3.78	3.55	1.83	1.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	12,059	20.27	10.20	10.07	-	63.71	26.95	14.23	13.14	8.85	16.02	6.68	4.29	3.49	1.56	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N／m	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 （裏込材）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	-	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	9,640.4	18.09	12.77	5.32	-	69.33	29.79	17.81	16.43	4.67	12.58	8.36	2.27	1.95	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N／m	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	10,792	22.66	11.40	11.26	-	66.90	25.86	15.91	14.68	9.89	10.44	4.80	3.90	1.74	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 （裏込材）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	-	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	8,346.6	20.89	14.75	6.14	-	74.24	28.61	20.57	18.98	5.40	4.87	2.62	2.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	12,138	20.18	11.17	9.01	-	62.84	27.87	12.81	11.82	9.82	16.98	6.64	4.76	3.47	2.11	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	※	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N／m	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 （裏込材）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	-	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	9,665.4	18.09	11.32	6.77	-	68.04	30.55	16.09	14.84	5.95	13.87	8.34	2.88	2.65	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N／m	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	10,844	22.60	12.51	10.09	-	65.83	26.73	14.34	13.23	10.99	11.57	5.33	3.88	2.36	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	※	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 （裏込材）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	無し	無し	-	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	8,425.7	20.75	12.98	7.77	-	72.90	29.94	18.45	17.03	6.83	6.35	3.31	3.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	-	-	-	-

No.200 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材材規格												備考	
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	胴込・裏込マッ ト使用量	胴込・裏込マッ ト規格		K		R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,929	15.96	10.55	5.41	-	51.58	20.11	14.99	10.37	4.75	32.46	10.88	10.88	6.78	1.62	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,101	15.27	10.09	5.18	-	49.35	19.24	14.34	9.92	4.55	35.38	10.81	10.41	10.41	1.55	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,273	14.63	9.67	4.96	-	47.31	18.46	13.74	9.51	4.36	38.06	14.51	9.98	9.98	1.48	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	29,446	14.05	9.29	4.76	-	45.41	17.70	13.20	9.13	4.19	40.54	17.92	9.58	9.58	1.43	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	30,618	13.51	8.93	4.58	-	43.67	17.02	12.69	8.78	4.03	42.82	21.06	9.22	9.22	1.37	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	31,791	13.01	8.60	4.41	-	42.01	16.35	12.22	8.45	3.88	44.98	24.02	8.88	8.88	1.32	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	32,963	12.55	8.30	4.25	-	40.52	15.77	11.79	8.15	3.74	46.93	26.73	8.56	8.56	1.27	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	34,135	12.12	8.01	4.11	-	39.12	15.23	11.38	7.87	3.61	48.76	29.24	8.27	8.27	1.23	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	35,308	11.71	7.74	3.97	-	37.82	14.72	11.00	7.61	3.49	50.47	31.61	7.99	7.99	1.19	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,973	13.04	13.04	-	-	51.66	18.81	18.53	12.82	-	35.30	13.46	13.46	8.38	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,145	12.35	12.35	-	-	48.94	17.83	17.55	12.14	-	38.71	13.23	12.74	12.74	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,318	11.73	11.73	-	-	46.47	16.93	16.66	11.53	-	41.80	17.60	12.10	12.10	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,490	11.17	11.17	-	-	44.21	16.08	15.87	10.98	-	44.62	21.58	11.52	11.52	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,663	10.66	10.66	-	-	42.18	15.35	15.14	10.47	-	47.16	25.16	11.00	11.00	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,835	10.19	10.19	-	-	40.35	14.68	14.48	10.02	-	49.46	28.42	10.52	10.52	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,007	9.76	9.76	-	-	38.65	14.06	13.87	9.60	-	51.59	31.45	10.07	10.07	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	29,180	9.37	9.37	-	-	37.11	13.50	13.32	9.21	-	53.52	34.18	9.67	9.67	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	30,352	9.01	9.01	-	-	35.66	12.97	12.80	8.86	-	55.33	36.73	9.30	9.30	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している

No.200 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込マッ ト使用量		胴込・裏込コッ リット規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,106	17.91	11.84	6.07	-	57.86	22.55	16.82	11.63	5.34	24.23	12.21	7.61	2.59	1.82	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-4 0	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,278	17.04	11.26	5.78	-	55.08	21.47	16.01	11.07	5.08	27.88	12.07	11.62	2.46	1.73	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-4 0	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,450	16.26	10.75	5.51	-	52.53	20.48	15.27	10.56	4.84	31.21	16.12	11.09	2.35	1.65	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-4 0	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,623	15.54	10.27	5.27	-	50.22	19.57	14.60	10.10	4.63	34.24	19.82	10.60	2.24	1.58	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-4 0	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,795	14.89	9.84	5.05	-	48.10	18.75	13.98	9.67	4.43	37.01	23.20	10.15	2.15	1.51	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-4 0	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,967	14.28	9.44	4.84	-	46.16	18.00	13.41	9.28	4.26	39.56	26.31	9.74	2.06	1.45	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-4 0	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	30,140	13.72	9.07	4.65	-	44.38	17.31	12.89	8.92	4.09	41.90	29.17	9.36	1.98	1.39	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-4 0	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	31,312	13.21	8.73	4.48	-	42.65	16.60	12.41	8.58	3.94	44.14	31.88	9.01	1.91	1.34	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-4 0	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	32,485	12.74	8.42	4.32	-	41.10	16.00	11.96	8.27	3.79	46.16	34.34	8.69	1.84	1.29	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-4 0	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8- 25(20) (高炉)	18,150	15.07	15.07	-	-	59.69	21.74	21.41	14.81	-	25.24	15.55	9.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	19,322	14.15	14.15	-	-	56.07	20.42	20.11	13.91	-	29.78	15.17	14.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,495	13.34	13.34	-	-	52.87	19.26	18.96	13.12	-	33.79	20.02	13.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,667	12.62	12.62	-	-	50.01	18.22	17.93	12.41	-	37.37	24.35	13.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,839	11.97	11.97	-	-	47.44	17.28	17.01	11.77	-	40.59	28.23	12.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,012	11.39	11.39	-	-	45.12	16.44	16.18	11.19	-	43.49	31.74	11.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,184	10.86	10.86	-	-	42.99	15.64	15.43	10.67	-	46.15	34.95	11.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,357	10.38	10.38	-	-	41.07	14.94	14.74	10.20	-	48.55	37.84	10.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,529	9.93	9.93	-	-	39.32	14.31	14.11	9.76	-	50.75	40.50	10.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	-	-	-	-			

No.200 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格													備考	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート使用量	胴込・裏込コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）								R				Z					S
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,106	17.91	11.84	6.07	-	57.86	22.55	16.82	11.63	5.34	24.23	12.21	7.61	2.59	1.82	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート t ＝1mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ｱﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,278	17.04	11.26	5.78	-	55.08	21.47	16.01	11.07	5.08	27.88	12.07	11.62	2.46	1.73	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ｱﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,450	16.26	10.75	5.51	-	52.53	20.48	15.27	10.56	4.84	31.21	16.12	11.09	2.35	1.65	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ｱﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,623	15.54	10.27	5.27	-	50.22	19.57	14.60	10.10	4.63	34.24	19.82	10.60	2.24	1.58	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ｱﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,795	14.89	9.84	5.05	-	48.10	18.75	13.98	9.67	4.43	37.01	23.20	10.15	2.15	1.51	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ｱﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,967	14.28	9.44	4.84	-	46.16	18.00	13.41	9.28	4.26	39.56	26.31	9.74	2.06	1.45	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ｱﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	30,140	13.72	9.07	4.65	-	44.38	17.31	12.89	8.92	4.09	41.90	29.17	9.36	1.98	1.39	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ｱﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	31,312	13.21	8.73	4.48	-	42.65	16.60	12.41	8.58	3.94	44.14	31.88	9.01	1.91	1.34	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ｱﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	32,485	12.74	8.42	4.32	-	41.10	16.00	11.96	8.27	3.79	46.16	34.34	8.69	1.84	1.29	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ｱﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8- 25(20) (高炉)	18,150	15.07	15.07	-	-	59.69	21.74	21.41	14.81	-	25.24	15.55	9.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t ＝1mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	19,322	14.15	14.15	-	-	56.07	20.42	20.11	13.91	-	29.78	15.17	14.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,495	13.34	13.34	-	-	52.87	19.26	18.96	13.12	-	33.79	20.02	13.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,667	12.62	12.62	-	-	50.01	18.22	17.93	12.41	-	37.37	24.35	13.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,839	11.97	11.97	-	-	47.44	17.28	17.01	11.77	-	40.59	28.23	12.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,012	11.39	11.39	-	-	45.12	16.44	16.18	11.19	-	43.49	31.74	11.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,184	10.86	10.86	-	-	42.99	15.64	15.43	10.67	-	46.15	34.95	11.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,357	10.38	10.38	-	-	41.07	14.94	14.74	10.20	-	48.55	37.84	10.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,529	9.93	9.93	-	-	39.32	14.31	14.11	9.76	-	50.75	40.50	10.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		

No. 200 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット使用量	胴込・裏込ネット規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）								R				Z				S			
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8- 25(20) (高炉)	19, 813	20. 88	13. 80	7. 08	-	65. 10	23. 99	19. 61	13. 57	6. 22	14. 02	8. 88	3. 02	2. 12	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0. 8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20, 986	19. 72	13. 03	6. 69	-	61. 46	22. 64	18. 52	12. 81	5. 88	18. 82	13. 97	2. 85	2. 00	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0. 8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22, 158	18. 67	12. 34	6. 33	-	58. 21	21. 45	17. 54	12. 13	5. 56	23. 12	18. 52	2. 70	1. 90	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0. 8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23, 330	17. 73	11. 72	6. 01	-	55. 30	20. 39	16. 66	11. 52	5. 28	26. 97	22. 61	2. 56	1. 80	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0. 8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24, 503	16. 89	11. 16	5. 73	-	52. 65	19. 41	15. 86	10. 97	5. 03	30. 46	26. 31	2. 44	1. 71	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0. 8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25, 675	16. 11	10. 65	5. 46	-	50. 24	18. 52	15. 13	10. 47	4. 80	33. 65	29. 68	2. 33	1. 64	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0. 8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26, 847	15. 42	10. 19	5. 23	-	48. 04	17. 71	14. 47	10. 01	4. 59	36. 54	32. 75	2. 23	1. 56	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0. 8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28, 020	14. 77	9. 76	5. 01	-	46. 04	16. 97	13. 87	9. 59	4. 40	39. 19	35. 56	2. 13	1. 50	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0. 8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	29, 192	14. 18	9. 37	4. 81	-	44. 18	16. 28	13. 31	9. 21	4. 22	41. 64	38. 15	2. 05	1. 44	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0. 8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8- 25(20) (高炉)	14, 858	18. 41	18. 41	-	-	69. 75	26. 19	23. 44	18. 09	-	11. 84	11. 84	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	16, 030	17. 06	17. 06	-	-	64. 65	24. 27	21. 73	16. 77	-	18. 29	18. 29	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	17, 202	15. 90	15. 90	-	-	60. 25	22. 62	20. 25	15. 63	-	23. 85	23. 85	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	18, 375	14. 89	14. 89	-	-	56. 40	21. 17	18. 96	14. 63	-	28. 71	28. 71	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	19, 547	13. 99	13. 99	-	-	53. 02	19. 91	17. 82	13. 75	-	32. 99	32. 99	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20, 719	13. 20	13. 20	-	-	50. 02	18. 79	16. 81	12. 97	-	36. 78	36. 78	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21, 892	12. 49	12. 49	-	-	47. 35	17. 79	15. 91	12. 28	-	40. 16	40. 16	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23, 064	11. 86	11. 86	-	-	44. 93	16. 88	15. 10	11. 65	-	43. 21	43. 21	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24, 237	11. 28	11. 28	-	-	42. 73	16. 03	14. 37	11. 09	-	45. 99	45. 99	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-			

No.200 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考			
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット使用量		胴込・裏込ネット規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,898	14.54	9.32	5.22	-	49.80	19.88	15.00	9.03	4.58	35.66	10.90	10.49	10.49	1.56	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,070	13.93	8.93	5.00	-	47.72	19.05	14.37	8.65	4.39	38.35	14.62	10.05	10.05	1.50	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	29,243	13.37	8.57	4.80	-	45.81	18.29	13.80	8.30	4.21	40.82	18.04	9.65	9.65	1.44	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	30,415	12.85	8.24	4.61	-	44.05	17.59	13.27	7.98	4.05	43.10	21.20	9.28	9.28	1.38	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	31,588	12.37	7.93	4.44	-	42.36	16.88	12.77	7.69	3.90	45.27	24.19	8.93	8.93	1.33	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	32,760	11.93	7.65	4.28	-	40.84	16.27	12.32	7.41	3.76	47.23	26.91	8.61	8.61	1.28	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	33,932	11.52	7.39	4.13	-	39.43	15.71	11.89	7.16	3.63	49.05	29.43	8.31	8.31	1.24	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	35,105	11.14	7.14	4.00	-	38.11	15.19	11.49	6.92	3.51	50.75	31.78	8.04	8.04	1.19	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,942	11.42	11.42	-	-	49.50	18.60	18.39	11.07	-	39.08	13.36	12.86	12.86	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,115	10.85	10.85	-	-	46.98	17.65	17.46	10.51	-	42.17	17.75	12.21	12.21	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,287	10.32	10.32	-	-	44.68	16.77	16.61	10.00	-	45.00	21.76	11.62	11.62	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,460	9.85	9.85	-	-	42.63	16.00	15.85	9.54	-	47.52	25.36	11.08	11.08	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,632	9.41	9.41	-	-	40.74	15.29	15.15	9.12	-	49.85	28.65	10.60	10.60	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,804	9.02	9.02	-	-	39.02	14.65	14.51	8.73	-	51.96	31.66	10.15	10.15	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,977	8.65	8.65	-	-	37.45	14.05	13.93	8.38	-	53.90	34.42	9.74	9.74	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	30,149	8.31	8.31	-	-	35.98	13.51	13.38	8.05	-	55.71	36.99	9.36	9.36	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,075	16.24	10.41	5.83	-	55.65	22.21	16.76	10.09	5.12	28.11	12.17	11.72	2.48	1.74	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-40	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,247	15.49	9.93	5.56	-	53.05	21.17	15.98	9.62	4.88	31.46	16.25	11.18	2.37	1.66	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-40	-	-

No.200 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込マッ ト使用量		胴込・裏込マッ ト規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,420	14.80	9.49	5.31	-	50.70	20.24	15.27	9.19	4.67	34.50	19.97	10.68	2.26	1.59	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,592	14.16	9.08	5.08	-	48.55	19.38	14.62	8.80	4.47	37.29	23.37	10.23	2.17	1.52	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,765	13.59	8.71	4.88	-	46.57	18.58	14.03	8.44	4.29	39.84	26.49	9.81	2.08	1.46	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	29,937	13.06	8.37	4.69	-	44.74	17.85	13.48	8.11	4.12	42.20	29.37	9.43	2.00	1.40	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	31,109	12.57	8.06	4.51	-	43.01	17.14	12.97	7.81	3.96	44.42	32.08	9.07	1.92	1.35	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	32,282	12.10	7.76	4.34	-	41.45	16.52	12.50	7.52	3.82	46.45	34.56	8.74	1.85	1.30	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	19,119	13.11	13.11	-	-	56.80	21.34	21.11	12.70	-	30.09	15.33	14.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,292	12.35	12.35	-	-	53.52	20.11	19.89	11.97	-	34.13	20.22	13.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,464	11.68	11.68	-	-	50.59	19.00	18.80	11.32	-	37.73	24.58	13.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,637	11.07	11.07	-	-	47.98	18.03	17.83	10.73	-	40.95	28.48	12.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,809	10.53	10.53	-	-	45.61	17.14	16.95	10.20	-	43.86	32.01	11.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,981	10.03	10.03	-	-	43.43	16.30	16.15	9.72	-	46.54	35.24	11.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,154	9.58	9.58	-	-	41.49	15.57	15.43	9.29	-	48.93	38.14	10.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,326	9.17	9.17	-	-	39.71	14.90	14.77	8.89	-	51.12	40.79	10.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,075	16.24	10.41	5.83	-	55.65	22.21	16.76	10.09	5.12	28.11	12.17	11.72	2.48	1.74	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,247	15.49	9.93	5.56	-	53.05	21.17	15.98	9.62	4.88	31.46	16.25	11.18	2.37	1.66	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,420	14.80	9.49	5.31	-	50.70	20.24	15.27	9.19	4.67	34.50	19.97	10.68	2.26	1.59	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,592	14.16	9.08	5.08	-	48.55	19.38	14.62	8.80	4.47	37.29	23.37	10.23	2.17	1.52	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している

No.200 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考		
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット使用量	胴込・裏込ネット規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）								R				Z				S	
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,765	13.59	8.71	4.88	-	46.57	18.58	14.03	8.44	4.29	39.84	26.49	9.81	2.08	1.46	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	-	止水シートは遮水シートで設定している		
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	29,937	13.06	8.37	4.69	-	44.74	17.85	13.48	8.11	4.12	42.20	29.37	9.43	2.00	1.40	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	-	止水シートは遮水シートで設定している		
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	31,109	12.57	8.06	4.51	-	43.01	17.14	12.97	7.81	3.96	44.42	32.08	9.07	1.92	1.35	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	-	止水シートは遮水シートで設定している		
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	32,282	12.10	7.76	4.34	-	41.45	16.52	12.50	7.52	3.82	46.45	34.56	8.74	1.85	1.30	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	-	止水シートは遮水シートで設定している		
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	19,119	13.11	13.11	-	-	56.80	21.34	21.11	12.70	-	30.09	15.33	14.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,292	12.35	12.35	-	-	53.52	20.11	19.89	11.97	-	34.13	20.22	13.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,464	11.68	11.68	-	-	50.59	19.00	18.80	11.32	-	37.73	24.58	13.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,637	11.07	11.07	-	-	47.98	18.03	17.83	10.73	-	40.95	28.48	12.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,809	10.53	10.53	-	-	45.61	17.14	16.95	10.20	-	43.86	32.01	11.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,981	10.03	10.03	-	-	43.43	16.30	16.15	9.72	-	46.54	35.24	11.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,154	9.58	9.58	-	-	41.49	15.57	15.43	9.29	-	48.93	38.14	10.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,326	9.17	9.17	-	-	39.71	14.90	14.77	8.89	-	51.12	40.79	10.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートで設定している	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,755	18.84	12.08	6.76	-	62.14	23.43	19.44	11.70	5.94	19.02	14.12	2.88	2.02	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	-	-			
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,927	17.83	11.43	6.40	-	58.81	22.17	18.40	11.08	5.62	23.36	18.71	2.73	1.92	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	-	-			
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,100	16.92	10.85	6.07	-	55.83	21.05	17.47	10.51	5.34	27.25	22.84	2.59	1.82	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	-	-			
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,272	16.11	10.33	5.78	-	53.14	20.03	16.63	10.01	5.08	30.75	26.56	2.46	1.73	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	-	-			
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,445	15.36	9.85	5.51	-	50.69	19.11	15.86	9.55	4.84	33.95	29.95	2.35	1.65	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	-	-			
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,617	14.69	9.42	5.27	-	48.46	18.28	15.16	9.12	4.63	36.85	33.03	2.24	1.58	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	-	-			

No. 200 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考				
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット 使用量	胴込・裏込ネット 規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,789	14.07	9.02	5.05	-	46.41	17.49	14.52	8.74	4.44	39.52	35.86	2.15	1.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,962	13.49	8.65	4.84	-	44.55	16.80	13.93	8.39	4.26	41.96	38.45	2.06	1.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	15,827	15.84	15.84	-	-	65.64	25.53	22.85	15.35	-	18.52	18.52	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	16,999	14.75	14.75	-	-	61.11	23.77	21.28	14.29	-	24.14	24.14	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	18,172	13.80	13.80	-	-	57.17	22.23	19.91	13.37	-	29.03	29.03	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	19,344	12.96	12.96	-	-	53.71	20.89	18.70	12.56	-	33.33	33.33	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,517	12.22	12.22	-	-	50.64	19.70	17.63	11.84	-	37.14	37.14	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,689	11.56	11.56	-	-	47.90	18.63	16.68	11.20	-	40.54	40.54	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,861	10.97	10.97	-	-	45.44	17.68	15.82	10.62	-	43.59	43.59	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,034	10.43	10.43	-	-	43.20	16.79	15.05	10.11	-	46.37	46.37	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,797	13.08	8.03	5.05	-	48.20	19.63	14.95	7.92	4.43	38.72	14.76	10.15	10.15	1.51	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,969	12.55	7.71	4.84	-	46.25	18.84	14.34	7.60	4.25	41.20	18.21	9.74	9.74	1.45	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	30,142	12.06	7.41	4.65	-	44.46	18.12	13.78	7.30	4.09	43.48	21.39	9.36	9.36	1.39	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	31,314	11.61	7.13	4.48	-	42.74	17.37	13.27	7.03	3.94	45.65	24.38	9.01	9.01	1.34	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	32,486	11.19	6.87	4.32	-	41.18	16.74	12.79	6.78	3.79	47.63	27.12	8.69	8.69	1.29	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	33,659	10.80	6.63	4.17	-	39.75	16.16	12.34	6.54	3.66	49.45	29.67	8.38	8.38	1.25	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	34,831	10.44	6.41	4.03	-	38.41	15.61	11.93	6.32	3.54	51.15	32.04	8.10	8.10	1.20	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,841	9.78	9.78	-	-	47.56	18.35	18.19	9.64	-	42.66	17.96	12.35	12.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	

No.200 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考		
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット 使用量	胴込・裏込ネット 規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,014	9.30	9.30	-	-	45.19	17.41	17.30	9.17	-	45.51	22.01	11.75	11.75	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート 厚 = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,186	8.87	8.87	-	-	43.08	16.59	16.50	8.74	-	48.05	25.65	11.20	11.20	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート 厚 = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,358	8.47	8.47	-	-	41.16	15.86	15.76	8.35	-	50.37	28.95	10.71	10.71	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート 厚 = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,531	8.11	8.11	-	-	39.41	15.18	15.09	8.00	-	52.48	31.98	10.25	10.25	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート 厚 = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,703	7.78	7.78	-	-	37.80	14.56	14.47	7.67	-	54.42	34.76	9.83	9.83	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート 厚 = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	29,876	7.47	7.47	-	-	36.32	13.99	13.91	7.37	-	56.21	37.33	9.44	9.44	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート 厚 = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,974	14.56	8.94	5.62	-	53.64	21.83	16.64	8.82	4.94	31.80	16.43	11.30	2.39	1.68	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロー ル給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,146	13.91	8.54	5.37	-	51.22	20.85	15.89	8.42	4.71	34.87	20.18	10.79	2.29	1.61	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロー ル給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,319	13.31	8.17	5.14	-	49.03	19.96	15.21	8.06	4.51	37.66	23.60	10.33	2.19	1.54	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロー ル給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,491	12.76	7.84	4.92	-	47.02	19.14	14.58	7.73	4.33	40.22	26.75	9.90	2.10	1.47	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロー ル給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	29,663	12.26	7.53	4.73	-	45.17	18.39	14.01	7.42	4.16	42.57	29.64	9.51	2.01	1.41	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロー ル給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	30,836	11.79	7.24	4.55	-	43.39	17.64	13.47	7.14	4.00	44.82	32.37	9.15	1.94	1.36	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロー ル給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	32,008	11.36	6.98	4.38	-	41.80	16.99	12.98	6.88	3.85	46.84	34.85	8.81	1.87	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロー ル給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,018	11.16	11.16	-	-	54.24	20.91	20.76	11.00	-	34.60	20.50	14.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,191	10.54	10.54	-	-	51.24	19.75	19.61	10.39	-	38.22	24.90	13.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,363	9.99	9.99	-	-	48.56	18.72	18.58	9.85	-	41.45	28.83	12.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,535	9.49	9.49	-	-	46.14	17.79	17.65	9.36	-	44.37	32.38	11.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,708	9.04	9.04	-	-	43.92	16.92	16.82	8.91	-	47.04	35.62	11.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-

No. 200 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	胴込・裏込マッ ト使用量	胴込・裏込マッ ト規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K		R		Z																	
																			K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,880	8.63	8.63	-	-	41.93	16.15	16.05	8.51	-	49.44	38.54	10.90	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-					
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,052	8.25	8.25	-	-	40.11	15.45	15.36	8.14	-	51.64	41.21	10.43	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,974	14.56	8.94	5.62	-	53.64	21.83	16.64	8.82	4.94	31.80	16.43	11.30	2.39	1.68	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t =1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,146	13.91	8.54	5.37	-	51.22	20.85	15.89	8.42	4.71	34.87	20.18	10.79	2.29	1.61	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t =1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,319	13.31	8.17	5.14	-	49.03	19.96	15.21	8.06	4.51	37.66	23.60	10.33	2.19	1.54	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t =1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,491	12.76	7.84	4.92	-	47.02	19.14	14.58	7.73	4.33	40.22	26.75	9.90	2.10	1.47	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t =1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	29,663	12.26	7.53	4.73	-	45.17	18.39	14.01	7.42	4.16	42.57	29.64	9.51	2.01	1.41	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t =1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	30,836	11.79	7.24	4.55	-	43.39	17.64	13.47	7.14	4.00	44.82	32.37	9.15	1.94	1.36	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t =1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	32,008	11.36	6.98	4.38	-	41.80	16.99	12.98	6.88	3.85	46.84	34.85	8.81	1.87	1.31	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t =1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,018	11.16	11.16	-	-	54.24	20.91	20.76	11.00	-	34.60	20.50	14.10	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t =1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,191	10.54	10.54	-	-	51.24	19.75	19.61	10.39	-	38.22	24.90	13.32	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t =1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,363	9.99	9.99	-	-	48.56	18.72	18.58	9.85	-	41.45	28.83	12.62	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t =1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,535	9.49	9.49	-	-	46.14	17.79	17.65	9.36	-	44.37	32.38	11.99	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t =1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,708	9.04	9.04	-	-	43.92	16.92	16.82	8.91	-	47.04	35.62	11.42	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t =1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,880	8.63	8.63	-	-	41.93	16.15	16.05	8.51	-	49.44	38.54	10.90	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t =1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,052	8.25	8.25	-	-	40.11	15.45	15.36	8.14	-	51.64	41.21	10.43	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t =1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している					
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,654	16.79	10.31	6.48	-	59.56	22.95	19.19	10.17	5.69	23.65	18.95	2.76	1.94	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-40	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している					
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,826	15.93	9.78	6.15	-	56.50	21.77	18.20	9.65	5.40	27.57	23.11	2.62	1.84	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-40	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している					

No.200【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット使用量	胴込・裏込ネット規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,999	15.16	9.31	5.85	-	53.73	20.69	17.31	9.18	5.14	31.11	26.87	2.49	1.75	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,171	14.44	8.87	5.57	-	51.25	19.75	16.51	8.75	4.90	34.31	30.27	2.37	1.67	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,343	13.81	8.48	5.33	-	48.95	18.86	15.77	8.36	4.68	37.24	33.38	2.27	1.59	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,516	13.22	8.12	5.10	-	46.86	18.05	15.10	8.00	4.48	39.92	36.22	2.17	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,688	12.67	7.78	4.89	-	44.97	17.34	14.48	7.67	4.30	42.36	38.82	2.08	1.46	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	16,726	13.35	13.35	-	-	62.12	24.88	22.27	13.17	-	24.53	24.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	17,898	12.48	12.48	-	-	58.04	23.24	20.81	12.30	-	29.48	29.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	19,071	11.71	11.71	-	-	54.48	21.82	19.53	11.55	-	33.81	33.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,243	11.03	11.03	-	-	51.32	20.55	18.40	10.88	-	37.65	37.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,415	10.43	10.43	-	-	48.51	19.43	17.39	10.28	-	41.06	41.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,588	9.89	9.89	-	-	45.99	18.42	16.49	9.75	-	44.12	44.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,760	9.40	9.40	-	-	43.70	17.49	15.67	9.27	-	46.90	46.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-				

No. 201 【 巨石採取 】
< 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	4,641.2	36.28	34.06	2.22	-	49.20	29.97	18.15	-	-	14.52	14.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.8m3	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅2,100～2,500mm 爪幅450～1,000mm	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 202 【 巨石（材料費） 】

物価資料等による

No. 203 【 木杭打 】
< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	3,902.6	12.51	8.22	4.05	-	52.53	23.73	14.31	13.47	-	34.96	31.51	3.39	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.5m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称600～800kg級	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	杭丸太（松） 長2.0m×末口12cm 皮付 先端加工	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		

No. 204 【 護岸基礎ブロック据付 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考		
ブロック質量	据付作業半径	据付高さ (H)	ブロック製品長		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	2,000mm以上 2,500mm以下	4,548.9	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	2,500mmを超え 3,000mm以下	4,135.4	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,899.3	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	3,500mmを超え 4,000mm以下	3,592.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	4,000mmを超え 4,500mm以下	3,328.8	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	4,500mmを超え 5,000mm以下	3,102.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	1,000mm以上 1,500mm以下	5,539.8	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	1,500mmを超え 2,000mm以下	4,984.9	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	2,000mmを超え 2,500mm以下	4,531.7	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	2,500mmを超え 3,000mm以下	4,042.7	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,739.1	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	3,500mmを超え 4,000mm以下	3,478.8	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	4,000mmを超え 4,500mm以下	3,270.8	9.48	9.48	-	-	81.28	21.56	20.27	19.87	17.81	9.24	9.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	4,500mmを超え 5,000mm以下	3,009.1	9.48	9.48	-	-	81.28	21.56	20.27	19.87	17.81	9.24	9.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	H<-2.0m	2,000mm以上 2,500mm以下	4,548.9	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	H<-2.0m	2,500mmを超え 3,000mm以下	4,135.4	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	H<-2.0m	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,899.3	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No.204 【 護岸基礎ブロック据付 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考				
ブロック質量	据付作業半径	据付高さ (H)	ブロック製品長		K				R					Z						S		K（＊印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	H<-2.0m	3,500mmを超え 4,000mm以下	3,592.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	H<-2.0m	4,000mmを超え 4,500mm以下	3,328.8	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	H<-2.0m	4,500mmを超え 5,000mm以下	3,102.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	-2.0m≦H	1,000mm以上 1,500mm以下	5,539.8	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	-2.0m≦H	1,500mmを超え 2,000mm以下	4,984.9	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	-2.0m≦H	2,000mmを超え 2,500mm以下	4,531.7	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	-2.0m≦H	2,500mmを超え 3,000mm以下	4,042.7	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	-2.0m≦H	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,739.1	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	-2.0m≦H	3,500mmを超え 4,000mm以下	3,478.8	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	-2.0m≦H	4,000mmを超え 4,500mm以下	3,270.8	9.48	9.48	-	-	81.28	21.56	20.27	19.87	17.81	9.24	9.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	-2.0m≦H	4,500mmを超え 5,000mm以下	3,009.1	9.48	9.48	-	-	81.28	21.56	20.27	19.87	17.81	9.24	9.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	8.0mを超え 14.0m以下	-	2,000mm以上 2,500mm以下	4,548.9	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	8.0mを超え 14.0m以下	-	2,500mmを超え 3,000mm以下	4,135.4	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	8.0mを超え 14.0m以下	-	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,899.3	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	8.0mを超え 14.0m以下	-	3,500mmを超え 4,000mm以下	3,592.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	8.0mを超え 14.0m以下	-	4,000mmを超え 4,500mm以下	3,328.8	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	8.0mを超え 14.0m以下	-	4,500mmを超え 5,000mm以下	3,102.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 204 【 護岸基礎ブロック据付 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
ブロック質量	据付作業半径	据付高さ (H)	ブロック製品長		K				R					Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	2,000mm以上 2,500mm以下	4,548.9	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-			
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	2,500mmを超え 3,000mm以下	4,135.4	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-			
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,899.3	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-			
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	3,500mmを超え 4,000mm以下	3,592.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-			
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	4,000mmを超え 4,500mm以下	3,328.8	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-			
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	4,500mmを超え 5,000mm以下	3,102.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-			

No. 205 【 プレキャスト基礎ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 206 【 中詰コンクリート打設 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
生コンリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
18-8-25(高炉)	有り	31,481	2.71	2.71	-	-	26.27	7.32	5.81	4.84	4.21	71.02	69.25	1.77	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	30,129	2.84	2.84	-	-	22.97	7.11	6.07	5.06	4.08	74.19	72.34	1.85	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No. 207 【 かごマット設置（スロープ型） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
t=30cm	亜鉛7%メッキ	割栗石	径5～15cm	11,769	3.01	2.90	-	-	25.67	18.21	2.28	2.28	1.92	71.32	45.69	17.51	1.34	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2011年規制）】バケット容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（ストロープ型） ＝30cm メッキ鉄線	割栗石 50～150mm	軽油 バトロール給油	-	-	-		
t=50cm	亜鉛7%メッキ	割栗石	径15～20cm	15,931	2.89	2.78	-	-	23.61	16.65	2.25	2.19	1.62	73.50	45.69	21.50	1.29	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2011年規制）】バケット容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（ストロープ型） ＝50cm メッキ鉄線	割栗石 150～200mm	軽油 バトロール給油	-	-	-		

No. 208 【 袋詰玉石 】
< 積算単位：袋 >

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
袋詰玉石用袋材規格	施工条件	中詰材区分		K	R				Z	S	K（*印：賃料）				R				Z				S												
					K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
2t用(長期性能型)	掘付深さ4m以下及び作業半径5m以内	購入材	24,008	1.70	1.70	-	-	13.74	3.64	3.43	3.36	3.01	84.56	46.26	36.41	1.89	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	袋詰玉石用袋材2 t用（長期性能型）	中詰材 割栗石1 5 0 ～ 2 0 0 m	軽油 給油	バトロール	-	-	-
2t用(長期性能型)	掘付深さ4m以下及び作業半径5m以内	流用又は採取材	15,266	2.68	2.68	-	-	21.60	5.73	5.39	5.28	4.73	75.72	72.74	2.98	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	袋詰玉石用袋材2 t用（長期性能型）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2t用(長期性能型)	掘付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	購入材	25,458	5.83	4.47	1.36	-	14.58	5.26	3.18	2.99	2.93	79.59	43.65	34.33	1.61	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力 25t 吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	袋詰玉石用袋材2 t用（長期性能型）	中詰材 割栗石1 5 0 ～ 2 0 0 m	軽油 給油	バトロール	-	-	-
2t用(長期性能型)	掘付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	流用又は採取材	16,716	8.89	6.82	2.07	-	22.22	8.01	4.84	4.56	4.47	68.89	66.44	2.45	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力 25t 吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	袋詰玉石用袋材2 t用（長期性能型）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
3t用(長期性能型)	-	購入材	36,903	4.22	3.24	0.98	-	10.58	3.82	2.30	2.17	2.13	85.20	47.74	36.29	1.17	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力 25t 吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	袋詰玉石用袋材3 t用（長期性能型）	中詰材 割栗石1 5 0 ～ 2 0 0 m	軽油 給油	バトロール	-	-	-
3t用(長期性能型)	-	流用又は採取材	23,508	6.65	5.10	1.55	-	16.61	5.99	3.62	3.41	3.34	76.74	74.91	1.83	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力 25t 吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	袋詰玉石用袋材3 t用（長期性能型）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100㎡当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	16㎡以上 19㎡未満	無し	13,086	3.23	2.89	-	-	64.67	30.15	11.88	9.78	5.94	32.10	29.34	2.47	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	16㎡以上 19㎡未満	有り	13,747	3.30	2.75	-	-	65.95	28.70	11.31	9.31	5.65	30.75	27.93	2.35	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	19㎡以上 22㎡未満	無し	13,745	3.08	2.75	-	-	61.57	28.70	11.31	9.32	5.65	35.35	32.72	2.35	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	19㎡以上 22㎡未満	有り	14,405	3.15	2.63	-	-	62.95	27.40	10.79	8.89	5.39	33.90	31.22	2.24	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	22㎡以上 25㎡未満	無し	14,403	2.94	2.63	-	-	58.76	27.40	10.79	8.89	5.39	38.30	35.80	2.24	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	22㎡以上 25㎡未満	有り	15,063	3.01	2.51	-	-	60.20	26.20	10.32	8.50	5.16	36.79	34.23	2.14	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	25㎡以上 28㎡未満	無し	15,061	2.81	2.51	-	-	56.19	26.20	10.32	8.50	5.16	41.00	38.61	2.14	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	25㎡以上 28㎡未満	有り	15,722	2.89	2.41	-	-	57.67	25.10	9.89	8.14	4.94	39.44	36.98	2.05	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	28㎡以上 31㎡未満	無し	15,720	2.69	2.41	-	-	53.84	25.11	9.89	8.14	4.94	43.47	41.18	2.05	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	28㎡以上 31㎡未満	有り	16,380	2.77	2.31	-	-	55.35	24.08	9.49	7.82	4.74	41.88	39.52	1.97	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	31㎡以上 34㎡未満	無し	16,378	2.58	2.31	-	-	51.68	24.10	9.49	7.82	4.74	45.74	43.54	1.97	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	31㎡以上 34㎡未満	有り	17,038	2.66	2.22	-	-	53.23	23.18	9.12	7.51	4.56	44.11	41.85	1.89	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	34㎡以上 37㎡未満	無し	17,036	2.48	2.22	-	-	49.69	23.18	9.12	7.51	4.56	47.83	45.72	1.89	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	34㎡以上 37㎡未満	有り	17,697	2.56	2.14	-	-	51.24	22.31	8.78	7.23	4.39	46.20	44.02	1.82	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	37㎡以上 41㎡未満	無し	17,804	2.37	2.12	-	-	47.49	22.12	8.73	7.19	4.36	50.14	48.12	1.81	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	37㎡以上 41㎡未満	有り	18,465	2.46	2.05	-	-	49.10	21.36	8.42	6.93	4.21	48.44	46.34	1.75	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	41㎡以上 45㎡未満	無し	18,682	2.26	2.02	-	-	45.26	21.08	8.32	6.85	4.16	52.48	50.55	1.73	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考		
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100㎡当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付作業半径：5.0m以下かつ据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	41m3以上45m3未満	有り	19,342	2.34	1.95	-	-	46.83	20.36	8.04	6.62	4.01	50.83	48.83	1.67	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	45m3以上49m3未満	無し	19,560	2.16	1.93	-	-	43.23	20.14	7.95	6.54	3.97	54.61	52.77	1.65	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	45m3以上49m3未満	有り	20,220	2.24	1.87	-	-	44.81	19.48	7.69	6.33	3.84	52.95	51.05	1.59	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	49m3以上53m3未満	無し	20,438	2.07	1.85	-	-	41.36	19.27	7.60	6.26	3.80	56.57	54.81	1.58	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	49m3以上53m3未満	有り	21,098	2.14	1.79	-	-	42.95	18.67	7.37	6.07	3.68	54.91	53.08	1.53	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	53m3以上57m3未満	無し	21,315	1.98	1.77	-	-	39.66	18.48	7.29	6.00	3.64	58.36	56.67	1.51	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	53m3以上57m3未満	有り	21,976	2.06	1.72	-	-	41.21	17.92	7.07	5.82	3.53	56.73	54.97	1.47	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	57m3以上62m3未満	無し	22,303	1.89	1.69	-	-	37.91	17.66	6.97	5.74	3.48	60.20	58.59	1.44	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	57m3以上62m3未満	有り	22,963	1.98	1.65	-	-	39.44	17.15	6.77	5.57	3.38	58.58	56.90	1.40	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	62m3以上67m3未満	無し	23,400	1.80	1.61	-	-	36.13	16.83	6.64	5.47	3.32	62.07	60.53	1.38	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	62m3以上67m3未満	有り	24,060	1.88	1.57	-	-	37.65	16.37	6.46	5.32	3.23	60.47	58.87	1.34	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	67m3以上72m3未満	無し	24,497	1.72	1.54	-	-	34.50	16.08	6.34	5.22	3.17	63.78	62.32	1.31	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	67m3以上72m3未満	有り	25,158	1.80	1.50	-	-	36.01	15.65	6.18	5.09	3.09	62.19	60.66	1.28	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	72m3以上77m3未満	無し	25,594	1.65	1.48	-	-	33.03	15.39	6.07	5.00	3.03	65.32	63.91	1.26	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	72m3以上77m3未満	有り	26,255	1.72	1.44	-	-	34.50	15.00	5.92	4.87	2.96	63.78	62.31	1.23	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	77m3以上82m3未満	無し	26,692	1.58	1.41	-	-	31.66	14.75	5.82	4.79	2.91	66.76	65.41	1.21	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	77m3以上82m3未満	有り	27,352	1.65	1.38	-	-	33.12	14.40	5.68	4.68	2.84	65.23	63.82	1.18	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考			
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100㎡当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	82㎡以上 85㎡未満	無し	27,569	1.53	1.37	-	-	30.65	14.28	5.64	4.64	2.81	67.82	66.51	1.17	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	82㎡以上 85㎡未満	有り	28,230	1.60	1.34	-	-	32.08	13.95	5.50	4.53	2.75	66.32	64.96	1.14	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	16㎡以上 19㎡未満	無し	15,863	2.66	2.38	-	-	70.87	36.05	13.48	8.07	4.90	26.47	24.20	2.03	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	16㎡以上 19㎡未満	有り	16,507	2.70	2.29	-	-	71.74	34.64	12.95	7.76	4.70	25.56	23.26	1.95	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	19㎡以上 22㎡未満	無し	16,521	2.56	2.29	-	-	68.04	34.61	12.94	7.75	4.70	29.40	27.22	1.95	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	19㎡以上 22㎡未満	有り	17,165	2.59	2.20	-	-	69.00	33.32	12.45	7.46	4.52	28.41	26.20	1.88	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	22㎡以上 25㎡未満	無し	17,179	2.46	2.20	-	-	65.43	33.29	12.44	7.45	4.52	32.11	30.01	1.88	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	22㎡以上 25㎡未満	有り	17,823	2.50	2.12	-	-	66.44	32.07	11.99	7.18	4.36	31.06	28.93	1.81	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	25㎡以上 28㎡未満	無し	17,838	2.37	2.12	-	-	63.01	32.05	11.98	7.18	4.35	34.62	32.60	1.81	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	25㎡以上 28㎡未満	有り	18,482	2.41	2.05	-	-	64.08	30.93	11.57	6.93	4.20	33.51	31.46	1.74	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	28㎡以上 31㎡未満	無し	18,496	2.28	2.04	-	-	60.79	30.93	11.56	6.92	4.20	36.93	34.99	1.74	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	28㎡以上 31㎡未満	有り	19,140	2.33	1.98	-	-	61.87	29.86	11.17	6.69	4.06	35.80	33.82	1.68	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	31㎡以上 34㎡未満	無し	19,154	2.20	1.97	-	-	58.69	29.86	11.16	6.68	4.05	39.11	37.23	1.68	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	31㎡以上 34㎡未満	有り	19,798	2.25	1.91	-	-	59.81	28.86	10.80	6.47	3.92	37.94	36.02	1.63	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	34㎡以上 37㎡未満	無し	19,812	2.13	1.91	-	-	56.74	28.86	10.79	6.46	3.92	41.13	39.31	1.63	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	34㎡以上 37㎡未満	有り	20,457	2.18	1.85	-	-	57.88	27.94	10.45	6.26	3.80	39.94	38.08	1.58	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	37㎡以上 41㎡未満	無し	20,581	2.06	1.84	-	-	54.61	27.78	10.39	6.22	3.77	43.33	41.58	1.57	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機方材構成比														代表機方材規格													備考		
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100㎡当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R					Z					S	K（＊印：賃料）			R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	37㎡以上 41㎡未満	有り	21, 225	2.10	1.78	-	-	55.79	26.94	10.07	6.03	3.66	42.11	40.32	1.52	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	41㎡以上 45㎡未満	無し	21, 458	1.97	1.76	-	-	52.38	26.64	9.96	5.96	3.62	45.65	43.97	1.50	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	41㎡以上 45㎡未満	有り	22, 102	2.01	1.71	-	-	53.58	25.87	9.67	5.79	3.51	44.41	42.69	1.46	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	45㎡以上 49㎡未満	無し	22, 336	1.89	1.69	-	-	50.33	25.61	9.57	5.73	3.48	47.78	46.17	1.44	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	45㎡以上 49㎡未満	有り	22, 980	1.93	1.64	-	-	51.54	24.89	9.30	5.57	3.38	46.53	44.88	1.40	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	49㎡以上 53㎡未満	無し	23, 214	1.82	1.63	-	-	48.37	24.59	9.21	5.51	3.34	49.81	48.26	1.39	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	49㎡以上 53㎡未満	有り	23, 858	1.86	1.58	-	-	49.65	23.99	8.96	5.36	3.25	48.49	46.90	1.35	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	53㎡以上 57㎡未満	無し	24, 092	1.75	1.57	-	-	46.60	23.69	8.87	5.31	3.22	51.65	50.15	1.34	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	53㎡以上 57㎡未満	有り	24, 736	1.80	1.53	-	-	47.83	23.07	8.64	5.17	3.14	50.37	48.84	1.30	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	57㎡以上 62㎡未満	無し	25, 079	1.69	1.51	-	-	44.77	22.76	8.52	5.10	3.09	53.54	52.11	1.28	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	57㎡以上 62㎡未満	有り	25, 723	1.73	1.47	-	-	45.99	22.19	8.31	4.97	3.02	52.28	50.81	1.25	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	62㎡以上 67㎡未満	無し	26, 176	1.61	1.44	-	-	42.88	21.80	8.16	4.89	2.96	55.51	54.14	1.23	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	62㎡以上 67㎡未満	有り	26, 820	1.66	1.41	-	-	44.11	21.28	7.97	4.77	2.89	54.23	52.82	1.20	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	67㎡以上 72㎡未満	無し	27, 273	1.54	1.38	-	-	41.18	20.93	7.84	4.69	2.85	57.28	55.96	1.18	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	67㎡以上 72㎡未満	有り	27, 917	1.59	1.35	-	-	42.36	20.44	7.65	4.58	2.78	56.05	54.70	1.15	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	72㎡以上 77㎡未満	無し	28, 371	1.49	1.33	-	-	39.58	20.12	7.53	4.51	2.74	58.93	57.67	1.13	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	72㎡以上 77㎡未満	有り	29, 015	1.53	1.30	-	-	40.77	19.67	7.37	4.41	2.67	57.70	56.39	1.11	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格														備考		
据付作業範囲	中詰コンクリート 底板型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100m当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R					Z						S				K (*印：賃料)				R				Z				S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	77m3以上 82m3未満	無し	29,468	1.43	1.28	-	-	38.10	19.37	7.25	4.34	2.63	60.47	59.25	1.09	-	-	-	ベック勃(ホウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	77m3以上 82m3未満	有り	30,112	1.47	1.25	-	-	39.29	18.95	7.10	4.25	2.58	59.24	57.98	1.07	-	-	-	ベック勃(ホウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	82m3以上 85m3未満	無し	30,346	1.38	1.24	-	-	37.00	18.81	7.04	4.22	2.56	61.62	60.44	1.06	-	-	-	ベック勃(ホウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	82m3以上 85m3未満	有り	30,990	1.44	1.22	-	-	38.17	18.42	6.90	4.13	2.50	60.39	59.17	1.04	-	-	-	ベック勃(ホウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	16m3以上 19m3未満	無し	13,010	16.48	14.72	-	-	54.01	30.31	11.95	5.97	-	29.51	29.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	16m3以上 19m3未満	有り	13,665	16.81	14.01	-	-	55.09	28.86	11.38	5.68	-	28.10	28.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	19m3以上 22m3未満	無し	13,668	15.69	14.01	-	-	51.40	28.85	11.37	5.68	-	32.91	32.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	19m3以上 22m3未満	有り	14,323	16.04	13.37	-	-	52.56	27.54	10.85	5.42	-	31.40	31.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	22m3以上 25m3未満	無し	14,327	14.96	13.36	-	-	49.05	27.53	10.85	5.42	-	35.99	35.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	22m3以上 25m3未満	有り	14,982	15.33	12.78	-	-	50.25	26.32	10.38	5.18	-	34.42	34.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	25m3以上 28m3未満	無し	14,985	14.31	12.78	-	-	46.89	26.32	10.37	5.18	-	38.80	38.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	25m3以上 28m3未満	有り	15,640	14.68	12.24	-	-	48.14	25.21	9.94	4.97	-	37.18	37.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	28m3以上 31m3未満	無し	15,643	13.70	12.24	-	-	44.92	25.21	9.94	4.96	-	41.38	41.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	28m3以上 31m3未満	有り	16,298	14.10	11.75	-	-	46.19	24.20	9.54	4.76	-	39.71	39.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	31m3以上 34m3未満	無し	16,302	13.14	11.74	-	-	43.07	24.16	9.54	4.76	-	43.79	43.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	31m3以上 34m3未満	有り	16,957	13.54	11.29	-	-	44.41	23.27	9.17	4.58	-	42.05	42.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	34m3以上 37m3未満	無し	16,960	12.64	11.29	-	-	41.39	23.22	9.16	4.58	-	45.97	45.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100㎡当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R					Z						S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100㎡当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	72㎡以上 77㎡未満	無し	25,518	8.40	7.50	-	-	27.50	15.43	6.09	3.04	-	64.10	64.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	72㎡以上 77㎡未満	有り	26,173	8.77	7.31	-	-	28.75	15.05	5.94	2.97	-	62.48	62.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	77㎡以上 82㎡未満	無し	26,615	8.05	7.19	-	-	26.38	14.80	5.84	2.92	-	65.57	65.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	77㎡以上 82㎡未満	有り	27,270	8.42	7.02	-	-	27.59	14.44	5.70	2.85	-	63.99	63.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	82㎡以上 85㎡未満	無し	27,493	7.79	6.96	-	-	25.52	14.32	5.65	2.82	-	66.69	66.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	82㎡以上 85㎡未満	有り	28,148	8.16	6.80	-	-	26.72	13.99	5.52	2.76	-	65.12	65.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	16㎡以上 19㎡未満	無し	15,786	13.58	12.13	-	-	62.10	36.19	13.54	4.92	0.80	24.32	24.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	16㎡以上 19㎡未満	有り	16,426	13.74	11.65	-	-	62.89	34.80	13.01	4.73	0.77	23.37	23.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	19㎡以上 22㎡未満	無し	16,445	13.03	11.64	-	-	59.62	34.75	13.00	4.72	0.77	27.35	27.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	19㎡以上 22㎡未満	有り	17,085	13.22	11.21	-	-	60.45	33.44	12.51	4.55	0.74	26.33	26.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	22㎡以上 25㎡未満	無し	17,103	12.53	11.19	-	-	57.32	33.41	12.50	4.54	0.74	30.15	30.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	22㎡以上 25㎡未満	有り	17,743	12.73	10.79	-	-	58.21	32.20	12.05	4.38	0.71	29.06	29.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	25㎡以上 28㎡未満	無し	17,761	12.07	10.78	-	-	55.19	32.17	12.03	4.37	0.71	32.74	32.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	25㎡以上 28㎡未満	有り	18,401	12.27	10.40	-	-	56.13	31.05	11.62	4.22	0.68	31.60	31.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	28㎡以上 31㎡未満	無し	18,420	11.63	10.39	-	-	53.23	31.03	11.60	4.22	0.68	35.14	35.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	28㎡以上 31㎡未満	有り	19,060	11.84	10.04	-	-	54.20	30.00	11.21	4.07	0.66	33.96	33.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	31㎡以上 34㎡未満	無し	19,078	11.23	10.03	-	-	51.39	29.96	11.20	4.07	0.66	37.38	37.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考					
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100㎡当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	31m3以上 34m3未満	有り	19,718	11.45	9.71			52.39	28.99	10.84	3.94	0.64	36.16	36.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-			-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	34m3以上 37m3未満	無し	19,736	10.86	9.70			49.67	28.95	10.83	3.93	0.64	39.47	39.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-			-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	34m3以上 37m3未満	有り	20,376	11.08	9.39			50.69	28.04	10.49	3.81	0.62	38.23	38.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-			-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	37m3以上 41m3未満	無し	20,504	10.46	9.34			47.81	27.87	10.42	3.79	0.61	41.73	41.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-			-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	37m3以上 41m3未満	有り	21,144	10.68	9.05			48.85	27.04	10.11	3.67	0.59	40.47	40.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-			-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	41m3以上 45m3未満	無し	21,382	10.02	8.95			45.85	26.72	10.00	3.63	0.59	44.13	44.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-			-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	41m3以上 45m3未満	有り	22,022	10.25	8.69			46.91	25.95	9.71	3.53	0.57	42.84	42.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-			-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	45m3以上 49m3未満	無し	22,260	9.63	8.60			44.00	25.64	9.60	3.49	0.56	46.37	46.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-			-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	45m3以上 49m3未満	有り	22,900	9.86	8.36			45.11	24.97	9.33	3.39	0.55	45.03	45.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-			-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	49m3以上 53m3未満	無し	23,138	9.26	8.27			42.33	24.67	9.24	3.35	0.54	48.41	48.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-			-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	49m3以上 53m3未満	有り	23,778	9.49	8.05			43.40	24.00	8.99	3.26	0.53	47.11	47.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-			-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	53m3以上 57m3未満	無し	24,015	8.92	7.97			40.78	23.76	8.90	3.23	0.52	50.30	50.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-			-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	53m3以上 57m3未満	有り	24,655	9.15	7.76			41.86	23.15	8.67	3.15	0.51	48.99	48.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-			-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	57m3以上 62m3未満	無し	25,003	8.56	7.65			39.18	22.83	8.55	3.10	0.50	52.26	52.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-			-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	57m3以上 62m3未満	有り	25,643	8.80	7.46			40.25	22.26	8.33	3.03	0.49	50.95	50.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-			-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	62m3以上 67m3未満	無し	26,100	8.21	7.33			37.53	21.87	8.19	2.97	0.48	54.26	54.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-			-		
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	62m3以上 67m3未満	有り	26,740	8.44	7.16			38.59	21.34	7.99	2.90	0.47	52.97	52.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-			-		

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格													備 考			
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100㎡当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R					Z					S				K (*印：賃料)				R				Z				S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	67㎡以上 72㎡未満	無し	27,197	7.88	7.04	-	-	36.01	20.98	7.86	2.85	0.46	56.11	56.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	67㎡以上 72㎡未満	有り	27,837	8.11	6.88	-	-	37.07	20.50	7.68	2.79	0.45	54.82	54.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	72㎡以上 77㎡未満	無し	28,294	7.57	6.76	-	-	34.61	20.17	7.55	2.74	0.44	57.82	57.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	72㎡以上 77㎡未満	有り	28,934	7.80	6.61	-	-	35.66	19.72	7.39	2.68	0.43	56.54	56.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	77㎡以上 82㎡未満	無し	29,392	7.29	6.51	-	-	33.33	19.42	7.27	2.64	0.43	59.38	59.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	77㎡以上 82㎡未満	有り	30,032	7.51	6.37	-	-	34.36	19.00	7.12	2.58	0.42	58.13	58.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	82㎡以上 85㎡未満	無し	30,269	7.07	6.32	-	-	32.34	18.85	7.06	2.56	0.41	60.59	60.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	82㎡以上 85㎡未満	有り	30,909	7.30	6.19	-	-	33.38	18.46	6.91	2.51	0.41	59.32	59.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	16㎡以上 19㎡未満	無し	13,010	16.48	14.72	-	-	54.01	30.31	11.95	5.97	-	29.51	29.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	16㎡以上 19㎡未満	有り	13,665	16.81	14.01	-	-	55.09	28.86	11.38	5.68	-	28.10	28.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	19㎡以上 22㎡未満	無し	13,668	15.69	14.01	-	-	51.40	28.85	11.37	5.68	-	32.91	32.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	19㎡以上 22㎡未満	有り	14,323	16.04	13.37	-	-	52.56	27.54	10.85	5.42	-	31.40	31.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	22㎡以上 25㎡未満	無し	14,327	14.96	13.36	-	-	49.05	27.53	10.85	5.42	-	35.99	35.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	22㎡以上 25㎡未満	有り	14,982	15.33	12.78	-	-	50.25	26.32	10.38	5.18	-	34.42	34.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	25㎡以上 28㎡未満	無し	14,985	14.31	12.78	-	-	46.89	26.32	10.37	5.18	-	38.80	38.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	25㎡以上 28㎡未満	有り	15,640	14.68	12.24	-	-	48.14	25.21	9.94	4.97	-	37.18	37.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	28㎡以上 31㎡未満	無し	15,643	13.70	12.24	-	-	44.92	25.21	9.94	4.96	-	41.38	41.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 材 構 成 比														代 表 機 材 材 規 格														備 考
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100m当り設計量	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	28m3以上 31m3未満	有り	16,298	14.10	11.75	-	-	46.19	24.20	9.54	4.76	-	39.71	39.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	31m3以上 34m3未満	無し	16,302	13.14	11.74	-	-	43.07	24.16	9.54	4.76	-	43.79	43.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	31m3以上 34m3未満	有り	16,957	13.54	11.29	-	-	44.41	23.27	9.17	4.58	-	42.05	42.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	34m3以上 37m3未満	無し	16,960	12.64	11.29	-	-	41.39	23.22	9.16	4.58	-	45.97	45.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	34m3以上 37m3未満	有り	17,615	13.04	10.87	-	-	42.71	22.36	8.82	4.41	-	44.25	44.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	37m3以上 41m3未満	無し	17,728	12.09	10.80	-	-	39.61	22.22	8.77	4.38	-	48.30	48.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	37m3以上 41m3未満	有り	18,383	12.49	10.41	-	-	40.92	21.43	8.45	4.22	-	46.59	46.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	41m3以上 45m3未満	無し	18,606	11.52	10.29	-	-	37.73	21.17	8.35	4.17	-	50.75	50.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	41m3以上 45m3未満	有り	19,261	11.92	9.94	-	-	39.06	20.45	8.07	4.03	-	49.02	49.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	45m3以上 49m3未満	無し	19,484	10.99	9.82	-	-	36.05	20.22	7.98	3.99	-	52.96	52.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	45m3以上 49m3未満	有り	20,139	11.41	9.51	-	-	37.36	19.56	7.72	3.86	-	51.23	51.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	49m3以上 53m3未満	無し	20,361	10.52	9.40	-	-	34.47	19.34	7.63	3.81	-	55.01	55.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	49m3以上 53m3未満	有り	21,016	10.93	9.11	-	-	35.78	18.74	7.39	3.69	-	53.29	53.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	53m3以上 57m3未満	無し	21,239	10.09	9.01	-	-	33.06	18.54	7.32	3.66	-	56.85	56.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	53m3以上 57m3未満	有り	21,894	10.48	8.74	-	-	34.36	17.99	7.10	3.55	-	55.16	55.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	57m3以上 62m3未満	無し	22,227	9.64	8.61	-	-	31.58	17.72	6.99	3.49	-	58.78	58.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	57m3以上 62m3未満	有り	22,882	10.04	8.37	-	-	32.87	17.21	6.79	3.39	-	57.09	57.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機方材構成比														代表機方材規格														備考	
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100m当り設計量	基礎砕石の有無		K				R					Z					S		K（*印：賃料）				R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	62m3以上 67m3未満	無し	23,324	9.19	8.21	-	-	30.10	16.89	6.66	3.33	-	60.71	60.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	62m3以上 67m3未満	有り	23,979	9.57	7.98	-	-	31.37	16.42	6.48	3.24	-	59.06	59.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	67m3以上 72m3未満	無し	24,421	8.78	7.84	-	-	28.75	16.13	6.36	3.18	-	62.47	62.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	67m3以上 72m3未満	有り	25,076	9.15	7.63	-	-	30.01	15.71	6.20	3.10	-	60.84	60.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	72m3以上 77m3未満	無し	25,518	8.40	7.50	-	-	27.50	15.43	6.09	3.04	-	64.10	64.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	72m3以上 77m3未満	有り	26,173	8.77	7.31	-	-	28.75	15.05	5.94	2.97	-	62.48	62.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	77m3以上 82m3未満	無し	26,615	8.05	7.19	-	-	26.38	14.80	5.84	2.92	-	65.57	65.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	77m3以上 82m3未満	有り	27,270	8.42	7.02	-	-	27.59	14.44	5.70	2.85	-	63.99	63.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	82m3以上 85m3未満	無し	27,493	7.79	6.96	-	-	25.52	14.32	5.65	2.82	-	66.69	66.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	82m3以上 85m3未満	有り	28,148	8.16	6.80	-	-	26.72	13.99	5.52	2.76	-	65.12	65.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	16m3以上 19m3未満	無し	15,786	13.58	12.13	-	-	62.10	36.19	13.54	4.92	0.80	24.32	24.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	16m3以上 19m3未満	有り	16,426	13.74	11.65	-	-	62.89	34.80	13.01	4.73	0.77	23.37	23.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	19m3以上 22m3未満	無し	16,445	13.03	11.64	-	-	59.62	34.75	13.00	4.72	0.77	27.35	27.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	19m3以上 22m3未満	有り	17,085	13.22	11.21	-	-	60.45	33.44	12.51	4.55	0.74	26.33	26.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	22m3以上 25m3未満	無し	17,103	12.53	11.19	-	-	57.32	33.41	12.50	4.54	0.74	30.15	30.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	22m3以上 25m3未満	有り	17,743	12.73	10.79	-	-	58.21	32.20	12.05	4.38	0.71	29.06	29.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	25m3以上 28m3未満	無し	17,761	12.07	10.78	-	-	55.19	32.17	12.03	4.37	0.71	32.74	32.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格														備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100m当り設計量	基礎砕石 の有無		K					R					Z					S					K (*印 : 賃料)				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	25m3以上 28m3未満	有り	18,401	12.27	10.40	-	-	56.13	31.05	11.62	4.22	0.68	31.60	31.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.209【 笠コンクリートブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 構 材 構 成 比														代 表 機 構 材 規 格														備考	
据付作業範囲	中詰コンクリート 底板型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100m当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付作業半径：5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	57m3以上 62m3未満	無し	25,003	8.56	7.65	-	-	39.18	22.83	8.55	3.10	0.50	52.26	52.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	57m3以上 62m3未満	有り	25,643	8.80	7.46	-	-	40.25	22.26	8.33	3.03	0.49	50.95	50.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	62m3以上 67m3未満	無し	26,100	8.21	7.33	-	-	37.53	21.87	8.19	2.97	0.48	54.26	54.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	62m3以上 67m3未満	有り	26,740	8.44	7.16	-	-	38.59	21.34	7.99	2.90	0.47	52.97	52.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	67m3以上 72m3未満	無し	27,197	7.88	7.04	-	-	36.01	20.98	7.86	2.85	0.46	56.11	56.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	67m3以上 72m3未満	有り	27,837	8.11	6.88	-	-	37.07	20.50	7.68	2.79	0.45	54.82	54.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	72m3以上 77m3未満	無し	28,294	7.57	6.76	-	-	34.61	20.17	7.55	2.74	0.44	57.82	57.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	72m3以上 77m3未満	有り	28,934	7.80	6.61	-	-	35.66	19.72	7.39	2.68	0.43	56.54	56.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	77m3以上 82m3未満	無し	29,392	7.29	6.51	-	-	33.33	19.42	7.27	2.64	0.43	59.38	59.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	77m3以上 82m3未満	有り	30,032	7.51	6.37	-	-	34.36	19.00	7.12	2.58	0.42	58.13	58.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	82m3以上 85m3未満	無し	30,269	7.07	6.32	-	-	32.34	18.85	7.06	2.56	0.41	60.59	60.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	82m3以上 85m3未満	有り	30,909	7.30	6.19	-	-	33.38	18.46	6.91	2.51	0.41	59.32	59.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-

No. 210 【 笠コンクリートブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 211 【 沈下板設置・グラウト管設置 】
< 積算単位：組 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K				R				Z	Z1				Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）				R				Z				S		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	K1		K2	K3	R1	R2					R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
-	6,279.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 212 【 グラウト管（材料費） 】

物価資料等による

No. 213 【 均しコンクリート箱抜用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設 】

< 積算単位：組 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	4,543.2	0.00	-	-	-	100.00	72.41	17.69	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 214 【 掘削（光ケーブル配管工） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
-	2,538.7	9.94	9.75	-	-	83.20	39.68	34.83	7.06	-	6.86	6.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.28m3	*	-				運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 215 【 埋戻し・締固め（光ケーブル配管工） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
												K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	3,755.4	8.14	7.99	-	-	88.01	32.53	30.68	23.08	-	3.85	3.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.28m3	*	-				運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 216 【 敷砂，保護砂（材料費） 】

物価資料等による

No. 217 【 埋設表示シート（材料費） 】

物価資料等による

No. 218 【 配管設置（埋設部） 】
< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考				
設置条数	配管材規格		K					R					Z					S	K (*印 : 賃料)						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2条	FEP 管80mm	1,587.7	0.00	-	-	-	28.05	18.56	8.16	-	-	71.95	68.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3条	FEP 管80mm	2,158.7	0.00	-	-	-	20.63	13.65	6.00	-	-	79.37	75.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4条	FEP 管80mm	2,729.7	0.00	-	-	-	16.30	10.79	4.74	-	-	83.70	79.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 219 【 ハンドホール 】
< 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考						
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S									
															K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1			Z2		Z3		Z4	
															K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1			Z2		Z3		Z4	
H1-6 600×600×600(mm) 蓋付	111,230	2.83	2.83	-	-	29.11	13.49	7.67	4.56	3.20	68.06	66.21	1.26	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ハンドホール600×600×600mm R2K-60蓋付	軽油 バトロール給油	-	-	-	-									

No. 220 【 掘削（砂防） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考		
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K					R					Z					K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
土砂	3,000m3未満	無し	-	-	588.20	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3未満	有り	-	-	779.73	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	無し	-	-	294.42	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	有り	-	-	404.43	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	小規模	-	-	-	2,240.1	38.42	38.42	-	-	48.61	48.61	-	-	-	12.97	12.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.5m3	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	-	-	695.61	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	-	-	1,043.7	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	-	-	359.78	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	-	-	539.02	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	1,729.1	47.22	26.75	16.18	-	38.02	34.57	-	-	-	14.76	13.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	可	7,581.6	0.00	-	-	-	100.00	28.81	26.84	21.03	8.07	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	19,473	0.00	-	-	-	100.00	47.78	29.05	16.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
硬岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	3,621.7	47.99	23.61	13.60	-	37.47	29.05	-	-	-	14.54	11.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	可	10,986	0.00	-	-	-	100.00	27.49	23.32	22.07	8.43	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	26,401	0.00	-	-	-	100.00	46.93	29.00	17.53	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
転石	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,970.2	47.99	26.96	15.52	-	37.47	33.16	-	-	-	14.54	12.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m超	可	13,179	0.00	-	-	-	100.00	46.77	17.65	8.18	6.77	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No. 220 【 掘削（砂防） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
転石	-	-	機械走行面より5m超	不可	15,401	0.00	-	-	-	100.00	46.94	29.00	17.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 221 【 土砂等運搬（砂防） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
土砂等発生現場	土質	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	0.5km以下	505.56	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 221 【 土砂等運搬（砂防） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
土砂等発生 現場	土質	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	軟岩	4.0km以下	1,233.6	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む	
標準	軟岩	5.0km以下	1,387.8	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む	
標準	軟岩	6.0km以下	1,619.1	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む	
標準	軟岩	7.0km以下	1,773.3	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む	
標準	硬岩	0.5km以下	714.37	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む	
標準	硬岩	1.0km以下	803.66	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む	
標準	硬岩	1.5km以下	892.96	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む	
標準	硬岩	2.0km以下	982.26	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む	
標準	硬岩	2.5km以下	1,160.8	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む	
標準	硬岩	3.0km以下	1,250.1	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む	
標準	硬岩	4.0km以下	1,428.7	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む	
標準	硬岩	5.0km以下	1,607.3	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む	
標準	硬岩	6.0km以下	1,875.2	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む	
標準	硬岩	7.0km以下	2,053.8	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む	
小規模	-	0.3km以下	877.03	25.71	25.71	-	-	60.83	60.83	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む	
小規模	-	0.6km以下	1,002.3	25.71	25.71	-	-	60.83	60.83	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む	

No. 222 【 積込（ルーズ）（砂防） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
土砂等発生 現場	土質		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	土砂	269.83	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
標準	岩塊・玉石	323.54	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
標準	破碎岩	404.43	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
小規模	-	2,026.8	38.42	38.42	-	-	48.61	48.61	-	-	-	12.97	12.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.5m3	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 223 【 掘削（砂防）（ICT） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考						
土質	施工数量	障害の有無		K				R	R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
土砂	3,000m3未満	無し	949.42	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	バックホリ(ｸﾎｰﾗ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3未満	有り	1,252.6	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	バックホリ(ｸﾎｰﾗ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	無し	475.28	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	バックホリ(ｸﾎｰﾗ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	有り	655.36	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	バックホリ(ｸﾎｰﾗ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	1,128.4	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	バックホリ(ｸﾎｰﾗ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	1,701.7	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	バックホリ(ｸﾎｰﾗ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	581.28	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	バックホリ(ｸﾎｰﾗ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	869.64	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	バックホリ(ｸﾎｰﾗ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-

No. 224 【 粒径処理 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1		R2		R3			R4		
		K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4								
40を超え 45以下	4,528.2	22.53	22.53	-	-	67.34	23.88	22.44	19.72	-	10.13	10.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 バケット容量0.8m3	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
45を超え 50以下	3,672.3	22.53	22.53	-	-	67.34	23.88	22.44	19.72	-	10.13	10.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 バケット容量0.8m3	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
50を超え 60以下	2,891.1	22.53	22.53	-	-	67.34	23.88	22.44	19.72	-	10.13	10.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 バケット容量0.8m3	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
60を超え 80以下	1,998.5	22.53	22.53	-	-	67.34	23.88	22.44	19.72	-	10.13	10.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 バケット容量0.8m3	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
80を超え 100以下	1,415.7	22.53	22.53	-	-	67.34	23.88	22.44	19.72	-	10.13	10.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 バケット容量0.8m3	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 225 【 攪拌混合 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
セメント100m3当り 使用量																バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t					土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロール給油	セメント 高炉B						
0.4t/100m3以下	1,376.5	22.48	22.48	-	-	66.36	17.87	16.79	16.46	14.75	11.16	8.72	2.44	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロール給油	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	
0.4t/100m3を超え 0.8t/100m3以下	1,444.0	21.43	21.43	-	-	63.26	17.04	16.01	15.69	14.06	15.31	8.31	7.00	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロール給油	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	
0.8t/100m3を超え 1.2t/100m3以下	1,511.4	20.47	20.47	-	-	60.44	16.28	15.29	14.99	13.44	19.09	11.15	7.94	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
1.2t/100m3を超え 1.6t/100m3以下	1,578.8	19.60	19.60	-	-	57.86	15.59	14.64	14.35	12.86	22.54	14.94	7.60	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
1.6t/100m3を超え 2.0t/100m3以下	1,646.2	18.79	18.79	-	-	55.50	14.95	14.04	13.76	12.34	25.71	18.42	7.29	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.0t/100m3を超え 2.5t/100m3以下	1,722.0	17.97	17.97	-	-	53.04	14.28	13.42	13.16	11.79	28.99	22.02	6.97	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t/100m3を超え 3.0t/100m3以下	1,806.3	17.13	17.13	-	-	50.58	13.64	12.79	12.54	11.24	32.29	25.65	6.64	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
3.0t/100m3を超え 3.5t/100m3以下	1,890.6	16.36	16.36	-	-	48.33	13.04	12.22	11.98	10.74	35.31	28.97	6.34	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
3.5t/100m3を超え 4.1t/100m3以下	1,983.3	15.60	15.60	-	-	46.06	12.41	11.65	11.42	10.24	38.34	32.29	6.05	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
4.1t/100m3を超え 4.6t/100m3以下	2,076.0	14.90	14.90	-	-	44.01	11.87	11.13	10.91	9.78	41.09	35.31	5.78	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
4.6t/100m3を超え 5.2t/100m3以下	2,168.7	14.27	14.27	-	-	42.10	11.32	10.66	10.45	9.36	43.63	38.10	5.53	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.2t/100m3を超え 5.8t/100m3以下	2,269.8	13.63	13.63	-	-	40.20	10.81	10.18	9.98	8.94	46.17	40.89	5.28	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.8t/100m3を超え 6.5t/100m3以下	2,379.4	13.00	13.00	-	-	38.36	10.32	9.71	9.52	8.53	48.64	43.60	5.04	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
6.5t/100m3を超え 7.2t/100m3以下	2,497.3	12.39	12.39	-	-	36.55	9.83	9.25	9.07	8.13	51.06	46.26	4.80	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
7.2t/100m3を超え 7.9t/100m3以下	2,615.3	11.83	11.83	-	-	34.89	9.39	8.83	8.66	7.76	53.28	48.70	4.58	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 225 【 攪拌混合 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
セメント100m3当り 使用量																バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t					土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント B	高炉	軽油 バトロール給油						
7.9t/100m3を超え 8.7t/100m3以下	2,741.7	11.28	11.28	-	-	33.28	8.95	8.43	8.26	7.40	55.44	51.07	4.37	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント B	高炉	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
8.7t/100m3を超え 9.5t/100m3以下	2,876.5	10.75	10.75	-	-	31.72	8.53	8.03	7.87	7.06	57.53	53.36	4.17	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント B	高炉	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
9.5t/100m3を超え 10.4t/100m3以下	3,019.8	10.24	10.24	-	-	30.22	8.13	7.65	7.50	6.72	59.54	55.57	3.97	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント B	高炉	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
10.4t/100m3を超え 11.3t/100m3以下	3,171.5	9.75	9.75	-	-	28.77	7.74	7.28	7.14	6.40	61.48	57.70	3.78	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント B	高炉	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
11.3t/100m3を超え 12.3t/100m3以下	3,331.6	9.28	9.28	-	-	27.39	7.37	6.93	6.80	6.09	63.33	59.73	3.60	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント B	高炉	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
12.3t/100m3を超え 13.3t/100m3以下	3,500.1	8.84	8.84	-	-	26.07	7.01	6.60	6.47	5.80	65.09	61.67	3.42	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント B	高炉	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
13.3t/100m3を超え 14.4t/100m3以下	3,677.1	8.41	8.41	-	-	24.81	6.67	6.28	6.16	5.52	66.78	63.52	3.26	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント B	高炉	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
14.4t/100m3を超え 15.5t/100m3以下	3,862.5	8.01	8.01	-	-	23.61	6.35	5.98	5.86	5.25	68.38	65.28	3.10	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント B	高炉	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
15.5t/100m3を超え 16.7t/100m3以下	4,056.3	7.62	7.62	-	-	22.48	6.05	5.69	5.58	5.00	69.90	66.95	2.95	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント B	高炉	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
16.7t/100m3を超え 18.0t/100m3以下	4,267.0	7.25	7.25	-	-	21.38	5.75	5.41	5.31	4.76	71.37	68.56	2.81	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント B	高炉	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18.0t/100m3を超え 19.3t/100m3以下	4,486.1	6.89	6.89	-	-	20.34	5.47	5.15	5.05	4.52	72.77	70.10	2.67	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント B	高炉	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
19.3t/100m3を超え 20.7t/100m3以下	4,713.6	6.56	6.56	-	-	19.35	5.21	4.90	4.80	4.30	74.09	71.55	2.54	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント B	高炉	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
20.7t/100m3を超え 22.2t/100m3以下	4,958.0	6.24	6.24	-	-	18.40	4.95	4.66	4.57	4.09	75.36	72.94	2.42	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント B	高炉	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
22.2t/100m3を超え 23.8t/100m3以下	5,219.3	5.92	5.92	-	-	17.47	4.70	4.42	4.34	3.89	76.61	74.32	2.29	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント B	高炉	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
23.8t/100m3を超え 25.5t/100m3以下	5,497.3	5.62	5.62	-	-	16.59	4.46	4.20	4.12	3.69	77.79	75.61	2.18	-	-						土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント B	高炉	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 226 【 混合材料敷均し・締固め 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4.5m未満	1,908.2	6.22	3.45	2.77	-	91.47	36.77	19.50	18.00	16.13	2.31	2.31	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.09m3	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
4.5m以上	1,530.7	6.19	3.85	2.34	-	91.47	31.15	27.36	16.53	15.25	2.34	2.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.28m3	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 227 【 ボーリング 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R	R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
地表	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本以下	11,096	36.06	33.05	1.48	1.48	32.49	14.97	9.05	8.35	-	31.45	8.18	4.32	4.29	4.05	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	*グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ90mm用	インナーロッドφ90mm用（1.5m）	ドリルパイプφ90mm用（1.5m）	軽油 バトロール給油	-	-	
地表	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	12,706	37.78	34.63	1.55	1.55	34.05	15.69	9.48	8.75	-	28.17	7.15	4.24	3.77	3.75	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	*グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ90mm用	軽油 バトロール給油	インナーロッドφ90mm用（1.5m）	ドリルパイプφ90mm用（1.5m）	-	-	
地表	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本以下	14,441	37.55	34.42	1.54	1.54	33.82	15.58	9.42	8.69	-	28.63	7.86	4.21	3.42	3.38	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	*グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ115mm用	軽油 バトロール給油	インナーロッドφ115mm用（1.5m）	ドリルパイプφ115mm用（1.5m）	-	-	
地表	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	16,623	39.13	35.86	1.61	1.60	35.27	16.25	9.82	9.06	-	25.60	6.83	4.39	2.97	2.94	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	*グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ115mm用	軽油 バトロール給油	インナーロッドφ115mm用（1.5m）	ドリルパイプφ115mm用（1.5m）	-	-	
地表	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本以下	16,898	38.19	35.01	1.57	1.56	34.40	15.85	9.58	8.84	-	27.41	7.38	4.29	3.62	3.55	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	*グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ135mm用	軽油 バトロール給油	インナービットφ135mm用（1.5m）	ドリルパイプφ135mm用（1.5m）	-	-	
地表	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	19,495	39.71	36.39	1.63	1.63	35.80	16.49	9.97	9.20	-	24.49	6.40	4.46	3.14	3.07	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	*グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ135mm用	軽油 バトロール給油	インナービットφ135mm用（1.5m）	ドリルパイプφ135mm用（1.5m）	-	-	
地表	砂質土	φ90mm	50m/本以下	17,760	33.35	30.56	1.37	1.37	30.13	13.88	8.39	7.74	-	36.52	7.94	7.66	6.60	3.75	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	*グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ90mm用	ドリルパイプφ90mm用（1.5m）	インナーロッドφ90mm用（1.5m）	軽油 バトロール給油	-	-	
地表	砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	20,149	35.37	32.42	1.45	1.45	31.86	14.68	8.87	8.19	-	32.77	6.93	6.75	5.81	3.97	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	*グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ90mm用	ドリルパイプφ90mm用（1.5m）	インナーロッドφ90mm用（1.5m）	軽油 バトロール給油	-	-	
地表	砂質土	φ115mm	50m/本以下	21,431	34.24	31.38	1.41	1.40	30.93	14.25	8.61	7.95	-	34.83	8.24	6.52	5.64	4.03	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	*グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ115mm用	ドリルパイプφ115mm用（1.5m）	インナーロッドφ115mm用（1.5m）	インナービットφ115mm用	-	-	
地表	砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	24,392	36.17	33.15	1.49	1.48	32.62	15.03	9.08	8.38	-	31.21	7.16	5.73	4.96	4.06	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	*グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ115mm用	ドリルパイプφ115mm用（1.5m）	インナーロッドφ115mm用（1.5m）	軽油 バトロール給油	-	-	
地表	砂質土	φ135mm	50m/本以下	24,274	34.57	31.69	1.42	1.41	31.14	14.35	8.67	8.00	-	34.29	7.90	7.06	4.98	4.48	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	*グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ135mm用	ドリルパイプφ135mm用（1.5m）	インナーロッドφ135mm用（1.5m）	インナービットφ135mm用	-	-	
地表	砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	27,650	36.39	33.36	1.49	1.49	32.82	15.12	9.14	8.43	-	30.79	6.94	6.19	4.37	4.09	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	*グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ135mm用	ドリルパイプφ135mm用（1.5m）	インナーロッドφ135mm用（1.5m）	軽油 バトロール給油	-	-	
地表	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	26,179	30.97	28.39	1.27	1.27	27.98	12.89	7.79	7.19	-	41.05	10.27	9.88	7.47	3.49	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	*グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ90mm用（1.5m）	ドリルパイプφ90mm用（1.5m）	リングビットφ90mm用	軽油 バトロール給油	-	-	
地表	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	29,451	33.06	30.29	1.36	1.36	29.84	13.75	8.31	7.67	-	37.10	9.13	8.78	6.64	3.72	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	*グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ90mm用（1.5m）	ドリルパイプφ90mm用（1.5m）	リングビットφ90mm用	軽油 バトロール給油	-	-	
地表	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本以下	29,399	31.08	28.49	1.28	1.27	28.09	12.94	7.82	7.22	-	40.83	9.44	9.03	8.32	3.50	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	*グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ115mm用（1.5m）	ドリルパイプφ115mm用（1.5m）	リングビットφ115mm用	軽油 バトロール給油	-	-	
地表	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	33,086	33.15	30.38	1.36	1.36	29.94	13.80	8.34	7.69	-	36.91	8.41	8.02	7.39	3.73	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	*グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ115mm用（1.5m）	ドリルパイプφ115mm用（1.5m）	リングビットφ115mm用	軽油 バトロール給油	-	-	

No. 227 【 ボーリング 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考		
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	31,874	30.69	28.13	1.26	1.26	27.73	12.78	7.72	7.12	-	41.58	10.30	8.62	8.43	3.84	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	インナーロッド φ135mm用 （1.5m）	リングビット φ135mm用	インナービット φ135mm用	-	-
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超 え80m/本以 下	35,821	32.78	30.04	1.35	1.34	29.60	13.64	8.24	7.61	-	37.62	9.17	7.67	7.50	3.69	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	インナーロッド φ135mm用 （1.5m）	リングビット φ135mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
地表	軟岩	φ90mm	50m/本以下	20,600	31.25	28.64	1.29	1.28	28.22	13.00	7.86	7.25	-	40.53	9.66	8.79	8.14	3.52	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	インナーロッド φ90mm用 （1.5m）	リングビット φ90mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
地表	軟岩	φ90mm	50m/本を超 え80m/本以 下	23,197	33.31	30.52	1.37	1.37	30.08	13.86	8.38	7.73	-	36.61	8.57	7.81	7.23	3.75	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	インナーロッド φ90mm用 （1.5m）	リングビット φ90mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
地表	軟岩	φ115mm	50m/本以下	24,153	31.98	29.31	1.32	1.31	28.88	13.31	8.04	7.42	-	39.14	8.76	8.39	7.74	3.60	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	インナーロッド φ115mm用 （1.5m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
地表	軟岩	φ115mm	50m/本を超 え80m/本以 下	27,270	33.99	31.15	1.40	1.39	30.71	14.15	8.55	7.89	-	35.30	7.77	7.43	6.85	3.82	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	インナーロッド φ115mm用 （1.5m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
地表	軟岩	φ135mm	50m/本以下	26,662	31.86	29.20	1.31	1.31	28.79	13.26	8.02	7.40	-	39.35	9.40	8.64	7.01	4.08	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 （1.5m）	インナービット φ135mm用	-	-
地表	軟岩	φ135mm	50m/本を超 え80m/本以 下	30,090	33.88	31.05	1.39	1.39	30.60	14.10	8.52	7.86	-	35.52	8.35	7.65	6.21	3.81	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 （1.5m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	粘性土・砂質 土	φ90mm	50m/本以下	13,054	36.63	33.52	1.50	1.50	33.03	15.19	9.18	8.47	-	30.34	6.96	5.30	4.96	4.11	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	粘性土・砂質 土	φ90mm	50m/本を超 え80m/本以 下	14,978	38.32	35.07	1.57	1.57	34.54	15.88	9.60	8.86	-	27.14	6.06	4.61	4.32	4.29	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	粘性土・砂質 土	φ115mm	50m/本以下	16,971	38.10	34.87	1.56	1.56	34.33	15.79	9.54	8.80	-	27.57	6.69	4.27	4.22	4.10	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	軽油 バトロ ール給油	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	-	-
集水井内	粘性土・砂質 土	φ115mm	50m/本を超 え80m/本以 下	19,572	39.62	36.26	1.62	1.62	35.73	16.43	9.93	9.16	-	24.65	5.80	4.44	3.66	3.56	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	軽油 バトロ ール給油	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	-	-
集水井内	粘性土・砂質 土	φ135mm	50m/本以下	19,708	38.70	35.41	1.59	1.58	34.88	16.04	9.69	8.95	-	26.42	6.33	4.34	4.28	3.53	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	軽油 バトロ ール給油	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	-	-
集水井内	粘性土・砂質 土	φ135mm	50m/本を超 え80m/本以 下	22,777	40.16	36.75	1.65	1.64	36.23	16.66	10.07	9.29	-	23.61	5.47	4.50	3.70	3.06	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	軽油 バトロ ール給油	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	-	-
集水井内	砂質土	φ90mm	50m/本以下	20,741	33.57	30.72	1.38	1.37	30.34	13.95	8.43	7.78	-	36.09	9.16	7.36	6.74	3.77	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	砂質土	φ90mm	50m/本を超 え80m/本以 下	23,550	35.55	32.53	1.46	1.45	32.06	14.74	8.91	8.22	-	32.39	8.01	6.48	5.93	3.99	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-

No. 227 【 ボーリング 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考			
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
集水井内	砂質土	φ115mm	50m/本以下	25,049	34.59	31.66	1.42	1.41	31.16	14.33	8.66	7.99	-	34.25	7.80	6.97	6.56	3.87	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	リングビット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	砂質土	φ115mm	50m/本を超 え80m/本以 下	28,534	36.42	33.33	1.49	1.49	32.83	15.10	9.12	8.42	-	30.75	6.85	6.12	5.75	4.08	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	リングビット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	砂質土	φ135mm	50m/本以下	28,447	35.00	32.04	1.43	1.43	31.54	14.50	8.77	8.09	-	33.46	8.09	6.74	5.77	3.92	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	砂質土	φ135mm	50m/本を超 え80m/本以 下	32,453	36.80	33.68	1.51	1.50	33.18	15.26	9.22	8.51	-	30.02	7.09	5.91	5.06	4.12	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	31,132	31.06	28.42	1.28	1.27	28.07	12.91	7.80	7.20	-	40.87	11.59	11.15	6.28	3.49	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本を超 え80m/本以 下	35,034	33.13	30.31	1.36	1.36	29.93	13.76	8.32	7.68	-	36.94	10.31	9.91	5.58	3.72	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本以下	34,596	30.93	28.30	1.27	1.27	27.95	12.85	7.77	7.17	-	41.12	10.88	10.74	7.07	3.47	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	リングビット φ115mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本を超 え80m/本以 下	38,914	33.01	30.20	1.36	1.35	29.82	13.71	8.29	7.65	-	37.17	9.66	9.55	6.28	3.71	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	リングビット φ115mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	37,655	30.82	28.20	1.27	1.26	27.85	12.81	7.74	7.14	-	41.33	11.71	9.91	7.13	3.46	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	リングビット φ135mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超 え80m/本以 下	42,337	32.90	30.10	1.35	1.35	29.72	13.67	8.26	7.62	-	37.38	10.43	8.82	6.34	3.69	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	リングビット φ135mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本以下	23,684	32.67	29.89	1.34	1.34	29.51	13.57	8.20	7.57	-	37.82	10.06	7.96	7.08	3.67	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本を超 え80m/本以 下	26,806	34.72	31.78	1.42	1.42	31.30	14.39	8.70	8.03	-	33.98	8.80	7.03	6.25	3.89	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本以下	27,379	32.96	30.16	1.35	1.35	29.79	13.70	8.28	7.64	-	37.25	9.36	7.66	7.14	3.70	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本を超 え80m/本以 下	31,021	35.01	32.05	1.43	1.43	31.55	14.51	8.77	8.09	-	33.44	8.18	6.76	6.30	3.92	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本以下	30,301	33.19	30.37	1.36	1.36	29.99	13.79	8.34	7.69	-	36.82	8.47	7.60	7.60	3.73	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	リングビット φ135mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本を超 え80m/本以 下	34,358	35.20	32.22	1.44	1.44	31.74	14.60	8.82	8.14	-	33.06	7.39	6.70	6.70	3.95	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	リングビット φ135mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-

No. 228 【 保孔管 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
施工場所	保孔管種別	シート現場加工の有無	製品区分	保孔管種類(VP)	保孔管種類(SGP)		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
地表	VP	有り	-	VP40	-	1,101.9	0.00	-	-	-	68.88	29.86	24.32	14.70	-	31.12	31.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
地表	VP	無し	工場加工品	各種	-	574.79	0.00	-	-	-	40.32	18.65	11.27	10.40	-	59.68	59.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
地表	VP	無し	既製保孔管	各種	-	564.80	0.00	-	-	-	41.03	18.98	11.47	10.58	-	58.97	58.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
地表	SGP	有り	-	-	SGP80A	5,975.5	21.71	19.74	-	-	40.70	28.76	3.50	3.13	1.62	37.59	37.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
地表	SGP	無し	-	-	SGP80A	4,961.0	27.34	23.78	-	-	27.33	13.83	4.21	3.78	1.95	45.33	45.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
集水井内	VP	有り	-	VP40	-	1,445.0	0.00	-	-	-	75.58	28.99	25.96	15.69	-	24.42	24.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
集水井内	VP	無し	工場加工品	各種	-	640.03	0.00	-	-	-	44.83	20.93	10.12	9.34	-	55.17	55.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
集水井内	VP	無し	既製保孔管	各種	-	620.05	0.00	-	-	-	46.28	21.61	10.45	9.64	-	53.72	53.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
集水井内	SGP	有り	-	-	SGP80A	6,925.7	18.39	17.03	-	-	47.93	35.55	3.88	3.09	1.87	33.68	33.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
集水井内	SGP	無し	-	-	SGP80A	5,910.4	22.15	19.96	-	-	38.35	24.19	4.55	3.62	2.19	39.50	39.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 229 【 ボーリング仮設機材 】
< 積算単位：回 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
施工場所		K				R	R				Z	Z				S	K（ *印：賃料）								R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
地表	171,770	10.45	10.45	-	-	88.83	31.36	28.08	16.97	12.42	0.72	0.72	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力4.9t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
集水井内	555,520	11.54	11.54	-	-	87.67	28.98	18.08	13.99	13.72	0.79	0.79	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力4.9t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 230 【 足場（地表） 】
< 積算単位：空m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
施工場所		K				R	R1				Z	Z1				S	K（*印：賃料）								R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
平地	3,820.4	2.01	2.01	-	-	97.86	33.01	20.66	20.35	2.39	0.13	0.13	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力4.9t吊	*	-	-	-	普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
傾斜地	4,712.7	2.72	2.72	-	-	97.10	35.28	21.64	21.31	3.23	0.18	0.18	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力4.9t吊	*	-	-	-	普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			

No. 231 【 不陸整正 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
無し	-	-	182.07	20.65	16.56	2.07	2.02	72.60	35.73	14.71	11.49	10.67	6.75	6.75	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-				
有り	1mm以上6mm未満	再生クワッシャラン RC-40	187.28	20.09	16.10	2.02	1.97	70.57	34.71	14.31	11.17	10.38	9.34	6.56	2.78	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	再生クワッシャラン RC-40	-	-	-	-	-			
有り	6mm以上11mm未満	再生クワッシャラン RC-40	194.71	19.32	15.49	1.94	1.89	67.89	33.41	13.76	10.74	9.98	12.79	6.48	6.31	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	11mm以上16mm未満	再生クワッシャラン RC-40	202.14	18.61	14.92	1.87	1.82	65.39	32.18	13.25	10.35	9.61	16.00	9.92	6.08	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	16mm以上22mm未満	再生クワッシャラン RC-40	210.30	17.88	14.34	1.79	1.75	62.86	30.93	12.74	9.95	9.24	19.26	13.42	5.84	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	22mm以上28mm未満	再生クワッシャラン RC-40	219.22	17.16	13.76	1.72	1.68	60.30	29.68	12.22	9.54	8.86	22.54	16.94	5.60	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	28mm以上34mm未満	再生クワッシャラン RC-40	228.13	16.48	13.22	1.65	1.61	57.95	28.52	11.74	9.17	8.52	25.57	20.19	5.38	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	34mm以上40mm未満	再生クワッシャラン RC-40	237.05	15.86	12.72	1.59	1.55	55.77	27.45	11.30	8.82	8.20	28.37	23.19	5.18	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	40mm以上46mm未満	再生クワッシャラン RC-40	245.96	15.29	12.26	1.53	1.50	53.75	26.46	10.89	8.50	7.90	30.96	25.97	4.99	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	46mm以上53mm未満	再生クワッシャラン RC-40	255.63	14.72	11.80	1.48	1.44	51.71	25.45	10.48	8.18	7.60	33.57	28.77	4.80	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	53mm以上60mm未満	再生クワッシャラン RC-40	266.03	14.13	11.33	1.42	1.38	49.69	24.46	10.07	7.86	7.30	36.18	31.56	4.62	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	60mm以上68mm未満	再生クワッシャラン RC-40	277.17	13.57	10.88	1.36	1.33	47.69	23.47	9.66	7.55	7.01	38.74	34.31	4.43	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	68mm以上75mm未満	再生クワッシャラン RC-40	288.32	13.04	10.46	1.31	1.27	45.85	22.57	9.29	7.25	6.74	41.11	36.85	4.26	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 232 【 下層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K	K			R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		
実数入力	1層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1,337.9	5.50	3.81	0.47	0.46	18.62	8.20	3.00	2.68	2.17	75.88	74.09	1.55	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 150mm	
実数入力	2層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	2,347.6	6.30	4.36	0.54	0.53	21.27	9.39	3.42	3.05	2.48	72.43	70.38	1.77	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 250mm	
実数入力	3層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	4,345.9	5.09	3.52	0.44	0.43	17.22	7.60	2.77	2.47	2.01	77.69	76.03	1.43	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 500mm	
実数入力	4層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	5,685.7	5.20	3.60	0.45	0.44	17.56	7.75	2.82	2.52	2.05	77.24	75.55	1.46	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 650mm	
実数入力	5層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	7,353.9	5.01	3.47	0.43	0.42	16.97	7.49	2.73	2.43	1.98	78.02	76.39	1.41	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 850mm	
実数入力	6層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	9,354.1	4.74	3.28	0.41	0.40	16.02	7.07	2.57	2.30	1.87	79.24	77.70	1.33	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 1100mm	

No. 233 【 下層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K（※印：賃料）					R				Z					S		
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
実数入力	1層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	889.38	4.82	2.88	1.71	-	76.32	27.48	16.13	15.97	13.11	18.86	16.70	2.06	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 100mm
実数入力	2層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	1,853.1	4.64	2.77	1.65	-	73.25	26.37	15.49	15.33	12.58	22.11	20.04	1.98	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 250mm
実数入力	3層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	2,965.3	4.33	2.59	1.54	-	68.68	24.74	14.51	14.37	11.80	26.99	25.05	1.85	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 500mm

No. 234 【 上層路盤（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
材料	平均幅員	1層当り平均仕上り厚	全仕上り厚	施工区分	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
瀝青安定処理材 (40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	-	-	クックコート PK-4	2,892.3	0.43	0.24	0.13	-	46.76	20.67	14.82	4.48	-	52.81	50.91	1.65	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
瀝青安定処理材 (40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	-	-	グライムコート PK-3	2,984.4	0.42	0.23	0.13	-	45.31	20.03	14.36	4.34	-	54.27	49.36	4.68	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
瀝青安定処理材 (40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	-	-	クックコート PK-4	4,018.4	0.33	0.19	0.10	-	39.67	19.41	11.59	3.50	-	60.00	58.63	1.18	0.14	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm		
瀝青安定処理材 (40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	-	-	グライムコート PK-3	4,110.6	0.32	0.18	0.10	-	38.78	18.97	11.33	3.42	-	60.90	57.32	3.40	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm		
瀝青安定処理材 (40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	-	-	クックコート PK-4	2,741.8	1.12	0.72	0.14	0.13	10.99	3.76	2.56	2.51	0.90	87.89	85.92	1.74	0.21	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm			
瀝青安定処理材 (40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	-	-	グライムコート PK-3	2,834.0	1.09	0.70	0.14	0.13	10.65	3.64	2.48	2.43	0.88	88.26	83.11	4.93	0.20	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm			
瀝青安定処理材 (40)	3.0m超	実数入力	-	-	クックコート PK-4	2,631.9	0.93	0.60	0.09	0.09	7.36	2.65	1.49	1.47	0.52	91.71	89.50	1.81	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm			
瀝青安定処理材 (40)	3.0m超	実数入力	-	-	グライムコート PK-3	2,724.0	0.91	0.58	0.09	0.09	7.12	2.56	1.44	1.42	0.51	91.97	86.45	5.13	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm			
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	1層施工	-	646.43	11.39	7.88	0.98	0.96	38.57	16.98	6.21	5.55	4.51	50.04	46.32	3.21	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 150mm			
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	2層施工	-	1,095.4	13.51	9.34	1.17	1.14	45.69	20.19	7.34	6.55	5.32	40.80	36.40	3.80	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 200mm			
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	3層施工	-	1,741.8	12.72	8.80	1.10	1.07	43.00	18.96	6.92	6.17	5.02	44.28	40.13	3.58	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 350mm			

No. 235 【 上層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
全仕上り厚	施工区分	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																			K1				K2				K3						R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

No. 236 【 不陸整正（ＩＣＴ） 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考				
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R	R					Z	Z					S	K（※印：賃料）						R					Z			
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
無し	-	-	141.93	33.05	24.55	4.24	2.20	58.49	36.15	13.21	9.13	-	8.46	8.46	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
有り	1mm以上6mm未満	再生クラッシュラン RC-40	147.14	31.89	23.68	4.09	2.13	56.42	34.87	12.75	8.80	-	11.69	8.16	3.53	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-	
有り	6mm以上11mm未満	再生クラッシュラン RC-40	154.56	30.35	22.54	3.90	2.02	53.71	33.20	12.13	8.38	-	15.94	8.17	7.77	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	11mm以上16mm未満	再生クラッシュラン RC-40	161.99	28.97	21.51	3.72	1.93	51.24	31.66	11.58	8.00	-	19.79	12.38	7.41	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	16mm以上22mm未満	再生クラッシュラン RC-40	170.16	27.57	20.47	3.54	1.84	48.78	30.15	11.02	7.61	-	23.65	16.59	7.06	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	22mm以上28mm未満	再生クラッシュラン RC-40	179.08	26.20	19.46	3.36	1.75	46.35	28.65	10.47	7.23	-	27.45	20.74	6.71	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	28mm以上34mm未満	再生クラッシュラン RC-40	187.99	24.95	18.53	3.20	1.66	44.16	27.30	9.97	6.89	-	30.89	24.50	6.39	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	34mm以上40mm未満	再生クラッシュラン RC-40	196.91	23.83	17.69	3.06	1.59	42.15	26.05	9.52	6.58	-	34.02	27.92	6.10	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	40mm以上46mm未満	再生クラッシュラン RC-40	205.82	22.80	16.93	2.93	1.52	40.33	24.93	9.11	6.29	-	36.87	31.04	5.83	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	46mm以上53mm未満	再生クラッシュラン RC-40	215.49	21.77	16.17	2.79	1.45	38.48	23.77	8.70	6.01	-	39.75	34.18	5.57	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	53mm以上60mm未満	再生クラッシュラン RC-40	225.89	20.75	15.42	2.66	1.38	36.71	22.68	8.30	5.73	-	42.54	37.22	5.32	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	60mm以上68mm未満	再生クラッシュラン RC-40	237.03	19.79	14.70	2.54	1.32	34.98	21.61	7.91	5.46	-	45.23	40.16	5.07	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	68mm以上75mm未満	再生クラッシュラン RC-40	248.18	18.91	14.04	2.43	1.26	33.41	20.64	7.55	5.22	-	47.68	42.84	4.84	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 237 【 下層路盤（車道・路肩部）（ I C T ） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
実数入力	1層施工	クラッシュラン C-40	1,233.6	5.95	4.03	0.69	0.36	12.17	5.93	3.04	2.10	-	81.88	80.36	1.39	-	-	-	I C T建設機械経費賃 料加算額（モータグ レーダ）	*	モータグレーダ〔土工 用・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 プ レード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・超低騒音型・排出 ガス対策型（2014年規 制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュラン C-40	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]全仕 上り厚 150mm
実数入力	2層施工	クラッシュラン C-40	2,136.9	6.87	4.65	0.80	0.41	14.05	6.85	3.51	2.42	-	79.08	77.32	1.60	-	-	-	I C T建設機械経費賃 料加算額（モータグ レーダ）	*	モータグレーダ〔土工 用・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 プ レード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・超低騒音型・排出 ガス対策型（2014年規 制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュラン C-40	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]全仕 上り厚 250mm
実数入力	3層施工	クラッシュラン C-40	4,030.9	5.47	3.70	0.64	0.33	11.16	5.44	2.79	1.92	-	83.37	81.98	1.27	-	-	-	I C T建設機械経費賃 料加算額（モータグ レーダ）	*	モータグレーダ〔土工 用・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 プ レード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・超低騒音型・排出 ガス対策型（2014年規 制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュラン C-40	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]全仕 上り厚 500mm
実数入力	4層施工	クラッシュラン C-40	5,264.5	5.58	3.78	0.65	0.34	11.40	5.56	2.85	1.96	-	83.02	81.59	1.30	-	-	-	I C T建設機械経費賃 料加算額（モータグ レーダ）	*	モータグレーダ〔土工 用・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 プ レード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・超低騒音型・排出 ガス対策型（2014年規 制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュラン C-40	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]全仕 上り厚 650mm
実数入力	5層施工	クラッシュラン C-40	6,828.2	5.38	3.64	0.63	0.32	10.99	5.36	2.74	1.89	-	83.63	82.26	1.25	-	-	-	I C T建設機械経費賃 料加算額（モータグ レーダ）	*	モータグレーダ〔土工 用・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 プ レード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・超低騒音型・排出 ガス対策型（2014年規 制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュラン C-40	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]全仕 上り厚 850mm
実数入力	6層施工	クラッシュラン C-40	8,722.2	5.05	3.42	0.59	0.30	10.32	5.03	2.58	1.78	-	84.63	83.34	1.18	-	-	-	I C T建設機械経費賃 料加算額（モータグ レーダ）	*	モータグレーダ〔土工 用・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 プ レード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・超低騒音型・排出 ガス対策型（2014年規 制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュラン C-40	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]全仕 上り厚 1100mm

No. 238 【 上層路盤（車道・路肩部）（I C T） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
実数入力	1層施工	再生粒度調整 砕石 RM-40	542.05	13.58	9.18	1.58	0.82	27.72	13.50	6.92	4.78	-	58.70	55.23	3.16	-	-	I C T建設機械経費賃 料加算額（モータグ レーダ）	*	モータグレーダ〔土工 用・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 プ レード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・超低騒音型・排出 ガス対策型（2014年規 制）〕 運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粒度調整砕 石 RM-4 0	軽油 バトロロー ル給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕 上り厚 150mm
実数入力	2層施工	再生粒度調整 砕石 RM-40	884.72	16.65	11.25	1.94	1.01	33.95	16.54	8.48	5.85	-	49.40	45.14	3.88	-	-	I C T建設機械経費賃 料加算額（モータグ レーダ）	*	モータグレーダ〔土工 用・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 プ レード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・超低騒音型・排出 ガス対策型（2014年規 制）〕 運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粒度調整砕 石 RM-4 0	軽油 バトロロー ル給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕 上り厚 200mm
実数入力	3層施工	再生粒度調整 砕石 RM-40	1,426.8	15.50	10.46	1.81	0.94	31.59	15.39	7.88	5.45	-	52.91	48.95	3.60	-	-	I C T建設機械経費賃 料加算額（モータグ レーダ）	*	モータグレーダ〔土工 用・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 プ レード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・超低騒音型・排出 ガス対策型（2014年規 制）〕 運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粒度調整砕 石 RM-4 0	軽油 バトロロー ル給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕 上り厚 350mm

No. 239 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材 料	澀 青 材 料 種 類		K	R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,659.7	0.48	0.26	0.15	-	50.90	22.52	16.12	4.87	-	48.62	46.56	1.79	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	ブライムコート PK-3	2,751.8	0.45	0.25	0.14	-	49.15	21.73	15.58	4.70	-	50.40	45.06	5.08	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,482.9	0.46	0.28	0.16	-	49.35	24.08	17.27	5.21	-	50.19	49.93	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,934.8	0.43	0.24	0.13	-	46.08	20.37	14.61	4.41	-	53.49	51.63	1.62	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブライムコート PK-3	3,026.9	0.42	0.23	0.13	-	44.68	19.75	14.16	4.28	-	54.90	50.05	4.62	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,757.9	0.41	0.25	0.14	-	44.42	21.68	15.54	4.69	-	55.17	54.93	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,666.8	0.48	0.26	0.15	-	50.77	22.48	16.07	4.85	-	48.75	46.70	1.78	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	ブライムコート PK-3	2,758.9	0.45	0.25	0.14	-	49.02	21.67	15.54	4.69	-	50.53	45.21	5.06	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,489.9	0.46	0.28	0.16	-	49.21	24.01	17.22	5.20	-	50.33	50.07	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,448.9	0.51	0.28	0.16	-	55.30	24.49	17.50	5.29	-	44.19	41.96	1.94	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,541.1	0.49	0.27	0.15	-	53.29	23.59	16.87	5.10	-	46.22	40.44	5.50	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	無し	2,272.1	0.50	0.31	0.17	-	53.99	26.37	18.87	5.70	-	45.51	45.22	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,501.6	0.51	0.28	0.16	-	54.12	23.95	17.14	5.18	-	45.37	43.18	1.90	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,593.8	0.49	0.27	0.15	-	52.19	23.10	16.53	4.99	-	47.32	41.65	5.39	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	無し	2,324.8	0.49	0.30	0.17	-	52.76	25.77	18.44	5.57	-	46.75	46.47	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,554.3	0.49	0.27	0.15	-	53.02	23.48	16.78	5.07	-	46.49	44.35	1.86	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,646.5	0.48	0.26	0.15	-	51.16	22.65	16.20	4.89	-	48.36	42.81	5.28	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		

No. 239 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	無し	2,377.5	0.47	0.29	0.16	-	51.61	25.22	18.03	5.45	-	47.92	47.65	0.22	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,607.0	0.49	0.27	0.15	-	51.92	22.97	16.44	4.97	-	47.59	45.48	1.83	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,699.2	0.46	0.26	0.14	-	50.16	22.20	15.88	4.80	-	49.38	43.93	5.18	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	無し	2,430.2	0.47	0.29	0.16	-	50.48	24.66	17.64	5.33	-	49.05	48.79	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,659.7	0.48	0.26	0.15	-	50.90	22.52	16.12	4.87	-	48.62	46.56	1.79	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,751.8	0.45	0.25	0.14	-	49.15	21.73	15.58	4.70	-	50.40	45.06	5.08	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	無し	2,482.9	0.46	0.28	0.16	-	49.35	24.08	17.27	5.21	-	50.19	49.93	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,712.4	0.46	0.26	0.14	-	49.92	22.11	15.80	4.77	-	49.62	47.60	1.75	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,804.5	0.45	0.25	0.14	-	48.22	21.32	15.28	4.62	-	51.33	46.10	4.98	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/㎡未満)	無し	2,535.5	0.44	0.27	0.15	-	48.33	23.58	16.91	5.11	-	51.23	50.98	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	3,150.9	0.42	0.24	0.13	-	50.66	24.80	14.79	4.47	-	48.92	47.16	1.51	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	ブライムコート PK-3	3,243.1	0.41	0.23	0.13	-	49.17	24.05	14.37	4.34	-	50.42	45.88	4.31	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,976.6	0.41	0.25	0.14	-	49.37	26.20	15.65	4.73	-	50.22	49.98	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	3,481.1	0.39	0.22	0.12	-	45.79	22.40	13.38	4.04	-	53.82	52.23	1.37	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブライムコート PK-3	3,573.2	0.38	0.21	0.12	-	44.63	21.83	13.04	3.94	-	54.99	50.87	3.91	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	3,306.8	0.38	0.23	0.13	-	44.45	23.59	14.09	4.26	-	55.17	54.96	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	3,159.5	0.42	0.24	0.13	-	50.52	24.73	14.75	4.46	-	49.06	47.30	1.51	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	

No. 239 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	グラハコート PK-3	3,251.6	0.41	0.23	0.13	-	49.04	23.99	14.33	4.33	-	50.55	46.02	4.30	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,985.2	0.41	0.25	0.14	-	49.24	26.13	15.61	4.72	-	50.35	50.11	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,898.0	0.47	0.26	0.15	-	55.08	26.97	16.08	4.86	-	44.45	42.55	1.64	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	グラハコート PK-3	2,990.1	0.45	0.25	0.14	-	53.38	26.14	15.58	4.71	-	46.17	41.24	4.67	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	無し	2,723.7	0.46	0.28	0.16	-	54.01	28.68	17.11	5.17	-	45.53	45.27	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,961.2	0.46	0.26	0.14	-	53.90	26.40	15.73	4.75	-	45.64	43.77	1.61	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	グラハコート PK-3	3,053.3	0.44	0.25	0.14	-	52.28	25.60	15.26	4.61	-	47.28	42.45	4.58	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	無し	2,786.9	0.44	0.27	0.15	-	52.80	28.05	16.72	5.05	-	46.76	46.51	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	タックコート PK-4	3,024.4	0.44	0.25	0.14	-	52.79	25.86	15.40	4.66	-	46.77	44.95	1.57	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	グラハコート PK-3	3,116.6	0.43	0.24	0.14	-	51.22	25.08	14.95	4.52	-	48.35	43.62	4.48	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	無し	2,850.2	0.44	0.27	0.15	-	51.61	27.40	16.35	4.94	-	47.95	47.70	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	タックコート PK-4	3,087.7	0.43	0.24	0.14	-	51.70	25.32	15.09	4.56	-	47.87	46.08	1.54	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	グラハコート PK-3	3,179.8	0.42	0.24	0.13	-	50.20	24.58	14.65	4.43	-	49.38	44.74	4.39	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	無し	2,913.4	0.42	0.26	0.14	-	50.51	26.84	15.99	4.83	-	49.07	48.83	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	タックコート PK-4	3,150.9	0.42	0.24	0.13	-	50.66	24.80	14.79	4.47	-	48.92	47.16	1.51	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	グラハコート PK-3	3,243.1	0.41	0.23	0.13	-	49.17	24.05	14.37	4.34	-	50.42	45.88	4.31	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	無し	2,976.6	0.41	0.25	0.14	-	49.37	26.20	15.65	4.73	-	50.22	49.98	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			

No. 239 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	遷青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	3,214.2	0.41	0.23	0.13	-	49.61	24.27	14.49	4.38	-	49.98	48.26	1.48	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ブライムコート PK-3	3,306.3	0.41	0.23	0.13	-	48.23	23.59	14.09	4.26	-	51.36	46.90	4.23	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	3,039.9	0.41	0.25	0.14	-	48.35	25.66	15.33	4.63	-	51.24	51.01	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm					
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,626.7	1.92	1.22	0.25	0.23	18.57	6.34	4.33	4.24	1.53	79.51	76.18	2.93	0.36	-	アスファルトフィニッシュ シャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	ブライムコート PK-3	1,718.8	1.81	1.16	0.23	0.21	17.57	6.00	4.09	4.01	1.45	80.62	72.11	8.13	0.34	-	アスファルトフィニッシュ シャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	1,554.9	1.86	1.28	0.26	0.24	18.06	6.63	4.53	4.44	1.60	80.08	79.69	0.38	-	-	アスファルトフィニッシュ シャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1				
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,901.8	1.62	1.04	0.21	0.19	15.88	5.42	3.70	3.63	1.31	82.50	79.65	2.50	0.31	-	アスファルトフィニッシュ シャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブライムコート PK-3	1,993.9	1.56	1.00	0.20	0.18	15.15	5.17	3.53	3.46	1.25	83.29	75.96	7.01	0.29	-	アスファルトフィニッシュ シャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,829.9	1.57	1.08	0.22	0.20	15.34	5.63	3.85	3.77	1.36	83.09	82.76	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュ シャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2				
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,633.8	1.91	1.22	0.25	0.22	18.48	6.31	4.31	4.22	1.52	79.61	76.29	2.92	0.36	-	アスファルトフィニッシュ シャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	ブライムコート PK-3	1,725.9	1.79	1.15	0.23	0.21	17.50	5.97	4.08	4.00	1.44	80.71	72.23	8.10	0.34	-	アスファルトフィニッシュ シャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	1,561.9	1.85	1.27	0.26	0.24	17.97	6.60	4.51	4.42	1.59	80.18	79.80	0.37	-	-	アスファルトフィニッシュ シャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm				
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,415.9	2.19	1.40	0.28	0.26	21.33	7.28	4.97	4.87	1.76	76.48	72.65	3.37	0.41	-	アスファルトフィニッシュ シャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ブライムコート PK-3	1,508.1	2.06	1.32	0.27	0.24	20.04	6.84	4.67	4.58	1.65	77.90	68.19	9.27	0.39	-	アスファルトフィニッシュ シャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,344.1	2.15	1.48	0.30	0.27	20.88	7.67	5.24	5.13	1.85	76.97	76.51	0.44	-	-	アスファルトフィニッシュ シャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm				
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,468.6	2.11	1.35	0.27	0.25	20.56	7.02	4.79	4.70	1.69	77.33	73.64	3.24	0.40	-	アスファルトフィニッシュ シャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ブライムコート PK-3	1,560.7	2.00	1.27	0.26	0.24	19.35	6.61	4.51	4.42	1.59	78.65	69.28	8.96	0.37	-	アスファルトフィニッシュ シャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm			

No. 239 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格												備考					
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K				R					Z				S				K（※印：賃料）				R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,396.8	2.06	1.42	0.29	0.26	20.09	7.38	5.04	4.94	1.78	77.85	77.41	0.42	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,521.3	2.04	1.31	0.26	0.24	19.86	6.78	4.63	4.54	1.63	78.10	74.54	3.13	0.38	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,613.4	1.93	1.23	0.25	0.23	18.72	6.39	4.36	4.28	1.54	79.35	70.29	8.66	0.36	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,449.5	1.99	1.37	0.28	0.25	19.37	7.11	4.86	4.76	1.72	78.64	78.22	0.40	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,574.0	1.96	1.26	0.25	0.23	19.19	6.55	4.47	4.38	1.58	78.85	75.41	3.03	0.37	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,666.1	1.86	1.19	0.24	0.22	18.12	6.19	4.22	4.14	1.49	80.02	71.24	8.39	0.35	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,502.2	1.92	1.32	0.27	0.24	18.69	6.86	4.69	4.59	1.66	79.39	78.99	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,626.7	1.92	1.22	0.25	0.23	18.57	6.34	4.33	4.24	1.53	79.51	76.18	2.93	0.36	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,718.8	1.81	1.16	0.23	0.21	17.57	6.00	4.09	4.01	1.45	80.62	72.11	8.13	0.34	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,554.9	1.86	1.28	0.26	0.24	18.06	6.63	4.53	4.44	1.60	80.08	79.69	0.38	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,679.4	1.85	1.18	0.24	0.22	17.99	6.14	4.19	4.11	1.48	80.16	76.93	2.84	0.35	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,771.5	1.76	1.12	0.23	0.21	17.04	5.82	3.97	3.89	1.40	81.20	72.94	7.89	0.33	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,607.6	1.80	1.24	0.25	0.23	17.46	6.41	4.38	4.29	1.55	80.74	80.37	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,516.8	1.64	1.05	0.16	0.16	12.80	4.61	2.59	2.56	0.91	85.56	81.72	3.14	0.59	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	ブライトコート PK-3	1,608.9	1.55	0.99	0.15	0.15	12.06	4.34	2.44	2.41	0.86	86.39	77.03	8.69	0.56	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	1,457.5	1.63	1.09	0.17	0.17	12.64	4.79	2.69	2.66	0.95	85.73	85.03	0.62	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1	
3.0m超	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,791.9	1.40	0.89	0.14	0.14	10.82	3.90	2.19	2.16	0.77	87.78	84.52	2.66	0.50	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2

No. 239 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格												備考							
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選書材料種類		K				R				Z				S	K（※印：質料）				R				Z					S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
3.0m超	実数入力	細粒度アスコン(13)	グライト PK-3	1,884.0	1.32	0.84	0.13	0.13	10.30	3.71	2.08	2.06	0.73	88.38	80.40	7.42	0.47	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量] 平均仕上り厚 50mm ・注2
3.0m超	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,732.6	1.37	0.92	0.14	0.14	10.64	4.03	2.27	2.24	0.80	87.99	87.40	0.52	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量] 平均仕上り厚 50mm ・注2		
3.0m超	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,523.8	1.63	1.04	0.16	0.16	12.75	4.59	2.58	2.55	0.91	85.62	81.79	3.13	0.59	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスコン(13)	グライト PK-3	1,616.0	1.54	0.98	0.15	0.15	12.01	4.32	2.43	2.40	0.86	86.45	77.14	8.65	0.55	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	1,464.6	1.63	1.09	0.17	0.17	12.59	4.77	2.68	2.65	0.95	85.78	85.09	0.61	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,306.0	1.92	1.22	0.19	0.19	14.87	5.35	3.01	2.97	1.06	83.21	78.74	3.65	0.69	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	グライト PK-3	1,398.1	1.80	1.14	0.18	0.18	13.89	5.00	2.81	2.78	0.99	84.31	73.55	10.00	0.64	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,246.7	1.91	1.28	0.20	0.20	14.80	5.61	3.15	3.11	1.11	83.29	82.47	0.72	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,358.7	1.83	1.17	0.18	0.18	14.29	5.14	2.89	2.86	1.02	83.88	79.58	3.51	0.66	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	グライト PK-3	1,450.8	1.73	1.10	0.17	0.17	13.39	4.82	2.71	2.67	0.96	84.88	74.50	9.64	0.62	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,299.4	1.83	1.23	0.19	0.19	14.20	5.38	3.02	2.99	1.07	83.97	83.19	0.69	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,411.4	1.77	1.13	0.18	0.17	13.75	4.95	2.78	2.75	0.98	84.48	80.34	3.38	0.64	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	グライト PK-3	1,503.5	1.66	1.06	0.16	0.16	12.91	4.65	2.61	2.58	0.92	85.43	75.41	9.30	0.60	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,352.1	1.75	1.18	0.18	0.18	13.64	5.17	2.90	2.87	1.03	84.61	83.86	0.66	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,464.1	1.71	1.09	0.17	0.17	13.26	4.77	2.68	2.65	0.95	85.03	81.04	3.26	0.61	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	グライト PK-3	1,556.2	1.61	1.02	0.16	0.16	12.47	4.49	2.52	2.49	0.89	85.92	76.25	8.98	0.58	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,404.8	1.68	1.13	0.18	0.17	13.13	4.97	2.80	2.76	0.99	85.19	84.46	0.64	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm		

No. 239 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：質料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,516.8	1.64	1.05	0.16	0.16	12.80	4.61	2.59	2.56	0.91	85.56	81.72	3.14	0.59	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	* ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,608.9	1.55	0.99	0.15	0.15	12.06	4.34	2.44	2.41	0.86	86.39	77.03	8.69	0.56	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	* ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,457.5	1.63	1.09	0.17	0.17	12.64	4.79	2.69	2.66	0.95	85.73	85.03	0.62	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	* ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,569.5	1.59	1.01	0.16	0.16	12.36	4.45	2.50	2.47	0.88	86.05	82.33	3.04	0.57	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	* ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,661.6	1.51	0.96	0.15	0.15	11.67	4.20	2.36	2.33	0.83	86.82	77.77	8.41	0.54	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	* ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,510.2	1.56	1.05	0.16	0.16	12.22	4.63	2.60	2.57	0.92	86.22	85.55	0.59	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	* ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	

注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・密粒度アスコン(20)
- ・密粒度アスコン(13)
- ・密粒度アスコン(20F)
- ・密粒度アスコン(13F)
- ・密粒度キヤップアスコン(20)
- ・密粒度キヤップアスコン(13)
- ・密粒度キヤップアスコン(20F)
- ・密粒度キヤップアスコン(13F)
- ・粗粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(13)
- ・再生粗粒度アスコン(20)
- ・改質As 粗粒 AC-100(20)
- ・改質As 密粒 AC-100(20)
- ・改質As 密粒 AC-100(13)
- ・改質As 密粒 I型(20)
- ・改質As 密粒 II型(20) DS3000
- ・改質As 粗粒 I型(20)
- ・改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- ・改質As 粗粒 II型(20) DS5000
- ・改質As 再生粗粒 I型(20)
- ・改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- ・改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000

注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・細粒度アスコン(13)
- ・細粒度アスコン(13F)
- ・細粒度キヤップアスコン(20F)
- ・細粒度キヤップアスコン(13F)
- ・細粒度キヤップアスコン(5F)
- ・再生細粒度アスコン(13)

No. 240 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No. 240 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	無し	2,377.5	0.47	0.29	0.16	-	51.61	25.22	18.03	5.45	-	47.92	47.65	0.22	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,607.0	0.49	0.27	0.15	-	51.92	22.97	16.44	4.97	-	47.59	45.48	1.83	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,699.2	0.46	0.26	0.14	-	50.16	22.20	15.88	4.80	-	49.38	43.93	5.18	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	無し	2,430.2	0.47	0.29	0.16	-	50.48	24.66	17.64	5.33	-	49.05	48.79	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,659.7	0.48	0.26	0.15	-	50.90	22.52	16.12	4.87	-	48.62	46.56	1.79	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,751.8	0.45	0.25	0.14	-	49.15	21.73	15.58	4.70	-	50.40	45.06	5.08	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	無し	2,482.9	0.46	0.28	0.16	-	49.35	24.08	17.27	5.21	-	50.19	49.93	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,712.4	0.46	0.26	0.14	-	49.92	22.11	15.80	4.77	-	49.62	47.60	1.75	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,804.5	0.45	0.25	0.14	-	48.22	21.32	15.28	4.62	-	51.33	46.10	4.98	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/㎡未満)	無し	2,535.5	0.44	0.27	0.15	-	48.33	23.58	16.91	5.11	-	51.23	50.98	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	3,150.9	0.42	0.24	0.13	-	50.66	24.80	14.79	4.47	-	48.92	47.16	1.51	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	ブライムコート PK-3	3,243.1	0.41	0.23	0.13	-	49.17	24.05	14.37	4.34	-	50.42	45.88	4.31	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,976.6	0.41	0.25	0.14	-	49.37	26.20	15.65	4.73	-	50.22	49.98	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	3,481.1	0.39	0.22	0.12	-	45.79	22.40	13.38	4.04	-	53.82	52.23	1.37	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブライムコート PK-3	3,573.2	0.38	0.21	0.12	-	44.63	21.83	13.04	3.94	-	54.99	50.87	3.91	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	3,306.8	0.38	0.23	0.13	-	44.45	23.59	14.09	4.26	-	55.17	54.96	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	3,159.5	0.42	0.24	0.13	-	50.52	24.73	14.75	4.46	-	49.06	47.30	1.51	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	

No. 240 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	グラハコート PK-3	3,251.6	0.41	0.23	0.13	-	49.04	23.99	14.33	4.33	-	50.55	46.02	4.30	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,985.2	0.41	0.25	0.14	-	49.24	26.13	15.61	4.72	-	50.35	50.11	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,898.0	0.47	0.26	0.15	-	55.08	26.97	16.08	4.86	-	44.45	42.55	1.64	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	グラハコート PK-3	2,990.1	0.45	0.25	0.14	-	53.38	26.14	15.58	4.71	-	46.17	41.24	4.67	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	無し	2,723.7	0.46	0.28	0.16	-	54.01	28.68	17.11	5.17	-	45.53	45.27	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,961.2	0.46	0.26	0.14	-	53.90	26.40	15.73	4.75	-	45.64	43.77	1.61	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	グラハコート PK-3	3,053.3	0.44	0.25	0.14	-	52.28	25.60	15.26	4.61	-	47.28	42.45	4.58	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	無し	2,786.9	0.44	0.27	0.15	-	52.80	28.05	16.72	5.05	-	46.76	46.51	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	タックコート PK-4	3,024.4	0.44	0.25	0.14	-	52.79	25.86	15.40	4.66	-	46.77	44.95	1.57	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	グラハコート PK-3	3,116.6	0.43	0.24	0.14	-	51.22	25.08	14.95	4.52	-	48.35	43.62	4.48	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	無し	2,850.2	0.44	0.27	0.15	-	51.61	27.40	16.35	4.94	-	47.95	47.70	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	タックコート PK-4	3,087.7	0.43	0.24	0.14	-	51.70	25.32	15.09	4.56	-	47.87	46.08	1.54	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	グラハコート PK-3	3,179.8	0.42	0.24	0.13	-	50.20	24.58	14.65	4.43	-	49.38	44.74	4.39	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	無し	2,913.4	0.42	0.26	0.14	-	50.51	26.84	15.99	4.83	-	49.07	48.83	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	タックコート PK-4	3,150.9	0.42	0.24	0.13	-	50.66	24.80	14.79	4.47	-	48.92	47.16	1.51	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	グラハコート PK-3	3,243.1	0.41	0.23	0.13	-	49.17	24.05	14.37	4.34	-	50.42	45.88	4.31	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	無し	2,976.6	0.41	0.25	0.14	-	49.37	26.20	15.65	4.73	-	50.22	49.98	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		

No. 240 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	3,214.2	0.41	0.23	0.13	-	49.61	24.27	14.49	4.38	-	49.98	48.26	1.48	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ブライムコート PK-3	3,306.3	0.41	0.23	0.13	-	48.23	23.59	14.09	4.26	-	51.36	46.90	4.23	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	3,039.9	0.41	0.25	0.14	-	48.35	25.66	15.33	4.63	-	51.24	51.01	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,626.7	1.92	1.22	0.25	0.23	18.57	6.34	4.33	4.24	1.53	79.51	76.18	2.93	0.36	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	ブライムコート PK-3	1,718.8	1.81	1.16	0.23	0.21	17.57	6.00	4.09	4.01	1.45	80.62	72.11	8.13	0.34	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	1,554.9	1.86	1.28	0.26	0.24	18.06	6.63	4.53	4.44	1.60	80.08	79.69	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,901.8	1.62	1.04	0.21	0.19	15.88	5.42	3.70	3.63	1.31	82.50	79.65	2.50	0.31	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブライムコート PK-3	1,993.9	1.56	1.00	0.20	0.18	15.15	5.17	3.53	3.46	1.25	83.29	75.96	7.01	0.29	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,829.9	1.57	1.08	0.22	0.20	15.34	5.63	3.85	3.77	1.36	83.09	82.76	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,633.8	1.91	1.22	0.25	0.22	18.48	6.31	4.31	4.22	1.52	79.61	76.29	2.92	0.36	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	ブライムコート PK-3	1,725.9	1.79	1.15	0.23	0.21	17.50	5.97	4.08	4.00	1.44	80.71	72.23	8.10	0.34	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	1,561.9	1.85	1.27	0.26	0.24	17.97	6.60	4.51	4.42	1.59	80.18	79.80	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,415.9	2.19	1.40	0.28	0.26	21.33	7.28	4.97	4.87	1.76	76.48	72.65	3.37	0.41	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ブライムコート PK-3	1,508.1	2.06	1.32	0.27	0.24	20.04	6.84	4.67	4.58	1.65	77.90	68.19	9.27	0.39	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,344.1	2.15	1.48	0.30	0.27	20.88	7.67	5.24	5.13	1.85	76.97	76.51	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,468.6	2.11	1.35	0.27	0.25	20.56	7.02	4.79	4.70	1.69	77.33	73.64	3.24	0.40	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ブライムコート PK-3	1,560.7	2.00	1.27	0.26	0.24	19.35	6.61	4.51	4.42	1.59	78.65	69.28	8.96	0.37	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm

No. 240 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考				
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	遷青材料種類		K				R					Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,396.8	2.06	1.42	0.29	0.26	20.09	7.38	5.04	4.94	1.78	77.85	77.41	0.42	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,521.3	2.04	1.31	0.26	0.24	19.86	6.78	4.63	4.54	1.63	78.10	74.54	3.13	0.38	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,613.4	1.93	1.23	0.25	0.23	18.72	6.39	4.36	4.28	1.54	79.35	70.29	8.66	0.36	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,449.5	1.99	1.37	0.28	0.25	19.37	7.11	4.86	4.76	1.72	78.64	78.22	0.40	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,574.0	1.96	1.26	0.25	0.23	19.19	6.55	4.47	4.38	1.58	78.85	75.41	3.03	0.37	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,666.1	1.86	1.19	0.24	0.22	18.12	6.19	4.22	4.14	1.49	80.02	71.24	8.39	0.35	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,502.2	1.92	1.32	0.27	0.24	18.69	6.86	4.69	4.59	1.66	79.39	78.99	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,626.7	1.92	1.22	0.25	0.23	18.57	6.34	4.33	4.24	1.53	79.51	76.18	2.93	0.36	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,718.8	1.81	1.16	0.23	0.21	17.57	6.00	4.09	4.01	1.45	80.62	72.11	8.13	0.34	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,554.9	1.86	1.28	0.26	0.24	18.06	6.63	4.53	4.44	1.60	80.08	79.69	0.38	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,679.4	1.85	1.18	0.24	0.22	17.99	6.14	4.19	4.11	1.48	80.16	76.93	2.84	0.35	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,771.5	1.76	1.12	0.23	0.21	17.04	5.82	3.97	3.89	1.40	81.20	72.94	7.89	0.33	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,607.6	1.80	1.24	0.25	0.23	17.46	6.41	4.38	4.29	1.55	80.74	80.37	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,516.8	1.64	1.05	0.16	0.16	12.80	4.61	2.59	2.56	0.91	85.56	81.72	3.14	0.59	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	ブライトコート PK-3	1,608.9	1.55	0.99	0.15	0.15	12.06	4.34	2.44	2.41	0.86	86.39	77.03	8.69	0.56	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	1,457.5	1.63	1.09	0.17	0.17	12.64	4.79	2.69	2.66	0.95	85.73	85.03	0.62	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1	
3.0m超	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,791.9	1.40	0.89	0.14	0.14	10.82	3.90	2.19	2.16	0.77	87.78	84.52	2.66	0.50	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2

No. 240 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選書材料種類		K	R				Z	S				K（※印：質料）			R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3.0m超	実数入力	細粒度アスコン(13)	グライトコート PK-3	1,884.0	1.32	0.84	0.13	0.13	10.30	3.71	2.08	2.06	0.73	88.38	80.40	7.42	0.47	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※</

No. 240 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,516.8	1.64	1.05	0.16	0.16	12.80	4.61	2.59	2.56	0.91	85.56	81.72	3.14	0.59	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイル型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,608.9	1.55	0.99	0.15	0.15	12.06	4.34	2.44	2.41	0.86	86.39	77.03	8.69	0.56	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイル型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,457.5	1.63	1.09	0.17	0.17	12.64	4.79	2.69	2.66	0.95	85.73	85.03	0.62	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイル型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,569.5	1.59	1.01	0.16	0.16	12.36	4.45	2.50	2.47	0.88	86.05	82.33	3.04	0.57	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイル型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,661.6	1.51	0.96	0.15	0.15	11.67	4.20	2.36	2.33	0.83	86.82	77.77	8.41	0.54	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイル型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,510.2	1.56	1.05	0.16	0.16	12.22	4.63	2.60	2.57	0.92	86.22	85.55	0.59	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイル型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	

注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・密粒度アスコン(20)
- ・密粒度アスコン(13)
- ・密粒度アスコン(20F)
- ・密粒度アスコン(13F)
- ・密粒度キヤップアスコン(20)
- ・密粒度キヤップアスコン(13)
- ・密粒度キヤップアスコン(20F)
- ・密粒度キヤップアスコン(13F)
- ・粗粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(13)
- ・再生粗粒度アスコン(20)
- ・改質As 粗粒 AC-100(20)
- ・改質As 密粒 AC-100(20)
- ・改質As 密粒 AC-100(13)
- ・改質As 密粒 I型(20)
- ・改質As 密粒 II型(20) DS3000
- ・改質As 粗粒 I型(20)
- ・改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- ・改質As 粗粒 II型(20) DS5000
- ・改質As 再生粗粒 I型(20)
- ・改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- ・改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000

注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・細粒度アスコン(13)
- ・細粒度アスコン(13F)
- ・細粒度キヤップアスコン(20F)
- ・細粒度キヤップアスコン(13F)
- ・細粒度キヤップアスコン(5F)
- ・再生細粒度アスコン(13)

No. 241 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材 料	瀝青材料種類		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
																	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剂 P K－4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-							
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,942.6	0.43	0.24	0.13	-	45.97	20.32	14.57	4.40	-	53.60	51.74	1.62	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剂 P K－4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	ブライムコート PK-3	3,034.7	0.42	0.23	0.13	-	44.56	19.70	14.12	4.27	-	55.02	50.19	4.60	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剂 P K－3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	無し	2,765.7	0.41	0.25	0.14	-	44.30	21.62	15.50	4.68	-	55.29	55.05	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,934.8	0.43	0.24	0.13	-	46.08	20.37	14.61	4.41	-	53.49	51.63	1.62	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剂 P K－4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブライムコート PK-3	3,026.9	0.42	0.23	0.13	-	44.68	19.75	14.16	4.28	-	54.90	50.05	4.62	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剂 P K－3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,757.9	0.41	0.25	0.14	-	44.42	21.68	15.54	4.69	-	55.17	54.93	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,666.8	0.48	0.26	0.15	-	50.77	22.48	16.07	4.85	-	48.75	46.70	1.78	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剂 P K－4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	ブライムコート PK-3	2,758.9	0.45	0.25	0.14	-	49.02	21.67	15.54	4.69	-	50.53	45.21	5.06	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剂 P K－3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,489.9	0.46	0.28	0.16	-	49.21	24.01	17.22	5.20	-	50.33	50.07	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,683.7	0.47	0.26	0.14	-	50.46	22.35	15.97	4.82	-	49.07	47.03	1.77	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剂 P K－4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,775.8	0.45	0.25	0.14	-	48.72	21.54	15.44	4.66	-	50.83	45.54	5.03	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剂 P K－3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	無し	2,506.8	0.46	0.28	0.16	-	48.87	23.85	17.10	5.16	-	50.67	50.41	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,748.4	0.45	0.25	0.14	-	49.21	21.75	15.60	4.71	-	50.34	48.35	1.73	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剂 P K－4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,840.5	0.44	0.24	0.14	-	47.62	21.05	15.09	4.56	-	51.94	46.77	4.92	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剂 P K－3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	無し	2,571.5	0.44	0.27	0.15	-	47.64	23.25	16.67	5.03	-	51.92	51.67	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,813.1	0.45	0.25	0.14	-	48.07	21.25	15.24	4.60	-	51.48	49.54	1.69	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剂 P K－4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,905.3	0.43	0.24	0.13	-	46.55	20.58	14.75	4.46	-	53.02	47.96	4.81	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剂 P K－3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		

No. 241 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	無し	2,636.3	0.43	0.26	0.15	-	46.48	22.68	16.26	4.91	-	53.09	52.84	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,877.9	0.43	0.24	0.13	-	46.99	20.77	14.89	4.50	-	52.58	50.68	1.65	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	ブライコート PK-3	2,970.0	0.42	0.23	0.13	-	45.53	20.13	14.43	4.36	-	54.05	49.12	4.70	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	無し	2,701.0	0.42	0.26	0.14	-	45.35	22.13	15.87	4.79	-	54.23	53.99	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,942.6	0.43	0.24	0.13	-	45.97	20.32	14.57	4.40	-	53.60	51.74	1.62	0.17	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	ブライコート PK-3	3,034.7	0.42	0.23	0.13	-	44.56	19.70	14.12	4.27	-	55.02	50.19	4.60	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	無し	2,765.7	0.41	0.25	0.14	-	44.30	21.62	15.50	4.68	-	55.29	55.05	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/㎡未満)	タックコート PK-4	3,007.3	0.42	0.23	0.13	-	44.96	19.88	14.25	4.30	-	54.62	52.81	1.58	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/㎡未満)	ブライコート PK-3	3,099.5	0.40	0.22	0.12	-	43.64	19.29	13.83	4.18	-	55.96	51.22	4.51	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/㎡未満)	無し	2,830.5	0.41	0.25	0.14	-	43.28	21.12	15.14	4.57	-	56.31	56.08	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	3,718.6	0.35	0.20	0.11	-	42.88	20.97	12.53	3.79	-	56.77	55.29	1.28	0.15	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	ブライコート PK-3	3,810.7	0.35	0.20	0.11	-	41.84	20.47	12.23	3.69	-	57.81	53.94	3.67	0.15	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	無し	3,544.3	0.35	0.21	0.12	-	41.45	22.00	13.14	3.97	-	58.20	58.00	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	3,708.1	0.35	0.20	0.11	-	43.00	21.03	12.56	3.80	-	56.65	55.17	1.28	0.15	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブライコート PK-3	3,800.3	0.35	0.20	0.11	-	41.95	20.52	12.26	3.70	-	57.70	53.82	3.68	0.15	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	3,533.8	0.35	0.21	0.12	-	41.58	22.07	13.18	3.98	-	58.07	57.87	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	3,346.3	0.41	0.23	0.13	-	47.65	23.31	13.92	4.21	-	51.94	50.29	1.42	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm

No. 241 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澱青材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	3,438.4	0.39	0.22	0.12	-	46.37	22.68	13.55	4.09	-	53.24	48.96	4.06	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度ｱｽｺﾝ （13）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳 剤 PK-3 ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚ ｷﾞｬﾗｰ ﾙ ｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,172.0	0.39	0.24	0.13	-	46.34	24.59	14.69	4.44	-	53.27	53.04	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度ｱｽｺﾝ （13）	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚ ｷﾞｬﾗｰ ﾙ ｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/ｍ3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,369.0	0.39	0.22	0.12	-	47.33	23.15	13.83	4.18	-	52.28	50.64	1.41	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度ｱｽｺﾝ （20）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳 剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚ ｷﾞｬﾗｰ ﾙ ｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/ｍ3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	3,461.1	0.39	0.22	0.12	-	46.07	22.53	13.46	4.07	-	53.54	49.28	4.04	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度ｱｽｺﾝ （20）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳 剤 PK-3 ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚ ｷﾞｬﾗｰ ﾙ ｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.10t/ｍ3未満)	無し	3,194.7	0.39	0.24	0.13	-	46.00	24.41	14.58	4.41	-	53.61	53.39	0.17	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度ｱｽｺﾝ （20）	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚ ｷﾞｬﾗｰ ﾙ ｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/ｍ3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,456.4	0.39	0.22	0.12	-	46.12	22.56	13.48	4.07	-	53.49	51.89	1.38	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度ｱｽｺﾝ （20）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳 剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚ ｷﾞｬﾗｰ ﾙ ｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/ｍ3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	3,548.5	0.38	0.21	0.12	-	44.94	21.98	13.13	3.97	-	54.68	50.53	3.94	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度ｱｽｺﾝ （20）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳 剤 PK-3 ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚ ｷﾞｬﾗｰ ﾙ ｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/ｍ3未満)	無し	3,282.1	0.38	0.23	0.13	-	44.77	23.76	14.19	4.29	-	54.85	54.64	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度ｱｽｺﾝ （20）	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚ ｷﾞｬﾗｰ ﾙ ｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/ｍ3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,543.7	0.38	0.21	0.12	-	45.00	22.01	13.15	3.97	-	54.62	53.07	1.34	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度ｱｽｺﾝ （20）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳 剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚ ｷﾞｬﾗｰ ﾙ ｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/ｍ3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	3,635.9	0.37	0.21	0.12	-	43.85	21.45	12.81	3.87	-	55.78	51.74	3.84	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度ｱｽｺﾝ （20）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳 剤 PK-3 ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚ ｷﾞｬﾗｰ ﾙ ｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/ｍ3未満)	無し	3,369.5	0.36	0.22	0.12	-	43.62	23.15	13.83	4.18	-	56.02	55.81	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度ｱｽｺﾝ （20）	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚ ｷﾞｬﾗｰ ﾙ ｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/ｍ3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,631.2	0.37	0.21	0.12	-	43.91	21.48	12.83	3.88	-	55.72	54.21	1.31	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度ｱｽｺﾝ （20）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳 剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚ ｷﾞｬﾗｰ ﾙ ｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/ｍ3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	3,723.4	0.35	0.20	0.11	-	42.82	20.95	12.51	3.78	-	56.83	52.88	3.75	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度ｱｽｺﾝ （20）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳 剤 PK-3 ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚ ｷﾞｬﾗｰ ﾙ ｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/ｍ3未満)	無し	3,456.9	0.36	0.22	0.12	-	42.51	22.56	13.48	4.07	-	57.13	56.93	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度ｱｽｺﾝ （20）	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚ ｷﾞｬﾗｰ ﾙ ｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/ｍ3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,718.6	0.35	0.20	0.11	-	42.88	20.97	12.53	3.79	-	56.77	55.29	1.28	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度ｱｽｺﾝ （20）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳 剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚ ｷﾞｬﾗｰ ﾙ ｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/ｍ3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	3,810.7	0.35	0.20	0.11	-	41.84	20.47	12.23	3.69	-	57.81	53.94	3.67	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度ｱｽｺﾝ （20）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳 剤 PK-3 ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚ ｷﾞｬﾗｰ ﾙ ｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/ｍ3未満)	無し	3,544.3	0.35	0.21	0.12	-	41.45	22.00	13.14	3.97	-	58.20	58.00	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度ｱｽｺﾝ （20）	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚ ｷﾞｬﾗｰ ﾙ ｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm		

No. 241 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	3,805.9	0.35	0.20	0.11	-	41.89	20.49	12.24	3.70	-	57.76	56.31	1.25	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ブラムコート PK-3	3,898.1	0.34	0.19	0.11	-	40.90	20.01	11.95	3.61	-	58.76	54.99	3.58	0.14	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	3,631.7	0.34	0.21	0.12	-	40.48	21.48	12.83	3.88	-	59.18	58.99	0.15	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,909.6	1.62	1.04	0.21	0.19	15.81	5.40	3.68	3.61	1.30	82.57	79.73	2.49	0.31	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度アスコン(20)	ブラムコート PK-3	2,001.7	1.55	0.99	0.20	0.18	15.08	5.15	3.51	3.45	1.24	83.37	76.07	6.98	0.29	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度アスコン(20)	無し	1,837.8	1.57	1.08	0.22	0.20	15.26	5.61	3.83	3.75	1.35	83.17	82.84	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,901.8	1.62	1.04	0.21	0.19	15.88	5.42	3.70	3.63	1.31	82.50	79.65	2.50	0.31	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブラムコート PK-3	1,993.9	1.56	1.00	0.20	0.18	15.15	5.17	3.53	3.46	1.25	83.29	75.96	7.01	0.29	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,829.9	1.57	1.08	0.22	0.20	15.34	5.63	3.85	3.77	1.36	83.09	82.76	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,633.8	1.91	1.22	0.25	0.22	18.48	6.31	4.31	4.22	1.52	79.61	76.29	2.92	0.36	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	ブラムコート PK-3	1,725.9	1.79	1.15	0.23	0.21	17.50	5.97	4.08	4.00	1.44	80.71	72.23	8.10	0.34	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	1,561.9	1.85	1.27	0.26	0.24	17.97	6.60	4.51	4.42	1.59	80.18	79.80	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,650.7	1.87	1.20	0.24	0.22	18.30	6.25	4.26	4.18	1.51	79.83	76.55	2.89	0.35	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ブラムコート PK-3	1,742.8	1.78	1.14	0.23	0.21	17.34	5.92	4.04	3.96	1.43	80.88	72.48	8.02	0.34	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,578.8	1.82	1.26	0.25	0.23	17.78	6.53	4.46	4.37	1.58	80.40	80.02	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,715.4	1.81	1.16	0.23	0.21	17.60	6.01	4.10	4.02	1.45	80.59	77.43	2.78	0.34	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ブラムコート PK-3	1,807.5	1.71	1.10	0.22	0.20	16.71	5.70	3.89	3.82	1.38	81.58	73.49	7.73	0.32	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm

No. 241 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,643.6	1.75	1.21	0.24	0.22	17.07	6.27	4.28	4.20	1.51	81.18	80.81	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,780.1	1.75	1.12	0.22	0.21	16.96	5.79	3.95	3.87	1.40	81.29	78.24	2.68	0.33	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,872.3	1.66	1.06	0.21	0.20	16.13	5.51	3.76	3.68	1.33	82.21	74.39	7.47	0.31	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,708.3	1.68	1.16	0.23	0.21	16.43	6.03	4.12	4.04	1.46	81.89	81.54	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,844.9	1.69	1.08	0.22	0.20	16.37	5.59	3.81	3.74	1.35	81.94	79.00	2.58	0.32	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,937.0	1.60	1.02	0.21	0.19	15.58	5.32	3.63	3.56	1.28	82.82	75.27	7.22	0.30	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,773.0	1.63	1.12	0.23	0.21	15.82	5.81	3.97	3.89	1.40	82.55	82.21	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,909.6	1.62	1.04	0.21	0.19	15.81	5.40	3.68	3.61	1.30	82.57	79.73	2.49	0.31	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ブライトコート PK-3	2,001.7	1.55	0.99	0.20	0.18	15.08	5.15	3.51	3.45	1.24	83.37	76.07	6.98	0.29	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,837.8	1.57	1.08	0.22	0.20	15.26	5.61	3.83	3.75	1.35	83.17	82.84	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,974.3	1.58	1.01	0.20	0.19	15.29	5.22	3.56	3.49	1.26	83.13	80.39	2.41	0.30	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ブライトコート PK-3	2,066.5	1.50	0.96	0.19	0.18	14.61	4.99	3.40	3.34	1.20	83.89	76.82	6.76	0.28	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,902.5	1.51	1.04	0.21	0.19	14.76	5.42	3.70	3.63	1.31	83.73	83.41	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	密粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,799.7	1.39	0.88	0.14	0.14	10.78	3.88	2.18	2.15	0.77	87.83	84.58	2.65	0.50	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	密粒度アスコン(20)	ブライトコート PK-3	1,891.8	1.32	0.84	0.13	0.13	10.25	3.69	2.07	2.05	0.73	88.43	80.48	7.39	0.47	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	密粒度アスコン(20)	無し	1,740.4	1.35	0.91	0.14	0.14	10.60	4.01	2.26	2.23	0.80	88.05	87.47	0.51	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1	
3.0m超	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,791.9	1.40	0.89	0.14	0.14	10.82	3.90	2.19	2.16	0.77	87.78	84.52	2.66	0.50	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2

No.241【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格												備考			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選書材料種類		K	R				Z	S				K（※印：質料）			R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
3.0m超	実数入力	細粒度アスコン(13)	グライトコート PK-3	1,884.0	1.32	0.84	0.13	0.13	10.30	3.71	2.08	2.06	0.73	88.38	80.40	7.42	0.47	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	※ タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※ ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・[標準数量] 平均仕上り厚 50mm ・注2
3.0m超	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,732.6	1.37	0.92	0.14	0.14	10.64	4.03	2.27	2.24	0.80	87.99	87.40	0.52	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	※ タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※ ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	・[標準数量] 平均仕上り厚 50mm ・注2	
3.0m超	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,523.8	1.63	1.04	0.16	0.16	12.75	4.59	2.58	2.55	0.91	85.62	81.79	3.13	0.59	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	※ タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※ ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスコン(13)	グライトコート PK-3	1,616.0	1.54	0.98	0.15	0.15	12.01	4.32	2.43	2.40	0.86	86.45	77.14	8.65	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	※ タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※ ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	1,464.6	1.63	1.09	0.17	0.17	12.59	4.77	2.68	2.65	0.95	85.78	85.09	0.61	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	※ タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※ ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,540.7	1.62	1.03	0.16	0.16	12.60	4.53	2.55	2.52	0.90	85.78	82.00	3.09	0.58	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	※ タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※ ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	グライトコート PK-3	1,632.9	1.52	0.97	0.15	0.15	11.89	4.28	2.40	2.38	0.85	86.59	77.37	8.56	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	※ タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※ ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,481.5	1.60	1.07	0.17	0.17	12.46	4.72	2.65	2.62	0.94	85.94	85.26	0.60	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	※ タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※ ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,605.5	1.55	0.99	0.15	0.15	12.09	4.35	2.45	2.42	0.86	86.36	82.72	2.97	0.56	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	※ タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※ ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	グライトコート PK-3	1,697.6	1.46	0.94	0.14	0.14	11.43	4.12	2.31	2.28	0.82	87.11	78.25	8.23	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	※ タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※ ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,546.2	1.54	1.03	0.16	0.16	11.93	4.52	2.54	2.51	0.90	86.53	85.87	0.58	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	※ タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※ ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,670.2	1.50	0.95	0.15	0.15	11.62	4.18	2.35	2.32	0.83	86.88	83.39	2.85	0.54	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	※ タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※ ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	グライトコート PK-3	1,762.3	1.41	0.90	0.14	0.14	11.01	3.96	2.23	2.20	0.79	87.58	79.04	7.93	0.51	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	※ タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※ ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,610.9	1.47	0.99	0.15	0.15	11.45	4.34	2.44	2.41	0.86	87.08	86.45	0.56	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	※ タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※ ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,734.9	1.44	0.92	0.14	0.14	11.19	4.03	2.26	2.24	0.80	87.37	84.00	2.75	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	※ タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※ ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	グライトコート PK-3	1,827.1	1.36	0.87	0.13	0.13	10.62	3.82	2.15	2.12	0.76	88.02	79.79	7.65	0.49	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	※ タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※ ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,675.7	1.42	0.95	0.15	0.15	11.00	4.17	2.34	2.31	0.83	87.58	86.98	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	※ タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※ ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量] 平均仕上り厚 50mm	

No. 241 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：質料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,799.7	1.39	0.88	0.14	0.14	10.78	3.88	2.18	2.15	0.77	87.83	84.58	2.65	0.50	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	* ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,891.8	1.32	0.84	0.13	0.13	10.25	3.69	2.07	2.05	0.73	88.43	80.48	7.39	0.47	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	* ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,740.4	1.35	0.91	0.14	0.14	10.60	4.01	2.26	2.23	0.80	88.05	87.47	0.51	-	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	* ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,864.4	1.33	0.85	0.13	0.13	10.41	3.75	2.11	2.08	0.74	88.26	85.13	2.56	0.48	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	* ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,956.5	1.26	0.81	0.12	0.12	9.92	3.57	2.01	1.98	0.71	88.82	81.13	7.14	0.46	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	* ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,805.2	1.31	0.88	0.14	0.13	10.21	3.87	2.17	2.15	0.77	88.48	87.91	0.50	-	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	* ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	

注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 密粒度アスコン(20)
- 密粒度アスコン(13)
- 密粒度アスコン(20F)
- 密粒度アスコン(13F)
- 密粒度キヤップ アスコン(20)
- 密粒度キヤップ アスコン(13)
- 密粒度キヤップ アスコン(20F)
- 密粒度キヤップ アスコン(13F)
- 粗粒度アスコン(20)
- 再生密粒度アスコン(20)
- 再生密粒度アスコン(13)
- 再生粗粒度アスコン(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 I型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 I型(20)
- 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 II型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 I型(20)
- 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000

注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 細粒度アスコン(13)
- 細粒度アスコン(13F)
- 細粒度キヤップ アスコン(20F)
- 細粒度キヤップ アスコン(13F)
- 細粒度キヤップ アスコン(5F)
- 再生細粒度アスコン(13)

No. 242 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格														備考			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	クマコート PK-4	2,488.8	0.42	0.28	0.08	-	49.55	19.22	17.22	5.20	-	50.03	47.96	1.91	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運 振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	グライムコート PK-3	2,580.9	0.40	0.27	0.07	-	47.79	18.53	16.61	5.02	-	51.81	46.24	5.41	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運 振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,315.1	0.40	0.30	0.08	-	47.90	20.66	18.52	5.59	-	51.70	51.53	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運 振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	クマコート PK-4	2,751.4	0.38	0.25	0.07	-	44.82	17.38	15.58	4.71	-	54.80	52.92	1.73	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運 振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	グライムコート PK-3	2,843.5	0.37	0.24	0.07	-	43.36	16.82	15.07	4.55	-	56.27	51.21	4.91	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運 振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,577.7	0.36	0.27	0.07	-	43.01	18.55	16.63	5.02	-	56.63	56.48	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運 振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎥未満)	クマコート PK-4	2,353.3	0.45	0.30	0.08	-	52.45	20.36	18.22	5.50	-	47.10	44.89	2.02	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運 振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎥未満)	グライムコート PK-3	2,445.4	0.44	0.29	0.08	-	50.50	19.63	17.53	5.29	-	49.06	43.19	5.71	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運 振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎥未満)	無し	2,179.6	0.43	0.32	0.09	-	50.93	22.00	19.67	5.94	-	48.64	48.46	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運 振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎥未満)	クマコート PK-4	2,407.5	0.44	0.29	0.08	-	51.28	19.91	17.81	5.38	-	48.28	46.13	1.98	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運 振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎥未満)	グライムコート PK-3	2,499.6	0.42	0.28	0.08	-	49.34	19.13	17.15	5.18	-	50.24	44.49	5.59	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運 振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎥未満)	無し	2,233.8	0.41	0.31	0.08	-	49.64	21.41	19.19	5.80	-	49.95	49.78	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運 振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎥未満)	クマコート PK-4	2,461.7	0.43	0.28	0.08	-	50.17	19.50	17.41	5.26	-	49.40	47.31	1.93	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運 振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎥未満)	グライムコート PK-3	2,553.8	0.40	0.27	0.07	-	48.30	18.73	16.79	5.07	-	51.30	45.67	5.47	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運 振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎥未満)	無し	2,288.0	0.41	0.31	0.08	-	48.47	20.90	18.74	5.66	-	51.12	50.95	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運 振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎥未満)	クマコート PK-4	2,515.8	0.41	0.28	0.07	-	49.03	19.01	17.04	5.15	-	50.56	48.51	1.89	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運 振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎥未満)	グライムコート PK-3	2,608.0	0.40	0.27	0.07	-	47.29	18.34	16.44	4.96	-	52.31	46.79	5.36	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運 振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm

No. 242 【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考			
					K				R				Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	無し	2,342.1	0.40	0.30	0.08	-	47.34	20.42	18.30	5.53	-	52.26	52.09	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,570.0	0.40	0.27	0.07	-	47.99	18.61	16.68	5.04	-	51.61	49.60	1.85	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	プライムコート PK-3	2,662.1	0.39	0.26	0.07	-	46.32	17.97	16.10	4.86	-	53.29	47.89	5.25	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	無し	2,396.3	0.39	0.29	0.08	-	46.27	19.96	17.89	5.40	-	53.34	53.18	0.11	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,952.4	0.38	0.26	0.07	-	49.37	22.01	15.78	4.77	-	50.25	48.49	1.61	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	プライムコート PK-3	3,044.5	0.37	0.25	0.07	-	47.87	21.35	15.30	4.62	-	51.76	47.02	4.59	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,777.6	0.36	0.27	0.07	-	47.95	23.40	16.77	5.07	-	51.69	51.55	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 60mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	3,267.5	0.33	0.23	0.06	-	44.61	19.89	14.26	4.31	-	55.06	53.47	1.46	0.08	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	プライムコート PK-3	3,359.7	0.32	0.22	0.06	-	43.38	19.34	13.87	4.19	-	56.30	52.02	4.16	0.08	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	3,092.7	0.32	0.24	0.07	-	43.05	21.01	15.06	4.55	-	56.63	56.50	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 60mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,789.9	0.39	0.27	0.07	-	52.31	23.36	16.70	5.05	-	47.30	45.43	1.71	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	プライムコート PK-3	2,882.0	0.38	0.26	0.07	-	50.64	22.61	16.17	4.89	-	48.98	43.98	4.85	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	無し	2,615.0	0.39	0.29	0.08	-	51.00	24.92	17.82	5.38	-	48.61	48.47	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,854.9	0.39	0.27	0.07	-	51.10	22.81	16.32	4.93	-	48.51	46.68	1.67	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	プライムコート PK-3	2,947.0	0.38	0.26	0.07	-	49.46	22.05	15.81	4.78	-	50.16	45.27	4.74	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	無し	2,680.0	0.38	0.28	0.08	-	49.69	24.25	17.38	5.25	-	49.93	49.79	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,919.9	0.38	0.26	0.07	-	49.98	22.32	15.96	4.82	-	49.64	47.86	1.63	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 バトロ ール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm

No. 242 【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	グラハコート PK-3	3,012.0	0.37	0.25	0.07	-	48.39	21.58	15.47	4.67	-	51.24	46.45	4.64	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	無し	2,745.1	0.37	0.28	0.07	-	48.51	23.67	16.97	5.13	-	51.12	50.98	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,984.9	0.37	0.25	0.07	-	48.83	21.77	15.61	4.72	-	50.80	49.06	1.59	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	グラハコート PK-3	3,077.0	0.37	0.25	0.07	-	47.37	21.12	15.14	4.58	-	52.26	47.57	4.54	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	無し	2,810.1	0.36	0.27	0.07	-	47.40	23.13	16.58	5.01	-	52.24	52.10	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	タックコート PK-4	3,049.9	0.37	0.25	0.07	-	47.80	21.31	15.28	4.62	-	51.83	50.12	1.56	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	グラハコート PK-3	3,142.0	0.35	0.24	0.06	-	46.39	20.68	14.83	4.48	-	53.26	48.66	4.45	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	無し	2,875.1	0.35	0.26	0.07	-	46.33	22.60	16.21	4.90	-	53.32	53.19	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm			
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,679.8	3.33	2.65	0.33	-	22.43	8.48	5.67	3.84	2.04	74.24	71.02	2.84	0.34	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 50mm ・注1			
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	グラハコート PK-3	1,771.9	3.17	2.52	0.31	-	21.27	8.04	5.38	3.64	1.93	75.56	67.32	7.89	0.32	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 50mm ・注1			
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	1,604.6	3.28	2.78	0.35	-	22.03	8.88	5.94	4.02	2.14	74.69	74.32	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 50mm ・注1				
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,942.4	2.88	2.29	0.28	-	19.41	7.34	4.91	3.32	1.76	77.71	74.94	2.45	0.29	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 50mm ・注2			
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	グラハコート PK-3	2,034.5	2.75	2.19	0.27	-	18.51	7.00	4.68	3.17	1.68	78.74	71.56	6.87	0.28	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 50mm ・注2			
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,867.2	2.82	2.39	0.30	-	18.92	7.63	5.10	3.46	1.83	78.26	77.94	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 50mm ・注2				
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	タックコート PK-4	1,544.4	3.64	2.89	0.36	-	24.41	9.23	6.17	4.18	2.22	71.95	68.45	3.09	0.37	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	グラハコート PK-3	1,636.5	3.42	2.72	0.34	-	23.04	8.71	5.82	3.95	2.09	73.54	64.61	8.54	0.35	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	無し	1,469.1	3.58	3.03	0.38	-	24.06	9.70	6.49	4.40	2.33	72.36	71.96	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm				

No. 242 【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	タックコート PK-4	1,598.5	3.51	2.79	0.35	-	23.57	8.91	5.96	4.04	2.14	72.92	69.54	2.98	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	プライムコート PK-3	1,690.7	3.32	2.64	0.33	-	22.31	8.43	5.64	3.82	2.03	74.37	65.72	8.27	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	無し	1,523.3	3.45	2.93	0.36	-	23.20	9.35	6.26	4.24	2.25	73.35	72.96	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	タックコート PK-4	1,652.7	3.40	2.70	0.34	-	22.81	8.62	5.77	3.91	2.07	73.79	70.52	2.88	0.35	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	プライムコート PK-3	1,744.8	3.21	2.55	0.32	-	21.60	8.17	5.46	3.70	1.96	75.19	66.82	8.01	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	無し	1,577.5	3.33	2.83	0.35	-	22.39	9.03	6.04	4.09	2.17	74.28	73.91	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	タックコート PK-4	1,706.9	3.28	2.61	0.32	-	22.08	8.35	5.58	3.78	2.01	74.64	71.47	2.79	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	プライムコート PK-3	1,799.0	3.12	2.48	0.31	-	20.95	7.92	5.30	3.59	1.90	75.93	67.81	7.77	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	無し	1,631.6	3.22	2.73	0.34	-	21.66	8.73	5.84	3.96	2.10	75.12	74.76	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	タックコート PK-4	1,761.1	3.18	2.53	0.31	-	21.41	8.09	5.41	3.67	1.95	75.41	72.35	2.71	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	プライムコート PK-3	1,853.2	3.02	2.40	0.30	-	20.34	7.69	5.14	3.48	1.85	76.64	68.76	7.54	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	無し	1,685.8	3.11	2.64	0.33	-	20.95	8.45	5.65	3.83	2.03	75.94	75.59	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	

- 注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・密粒度アスコン(20)
 - ・密粒度アスコン(13)
 - ・密粒度アスコン(20F)
 - ・密粒度アスコン(13F)
 - ・密粒度キヤップアスコン(20)
 - ・密粒度キヤップアスコン(13)
 - ・密粒度キヤップアスコン(20F)
 - ・密粒度キヤップアスコン(13F)
 - ・粗粒度アスコン(20)
 - ・再生密粒度アスコン(20)
 - ・再生密粒度アスコン(13)
 - ・再生粗粒度アスコン(20)
- 注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・細粒度アスコン(13)
 - ・細粒度アスコン(13F)
 - ・細粒度キヤップアスコン(20F)
 - ・細粒度キヤップアスコン(13F)
 - ・細粒度キヤップアスコン(5F)
 - ・再生細粒度アスコン(13)

No. 243 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,488.8	0.42	0.28	0.08	-	49.55	19.22	17.22	5.20	-	50.03	47.96	1.91	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	ブライムコート PK-3	2,580.9	0.40	0.27	0.07	-	47.79	18.53	16.61	5.02	-	51.81	46.24	5.41	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,315.1	0.40	0.30	0.08	-	47.90	20.66	18.52	5.59	-	51.70	51.53	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,751.4	0.38	0.25	0.07	-	44.82	17.38	15.58	4.71	-	54.80	52.92	1.73	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブライムコート PK-3	2,843.5	0.37	0.24	0.07	-	43.36	16.82	15.07	4.55	-	56.27	51.21	4.91	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,577.7	0.36	0.27	0.07	-	43.01	18.55	16.63	5.02	-	56.63	56.48	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,353.3	0.45	0.30	0.08	-	52.45	20.36	18.22	5.50	-	47.10	44.89	2.02	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,445.4	0.44	0.29	0.08	-	50.50	19.63	17.53	5.29	-	49.06	43.19	5.71	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	無し	2,179.6	0.43	0.32	0.09	-	50.93	22.00	19.67	5.94	-	48.64	48.46	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,407.5	0.44	0.29	0.08	-	51.28	19.91	17.81	5.38	-	48.28	46.13	1.98	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,499.6	0.42	0.28	0.08	-	49.34	19.13	17.15	5.18	-	50.24	44.49	5.59	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	無し	2,233.8	0.41	0.31	0.08	-	49.64	21.41	19.19	5.80	-	49.95	49.78	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,461.7	0.43	0.28	0.08	-	50.17	19.50	17.41	5.26	-	49.40	47.31	1.93	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,553.8	0.40	0.27	0.07	-	48.30	18.73	16.79	5.07	-	51.30	45.67	5.47	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	無し	2,288.0	0.41	0.31	0.08	-	48.47	20.90	18.74	5.66	-	51.12	50.95	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,515.8	0.41	0.28	0.07	-	49.03	19.01	17.04	5.15	-	50.56	48.51	1.89	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,608.0	0.40	0.27	0.07	-	47.29	18.34	16.44	4.96	-	52.31	46.79	5.36	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		

No. 243 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	無し	2,342.1	0.40	0.30	0.08	-	47.34	20.42	18.30	5.53	-	52.26	52.09	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,570.0	0.40	0.27	0.07	-	47.99	18.61	16.68	5.04	-	51.61	49.60	1.85	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	グライトコート PK-3	2,662.1	0.39	0.26	0.07	-	46.32	17.97	16.10	4.86	-	53.29	47.89	5.25	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	無し	2,396.3	0.39	0.29	0.08	-	46.27	19.96	17.89	5.40	-	53.34	53.18	0.11	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,952.4	0.38	0.26	0.07	-	49.37	22.01	15.78	4.77	-	50.25	48.49	1.61	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平 均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	グライトコート PK-3	3,044.5	0.37	0.25	0.07	-	47.87	21.35	15.30	4.62	-	51.76	47.02	4.59	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平 均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,777.6	0.36	0.27	0.07	-	47.95	23.40	16.77	5.07	-	51.69	51.55	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平 均仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	3,267.5	0.33	0.23	0.06	-	44.61	19.89	14.26	4.31	-	55.06	53.47	1.46	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平 均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	グライトコート PK-3	3,359.7	0.32	0.22	0.06	-	43.38	19.34	13.87	4.19	-	56.30	52.02	4.16	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平 均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	3,092.7	0.32	0.24	0.07	-	43.05	21.01	15.06	4.55	-	56.63	56.50	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平 均仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,789.9	0.39	0.27	0.07	-	52.31	23.36	16.70	5.05	-	47.30	45.43	1.71	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	グライトコート PK-3	2,882.0	0.38	0.26	0.07	-	50.64	22.61	16.17	4.89	-	48.98	43.98	4.85	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	無し	2,615.0	0.39	0.29	0.08	-	51.00	24.92	17.82	5.38	-	48.61	48.47	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,854.9	0.39	0.27	0.07	-	51.10	22.81	16.32	4.93	-	48.51	46.68	1.67	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	グライトコート PK-3	2,947.0	0.38	0.26	0.07	-	49.46	22.05	15.81	4.78	-	50.16	45.27	4.74	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	無し	2,680.0	0.38	0.28	0.08	-	49.69	24.25	17.38	5.25	-	49.93	49.79	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,919.9	0.38	0.26	0.07	-	49.98	22.32	15.96	4.82	-	49.64	47.86	1.63	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm

No. 243 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	グラハコート PK-3	3,012.0	0.37	0.25	0.07	-	48.39	21.58	15.47	4.67	-	51.24	46.45	4.64	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	無し	2,745.1	0.37	0.28	0.07	-	48.51	23.67	16.97	5.13	-	51.12	50.98	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,984.9	0.37	0.25	0.07	-	48.83	21.77	15.61	4.72	-	50.80	49.06	1.59	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	グラハコート PK-3	3,077.0	0.37	0.25	0.07	-	47.37	21.12	15.14	4.58	-	52.26	47.57	4.54	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	無し	2,810.1	0.36	0.27	0.07	-	47.40	23.13	16.58	5.01	-	52.24	52.10	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	タックコート PK-4	3,049.9	0.37	0.25	0.07	-	47.80	21.31	15.28	4.62	-	51.83	50.12	1.56	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	グラハコート PK-3	3,142.0	0.35	0.24	0.06	-	46.39	20.68	14.83	4.48	-	53.26	48.66	4.45	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	無し	2,875.1	0.35	0.26	0.07	-	46.33	22.60	16.21	4.90	-	53.32	53.19	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,679.8	3.33	2.65	0.33	-	22.43	8.48	5.67	3.84	2.04	74.24	71.02	2.84	0.34	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	グラハコート PK-3	1,771.9	3.17	2.52	0.31	-	21.27	8.04	5.38	3.64	1.93	75.56	67.32	7.89	0.32	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	1,604.6	3.28	2.78	0.35	-	22.03	8.88	5.94	4.02	2.14	74.69	74.32	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,942.4	2.88	2.29	0.28	-	19.41	7.34	4.91	3.32	1.76	77.71	74.94	2.45	0.29	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	グラハコート PK-3	2,034.5	2.75	2.19	0.27	-	18.51	7.00	4.68	3.17	1.68	78.74	71.56	6.87	0.28	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,867.2	2.82	2.39	0.30	-	18.92	7.63	5.10	3.46	1.83	78.26	77.94	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	タックコート PK-4	1,544.4	3.64	2.89	0.36	-	24.41	9.23	6.17	4.18	2.22	71.95	68.45	3.09	0.37	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	グラハコート PK-3	1,636.5	3.42	2.72	0.34	-	23.04	8.71	5.82	3.95	2.09	73.54	64.61	8.54	0.35	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	無し	1,469.1	3.58	3.03	0.38	-	24.06	9.70	6.49	4.40	2.33	72.36	71.96	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	

No. 243 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	タックコート PK-4	1,598.5	3.51	2.79	0.35	-	23.57	8.91	5.96	4.04	2.14	72.92	69.54	2.98	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	プライムコート PK-3	1,690.7	3.32	2.64	0.33	-	22.31	8.43	5.64	3.82	2.03	74.37	65.72	8.27	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	無し	1,523.3	3.45	2.93	0.36	-	23.20	9.35	6.26	4.24	2.25	73.35	72.96	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	タックコート PK-4	1,652.7	3.40	2.70	0.34	-	22.81	8.62	5.77	3.91	2.07	73.79	70.52	2.88	0.35	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	プライムコート PK-3	1,744.8	3.21	2.55	0.32	-	21.60	8.17	5.46	3.70	1.96	75.19	66.82	8.01	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	無し	1,577.5	3.33	2.83	0.35	-	22.39	9.03	6.04	4.09	2.17	74.28	73.91	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	タックコート PK-4	1,706.9	3.28	2.61	0.32	-	22.08	8.35	5.58	3.78	2.01	74.64	71.47	2.79	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	プライムコート PK-3	1,799.0	3.12	2.48	0.31	-	20.95	7.92	5.30	3.59	1.90	75.93	67.81	7.77	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	無し	1,631.6	3.22	2.73	0.34	-	21.66	8.73	5.84	3.96	2.10	75.12	74.76	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	タックコート PK-4	1,761.1	3.18	2.53	0.31	-	21.41	8.09	5.41	3.67	1.95	75.41	72.35	2.71	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	プライムコート PK-3	1,853.2	3.02	2.40	0.30	-	20.34	7.69	5.14	3.48	1.85	76.64	68.76	7.54	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	無し	1,685.8	3.11	2.64	0.33	-	20.95	8.45	5.65	3.83	2.03	75.94	75.59	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	

- 注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・密粒度アスコン(20)
 - ・密粒度アスコン(13)
 - ・密粒度アスコン(20F)
 - ・密粒度アスコン(13F)
 - ・密粒度キヤップアスコン(20)
 - ・密粒度キヤップアスコン(13)
 - ・密粒度キヤップアスコン(20F)
 - ・密粒度キヤップアスコン(13F)
 - ・粗粒度アスコン(20)
 - ・再生密粒度アスコン(20)
 - ・再生密粒度アスコン(13)
 - ・再生粗粒度アスコン(20)
- 注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・細粒度アスコン(13)
 - ・細粒度アスコン(13F)
 - ・細粒度キヤップアスコン(20F)
 - ・細粒度キヤップアスコン(13F)
 - ・細粒度キヤップアスコン(5F)
 - ・再生細粒度アスコン(13)

No. 244 【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z						S				K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No. 244 【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材 料	澀青材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	無し	2,113.2	0.45	0.33	0.09	-	52.53	22.68	20.29	6.13	-	47.02	46.84	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	ガソリン レ ギュラー ス タ ン ド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,330.9	0.45	0.30	0.08	-	52.96	20.56	18.39	5.56	-	46.59	44.36	2.04	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ン ド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	グラハコート PK-3	2,423.0	0.44	0.29	0.08	-	50.96	19.81	17.69	5.34	-	48.60	42.67	5.77	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ン ド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	無し	2,157.2	0.43	0.32	0.09	-	51.46	22.23	19.87	6.00	-	48.11	47.93	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	ガソリン レ ギュラー ス タ ン ド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,974.2	0.37	0.25	0.07	-	49.00	21.85	15.66	4.73	-	50.63	48.88	1.60	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ン ド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平均 仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	グラハコート PK-3	3,066.3	0.37	0.25	0.07	-	47.52	21.19	15.19	4.59	-	52.11	47.40	4.56	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ン ド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平均 仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	無し	2,799.3	0.36	0.27	0.07	-	47.58	23.22	16.64	5.03	-	52.06	51.92	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	ガソリン レ ギュラー ス タ ン ド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平均 仕上り厚 60mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	3,267.5	0.33	0.23	0.06	-	44.61	19.89	14.26	4.31	-	55.06	53.47	1.46	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ン ド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平均 仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	グラハコート PK-3	3,359.7	0.32	0.22	0.06	-	43.38	19.34	13.87	4.19	-	56.30	52.02	4.16	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ン ド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平均 仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	3,092.7	0.32	0.24	0.07	-	43.05	21.01	15.06	4.55	-	56.63	56.50	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー ス タ ン ド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平均 仕上り厚 60mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,809.2	0.39	0.27	0.07	-	51.95	23.20	16.59	5.01	-	47.66	45.81	1.69	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ン ド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	グラハコート PK-3	2,901.3	0.38	0.26	0.07	-	50.30	22.46	16.06	4.85	-	49.32	44.35	4.82	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ン ド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	無し	2,634.3	0.39	0.29	0.08	-	50.62	24.72	17.69	5.35	-	48.99	48.85	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	ガソリン レ ギュラー ス タ ン ド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,875.2	0.38	0.26	0.07	-	50.76	22.67	16.20	4.90	-	48.86	47.05	1.66	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ン ド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	グラハコート PK-3	2,967.3	0.37	0.25	0.07	-	49.11	21.90	15.70	4.74	-	50.52	45.66	4.71	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ン ド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	無し	2,700.3	0.38	0.28	0.08	-	49.32	24.07	17.25	5.21	-	50.30	50.16	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	ガソリン レ ギュラー ス タ ン ド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,941.2	0.38	0.26	0.07	-	49.56	22.10	15.84	4.79	-	50.06	48.29	1.62	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ン ド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	

No. 244 【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	グラハコート PK-3	3,033.3	0.37	0.25	0.07	-	48.05	21.42	15.36	4.64	-	51.58	46.82	4.61	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	無し	2,766.3	0.36	0.27	0.07	-	48.14	23.49	16.84	5.09	-	51.50	51.36	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	タックコート PK-4	3,007.2	0.37	0.25	0.07	-	48.46	21.61	15.49	4.68	-	51.17	49.44	1.58	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	グラハコート PK-3	3,099.3	0.36	0.24	0.07	-	47.02	20.97	15.03	4.54	-	52.62	47.96	4.51	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	無し	2,832.3	0.36	0.27	0.07	-	47.03	22.95	16.45	4.97	-	52.61	52.47	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	タックコート PK-4	3,073.2	0.37	0.25	0.07	-	47.43	21.15	15.16	4.58	-	52.20	50.50	1.55	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	グラハコート PK-3	3,165.3	0.35	0.24	0.06	-	46.05	20.53	14.72	4.45	-	53.60	49.04	4.41	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	無し	2,898.3	0.35	0.26	0.07	-	45.95	22.42	16.07	4.86	-	53.70	53.57	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m以上	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,455.9	3.85	3.06	0.38	-	25.90	9.79	6.55	4.44	2.35	70.25	66.55	3.27	0.39	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 40mm ・注1		
1.4m以上	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	グラハコート PK-3	1,548.1	3.62	2.88	0.36	-	24.35	9.20	6.16	4.17	2.21	72.03	62.59	9.03	0.37	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 40mm ・注1		
1.4m以上	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	無し	1,380.7	3.81	3.23	0.40	-	25.60	10.32	6.90	4.68	2.48	70.59	70.15	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アス コン（13）	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 40mm ・注1			
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,651.5	3.40	2.70	0.34	-	22.82	8.63	5.77	3.91	2.07	73.78	70.50	2.89	0.35	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 40mm ・注2		
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	グラハコート PK-3	1,743.7	3.22	2.56	0.32	-	21.61	8.17	5.47	3.70	1.96	75.17	66.79	8.02	0.33	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 40mm ・注2		
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,576.3	3.33	2.83	0.35	-	22.42	9.04	6.05	4.10	2.17	74.25	73.88	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 40mm ・注2			
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	タックコート PK-4	1,345.9	4.16	3.31	0.41	-	28.02	10.59	7.08	4.80	2.55	67.82	63.80	3.54	0.43	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm		
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	グラハコート PK-3	1,438.1	3.90	3.10	0.39	-	26.22	9.91	6.63	4.49	2.38	69.88	59.72	9.72	0.40	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm		
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	無し	1,270.7	4.14	3.51	0.44	-	27.82	11.22	7.50	5.08	2.70	68.04	67.57	0.45	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アス コン（13）	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm			

No. 244 【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,389.9	4.04	3.21	0.40	-	27.13	10.25	6.86	4.65	2.47	68.83	64.94	3.43	0.41	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,482.1	3.78	3.01	0.37	-	25.44	9.62	6.43	4.36	2.31	70.78	60.92	9.43	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,314.7	4.00	3.39	0.42	-	26.89	10.84	7.25	4.91	2.61	69.11	68.65	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,433.9	3.92	3.11	0.39	-	26.29	9.94	6.65	4.50	2.39	69.79	66.03	3.32	0.40	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,526.1	3.67	2.92	0.36	-	24.71	9.34	6.25	4.23	2.25	71.62	62.04	9.16	0.38	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,358.7	3.87	3.28	0.41	-	26.02	10.49	7.02	4.75	2.52	70.11	69.67	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,477.9	3.80	3.02	0.38	-	25.51	9.64	6.45	4.37	2.32	70.69	67.04	3.22	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,570.1	3.57	2.84	0.35	-	24.01	9.08	6.07	4.11	2.18	72.42	63.12	8.90	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,402.7	3.75	3.18	0.40	-	25.19	10.16	6.79	4.60	2.44	71.06	70.63	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,521.9	3.68	2.93	0.36	-	24.76	9.36	6.26	4.24	2.25	71.56	68.01	3.13	0.38	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,614.1	3.47	2.76	0.34	-	23.35	8.83	5.90	4.00	2.12	73.18	64.13	8.66	0.35	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,446.7	3.63	3.08	0.38	-	24.43	9.85	6.59	4.46	2.37	71.94	71.52	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	

- 注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度アスコン(20)
 - 密粒度アスコン(13)
 - 密粒度アスコン(20F)
 - 密粒度アスコン(13F)
 - 密粒度キヤップ アスコン(20)
 - 密粒度キヤップ アスコン(13)
 - 密粒度キヤップ アスコン(20F)
 - 密粒度キヤップ アスコン(13F)
 - 粗粒度アスコン(20)
 - 再生密粒度アスコン(20)
 - 再生密粒度アスコン(13)
 - 再生粗粒度アスコン(20)
- 注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度アスコン(13)
 - 細粒度アスコン(13F)
 - 細粒度キヤップ アスコン(20F)
 - 細粒度キヤップ アスコン(13F)
 - 細粒度キヤップ アスコン(5F)
 - 再生細粒度アスコン(13)

No. 245 【 アスカーブ 】
< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
断面積	材料		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,060.0	4.47	2.69	1.53	-	64.73	29.23	11.76	10.86	9.22	30.80	29.18	1.12	0.41	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	アスファルトカーバ 〔ガソリンエンジン駆 動式〕施工能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アス コン（13）	軽油 バトロロー ル給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注			
140cm2以上 155cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,095.0	4.32	2.60	1.48	-	62.67	28.30	11.39	10.51	8.93	33.01	31.44	1.09	0.40	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	アスファルトカーバ 〔ガソリンエンジン駆 動式〕施工能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アス コン（13）	軽油 バトロロー ル給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注			
155cm2以上 175cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,135.9	4.17	2.51	1.43	-	60.40	27.28	10.98	10.13	8.60	35.43	33.91	1.05	0.39	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	アスファルトカーバ 〔ガソリンエンジン駆 動式〕施工能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アス コン（13）	軽油 バトロロー ル給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注			
175cm2以上 195cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,182.6	4.00	2.41	1.37	-	58.02	26.21	10.54	9.73	8.26	37.98	36.52	1.01	0.37	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	アスファルトカーバ 〔ガソリンエンジン駆 動式〕施工能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アス コン（13）	軽油 バトロロー ル給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注			
195cm2以上 215cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,229.2	3.85	2.32	1.32	-	55.81	25.21	10.14	9.36	7.95	40.34	38.93	0.97	0.36	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	アスファルトカーバ 〔ガソリンエンジン駆 動式〕施工能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アス コン（13）	軽油 バトロロー ル給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注			
215cm2以上 235cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,275.9	3.71	2.23	1.27	-	53.78	24.29	9.77	9.02	7.66	42.51	41.17	0.93	0.34	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	アスファルトカーバ 〔ガソリンエンジン駆 動式〕施工能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アス コン（13）	軽油 バトロロー ル給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注			
235cm2以上 255cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,322.6	3.57	2.15	1.22	-	51.89	23.44	9.43	8.70	7.39	44.54	43.24	0.90	0.33	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	アスファルトカーバ 〔ガソリンエンジン駆 動式〕施工能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アス コン（13）	軽油 バトロロー ル給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注			
255cm2以上 280cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,375.2	3.44	2.07	1.18	-	49.89	22.52	9.07	8.37	7.11	46.67	45.41	0.87	0.32	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	アスファルトカーバ 〔ガソリンエンジン駆 動式〕施工能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アス コン（13）	軽油 バトロロー ル給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注			
280cm2以上 300cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,427.7	3.30	1.99	1.13	-	48.00	21.66	8.73	8.06	6.84	48.70	47.50	0.83	0.31	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	アスファルトカーバ 〔ガソリンエンジン駆 動式〕施工能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アス コン（13）	軽油 バトロロー ル給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注			

- 注. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・細粒度アスコン(13)
 - ・細粒度アスコン(13F)
 - ・再生細粒度アスコン(13)
 - ・再生細粒度アスコン(13F)
 - ・各種（締固め後密度2.10 t／m3)

No. 246 【 セメントミルク浸透 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
施工厚さ	総施工量	浸透用セメントミルクの種類	浸透用セメントミルクの使用量		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
50mm	200m2以下	超速硬型	-	3,383.9	1.34	0.48	0.45	0.19	18.30	8.33	4.64	2.26	1.26	80.36	80.11	0.24	-	-	-	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3,800L	*	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
50mm	200m2超え	超速硬型	-	3,288.3	1.17	0.42	0.39	0.16	16.17	7.30	4.07	1.97	1.10	82.66	82.44	0.21	-	-	-	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3,800L	*	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
100mm	200m2以下	超速硬型	-	6,092.9	0.73	0.26	0.25	0.10	10.16	4.63	2.58	1.25	0.70	89.11	88.98	0.13	-	-	-	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3,800L	*	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
100mm	200m2超え	超速硬型	-	5,997.3	0.63	0.23	0.21	0.09	8.86	4.00	2.23	1.08	0.60	90.51	90.40	0.11	-	-	-	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3,800L	*	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
各種	200m2以下	超速硬型	実数入力	3,383.9	1.34	0.48	0.45	0.19	18.30	8.33	4.64	2.26	1.26	80.36	80.11	0.24	-	-	-	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3,800L	*	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]施工厚さ50mm [標準数量]浸透セメントミルク使用量 1,260L/100m2
各種	200m2超え	超速硬型	実数入力	3,288.3	1.17	0.42	0.39	0.16	16.17	7.30	4.07	1.97	1.10	82.66	82.44	0.21	-	-	-	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3,800L	*	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]施工厚さ50mm [標準数量]浸透セメントミルク使用量 1,260L/100m2

No. 247 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
 ＜ 積算単位：m² ＞

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水パイプの設置	片側車線数	材料	瀝青材料の規格		K				R					Z					S	K（※印：資料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満	実数入力	有り	-	ポーラスコン(13)	タックコート PKR(ゴム入り)	3,276.5	0.42	0.31	0.09	-	49.30	21.46	19.24	5.81	-	50.28	48.45	1.61	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm ・注
1.4m未満	実数入力	有り	-	ポーラスコン(13)	無し	3,208.2	0.43	0.32	0.09	-	49.91	21.96	19.65	5.93	-	49.66	49.42	0.15	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm ・注	
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3,236.9	0.43	0.32	0.09	-	49.95	21.77	19.48	5.88	-	49.62	47.76	1.63	0.14	0.08	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	無し	3,168.6	0.43	0.32	0.09	-	50.54	22.23	19.90	6.01	-	49.03	48.79	0.15	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3,316.2	0.41	0.31	0.08	-	48.70	21.20	19.01	5.74	-	50.89	49.08	1.59	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	無し	3,247.8	0.43	0.32	0.09	-	49.26	21.65	19.41	5.86	-	50.31	50.08	0.14	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3,395.4	0.40	0.30	0.08	-	47.58	20.71	18.57	5.61	-	52.02	50.25	1.55	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	無し	3,327.1	0.41	0.31	0.08	-	48.09	21.13	18.95	5.72	-	51.50	51.28	0.14	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3,474.8	0.40	0.30	0.08	-	46.48	20.23	18.14	5.48	-	53.12	51.39	1.52	0.13	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	無し	3,406.5	0.39	0.30	0.08	-	46.97	20.64	18.51	5.59	-	52.64	52.42	0.14	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3,554.1	0.39	0.29	0.08	-	45.45	19.78	17.74	5.36	-	54.16	52.47	1.48	0.13	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	無し	3,485.7	0.38	0.29	0.08	-	45.90	20.17	18.09	5.46	-	53.72	53.51	0.13	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	無し	-	ポーラスコン(13)	タックコート PKR(ゴム入り)	3,104.2	0.40	0.30	0.08	-	46.56	20.27	18.17	5.49	-	53.04	51.13	1.70	0.13	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm ・注
1.4m未満	実数入力	無し	-	ポーラスコン(13)	無し	3,037.5	0.39	0.30	0.08	-	47.14	20.72	18.57	5.61	-	52.47	52.25	0.14	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm ・注	
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3,064.6	0.40	0.30	0.08	-	47.16	20.53	18.40	5.56	-	52.44	50.50	1.72	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	無し	2,997.8	0.40	0.31	0.08	-	47.75	20.99	18.81	5.68	-	51.85	51.63	0.14	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3,143.8	0.39	0.29	0.08	-	45.98	20.02	17.94	5.42	-	53.63	51.74	1.68	0.13	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	無し	3,077.1	0.39	0.30	0.08	-	46.52	20.45	18.33	5.53	-	53.09	52.87	0.14	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm	

No. 247 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水パイプの設置	片側車線数	材料	瀝青材料の規格		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	クックコート PKR(ゴム入り)	3,223.1	0.38	0.28	0.08	-	44.83	19.52	17.50	5.28	-	54.79	52.94	1.64	0.13	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	無し	3,156.3	0.38	0.29	0.08	-	45.36	19.94	17.87	5.39	-	54.26	54.05	0.13	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm		
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	クックコート PKR(ゴム入り)	3,302.5	0.37	0.28	0.07	-	43.76	19.05	17.08	5.16	-	55.87	54.06	1.60	0.13	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	無し	3,235.7	0.37	0.28	0.08	-	44.24	19.45	17.43	5.26	-	55.39	55.18	0.13	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm		
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	クックコート PKR(ゴム入り)	3,381.7	0.36	0.27	0.07	-	42.74	18.61	16.68	5.03	-	56.90	55.15	1.56	0.12	0.06	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	無し	3,315.0	0.36	0.28	0.07	-	43.18	18.98	17.01	5.14	-	56.46	56.25	0.13	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm		
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	ポーラスアスコン(13)	クックコート PKR(ゴム入り)	2,355.0	1.76	1.15	0.19	0.15	12.51	4.55	2.60	2.53	0.92	85.73	70.93	11.97	2.24	0.50	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注	
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	ポーラスアスコン(13)	無し	2,284.3	1.72	1.19	0.20	0.15	12.24	4.69	2.68	2.61	0.95	86.04	73.12	12.34	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注		
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	クックコート PKR(ゴム入り)	2,313.4	1.78	1.17	0.19	0.15	12.73	4.63	2.65	2.58	0.93	85.49	70.43	12.18	2.28	0.51	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	無し	2,242.7	1.74	1.21	0.20	0.15	12.46	4.78	2.73	2.66	0.96	85.80	72.64	12.57	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	クックコート PKR(ゴム入り)	2,396.9	1.72	1.13	0.19	0.14	12.28	4.47	2.55	2.49	0.90	86.00	71.45	11.76	2.20	0.50	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	無し	2,326.1	1.69	1.17	0.19	0.15	12.01	4.60	2.63	2.57	0.93	86.30	73.61	12.12	0.51	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	クックコート PKR(ゴム入り)	2,480.3	1.66	1.09	0.18	0.14	11.88	4.32	2.47	2.41	0.87	86.46	72.41	11.36	2.13	0.48	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	無し	2,409.6	1.63	1.13	0.19	0.14	11.60	4.44	2.54	2.48	0.90	86.77	74.53	11.70	0.49	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	クックコート PKR(ゴム入り)	2,563.8	1.60	1.06	0.17	0.13	11.49	4.18	2.39	2.33	0.84	86.91	73.32	10.99	2.06	0.46	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	無し	2,493.0	1.58	1.09	0.18	0.14	11.20	4.29	2.45	2.39	0.87	87.22	75.38	11.31	0.48	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	クックコート PKR(ゴム入り)	2,647.2	1.57	1.03	0.17	0.13	11.11	4.04	2.31	2.25	0.82	87.32	74.15	10.65	1.99	0.45	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	無し	2,576.5	1.51	1.05	0.17	0.13	10.85	4.16	2.37	2.32	0.84	87.64	76.19	10.94	0.46	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		

No. 247 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
 ＜ 積算単位：m² ＞

条件区分						標準単価	機方材構成比													代表機方材規格													備考			
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水パイプの設置	片側車線数	材料	透青材料の規格		K			R					Z				S	K（※印：資料）			R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	ボーラスコン(13)	クワコート PKR(マム入り)	2,185.8	1.90	1.24	0.21	0.16	13.47	4.90	2.80	2.73	0.99	84.63	76.43	5.16	2.41	0.54	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 P K R ゴム入り	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注	
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	ボーラスコン(13)	無し	2,115.1	1.85	1.28	0.21	0.16	13.20	5.06	2.89	2.82	1.02	84.95	79.00	5.33	0.56	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 バトロール 給油	パトロール	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注	
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	クワコート PKR(マム入り)	2,144.2	1.93	1.27	0.21	0.16	13.72	4.99	2.85	2.78	1.01	84.35	75.98	5.26	2.46	0.55	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 P K R ゴム入り	軽油 バトロール 給油	パトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	無し	2,073.5	1.90	1.31	0.22	0.17	13.48	5.17	2.95	2.88	1.04	84.62	78.55	5.44	0.57	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 バトロール 給油	パトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	クワコート PKR(マム入り)	2,227.7	1.85	1.22	0.20	0.15	13.23	4.81	2.75	2.68	0.97	84.92	76.87	5.06	2.37	0.53	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 P K R ゴム入り	軽油 バトロール 給油	パトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	無し	2,156.9	1.82	1.26	0.21	0.16	12.97	4.97	2.84	2.77	1.00	85.21	79.38	5.22	0.55	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 P K R ゴム入り	軽油 バトロール 給油	パトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	クワコート PKR(マム入り)	2,311.1	1.79	1.18	0.19	0.15	12.73	4.63	2.65	2.58	0.93	85.48	77.72	4.88	2.28	0.51	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 P K R ゴム入り	軽油 バトロール 給油	パトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	無し	2,240.4	1.74	1.21	0.20	0.15	12.46	4.78	2.73	2.66	0.96	85.80	80.18	5.03	0.53	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 バトロール 給油	パトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	クワコート PKR(マム入り)	2,394.6	1.72	1.13	0.19	0.14	12.29	4.47	2.56	2.49	0.90	85.99	78.49	4.71	2.20	0.50	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 P K R ゴム入り	軽油 バトロール 給油	パトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	無し	2,323.8	1.69	1.17	0.19	0.15	12.03	4.61	2.63	2.57	0.93	86.28	80.86	4.85	0.51	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 バトロール 給油	パトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	クワコート PKR(マム入り)	2,478.0	1.67	1.10	0.18	0.14	11.88	4.32	2.47	2.41	0.87	86.45	79.21	4.55	2.13	0.48	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 P K R ゴム入り	軽油 バトロール 給油	パトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	無し	2,407.3	1.63	1.13	0.19	0.14	11.61	4.45	2.54	2.48	0.90	86.76	81.54	4.68	0.49	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 バトロール 給油	パトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	無し	-	ボーラスコン(13)	クワコート PKR(マム入り)	2,031.3	1.79	1.18	0.19	0.15	12.78	4.65	2.65	2.59	0.94	85.43	82.22	2.60	0.52	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 P K R ゴム入り	軽油 バトロール 給油	パトロール	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注	
2.4m以上	実数入力	無し	-	ボーラスコン(13)	無し	1,962.7	1.76	1.22	0.20	0.15	12.56	4.82	2.75	2.68	0.97	85.68	85.09	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	軽油 バトロール 給油	パトロール	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注		
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	クワコート PKR(マム入り)	1,989.7	1.83	1.20	0.20	0.15	13.05	4.75	2.71	2.64	0.96	85.12	81.85	2.65	0.53	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 P K R ゴム入り	軽油 バトロール 給油	パトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	無し	1,921.1	1.81	1.25	0.21	0.16	12.82	4.92	2.81	2.73	0.99	85.37	84.77	0.54	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	軽油 バトロール 給油	パトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	クワコート PKR(マム入り)	2,073.1	1.76	1.15	0.19	0.15	12.52	4.56	2.60	2.53	0.92	85.72	82.58	2.55	0.50	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 P K R ゴム入り	軽油 バトロール 給油	パトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	無し	2,004.5	1.72	1.19	0.20	0.15	12.28	4.71	2.69	2.62	0.95	86.00	85.42	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	軽油 バトロール 給油	パトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		

No. 247 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
平均施工幅員	1層当り平均 仕上り厚	導水パイプ の設置	片側車線数	材料	瀝青材料の規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.10t/㎡以上 2.20t/㎡未満)	クマコト PKR(ゴム入 り)	2,156.6	1.69	1.11	0.18	0.14	12.03	4.38	2.50	2.44	0.88	86.28	83.27	2.45	0.48	-	アスファルトフィニ ッシャ [ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)] 運 転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.10t/㎡以上 2.20t/㎡未満)	無し	2,088.0	1.65	1.15	0.19	0.14	11.80	4.53	2.58	2.52	0.91	86.55	85.99	0.50	-	-	アスファルトフィニ ッシャ [ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)] 運 転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.20t/㎡以上 2.30t/㎡未満)	クマコト PKR(ゴム入 り)	2,240.1	1.63	1.07	0.18	0.13	11.58	4.22	2.40	2.34	0.85	86.79	83.88	2.36	0.47	-	アスファルトフィニ ッシャ [ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)] 運 転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.20t/㎡以上 2.30t/㎡未満)	無し	2,171.5	1.59	1.10	0.18	0.14	11.34	4.35	2.48	2.42	0.88	87.07	86.54	0.48	-	-	アスファルトフィニ ッシャ [ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)] 運 転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.30t/㎡以上 2.40t/㎡未満)	クマコト PKR(ゴム入 り)	2,323.5	1.57	1.03	0.17	0.13	11.17	4.07	2.32	2.26	0.82	87.26	84.46	2.27	0.45	-	アスファルトフィニ ッシャ [ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)] 運 転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.30t/㎡以上 2.40t/㎡未満)	無し	2,254.9	1.52	1.06	0.17	0.13	10.92	4.19	2.39	2.33	0.84	87.56	87.05	0.46	-	-	アスファルトフィニ ッシャ [ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)] 運 転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	

注. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
・ポーラスアスコン (20)
・ポーラスアスコン (13)

No. 248 【 フィルター層 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
															K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4				Z1
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
40mm以上 60mm未満	1,034.9	5.49	3.40	1.99	-	84.98	24.64	24.06	21.57	13.05	9.53	7.54	1.96	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
60mm以上 80mm未満	1,066.1	5.33	3.30	1.93	-	82.48	23.90	23.36	20.94	12.67	12.19	10.25	1.91	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
80mm以上 100mm未満	1,097.3	5.18	3.20	1.88	-	80.14	23.23	22.69	20.34	12.31	14.68	12.80	1.85	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
100mm以上 120mm未満	1,128.6	5.03	3.11	1.83	-	77.92	22.59	22.06	19.78	11.97	17.05	15.22	1.80	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
120mm以上 140mm未満	1,159.8	4.90	3.03	1.78	-	75.82	21.99	21.47	19.24	11.64	19.28	17.50	1.75	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
140mm以上 160mm未満	1,191.1	4.77	2.95	1.73	-	73.84	21.41	20.91	18.74	11.34	21.39	19.66	1.70	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
160mm以上 180mm未満	1,222.3	4.66	2.88	1.69	-	71.93	20.84	20.37	18.26	11.05	23.41	21.72	1.66	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
180mm以上 200mm未満	1,253.5	4.52	2.80	1.64	-	70.16	20.36	19.86	17.80	10.77	25.32	23.67	1.62	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
200mm以上 220mm以下	1,284.8	4.42	2.74	1.60	-	68.45	19.85	19.38	17.37	10.51	27.13	25.52	1.58	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No. 249 【 透水性アスファルト舗装 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材 料		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満	実数入力	開粒度7スコン(13)	2,795.0	0.57	0.43	0.10	-	59.48	25.21	22.56	6.81	-	39.95	39.67	0.17	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン ギュラー シンド	レスタ 軽油	バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m未満	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	2,715.8	0.59	0.44	0.10	-	61.22	25.95	23.21	7.01	-	38.19	37.91	0.17	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン ギュラー シンド	レスタ 軽油	バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m未満	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	2,768.6	0.58	0.44	0.10	-	60.05	25.45	22.77	6.88	-	39.37	39.09	0.17	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン ギュラー シンド	レスタ 軽油	バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m未満	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	2,821.4	0.57	0.43	0.10	-	58.92	24.96	22.35	6.75	-	40.51	40.23	0.17	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン ギュラー シンド	レスタ 軽油	バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上 2.4m未満	実数入力	開粒度7スコン(13)	1,807.9	2.57	2.08	0.42	-	35.39	14.52	9.72	6.61	3.51	62.04	61.38	0.65	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕 舗装幅1.4～ 3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出 ガス対策型（第3次基 準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油	バトロール 給油	-	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上 2.4m未満	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	1,728.7	2.69	2.18	0.44	-	37.01	15.19	10.17	6.91	3.67	60.30	59.60	0.68	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕 舗装幅1.4～ 3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出 ガス対策型（第3次基 準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油	バトロール 給油	-	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上 2.4m未満	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	1,781.5	2.60	2.11	0.42	-	35.91	14.74	9.86	6.71	3.56	61.49	60.81	0.66	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕 舗装幅1.4～ 3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出 ガス対策型（第3次基 準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油	バトロール 給油	-	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上 2.4m未満	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	1,834.3	2.53	2.05	0.41	-	34.87	14.31	9.58	6.51	3.46	62.60	61.95	0.64	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕 舗装幅1.4～ 3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出 ガス対策型（第3次基 準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油	バトロール 給油	-	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
2.4m以上	実数入力	開粒度7スコン(13)	1,984.3	11.42	10.58	0.51	-	31.63	12.99	8.69	5.90	3.13	56.95	55.91	1.01	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕 舗装幅2.0～ 4.5m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出 ガス対策型（第3次基 準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油	バトロール 給油	-	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
2.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	1,905.1	11.89	11.02	0.53	-	32.94	13.53	9.05	6.14	3.26	55.17	54.09	1.05	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕 舗装幅2.0～ 4.5m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出 ガス対策型（第3次基 準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油	バトロール 給油	-	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
2.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	1,957.9	11.57	10.72	0.52	-	32.05	13.16	8.81	5.98	3.17	56.38	55.32	1.03	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕 舗装幅2.0～ 4.5m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出 ガス対策型（第3次基 準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油	バトロール 給油	-	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
2.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	2,010.7	11.26	10.44	0.50	-	31.21	12.82	8.58	5.82	3.09	57.53	56.50	1.00	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年 規制）〕 舗装幅2.0～ 4.5m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出 ガス対策型（第3次基 準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油	バトロール 給油	-	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm

No. 250 【 踏掛版設置 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考		
コンクリート規格	ゴム支承の有無	養生工の有無		K	K				R	R				Z	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25 (20) (高炉)	有り	有り	47,966	4.40	4.40	-	-	42.65	13.40	8.59	6.07	2.54	52.95	46.00	6.18	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層20mm	軽油 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	有り	無し	46,530	4.53	4.53	-	-	40.87	13.82	8.85	6.26	2.62	54.60	47.44	6.37	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層20mm	軽油 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	無し	有り	44,998	4.69	4.69	-	-	45.47	14.29	9.15	6.48	2.71	49.84	49.01	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	無し	無し	43,562	4.84	4.84	-	-	43.67	14.76	9.46	6.69	2.80	51.49	50.64	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 251【基礎ブロック，鋼管基礎】
< 積算単位：基 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
基礎種別	構造物種別	支柱・橋高・門柱高	基礎砕石		K	K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
基礎ブロック	金網柵	-	無し	4,418.8	0.00	-	-	-	79.64	71.58	8.06	-	-	20.36	20.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 252 【 金網・支柱（立入防止柵） 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
基礎種別	支柱柵高	支柱間隔		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	-	1.5m	4,023.1	0.00	-	-	-	100.00	89.73	9.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	-	2m	3,677.0	0.00	-	-	-	100.00	90.38	8.81	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管基礎	2m以下	1.5m	4,013.1	0.00	-	-	-	100.00	89.95	9.31	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管基礎	2m以下	2m	3,669.6	0.00	-	-	-	100.00	90.58	8.82	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管基礎	2mを超え 2.5m以下	1.5m	4,453.8	0.00	-	-	-	100.00	90.08	9.21	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管基礎	2mを超え 2.5m以下	2m	4,093.6	0.00	-	-	-	100.00	90.68	8.74	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 253 【 金網・支柱（立入防止柵）（材料費） 】

物価資料等による

No. 254 【 支柱（立入防止柵） 】

< 積算単位：本 >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
基礎種別	支柱柵高		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S							
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	-	1,551.7	0.00	-	-	-	100.00	79.46	16.70	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
鋼管基礎	2m以下	1,536.8	0.00	-	-	-	100.00	80.23	16.86	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
鋼管基礎	2mを超え 2.5m以下	1,636.3	0.00	-	-	-	100.00	80.26	16.83	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 255 【 支柱（立入防止柵）（材料費） 】

物価資料等による

No. 256 【 門扉 】
< 積算単位：基 >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
門扉種別	門柱高		K	R				Z	S					K（*印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
片開き	2m以下	17,418	0.00	-	-	-	100.00	73.86	24.18	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
片開き	2mを超え 2.5m以下	20,281	0.00	-	-	-	100.00	76.65	22.36	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
両開き	-	41,802	0.00	-	-	-	100.00	76.94	20.15	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

No. 257 【 門扉（材料費） 】

物価資料等による

No. 258 【 箱抜き 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格													備 考						
		K				R					Z				S	K（*印：賃料）				R				Z					S					
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4	R1	R2	R3
D100	845.75	0.00	-	-	-	63.38	63.38	-	-	-	36.62	36.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 259 【 車止めポスト設置 】

< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
-	24,427	0.00	-	-	-	15.66	14.92	-	-	-	84.34	84.34	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	車止めポスト ビラー型 取外 し式 径114.3mm 高 さ850mm スチール	-	-	-	-	-

No. 260 【 防雪柵 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
作業区分	形式	取付方式	柵高		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	2,942.4	4.28	4.26	-	-	94.86	73.32	12.65	8.33	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-		
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m超え6.0m以下	4,571.8	4.28	4.26	-	-	94.86	73.31	12.65	8.34	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-		
設置	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	1,274.1	4.28	4.26	-	-	94.86	73.30	12.66	8.34	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-		
設置	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m超え6.0m以下	2,000.0	4.28	4.26	-	-	94.86	73.32	12.65	8.33	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-		
設置	吹溜式	固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	6,968.3	5.43	5.40	-	-	93.48	66.34	16.03	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-		
設置	吹溜式	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	2,972.2	5.43	5.40	-	-	93.48	66.34	16.03	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-		
設置	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	3,821.4	4.28	4.26	-	-	94.86	73.31	12.65	8.34	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-		
設置	吹払式	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	1,651.5	4.28	4.26	-	-	94.86	73.32	12.65	8.33	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-		
設置	吹払式	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	5,181.8	5.43	5.40	-	-	93.48	66.34	16.03	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-		
設置	吹払式	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	2,245.5	5.42	5.39	-	-	93.49	66.35	16.03	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-		
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	2,245.5	4.28	4.26	-	-	94.86	73.32	12.65	8.33	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-		
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m超え6.0m以下	3,507.1	4.28	4.26	-	-	94.86	73.31	12.65	8.34	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-		
撤去	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	970.01	4.28	4.26	-	-	94.86	73.31	12.65	8.34	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-		
撤去	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m超え6.0m以下	1,505.9	4.28	4.26	-	-	94.86	73.32	12.65	8.33	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-		
撤去	吹溜式	固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	5,318.5	5.43	5.40	-	-	93.48	66.34	16.03	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-		
撤去	吹溜式	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	2,296.3	5.42	5.39	-	-	93.49	66.36	16.02	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 260 【 防雪柵 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
作業区分	形式	取付方式	柵高		K	R				Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4		
撤去	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	2,909.1	4.28	4.26	-	-	94.86	73.32	12.65	8.33	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	1,261.3	4.28	4.26	-	-	94.86	73.30	12.66	8.34	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	3,962.7	5.43	5.40	-	-	93.48	66.34	16.03	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	1,712.2	5.42	5.39	-	-	93.49	66.36	16.02	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 261 【 防雪柵（材料費） 】

物価資料等による

No. 262 【 防雪柵現地張出し・収納 】
< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	防雪柵高さ (種類)		K	R				Z	S	K（*印：賃料）						R				Z				S									
				K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4					
張出し	4.3m以下 (吹払式・吹止式)	753.78	0.00	-	-	-	100.00	76.49	23.12	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
張出し	4.3mを超え 5.5m以下 (吹止式)	881.60	0.00	-	-	-	100.00	76.50	23.11	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
収納	4.3m以下 (吹払式・吹止式)	654.81	0.00	-	-	-	100.00	76.51	23.10	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
収納	4.3mを超え 5.5m以下 (吹止式)	819.66	0.00	-	-	-	100.00	76.49	23.12	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 263 【 雪崩予防柵 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
柵種類	クレーン機種	持上範囲		K				R				Z						S				K（*印：賃料）				R				Z					S
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
固定柵	トラッククレーン	15m未満	82,840	15.64	15.64	-	-	84.36	56.46	16.17	11.73	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力4.9t吊	*	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
固定柵	ラフテレーンクレーン	15m以上20m未満	86,680	19.38	19.38	-	-	80.62	53.96	15.45	11.21	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力20t吊	*	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
固定柵	ラフテレーンクレーン	20m以上45m以下	94,680	26.19	26.19	-	-	73.81	49.40	14.15	10.26	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
固定柵	簡易ケーブ*クレーン	130m以下	83,665	1.75	1.75	-	-	97.83	55.92	16.01	14.29	11.61	0.42	0.42	-	-	-	-	ケーブルクレーン〔両端固定・ディーゼル駆動式〕（簡易ケーブルクレーン）定格荷重1.0t	-	-	-	-	-	法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油・バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吊柵	トラッククレーン	15m未満	68,360	9.47	9.47	-	-	90.53	48.88	27.44	14.21	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力4.9t吊	*	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
吊柵	ラフテレーンクレーン	15m以上20m未満	70,280	11.95	11.95	-	-	88.05	47.53	26.69	13.83	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力20t吊	*	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
吊柵	ラフテレーンクレーン	20m以上45m以下	74,280	16.69	16.69	-	-	83.31	44.98	25.25	13.08	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力35t吊	*	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
吊柵	簡易ケーブ*クレーン	130m以下	75,665	1.94	1.94	-	-	97.60	44.17	24.79	15.80	12.84	0.46	0.46	-	-	-	-	ケーブルクレーン〔両端固定・ディーゼル駆動式〕（簡易ケーブルクレーン）定格荷重1.0t	-	-	-	-	-	法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油・バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 264 【 雪崩予防柵（材料費） 】

物価資料等による

No. 265 【 吊柵アンカー 】

< 積算単位：本 >

条件区分 吊柵アンカー 規格	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
		K					R					Z					S	K（＊印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
パイプアンカー	24,706	0.00	-	-	-	100.00	67.61	15.73	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹脂アンカー	20,810	0.00	-	-	-	100.00	72.23	18.68	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 266 【 パイプアンカー（材料費） 】

物価資料等による

No. 267 【 樹脂アンカー（材料費） 】

物価資料等による

No. 268 【 簡易ケーブルクレーン（1 t 吊）設置・撤去 】

< 積算単位：基 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考
		K				R				Z				S	K（ *印：賃料）				R				Z				S					
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4			
-	1,289,500	0.00	-	-	-	100.00	51.04	41.56	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	とび工	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 269 【 落下物等防止柵 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
アンカーボルト 設置の有無		K	K				R	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
														K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1		Z2		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
有り	4,779.3	0.00	-	-	-	100.00	61.13	24.40	12.51	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-				
無し	3,638.8	0.00	-	-	-	100.00	75.86	23.15	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

No. 270 【 落下物等防止柵（材料費） 】

物価資料等による

No. 271 【 支柱アンカー 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K	R				Z	S					K（※印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
A型(埋設アンカー方式)	2m	4m以下	667.84	0.00	-	-	-	100.00	53.71	36.11	10.18	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A型(埋設アンカー方式)	2m	4mを超え8m以下	2,109.2	0.00	-	-	-	100.00	52.57	36.84	10.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A型(埋設アンカー方式)	4m	4m以下	322.52	0.00	-	-	-	100.00	52.57	37.39	10.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A型(埋設アンカー方式)	4m	4mを超え8m以下	1,063.1	0.00	-	-	-	100.00	52.14	37.81	10.05	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B型(穿孔アンカー方式)	2m	4m以下	6,708.2	0.00	-	-	-	100.00	44.58	27.96	22.70	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B型(穿孔アンカー方式)	4m	4m以下	2,961.3	0.00	-	-	-	100.00	44.44	27.14	21.88	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 272 【 支柱アンカー（材料費） 】

物価資料等による

No. 273 【 支柱建込 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K				R				Z				S	K（ *印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
A型(埋設アンカー方式)	2m	4m以下	2,582.4	9.83	9.37	-	-	86.64	22.97	22.28	19.71	17.56	3.53	3.37	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
A型(埋設アンカー方式)	2m	4mを超え8m以下	6,205.2	8.72	8.39	-	-	88.14	24.84	21.16	19.97	18.79	3.14	3.02	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
A型(埋設アンカー方式)	4m	4m以下	1,275.4	9.50	9.05	-	-	87.09	23.25	21.54	20.38	17.78	3.41	3.25	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
A型(埋設アンカー方式)	4m	4mを超え8m以下	3,137.7	8.80	8.47	-	-	88.04	24.57	21.35	20.16	18.58	3.16	3.04	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
B型(穿孔アンカー方式)	2m	4m以下	4,578.3	9.27	9.09	-	-	87.40	24.60	21.63	21.07	18.39	3.33	3.27	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
B型(穿孔アンカー方式)	4m	4m以下	2,285.0	9.24	9.06	-	-	87.44	24.64	21.55	21.11	18.43	3.32	3.26	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 274 【 支柱（材料費） 】

物価資料等による

No. 275 【 土留板取付 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機劣材構成比												代表機劣材規格																備考
設置高さ	K		R				Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
4m以下	2,505.4	3.74	3.74	-	-	94.92	38.11	27.81	16.81	8.89	1.34	1.34	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
4mを超え8m以下	4,591.5	10.39	7.64	2.75	-	87.97	30.84	22.18	14.25	13.40	1.64	1.64	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕最大地上高13.2m 最大積載荷重1,000kg	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 276 【 土留板（材料費） 】

物価資料等による

No. 277 【 しゃ音板・透光板取付 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
施工区分	設置高さ		K	R				Z	S	K（*印：賃料）						R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
しゃ音板	4m以下	1,375.5	7.98	7.60	-	-	89.16	35.91	18.09	17.73	13.19	2.86	2.73	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	とび工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
しゃ音板	4mを超え8m以下	2,595.0	21.78	15.38	5.37	-	74.81	28.34	22.82	11.36	8.73	3.41	3.25	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕最大地上高13.2m 最大積載荷重1,000kg	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
透光板	4m以下	1,135.9	7.55	7.48	-	-	89.74	37.69	19.11	17.80	14.26	2.71	2.69	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
透光板	4mを超え8m以下	1,895.6	20.04	14.68	5.17	-	76.82	27.15	26.03	13.14	9.74	3.14	3.11	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕最大地上高13.2m 最大積載荷重1,000kg	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 278 【 しや音板・透光板（材料費） 】【

物価資料等による

No. 279 【 落下防止索（材料費） 】

物価資料等による

No. 280 【 下段パネル（材料費） 】

物価資料等による

No. 281 【 笠木取付 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考			
設置高さ		K					R					Z					S	K（*印：賃料）								R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
4m以下	100.26	0.00	-	-	-	100.00	56.16	23.85	16.15	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-					
4mを超え8m以下	163.60	18.49	18.49	-	-	79.93	34.42	18.64	14.62	9.90	1.58	1.58	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・垂直昇降・プ ラットフォーム型〕最大 地上高13.2m 最大積 載荷重1,000kg	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-					

No. 282 【 笠木（材料費） 】

物価資料等による

No. 283 【 外装板取付 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
設置高さ		K				R				Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
4m以下	2,246.6	7.76	7.76	-	-	89.45	33.70	25.05	18.46	9.51	2.79	2.79	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-			
4mを超え8m以下	3,222.1	19.86	14.45	5.41	-	76.96	27.49	23.48	17.46	6.63	3.18	3.18	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕最大地上高13.2m 最大積載荷重1,000kg	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 284 【 外装板（材料費） 】

物価資料等による

No. 285 【 水切板取付 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
設置高さ		K				R				Z	Z				S	K（*印：賃料）								R				Z					S
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4			Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
4m以下	808.17	0.00	-	-	-	100.00	56.39	18.49	16.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-				
4mを超え8m以下	2,201.7	30.22	30.22	-	-	67.20	30.51	20.69	6.79	5.88	2.58	2.58	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・垂直昇降・プ ラットフォーム型〕最 大地上高13.2m 最大積 載荷重1,000kg	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-					

No. 286 【 水切板（材料費） 】

物価資料等による

No. 287 【 歩車道境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考			
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
設置	A種 (150/170×200×600)	再生ガラッシュアン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	8,006.7	0.30	0.30	-	-	67.43	25.49	13.37	12.10	10.29	32.27	21.63	9.70	0.64	0.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
設置	A種 (150/170×200×600)	再生ガラッシュアン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	8,042.5	0.30	0.30	-	-	67.56	25.64	13.43	12.05	10.24	32.14	21.54	9.66	0.64	0.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
設置	A種 (150/170×200×600)	再生ガラッシュアン RC-40	無し	-	5,540.7	0.44	0.44	-	-	66.93	29.54	16.64	16.00	1.31	32.63	31.26	0.93	0.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
設置	A種 (150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,519.0	0.00	-	-	-	66.63	24.62	13.62	11.84	10.96	33.37	23.04	10.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	
設置	A種 (150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,554.8	0.00	-	-	-	66.79	24.82	13.68	11.79	10.90	33.21	22.93	10.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	
設置	A種 (150/170×200×600)	無し	無し	-	5,053.0	0.00	-	-	-	65.72	28.69	17.33	15.99	-	34.28	34.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	-	-	-	-	-	-
設置	B種 (180/205×250×600)	再生ガラッシュアン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,483.2	1.67	1.39	0.28	-	60.49	19.75	16.57	10.14	8.69	37.84	27.14	9.36	0.75	0.59	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
設置	B種 (180/205×250×600)	再生ガラッシュアン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	9,524.1	1.67	1.39	0.28	-	60.65	19.95	16.49	10.21	8.65	37.68	27.02	9.32	0.75	0.59	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
設置	B種 (180/205×250×600)	再生ガラッシュアン RC-40	無し	-	6,865.0	2.32	1.93	0.39	-	58.33	21.56	21.11	11.71	1.16	39.35	37.49	1.04	0.82	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-		
設置	B種 (180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	8,949.3	1.48	1.48	-	-	59.34	18.64	16.59	10.18	9.20	39.18	28.76	9.92	0.50	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
設置	B種 (180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	8,990.2	1.47	1.47	-	-	59.54	18.86	16.52	10.25	9.16	38.99	28.63	9.87	0.49	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
設置	B種 (180/205×250×600)	無し	無し	-	6,331.1	2.09	2.09	-	-	56.56	22.00	19.68	11.90	-	41.35	40.65	0.70	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
設置	C種 (180/210×300×600)	再生ガラッシュアン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	10,480	1.52	1.26	0.26	-	54.79	17.91	15.00	9.19	7.86	43.69	34.00	8.47	0.68	0.54	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
設置	C種 (180/210×300×600)	再生ガラッシュアン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	10,521	1.52	1.26	0.26	-	54.95	18.08	14.94	9.25	7.83	43.53	33.87	8.44	0.68	0.54	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
設置	C種 (180/210×300×600)	再生ガラッシュアン RC-40	無し	-	7,861.6	2.02	1.68	0.34	-	51.01	18.85	18.47	10.24	1.02	46.97	45.33	0.91	0.73	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-		
設置	C種 (180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	9,939.3	1.33	1.33	-	-	53.44	16.78	14.94	9.17	8.29	45.23	35.85	8.93	0.45	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
設置	C種 (180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	9,980.2	1.32	1.32	-	-	53.64	17.00	14.88	9.23	8.25	45.04	35.71	8.89	0.44	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 287 【 歩車道境界ブロック 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考					
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
設置	C種 (180/210×300×600)	無し	無し	-	7,321.1	1.81	1.81	-	-	48.87	18.99	17.02	10.29	-	49.32	48.71	0.61	-	-	-	小型ベツタおり(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バケツ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	8,006.7	0.30	0.30	-	-	67.43	25.49	13.37	12.10	10.29	32.27	21.63	9.70	0.64	0.30	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バケツ容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	8,042.5	0.30	0.30	-	-	67.56	25.64	13.43	12.05	10.24	32.14	21.54	9.66	0.64	0.30	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バケツ容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	5,540.7	0.44	0.44	-	-	66.93	29.54	16.64	16.00	1.31	32.63	31.26	0.93	0.44	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バケツ容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,519.0	0.00	-	-	-	66.63	24.62	13.62	11.84	10.96	33.37	23.04	10.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,554.8	0.00	-	-	-	66.79	24.82	13.68	11.79	10.90	33.21	22.93	10.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	5,053.0	0.00	-	-	-	65.72	28.69	17.33	15.99	-	34.28	34.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	-	-	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,483.2	1.67	1.39	0.28	-	60.49	19.75	16.57	10.14	8.69	37.84	27.14	9.36	0.75	0.59	-	小型ベツタおり(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バケツ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	9,524.1	1.67	1.39	0.28	-	60.65	19.95	16.49	10.21	8.65	37.68	27.02	9.32	0.75	0.59	-	小型ベツタおり(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バケツ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	6,865.0	2.32	1.93	0.39	-	58.33	21.56	21.11	11.71	1.16	39.35	37.49	1.04	0.82	-	-	小型ベツタおり(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バケツ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	8,949.3	1.48	1.48	-	-	59.34	18.64	16.59	10.18	9.20	39.18	28.76	9.92	0.50	-	-	小型ベツタおり(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バケツ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	8,990.2	1.47	1.47	-	-	59.54	18.86	16.52	10.25	9.16	38.99	28.63	9.87	0.49	-	-	小型ベツタおり(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バケツ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	6,331.1	2.09	2.09	-	-	56.56	22.00	19.68	11.90	-	41.35	40.65	0.70	-	-	-	小型ベツタおり(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バケツ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	10,043	1.42	1.15	0.27	-	53.03	17.16	13.95	8.67	8.20	45.55	35.48	8.84	0.66	0.57	-	小型ベツタおり(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バケツ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	10,084	1.42	1.15	0.27	-	53.21	17.35	13.90	8.73	8.17	45.37	35.34	8.80	0.66	0.57	-	小型ベツタおり(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バケツ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以上150kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	7,425.1	1.92	1.56	0.36	-	48.35	17.60	17.50	9.59	1.08	49.73	48.07	0.89	0.77	-	-	小型ベツタおり(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バケツ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	9,502.9	1.22	1.22	-	-	51.53	15.95	13.83	8.67	8.62	47.25	37.50	9.34	0.41	-	-	小型ベツタおり(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バケツ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 287 【 歩車道境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考			
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	9,543.8	1.21	1.21	-	-	51.74	16.17	13.77	8.69	8.63	47.05	37.34	9.30	0.41	-	-	小型ベツタお(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	6,884.7	1.69	1.69	-	-	45.95	17.72	15.89	9.60	-	52.36	51.79	0.57	-	-	-	小型ベツタお(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,746.6	1.81	1.53	0.28	-	50.89	16.26	8.45	8.08	7.34	47.30	36.56	9.11	1.04	0.59	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	9,787.5	1.80	1.52	0.28	-	51.11	16.48	8.42	8.15	7.31	47.09	36.41	9.07	1.03	0.58	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	7,128.4	2.47	2.09	0.38	-	45.26	16.30	8.83	8.77	8.71	52.27	50.05	1.42	0.80	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	9,206.1	1.62	1.62	-	-	49.23	14.98	8.95	8.00	6.82	49.15	38.71	9.64	0.80	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	9,247.0	1.61	1.61	-	-	49.45	15.20	8.91	8.07	6.79	48.94	38.54	9.60	0.80	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	6,587.9	2.26	2.26	-	-	42.48	14.52	8.78	8.26	8.10	55.26	54.14	1.12	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,274.2	0.39	0.39	-	-	86.02	32.47	17.07	15.45	13.13	13.59	12.38	0.82	0.39	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,310.0	0.39	0.39	-	-	86.09	32.66	17.11	15.36	13.06	13.52	12.31	0.82	0.39	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	3,808.2	0.65	0.65	-	-	97.35	42.95	24.21	23.28	1.91	2.00	1.36	0.64	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,786.5	0.00	-	-	-	86.58	31.99	17.70	15.39	14.24	13.42	13.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,822.3	0.00	-	-	-	86.66	32.19	17.75	15.30	14.15	13.34	13.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	無し	-	3,320.5	0.00	-	-	-	100.00	43.64	26.37	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,909.2	2.30	1.91	0.39	-	83.00	27.09	22.74	13.93	11.92	14.70	12.85	1.03	0.82	-	-	小型ベツタお(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,950.1	2.29	1.90	0.39	-	83.10	27.33	22.60	13.99	11.85	14.61	12.77	1.03	0.81	-	-	小型ベツタお(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	4,291.0	3.72	3.09	0.63	-	93.29	34.46	33.78	18.74	1.85	2.99	1.67	1.32	-	-	-	小型ベツタお(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-	-	-

No. 287 【 歩車道境界ブロック 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考				
作業区分	ﾌﾟﾛｼﾞｸﾄ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
再利用設置	B種 (180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,375.3	2.08	2.08	-	-	83.29	26.14	23.29	14.30	12.92	14.63	13.93	0.70	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	B種 (180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,416.2	2.06	2.06	-	-	83.41	26.39	23.15	14.37	12.84	14.53	13.84	0.69	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	B種 (180/205×250×600)	無し	無し	-	3,757.1	3.53	3.53	-	-	95.28	37.04	33.17	20.05	-	1.19	1.19	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,915.8	2.30	1.91	0.39	-	82.99	27.10	22.73	13.92	11.91	14.71	12.84	1.04	0.83	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝRC-40	-	-	-
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,956.7	2.29	1.90	0.39	-	83.10	27.34	22.60	13.99	11.84	14.61	12.76	1.03	0.82	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝRC-40	-	-	-
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	無し	-	4,297.6	3.71	3.08	0.63	-	93.29	34.46	33.78	18.73	1.87	3.00	1.67	1.33	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝRC-40	-	-	-	
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,375.3	2.08	2.08	-	-	83.29	26.14	23.29	14.30	12.92	14.63	13.93	0.70	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,416.2	2.06	2.06	-	-	83.41	26.39	23.15	14.37	12.84	14.53	13.84	0.69	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	無し	無し	-	3,757.1	3.53	3.53	-	-	95.28	37.04	33.17	20.05	-	1.19	1.19	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,274.2	0.39	0.39	-	-	86.02	32.47	17.07	15.45	13.13	13.59	12.38	0.82	0.39	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝRC-40	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,310.0	0.39	0.39	-	-	86.09	32.66	17.11	15.36	13.06	13.52	12.31	0.82	0.39	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝRC-40	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	無し	-	3,808.2	0.65	0.65	-	-	97.35	42.95	24.21	23.28	1.91	2.00	1.36	0.64	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝRC-40	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,786.5	0.00	-	-	-	86.58	31.99	17.70	15.39	14.24	13.42	13.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,822.3	0.00	-	-	-	86.66	32.19	17.75	15.30	14.15	13.34	13.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	3,320.5	0.00	-	-	-	100.00	43.64	26.37	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,909.2	2.30	1.91	0.39	-	83.00	27.09	22.74	13.93	11.92	14.70	12.85	1.03	0.82	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝRC-40	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,950.1	2.29	1.90	0.39	-	83.10	27.33	22.60	13.99	11.85	14.61	12.77	1.03	0.81	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝRC-40	-	-	-

No. 287 【 歩車道境界ブロック 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考					
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	無し	-	4,291.0	3.72	3.09	0.63	-	93.29	34.46	33.78	18.74	1.85	2.99	1.67	1.32	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,375.3	2.08	2.08	-	-	83.29	26.14	23.29	14.30	12.92	14.63	13.93	0.70	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,416.2	2.06	2.06	-	-	83.41	26.39	23.15	14.37	12.84	14.53	13.84	0.69	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	3,757.1	3.53	3.53	-	-	95.28	37.04	33.17	20.05	-	1.19	1.19	-	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,479.3	2.21	1.79	0.42	-	82.19	26.58	21.63	13.43	12.72	15.60	13.70	1.02	0.88	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,520.2	2.20	1.78	0.42	-	82.28	26.79	21.50	13.51	12.64	15.52	13.62	1.02	0.88	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	無し	-	3,861.1	3.72	3.01	0.71	-	93.07	33.92	33.65	18.45	2.08	3.21	1.72	1.49	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,938.9	1.95	1.95	-	-	82.44	25.50	22.14	13.87	13.79	15.61	14.95	0.66	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,979.8	1.94	1.94	-	-	82.56	25.76	21.99	13.87	13.78	15.50	14.85	0.65	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	3,320.7	3.50	3.50	-	-	95.32	36.78	32.94	19.91	-	1.18	1.18	-	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,182.6	2.85	2.41	0.44	-	80.22	25.61	13.33	12.74	11.57	16.93	14.36	1.64	0.93	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・レーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,223.5	2.83	2.39	0.44	-	80.36	25.88	13.24	12.83	11.49	16.81	14.27	1.62	0.92	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・レーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	無し	-	3,564.4	4.95	4.18	0.77	-	90.60	32.67	17.67	17.54	17.42	4.45	2.84	1.61	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・レーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,642.1	2.64	2.64	-	-	80.31	24.41	14.60	13.05	11.13	17.05	15.74	1.31	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・レーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,683.0	2.62	2.62	-	-	80.46	24.71	14.50	13.14	11.05	16.92	15.62	1.30	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・レーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	3,023.9	4.93	4.93	-	-	92.63	31.69	19.13	18.01	17.65	2.44	2.44	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・レーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 288 【 地先境界ブロック 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考				
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
設置	A種(120×120×600)	再生ガラス砕石 RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,933.2	0.30	0.30	-	-	76.40	28.76	15.19	13.62	11.88	23.30	13.08	9.28	0.64	0.30	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-
設置	A種(120×120×600)	再生ガラス砕石 RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,962.9	0.30	0.30	-	-	76.49	28.90	15.24	13.56	11.83	23.21	13.03	9.24	0.64	0.30	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-
設置	A種(120×120×600)	再生ガラス砕石 RC-40	無し	-	4,649.8	0.46	0.46	-	-	78.62	34.65	19.69	18.84	1.35	20.92	19.51	0.96	0.45	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロック A種（120×120×600）	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,511.4	0.00	-	-	-	76.19	28.12	15.56	13.46	12.65	23.81	13.93	9.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,541.0	0.00	-	-	-	76.29	28.26	15.61	13.40	12.60	23.71	13.87	9.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	
設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	4,228.0	0.00	-	-	-	78.54	34.28	20.71	19.11	-	21.46	21.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック A種（120×120×600）	-	-	-	-	
設置	B種(150×120×600)	再生ガラス砕石 RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,300.8	0.32	0.32	-	-	73.41	27.69	14.58	13.15	11.28	26.27	15.25	10.03	0.67	0.32	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種（150×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生ガラス砕石 RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,334.5	0.31	0.31	-	-	73.56	27.89	14.63	13.09	11.23	26.13	15.18	9.98	0.66	0.31	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種（150×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生ガラス砕石 RC-40	無し	-	4,895.6	0.47	0.47	-	-	75.31	33.22	18.78	18.02	1.40	24.22	22.75	1.00	0.47	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロック B種（150×120×600）	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,839.4	0.00	-	-	-	73.01	26.96	14.92	12.95	12.05	26.99	16.28	10.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種（150×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,873.1	0.00	-	-	-	73.14	27.15	14.97	12.89	11.99	26.86	16.20	10.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種（150×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	
設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	4,434.2	0.00	-	-	-	74.89	32.69	19.75	18.22	-	25.11	25.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック B種（150×120×600）	-	-	-	-	
設置	C種(150×150×600)	再生ガラス砕石 RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,416.3	0.31	0.31	-	-	72.28	27.27	14.35	12.95	11.11	27.41	16.57	9.87	0.66	0.31	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生ガラス砕石 RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,450.0	0.31	0.31	-	-	72.40	27.43	14.40	12.89	11.06	27.29	16.50	9.83	0.65	0.31	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生ガラス砕石 RC-40	無し	-	5,011.1	0.46	0.46	-	-	73.57	32.44	18.35	17.61	1.37	25.97	24.53	0.98	0.46	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロック C種（150×150×600）	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,954.9	0.00	-	-	-	71.80	26.51	14.67	12.74	11.85	28.20	17.67	10.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,988.6	0.00	-	-	-	71.94	26.71	14.73	12.67	11.79	28.06	17.58	10.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	

No. 288 【 地先境界ブロック 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考						
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	4,549.7	0.00	-	-	-	72.99	31.86	19.24	17.76	-	27.01	27.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック C種(150×150×600)	-	-	-	-	-				
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ガラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,933.2	0.30	0.30	-	-	76.40	28.76	15.19	13.62	11.88	23.30	13.08	9.28	0.64	0.30	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-				
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ガラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,962.9	0.30	0.30	-	-	76.49	28.90	15.24	13.56	11.83	23.21	13.03	9.24	0.64	0.30	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-				
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ガラッシュラン RC-40	無し	-	4,649.8	0.46	0.46	-	-	78.62	34.65	19.69	18.84	1.35	20.92	19.51	0.96	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロック A種(120×120×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-				
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,511.4	0.00	-	-	-	76.19	28.12	15.56	13.46	12.65	23.81	13.93	9.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-				
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,541.0	0.00	-	-	-	76.29	28.26	15.61	13.40	12.60	23.71	13.87	9.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-				
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	4,228.0	0.00	-	-	-	78.54	34.28	20.71	19.11	-	21.46	21.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック A種(120×120×600)	-	-	-	-	-				
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ガラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,852.9	1.97	1.68	0.29	-	71.57	23.18	19.65	12.00	10.49	26.46	15.65	9.33	0.86	0.62	-	-	-	-	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バック容量0.09m3吊能力0.9t	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バック容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ガラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,886.6	1.97	1.68	0.29	-	71.68	23.35	19.56	12.06	10.45	26.35	15.58	9.29	0.86	0.62	-	-	-	-	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バック容量0.09m3吊能力0.9t	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バック容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ガラッシュラン RC-40	無し	-	5,447.7	2.86	2.43	0.43	-	72.43	26.93	26.10	14.63	1.26	24.71	22.56	1.25	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バック容量0.09m3吊能力0.9t	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バック容量0.8m3	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロック C種(150×150×600)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,391.5	1.79	1.79	-	-	71.07	22.22	19.87	12.15	11.15	27.14	16.63	9.91	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バック容量0.09m3吊能力0.9t	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バック容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,425.3	1.78	1.78	-	-	71.21	22.44	19.78	12.21	11.09	27.01	16.55	9.86	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バック容量0.09m3吊能力0.9t	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バック容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	4,986.4	2.66	2.66	-	-	71.80	27.92	24.99	15.11	-	25.54	24.65	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バック容量0.09m3吊能力0.9t	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バック容量0.8m3	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック C種(150×150×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ガラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,416.5	1.87	1.56	0.31	-	70.19	22.50	18.50	11.46	11.11	27.94	16.57	9.87	0.84	0.66	-	-	-	-	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バック容量0.09m3吊能力0.9t	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バック容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ガラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,450.2	1.87	1.56	0.31	-	70.32	22.68	18.42	11.52	11.06	27.81	16.49	9.83	0.84	0.65	-	-	-	-	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バック容量0.09m3吊能力0.9t	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バック容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ガラッシュラン RC-40	無し	-	5,011.3	2.78	2.32	0.46	-	70.47	25.88	25.33	14.07	1.37	26.75	24.52	1.25	0.98	-	-	-	-	-	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バック容量0.09m3吊能力0.9t	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バック容量0.8m3	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロック C種(150×150×600)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,955.1	1.67	1.67	-	-	69.57	21.43	18.66	11.85	11.59	28.76	17.67	10.53	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 バック容量0.09m3吊能力0.9t	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バック容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-

No. 288 【 地先境界ブロック 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考								
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S												
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																	
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,988.8	1.66	1.66	-	-	69.72	21.64	18.57	11.79	11.66	28.62	17.58	10.48	0.56	-	-	小型ベッパおけ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	4,549.9	2.55	2.55	-	-	69.58	26.86	24.04	14.53	-	27.87	27.01	0.86	-	-	小型ベッパおけ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック C種(150×150×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
設置	各種(1000mm超2000mm以下、50kg以上550kg未満)	再生ガラスチャーン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,119.7	2.41	2.09	0.32	-	67.99	21.50	11.57	10.78	9.63	29.60	17.26	10.29	1.36	0.69	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、50kg以上550kg未満)	再生ガラスチャーン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,153.5	2.40	2.08	0.32	-	68.14	21.70	11.52	10.85	9.59	29.46	17.18	10.24	1.36	0.68	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、50kg以上550kg未満)	再生ガラスチャーン RC-40	無し	-	4,714.6	3.65	3.16	0.49	-	67.18	24.07	13.20	13.01	12.90	29.17	26.07	2.06	1.04	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	地先境界ブロック C種(150×150×600)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、50kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,658.3	2.24	2.24	-	-	67.19	20.31	12.37	10.87	9.19	30.57	18.46	11.00	1.11	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、50kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,692.1	2.22	2.22	-	-	67.38	20.58	12.31	10.94	9.14	30.40	18.36	10.94	1.10	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、50kg以上550kg未満)	無し	無し	-	4,253.2	3.50	3.50	-	-	65.86	22.54	13.60	12.80	12.55	30.64	28.90	1.74	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	地先境界ブロック C種(150×150×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ガラスチャーン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,025.7	0.35	0.35	-	-	87.88	33.06	17.48	15.67	13.67	11.77	10.68	0.74	0.35	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ガラスチャーン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,055.4	0.35	0.35	-	-	87.93	33.21	17.52	15.59	13.61	11.72	10.63	0.74	0.35	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ガラスチャーン RC-40	無し	-	3,742.3	0.57	0.57	-	-	97.66	43.02	24.47	23.41	1.68	1.77	1.20	0.57	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,603.9	0.00	-	-	-	88.52	32.66	18.08	15.64	14.70	11.48	11.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,633.5	0.00	-	-	-	88.58	32.82	18.12	15.56	14.63	11.42	11.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	3,320.5	0.00	-	-	-	100.00	43.64	26.37	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ガラスチャーン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,187.0	0.37	0.37	-	-	86.63	32.66	17.21	15.52	13.32	13.00	11.84	0.79	0.37	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ガラスチャーン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,220.7	0.37	0.37	-	-	86.71	32.86	17.25	15.43	13.24	12.92	11.77	0.78	0.37	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ガラスチャーン RC-40	無し	-	3,781.8	0.61	0.61	-	-	97.49	43.00	24.31	23.33	1.82	1.90	1.29	0.61	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 288 【 地先境界ブロック 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考			
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z					S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,725.6	0.00	-	-	-	87.21	32.20	17.83	15.47	14.39	12.79	12.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,759.4	0.00	-	-	-	87.28	32.39	17.87	15.38	14.31	12.72	12.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	3,320.5	0.00	-	-	-	100.00	43.64	26.37	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,187.0	0.37	0.37	-	-	86.63	32.66	17.21	15.52	13.32	13.00	11.84	0.79	0.37	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,220.7	0.37	0.37	-	-	86.71	32.86	17.25	15.43	13.24	12.92	11.77	0.78	0.37	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	3,781.8	0.61	0.61	-	-	97.49	43.00	24.31	23.33	1.82	1.90	1.29	0.61	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,725.6	0.00	-	-	-	87.21	32.20	17.83	15.47	14.39	12.79	12.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,759.4	0.00	-	-	-	87.28	32.39	17.87	15.38	14.31	12.72	12.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	3,320.5	0.00	-	-	-	100.00	43.64	26.37	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,025.7	0.35	0.35	-	-	87.88	33.06	17.48	15.67	13.67	11.77	10.68	0.74	0.35	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,055.4	0.35	0.35	-	-	87.93	33.21	17.52	15.59	13.61	11.72	10.63	0.74	0.35	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	3,742.3	0.57	0.57	-	-	97.66	43.02	24.47	23.41	1.68	1.77	1.20	0.57	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,603.9	0.00	-	-	-	88.52	32.66	18.08	15.64	14.70	11.48	11.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,633.5	0.00	-	-	-	88.58	32.82	18.12	15.56	14.63	11.42	11.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	3,320.5	0.00	-	-	-	100.00	43.64	26.37	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以上、100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,623.7	2.35	2.00	0.35	-	84.83	27.46	23.29	14.23	12.44	12.82	11.06	1.02	0.74	-	-	小型バックホ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸｰﾚﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以上、100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,657.4	2.34	1.99	0.35	-	84.91	27.65	23.18	14.28	12.38	12.75	11.00	1.02	0.73	-	-	小型バックホ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸｰﾚﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	

No. 288 【 地先境界ブロック 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考										
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S												
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4											
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	再生フラッシュラン RC-40	無し	-	4,218.5	3.69	3.14	0.55	-	93.54	34.78	33.70	18.90	1.63	2.77	1.61	1.16	-	-	-	小型ベックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-	-	-	
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	無し	6,162.3	2.15	2.15	-	-	85.25	26.66	23.83	14.58	13.37	12.60	11.88	0.72	-	-	-	小型ベックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	有り	6,196.0	2.14	2.14	-	-	85.32	26.85	23.70	14.64	13.30	12.54	11.82	0.72	-	-	-	小型ベックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	無し	-	3,757.1	3.53	3.53	-	-	95.28	37.04	33.17	20.05	-	1.19	1.19	-	-	-	-	小型ベックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生フラッシュラン RC-40	18-8-25（高炉）	無し	6,187.2	2.25	1.88	0.37	-	84.11	26.92	22.18	13.74	13.32	13.64	11.84	1.01	0.79	-	-	小型ベックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生フラッシュラン RC-40	18-8-25（高炉）	有り	6,220.9	2.24	1.87	0.37	-	84.21	27.16	22.06	13.80	13.24	13.55	11.77	1.00	0.78	-	-	小型ベックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生フラッシュラン RC-40	無し	-	3,782.1	3.68	3.07	0.61	-	93.38	34.29	33.56	18.64	1.82	2.94	1.65	1.29	-	-	-	小型ベックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-	-	-	
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	無し	5,725.8	2.03	2.03	-	-	84.50	26.02	22.67	14.39	14.08	13.47	12.79	0.68	-	-	-	小型ベックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	有り	5,759.6	2.02	2.02	-	-	84.58	26.23	22.54	14.31	14.15	13.40	12.72	0.68	-	-	-	小型ベックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	無し	-	3,320.7	3.50	3.50	-	-	95.32	36.78	32.94	19.91	-	1.18	1.18	-	-	-	-	小型ベックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生フラッシュラン RC-40	18-8-25（高炉）	無し	5,890.5	2.92	2.53	0.39	-	82.17	25.96	13.99	13.03	11.65	14.91	12.43	1.65	0.83	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生フラッシュラン RC-40	18-8-25（高炉）	有り	5,924.2	2.90	2.51	0.39	-	82.28	26.20	13.91	13.10	11.58	14.82	12.36	1.64	0.82	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生フラッシュラン RC-40	無し	-	3,485.3	4.95	4.28	0.67	-	90.86	32.54	17.86	17.60	17.45	4.19	2.79	1.40	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-	-	-	
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	無し	5,429.1	2.74	2.74	-	-	82.41	24.91	15.18	13.33	11.27	14.85	13.49	1.36	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	有り	5,462.8	2.73	2.73	-	-	82.51	25.16	15.08	13.40	11.20	14.76	13.41	1.35	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	無し	-	3,023.9	4.93	4.93	-	-	92.63	31.69	19.13	18.01	17.65	2.44	2.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		

No. 289 【 歩車道境界ブロック撤去 】
< 積算単位：m >

条件区分 再利用区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		
処分	836.64	4.00	4.00	-	-	94.41	48.07	19.36	18.22	-	1.59	1.59	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.22m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
再利用	1,546.4	3.76	3.76	-	-	94.75	30.18	18.22	17.15	16.82	1.49	1.49	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.22m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 290 【 地先境界ブロック撤去 】

< 積算単位：m >

条件区分 再利用区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
処分	836.64	4.00	4.00	-	-	94.41	48.07	19.36	18.22	-	1.59	1.59	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.22m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
再利用	1,546.4	3.76	3.76	-	-	94.75	30.18	18.22	17.15	16.82	1.49	1.49	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.22m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 291 【 特殊ブロック舗装 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
作業区分	ブロック規格		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
設置	30cm×30cm	11,975	0.00	-	-	-	23.13	6.93	6.11	3.51	1.24	76.87	76.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 292 【 排水桧 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K	R				Z	S				K（※印：賃料）								R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
排水樹A	7,684.0	0.00	-	-	-	100.00	66.27	33.73	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水樹B 20kg/個未満	26,012	0.00	-	-	-	33.87	22.66	11.21	-	-	66.13	66.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋梁用排水樹鋼桁用Aタイプ 首下265 F C250本体 13.6kg/個	-	-	-	-	-	-
排水樹B 20kg/個以上 110kg/個以下	117,960	0.00	-	-	-	11.82	9.08	2.74	-	-	88.18	88.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋梁用排水樹鋼桁用Aタイプ 首下265 F C250本体 82.2kg/個	-	-	-	-	-	-	-

No. 293 【 排水枘 A（材料費） 】

物価資料等による

No. 294 【 橋名板等取付 】

< 積算単位：枚 >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
-	50,381	0.00	-	-	-	8.28	7.97	-	-	-	91.72	91.72	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	銘板 300×200×13	-	-	-	-	-	

No. 295 【 橋梁用高欄 】
< 積算単位：m >

条件区分 設置方法	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）								R				Z				S	
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	R1	R2		
組立式	62,005	0.00	-	-	-	6.76	5.18	1.56	-	-	93.24	93.24	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	高欄（鋼製）B種丸・縦桟型 ビーム数3本 高さ1,000mm スパン2.0m めっき	-	-	-	-	-	-	
一体式	5,182.7	5.04	5.04	-	-	93.15	62.08	18.75	12.00	-	1.81	1.81	-	-	-	-	トラック【クレーン装置付】通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No. 296 【 橋梁用高欄一体式（材料費） 】

物価資料等による

No. 297 【 距離標 】
< 積算単位：枚 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
作業区分	形式		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
設置	ﾊﾞｯﾁ式(ﾌﾝﾈｰ固定)	3,012.1	0.00	-	-	-	100.00	76.53	22.58	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
設置	ﾊﾞｯﾁ式(金具固定)	2,281.9	0.00	-	-	-	100.00	75.18	24.13	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
設置	ﾊﾞｯﾁ式(土中埋込)	6,115.7	0.00	-	-	-	100.00	61.80	37.61	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
撤去	ﾊﾞｯﾁ式(ﾌﾝﾈｰ固定)	1,170.4	0.00	-	-	-	100.00	77.86	22.14	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
撤去	ﾊﾞｯﾁ式(金具固定)	923.60	0.00	-	-	-	100.00	75.45	24.55	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
撤去	ﾊﾞｯﾁ式(土中埋込)	2,412.8	0.00	-	-	-	100.00	62.22	37.59	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 298 【 距離標（材料費） 】

物価資料等による

No. 299 【 スノーポール設置・撤去 】
< 積算単位：本 >

条件区分		標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
スノーボール規格	作業区分		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
かぶせ型	設置	919.08	5.15	5.15	-	-	91.80	64.17	27.63	-	-	3.05	3.05	-	-	-	トラック〔普通型〕通称2t積級	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
かぶせ型	撤去	838.68	5.64	5.64	-	-	91.01	60.73	30.28	-	-	3.35	3.35	-	-	-	トラック〔普通型〕通称2t積級	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
かぶせ型	設置・撤去	1,757.8	5.38	5.38	-	-	91.43	62.53	28.90	-	-	3.19	3.19	-	-	-	トラック〔普通型〕通称2t積級	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
土中単柱型	設置	3,009.5	1.57	1.57	-	-	97.50	89.06	8.44	-	-	0.93	0.93	-	-	-	トラック〔普通型〕通称2t積級	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
土中単柱型	撤去	3,009.5	1.57	1.57	-	-	97.50	89.06	8.44	-	-	0.93	0.93	-	-	-	トラック〔普通型〕通称2t積級	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
土中単柱型	設置・撤去	6,019.0	1.57	1.57	-	-	97.50	89.06	8.44	-	-	0.93	0.93	-	-	-	トラック〔普通型〕通称2t積級	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
挿入単柱型	設置	811.88	5.83	5.83	-	-	90.71	59.43	31.28	-	-	3.46	3.46	-	-	-	トラック〔普通型〕通称2t積級	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
挿入単柱型	撤去	811.88	5.83	5.83	-	-	90.71	59.43	31.28	-	-	3.46	3.46	-	-	-	トラック〔普通型〕通称2t積級	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
挿入単柱型	設置・撤去	1,623.8	5.83	5.83	-	-	90.71	59.43	31.28	-	-	3.46	3.46	-	-	-	トラック〔普通型〕通称2t積級	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No. 300 【 スノーポール（材料費） 】

物価資料等による

No. 301 【 路面切削 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考	
施工区分・平均切削深さ	段差すりつけの撤去作業		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
全面切削6cm以下(4000m2以下)	無し	563.24	49.52	30.54	6.16	-	38.45	13.60	4.08	3.84	3.76	12.03	8.91	-	-	-	-	路面切削機〔ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第3次基準値）〕切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕ホッパ収集容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下(4000m2以下)	有り	571.58	49.52	30.09	6.07	-	38.45	13.40	4.02	3.78	3.71	12.03	8.78	-	-	-	-	路面切削機〔ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第3次基準値）〕切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕ホッパ収集容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下(4000m2を超え)	無し	475.76	49.67	28.53	5.75	-	38.27	12.50	3.81	3.59	3.51	12.06	8.32	-	-	-	-	路面切削機〔ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第3次基準値）〕切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕ホッパ収集容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下(4000m2を超え)	有り	485.61	49.67	27.94	5.64	-	38.27	12.25	3.73	3.51	3.44	12.06	8.15	-	-	-	-	路面切削機〔ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第3次基準値）〕切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕ホッパ収集容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cmを超え12cm以下	無し	630.65	47.40	25.47	5.32	-	41.19	12.70	3.85	3.62	3.55	11.41	7.41	-	-	-	-	路面切削機〔ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第3次基準値）〕切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕ホッパ収集容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cmを超え12cm以下	有り	663.41	47.41	24.22	5.06	-	41.19	12.07	3.66	3.44	3.38	11.40	7.04	-	-	-	-	路面切削機〔ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第3次基準値）〕切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕ホッパ収集容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
帯状切削3cm以下	-	403.58	49.66	33.61	6.78	-	38.28	14.74	4.49	4.23	4.14	12.06	9.81	-	-	-	-	路面切削機〔ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第3次基準値）〕切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕ホッパ収集容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 302 【 殻運搬（路面切削） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）								R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

No. 302 【 殻運搬（路面切削） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
D1D区間の有無	運搬距離		K	R			Z	S	K（※印：賃料）						R				Z				S										
				K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	10.5km以下	1,831.1	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	12.0km以下	1,938.8	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	13.5km以下	2,261.9	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	16.0km以下	2,477.4	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	18.5km以下	2,800.5	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	21.5km以下	3,069.8	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	26.0km以下	3,392.9	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	32.0km以下	3,769.9	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	39.5km以下	4,200.7	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	47.0km以下	4,685.4	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	55.5km以下	5,224.0	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	60.0km以下	5,708.7	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	0.2km以下	323.13	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	0.5km以下	376.99	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	1.0km以下	430.84	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 302 【 殻運搬（路面切削） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
D1D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
有り	1.5km以下	538.55	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.0km以下	646.27	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.5km以下	753.98	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.0km以下	807.83	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.5km以下	915.54	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.0km以下	1,023.3	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.5km以下	1,077.1	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.0km以下	1,184.8	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.5km以下	1,238.7	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.0km以下	1,346.4	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.5km以下	1,454.1	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	7.5km以下	1,508.0	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	8.5km以下	1,669.5	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	9.5km以下	1,884.9	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	11.0km以下	2,046.5	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 302 【 殻運搬（路面切削） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D1D区間の 有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
有り	12.5km以下	2,261.9	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 303 【 舗装版破碎 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(カベ-)舗装によるアスファルト舗装版厚	積込作業の有無		K			R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
アスファルト舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	227.41	12.28	12.28	-	-	81.66	29.51	27.76	24.39	-	6.06	6.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.45m3	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
アスファルト舗装版	無し	不要	15cmを超え40cm以下	-	有り	630.48	19.97	11.13	8.26	-	73.88	30.47	26.77	14.49	-	6.15	5.98	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.45m3	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
アスファルト舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	635.62	29.52	20.38	9.14	-	64.74	28.72	25.17	10.85	-	5.74	5.74	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.45m3	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
アスファルト舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	890.67	30.06	21.00	9.06	-	64.19	28.73	25.21	10.25	-	5.75	5.75	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.45m3	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
アスファルト舗装版	有り	-	4cm以下	-	有り	3,238.2	1.48	1.15	0.33	-	96.51	52.65	43.86	-	-	2.01	2.01	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出力3.5～3.7m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
アスファルト舗装版	有り	-	4cm以下	-	無し	2,812.1	1.70	1.32	0.38	-	95.99	60.64	35.35	-	-	2.31	2.31	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出力3.5～3.7m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
アスファルト舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	有り	5,530.5	1.69	1.31	0.38	-	96.02	51.93	44.09	-	-	2.29	2.29	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出力3.5～3.7m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
アスファルト舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	無し	4,798.8	1.95	1.51	0.44	-	95.41	59.84	35.57	-	-	2.64	2.64	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出力3.5～3.7m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
アスファルト舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	有り	7,438.8	1.78	1.38	0.40	-	95.82	51.87	43.95	-	-	2.40	2.40	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出力3.5～3.7m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
アスファルト舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	無し	6,457.9	2.05	1.59	0.46	-	95.18	59.74	35.44	-	-	2.77	2.77	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出力3.5～3.7m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
アスファルト舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	有り	13,160	1.88	1.46	0.42	-	95.58	51.60	43.98	-	-	2.54	2.54	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出力3.5～3.7m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
アスファルト舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	無し	11,424	2.17	1.68	0.49	-	94.90	59.43	35.47	-	-	2.93	2.93	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出力3.5～3.7m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリート舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	227.41	12.28	12.28	-	-	81.66	29.51	27.76	24.39	-	6.06	6.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.45m3	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
コンクリート舗装版	無し	不要	15cmを超え35cm以下	-	有り	856.17	19.31	11.13	7.62	-	74.59	30.26	26.54	15.62	-	6.10	5.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.45m3	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
コンクリート舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	892.51	29.03	19.83	9.20	-	65.24	28.69	25.19	11.36	-	5.73	5.73	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.45m3	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
コンクリート舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	1,149.1	28.76	19.53	9.23	-	65.51	28.69	25.18	11.64	-	5.73	5.73	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.45m3	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
コンクリート+アスファルト(カベ-)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cm以下	有り	1,093.0	17.60	11.12	5.97	-	76.43	29.65	26.01	18.55	-	5.97	5.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.45m3	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 303 【 舗装版破碎 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(3h-)舗装による727h舗装版厚	積込作業の有無		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
コンクリート+アスファルト(3h-)舗装版	無し	不要	15cm以上 35cm以下	15cmを超え 22.5cm以下	有り	1,170.6	17.19	11.12	5.57	-	76.87	29.51	25.87	19.26	-	5.94	5.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.45m3	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 304【 舗装版切断 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考
舗装版種別	アスファルト舗装版厚	コンクリート舗装版厚	コンクリート+アスファルト(※パ-)舗装版の全体厚		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
アスファルト舗装版	15cm以下	-	-	731.83	14.40	9.80	-	-	58.90	20.20	10.89	9.00	-	26.70	22.47	2.88	-	-	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式・エンジン駆動〕超低騒音型 通称(切削深) 20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	
アスファルト舗装版	15cmを超え30cm以下	-	-	1,546.4	11.60	7.89	-	-	44.57	15.26	8.25	6.82	-	43.83	19.33	13.31	8.12	2.09	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式・エンジン駆動〕超低騒音型 通称(切削深) 30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	
アスファルト舗装版	30cmを超え40cm以下	-	-	2,551.5	11.74	7.99	-	-	42.83	14.64	7.93	6.56	-	45.43	16.83	11.71	8.06	4.92	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式・エンジン駆動〕超低騒音型 通称(切削深) 40cm級 ブレード径φ96cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径38インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	-	-	
コンクリート舗装版	-	15cm以下	-	1,322.0	12.54	8.53	-	-	51.33	17.57	9.50	7.86	-	36.13	32.44	2.51	-	-	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式・エンジン駆動〕超低騒音型 通称(切削深) 20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	
コンクリート舗装版	-	15cmを超え30cm以下	-	3,381.1	10.07	6.85	-	-	38.59	13.20	7.14	5.91	-	51.34	23.11	15.88	9.68	1.82	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式・エンジン駆動〕超低騒音型 通称(切削深) 30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	
コンクリート+アスファルト(※パ-)舗装版	-	15cm以下	15cm以下	1,322.0	12.54	8.53	-	-	51.33	17.57	9.50	7.86	-	36.13	32.44	2.51	-	-	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式・エンジン駆動〕超低騒音型 通称(切削深) 20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	
コンクリート+アスファルト(※パ-)舗装版	-	15cm以下	15cmを超え30cm以下	2,546.6	6.93	4.72	-	-	26.61	9.09	4.93	4.08	-	66.46	30.68	21.08	12.86	1.25	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式・エンジン駆動〕超低騒音型 通称(切削深) 30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	
コンクリート+アスファルト(※パ-)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	15cmを超え30cm以下	3,381.1	10.07	6.85	-	-	38.59	13.20	7.14	5.91	-	51.34	23.11	15.88	9.68	1.82	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式・エンジン駆動〕超低騒音型 通称(切削深) 30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	
コンクリート+アスファルト(※パ-)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	30cmを超え40cm以下	4,543.8	7.88	5.36	-	-	28.71	9.82	5.31	4.40	-	63.41	24.62	17.16	11.81	7.20	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式・エンジン駆動〕超低騒音型 通称(切削深) 40cm級 ブレード径φ96cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径38インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	-	-	

No.305【 クラック補修 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格																備 考	
		K				R					Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		K1
-	318.48	0.00	-	-	-	100.00	64.81	13.22	11.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 306 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No. 307 【 クラック防止シート張 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	357.18	7.22	6.28	-	-	91.91	50.30	18.14	5.80	5.69	0.87	0.76	-	-	-	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	-					普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 308 【 クラック防止シート（材料費） 】

物価資料等による

No. 309 【 素地調整 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
構造物区分	機械使用区分		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
全高4m未満のボール類	-	1,794.7	0.00	-	-	-	100.00	98.04	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
全高4m以上10m未満のボール類	持込	2,416.4	5.98	5.98	-	-	92.15	72.84	17.86	-	-	1.87	1.87	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ9.7m	*	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-			
全高4m以上10m未満のボール類	貸与	2,389.7	1.30	1.30	-	-	96.81	73.65	21.69	-	-	1.89	1.89	-	-	-	高所作業車 トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型 最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-			
全高10m以上12m以下のボール類	持込	2,530.2	6.78	6.78	-	-	91.44	69.56	20.49	-	-	1.78	1.78	-	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ11.0～12m	*	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-			
全高10m以上12m以下のボール類	貸与	2,389.7	1.30	1.30	-	-	96.81	73.65	21.69	-	-	1.89	1.89	-	-	-	高所作業車 トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型 最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-			
防護柵類	-	1,421.4	0.00	-	-	-	100.00	97.09	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
落石防止柵類	-	1,935.5	0.00	-	-	-	100.00	98.04	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No.310【 付属構造物塗替 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考			
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z				S				K（*印：賃料）				R				Z				S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
鉛・クロムフ ー																																			

No.310 【 付属構造物塗替 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機 材 材 構 成 比														代 表 機 材 材 規 格														備考						
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z					S					K（*印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	防護欄類・落石防止欄類	-	-	-	1,244.1	0.00	-	-	-	93.35	91.52	-	-	-	6.65	6.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	-	-	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のボール類	-	-	-	1,741.4	0.00	-	-	-	90.05	89.16	-	-	-	9.95	9.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	-	-	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のボール類	-	-	持込	2,290.0	5.57	5.57	-	-	85.12	67.82	16.63	-	-	9.31	7.57	1.74	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のボール類	-	-	貸与	2,266.4	1.21	1.21	-	-	89.38	68.52	20.18	-	-	9.41	7.65	1.76	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のボール類	-	-	持込	2,390.4	6.33	6.33	-	-	84.75	64.98	19.13	-	-	8.92	7.25	1.67	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のボール類	-	-	貸与	2,266.4	1.21	1.21	-	-	89.38	68.52	20.18	-	-	9.41	7.65	1.76	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	防護欄類・落石防止欄類	-	-	-	1,334.7	0.00	-	-	-	87.01	85.31	-	-	-	12.99	12.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	-	-	-	-	-	-	
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のボール類	-	-	-	1,650.5	0.00	-	-	-	95.01	94.07	-	-	-	4.99	4.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-	
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のボール類	-	-	持込	2,199.1	5.80	5.80	-	-	88.64	70.62	17.32	-	-	5.56	3.75	1.81	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のボール類	-	-	貸与	2,175.5	1.26	1.26	-	-	93.12	71.39	21.02	-	-	5.62	3.79	1.83	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のボール類	-	-	持込	2,299.5	6.58	6.58	-	-	88.11	67.55	19.89	-	-	5.31	3.58	1.73	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のボール類	-	-	貸与	2,175.5	1.26	1.26	-	-	93.12	71.39	21.02	-	-	5.62	3.79	1.83	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	防護欄類・落石防止欄類	-	-	-	1,243.8	0.00	-	-	-	93.37	91.54	-	-	-	6.63	6.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のボール類	-	-	-	1,733.0	0.00	-	-	-	90.48	89.59	-	-	-	9.52	9.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	-	-	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のボール類	-	-	持込	2,281.6	5.59	5.59	-	-	85.43	68.06	16.69	-	-	8.98	7.23	1.75	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のボール類	-	-	貸与	2,258.0	1.21	1.21	-	-	89.73	68.79	20.26	-	-	9.06	7.30	1.76	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のボール類	-	-	持込	2,382.0	6.36	6.36	-	-	85.05	65.20	19.20	-	-	8.59	6.92	1.67	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-

No.310【 付属構造物塗替 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機芳材構成比														代表機芳材規格														備考					
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高10m以上 12m以下の ボール類	-	-	貸与	2,258.0	1.21	1.21	-	-	89.73	68.79	20.26	-	-	9.06	7.30	1.76	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	-	-	-	1,326.3	0.00	-	-	-	87.56	85.85	-	-	-	12.44	12.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	-	-	-	-	-	-		
各種	全高4m未満のボール類	10kg以下	1回	-	1,605.5	0.00	-	-	-	97.67	96.71	-	-	-	2.33	2.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	全高4m未満のボール類	10kg以下	2回	-	3,211.1	0.00	-	-	-	97.67	96.71	-	-	-	2.33	2.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	全高4m未満のボール類	10kg以下	3回	-	4,816.6	0.00	-	-	-	97.67	96.71	-	-	-	2.33	2.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	全高4m未満のボール類	10kg超20kg以下	1回	-	1,680.5	0.00	-	-	-	93.31	92.39	-	-	-	6.69	6.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	全高4m未満のボール類	10kg超20kg以下	2回	-	3,361.1	0.00	-	-	-	93.31	92.39	-	-	-	6.69	6.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	全高4m未満のボール類	10kg超20kg以下	3回	-	5,041.6	0.00	-	-	-	93.31	92.39	-	-	-	6.69	6.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	全高4m未満のボール類	20kg超30kg以下	1回	-	1,755.5	0.00	-	-	-	89.32	88.44	-	-	-	10.68	10.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	全高4m未満のボール類	20kg超30kg以下	2回	-	3,511.1	0.00	-	-	-	89.32	88.44	-	-	-	10.68	10.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	全高4m未満のボール類	20kg超30kg以下	3回	-	5,266.6	0.00	-	-	-	89.32	88.44	-	-	-	10.68	10.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	全高4m以上10m未満のボール類	10kg以下	1回	持込	2,154.1	5.92	5.92	-	-	90.49	72.09	17.68	-	-	3.59	1.85	1.74	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上10m未満のボール類	10kg以下	1回	貸与	2,130.5	1.29	1.29	-	-	95.08	72.89	21.47	-	-	3.63	1.87	1.76	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のボール類	10kg以下	2回	持込	4,308.3	5.92	5.92	-	-	90.49	72.09	17.68	-	-	3.59	1.85	1.74	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のボール類	10kg以下	2回	貸与	4,261.0	1.29	1.29	-	-	95.08	72.89	21.47	-	-	3.63	1.87	1.76	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のボール類	10kg以下	3回	持込	6,462.4	5.92	5.92	-	-	90.49	72.09	17.68	-	-	3.59	1.85	1.74	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のボール類	10kg以下	3回	貸与	6,391.5	1.29	1.29	-	-	95.08	72.89	21.47	-	-	3.63	1.87	1.76	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-	

No.310【 付属構造物塗替 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考					
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K					R					Z					S					K（※印：賃料）				R					Z				S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
						各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg超20kg以下	1回	持込	2,229.1	5.72	5.72	-	-	87.45	69.67	17.09	-	-	6.83	5.04	1.79	-	-	-	高所作業車　トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作 業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg超20kg以下	1回	貸与	2,205.5	1.24	1.24	-	-	91.85	70.41	20.74	-	-	6.91	5.10	1.81	-	-	-	高所作業車　トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型　最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロ ール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg超20kg以下	2回	持込	4,458.3	5.72	5.72	-	-	87.45	69.67	17.09	-	-	6.83	5.04	1.79	-	-	-	高所作業車　トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作 業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロ ール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg超20kg以下	2回	貸与	4,411.0	1.24	1.24	-	-	91.85	70.41	20.74	-	-	6.91	5.10	1.81	-	-	-	高所作業車　トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型　最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロ ール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg超20kg以下	3回	持込	6,687.4	5.72	5.72	-	-	87.45	69.67	17.09	-	-	6.83	5.04	1.79	-	-	-	高所作業車　トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作 業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロ ール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg超20kg以下	3回	貸与	6,616.5	1.24	1.24	-	-	91.85	70.41	20.74	-	-	6.91	5.10	1.81	-	-	-	高所作業車　トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型　最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロ ール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	20kg超30kg以下	1回	持込	2,304.1	5.54	5.54	-	-	84.60	67.40	16.53	-	-	9.86	8.13	1.73	-	-	-	高所作業車　トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作 業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロ ール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	20kg超30kg以下	1回	貸与	2,280.5	1.20	1.20	-	-	88.83	68.09	20.06	-	-	9.97	8.22	1.75	-	-	-	高所作業車　トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型　最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロ ール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	20kg超30kg以下	2回	持込	4,608.3	5.54	5.54	-	-	84.60	67.40	16.53	-	-	9.86	8.13	1.73	-	-	-	高所作業車　トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作 業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロ ール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	20kg超30kg以下	2回	貸与	4,561.0	1.20	1.20	-	-	88.83	68.09	20.06	-	-	9.97	8.22	1.75	-	-	-	高所作業車　トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型　最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロ ール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	20kg超30kg以下	3回	持込	6,912.4	5.54	5.54	-	-	84.60	67.40	16.53	-	-	9.86	8.13	1.73	-	-	-	高所作業車　トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作 業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロ ール給油	-	-	-	-	
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	20kg超30kg以下	3回	貸与	6,841.5	1.20	1.20	-	-	88.83	68.09	20.06	-	-	9.97	8.22	1.75	-	-	-	高所作業車　トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型　最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロ ール給油	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg以下	1回	持込	2,254.5	6.71	6.71	-	-	89.86	68.89	20.29	-	-	3.43	1.77	1.66	-	-	-	高所作業車　トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作 業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　バトロ ール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg以下	1回	貸与	2,130.5	1.29	1.29	-	-	95.08	72.89	21.47	-	-	3.63	1.87	1.76	-	-	-	高所作業車　トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型　最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　バトロ ール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg以下	2回	持込	4,509.0	6.71	6.71	-	-	89.86	68.89	20.29	-	-	3.43	1.77	1.66	-	-	-	高所作業車　トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作 業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　バトロ ール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg以下	2回	貸与	4,261.0	1.29	1.29	-	-	95.08	72.89	21.47	-	-	3.63	1.87	1.76	-	-	-	高所作業車　トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型　最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　バトロ ール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg以下	3回	持込	6,763.5	6.71	6.71	-	-	89.86	68.89	20.29	-	-	3.43	1.77	1.66	-	-	-	高所作業車　トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作 業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油　バトロ ール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	-	-	-	-	

No.310 【 付属構造物塗替 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg以下	3回	貸与	6,391.5	1.29	1.29	-	-	95.08	72.89	21.47	-	-	3.63	1.87	1.76	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 バトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg超20kg以下	1回	持込	2,329.5	6.50	6.50	-	-	86.97	66.68	19.63	-	-	6.53	4.82	1.71	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg超20kg以下	1回	貸与	2,205.5	1.24	1.24	-	-	91.85	70.41	20.74	-	-	6.91	5.10	1.81	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg超20kg以下	2回	持込	4,659.0	6.50	6.50	-	-	86.97	66.68	19.63	-	-	6.53	4.82	1.71	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg超20kg以下	2回	貸与	4,411.0	1.24	1.24	-	-	91.85	70.41	20.74	-	-	6.91	5.10	1.81	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg超20kg以下	3回	持込	6,988.5	6.50	6.50	-	-	86.97	66.68	19.63	-	-	6.53	4.82	1.71	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg超20kg以下	3回	貸与	6,616.5	1.24	1.24	-	-	91.85	70.41	20.74	-	-	6.91	5.10	1.81	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	20kg超30kg以下	1回	持込	2,404.5	6.30	6.30	-	-	84.25	64.59	19.02	-	-	9.45	7.79	1.66	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	20kg超30kg以下	1回	貸与	2,280.5	1.20	1.20	-	-	88.83	68.09	20.06	-	-	9.97	8.22	1.75	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	20kg超30kg以下	2回	持込	4,809.0	6.30	6.30	-	-	84.25	64.59	19.02	-	-	9.45	7.79	1.66	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	20kg超30kg以下	2回	貸与	4,561.0	1.20	1.20	-	-	88.83	68.09	20.06	-	-	9.97	8.22	1.75	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	20kg超30kg以下	3回	持込	7,213.5	6.30	6.30	-	-	84.25	64.59	19.02	-	-	9.45	7.79	1.66	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	20kg超30kg以下	3回	貸与	6,841.5	1.20	1.20	-	-	88.83	68.09	20.06	-	-	9.97	8.22	1.75	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg以下	1回	-	1,198.8	0.00	-	-	-	96.88	94.99	-	-	-	3.12	3.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg以下	2回	-	2,397.5	0.00	-	-	-	96.88	94.99	-	-	-	3.12	3.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg以下	3回	-	3,596.3	0.00	-	-	-	96.88	94.99	-	-	-	3.12	3.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下	1回	-	1,273.8	0.00	-	-	-	91.17	89.39	-	-	-	8.83	8.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		

No.310【 付属構造物塗替 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下	2回	-	2,547.5	0.00	-	-	-	91.17	89.39	-	-	-	8.83	8.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.311【 張紙防止塗装 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分 素地調整の有無	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）								R				Z				S	
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
有り	2,387.4	0.00	-	-	-	100.00	93.94	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
無し	897.00	0.00	-	-	-	100.00	96.16	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 312 【 張紙防止塗装（材料費） 】

物価資料等による

No. 313 【 鋼板（材料費） 】

物価資料等による

No. 314 【 スタッドジベル（材料費） 】

物価資料等による

No. 315 【 鋼板巻立て 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格																備考
支柱区分	注入材質		K	R				Z	S					K（ *印 : 賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
A支柱	無収縮モルタル	31,321	0.00	-	-	-	100.00	36.30	17.96	10.34	8.40	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-			
A支柱	エポキシ樹脂	29,492	0.00	-	-	-	100.00	38.54	19.08	10.98	8.92	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-			
B支柱	無収縮モルタル	29,753	0.00	-	-	-	100.00	38.21	18.91	10.88	6.63	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-			
B支柱	エポキシ樹脂	28,421	0.00	-	-	-	100.00	40.00	19.80	11.39	6.94	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-			
C支柱	無収縮モルタル	28,519	0.00	-	-	-	100.00	39.86	18.79	10.22	5.76	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-			
C支柱	エポキシ樹脂	26,604	0.00	-	-	-	100.00	42.72	20.14	10.96	6.18	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-			
D支柱	無収縮モルタル	27,659	0.00	-	-	-	100.00	41.10	19.37	10.54	4.75	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-			
D支柱	エポキシ樹脂	25,983	0.00	-	-	-	100.00	43.75	20.62	11.22	5.06	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-			
E支柱	無収縮モルタル	33,757	0.00	-	-	-	100.00	33.68	17.46	10.55	9.74	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-			
E支柱	エポキシ樹脂	31,587	0.00	-	-	-	100.00	35.99	18.66	11.28	10.41	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-			
F支柱	無収縮モルタル	31,321	0.00	-	-	-	100.00	36.30	17.96	10.34	8.40	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-			
F支柱	エポキシ樹脂	29,492	0.00	-	-	-	100.00	38.54	19.08	10.98	8.92	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-			
G支柱	無収縮モルタル	29,753	0.00	-	-	-	100.00	38.21	18.91	10.88	6.63	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-			
G支柱	エポキシ樹脂	28,421	0.00	-	-	-	100.00	40.00	19.80	11.39	6.94	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-			
H支柱	無収縮モルタル	28,737	0.00	-	-	-	100.00	39.55	18.65	11.27	5.72	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-			

No. 315 【 鋼板巻立て 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
支柱区分	注入材材質		K	R				Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		
H支柱	充填樹脂	27.009	0.00	-	-	-	100.00	42.08	19.84	11.99	6.09	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 316 【 シール材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 317 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No.318【 現場溶接 】
< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考	
溶接種別	板厚区分		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z					S
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
すみ肉脚長6mm	-	12,142	0.00	-	-	-	100.00	79.23	16.01	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
補強鋼板部 (V型・L型)	6mm、9mm、10mm	33,270	0.00	-	-	-	100.00	76.74	18.50	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
補強鋼板部 (V型・L型)	12mm、13mm	57,458	0.00	-	-	-	100.00	76.64	18.60	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
補強鋼板部 (V型・L型)	14mm、15mm	74,506	0.00	-	-	-	100.00	76.98	18.26	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
補強鋼板部 (V型・L型)	16mm、19mm	106,270	0.00	-	-	-	100.00	76.95	18.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
補強鋼板部 (V型・L型)	21mm、22mm	154,690	0.00	-	-	-	100.00	77.02	18.22	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 319 【 フーチングアンカー削孔・定着 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K					R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z					S
			K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
0.8m以上 1.0m未満	2,373.9	0.00	-	-	-	100.00	42.84	28.22	10.91	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.0m以上 1.2m未満	2,657.4	0.00	-	-	-	100.00	42.77	28.23	10.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2m以上 1.4m未満	3,013.9	0.00	-	-	-	100.00	43.66	27.56	10.75	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4m以上 1.6m未満	3,301.2	0.00	-	-	-	100.00	44.39	26.79	10.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 320 【 アンカー材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 321 【 アンカー注入材（材料費） 】【

物価資料等による

No.322 【 鋼板取付 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分 注入材材質	標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考			
		K				R					Z						S	K（*印：賃料）								R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4			Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4					
無収縮モルタル	23,473	0.00	-	-	-	100.00	48.41	20.55	11.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
エポキシ樹脂	22,346	0.00	-	-	-	100.00	50.87	21.58	11.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

No. 323 【 シール材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 324 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No. 325 【 コンクリート削孔 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考	
ポンプ材径	削孔深		K	R			R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
D16	200mm以上 250mm未満	1,614.4	0.00	-	-	-	77.70	43.77	15.79	13.06	-	22.30	22.30	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ樹脂	-	-	-	-	-	-	-
D16	250mm以上 300mm未満	1,694.4	0.00	-	-	-	74.03	41.71	15.04	12.44	-	25.97	25.97	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ樹脂	-	-	-	-	-	-	-
D16	300mm以上 360mm以下	1,782.4	0.00	-	-	-	70.37	39.64	14.30	11.83	-	29.63	29.63	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ樹脂	-	-	-	-	-	-	-
D19	200mm以上 250mm未満	1,665.8	0.00	-	-	-	75.29	42.41	15.30	12.66	-	24.71	24.71	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ樹脂	-	-	-	-	-	-	-
D19	250mm以上 300mm未満	1,757.3	0.00	-	-	-	71.38	40.21	14.51	12.00	-	28.62	28.62	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ樹脂	-	-	-	-	-	-	-
D19	300mm以上 350mm未満	1,848.7	0.00	-	-	-	67.84	38.22	13.79	11.40	-	32.16	32.16	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ樹脂	-	-	-	-	-	-	-
D19	350mm以上 400mm以下	1,967.7	0.00	-	-	-	63.74	35.92	12.95	10.71	-	36.26	36.26	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ樹脂	-	-	-	-	-	-	-
D22	300mm以上 350mm未満	2,796.2	0.00	-	-	-	76.08	41.67	15.05	12.45	-	23.92	23.92	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ樹脂	-	-	-	-	-	-	-
D22	350mm以上 420mm未満	2,919.7	0.00	-	-	-	72.87	39.92	14.41	11.92	-	27.13	27.13	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ樹脂	-	-	-	-	-	-	-
D22	420mm以上 500mm未満	3,053.5	0.00	-	-	-	69.67	38.16	13.78	11.40	-	30.33	30.33	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ樹脂	-	-	-	-	-	-	-
D22	500mm以上 580mm以下	3,238.7	0.00	-	-	-	65.69	35.99	12.99	10.74	-	34.31	34.31	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ樹脂	-	-	-	-	-	-	-
D25	320mm以上 390mm未満	2,939.1	0.00	-	-	-	72.38	39.66	14.31	11.84	-	27.62	27.62	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ樹脂	-	-	-	-	-	-	-
D25	390mm以上 460mm未満	3,099.2	0.00	-	-	-	68.65	37.60	13.58	11.23	-	31.35	31.35	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ樹脂	-	-	-	-	-	-	-
D25	460mm以上 540mm未満	3,293.6	0.00	-	-	-	64.59	35.38	12.77	10.57	-	35.41	35.41	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ樹脂	-	-	-	-	-	-	-
D25	540mm以上 600mm未満	3,430.8	0.00	-	-	-	62.01	33.98	12.26	10.14	-	37.99	37.99	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ樹脂	-	-	-	-	-	-	-

No. 325 【 コンクリート削孔 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
ポンプ材径	削孔深		K	R				R	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
D29	400mm以上 460mm未満	3,241.7	0.00	-	-	-	65.63	35.96	12.98	10.73	-	34.37	34.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-
D29	460mm以上 530mm未満	3,410.2	0.00	-	-	-	62.39	34.18	12.34	10.20	-	37.61	37.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D29	530mm以上 600mm未満	3,656.4	0.00	-	-	-	58.18	31.87	11.51	9.52	-	41.82	41.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D29	600mm以上 700mm以下	4,662.7	0.00	-	-	-	63.88	34.37	12.41	10.26	-	36.12	36.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D32	400mm以上 460mm未満	3,340.1	0.00	-	-	-	63.70	34.89	12.60	10.42	-	36.30	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D32	460mm以上 530mm未満	3,523.4	0.00	-	-	-	60.38	33.08	11.94	9.88	-	39.62	39.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D32	530mm以上 600mm未満	3,720.8	0.00	-	-	-	57.18	31.33	11.31	9.35	-	42.82	42.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D32	600mm以上 690mm以下	4,811.4	0.00	-	-	-	61.90	33.31	12.02	9.94	-	38.10	38.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D35	480mm以上 540mm未満	3,682.3	0.00	-	-	-	57.78	31.66	11.42	9.45	-	42.22	42.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D35	540mm以上 600mm未満	3,865.3	0.00	-	-	-	55.04	30.16	10.88	9.00	-	44.96	44.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D35	600mm以上 670mm未満	4,914.3	0.00	-	-	-	60.61	32.62	11.77	9.73	-	39.39	39.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D35	670mm以上 760mm以下	5,143.0	0.00	-	-	-	57.91	31.16	11.25	9.30	-	42.09	42.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	

No. 326 【 コンクリート巻立て 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考				
支柱区分	施工内容	生コンクリート規格	養生工の有無		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S			
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
A支柱	a施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	133,650	3.58	2.52	-	-	79.22	19.50	12.06	9.62	7.75	17.20	16.65	0.39	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
A支柱	a施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	132,080	3.57	2.55	-	-	79.02	19.73	12.20	9.73	7.84	17.41	16.85	0.40	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
A支柱	b施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	125,710	3.91	2.68	-	-	77.78	20.72	12.82	8.10	6.95	18.31	17.70	0.42	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
A支柱	b施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	124,290	3.90	2.71	-	-	77.60	20.97	12.97	8.19	7.03	18.50	17.90	0.42	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
A支柱	c施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	98,997	4.52	3.40	-	-	72.30	26.31	10.28	8.50	6.94	23.18	22.48	0.53	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
A支柱	c施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	97,266	4.50	3.46	-	-	71.92	26.75	10.47	8.66	7.07	23.58	22.88	0.54	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
A支柱	d施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	90,592	5.13	3.72	-	-	69.51	28.74	7.98	7.15	3.96	25.36	24.56	0.58	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
A支柱	d施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	88,612	5.09	3.80	-	-	69.01	29.39	8.16	7.31	4.04	25.90	25.11	0.59	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
B支柱	a施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	123,550	3.82	2.73	-	-	77.58	19.81	10.11	9.97	7.86	18.60	18.01	0.42	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
B支柱	a施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	122,110	3.81	2.76	-	-	77.38	20.04	10.23	10.09	7.96	18.81	18.22	0.43	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
B支柱	b施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	115,350	4.23	2.92	-	-	75.83	21.22	10.83	8.13	7.02	19.94	19.29	0.45	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
B支柱	b施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	113,420	4.21	2.97	-	-	75.52	21.57	11.02	8.27	7.14	20.27	19.62	0.46	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
B支柱	c施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	96,856	4.62	3.48	-	-	71.69	25.25	10.51	8.36	7.40	23.69	22.97	0.54	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
B支柱	c施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	95,173	4.60	3.54	-	-	71.31	25.69	10.70	8.51	7.53	24.09	23.38	0.55	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
B支柱	d施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	87,558	5.27	3.85	-	-	68.50	27.93	7.95	7.40	4.09	26.23	25.41	0.60	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
B支柱	d施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	86,129	5.24	3.91	-	-	68.11	28.38	8.09	7.52	4.16	26.65	25.84	0.61	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 326 【 コンクリート巻立て 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材材構成比														代表機材材規格														備考		
支柱区分	施工内容	生コンクリート規格	養生工の有無		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S	
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
C支柱	a施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	117,480	3.99	2.87	-	-	76.46	20.02	10.26	8.68	7.99	19.55	18.94	0.44	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
C支柱	a施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	115,430	3.97	2.92	-	-	76.14	20.38	10.44	8.83	8.14	19.89	19.28	0.45	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
C支柱	b施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	107,930	4.49	3.12	-	-	74.20	21.80	9.44	7.94	6.90	21.31	20.62	0.48	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
C支柱	b施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	106,140	4.47	3.17	-	-	73.88	22.16	9.60	8.07	7.02	21.65	20.96	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
C支柱	c施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	95,040	4.68	3.55	-	-	71.19	24.73	10.71	8.52	7.55	24.13	23.41	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
C支柱	c施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	93,385	4.65	3.61	-	-	70.80	25.16	10.90	8.67	7.68	24.55	23.83	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
C支柱	d施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	85,812	5.38	3.93	-	-	67.86	27.38	8.12	7.17	4.18	26.76	25.93	0.61	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
C支柱	d施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	83,956	5.33	4.01	-	-	67.35	28.00	8.29	7.33	4.27	27.32	26.50	0.62	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
D支柱	a施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	113,280	4.10	2.97	-	-	75.63	20.49	10.41	8.00	7.55	20.27	19.64	0.46	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
D支柱	a施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	111,300	4.09	3.03	-	-	75.29	20.84	10.59	8.15	7.68	20.62	19.99	0.47	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
D支柱	b施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	103,680	4.64	3.25	-	-	73.19	22.38	8.25	8.01	6.87	22.17	21.46	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
D支柱	b施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	101,970	4.62	3.30	-	-	72.85	22.76	8.38	8.14	6.99	22.53	21.82	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
D支柱	c施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	94,621	4.70	3.56	-	-	71.06	24.50	10.76	8.56	7.58	24.24	23.52	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
D支柱	c施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	92,976	4.67	3.62	-	-	70.68	24.94	10.95	8.71	7.71	24.65	23.93	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
D支柱	d施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	84,917	5.40	3.97	-	-	67.56	27.31	8.20	7.24	4.22	27.04	26.20	0.62	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
D支柱	d施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	83,534	5.36	4.03	-	-	67.17	27.76	8.34	7.36	4.29	27.47	26.64	0.63	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	

No. 326 【 コンクリート巻立て 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材材構成比														代表機材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
支柱区分	施工内容	生コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z						S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

No. 327 【 足場（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】

< 積算單位：掛m² >

条件区分	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考	
		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4		Z1		Z2		Z3
-	3,618.9	10.91	7.42	-	-	89.09	46.39	8.14	6.08	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 ガス対策型（第3次基 準値）〕最大吊上能力 12～13t吊	*	-						とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-

No. 328 【 下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格																備 考	
		K				R					Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		K1
-	2,472.8	0.00	-	-	-	100.00	38.70	34.68	20.96	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 329 【 型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考			
型枠種別		K					R					Z					S	K（*印：賃料）								R				Z				S	
			K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
一般型枠	10,950	0.00	-	-	-	100.00	50.96	9.76	6.85	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
合板円形型枠	11,581	0.00	-	-	-	100.00	40.80	12.30	12.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 330 【 コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考	
生コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z					S
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20)(高炉)	有り	39,825	8.72	8.47	-	-	34.00	14.13	9.00	5.82	4.06	57.28	55.93	1.32	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	37,892	9.16	8.90	-	-	30.63	9.90	9.46	6.11	4.27	60.21	58.78	1.39	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 331 【 とりこわし 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格														備考	
－	標準単価	K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
－	101,310	1.56	1.21	0.35	－	95.65	42.83	35.97	14.07	－	2.79	2.79	－	－	－	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（低騒音型）・排出ガス対策型（第2次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3／min 吐出圧力0.7MPa	*		さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級		－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油 バトロール給油	－	－	－	－	－

No.332【 鉄筋 】
< 積算単位： t >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
鉄筋規格																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

No. 333 【 コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (普通)	有り	73,281	0.00	-	-	-	69.34	24.52	24.22	8.84	4.89	30.66	30.66	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通 24-1 2-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (普通)	無し	71,350	0.00	-	-	-	68.51	24.91	23.28	9.08	5.02	31.49	31.49	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通 24-1 2-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-				

No. 334 【 足場・防護 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
防護種類	1工事での足場 使用回数	足場を架設している総月数		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
シート	1回	0.5月以下	5,549.7	0.00	-	-	-	100.00	97.83	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	0.5月を超え1.0月以下	5,751.2	0.00	-	-	-	100.00	94.40	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	1.0月を超え1.5月以下	5,952.7	0.00	-	-	-	100.00	91.20	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	1.5月を超え2.0月以下	6,154.2	0.00	-	-	-	100.00	88.22	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	2.0月を超え2.5月以下	6,355.7	0.00	-	-	-	100.00	85.42	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	2.5月を超え3.0月以下	6,557.2	0.00	-	-	-	100.00	82.80	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	3.0月を超え3.5月以下	6,758.7	0.00	-	-	-	100.00	80.33	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	3.5月を超え4.0月以下	6,960.2	0.00	-	-	-	100.00	78.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	4.0月を超え4.5月以下	7,161.7	0.00	-	-	-	100.00	75.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	4.5月を超え5.0月以下	7,363.2	0.00	-	-	-	100.00	73.73	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	5.0月を超え5.5月以下	7,564.7	0.00	-	-	-	100.00	71.77	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	5.5月を超え6.0月以下	7,766.2	0.00	-	-	-	100.00	69.91	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	6.0月を超え6.5月以下	7,967.7	0.00	-	-	-	100.00	68.14	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	2回	1.0月以下	5,549.7	0.00	-	-	-	100.00	97.83	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	2回	1.0月を超え2.0月以下	5,751.2	0.00	-	-	-	100.00	94.40	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	2回	2.0月を超え3.0月以下	5,952.7	0.00	-	-	-	100.00	91.20	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 334 【 足場・防護 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
防護種類	1工事での足場 使用回数	足場を架設している総月数		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
シート	2回	3.0月を超え4.0月以下	6,154.2	0.00	-	-	-	100.00	88.22	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	2回	4.0月を超え5.0月以下	6,355.7	0.00	-	-	-	100.00	85.42	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	2回	5.0月を超え6.0月以下	6,557.2	0.00	-	-	-	100.00	82.80	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	2回	6.0月を超え7.0月以下	6,758.7	0.00	-	-	-	100.00	80.33	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	0.5月以下	5,563.2	0.00	-	-	-	100.00	97.59	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	0.5月を超え1.0月以下	5,787.2	0.00	-	-	-	100.00	93.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	1.0月を超え1.5月以下	6,011.2	0.00	-	-	-	100.00	90.32	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	1.5月を超え2.0月以下	6,235.2	0.00	-	-	-	100.00	87.07	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	2.0月を超え2.5月以下	6,459.2	0.00	-	-	-	100.00	84.05	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	2.5月を超え3.0月以下	6,683.2	0.00	-	-	-	100.00	81.24	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	3.0月を超え3.5月以下	6,907.2	0.00	-	-	-	100.00	78.60	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	3.5月を超え4.0月以下	7,131.2	0.00	-	-	-	100.00	76.13	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	4.0月を超え4.5月以下	7,355.2	0.00	-	-	-	100.00	73.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	4.5月を超え5.0月以下	7,579.2	0.00	-	-	-	100.00	71.63	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	5.0月を超え5.5月以下	7,803.2	0.00	-	-	-	100.00	69.58	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	1回	5.5月を超え6.0月以下	8,027.2	0.00	-	-	-	100.00	67.64	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 334 【 足場・防護 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
防護種類	1工事での足場 使用回数	足場を架設している総月数		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
シート+板張	1回	6.0月を超え6.5月以下	8,251.2	0.00	-	-	-	100.00	65.80	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	2回	1.0月以下	5,563.2	0.00	-	-	-	100.00	97.59	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	2回	1.0月を超え2.0月以下	5,787.2	0.00	-	-	-	100.00	93.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	2回	2.0月を超え3.0月以下	6,011.2	0.00	-	-	-	100.00	90.32	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	2回	3.0月を超え4.0月以下	6,235.2	0.00	-	-	-	100.00	87.07	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	2回	4.0月を超え5.0月以下	6,459.2	0.00	-	-	-	100.00	84.05	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	2回	5.0月を超え6.0月以下	6,683.2	0.00	-	-	-	100.00	81.24	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	2回	6.0月を超え7.0月以下	6,907.2	0.00	-	-	-	100.00	78.60	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 335 【 支承取替（鋼橋） 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
支承形式	現場条件	下部工がラット取付の有無		K	R				Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4							
I	-	無し	719,860	0.00	-	-	-	100.00	38.70	15.78	15.22	9.67	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	-	有り	711,710	0.00	-	-	-	100.00	38.64	15.54	15.40	9.79	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	飯桁	無し	898,250	0.00	-	-	-	100.00	37.22	14.97	14.91	9.24	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	飯桁	有り	884,460	0.00	-	-	-	100.00	37.40	14.87	14.68	9.39	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	1箱桁2番	無し	1,077,900	0.00	-	-	-	100.00	37.22	14.97	14.91	9.24	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	1箱桁2番	有り	1,061,400	0.00	-	-	-	100.00	37.40	14.87	14.68	9.39	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	1箱桁1番	無し	1,437,200	0.00	-	-	-	100.00	37.22	14.97	14.91	9.24	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	1箱桁1番	有り	1,415,100	0.00	-	-	-	100.00	37.40	14.87	14.68	9.39	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	飯桁	無し	1,097,700	0.00	-	-	-	100.00	36.48	14.70	14.42	9.03	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	飯桁	有り	1,083,600	0.00	-	-	-	100.00	36.63	14.62	14.23	9.15	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	1箱桁2番	無し	1,317,200	0.00	-	-	-	100.00	36.48	14.70	14.42	9.03	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	1箱桁2番	有り	1,300,300	0.00	-	-	-	100.00	36.63	14.62	14.23	9.15	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	1箱桁1番	無し	1,756,300	0.00	-	-	-	100.00	36.48	14.70	14.42	9.03	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	1箱桁1番	有り	1,733,700	0.00	-	-	-	100.00	36.63	14.62	14.23	9.15	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV	-	無し	582,140	0.00	-	-	-	100.00	37.69	15.40	14.64	9.20	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV	-	有り	573,730	0.00	-	-	-	100.00	37.62	15.11	14.86	9.34	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 336 【 支承取替（P C 橋） 】

< 積算単位：基 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
-	529,860	0.00	-	-	-	100.00	37.46	15.23	14.55	9.10	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No. 337 【 支承（材料費） 】

物価資料等による

No. 338 【 桁付ブラケット（材料費） 】

物価資料等による

No. 339 【 沓座コンクリートはつり（支承直下部以外） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

No. 340 【 下部エブラケット取付 】

< 積算単位：基 >

条件区分 プラットフォーム部材 質量	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																	
600kg以下	102,480	0.00	-	-	-	100.00	45.17	17.52	13.07	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	普通作業員	橋りょう世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
600kgを超え 2,000kg以下	154,040	0.00	-	-	-	100.00	45.20	17.39	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	普通作業員	橋りょう世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 341 【 下部工ブラケット（材料費） 】

物価資料等による

No. 342 【 足場 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分 供用月数	標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格																備 考	
		K				R					Z	S					K (*印：賃料)								R				Z					S
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S				
1ヶ月以下	9,367.5	0.00	-	-	-	100.00	92.88	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1ヶ月を超え 2ヶ月以下	9,718.5	0.00	-	-	-	100.00	89.52	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2ヶ月を超え 3ヶ月以下	10,070	0.00	-	-	-	100.00	86.40	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3ヶ月を超え 4ヶ月以下	10,421	0.00	-	-	-	100.00	83.49	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4ヶ月を超え 5ヶ月以下	10,772	0.00	-	-	-	100.00	80.77	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5ヶ月を超え 6ヶ月以下	11,123	0.00	-	-	-	100.00	78.22	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6ヶ月を超え 7ヶ月以下	11,474	0.00	-	-	-	100.00	75.83	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7ヶ月を超え 8ヶ月以下	11,825	0.00	-	-	-	100.00	73.58	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8ヶ月を超え 9ヶ月以下	12,176	0.00	-	-	-	100.00	71.46	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9ヶ月を超え 10ヶ月以下	12,527	0.00	-	-	-	100.00	69.46	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10ヶ月を超え 11ヶ月以下	12,878	0.00	-	-	-	100.00	67.56	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11ヶ月を超え 12ヶ月以下	13,229	0.00	-	-	-	100.00	65.77	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 343 【 現場溶接鋼桁補強 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4			
-	14,486	0.00	-	-	-	100.00	69.68	19.61	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 344 【 コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
アンカー材径	削孔深さ		K	K			R	R				Z	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
17mm以下	500mm以下	5,726.6	0.00	-	-	-	83.42	37.74	34.81	-	-	16.58	16.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ27.6mm	-	-	-	-	-	-
17mm以下	500mmを超え1000mm以下	6,816.3	0.00	-	-	-	86.07	39.62	36.55	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ27.6mm	-	-	-	-	-	-
17mmを超え23mm以下	500mm以下	5,866.6	0.00	-	-	-	81.43	36.84	33.97	-	-	18.57	18.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ33.1mm	-	-	-	-	-	-
17mmを超え23mm以下	500mmを超え1000mm以下	6,956.3	0.00	-	-	-	84.34	38.83	35.81	-	-	15.66	15.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ33.1mm	-	-	-	-	-	-
23mmを超え30mm以下	500mm以下	6,006.6	0.00	-	-	-	79.53	35.98	33.18	-	-	20.47	20.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ40mm	-	-	-	-	-	-
23mmを超え30mm以下	500mmを超え1000mm以下	7,096.3	0.00	-	-	-	82.67	38.05	35.11	-	-	17.33	17.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ40mm	-	-	-	-	-	-
30mmを超え43mm以下	500mm以下	7,610.9	0.00	-	-	-	84.09	38.71	35.71	-	-	15.91	15.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ53.1mm	-	-	-	-	-	-
30mmを超え43mm以下	500mmを超え1000mm以下	9,232.8	0.00	-	-	-	83.98	39.01	35.98	-	-	16.02	16.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ53.1mm	-	-	-	-	-	-
30mmを超え43mm以下	1000mmを超え1300mm以下	20,307	0.00	-	-	-	83.61	39.90	36.81	-	-	16.39	16.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ53.1mm	-	-	-	-	-	-
43mmを超え54mm以下	500mm以下	7,782.7	0.00	-	-	-	82.24	37.86	34.92	-	-	17.76	17.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ64.7mm	-	-	-	-	-	-
43mmを超え54mm以下	500mmを超え1000mm以下	9,442.8	0.00	-	-	-	82.11	38.14	35.18	-	-	17.89	17.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ64.7mm	-	-	-	-	-	-
43mmを超え54mm以下	1000mmを超え1300mm以下	20,779	0.00	-	-	-	81.71	39.00	35.97	-	-	18.29	18.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ64.7mm	-	-	-	-	-	-
54mmを超え67mm以下	500mm以下	8,011.8	0.00	-	-	-	79.89	36.79	33.92	-	-	20.11	20.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ77.4mm	-	-	-	-	-	-
54mmを超え67mm以下	500mmを超え1000mm以下	9,722.8	0.00	-	-	-	79.74	37.04	34.16	-	-	20.26	20.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ77.4mm	-	-	-	-	-	-
54mmを超え67mm以下	1000mmを超え1300mm以下	21,409	0.00	-	-	-	79.30	37.85	34.91	-	-	20.70	20.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ77.4mm	-	-	-	-	-	-

No. 344 【 コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
ブツカ材径	削孔深さ		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
67mmを超え 80mm以下	500mm以下	8,183.6	0.00	-	-	-	78.21	36.01	33.21	-	-	21.79	21.79	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	-	-	-	-	-	-			
67mmを超え 80mm以下	500mmを超え 1000mm以下	9,932.8	0.00	-	-	-	78.06	36.26	33.44	-	-	21.94	21.94	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	-	-	-	-	-	-			
67mmを超え 80mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	21,882	0.00	-	-	-	77.59	37.03	34.16	-	-	22.41	22.41	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	-	-	-	-	-	-			
80mmを超え 100mm以下	500mm以下	8,445.5	0.00	-	-	-	75.78	34.89	32.18	-	-	24.22	24.22	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ11 0mm	-	-	-	-	-	-			
80mmを超え 100mm以下	500mmを超え 1000mm以下	10,253	0.00	-	-	-	75.62	35.12	32.40	-	-	24.38	24.38	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ11 0mm	-	-	-	-	-	-			
80mmを超え 100mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	22,602	0.00	-	-	-	75.12	35.85	33.07	-	-	24.88	24.88	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ11 0mm	-	-	-	-	-	-			

No. 345 【 コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考					
		K				R					Z					S				K（*印：賃料）								R					Z				S
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	
-	852.58	0.00	-	-	-	100.00	45.23	41.73	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No.346 【 コンクリート削孔（さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
削孔深さ		K	R				Z	S					K（*印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	
200mmを超え 500mm以下	2,285.8	0.00	-	-	-	100.00	54.52	29.52	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500mmを超え 800mm以下	2,911.7	0.00	-	-	-	100.00	54.06	29.28	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 347 【 アンカー 】
< 積算単位：本 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
適用アンカー径	削孔方向		K	K			R	R				Z	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
25mm以下	横方向	1,802.7	0.00	-	-	-	100.00	48.80	26.43	21.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
25mm以下	下方向	1,521.6	0.00	-	-	-	100.00	49.77	26.95	22.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
25mmを超え 40mm以下	横方向	2,228.3	0.00	-	-	-	100.00	48.80	26.43	21.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
25mmを超え 40mm以下	下方向	1,767.7	0.00	-	-	-	100.00	49.75	26.96	22.30	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
40mmを超え 55mm以下	横方向	2,850.7	0.00	-	-	-	100.00	48.80	26.43	21.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
40mmを超え 55mm以下	下方向	2,072.1	0.00	-	-	-	100.00	49.77	26.95	22.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
55mmを超え 70mm以下	横方向	4,714.0	0.00	-	-	-	100.00	48.80	26.43	21.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
55mmを超え 70mm以下	下方向	2,861.7	0.00	-	-	-	100.00	49.77	26.95	22.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
70mmを超え 85mm以下	横方向	10,214	0.00	-	-	-	100.00	48.80	26.43	21.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
70mmを超え 85mm以下	下方向	3,877.3	0.00	-	-	-	100.00	49.77	26.95	22.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	

No. 348 【 アンカー材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 349 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No. 350 【 充填補修 】
< 積算単位：孔 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格																備 考
		K				R					Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
-	981.56	0.00	-	-	-	100.00	59.36	35.88	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 351 【 補修材（材料費） 】

物価資料等による

No. 352 【 現場孔明（鋼構造物） 】

< 積算単位：本 >

条件区分 作業条件	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
		K				R	Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
10本以上/箇所	1,337.2	0.23	0.23	-	-	99.17	65.08	18.97	-	-	0.60	0.60	-	-	-	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 定格容量1kVA	-	-	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	-	-	ガソリン ギョウラー ンド	レ スタ	-	-	-	-	-
作業性の悪い箇所等	2,472.2	0.25	0.25	-	-	99.10	70.40	20.52	-	-	0.65	0.65	-	-	-	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 定格容量1kVA	-	-	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	-	-	ガソリン ギョウラー ンド	レ スタ	-	-	-	-	-

No. 353 【 除草 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業形態	飛び石防護の有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
肩掛け式	有り	94.113	0.51	0.50	-	-	99.49	57.21	25.62	13.77	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛け式〕 カッタ径255mm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
肩掛け式	無し	80.311	0.59	0.58	-	-	99.41	67.05	16.13	13.34	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛け式〕 カッタ径255mm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
ベルト式	-	19.611	20.59	18.72	-	-	79.41	36.61	27.33	8.26	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕 〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
人力除草	-	178.89	0.00	-	-	-	100.00	80.90	18.11	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 354 【 集草 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
-	30.954	0.00	-	-	-	100.00	95.24	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 355 【 積込運搬 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックカー車運搬距離		K				R	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	6.5km以下	-	34.053	4.36	4.36	-	-	93.82	78.72	14.32	-	-	1.82	1.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	11.5km以下	-	35.217	4.92	4.92	-	-	93.03	76.12	16.15	-	-	2.05	2.05	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	14.5km以下	-	36.382	5.44	5.44	-	-	92.29	73.69	17.87	-	-	2.27	2.27	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	17.5km以下	-	37.546	5.93	5.93	-	-	91.59	71.40	19.48	-	-	2.48	2.48	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	19.5km以下	-	38.710	6.40	6.40	-	-	90.93	69.25	20.99	-	-	2.67	2.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	21.5km以下	-	39.874	6.83	6.83	-	-	90.32	67.23	22.42	-	-	2.85	2.85	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	23.5km以下	-	41.038	7.24	7.24	-	-	89.74	65.33	23.76	-	-	3.02	3.02	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	26.0km以下	-	42.785	7.81	7.81	-	-	88.93	62.67	25.64	-	-	3.26	3.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	28.0km以下	-	44.531	8.34	8.34	-	-	88.18	60.21	27.37	-	-	3.48	3.48	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	30.0km以下	-	46.277	8.83	8.83	-	-	87.48	57.93	28.98	-	-	3.69	3.69	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	32.0km以下	-	48.024	9.28	9.28	-	-	86.84	55.83	30.46	-	-	3.88	3.88	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	34.5km以下	-	50.352	9.84	9.84	-	-	86.05	53.24	32.28	-	-	4.11	4.11	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	35.0km以下	-	52.680	10.34	10.34	-	-	85.34	50.90	33.94	-	-	4.32	4.32	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
バックカー車（回転式・積載容量4m3）	-	4.0km以下	41.038	13.54	13.54	-	-	82.07	65.33	16.09	-	-	4.39	4.39	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バックカー車（回転式・積載容量4m3）	-	7.0km以下	42.435	14.41	14.41	-	-	80.91	63.17	17.11	-	-	4.68	4.68	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バックカー車（回転式・積載容量4m3）	-	10.0km以下	43.832	15.22	15.22	-	-	79.84	61.15	18.08	-	-	4.94	4.94	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バックカー車（回転式・積載容量4m3）	-	14.0km以下	45.927	16.34	16.34	-	-	78.36	58.37	19.41	-	-	5.30	5.30	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 355 【 積込運搬 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バッカー車運搬距離		K				R	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
バッカー車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	48.022	17.36	17.36	-	-	77.01	55.84	20.62	-	-	5.63	5.63	-	-	-	バッカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バッカー車(回転式・積載容量4m3)	-	21.0km以下	50.118	18.30	18.30	-	-	75.76	53.49	21.74	-	-	5.94	5.94	-	-	-	バッカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バッカー車(回転式・積載容量4m3)	-	25.0km以下	52.912	19.43	19.43	-	-	74.26	50.67	23.09	-	-	6.31	6.31	-	-	-	バッカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バッカー車(回転式・積載容量4m3)	-	29.0km以下	55.706	20.46	20.46	-	-	72.90	48.12	24.30	-	-	6.64	6.64	-	-	-	バッカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バッカー車(回転式・積載容量4m3)	-	33.0km以下	59.198	21.60	21.60	-	-	71.39	45.29	25.65	-	-	7.01	7.01	-	-	-	バッカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バッカー車(回転式・積載容量4m3)	-	35.0km以下	62.690	22.61	22.61	-	-	70.05	42.77	26.86	-	-	7.34	7.34	-	-	-	バッカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 356 【 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 】
＜ 積算単位：m² ＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考		
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックカー車運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）					R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	6.5km以下	-	159.07	1.22	0.93	0.29	-	98.39	50.59	33.83	8.14	3.06	0.39	0.39	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	11.5km以下	-	160.23	1.37	1.08	0.29	-	98.18	50.22	33.58	8.08	3.55	0.45	0.45	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	14.5km以下	-	161.39	1.51	1.22	0.29	-	97.98	49.86	33.34	8.03	4.02	0.51	0.51	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	17.5km以下	-	162.56	1.66	1.37	0.29	-	97.77	49.49	33.10	7.97	4.50	0.57	0.57	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	19.5km以下	-	163.72	1.79	1.51	0.28	-	97.58	49.15	32.87	7.91	4.96	0.63	0.63	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	21.5km以下	-	164.89	1.93	1.65	0.28	-	97.38	48.80	32.64	7.85	5.42	0.69	0.69	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	23.5km以下	-	166.05	2.07	1.79	0.28	-	97.19	48.46	32.41	7.80	5.87	0.74	0.74	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	26.0km以下	-	167.80	2.27	1.99	0.28	-	96.90	47.95	32.07	7.72	6.53	0.83	0.83	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	28.0km以下	-	169.54	2.46	2.19	0.27	-	96.63	47.46	31.74	7.64	7.19	0.91	0.91	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	30.0km以下	-	171.29	2.65	2.38	0.27	-	96.36	46.99	31.42	7.82	7.56	0.99	0.99	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (一般)	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	32.0km以下	-	173.04	2.84	2.57	0.27	-	96.09	46.51	31.10	8.45	7.48	1.07	1.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (一般)	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	34.5km以下	-	175.37	3.08	2.82	0.26	-	95.74	45.89	30.69	9.26	7.39	1.18	1.18	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (一般)	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	35.0km以下	-	177.69	3.32	3.06	0.26	-	95.40	45.29	30.28	10.06	7.29	1.28	1.28	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (一般)	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	166.05	3.62	3.34	0.28	-	95.30	48.47	32.41	7.80	3.97	1.08	1.08	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
有り	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	167.45	3.93	3.65	0.28	-	94.89	48.06	32.14	7.73	4.33	1.18	1.18	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
有り	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	168.84	4.22	3.95	0.27	-	94.50	47.66	31.87	7.67	4.69	1.28	1.28	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
有り	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	170.94	4.66	4.39	0.27	-	93.92	47.07	31.48	7.58	5.21	1.42	1.42	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No. 356 【 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 】
＜ 積算単位：m² ＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックカー車運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り	バックカー車〔回転式・積載容量4m3〕	-	17.5km以下	173.04	5.08	4.81	0.27	-	93.36	46.51	31.10	7.48	5.72	1.56	1.56	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
有り	バックカー車〔回転式・積載容量4m3〕	-	21.0km以下	175.13	5.49	5.23	0.26	-	92.81	45.94	30.73	7.40	6.22	1.70	1.70	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
有り	バックカー車〔回転式・積載容量4m3〕	-	25.0km以下	177.92	6.04	5.78	0.26	-	92.09	45.23	30.24	7.28	6.86	1.87	1.87	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
有り	バックカー車〔回転式・積載容量4m3〕	-	29.0km以下	180.72	6.56	6.30	0.26	-	91.40	44.52	29.78	7.49	7.17	2.04	2.04	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
有り	バックカー車〔回転式・積載容量4m3〕	-	33.0km以下	184.21	7.19	6.94	0.25	-	90.56	43.69	29.21	8.24	7.03	2.25	2.25	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
有り	バックカー車〔回転式・積載容量4m3〕	-	35.0km以下	187.70	7.80	7.55	0.25	-	89.75	42.86	28.67	8.97	6.90	2.45	2.45	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル・通称2t積級〕	6.5km以下	-	145.26	1.34	1.02	0.32	-	98.24	46.17	37.04	8.92	3.35	0.42	0.42	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル・通称2t積級〕	11.5km以下	-	146.43	1.50	1.18	0.32	-	98.01	45.79	36.75	8.85	3.88	0.49	0.49	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル・通称2t積級〕	14.5km以下	-	147.59	1.65	1.34	0.31	-	97.79	45.44	36.46	8.78	4.40	0.56	0.56	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル・通称2t積級〕	17.5km以下	-	148.76	1.80	1.49	0.31	-	97.58	45.10	36.17	8.71	4.91	0.62	0.62	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル・通称2t積級〕	19.5km以下	-	149.92	1.96	1.65	0.31	-	97.35	44.73	35.89	8.64	5.42	0.69	0.69	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル・通称2t積級〕	21.5km以下	-	151.09	2.11	1.80	0.31	-	97.14	44.39	35.62	8.57	5.91	0.75	0.75	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル・通称2t積級〕	23.5km以下	-	152.25	2.25	1.95	0.30	-	96.94	44.06	35.34	8.51	6.40	0.81	0.81	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル・通称2t積級〕	26.0km以下	-	154.00	2.47	2.17	0.30	-	96.63	43.56	34.94	8.41	7.12	0.90	0.90	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル・通称2t積級〕	28.0km以下	-	155.74	2.68	2.38	0.30	-	96.33	43.07	34.55	8.32	7.82	0.99	0.99	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル・通称2t積級〕	30.0km以下	-	157.49	2.88	2.59	0.29	-	96.04	42.60	34.17	8.51	8.22	1.08	1.08	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル・通称2t積級〕	32.0km以下	-	159.23	3.09	2.80	0.29	-	95.74	42.12	33.79	9.18	8.13	1.17	1.17	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 356 【 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考	
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックカー車運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
無し	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	34.5km以下	-	161.56	3.35	3.06	0.29	-	95.37	41.50	33.31	10.06	8.02	1.28	1.28	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機【肩掛式】 カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	35.0km以下	-	163.89	3.60	3.32	0.28	-	95.01	40.93	32.83	10.91	7.90	1.39	1.39	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機【肩掛式】 カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	152.25	3.95	3.65	0.30	-	94.87	44.05	35.35	8.51	4.33	1.18	1.18	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機【肩掛式】 カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
無し	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	153.65	4.28	3.98	0.30	-	94.43	43.65	35.02	8.43	4.72	1.29	1.29	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機【肩掛式】 カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
無し	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	155.04	4.60	4.30	0.30	-	94.01	43.26	34.71	8.35	5.11	1.39	1.39	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機【肩掛式】 カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
無し	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	157.14	5.07	4.77	0.30	-	93.38	42.67	34.25	8.24	5.67	1.55	1.55	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機【肩掛式】 カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
無し	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	159.23	5.52	5.23	0.29	-	92.78	42.12	33.79	8.13	6.22	1.70	1.70	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機【肩掛式】 カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
無し	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	21.0km以下	161.33	5.97	5.68	0.29	-	92.19	41.57	33.36	8.03	6.75	1.84	1.84	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機【肩掛式】 カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
無し	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	25.0km以下	164.12	6.54	6.26	0.28	-	91.43	40.87	32.79	7.89	7.44	2.03	2.03	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機【肩掛式】 カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
無し	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	29.0km以下	166.92	7.10	6.82	0.28	-	90.69	40.18	32.24	8.11	7.76	2.21	2.21	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機【肩掛式】 カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
無し	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	33.0km以下	170.41	7.77	7.50	0.27	-	89.80	39.36	31.58	8.91	7.60	2.43	2.43	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機【肩掛式】 カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
無し	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	35.0km以下	173.90	8.42	8.15	0.27	-	88.94	38.57	30.94	9.68	7.45	2.64	2.64	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機【肩掛式】 カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 357 【 機械除草（肩掛式）・集草 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分 飛び石防護 の有無	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備 考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
有り	125.69	0.38	0.37	-	-	99.62	42.84	42.64	10.31	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
無し	111.75	0.43	0.42	-	-	99.57	48.19	35.97	11.59	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		

No. 358 【 機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックカー車運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	6.5km以下	-	84.799	6.29	4.33	1.75	-	92.98	72.71	8.46	5.75	1.91	0.73	0.73	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	11.5km以下	-	85.963	6.49	4.27	2.01	-	92.67	71.75	8.34	6.61	1.88	0.84	0.84	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	14.5km以下	-	87.127	6.69	4.21	2.27	-	92.36	70.78	8.23	7.46	1.85	0.95	0.95	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	17.5km以下	-	88.291	6.87	4.15	2.52	-	92.08	69.87	8.28	8.12	1.83	1.05	1.05	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	19.5km以下	-	89.455	7.07	4.10	2.77	-	91.78	68.94	9.08	8.02	1.81	1.15	1.15	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	21.5km以下	-	90.620	7.25	4.05	3.00	-	91.50	68.07	9.86	7.91	1.78	1.25	1.25	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	23.5km以下	-	91.784	7.43	4.00	3.23	-	91.22	67.20	10.62	7.81	1.76	1.35	1.35	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	26.0km以下	-	93.530	7.68	3.92	3.57	-	90.83	65.94	11.73	7.67	1.73	1.49	1.49	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	28.0km以下	-	95.276	7.94	3.90	3.85	-	90.43	64.72	12.79	7.53	1.70	1.63	1.63	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	30.0km以下	-	97.023	8.17	4.21	3.78	-	90.07	63.58	13.82	7.39	1.66	1.76	1.76	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	32.0km以下	-	98.769	8.40	4.51	3.71	-	89.72	62.45	14.81	7.26	1.64	1.88	1.88	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	34.5km以下	-	101.10	8.71	4.90	3.63	-	89.25	61.01	16.07	7.09	1.60	2.04	2.04	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	35.0km以下	-	103.43	8.99	5.27	3.55	-	88.81	59.64	17.28	6.93	1.56	2.20	2.20	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	91.783	10.25	6.05	4.00	-	87.79	67.20	7.81	7.19	1.76	1.96	1.96	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	93.180	10.69	6.56	3.94	-	87.18	66.19	7.79	7.70	1.73	2.13	2.13	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	94.577	11.12	7.05	3.88	-	86.59	65.21	8.37	7.58	1.71	2.29	2.29	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 358 【 機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックカー車運搬距離		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	96.672	11.73	7.76	3.79	-	85.75	63.80	9.22	7.42	1.67	2.52	2.52	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	98.768	12.33	8.44	3.71	-	84.93	62.45	10.02	7.26	1.64	2.74	2.74	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	21.0km以下	100.86	12.91	9.09	3.64	-	84.14	61.14	10.80	7.11	1.60	2.95	2.95	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	25.0km以下	103.66	13.63	9.92	3.54	-	83.15	59.50	11.78	6.92	1.56	3.22	3.22	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	29.0km以下	106.45	14.31	10.70	3.44	-	82.22	57.95	12.71	6.74	1.52	3.47	3.47	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	33.0km以下	109.94	15.12	11.63	3.33	-	81.11	56.11	13.81	6.52	1.47	3.77	3.77	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	35.0km以下	113.44	15.88	12.49	3.23	-	80.07	54.39	14.84	6.32	1.42	4.05	4.05	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 359 【 機械除草（ハンドガイド式）・集草 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考		
		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
-	50.620	7.75	7.25	-	-	92.25	68.85	14.17	3.20	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-					普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	

No.360【 路面清掃（路肩部・人力） 】

< 積算単位：k m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考			
塵埃量		K				R					Z	Z					S	K（*印：賃料）								R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
少ない	21,654	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
普通	108,270	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
多い	173,240	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

No. 361 【 路面清掃（歩道等・人力） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分 施工場所・塵埃量	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考				
		K					R						Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
歩道 少ない	13.534	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
歩道 普通	165.11	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
歩道 多い	249.03	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
横断歩道橋・地下道 少ない	27.068	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
横断歩道橋・地下道 普通	59.550	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
横断歩道橋・地下道 多い	94.738	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中央分離帯 普通	8.1204	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中央分離帯 多い	29.775	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
歩道(草の処理) 普通	430.38	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
歩道(草の処理) 多い	514.29	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.362 【 側溝清掃（人力清掃工） 】

< 積算単位：m >

条件区分 側溝蓋規格	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
無蓋	577.84	0.00	-	-	-	100.00	74.21	25.79	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
有蓋 コンクリート蓋	1,401.6	0.00	-	-	-	100.00	74.58	25.42	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
有蓋 銅蓋 （※6t締無）	1,476.4	0.00	-	-	-	100.00	78.06	21.94	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
有蓋 銅蓋 （※6t締有）	2,249.2	0.00	-	-	-	100.00	79.84	20.16	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 363 【 枿清掃（人力清掃工） 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分 蓋の有無及び土砂厚	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
有蓋 25cm未満	2,084.2	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有蓋 25cm以上	2,733.9	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無蓋 25cm未満	1,191.0	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無蓋 25cm以上	2,273.7	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 364 【 面導水 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	5,846.2	14.77	14.34	-	-	82.89	33.04	29.57	17.87	-	2.34	2.28	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・ブラットホーム型・最大地上高12m・最大積載荷重1,000kg	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 365 【 面導水（材料費） 】

物価資料等による

No. 366 【 線導水（溝切り工） 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
－		K				R					Z					S				K（＊印：賃料）				R				Z					S
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
－	21,944	14.76	13.25	1.08	－	81.29	47.57	17.16	14.20	－	3.95	3.84	－	－	－	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・フラットホーム型・最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg	＊	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュー型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3/min・アフタークーラー仕様	＊	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－		

No. 367 【 線導水（溝切り工）（材料費） 】

物価資料等による

No. 368 【 線導水（導水樋工） 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考
		K				R				Z				S	K（ *印 : 賃 料 ）				R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
300mm以下	10,719	19.20	18.83	-	-	78.80	35.75	21.59	19.92	-	2.00	1.97	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・ブラットホーム型・最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
300mm超え500mm以下	11,543	19.20	18.83	-	-	78.80	35.75	21.59	19.92	-	2.00	1.97	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・ブラットホーム型・最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
500mm超え700mm以下	12,505	19.20	18.83	-	-	78.80	35.75	21.59	19.92	-	2.00	1.97	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・ブラットホーム型・最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
700mm超え1,000mm以下	13,642	19.20	18.83	-	-	78.80	35.75	21.59	19.92	-	2.00	1.97	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・ブラットホーム型・最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 369 【 線導水（導水樋工）（材料費） 】

物価資料等による

No. 370 【 チッピング（厚 2 c m以下） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格																備 考
		K				R					Z				S	K（ *印：賃料）				R				Z				S			
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
-	9,126.0	0.00	-	-	-	100.00	72.09	10.57	9.94	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 371 【 アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅） 】
< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格																備 考	
		K				R					Z				S	K（ *印：賃料）				R				Z				S				
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
-	1,245.8	0.00	-	-	-	100.00	55.21	21.51	21.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 372 【 アンカー筋（コンクリート沓座拡張）（材料費） 】【

物価資料等による

No. 373 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No.374【 鉄筋（沓座拡幅工） 】

< 積算単位： t >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
鉄筋規格																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

No. 375 【 型枠（沓座拡張工） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）				R				Z				S			
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
-	14,107	0.00	-	-	-	100.00	51.70	17.47	11.48	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 376 【 コンクリート（沓座拡幅工） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分 コンクリート規格	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25 (20) (高炉)	53,919	8.75	8.75	-	-	45.89	15.00	13.91	9.05	7.21	45.36	44.05	1.31	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力40～50m3/h	-				特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 377 【 舗装版破碎積込（電線共同溝工） 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-		4.30	4.30	-	-	93.23	54.33	23.45	15.45	-	2.47	2.47	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.378【 床掘り（電線共同溝工） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	4,432.4	5.75	5.75	-	-	90.95	48.39	21.92	20.64	-	3.30	3.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 379 【 埋戻し・締固め（電線共同溝工） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土質																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

No. 380 【 運搬（電線共同溝工） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
積載区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
土砂	無し	0.5km以下	1,018.9	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	2.0km以下	1,222.7	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	3.5km以下	1,426.5	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	6.5km以下	1,834.0	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	11.5km以下	2,445.4	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	26.5km以下	3,668.0	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	60.0km以下	7,336.1	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	0.5km以下	1,018.9	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	2.0km以下	1,222.7	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	3.5km以下	1,426.5	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	6.0km以下	1,834.0	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	10.5km以下	2,445.4	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	22.5km以下	3,668.0	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	60.0km以下	7,336.1	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	0.5km以下	1,324.6	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 380 【 運搬（電線共同溝工） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K	R				Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
アスファルト塊	無し	2.0km以下	1,589.5	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	3.5km以下	1,854.4	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	6.5km以下	2,384.2	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	11.5km以下	3,179.0	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	26.5km以下	4,768.5	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	60.0km以下	9,536.9	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	0.5km以下	1,324.6	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	2.0km以下	1,589.5	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	3.5km以下	1,854.4	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	6.0km以下	2,384.2	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	10.5km以下	3,179.0	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	22.5km以下	4,768.5	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	60.0km以下	9,536.9	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 381 【 軽量鋼矢板設置・撤去 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考					
		K				R					Z					S				K（*印：賃料）								R					Z				S
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S												
-	4,021.7	4.22	4.22	-	-	93.58	40.01	22.30	16.11	15.16	2.20	2.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-							

No.382【 覆工板設置・撤去 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
-	2,025.6	5.45	5.45	-	-	91.23	41.04	19.57	16.23	14.39	3.32	3.32	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.383 【 管路材設置 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格																	備考	
作業区分	設置区分	さや管の条数	さや管(φ50)の条数 (標準以外の組合せ)	さや管(φ30)の条数 (標準以外の組合せ)		K	R				Z	S	K (*印：賃料)				R				Z				S														
							K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
露出部	単管設置	-	-	-	3,343.2	0.00	-	-	-	77.33	48.12	17.44	11.62	-	22.67	22.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	単管設置	-	-	-	4,026.1	0.00	-	-	-	48.61	23.96	14.85	8.85	-	51.39	51.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	FA管設置	-	-	-	5,544.3	0.00	-	-	-	27.07	12.08	8.62	5.84	-	72.93	72.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ' / 管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:8条(6条(φ50)+2条(φ30))	-	-	11,476	0.00	-	-	-	21.82	11.44	5.73	4.23	-	78.18	58.22	16.31	3.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ' / 管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:10条(5条(φ50)+5条(φ30))	-	-	11,794	0.00	-	-	-	21.23	11.13	5.57	4.12	-	78.77	56.65	13.22	8.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ' / 管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:11条(4条(φ50)+7条(φ30))	-	-	11,902	0.00	-	-	-	21.04	11.03	5.52	4.08	-	78.96	56.13	12.35	10.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ' / 管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:12条(3条(φ50)+9条(φ30))	-	-	12,010	0.00	-	-	-	20.84	10.93	5.47	4.04	-	79.16	55.64	15.73	7.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ' / 管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準以外の組合せ(φ50, φ30使用)	実数入力	実数入力	11,902	0.00	-	-	-	21.04	11.03	5.52	4.08	-	78.96	56.13	12.35	10.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数4本 [標準数量]さや管(φ30)の条数7本
埋設部	ボテ' / 管(φ200mm)設置(さや管含む)	φ50, φ30以外 の使用	-	-	9,184.1	0.00	-	-	-	27.27	14.29	7.16	5.29	-	72.73	72.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数0本 [標準数量]さや管(φ30)の条数0本
埋設部	ボテ' / 管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:11条(9条(φ50)+2条(φ30))	-	-	17,323	0.00	-	-	-	22.24	11.44	5.86	4.30	-	77.76	59.14	16.20	2.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ' / 管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:14条(8条(φ50)+6条(φ30))	-	-	17,851	0.00	-	-	-	21.58	11.10	5.69	4.17	-	78.42	57.39	13.98	7.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ' / 管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:15条(7条(φ50)+8条(φ30))	-	-	17,959	0.00	-	-	-	21.46	11.04	5.66	4.14	-	78.54	57.03	12.16	9.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ' / 管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:16条(6条(φ50)+10条(φ30))	-	-	18,067	0.00	-	-	-	21.33	10.97	5.62	4.12	-	78.67	56.69	11.62	10.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ' / 管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:20条(5条(φ50)+15条(φ30))	-	-	18,805	0.00	-	-	-	20.49	10.54	5.40	3.96	-	79.51	54.47	16.75	8.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ' / 管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:21条(4条(φ50)+17条(φ30))	-	-	18,913	0.00	-	-	-	20.38	10.48	5.37	3.94	-	79.62	54.16	18.87	6.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ' / 管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準以外の組合せ(φ50, φ30使用)	実数入力	実数入力	18,067	0.00	-	-	-	21.33	10.97	5.62	4.12	-	78.67	56.69	11.62	10.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数6本 [標準数量]さや管(φ30)の条数10本
埋設部	ボテ' / 管(φ250mm)設置(さや管含む)	φ50, φ30以外 の使用	-	-	14,095	0.00	-	-	-	27.35	14.07	7.21	5.28	-	72.65	72.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数0本 [標準数量]さや管(φ30)の条数0本
埋設部	多条管設置	-	-	-	3,433.4	0.00	-	-	-	41.49	17.17	12.19	11.32	-	58.51	58.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 384 【 受金具（材料費） 】

物価資料等による

No. 385 【 支持金具（材料費） 】

物価資料等による

No. 386 【 管路受台（スペーサ）（材料費） 】

物価資料等による

No. 387 【 プレキャストボックスブロック設置 】
< 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1000kg以下	96,025	0.94	0.94	-	-	6.45	4.18	1.34	0.93	-	92.61	92.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐樹 450×500×900	-	-	-	-	-
1000kgを超え4000kg以下	159,130	2.29	2.29	-	-	7.83	4.88	1.83	1.12	-	89.88	89.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐樹 550×800×1200	-	-	-	-	-
4000kgを超え11000kg以下	523,930	1.13	1.13	-	-	3.23	2.04	0.74	0.45	-	95.64	95.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	U型ボックス通信Ⅱ型 1200×1000×3000	-	-	-	-	-

No.388【 蓋設置 】
< 積算単位：組 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考		
		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
200kg以下	4,425.1	5.75	5.75	-	-	91.24	42.42	20.67	14.64	13.51	3.01	3.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
200kgを超え800kg以下	5,719.4	5.94	5.94	-	-	90.96	42.19	21.33	16.99	10.45	3.10	3.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
800kgを超え2000kg以下	6,829.0	33.38	33.38	-	-	66.62	39.26	14.23	13.13	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		

No. 389 【 蓋（材料費） 】

物価資料等による

No. 390 【 舗装版破碎（情報ボックス工） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		
-	545.19	7.21	7.21	-	-	86.12	39.64	23.94	22.54	-	6.67	6.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.45m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 391 【 床掘り（情報ボックス工） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4
-	2,455.6	6.01	6.01	-	-	88.43	49.64	19.98	18.81	-	5.56	5.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.45m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 392 【 埋戻し（情報ボックス工） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

No. 393 【 中埋材（材料費） 】

物価資料等による

No. 394 【 埋設表示シート（材料費） 】

物価資料等による

No. 395 【 基礎材 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
7.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ 40～0	1,185.2	5.44	5.44	-	-	83.75	29.99	18.09	17.03	16.70	10.81	5.77	5.04	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油　ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-		
7.5cmを超え 12.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ 40～0	1,253.7	5.15	5.15	-	-	79.18	28.37	17.10	16.10	15.78	15.67	10.91	4.76	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油　ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-		
12.5cmを超え 17.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ 40～0	1,322.1	4.88	4.88	-	-	75.07	26.87	16.22	15.27	14.97	20.05	15.53	4.52	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油　ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-		
17.5cmを超え 20.0cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ 40～0	1,390.6	4.64	4.64	-	-	71.39	25.58	15.42	14.51	14.23	23.97	19.68	4.29	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油　ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-		

No. 396 【 埋設部管路材設置 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分				標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備 考			
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
コンクリート製	VU・FEP管類	本体管設置	-	14,824	0.73	0.73	-	-	10.04	3.68	2.22	2.09	2.05	89.23	88.61	0.62	-	-	バックホリ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出物対策型(第3次基準値)]バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ボックスカルバート RC B300×H300×L2000 T=25 土被り0.2～3.0m	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	1管	868.04	0.00	-	-	-	61.26	28.32	17.13	15.81	-	38.74	38.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	2管	1,204.4	0.00	-	-	-	44.13	20.40	12.34	11.39	-	55.87	55.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	3管	1,540.7	0.00	-	-	-	34.50	15.95	9.65	8.90	-	65.50	65.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	4管	1,877.0	0.00	-	-	-	28.32	13.09	7.92	7.31	-	71.68	71.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	5管	2,213.4	0.00	-	-	-	24.01	11.10	6.71	6.20	-	75.99	75.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	6管	2,549.7	0.00	-	-	-	20.84	9.63	5.83	5.38	-	79.16	79.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	7管	2,886.0	0.00	-	-	-	18.41	8.51	5.15	4.75	-	81.59	81.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	8管	3,222.4	0.00	-	-	-	16.48	7.62	4.61	4.25	-	83.52	83.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	9管	3,558.7	0.00	-	-	-	14.92	6.90	4.17	3.85	-	85.08	85.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	10管	3,895.0	0.00	-	-	-	13.63	6.30	3.81	3.52	-	86.37	86.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	11管	4,231.3	0.00	-	-	-	12.55	5.80	3.51	3.24	-	87.45	87.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	12管	4,567.7	0.00	-	-	-	11.63	5.38	3.25	3.00	-	88.37	88.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	13管	4,904.0	0.00	-	-	-	10.83	5.01	3.03	2.79	-	89.17	89.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	14管	5,240.3	0.00	-	-	-	10.12	4.68	2.83	2.61	-	89.88	89.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	15管	5,576.7	0.00	-	-	-	9.52	4.40	2.66	2.46	-	90.48	90.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	16管	5,913.0	0.00	-	-	-	8.98	4.15	2.51	2.32	-	91.02	91.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-

No. 396 【 埋設部管路材設置 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S			
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	17管	6,249.3	0.00	-	-	-	8.49	3.93	2.37	2.19	-	91.51	91.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	18管	6,585.7	0.00	-	-	-	8.06	3.73	2.25	2.08	-	91.94	91.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	19管	6,922.0	0.00	-	-	-	7.67	3.55	2.14	1.98	-	92.33	92.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	20管	7,258.3	0.00	-	-	-	7.31	3.38	2.04	1.89	-	92.69	92.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	1管	5,828.5	0.00	-	-	-	29.23	13.52	8.17	7.54	-	70.77	66.91	3.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	2管	6,053.7	0.00	-	-	-	28.14	13.01	7.87	7.26	-	71.86	64.42	7.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	3管	6,278.9	0.00	-	-	-	27.14	12.55	7.59	7.00	-	72.86	62.10	10.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	4管	6,504.1	0.00	-	-	-	26.19	12.11	7.32	6.76	-	73.81	59.96	13.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	5管	6,729.4	0.00	-	-	-	25.32	11.71	7.08	6.53	-	74.68	57.95	16.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	6管	6,954.6	0.00	-	-	-	24.50	11.33	6.85	6.32	-	75.50	56.07	19.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	7管	7,179.8	0.00	-	-	-	23.72	10.97	6.63	6.12	-	76.28	54.33	21.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	8管	7,405.1	0.00	-	-	-	23.00	10.64	6.43	5.93	-	77.00	52.67	24.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	9管	7,630.3	0.00	-	-	-	22.32	10.32	6.24	5.76	-	77.68	51.12	26.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	10管	7,855.5	0.00	-	-	-	21.68	10.03	6.06	5.59	-	78.32	49.65	28.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	11管	8,080.8	0.00	-	-	-	21.08	9.75	5.89	5.44	-	78.92	48.27	30.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	12管	8,306.0	0.00	-	-	-	20.50	9.48	5.73	5.29	-	79.50	46.97	32.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	13管	8,531.2	0.00	-	-	-	19.96	9.23	5.58	5.15	-	80.04	45.72	34.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-

No. 396 【 埋設部管路材設置 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	14管	8,756.4	0.00	-	-	-	19.46	9.00	5.44	5.02	-	80.54	44.53	36.01	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ25 0mm	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ50 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	15管	8,981.7	0.00	-	-	-	18.96	8.77	5.30	4.89	-	81.04	43.43	37.61	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ25 0mm	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ50 mm	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	16管	9,206.9	0.00	-	-	-	18.50	8.56	5.17	4.77	-	81.50	42.36	39.14	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ25 0mm	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ50 mm	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	17管	9,432.1	0.00	-	-	-	18.06	8.35	5.05	4.66	-	81.94	41.35	40.59	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ25 0mm	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ50 mm	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	18管	9,657.4	0.00	-	-	-	17.64	8.16	4.93	4.55	-	82.36	42.00	40.36	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ50 mm	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ25 0mm	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	19管	9,882.6	0.00	-	-	-	17.24	7.97	4.82	4.45	-	82.76	43.32	39.44	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ50 mm	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ25 0mm	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	20管	10,108	0.00	-	-	-	16.85	7.79	4.71	4.35	-	83.15	44.58	38.57	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ50 mm	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ25 0mm	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	FEP管類	本体管設置	-	4,692.5	0.00	-	-	-	16.90	7.82	4.72	4.36	-	83.10	83.10	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ25 0mm	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	1管	886.99	0.00	-	-	-	62.09	25.19	15.23	14.05	-	37.91	37.91	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	2管	1,223.3	0.00	-	-	-	44.99	18.24	11.04	10.19	-	55.01	55.01	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	3管	1,559.6	0.00	-	-	-	35.29	14.31	8.66	7.99	-	64.71	64.71	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	4管	1,896.0	0.00	-	-	-	29.02	11.77	7.12	6.57	-	70.98	70.98	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	5管	2,232.3	0.00	-	-	-	24.65	10.00	6.05	5.58	-	75.35	75.35	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	6管	2,568.6	0.00	-	-	-	21.42	8.69	5.25	4.85	-	78.58	78.58	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	7管	2,905.0	0.00	-	-	-	18.94	7.68	4.65	4.29	-	81.06	81.06	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	8管	3,241.3	0.00	-	-	-	16.96	6.88	4.16	3.84	-	83.04	83.04	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	9管	3,577.6	0.00	-	-	-	15.37	6.23	3.77	3.48	-	84.63	84.63	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	

No. 396 【 埋設部管路材設置 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	10管	3,914.0	0.00	-	-	-	14.05	5.70	3.45	3.18	-	85.95	85.95	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	11管	4,250.3	0.00	-	-	-	12.94	5.25	3.17	2.93	-	87.06	87.06	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	12管	4,586.6	0.00	-	-	-	11.98	4.86	2.94	2.71	-	88.02	88.02	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	13管	4,922.9	0.00	-	-	-	11.17	4.53	2.74	2.53	-	88.83	88.83	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	14管	5,259.3	0.00	-	-	-	10.45	4.24	2.56	2.37	-	89.55	89.55	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	15管	5,595.6	0.00	-	-	-	9.81	3.98	2.41	2.22	-	90.19	90.19	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	16管	5,931.9	0.00	-	-	-	9.27	3.76	2.27	2.10	-	90.73	90.73	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	17管	6,268.3	0.00	-	-	-	8.76	3.56	2.15	1.98	-	91.24	91.24	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	18管	6,604.6	0.00	-	-	-	8.32	3.38	2.04	1.88	-	91.68	91.68	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	19管	6,940.9	0.00	-	-	-	7.91	3.21	1.94	1.79	-	92.09	92.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	20管	7,277.3	0.00	-	-	-	7.54	3.06	1.85	1.71	-	92.46	92.46	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
鋼製	-	本体管設置	-	5,843.9	0.00	-	-	-	3.89	1.80	1.09	1.00	-	96.11	96.11	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ 5 0 m	-	-	-	-	-	-

No. 397 【 露出部管路材設置 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考	
さや管の条数	高所作業車による作業		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1管以上4管以下	可能(標準)	24,456	3.48	1.94	1.54	-	33.42	10.43	6.30	5.93	5.82	63.10	59.52	2.75	0.83	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	*高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕最大地上高9.9m 最大積載荷重1,000kg	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管 2種外圧管 φ300mm	F E P 50m	軽油 ノバトロール給油	-	-	-
1管以上4管以下	不可能	22,784	2.08	2.08	-	-	30.58	11.20	6.77	6.37	6.24	67.34	63.87	2.95	0.52	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	*-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管 2種外圧管 φ300mm	F E P 50m	軽油 ノバトロール給油	-	-	-
5管以上8管以下	可能(標準)	25,801	3.30	1.84	1.46	-	31.67	9.89	5.97	5.62	5.51	65.03	56.42	7.82	0.79	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	*高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕最大地上高9.9m 最大積載荷重1,000kg	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管 2種外圧管 φ300mm	F E P 50m	軽油 ノバトロール給油	-	-	-
5管以上8管以下	不可能	24,129	1.97	1.97	-	-	28.87	10.57	6.39	6.01	5.90	69.16	60.31	8.36	0.49	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	*-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管 2種外圧管 φ300mm	F E P 50m	軽油 ノバトロール給油	-	-	-
9管以上12管以下	可能(標準)	26,810	3.17	1.77	1.40	-	30.50	9.52	5.75	5.41	5.31	66.33	54.28	11.29	0.76	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	*高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕最大地上高9.9m 最大積載荷重1,000kg	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管 2種外圧管 φ300mm	F E P 50m	軽油 ノバトロール給油	-	-	-
9管以上12管以下	不可能	25,138	1.89	1.89	-	-	27.71	10.15	6.13	5.77	5.66	70.40	57.89	12.04	0.47	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	*-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管 2種外圧管 φ300mm	F E P 50m	軽油 ノバトロール給油	-	-	-

No. 398 【 スリーブ（材料費） 】

物価資料等による

No. 399 【 伸縮継手（材料費） 】

物価資料等による

No. 400 【 ハンドホール 】
< 積算単位：個 >

条件区分		機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
クレーン機種	標準単価	K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3			Z4
バケット（クローラ型）	119,020	2.23	2.23	-	-	30.73	11.25	6.80	6.40	6.28	67.04	65.15	1.89	-	-	バケット（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ハンドホール 900×900 ×900mm 蓋無し	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 最大吊上能力 4.9t吊	115,180	7.55	7.55	-	-	25.15	11.63	7.03	6.49	-	67.30	67.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力4.9t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール 900×900 ×900mm 蓋無し	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 最大吊上能力 16t吊	116,580	8.66	8.66	-	-	24.84	11.49	6.94	6.41	-	66.50	66.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力16t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール 900×900 ×900mm 蓋無し	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 最大吊上能力 20t吊	116,980	8.97	8.97	-	-	24.76	11.45	6.92	6.39	-	66.27	66.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力20t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール 900×900 ×900mm 蓋無し	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 最大吊上能力 25t吊	117,880	9.67	9.67	-	-	24.57	11.36	6.87	6.34	-	65.76	65.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール 900×900 ×900mm 蓋無し	-	-	-	-	-	-

No. 401 【 ハンドホール蓋（材料費） 】【

物価資料等による

No. 402 【 ハンドホール固定板（材料費） 】

物価資料等による

No. 403 【 支持金具（材料費） 】

物価資料等による

No. 404 【 型枠（鋼橋床版） 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
型枠の補正係数(K)	吊金具取付 (材料費含む)		K					R						Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
補正なし	工場	12,826	0.00	-	-	-	92.85	46.99	27.16	12.63	-	7.15	3.54	3.15	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材 杉 4 m×6cm×6 cm 特1等	コンクリート型 枠用合板 J A S 板面品質B ーC 厚さ12 ×幅900×長 さ1,800m	-	-	-	-	-			
補正なし	現場	13,425	0.00	-	-	-	92.85	44.90	25.95	12.06	-	7.15	3.38	3.01	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材 杉 4 m×6cm×6 cm 特1等	コンクリート型 枠用合板 J A S 板面品質B ーC 厚さ12 ×幅900×長 さ1,800m	-	-	-	-	-			
0.05以下	工場	13,467	0.00	-	-	-	92.85	46.99	27.16	12.63	-	7.15	3.54	3.15	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材 杉 4 m×6cm×6 cm 特1等	コンクリート型 枠用合板 J A S 板面品質B ーC 厚さ12 ×幅900×長 さ1,800m	-	-	-	-	-			
0.05以下	現場	14,096	0.00	-	-	-	92.85	44.90	25.95	12.06	-	7.15	3.38	3.01	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材 杉 4 m×6cm×6 cm 特1等	コンクリート型 枠用合板 J A S 板面品質B ーC 厚さ12 ×幅900×長 さ1,800m	-	-	-	-	-			
0.06以上0.10以下	工場	14,108	0.00	-	-	-	92.85	46.99	27.16	12.63	-	7.15	3.54	3.15	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材 杉 4 m×6cm×6 cm 特1等	コンクリート型 枠用合板 J A S 板面品質B ーC 厚さ12 ×幅900×長 さ1,800m	-	-	-	-	-			
0.06以上0.10以下	現場	14,767	0.00	-	-	-	92.85	44.90	25.95	12.06	-	7.15	3.38	3.01	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材 杉 4 m×6cm×6 cm 特1等	コンクリート型 枠用合板 J A S 板面品質B ーC 厚さ12 ×幅900×長 さ1,800m	-	-	-	-	-			

No. 405 【 養生（鋼橋床版） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	428.80	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 406 【 養生マツト（材料費） 】

物価資料等による

No. 407 【 コンクリートアンカーボルト設置 】

< 積算単位：本 >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考
足場の有無	K		R				Z					S	K（*印：賃料）								R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
無し	1,781.4	17.65	17.65	-	-	73.87	23.54	22.25	14.55	12.03	8.48	5.83	2.48	-	-	-	高所作業車・トラック架装・伸縮ブーム・ブラットホーム型・最大地上高12m・最大積載荷重1,000kg	*	-	-	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
有り	1,587.4	0.00	-	-	-	93.32	47.11	22.45	21.94	-	6.68	6.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	-	-	-	-	-

No. 408 【 排水管設置 】
< 積算単位：m >

条件区分 足場の有無	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		
無し	6,451.9	16.87	16.87	-	-	80.76	25.52	21.27	17.07	16.61	2.37	2.37	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・ブラットホーム型・最大地上高12m・最大積載荷重1,000kg	*	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	5,608.6	0.00	-	-	-	100.00	47.46	30.10	21.95	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 409 【 排水管（材料費） 】

物価資料等による

No. 410 【 現場発生品及び支給品運搬 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考			
トラック機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	2.0km以下	1,007.0	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	4.0km以下	2,086.0	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	6.0km以下	3,093.0	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	8.5km以下	4,387.8	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	11.0km以下	5,682.5	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	14.0km以下	7,193.1	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	17.0km以下	8,775.5	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	20.5km以下	10,574	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	24.0km以下	12,372	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	28.0km以下	14,458	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	32.5km以下	16,760	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	37.5km以下	19,349	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	43.0km以下	22,227	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	49.0km以下	25,320	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	55.5km以下	28,628	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	62.5km以下	32,225	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 410 【 現場発生品及び支給品運搬 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
トラック機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	65.0km以下	33,520	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	1.5km以下	863.17	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	3.0km以下	1,726.3	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	5.0km以下	2,877.2	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	7.0km以下	4,100.0	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	9.0km以下	5,250.9	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	11.5km以下	6,689.6	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	14.0km以下	8,128.2	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	17.0km以下	9,926.4	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	20.0km以下	11,653	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	23.5km以下	13,667	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	27.5km以下	15,969	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	31.5km以下	18,342	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	36.0km以下	20,932	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	41.0km以下	23,881	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	46.5km以下	27,046	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 410 【 現場発生品及び支給品運搬 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
トラック機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	52.5km以下	30,571	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	59.0km以下	34,311	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	65.0km以下	37,836	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	2.0km以下	1,062.7	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	4.0km以下	2,201.3	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	6.0km以下	3,264.0	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	8.5km以下	4,630.3	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	11.0km以下	5,996.6	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	14.0km以下	7,590.6	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	17.0km以下	9,260.5	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	20.5km以下	11,158	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	24.0km以下	13,056	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	28.0km以下	15,257	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	32.5km以下	17,686	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	37.5km以下	20,419	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	43.0km以下	23,455	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 410 【 現場発生品及び支給品運搬 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考	
トラック機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	49.0km以下	26,719	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	55.5km以下	30,211	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	62.5km以下	34,006	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	65.0km以下	35,372	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	1.5km以下	910.87	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	3.0km以下	1,821.7	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	5.0km以下	3,036.2	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	7.0km以下	4,326.6	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	9.0km以下	5,541.1	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	11.5km以下	7,059.3	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	14.0km以下	8,577.4	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	17.0km以下	10,475	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	20.0km以下	12,297	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	23.5km以下	14,422	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	27.5km以下	16,851	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	31.5km以下	19,356	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 410 【 現場発生品及び支給品運搬 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
トラック機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K				R	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
				トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	36.0km以下	22,089	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-
トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	41.0km以下	25,201	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	46.5km以下	28,541	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	52.5km以下	32,260	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	59.0km以下	36,207	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	65.0km以下	39,927	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 411 【 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 】
＜ 積算単位： t ＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
トラック機種		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級、吊能力2.9t	10,033	13.09	13.09	-	-	84.05	42.25	41.39	-	-	2.86	2.86	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-		
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級、吊能力2.9t	10,585	16.46	16.46	-	-	79.66	40.04	39.23	-	-	3.88	3.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-		