

国 技 建 管 第 17 号
令 和 8 年 3 月 18 日

九州地方整備局 技術調整管理官 殿

大臣官房技術調査課
建設システム管理企画室長
(公印省略)

「令和8年度 熊本地震の被災地（熊本県）で適用する施工パッケージ型
積算方式 標準単価表」について

熊本地震の被災地（熊本県）で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価表については、令和7年3月18日付け国技建管第14号により通知しているところであるが、別添のとおり定めたので通知する。

また、標準単価表については、国土技術政策総合研究所ホームページにおいて公表することを申し添える。

附則

本通知は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に入札書提出期限日を設定する工事に適用する。

(別 添)

令和8年度

熊本地震の被災地(熊本県)で適用する
施工パッケージ型積算方式標準単価表

(令和8年4月1日以降に入札書提出期限日を設定している
工事から適用)

国土交通省

IV. 熊本地震の被災地で適用する施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考: 施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	001-1～5	I	1	②	土工	
002	整地	002-1	I	1	②	土工	
003	路体(築堤)盛土	003-1	I	1	②	土工	
004	路床盛土	004-1	I	1	②	土工	
005	積込(ルーズ)	005-1	I	1	②	土工	
006	掘削(ICT)	006-1	I	1	③	土工(ICT)	
007	路体(築堤)盛土(ICT)	007-1	I	1	③	土工(ICT)	
008	路床盛土(ICT)	008-1	I	1	③	土工(ICT)	
009	積込(コンクリート殻)	009-1	I	2	㊴	構造物とりこわし工	
010	河床等掘削	010-1	I	6	⑤	機械土工(河床等掘削)	
011	河床等掘削(ICT)	011-1	I	6	⑥	機械土工(河床等掘削)(ICT)	
012	掘削(砂防)	012-1～2	I	7	①	土工	
013	積込(ルーズ)(砂防)	013-1	I	7	①	土工	
014	掘削(砂防)(ICT)	014-1	I	7	②	土工(ICT)	

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格													備考			
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S							
										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
土砂	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	-	379.65	54.69	54.69	-	-	26.75	26.75	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	-	232.35	58.46	58.46	-	-	19.95	19.95	-	-	-	21.59	21.59	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称32t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	-	415.68	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	オープンカット	無し	無し	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	-	354.58	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	オープンカット	無し	無し	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	-	290.03	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	オープンカット	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	-	242.62	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	オープンカット	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	-	683.33	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	オープンカット	無し	有り	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	-	562.85	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	オープンカット	無し	有り	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	-	455.27	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	オープンカット	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	-	379.23	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	1,405.2	10.28	10.28	-	-	84.26	74.39	9.87	-	-	5.46	5.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
土砂	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	395.33	53.30	53.30	-	-	29.70	29.70	-	-	-	17.00	17.00	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕バケット容量（平積）0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	6,968.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土砂	上記以外（小規模）	-	-	標準	-	-	-	-	1,342.7	27.65	27.65	-	-	61.34	61.34	-	-	-	11.01	11.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.28m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
土砂	上記以外（小規模）	-	-	標準以外	-	-	-	-	2,870.0	21.20	21.20	-	-	70.89	70.89	-	-	-	7.91	7.91	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.13m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	-	599.69	54.69	54.69	-	-	26.75	26.75	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	-	372.98	58.46	58.46	-	-	19.95	19.95	-	-	-	21.59	21.59	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称32t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	-	531.00	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	-	455.27	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 001 【 掘削 】

< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機材構成比率																代表機劣材規格																備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	気積押土の有無		R				R				Z				S	K（※印：資料）			R			R			Z			S							
										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
岩塊・玉石	ナブンタット	無し	無し	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	-	382.12	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
岩塊・玉石	ナブンタット	無し	無し	30,000m3以上	-	-	-	-	296.17	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
岩塊・玉石	ナブンタット	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	-	869.23	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
岩塊・玉石	ナブンタット	無し	有り	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	-	735.83	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
岩塊・玉石	ナブンタット	無し	有り	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	-	637.72	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
岩塊・玉石	ナブンタット	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	-	466.66	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
岩塊・玉石	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	570.92	53.30	53.30	-	-	-	29.70	29.70	-	-	-	17.00	17.00	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕バケット容量（平均）0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	10,720	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
軟岩	ナブンタット	-	無し	1,000m3未満	-	-	無し	無し	1,692.5	50.98	33.30	14.80	-	32.27	30.45	-	-	-	16.75	15.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
軟岩	ナブンタット	-	無し	1,000m3未満	-	-	無し	有り （5,000m3未満）	1,880.2	49.36	29.98	13.32	3.47	34.29	32.65	-	-	-	16.35	15.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕 通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-				
軟岩	ナブンタット	-	無し	1,000m3未満	-	-	無し	有り （5,000m3以上）	1,916.0	51.41	29.43	13.07	6.37	31.63	30.02	-	-	-	16.96	16.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕 通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-				
軟岩	ナブンタット	-	無し	1,000m3未満	-	-	有り （50,000m3未満）	無し	1,968.9	49.57	28.64	12.72	5.74	33.29	31.72	-	-	-	17.14	16.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
軟岩	ナブンタット	-	無し	1,000m3未満	-	-	有り （50,000m3以上）	無し	1,926.4	50.71	29.26	13.00	5.92	31.74	30.14	-	-	-	17.55	16.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
軟岩	ナブンタット	-	無し	1,000m3以上 3,000m3未満	-	-	無し	無し	1,255.1	50.97	32.68	14.52	-	32.28	29.89	-	-	-	16.75	15.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-				
軟岩	ナブンタット	-	無し	1,000m3以上 3,000m3未満	-	-	無し	有り （5,000m3未満）	1,442.8	48.86	28.43	12.63	4.52	34.91	32.83	-	-	-	16.23	15.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕 通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-				
軟岩	ナブンタット	-	無し	1,000m3以上 3,000m3未満	-	-	無し	有り （5,000m3以上）	1,478.5	51.55	27.76	12.33	8.26	31.43	29.41	-	-	-	17.02	15.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕 通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-				
軟岩	ナブンタット	-	無し	1,000m3以上 3,000m3未満	-	-	有り （50,000m3未満）	無し	1,531.5	49.18	26.81	11.90	7.38	33.57	31.62	-	-	-	17.25	16.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
軟岩	ナブンタット	-	無し	1,000m3以上 3,000m3未満	-	-	有り （50,000m3以上）	無し	1,488.9	50.64	27.56	12.24	7.66	31.58	29.57	-	-	-	17.78	16.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
軟岩	ナブンタット	-	無し	3,000m3以上 5,000m3未満	-	-	無し	無し	1,018.5	50.98	32.09	14.26	-	32.27	29.34	-	-	-	16.75	15.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-				

No.001【掘削】
< 積算単位：m3 >

条件区分									標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：資料）												S						
										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
軟岩	オープンカット	-	無し	3,000m3以上 5,000m3未満	-	-	無し	有り (5,000m3未満)	1,206.2	48.47	27.11	12.04	5.41	35.41	32.94	-	-	-	16.12	14.84	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕 通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	無し	3,000m3以上 5,000m3未満	-	-	無し	有り (5,000m3以上)	1,242.0	51.65	26.34	11.69	9.83	31.28	28.88	-	-	-	17.07	15.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕 通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	無し	3,000m3以上 5,000m3未満	-	-	有り (50,000m3未満)	無し	1,294.9	48.85	25.27	11.21	8.73	33.81	31.51	-	-	-	17.34	16.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
軟岩	オープンカット	-	無し	3,000m3以上 5,000m3未満	-	-	有り (50,000m3以上)	無し	1,252.4	50.58	26.11	11.60	9.11	31.45	29.07	-	-	-	17.97	16.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m3以上 7,000m3未満	20m未満	-	無し	無し	1,018.5	50.98	32.09	14.26	-	32.27	29.34	-	-	-	16.75	15.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m3以上 7,000m3未満	20m未満	-	無し	有り (5,000m3未満)	1,206.2	48.47	27.11	12.04	5.41	35.41	32.94	-	-	-	16.12	14.84	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕 通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m3以上 7,000m3未満	20m未満	-	無し	有り (5,000m3以上)	1,242.0	51.65	26.34	11.69	9.83	31.28	28.88	-	-	-	17.07	15.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕 通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m3以上 7,000m3未満	20m未満	-	有り (50,000m3未満)	無し	1,294.9	48.85	25.27	11.21	8.73	33.81	31.51	-	-	-	17.34	16.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m3以上 7,000m3未満	20m未満	-	有り (50,000m3以上)	無し	1,252.4	50.58	26.11	11.60	9.11	31.45	29.07	-	-	-	17.97	16.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m3以上 7,000m3未満	20m以上	-	-	-	368.13	58.18	54.38	-	-	23.04	21.54	-	-	-	18.78	17.56	-	-	-	ブルドーザ〔リッパ装置付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 通称32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	無し	7,000m3以上	-	-	-	-	368.13	58.18	54.38	-	-	23.04	21.54	-	-	-	18.78	17.56	-	-	-	ブルドーザ〔リッパ装置付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 通称32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	-	-	-	無し	無し	3,093.7	50.20	33.75	14.99	-	31.77	30.85	-	-	-	18.03	17.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	-	-	-	無し	有り (5,000m3未満)	3,281.3	49.31	31.82	14.14	1.98	32.96	32.09	-	-	-	17.73	17.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕 通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	-	-	-	無し	有り (5,000m3以上)	3,317.1	50.49	31.47	13.98	3.68	31.44	30.58	-	-	-	18.07	17.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕 通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	-	-	-	有り (50,000m3未満)	無し	3,370.0	49.44	30.99	13.76	3.35	32.40	31.56	-	-	-	18.16	17.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
軟岩	オープンカット	-	有り	-	-	-	有り (50,000m3以上)	無し	3,327.5	50.09	31.38	13.94	3.42	31.51	30.65	-	-	-	18.40	17.92	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	無し	4,684.1	27.99	18.28	8.13	-	64.53	31.05	16.73	13.10	-	7.48	7.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	有り (5,000m3未満)	4,871.7	28.24	17.57	7.82	1.33	64.08	29.87	18.11	12.59	-	7.68	7.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕 通称7t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	有り (5,000m3以上)	4,907.5	29.19	17.44	7.76	2.48	62.83	29.66	17.19	12.50	-	7.98	7.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕 通称20t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		

No.001【掘削】
< 積算単位：m3 >

条件区分									標準単価	機資材構成比														代表機資材規格													備考						
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	R				Z	S	K（※印：資材）												R				Z1	Z				S					
											K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4								
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り (50,000m3未満)	無し	4,960.4	28.71	17.26	7.68	2.28	63.13	29.32	18.00	12.37	-	8.16	7.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り (50,000m3以上)	無し	4,917.9	28.97	17.41	7.74	2.32	62.80	29.60	17.26	12.47	-	8.23	7.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	-	不可	無し	無し	2,640.6	51.49	29.41	12.46	-	31.53	25.64	-	-	-	16.98	13.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	-	不可	無し	有り (5,000m3未満)	2,938.6	49.97	26.45	11.19	3.69	33.52	28.23	-	-	-	16.51	13.66	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	-	不可	無し	有り (5,000m3以上)	3,002.3	52.12	25.87	10.96	6.83	30.81	25.63	-	-	-	17.07	14.28	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	2,981.5	50.51	26.06	11.03	4.90	32.29	27.07	-	-	-	17.20	14.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	2,928.3	51.43	26.55	11.23	4.98	31.06	25.75	-	-	-	17.51	14.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	-	可	-	-	1,957.4	37.28	11.03	8.25	6.60	55.76	13.83	10.38	9.03	5.29	6.96	5.36	-	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕通称（ドリフト質量）150kg級	ブルドーザ〔リッパ装置付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕通称32t級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕通称7t級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	有り	-	-	不可	無し	無し	5,109.9	51.01	32.58	13.80	-	31.25	28.41	-	-	-	17.74	16.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	-	不可	無し	有り (5,000m3未満)	5,408.0	50.22	30.80	13.04	2.00	32.34	29.66	-	-	-	17.44	15.92	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	-	不可	無し	有り (5,000m3以上)	5,471.6	51.40	30.44	12.89	3.74	30.87	28.22	-	-	-	17.73	16.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	5,450.9	50.51	30.55	12.94	2.68	31.68	29.02	-	-	-	17.81	16.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	5,397.6	51.02	30.87	13.07	2.70	31.00	28.32	-	-	-	17.98	16.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	無し	7,175.3	21.24	13.44	5.70	-	73.27	38.83	15.46	11.73	-	5.49	4.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	有り (5,000m3未満)	7,473.3	21.84	12.90	5.47	1.45	72.39	37.29	14.84	13.30	-	5.77	5.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	有り (5,000m3以上)	7,537.0	22.93	12.79	5.42	2.72	71.00	36.98	14.72	12.39	-	6.07	5.56	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	7,516.2	22.22	12.83	5.44	1.94	71.68	37.07	14.76	12.93	-	6.10	5.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	7,463.0	22.37	12.92	5.48	1.95	71.49	37.35	14.86	12.31	-	6.14	5.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	無し	5,642.6	35.24	17.34	8.98	3.80	57.38	22.99	8.69	7.83	5.22	7.38	6.31	-	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕通称（ドリフト質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.001【 掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考				
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）												R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	有り (5,000m3未満)	5,940.6	35.29	16.47	8.53	3.61	57.09	21.86	10.01	8.25	4.96	7.62	6.61	-	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕 通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 通称1,300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-					
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	有り (5,000m3以上)	6,004.3	36.52	16.29	8.44	3.41	55.48	21.62	8.90	8.16	4.91	8.00	7.00	-	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕 通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕 通称20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-					
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り (50,000m3未満)	無し	5,983.5	35.67	16.35	8.46	3.59	56.29	21.70	9.56	8.19	4.92	8.04	7.03	-	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕 通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 通称1,300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り (50,000m3以上)	無し	5,930.3	35.98	16.49	8.54	2.46	55.91	21.90	8.75	8.26	4.97	8.11	7.09	-	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕 通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量1.3～1.5m3	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象					

No. 002 【 整地 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機方材構成比														代表機方材規格														備考				
作業区分	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
残土受入れ地での処理	-	-	133.07	21.44	21.44	-	-	52.73	52.73	-	-	-	25.83	25.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
敷均し（4〜5'）	10,000m3未満	無し	146.98	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し（4〜5'）	10,000m3未満	有り	166.35	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し（4〜5'）	10,000m3以上	無し	115.08	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し（4〜5'）	10,000m3以上	有り	131.60	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象

No.003【 路体（築堤）盛土 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																		備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5m未満	-	-	7,165.0	0.69	0.69	-	-	99.05	89.78	9.27	-	-	0.26	0.26	-	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕運転質量0.8～1.1t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.5m以上4.0m未満	-	-	1,000.8	14.61	7.63	6.98	-	76.65	67.82	8.83	-	-	8.74	8.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.28m3	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
4.0m以上	20,000m3未満	無し	277.97	15.98	10.41	5.57	-	67.09	45.88	21.21	-	-	16.93	16.93	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称7t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
4.0m以上	20,000m3未満	有り	518.74	18.25	10.86	7.39	-	62.36	51.00	11.36	-	-	19.39	19.39	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称7t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
4.0m以上	20,000m3以上	無し	262.47	22.82	16.92	5.90	-	58.15	35.69	22.46	-	-	19.03	19.03	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
4.0m以上	20,000m3以上	有り	459.35	25.15	16.80	8.35	-	53.22	40.39	12.83	-	-	21.63	21.63	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.004【 路床盛土 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考	
施工幅員	施工数量	障害の有無		K	K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5m未満	-	-	7,277.9	0.79	0.79	-	-	98.92	88.39	10.53	-	-	0.29	0.29	-	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕運転質量0.8～1.1t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
2.5m以上4.0m未満	-	-	1,050.8	14.57	7.31	7.26	-	76.80	68.39	8.41	-	-	8.63	8.63	-	-	-	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.28m3	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3未満	無し	423.56	16.44	9.20	7.24	-	66.05	45.17	20.88	-	-	17.51	17.51	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称7t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3未満	有り	926.14	19.65	11.82	7.83	-	59.23	49.69	9.54	-	-	21.12	21.12	-	-	-	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称7t級	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3以上	無し	394.19	22.27	14.49	7.78	-	58.43	36.00	22.43	-	-	19.30	19.30	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3以上	有り	838.35	24.47	13.06	11.41	-	52.70	42.16	10.54	-	-	22.83	22.83	-	-	-	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称16t級	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.005【 積込（ルーズ） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考				
土質	作業内容		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
土砂	土量50,000m3未満	276.38	40.95	40.95	-	-	39.50	39.50	-	-	-	19.55	19.55	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 バケット 容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	土量50,000m3以上	233.88	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 バケット 容量1.3～1.5m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	382.64	31.26	31.26	-	-	55.32	55.32	-	-	-	13.42	13.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 バケット容量0.45m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	小規模（標準）	1,183.6	27.65	27.65	-	-	61.34	61.34	-	-	-	11.01	11.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 バケッ ト容量0.28m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
土砂	小規模（標準以外）	1,957.8	21.20	21.20	-	-	70.89	70.89	-	-	-	7.91	7.91	-	-	-	小型バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 バケット容量 0.13m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	329.65	40.95	40.95	-	-	39.50	39.50	-	-	-	19.55	19.55	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 バケット 容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	土量50,000m3以上	276.50	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 バケット 容量1.3～1.5m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	471.41	31.26	31.26	-	-	55.32	55.32	-	-	-	13.42	13.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 バケット容量0.45m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m3未満	340.95	42.91	42.91	-	-	38.19	38.19	-	-	-	18.90	18.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 バケット 容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m3以上	287.69	50.80	50.80	-	-	26.82	26.82	-	-	-	22.38	22.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 バケット 容量1.3～1.5m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	483.30	32.95	32.95	-	-	53.96	53.96	-	-	-	13.09	13.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 バケット容量0.45m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.006【掘削（ICT）】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格													備考								
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
土砂	オープンカット	無し	5,000m3未満	480.98	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	無し	5,000m3以上10,000m3未満	414.90	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	無し	10,000m3以上50,000m3未満	343.40	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	無し	50,000m3以上	293.57	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	有り	5,000m3未満	802.71	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	有り	5,000m3以上10,000m3未満	668.38	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	有り	10,000m3以上50,000m3未満	523.22	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	有り	50,000m3以上	446.31	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	片切掘削	-	-	1,480.2	15.87	11.05	4.82	-	79.14	70.64	8.50	-	-	4.99	4.99	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	*	-	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3未満	633.72	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3以上10,000m3未満	547.06	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	無し	10,000m3以上50,000m3未満	446.31	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	無し	50,000m3以上	354.23	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	有り	5,000m3未満	1,003.1	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	有り	5,000m3以上10,000m3未満	860.12	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	有り	10,000m3以上50,000m3未満	708.47	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	有り	50,000m3以上	547.06	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.007【 路体（築堤）盛土（ICT） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
施工数量	障害の有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4			
20,000m3未満	無し	284.37	55.43	35.50	14.49	5.44	32.49	32.49	-	-	-	12.08	12.08	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3未満	有り	591.19	53.74	33.56	13.70	6.48	33.37	33.37	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3以上	無し	274.29	55.11	37.56	11.90	5.65	29.13	29.13	-	-	-	15.76	15.76	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称16t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3以上	有り	494.82	51.68	33.36	10.57	7.75	31.31	31.31	-	-	-	17.01	17.01	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称16t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.008【 路床盛土（ I C T ） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
20,000m3未満	無し	407.74	52.05	31.62	12.91	7.52	34.25	34.25	-	-	-	13.70	13.70	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3未満	有り	1,000.4	46.47	25.22	10.95	10.30	37.16	37.16	-	-	-	16.37	16.37	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3以上	無し	395.33	51.67	33.35	10.56	7.76	31.32	31.32	-	-	-	17.01	17.01	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称16t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3以上	有り	902.43	44.55	24.62	12.14	7.79	35.85	35.85	-	-	-	19.60	19.60	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 009【 積込（コンクリート殻） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	1,404.0	9.67	9.67	-	-	85.71	76.37	9.34	-	-	4.62	4.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 バケット 容量0.8m3	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.010【 河床等掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	554.62	41.16	41.16	-	-	41.81	41.81	-	-	-	17.03	17.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【超ロングアーム・排出ガス対策型（第2次基準値）】バケット容量0.4m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.011【 河床等掘削（ I C T ） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
－		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）				R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
－	585.17	58.07	40.44	17.63	－	28.14	28.14	－	－	－	13.79	13.79	－	－	－	バックホウ(ｸﾛｰ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯﾍﾞﾙ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	I C T建設機械経費賃料加算額	＊	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	－	軽油 バトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象

No.012 【掘削（砂防）】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考				
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
土砂	3,000m3未満	無し	-	-	653.55	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	3,000m3未満	有り	-	-	862.56	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	3,000m3以上	無し	-	-	326.78	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	3,000m3以上	有り	-	-	449.07	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	小規模	-	-	-	2,509.9	38.42	38.42	-	-	48.61	48.61	-	-	-	12.97	12.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.5m3	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	-	-	770.03	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	-	-	1,155.7	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	-	-	399.25	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	-	-	599.20	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	1,729.1	47.22	26.75	16.18	-	38.02	34.57	-	-	-	14.76	13.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	可	7,581.6	0.00	-	-	-	100.00	28.81	26.84	21.03	8.07	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	19,473	0.00	-	-	-	100.00	47.78	29.05	16.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	3,621.7	47.99	23.61	13.60	-	37.47	29.05	-	-	-	14.54	11.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	可	10,986	0.00	-	-	-	100.00	27.49	23.32	22.07	8.43	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	26,401	0.00	-	-	-	100.00	46.93	29.00	17.53	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,970.2	47.99	26.96	15.52	-	37.47	33.16	-	-	-	14.54	12.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m超	可	13,179	0.00	-	-	-	100.00	46.77	17.65	8.18	6.77	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.012【掘削（砂防）】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機勞材構成比															代表機勞材規格																備考
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
転石	-	-	機械走行面より5m超	不可	15,401	0.00	-	-	-	100.00	46.94	29.00	17.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.013【 積込（ルーズ）（砂防） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
土砂等発生現場	土質		K	R				Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
標準	土砂	299.60	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
標準	岩塊・玉石	359.78	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
標準	破碎岩	449.07	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
小規模	-	2,240.1	38.42	38.42	-	-	48.61	48.61	-	-	-	12.97	12.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.5m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象

No.014 【 掘削（砂防）（I C T） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
土質	施工数量	障害の有無		K				R	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4			
土砂	3,000m3未満	無し	1,055.4	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	ベック矧(ｸﾎｰﾌﾞ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	3,000m3未満	有り	1,390.5	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	ベック矧(ｸﾎｰﾌﾞ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	3,000m3以上	無し	527.71	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	ベック矧(ｸﾎｰﾌﾞ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	3,000m3以上	有り	726.03	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	ベック矧(ｸﾎｰﾌﾞ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	1,252.6	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	ベック矧(ｸﾎｰﾌﾞ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	1,900.0	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	ベック矧(ｸﾎｰﾌﾞ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	647.38	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	ベック矧(ｸﾎｰﾌﾞ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	965.38	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	ベック矧(ｸﾎｰﾌﾞ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	被災地補正対象