

国 技 建 管 第 18 号
令 和 8 年 3 月 18 日

北陸地方整備局 技術調整管理官 殿

大臣官房技術調査課
建設システム管理企画室長
(公印省略)

「令和8年度 能登半島地震の被災地（石川県）で適用する施工パッケージ型
積算方式 標準単価表」について

能登半島地震の被災地（石川県）で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価表
について、別添のとおり定めたので通知する。

なお、対象地域は、石川県内の中能登地域（七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、
中能登町）及び奥能登地域（輪島市、珠洲市、穴水町、能登町）とする。

また、標準単価表については、国土技術政策総合研究所ホームページにおいて公表
することを申し添える。

附則

本通知は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に入札書提出期
限日を設定する工事に適用する。

(別 添)

令和8年度

能登半島地震の被災地(石川県)で適用する 施工パッケージ型積算方式標準単価表

【対象地域:石川県内の中能登地域(七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町)及び奥能登地域(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)】

(令和8年4月1日以降に入札書提出期限日を設定している
工事から適用)

国土交通省

Ⅳ. 能登半島地震の被災地で適用する施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	001-1～5	I	1	②	土工	
002	整地	002-1	I	1	②	土工	
003	路体(築堤)盛土	003-1	I	1	②	土工	
004	路床盛土	004-1	I	1	②	土工	
005	積込(ルーズ)	005-1	I	1	②	土工	
006	掘削(ICT)	006-1	I	1	③	土工(ICT)	
007	路体(築堤)盛土(ICT)	007-1	I	1	③	土工(ICT)	
008	路床盛土(ICT)	008-1	I	1	③	土工(ICT)	
009	積込(コンクリート敷)	009-1	I	2	㊦	構造物とりこわし工	
010	河床等掘削	010-1	I	6	⑤	機械土工(河床等掘削)	
011	河床等掘削(ICT)	011-1	I	6	⑥	機械土工(河床等掘削)(ICT)	
012	掘削(砂防)	012-1～2	I	7	①	土工	
013	積込(ルーズ)(砂防)	013-1	I	7	①	土工	
014	掘削(砂防)(ICT)	014-1	I	7	②	土工(ICT)	
015	上層路盤(車道・路肩部)	015-1	I	9	①	路盤工	
016	基層(車道・路肩部)	016-1～7	I	9	③	アスファルト舗装工	
017	中間層(車道・路肩部)	017-1～7	I	9	③	アスファルト舗装工	
018	表層(車道・路肩部)	018-1～7	I	9	③	アスファルト舗装工	
019	基層(歩道部)	019-1～4	I	9	③	アスファルト舗装工	
020	中間層(歩道部)	020-1～4	I	9	③	アスファルト舗装工	
021	表層(歩道部)	021-1～4	I	9	③	アスファルト舗装工	
022	アスカープ	022-1	I	9	③	アスファルト舗装工	
023	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	023-1～4	I	9	⑤	排水性アスファルト舗装工	
024	フィルター層	024-1	I	9	⑥	透水性アスファルト舗装工	
025	透水性アスファルト舗装	025-1	I	9	⑥	透水性アスファルト舗装工	

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考		
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S									
										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
土砂	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	-	379.65	54.69	54.69	-	-	26.75	26.75	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-				
土砂	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	-	232.35	58.46	58.46	-	-	19.95	19.95	-	-	-	21.59	21.59	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称32t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-				
土砂	オープンカット	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	-	467.32	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
土砂	オープンカット	無し	無し	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	-	398.47	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
土砂	オープンカット	無し	無し	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	-	326.17	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
土砂	オープンカット	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	-	273.22	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
土砂	オープンカット	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	-	768.53	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
土砂	オープンカット	無し	有り	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	-	632.56	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
土砂	オープンカット	無し	有り	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	-	512.07	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
土砂	オープンカット	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	-	427.32	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
土砂	片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	1,405.2	10.28	10.28	-	-	84.26	74.39	9.87	-	-	5.46	5.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
土砂	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	395.33	53.30	53.30	-	-	29.70	29.70	-	-	-	17.00	17.00	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕バケット容量（平積）0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-			
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	6,968.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
土砂	上記以外（小規模）	-	-	標準	-	-	-	-	1,342.7	27.65	27.65	-	-	61.34	61.34	-	-	-	11.01	11.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.28m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土砂	上記以外（小規模）	-	-	標準以外	-	-	-	-	2,870.0	21.20	21.20	-	-	70.89	70.89	-	-	-	7.91	7.91	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.13m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	-	599.69	54.69	54.69	-	-	26.75	26.75	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	-	372.98	58.46	58.46	-	-	19.95	19.95	-	-	-	21.59	21.59	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称32t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	-	597.27	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	-	512.07	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

< 積算單位：m³ >

< 積算單位：m³ >

条件区分									標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																	備考
土質	施工方法	押上の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押上の有無		K	R				Z	S	K（※印：資料）								R				Z				S										
											K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4								
岩塊・玉石	ナブンコット	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	-	430.31	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
岩塊・玉石	ナブンコット	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	-	333.33	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量1.3～1.5m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
岩塊・玉石	ナブンコット	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	-	977.66	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
岩塊・玉石	ナブンコット	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	-	827.92	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
岩塊・玉石	ナブンコット	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	-	716.90	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
岩塊・玉石	ナブンコット	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	-	525.68	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量1.3～1.5m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
岩塊・玉石	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	570.92	53.30	53.30	-	-	29.70	29.70	-	-	-	17.00	17.00	-	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕バケット容量（平積）0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	10,720	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
軟岩	ナブンコット	-	無し	1,000m3未満	-	-	無し	無し	1,692.5	50.98	33.30	14.80	-	32.27	30.45	-	-	-	16.75	15.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
軟岩	ナブンコット	-	無し	1,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3未満）	1,880.2	49.36	29.98	13.32	3.47	34.29	32.65	-	-	-	16.35	15.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔履地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-				
軟岩	ナブンコット	-	無し	1,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3以上）	1,916.0	51.41	29.43	13.07	6.37	31.63	30.02	-	-	-	16.96	16.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔履地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-				
軟岩	ナブンコット	-	無し	1,000m3未満	-	-	有り（50,000m3未満）	無し	2,003.6	49.41	28.13	12.50	6.35	33.49	31.86	-	-	-	17.19	16.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
軟岩	ナブンコット	-	無し	1,000m3未満	-	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,954.8	50.68	28.84	12.81	6.54	31.69	30.11	-	-	-	17.63	16.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
軟岩	ナブンコット	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	無し	無し	1,255.1	50.97	32.68	14.52	-	32.28	29.89	-	-	-	16.75	15.51	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-				
軟岩	ナブンコット	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3未満）	1,442.8	48.86	28.43	12.63	4.52	34.91	32.83	-	-	-	16.23	15.15	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔履地・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-				
軟岩	ナブンコット	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3以上）	1,478.5	51.55	27.76	12.33	8.26	31.43	29.41	-	-	-	17.02	15.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔履地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-				
軟岩	ナブンコット	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,566.2	48.98	26.19	11.64	8.13	33.71	31.80	-	-	-	17.31	16.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
軟岩	ナブンコット	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,517.4	50.61	27.05	12.01	8.43	31.51	29.54	-	-	-	17.88	16.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
軟岩	ナブンコット	-	無し	3,000m3以上5,000m3未満	-	-	無し	無し	1,018.5	50.98	32.09	14.26	-	32.27	29.34	-	-	-	16.75	15.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-				

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	R				Z	S	K（※印：資料）						R				Z				S										
											K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4						
軟岩	オープンカット	-	無し	3,000m3以上 5,000m3未満	-	-	無し	有り (5,000m3未満)	1,206.2	48.47	27.11	12.04	5.41	35.41	32.94	-	-	-	16.12	14.84	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	無し	3,000m3以上 5,000m3未満	-	-	無し	有り (5,000m3以上)	1,242.0	51.65	26.34	11.69	9.83	31.28	28.88	-	-	-	17.07	15.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	無し	3,000m3以上 5,000m3未満	-	-	有り (50,000m3未満)	無し	1,329.6	48.64	24.61	10.92	9.57	33.96	31.72	-	-	-	17.40	16.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
軟岩	オープンカット	-	無し	3,000m3以上 5,000m3未満	-	-	有り (50,000m3以上)	無し	1,280.8	50.53	25.52	11.34	9.99	31.38	29.05	-	-	-	18.09	16.88	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m3以上 7,000m3未満	20m未満	-	無し	無し	1,018.5	50.98	32.09	14.26	-	32.27	29.34	-	-	-	16.75	15.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m3以上 7,000m3未満	20m未満	-	無し	有り (5,000m3未満)	1,206.2	48.47	27.11	12.04	5.41	35.41	32.94	-	-	-	16.12	14.84	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m3以上 7,000m3未満	20m未満	-	無し	有り (5,000m3以上)	1,242.0	51.65	26.34	11.69	9.83	31.28	28.88	-	-	-	17.07	15.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m3以上 7,000m3未満	20m未満	-	有り (50,000m3未満)	無し	1,329.6	48.64	24.61	10.92	9.57	33.96	31.72	-	-	-	17.40	16.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m3以上 7,000m3未満	20m未満	-	有り (50,000m3以上)	無し	1,280.8	50.53	25.52	11.34	9.99	31.38	29.05	-	-	-	18.09	16.88	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m3以上 7,000m3未満	20m以上	-	-	-	368.13	58.18	54.38	-	-	23.04	21.54	-	-	-	18.78	17.56	-	-	-	ブルドーザ〔リッパ装置付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕通称32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	無し	7,000m3以上	-	-	-	-	368.13	58.18	54.38	-	-	23.04	21.54	-	-	-	18.78	17.56	-	-	-	ブルドーザ〔リッパ装置付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕通称32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	-	-	-	無し	無し	3,093.7	50.20	33.75	14.99	-	31.77	30.85	-	-	-	18.03	17.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	-	-	-	無し	有り (5,000m3未満)	3,281.3	49.31	31.82	14.14	1.98	32.96	32.09	-	-	-	17.73	17.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	-	-	-	無し	有り (5,000m3以上)	3,317.1	50.49	31.47	13.98	3.68	31.44	30.58	-	-	-	18.07	17.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	-	-	-	有り (50,000m3未満)	無し	3,404.8	49.35	30.67	13.62	3.74	32.48	31.64	-	-	-	18.17	17.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
軟岩	オープンカット	-	有り	-	-	-	有り (50,000m3以上)	無し	3,355.9	50.08	31.11	13.82	3.81	31.47	30.62	-	-	-	18.45	17.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	無し	4,684.1	27.99	18.28	8.13	-	64.53	31.05	16.73	13.10	-	7.48	7.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	有り (5,000m3未満)	4,871.7	28.24	17.57	7.82	1.33	64.08	29.87	18.11	12.59	-	7.68	7.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	有り (5,000m3以上)	4,907.5	29.19	17.44	7.76	2.48	62.83	29.66	17.19	12.50	-	7.98	7.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機資材構成比														代表機資材規格																備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	R				Z				S	R（※印：賃料）				R				Z				S								
											K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り (50,000m3未満)	無し	4,995.2	28.78	17.14	7.62	2.54	62.99	29.14	18.15	12.28	-	8.23	7.84	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り (50,000m3以上)	無し	4,946.4	29.09	17.31	7.70	2.58	62.59	29.42	17.32	12.40	-	8.32	7.92	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	-	不可	無し	無し	2,640.6	51.49	29.41	12.46	-	31.53	25.64	-	-	-	16.98	13.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	-	不可	無し	有り (5,000m3未満)	2,938.6	49.97	26.45	11.19	3.69	33.52	28.23	-	-	-	16.51	13.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	-	不可	無し	有り (5,000m3以上)	3,002.3	52.12	25.87	10.96	6.83	30.81	25.63	-	-	-	17.07	14.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	3,024.7	50.41	25.69	10.88	5.44	32.37	27.23	-	-	-	17.22	14.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	2,963.5	51.41	26.21	11.10	5.53	31.02	25.77	-	-	-	17.57	14.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	-	可	-	-	1,957.4	37.28	11.03	8.25	6.60	55.76	13.83	10.38	9.03	5.29	6.96	5.36	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕通称（ドリフト質量）150kg級	ブルドーザ〔リッパ装置付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕通称32t級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	-	不可	無し	無し	5,109.9	51.01	32.58	13.80	-	31.25	28.41	-	-	-	17.74	16.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	-	不可	無し	有り (5,000m3未満)	5,408.0	50.22	30.80	13.04	2.00	32.34	29.66	-	-	-	17.44	15.92	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	-	不可	無し	有り (5,000m3以上)	5,471.6	51.40	30.44	12.89	3.74	30.87	28.22	-	-	-	17.73	16.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	5,494.0	50.45	30.31	12.84	2.99	31.73	29.09	-	-	-	17.82	16.32	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	5,432.9	51.01	30.66	12.98	3.01	30.98	28.31	-	-	-	18.01	16.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	無し	7,175.3	21.24	13.44	5.70	-	73.27	38.83	15.46	11.73	-	5.49	4.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	有り (5,000m3未満)	7,473.3	21.84	12.90	5.47	1.45	72.39	37.29	14.84	13.30	-	5.77	5.25	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	有り (5,000m3以上)	7,537.0	22.93	12.79	5.42	2.72	71.00	36.98	14.72	12.39	-	6.07	5.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	7,559.3	22.33	12.76	5.41	2.17	71.50	36.87	14.67	13.07	-	6.17	5.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	7,498.2	22.50	12.86	5.45	2.18	71.28	37.17	14.79	12.38	-	6.22	5.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	無し	5,642.6	35.24	17.34	8.98	3.80	57.38	22.99	8.69	7.83	5.22	7.38	6.31	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕通称（ドリフト質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.001【 掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	有り (5,000m3未満)	5,940.6	35.29	16.47	8.53	3.61	57.09	21.86	10.01	8.25	4.96	7.62	6.61	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	有り (5,000m3以上)	6,004.3	36.52	16.29	8.44	3.41	55.48	21.62	8.90	8.16	4.91	8.00	7.00	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り (50,000m3未満)	無し	6,026.7	35.71	16.23	8.40	3.56	56.18	21.55	9.77	8.13	4.89	8.11	7.11	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り (50,000m3以上)	無し	5,965.5	36.07	16.40	8.49	2.74	55.74	21.77	8.86	8.21	4.94	8.19	7.18	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量1.3～1.5m3	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 002【 整地 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格																備 考		
作業区分	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
残土受入れ地での処理	-	-	133.07	21.44	21.44	-	-	52.73	52.73	-	-	-	25.83	25.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
敷均し（4～5'）	10,000m3未満	無し	165.78	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し（4～5'）	10,000m3未満	有り	187.42	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し（4～5'）	10,000m3以上	無し	129.32	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し（4～5'）	10,000m3以上	有り	148.12	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.003【 路体（築堤）盛土 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5m未満	-	-	7,256.8	0.77	0.77	-	-	98.94	88.64	10.30	-	-	0.29	0.29	-	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕運転質量0.8～1.1t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
2.5m以上4.0m未満	-	-	1,118.3	14.65	7.68	6.97	-	76.58	67.96	8.62	-	-	8.77	8.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.28m3	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3未満	無し	302.98	15.87	10.76	5.11	-	67.35	46.13	21.22	-	-	16.78	16.78	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称7t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3未満	有り	561.91	18.10	11.28	6.82	-	62.70	51.26	11.44	-	-	19.20	19.20	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称7t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3以上	無し	284.84	22.92	17.48	5.44	-	58.14	35.56	22.58	-	-	18.94	18.94	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3以上	有り	495.33	25.28	17.54	7.74	-	53.20	40.22	12.98	-	-	21.52	21.52	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象

No.004【 路床盛土 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考	
施工幅員	施工数量	障害の有無		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5m未満	-	-	7,402.2	0.89	0.89	-	-	98.78	86.91	11.87	-	-	0.33	0.33	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕運転質量0.8～1.1t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
2.5m以上4.0m未満	-	-	1,181.3	14.61	7.34	7.27	-	76.74	68.58	8.16	-	-	8.65	8.65	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.28m3	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3未満	無し	458.12	16.28	9.59	6.69	-	66.41	45.35	21.06	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称7t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3未満	有り	982.80	19.44	11.14	8.30	-	59.70	49.89	9.81	-	-	20.86	20.86	-	-	-	-	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称7t級	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3以上	無し	424.68	22.34	15.12	7.22	-	58.50	35.79	22.71	-	-	19.16	19.16	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3以上	有り	884.49	24.56	12.38	12.18	-	52.79	41.89	10.90	-	-	22.65	22.65	-	-	-	-	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称16t級	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象

No.005【 積込（ルーズ） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
土質	作業内容		K				R				Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
土砂	土量50,000m3未満	311.12	40.95	40.95	-	-	39.50	39.50	-	-	-	19.55	19.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 バケット 容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	土量50,000m3以上	262.29	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 バケット 容量1.3～1.5m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	430.61	31.26	31.26	-	-	55.32	55.32	-	-	-	13.42	13.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 バケット容量0.45m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	小規模（標準）	1,183.6	27.65	27.65	-	-	61.34	61.34	-	-	-	11.01	11.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 バケッ ト容量0.28m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
土砂	小規模（標準以外）	1,957.8	21.20	21.20	-	-	70.89	70.89	-	-	-	7.91	7.91	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 バケット容量 0.13m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	371.34	40.95	40.95	-	-	39.50	39.50	-	-	-	19.55	19.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 バケット 容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	土量50,000m3以上	310.38	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 バケット 容量1.3～1.5m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	530.41	31.26	31.26	-	-	55.32	55.32	-	-	-	13.42	13.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 バケット容量0.45m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m3未満	384.06	42.91	42.91	-	-	38.19	38.19	-	-	-	18.90	18.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 バケット 容量0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m3以上	322.94	50.80	50.80	-	-	26.82	26.82	-	-	-	22.38	22.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 バケット 容量1.3～1.5m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	543.78	32.95	32.95	-	-	53.96	53.96	-	-	-	13.09	13.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 バケット容量0.45m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.006【掘削（ICT）】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格													備考				
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
土砂	オープンカット	無し	5,000m3未満	541.64	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT 施工対応型))	*	-	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	無し	5,000m3以上10,000m3未満	466.89	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT 施工対応型))	*	-	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	無し	10,000m3以上50,000m3未満	386.73	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT 施工対応型))	*	-	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	無し	50,000m3以上	330.40	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT 施工対応型))	*	-	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	有り	5,000m3未満	902.37	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT 施工対応型))	*	-	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	有り	5,000m3以上10,000m3未満	751.80	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT 施工対応型))	*	-	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	有り	10,000m3以上50,000m3未満	588.22	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT 施工対応型))	*	-	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	有り	50,000m3以上	501.56	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT 施工対応型))	*	-	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	片切掘削	-	-	1,480.2	15.87	11.05	4.82	-	79.14	70.64	8.50	-	-	4.99	4.99	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT 施工対応型))	*	-	普通作業員	運転手 (特殊)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3未満	712.80	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT 施工対応型))	*	-	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3以上10,000m3未満	615.30	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT 施工対応型))	*	-	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	無し	10,000m3以上50,000m3未満	501.56	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT 施工対応型))	*	-	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	無し	50,000m3以上	398.65	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT 施工対応型))	*	-	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	有り	5,000m3未満	1,128.8	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT 施工対応型))	*	-	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	有り	5,000m3以上10,000m3未満	967.37	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT 施工対応型))	*	-	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	有り	10,000m3以上50,000m3未満	796.21	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT 施工対応型))	*	-	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	有り	50,000m3以上	615.30	55.32	38.52	16.80	-	28.15	28.15	-	-	-	16.53	16.53	-	-	-	ベックタリ(カー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベック容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT 施工対応型))	*	-	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.007【 路体（築堤）盛土（I C T） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
施工数量	障害の有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4			
20,000m3未満	無し	311.73	56.20	36.37	14.86	4.97	32.09	32.09	-	-	-	11.71	11.71	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（I C T施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3未満	有り	644.80	54.61	34.56	14.11	5.94	32.92	32.92	-	-	-	12.47	12.47	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称7t級	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（I C T施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3以上	無し	300.49	55.91	38.55	12.21	5.15	28.62	28.62	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称16t級	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（I C T施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3以上	有り	538.06	52.70	34.62	10.96	7.12	30.66	30.66	-	-	-	16.64	16.64	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕通称16t級	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（I C T施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.008【 路床盛土（ＩＣＴ） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
施工数量	障害の有無		K	K			R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z					S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
20,000m3未満	無し	443.84	53.03	32.74	13.38	6.91	33.74	33.74	-	-	-	13.23	13.23	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT T施工対応型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 通称7t級	*	ICT建設機械経費賃料 加算額（ブルドーザ（I CT施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕運転質量 11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3未満	有り	1,069.3	47.62	26.54	10.84	10.24	36.56	36.56	-	-	-	15.82	15.82	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT T施工対応型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 通称7t級	*	ICT建設機械経費賃料 加算額（ブルドーザ（I CT施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕運転質量 11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3以上	無し	428.09	52.64	34.54	10.94	7.16	30.70	30.70	-	-	-	16.66	16.66	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT T施工対応型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 通称16t級	*	ICT建設機械経費賃料 加算額（ブルドーザ（I CT施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕運転質量 11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3以上	有り	960.08	45.73	26.07	11.41	8.25	35.10	35.10	-	-	-	19.17	19.17	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT T施工対応型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 通称16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕運転質量 11～12t	*	ICT建設機械経費賃料 加算額（ブルドーザ（I CT施工対応型））	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 009【 積込（コンクリート殻） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考			
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z						S				
															K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1				Z2		Z3
		K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4		S											
-	1,442.6	10.51	10.51	-	-	84.47	74.33	10.14	-	-	5.02	5.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 バケット 容量0.8m3	-							普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 010【 河床等掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4				
-	620.30	41.16	41.16	-	-	41.81	41.81	-	-	-	17.03	17.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【超ロングアーム・排出ガス対策型（第2次基準値）】 バケット容量0.4m3	-			-				運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.011【 河床等掘削（ I C T ） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
－		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）				R				Z				S					
															K1		K2		K3		R1		R2		R3			R4		Z1		
		K1		K2		K3		R1		R2		R3			R4		Z1		Z2		Z3		Z4									
－	661.02	58.07	40.44	17.63	－	28.14	28.14	－	－	－	13.79	13.79	－	－	－	バックホウ(ｸﾛｰ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ICT建設機械経費賃料加算額	＊	－	運転手（特殊）	－	－	軽油 バトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象			

No.012【掘削（砂防）】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考				
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
土砂	3,000m3未満	無し	-	-	735.08	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケツト容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	3,000m3未満	有り	-	-	980.33	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケツト容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	3,000m3以上	無し	-	-	367.54	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケツト容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	3,000m3以上	有り	-	-	505.37	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケツト容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	小規模	-	-	-	2,855.0	38.42	38.42	-	-	48.61	48.61	-	-	-	12.97	12.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケツト容量0.5m3	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	-	-	874.21	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケツト容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	-	-	1,294.2	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケツト容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	-	-	449.07	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケツト容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	-	-	674.26	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケツト容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	1,729.1	47.22	26.75	16.18	-	38.02	34.57	-	-	-	14.76	13.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケツト容量0.8m3	-	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	可	7,581.6	0.00	-	-	-	100.00	28.81	26.84	21.03	8.07	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	19,473	0.00	-	-	-	100.00	47.78	29.05	16.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	3,621.7	47.99	23.61	13.60	-	37.47	29.05	-	-	-	14.54	11.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケツト容量0.8m3	-	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	可	10,986	0.00	-	-	-	100.00	27.49	23.32	22.07	8.43	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	26,401	0.00	-	-	-	100.00	46.93	29.00	17.53	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,970.2	47.99	26.96	15.52	-	37.47	33.16	-	-	-	14.54	12.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケツト容量0.8m3	-	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m超	可	13,179	0.00	-	-	-	100.00	46.77	17.65	8.18	6.77	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.012【掘削（砂防）】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
転石	-	-	機械走行面より5m超	不可	15,401	0.00	-	-	-	100.00	46.94	29.00	17.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-			

No.013【 積込（ルーズ）（砂防） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
土砂等発生現場	土質		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
標準	土砂	337.13	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
標準	岩塊・玉石	404.43	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
標準	破碎岩	505.37	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
小規模	-	2,509.9	38.42	38.42	-	-	48.61	48.61	-	-	-	12.97	12.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.5m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象

No.014【掘削（砂防）（ICT）】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考			
土質	施工数量	障害の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
土砂	3,000m3未満	無し	1,187.6	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ベック矧(ｸﾎｰﾗﾞ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	3,000m3未満	有り	1,561.5	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ベック矧(ｸﾎｰﾗﾞ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	3,000m3以上	無し	593.81	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ベック矧(ｸﾎｰﾗﾞ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	3,000m3以上	有り	819.49	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ベック矧(ｸﾎｰﾗﾞ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	1,407.6	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ベック矧(ｸﾎｰﾗﾞ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	2,110.8	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ベック矧(ｸﾎｰﾗﾞ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	726.03	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ベック矧(ｸﾎｰﾗﾞ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	1,085.1	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ベック矧(ｸﾎｰﾗﾞ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.015【 上層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
材料	平均幅員	1層当り平均仕上り厚	全仕上り厚	施工区分	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
瀝青安定処理材 (40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	-	-	バックホー PK-4	3,044.7	0.45	0.25	0.14	-	49.36	21.82	15.65	4.72	-	50.19	48.36	1.56	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材） A S安定処理（4 0）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
瀝青安定処理材 (40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	-	-	グラブホー PK-3	3,136.9	0.45	0.25	0.14	-	47.90	21.17	15.19	4.58	-	51.65	46.95	4.45	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材） A S安定処理（4 0）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
瀝青安定処理材 (40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	-	-	バックホー PK-4	4,197.6	0.35	0.20	0.11	-	42.19	20.64	12.33	3.72	-	57.46	56.13	1.13	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材） A S安定処理（4 0）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm 被災地補正対象	
瀝青安定処理材 (40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	-	-	グラブホー PK-3	4,289.7	0.34	0.19	0.11	-	41.28	20.19	12.07	3.64	-	58.38	54.93	3.26	0.14	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材） A S安定処理（4 0）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm 被災地補正対象	
瀝青安定処理材 (40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	-	-	バックホー PK-4	2,778.2	1.23	0.79	0.16	0.14	12.02	4.11	2.79	2.75	0.99	86.75	84.78	1.71	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材） A S安定処理（4 0）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm 被災地補正対象
瀝青安定処理材 (40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	-	-	グラブホー PK-3	2,870.3	1.18	0.76	0.15	0.14	11.63	3.98	2.70	2.66	0.95	87.19	82.08	4.87	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材） A S安定処理（4 0）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm 被災地補正対象
瀝青安定処理材 (40)	3.0m超	実数入力	-	-	バックホー PK-4	2,658.3	1.04	0.67	0.10	0.10	8.13	2.92	1.65	1.63	0.58	90.83	88.60	1.79	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材） A S安定処理（4 0）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm 被災地補正対象
瀝青安定処理材 (40)	3.0m超	実数入力	-	-	グラブホー PK-3	2,750.4	1.01	0.64	0.10	0.10	7.85	2.82	1.59	1.57	0.56	91.14	85.63	5.08	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材） A S安定処理（4 0）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm 被災地補正対象
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	1層施工	-	646.43	11.39	7.88	0.98	0.96	38.57	16.98	6.21	5.55	4.51	50.04	46.32	3.21	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量10t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-4 0	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 150mm
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	2層施工	-	1,095.4	13.51	9.34	1.17	1.14	45.69	20.19	7.34	6.55	5.32	40.80	36.40	3.80	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量10t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-4 0	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 200mm
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	3層施工	-	1,741.8	12.72	8.80	1.10	1.07	43.00	18.96	6.92	6.17	5.02	44.28	40.13	3.58	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量10t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-4 0	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 350mm

No.016 【 基層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄﾞ PK-4	2,812.1	0.49	0.27	0.15	-	53.51	23.70	16.94	5.11	-	46.00	44.03	1.69	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	2,904.3	0.49	0.27	0.15	-	51.78	22.91	16.40	4.95	-	47.73	42.64	4.81	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,621.0	0.49	0.30	0.17	-	51.98	25.38	18.18	5.48	-	47.53	47.25	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄﾞ PK-4	3,087.2	0.45	0.25	0.14	-	48.67	21.52	15.43	4.65	-	50.88	49.08	1.54	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	3,179.4	0.44	0.24	0.14	-	47.25	20.89	14.98	4.52	-	52.31	47.67	4.39	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,896.0	0.44	0.27	0.15	-	47.01	22.94	16.45	4.96	-	52.55	52.30	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄﾞ PK-4	2,819.2	0.49	0.27	0.15	-	53.37	23.63	16.90	5.10	-	46.14	44.17	1.69	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	2,911.3	0.49	0.27	0.15	-	51.65	22.85	16.36	4.94	-	47.86	42.78	4.80	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,628.0	0.47	0.29	0.16	-	51.86	25.33	18.13	5.47	-	47.67	47.39	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄﾞ PK-4	2,601.4	0.55	0.30	0.17	-	57.81	25.58	18.31	5.53	-	41.64	39.50	1.83	0.22	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	2,693.5	0.52	0.29	0.16	-	55.85	24.72	17.69	5.34	-	43.63	38.15	5.19	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,410.2	0.53	0.32	0.18	-	56.54	27.62	19.77	5.96	-	42.93	42.63	0.24	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄﾞ PK-4	2,654.1	0.52	0.29	0.16	-	56.69	25.10	17.95	5.42	-	42.79	40.70	1.79	0.22	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	2,746.2	0.51	0.28	0.16	-	54.78	24.25	17.35	5.23	-	44.71	39.33	5.09	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,462.9	0.52	0.31	0.18	-	55.33	27.03	19.34	5.84	-	44.15	43.86	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄﾞ PK-4	2,706.8	0.52	0.29	0.16	-	55.58	24.61	17.60	5.31	-	43.90	41.85	1.76	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	2,798.9	0.50	0.28	0.15	-	53.75	23.80	17.02	5.13	-	45.75	40.48	4.99	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,515.6	0.50	0.31	0.17	-	54.17	26.46	18.94	5.71	-	45.33	45.04	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象		

No.016 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	2,759.5	0.51	0.28	0.16	-	54.51	24.13	17.26	5.21	-	44.98	42.97	1.72	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,851.6	0.49	0.27	0.15	-	52.75	23.35	16.71	5.04	-	46.76	41.58	4.90	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	無し	2,568.3	0.49	0.30	0.17	-	53.07	25.92	18.55	5.60	-	46.44	46.16	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	2,812.1	0.49	0.27	0.15	-	53.51	23.70	16.94	5.11	-	46.00	44.03	1.69	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,904.3	0.49	0.27	0.15	-	51.78	22.91	16.40	4.95	-	47.73	42.64	4.81	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	無し	2,621.0	0.49	0.30	0.17	-	51.98	25.38	18.18	5.48	-	47.53	47.25	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	2,864.8	0.49	0.27	0.15	-	52.51	23.24	16.63	5.02	-	47.00	45.06	1.66	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,957.0	0.48	0.26	0.15	-	50.87	22.52	16.11	4.86	-	48.65	43.66	4.72	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	無し	2,673.6	0.47	0.29	0.16	-	50.98	24.90	17.82	5.38	-	48.55	48.29	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	3,330.1	0.45	0.25	0.14	-	53.24	26.07	15.54	4.69	-	46.31	44.62	1.43	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注1 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	3,422.2	0.44	0.25	0.14	-	51.81	25.37	15.12	4.57	-	47.75	43.42	4.08	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注1 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	3,141.8	0.44	0.27	0.15	-	52.01	27.61	16.48	4.98	-	47.55	47.30	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注1 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	3,660.2	0.41	0.23	0.13	-	48.39	23.67	14.14	4.27	-	51.20	49.67	1.30	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注2 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	3,752.4	0.39	0.22	0.12	-	47.20	23.09	13.79	4.17	-	52.41	48.47	3.72	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注2 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,471.9	0.39	0.24	0.13	-	47.02	24.95	14.91	4.50	-	52.59	52.36	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注2 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	3,338.6	0.45	0.25	0.14	-	53.11	26.01	15.50	4.68	-	46.44	44.76	1.42	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	3,430.7	0.43	0.24	0.14	-	51.69	25.31	15.09	4.56	-	47.88	43.56	4.07	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,150.3	0.44	0.27	0.15	-	51.87	27.55	16.43	4.96	-	47.69	47.44	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象	

No.016 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	3,077.1	0.48	0.27	0.15	-	57.63	28.22	16.82	5.08	-	41.89	40.07	1.55	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,169.3	0.48	0.27	0.15	-	55.94	27.39	16.33	4.93	-	43.58	38.90	4.41	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,888.8	0.47	0.29	0.16	-	56.58	30.05	17.92	5.41	-	42.95	42.68	0.22	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	3,140.4	0.48	0.27	0.15	-	56.46	27.65	16.48	4.98	-	43.06	41.28	1.51	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,232.5	0.47	0.26	0.15	-	54.85	26.86	16.01	4.84	-	44.68	40.10	4.32	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,952.1	0.47	0.29	0.16	-	55.36	29.40	17.53	5.30	-	44.17	43.91	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	3,203.6	0.47	0.26	0.15	-	55.36	27.11	16.16	4.88	-	44.17	42.43	1.48	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,295.7	0.45	0.25	0.14	-	53.80	26.34	15.71	4.74	-	45.75	41.25	4.24	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	3,015.3	0.46	0.28	0.16	-	54.20	28.79	17.17	5.18	-	45.34	45.08	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	3,266.8	0.46	0.26	0.14	-	54.27	26.57	15.84	4.79	-	45.27	43.55	1.46	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,359.0	0.44	0.25	0.14	-	52.80	25.86	15.41	4.65	-	46.76	42.35	4.16	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	3,078.5	0.44	0.27	0.15	-	53.10	28.21	16.81	5.08	-	46.46	46.21	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	3,330.1	0.45	0.25	0.14	-	53.24	26.07	15.54	4.69	-	46.31	44.62	1.43	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,422.2	0.44	0.25	0.14	-	51.81	25.37	15.12	4.57	-	47.75	43.42	4.08	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	3,141.8	0.44	0.27	0.15	-	52.01	27.61	16.48	4.98	-	47.55	47.30	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	3,393.3	0.44	0.25	0.14	-	52.26	25.59	15.25	4.61	-	47.30	45.65	1.40	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,485.5	0.42	0.24	0.13	-	50.87	24.91	14.85	4.48	-	48.71	44.45	4.01	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	3,205.0	0.43	0.26	0.15	-	50.99	27.08	16.15	4.88	-	48.58	48.34	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象	

No.016 【 基層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4				
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸﾌｫｰﾄ PK-4	1,663.0	2.06	1.32	0.27	0.24	20.11	6.88	4.67	4.60	1.65	77.83	74.52	2.87	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,755.2	1.95	1.25	0.25	0.23	19.05	6.51	4.43	4.36	1.56	79.00	70.63	7.96	0.37	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,588.6	2.01	1.38	0.28	0.26	19.56	7.20	4.89	4.81	1.73	78.43	78.00	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸﾌｫｰﾄ PK-4	1,938.1	1.77	1.13	0.23	0.21	17.25	5.90	4.01	3.94	1.42	80.98	78.15	2.46	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,030.2	1.69	1.08	0.22	0.20	16.47	5.63	3.83	3.77	1.35	81.84	74.60	6.88	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,863.7	1.72	1.18	0.24	0.22	16.67	6.14	4.17	4.10	1.47	81.61	81.25	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸﾌｫｰﾄ PK-4	1,670.1	2.05	1.31	0.27	0.24	20.02	6.85	4.65	4.58	1.64	77.93	74.64	2.85	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,762.2	1.94	1.24	0.25	0.23	18.98	6.49	4.41	4.34	1.56	79.08	70.74	7.93	0.37	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,595.7	1.99	1.37	0.28	0.25	19.47	7.17	4.87	4.79	1.72	78.54	78.12	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未 満)	ﾀｯｸﾌｫｰﾄ PK-4	1,452.2	2.37	1.51	0.31	0.28	23.03	7.87	5.35	5.27	1.89	74.60	70.82	3.28	0.45	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未 満)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,544.4	2.22	1.42	0.29	0.26	21.65	7.40	5.03	4.95	1.78	76.13	66.61	9.05	0.42	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未 満)	無し	1,377.8	2.32	1.59	0.32	0.30	22.55	8.30	5.64	5.55	1.99	75.13	74.64	0.47	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未 満)	ﾀｯｸﾌｫｰﾄ PK-4	1,504.9	2.28	1.46	0.29	0.27	22.21	7.60	5.16	5.08	1.82	75.51	71.86	3.17	0.43	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未 満)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,597.1	2.14	1.37	0.28	0.25	20.94	7.16	4.86	4.79	1.72	76.92	67.72	8.75	0.40	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未 満)	無し	1,430.5	2.22	1.53	0.31	0.28	21.72	7.99	5.43	5.35	1.92	76.06	75.59	0.45	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未 満)	ﾀｯｸﾌｫｰﾄ PK-4	1,557.6	2.20	1.41	0.28	0.26	21.47	7.34	4.99	4.91	1.76	76.33	72.81	3.06	0.41	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未 満)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,649.8	2.09	1.33	0.27	0.25	20.26	6.93	4.71	4.63	1.66	77.65	68.74	8.47	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未 満)	無し	1,483.2	2.15	1.48	0.30	0.27	20.95	7.71	5.24	5.16	1.85	76.90	76.44	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象	

No.016【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格												備考						
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,610.3	2.13	1.36	0.28	0.25	20.77	7.10	4.82	4.75	1.71	77.10	73.69	2.96	0.40	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕運転質 量3～4t	＊	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕運転質 量3～4t	＊	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,702.5	2.02	1.29	0.26	0.24	19.64	6.72	4.56	4.49	1.61	78.34	69.71	8.21	0.38	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕運転質 量3～4t	＊	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕運転質 量3～4t	＊	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	無し	1,535.9	2.07	1.43	0.29	0.26	20.24	7.45	5.06	4.98	1.79	77.69	77.25	0.42	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕運転質 量3～4t	＊	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕運転質 量3～4t	＊	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,663.0	2.06	1.32	0.27	0.24	20.11	6.88	4.67	4.60	1.65	77.83	74.52	2.87	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕運転質 量3～4t	＊	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕運転質 量3～4t	＊	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,755.2	1.95	1.25	0.25	0.23	19.05	6.51	4.43	4.36	1.56	79.00	70.63	7.96	0.37	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕運転質 量3～4t	＊	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕運転質 量3～4t	＊	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	無し	1,588.6	2.01	1.38	0.28	0.26	19.56	7.20	4.89	4.81	1.73	78.43	78.00	0.41	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕運転質 量3～4t	＊	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕運転質 量3～4t	＊	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,715.7	2.01	1.28	0.26	0.24	19.49	6.66	4.53	4.46	1.60	78.50	75.30	2.78	0.38	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕運転質 量3～4t	＊	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕運転質 量3～4t	＊	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,807.9	1.89	1.21	0.24	0.22	18.50	6.32	4.30	4.23	1.52	79.61	71.48	7.73	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕運転質 量3～4t	＊	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕運転質 量3～4t	＊	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	無し	1,641.3	1.95	1.34	0.27	0.25	18.93	6.97	4.73	4.66	1.67	79.12	78.72	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕運転質 量3～4t	＊	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕運転質 量3～4t	＊	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象		
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,543.1	1.81	1.15	0.18	0.18	14.01	5.03	2.84	2.80	1.00	84.18	80.31	3.09	0.65	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)〕運転質量 13～14t	＊	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規則)〕運転質 量10t	＊	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,635.3	1.71	1.09	0.17	0.17	13.23	4.75	2.68	2.65	0.95	85.06	75.78	8.55	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)〕運転質量 13～14t	＊	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規則)〕運転質 量10t	＊	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,482.6	1.80	1.20	0.19	0.19	13.86	5.24	2.96	2.92	1.04	84.34	83.57	0.68	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)〕運転質量 13～14t	＊	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規則)〕運転質 量10t	＊	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象		
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,818.2	1.53	0.98	0.15	0.15	11.89	4.27	2.41	2.38	0.85	86.58	83.30	2.62	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)〕運転質量 13～14t	＊	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規則)〕運転質 量10t	＊	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,910.3	1.45	0.93	0.14	0.14	11.31	4.06	2.29	2.26	0.81	87.24	79.30	7.32	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)〕運転質量 13～14t	＊	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規則)〕運転質 量10t	＊	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,757.6	1.51	1.01	0.16	0.16	11.68	4.42	2.49	2.46	0.88	86.81	86.16	0.57	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)〕運転質量 13～14t	＊	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規則)〕運転質 量10t	＊	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン (13)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象		
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,550.2	1.81	1.15	0.18	0.18	13.95	5.01	2.83	2.79	1.00	84.24	80.39	3.07	0.65	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)〕運転質量 13～14t	＊	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規則)〕運転質 量10t	＊	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,642.3	1.70	1.08	0.17	0.17	13.16	4.73	2.67	2.63	0.94	85.14	75.90	8.51	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)〕運転質量 13～14t	＊	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規則)〕運転質 量10t	＊	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,489.6	1.78	1.19	0.19	0.18	13.79	5.21	2.94	2.91	1.04	84.43	83.67	0.67	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)〕運転質量 13～14t	＊	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規則)〕運転質 量10t	＊	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン (13)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象		

No. 016 【 基層（車道・路肩部） 】
 ＜ 積算単位：m² ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考				
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K			R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,332.3	2.10	1.33	0.21	0.21	16.24	5.83	3.29	3.25	1.16	81.66	77.18	3.58	0.75	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,424.5	1.95	1.25	0.19	0.19	15.19	5.45	3.08	3.04	1.09	82.86	72.21	9.81	0.70	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	無し	1,271.8	2.09	1.40	0.22	0.22	16.16	6.11	3.45	3.40	1.22	81.75	80.85	0.79	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象		
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,385.0	2.01	1.28	0.20	0.20	15.63	5.61	3.17	3.13	1.12	82.36	78.06	3.44	0.72	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,477.2	1.89	1.20	0.19	0.19	14.65	5.26	2.97	2.93	1.05	83.46	73.19	9.46	0.68	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	無し	1,324.5	2.00	1.34	0.21	0.21	15.51	5.86	3.31	3.27	1.17	82.49	81.63	0.76	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象		
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,437.7	1.94	1.24	0.19	0.19	15.05	5.40	3.05	3.01	1.08	83.01	78.86	3.31	0.70	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,529.9	1.82	1.16	0.18	0.18	14.15	5.08	2.87	2.83	1.01	84.03	74.11	9.14	0.65	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/㎡未満)	無し	1,377.2	1.92	1.29	0.20	0.20	14.91	5.64	3.18	3.14	1.12	83.17	82.34	0.73	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象		
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,490.4	1.87	1.19	0.19	0.18	14.51	5.21	2.94	2.90	1.04	83.62	79.62	3.20	0.67	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,582.6	1.75	1.12	0.17	0.17	13.67	4.91	2.77	2.73	0.98	84.58	75.00	8.83	0.63	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	無し	1,429.9	1.85	1.24	0.19	0.19	14.37	5.43	3.07	3.03	1.08	83.78	82.99	0.70	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象		
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,543.1	1.81	1.15	0.18	0.18	14.01	5.03	2.84	2.80	1.00	84.18	80.31	3.09	0.65	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,635.3	1.71	1.09	0.17	0.17	13.23	4.75	2.68	2.65	0.95	85.06	75.78	8.55	0.61	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	無し	1,482.6	1.80	1.20	0.19	0.19	13.86	5.24	2.96	2.92	1.04	84.34	83.57	0.68	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象		
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,595.8	1.74	1.11	0.17	0.17	13.56	4.87	2.75	2.71	0.97	84.70	80.96	2.99	0.63	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,688.0	1.64	1.05	0.16	0.16	12.81	4.60	2.60	2.56	0.92	85.55	76.57	8.28	0.59	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	無し	1,535.2	1.73	1.16	0.18	0.18	13.39	5.06	2.86	2.82	1.01	84.88	84.14	0.65	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象		

注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

No.016【 基層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機勞材構成比													代表機勞材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	

- ・密粒度アスコン(20)
 - ・密粒度アスコン(13)
 - ・密粒度アスコン(20F)
 - ・密粒度アスコン(13F)
 - ・密粒度キップアスコン(20)
 - ・密粒度キップアスコン(13)
 - ・密粒度キップアスコン(20F)
 - ・密粒度キップアスコン(13F)
 - ・粗粒度アスコン(20)
 - ・再生密粒度アスコン(20)
 - ・再生密粒度アスコン(13)
 - ・再生粗粒度アスコン(20)
 - ・改質As 粗粒 AC-100(20)
 - ・改質As 密粒 AC-100(20)
 - ・改質As 密粒 AC-100(13)
 - ・改質As 密粒 I型(20)
 - ・改質As 密粒 II型(20) DS3000
 - ・改質As 粗粒 I型(20)
 - ・改質As 粗粒 I型(20) DS3000
 - ・改質As 粗粒 II型(20) DS5000
 - ・改質As 再生粗粒 I型(20)
 - ・改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
 - ・改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000
- 注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・細粒度アスコン(13)
 - ・細粒度アスコン(13F)
 - ・細粒度キップアスコン(20F)
 - ・細粒度キップアスコン(13F)
 - ・細粒度キップアスコン(5F)
 - ・再生細粒度アスコン(13)

No. 017 【 中間層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考		
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,812.1	0.49	0.27	0.15	-	53.51	23.70	16.94	5.11	-	46.00	44.03	1.69	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	グライムコート PK-3	2,904.3	0.49	0.27	0.15	-	51.78	22.91	16.40	4.95	-	47.73	42.64	4.81	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,621.0	0.49	0.30	0.17	-	51.98	25.38	18.18	5.48	-	47.53	47.25	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	3,087.2	0.45	0.25	0.14	-	48.67	21.52	15.43	4.65	-	50.88	49.08	1.54	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	グライムコート PK-3	3,179.4	0.44	0.24	0.14	-	47.25	20.89	14.98	4.52	-	52.31	47.67	4.39	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,896.0	0.44	0.27	0.15	-	47.01	22.94	16.45	4.96	-	52.55	52.30	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	細粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,819.2	0.49	0.27	0.15	-	53.37	23.63	16.90	5.10	-	46.14	44.17	1.69	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	グライムコート PK-3	2,911.3	0.49	0.27	0.15	-	51.65	22.85	16.36	4.94	-	47.86	42.78	4.80	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,628.0	0.47	0.29	0.16	-	51.86	25.33	18.13	5.47	-	47.67	47.39	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,601.4	0.55	0.30	0.17	-	57.81	25.58	18.31	5.53	-	41.64	39.50	1.83	0.22	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,693.5	0.52	0.29	0.16	-	55.85	24.72	17.69	5.34	-	43.63	38.15	5.19	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,410.2	0.53	0.32	0.18	-	56.54	27.62	19.77	5.96	-	42.93	42.63	0.24	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,654.1	0.52	0.29	0.16	-	56.69	25.10	17.95	5.42	-	42.79	40.70	1.79	0.22	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,746.2	0.51	0.28	0.16	-	54.78	24.25	17.35	5.23	-	44.71	39.33	5.09	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,462.9	0.52	0.31	0.18	-	55.33	27.03	19.34	5.84	-	44.15	43.86	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,706.8	0.52	0.29	0.16	-	55.58	24.61	17.60	5.31	-	43.90	41.85	1.76	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,798.9	0.50	0.28	0.15	-	53.75	23.80	17.02	5.13	-	45.75	40.48	4.99	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,515.6	0.50	0.31	0.17	-	54.17	26.46	18.94	5.71	-	45.33	45.04	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	

No.017 【 中間層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）		R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	2,759.5	0.51	0.28	0.16	-	54.51	24.13	17.26	5.21	-	44.98	42.97	1.72	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,851.6	0.49	0.27	0.15	-	52.75	23.35	16.71	5.04	-	46.76	41.58	4.90	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	無し	2,568.3	0.49	0.30	0.17	-	53.07	25.92	18.55	5.60	-	46.44	46.16	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	2,812.1	0.49	0.27	0.15	-	53.51	23.70	16.94	5.11	-	46.00	44.03	1.69	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,904.3	0.49	0.27	0.15	-	51.78	22.91	16.40	4.95	-	47.73	42.64	4.81	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	無し	2,621.0	0.49	0.30	0.17	-	51.98	25.38	18.18	5.48	-	47.53	47.25	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	2,864.8	0.49	0.27	0.15	-	52.51	23.24	16.63	5.02	-	47.00	45.06	1.66	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,957.0	0.48	0.26	0.15	-	50.87	22.52	16.11	4.86	-	48.65	43.66	4.72	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	無し	2,673.6	0.47	0.29	0.16	-	50.98	24.90	17.82	5.38	-	48.55	48.29	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	3,330.1	0.45	0.25	0.14	-	53.24	26.07	15.54	4.69	-	46.31	44.62	1.43	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注1 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	3,422.2	0.44	0.25	0.14	-	51.81	25.37	15.12	4.57	-	47.75	43.42	4.08	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注1 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	3,141.8	0.44	0.27	0.15	-	52.01	27.61	16.48	4.98	-	47.55	47.30	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注1 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	3,660.2	0.41	0.23	0.13	-	48.39	23.67	14.14	4.27	-	51.20	49.67	1.30	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注2 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	3,752.4	0.39	0.22	0.12	-	47.20	23.09	13.79	4.17	-	52.41	48.47	3.72	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注2 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,471.9	0.39	0.24	0.13	-	47.02	24.95	14.91	4.50	-	52.59	52.36	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注2 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	3,338.6	0.45	0.25	0.14	-	53.11	26.01	15.50	4.68	-	46.44	44.76	1.42	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	3,430.7	0.43	0.24	0.14	-	51.69	25.31	15.09	4.56	-	47.88	43.56	4.07	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,150.3	0.44	0.27	0.15	-	51.87	27.55	16.43	4.96	-	47.69	47.44	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象		

No.017【 中間層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,077.1	0.48	0.27	0.15	-	57.63	28.22	16.82	5.08	-	41.89	40.07	1.55	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコﾝ（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,169.3	0.48	0.27	0.15	-	55.94	27.39	16.33	4.93	-	43.58	38.90	4.41	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコﾝ（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,888.8	0.47	0.29	0.16	-	56.58	30.05	17.92	5.41	-	42.95	42.68	0.22	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコﾝ（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,140.4	0.48	0.27	0.15	-	56.46	27.65	16.48	4.98	-	43.06	41.28	1.51	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコﾝ（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,232.5	0.47	0.26	0.15	-	54.85	26.86	16.01	4.84	-	44.68	40.10	4.32	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコﾝ（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,952.1	0.47	0.29	0.16	-	55.36	29.40	17.53	5.30	-	44.17	43.91	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコﾝ（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,203.6	0.47	0.26	0.15	-	55.36	27.11	16.16	4.88	-	44.17	42.43	1.48	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコﾝ（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,295.7	0.45	0.25	0.14	-	53.80	26.34	15.71	4.74	-	45.75	41.25	4.24	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコﾝ（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	3,015.3	0.46	0.28	0.16	-	54.20	28.79	17.17	5.18	-	45.34	45.08	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコﾝ（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,266.8	0.46	0.26	0.14	-	54.27	26.57	15.84	4.79	-	45.27	43.55	1.46	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコﾝ（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,359.0	0.44	0.25	0.14	-	52.80	25.86	15.41	4.65	-	46.76	42.35	4.16	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコﾝ（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	3,078.5	0.44	0.27	0.15	-	53.10	28.21	16.81	5.08	-	46.46	46.21	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコﾝ（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,330.1	0.45	0.25	0.14	-	53.24	26.07	15.54	4.69	-	46.31	44.62	1.43	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコﾝ（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,422.2	0.44	0.25	0.14	-	51.81	25.37	15.12	4.57	-	47.75	43.42	4.08	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコﾝ（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	3,141.8	0.44	0.27	0.15	-	52.01	27.61	16.48	4.98	-	47.55	47.30	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコﾝ（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,393.3	0.44	0.25	0.14	-	52.26	25.59	15.25	4.61	-	47.30	45.65	1.40	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコﾝ（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,485.5	0.42	0.24	0.13	-	50.87	24.91	14.85	4.48	-	48.71	44.45	4.01	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコﾝ（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	3,205.0	0.43	0.26	0.15	-	50.99	27.08	16.15	4.88	-	48.58	48.34	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコﾝ（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm被災地補正対象	

No.017 【 中間層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格												備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸﾌｫｰﾄﾞ PK-4	1,663.0	2.06	1.32	0.27	0.24	20.11	6.88	4.67	4.60	1.65	77.83	74.52	2.87	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	1,755.2	1.95	1.25	0.25	0.23	19.05	6.51	4.43	4.36	1.56	79.00	70.63	7.96	0.37	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,588.6	2.01	1.38	0.28	0.26	19.56	7.20	4.89	4.81	1.73	78.43	78.00	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸﾌｫｰﾄﾞ PK-4	1,938.1	1.77	1.13	0.23	0.21	17.25	5.90	4.01	3.94	1.42	80.98	78.15	2.46	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	2,030.2	1.69	1.08	0.22	0.20	16.47	5.63	3.83	3.77	1.35	81.84	74.60	6.88	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,863.7	1.72	1.18	0.24	0.22	16.67	6.14	4.17	4.10	1.47	81.61	81.25	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸﾌｫｰﾄﾞ PK-4	1,670.1	2.05	1.31	0.27	0.24	20.02	6.85	4.65	4.58	1.64	77.93	74.64	2.85	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	1,762.2	1.94	1.24	0.25	0.23	18.98	6.49	4.41	4.34	1.56	79.08	70.74	7.93	0.37	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,595.7	1.99	1.37	0.28	0.25	19.47	7.17	4.87	4.79	1.72	78.54	78.12	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未 満)	ﾀｯｸﾌｫｰﾄﾞ PK-4	1,452.2	2.37	1.51	0.31	0.28	23.03	7.87	5.35	5.27	1.89	74.60	70.82	3.28	0.45	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未 満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	1,544.4	2.22	1.42	0.29	0.26	21.65	7.40	5.03	4.95	1.78	76.13	66.61	9.05	0.42	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未 満)	無し	1,377.8	2.32	1.59	0.32	0.30	22.55	8.30	5.64	5.55	1.99	75.13	74.64	0.47	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未 満)	ﾀｯｸﾌｫｰﾄﾞ PK-4	1,504.9	2.28	1.46	0.29	0.27	22.21	7.60	5.16	5.08	1.82	75.51	71.86	3.17	0.43	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未 満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	1,597.1	2.14	1.37	0.28	0.25	20.94	7.16	4.86	4.79	1.72	76.92	67.72	8.75	0.40	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未 満)	無し	1,430.5	2.22	1.53	0.31	0.28	21.72	7.99	5.43	5.35	1.92	76.06	75.59	0.45	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未 満)	ﾀｯｸﾌｫｰﾄﾞ PK-4	1,557.6	2.20	1.41	0.28	0.26	21.47	7.34	4.99	4.91	1.76	76.33	72.81	3.06	0.41	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未 満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	1,649.8	2.09	1.33	0.27	0.25	20.26	6.93	4.71	4.63	1.66	77.65	68.74	8.47	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未 満)	無し	1,483.2	2.15	1.48	0.30	0.27	20.95	7.71	5.24	5.16	1.85	76.90	76.44	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象	

No.017 【 中間層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,610.3	2.13	1.36	0.28	0.25	20.77	7.10	4.82	4.75	1.71	77.10	73.69	2.96	0.40	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,702.5	2.02	1.29	0.26	0.24	19.64	6.72	4.56	4.49	1.61	78.34	69.71	8.21	0.38	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	無し	1,535.9	2.07	1.43	0.29	0.26	20.24	7.45	5.06	4.98	1.79	77.69	77.25	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,663.0	2.06	1.32	0.27	0.24	20.11	6.88	4.67	4.60	1.65	77.83	74.52	2.87	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,755.2	1.95	1.25	0.25	0.23	19.05	6.51	4.43	4.36	1.56	79.00	70.63	7.96	0.37	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	無し	1,588.6	2.01	1.38	0.28	0.26	19.56	7.20	4.89	4.81	1.73	78.43	78.00	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,715.7	2.01	1.28	0.26	0.24	19.49	6.66	4.53	4.46	1.60	78.50	75.30	2.78	0.38	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,807.9	1.89	1.21	0.24	0.22	18.50	6.32	4.30	4.23	1.52	79.61	71.48	7.73	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	無し	1,641.3	1.95	1.34	0.27	0.25	18.93	6.97	4.73	4.66	1.67	79.12	78.72	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象	
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,543.1	1.81	1.15	0.18	0.18	14.01	5.03	2.84	2.80	1.00	84.18	80.31	3.09	0.65	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質量 13～14t	*	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質 量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,635.3	1.71	1.09	0.17	0.17	13.23	4.75	2.68	2.65	0.95	85.06	75.78	8.55	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質量 13～14t	*	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質 量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,482.6	1.80	1.20	0.19	0.19	13.86	5.24	2.96	2.92	1.04	84.34	83.57	0.68	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質量 13～14t	*	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質 量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象	
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,818.2	1.53	0.98	0.15	0.15	11.89	4.27	2.41	2.38	0.85	86.58	83.30	2.62	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質量 13～14t	*	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質 量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,910.3	1.45	0.93	0.14	0.14	11.31	4.06	2.29	2.26	0.81	87.24	79.30	7.32	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質量 13～14t	*	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質 量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,757.6	1.51	1.01	0.16	0.16	11.68	4.42	2.49	2.46	0.88	86.81	86.16	0.57	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質量 13～14t	*	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質 量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン (13)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象	
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,550.2	1.81	1.15	0.18	0.18	13.95	5.01	2.83	2.79	1.00	84.24	80.39	3.07	0.65	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質量 13～14t	*	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質 量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,642.3	1.70	1.08	0.17	0.17	13.16	4.73	2.67	2.63	0.94	85.14	75.90	8.51	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質量 13～14t	*	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質 量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,489.6	1.78	1.19	0.19	0.18	13.79	5.21	2.94	2.91	1.04	84.43	83.67	0.67	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質量 13～14t	*	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質 量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン (13)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象	

< 積算單位：m² >

注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

No. 017 【 中間層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機勞材構成比													代表機勞材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	

- ・ 密粒度アスコン(20)
 - ・ 密粒度アスコン(13)
 - ・ 密粒度アスコン(20F)
 - ・ 密粒度アスコン(13F)
 - ・ 密粒度キップアスコン(20)
 - ・ 密粒度キップアスコン(13)
 - ・ 密粒度キップアスコン(20F)
 - ・ 密粒度キップアスコン(13F)
 - ・ 粗粒度アスコン(20)
 - ・ 再生密粒度アスコン(20)
 - ・ 再生密粒度アスコン(13)
 - ・ 再生粗粒度アスコン(20)
 - ・ 改質As 粗粒 AC-100(20)
 - ・ 改質As 密粒 AC-100(20)
 - ・ 改質As 密粒 AC-100(13)
 - ・ 改質As 密粒 I型(20)
 - ・ 改質As 密粒 II型(20) DS3000
 - ・ 改質As 粗粒 I型(20)
 - ・ 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
 - ・ 改質As 粗粒 II型(20) DS5000
 - ・ 改質As 再生粗粒 I型(20)
 - ・ 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
 - ・ 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000
- 注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・ 細粒度アスコン(13)
 - ・ 細粒度アスコン(13F)
 - ・ 細粒度キップアスコン(20F)
 - ・ 細粒度キップアスコン(13F)
 - ・ 細粒度キップアスコン(5F)
 - ・ 再生細粒度アスコン(13)

No.018 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	3,095.0	0.45	0.25	0.14	-	48.54	21.46	15.39	4.64	-	51.01	49.22	1.54	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	ブライムコート PK-3	3,187.2	0.44	0.24	0.14	-	47.15	20.84	14.95	4.51	-	52.41	47.78	4.38	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	無し	2,903.8	0.44	0.27	0.15	-	46.87	22.87	16.40	4.95	-	52.69	52.44	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	3,087.2	0.45	0.25	0.14	-	48.67	21.52	15.43	4.65	-	50.88	49.08	1.54	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブライムコート PK-3	3,179.4	0.44	0.24	0.14	-	47.25	20.89	14.98	4.52	-	52.31	47.67	4.39	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,896.0	0.44	0.27	0.15	-	47.01	22.94	16.45	4.96	-	52.55	52.30	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,819.2	0.49	0.27	0.15	-	53.37	23.63	16.90	5.10	-	46.14	44.17	1.69	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	ブライムコート PK-3	2,911.3	0.49	0.27	0.15	-	51.65	22.85	16.36	4.94	-	47.86	42.78	4.80	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,628.0	0.47	0.29	0.16	-	51.86	25.33	18.13	5.47	-	47.67	47.39	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,836.1	0.49	0.27	0.15	-	53.04	23.47	16.80	5.07	-	46.47	44.51	1.68	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ブライムコート PK-3	2,928.2	0.48	0.26	0.15	-	51.36	22.73	16.27	4.91	-	48.16	43.11	4.77	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,644.9	0.47	0.29	0.16	-	51.54	25.19	18.01	5.43	-	47.99	47.72	0.22	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,900.8	0.49	0.27	0.15	-	51.85	22.96	16.42	4.95	-	47.66	45.74	1.64	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ブライムコート PK-3	2,993.0	0.47	0.26	0.14	-	50.25	22.24	15.92	4.80	-	49.28	44.34	4.67	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,709.6	0.47	0.29	0.16	-	50.30	24.58	17.58	5.30	-	49.23	48.97	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,965.6	0.48	0.26	0.15	-	50.72	22.45	16.06	4.85	-	48.80	46.93	1.60	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ブライムコート PK-3	3,057.7	0.45	0.25	0.14	-	49.14	21.72	15.58	4.70	-	50.41	45.58	4.57	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,774.4	0.46	0.28	0.16	-	49.06	23.94	17.17	5.18	-	50.48	50.22	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	

No.018 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,030.3	0.45	0.25	0.14	-	49.58	21.92	15.72	4.74	-	49.97	48.13	1.57	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,122.4	0.45	0.25	0.14	-	48.12	21.27	15.26	4.60	-	51.43	46.71	4.47	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	無し	2,839.1	0.44	0.27	0.15	-	47.95	23.40	16.78	5.06	-	51.61	51.36	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	密粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,095.0	0.45	0.25	0.14	-	48.54	21.46	15.39	4.64	-	51.01	49.22	1.54	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,187.2	0.44	0.24	0.14	-	47.15	20.84	14.95	4.51	-	52.41	47.78	4.38	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	無し	2,903.8	0.44	0.27	0.15	-	46.87	22.87	16.40	4.95	-	52.69	52.44	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	密粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,159.8	0.44	0.24	0.14	-	47.56	21.02	15.08	4.55	-	52.00	50.24	1.51	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,251.9	0.43	0.24	0.13	-	46.21	20.43	14.65	4.42	-	53.36	48.81	4.30	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	無し	2,968.6	0.43	0.26	0.15	-	45.86	22.38	16.05	4.84	-	53.71	53.47	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	密粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,897.8	0.38	0.21	0.12	-	45.44	22.23	13.28	4.01	-	54.18	52.74	1.22	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm ・注1 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,989.9	0.38	0.21	0.12	-	44.39	21.71	12.97	3.92	-	55.23	51.53	3.50	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm ・注1 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	3,709.4	0.38	0.23	0.13	-	44.00	23.35	13.95	4.21	-	55.62	55.41	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	密粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm ・注1 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,887.3	0.39	0.22	0.12	-	45.56	22.29	13.31	4.02	-	54.05	52.61	1.22	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm ・注2 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,979.4	0.38	0.21	0.12	-	44.51	21.77	13.01	3.93	-	55.11	51.39	3.51	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm ・注2 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,699.0	0.38	0.23	0.13	-	44.13	23.42	13.99	4.23	-	55.49	55.28	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	細粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm ・注2 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,525.5	0.42	0.24	0.13	-	50.29	24.63	14.68	4.43	-	49.29	47.69	1.35	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,617.6	0.41	0.23	0.13	-	48.96	23.95	14.31	4.32	-	50.63	46.54	3.86	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,337.1	0.41	0.25	0.14	-	48.92	25.96	15.51	4.68	-	50.67	50.43	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象		

No.018【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,548.2	0.42	0.24	0.13	-	49.98	24.47	14.59	4.41	-	49.60	48.02	1.34	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,640.3	0.41	0.23	0.13	-	48.65	23.80	14.22	4.29	-	50.94	46.87	3.84	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	3,359.9	0.41	0.25	0.14	-	48.59	25.78	15.41	4.65	-	51.00	50.77	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,635.5	0.41	0.23	0.13	-	48.72	23.83	14.24	4.30	-	50.87	49.33	1.31	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,727.7	0.40	0.22	0.13	-	47.51	23.24	13.89	4.19	-	52.09	48.11	3.75	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	3,447.2	0.40	0.24	0.14	-	47.36	25.13	15.02	4.53	-	52.24	52.01	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,722.9	0.41	0.23	0.13	-	47.57	23.27	13.90	4.20	-	52.02	50.51	1.28	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,815.0	0.39	0.22	0.12	-	46.43	22.71	13.57	4.10	-	53.18	49.30	3.66	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	3,534.6	0.39	0.24	0.13	-	46.18	24.51	14.64	4.42	-	53.43	53.20	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,810.4	0.39	0.22	0.12	-	46.48	22.74	13.58	4.10	-	53.13	51.66	1.25	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,902.5	0.38	0.21	0.12	-	45.39	22.20	13.26	4.01	-	54.23	50.43	3.58	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	3,622.1	0.38	0.23	0.13	-	45.08	23.92	14.29	4.32	-	54.54	54.33	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,897.8	0.38	0.21	0.12	-	45.44	22.23	13.28	4.01	-	54.18	52.74	1.22	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,989.9	0.38	0.21	0.12	-	44.39	21.71	12.97	3.92	-	55.23	51.53	3.50	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	3,709.4	0.38	0.23	0.13	-	44.00	23.35	13.95	4.21	-	55.62	55.41	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,985.1	0.38	0.21	0.12	-	44.44	21.74	12.99	3.92	-	55.18	53.79	1.19	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	4,077.2	0.36	0.21	0.11	-	43.43	21.25	12.69	3.83	-	56.21	52.58	3.43	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	3,796.8	0.36	0.22	0.12	-	43.00	22.82	13.63	4.12	-	56.64	56.44	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 67.5mm 被災地補正対象			

< 積算單位：m² >

018-4

No.018 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,881.2	1.83	1.17	0.23	0.22	17.77	6.08	4.13	4.06	1.46	80.40	77.49	2.53	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,973.3	1.73	1.11	0.22	0.20	16.94	5.79	3.94	3.87	1.39	81.33	73.88	7.08	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ﾑｺｰﾄ用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,806.8	1.75	1.21	0.24	0.22	17.19	6.33	4.30	4.23	1.52	81.06	80.69	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,945.9	1.77	1.13	0.23	0.21	17.18	5.88	3.99	3.93	1.41	81.05	78.23	2.45	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,038.1	1.69	1.08	0.22	0.20	16.40	5.61	3.81	3.75	1.35	81.91	74.69	6.86	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ﾑｺｰﾄ用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,871.5	1.71	1.17	0.24	0.22	16.60	6.11	4.15	4.08	1.47	81.69	81.34	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,010.7	1.70	1.09	0.22	0.20	16.62	5.69	3.86	3.80	1.36	81.68	78.95	2.37	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,102.8	1.62	1.04	0.21	0.19	15.90	5.44	3.69	3.64	1.30	82.48	75.48	6.65	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ﾑｺｰﾄ用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,936.3	1.64	1.13	0.23	0.21	16.05	5.91	4.01	3.95	1.42	82.31	81.97	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラー(舗装用)〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質 量3～4t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象	
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,826.0	1.52	0.97	0.15	0.15	11.84	4.25	2.40	2.37	0.85	86.64	83.37	2.61	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質量 13～14t	*	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規則)] 運転質 量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,918.2	1.45	0.93	0.14	0.14	11.28	4.05	2.28	2.26	0.81	87.27	79.36	7.29	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質量 13～14t	*	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規則)] 運転質 量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ﾑｺｰﾄ用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,765.4	1.50	1.01	0.16	0.15	11.64	4.40	2.48	2.45	0.88	86.86	86.22	0.57	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質量 13～14t	*	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規則)] 運転質 量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象	
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,818.2	1.53	0.98	0.15	0.15	11.89	4.27	2.41	2.38	0.85	86.58	83.30	2.62	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質量 13～14t	*	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規則)] 運転質 量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,910.3	1.45	0.93	0.14	0.14	11.31	4.06	2.29	2.26	0.81	87.24	79.30	7.32	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質量 13～14t	*	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規則)] 運転質 量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ﾑｺｰﾄ用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,757.6	1.51	1.01	0.16	0.16	11.68	4.42	2.49	2.46	0.88	86.81	86.16	0.57	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質量 13～14t	*	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規則)] 運転質 量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン (13)	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象	
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,550.2	1.81	1.15	0.18	0.18	13.95	5.01	2.83	2.79	1.00	84.24	80.39	3.07	0.65	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質量 13～14t	*	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規則)] 運転質 量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,642.3	1.70	1.08	0.17	0.17	13.16	4.73	2.67	2.63	0.94	85.14	75.90	8.51	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質量 13～14t	*	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規則)] 運転質 量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ﾑｺｰﾄ用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,489.6	1.78	1.19	0.19	0.18	13.79	5.21	2.94	2.91	1.04	84.43	83.67	0.67	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラー〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規則)] 運転質量 13～14t	*	ロードローラー〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規則)] 運転質 量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン (13)	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象	

< 積算單位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考			
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,567.1	1.77	1.13	0.18	0.17	13.80	4.95	2.80	2.76	0.99	84.43	80.63	3.04	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾔｰﾄ PK-3	1,659.2	1.68	1.07	0.17	0.16	13.03	4.68	2.64	2.61	0.93	85.29	76.15	8.42	0.60	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	無し	1,506.5	1.75	1.18	0.18	0.18	13.63	5.15	2.91	2.87	1.03	84.62	83.87	0.66	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象		
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,631.8	1.71	1.09	0.17	0.17	13.26	4.76	2.69	2.65	0.95	85.03	81.38	2.92	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾔｰﾄ PK-3	1,723.9	1.62	1.03	0.16	0.16	12.54	4.50	2.54	2.51	0.90	85.84	77.04	8.11	0.58	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	無し	1,571.2	1.68	1.13	0.18	0.17	13.06	4.94	2.79	2.75	0.98	85.26	84.54	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象		
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,696.6	1.64	1.05	0.16	0.16	12.74	4.58	2.58	2.55	0.91	85.62	82.11	2.81	0.59	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾔｰﾄ PK-3	1,788.7	1.55	0.99	0.15	0.15	12.08	4.34	2.45	2.42	0.86	86.37	77.89	7.81	0.56	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/㎡未満)	無し	1,636.0	1.63	1.09	0.17	0.17	12.57	4.75	2.68	2.65	0.95	85.80	85.11	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象		
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,761.3	1.58	1.01	0.16	0.15	12.29	4.41	2.49	2.46	0.88	86.13	82.75	2.70	0.57	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾔｰﾄ PK-3	1,853.4	1.51	0.96	0.15	0.15	11.65	4.19	2.36	2.33	0.83	86.84	78.66	7.54	0.54	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	無し	1,700.7	1.55	1.04	0.16	0.16	12.07	4.56	2.58	2.54	0.91	86.38	85.71	0.59	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象		
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,826.0	1.52	0.97	0.15	0.15	11.84	4.25	2.40	2.37	0.85	86.64	83.37	2.61	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾔｰﾄ PK-3	1,918.2	1.45	0.93	0.14	0.14	11.28	4.05	2.28	2.26	0.81	87.27	79.36	7.29	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	無し	1,765.4	1.50	1.01	0.16	0.15	11.64	4.40	2.48	2.45	0.88	86.86	86.22	0.57	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象		
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,890.8	1.47	0.94	0.15	0.14	11.44	4.11	2.32	2.29	0.82	87.09	83.94	2.52	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾔｰﾄ PK-3	1,982.9	1.40	0.89	0.14	0.14	10.90	3.91	2.21	2.18	0.78	87.70	80.05	7.05	0.50	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/㎡未満)	無し	1,830.2	1.44	0.97	0.15	0.15	11.21	4.24	2.39	2.36	0.84	87.35	86.73	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)〕運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象		

No. 018 【 表層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機勞材構成比													代表機勞材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	

注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 密粒度アスコン(20)
- ・ 密粒度アスコン(13)
- ・ 密粒度アスコン(20F)
- ・ 密粒度アスコン(13F)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(20)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(13)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(20F)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(13F)
- ・ 粗粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(13)
- ・ 再生粗粒度アスコン(20)
- ・ 改質As 粗粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(13)
- ・ 改質As 密粒 I型(20)
- ・ 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 II型(20) DS5000
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000

注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 細粒度アスコン(13)
- ・ 細粒度アスコン(13F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(20F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(13F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(5F)
- ・ 再生細粒度アスコン(13)

No.019【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	2,627.2	0.44	0.29	0.08	-	52.20	20.28	18.13	5.47	-	47.36	45.36	1.81	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,719.3	0.43	0.28	0.08	-	50.45	19.60	17.52	5.29	-	49.12	43.82	5.14	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,439.5	0.43	0.32	0.09	-	50.54	21.82	19.53	5.89	-	49.03	48.85	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	2,889.8	0.40	0.27	0.07	-	47.40	18.38	16.48	4.97	-	52.20	50.39	1.65	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,981.9	0.39	0.26	0.07	-	45.93	17.81	15.97	4.82	-	53.68	48.84	4.69	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,702.1	0.39	0.29	0.08	-	45.59	19.66	17.63	5.32	-	54.02	53.87	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	2,491.7	0.46	0.31	0.08	-	55.05	21.38	19.12	5.77	-	44.49	42.39	1.91	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,583.8	0.45	0.30	0.08	-	53.07	20.61	18.44	5.56	-	46.48	40.88	5.41	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,304.1	0.46	0.34	0.09	-	53.52	23.11	20.68	6.24	-	46.02	45.84	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	2,545.9	0.45	0.30	0.08	-	53.87	20.92	18.71	5.65	-	45.68	43.62	1.87	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,638.0	0.44	0.29	0.08	-	51.99	20.19	18.06	5.45	-	47.57	42.09	5.30	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,358.2	0.44	0.33	0.09	-	52.29	22.58	20.20	6.10	-	47.27	47.09	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	2,600.1	0.45	0.30	0.08	-	52.74	20.48	18.32	5.53	-	46.81	44.79	1.83	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,692.2	0.44	0.29	0.08	-	50.95	19.80	17.69	5.34	-	48.61	43.26	5.19	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,412.4	0.43	0.32	0.09	-	51.11	22.06	19.75	5.96	-	48.46	48.28	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	2,654.2	0.44	0.29	0.08	-	51.67	20.07	17.95	5.41	-	47.89	45.92	1.79	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,746.4	0.42	0.28	0.08	-	49.95	19.41	17.35	5.23	-	49.63	44.38	5.09	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,466.6	0.42	0.31	0.09	-	50.00	21.60	19.31	5.83	-	49.58	49.41	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象

No.019【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ｸﾞﾗｯﾌｺｰﾄ PK-4	2,708.4	0.44	0.29	0.08	-	50.64	19.67	17.59	5.31	-	48.92	47.00	1.76	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	2,800.5	0.41	0.28	0.07	-	48.92	18.97	17.01	5.13	-	50.67	45.52	4.99	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	無し	2,520.8	0.41	0.31	0.08	-	48.86	21.07	18.90	5.70	-	50.73	50.56	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ｸﾞﾗｯﾌｺｰﾄ PK-4	3,115.8	0.39	0.27	0.07	-	52.02	23.22	16.61	5.02	-	47.59	45.90	1.53	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注1 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,208.0	0.38	0.26	0.07	-	50.54	22.57	16.14	4.87	-	49.08	44.58	4.35	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注1 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,926.9	0.39	0.29	0.08	-	50.61	24.72	17.69	5.34	-	49.00	48.86	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注1 被災地補正対象			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｸﾞﾗｯﾌｺｰﾄ PK-4	3,431.0	0.36	0.24	0.07	-	47.20	21.04	15.09	4.56	-	52.44	50.90	1.39	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注2 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,523.1	0.34	0.24	0.06	-	45.96	20.49	14.69	4.44	-	53.70	49.59	3.96	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注2 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,242.0	0.35	0.26	0.07	-	45.64	22.27	15.97	4.82	-	54.01	53.88	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注2 被災地補正対象			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	ｸﾞﾗｯﾌｺｰﾄ PK-4	2,953.3	0.41	0.28	0.08	-	54.90	24.52	17.53	5.29	-	44.69	42.92	1.61	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,045.4	0.40	0.28	0.07	-	53.23	23.77	17.00	5.13	-	46.37	41.62	4.59	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	無し	2,764.4	0.40	0.30	0.08	-	53.58	26.16	18.73	5.66	-	46.02	45.85	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	ｸﾞﾗｯﾌｺｰﾄ PK-4	3,018.3	0.41	0.28	0.08	-	53.70	23.97	17.15	5.18	-	45.89	44.15	1.58	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,110.4	0.39	0.27	0.07	-	52.12	23.27	16.64	5.03	-	47.49	42.84	4.49	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	無し	2,829.4	0.40	0.30	0.08	-	52.34	25.56	18.29	5.53	-	47.26	47.10	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/㎡未満)	ｸﾞﾗｯﾌｺｰﾄ PK-4	3,083.3	0.39	0.27	0.07	-	52.58	23.48	16.79	5.07	-	47.03	45.33	1.54	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,175.4	0.38	0.26	0.07	-	51.05	22.80	16.30	4.92	-	48.57	44.01	4.40	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/㎡未満)	無し	2,894.4	0.39	0.29	0.08	-	51.17	25.00	17.88	5.40	-	48.44	48.29	0.11	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象			

No. 019 【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考		
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄﾞ PK-4	3,148.3	0.39	0.27	0.07	-	51.48	22.98	16.44	4.97	-	48.13	46.46	1.51	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄﾞ PK-3	3,240.5	0.38	0.26	0.07	-	50.03	22.35	15.97	4.82	-	49.59	45.13	4.31	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	無し	2,959.4	0.38	0.28	0.08	-	50.06	24.46	17.49	5.28	-	49.56	49.42	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄﾞ PK-4	3,213.3	0.38	0.26	0.07	-	50.45	22.52	16.11	4.87	-	49.17	47.54	1.48	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄﾞ PK-3	3,305.5	0.37	0.25	0.07	-	48.98	21.84	15.66	4.73	-	50.65	46.27	4.23	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	無し	3,024.4	0.38	0.28	0.08	-	48.92	23.87	17.11	5.17	-	50.70	50.56	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄﾞ PK-4	1,729.2	3.61	2.87	0.36	-	24.25	9.15	6.13	4.16	2.21	72.14	68.97	2.76	0.37	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄﾞ PK-3	1,821.4	3.42	2.72	0.34	-	23.01	8.69	5.82	3.95	2.09	73.57	65.51	7.67	0.35	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,650.9	3.54	3.01	0.37	-	23.81	9.59	6.42	4.36	2.31	72.65	72.25	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄﾞ PK-4	1,991.8	3.13	2.49	0.31	-	21.04	7.95	5.32	3.61	1.91	75.83	73.09	2.39	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄﾞ PK-3	2,084.0	3.00	2.38	0.30	-	20.12	7.60	5.09	3.45	1.83	76.88	69.83	6.71	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,913.5	3.05	2.59	0.32	-	20.53	8.27	5.54	3.76	1.99	76.42	76.08	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄﾞ PK-4	1,593.8	3.92	3.11	0.39	-	26.30	9.93	6.65	4.51	2.39	69.78	66.35	2.99	0.40	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄﾞ PK-3	1,685.9	3.70	2.94	0.37	-	24.86	9.39	6.29	4.26	2.26	71.44	62.73	8.29	0.38	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	無し	1,515.5	3.87	3.28	0.41	-	25.94	10.45	7.00	4.74	2.52	70.19	69.75	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	ﾀｯｸｺｰﾄﾞ PK-4	1,648.0	3.79	3.01	0.38	-	25.44	9.61	6.44	4.36	2.31	70.77	67.45	2.89	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	ﾌﾗｲﾑｺｰﾄﾞ PK-3	1,740.1	3.59	2.85	0.36	-	24.09	9.10	6.09	4.13	2.19	72.32	63.88	8.03	0.37	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	無し	1,569.6	3.72	3.16	0.39	-	25.05	10.09	6.76	4.58	2.43	71.23	70.80	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	

No. 019 【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材 料	選 考 材 料 種 類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タツコート PK-4	1,702.1	3.67	2.92	0.36	-	24.63	9.30	6.23	4.22	2.24	71.70	68.49	2.80	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	アライコート PK-3	1,794.3	3.48	2.77	0.34	-	23.37	8.82	5.91	4.01	2.13	73.15	64.96	7.79	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,623.8	3.61	3.06	0.38	-	24.21	9.75	6.53	4.43	2.35	72.18	71.78	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タツコート PK-4	1,756.3	3.56	2.83	0.35	-	23.87	9.01	6.04	4.09	2.17	72.57	69.46	2.71	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	アライコート PK-3	1,848.4	3.37	2.68	0.33	-	22.68	8.56	5.74	3.89	2.06	73.95	66.01	7.56	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,678.0	3.49	2.96	0.37	-	23.41	9.43	6.32	4.28	2.27	73.10	72.71	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タツコート PK-4	1,810.5	3.45	2.74	0.34	-	23.16	8.74	5.86	3.97	2.11	73.39	70.37	2.63	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	アライコート PK-3	1,902.6	3.28	2.61	0.32	-	22.03	8.32	5.57	3.78	2.00	74.69	66.97	7.35	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,732.2	3.38	2.86	0.36	-	22.69	9.14	6.12	4.15	2.20	73.93	73.55	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象	

注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・密粒度アスコン(20)
- ・密粒度アスコン(13)
- ・密粒度アスコン(20F)
- ・密粒度アスコン(13F)
- ・密粒度キヤップアスコン(20)
- ・密粒度キヤップアスコン(13)
- ・密粒度キヤップアスコン(20F)
- ・密粒度キヤップアスコン(13F)
- ・粗粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(13)
- ・再生粗粒度アスコン(20)

注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・細粒度アスコン(13)
- ・細粒度アスコン(13F)
- ・細粒度キヤップアスコン(20F)
- ・細粒度キヤップアスコン(13F)
- ・細粒度キヤップアスコン(5F)
- ・再生細粒度アスコン(13)

No.020 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m2 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,627.2	0.44	0.29	0.08	-	52.20	20.28	18.13	5.47	-	47.36	45.36	1.81	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6ｾ	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	2,719.3	0.43	0.28	0.08	-	50.45	19.60	17.52	5.29	-	49.12	43.82	5.14	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6ｾ	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,439.5	0.43	0.32	0.09	-	50.54	21.82	19.53	5.89	-	49.03	48.85	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6ｾ	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,889.8	0.40	0.27	0.07	-	47.40	18.38	16.48	4.97	-	52.20	50.39	1.65	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6ｾ	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	2,981.9	0.39	0.26	0.07	-	45.93	17.81	15.97	4.82	-	53.68	48.84	4.69	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6ｾ	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,702.1	0.39	0.29	0.08	-	45.59	19.66	17.63	5.32	-	54.02	53.87	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6ｾ	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,491.7	0.46	0.31	0.08	-	55.05	21.38	19.12	5.77	-	44.49	42.39	1.91	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6ｾ	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	2,583.8	0.45	0.30	0.08	-	53.07	20.61	18.44	5.56	-	46.48	40.88	5.41	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6ｾ	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,304.1	0.46	0.34	0.09	-	53.52	23.11	20.68	6.24	-	46.02	45.84	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6ｾ	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,545.9	0.45	0.30	0.08	-	53.87	20.92	18.71	5.65	-	45.68	43.62	1.87	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6ｾ	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	2,638.0	0.44	0.29	0.08	-	51.99	20.19	18.06	5.45	-	47.57	42.09	5.30	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6ｾ	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,358.2	0.44	0.33	0.09	-	52.29	22.58	20.20	6.10	-	47.27	47.09	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6ｾ	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,600.1	0.45	0.30	0.08	-	52.74	20.48	18.32	5.53	-	46.81	44.79	1.83	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6ｾ	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	2,692.2	0.44	0.29	0.08	-	50.95	19.80	17.69	5.34	-	48.61	43.26	5.19	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6ｾ	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,412.4	0.43	0.32	0.09	-	51.11	22.06	19.75	5.96	-	48.46	48.28	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6ｾ	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,654.2	0.44	0.29	0.08	-	51.67	20.07	17.95	5.41	-	47.89	45.92	1.79	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6ｾ	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	2,746.4	0.42	0.28	0.08	-	49.95	19.41	17.35	5.23	-	49.63	44.38	5.09	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6ｾ	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,466.6	0.42	0.31	0.09	-	50.00	21.60	19.31	5.83	-	49.58	49.41	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6ｾ	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象

No.020 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ｸﾞﾗｯﾌｺｰﾄ PK-4	2,708.4	0.44	0.29	0.08	-	50.64	19.67	17.59	5.31	-	48.92	47.00	1.76	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6t	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｸｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬﾗｰ ﾏﾝｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅﾄﾛｰﾙ 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	2,800.5	0.41	0.28	0.07	-	48.92	18.97	17.01	5.13	-	50.67	45.52	4.99	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6t	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾋﾞﾗｲﾑｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬﾗｰ ﾏﾝｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅﾄﾛｰﾙ 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	無し	2,520.8	0.41	0.31	0.08	-	48.86	21.07	18.90	5.70	-	50.73	50.56	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6t	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬﾗｰ ﾏﾝｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅﾄﾛｰﾙ 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ｸﾞﾗｯﾌｺｰﾄ PK-4	3,115.8	0.39	0.27	0.07	-	52.02	23.22	16.61	5.02	-	47.59	45.90	1.53	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6t	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｸｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬﾗｰ ﾏﾝｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅﾄﾛｰﾙ 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注1 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,208.0	0.38	0.26	0.07	-	50.54	22.57	16.14	4.87	-	49.08	44.58	4.35	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6t	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾋﾞﾗｲﾑｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬﾗｰ ﾏﾝｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅﾄﾛｰﾙ 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注1 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,926.9	0.39	0.29	0.08	-	50.61	24.72	17.69	5.34	-	49.00	48.86	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6t	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬﾗｰ ﾏﾝｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅﾄﾛｰﾙ 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注1 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｸﾞﾗｯﾌｺｰﾄ PK-4	3,431.0	0.36	0.24	0.07	-	47.20	21.04	15.09	4.56	-	52.44	50.90	1.39	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6t	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	細粒度ｱｽｺﾝ（13）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｸｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬﾗｰ ﾏﾝｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅﾄﾛｰﾙ 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注2 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,523.1	0.34	0.24	0.06	-	45.96	20.49	14.69	4.44	-	53.70	49.59	3.96	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6t	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	細粒度ｱｽｺﾝ（13）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾋﾞﾗｲﾑｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬﾗｰ ﾏﾝｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅﾄﾛｰﾙ 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注2 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,242.0	0.35	0.26	0.07	-	45.64	22.27	15.97	4.82	-	54.01	53.88	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6t	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	細粒度ｱｽｺﾝ（13）	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬﾗｰ ﾏﾝｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅﾄﾛｰﾙ 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注2 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	ｸﾞﾗｯﾌｺｰﾄ PK-4	2,953.3	0.41	0.28	0.08	-	54.90	24.52	17.53	5.29	-	44.69	42.92	1.61	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6t	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｸｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬﾗｰ ﾏﾝｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅﾄﾛｰﾙ 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,045.4	0.40	0.28	0.07	-	53.23	23.77	17.00	5.13	-	46.37	41.62	4.59	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6t	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾋﾞﾗｲﾑｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬﾗｰ ﾏﾝｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅﾄﾛｰﾙ 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	無し	2,764.4	0.40	0.30	0.08	-	53.58	26.16	18.73	5.66	-	46.02	45.85	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6t	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬﾗｰ ﾏﾝｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅﾄﾛｰﾙ 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	ｸﾞﾗｯﾌｺｰﾄ PK-4	3,018.3	0.41	0.28	0.08	-	53.70	23.97	17.15	5.18	-	45.89	44.15	1.58	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6t	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｸｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬﾗｰ ﾏﾝｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅﾄﾛｰﾙ 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,110.4	0.39	0.27	0.07	-	52.12	23.27	16.64	5.03	-	47.49	42.84	4.49	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6t	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾋﾞﾗｲﾑｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬﾗｰ ﾏﾝｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅﾄﾛｰﾙ 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	無し	2,829.4	0.40	0.30	0.08	-	52.34	25.56	18.29	5.53	-	47.26	47.10	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6t	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬﾗｰ ﾏﾝｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅﾄﾛｰﾙ 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/㎡未満)	ｸﾞﾗｯﾌｺｰﾄ PK-4	3,083.3	0.39	0.27	0.07	-	52.58	23.48	16.79	5.07	-	47.03	45.33	1.54	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6t	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｸｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬﾗｰ ﾏﾝｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅﾄﾛｰﾙ 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,175.4	0.38	0.26	0.07	-	51.05	22.80	16.30	4.92	-	48.57	44.01	4.40	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6t	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾋﾞﾗｲﾑｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬﾗｰ ﾏﾝｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅﾄﾛｰﾙ 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/㎡未満)	無し	2,894.4	0.39	0.29	0.08	-	51.17	25.00	17.88	5.40	-	48.44	48.29	0.11	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.5～0.6t	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬﾗｰ ﾏﾝｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅﾄﾛｰﾙ 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象	

No. 020 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考		
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄﾞ PK-4	3,148.3	0.39	0.27	0.07	-	51.48	22.98	16.44	4.97	-	48.13	46.46	1.51	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	3,240.5	0.38	0.26	0.07	-	50.03	22.35	15.97	4.82	-	49.59	45.13	4.31	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	無し	2,959.4	0.38	0.28	0.08	-	50.06	24.46	17.49	5.28	-	49.56	49.42	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄﾞ PK-4	3,213.3	0.38	0.26	0.07	-	50.45	22.52	16.11	4.87	-	49.17	47.54	1.48	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	3,305.5	0.37	0.25	0.07	-	48.98	21.84	15.66	4.73	-	50.65	46.27	4.23	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	無し	3,024.4	0.38	0.28	0.08	-	48.92	23.87	17.11	5.17	-	50.70	50.56	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄﾞ PK-4	1,729.2	3.61	2.87	0.36	-	24.25	9.15	6.13	4.16	2.21	72.14	68.97	2.76	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	1,821.4	3.42	2.72	0.34	-	23.01	8.69	5.82	3.95	2.09	73.57	65.51	7.67	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,650.9	3.54	3.01	0.37	-	23.81	9.59	6.42	4.36	2.31	72.65	72.25	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄﾞ PK-4	1,991.8	3.13	2.49	0.31	-	21.04	7.95	5.32	3.61	1.91	75.83	73.09	2.39	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	2,084.0	3.00	2.38	0.30	-	20.12	7.60	5.09	3.45	1.83	76.88	69.83	6.71	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,913.5	3.05	2.59	0.32	-	20.53	8.27	5.54	3.76	1.99	76.42	76.08	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄﾞ PK-4	1,593.8	3.92	3.11	0.39	-	26.30	9.93	6.65	4.51	2.39	69.78	66.35	2.99	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	1,685.9	3.70	2.94	0.37	-	24.86	9.39	6.29	4.26	2.26	71.44	62.73	8.29	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	無し	1,515.5	3.87	3.28	0.41	-	25.94	10.45	7.00	4.74	2.52	70.19	69.75	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	ﾀｯﾌﾟｺｰﾄﾞ PK-4	1,648.0	3.79	3.01	0.38	-	25.44	9.61	6.44	4.36	2.31	70.77	67.45	2.89	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	1,740.1	3.59	2.85	0.36	-	24.09	9.10	6.09	4.13	2.19	72.32	63.88	8.03	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	無し	1,569.6	3.72	3.16	0.39	-	25.05	10.09	6.76	4.58	2.43	71.23	70.80	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象	

No. 020 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材 料	選 育 材 料 種 類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タツコート PK-4	1,702.1	3.67	2.92	0.36	-	24.63	9.30	6.23	4.22	2.24	71.70	68.49	2.80	0.37	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	アラコート PK-3	1,794.3	3.48	2.77	0.34	-	23.37	8.82	5.91	4.01	2.13	73.15	64.96	7.79	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,623.8	3.61	3.06	0.38	-	24.21	9.75	6.53	4.43	2.35	72.18	71.78	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タツコート PK-4	1,756.3	3.56	2.83	0.35	-	23.87	9.01	6.04	4.09	2.17	72.57	69.46	2.71	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	アラコート PK-3	1,848.4	3.37	2.68	0.33	-	22.68	8.56	5.74	3.89	2.06	73.95	66.01	7.56	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,678.0	3.49	2.96	0.37	-	23.41	9.43	6.32	4.28	2.27	73.10	72.71	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タツコート PK-4	1,810.5	3.45	2.74	0.34	-	23.16	8.74	5.86	3.97	2.11	73.39	70.37	2.63	0.35	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	アラコート PK-3	1,902.6	3.28	2.61	0.32	-	22.03	8.32	5.57	3.78	2.00	74.69	66.97	7.35	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,732.2	3.38	2.86	0.36	-	22.69	9.14	6.12	4.15	2.20	73.93	73.55	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象	

注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・密粒度アスコン(20)
- ・密粒度アスコン(13)
- ・密粒度アスコン(20F)
- ・密粒度アスコン(13F)
- ・密粒度キヤップアスコン(20)
- ・密粒度キヤップアスコン(13)
- ・密粒度キヤップアスコン(20F)
- ・密粒度キヤップアスコン(13F)
- ・粗粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(13)
- ・再生粗粒度アスコン(20)

注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・細粒度アスコン(13)
- ・細粒度アスコン(13F)
- ・細粒度キヤップアスコン(20F)
- ・細粒度キヤップアスコン(13F)
- ・細粒度キヤップアスコン(5F)
- ・再生細粒度アスコン(13)

No.021【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ PK-4	2,403.3	0.48	0.32	0.09	-	57.07	22.17	19.82	5.98	-	42.45	40.27	1.98	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm ・注1 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞ PK-3	2,495.4	0.46	0.31	0.08	-	54.96	21.35	19.09	5.76	-	44.58	38.79	5.60	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm ・注1 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,215.7	0.48	0.35	0.10	-	55.65	24.03	21.50	6.49	-	43.87	43.68	0.13	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm ・注1 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ PK-4	2,598.9	0.45	0.30	0.08	-	52.76	20.49	18.33	5.53	-	46.79	44.77	1.83	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm ・注2 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞ PK-3	2,691.0	0.44	0.29	0.08	-	50.98	19.81	17.70	5.34	-	48.58	43.23	5.19	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm ・注2 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,411.2	0.43	0.32	0.09	-	51.14	22.08	19.76	5.96	-	48.43	48.25	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm ・注2 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ PK-4	2,293.3	0.51	0.34	0.09	-	59.80	23.22	20.77	6.27	-	39.69	37.41	2.08	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞ PK-3	2,385.4	0.50	0.33	0.09	-	57.48	22.31	19.97	6.03	-	42.02	35.96	5.86	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,105.7	0.50	0.37	0.10	-	58.56	25.29	22.62	6.83	-	40.94	40.74	0.13	0.06	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ PK-4	2,337.3	0.50	0.33	0.09	-	58.67	22.78	20.38	6.15	-	40.83	38.59	2.04	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞ PK-3	2,429.4	0.48	0.32	0.09	-	56.45	21.92	19.61	5.92	-	43.07	37.12	5.75	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,149.7	0.49	0.36	0.10	-	57.35	24.75	22.16	6.69	-	42.16	41.96	0.13	0.06	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ PK-4	2,381.3	0.50	0.33	0.09	-	57.58	22.35	20.01	6.04	-	41.92	39.72	2.00	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞ PK-3	2,473.4	0.47	0.31	0.09	-	55.45	21.54	19.26	5.81	-	44.08	38.24	5.65	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,193.7	0.48	0.35	0.10	-	56.21	24.27	21.72	6.55	-	43.31	43.12	0.13	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ PK-4	2,425.3	0.48	0.32	0.09	-	56.55	21.96	19.64	5.93	-	42.97	40.81	1.96	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞ PK-3	2,517.4	0.46	0.31	0.08	-	54.48	21.16	18.92	5.71	-	45.06	39.32	5.55	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,237.7	0.47	0.35	0.09	-	55.10	23.79	21.29	6.42	-	44.43	44.24	0.13	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象		

No. 021 【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ｸﾞﾗﾌｺｰﾄ PK-4	2,469.3	0.47	0.31	0.09	-	55.54	21.57	19.29	5.82	-	43.99	41.87	1.93	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコﾝ（13）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	2,561.4	0.45	0.30	0.08	-	53.54	20.79	18.60	5.61	-	46.01	40.36	5.46	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコﾝ（13）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	無し	2,281.7	0.46	0.34	0.09	-	54.05	23.34	20.88	6.30	-	45.49	45.31	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコﾝ（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｸﾞﾗﾌｺｰﾄ PK-4	3,137.6	0.39	0.27	0.07	-	51.66	23.06	16.50	4.98	-	47.95	46.27	1.52	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコﾝ（13）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注1 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,229.7	0.38	0.26	0.07	-	50.19	22.41	16.03	4.84	-	49.43	44.95	4.33	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコﾝ（13）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注1 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,948.7	0.39	0.29	0.08	-	50.23	24.54	17.55	5.30	-	49.38	49.24	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコﾝ（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注1 被災地補正対象			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｸﾞﾗﾌｺｰﾄ PK-4	3,431.0	0.36	0.24	0.07	-	47.20	21.04	15.09	4.56	-	52.44	50.90	1.39	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコﾝ（13）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注2 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,523.1	0.34	0.24	0.06	-	45.96	20.49	14.69	4.44	-	53.70	49.59	3.96	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコﾝ（13）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注2 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,242.0	0.35	0.26	0.07	-	45.64	22.27	15.97	4.82	-	54.01	53.88	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコﾝ（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm ・注2 被災地補正対象			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	ｸﾞﾗﾌｺｰﾄ PK-4	2,972.6	0.41	0.28	0.08	-	54.54	24.36	17.41	5.26	-	45.05	43.29	1.60	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコﾝ（13）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,064.7	0.39	0.27	0.07	-	52.90	23.63	16.89	5.10	-	46.71	41.99	4.56	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコﾝ（13）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	無し	2,783.7	0.40	0.30	0.08	-	53.21	25.99	18.60	5.62	-	46.39	46.23	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコﾝ（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	ｸﾞﾗﾌｺｰﾄ PK-4	3,038.6	0.40	0.28	0.07	-	53.35	23.82	17.03	5.15	-	46.25	44.52	1.57	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコﾝ（13）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,130.7	0.39	0.27	0.07	-	51.78	23.13	16.53	4.99	-	47.83	43.21	4.46	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコﾝ（13）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	無し	2,849.7	0.40	0.30	0.08	-	51.97	25.38	18.16	5.49	-	47.63	47.47	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコﾝ（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/㎡未満)	ｸﾞﾗﾌｺｰﾄ PK-4	3,104.6	0.39	0.27	0.07	-	52.22	23.32	16.67	5.04	-	47.39	45.70	1.53	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコﾝ（13）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	3,196.7	0.38	0.26	0.07	-	50.72	22.66	16.19	4.89	-	48.90	44.38	4.37	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコﾝ（13）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/㎡未満)	無し	2,915.7	0.39	0.29	0.08	-	50.81	24.83	17.75	5.36	-	48.80	48.66	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコﾝ（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象			

No. 021 【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機勞材構成比															代表機勞材規格													備考			
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	ﾀｯｸﾌｫｰﾄﾞ PK-4	3,170.6	0.39	0.27	0.07	-	51.12	22.82	16.33	4.93	-	48.49	46.83	1.50	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油		-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	3,262.7	0.38	0.26	0.07	-	49.62	22.13	15.86	4.79	-	50.00	45.57	4.28	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油		-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/㎡未満)	無し	2,981.7	0.38	0.28	0.08	-	49.61	24.21	17.36	5.24	-	50.01	49.87	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾀｯｸﾌｫｰﾄﾞ PK-4	3,236.6	0.38	0.26	0.07	-	50.08	22.36	15.99	4.83	-	49.54	47.92	1.47	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	3,328.7	0.37	0.25	0.07	-	48.65	21.69	15.55	4.70	-	50.98	46.63	4.20	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/㎡未満)	無し	3,047.7	0.37	0.28	0.07	-	48.54	23.69	16.98	5.13	-	51.09	50.95	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象		
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸﾌｫｰﾄﾞ PK-4	1,505.4	4.15	3.30	0.41	-	27.86	10.52	7.05	4.78	2.53	67.99	64.35	3.17	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm ・注1 被災地補正対象		
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	1,597.5	3.92	3.11	0.39	-	26.25	9.91	6.64	4.50	2.39	69.83	60.64	8.75	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm ・注1 被災地補正対象		
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,427.0	4.10	3.48	0.43	-	27.54	11.09	7.43	5.04	2.67	68.36	67.89	0.45	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm ・注1 被災地補正対象		
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸﾌｫｰﾄﾞ PK-4	1,701.0	3.67	2.92	0.36	-	24.66	9.31	6.24	4.23	2.24	71.67	68.46	2.80	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm ・注2 被災地補正対象		
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	1,793.1	3.48	2.77	0.34	-	23.38	8.83	5.91	4.01	2.13	73.14	64.95	7.79	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm ・注2 被災地補正対象		
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,622.6	3.61	3.06	0.38	-	24.23	9.76	6.54	4.43	2.35	72.16	71.76	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm ・注2 被災地補正対象		
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	ﾀｯｸﾌｫｰﾄﾞ PK-4	1,395.4	4.48	3.56	0.44	-	30.05	11.35	7.60	5.15	2.73	65.47	61.54	3.42	0.46	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象		
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	1,487.5	4.21	3.34	0.42	-	28.19	10.64	7.13	4.83	2.57	67.60	57.72	9.40	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象		
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/㎡未満)	無し	1,317.0	4.45	3.77	0.47	-	29.85	12.02	8.05	5.46	2.90	65.70	65.19	0.49	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象		
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	ﾀｯｸﾌｫｰﾄﾞ PK-4	1,439.4	4.34	3.45	0.43	-	29.14	11.00	7.37	5.00	2.65	66.52	62.72	3.31	0.44	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象		
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3	1,531.5	4.07	3.24	0.40	-	27.38	10.34	6.93	4.69	2.49	68.55	58.95	9.13	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象		
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/㎡未満)	無し	1,361.0	4.31	3.65	0.46	-	28.87	11.63	7.79	5.28	2.80	66.82	66.33	0.47	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象		

No. 021 【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機勞材構成比															代表機勞材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z					S			
					K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タタコート PK-4	1,483.4	4.22	3.35	0.42	-	28.27	10.67	7.15	4.85	2.57	67.51	63.82	3.21	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象		
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,575.5	3.96	3.15	0.39	-	26.61	10.05	6.73	4.56	2.42	69.43	60.11	8.87	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象		
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,405.0	4.16	3.53	0.44	-	27.99	11.27	7.55	5.12	2.72	67.85	67.38	0.45	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン(13)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象			
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タタコート PK-4	1,527.4	4.09	3.25	0.41	-	27.45	10.36	6.94	4.71	2.50	68.46	64.87	3.12	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象		
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,619.5	3.85	3.06	0.38	-	25.90	9.78	6.55	4.44	2.36	70.25	61.19	8.63	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象		
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,449.0	4.05	3.43	0.43	-	27.13	10.93	7.32	4.96	2.63	68.82	68.36	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン(13)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象			
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タタコート PK-4	1,571.4	3.97	3.16	0.39	-	26.69	10.07	6.75	4.58	2.43	69.34	65.86	3.03	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象		
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,663.5	3.75	2.98	0.37	-	25.21	9.52	6.38	4.32	2.29	71.04	62.22	8.40	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象		
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,493.0	3.91	3.32	0.41	-	26.33	10.60	7.10	4.82	2.56	69.76	69.31	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン(13)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象			

注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・密粒度アスコン(20)
- ・密粒度アスコン(13)
- ・密粒度アスコン(20F)
- ・密粒度アスコン(13F)
- ・密粒度キヤップアスコン(20)
- ・密粒度キヤップアスコン(13)
- ・密粒度キヤップアスコン(20F)
- ・密粒度キヤップアスコン(13F)
- ・粗粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(13)
- ・再生粗粒度アスコン(20)

注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・細粒度アスコン(13)
- ・細粒度アスコン(13F)
- ・細粒度キヤップアスコン(20F)
- ・細粒度キヤップアスコン(13F)
- ・細粒度キヤップアスコン(5F)
- ・再生細粒度アスコン(13)

No.022【 アスカーブ 】
< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
断面積	材料		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
125cm2以上140cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,142.5	4.60	2.77	1.57	-	66.65	30.12	12.10	11.17	9.49	28.75	27.07	1.16	0.43	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ〔ガソリンエンジン駆動式〕施工能力4.0～4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注 被災地補正対象
140cm2以上155cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,177.5	4.46	2.68	1.53	-	64.68	29.24	11.74	10.84	9.21	30.86	29.24	1.12	0.41	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ〔ガソリンエンジン駆動式〕施工能力4.0～4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注 被災地補正対象
155cm2以上175cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,218.4	4.31	2.59	1.48	-	62.51	28.26	11.35	10.47	8.90	33.18	31.62	1.08	0.40	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ〔ガソリンエンジン駆動式〕施工能力4.0～4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注 被災地補正対象
175cm2以上195cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,265.1	4.15	2.50	1.42	-	60.21	27.22	10.93	10.09	8.57	35.64	34.14	1.04	0.38	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ〔ガソリンエンジン駆動式〕施工能力4.0～4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注 被災地補正対象
195cm2以上215cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,311.7	4.00	2.41	1.37	-	58.06	26.25	10.54	9.73	8.26	37.94	36.48	1.01	0.37	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ〔ガソリンエンジン駆動式〕施工能力4.0～4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注 被災地補正対象
215cm2以上235cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,358.4	3.86	2.33	1.32	-	56.06	25.34	10.18	9.39	7.98	40.08	38.67	0.97	0.36	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ〔ガソリンエンジン駆動式〕施工能力4.0～4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注 被災地補正対象
235cm2以上255cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,405.1	3.74	2.25	1.28	-	54.20	24.51	9.84	9.08	7.71	42.06	40.70	0.94	0.35	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ〔ガソリンエンジン駆動式〕施工能力4.0～4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注 被災地補正対象
255cm2以上280cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,457.7	3.60	2.17	1.23	-	52.25	23.62	9.49	8.75	7.44	44.15	42.84	0.91	0.33	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ〔ガソリンエンジン駆動式〕施工能力4.0～4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注 被災地補正対象
280cm2以上300cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,510.2	3.47	2.09	1.19	-	50.44	22.80	9.16	8.45	7.18	46.09	44.83	0.87	0.32	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ〔ガソリンエンジン駆動式〕施工能力4.0～4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注 被災地補正対象

- 注. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・細粒度アスコン(13)
 - ・細粒度アスコン(13F)
 - ・再生細粒度アスコン(13)
 - ・再生細粒度アスコン(13F)
 - ・各種（締固め後密度2.10 t／m3)

No.023 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機材構成比率														代表機材規格																	備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	排水パイプの設置	片面車線数	材料	瀝青材料の規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
1.4m未満	実数入力	有り	-	ポーラスコン(13)	タタコート PKR(ゴム入り)	3,459.2	0.44	0.33	0.09	-	51.96	22.66	20.25	6.12	-	47.60	45.84	1.52	0.15	0.08	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm ・注 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	有り	-	ポーラスコン(13)	無し	3,389.1	0.45	0.34	0.09	-	52.53	23.12	20.67	6.25	-	47.02	46.78	0.15	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm ・注 被災地補正対象	
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	タタコート PKR(ゴム入り)	3,419.6	0.44	0.33	0.09	-	52.57	22.93	20.48	6.19	-	46.99	45.21	1.54	0.15	0.08	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	無し	3,349.5	0.45	0.34	0.09	-	53.15	23.40	20.91	6.32	-	46.40	46.15	0.16	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm 被災地補正対象	
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	タタコート PKR(ゴム入り)	3,498.8	0.44	0.33	0.09	-	51.36	22.39	20.02	6.05	-	48.20	46.45	1.51	0.15	0.08	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	無し	3,428.8	0.44	0.33	0.09	-	51.92	22.85	20.43	6.17	-	47.64	47.40	0.15	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm 被災地補正対象	
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	タタコート PKR(ゴム入り)	3,578.1	0.43	0.32	0.09	-	50.22	21.89	19.57	5.92	-	49.35	47.64	1.47	0.15	0.08	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	無し	3,508.0	0.44	0.33	0.09	-	50.73	22.31	19.97	6.04	-	48.83	48.59	0.15	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm 被災地補正対象	
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	タタコート PKR(ゴム入り)	3,657.5	0.41	0.31	0.08	-	49.08	21.37	19.15	5.79	-	50.51	48.85	1.44	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	無し	3,587.4	0.43	0.32	0.09	-	49.57	21.79	19.52	5.90	-	50.00	49.76	0.15	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm 被災地補正対象	
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	タタコート PKR(ゴム入り)	3,736.7	0.41	0.31	0.08	-	48.05	20.92	18.74	5.67	-	51.54	49.91	1.41	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	無し	3,666.7	0.41	0.31	0.08	-	48.50	21.32	19.10	5.77	-	51.09	50.87	0.14	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm 被災地補正対象	
1.4m未満	実数入力	無し	-	ポーラスコン(13)	タタコート PKR(ゴム入り)	3,267.6	0.41	0.31	0.08	-	49.17	21.41	19.18	5.80	-	50.42	48.59	1.61	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm ・注 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	無し	-	ポーラスコン(13)	無し	3,199.4	0.43	0.32	0.09	-	49.73	21.86	19.59	5.92	-	49.84	49.60	0.15	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm ・注 被災地補正対象	
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	タタコート PKR(ゴム入り)	3,228.0	0.43	0.32	0.09	-	49.82	21.73	19.41	5.87	-	49.75	47.89	1.63	0.14	0.08	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	無し	3,159.7	0.43	0.32	0.09	-	50.40	22.19	19.83	5.99	-	49.17	48.93	0.15	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm 被災地補正対象	
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	タタコート PKR(ゴム入り)	3,307.2	0.41	0.31	0.08	-	48.58	21.15	18.95	5.73	-	51.01	49.20	1.59	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	無し	3,239.0	0.43	0.32	0.09	-	49.14	21.60	19.35	5.85	-	50.43	50.20	0.14	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm 被災地補正対象	
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	タタコート PKR(ゴム入り)	3,386.5	0.40	0.30	0.08	-	47.44	20.66	18.51	5.59	-	52.16	50.38	1.56	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm 被災地補正対象

No.023 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機材構成比																代表機材規格														備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	排水パイプの設置	片面車線数	材料	瀝青材料の規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.10t/㎡以上 2.20t/㎡未満)	無し	3,318.2	0.41	0.31	0.08	-	47.96	21.08	18.89	5.71	-	51.63	51.41	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 47.5mm 被災地補正対象				
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.20t/㎡以上 2.30t/㎡未満)	タタコート PKR(σ'Δ入り)	3,465.9	0.39	0.29	0.08	-	46.34	20.18	18.08	5.46	-	53.27	51.54	1.52	0.13	0.07	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン （13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 47.5mm 被災地補正対象				
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.20t/㎡以上 2.30t/㎡未満)	無し	3,397.6	0.39	0.30	0.08	-	46.83	20.59	18.44	5.57	-	52.78	52.56	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 47.5mm 被災地補正対象				
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.30t/㎡以上 2.40t/㎡未満)	タタコート PKR(σ'Δ入り)	3,545.1	0.39	0.29	0.08	-	45.31	19.73	17.68	5.34	-	54.30	52.60	1.49	0.13	0.07	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン （13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 47.5mm 被災地補正対象				
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.30t/㎡以上 2.40t/㎡未満)	無し	3,476.9	0.38	0.29	0.08	-	45.77	20.12	18.02	5.45	-	53.85	53.64	0.13	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 47.5mm 被災地補正対象				
2.4m以上	実数入力	有り	片面1車線	ポーラスコン(13)	タタコート PKR(σ'Δ入り)	2,392.8	1.91	1.25	0.21	0.16	13.64	4.97	2.82	2.77	1.00	84.45	69.82	11.78	2.21	0.55	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・超低騒音 型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（2014年規制）〕 運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール 給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注 被災地補正対象				
2.4m以上	実数入力	有り	片面1車線	ポーラスコン(13)	無し	2,320.1	1.86	1.29	0.21	0.16	13.35	5.12	2.91	2.86	1.03	84.79	72.01	12.15	0.57	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・超低騒音 型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（2014年規制）〕 運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注 被災地補正対象				
2.4m以上	実数入力	有り	片面1車線	各種(1.90t/㎡以上 2.00t/㎡未満)	タタコート PKR(σ'Δ入り)	2,351.2	1.94	1.28	0.21	0.16	13.88	5.06	2.87	2.82	1.01	84.18	69.29	11.99	2.24	0.56	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・超低騒音 型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（2014年規制）〕 運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール 給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象				
2.4m以上	実数入力	有り	片面1車線	各種(1.90t/㎡以上 2.00t/㎡未満)	無し	2,278.5	1.91	1.32	0.22	0.17	13.60	5.22	2.97	2.91	1.05	84.49	71.48	12.37	0.58	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・超低騒音 型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（2014年規制）〕 運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象				
2.4m以上	実数入力	有り	片面1車線	各種(2.00t/㎡以上 2.10t/㎡未満)	タタコート PKR(σ'Δ入り)	2,434.6	1.87	1.23	0.20	0.16	13.40	4.88	2.78	2.72	0.98	84.73	70.35	11.58	2.17	0.54	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・超低騒音 型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（2014年規制）〕 運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール 給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象				
2.4m以上	実数入力	有り	片面1車線	各種(2.00t/㎡以上 2.10t/㎡未満)	無し	2,362.0	1.83	1.27	0.21	0.16	13.11	5.03	2.86	2.81	1.01	85.06	72.51	11.93	0.56	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・超低騒音 型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（2014年規制）〕 運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象				
2.4m以上	実数入力	有り	片面1車線	各種(2.10t/㎡以上 2.20t/㎡未満)	タタコート PKR(σ'Δ入り)	2,518.1	1.81	1.19	0.20	0.15	12.96	4.72	2.68	2.63	0.95	85.23	71.33	11.19	2.10	0.52	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・超低騒音 型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（2014年規制）〕 運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール 給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象				
2.4m以上	実数入力	有り	片面1車線	各種(2.10t/㎡以上 2.20t/㎡未満)	無し	2,445.4	1.77	1.23	0.20	0.15	12.66	4.86	2.76	2.71	0.98	85.57	73.44	11.53	0.54	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・超低騒音 型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（2014年規制）〕 運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象				
2.4m以上	実数入力	有り	片面1車線	各種(2.20t/㎡以上 2.30t/㎡未満)	タタコート PKR(σ'Δ入り)	2,601.5	1.76	1.15	0.19	0.15	12.55	4.57	2.60	2.55	0.92	85.69	72.24	10.83	2.03	0.50	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・超低騒音 型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（2014年規制）〕 運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール 給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象				
2.4m以上	実数入力	有り	片面1車線	各種(2.20t/㎡以上 2.30t/㎡未満)	無し	2,528.9	1.72	1.19	0.20	0.15	12.24	4.70	2.67	2.62	0.94	86.04	74.31	11.15	0.52	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・超低騒音 型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（2014年規制）〕 運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象				
2.4m以上	実数入力	有り	片面1車線	各種(2.30t/㎡以上 2.40t/㎡未満)	タタコート PKR(σ'Δ入り)	2,685.0	1.70	1.12	0.18	0.14	12.16	4.43	2.52	2.47	0.89	86.14	73.11	10.50	1.96	0.49	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・超低騒音 型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（2014年規制）〕 運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール 給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象				
2.4m以上	実数入力	有り	片面1車線	各種(2.30t/㎡以上 2.40t/㎡未満)	無し	2,612.3	1.65	1.15	0.19	0.14	11.86	4.55	2.59	2.54	0.91	86.49	75.14	10.79	0.50	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・超低騒音 型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（2014年規制）〕 運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm 被災地補正対象				
2.4m以上	実数入力	有り	片面2車線以上	ポーラスコン(13)	タタコート PKR(σ'Δ入り)	2,223.6	2.05	1.35	0.22	0.17	14.68	5.35	3.04	2.98	1.07	83.27	75.14	5.07	2.37	0.59	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・超低騒音 型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（2014年規制）〕 運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール 給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注 被災地補正対象				
2.4m以上	実数入力	有り	片面2車線以上	ポーラスコン(13)	無し	2,150.9	2.02	1.40	0.23	0.18	14.40	5.53	3.14	3.08	1.11	83.58	77.66	5.24	0.61	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・超低騒音 型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 運転質量 13～14t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（2014年規制）〕 運転質 量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注 被災地補正対象				

< 積算単位：m² >

023-3

No.023【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機密材構成比														代表機密材規格																備考	
平均施工幅員	1層当たり平均仕上り厚	排水パイプの設置	片面車線数	材料	瀝青材料の規格		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	無し	2,202.9	1.73	1.20	0.20	0.15	12.39	4.76	2.69	2.66	0.95	85.88	85.30	0.52	-	-	-	アスファルトフィニッシャー【ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規格)】舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規格)】運転質量13～14t	*	ロードローラ【マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規格)】運転質量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン(13)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	マックコート PKR(ゴム入り)	2,356.7	1.70	1.12	0.18	0.14	12.20	4.45	2.52	2.48	0.89	86.10	83.29	2.24	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャー【ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規格)】舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規格)】運転質量13～14t	*	ロードローラ【マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規格)】運転質量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り 軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	無し	2,286.4	1.67	1.15	0.19	0.15	11.95	4.59	2.60	2.56	0.92	86.38	85.82	0.50	-	-	-	アスファルトフィニッシャー【ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規格)】舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規格)】運転質量13～14t	*	ロードローラ【マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規格)】運転質量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン(13)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm被災地補正対象

注. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ポーラスアスコン (20)
- ・ポーラスアスコン (13)

No. 024 【 フィルター層 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
40mm以上60mm未満	1,141.1	5.53	3.42	2.01	-	85.62	24.81	24.26	21.74	13.14	8.85	6.84	1.98	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-			運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 給油	バトロール	-	-	-	被災地補正対象
60mm以上80mm未満	1,172.3	5.38	3.33	1.95	-	83.35	24.16	23.61	21.16	12.79	11.27	9.32	1.92	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-			運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 給油	バトロール	-	-	-	被災地補正対象
80mm以上100mm未満	1,203.5	5.24	3.24	1.90	-	81.19	23.53	23.00	20.61	12.46	13.57	11.67	1.87	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-			運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 給油	バトロール	-	-	-	被災地補正対象
100mm以上120mm未満	1,234.8	5.11	3.16	1.85	-	79.12	22.92	22.42	20.09	12.14	15.77	13.91	1.83	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-			運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 給油	バトロール	-	-	-	被災地補正対象
120mm以上140mm未満	1,266.0	4.98	3.08	1.81	-	77.18	22.37	21.86	19.60	11.84	17.84	16.03	1.78	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-			運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 給油	バトロール	-	-	-	被災地補正対象
140mm以上160mm未満	1,297.2	4.86	3.01	1.76	-	75.32	21.82	21.34	19.13	11.56	19.82	18.05	1.74	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-			運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 給油	バトロール	-	-	-	被災地補正対象
160mm以上180mm未満	1,328.5	4.75	2.94	1.72	-	73.54	21.29	20.84	18.68	11.29	21.71	19.98	1.70	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-			運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 給油	バトロール	-	-	-	被災地補正対象
180mm以上200mm未満	1,359.7	4.64	2.87	1.68	-	71.85	20.81	20.36	18.25	11.03	23.51	21.82	1.66	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-			運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 給油	バトロール	-	-	-	被災地補正対象
200mm以上220mm以下	1,391.0	4.53	2.81	1.64	-	70.25	20.36	19.90	17.84	10.78	25.22	23.57	1.62	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-			運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 給油	バトロール	-	-	-	被災地補正対象

No. 025 【 透水性アスファルト舗装 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																備考		
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1. 4m未満	実数入力	開粒度7スツ(13)	2,983.0	0.61	0.45	0.11	-	61.93	26.24	23.48	7.10	-	37.46	37.17	0.18	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象
1. 4m未満	実数入力	各種（1.90以上2.00t/㎡未満）	2,903.8	0.62	0.46	0.11	-	63.64	26.98	24.12	7.29	-	35.74	35.45	0.18	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象
1. 4m未満	実数入力	各種（2.00以上2.10t/㎡未満）	2,956.6	0.61	0.45	0.11	-	62.50	26.50	23.69	7.16	-	36.89	36.60	0.18	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象
1. 4m未満	実数入力	各種（2.10以上2.20t/㎡未満）	3,009.4	0.60	0.45	0.10	-	61.40	26.03	23.27	7.04	-	38.00	37.72	0.17	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象
1. 4m以上2. 4m未満	実数入力	開粒度7スツ(13)	1,886.1	2.75	2.22	0.45	-	37.71	15.47	10.36	7.05	3.74	59.54	58.82	0.70	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象
1. 4m以上2. 4m未満	実数入力	各種（1.90以上2.00t/㎡未満）	1,806.9	2.86	2.32	0.46	-	39.36	16.15	10.82	7.35	3.90	57.78	57.03	0.73	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象
1. 4m以上2. 4m未満	実数入力	各種（2.00以上2.10t/㎡未満）	1,859.7	2.78	2.25	0.45	-	38.25	15.69	10.51	7.15	3.79	58.97	58.24	0.71	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象
1. 4m以上2. 4m未満	実数入力	各種（2.10以上2.20t/㎡未満）	1,912.5	2.70	2.19	0.44	-	37.20	15.26	10.22	6.95	3.69	60.10	59.39	0.69	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象
2. 4m以上	実数入力	開粒度7スツ(13)	2,082.8	12.12	11.23	0.54	-	33.49	13.74	9.20	6.26	3.32	54.39	53.29	1.07	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.0～4.5m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象
2. 4m以上	実数入力	各種（1.90以上2.00t/㎡未満）	2,003.6	12.59	11.67	0.56	-	34.82	14.28	9.56	6.51	3.46	52.59	51.44	1.12	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.0～4.5m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象
2. 4m以上	実数入力	各種（2.00以上2.10t/㎡未満）	2,056.4	12.27	11.37	0.55	-	33.92	13.91	9.32	6.34	3.37	53.81	52.69	1.09	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.0～4.5m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象
2. 4m以上	実数入力	各種（2.10以上2.20t/㎡未満）	2,109.2	11.96	11.09	0.53	-	33.07	13.57	9.08	6.18	3.28	54.97	53.88	1.06	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.0～4.5m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 40mm 被災地補正対象